

[Documentation](#)

[Documentation](#) / ChallengeDeleteUnitTests

ChallengeDeleteUnitTests

Description

Unit-Tests für die Löschlogik von Challenges. Testet sowohl die direkte Datenbank-Funktion `deleteChallenge` als auch den HTTP-Endpunkt (`DELETE /api/challenges/delete`).

[Documentation](#)

[Documentation](#) / ChallengeListGetUnitTests

ChallengeListGetUnitTests

Description

Unit-Tests für das Abrufen aller Challenges (`GET /api/challenges/list`). Testet das Zusammenspiel zwischen dem Erstellen neuer Daten und der darauffolgenden Auflistung über die API.

[Documentation](#)

[Documentation](#) / ExpertDeleteUnitTests

ExpertDeleteUnitTests

Description

Unit-Tests für die Löschfunktionalität von Experten. Testet sowohl die direkte Datenbank-Löschfunktion `deleteExpert` als auch den HTTP-Endpunkt (`DELETE /api/users/delete`).

[Documentation](#)

[Documentation](#) / ExpertListUnitTests

ExpertListUnitTests

Description

Unit-Tests für das Abrufen der Expertenliste (`GET /api/users/list`) sowie die zugehörige Helper-Funktion `getListOfPeopleWithOrganization` . Nutzt Mocks für die Datenbank (`pool.query`), um HTTP-Antworten und Fehlerbehandlungen isoliert zu testen.

[Documentation](#)

[Documentation](#) / ExpertUpdateUnitTests

ExpertUpdateUnitTests

Description

Unit-Tests für den Endpunkt zum Aktualisieren von Expertendaten (`PATCH /api/users/update`). Nutzt Mocks für die Datenbank (`pool.query`), um das HTTP-Antwortverhalten (400, 200, 404, 500) isoliert von der physischen Datenbank zu überprüfen.

[Documentation](#)

Eine Anwendung zur Verwaltung von Expertennetzwerken sowie Projekten und Challenges auf kommunaler Ebene. Zum Aufsetzen der Anwendung müssen folgende Schritte befolgt werden.

Voraussetzungen

Stelle sicher, dass du **Node.js** (v18.x oder höher) und einen Paketmanager (**npm**, **yarn** oder **pnpm**) installiert hast.

Installation

1. Repositorium klonen:

```
git clone https://github.com/FischkopDev/heiProb
```

2. Dependencies installieren: `npm install`
3. Anwendung testen `npm run test`
4. Server starten `npm run dev`

[Documentation](#)

[Documentation](#) / RouteTests

RouteTests

UnitTests für die Routen-Handler und Datenbank-Helfer der Experten-Verwaltung.

Dieser Testsuite verifiziert das Anlegen, Verknüpfen und Auslesen von:

- Organisationen (`Organization`)
- Experten (`Expert`)
- Expertise-Feldern (`ExpertField`)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / SandboxAddUnitTests

SandboxAddUnitTests

Description

Unit-Tests für das Anlegen von Sandbox-Projekten (`POST /api/sandbox/add`). Überprüft die Datenvalidierung des API-Endpunkts sowie die korrekte Speicherung und Referenzierung in der Datenbank-Tabelle `Project` .

[Documentation](#)

[Documentation](#) / SandboxListUnitTests

SandboxListUnitTests

Description

Unit-Tests für das Abrufen aller Sandbox-Projekte (`GET /api/sandbox/list`). Stellt sicher, dass in der Datenbank befindliche Projekte korrekt über den Endpunkt gelistet werden.

[Documentation](#)

[Documentation](#) / SandboxUpdateUnitTests

SandboxUpdateUnitTests

Description

Unit-Tests für das Aktualisieren von Sandbox-Projekten (`PATCH /api/sandbox/update`). Überprüft die Datenvalidierung sowie die korrekte Modifikation bestehender Einträge in der Tabelle `Project` .

[Documentation](#)

[Documentation](#) / `addChallengesTests`

addChallengesTests

Description

Unittest für die Challenge-API (`POST /api/challenges/list`) sowie direkte Datenbankoperationen auf der Tabelle `Problem` .

[Documentation](#)

[Documentation](#) / `app/api/challenges/add/route`

app/api/challenges/add/route

Functions

- [addChallenge](#)
- [POST](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/challenges/add/route](#) / `POST`

Function: POST()

```
POST( request ): Promise < NextResponse <{ error : string ; required : string [] ;}> | NextResponse <{ status : number ; success : boolean ; warning : string ;}> | NextResponse <{ problemId : number ; status : number ; success : boolean ;}> | NextResponse <{ details : any ; error : string ;}>>
```

Defined in: [app/api/challenges/add/route.ts:80](#)

HTTP POST-Handler zum Erstellen eines neuen Challenges.

Dieser Endpunkt validiert die eingehenden Daten, prüft auf erforderliche Felder und ruft die interne Funktion `addChallenge` auf, um den Datensatz zu speichern.

Parameters

request

`Request`

Das HTTP-Request-Objekt, das den JSON-Body enthält.

Returns

```
Promise < NextResponse <{ error : string ; required : string [] ;}> | NextResponse <{ status : number ; success : boolean ; warning : string ;}> | NextResponse <{ problemId : number ; status : number ; success : boolean ;}> | NextResponse <{ details : any ; error : string ;}>>
```

Ein `NextResponse` -Objekt mit folgendem Inhalt: - **200 OK:** Bei Erfolg. `{ success: true, status: 200 }` - **400 Bad Request:** Wenn erforderliche Felder fehlen. `{ error: "Missing required fields", required: [...] }` - **500 Internal Server Error:** Bei Datenbankfehlern oder unerwarteten Ausnahmen. `{ error: "Failed to add challenge", details: error.message }`

Example

```
// Beispiel für einen erfolgreichen Request
const response = await fetch('/api/challenges', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({
    title: "Rekursive Fibonacci",
    category: "Algorithms",
    state: "active",
    description: "Berechne die Fibonacci-Zahl..."
  })
});
const data = await response.json();
console.log(data); // { success: true, status: 200 }
```

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/challenges/add/route](#) / addChallenge

Function: addChallenge()

addChallenge(body): Promise < number >

Defined in: [app/api/challenges/add/route.ts:21](#)

Fügt ein neues Problem (Challenge) in die Datenbank ein.

Parameters

body

Der Inhalt aus der JSON-Anfrage, der die Details des Problems enthält.

category

string

Die Kategorie des Problems.

description?

string

Eine detaillierte Beschreibung des Problems.

state

string

Der aktuelle Status/Zustand des Problems (z.B. "open", "closed").

title

string

Der Titel des Problems.

Returns

Promise < number >

Die ID des neu erstellten Problems als Zahl. Gibt `0` zurück, falls ein Fehler auftritt oder kein ID-Wert generiert wurde.

Throws

Wirft einen Fehler, wenn die Datenbankverbindung fehlschlägt oder die Abfrage ungültig ist. Der Fehler wird jedoch im `catch`-Block abgefangen und loggt, gibt aber `0` zurück.

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/challenges/delete/route](#)

app/api/challenges/delete/route

Functions

- [DELETE](#)
- [deleteChallenge](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/challenges/delete/route](#) / DELETE

Function: DELETE()

```
DELETE( request ): Promise < NextResponse <{ error : string ;}> | NextResponse <{ message : string ; success : boolean ;}>>
```

Defined in: [app/api/challenges/delete/route.ts:74](#)

HTTP DELETE-Handler zum Entfernen eines Challenges.

Dieser Endpunkt erwartet eine JSON mit der `challenge_id`. Er validiert die Eingabe, ruft die Löschfunktion auf und gibt entsprechende Statuscodes zurück (200, 400, 404, 500).

Parameters

request

Request

Das HTTP-Request-Objekt, das den JSON-Body mit der `challenge_id` enthalten muss.

Returns

```
Promise < NextResponse <{ error : string ;}> | NextResponse <{ message : string ; success : boolean ;}>>
```

Ein `NextResponse`-Objekt mit folgendem Inhalt: - **200 OK:** Bei erfolgreicher Löschung. `{ success: true, message: "Challenge with ID X successfully deleted" }` - **400 Bad Request:** Wenn `challenge_id` fehlt oder ungültig ist. `{ error: "Challenge ist nicht vorhanden" }` - **404 Not Found:** Wenn die ID in der Datenbank nicht existiert. `{ error: "Challenge with ID X nicht gefunden" }` - **500 Internal Server Error:** Bei Datenbankfehlern oder unerwarteten Ausnahmen. `{ error: "Failed to delete challenge", details: error.message }`

Example

```
// Beispiel für einen erfolgreichen Request
const response = await fetch('/api/challenges', {
  method: 'DELETE',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({ challenge_id: 123 })
});
const data = await response.json();
console.log(data); // { success: true, message: "Challenge with ID 123 successfully deleted" }
```

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/challenges/delete/route](#) / deleteChallenge

Function: deleteChallenge()

`deleteChallenge(id): Promise < boolean >`

Defined in: [app/api/challenges/delete/route.ts:28](#)

Löscht ein Problem (Challenge) aus der Datenbank basierend auf seiner ID.

Diese Funktion führt einen SQL-DELETE-Befehl aus und überprüft, ob tatsächlich eine Zeile betroffen war. Sie wirft einen Fehler, wenn die Datenbankabfrage selbst fehlschlägt (z.B. Verbindungsproblem).

Parameters

id

number

Die eindeutige ID des Problems (`problem_id`), das gelöscht werden soll.

Returns

Promise < boolean >

`true`, wenn ein Datensatz mit der angegebenen ID gefunden und gelöscht wurde. `false`, wenn kein Datensatz mit dieser ID existierte (aber keine Datenbankfehler auftraten).

Throws

Wirft einen Fehler, wenn die Datenbankverbindung unterbrochen wird oder die SQL-Abfrage syntaktisch/logisch fehlschlägt. Dieser Fehler muss vom Aufrufer (z.B. dem API-Handler) abgefangen werden.

Example

```
const success = await deleteChallenge(123);
if (success) {
  console.log("Challenge gelöscht.");
} else {
  console.log("Challenge nicht gefunden.");
}
```

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/challenges/list/route](#)

app/api/challenges/list/route

Functions

- [GET](#)
- [getListOfChallenges](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/challenges/list/route](#) / GET

Function: GET()

`GET(): Promise < NextResponse <{ challenges : any []; count : number ; success : boolean ;}> | NextResponse <{ details : any ; error : string ;}>>`

Defined in: [app/api/challenges/list/route.ts:63](#)

HTTP GET-Handler zum Abrufen der Liste aller Challenges.

Dieser Endpunkt ruft die Funktion `getListOfChallenges` auf und gibt die Ergebnisse als JSON-Objekt zurück. Er enthält Metadaten über den Erfolg und die Anzahl der Ergebnisse.

Returns

```
Promise < NextResponse <{ challenges : any []; count : number ; success : boolean ;}> | NextResponse <{ details : any ; error : string ;}>>
```

Ein `NextResponse` -Objekt mit folgendem Inhalt: - **200 OK:** Bei Erfolg. `json { "success": true, "challenges": [ /* Array von Challenge-Objekten */ ], "count": 50 /* Anzahl der zurückgegebenen Einträge */ }` - **500 Internal Server Error:** Bei Datenbankfehlern oder unerwarteten Ausnahmen. `json { "error": "Failed to fetch challenges", "details": "Fehlermeldung der Datenbank" }`

Example

```
// Beispiel für einen erfolgreichen Request
const response = await fetch('/api/challenges');
const data = await response.json();
console.log(data.challenges); // Array der Challenges
console.log(data.count); // Anzahl der Ergebnisse
```

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/challenges/list/route](#) / `getListOfChallenges`

Function: `getListOfChallenges()`

`getListOfChallenges()`: `Promise < any []>`

Defined in: [app/api/challenges/list/route.ts:23](#)

Holt eine Liste aller verfügbaren Challenges (Probleme) aus der Datenbank.

Diese Funktion führt eine SQL-Abfrage aus, die alle Einträge aus der Tabelle `"Problem"` auswählt und nach Titel alphabetisch sortiert.

Returns

```
Promise < any []>
```

Ein Array mit den Datenbankzeilen (Objekten), die die Challenges repräsentieren. Jede Zeile enthält mindestens die Spalten der `"Problem"` -Tabelle. Gibt ein leeres Array zurück, wenn keine Einträge vorhanden sind.

Throws

Wirft einen Fehler, wenn die Datenbankverbindung fehlschlägt oder die Abfrage syntaktisch ungültig ist. Der Fehler wird nicht abgefangen und muss vom Aufrufer (z.B. dem API-Handler) behandelt werden.

Example

```
const challenges = await getListOfChallenges();
console.log(`Found ${challenges.length} challenges.`);
console.log(challenges[0]?.title); // Titel des ersten Challenges
```

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/sandbox/add/route](#)

app/api/sandbox/add/route

Functions

- [POST](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/sandbox/add/route](#) / POST

Function: POST()

```
POST( request ): Promise < NextResponse <{ error : string ; required : string [];> | NextResponse <{ projectId : any ; success : boolean ;}> | NextResponse <{ details : any ; error : string ;}>>
```

Defined in: [app/api/sandbox/add/route.ts:123](#)

Handler für HTTP POST-Anfragen zum Erstellen eines neuen Projekts.

Validiert die Eingabedaten und delegiert die eigentliche Erstellung an addProject().

Parameters

request

Request

Die eingehende HTTP-Anfrage.

Returns

```
Promise < NextResponse <{ error : string ; required : string [];> | NextResponse <{ projectId : any ; success : boolean ;}> | NextResponse <{ details : any ; error : string ;}>>
```

Ein JSON-Antwortobjekt mit Erfolgsmeldung und Projekt-ID oder einem Fehlerstatus.

Example

```
// Erwartetes Body-Format:
{
  "title": "Neues Projekt",
  "state": "active",
  "members": [{ "name": "Max Mustermann", "role": "Lead" }]
}
```

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/sandbox/list/route](#)

app/api/sandbox/list/route

Functions

- [GET](#)
- [getListOfSandboxProjects](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/sandbox/list/route](#) / GET

Function: GET()

```
GET(): Promise < NextResponse <{ count : number ; projects : any []; success : boolean ;}> | NextResponse <{ details : any ; error : string ;}>>
```

Defined in: [app/api/sandbox/list/route.ts:84](#)

Handler für HTTP GET-Anfragen zum Abrufen der Sandbox-Projektliste.

Delegiert die Datenbankabfrage an `getListOfSandboxProjects()` und gibt die Ergebnisse als JSON-Antwort zurück.

Returns

```
Promise < NextResponse <{ count : number ; projects : any []; success : boolean ;}> | NextResponse <{ details : any ; error : string ;}>>
```

Ein JSON-Antwortobjekt mit:

- `success` : Boolean, ob die Anfrage erfolgreich war
- `projects` : Array der Projekt-Objekte
- `count` : Anzahl der zurückgegebenen Projekte

Throws

Gibt bei Fehlern eine JSON-Antwort mit Status 500 zurück und enthält Fehlerdetails im `details` -Feld.

Example

```
// Beispielantwort bei Erfolg:
{
  "success": true,
  "projects": [
    {
      "id": 1,
      "title": "Beispielprojekt",
      "experts": [
        { "expert_id": 5, "name": "Max Mustermann", "role": "Lead" }
      ]
    }
  ],
  "count": 1
}
```

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/sandbox/list/route](#) / `getListOfSandboxProjects`

Function: getListOfSandboxProjects()

```
getListOfSandboxProjects(): Promise < any []>
```

Defined in: [app/api/sandbox/list/route.ts:21](#)

Ruft eine Liste von Sandbox-Projekten aus der Datenbank ab.

Diese Funktion führt eine komplexe Abfrage durch, die:

1. Alle Projekte aus der Tabelle "Project" selektiert
2. Über "ProjectRelation" mit Experten verknüpft (LEFT JOIN)
3. Experteninformationen als JSON-Array aggregiert
4. Nach dem letzten Update-Datum absteigend sortiert

Returns

```
Promise < any []>
```

Ein Array von Projekt-Objekten, wobei jedes Projekt ein Feld `experts` enthält, das ein Array von Experten mit `expert_id`, `name` und `role` ist.

Remarks

- Verwendet `COALESCE` und `FILTER` um leere Experten-Arrays als `[]` zurückzugeben
- `DISTINCT` verhindert Duplikate bei Mehrfachverknüpfungen
- Die Abfrage ist auf 50 Ergebnisse limitiert für Performance

[Documentation](#)

[Documentation](#) / `app/api/sandbox/update/route`

app/api/sandbox/update/route

Functions

- [PATCH](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/sandbox/update/route](#) / PATCH

Function: PATCH()

```
PATCH( request ): Promise < NextResponse <{ error : string ;}> | NextResponse <{ projectId : any ; success : boolean ;}>>
```

Defined in: [app/api/sandbox/update/route.ts:186](#)

Handler für HTTP PATCH-Anfragen zum Aktualisieren eines bestehenden Projekts.

Validiert die Anwesenheit der `project_id`, ruft die Update-Funktion auf und gibt das Ergebnis als JSON zurück.

Parameters

request

Request

Die eingehende HTTP-Anfrage.

Returns

```
Promise < NextResponse <{ error : string ;}> | NextResponse <{ projectId : any ; success : boolean ;}>>
```

Ein JSON-Antwortobjekt:

- 200 : Erfolg mit `projectId`
- 400 : Fehlende `project_id`
- 404 : Projekt nicht gefunden
- 500 : Interner Serverfehler

Example

```
// Erwartetes Body-Format:
{
  "project_id": 123,
  "title": "Neuer Titel",
  "members": [{ "name": "Anna Schmidt", "role": "Developer" }]
}
```

app/api/users/create/route

Functions

- [addExpert](#)
- [addExpertFields](#)
- [addOrganization](#)
- [getOrganizationIdByName](#)
- [POST](#)

Documentation

[Documentation](#) / [app/api/users/create/route](#) / POST

Function: POST()

```
POST( request ): Promise < NextResponse <{ error : string ; required : string [] ;}> | NextResponse <{ expertId : any ; fieldsAdded : number ; success : boolean ;}> | NextResponse <{ details : any ; error : string ;}>>
```

Defined in: [app/api/users/create/route.ts:195](#)

Handler für HTTP POST-Anfragen zum Erstellen eines neuen Experten.

Validiert die erforderlichen Felder (`name` , `prename` , `email`) und delegiert die Erstellung an `addExpert()` .

Parameters

request

Request

Die eingehende HTTP-Anfrage.

Returns

```
Promise < NextResponse <{ error : string ; required : string [] ;}> | NextResponse <{ expertId : any ; fieldsAdded : number ; success : boolean ;}> | NextResponse <{ details : any ; error : string ;}>>
```

Ein JSON-Antwortobjekt:

- 200 : Erfolg mit { `success`: true, `expertId`: number, `fieldsAdded`: number }
- 400 : Fehlende Pflichtfelder
- 500 : Interner Serverfehler

Example

```
// Erwartetes Body-Format:
{
  "name": "Max",
  "prename": "Mustermann",
  "email": "max@example.com",
  "primary_organization": "Beispiel GmbH",
  "title": "Dr.",
  "location": "Berlin",
  "economic": true,
  "expertFields": ["KI", "Machine Learning", "Data Science"]
}
```

Function: addExpert()

```
addExpert( body ): Promise <{ expertId : any ; fields : QueryResult < any >[]; }>
```

Defined in: [app/api/users/create/route.ts:139](#)

Erstellt einen neuen Experten in der Datenbank.

Dieser Prozess beinhaltet:

1. Prüfung, ob die angegebene `primary_organization` existiert.
2. Falls nein: Automatische Erstellung der Organisation mit Standardwerten für `field` und `description` .
3. Einfügen des Experten mit der aufgelösten Organisations-ID.
4. Optional: Einfügen der Expertisefelder (`expertFields`).

Parameters

body

`any`

Das Objekt mit den Experten-Daten.

Returns

```
Promise <{ expertId : any ; fields : QueryResult < any >[]; }>
```

Objekt mit `expertId` und `fields` (Array von Einfügeergebnissen).

Remarks

- Die Funktion erstellt automatisch eine Organisation, wenn sie nicht existiert, wobei `field` und `description` leer gesetzt werden.
- Boolesche Felder (`economic` , `science` , `social`) defaults auf `false` , wenn nicht übergeben.
- Expertisefelder werden nach dem Einfügen des Experten hinzugefügt.

Function: addExpertFields()

```
addExpertFields( expertId , expertFields ): Promise < QueryResult < any >[]>
```

Defined in: [app/api/users/create/route.ts:82](#)

Fügt Expertisefelder für einen Experten in die Datenbank ein.

Parameters

expertId

`number`

Die ID des Experten.

expertFields

`string []`

Array von Feld-Strings, die die Expertisen des Experten darstellen.

Returns

Promise < QueryResult < any >[] >

Array der Datenbank-Einfügeergebnisse (pg.QueryResult[]).

Remarks

- Fängt Fehler ab und loggt sie, wirft aber keine Exception.
- Gibt ein leeres Array zurück, wenn expertFields leer oder undefined ist.

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/users/create/route](#) / addOrganization

Function: addOrganization()

```
addOrganization( name , location , field , description ): Promise < any >
```

Defined in: [app/api/users/create/route.ts:19](#)

Fügt eine neue Organisation in die Datenbank ein.

Parameters

name

string

Der Name der Organisation (erforderlich).

location

string

Der Standort der Organisation.

field

string

Das Tätigkeitsfeld der Organisation.

description

string

Eine Beschreibung der Organisation.

Returns

Promise < any >

Die neu generierte `organization_id` bei Erfolg. Gibt `0` zurück, wenn ein Fehler auftritt oder kein ID-Wert zurückgegeben wird.

Remarks

- Logs Fehler an die Konsole, wirft aber keinen Exception, um den Aufrufer nicht zu blockieren.
- Die Rückgabe von `0` bei Fehlern erfordert eine explizite Prüfung durch den Aufrufer.

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/users/create/route](#) / getOrganizationIdByName

Function: getOrganizationIdByName()

```
getOrganizationIdByName( name ): Promise < number | null >
```

Defined in: [app/api/users/create/route.ts:48](#)

Sucht die eindeutige ID einer Organisation anhand ihres Namens.

Parameters

name

```
string
```

Der Name der Organisation, nach dem gesucht werden soll.

Returns

```
Promise < number | null >
```

Die `organization_id` als Zahl, falls gefunden, sonst `null`.

Remarks

- Nutzt `LIMIT 1`, da von eindeutigen Namen ausgegangen wird.
- Fängt Datenbankfehler ab und gibt `null` zurück.

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/users/delete/route](#)

app/api/users/delete/route

Functions

- [DELETE](#)
- [deleteExpert](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/users/delete/route](#) / DELETE

Function: DELETE()

```
DELETE( request ): Promise < NextResponse <{ error : string ;}> | NextResponse <{ message : string ; success : boolean ;}>>
```

Defined in: [app/api/users/delete/route.ts:75](#)

Handler für HTTP DELETE-Anfragen zum Entfernen eines Experten.

Extrahiert die `expert_id` aus dem Request-Body, validiert sie und ruft die Löschfunktion auf. Unterscheidet zwischen fehlender ID, nicht existierendem Experten und technischen Fehlern.

Parameters

request

```
Request
```

Die eingehende HTTP-Anfrage.

Returns

```
Promise < NextResponse <{ error : string ;}> | NextResponse <{ message : string ; success : boolean ;}>>
```

Ein JSON-Antwortobjekt:

- 200 : Erfolg mit Bestätigungsmeldung.
- 400 : Fehlende oder ungültige `expert_id` im Body.
- 404 : Kein Experte mit der angegebenen ID gefunden.
- 500 : Interner Serverfehler bei der Datenbankabfrage.

Example

```
// Erwarteter Request-Body:  
{ "expert_id": 123 }
```

Remarks

- Die Validierungsmeldungen sind teilweise auf Deutsch ("User ist nicht vorhanden"), während die Erfolgsnachrichten auf Englisch sind. Für Konsistenz könnte man die Sprache vereinheitlichen.

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/users/delete/route](#) / deleteExpert

Function: deleteExpert()

`deleteExpert( id ): Promise < boolean >`

Defined in: [app/api/users/delete/route.ts:19](#)

Löscht einen Experten aus der Datenbank basierend auf der ID.

Parameters

id

number

Die eindeutige ID des zu löschenden Experten (`expert_id`).

Returns

Promise < boolean >

`true` , wenn ein Datensatz erfolgreich gelöscht wurde. `false` , wenn kein Datensatz mit dieser ID existierte (und somit nichts gelöscht wurde).

Throws

Wirft den ursprünglichen Datenbankfehler, falls die Abfrage technisch fehlschlägt (z.B. Verbindungsfehler, Syntaxfehler), damit der Aufrufer dies behandeln kann.

Remarks

- Die Abfrage nutzt `RETURNING expert_id` , um zu prüfen, ob tatsächlich eine Zeile betroffen war.
- Ein `false` -Rückgabewert bedeutet nicht zwangsläufig einen Fehler, sondern dass die ID nicht existierte.

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/users/list/route](#)

app/api/users/list/route

Functions

- [GET](#)

- [getListOfPeopleWithOrganization](#)

Documentation

[Documentation](#) / [app/api/users/list/route](#) / GET

Function: GET()

```
GET(): Promise < NextResponse <{ count : number ; experts : any []; success : boolean ;}> | NextResponse <{ details : any ; error : string ;}>>
```

Defined in: [app/api/users/list/route.ts:82](#)

Handler für HTTP GET-Anfragen zum Abrufen der Liste aller Personen mit Organisationsdaten und Expertisefeldern.

Delegiert die Datenbankabfrage an `getListOfPeopleWithOrganization()` und formatiert die Antwort als JSON mit Erfolgsmeldung, Ergebnisliste und Gesamtanzahl.

Returns

```
Promise < NextResponse <{ count : number ; experts : any []; success : boolean ;}> | NextResponse <{ details : any ; error : string ;}>>
```

Ein JSON-Antwortobjekt mit:

- `success` : Boolean, ob die Anfrage erfolgreich war
- `experts` : Array der Experten-Objekte (inkl. Organisations- und Expertisefelder-Daten)
- `count` : Anzahl der zurückgegebenen Experten

Throws

Gibt bei Fehlern eine JSON-Antwort mit Status 500 zurück und enthält Fehlerdetails im `details` -Feld.

Example

```
// Beispielantwort:
{
  "success": true,
  "experts": [
    {
      "expert_id": 1,
      "name": "Anna",
      "prename": "Schmidt",
      "organization": {
        "organization_id": 5,
        "name": "TechCorp",
        "location": "Berlin",
        "field": "IT",
        "description": "Ein Technologieunternehmen"
      },
      "expertFields": ["Künstliche Intelligenz", "Machine Learning", "Data Science"]
    }
  ],
  "count": 1
}
```

Documentation

[Documentation](#) / [app/api/users/list/route](#) / `getListOfPeopleWithOrganization`

Function: getListOfPeopleWithOrganization()

`getListOfPeopleWithOrganization()`: `Promise < any [] >`

Defined in: [app/api/users/list/route.ts:21](#)

Ruft eine Liste von Experten aus der Datenbank ab, jeweils ergänzt um ihre zugehörige Organisation und Expertisefelder.

Diese Funktion führt JOINS zwischen den Tabellen `"Expert"`, `"Organization"` und `"ExpertField"` durch, um die Organisationsdaten und Expertisefelder als verschachtelte JSON-Objekte zurückzugeben.

Returns

`Promise < any [] >`

Ein Array von Objekten, wobei jedes Objekt alle Felder des Experten (`e.*`) sowie folgende Felder enthält: - `organization` :JSON-Objekt mit Organisations-Daten (`organization_id`, `name`, `location`, `field`, `description`) - `expertFields` :JSON-Array der Expertisefelder des Experten

Remarks

- Die Ergebnisse sind alphabetisch nach dem Vornamen (`e.name`) sortiert.
- Die Abfrage ist auf maximal 50 Ergebnisse begrenzt (`LIMIT 50`).
- Nur Experten mit einer gültigen Zuordnung zu einer Organisation werden zurückgegeben (INNER JOIN).
- Expertisefelder werden mittels LEFT JOIN und Aggregation geladen, Experten ohne Felder erhalten ein leeres Array.

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/users/update/route](#)

app/api/users/update/route

Functions

- [addOrganization](#)
- [getOrganizationIdByName](#)
- [PATCH](#)
- [updateExpert](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/users/update/route](#) / PATCH

Function: PATCH()

`PATCH( request )`: `Promise < NextResponse <{ error : string ;}> | NextResponse <{ data : any ; success : boolean ;}>>`

Defined in: [app/api/users/update/route.ts:173](#)

Handler für HTTP PATCH-Anfragen zum Aktualisieren eines bestehenden Experten.

Extrahiert die `expert_id` aus dem Request-Body, trennt sie von den Update-Daten und delegiert die Aktualisierung an `updateExpert()` .

Parameters

request

`Request`

Die eingehende HTTP-Anfrage.

Returns

`Promise < NextResponse <{ error : string ;}> | NextResponse <{ data : any ; success : boolean ;}>>`

Ein JSON-Antwortobjekt:

- `200` : Erfolg mit dem aktualisierten Experten-Objekt in `data` .

- `400` : Fehlende `expert_id` .
- `404` : Kein Experte mit der angegebenen ID gefunden.
- `500` : Interner Serverfehler bei der Datenbankabfrage.

Example

```
// Erwarteter Request-Body:
{
  "expert_id": 123,
  "title": "Dr.",
  "primary_organization": "Neue Firma AG"
}
```

Remarks

- Nur die im Body enthaltenen Felder werden aktualisiert; alle anderen bleiben unverändert.
- Die Fehlermeldung bei fehlender ID ist auf Englisch, während andere Teile des Codes teils Deutsch verwenden (Konsistenz könnte verbessert werden).

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/users/update/route](#) / addOrganization

Function: addOrganization()

```
addOrganization( name , location , field , description ): Promise < any >
```

Defined in: [app/api/users/update/route.ts:19](#)

Fügt eine neue Organisation in die Datenbank ein.

Parameters

name

string

Der Name der Organisation (erforderlich).

location

string

Der Standort der Organisation.

field

string

Das Tätigkeitsfeld der Organisation.

description

string

Eine Beschreibung der Organisation.

Returns

Promise < any >

Die neu generierte `organization_id` bei Erfolg. Gibt `0` zurück, wenn ein Fehler auftritt oder kein ID-Wert zurückgegeben wird.

Remarks

- Logs Fehler an die Konsole, wirft aber keine Exception, um den Aufrufer nicht zu blockieren.
- Die Rückgabe von `0` bei Fehlern erfordert eine explizite Prüfung durch den Aufrufer.

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/users/update/route](#) / `getOrganizationIdByName`

Function: `getOrganizationIdByName()`

```
getOrganizationIdByName( name ): Promise < number | null >
```

Defined in: [app/api/users/update/route.ts:48](#)

Sucht die eindeutige ID einer Organisation anhand ihres Namens.

Parameters

name

`string`

Der Name der Organisation, nach dem gesucht werden soll.

Returns

`Promise < number | null >`

Die `organization_id` als Zahl, falls gefunden, sonst `null`.

Remarks

- Nutzt `LIMIT 1`, da von eindeutigen Namen ausgegangen wird.
- Fängt Datenbankfehler ab und gibt `null` zurück.

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/api/users/update/route](#) / `updateExpert`

Function: `updateExpert()`

```
updateExpert( id , body ): Promise < any >
```

Defined in: [app/api/users/update/route.ts:99](#)

Aktualisiert die Daten eines Experten in der Datenbank.

Dieser Prozess beinhaltet:

1. Prüfung und ggf. automatische Erstellung der angegebenen `primary_organization`.
2. Aktualisierung der Expertenfelder unter Verwendung von `COALESCE`, um nicht übergebene Werte beizubehalten.

Parameters

id

`number`

Die ID des zu aktualisierenden Experten (`expert_id`).

body

`any`

Das Objekt mit den zu aktualisierenden Daten.

Returns

Promise < any >

Das aktualisierte Experten-Objekt (inkl. aller Felder) bei Erfolg. Gibt `undefined` zurück, wenn kein Experte mit der angegebenen ID existiert.

Remarks

- Wenn `primary_organization` angegeben ist, wird geprüft, ob sie existiert. Falls nicht, wird sie mit dem aktuellen `location` (falls vorhanden) und leeren Feldern für `field / description` erstellt.
- Die SQL-Abfrage nutzt `COALESCE($1, column)`, um nur übermittelte Werte zu überschreiben.
- Falls `primary_organization` nicht im Body ist, bleibt die bisherige Zuordnung erhalten.

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/challenge/add/page](#)

app/challenge/add/page

Functions

- [default](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/challenge/add/page](#) / default

Function: default()

default(): `Element`

Defined in: [app/challenge/add/page.tsx:39](#)

Eine Next.js-Client-Komponente, die ein Formular zum Erstellen einer neuen Herausforderung (Challenge) bereitstellt. *

Returns

`Element`

Ein gerendertes React-Formularlement.

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/challenge/page](#)

app/challenge/page

Functions

- [default](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/challenge/page](#) / default

Function: default()

default(): `Element`

Defined in: [app/challenge/page.tsx:19](#)

Eine Next.js-Client-Komponente, die eine Übersicht aller vorhandenen Probleme darstellt, Daten live von der API lädt und das Löschen sowie die Detailansicht verwaltet. *

Returns

Element

Ein gerendertes UI-Element für die Problem-Verwaltung.

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/components/Agentbar](#)

app/components/Agentbar

Functions

- [Agentbar](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/components/Agentbar](#) / Agentbar

Function: Agentbar()

Agentbar(): *Element*

Defined in: [app/components/Agentbar.tsx:10](#)

Die seitliche Ansicht auf dem der KI-Agent platziert wird. Hier sollen die Befehle an den Agent übernommen werden.

Returns

Element

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/components/Sidebar](#)

app/components/Sidebar

Functions

- [Sidebar](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/components/Sidebar](#) / Sidebar

Function: Sidebar()

Sidebar(): *Element*

Defined in: [app/components/Sidebar.tsx:12](#)

Die Navigationsleiste mit Verbindung zu den Bereichen Expertennetzwerk, Challenges und Sandbox-Projekte.

Returns

Element

[Documentation](#)

app/components/Topbar

Functions

- [Topbar](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/components/Topbar](#) / Topbar

Function: Topbar()

Topbar(): *Element*

Defined in: [app/components/Topbar.tsx:14](#)

Die Topbar, die auf allen Seiten sichtbar ist. Sie enthält eine Suchleiste für die schnelle Suche nach Expertisen, Problemen oder Projekten. Außerdem gibt es zwei prominente Buttons: Einen zum Hinzufügen eines neuen Problems (Challenge) und einen zum Hinzufügen eines neuen Projekts (Sandbox).

Returns

Element

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/layout](#)

app/layout

Variables

- [metadata](#)

Functions

- [default](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/layout](#) / default

Function: default()

default(__namedParameters): *Element*

Defined in: [app/layout.tsx:18](#)

Parameters

__namedParameters

children

ReactNode

Returns

Element

Variable: metadata

`const metadata: Metadata`

Defined in: [app/layout.tsx:11](#)

app/page

Functions

- [default](#)

Function: default()

`default(): Element`

Defined in: [app/page.tsx:5](#)

Returns

Element

app/relations/Person

Interfaces

- [Expert](#)
- [ExpertFormData](#)
- [Organization](#)

Variables

- [getUserFromDB](#)
- [initialExperts](#)

Interface: Expert

Defined in: [app/relations/Person.tsx:12](#)

Properties

description?

`optional description?: string`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:22](#)

economic

`economic: boolean`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:25](#)

email?

`optional email?: string`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:20](#)

expert_fields

`expert_fields: string []`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:24](#)

expert_id

`expert_id: number`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:13](#)

last_contact?

`optional last_contact?: string`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:23](#)

name

`name: string`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:14](#)

organization?

`optional organization?: Organization`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:28](#)

other_organizations

`other_organizations: string []`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:18](#)

phone?

`optional phone?: string`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:21](#)

prename

`prename: string`

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:15](#)

primary_organization

primary_organization: `string`

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:17](#)

science

science: `boolean`

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:26](#)

scientificAreas

scientificAreas: `string []`

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:19](#)

social

social: `boolean`

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:27](#)

title?

`optional title?: string`

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:16](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/rerelations/Person](#) / ExpertFormData

Interface: ExpertFormData

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:31](#)

Properties

description

description: `string`

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:41](#)

economic

economic: `boolean`

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:43](#)

email

email: `string`

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:38](#)

expert_fields

expert_fields: `string`

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:42](#)

last_contact?

`optional last_contact?: string`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:40](#)

name

`name: string`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:32](#)

other_organizations

`other_organizations: string`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:36](#)

phone

`phone: string`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:39](#)

firstname

`firstname: string`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:34](#)

primary_organization

`primary_organization: string`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:35](#)

science

`science: boolean`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:44](#)

scientificAreas

`scientificAreas: string`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:37](#)

social

`social: boolean`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:45](#)

title

`title: string`

Defined in: [app/relations/Person.tsx:33](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/relations/Person](#) / Organization

Interface: Organization

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:3](#)

Properties

description?

`optional description?: string`

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:8](#)

field?

`optional field?: string`

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:7](#)

location?

`optional location?: string`

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:6](#)

name

`name: string`

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:5](#)

organization_id

`organization_id: number`

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:4](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/rerelations/Person](#) / `getUserFromDB`

Variable: getUserFromDB

`const getUserFromDB: () => Promise < Expert [] >`

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:48](#)

Returns

`Promise < Expert [] >`

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/rerelations/Person](#) / `initialExperts`

Variable: initialExperts

`const initialExperts: Expert []`

Defined in: [app/rerelations/Person.tsx:85](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / `app/rerelations/add/page`

app/relations/add/page

Functions

- [default](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/relations/add/page](#) / default

Function: default()

`default( props ): Element`

Defined in: [app/relations/add/page.tsx:67](#)

Eine Next.js-Client-Komponente, die ein Formular zum Erstellen und Speichern eines neuen Experten-Profiles bereitstellt. Die Daten werden sowohl an die Datenbank übertragen als auch über Callbacks an die übergeordnete Komponente zurückgegeben. *

Parameters

props

[AddExpertViewProps](#)

Die Props für die Komponente.

Returns

Element

Ein gerendertes UI-Formular für die Expertenerfassung.

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/relations/page](#)

app/relations/page

Functions

- [default](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/relations/page](#) / default

Function: default()

`default(): Element`

Defined in: [app/relations/page.tsx:34](#)

Returns

Element

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/relations/update/page](#)

app/relations/update/page

Functions

- [default](#)

Documentation

[Documentation](#) / [app/relations/update/page](#) / default

Function: default()

`default( props ): Element`

Defined in: [app/relations/update/page.tsx:67](#)

Eine Next.js-Client-Komponente, die als Formular zum Bearbeiten oder Erstellen eines Experten-Profiles dient. Wenn ein `expertId` -Query-Parameter in der URL existiert, schaltet die Ansicht in den **Bearbeitungsmodus** und lädt die bestehenden Daten vorab aus der Datenbank. *

Parameters

props

[AddExpertViewProps](#)

Die Props für die Komponente.

Returns

Element

Ein gerendertes UI-Formular zur Expert*innen-Verwaltung.

Documentation

[Documentation](#) / [app/sandbox/add/page](#)

app/sandbox/add/page

Functions

- [default](#)

Documentation

[Documentation](#) / [app/sandbox/add/page](#) / default

Function: default()

`default(): Element`

Defined in: [app/sandbox/add/page.tsx:50](#)

Eine Next.js-Client-Komponente, die eine Eingabemaske zum Erstellen neuer Projekte bietet. Ermöglicht die Pflege von Metadaten sowie die dynamische Zuordnung von Experten über ein RACI-Rollenmodell. *

Returns

Element

Ein gerendertes Formular zur Projekterstellung.

app/sandbox/page

Functions

- [default](#)

Function: default()

default(): *Element*

Defined in: [app/sandbox/page.tsx:21](#)

Eine Next.js-Client-Komponente, die eine tabellarische Übersicht oder Liste aller Sandbox-Projekte aus der Datenbank anzeigt. Sie lädt die Projektdaten asynchron und bereitet diese direkt für die Anzeige auf. *

Returns

Element

Die gerenderte Übersicht der Sandbox-Projekte.

app/sandbox/project/details/page

Functions

- [default](#)

Function: default()

default(): *Element*

Defined in: [app/sandbox/project/details/page.tsx:61](#)

Eine Next.js-Client-Komponente, die eine Detailansicht zur Bearbeitung eines bestehenden Projekts bereitstellt. Lädt Projektdaten sowie die globale Expertenliste parallel, erlaubt die Modifikation aller Felder inklusive RACI-Teamzuweisungen (mit Duplikatsprüfung) und speichert die Änderungen via PATCH-Request. *

Returns

Element

Die gerenderte Detail- und Bearbeitungsseite des Projekts.

app/search/page

Functions

- [default](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [app/search/page](#) / default

Function: default()

default(): *Element*

Defined in: [app/search/page.tsx:38](#)

Eine Next.js-Client-Komponente, die eine globale, interaktive Suchoberfläche bereitstellt. Durchsucht parallel Challenges, Projekte und Expert*innen anhand einer einzigen Benutzereingabe (Query) in Echtzeit auf Client-Eite. *

Returns

Element

Das gerenderte Suchfenster inklusive Suchergebnissen.

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [lib/db](#)

lib/db

Variables

- [default](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [lib/db](#) / default

Variable: default

const default: *Pool*

Defined in: [lib/db.ts:3](#)

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [lib/types](#)

lib/types

Classes

- [Challenge](#)
- [Expert](#)
- [ExpertFormData](#)
- [ExpertOption](#)
- [NewProject](#)
- [Organization](#)
- [ProblemItem](#)

- [Project](#)
- [ProjectDetails](#)
- [ProjectMember](#)

Interfaces

- [AddExpertViewProps](#)

Documentation

[Documentation](#) / [lib/types](#) / Challenge

Class: Challenge

Defined in: [lib/types.ts:13](#)

Repräsentiert eine städtische oder organisatorische Herausforderung (Challenge).

-

classDiagram class Challenge { +string id +string title +string department +string status }

Constructors

Constructor

> **new Challenge***(`id`, `title`, `department`, `status`): `Challenge`

Defined in: [lib/types.ts:23]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L23>)

Parameters

id

`string`

title

`string`

department

`string`

status

`string`

Returns

`Challenge`

Accessors

department

Get Signature

> **get** **department**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:46]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L46>)

Returns

`string`

Set Signature

> **set** **department**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:50]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L50>)

Parameters

value

`string`

Returns

`void`

id

Get Signature

> **get** **id**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:30]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L30>)

Returns

`string`

Set Signature

> **set** **id**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:34]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L34>)

Parameters

value

`string`

Returns

`void`

status

Get Signature

> **get** **status**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:54]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L54>)

Returns

`string`

Set Signature

> ****set**** ****status****(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:58]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L58>)

Parameters

value

`string`

Returns

`void`

title

Get Signature

> ****get**** ****title****(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:38]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L38>)

Returns

`string`

Set Signature

> ****set**** ****title****(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:42]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L42>)

Parameters

value

`string`

Returns

`void`

[**Documentation**](#readmemd)

[Documentation](#modulesmd) / [lib/types](#libtypesreadmemd) / Expert

Class: Expert

Defined in: [lib/types.ts:181]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L181>)

Repräsentiert ein Profil einer Expert*in oder einer Ansprechperson.

```
* ```mermaid
classDiagram
class Expert {
+string id
+string name
+string role
+string[] skills
}
```

Constructors

Constructor

new Expert(*id*, *name*, *role*, *skills*): *Expert*

Defined in: [lib/types.ts:191](#)

Parameters

id

string

name

string

role

string

skills

string []

Returns

Expert

Accessors

id

Get Signature

get id(): *string*

Defined in: [lib/types.ts:198](#)

Returns

string

Set Signature

set id(*value*): *void*

Defined in: [lib/types.ts:202](#)

Parameters

VALUE

string

Returns

void

name

Get Signature

`get name(): string`

Defined in: [lib/types.ts:206](#)

Returns

`string`

Set Signature

`set name( value ): void`

Defined in: [lib/types.ts:210](#)

Parameters

VALUE

`string`

Returns

`void`

role

Get Signature

`get role(): string`

Defined in: [lib/types.ts:214](#)

Returns

`string`

Set Signature

`set role( value ): void`

Defined in: [lib/types.ts:218](#)

Parameters

VALUE

`string`

Returns

`void`

skills

Get Signature

`get skills(): string []`

Defined in: [lib/types.ts:222](#)

Returns

`string []`

Set Signature

`set skills( value ): void`

Defined in: [lib/types.ts:226](#)

Parameters

VALUE

`string []`

Returns

void

Documentation

[Documentation](#) / [lib/types](#) / ExpertFormData

Class: ExpertFormData

Defined in: [lib/types.ts:848](#)

Formulardaten-Struktur für Expert*innen.

-

classDiagram class ExpertFormData { +string name +string prename +string title +string primary_organization +string other_organizations +string scientificAreas +string email +string phone +string last_contact +string description +string expert_fields +boolean economic +boolean science +boolean social }

Constructors

Constructor

```
> **new ExpertFormData**(`name`, `prename`, `title`, `primary_organization`, `other_organizations`,  
`scientificAreas`, `email`, `phone`, `description`, `expert_fields`, `economic`, `science`, `social`,  
`last_contact?`): `ExpertFormData`
```

Defined in: [lib/types.ts:878]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L878>)

Parameters

name

`string`

prename

`string`

title

`string`

primary_organization

`string`

other_organizations

`string`

scientificAreas

`string`

email

`string`

phone

`string`

description

`string`

expert_fields

`string`

economic

`boolean`

science

`boolean`

social

`boolean`

last_contact?

`string`

Returns

`ExpertFormData`

Accessors

description

Get Signature

> ****get**** ****description****(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:982]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L982>)

Returns

`string`

Set Signature

> ****set**** ****description****(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:986]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L986>)

Parameters

value

`string`

Returns

`void`

economic

Get Signature

> **get** **economic**(): `boolean`

Defined in: [lib/types.ts:998]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L998>)

Returns

`boolean`

Set Signature

> **set** **economic**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:1002]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L1002>)

Parameters

value

`boolean`

Returns

`void`

email

Get Signature

> **get** **email**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:958]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L958>)

Returns

`string`

Set Signature

> **set** **email**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:962]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L962>)

Parameters

value

`string`

Returns

`void`

expert_fields

Get Signature

```
> **get** **expert\_fields**(): `string`
```

Defined in: [lib/types.ts:990]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L990>)

Returns

`string`

Set Signature

```
> **set** **expert\_fields**(`value`): `void`
```

Defined in: [lib/types.ts:994]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L994>)

Parameters

value

`string`

Returns

`void`

last_contact

Get Signature

```
> **get** **last\_contact**(): `string` \| `undefined`
```

Defined in: [lib/types.ts:974]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L974>)

Returns

`string` \| `undefined`

Set Signature

```
> **set** **last\_contact**(`value`): `void`
```

Defined in: [lib/types.ts:978]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L978>)

Parameters

value

`string` \| `undefined`

Returns

`void`

name

Get Signature

> **get** **name**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:910]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L910>)

Returns

`string`

Set Signature

> **set** **name**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:914]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L914>)

Parameters

value

`string`

Returns

`void`

other_organizations

Get Signature

> **get** **other_organizations**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:942]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L942>)

Returns

`string`

Set Signature

> **set** **other_organizations**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:946]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L946>)

Parameters

value

`string`

Returns

`void`

phone

Get Signature

> **get** **phone**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:966]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L966>)

Returns

`string`

Set Signature

> **set** **phone**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:970]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L970>)

Parameters

value

`string`

Returns

`void`

prename

Get Signature

> **get** **prename**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:918]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L918>)

Returns

`string`

Set Signature

> **set** **prename**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:922]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L922>)

Parameters

value

`string`

Returns

`void`

primary_organization

Get Signature

> ****get**** ****primary_organization****(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:934]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L934>)

Returns

`string`

Set Signature

> ****set**** ****primary_organization****(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:938]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L938>)

Parameters

value

`string`

Returns

`void`

science

Get Signature

> ****get**** ****science****(): `boolean`

Defined in: [lib/types.ts:1006]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L1006>)

Returns

`boolean`

Set Signature

> ****set**** ****science****(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:1010]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L1010>)

Parameters

value

`boolean`

Returns

`void`

scientificAreas

Get Signature

> ****get**** ****scientificAreas****(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:950]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L950>)

Returns

`string`

Set Signature

> ****set**** ****scientificAreas****(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:954]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L954>)

Parameters

value

`string`

Returns

`void`

social

Get Signature

> ****get**** ****social****(): `boolean`

Defined in: [lib/types.ts:1014]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L1014>)

Returns

`boolean`

Set Signature

> ****set**** ****social****(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:1018]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L1018>)

Parameters

value

`boolean`

Returns

`void`

title

```

#### Get Signature

> **get** **title**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:926]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L926)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> **set** **title**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:930]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L930)

##### Parameters

##### value

`string`

##### Returns

`void`

<a name="libtypesclassesexpertooptionmd"></a>

[**Documentation**](#readmemd)

***

[Documentation](#modulesmd) / [lib/types](#libtypesreadmemd) / ExpertOption

# Class: ExpertOption

Defined in: [lib/types.ts:479]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L479)

Struktur für die Auswahlliste (Dropdown) der verfügbaren Experten.
* ``mermaid
classDiagram
class ExpertOption {
+id: number | string
+string name
}

```

Constructors

Constructor

```
new ExpertOption( id , name ): ExpertOption
```

Defined in: [lib/types.ts:485](#)

Parameters

id

```
string | number
```

name

string

Returns

ExpertOption

Accessors

id

Get Signature

get id(): string | number

Defined in: [lib/types.ts:490](#)

Returns

string | number

Set Signature

set id(value): void

Defined in: [lib/types.ts:494](#)

Parameters

VALUE

string | number

Returns

void

name

Get Signature

get name(): string

Defined in: [lib/types.ts:498](#)

Returns

string

Set Signature

set name(value): void

Defined in: [lib/types.ts:502](#)

Parameters

VALUE

string

Returns

void

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [lib/types](#) / NewProject

Class: NewProject

Defined in: [lib/types.ts:526](#)

Struktur für das State-Objekt eines neu anzulegenden Projekts.

-

classDiagram direction LR NewProject "1" --* "many" ProjectMember : enthält class NewProject { +string title +string description +string startDate +string endDate +string state +string location +string websiteUrl +string details +ProjectMember[] members }

```
## Constructors
```

```
### Constructor
```

```
> **new NewProject**(`title`, `description`, `startDate`, `endDate`, `state`, `location`, `websiteUrl`,  
`details`, `members`): `NewProject`
```

```
Defined in: [lib/types.ts:546]
```

```
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L546)
```

```
#### Parameters
```

```
##### title
```

```
`string`
```

```
##### description
```

```
`string`
```

```
##### startDate
```

```
`string`
```

```
##### endDate
```

```
`string`
```

```
##### state
```

```
`string`
```

```
##### location
```

```
`string`
```

```
##### websiteUrl
```

```
`string`
```

```
##### details
```

```
`string`
```

```
##### members
```

```
[`ProjectMember`](#libtypesclassesprojectmembermd)[]
```

```
#### Returns
```

```
`NewProject`
```

```
## Accessors
```

```
### description
```

```
#### Get Signature
```

```
> **get** **description**(): `string`
```

```
Defined in: [lib/types.ts:576]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L576)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> set description(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:580]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L580)

##### Parameters

##### value

`string`

##### Returns

`void`

***

### details

#### Get Signature

> get details(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:624]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L624)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> set details(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:628]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L628)

##### Parameters

##### value

`string`

##### Returns

`void`

***

### endDate

#### Get Signature

> get endDate(): `string`
```

```

Defined in: [lib/types.ts:592]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L592)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> **set** **endDate**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:596]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L596)

##### Parameters

##### value

`string`

##### Returns

`void`

***

### location

#### Get Signature

> **get** **location**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:608]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L608)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> **set** **location**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:612]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L612)

##### Parameters

##### value

`string`

##### Returns

`void`

***

### members

#### Get Signature

> **get** **members**(): [`ProjectMember`](#libtypesclassesprojectmembermd)[]

```

```

Defined in: [lib/types.ts:632]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L632)

##### Returns

[ProjectMember](#libtypesclassesprojectmembermd)[]

#### Set Signature

> **set** **members**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:636]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L636)

##### Parameters

##### value

[ProjectMember](#libtypesclassesprojectmembermd)[]

##### Returns

`void`

***

### startDate

#### Get Signature

> **get** **startDate**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:584]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L584)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> **set** **startDate**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:588]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L588)

##### Parameters

##### value

`string`

##### Returns

`void`

***

### state

#### Get Signature

> **get** **state**(): `string`

```

```
Defined in: [lib/types.ts:600]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L600)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> **set** **state**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:604]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L604)

##### Parameters

##### value

`string`

##### Returns

`void`

***

### title

#### Get Signature

> **get** **title**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:568]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L568)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> **set** **title**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:572]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L572)

##### Parameters

##### value

`string`

##### Returns

`void`

***

### websiteUrl

#### Get Signature

> **get** **websiteUrl**(): `string`
```

```

Defined in: [lib/types.ts:616]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L616)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> set websiteUrl(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:620]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L620)

##### Parameters

##### value

`string`

##### Returns

`void`

<a name="libtypesclassesorganizationmd"></a>

[Documentation](#readmemd)

***

[Documentation](#modulesmd) / [lib/types](#libtypesreadmemd) / Organization

# Class: Organization

Defined in: [lib/types.ts:1033]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L1033)

Repräsentiert eine Organisation.
* ``mermaid
classDiagram
class Organization {
+number id
+string name
}

```

Constructors

Constructor

```
new Organization(id, name): Organization
```

Defined in: [lib/types.ts:1039](#)

Parameters

id

```
number
```

name

```
string
```

Returns

```
Organization
```

Accessors

id

Get Signature

`get id(): number`

Defined in: [lib/types.ts:1044](#)

Returns

number

Set Signature

`set id( value ): void`

Defined in: [lib/types.ts:1048](#)

Parameters

VALUE

number

Returns

void

name

Get Signature

`get name(): string`

Defined in: [lib/types.ts:1052](#)

Returns

string

Set Signature

`set name( value ): void`

Defined in: [lib/types.ts:1056](#)

Parameters

VALUE

string

Returns

void

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [lib/types](#) / ProblemItem

Class: ProblemItem

Defined in: [lib/types.ts:251](#)

Repräsentiert eine Herausforderung oder ein Problem im System.

-

classDiagram class ProblemItem { +number id +number problem_id +string title +string tags +string category +string status +string statusColor +string description +string summary +string impact +string stakeholders +string nextSteps }

Constructors

Constructor

```
> **new ProblemItem**(`title`, `category`, `status`, `statusColor`, `id?`, `problem_id?`, `tags?`,  
`description?`, `summary?`, `impact?`, `stakeholders?`, `nextSteps?`): `ProblemItem`
```

Defined in: [lib/types.ts:277]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L277>)

Parameters

title

`string`

category

`string`

status

`"Ungelöst" \| `"In Bearbeitung" \| `"Gelöst"``

statusColor

`"amber" \| `"green" \| `"slate"``

id?

`number`

problem_id?

`number`

tags?

`string`

description?

`string`

summary?

`string`

impact?

`string`

stakeholders?

`string`

nextSteps?

`string`

Returns

`ProblemItem`

```

## Accessors

### category

#### Get Signature

> **get** **category**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:337]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L337)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> **set** **category**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:341]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L341)

##### Parameters

##### value

`string`

##### Returns

`void`

***

### description

#### Get Signature

> **get** **description**(): `string` \| `undefined`

Defined in: [lib/types.ts:361]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L361)

##### Returns

`string` \| `undefined`

#### Set Signature

> **set** **description**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:365]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L365)

##### Parameters

##### value

`string` \| `undefined`

##### Returns

`void`

```

id

Get Signature

> **get** **id**(): `number` \| `undefined`

Defined in: [lib/types.ts:305]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L305>)

Returns

`number` \| `undefined`

Set Signature

> **set** **id**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:309]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L309>)

Parameters

value

`number` \| `undefined`

Returns

`void`

impact

Get Signature

> **get** **impact**(): `string` \| `undefined`

Defined in: [lib/types.ts:377]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L377>)

Returns

`string` \| `undefined`

Set Signature

> **set** **impact**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:381]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L381>)

Parameters

value

`string` \| `undefined`

Returns

`void`

nextSteps

Get Signature

> **get** **nextSteps**(): `string` \| `undefined`

Defined in: [lib/types.ts:393]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L393>)

Returns

`string` \| `undefined`

Set Signature

> **set** **nextSteps**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:397]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L397>)

Parameters

value

`string` \| `undefined`

Returns

`void`

problem_id

Get Signature

> **get** **problem_id**(): `number` \| `undefined`

Defined in: [lib/types.ts:313]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L313>)

Returns

`number` \| `undefined`

Set Signature

> **set** **problem_id**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:317]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L317>)

Parameters

value

`number` \| `undefined`

Returns

`void`

stakeholders

Get Signature

> **get** **stakeholders**(): `string` \| `undefined`

Defined in: [lib/types.ts:385]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L385>)

Returns

`string` \| `undefined`

Set Signature

> **set** **stakeholders**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:389]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L389>)

Parameters

value

`string` \| `undefined`

Returns

`void`

status

Get Signature

> **get** **status**(): `"Ungelöst"` \| `"In Bearbeitung"` \| `"Gelöst"`

Defined in: [lib/types.ts:345]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L345>)

Returns

`"Ungelöst"` \| `"In Bearbeitung"` \| `"Gelöst"`

Set Signature

> **set** **status**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:349]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L349>)

Parameters

value

`"Ungelöst"` \| `"In Bearbeitung"` \| `"Gelöst"`

Returns

`void`

statusColor

Get Signature

> ****get**** ****statusColor****(): ` "amber" ` \ | ` "green" ` \ | ` "slate" `

Defined in: [lib/types.ts:353]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L353>)

Returns

` "amber" ` \ | ` "green" ` \ | ` "slate" `

Set Signature

> ****set**** ****statusColor****(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:357]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L357>)

Parameters

value

` "amber" ` \ | ` "green" ` \ | ` "slate" `

Returns

`void`

summary

Get Signature

> ****get**** ****summary****(): `string` \ | `undefined`

Defined in: [lib/types.ts:369]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L369>)

Returns

`string` \ | `undefined`

Set Signature

> ****set**** ****summary****(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:373]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L373>)

Parameters

value

`string` \ | `undefined`

Returns

`void`

tags

Get Signature

> **get** **tags**(): `string` \| `undefined`

Defined in: [lib/types.ts:329]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L329>)

Returns

`string` \| `undefined`

Set Signature

> **set** **tags**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:333]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L333>)

Parameters

value

`string` \| `undefined`

Returns

`void`

title

Get Signature

> **get** **title**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:321]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L321>)

Returns

`string`

Set Signature

> **set** **title**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:325]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L325>)

Parameters

value

`string`

Returns

`void`

```

<a name="libtypesclassesprojectmd"></a>


[**Documentation**](#readmemd)

***

[Documentation](#modulesmd) / [lib/types](#libtypesreadmemd) / Project

# Class: Project

Defined in: [lib/types.ts:78]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L78)

Repräsentiert ein registriertes (Smart-City-)Projekt.
* ``mermaid
classDiagram
class Project {
+string id
+string title
+string stage
+string topics
+string location
+string[] actors
+string value
}


```

Constructors

Constructor

```
new Project( id , title , stage? , topics? , location? , actors? , value? ): Project
```

Defined in: [lib/types.ts:94](#)

Parameters

id

```
string
```

title

```
string
```

stage?

```
string
```

topics?

```
string
```

location?

```
string
```

actors?

```
string []
```

value?

```
string
```

Returns

```
Project
```

Accessors

actors

Get Signature

`get actors(): string [] | undefined`

Defined in: [lib/types.ts:152](#)

Returns

`string [] | undefined`

Set Signature

`set actors( value ): void`

Defined in: [lib/types.ts:156](#)

Parameters

VALUE

`string [] | undefined`

Returns

`void`

id

Get Signature

`get id(): string`

Defined in: [lib/types.ts:112](#)

Returns

`string`

Set Signature

`set id( value ): void`

Defined in: [lib/types.ts:116](#)

Parameters

VALUE

`string`

Returns

`void`

location

Get Signature

`get location(): string | undefined`

Defined in: [lib/types.ts:144](#)

Returns

`string | undefined`

Set Signature

`set location( value ): void`

Defined in: [lib/types.ts:148](#)

Parameters

VALUE

`string | undefined`

Returns

void

stage

Get Signature

get stage(): `string` | `undefined`

Defined in: [lib/types.ts:128](#)

Returns

`string` | `undefined`

Set Signature

set stage(value): `void`

Defined in: [lib/types.ts:132](#)

Parameters

VALUE

`string` | `undefined`

Returns

`void`

title

Get Signature

get title(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:120](#)

Returns

`string`

Set Signature

set title(value): `void`

Defined in: [lib/types.ts:124](#)

Parameters

VALUE

`string`

Returns

`void`

topics

Get Signature

get topics(): `string` | `undefined`

Defined in: [lib/types.ts:136](#)

Returns

`string` | `undefined`

Set Signature

set topics(value): `void`

Defined in: [lib/types.ts:140](#)

Parameters

VALUE

`string` | `undefined`

Returns

void

value

Get Signature

`get value(): string | undefined`

Defined in: [lib/types.ts:160](#)

Returns

string | undefined

Set Signature

`set value(value): void`

Defined in: [lib/types.ts:164](#)

Parameters

VALUE

string | undefined

Returns

void

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [lib/types](#) / ProjectDetails

Class: ProjectDetails

Defined in: [lib/types.ts:662](#)

Struktur für die vollständigen Details eines Projekts.

-

classDiagram direction LR ProjectDetails "1" --> "many" ProjectMember : besitzt class ProjectDetails { +string id +string title +string description +string startDate +string endDate +string state +string project_state +string location +string websiteUrl +string details +ProjectMember[] experts }

```
## Constructors

### Constructor

> new ProjectDetails(`id`, `title`, `description`, `startDate`, `endDate`, `state`, `location`,
`websiteUrl`, `details`, `experts`, `project_state?`): ProjectDetails

Defined in: [lib/types.ts:686]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaclab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L686)

#### Parameters

##### id

`string`

##### title

`string`
```

```

##### description

`string`

##### startDate

`string`

##### endDate

`string`

##### state

`string`

##### location

`string`

##### websiteUrl

`string`

##### details

`string`

##### experts

[`ProjectMember`](#libtypesclassesprojectmembermd)[]

##### project\_state?

`string`

#### Returns

`ProjectDetails`

## Accessors

### description

#### Get Signature

> get description(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:728]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L728)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> set description(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:732]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L732)

##### Parameters

```

```

##### value

`string`

##### Returns

`void`

***

### details

#### Get Signature

> **get** **details**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:784]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L784)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> **set** **details**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:788]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L788)

##### Parameters

##### value

`string`

##### Returns

`void`

***

### endDate

#### Get Signature

> **get** **endDate**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:744]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L744)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> **set** **endDate**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:748]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L748)

##### Parameters

```

```

##### value

`string`

##### Returns

`void`

***

### experts

#### Get Signature

> **get** **experts**(): [`ProjectMember`](#libtypesclassesprojectmembermd)[]

Defined in: [lib/types.ts:792]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L792)

##### Returns

[`ProjectMember`](#libtypesclassesprojectmembermd)[]

#### Set Signature

> **set** **experts**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:796]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L796)

##### Parameters

##### value

[`ProjectMember`](#libtypesclassesprojectmembermd)[]

##### Returns

`void`

***

### id

#### Get Signature

> **get** **id**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:712]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L712)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> **set** **id**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:716]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L716)

##### Parameters

```

```

##### value

`string`

##### Returns

`void`

***

### location

#### Get Signature

> **get** **location**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:768]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L768)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> **set** **location**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:772]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L772)

##### Parameters

##### value

`string`

##### Returns

`void`

***

### project\_state

#### Get Signature

> **get** **project\_state**(): `string` \| `undefined`

Defined in: [lib/types.ts:760]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L760)

##### Returns

`string` \| `undefined`

#### Set Signature

> **set** **project\_state**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:764]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L764)

##### Parameters

```

```

##### value

`string` \| `undefined`

##### Returns

`void`

***

### startDate

#### Get Signature

> **get** **startDate**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:736]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L736)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> **set** **startDate**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:740]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L740)

##### Parameters

##### value

`string`

##### Returns

`void`

***

### state

#### Get Signature

> **get** **state**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:752]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L752)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> **set** **state**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:756]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L756)

##### Parameters

```

```

##### value

`string`

##### Returns

`void`

***

### title

#### Get Signature

> **get** **title**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:720]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L720)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> **set** **title**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:724]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L724)

##### Parameters

##### value

`string`

##### Returns

`void`

***

### websiteUrl

#### Get Signature

> **get** **websiteUrl**(): `string`

Defined in: [lib/types.ts:776]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L776)

##### Returns

`string`

#### Set Signature

> **set** **websiteUrl**(`value`): `void`

Defined in: [lib/types.ts:780]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L780)

##### Parameters

```

```
##### value

`string`

##### Returns

`void`

<a name="libtypesclassesprojectmembermd"></a>

[**Documentation**](#readmemd)

***

[Documentation](#modulesmd) / [lib/types](#libtypesreadmemd) / ProjectMember

# Class: ProjectMember

Defined in: [lib/types.ts:414]
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfacc1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L414)

Repräsentiert ein Mitglied innerhalb eines Projekts inklusive seiner RACI-Rolle.
* ``mermaid
classDiagram
class ProjectMember {
+string id
+number expertId
+string name
+string role
}

```

Constructors

Constructor

```
new ProjectMember( id , name , role , expertId? ): ProjectMember
```

Defined in: [lib/types.ts:429](#)

Parameters

id

string

name

string

role

"R" | "A" | "C" | "I"

expertId?

number

Returns

ProjectMember

Accessors

expertId

Get Signature

```
get expertId(): number | undefined
```

Defined in: [lib/types.ts:444](#)

Returns

number | undefined

Set Signature

set expertId(value): void

Defined in: [lib/types.ts:448](#)

Parameters

VALUE

number | undefined

Returns

void

id

Get Signature

get id(): string

Defined in: [lib/types.ts:436](#)

Returns

string

Set Signature

set id(value): void

Defined in: [lib/types.ts:440](#)

Parameters

VALUE

string

Returns

void

name

Get Signature

get name(): string

Defined in: [lib/types.ts:452](#)

Returns

string

Set Signature

set name(value): void

Defined in: [lib/types.ts:456](#)

Parameters

VALUE

string

Returns

void

role

Get Signature

get role(): "R" | "A" | "C" | "I"

Defined in: [lib/types.ts:460](#)

Returns

"R" | "A" | "C" | "I"

Set Signature

```
set role( value ): void
```

Defined in: [lib/types.ts:464](#)

Parameters

VALUE

"R" | "A" | "C" | "I"

Returns

void

[Documentation](#)

[Documentation](#) / [lib/types](#) / AddExpertViewProps

Interface: AddExpertViewProps

Defined in: [lib/types.ts:814](#)

Eigenschaften (Props) für eine Komponente zum Hinzufügen oder Bearbeiten eines Experten. Callbacks sind optional, da die Komponente alternativ integrierte Fallback-Navigation besitzt.

-

```
classDiagram direction LR AddExpertViewProps ..> ExpertFormData : nutzt class AddExpertViewProps { +onSave(formData: ExpertFormData) void +onCancel() void }
```

```
## Properties
```

```
### onCancel?
```

```
> `optional` **onCancel?*: () => `void`
```

```
Defined in: [lib/types.ts:823]
```

```
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L823)
```

Callback-Funktion, um den Vorgang abubrechen und zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

```
#### Returns
```

```
`void`
```

```
***
```

```
### onSave?
```

```
> `optional` **onSave?*: (`formData`) => `void`
```

```
Defined in: [lib/types.ts:819]
```

```
(https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/lib/types.ts#L819)
```

Callback-Funktion, die aufgerufen wird, wenn die Expertendaten erfolgreich validiert und gespeichert wurden.

```
#### Parameters
```

```
##### formData
```

```
[`ExpertFormData`](#libtypesclassesexpertformdatamd)
```

Die eingegebenen Formulardaten des Experten.

```
#### Returns
```

```
`void`
```

```
<a name="modulesmd"></a>
```

```
[**Documentation**](#readmemd)
```

```
***
```

```
# Documentation
```

```
## Modules
```

- [addChallengesTests](#addchallengestestsreadmemd)
- [app/api/challenges/add/route](#appapichallengesaddroutereadmemd)
- [app/api/challenges/delete/route](#appapichallengesdeleteroutereadmemd)
- [app/api/challenges/list/route](#appapichallengeslistroutereadmemd)
- [app/api/sandbox/add/route](#appapisandboxaddroutereadmemd)
- [app/api/sandbox/list/route](#appapisandboxlistroutereadmemd)
- [app/api/sandbox/update/route](#appapisandboxupdateroutereadmemd)
- [app/api/users/create/route](#appapiuserscreatoroutereadmemd)
- [app/api/users/delete/route](#appapiusersdeleteroutereadmemd)
- [app/api/users/list/route](#appapiuserslistroutereadmemd)
- [app/api/users/update/route](#appapiusersupdateroutereadmemd)
- [app/challenge/add/page](#appchallengeaddpagereadmemd)
- [app/challenge/page](#appchallengepagereadmemd)
- [app/components/Agentbar](#appcomponentsagentbarreadmemd)
- [app/components/Sidebar](#appcomponentssidebarreadmemd)
- [app/components/Topbar](#appcomponentsstopbarreadmemd)
- [app/layout](#applayoutreadmemd)
- [app/page](#apppagereadmemd)
- [app/relations/add/page](#apprelationsaddpagereadmemd)
- [app/relations/page](#apprelationspagereadmemd)
- [app/relations/Person](#apprelationspersonreadmemd)
- [app/relations/update/page](#apprelationsupdatepagereadmemd)
- [app/sandbox/add/page](#appsandboxaddpagereadmemd)
- [app/sandbox/page](#appsandboxpagereadmemd)
- [app/sandbox/project/details/page](#appsandboxprojectdetailspagereadmemd)
- [app/search/page](#appsearchpagereadmemd)
- [ChallengeDeleteUnitTests](#challengedeleteunittestsreadmemd)
- [ChallengeListGetUnitTests](#challengelistgetunittestsreadmemd)
- [ExpertDeleteUnitTests](#expertdeleteunittestsreadmemd)
- [ExpertListUnitTests](#expertlistunittestsreadmemd)
- [ExpertUpdateUnitTests](#expertupdateunittestsreadmemd)
- [lib/db](#libdbreadmemd)
- [lib/types](#libtypesreadmemd)
- [next.config](#nextconfigreadmemd)
- [prisma.config](#prismaconfigreadmemd)
- [RouteTests](#routetestsreadmemd)
- [SandboxAddUnitTests](#sandboxaddunittestsreadmemd)
- [SandboxListUnitTests](#sandboxlistunittestsreadmemd)
- [SandboxUpdateUnitTests](#sandboxupdateunittestsreadmemd)

```
<a name="nextconfigreadmemd"></a>
```

```
[**Documentation**](#readmemd)
```

[Documentation](#modulesmd) / next.config

next.config

Variables

- [default](#nextconfigvariablesdefaultmd)

[**Documentation**](#readmemd)

[Documentation](#modulesmd) / [next.config](#nextconfigreadmemd) / default

Variable: default

> `const` **default**: `NextConfig` = `{}``

Defined in: [next.config.ts:3]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/next.config.ts#L3>)

[**Documentation**](#readmemd)

[Documentation](#modulesmd) / prisma.config

prisma.config

Variables

- [default](#prismaconfigvariablesdefaultmd)

[**Documentation**](#readmemd)

[Documentation](#modulesmd) / [prisma.config](#prismaconfigreadmemd) / default

Variable: default

> **default**: `PrismaConfigInternal`

Defined in: [prisma.config.ts:6]

(<https://github.com/FischkopDev/heiProb/blob/7708c3dd15480b42ba53ddfaca1ab1c1f80c23057/webapp/prisma.config.ts#L6>)