

Heiprob

Heiprob / app/api/challenges/add/route / addChallenge

Function: addChallenge()

addChallenge(body): Promise<number>

Defined in: app/api/challenges/add/route.ts:21

Fügt ein neues Problem (Challenge) in die Datenbank ein.

Parameters

body

Der Inhalt aus der JSON-Anfrage, der die Details des Problems enthält.

category string

Die Kategorie des Problems.

description? string

Eine detaillierte Beschreibung des Problems.

state string

Der aktuelle Status/Zustand des Problems (z.B. "open", "closed").

title string

Der Titel des Problems.

Returns

Promise<number>

Die ID des neu erstellten Problems als Zahl. Gibt 0 zurück, falls ein Fehler auftritt oder kein ID-Wert generiert wurde.

Throws

Wirft einen Fehler, wenn die Datenbankverbindung fehlschlägt oder die Abfrage ungültig ist. Der Fehler wird jedoch im catch-Block abgefangen und loggt, gibt aber 0 zurück.

Heiprob

Heiprob / app/api/challenges/add/route / POST

Function: POST()

POST(request): Promise<NextResponse<{ error: string; required: string[]; }> | NextResponse<{ status: number; success: boolean; warning: string; }> | NextResponse<{ problemId: number; status: number; success: boolean; }> | NextResponse<{ details: any; error: string; }>>

Defined in: app/api/challenges/add/route.ts:80

HTTP POST-Handler zum Erstellen eines neuen Challenges.

Dieser Endpunkt validiert die eingehenden Daten, prüft auf erforderliche Felder und ruft die interne Funktion `addChallenge` auf, um den Datensatz zu speichern.

Parameters

request

Request

Das HTTP-Request-Objekt, das den JSON-Body enthält.

Returns

`Promise<NextResponse<{ error: string; required: string[]; }> | NextResponse<{ status: number; success: boolean; warning: string; }> | NextResponse<{ problemId: number; status: number; success: boolean; }> | NextResponse<{ details: any; error: string; }>»`

Ein `NextResponse`-Objekt mit folgendem Inhalt: - **200 OK**: Bei Erfolg. `{ success: true, status: 200 }` - **400 Bad Request**: Wenn erforderliche Felder fehlen. `{ error: "Missing required fields", required: [...] }` - **500 Internal Server Error**: Bei Datenbankfehlern oder unerwarteten Ausnahmen. `{ error: "Failed to add challenge", details: error.message }`

Example

```
// Beispiel für einen erfolgreichen Request
const response = await fetch('/api/challenges', {
  method: 'POST',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({
    title: "Rekursive Fibonacci",
    category: "Algorithms",
    state: "active",
    description: "Berechne die Fibonacci-Zahl..."
  })
});
const data = await response.json();
console.log(data); // { success: true, status: 200 }
```

Heiprob

Heiprob / app/api/challenges/add/route

app/api/challenges/add/route

Functions

- `addChallenge`
- `POST`

Heiprob

Heiprob / app/api/challenges/delete/route / `deleteChallenge`

Function: deleteChallenge()

`deleteChallenge(id): Promise<boolean>`

Defined in: `app/api/challenges/delete/route.ts:28`

Löscht ein Problem (Challenge) aus der Datenbank basierend auf seiner ID.

Diese Funktion führt einen SQL-DELETE-Befehl aus und überprüft, ob tatsächlich eine Zeile betroffen war. Sie wirft einen Fehler, wenn die Datenbankabfrage selbst fehlschlägt (z.B. Verbindungsproblem).

Parameters

id

number

Die eindeutige ID des Problems (`problem_id`), das gelöscht werden soll.

Returns

`Promise<boolean>`

`true`, wenn ein Datensatz mit der angegebenen ID gefunden und gelöscht wurde. `false`, wenn kein Datensatz mit dieser ID existierte (aber keine Datenbankfehler auftraten).

Throws

Wirft einen Fehler, wenn die Datenbankverbindung unterbrochen wird oder die SQL-Abfrage syntaktisch/logisch fehlschlägt. Dieser Fehler muss vom Aufrufer (z.B. dem API-Handler) abgefangen werden.

Example

```
const success = await deleteChallenge(123);
if (success) {
  console.log("Challenge gelöscht.");
} else {
  console.log("Challenge nicht gefunden.");
}
```

Heiprob

Heiprob / `app/api/challenges/delete/route` / DELETE

Function: DELETE()

`DELETE(request): Promise<NextResponse<{ error: string; }> | NextResponse<{ message: string; success: boolean; }>>`

Defined in: `app/api/challenges/delete/route.ts:74`

HTTP DELETE-Handler zum Entfernen eines Challenges.

Dieser Endpunkt erwartet eine JSON mit der `challenge_id`. Er validiert die Eingabe, ruft die Löschfunktion auf und gibt entsprechende Statuscodes zurück (200, 400, 404, 500).

Parameters

request

Request

Das HTTP-Request-Objekt, das den JSON-Body mit der `challenge_id` enthalten muss.

Returns

Promise<NextResponse<{ error: string; }> | NextResponse<{ message: string; success: boolean; }>>

Ein NextResponse-Objekt mit folgendem Inhalt: - **200 OK**: Bei erfolgreicher Löschung. { success: true, message: "Challenge with ID X successfully deleted" } - **400 Bad Request**: Wenn challenge_id fehlt oder ungültig ist. { error: "Challenge ist nicht vorhanden" } - **404 Not Found**: Wenn die ID in der Datenbank nicht existiert. { error: "Challenge with ID X nicht gefunden" } - **500 Internal Server Error**: Bei Datenbankfehlern oder unerwarteten Ausnahmen. { error: "Failed to delete challenge", details: error.message }

Example

```
// Beispiel für einen erfolgreichen Request
const response = await fetch('/api/challenges', {
  method: 'DELETE',
  headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
  body: JSON.stringify({ challenge_id: 123 })
});
const data = await response.json();
console.log(data); // { success: true, message: "Challenge with ID 123 successfully deleted" }
```

Heiprob

Heiprob / app/api/challenges/delete/route

app/api/challenges/delete/route

Functions

- DELETE
- deleteChallenge

Heiprob

Heiprob / app/api/challenges/list/route / getListOfChallenges

Function: getListOfChallenges()

`getListOfChallenges(): Promise<any[]>`

Defined in: app/api/challenges/list/route.ts:23

Holt eine Liste aller verfügbaren Challenges (Probleme) aus der Datenbank.

Diese Funktion führt eine SQL-Abfrage aus, die alle Einträge aus der Tabelle "Problem" auswählt und nach Titel alphabetisch sortiert.

Returns

Promise<any[]>

Ein Array mit den Datenbankzeilen (Objekten), die die Challenges repräsentieren. Jede Zeile enthält mindestens die Spalten der "Problem"-Tabelle. Gibt ein leeres Array zurück, wenn keine Einträge vorhanden sind.

Throws

Wirft einen Fehler, wenn die Datenbankverbindung fehlschlägt oder die Abfrage syntaktisch ungültig ist. Der Fehler wird nicht abgefangen und muss vom Aufrufer (z.B. dem API-Handler) behandelt werden.

Example

```
const challenges = await getListOfChallenges();
console.log(`Found ${challenges.length} challenges.`);
console.log(challenges[0]?.title); // Titel des ersten Challenges
```

Heiprob

Heiprob / app/api/challenges/list/route / GET

Function: GET()

GET(): Promise<NextResponse<{ challenges: any[]; count: number; success: boolean; }> | NextResponse<{ details: any; error: string; }>>

Defined in: app/api/challenges/list/route.ts:63

HTTP GET-Handler zum Abrufen der Liste aller Challenges.

Dieser Endpunkt ruft die Funktion `getListOfChallenges` auf und gibt die Ergebnisse als JSON-Objekt zurück. Er enthält Metadaten über den Erfolg und die Anzahl der Ergebnisse.

Returns

Promise<NextResponse<{ challenges: any[]; count: number; success: boolean; }> | NextResponse<{ details: any; error: string; }>>

Ein NextResponse-Objekt mit folgendem Inhalt: - **200 OK:** Bei Erfolg. json { "success": true, "challenges": [/* Array von Challenge-Objekten */], "count": 50 /* Anzahl der zurückgegebenen Einträge */ } - **500 Internal Server Error:** Bei Datenbankfehlern oder unerwarteten Ausnahmen. json { "error": "Failed to fetch challenges", "details": "Fehlermeldung der Datenbank" }

Example

```
// Beispiel für einen erfolgreichen Request
const response = await fetch('/api/challenges');
const data = await response.json();
console.log(data.challenges); // Array der Challenges
console.log(data.count); // Anzahl der Ergebnisse
```

Heiprob

Heiprob / app/api/challenges/list/route

app/api/challenges/list/route

Functions

- GET
- getListOfChallenges

Heiprob

Heiprob / app/api/sandbox/add/route / POST

Function: POST()

```
POST(request): Promise<NextResponse<{ error: string; required: string[]; }> | NextResponse<{  
  projectId: any; success: boolean; }> | NextResponse<{ details: any; error: string; }»
```

Defined in: app/api/sandbox/add/route.ts:123

Handler für HTTP POST-Anfragen zum Erstellen eines neuen Projekts.

Validiert die Eingabedaten und delegiert die eigentliche Erstellung an addProject().

Parameters

request

Request

Die eingehende HTTP-Anfrage.

Returns

```
Promise<NextResponse<{ error: string; required: string[]; }> | NextResponse<{ projectId: any; success:  
boolean; }> | NextResponse<{ details: any; error: string; }»
```

Ein JSON-Antwortobjekt mit Erfolgsmeldung und Projekt-ID oder einem Fehlerstatus.

Example

```
// Erwartetes Body-Format:  
{  
  "title": "Neues Projekt",  
  "state": "active",  
  "members": [{ "name": "Max Mustermann", "role": "Lead" }]  
}
```

Heiprob

Heiprob / app/api/sandbox/add/route

app/api/sandbox/add/route

Functions

- POST

Heiprob

Heiprob / app/api/sandbox/list/route / getListOfSandboxProjects

Function: getListOfSandboxProjects()

`getListOfSandboxProjects(): Promise<any[]>`

Defined in: app/api/sandbox/list/route.ts:21

Ruft eine Liste von Sandbox-Projekten aus der Datenbank ab.

Diese Funktion führt eine komplexe Abfrage durch, die: 1. Alle Projekte aus der Tabelle "Project" selektiert 2. Über "ProjectRelation" mit Experten verknüpft (LEFT JOIN) 3. Experteninformationen als JSON-Array aggregiert 4. Nach dem letzten Update-Datum absteigend sortiert

Returns

`Promise<any[]>`

Ein Array von Projekt-Objekten, wobei jedes Projekt ein Feld `experts` enthält, das ein Array von Experten mit `expert_id`, `name` und `role` ist.

Remarks

- Verwendet `COALESCE` und `FILTER` um leere Experten-Arrays als `[]` zurückzugeben
- `DISTINCT` verhindert Duplikate bei Mehrfachverknüpfungen
- Die Abfrage ist auf 50 Ergebnisse limitiert für Performance

Heiprob

Heiprob / app/api/sandbox/list/route / GET

Function: GET()

`GET(): Promise<NextResponse<{ count: number; projects: any[]; success: boolean; }> | NextResponse<{ details: any; error: string; }>>`

Defined in: app/api/sandbox/list/route.ts:84

Handler für HTTP GET-Anfragen zum Abrufen der Sandbox-Projektliste.

Delegiert die Datenbankabfrage an `getListOfSandboxProjects()` und gibt die Ergebnisse als JSON-Antwort zurück.

Returns

`Promise<NextResponse<{ count: number; projects: any[]; success: boolean; }> | NextResponse<{ details: any; error: string; }>>`

Ein JSON-Antwortobjekt mit: - `success`: Boolean, ob die Anfrage erfolgreich war - `projects`: Array der Projekt-Objekte - `count`: Anzahl der zurückgegebenen Projekte

Throws

Gibt bei Fehlern eine JSON-Antwort mit Status 500 zurück und enthält Fehlerdetails im `details`-Feld.

Example

```
// Beispielantwort bei Erfolg:
{
  "success": true,
  "projects": [
    {
      "id": 1,
      "title": "Beispielprojekt",
      "experts": [
        { "expert_id": 5, "name": "Max Mustermann", "role": "Lead" }
      ]
    }
  ],
  "count": 1
}
```

Heiprob

Heiprob / app/api/sandbox/list/route

app/api/sandbox/list/route

Functions

- GET
- getListOfSandboxProjects

Heiprob

Heiprob / app/api/sandbox/update/route / PATCH

Function: PATCH()

```
PATCH(request): Promise<NextResponse<{ error: string; }> | NextResponse<{ projectId: any; success: boolean; }>>
```

Defined in: app/api/sandbox/update/route.ts:186

Handler für HTTP PATCH-Anfragen zum Aktualisieren eines bestehenden Projekts.

Validiert die Anwesenheit der `project_id`, ruft die Update-Funktion auf und gibt das Ergebnis als JSON zurück.

Parameters

request

Request

Die eingehende HTTP-Anfrage.

Returns

```
Promise<NextResponse<{ error: string; }> | NextResponse<{ projectId: any; success: boolean; }>>
```

Ein JSON-Antwortobjekt: - 200: Erfolg mit `projectId` - 400: Fehlende `project_id` - 404: Projekt nicht gefunden
- 500: Interner Serverfehler

Example

// Erwartetes Body-Format:

```
{
  "project_id": 123,
  "title": "Neuer Titel",
  "members": [{ "name": "Anna Schmidt", "role": "Developer" }]
}
```

Heiprob

Heiprob / app/api/sandbox/update/route

app/api/sandbox/update/route

Functions

- PATCH

Heiprob

Heiprob / app/api/users/create/route / addExpertFields

Function: addExpertFields()

addExpertFields(expertId, expertFields): Promise<QueryResult<any>[]>

Defined in: app/api/users/create/route.ts:82

Fügt Expertisefelder für einen Experten in die Datenbank ein.

Parameters

expertId

number

Die ID des Experten.

expertFields

string[]

Array von Feld-Strings, die die Expertisen des Experten darstellen.

Returns

Promise<QueryResult<any>[]>

Array der Datenbank-Einfügergebnisse (pg.QueryResult[]).

Remarks

- Fängt Fehler ab und loggt sie, wirft aber keine Exception.
- Gibt ein leeres Array zurück, wenn expertFields leer oder undefined ist.

Heiprob

Heiprob / app/api/users/create/route / addExpert

Function: addExpert()

`addExpert(body): Promise<{ expertId: any; fields: QueryResult<any>[]; }>`

Defined in: `app/api/users/create/route.ts:139`

Erstellt einen neuen Experten in der Datenbank.

Dieser Prozess beinhaltet: 1. Prüfung, ob die angegebene `primary_organization` existiert. 2. Falls nein: Automatische Erstellung der Organisation mit Standardwerten für `field` und `description`. 3. Einfügen des Experten mit der aufgelösten Organisations-ID. 4. Optional: Einfügen der Expertisefelder (`expertFields`).

Parameters

body

`any`

Das Objekt mit den Experten-Daten.

Returns

`Promise<{ expertId: any; fields: QueryResult<any>[]; }>`

Objekt mit `expertId` und `fields` (Array von Einfügergebnissen).

Remarks

- Die Funktion erstellt automatisch eine Organisation, wenn sie nicht existiert, wobei `field` und `description` leer gesetzt werden.
- Boolesche Felder (`economic`, `science`, `social`) defaults auf `false`, wenn nicht übergeben.
- Expertisefelder werden nach dem Einfügen des Experten hinzugefügt.

Heiprob

Heiprob / `app/api/users/create/route` / `addOrganization`

Function: addOrganization()

`addOrganization(name, location, field, description): Promise<any>`

Defined in: `app/api/users/create/route.ts:19`

Fügt eine neue Organisation in die Datenbank ein.

Parameters

name

`string`

Der Name der Organisation (erforderlich).

location

`string`

Der Standort der Organisation.

field

string

Das Tätigkeitsfeld der Organisation.

description

string

Eine Beschreibung der Organisation.

Returns

Promise<any>

Die neu generierte **organization_id** bei Erfolg. Gibt 0 zurück, wenn ein Fehler auftritt oder kein ID-Wert zurückgegeben wird.

Remarks

- Logs Fehler an die Konsole, wirft aber keinen Exception, um den Aufrufer nicht zu blockieren.
- Die Rückgabe von 0 bei Fehlern erfordert eine explizite Prüfung durch den Aufrufer.

Heiprob

Heiprob / app/api/users/create/route / getOrganizationIdByName

Function: getOrganizationIdByName()

getOrganizationIdByName(name): Promise<number | null>

Defined in: app/api/users/create/route.ts:48

Sucht die eindeutige ID einer Organisation anhand ihres Namens.

Parameters

name

string

Der Name der Organisation, nach dem gesucht werden soll.

Returns

Promise<number | null>

Die **organization_id** als Zahl, falls gefunden, sonst **null**.

Remarks

- Nutzt **LIMIT 1**, da von eindeutigen Namen ausgegangen wird.
- Fängt Datenbankfehler ab und gibt **null** zurück.

Heiprob

Heiprob / app/api/users/create/route / POST

Function: POST()

```
POST(request): Promise<NextResponse<{ error: string; required: string[]; }> | NextResponse<{  
  expertId: any; fieldsAdded: number; success: boolean; }> | NextResponse<{ details: any;  
  error: string; }>>
```

Defined in: app/api/users/create/route.ts:195

Handler für HTTP POST-Anfragen zum Erstellen eines neuen Experten.

Validiert die erforderlichen Felder (`name`, `prename`, `email`) und delegiert die Erstellung an `addExpert()`.

Parameters

request

Request

Die eingehende HTTP-Anfrage.

Returns

```
Promise<NextResponse<{ error: string; required: string[]; }> | NextResponse<{ expertId: any;  
fieldsAdded: number; success: boolean; }> | NextResponse<{ details: any; error: string; }>>
```

Ein JSON-Antwortobjekt: - 200: Erfolg mit { `success: true`, `expertId: number`, `fieldsAdded: number` } -
400: Fehlende Pflichtfelder - 500: Interner Serverfehler

Example

```
// Erwartetes Body-Format:  
{  
  "name": "Max",  
  "prename": "Mustermann",  
  "email": "max@example.com",  
  "primary_organization": "Beispiel GmbH",  
  "title": "Dr.",  
  "location": "Berlin",  
  "economic": true,  
  "expertFields": ["KI", "Machine Learning", "Data Science"]  
}
```

Heiprob

Heiprob / app/api/users/create/route

app/api/users/create/route

Functions

- `addExpert`
- `addExpertFields`
- `addOrganization`
- `getOrganizationIdByName`
- `POST`

Heiprob

Heiprob / app/api/users/delete/route / `deleteExpert`

Function: deleteExpert()

`deleteExpert(id): Promise<boolean>`

Defined in: `app/api/users/delete/route.ts:19`

Löscht einen Experten aus der Datenbank basierend auf der ID.

Parameters

id

number

Die eindeutige ID des zu löschenden Experten (`expert_id`).

Returns

`Promise<boolean>`

`true`, wenn ein Datensatz erfolgreich gelöscht wurde. `false`, wenn kein Datensatz mit dieser ID existierte (und somit nichts gelöscht wurde).

Throws

Wirft den ursprünglichen Datenbankfehler, falls die Abfrage technisch fehlschlägt (z.B. Verbindungsfehler, Syntaxfehler), damit der Aufrufer dies behandeln kann.

Remarks

- Die Abfrage nutzt `RETURNING expert_id`, um zu prüfen, ob tatsächlich eine Zeile betroffen war.
- Ein `false`-Rückgabewert bedeutet nicht zwangsläufig einen Fehler, sondern dass die ID nicht existierte.

Heiprob

Heiprob / `app/api/users/delete/route` / DELETE

Function: DELETE()

`DELETE(request): Promise<NextResponse<{ error: string; }> | NextResponse<{ message: string; success: boolean; }>>`

Defined in: `app/api/users/delete/route.ts:75`

Handler für HTTP DELETE-Anfragen zum Entfernen eines Experten.

Extrahiert die `expert_id` aus dem Request-Body, validiert sie und ruft die Löschfunktion auf. Unterscheidet zwischen fehlender ID, nicht existierendem Experten und technischen Fehlern.

Parameters

request

Request

Die eingehende HTTP-Anfrage.

Returns

Promise<NextResponse<{ error: string; }> | NextResponse<{ message: string; success: boolean; }>>

Ein JSON-Antwortobjekt: - 200: Erfolg mit Bestätigungsmeldung. - 400: Fehlende oder ungültige `expert_id` im Body. - 404: Kein Experte mit der angegebenen ID gefunden. - 500: Interner Serverfehler bei der Datenbankabfrage.

Example

```
// Erwarteter Request-Body:  
{ "expert_id": 123 }
```

Remarks

- Die Validierungsmeldungen sind teilweise auf Deutsch ("User ist nicht vorhanden"), während die Erfolgsmeldungen auf Englisch sind. Für Konsistenz könnte man die Sprache vereinheitlichen.

Heiprob

Heiprob / app/api/users/delete/route

app/api/users/delete/route

Functions

- DELETE
- deleteExpert

Heiprob

Heiprob / app/api/users/list/route / getListOfPeopleWithOrganization

Function: getListOfPeopleWithOrganization()

`getListOfPeopleWithOrganization(): Promise<any[]>`

Defined in: app/api/users/list/route.ts:21

Ruft eine Liste von Experten aus der Datenbank ab, jeweils ergänzt um ihre zugehörige Organisation und Expertisefelder.

Diese Funktion führt JOINS zwischen den Tabellen "Expert", "Organization" und "ExpertField" durch, um die Organisationsdaten und Expertisefelder als verschachtelte JSON-Objekte zurückzugeben.

Returns

Promise<any[]>

Ein Array von Objekten, wobei jedes Objekt alle Felder des Experten (`e.*`) sowie folgende Felder enthält: - `organization`: JSON-Objekt mit Organisations-Daten (`organization_id`, `name`, `location`, `field`, `description`) - `expertFields`: JSON-Array der Expertisefelder des Experten

Remarks

- Die Ergebnisse sind alphabetisch nach dem Vornamen (`e.name`) sortiert.
- Die Abfrage ist auf maximal 50 Ergebnisse begrenzt (`LIMIT 50`).
- Nur Experten mit einer gültigen Zuordnung zu einer Organisation werden zurückgegeben (`INNER JOIN`).

- Expertisefelder werden mittels LEFT JOIN und Aggregation geladen, Experten ohne Felder erhalten ein leeres Array.

Heiprob

Heiprob / app/api/users/list/route / GET

Function: GET()

```
GET(): Promise<NextResponse<{ count: number; experts: any[]; success: boolean; }> |
NextResponse<{ details: any; error: string; }>
```

Defined in: app/api/users/list/route.ts:82

Handler für HTTP GET-Anfragen zum Abrufen der Liste aller Personen mit Organisationsdaten und Expertisefeldern.

Delegiert die Datenbankabfrage an `getListOfPeopleWithOrganization()` und formatiert die Antwort als JSON mit Erfolgsmeldung, Ergebnisliste und Gesamtanzahl.

Returns

```
Promise<NextResponse<{ count: number; experts: any[]; success: boolean; }> | NextResponse<{ details:
any; error: string; }>
```

Ein JSON-Antwortobjekt mit: - **success**: Boolean, ob die Anfrage erfolgreich war - **experts**: Array der Experten-Objekte (inkl. Organisations- und Expertisefelder-Daten) - **count**: Anzahl der zurückgegebenen Experten

Throws

Gibt bei Fehlern eine JSON-Antwort mit Status 500 zurück und enthält Fehlerdetails im **details**-Feld.

Example

```
// Beispiellantwort:
{
  "success": true,
  "experts": [
    {
      "expert_id": 1,
      "name": "Anna",
      "prename": "Schmidt",
      "organization": {
        "organization_id": 5,
        "name": "TechCorp",
        "location": "Berlin",
        "field": "IT",
        "description": "Ein Technologieunternehmen"
      },
      "expertFields": ["Künstliche Intelligenz", "Machine Learning", "Data Science"]
    },
  ],
  "count": 1
}
```

Heiprob

Heiprob / app/api/users/list/route

app/api/users/list/route

Functions

- GET
- getListOfPeopleWithOrganization

Heiprob

Heiprob / app/api/users/update/route / addOrganization

Function: addOrganization()

addOrganization(name, location, field, description): Promise<any>

Defined in: app/api/users/update/route.ts:19

Fügt eine neue Organisation in die Datenbank ein.

Parameters

name

string

Der Name der Organisation (erforderlich).

location

string

Der Standort der Organisation.

field

string

Das Tätigkeitsfeld der Organisation.

description

string

Eine Beschreibung der Organisation.

Returns

Promise<any>

Die neu generierte **organization_id** bei Erfolg. Gibt 0 zurück, wenn ein Fehler auftritt oder kein ID-Wert zurückgegeben wird.

Remarks

- Logs Fehler an die Konsole, wirft aber keine Exception, um den Aufrufer nicht zu blockieren.
- Die Rückgabe von 0 bei Fehlern erfordert eine explizite Prüfung durch den Aufrufer.

Heiprob

Heiprob / app/api/users/update/route / getOrganizationIdByName

Function: getOrganizationIdByName()

`getOrganizationIdByName(name): Promise<number | null>`

Defined in: `app/api/users/update/route.ts:48`

Sucht die eindeutige ID einer Organisation anhand ihres Namens.

Parameters

name

string

Der Name der Organisation, nach dem gesucht werden soll.

Returns

`Promise<number | null>`

Die `organization_id` als Zahl, falls gefunden, sonst `null`.

Remarks

- Nutzt `LIMIT 1`, da von eindeutigen Namen ausgegangen wird.
- Fängt Datenbankfehler ab und gibt `null` zurück.

Heiprob

Heiprob / `app/api/users/update/route` / PATCH

Function: PATCH()

`PATCH(request): Promise<NextResponse<{ error: string; }> | NextResponse<{ data: any; success: boolean; }>>`

Defined in: `app/api/users/update/route.ts:173`

Handler für HTTP PATCH-Anfragen zum Aktualisieren eines bestehenden Experten.

Extrahiert die `expert_id` aus dem Request-Body, trennt sie von den Update-Daten und delegiert die Aktualisierung an `updateExpert()`.

Parameters

request

Request

Die eingehende HTTP-Anfrage.

Returns

`Promise<NextResponse<{ error: string; }> | NextResponse<{ data: any; success: boolean; }>>`

Ein JSON-Antwortobjekt: - 200: Erfolg mit dem aktualisierten Experten-Objekt in `data`. - 400: Fehlende `expert_id`. - 404: Kein Experte mit der angegebenen ID gefunden. - 500: Interner Serverfehler bei der Datenbankabfrage.

Example

```
// Erwarteter Request-Body:
{
  "expert_id": 123,
  "title": "Dr.",
  "primary_organization": "Neue Firma AG"
}
```

Remarks

- Nur die im Body enthaltenen Felder werden aktualisiert; alle anderen bleiben unverändert.
- Die Fehlermeldung bei fehlender ID ist auf Englisch, während andere Teile des Codes teils Deutsch verwenden (Konsistenz könnte verbessert werden).

Heiprob

Heiprob / app/api/users/update/route / updateExpert

Function: updateExpert()

updateExpert(id, body): Promise<any>

Defined in: app/api/users/update/route.ts:99

Aktualisiert die Daten eines Experten in der Datenbank.

Dieser Prozess beinhaltet: 1. Prüfung und ggf. automatische Erstellung der angegebenen **primary_organization**.
2. Aktualisierung der Expertenfelder unter Verwendung von **COALESCE**, um nicht übergebene Werte beizubehalten.

Parameters

id

number

Die ID des zu aktualisierenden Experten (**expert_id**).

body

any

Das Objekt mit den zu aktualisierenden Daten.

Returns

Promise<any>

Das aktualisierte Experten-Objekt (inkl. aller Felder) bei Erfolg. Gibt **undefined** zurück, wenn kein Experte mit der angegebenen ID existiert.

Remarks

- Wenn **primary_organization** angegeben ist, wird geprüft, ob sie existiert. Falls nicht, wird sie mit dem aktuellen **location** (falls vorhanden) und leeren Feldern für **field/description** erstellt.
- Die SQL-Abfrage nutzt **COALESCE(\$1, column)**, um nur übermittelte Werte zu überschreiben.
- Falls **primary_organization** nicht im Body ist, bleibt die bisherige Zuordnung erhalten.

Heiprob

Heiprob / app/api/users/update/route

app/api/users/update/route

Functions

- addOrganization
- getOrganizationIdByName
- PATCH
- updateExpert

Heiprob

Heiprob / app/challenge/add/page / default

Function: default()

default(): Element

Defined in: app/challenge/add/page.tsx:39

Eine Next.js-Client-Komponente, die ein Formular zum Erstellen einer neuen Herausforderung (Challenge) bereitstellt. *

Returns

Element

Ein gerendertes React-Formularlement.

Heiprob

Heiprob / app/challenge/add/page

app/challenge/add/page

Functions

- default

Heiprob

Heiprob / app/challenge/page / default

Function: default()

default(): Element

Defined in: app/challenge/page.tsx:19

Eine Next.js-Client-Komponente, die eine Übersicht aller vorhandenen Probleme darstellt, Daten live von der API lädt und das Löschen sowie die Detailansicht verwaltet. *

Returns

Element

Ein gerendertes UI-Element für die Problem-Verwaltung.

Heiprob

Heiprob / app/challenge/page

app/challenge/page

Functions

- default

Heiprob

Heiprob / app/components/Agentbar / Agentbar

Function: Agentbar()

Agentbar(): Element

Defined in: app/components/Agentbar.tsx:10

Die seitliche Ansicht auf dem der KI-Agent platziert wird. Hier sollen die Befehle an den Agent übernommen werden.

Returns

Element

Heiprob

Heiprob / app/components/Agentbar

app/components/Agentbar

Functions

- Agentbar

Heiprob

Heiprob / app/components/Sidebar / Sidebar

Function: Sidebar()

Sidebar(): Element

Defined in: app/components/Sidebar.tsx:12

Die Navigationsleiste mit Verbindung zu den Bereichen Expertennetzwerk, Challenges und Sandbox-Projekte.

Returns

Element

Heiprob

Heiprob / app/components/Sidebar

app/components/Sidebar

Functions

- Sidebar

Heiprob

Heiprob / app/components/Topbar / Topbar

Function: Topbar()

Topbar(): Element

Defined in: app/components/Topbar.tsx:14

Die Topbar, die auf allen Seiten sichtbar ist. Sie enthält eine Suchleiste für die schnelle Suche nach Expertisen, Problemen oder Projekten. Außerdem gibt es zwei prominente Buttons: Einen zum Hinzufügen eines neuen Problems (Challenge) und einen zum Hinzufügen eines neuen Projekts (Sandbox).

Returns

Element

Heiprob

Heiprob / app/components/Topbar

app/components/Topbar

Functions

- Topbar

Heiprob

Heiprob / app/layout / default

Function: default()

default(__namedParameters): Element

Defined in: app/layout.tsx:18

Parameters

`___namedParameters`

`children` `ReactNode`

Returns

`Element`

Heiprob

Heiprob / app/layout

app/layout

Variables

- `metadata`

Functions

- `default`

Heiprob

Heiprob / app/layout / metadata

Variable: metadata

`const metadata: Metadata`

Defined in: app/layout.tsx:11

Heiprob

Heiprob / app/page / default

Function: default()

`default(): Element`

Defined in: app/page.tsx:5

Returns

`Element`

Heiprob

Heiprob / app/page

app/page

Functions

- default

Heiprob

Heiprob / app/relations/add/page / default

Function: default()

default(props): Element

Defined in: app/relations/add/page.tsx:67

Eine Next.js-Client-Komponente, die ein Formular zum Erstellen und Speichern eines neuen Experten-Profiles bereitstellt. Die Daten werden sowohl an die Datenbank übertragen als auch über Callbacks an die übergeordnete Komponente zurückgegeben. *

Parameters

props

AddExpertViewProps

Die Props für die Komponente.

Returns

Element

Ein gerendertes UI-Formular für die Expertenerfassung.

Heiprob

Heiprob / app/relations/add/page

app/relations/add/page

Functions

- default

Heiprob

Heiprob / app/relations/page / default

Function: default()

default(): Element

Defined in: app/relations/page.tsx:34

Returns

Element

Heiprob

Heiprob / app/relations/page

app/relations/page

Functions

- default

Heiprob

Heiprob / app/relations/Person / ExpertFormData

Interface: ExpertFormData

Defined in: app/relations/Person.tsx:31

Properties

description

description: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:41

economic

economic: boolean

Defined in: app/relations/Person.tsx:43

email

email: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:38

expert_fields

expert_fields: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:42

last_contact?

optional last_contact?: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:40

name

name: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:32

other_organizations

other_organizations: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:36

phone

phone: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:39

prename

prename: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:34

primary_organization

primary_organization: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:35

science

science: boolean

Defined in: app/relations/Person.tsx:44

scientificAreas

scientificAreas: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:37

social

social: boolean

Defined in: app/relations/Person.tsx:45

title

title: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:33

Heiprob

Heiprob / app/relations/Person / Expert

Interface: Expert

Defined in: app/relations/Person.tsx:12

Properties

description?

optional description?: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:22

economic

economic: boolean

Defined in: app/relations/Person.tsx:25

email?

optional email?: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:20

expert_fields

expert_fields: string[]

Defined in: app/relations/Person.tsx:24

expert_id

expert_id: number

Defined in: app/relations/Person.tsx:13

last_contact?

optional **last_contact?:** string

Defined in: app/relations/Person.tsx:23

name

name: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:14

organization?

optional **organization?:** Organization

Defined in: app/relations/Person.tsx:28

other_organizations

other_organizations: string[]

Defined in: app/relations/Person.tsx:18

phone?

optional **phone?:** string

Defined in: app/relations/Person.tsx:21

prename

prename: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:15

primary_organization

primary_organization: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:17

science

science: boolean

Defined in: app/relations/Person.tsx:26

scientificAreas

scientificAreas: string[]

Defined in: app/relations/Person.tsx:19

social

social: boolean

Defined in: app/relations/Person.tsx:27

title?

optional title?: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:16

Heiprob

Heiprob / app/relations/Person / Organization

Interface: Organization

Defined in: app/relations/Person.tsx:3

Properties

description?

optional description?: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:8

field?

optional field?: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:7

location?

optional location?: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:6

name

name: string

Defined in: app/relations/Person.tsx:5

organization_id

organization_id: number

Defined in: app/relations/Person.tsx:4

Heiprob

Heiprob / app/relations/Person

app/relations/Person

Interfaces

- Expert
- ExpertFormData
- Organization

Variables

- getUserFromDB
- initialExperts

Heiprob

Heiprob / app/relations/Person / getUserFromDB

Variable: getUserFromDB

```
const getUserFromDB: () => Promise<Expert[]>
```

Defined in: app/relations/Person.tsx:48

Returns

Promise<Expert[]>

Heiprob

Heiprob / app/relations/Person / initialExperts

Variable: initialExperts

```
const initialExperts: Expert[]
```

Defined in: app/relations/Person.tsx:85

Heiprob

Heiprob / app/relations/update/page / default

Function: default()

default(props): Element

Defined in: app/rerelations/update/page.tsx:67

Eine Next.js-Client-Komponente, die als Formular zum Bearbeiten oder Erstellen eines Experten-Profiles dient. Wenn ein **expertId**-Query-Parameter in der URL existiert, schaltet die Ansicht in den **Bearbeitungsmodus** und lädt die bestehenden Daten vorab aus der Datenbank. *

Parameters

props

AddExpertViewProps

Die Props für die Komponente.

Returns

Element

Ein gerendertes UI-Formular zur Expert*innen-Verwaltung.

Heiprob

Heiprob / app/rerelations/update/page

app/rerelations/update/page

Functions

- default

Heiprob

Heiprob / app/sandbox/add/page / default

Function: default()

default(): Element

Defined in: app/sandbox/add/page.tsx:50

Eine Next.js-Client-Komponente, die eine Eingabemaske zum Erstellen neuer Projekte bietet. Ermöglicht die Pflege von Metadaten sowie die dynamische Zuordnung von Experten über ein RACI-Rollenmodell. *

Returns

Element

Ein gerendertes Formular zur Projekterstellung.

Heiprob

Heiprob / app/sandbox/add/page

app/sandbox/add/page

Functions

- default

Heiprob

Heiprob / app/sandbox/page / default

Function: default()

default(): Element

Defined in: app/sandbox/page.tsx:21

Eine Next.js-Client-Komponente, die eine tabellarische Übersicht oder Liste aller Sandbox-Projekte aus der Datenbank anzeigt. Sie lädt die Projektdaten asynchron und bereitet diese direkt für die Anzeige auf. *

Returns

Element

Die gerenderte Übersicht der Sandbox-Projekte.

Heiprob

Heiprob / app/sandbox/page

app/sandbox/page

Functions

- default

Heiprob

Heiprob / app/sandbox/project/details/page / default

Function: default()

default(): Element

Defined in: app/sandbox/project/details/page.tsx:61

Eine Next.js-Client-Komponente, die eine Detailansicht zur Bearbeitung eines bestehenden Projekts bereitstellt. Lädt Projektdaten sowie die globale Expertenliste parallel, erlaubt die Modifikation aller Felder inklusive RACI-Teamzuweisungen (mit Duplikatsprüfung) und speichert die Änderungen via PATCH-Request. *

Returns

Element

Die gerenderte Detail- und Bearbeitungsseite des Projekts.

Heiprob

Heiprob / app/sandbox/project/details/page

app/sandbox/project/details/page

Functions

- default

Heiprob

Heiprob / app/search/page / default

Function: default()

default(): Element

Defined in: app/search/page.tsx:38

Eine Next.js-Client-Komponente, die eine globale, interaktive Suchoberfläche bereitstellt. Durchsucht parallel Challenges, Projekte und Expertinnen anhand einer einzigen Benutzereingabe (*Query*) in Echtzeit auf Client-Eite.

Returns

Element

Das gerenderte Suchfenster inklusive Suchergebnissen.

Heiprob

Heiprob / app/search/page

app/search/page

Functions

- default

Heiprob

Heiprob / lib/db

lib/db

Variables

- default

Heiprob

Heiprob / lib/db / default

Variable: default

```
const default: Pool
```

Defined in: lib/db.ts:3

Heiprob

Heiprob / lib/types / Challenge

Class: Challenge

Defined in: lib/types.ts:13

Repräsentiert eine städtische oder organisatorische Herausforderung (Challenge). *mermaid classDiagram class Challenge { +string id +string title +string department +string status }

Constructors

Constructor

```
new Challenge(id, title, department, status): Challenge
```

Defined in: lib/types.ts:23

Parameters

id string

title string

department string

status string

Returns Challenge

Accessors

department

Get Signature

```
get department(): string
```

Defined in: lib/types.ts:46

Returns string

Set Signature

```
set department(value): void
```

Defined in: lib/types.ts:50

Parameters value

string

Returns void

id

Get Signature

`get id(): string`

Defined in: lib/types.ts:30

Returns string

Set Signature

`set id(value): void`

Defined in: lib/types.ts:34

Parameters value

string

Returns void

status

Get Signature

`get status(): string`

Defined in: lib/types.ts:54

Returns string

Set Signature

`set status(value): void`

Defined in: lib/types.ts:58

Parameters value

string

Returns void

title

Get Signature

`get title(): string`

Defined in: lib/types.ts:38

Returns string

Set Signature

`set title(value): void`

Defined in: lib/types.ts:42

Parameters

value
string

Returns

void

Heiprob

Heiprob / lib/types / ExpertFormData

Class: ExpertFormData

Defined in: lib/types.ts:848

Formulardaten-Struktur für Expertinnen. `mermaid classDiagram class ExpertFormData { +string name +string prename +string title +string primary_organization +string other_organizations +string scientificAreas +string email +string phone +string last_contact +string description +string expert_fields +boolean economic +boolean science +boolean social }`

Constructors

Constructor

`new ExpertFormData(name, prename, title, primary_organization, other_organizations, scientificAreas, email, phone, description, expert_fields, economic, science, social, last_contact?): ExpertFormData`

Defined in: lib/types.ts:878

Parameters

name string

prename string

title string

primary_organization string

other_organizations string

scientificAreas string

email string

phone string

description string

expert_fields string

economic boolean

science boolean

social boolean

last_contact? string

Returns ExpertFormData

Accessors

description

Get Signature

get description(): string

Defined in: lib/types.ts:982

Returns string

Set Signature

set description(value): void

Defined in: lib/types.ts:986

Parameters value

string

Returns void

economic

Get Signature

get economic(): boolean

Defined in: lib/types.ts:998

Returns boolean

Set Signature

set economic(value): void

Defined in: lib/types.ts:1002

Parameters value

boolean

Returns void

email

Get Signature

get email(): string

Defined in: lib/types.ts:958

Returns string

Set Signature

set email(value): void

Defined in: lib/types.ts:962

Parameters value

string

Returns void

expert_fields

Get Signature

get expert_fields(): string

Defined in: lib/types.ts:990

Returns string

Set Signature

set expert_fields(value): void

Defined in: lib/types.ts:994

Parameters value

string

Returns void

last_contact

Get Signature

get last_contact(): string | undefined

Defined in: lib/types.ts:974

Returns string | undefined

Set Signature

set last_contact(value): void

Defined in: lib/types.ts:978

Parameters value

string | undefined

Returns void

name

Get Signature

get name(): string

Defined in: lib/types.ts:910

Returns string

Set Signature

set name(value): void

Defined in: lib/types.ts:914

Parameters value

string

Returns void

other_organizations

Get Signature

get other_organizations(): string

Defined in: lib/types.ts:942

Returns string

Set Signature

set other_organizations(value): void

Defined in: lib/types.ts:946

Parameters value

string

Returns void

phone

Get Signature

get phone(): string

Defined in: lib/types.ts:966

Returns string

Set Signature

set phone(value): void

Defined in: lib/types.ts:970

Parameters value

string

Returns void

prename

Get Signature

get prename(): string

Defined in: lib/types.ts:918

Returns string

Set Signature

set prename(value): void

Defined in: lib/types.ts:922

Parameters value

string

Returns void

primary__organization

Get Signature

get primary__organization(): string

Defined in: lib/types.ts:934

Returns string

Set Signature

set primary__organization(value): void

Defined in: lib/types.ts:938

Parameters value

string

Returns void

science

Get Signature

get science(): boolean

Defined in: lib/types.ts:1006

Returns boolean

Set Signature

set science(value): void

Defined in: lib/types.ts:1010

Parameters value

boolean

Returns void

scientificAreas

Get Signature

get scientificAreas(): string

Defined in: lib/types.ts:950

Returns string

Set Signature

set scientificAreas(value): void

Defined in: lib/types.ts:954

Parameters value

string

Returns void

social

Get Signature

get social(): boolean

Defined in: lib/types.ts:1014

Returns boolean

Set Signature

set social(value): void

Defined in: lib/types.ts:1018

Parameters value

boolean

Returns void

title

Get Signature

get title(): string

Defined in: lib/types.ts:926

Returns string

Set Signature

set title(value): void

Defined in: lib/types.ts:930

Parameters value

string

Returns void

Heiprob

Heiprob / lib/types / Expert

Class: Expert

Defined in: lib/types.ts:181

Repräsentiert ein Profil einer Expertin *oder einer Ansprechperson*.

+string id +string name +string role +string[] skills }

```
mermaid classDiagram class Expert {
```

Constructors

Constructor

new Expert(id, name, role, skills): Expert

Defined in: lib/types.ts:191

Parameters

id string

name string

role string

skills string[]

Returns Expert

Accessors

id

Get Signature

get id(): string

Defined in: lib/types.ts:198

Returns string

Set Signature

set id(value): void

Defined in: lib/types.ts:202

Parameters value

string

Returns void

name

Get Signature

get name(): string

Defined in: lib/types.ts:206

Returns string

Set Signature

set name(value): void

Defined in: lib/types.ts:210

Parameters value

string

Returns void

role

Get Signature

get role(): string

Defined in: lib/types.ts:214

Returns string

Set Signature

`set role(value): void`

Defined in: lib/types.ts:218

Parameters

value

string

Returns

void

skills

Get Signature

`get skills(): string[]`

Defined in: lib/types.ts:222

Returns

string[]

Set Signature

`set skills(value): void`

Defined in: lib/types.ts:226

Parameters

value

string[]

Returns

void

Heiprob

Heiprob / lib/types / ExpertOption

Class: ExpertOption

Defined in: lib/types.ts:479

Struktur für die Auswahlliste (Dropdown) der verfügbaren Experten. * mermaid classDiagram class ExpertOption { +id: number | string +string name }

Constructors

Constructor

`new ExpertOption(id, name): ExpertOption`

Defined in: lib/types.ts:485

Parameters

id string | number

name string

Returns ExpertOption

Accessors

id

Get Signature

`get id(): string | number`

Defined in: lib/types.ts:490

Returns string | number

Set Signature

`set id(value): void`

Defined in: lib/types.ts:494

Parameters value

string | number

Returns void

name

Get Signature

`get name(): string`

Defined in: lib/types.ts:498

Returns string

Set Signature

`set name(value): void`

Defined in: lib/types.ts:502

Parameters value

string

Returns void

Heiprob

Heiprob / lib/types / NewProject

Class: NewProject

Defined in: lib/types.ts:526

Struktur für das State-Objekt eines neu anzulegenden Projekts. * mermaid classDiagram direction LR
NewProject "1" --* "many" ProjectMember : enthält class NewProject { +string title +string
description +string startDate +string endDate +string state +string location +string websiteUrl
+string details +ProjectMember[] members }

Constructors

Constructor

```
new NewProject(title, description, startDate, endDate, state, location, websiteUrl, details, members): NewProject
```

Defined in: lib/types.ts:546

Parameters

title string

description string

startDate string

endDate string

state string

location string

websiteUrl string

details string

members ProjectMember[]

Returns NewProject

Accessors

description

Get Signature

```
get description(): string
```

Defined in: lib/types.ts:576

Returns string

Set Signature

```
set description(value): void
```

Defined in: lib/types.ts:580

Parameters value

string

Returns void

details

Get Signature

`get details(): string`

Defined in: lib/types.ts:624

Returns string

Set Signature

`set details(value): void`

Defined in: lib/types.ts:628

Parameters value

string

Returns void

endDate

Get Signature

`get endDate(): string`

Defined in: lib/types.ts:592

Returns string

Set Signature

`set endDate(value): void`

Defined in: lib/types.ts:596

Parameters value

string

Returns void

location

Get Signature

`get location(): string`

Defined in: lib/types.ts:608

Returns string

Set Signature

`set location(value): void`

Defined in: lib/types.ts:612

Parameters value

string

Returns void

members

Get Signature

get members(): ProjectMember[]

Defined in: lib/types.ts:632

Returns ProjectMember[]

Set Signature

set members(value): void

Defined in: lib/types.ts:636

Parameters value

ProjectMember[]

Returns void

startDate

Get Signature

get startDate(): string

Defined in: lib/types.ts:584

Returns string

Set Signature

set startDate(value): void

Defined in: lib/types.ts:588

Parameters value

string

Returns void

state

Get Signature

get state(): string

Defined in: lib/types.ts:600

Returns string

Set Signature

set state(value): void

Defined in: lib/types.ts:604

Parameters value

string

Returns void

title

Get Signature

get title(): string

Defined in: lib/types.ts:568

Returns string

Set Signature

set title(value): void

Defined in: lib/types.ts:572

Parameters value

string

Returns void

websiteUrl

Get Signature

get websiteUrl(): string

Defined in: lib/types.ts:616

Returns string

Set Signature

set websiteUrl(value): void

Defined in: lib/types.ts:620

Parameters value

string

Returns void

Heiprob

Heiprob / lib/types / Organization

Class: Organization

Defined in: lib/types.ts:1033

Repräsentiert eine Organisation. * mermaid classDiagram class Organization { +number id +string name }

Constructors

Constructor

new Organization(id, name): Organization

Defined in: lib/types.ts:1039

Parameters

id number

name string

Returns Organization

Accessors

id

Get Signature

get id(): number

Defined in: lib/types.ts:1044

Returns number

Set Signature

set id(value): void

Defined in: lib/types.ts:1048

Parameters value

number

Returns void

name

Get Signature

`get name(): string`

Defined in: lib/types.ts:1052

Returns string

Set Signature

`set name(value): void`

Defined in: lib/types.ts:1056

Parameters value

string

Returns void

Heiprob

Heiprob / lib/types / ProblemItem

Class: ProblemItem

Defined in: lib/types.ts:251

Repräsentiert eine Herausforderung oder ein Problem im System. * mermaid classDiagram class ProblemItem { +number id +number problem_id +string title +string tags +string category +string status +string statusColor +string description +string summary +string impact +string stakeholders +string nextSteps }

Constructors

Constructor

`new ProblemItem(title, category, status, statusColor, id?, problem_id?, tags?, description?, summary?, impact?, stakeholders?, nextSteps?): ProblemItem`

Defined in: lib/types.ts:277

Parameters

title string

category string

status "Ungelöst" | "In Bearbeitung" | "Gelöst"

statusColor "amber" | "green" | "slate"

id? number

problem_id? number

tags? string

description? string

summary? string

impact? string

stakeholders? string

nextSteps? string

Returns ProblemItem

Accessors

category

Get Signature

get category(): string

Defined in: lib/types.ts:337

Returns string

Set Signature

set category(value): void

Defined in: lib/types.ts:341

Parameters value

string

Returns void

description

Get Signature

get description(): string | undefined

Defined in: lib/types.ts:361

Returns string | undefined

Set Signature

set description(value): void

Defined in: lib/types.ts:365

Parameters value

string | undefined

Returns void

id

Get Signature

get id(): number | undefined

Defined in: lib/types.ts:305

Returns number | undefined

Set Signature

set id(value): void

Defined in: lib/types.ts:309

Parameters value

number | undefined

Returns void

impact

Get Signature

get impact(): string | undefined

Defined in: lib/types.ts:377

Returns string | undefined

Set Signature

set impact(value): void

Defined in: lib/types.ts:381

Parameters value

string | undefined

Returns void

nextSteps

Get Signature

get nextSteps(): string | undefined

Defined in: lib/types.ts:393

Returns string | undefined

Set Signature

set nextSteps(value): void

Defined in: lib/types.ts:397

Parameters value

string | undefined

Returns void

problem_id

Get Signature

get problem_id(): number | undefined

Defined in: lib/types.ts:313

Returns number | undefined

Set Signature

set problem_id(value): void

Defined in: lib/types.ts:317

Parameters value

number | undefined

Returns void

stakeholders

Get Signature

get stakeholders(): string | undefined

Defined in: lib/types.ts:385

Returns string | undefined

Set Signature

set stakeholders(value): void

Defined in: lib/types.ts:389

Parameters value

string | undefined

Returns void

status

Get Signature

`get status(): "Ungelöst" | "In Bearbeitung" | "Gelöst"`

Defined in: lib/types.ts:345

Returns "Ungelöst" | "In Bearbeitung" | "Gelöst"

Set Signature

`set status(value): void`

Defined in: lib/types.ts:349

Parameters value

"Ungelöst" | "In Bearbeitung" | "Gelöst"

Returns void

statusColor

Get Signature

`get statusColor(): "amber" | "green" | "slate"`

Defined in: lib/types.ts:353

Returns "amber" | "green" | "slate"

Set Signature

`set statusColor(value): void`

Defined in: lib/types.ts:357

Parameters value

"amber" | "green" | "slate"

Returns void

summary

Get Signature

`get summary(): string | undefined`

Defined in: lib/types.ts:369

Returns string | undefined

Set Signature

`set summary(value): void`

Defined in: lib/types.ts:373

Parameters value

string | undefined

Returns void

tags

Get Signature

get tags(): string | undefined

Defined in: lib/types.ts:329

Returns string | undefined

Set Signature

set tags(value): void

Defined in: lib/types.ts:333

Parameters value

string | undefined

Returns void

title

Get Signature

get title(): string

Defined in: lib/types.ts:321

Returns string

Set Signature

set title(value): void

Defined in: lib/types.ts:325

Parameters value

string

Returns void

Heiprob

Heiprob / lib/types / ProjectDetails

Class: ProjectDetails

Defined in: lib/types.ts:662

Struktur für die vollständigen Details eines Projekts. * mermaid classDiagram direction LR ProjectDetails "1" --* "many" ProjectMember : besitzt class ProjectDetails { +string id +string title +string description +string startDate +string endDate +string state +string project_state +string location +string websiteUrl +string details +ProjectMember[] experts }

Constructors

Constructor

```
new ProjectDetails(id, title, description, startDate, endDate, state, location, websiteUrl, details, experts, project_state?): ProjectDetails
```

Defined in: lib/types.ts:686

Parameters

id string

title string

description string

startDate string

endDate string

state string

location string

websiteUrl string

details string

experts ProjectMember[]

project_state? string

Returns ProjectDetails

Accessors

description

Get Signature

```
get description(): string
```

Defined in: lib/types.ts:728

Returns string

Set Signature

set description(value): void

Defined in: lib/types.ts:732

Parameters value

string

Returns void

details

Get Signature

get details(): string

Defined in: lib/types.ts:784

Returns string

Set Signature

set details(value): void

Defined in: lib/types.ts:788

Parameters value

string

Returns void

endDate

Get Signature

get endDate(): string

Defined in: lib/types.ts:744

Returns string

Set Signature

set endDate(value): void

Defined in: lib/types.ts:748

Parameters value

string

Returns void

experts

Get Signature

`get experts(): ProjectMember[]`

Defined in: lib/types.ts:792

Returns ProjectMember[]

Set Signature

`set experts(value): void`

Defined in: lib/types.ts:796

Parameters value

ProjectMember[]

Returns void

id

Get Signature

`get id(): string`

Defined in: lib/types.ts:712

Returns string

Set Signature

`set id(value): void`

Defined in: lib/types.ts:716

Parameters value

string

Returns void

location

Get Signature

`get location(): string`

Defined in: lib/types.ts:768

Returns string

Set Signature

`set location(value): void`

Defined in: lib/types.ts:772

Parameters value

string

Returns void

project_state

Get Signature

get project_state(): string | undefined

Defined in: lib/types.ts:760

Returns string | undefined

Set Signature

set project_state(value): void

Defined in: lib/types.ts:764

Parameters value

string | undefined

Returns void

startDate

Get Signature

get startDate(): string

Defined in: lib/types.ts:736

Returns string

Set Signature

set startDate(value): void

Defined in: lib/types.ts:740

Parameters value

string

Returns void

state

Get Signature

get state(): string

Defined in: lib/types.ts:752

Returns string

Set Signature

`set state(value): void`

Defined in: lib/types.ts:756

Parameters value

string

Returns void

title

Get Signature

`get title(): string`

Defined in: lib/types.ts:720

Returns string

Set Signature

`set title(value): void`

Defined in: lib/types.ts:724

Parameters value

string

Returns void

websiteUrl

Get Signature

`get websiteUrl(): string`

Defined in: lib/types.ts:776

Returns string

Set Signature

`set websiteUrl(value): void`

Defined in: lib/types.ts:780

Parameters value

string

Returns void

Heiprob

Heiprob / lib/types / Project

Class: Project

Defined in: lib/types.ts:78

Repräsentiert ein registriertes (Smart-City-)Projekt. * mermaid classDiagram class Project { +string id +string title +string stage +string topics +string location +string[] actors +string value }

Constructors

Constructor

new Project(id, title, stage?, topics?, location?, actors?, value?): Project

Defined in: lib/types.ts:94

Parameters

id string

title string

stage? string

topics? string

location? string

actors? string[]

value? string

Returns Project

Accessors

actors

Get Signature

get actors(): string[] | undefined

Defined in: lib/types.ts:152

Returns string[] | undefined

Set Signature

set actors(value): void

Defined in: lib/types.ts:156

Parameters value
string[] | undefined

Returns void

id

Get Signature

get id(): string

Defined in: lib/types.ts:112

Returns string

Set Signature

set id(value): void

Defined in: lib/types.ts:116

Parameters value
string

Returns void

location

Get Signature

get location(): string | undefined

Defined in: lib/types.ts:144

Returns string | undefined

Set Signature

set location(value): void

Defined in: lib/types.ts:148

Parameters value
string | undefined

Returns void

stage

Get Signature

get stage(): string | undefined

Defined in: lib/types.ts:128

Returns string | undefined

Set Signature

set stage(value): void

Defined in: lib/types.ts:132

Parameters value

string | undefined

Returns void

title

Get Signature

get title(): string

Defined in: lib/types.ts:120

Returns string

Set Signature

set title(value): void

Defined in: lib/types.ts:124

Parameters value

string

Returns void

topics

Get Signature

get topics(): string | undefined

Defined in: lib/types.ts:136

Returns string | undefined

Set Signature

set topics(value): void

Defined in: lib/types.ts:140

Parameters value

string | undefined

Returns void

value

Get Signature

`get value(): string | undefined`

Defined in: lib/types.ts:160

Returns `string | undefined`

Set Signature

`set value(value): void`

Defined in: lib/types.ts:164

Parameters value

`string | undefined`

Returns void

Heiprob

Heiprob / lib/types / ProjectMember

Class: ProjectMember

Defined in: lib/types.ts:414

Repräsentiert ein Mitglied innerhalb eines Projekts inklusive seiner RACI-Rolle. *mermaid classDiagram class ProjectMember { +string id +number expertId +string name +string role }

Constructors

Constructor

`new ProjectMember(id, name, role, expertId?): ProjectMember`

Defined in: lib/types.ts:429

Parameters

id string

name string

role "R" | "A" | "C" | "I"

expertId? number

Returns ProjectMember

Accessors

expertId

Get Signature

`get expertId(): number | undefined`

Defined in: lib/types.ts:444

Returns `number | undefined`

Set Signature

`set expertId(value): void`

Defined in: lib/types.ts:448

Parameters `value`

`number | undefined`

Returns `void`

id

Get Signature

`get id(): string`

Defined in: lib/types.ts:436

Returns `string`

Set Signature

`set id(value): void`

Defined in: lib/types.ts:440

Parameters `value`

`string`

Returns `void`

name

Get Signature

`get name(): string`

Defined in: lib/types.ts:452

Returns `string`

Set Signature

`set name(value): void`

Defined in: lib/types.ts:456

Parameters value

string

Returns void

role

Get Signature

get role(): "R" | "A" | "C" | "I"

Defined in: lib/types.ts:460

Returns "R" | "A" | "C" | "I"

Set Signature

set role(value): void

Defined in: lib/types.ts:464

Parameters value

"R" | "A" | "C" | "I"

Returns void

Heiprob

Heiprob / lib/types / AddExpertViewProps

Interface: AddExpertViewProps

Defined in: lib/types.ts:814

Eigenschaften (Props) für eine Komponente zum Hinzufügen oder Bearbeiten eines Experten. Callbacks sind optional, da die Komponente alternativ integrierte Fallback-Navigation besitzt.

```
*mermaid classDiagram direction LR AddExpertViewProps ..> ExpertFormData : nutzt class AddExpertViewProps { +onSave(formData: ExpertFormData) void +onCancel() void }
```

Properties

onCancel?

optional onCancel?: () => void

Defined in: lib/types.ts:823

Callback-Funktion, um den Vorgang abubrechen und zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

Returns void

onSave?

optional **onSave?:** (formData) => void

Defined in: lib/types.ts:819

Callback-Funktion, die aufgerufen wird, wenn die Expertendaten erfolgreich validiert und gespeichert wurden.

Parameters

formData ExpertFormData

Die eingegebenen Formulardaten des Experten.

Returns void

Heiprob

Heiprob / lib/types

lib/types

Classes

- Challenge
- Expert
- ExpertFormData
- ExpertOption
- NewProject
- Organization
- ProblemItem
- Project
- ProjectDetails
- ProjectMember

Interfaces

- AddExpertViewProps

Heiprob

Heiprob

Modules

- app/api/challenges/add/route
- app/api/challenges/delete/route
- app/api/challenges/list/route
- app/api/sandbox/add/route
- app/api/sandbox/list/route
- app/api/sandbox/update/route
- app/api/users/create/route
- app/api/users/delete/route
- app/api/users/list/route
- app/api/users/update/route
- app/challenge/add/page

- app/challenge/page
- app/components/Agentbar
- app/components/Sidebar
- app/components/Topbar
- app/layout
- app/page
- app/relations/add/page
- app/relations/page
- app/relations/Person
- app/relations/update/page
- app/sandbox/add/page
- app/sandbox/page
- app/sandbox/project/details/page
- app/search/page
- lib/db
- lib/types

Heiprob

Eine Anwendung zur Verwaltung von Expertennetzwerken sowie Projekten und Challenges auf kommunaler Ebene. Zum Aufsetzen der Anwendung müssen folgende Schritte befolgt werden.

Voraussetzungen

Stelle sicher, dass du **Node.js** (v18.x oder höher) und einen Paketmanager (**npm**, **yarn** oder **pnpm**) installiert hast.

Installation

1. Repositorium klonen: `“bash git clone https://github.com/FischkopDev/heiProb`
2. Dependencies installieren: `npm install`
3. Anwendung testen `npm run test`
4. Server starten `npm run dev`