



马哥教育

IT 人的高薪职业学院

文件查找和压缩

讲师：王晓春

本章内容



马哥教育

IT 人的高薪职业学院

- ◆ 使用locate命令
- ◆ 使用find命令
- ◆ 压缩和解压缩工具

- ◆ 在文件系统上查找符合条件的文件

- ◆ 文件查找: locate, find

 - 非实时查找(数据库查找): locate

 - 实时查找: find

◆ 查询系统上预建的文件索引数据库

`/var/lib/mlocate/mlocate.db`

◆ 依赖于事先构建的索引

索引的构建是在系统较为空闲时自动进行(周期性任务)，管理员手动更新数据库(updatedb)

◆ 索引构建过程需要遍历整个根文件系统，极消耗资源

◆ 工作特点:

- 查找速度快
- 模糊查找
- 非实时查找
- 搜索的是文件的全路径，不仅仅是文件名
- 可能只搜索用户具备读取和执行权限的目录

◆ locate KEYWORD

◆ 有用的选项

- -i 不区分大小写的搜索
- -n N 只列举前N个匹配项目
- -r 使用正则表达式

◆ 示例

搜索名称或路径中带有 “conf” 的文件

```
locate conf
```

使用Regex来搜索以 “.conf” 结尾的文件

```
locate -r '\.conf$'
```

- ◆ 实时查找工具，通过遍历指定路径完成文件查找
- ◆ 工作特点：
 - 查找速度略慢
 - 精确查找
 - 实时查找
 - 可能只搜索用户具备读取和执行权限的目录

◆ 语法:

◆ find [OPTION]... [查找路径] [查找条件] [处理动作]

查找路径: 指定具体目标路径; 默认为当前目录

查找条件: 指定的查找标准, 可以文件名、大小、类型、权限等标准进行;
默认为找出指定路径下的所有文件

处理动作: 对符合条件的文件做操作, 默认输出至屏幕

◆ 指搜索层级

- maxdepth level 最大搜索目录深度,指定目录为第1级
- mindepth level 最小搜索目录深度

◆ 先处理目录内的文件，再处理目录

- depth

◆ 根据文件名和inode查找：

- name "文件名称"：支持使用glob
*, ?, [], [^]
- iname "文件名称"：不区分字母大小写
- inum n 按inode号查找
- samefile name 相同inode号的文件
- links n 链接数为n的文件
- regex "PATTERN"：以PATTERN匹配整个文件路径，而非文件名称

◆ 根据属主、属组查找：

- user USERNAME：查找属主为指定用户(UID)的文件
- group GRPNAME：查找属组为指定组(GID)的文件
- uid UserID：查找属主为指定的UID号的文件
- gid GroupID：查找属组为指定的GID号的文件
- nouser：查找没有属主的文件
- nogroup：查找没有属组的文件

◆ 根据文件类型查找:

➤ -type TYPE:

- f: 普通文件
- d: 目录文件
- l: 符号链接文件
- s: 套接字文件
- b: 块设备文件
- c: 字符设备文件
- p: 管道文件

◆ 空文件或目录

-empty

```
find /app -type d -empty
```

◆ 组合条件:

与: -a

或: -o

非: -not, !

◆ 德·摩根定律:

$(\text{非 } A) \text{ 或 } (\text{非 } B) = \text{非}(A \text{ 且 } B)$

$(\text{非 } A) \text{ 且 } (\text{非 } B) = \text{非}(A \text{ 或 } B)$

◆ 示例:

$!A -a !B = !(A -o B)$

$!A -o !B = !(A -a B)$

find示例



- ◆ `find -name snow.png`
- ◆ `find -iname snow.png`
- ◆ `find / -name "*.txt"`
- ◆ `find /var -name "*log*"`
- ◆ `find -user joe -group joe`
- ◆ `find -user joe -not -group joe`
- ◆ `find -user joe -o -user jane`
- ◆ `find -not \(-user joe -o -user jane \)`
- ◆ `find / -user joe -o -uid 500`

- ◆ 找出/tmp目录下，属主不是root，且文件名不以f开头的文件

```
find /tmp \( -not -user root -a -not -name 'f*' \) -ls
```

```
find /tmp -not \( -user root -o -name 'f*' \) -ls
```

- ◆ 排除目录

- ◆ 示例：

查找/etc/下，除/etc/sane.d目录的其它所有.conf后缀的文件

```
find /etc -path '/etc/sane.d' -a -prune -o -name "*.conf"
```

查找/etc/下，除/etc/sane.d和/etc/fonts两个目录的所有.conf后缀的文件

```
find /etc \( -path "/etc/sane.d" -o -path "/etc/fonts" \) -a -prune -o -  
name "*.conf"
```

◆ 根据文件大小来查找:

-size [+|-]#UNIT

常用单位: k, M, G, c (byte)

#UNIT: (#-1, #]

如: 6k 表示(5k,6k]

-#UNIT: [0,#-1]

如: -6k 表示[0,5k]

+#UNIT: (#,∞)

如: +6k 表示(6k,∞)

查找条件



◆ 根据时间戳:

以 “天” 为单位

-atime [+|-]#,

#: [#,#+1)

+ #: [#+1,∞]

- #: [0,#)

-mtime

-ctime

以 “分钟” 为单位

-amin

-mmin

-cmin

◆ 根据权限查找：

-perm [/|-]MODE

MODE: 精确权限匹配

/MODE: 任何一类(u,g,o)对象的权限中只要能一位匹配即可，或关系，+
从centos7开始淘汰

-MODE: 每一类对象都必须同时拥有指定权限，与关系

0 表示不关注

- find -perm 755 会匹配权限模式恰好是755的文件
- 只要当任意人有写权限时，find -perm +222就会匹配
- 只有当每个人都有写权限时，find -perm -222才会匹配
- 只有当其它人（other）有写权限时，find -perm -002才会匹配

- ◆ -print: 默认的处理动作, 显示至屏幕
- ◆ -ls: 类似于对查找到的文件执行 “ls -l” 命令
- ◆ -delete: 删除查找到的文件
- ◆ -fls file: 查找到的所有文件的长格式信息保存至指定文件中
- ◆ -ok COMMAND {} \; 对查找到的每个文件执行由COMMAND指定的命令, 对于每个文件执行命令之前, 都会交互式要求用户确认

- ◆ `-exec COMMAND {} \;` 对查找到的每个文件执行由COMMAND指定的命令
- ◆ `{}`: 用于引用查找到的文件名称自身
- ◆ `find`传递查找到的文件至后面指定的命令时，查找到所有符合条件的文件一次性传递给后面的命令

参数替换xargs

- ◆ 由于很多命令不支持管道|来传递参数，而日常工作中有这个必要，所以就有了 xargs 命令
- ◆ xargs 用于产生某个命令的参数，xargs 可以读入 stdin 的数据，并且以空格符或回车符将 stdin 的数据分隔成为 arguments
- ◆ 注意：文件名或者是其他意义的名词内含有空格符的情况
- ◆ 有些命令不能接受过多参数，命令执行可能会失败，xargs 可以解决
- ◆ 示例：
 - `ls f* |xargs rm`
 - `find /sbin -perm +700 |ls -l` 这个命令是错误的
 - `find /sbin -perm +7000 | xargs ls -l` 查找特殊权限的文件
- ◆ find 和 xargs 格式：`find | xargs COMMAND`

find示例



- ◆ 备份配置文件，添加.orig这个扩展名

```
find -name "*.conf" -exec cp {} {}.orig \;
```

- ◆ 提示删除存在时间超过 3 天以上的joe的临时文件

```
find /tmp -ctime +3 -user joe -ok rm {} \;
```

- ◆ 在主目录中寻找可被其它用户写入的文件

```
find ~ -perm -002 -exec chmod o-w {} \;
```

- ◆ 查找/data下的权限为644，后缀为sh的普通文件，增加执行权限

```
find /data -type f -perm 644 -name "*.sh" -exec chmod 755 {} \;
```

- ◆ 查看/home的目录

```
find /home -type d -ls
```

- ◆ 1、查找/var目录下属主为root，且属组为mail的所有文件
- ◆ 2、查找/var目录下不属于root、lp、gdm的所有文件
- ◆ 3、查找/var目录下最近一周内其内容修改过，同时属主不为root，也不是postfix的文件
- ◆ 4、查找当前系统上没有属主或属组，且最近一个周内曾被访问过的文件
- ◆ 5、查找/etc目录下大于1M且类型为普通文件的所有文件
- ◆ 6、查找/etc目录下所有用户都没有写权限的文件
- ◆ 7、查找/etc目录下至少有一类用户没有执行权限的文件
- ◆ 8、查找/etc/init.d目录下，所有用户都有执行权限，且其它用户有写权限的文件

Gnome 搜索工具

- ◆ 位置->搜索文件.....
- ◆ 图形化搜索工具，可搜索
 - 命令
 - 内容
 - 用户/组群
 - 大小
 - 修改时间

压缩、解压缩及归档工具



- ◆ file-roller
- ◆ compress/uncompress: .Z
- ◆ gzip/gunzip: .gz
- ◆ bzip2/bunzip2: .bz2
- ◆ xz/unxz: .xz
- ◆ zip/unzip
- ◆ tar
- ◆ cpio

compress/uncompress



- ◆ `compress [-dfvcVr] [-b maxbits] [file ...]`
 - d: 解压缩, 相当于uncompress
 - c: 结果输出至标准输出,不删除原文件
 - v: 显示详情
- ◆ `uncompress` 解压缩
- ◆ `zcat file.Z >file`

gzip/gunzip



◆ gzip [OPTION]... FILE ...

-d: 解压缩, 相当于gunzip

-c: 结果输出至标准输出, 保留原文件不改变

-#: 1-9, 指定压缩比, 值越大压缩比越大

◆ zcat: 不显式解压缩的前提下查看文本文件内容

◆ 示例:

```
gzip -c messages > messages.gz
```

```
gzip -c -d messages.gz > messages
```

```
zcat messages.gz > messages
```

```
cat messages | gzip > m.gz
```

bzip2/bunzip2/bzcat



- ◆ bzip2 [OPTION]... FILE ...
 - k: keep, 保留原文件
 - d: 解压缩
 - #: 1-9, 压缩比, 默认为9
- ◆ bzcat: 不显式解压缩的前提下查看文本文件内容

xz/unxz/xzcat



◆ xz [OPTION]... FILE ...

-k: keep, 保留原文件

-d: 解压缩

-#: 1-9, 压缩比, 默认为6

◆ unxz file.xz 解压缩

◆ xzcat: 不显式解压缩的前提下查看文本文件内容

zip/unzip



◆ 打包压缩

```
zip -r /backup/sysconfig /etc/sysconfig/
```

◆ 解包解压缩

```
unzip sysconfig.zip
```

```
cat /var/log/messages | zip messages -
```

```
unzip -p message > message
```

◆ tar (Tape ARchive, 磁带归档的缩写)

◆ tar [OPTION]...

(1) 创建归档

```
tar -cpvf /PATH/FILE.tar FILE...
```

(2) 追加文件至归档: 注: 不支持对压缩文件追加

```
tar -r -f /PATH/FILE.tar FILE...
```

(3) 查看归档文件中的文件列表

```
tar -t -f /PATH/FILE.tar
```

(4) 展开归档

```
tar -x -f /PATH/FILE.tar
```

```
tar -x -f /PATH/FILE.tar -C /PATH/
```

(5) 结合压缩工具实现: 归档并压缩

```
-j: bzip2, -z: gzip, -J: xz
```

◆ -exclude 排除文件

```
tar zcvf /root/a3.tgz --exclude=/app/host1 --exclude=/app/host2 /app
```

◆ -T选项指定输入文件,-X选项指定包含要排除的文件列表

```
tar zcvf mybackup.tgz -T /root/includefilelist -X /root/excludefilelist
```

◆ split:: 分割一个文件为多个文件

分割大的 tar 文件为多份小文件

```
split -b Size -d tar-file-name prefix-name
```

```
split -b 1M -d mybackup.tgz mybackup-parts
```

```
split -b 1M mybackup.tgz mybackup-parts
```

合并:

```
cat mybackup-parts* > mybackup.tar.gz
```

- ◆ 功能：复制文件从或到归档
- ◆ cpio命令是通过重定向的方式将文件进行打包备份，还原恢复的工具，它可以解压以“.cpio” 或者 “.tar” 结尾的文件
- ◆ cpio [选项] > 文件名或者设备名
- ◆ cpio [选项] < 文件名或者设备名
- ◆ 选项
 - o 将文件拷贝打包成文件或者将文件输出到设备上
 - O filename 输出到指定的归档文件名
 - A 向已存在的归档文件中追加文件
 - i 解包，将打包文件解压或将设备上的备份还原到系统
 - I filename 对指定的归档文件名解压
 - t 预览，查看文件内容或者输出到设备上的文件内容
 - F filename 使用指定的文件名替代标准输入或输出
 - d 解包生成目录，在cpio还原时，自动的建立目录
 - v 显示打包过程中的文件名称

示例



◆ 将etc目录备份:

```
find ./etc -print | cpio -ov > bak.cpio
```

◆ 将/data内容追加bak.cpio

```
find /data | cpio -oA -F bak.cpio
```

◆ 内容预览

```
cpio -tv < etc.cpio
```

◆ 解包文件

```
cpio -idv < etc.cpio
```


关于马哥教育



马哥教育

IT 人的高薪职业学院

- ◆ 博客: <http://mageedu.blog.51cto.com>
- ◆ 主页: <http://www.magedu.com>
- ◆ QQ: 1661815153, 113228115
- ◆ QQ群: 203585050, 279599283



祝大家学业有成

谢 谢

咨询热线 400-080-6560