第6章 辅组类和响应式工具

学习要点:

- 1.辅组类
- 2.响应式工具

主讲教师: 李炎恢 本课程由 北风网 和 瓢城 Web 俱乐部 提供

本节课我们主要学习一下 Bootstrap 的辅组类和响应式工具,辅助类提供了一组类来辅组页面设计,而响应式工具则利用媒体查询显示或隐藏某些内容。

一. 辅助类

Bootstrap 在布局方面提供了一些细小的辅组样式,用于文字颜色以及背景色的设置、显示关闭图标等等。

1.情景文本颜色

样式列表

样式名	描述
text-muted	柔和灰
text-primary	主要蓝
text-success	成功绿
text-info	信息蓝
text-warning	警告黄
text-danger	危险红

//各种色调的字体

- Bootstrap 视频教程

2.情景背景色

样式列表

样式名	描述
bg-primary	主要蓝
bg-success	成功绿
bg-info	信息蓝
bg-warning	警告黄

bg-danger

危险红

//各种色调的背景

- Bootstrap 视频教程

3. 关闭按钮

<button type="button" class="close">×</button>

4. 三角符号

5.快速浮动

<div class="pull-left">左边</div><div class="pull-right">右边</div>

注:这个浮动其实就是 float,只不过使用了!important 加强了优先级。

6.块级居中

<div class="center-block">居中</div>

注: 就是 margin:x auto; 并且设置了 display:block;。

7.清理浮动

<div class="clearfix"></div>

注:这个 div 可以放在需要清理浮动区块的前面即可。

8.显示和隐藏

<div class="show">show</div>

<div class="hidden">hidden</div>

二. 响应式工具

在媒体查询时,针对不同的屏幕大小,有时需要显示和隐藏部分内容。响应式工具类,就提供了这种解决方案。

	超小屏幕 手机 (<768px)	小屏幕 平板 (≥768px)	中等屏幕 桌面 (≥992px)	大屏幕 桌面 (≥1200px)
visible-xs-*	可见	隐藏	隐藏	隐藏
visible-sm-*	隐藏	可见	隐藏	隐藏
visible-md-*	隐藏	隐藏	可见	隐藏
visible-lg-*	隐藏	隐藏	隐藏	可见
hidden-xs	隐藏	可见	可见	可见
hidden-sm	可见	隐藏	可见	可见
.hidden-md	可见	可见	隐藏	可见
.hidden-lg	可见	可见	可见	隐藏

//超小屏幕激活显示 <div class="visible-xs-block a">Bootstrap</div>

//超小屏幕激活隐藏

<div class="hidden-xs a">Bootstrap</div>

注:对于显示的内容,有三种变体,分别为: block、inline-block、inline。

感谢收看本次教程!

本课程是由北风网(ibeifeng.com)

瓢城 Web 俱乐部(ycku.com)联合提供:

本次主讲老师:李炎恢谢谢大家,再见!