

WX151

单烯基丁二酰亚胺无灰分散剂

系列: 无灰分散剂系列

选用巴斯夫

PIB。具有优良的控制低温油泥、高温积炭生成的能力,同时具有优良的低温分散性,对高温烟灰有好的增溶作用。与清净剂、抗氧抗腐剂调制高档汽油机油,也是燃料油添加剂主要原料之一。采用热加合工艺生产,较氯化法产品具有良好的抗热氧化和分散性,无氯环保。



产品特点

单丁二酰亚胺

无氯

主要用途

发动机油

燃料添加剂与特种应用

技术参数

项目	指标	试验方法
外观	棕红色粘稠透明液体	目测
运动粘度(100°C) mm ² /s	≥220	GB/T 265
总碱值 mg KOH/g	45-60	SH/T 0251
氮含量 %	≥2.0	SH/T 0224
色度(稀释)	≤3.0	GB/T 6540
机械杂质 %	≤0.08	GB/T 511
闪点(开口)°C	≥180	GB/T 3530
水分 %	≤0.08	GB/T 260
浊度	≤60	SH/T 0028

除标注“典型值”外，本页数据为产品 TDS 中的出厂规格；每批产品以随货出厂检验报告为准。加剂量为参考值，取决于基础油与目标性能等级，技术团队可为您的配方确认用量。

无锡南方石油添加剂有限公司

地址

江苏省无锡市惠山区石塘湾大桥路 48 号（邮编 214185）

电话

+86 510 8326 0848

邮箱

sale@wxnfcn.com

官网

www.wxnfcn.cn