

WX161

高分子量丁二酰亚胺无灰分散剂

系列: 无灰分散剂系列

选用巴斯夫 PIB

原料。具有优异的高温清净性和较好的低温分散性,采用热加合工艺生产,与一般无灰分散剂相比具有更优异的高低温分散性和烟灰分散能力,不含氯,环保。广泛用于中高档汽、柴油机油。一般使用剂量 1%-5%。



产品特点

高分子量

无氯

主要用途

发动机油

技术参数

项目	指标	试验方法
外观	棕红色粘稠透明液体	目测
运动粘度(100℃) mm ² /s	300-500	GB/T 265
总碱值 mg KOH/g	15-30	SH/T 0251
氮含量 %	1.0-1.1	GB/T 9170
色度(稀释)	≤3.5	GB/T 6540
机械杂质 %	≤0.08	GB/T 511
闪点(开口)℃	≥180	GB/T 3536
水分 %	≤0.08	GB/T 260

推荐加剂量

性能级别	加剂量
一般使用剂量	1%-5%

除标注“典型值”外,本页数据为产品 TDS 中的出厂规格;每批产品以随货出厂检验报告为准。加剂量为参考值,取决于基础油与目标性能等级,技术团队可为您的配方确认用量。

无锡南方石油添加剂有限公司

地址

江苏省无锡市惠山区石塘湾大桥路 48 号 (邮编 214185)

电话

+86 510 8326 0848

邮箱

sale@wxnfcn.com

官网

www.wxnfcn.cn