

WX8057

液态烷基化二苯胺抗氧化剂

系列: 无灰抗氧化剂

可用于多种润滑油产品,包括润滑油、变压器油、传动液、导轨油、冷却油、润滑脂和机油。

产品特点

无灰

烷基化二苯胺

主要用途

工业油与液压油

润滑脂

发动机油

技术参数

项目	指标
外观	清澈淡琥珀色-深琥珀色
密度(25°C) g/cm ³	0.976
粘度(40°C) cSt	281
氮含量 wt%	4.6
闪点(COC)°C	>185

推荐加剂量

性能级别	加剂量
润滑油和变压器油一般使用量	0.1-1.0 wt%

包装与储存

精确推荐量请联系公司代表。储存:最高混合温度 70°C;最高储存温度 50°C;长期储存建议 25-40°C,切勿带水。

除标注“典型值”外,本页数据为产品 TDS 中的出厂规格;每批产品以随货出厂检验报告为准。加剂量为参考值,取决于基础油与目标性能等级,技术团队可为您的配方确认用量。

无锡南方石油添加剂有限公司

地址

江苏省无锡市惠山区石塘湾大桥路 48 号 (邮编 214185)

电话

+86 510 8326 0848

邮箱

sale@wxnfcn.com

官网

www.wxnfcn.cn