

WX152

双烯基丁二酰亚胺无灰分散剂

系列: 无灰分散剂系列

选用巴斯夫

PIB。具有较好的低温分散性和一定的高温清净性。与清净剂、抗氧抗腐剂有良好的配伍性,也可用于淬火油及燃料油添加剂等油品。热加合工艺,无氯环保。

。

产品特点

双丁二酰亚胺

无氯

主要用途

燃料添加剂与特种应用

发动机油



技术参数

项目	指标	试验方法
外观	棕红色粘稠透明液体	目测
运动粘度(100℃) mm ² /s	≤220	GB/T 265
总碱值 mg KOH/g	15~30	SH/T 0251
氮含量 %	1.15~1.35	SH/T 0224
色度(稀释)	≤4	GB/T 6540
机械杂质 %	≤0.08	GB/T 511
闪点(开口)℃	≥180	GB/T 267
水分 %	≤0.08	GB/T 260
分散性 SDT	≥55	斑点分散试验（内部方法）

除标注“典型值”外，本页数据为产品 TDS 中的出厂规格；每批产品以随货出厂检验报告为准。加剂量为参考值，取决于基础油与目标性能等级，技术团队可为您的配方确认用量。

无锡南方石油添加剂有限公司

地址

江苏省无锡市惠山区石塘湾大桥路 48 号（邮编 214185）

电话

+86 510 8326 0848

邮箱

sale@wxnfcn.com

官网

www.wxnfcn.cn