

WX154B

硼化丁二酰亚胺无灰分散剂

系列: 无灰分散剂系列

以高活性聚异丁烯(Mn=1000)为原料,采用热加合工艺制备的硼化无灰分散剂。具有优良的清净分散性,可抑制发动机活塞积炭和漆膜生成,还具有抗氧化和抗磨性,并可改进油品与氟橡胶密封件的相容性,降低铜铅轴瓦的高温腐蚀。不含氯,环保。与清净剂复合使用能很好解决发动机低温油泥,减少高温部件漆膜和积碳沉积。参考用量 1%~5%。



产品特点

硼化

无氯

主要用途

发动机油

技术参数

项目	指标	试验方法
外观	棕红色粘稠透明液体	目测
密度(20℃) kg/cm ³	890~940	GB/T 1884
氮含量 %	1.1~1.3	SH/T 2070
硼含量 %	0.3~0.4	SH/T 0227
运动粘度(100℃) mm ² /s	≤200	GB/T 265
机械杂质 %	≤0.08	GB/T 511
闪点(开口)℃	≥180	GB/T 267

推荐加剂量

性能级别	加剂量
参考用量	1%~5%

除标注“典型值”外,本页数据为产品 TDS 中的出厂规格;每批产品以随货出厂检验报告为准。加剂量为参考值,取决于基础油与目标性能等级,技术团队可为您的配方确认用量。

无锡南方石油添加剂有限公司

地址

江苏省无锡市惠山区石塘湾大桥路 48 号 (邮编 214185)

电话

+86 510 8326 0848

邮箱

sale@wxnfcn.com

官网

www.wxnfcn.cn