

WX2101



WX2101 是一种高质量的柴油机油复合剂, 以其调制的汽柴机油具有优异的高温清净性、烟灰分散性、抗氧、抗磨、抗腐蚀性能, 广泛适用于 I、II 类基础油。

性能级别	SAE 粘度级别	加剂量%
API SG/CF-4	30, 40, 10W/30, 15W/40	5.7
API SF/CF	30, 40, 10W/30, 15W/40	3.8
API CD	30, 40, 10W/30, 15W/40	3.3

物理化学性能

性能	指标	实验方法
运动粘度 (100℃) mm ² /s	实测	GB/T265
密度 (20℃) g/cm ³	实测	GB/T2540
闪点 (闭口) °C	≥ 170	GB/T3536
总碱值 mg KOH/g	≥ 110	SH/T0251
钙含量 %	≥ 4.0	SH/T0749
锌含量 %	≥ 2.2	SH/T0749
氮含量 %	≥ 0.4	GB/T0656

包装储存

在储存、装卸及调油时, 最高温度不应超过 65℃; 若长期储存, 建议不超过 50℃, 切勿带水。。保质期 24 个月。

无锡南方石油添加剂有限公司

地址: 无锡市惠山区石塘湾大桥路 48 号
电话: (0510) 83260848 (总机)
网址: [Http:// www.wxnfcn.com](http://www.wxnfcn.com)

邮编: 214185
传真: (0510) 83263588
电子邮箱: sale@wxnfcn.com