

# WX2111



WX2111 二冲程汽油发动机复合剂与聚异丁烯复配，满足从 JASO FB/ISO-L-EGB 到 JASO FD/ISO-L-EGD 质量标准的全系列低灰分二冲程发动机油的要求。

|        |                    |       |
|--------|--------------------|-------|
| 推荐加剂量: | JASO FB, ISO-L-EGB | 1.30% |
|        | JASO FC, ISO-L-EGC | 1.70% |
|        | API TC             | 2.25% |
|        | JASO FD, ISO-L-EGD | 2.50% |

## 理化特性

| 指标                            | 范围     | 实验方法     |
|-------------------------------|--------|----------|
| 动粘度 (100℃) mm <sup>2</sup> /s | 75-100 | GB/T265  |
| 闪点 (闭口) °C                    | ≥170   | GB/T3536 |
| 总碱值 mg KOH/g                  | 40-50  | SH/T0251 |
| 氮含量 %                         | ≥0.65  | GB/T0224 |

## 包装储存

在储存、装卸及调油时，最高温度不应超过 65℃；若长期储存，建议不超过 50℃，切勿带水。保质期 24 个月。

## 无锡南方石油添加剂有限公司

地址：无锡市惠山区石塘湾大桥路 48 号  
电话：(0510) 83260848 (总机)  
网址：Http:// [www.wxnfcn.com](http://www.wxnfcn.com)

邮编：214185  
传真：(0510) 83263588  
电子邮箱：sale@wxnfcn.com