

WX2211M



WX2211M 是一种高质量的汽油机油复合剂。在 I、II 类混合基础油中，可以调配的粘度级别为 SG、SJ、SL 级汽油机油，各项性能优异。

性能级别	SAE 粘度级别	加剂量%
API SG	5W/30, 10W/30, 5W/40,	4.5
API SJ	5W/30, 10W/30, 5W/40,	5.3
API SL	5W/30, 10W/30, 5W/40,	6.4

物理化学性能

性能	指标	实验方法
运动粘度 (100℃) mm ² /s	报告	GB/T265
闪点 (开口) ℃ >	170	GB/T3536
密度 (20℃) g/cm ³	0.90-1.20	GB/T2540
钙含量 %	3.00-4.00	SH/T0749
锌含量 %	1.50-1.85	SH/T0749
磷含量 %	1.30-1.55	SH/T0749
氮含量 %	0.60-0.70	SH/T0224
钼含量 % >	0.10	SH/T0749
总碱值 mg KOH/g	90-110	SH/T0251

包装储存

在储存、装卸及调油时，最高温度不应超过 65℃；若长期储存，建议不超过 50℃，切勿带水。200 升铁桶包装。保质期 24 个月。

无锡南方石油添加剂有限公司

地址：无锡市惠山区石塘湾大桥路 48 号
电话：(0510) 83260848 (总机)
网址：Http:// www.wxnfcn.com

邮编：214185
传真：(0510) 83263588
电子邮箱：sale@wxnfcn.com