

WX2212M



WX2212M 是一种高质量的汽油机油复合剂，以其调制的 API SM，SN 机油具有优异的高温清净性、烟灰分散性、抗氧、抗磨、抗腐蚀性能，能够延长换油周期，广泛适用于各类基础油。

性能级别

API SM

API SN

加剂量%

7.5

7.8

物理化学性能

项目	指标	方法
运动粘度@ 100℃, mm ² /s	Report	ASTM D - 445
闪点(开口),℃	170	ASTM D - 92
总碱值,mg KOH/g	85-110	ASTM D - 2896
钙,m%	2.5-3.4	ASTM D - 4951
锌,m%	1.15-1.5	ASTM D - 4951
磷,m%	1.10-1.35	ASTM D - 4951
氮,m%	0.75	ASTM D - 3228
钼,m%	0.18	ASTM D - 4951

包装储存

在储存、装卸及调油时，最高温度不应超过 65℃；若长期储存，建议不超过 50℃，切勿带水。保质期 24 个月。

无锡南方石油添加剂有限公司

地址：无锡市惠山区石塘湾大桥路 48 号
电话：(0510) 83260848 (总机)
网址：Http:// www.wxnfcn.com

邮编：214185
传真：(0510) 83263588
电子邮箱：sale@wxnfcn.com