

WX2290



WX2290 API CK-4, FA-4 重负荷柴油发动机油添加剂，可以调和满足国六发动机高性能润滑性能要求的油品，适合于中国市场具有尾气处理装置的发动机的润滑。

推荐加剂量：14.50 %（重量）

配合适当的 API II 类基础油及粘度指数改进剂，调配 10W-30 和 15W40 粘度等级的机油。

理化特性：

性能	最小值	典型值	最大值
运动粘度（100℃）mm ² /s		148	180
闪点（闭口）℃		185	
钙含量 %	0.60	0.74	0.90
镁含量 %	0.60	0.76	0.90
锌含量 %	0.75	0.86	0.95
磷含量 %	0.65	0.78	0.85
氮含量 %	0.60	0.75	
TBN mgKOH/g	60	68	75
钼含量 %	0.06	0.08	

包装储存：

在储存、装卸及调油时，最高温度不应超过 65℃；若长期储存，建议不超过 50℃，切勿带水。200 升铁桶包装。保质期 24 个月。

无锡南方石油添加剂有限公司

地址：无锡市惠山区石塘湾大桥路 48 号
电话：(0510) 83260848（总机）
网址：Http:// www.wxnfcn.com

邮编：214185
传真：(0510) 83263588
电子邮箱：sale@wxnfcn.com