

WX3129B



WX3129B 中速筒状活塞发动机油复合剂相对传统复剂具更有优良高低温
清净性能，抑制低温区结焦沉淀，同时具有更加优良的抗氧化性能和碱保持性能，
更好的油水分离性能和抗氧化性能。

使用比例：

级别	加剂量
TBN6	2.4%
TBN12	4.6%
TBN20	7.5%
TBN30	11.5%
TBN40	15.0%

物理化学性能

项 目	质量指标	典型值	试验方法
外观	褐色粘稠液体	黏稠透明液体	目测
密度 (Kg/m ³ , 20℃)	1.0~1.15	1.09	GB/T260
100℃运动黏度, mm ² /s	报告	143	GB/T265
开口闪点 (℃)	≤170	185	GB/T3536
碱值, mgKOH/g	≤268	276	SH/T0251
水分, v%	≥0.2	0.02	GB/T260
锌含量, m%	≤0.2	0.22	SH/T0226
钙含量, m%	≤9.6	9.96	SH/T0297

包装储存

在储存、装卸及调油时，最高温度不应超过 65℃；若长期储存，建议不超过
50℃，切勿带水。200 升铁桶包装，净重 170Kg/桶。保质期 24 个月。

无锡南方石油添加剂有限公司

地址：无锡市惠山区石塘湾大桥路 48 号
电话：(0510) 83260848 (总机)
网址：Http:// www.wxnfcn.com

邮编：214185
传真：(0510) 83263588
电子邮箱：sale@wxnfcn.com