



WX3130 船用油复合剂

一、产品简介

WX3130 低速十字头船用油复合剂是用于调制碱值为 40、50、70 的低速十字头船用气缸油的专用复合剂。

二、执行指标

项目	质量指标	典型值	试验方法
外观	褐色粘稠液体		目测
密度 (Kg/m ³ , 20℃)	1.0~1.15	1.12	GB/T260
100℃运动黏度, mm ² /s	报告	154	GB/T265
开口闪点(℃)	≤170	185	GB/T3536
碱值, mgKOH/g	≤305	312	SH/T0251
水分, v%	≥0.2	0.1	GB/T260
钙含量, m%	≤10.5	11.38	SH/T0297

三、参考加剂量

级别	加剂量
TBN40	13.5%
TBN50	16.5%
TBN70	22.5%

四、包装储存

本产品在储存、装卸及调油时, 最高温度不应超过 80℃; 若长期储存, 最高温度不应超过 45℃。本产品不易燃、不易爆、不易腐蚀, 使用过程中没有必要进行专门预防, 但应遵守处理化学品的一般预防措施。如不慎吞服将有一定毒性, 但不比一般石油产品更毒; 如接触皮肤, 可用洗涤剂、肥皂和清水彻底洗净。

地址: 无锡市惠山区石塘湾大桥路 48 号 电话: (0510) 83260836、83260848 (总机)

传真: (0510) 83263588

邮编: 214185

Http:// www.wxnfcn.com