

WX3575B



WX3575B是一种燃气发动机油复合剂，可以调制满足压缩天然气（CNG）、液化天然气（LNG）、液化石油气（LPG）发动机的润滑油。可广泛应用于公交燃气发动机、移动式重负荷燃气发动机和固定式燃气发动机等。不同加剂量及配合不同基础油可适应换油里程50000和100000公里。

推荐加剂量：

50000 公里换油期：10.6 %（重量）

100000 公里换油期：11.3 %（重量）

配合适当的基础油及粘度指数改进剂，可调和粘度级别为10W-40、15W-40、20W-50等的油品,满足。

名称	比例 %
全合成油 PAO 10	25-35
三类油 HVI P8	余量
150BS	5-10
WX3575B	10.6/11.3
粘指剂 SV261	4.0-6.0
降凝剂	3.0
抗泡剂	<1000PPM
合计	100%

理化特性:

性能

运动粘度 (100℃) mm ² /s	≥60
钙含量 %	≥1.30
锌含量 %	≥0.55
氮含量 %	≥0.70
TBN mgKOH/g	≥65

包装储存:

在储存、装卸及调油时，最高温度不应超过 65℃；若长期储存，建议不超过 50℃，切勿带水。保质期 24 个月。

无锡南方石油添加剂有限公司

地址：无锡市惠山区石塘湾大桥路 48 号
电话：(0510) 83260848 (总机)
网址：Http:// www.wxnf.cn

邮编：214185
传真：(0510) 83263588
电子邮箱：sale@wxnf.cn.com