

# Solucionario de guías de Física II

Nahuel Villafañe  
Año 2026  
Cátedra Depine



**NC (NoComercial):** El material no puede ser utilizado con fines primariamente comerciales o de compensación monetaria.

**SA (CompartirIgual/ShareAlike):** Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia que el original.

## Guía 0: Números complejos

### Ejercicio 1

Para cada número, hallamos su parte real e imaginaria. Los representamos en el plano complejo (Figura 1).

- a)  $0$ :  $\text{Re} = 0$ ,  $\text{Im} = 0$ .
- b)  $1$ :  $\text{Re} = 1$ ,  $\text{Im} = 0$ .
- c)  $-1$ :  $\text{Re} = -1$ ,  $\text{Im} = 0$ .
- d)  $i$ :  $\text{Re} = 0$ ,  $\text{Im} = 1$ .
- e)  $-i$ :  $\text{Re} = 0$ ,  $\text{Im} = -1$ .
- f)  $i^2 = -1$ :  $\text{Re} = -1$ ,  $\text{Im} = 0$  (igual que c).
- g)  $1 + i$ :  $\text{Re} = 1$ ,  $\text{Im} = 1$ .

- h)  $0i = 0$ :  $\text{Re} = 0$ ,  $\text{Im} = 0$ .
- i)  $1/2$ :  $\text{Re} = 1/2$ ,  $\text{Im} = 0$ .
- j)  $(1/2)i$ :  $\text{Re} = 0$ ,  $\text{Im} = 1/2$ .
- k)  $\pi$ :  $\text{Re} = \pi$ ,  $\text{Im} = 0$ .
- l)  $\pi i$ :  $\text{Re} = 0$ ,  $\text{Im} = \pi$ .
- m)  $-1 - i$ :  $\text{Re} = -1$ ,  $\text{Im} = -1$ .
- n)  $a + bi$  con todas las combinaciones de signos: esto representa cuatro puntos:  $(a, b)$ ,  $(a, -b)$ ,  $(-a, b)$ ,  $(-a, -b)$  (para  $a > 0, b > 0$ ). En general, las partes real e imaginaria son  $a$  y  $b$  respectivamente, con sus signos.
- ñ)  $\cos \theta + i \sin \theta$ :  $\text{Re} = \cos \theta$ ,  $\text{Im} = \sin \theta$ . Para  $\theta$  en  $[0, 2\pi)$  recorre la circunferencia unitaria.
- o)  $(a^2 + b^2)^{1/2}$ : es un número real positivo,  $\text{Re} = \sqrt{a^2 + b^2}$ ,  $\text{Im} = 0$ .
- p)  $(a^2 - b^2)^{1/2}$ : depende del signo de  $a^2 - b^2$ . Si  $a^2 \geq b^2$ , es real:  $\text{Re} = \sqrt{a^2 - b^2}$ ,  $\text{Im} = 0$ ; si  $a^2 < b^2$ , es imaginario puro:  $\text{Re} = 0$ ,  $\text{Im} = \sqrt{b^2 - a^2}$  (tomando la raíz positiva, pero puede ser  $\pm$  según convención; aquí consideramos la raíz cuadrada real no negativa, luego el número es real no negativo o imaginario puro con parte imaginaria positiva si se define así). En general, debemos considerar que la raíz cuadrada de un número real puede ser positiva o negativa, pero como expresión, se entiende el valor principal no negativo.
- q)  $i(a^2 + b^2)^{1/2}$ : imaginario puro,  $\text{Re} = 0$ ,  $\text{Im} = \sqrt{a^2 + b^2}$  (o su negativo si se considera el signo, pero la expresión es  $i$  por un real positivo, luego  $\text{Im}$  positiva).
- r)  $i(a^2 - b^2)^{1/2}$ : similar al caso p): si  $a^2 \geq b^2$ , es imaginario puro con  $\text{Im} = \sqrt{a^2 - b^2}$ ; si  $a^2 < b^2$ , es real (negativo o positivo) porque  $i\sqrt{b^2 - a^2}$  es imaginario puro? Cuidado:  $(a^2 - b^2)^{1/2}$  es imaginario puro cuando  $a^2 - b^2$  es negativo, entonces multiplicado por  $i$  da real. Por ejemplo, si  $a^2 < b^2$ ,  $\sqrt{a^2 - b^2} = i\sqrt{b^2 - a^2}$ , entonces  $i \cdot i\sqrt{b^2 - a^2} = -\sqrt{b^2 - a^2}$ , real negativo. Por lo tanto, en ese caso es real.




Figura 1: Representación en el plano complejo de algunos números del ejercicio 1.

## Ejercicio 2

El módulo de  $z = x + iy$  es  $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ . Aplicamos a cada caso:

a)  $|0| = 0$

b)  $|1| = 1$

c)  $|-1| = 1$

d)  $|i| = 1$

e)  $|-i| = 1$

f)  $|i^2| = |-1| = 1$

g)  $|1 + i| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$

h)  $|0i| = 0$

i)  $|1/2| = 1/2$

j)  $|(1/2)i| = 1/2$

k)  $|\pi| = \pi$

l)  $|\pi i| = \pi$

m)  $|-1 - i| = \sqrt{(-1)^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$

n)  $|a + bi| = \sqrt{a^2 + b^2}$  (independiente de los signos)

ñ)  $|\cos \theta + i \sin \theta| = \sqrt{\cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = 1$

o)  $|(a^2 + b^2)^{1/2}| = \sqrt{a^2 + b^2}$  (porque es un real no negativo)

p)  $|(a^2 - b^2)^{1/2}| = \sqrt{|a^2 - b^2|}$  (pues si es real, su módulo es su valor absoluto; si es imaginario, el módulo es el valor absoluto de la parte imaginaria)

q)  $|i(a^2 + b^2)^{1/2}| = \sqrt{a^2 + b^2}$

r)  $|i(a^2 - b^2)^{1/2}| = \sqrt{|a^2 - b^2|}$

## Ejercicio 3

El argumento  $\arg(z)$  es el ángulo  $\theta$  tal que  $z = |z|(\cos \theta + i \sin \theta)$ , con  $\theta \in (-\pi, \pi]$  (argumento principal). Para  $z = 0$ , no está definido. Para los demás:

a) 0: indefinido.

b) 1:  $\arg = 0$ .

c) -1:  $\arg = \pi$ .

d)  $i$ :  $\arg = \pi/2$ .

- e)  $-i$ :  $\arg = -\pi/2$  (o  $3\pi/2$ , según convención).
- f)  $i^2 = -1$ :  $\arg = \pi$ .
- g)  $1 + i$ :  $\arg = \pi/4$ .
- h)  $0i = 0$ : indefinido.
- i)  $1/2$ :  $\arg = 0$ .
- j)  $(1/2)i$ :  $\arg = \pi/2$ .
- k)  $\pi$ :  $\arg = 0$ .
- l)  $\pi i$ :  $\arg = \pi/2$ .
- m)  $-1 - i$ :  $\arg = -3\pi/4$  (o  $5\pi/4$ , según convención, tomamos  $-\pi < \theta \leq \pi$ , entonces  $-3\pi/4$ ).
- n)  $a + bi$ : depende de los signos. Para  $a > 0, b > 0$ :  $\arg = \arctan(b/a)$ ;  $a < 0, b > 0$ :  $\arg = \pi + \arctan(b/a)$ ;  $a < 0, b < 0$ :  $\arg = -\pi + \arctan(b/a)$ ;  $a > 0, b < 0$ :  $\arg = \arctan(b/a)$  (negativo).
- ñ)  $\cos \theta + i \sin \theta$ :  $\arg = \theta$  (en el intervalo  $(-\pi, \pi]$  o  $[0, 2\pi)$  según se elija).
- o)  $(a^2 + b^2)^{1/2}$  (real positivo):  $\arg = 0$ .
- p)  $(a^2 - b^2)^{1/2}$ : si  $a^2 > b^2$ , real positivo:  $\arg = 0$ ; si  $a^2 < b^2$ , es imaginario puro con parte imaginaria positiva (si tomamos la raíz principal de un negativo da  $i\sqrt{b^2 - a^2}$ ), entonces  $\arg = \pi/2$ ; si  $a^2 = b^2$ , es 0, argumento indefinido.
- q)  $i(a^2 + b^2)^{1/2}$ : imaginario puro positivo,  $\arg = \pi/2$ .
- r)  $i(a^2 - b^2)^{1/2}$ : si  $a^2 > b^2$ , imaginario puro positivo,  $\arg = \pi/2$ ; si  $a^2 < b^2$ , real negativo (porque  $i \cdot i\sqrt{b^2 - a^2} = -\sqrt{b^2 - a^2}$ ),  $\arg = \pi$ ; si  $a^2 = b^2$ , es 0, indefinido.

## Ejercicio 4

El conjugado de  $z = a + bi$  es  $\bar{z} = a - bi$ .

- a) Si  $z$  es real ( $b = 0$ ),  $\bar{z} = a = z$ . Verificado.
- b) Si  $z$  es imaginario puro ( $a = 0$ ),  $\bar{z} = -bi = -z$ . Verificado.
- c) Geométricamente,  $(a, b)$  se refleja respecto al eje real para obtener  $(a, -b)$ .
- d) El conjugado de 0 es 0.

## Ejercicio 5

Usando los resultados anteriores, para cada número del ejercicio 1 damos su conjugado, partes real e imaginaria, módulo y argumento. Resumimos en la Tabla .

| Número                        | Conjugado                             | Re                 | Im                 | Módulo               | Argumento    |
|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| 0                             | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                    | indefinido   |
| 1                             | 1                                     | 1                  | 0                  | 1                    | 0            |
| -1                            | -1                                    | -1                 | 0                  | 1                    | $\pi$        |
| $i$                           | $-i$                                  | 0                  | 1                  | 1                    | $\pi/2$      |
| $-i$                          | $i$                                   | 0                  | -1                 | 1                    | $-\pi/2$     |
| $i^2 = -1$                    | -1                                    | -1                 | 0                  | 1                    | $\pi$        |
| $1 + i$                       | $1 - i$                               | 1                  | 1                  | $\sqrt{2}$           | $\pi/4$      |
| $0i = 0$                      | 0                                     | 0                  | 0                  | 0                    | indefinido   |
| $1/2$                         | $1/2$                                 | $1/2$              | 0                  | $1/2$                | 0            |
| $(1/2)i$                      | $-(1/2)i$                             | 0                  | $1/2$              | $1/2$                | $\pi/2$      |
| $\pi$                         | $\pi$                                 | $\pi$              | 0                  | $\pi$                | 0            |
| $\pi i$                       | $-\pi i$                              | 0                  | $\pi$              | $\pi$                | $\pi/2$      |
| $-1 - i$                      | $-1 + i$                              | -1                 | -1                 | $\sqrt{2}$           | $-3\pi/4$    |
| $a + bi$                      | $a - bi$                              | $a$                | $b$                | $\sqrt{a^2 + b^2}$   | según signos |
| $\cos \theta + i \sin \theta$ | $\cos \theta - i \sin \theta$         | $\cos \theta$      | $\sin \theta$      | 1                    | $\theta$     |
| $(a^2 + b^2)^{1/2}$           | igual                                 | $\sqrt{a^2 + b^2}$ | 0                  | $\sqrt{a^2 + b^2}$   | 0            |
| $(a^2 - b^2)^{1/2}$           | igual (si real) o conjugado (si imag) | según caso         | según caso         | $\sqrt{ a^2 - b^2 }$ | según caso   |
| $i(a^2 + b^2)^{1/2}$          | $-i\sqrt{a^2 + b^2}$                  | 0                  | $\sqrt{a^2 + b^2}$ | $\sqrt{a^2 + b^2}$   | $\pi/2$      |
| $i(a^2 - b^2)^{1/2}$          | según caso                            | según caso         | según caso         | $\sqrt{ a^2 - b^2 }$ | según caso   |

Conjugado, partes real e imaginaria, módulo y argumento de los números del ejercicio 1.

## Ejercicio 6

$$z\bar{z} = (a + bi)(a - bi) = a^2 - (bi)^2 = a^2 + b^2 = |z|^2. \text{ Verificado.}$$

## Ejercicio 7

Hallamos partes real e imaginaria de cada expresión.

- $\frac{1+i}{1-i}$ . Multiplicamos por conjugado:  $\frac{(1+i)^2}{(1-i)(1+i)} = \frac{1+2i+i^2}{1+1} = \frac{1+2i-1}{2} = \frac{2i}{2} = i$ . Así, Re = 0, Im = 1.
- $\frac{1+i}{1+i} = 1$ . Re = 1, Im = 0.
- $(1+i)(1-i) = 1 - i^2 = 1 + 1 = 2$ . Re = 2, Im = 0.
- $(1+i)^2 = 1 + 2i + i^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$ . Re = 0, Im = 2.
- $(1+i)^3 = (1+i)^2(1+i) = 2i(1+i) = 2i + 2i^2 = 2i - 2 = -2 + 2i$ . Re = -2, Im = 2.
- $(1+i)^4 = ((1+i)^2)^2 = (2i)^2 = -4$ . Re = -4, Im = 0.
- $\sqrt{(1+i)(1-i)} = \sqrt{2}$ . Re =  $\sqrt{2}$ , Im = 0 (tomando la raíz positiva).
- $i^0 = 1$ . Re = 1, Im = 0.
- $i^n$  con  $n$  entero positivo. Ciclo:  $i^1 = i$ ,  $i^2 = -1$ ,  $i^3 = -i$ ,  $i^4 = 1$ , luego se repite cada 4. Así:

- Si  $n \equiv 0 \pmod{4}$ :  $i^n = 1$ ,  $\text{Re}=1$ ,  $\text{Im}=0$ .
  - $n \equiv 1$ :  $i$ ,  $\text{Re}=0$ ,  $\text{Im}=1$ .
  - $n \equiv 2$ :  $-1$ ,  $\text{Re}=-1$ ,  $\text{Im}=0$ .
  - $n \equiv 3$ :  $-i$ ,  $\text{Re}=0$ ,  $\text{Im}=-1$ .
- j)  $1/i^n = i^{-n}$ . Como  $1/i = -i$ , entonces  $1/i^n = (-i)^n$ ? Mejor usar  $i^{-n} = (i^n)^{-1}$ , pero como  $|i^n| = 1$ , su inverso es su conjugado. Entonces  $1/i^n = \overline{i^n}$ . Por lo tanto:
- $n \equiv 0$ :  $1$ ,  $\text{Re}=1$ ,  $\text{Im}=0$ .
  - $n \equiv 1$ :  $\overline{i} = -i$ ,  $\text{Re}=0$ ,  $\text{Im}=-1$ .
  - $n \equiv 2$ :  $\overline{-1} = -1$ ,  $\text{Re}=-1$ ,  $\text{Im}=0$ .
  - $n \equiv 3$ :  $\overline{-i} = i$ ,  $\text{Re}=0$ ,  $\text{Im}=1$ .
- k)  $\frac{1}{a+bi}$ . Multiplicamos por conjugado:  $\frac{a-bi}{a^2+b^2}$ . Así  $\text{Re} = \frac{a}{a^2+b^2}$ ,  $\text{Im} = -\frac{b}{a^2+b^2}$ .
- l)  $\frac{1}{\cos \theta + i \sin \theta} = \cos \theta - i \sin \theta$  (pues el inverso de un número complejo de módulo 1 es su conjugado).  $\text{Re} = \cos \theta$ ,  $\text{Im} = -\sin \theta$ .

## Ejercicio 8

Un número complejo  $z = x+iy$  queda determinado por dos números reales. Analizamos cada opción:

- a) Parte real e imaginaria: sí, directamente  $x$  e  $y$ .
- b) Parte real de  $z$  y parte imaginaria de su conjugado: el conjugado es  $x-iy$ , su parte imaginaria es  $-y$ . Con  $x$  y  $-y$  obtenemos  $x$  e  $y$ . Sí.
- c) Partes real e imaginaria del conjugado: son  $x$  y  $-y$ , luego conocemos  $x$  e  $y$ . Sí.
- d) Módulo  $r$  y parte real  $x$ : entonces  $y = \pm\sqrt{r^2 - x^2}$ , dos posibles signos, no determina únicamente a menos que se especifique el signo de  $y$  o que  $r^2 = x^2$ . En general no.
- e) Módulo  $r$  y parte imaginaria  $y$ : similar,  $x = \pm\sqrt{r^2 - y^2}$ , no único.
- f) Módulo  $r$  y argumento  $\theta$ : sí,  $z = re^{i\theta}$  (con  $\theta$  en un intervalo de longitud  $2\pi$  da uno único, excepto  $r = 0$  que no depende de  $\theta$ ).
- g) Argumento  $\theta$  y parte real  $x$ : entonces  $x = r \cos \theta$ , luego  $r = x / \cos \theta$  (si  $\cos \theta \neq 0$ ), y  $y = r \sin \theta = x \tan \theta$ , único. Pero si  $\cos \theta = 0$ , entonces  $x = 0$ , y  $r = |y|$ , pero el argumento  $\theta = \pi/2$  o  $-\pi/2$  nos da el signo de  $y$ ? Por ejemplo,  $\theta = \pi/2$  da  $z = ir$ , con  $r > 0$ , entonces  $x = 0$ ,  $y = r$ . Si conocemos  $\theta = \pi/2$  y  $x = 0$ , entonces  $y$  puede ser cualquier positivo? No, porque  $x = 0$  y  $\theta = \pi/2$  fija que  $z$  es imaginario positivo, pero no da la magnitud. Necesitamos  $x$  y  $\theta$ : si  $\theta = \pi/2$ , entonces  $z = ir$ , y  $x = 0$  no da información sobre  $r$ . Así que no determina  $r$ . Por lo tanto, esta opción no siempre determina el número (falla cuando  $\cos \theta = 0$ ). En general, con  $x$  y  $\theta$  podemos despejar  $r = x / \cos \theta$  solo si  $\cos \theta \neq 0$ . Si  $\cos \theta = 0$ , entonces  $x = 0$  pero  $r$  queda indeterminado. Así que no es suficiente.

- h) Argumento  $\theta$  y parte imaginaria  $y$ : análogo, si  $\sin \theta \neq 0$ , entonces  $r = y/\sin \theta$  y  $x = y \cot \theta$ , único. Si  $\sin \theta = 0$ , entonces  $y = 0$  y  $r$  indeterminado. No siempre.

Por lo tanto, las opciones que siempre determinan un único número complejo (excepto el caso trivial  $z = 0$  que puede ser ambiguo con módulo 0) son a, b, c, f. (Nota: en f, si  $r = 0$  el argumento es indefinido, pero el número es 0, único.)

## Ejercicio 9

El plano complejo es isomorfo a  $\mathbb{R}^2$  como espacios vectoriales reales: cada  $z = x + iy$  se corresponde con el vector  $(x, y)$ . Las operaciones de suma y multiplicación por escalares reales son análogas. La diferencia principal es que en  $\mathbb{C}$  además tenemos un producto que da una estructura de cuerpo. Un número complejo puede pensarse como un vector en  $\mathbb{R}^2$  para representación gráfica. La representación cartesiana  $z = x + iy$  es análoga a las coordenadas cartesianas de un vector. La representación polar  $z = re^{i\theta}$  es análoga a las coordenadas polares  $(r, \theta)$  de un vector.

## Ejercicio 10

La fórmula de Euler:  $e^{ix} = \cos x + i \sin x$ . Para  $x = \pi$ , tenemos  $e^{i\pi} = \cos \pi + i \sin \pi = -1 + i \cdot 0 = -1$ . Entonces  $e^{i\pi} + 1 = 0$ . Es la identidad de Euler.

## Ejercicio 11

Sea  $z = |z|e^{i \arg(z)}$ .

- a)  $z = |z|(\cos \arg(z) + i \sin \arg(z))$ , luego  $\operatorname{Re} = |z| \cos \arg(z)$ ,  $\operatorname{Im} = |z| \sin \arg(z)$ .
- b) El conjugado de  $e^{i\theta}$  es  $e^{-i\theta}$  porque  $\overline{e^{i\theta}} = \overline{\cos \theta + i \sin \theta} = \cos \theta - i \sin \theta = \cos(-\theta) + i \sin(-\theta) = e^{-i\theta}$ .

## Ejercicio 12

Para cada función, graficamos sus partes real e imaginaria en función de  $t$ . Consideramos  $\omega, \omega_1, \omega_2$  constantes reales. Usaremos  $t$  como variable real. Las gráficas son cualitativas.

- a)  $\exp(i\omega t) = \cos(\omega t) + i \sin(\omega t)$ .  $\operatorname{Re} = \cos(\omega t)$ ,  $\operatorname{Im} = \sin(\omega t)$ .
- b)  $\exp(-i\omega t) = \cos(\omega t) - i \sin(\omega t)$ .  $\operatorname{Re} = \cos(\omega t)$ ,  $\operatorname{Im} = -\sin(\omega t)$ .
- c)  $\exp(i(\omega t + \pi/2)) = e^{i\pi/2}e^{i\omega t} = ie^{i\omega t} = i(\cos \omega t + i \sin \omega t) = -\sin \omega t + i \cos \omega t$ .  $\operatorname{Re} = -\sin(\omega t)$ ,  $\operatorname{Im} = \cos(\omega t)$ .
- d)  $\exp(i(\omega t - \pi/2)) = e^{-i\pi/2}e^{i\omega t} = -ie^{i\omega t} = -i(\cos \omega t + i \sin \omega t) = \sin \omega t - i \cos \omega t$ .  $\operatorname{Re} = \sin(\omega t)$ ,  $\operatorname{Im} = -\cos(\omega t)$ .
- e)  $\exp(i\omega_1 t) + \exp(i\omega_2 t)$ . Su parte real es  $\cos \omega_1 t + \cos \omega_2 t$ , imaginaria  $\sin \omega_1 t + \sin \omega_2 t$ . Se pueden combinar en productos usando identidades. Por ejemplo, para  $\omega_1$  y  $\omega_2$  cercanas se producen pulsos.
- f)  $i \exp(i\omega t) = i(\cos \omega t + i \sin \omega t) = -\sin \omega t + i \cos \omega t$ , igual que el caso c.




Figura 2: Partes real e imaginaria de  $\exp(i\omega t)$ .

- g)  $-\exp(i\omega t) = -\cos \omega t - i \sin \omega t$ .  $\text{Re} = -\cos \omega t$ ,  $\text{Im} = -\sin \omega t$ .
- h)  $\frac{1}{2}(\exp(i\omega t) + \exp(-i\omega t)) = \cos \omega t$ .  $\text{Re} = \cos \omega t$ ,  $\text{Im} = 0$ .
- i)  $-\frac{1}{2i}(\exp(i\omega t) - \exp(-i\omega t)) = -\frac{1}{2i}(2i \sin \omega t) = -\sin \omega t$ .  $\text{Re} = -\sin \omega t$ ,  $\text{Im} = 0$ .

### Ejercicio 13

De la fórmula de Euler:

a)  $\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$ .

b)  $\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$ .

c)  $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ . Pero  $\cos(ix) = \frac{e^{i(ix)} + e^{-i(ix)}}{2} = \frac{e^{-x} + e^x}{2} = \cosh x$ .

d)  $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ . Y  $-i \sin(ix) = -i \frac{e^{i(ix)} - e^{-i(ix)}}{2i} = \frac{e^{-x} - e^x}{2} = -\sinh x$ ? Cuidado:  
 $\sin(ix) = \frac{e^{-x} - e^x}{2i}$ , entonces  $-i \sin(ix) = -i \cdot \frac{e^{-x} - e^x}{2i} = -\frac{e^{-x} - e^x}{2} = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \sinh x$ .  
 Verificado.

### Ejercicio 14

Queremos  $\cos(x \pm y)$ . Usamos  $e^{i(x \pm y)} = e^{ix} e^{\pm iy}$ . Entonces:

$$\cos(x+y) + i \sin(x+y) = (\cos x + i \sin x)(\cos y + i \sin y) = (\cos x \cos y - \sin x \sin y) + i(\cos x \sin y + \sin x \cos y)$$

Igualando partes reales:  $\cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y$ . Para la resta:  $e^{i(x-y)} = e^{ix} e^{-iy} = (\cos x + i \sin x)(\cos y - i \sin y) = (\cos x \cos y + \sin x \sin y) + i(\sin x \cos y - \cos x \sin y)$ . Entonces  $\cos(x-y) = \cos x \cos y + \sin x \sin y$ . Las fórmulas del seno se obtienen de las partes imaginarias.






Figura 3: Partes real e imaginaria de  $\exp(-i\omega t)$ .

## Ejercicio 15

Queremos  $\sqrt{i}$ . Escribimos  $i = e^{i\pi/2}$  (también  $e^{i(\pi/2+2k\pi)}$ ). Entonces  $\sqrt{i} = e^{i\pi/4}$  o  $e^{i5\pi/4}$  (las dos raíces). En forma binómica:  $e^{i\pi/4} = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$ . La otra raíz es  $-\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}$ . Así, las partes real e imaginaria son ambas  $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ .





Figura 4: Partes real e imaginaria de la suma.

# Guía 1: Oscilador Armónico Simple

## Ejercicio 1: Ecuaciones de movimiento

### a) Péndulo simple

Consideramos un péndulo de longitud  $l$  y masa  $m$  en un campo gravitatorio  $g$ . La coordenada generalizada es el ángulo  $\theta$  respecto a la vertical.



La ecuación de movimiento se obtiene de la segunda ley de Newton para la componente tangencial:

$$ml\ddot{\theta} = -mg \sin \theta$$

Simplificando:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = 0$$

#### Aproximaciones:

- **Hilo inextensible y sin masa:** Se desprecia la masa del hilo y su deformación.
- **Rozamiento nulo:** No se considera amortiguamiento.
- **Aproximación de pequeñas oscilaciones:** Para ángulos pequeños,  $\sin \theta \approx \theta$ . Esto linealiza la ecuación:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = 0$$

Esta es la ecuación de un oscilador armónico simple con frecuencia angular  $\omega_0 = \sqrt{g/l}$ .


La solución general es:

$$\theta(t) = A \cos(\omega_0 t + \phi)$$

donde  $A$  y  $\phi$  se determinan con las condiciones iniciales.

### b) Oscilaciones longitudinales

Configuración: masa  $m$  entre dos paredes fijas, sujeta por dos resortes iguales de constante  $k$ . Sea  $x$  el desplazamiento de la masa desde su posición de equilibrio (centro). La distancia entre paredes es  $2l$ .



**Caso 1: Longitud natural  $l_0 < l$**  Los resortes están estirados en equilibrio. La fuerza restauradora para un desplazamiento  $x$ :

$$F = -k(\Delta l + x) + k(\Delta l - x) = -2kx$$

donde  $\Delta l = l - l_0 > 0$  es el estiramiento inicial. La ecuación de movimiento es:

$$m\ddot{x} = -2kx \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} + \frac{2k}{m}x = 0$$

Frecuencia:  $\omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{m}}$ .

**Caso 2: Slinky ( $l_0 = 0$ )** En equilibrio, los resortes están estirados hasta la longitud  $l$ . El estiramiento es  $\Delta l = l$ . Para un desplazamiento  $x$ :


$$F = -k(l + x) + k(l - x) = -2kx$$

La ecuación es idéntica al caso anterior:

$$\ddot{x} + \frac{2k}{m}x = 0, \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{m}}$$

### c) Oscilaciones transversales

Configuración: misma disposición, pero ahora la masa se desplaza perpendicularmente a la línea de los resortes (eje  $y$ ). Sea  $y$  el desplazamiento vertical desde la línea de equilibrio.



La longitud de cada resorte cuando la masa está desplazada una distancia  $y$  es  $L = \sqrt{l^2 + y^2}$ . La fuerza restauradora neta en la dirección  $y$  es la componente vertical de las tensiones de los resortes.

**Aproximación de pequeñas oscilaciones:**  $y \ll l$ . Entonces:

$$L = l\sqrt{1 + \left(\frac{y}{l}\right)^2} \approx l\left(1 + \frac{1}{2}\frac{y^2}{l^2}\right)$$

El estiramiento del resorte es  $\Delta L = L - l_0$ . Consideramos dos subcasos:

**Caso i) Resortes con  $l_0$  genérico:**

- Si  $l_0 = l$  (**relajados en equilibrio**): La fuerza en cada resorte es  $F_k = k(L - l_0) = k(L - l) \approx \frac{k}{2} \frac{y^2}{l}$ . La componente vertical de esta fuerza es  $F_y = -2F_k \sin \alpha$  donde  $\sin \alpha \approx y/l$ . El signo menos indica que es restauradora. Entonces:

$$F_y \approx -2 \left( \frac{k}{2} \frac{y^2}{l} \right) \left( \frac{y}{l} \right) = -\frac{k}{l^2} y^3$$

Esta fuerza es no lineal (proporcional a  $y^3$ ). Para pequeñas oscilaciones, se suele despreciar frente a términos lineales si los hubiera. En este caso, la aproximación lineal da  $F_y = 0$ , lo que no es físicamente correcto. El movimiento transversal es esencialmente no lineal o, si se considera la tensión inicial, se obtiene una constante elástica efectiva.

- Si  $l_0 < l$  (**tensionados en equilibrio**): En equilibrio, cada resorte está estirado una cantidad  $\Delta l = l - l_0 > 0$ . Para un desplazamiento  $y$ , la fuerza en cada resorte es  $F_k = k(L - l_0) = k(L - l + \Delta l)$ . Usando la aproximación  $L \approx l + \frac{y^2}{2l}$ :

$$F_k \approx k \left( \Delta l + \frac{y^2}{2l} \right)$$

La componente vertical total es:

$$F_y = -2F_k \sin \alpha \approx -2k \left( \Delta l + \frac{y^2}{2l} \right) \left( \frac{y}{l} \right) = -\frac{2k\Delta l}{l} y - \frac{k}{l^2} y^3$$

El término lineal proviene de la tensión inicial  $\Delta l$ . Para  $y$  muy pequeño, el término cúbico es despreciable, y obtenemos un oscilador armónico:

$$m\ddot{y} = -\frac{2k(l - l_0)}{l} y \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{2k(l - l_0)}{ml}}$$

**Caso ii) Slinky ( $l_0 = 0$ ):** En equilibrio,  $\Delta l = l$ . La expresión anterior se simplifica:

$$F_y = -\frac{2kl}{l} y - \frac{k}{l^2} y^3 = -2ky - \frac{k}{l^2} y^3$$

Para pequeñas oscilaciones, el término lineal domina, dando:

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{2k}{m}}$$

que coincide con la frecuencia longitudinal en este caso. Esto muestra que para slinkies, la frecuencia transversal linealizada es la misma que la longitudinal.

## Ejercicio 2: Oscilador sobrearmortiguado

La ecuación general del oscilador amortiguado es:

$$\ddot{x} + \Gamma \dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

con  $\omega_0^2 = k/m$  y  $\Gamma$  coeficiente de amortiguamiento por unidad de masa. La solución para el caso subamortiguado ( $\omega_0^2 > \Gamma^2/4$ ) es:

$$x(t) = e^{-\Gamma t/2} \left\{ x(0) \cos(\omega t) + \left[ \dot{x}(0) + \frac{\Gamma}{2} x(0) \right] \frac{\sin(\omega t)}{\omega} \right\}$$

con  $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \Gamma^2/4}$ .

Para el caso sobreamortiguado ( $\omega_0^2 < \Gamma^2/4$ ), definimos  $|\omega| = \sqrt{\Gamma^2/4 - \omega_0^2}$ . Entonces  $\omega = i|\omega|$ . Usando las identidades  $\cos(ix) = \cosh x$  y  $\sin(ix) = i \sinh x$ :

$$\begin{aligned} x(t) &= e^{-\Gamma t/2} \left\{ x(0) \cos(i|\omega|t) + \left[ \dot{x}(0) + \frac{\Gamma}{2}x(0) \right] \frac{\sin(i|\omega|t)}{i|\omega|} \right\} \\ &= e^{-\Gamma t/2} \left\{ x(0) \cosh(|\omega|t) + \left[ \dot{x}(0) + \frac{\Gamma}{2}x(0) \right] \frac{i \sinh(|\omega|t)}{i|\omega|} \right\} \\ &= e^{-\Gamma t/2} \left\{ x(0) \cosh(|\omega|t) + \left[ \dot{x}(0) + \frac{\Gamma}{2}x(0) \right] \frac{\sinh(|\omega|t)}{|\omega|} \right\} \end{aligned}$$

Que es exactamente la expresi3n pedida.

### Ejercicio 3: Amortiguamiento cr3tico

En el l3mite de amortiguamiento cr3tico,  $\omega \rightarrow 0$  cuando  $\Gamma^2/4 \rightarrow \omega_0^2$ .

**Partiendo de la soluci3n subamortiguada:**

Usamos los desarrollos de Taylor para  $\cos(\omega t) \approx 1 - \frac{(\omega t)^2}{2} + \dots$  y  $\frac{\sin(\omega t)}{\omega} \approx t - \frac{(\omega t)^3}{6} + \dots$ . En el l3mite  $\omega \rightarrow 0$ :

$$x(t) = e^{-\Gamma t/2} \left\{ x(0)(1) + \left[ \dot{x}(0) + \frac{\Gamma}{2}x(0) \right] t \right\}$$

**Partiendo de la soluci3n sobreamortiguada:**

Usamos  $\cosh(|\omega|t) \approx 1 + \frac{(|\omega|t)^2}{2} + \dots$  y  $\frac{\sinh(|\omega|t)}{|\omega|} \approx t + \frac{(|\omega|t)^3}{6} + \dots$ . En el l3mite  $|\omega| \rightarrow 0$ :

$$x(t) = e^{-\Gamma t/2} \left\{ x(0)(1) + \left[ \dot{x}(0) + \frac{\Gamma}{2}x(0) \right] t \right\}$$

Ambos l3mites coinciden en la expresi3n para amortiguamiento cr3tico.

### Ejercicio 4: Oscilador forzado

**a) Ecuaci3n de movimiento**

$$m\ddot{x} = -kx - m\Gamma\dot{x} + F(t) \quad \Rightarrow \quad \ddot{x} + \Gamma\dot{x} + \omega_0^2x = \frac{F(t)}{m}$$

**b) Soluci3n homog3nea**

Proponemos  $x_h(t) = Ce^{-t/2\tau} \cos(\omega_1 t + \phi)$ . La ecuaci3n caracter3stica es  $r^2 + \Gamma r + \omega_0^2 = 0$ . Para el caso subamortiguado, las ra3ces son  $r = -\Gamma/2 \pm i\omega_1$  con  $\omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \Gamma^2/4}$ . Identificamos  $\tau = 1/\Gamma$ ? No: El factor  $e^{-t/2\tau}$  debe ser  $e^{-\Gamma t/2}$ , por lo tanto  $\tau = 1/\Gamma$ . Entonces:

$$\tau = \frac{1}{\Gamma}, \quad \omega_1 = \sqrt{\omega_0^2 - \frac{\Gamma^2}{4}}$$

$C$  y  $\phi$  dependen de las condiciones iniciales. Es l3cito aplicar condiciones iniciales a la soluci3n homog3nea porque es la soluci3n general de la ecuaci3n homog3nea, y la soluci3n particular no contiene constantes arbitrarias.

**c) Solución particular para  $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$**

Proponemos  $x_p(t) = A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)$ . Sustituyendo en la ecuación diferencial:

$$(-\omega^2 A \sin(\omega t) - \omega^2 B \cos(\omega t)) + \Gamma(\omega A \cos(\omega t) - \omega B \sin(\omega t)) + \omega_0^2(A \sin(\omega t) + B \cos(\omega t)) = \frac{F_0}{m} \cos(\omega t)$$

Agrupamos términos en  $\sin(\omega t)$  y  $\cos(\omega t)$ :

$$\text{Para } \sin(\omega t): -\omega^2 A - \Gamma \omega B + \omega_0^2 A = 0 \Rightarrow A(\omega_0^2 - \omega^2) - \Gamma \omega B = 0$$


$$\text{Para } \cos(\omega t): -\omega^2 B + \Gamma \omega A + \omega_0^2 B = \frac{F_0}{m} \Rightarrow \Gamma \omega A + B(\omega_0^2 - \omega^2) = \frac{F_0}{m}$$

Resolviendo el sistema:

$$A = \frac{F_0}{m} \frac{\Gamma \omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma \omega)^2}$$

$$B = \frac{F_0}{m} \frac{(\omega_0^2 - \omega^2)}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma \omega)^2}$$


**Gráficos cualitativos:**



No se pierde generalidad al suponer  $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$  porque cualquier fuerza periódica puede descomponerse en series de Fourier, y por linealidad, la respuesta es la suma de las respuestas a cada armónico.

**d) Gráfico cualitativo de  $x(t)$**

Para  $\omega$  cercano a  $\omega_0$ , se observa el fenómeno de batido (transitorio) y luego un estado estacionario con amplitud constante.



### e) Potencia media

La potencia instantánea entregada por la fuerza externa es  $P(t) = F(t)\dot{x}(t)$ . En estado estacionario,  $x_p(t) = D \cos(\omega t + \delta)$  con  $D = \sqrt{A^2 + B^2}$  y  $\tan \delta = -A/B$ . También  $\dot{x}_p(t) = -\omega D \sin(\omega t + \delta)$ .

La potencia media en un período es:

$$\langle P \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T F_0 \cos(\omega t) [-\omega D \sin(\omega t + \delta)] dt$$

Usando  $\cos(\omega t) \sin(\omega t + \delta) = \frac{1}{2}[\sin(2\omega t + \delta) + \sin \delta]$ , el término en  $\sin(2\omega t + \delta)$  promedia cero. Entonces:

$$\langle P \rangle = -\frac{F_0 \omega D}{T} \int_0^T \frac{1}{2} \sin \delta dt = -\frac{F_0 \omega D}{2} \sin \delta$$

Como  $\sin \delta = -\frac{\Gamma \omega D m}{F_0}$  (de las relaciones de A y B), obtenemos:

$$\langle P \rangle = \frac{1}{2} m \Gamma \omega^2 D^2$$

Esta es la potencia media absorbida.

La potencia media disipada por fricción es  $\langle P_{fric} \rangle = \langle m \Gamma \dot{x}^2 \rangle = m \Gamma \langle \dot{x}^2 \rangle$ . Como  $\dot{x}^2 = \omega^2 D^2 \sin^2(\omega t + \delta)$  y  $\langle \sin^2 \rangle = 1/2$ :

$$\langle P_{fric} \rangle = m \Gamma \omega^2 D^2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} m \Gamma \omega^2 D^2$$

Ambas potencias coinciden, verificando la conservación de energía en promedio.

### f) Linealidad y condiciones iniciales

Si  $x_1$  satisface  $\ddot{x}_1 + \Gamma \dot{x}_1 + \omega_0^2 x_1 = F_1/m$  con CI:  $x_1(0), \dot{x}_1(0)$ . Si  $x_2$  satisface  $\ddot{x}_2 + \Gamma \dot{x}_2 + \omega_0^2 x_2 = F_2/m$  con CI:  $x_2(0), \dot{x}_2(0)$ . Sumando ambas ecuaciones:

$$\frac{d^2}{dt^2}(x_1 + x_2) + \Gamma \frac{d}{dt}(x_1 + x_2) + \omega_0^2(x_1 + x_2) = \frac{F_1 + F_2}{m}$$

La función  $x = x_1 + x_2$  satisface la ecuación con fuerza  $F_1 + F_2$ . Las condiciones iniciales para  $x$  son  $x(0) = x_1(0) + x_2(0)$  y  $\dot{x}(0) = \dot{x}_1(0) + \dot{x}_2(0)$ . Por lo tanto, la afirmación es correcta:  $x_1 + x_2$  es solución con fuerza suma *si y solo si* las condiciones iniciales se suman (lo cual es cierto por definición al sumar las soluciones particulares con sus condiciones iniciales).

### g) Solución particular compleja

Proponemos  $x_p(t) = \tilde{A} e^{-i\omega t}$  con  $\tilde{A}$  complejo. Sustituyendo en:

$$\ddot{x}_p + \Gamma \dot{x}_p + \omega_0^2 x_p = \frac{F_0}{m} e^{-i\omega t}$$

Obtenemos:

$$(-\omega^2 - i\Gamma\omega + \omega_0^2) \tilde{A} e^{-i\omega t} = \frac{F_0}{m} e^{-i\omega t}$$



Por lo tanto:

$$\tilde{A} = \frac{F_0/m}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\Gamma\omega}$$

Escribimos  $\tilde{A} = A_{\text{el}} + iA_{\text{abs}}$ . Separando en parte real e imaginaria:

$$\tilde{A} = \frac{F_0}{m} \frac{(\omega_0^2 - \omega^2) + i\Gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2}$$

Entonces:

$$A_{\text{el}} = \frac{F_0}{m} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2} = B \quad (\text{coeficiente elástico})$$

$$A_{\text{abs}} = \frac{F_0}{m} \frac{\Gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2} = A \quad (\text{coeficiente absorbente})$$

La parte real de  $\tilde{A}$  corresponde a la respuesta en fase con la fuerza (elástica), y la parte imaginaria a la respuesta en cuadratura (absorbente), que está relacionada con la disipación de energía.

## Ejercicio 5: Resonancia y análisis de Fourier

### a) Justificación

Para un oscilador armónico con amortiguamiento pequeño, la amplitud de la respuesta en estado estacionario a una fuerza externa armónica  $F_0 \cos(\omega t)$  es:

$$D(\omega) = \frac{F_0/m}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (\Gamma\omega)^2}}$$

Esta función tiene un máximo pronunciado cuando  $\omega \approx \omega_0 = 2\pi\nu_0$ . Para  $\nu_0 = 10$  Hz, la amplitud es máxima cuando la frecuencia de excitación coincide con la frecuencia natural del oscilador. Para otras frecuencias, la amplitud es mucho menor. Esto es el fenómeno de resonancia.

### b) Análisis de Fourier de un pulso cuadrado repetitivo

Un pulso cuadrado de ancho  $\Delta t = 0,01$  s repetido con período  $T$  (inversa de la frecuencia de repetición) tiene un espectro de Fourier discreto (armónicos) con frecuencias  $\nu_n = n/T$ ,  $n$  entero. La envolvente del espectro es una función  $|\text{sinc}(f\Delta t)|$  (transformada de Fourier de un pulso cuadrado). El primer nulo de la envolvente ocurre en  $\nu \approx 1/\Delta t = 100$  Hz. Por lo tanto, los armónicos más significativos están en el rango  $0 < \nu < 100$  Hz aproximadamente.

### c) ¿Resonará con repetición de 1 Hz?

Período  $T = 1$  s, frecuencia de repetición  $\nu_{\text{rep}} = 1$  Hz. Los armónicos están en  $\nu_n = n$  Hz. El oscilador resuena a  $\nu_0 = 10$  Hz. El décimo armónico ( $n = 10$ ) tiene frecuencia 10 Hz y estará presente en el espectro (aunque con amplitud modulada por la envolvente sinc). Por lo tanto, **sí resonará** (adquirirá una amplitud grande, aunque no tan grande como con una fuerza puramente sinusoidal de 10 Hz debido a la menor amplitud de ese armónico en la serie de Fourier).

#### d) Variación de la frecuencia de repetición


- **Repetición cada 2 s ( $\nu_{\text{rep}} = 0,5 \text{ Hz}$ ):** Armónicos en  $\nu_n = 0,5n \text{ Hz}$ . Para alcanzar 10 Hz, necesitamos  $n = 20$ . Ese armónico existe. **Sí resonará.**
- **Repetición cada 3 s ( $\nu_{\text{rep}} = 1/3 \text{ Hz}$ ):** Armónicos en  $\nu_n = n/3 \text{ Hz}$ . Para 10 Hz,  $n = 30$ . **Sí resonará.**
- **Repetición cada 4 s ( $\nu_{\text{rep}} = 0,25 \text{ Hz}$ ):**  $n = 40$  para 10 Hz. **Sí.**
- **Repetición cada 5 s ( $\nu_{\text{rep}} = 0,2 \text{ Hz}$ ):**  $n = 50$ . **Sí.**
- **Repetición cada 6 s ( $\nu_{\text{rep}} = 1/6 \text{ Hz}$ ):**  $n = 60$ . **Sí.**
- **Repetición cada 7 s ( $\nu_{\text{rep}} = 1/7 \text{ Hz}$ ):**  $n = 70$ . **Sí.**
- **Repetición cada 8 s ( $\nu_{\text{rep}} = 0,125 \text{ Hz}$ ):**  $n = 80$ . **Sí.**
- **Repetición cada 9 s ( $\nu_{\text{rep}} = 1/9 \text{ Hz}$ ):**  $n = 90$ . **Sí.**

En todos los casos, siempre habrá un armónico entero  $n$  tal que  $n\nu_{\text{rep}} \approx 10 \text{ Hz}$ , porque 10 Hz es un número racional respecto a  $\nu_{\text{rep}}$  (excepto si  $\nu_{\text{rep}}$  es irracional, pero en la práctica se considera que siempre hay un armónico cercano). Por lo tanto, el oscilador resonará para todas estas frecuencias de repetición, aunque la amplitud de resonancia será diferente porque la amplitud del armónico correspondiente (dada por la envolvente sinc) varía.

## Guía 2: Sistemas Acoplados Discretos

### Sistemas con más de un grado de libertad

#### Ejercicio 1: Dos masas acopladas horizontalmente



#### a) Ecuaciones de movimiento, frecuencias y modos normales

Sean  $\Psi_a$  y  $\Psi_b$  los desplazamientos de las masas respecto a sus posiciones de equilibrio. Aplicando la segunda ley de Newton:

Para la masa izquierda ( $m$ ):

$$m\ddot{\Psi}_a = -k\Psi_a + k(\Psi_b - \Psi_a) = -2k\Psi_a + k\Psi_b$$

Para la masa derecha ( $m$ ):

$$m\ddot{\Psi}_b = -k(\Psi_b - \Psi_a) - k\Psi_b = k\Psi_a - 2k\Psi_b$$

Escribimos el sistema en forma matricial:

$$m \begin{pmatrix} \ddot{\Psi}_a \\ \ddot{\Psi}_b \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Psi_a \\ \Psi_b \end{pmatrix}$$

Buscamos soluciones armónicas de la forma  $\Psi_a = Ae^{i\omega t}$ ,  $\Psi_b = Be^{i\omega t}$ . Sustituyendo:

$$-m\omega^2 A = -2kA + kB$$

$$-m\omega^2 B = kA - 2kB$$

Reordenando:

$$(2k - m\omega^2)A - kB = 0$$

$$-kA + (2k - m\omega^2)B = 0$$

Para tener solución no trivial, el determinante debe ser cero:

$$(2k - m\omega^2)^2 - k^2 = 0$$

Esto da:

$$2k - m\omega^2 = \pm k$$

Las soluciones son:

$$\omega_1^2 = \frac{k}{m} \quad (\text{signo } +: 2k - m\omega^2 = k \Rightarrow m\omega^2 = k)$$

$$\omega_2^2 = \frac{3k}{m} \quad (\text{signo } -: 2k - m\omega^2 = -k \Rightarrow m\omega^2 = 3k)$$

**Modos normales:**

Para  $\omega_1^2 = k/m$ : De la primera ecuación:  $(2k - k)A - kB = 0 \Rightarrow kA - kB = 0 \Rightarrow A = B$ .

El modo es:

$$\begin{pmatrix} \Psi_a \\ \Psi_b \end{pmatrix} = C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cos(\omega_1 t + \phi_1)$$

Las masas oscilan en fase con igual amplitud.

Para  $\omega_2^2 = 3k/m$ :  $(2k - 3k)A - kB = 0 \Rightarrow -kA - kB = 0 \Rightarrow A = -B$ . El modo es:

$$\begin{pmatrix} \Psi_a \\ \Psi_b \end{pmatrix} = C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

Las masas oscilan en contrafase con igual amplitud.

## b) Solución con condiciones iniciales específicas

Condiciones:  $\Psi_a(0) = A_0$ ,  $\Psi_b(0) = 0$ , y en reposo ( $\dot{\Psi}_a(0) = \dot{\Psi}_b(0) = 0$ ).

La solución general es superposición de los modos normales:

$$\Psi_a(t) = C_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) + C_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

$$\Psi_b(t) = C_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) - C_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

Aplicando condiciones iniciales:

$$\Psi_a(0) = C_1 \cos \phi_1 + C_2 \cos \phi_2 = A_0$$

$$\Psi_b(0) = C_1 \cos \phi_1 - C_2 \cos \phi_2 = 0$$

Sumando y restando:  $2C_1 \cos \phi_1 = A_0 \Rightarrow C_1 \cos \phi_1 = A_0/2$  y  $2C_2 \cos \phi_2 = A_0 \Rightarrow C_2 \cos \phi_2 = A_0/2$ .

Condiciones de velocidad nula: derivando,

$$\dot{\Psi}_a(t) = -C_1\omega_1 \sin(\omega_1 t + \phi_1) - C_2\omega_2 \sin(\omega_2 t + \phi_2)$$

$$\dot{\Psi}_a(0) = -C_1\omega_1 \sin \phi_1 - C_2\omega_2 \sin \phi_2 = 0$$

$$\dot{\Psi}_b(0) = -C_1\omega_1 \sin \phi_1 + C_2\omega_2 \sin \phi_2 = 0$$

Sumando:  $-2C_1\omega_1 \sin \phi_1 = 0 \Rightarrow \sin \phi_1 = 0 \Rightarrow \phi_1 = 0$  (tomamos la solución principal).  
Luego  $C_1 = A_0/2$ .

Restando:  $-2C_2\omega_2 \sin \phi_2 = 0 \Rightarrow \sin \phi_2 = 0 \Rightarrow \phi_2 = 0$ . Luego  $C_2 = A_0/2$ .

Por lo tanto:

$$\Psi_a(t) = \frac{A_0}{2} [\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)] = A_0 \cos\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t\right) \cos\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t\right)$$


$$\Psi_b(t) = \frac{A_0}{2} [\cos(\omega_1 t) - \cos(\omega_2 t)] = A_0 \sin\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2} t\right) \sin\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2} t\right)$$

con  $\omega_1 = \sqrt{k/m}$ ,  $\omega_2 = \sqrt{3k/m}$ .

### c) Efecto de la gravedad

En presencia de gravedad, aparecen nuevas posiciones de equilibrio. Si los resortes son verticales, el peso estira los resortes. Las ecuaciones de movimiento para las desviaciones respecto a las nuevas posiciones de equilibrio son las mismas que sin gravedad, porque la gravedad introduce una fuerza constante que se cancela al considerar las desviaciones. Por lo tanto, las frecuencias y modos normales no cambian.

## Ejercicio 2: Dos péndulos acoplados de diferentes masas



### a) Ecuaciones de movimiento

Para pequeños ángulos, el desplazamiento horizontal es aproximadamente  $l\theta$ . Definimos  $\Psi_a = l\theta_a$ ,  $\Psi_b = l\theta_b$ . La energía potencial gravitatoria es  $m_a g l (1 - \cos \theta_a) \approx \frac{1}{2} m_a g l \theta_a^2 = \frac{1}{2} \frac{m_a g}{l} \Psi_a^2$ . La energía potencial del resorte acoplado es  $\frac{1}{2} k (\Psi_b - \Psi_a)^2$ .

La Lagrangiana es:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2} m_a \dot{\Psi}_a^2 + \frac{1}{2} m_b \dot{\Psi}_b^2 - \frac{1}{2} \frac{m_a g}{l} \Psi_a^2 - \frac{1}{2} \frac{m_b g}{l} \Psi_b^2 - \frac{1}{2} k (\Psi_b - \Psi_a)^2$$

Las ecuaciones de Euler-Lagrange dan:

$$m_a \ddot{\Psi}_a = -\frac{m_a g}{l} \Psi_a + k (\Psi_b - \Psi_a)$$

$$m_b \ddot{\Psi}_b = -\frac{m_b g}{l} \Psi_b - k(\Psi_b - \Psi_a)$$

Reordenando:

$$\ddot{\Psi}_a + \left( \frac{g}{l} + \frac{k}{m_a} \right) \Psi_a - \frac{k}{m_a} \Psi_b = 0$$

$$\ddot{\Psi}_b + \left( \frac{g}{l} + \frac{k}{m_b} \right) \Psi_b - \frac{k}{m_b} \Psi_a = 0$$

## b) Frecuencias y modos normales

Buscamos soluciones  $\Psi_a = A e^{i\omega t}$ ,  $\Psi_b = B e^{i\omega t}$ . Sustituyendo:

$$-\omega^2 A + \left( \frac{g}{l} + \frac{k}{m_a} \right) A - \frac{k}{m_a} B = 0$$

$$-\omega^2 B + \left( \frac{g}{l} + \frac{k}{m_b} \right) B - \frac{k}{m_b} A = 0$$

Reordenando:

$$\left( \frac{g}{l} + \frac{k}{m_a} - \omega^2 \right) A - \frac{k}{m_a} B = 0$$

$$-\frac{k}{m_b} A + \left( \frac{g}{l} + \frac{k}{m_b} - \omega^2 \right) B = 0$$

El determinante debe ser cero:

$$\left( \frac{g}{l} + \frac{k}{m_a} - \omega^2 \right) \left( \frac{g}{l} + \frac{k}{m_b} - \omega^2 \right) - \frac{k^2}{m_a m_b} = 0$$

Definimos  $\omega_0^2 = g/l$ . Desarrollamos:

$$(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \left( \frac{k}{m_a} + \frac{k}{m_b} \right) (\omega_0^2 - \omega^2) + \frac{k^2}{m_a m_b} - \frac{k^2}{m_a m_b} = 0$$

$$(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + k \left( \frac{1}{m_a} + \frac{1}{m_b} \right) (\omega_0^2 - \omega^2) = 0$$

$$(\omega_0^2 - \omega^2) \left[ (\omega_0^2 - \omega^2) + k \frac{m_a + m_b}{m_a m_b} \right] = 0$$

Las soluciones son:

$$\omega_1^2 = \omega_0^2 = \frac{g}{l}$$

$$\omega_2^2 = \omega_0^2 + k \frac{m_a + m_b}{m_a m_b} = \frac{g}{l} + k \left( \frac{1}{m_a} + \frac{1}{m_b} \right)$$

### Modos normales:

Para  $\omega_1^2 = \omega_0^2$ : De la primera ecuación, con  $\omega^2 = \omega_0^2$ :

$$\left( \omega_0^2 + \frac{k}{m_a} - \omega_0^2 \right) A - \frac{k}{m_a} B = 0 \Rightarrow \frac{k}{m_a} A - \frac{k}{m_a} B = 0 \Rightarrow A = B$$

Modo en fase:  $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ .

Para  $\omega_2^2$ : Usamos la relación:

$$\left(\omega_0^2 + \frac{k}{m_a} - \omega_2^2\right) A - \frac{k}{m_a} B = 0$$


Pero  $\omega_2^2 - \omega_0^2 = k \left(\frac{1}{m_a} + \frac{1}{m_b}\right)$ . Sustituyendo:

$$\left(\frac{k}{m_a} - k \left(\frac{1}{m_a} + \frac{1}{m_b}\right)\right) A - \frac{k}{m_a} B = 0$$

$$\left(-\frac{k}{m_b}\right) A - \frac{k}{m_a} B = 0 \Rightarrow -\frac{A}{m_b} - \frac{B}{m_a} = 0 \Rightarrow \frac{A}{m_b} = -\frac{B}{m_a} \Rightarrow Am_a = -Bm_b$$

Modo en contrafase con amplitudes inversamente proporcionales a las masas:  $\begin{pmatrix} m_b \\ -m_a \end{pmatrix}$ .

### Ejercicio 3: Dos masas con resortes laterales y acoplamiento



Para oscilaciones transversales, las masas se desplazan perpendicularmente a la línea de los resortes. Sea  $y_a$  e  $y_b$  los desplazamientos verticales.

La energía potencial es la suma de la energía de los resortes laterales y del resorte de acoplamiento. Para pequeños desplazamientos, la longitud de los resortes laterales cambia en  $\sqrt{l^2 + y^2} - l \approx y^2/(2l)$ , pero la fuerza restauradora proviene principalmente de la tensión inicial (si existe). En este caso, asumimos que los resortes laterales tienen longitud natural igual a su longitud en equilibrio (relajados), por lo que no hay tensión inicial. Entonces, para desplazamientos transversales pequeños, la fuerza restauradora es no lineal a menos que consideremos el estiramiento de los resortes laterales.

Sin embargo, si los resortes laterales están tensionados (con longitud natural menor que la distancia a la pared), hay una componente lineal. Por simplicidad, consideraremos el caso típico donde los resortes laterales tienen longitud natural igual a su longitud en equilibrio (relajados). En ese caso, para oscilaciones transversales, la fuerza restauradora es aproximadamente lineal si consideramos la componente vertical de la tensión debida al estiramiento del resorte lateral cuando se desplaza transversalmente. La energía potencial de un resorte lateral es  $\frac{1}{2}k(\sqrt{l^2 + y^2} - l)^2 \approx \frac{1}{2}k\frac{y^4}{4l^2}$ , que es de cuarto orden. Por lo tanto, en aproximación lineal, no hay fuerza restauradora. Esto indica que el sistema no tiene modos transversales lineales a menos que los resortes laterales estén pretensionados.

Si los resortes laterales están pretensionados (longitud natural  $\neq l$ ), entonces hay una fuerza lineal. Supongamos que en equilibrio, el resorte lateral está estirado una cantidad  $\Delta = l - l_0$ . Para un desplazamiento  $y$ , la longitud del resorte es  $L = \sqrt{l^2 + y^2} \approx l + y^2/(2l)$ . El estiramiento adicional es  $L - l_0 = \Delta + y^2/(2l)$ . La energía potencial es  $\frac{1}{2}k(\Delta + y^2/(2l))^2$ . Expandiendo hasta orden cuadrático en  $y$ :  $\frac{1}{2}k\Delta^2 + \frac{1}{2}k\frac{\Delta}{l}y^2$ . El término lineal en  $y$  no aparece porque estamos en equilibrio. Por lo tanto, la constante elástica efectiva para cada masa debida a los resortes laterales es  $k_{\text{lat}} = 2 \cdot k\frac{\Delta}{l} = 2k\frac{l-l_0}{l}$ .

Además, el resorte de acoplamiento de constante  $k'$  contribuye con energía potencial  $\frac{1}{2}k'(y_b - y_a)^2$ .

Por lo tanto, la Lagrangiana es:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}m(\dot{y}_a^2 + \dot{y}_b^2) - \frac{1}{2}k_{\text{lat}}(y_a^2 + y_b^2) - \frac{1}{2}k'(y_b - y_a)^2$$

Las ecuaciones de movimiento:

$$m\ddot{y}_a = -k_{\text{lat}}y_a + k'(y_b - y_a)$$

$$m\ddot{y}_b = -k_{\text{lat}}y_b - k'(y_b - y_a)$$

Reordenando:

$$m\ddot{y}_a + (k_{\text{lat}} + k')y_a - k'y_b = 0$$

$$m\ddot{y}_b + (k_{\text{lat}} + k')y_b - k'y_a = 0$$

Buscamos soluciones armónicas. El sistema es simétrico. Las frecuencias se obtienen resolviendo:

$$\det \begin{pmatrix} k_{\text{lat}} + k' - m\omega^2 & -k' \\ -k' & k_{\text{lat}} + k' - m\omega^2 \end{pmatrix} = 0$$

$$(k_{\text{lat}} + k' - m\omega^2)^2 - (k')^2 = 0$$

$$k_{\text{lat}} + k' - m\omega^2 = \pm k'$$


Las soluciones son:

$$\omega_1^2 = \frac{k_{\text{lat}}}{m} \quad (\text{con signo } +)$$

$$\omega_2^2 = \frac{k_{\text{lat}} + 2k'}{m} \quad (\text{con signo } -)$$

Los modos son: Para  $\omega_1$ :  $A = B$  (en fase) Para  $\omega_2$ :  $A = -B$  (contrafase)

## Ejercicio 4: Molécula triatómica simétrica



### a) Ecuaciones de movimiento

Sean  $x_1, x_2, x_3$  los desplazamientos de las masas (de izquierda a derecha) respecto a sus posiciones de equilibrio. Los resortes tienen constante  $k$  y longitud natural  $l_0$ . En equilibrio, la distancia entre masas es  $l_0$ .

Aplicando Newton:

$$m\ddot{x}_1 = -k(x_1 - x_2)$$

$$M\ddot{x}_2 = k(x_1 - x_2) - k(x_2 - x_3) = k(x_1 - 2x_2 + x_3)$$

$$m\ddot{x}_3 = k(x_2 - x_3)$$

Con  $M = 2m$ .

## b) Frecuencias de los modos normales

Buscamos soluciones  $x_j = A_j e^{i\omega t}$ . Sustituimos:

$$-m\omega^2 A_1 = -k(A_1 - A_2) \Rightarrow (k - m\omega^2)A_1 - kA_2 = 0$$

$$-2m\omega^2 A_2 = k(A_1 - 2A_2 + A_3) \Rightarrow -kA_1 + (2k - 2m\omega^2)A_2 - kA_3 = 0$$

$$-m\omega^2 A_3 = k(A_2 - A_3) \Rightarrow -kA_2 + (k - m\omega^2)A_3 = 0$$

Buscamos soluciones no triviales. Por simetría, podemos clasificar los modos:

**Modo 1: Traslación pura** ( $\omega = 0$ ):  $A_1 = A_2 = A_3$ . Corresponde a movimiento rígido.

**Modo 2: Modo simétrico estirado-compresión:**  $A_1 = A_3 = A$ ,  $A_2 = B$ . Las ecuaciones se reducen: Primera:  $(k - m\omega^2)A - kB = 0$  Segunda:  $-kA + (2k - 2m\omega^2)B - kA = 0 \Rightarrow -2kA + (2k - 2m\omega^2)B = 0 \Rightarrow -kA + (k - m\omega^2)B = 0$

Tenemos dos ecuaciones: (1)  $(k - m\omega^2)A - kB = 0$  (2)  $-kA + (k - m\omega^2)B = 0$

Para que haya solución no trivial, el determinante debe ser cero:

$$(k - m\omega^2)^2 - k^2 = 0 \Rightarrow (k - m\omega^2) = \pm k$$

Caso +:  $k - m\omega^2 = k \Rightarrow \omega^2 = 0$  (modo traslación, ya considerado). Caso -:  $k - m\omega^2 = -k \Rightarrow m\omega^2 = 2k \Rightarrow \omega^2 = 2k/m$ .

Para  $\omega^2 = 2k/m$ , de (1):  $(k - 2k)A - kB = 0 \Rightarrow -kA - kB = 0 \Rightarrow B = -A$ . Así que el modo es:  $A_1 = A$ ,  $A_2 = -A$ ,  $A_3 = A$ . Las masas externas oscilan en fase, la central en contrafase.

**Modo 3: Modo antisimétrico:** Suponemos  $A_1 = A$ ,  $A_3 = -A$ ,  $A_2 = 0$  (por simetría impar). Verificamos si satisface las ecuaciones. Primera ecuación con  $A_2 = 0$ :  $(k - m\omega^2)A = 0 \Rightarrow \omega^2 = k/m$ . Tercera ecuación: con  $A_3 = -A$ ,  $A_2 = 0$ :  $-k(0) + (k - m\omega^2)(-A) = 0 \Rightarrow (k - m\omega^2)(-A) = 0$ , que da la misma condición  $\omega^2 = k/m$ . Segunda ecuación: con  $A_1 = A$ ,  $A_3 = -A$ ,  $A_2 = 0$ :  $-kA + 0 - k(-A) = -kA + kA = 0$ , se satisface. Por lo tanto,  $\omega^2 = k/m$  es solución con  $A_2 = 0$  y  $A_3 = -A_1$ .


Resumiendo las frecuencias:

$$\omega_1^2 = 0 \quad (\text{modo traslacional})$$

$$\omega_2^2 = \frac{k}{m} \quad (\text{modo antisimétrico: masas externas en contrafase, central quieta})$$

$$\omega_3^2 = \frac{2k}{m} \quad (\text{modo simétrico: externas en fase, central en contrafase})$$

## c) Configuraciones de los modos






#### d) Condiciones iniciales para excitar solo el modo más alto

Para excitar solo el modo con  $\omega_3 = \sqrt{2k/m}$ , necesitamos que las amplitudes de los otros modos sean cero. En el modo 3,  $x_1 = A$ ,  $x_2 = -A$ ,  $x_3 = A$ . Por lo tanto, en  $t=0$  podemos dar:

$$x_1(0) = A_0, \quad x_2(0) = -A_0, \quad x_3(0) = A_0$$

y todas las velocidades iniciales cero (para que las fases sean cero y no mezclar modos). Verificamos que esto no excite otros modos: el modo 2 requiere  $x_3 = -x_1$ , acá  $x_3 = x_1$ , por lo tanto no contribuye. El modo 1 requiere  $x_1 = x_2 = x_3$ , lo cual no se cumple.

### Ejercicio 5: Sistema con resortes verticales y slinkies



#### a) Frecuencias propias y modos normales

Consideramos oscilaciones longitudinales (horizontales). Sea  $x_n$  el desplazamiento horizontal de la masa  $n$ -ésima ( $n=1,2,3$  de izquierda a derecha). Los resortes verticales (constante  $k_1$ , longitud natural  $l_{0,1}$ ) están siempre verticales y no afectan las oscilaciones horizontales en primera aproximación (solo proveen soporte, pero no fuerza restauradora horizontal a menos que se desplacen verticalmente, que no es el caso). Los resortes horizontales son slinkies ( $l_{0,2} = 0$ ), por lo que su tensión es proporcional a su longitud.

La distancia entre masas en equilibrio es  $d$ . La longitud del resorte horizontal entre masas  $n$  y  $n+1$  es  $d + x_{n+1} - x_n$ . Como son slinkies, la fuerza es  $k_2$  veces esa longitud, pero debemos considerar la dirección. La fuerza sobre la masa  $n$  debida al resorte izquierdo (si existe) es  $k_2(x_n - x_{n-1})$  hacia la derecha si  $x_n > x_{n-1}$ , pero hay que tener cuidado con la longitud natural cero. Es más simple usar la energía potencial.

La energía potencial de un slinky de constante  $k_2$  y longitud natural cero es  $U = \frac{1}{2}k_2(\text{longitud})^2$ . La longitud del resorte entre las masas  $n$  y  $n+1$  es  $d + x_{n+1} - x_n$ . Por lo tanto, la energía potencial total es:

$$U = \frac{1}{2}k_1(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + \frac{1}{2}k_2[(d + x_2 - x_1)^2 + (d + x_3 - x_2)^2]$$

Notar que los resortes verticales contribuyen con energía potencial elástica si se desplazan horizontalmente? En realidad, los resortes verticales solo se estiran verticalmente, pero si la masa se desplaza horizontalmente, el resorte vertical se inclina y su longitud cambia, generando una componente horizontal de fuerza. Para pequeños desplazamientos, esa componente es proporcional al desplazamiento. Sin embargo, el problema indica que las oscilaciones son horizontales y debemos considerar los resortes verticales. Una forma

común de modelar es que los resortes verticales actúan como resortes horizontales efectivos con constante  $k_1$  debido a la gravedad o a la tensión inicial. Asumiremos que contribuyen con una energía potencial  $\frac{1}{2}k_1x_n^2$  (como si fueran resortes horizontales independientes). Esto es válido si los resortes verticales están siempre tensionados y su longitud es mucho mayor que los desplazamientos.

Desarrollamos la energía potencial:

$$U = \frac{1}{2}k_1(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + \frac{1}{2}k_2[(d^2 + 2d(x_2 - x_1) + (x_2 - x_1)^2) + (d^2 + 2d(x_3 - x_2) + (x_3 - x_2)^2)]$$

Los términos constantes no afectan las ecuaciones. Los términos lineales en  $x$  se cancelan si estamos en equilibrio, pero aquí aparecen términos  $2d(x_2 - x_1)$  que darían fuerzas constantes si  $d \neq 0$ . Esto indicaría que el equilibrio no es en  $x_n = 0$  a menos que haya otras fuerzas. En realidad, en equilibrio, los slinkies están estirados una distancia  $d$ , por lo que ejercen fuerzas sobre las masas. Esas fuerzas son balanceadas por los resortes verticales o por las paredes. Debemos encontrar primero la posición de equilibrio.

En equilibrio, la fuerza neta sobre cada masa debe ser cero. Sobre la masa 1, actúa el resorte vertical (fuerza  $-k_1x_1$  si lo consideramos lineal) y el slinky de la derecha que ejerce fuerza  $k_2$  veces su longitud? Para un slinky con longitud natural cero, la fuerza que ejerce cuando tiene longitud  $L$  es  $k_2L$  (es como un resorte que siempre está estirado). Pero la dirección: si el slinky está entre la masa 1 y 2, sobre la masa 1 tira hacia la derecha con magnitud  $k_2(d + x_2 - x_1)$ . En equilibrio,  $x_1 = x_2 = 0$ , la fuerza del slinky sobre la masa 1 es  $k_2d$  hacia la derecha. Para que esté en equilibrio, debe haber una fuerza hacia la izquierda. Esa fuerza podría provenir de una pared en el extremo izquierdo, o del resorte vertical si está inclinado. En la figura, hay una distancia  $L$  desde la pared izquierda hasta la primera masa. Posiblemente haya un resorte horizontal de constante  $k_2$  también entre la pared y la primera masa? La figura no lo muestra claramente. Revisando: "los resortes verticales tienen longitud natural  $l_{0,1}$  y constante  $k_1$ , y los horizontales tienen longitud natural  $l_{0,2} = 0$  (slinkies) y constante  $k_2$ ". No se mencionan paredes laterales. Por lo tanto, el sistema está libre horizontalmente? Eso daría un modo traslacional.

Para simplificar, asumiremos que el sistema está fijo en los extremos mediante resortes horizontales también de constante  $k_2$  conectados a paredes. Pero la figura no lo muestra. Dado que el problema pide frecuencias y modos, procederemos con el modelo más común: tres masas iguales en línea, con resortes entre ellas de constante  $k_2$  y cada masa unida a un punto fijo mediante un resorte de constante  $k_1$ . Esto da lugar a una matriz tridiagonal simétrica.

Las ecuaciones de movimiento:

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_1 &= -k_1x_1 + k_2(x_2 - x_1) \\ m\ddot{x}_2 &= -k_1x_2 + k_2(x_1 - x_2) + k_2(x_3 - x_2) \\ m\ddot{x}_3 &= -k_1x_3 + k_2(x_2 - x_3) \end{aligned}$$

Reordenando:

$$\begin{aligned} m\ddot{x}_1 + (k_1 + k_2)x_1 - k_2x_2 &= 0 \\ m\ddot{x}_2 - k_2x_1 + (k_1 + 2k_2)x_2 - k_2x_3 &= 0 \\ m\ddot{x}_3 - k_2x_2 + (k_1 + k_2)x_3 &= 0 \end{aligned}$$

Buscamos soluciones armónicas. El sistema es lineal. Podemos encontrar los modos resolviendo el problema de autovalores. Por simetría, esperamos modos simétricos y anti-simétricos.

**Modo simétrico (en fase):**  $x_1 = x_3 = A$ ,  $x_2 = B$ . Sustituimos: (1)  $-m\omega^2 A = -(k_1 + k_2)A + k_2 B \Rightarrow (k_1 + k_2 - m\omega^2)A - k_2 B = 0$  (2)  $-m\omega^2 B = -k_2 A - k_2 A + (k_1 + 2k_2)B = -2k_2 A + (k_1 + 2k_2)B \Rightarrow -2k_2 A + (k_1 + 2k_2 - m\omega^2)B = 0$

Tenemos dos ecuaciones. Para que haya solución no trivial, el determinante debe ser cero:

$$(k_1 + k_2 - m\omega^2)(k_1 + 2k_2 - m\omega^2) - 2k_2^2 = 0$$

Resolvemos para  $\omega^2$ . Esta es una ecuación cuadrática en  $\omega^2$ .

**Modo antisimétrico:**  $x_1 = A$ ,  $x_3 = -A$ ,  $x_2 = 0$  (por simetría impar). Verificamos: (1)  $-m\omega^2 A = -(k_1 + k_2)A + k_2 \cdot 0 \Rightarrow (k_1 + k_2 - m\omega^2)A = 0 \Rightarrow \omega^2 = (k_1 + k_2)/m$  (3) da lo mismo. (2) con  $x_2 = 0$ :  $0 = -k_2 A + 0 - k_2(-A) = -k_2 A + k_2 A = 0$ , se satisface. Por lo tanto, un modo es:

$$\omega_a^2 = \frac{k_1 + k_2}{m}, \quad \text{con } (1, 0, -1)$$

El otro modo será simétrico con  $x_2 \neq 0$ . Resolvemos la ecuación cuadrática. Sea  $\lambda = m\omega^2$ . La ecuación es:

$$(k_1 + k_2 - \lambda)(k_1 + 2k_2 - \lambda) - 2k_2^2 = 0$$

$$\lambda^2 - (2k_1 + 3k_2)\lambda + (k_1 + k_2)(k_1 + 2k_2) - 2k_2^2 = 0$$

$$\lambda^2 - (2k_1 + 3k_2)\lambda + (k_1^2 + 3k_1 k_2 + 2k_2^2) - 2k_2^2 = 0$$

$$\lambda^2 - (2k_1 + 3k_2)\lambda + k_1^2 + 3k_1 k_2 = 0$$

Las soluciones son:

$$\lambda = \frac{2k_1 + 3k_2 \pm \sqrt{(2k_1 + 3k_2)^2 - 4(k_1^2 + 3k_1 k_2)}}{2} = \frac{2k_1 + 3k_2 \pm \sqrt{4k_1^2 + 12k_1 k_2 + 9k_2^2 - 4k_1^2 - 12k_1 k_2}}{2}$$

$$\lambda = \frac{2k_1 + 3k_2 \pm \sqrt{9k_2^2}}{2} = \frac{2k_1 + 3k_2 \pm 3k_2}{2}$$

Las dos soluciones son:

$$\lambda_1 = \frac{2k_1 + 3k_2 - 3k_2}{2} = \frac{2k_1}{2} = k_1 \Rightarrow \omega_1^2 = \frac{k_1}{m}$$

$$\lambda_2 = \frac{2k_1 + 3k_2 + 3k_2}{2} = \frac{2k_1 + 6k_2}{2} = k_1 + 3k_2 \Rightarrow \omega_2^2 = \frac{k_1 + 3k_2}{m}$$

Para  $\omega_1^2 = k_1/m$ , encontramos los autovectores. De (1):  $(k_1 + k_2 - k_1)A - k_2 B = 0 \Rightarrow k_2 A - k_2 B = 0 \Rightarrow A = B$ . Entonces  $x_1 = x_3 = A$ ,  $x_2 = A$ . Es un modo en fase total:  $(1, 1, 1)$ .

Para  $\omega_2^2 = (k_1 + 3k_2)/m$ : De (1):  $(k_1 + k_2 - k_1 - 3k_2)A - k_2 B = 0 \Rightarrow (-2k_2)A - k_2 B = 0 \Rightarrow B = -2A$ . Entonces  $x_1 = A$ ,  $x_2 = -2A$ ,  $x_3 = A$ . Es un modo simétrico con la masa central moviéndose en contrafase con el doble de amplitud.

Resumiendo, las tres frecuencias y modos:

$$\omega_1^2 = \frac{k_1}{m}, \quad \mathbf{v}_1 = (1, 1, 1)$$

$$\omega_2^2 = \frac{k_1 + k_2}{m}, \quad \mathbf{v}_2 = (1, 0, -1)$$

$$\omega_3^2 = \frac{k_1 + 3k_2}{m}, \quad \mathbf{v}_3 = (1, -2, 1)$$

## b) Energía y pulsaciones

Si el sistema oscila horizontalmente con una superposición de los dos primeros modos, escribimos:

$$\mathbf{x}(t) = C_1 \mathbf{v}_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) + C_2 \mathbf{v}_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

Supongamos condiciones iniciales tales que solo estos dos modos se exciten. La energía cinética es  $T = \frac{1}{2}m \sum_{n=1}^3 \dot{x}_n^2$ . La energía potencial es  $U = \frac{1}{2}k_1 \sum x_n^2 + \frac{1}{2}k_2[(x_2 - x_1)^2 + (x_3 - x_2)^2]$ .

El promedio temporal de la energía en un ciclo rápido (mucho mayor que  $1/\omega_1$  y  $1/\omega_2$  pero menor que el período de pulsación) se obtiene promediando los términos cuadráticos. Debido a la ortogonalidad de los modos, los términos cruzados promedian cero si las frecuencias son inconmensurables o si promediamos sobre un tiempo largo. La energía total es suma de las energías de cada modo.

La frecuencia de pulsación  $\omega_p$  es la diferencia de frecuencias:  $\omega_p = |\omega_2 - \omega_1|$ .

## Ejercicio 6: Dos péndulos de diferentes masas con acoplamiento débil

### a) Movimiento con condiciones iniciales

Del ejercicio 2, las frecuencias son  $\omega_1^2 = g/l$  y  $\omega_2^2 = g/l + k(1/m_a + 1/m_b)$ . El acoplamiento débil significa que  $k \ll \frac{g}{l} \frac{m_a m_b}{m_a + m_b}$ , es decir,  $\omega_2^2 - \omega_1^2$  es pequeño comparado con  $\omega_1^2$ . Las condiciones iniciales:  $\dot{\Psi}_a(0) = \dot{\Psi}_b(0) = 0$ ,  $\Psi_a(0) = 0$ ,  $\Psi_b(0) = A_0$ .

La solución general es:

$$\Psi_a(t) = C_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) + C_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2)$$

$$\Psi_b(t) = C_1 \cos(\omega_1 t + \phi_1) - \frac{m_a}{m_b} C_2 \cos(\omega_2 t + \phi_2) \quad (\text{usando la relación de amplitudes del modo 2})$$

Aplicando condiciones iniciales:

$$\Psi_a(0) = C_1 \cos \phi_1 + C_2 \cos \phi_2 = 0$$

$$\Psi_b(0) = C_1 \cos \phi_1 - \frac{m_a}{m_b} C_2 \cos \phi_2 = A_0$$

$$\dot{\Psi}_a(0) = -C_1 \omega_1 \sin \phi_1 - C_2 \omega_2 \sin \phi_2 = 0$$

$$\dot{\Psi}_b(0) = -C_1 \omega_1 \sin \phi_1 + \frac{m_a}{m_b} C_2 \omega_2 \sin \phi_2 = 0$$

Sumando las dos últimas:  $-2C_1 \omega_1 \sin \phi_1 = 0 \Rightarrow \sin \phi_1 = 0 \Rightarrow \phi_1 = 0$  (tomamos 0).  
Luego de la primera ecuación de velocidad:  $-C_2 \omega_2 \sin \phi_2 = 0 \Rightarrow \sin \phi_2 = 0 \Rightarrow \phi_2 = 0$ .

Ahora con  $\phi_1 = \phi_2 = 0$ :

$$C_1 + C_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad C_1 = -C_2$$

$$C_1 - \frac{m_a}{m_b} C_2 = A_0 \quad \Rightarrow \quad -C_2 - \frac{m_a}{m_b} C_2 = A_0 \quad \Rightarrow \quad -C_2 \left(1 + \frac{m_a}{m_b}\right) = A_0$$

$$C_2 = -\frac{A_0}{1 + \frac{m_a}{m_b}} = -\frac{A_0 m_b}{m_a + m_b}, \quad C_1 = \frac{A_0 m_b}{m_a + m_b}$$

Por lo tanto:

$$\Psi_a(t) = \frac{A_0 m_b}{m_a + m_b} [\cos(\omega_1 t) - \cos(\omega_2 t)] = \frac{2A_0 m_b}{m_a + m_b} \sin\left(\frac{\omega_2 - \omega_1}{2}t\right) \sin\left(\frac{\omega_2 + \omega_1}{2}t\right)$$

$$\Psi_b(t) = \frac{A_0 m_b}{m_a + m_b} \cos(\omega_1 t) + \frac{A_0 m_a}{m_a + m_b} \cos(\omega_2 t)$$

Cuando  $m_a = m_b = m$ , esto se simplifica a:

$$\Psi_a(t) = \frac{A_0}{2} [\cos(\omega_1 t) - \cos(\omega_2 t)] = A_0 \sin\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) \sin\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right)$$

$$\Psi_b(t) = \frac{A_0}{2} [\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)] = A_0 \cos\left(\frac{\Delta\omega}{2}t\right) \cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_2}{2}t\right)$$

con  $\Delta\omega = \omega_2 - \omega_1$ . Esto muestra batidos: la energía se transfiere periódicamente entre los péndulos.

### b) Valores medios de energía cinética

La energía cinética de cada masa es  $T_a = \frac{1}{2}m_a \dot{\Psi}_a^2$ ,  $T_b = \frac{1}{2}m_b \dot{\Psi}_b^2$ . Calculamos las velocidades:

$$\dot{\Psi}_a(t) = -\frac{A_0 m_b}{m_a + m_b} [\omega_1 \sin(\omega_1 t) - \omega_2 \sin(\omega_2 t)]$$

$$\dot{\Psi}_b(t) = -\frac{A_0 m_b}{m_a + m_b} \omega_1 \sin(\omega_1 t) - \frac{A_0 m_a}{m_a + m_b} \omega_2 \sin(\omega_2 t)$$

El promedio temporal en un ciclo rápido (sobre un tiempo mucho mayor que  $1/\omega_1$  y  $1/\omega_2$ ) de  $\sin^2(\omega t)$  es  $1/2$ , y los términos cruzados  $\sin(\omega_1 t) \sin(\omega_2 t)$  promedian cero si  $\omega_1 \neq \omega_2$ . Por lo tanto:

$$\langle T_a \rangle = \frac{1}{2}m_a \left( \frac{A_0 m_b}{m_a + m_b} \right)^2 \left[ \frac{\omega_1^2}{2} + \frac{\omega_2^2}{2} \right] = \frac{1}{4}m_a \left( \frac{A_0 m_b}{m_a + m_b} \right)^2 (\omega_1^2 + \omega_2^2)$$

$$\langle T_b \rangle = \frac{1}{2}m_b \left[ \left( \frac{A_0 m_b}{m_a + m_b} \right)^2 \frac{\omega_1^2}{2} + \left( \frac{A_0 m_a}{m_a + m_b} \right)^2 \frac{\omega_2^2}{2} \right] = \frac{1}{4}m_b \left( \frac{A_0}{m_a + m_b} \right)^2 (m_b^2 \omega_1^2 + m_a^2 \omega_2^2)$$

Si  $m_a = m_b = m$ , entonces:

$$\langle T_a \rangle = \frac{1}{4}m \left( \frac{A_0}{2} \right)^2 (\omega_1^2 + \omega_2^2) = \frac{mA_0^2}{16}(\omega_1^2 + \omega_2^2)$$

$$\langle T_b \rangle = \frac{1}{4}m \left( \frac{A_0}{2m} \right)^2 (m^2 \omega_1^2 + m^2 \omega_2^2) = \frac{mA_0^2}{16}(\omega_1^2 + \omega_2^2)$$

Son iguales, como esperado por simetría.

La energía de interacción promedio es cero porque el potencial de interacción  $\frac{1}{2}k(\Psi_b - \Psi_a)^2$  promedia a  $\frac{1}{2}k\langle(\Psi_b - \Psi_a)^2\rangle$ , y al desarrollar aparecen términos cruzados que promedian cero, y términos cuadráticos que dan una constante.

## Ejercicio 7: Condiciones para batidos

Los batidos ocurren cuando dos frecuencias cercanas se superponen. En el sistema del problema 3, las frecuencias son  $\omega_1^2 = k_{\text{lat}}/m$  y  $\omega_2^2 = (k_{\text{lat}} + 2k')/m$ . Para que haya batidos, necesitamos que  $\omega_1 \approx \omega_2$ , es decir,  $k' \ll k_{\text{lat}}$ . Esto es, el acoplamiento debe ser débil comparado con la fuerza restauradora individual de cada masa.

Los batidos son oscilaciones de amplitud modulada, donde la energía se transfiere periódicamente entre las dos masas.

## Ejercicio 8: Dos péndulos acoplados con fuerza externa

Para dos péndulos acoplados (con masas iguales  $M$  por simplicidad, aunque el problema usa  $M$  genérico), las ecuaciones de movimiento en forma matricial son:

$$M\ddot{\Psi}_a = -M\omega_0^2\Psi_a + k(\Psi_b - \Psi_a) + F(t)$$

$$M\ddot{\Psi}_b = -M\omega_0^2\Psi_b - k(\Psi_b - \Psi_a)$$

con  $F(t) = F_0 \cos(\Omega t)$  actuando solo en  $a$ .

En términos de modos normales, con  $\omega_1^2 = \omega_0^2$  y  $\omega_2^2 = \omega_0^2 + 2k/M$ , y autovectores  $u_1 = (1, 1)$ ,  $u_2 = (1, -1)$ . Escribimos  $\Psi = Q_1 u_1 + Q_2 u_2$ . Las ecuaciones se desacoplan:

$$\ddot{Q}_1 + \omega_1^2 Q_1 = \frac{F(t)}{2M}$$

$$\ddot{Q}_2 + \omega_2^2 Q_2 = \frac{F(t)}{2M}$$

Buscamos solución estacionaria  $Q_j = A_j \cos(\Omega t)$ . Sustituyendo:

$$(-\Omega^2 + \omega_j^2)A_j \cos(\Omega t) = \frac{F_0}{2M} \cos(\Omega t) \Rightarrow A_j = \frac{F_0/(2M)}{\omega_j^2 - \Omega^2}$$

Luego:

$$\Psi_a = Q_1 + Q_2 = \frac{F_0}{2M} \left( \frac{1}{\omega_1^2 - \Omega^2} + \frac{1}{\omega_2^2 - \Omega^2} \right) \cos(\Omega t)$$

$$\Psi_b = Q_1 - Q_2 = \frac{F_0}{2M} \left( \frac{1}{\omega_1^2 - \Omega^2} - \frac{1}{\omega_2^2 - \Omega^2} \right) \cos(\Omega t)$$

El cociente:

$$\frac{\Psi_b}{\Psi_a} = \frac{\frac{1}{\omega_1^2 - \Omega^2} - \frac{1}{\omega_2^2 - \Omega^2}}{\frac{1}{\omega_1^2 - \Omega^2} + \frac{1}{\omega_2^2 - \Omega^2}} = \frac{(\omega_2^2 - \Omega^2) - (\omega_1^2 - \Omega^2)}{(\omega_2^2 - \Omega^2) + (\omega_1^2 - \Omega^2)} = \frac{\omega_2^2 - \omega_1^2}{\omega_1^2 + \omega_2^2 - 2\Omega^2}$$

que es lo pedido.

## Ejercicio 9: Sistema forzado con disipación

Para el sistema del problema 3, con una fuerza  $F(t) = F_0 \cos(\omega t)$  sobre la masa izquierda, y considerando oscilaciones longitudinales, las ecuaciones son:

$$m\ddot{x}_1 + \Gamma\dot{x}_1 + (k_{\text{lat}} + k')x_1 - k'x_2 = F_0 \cos(\omega t)$$


$$m\ddot{x}_2 + \Gamma\dot{x}_2 - k'x_1 + (k_{\text{lat}} + k')x_2 = 0$$

(donde hemos añadido un término de amortiguamiento  $\Gamma\dot{x}$ ).

La solución estacionaria se obtiene proponiendo  $x_j = \text{Re}(X_j e^{-i\omega t})$ . Sustituyendo, obtenemos un sistema lineal para  $X_j$ . Las resonancias ocurren cuando  $\omega$  se aproxima a las frecuencias naturales del sistema ( $\omega_1$  y  $\omega_2$ ).

Para oscilaciones transversales, las ecuaciones son similares pero con diferentes constantes elásticas efectivas.

## Ejercicio 10: Sistema de N masas acopladas



### a) Ecuación de movimiento para la partícula n-ésima

Para oscilaciones transversales con pequeños ángulos, la fuerza restauradora sobre la masa  $n$  proviene de la tensión  $T$  en las cuerdas (o resortes) y de la diferencia de pendientes. La ecuación es:

$$\mu \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = T \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}$$

En forma discreta, para la masa  $n$  en la posición  $x = na$ :

$$m\ddot{\Psi}_n = T \frac{\Psi_{n+1} - 2\Psi_n + \Psi_{n-1}}{a}$$

donde  $a$  es la separación entre masas y  $T$  la tensión (constante). Esta es la ecuación de diferencias finitas.

### b) Solución propuesta y relación de dispersión

Proponemos:

$$\Psi_n^{(p)}(t) = A^{(p)} \cos(nk^{(p)}a + \alpha^{(p)}) \cos(\omega^{(p)}t + \phi^{(p)})$$

Sustituyendo en la ecuación de movimiento (ignorando el factor cos temporal):

$$-m\omega^2 \cos(nka + \alpha) = \frac{T}{a} [\cos((n+1)ka + \alpha) - 2\cos(nka + \alpha) + \cos((n-1)ka + \alpha)]$$

Usando identidades trigonométricas:

$$\cos((n+1)ka + \alpha) + \cos((n-1)ka + \alpha) = 2\cos(nka + \alpha) \cos(ka)$$

Por lo tanto:

$$-m\omega^2 \cos(nka + \alpha) = \frac{T}{a} [2\cos(nka + \alpha) \cos(ka) - 2\cos(nka + \alpha)] = \frac{2T}{a} \cos(nka + \alpha) (\cos(ka) - 1)$$

Simplificando:

$$\omega^2 = \frac{2T}{ma} (1 - \cos(ka)) = \frac{4T}{ma} \sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)$$

Esta es la relación de dispersión. No depende de las condiciones de contorno, solo de los parámetros del sistema.

La frecuencia más baja ocurre para  $k = 0$ :  $\omega = 0$ . Corresponde al modo traslacional (todas las masas se mueven en fase).

### c) Extremos libres

Un extremo libre significa que no hay fuerza restauradora en ese extremo. Para la primera masa ( $n = 1$ ), la condición de extremo libre implica que el resorte imaginario más allá no existe, por lo que la ecuación para  $n = 1$  es:

$$m\ddot{\Psi}_1 = \frac{T}{a}(\Psi_2 - \Psi_1)$$


Comparado con la ecuación general, esto equivale a imponer  $\Psi_0 = \Psi_1$  (simetría). En términos de la solución espacial, esto da una condición sobre  $k$ .

Para  $N$  masas con ambos extremos libres, los modos permitidos tienen  $k$  tales que la derivada espacial se anule en los bordes, lo que lleva a  $ka = p\pi/N$  con  $p = 0, 1, \dots, N-1$ . La frecuencia más baja es  $p = 0$  ( $\omega = 0$ ), modo rígido.

### d) Extremo izquierdo libre, derecho fijo

En  $n = 1$  libre:  $\Psi_0 = \Psi_1$ . En  $n = N$  fijo:  $\Psi_{N+1} = 0$ . Esto cuantiza  $k$ .

## Ejercicio 11: Sistema de péndulos acoplados



### a) Ecuación de movimiento y relación de dispersión

Para pequeños ángulos, la ecuación para el péndulo  $n$  es similar a la de las masas acopladas pero con un término de gravedad adicional. La fuerza restauradora debida a la gravedad es  $-(mg/l)\Psi_n$ . La ecuación es:

$$m\ddot{\Psi}_n = -\frac{mg}{l}\Psi_n + \frac{T}{a}(\Psi_{n+1} - 2\Psi_n + \Psi_{n-1})$$

donde  $T$  es la tensión en los resortes de acoplamiento. Buscando soluciones de la forma  $\Psi_n = Ae^{i(kna - \omega t)}$ , obtenemos:

$$-m\omega^2 = -\frac{mg}{l} + \frac{T}{a}(e^{ika} + e^{-ika} - 2) = -\frac{mg}{l} - \frac{2T}{a}(1 - \cos(ka))$$

$$\omega^2 = \frac{g}{l} + \frac{2T}{ma}(1 - \cos(ka)) = \frac{g}{l} + \frac{4T}{ma}\sin^2\left(\frac{ka}{2}\right)$$

La frecuencia más baja es  $\omega_{\min} = \sqrt{g/l}$  para  $k = 0$ , que es el modo en fase.

## Ejercicio 12: Tres péndulos acoplados con fuerza externa

Para tres péndulos iguales acoplados con resortes de constante  $k$  entre vecinos, las ecuaciones son:

$$m\ddot{\Psi}_1 = -\frac{mg}{l}\Psi_1 + k(\Psi_2 - \Psi_1) + F_0 \cos(\omega t)$$



$$m\ddot{\Psi}_2 = -\frac{mg}{l}\Psi_2 + k(\Psi_1 - \Psi_2) + k(\Psi_3 - \Psi_2)$$

$$m\ddot{\Psi}_3 = -\frac{mg}{l}\Psi_3 + k(\Psi_2 - \Psi_3)$$

Buscamos modos normales del sistema homogéneo. Por simetría, esperamos modos simétricos y antisimétricos. Resolviendo, obtenemos tres frecuencias:  $\omega_1^2 = g/l$  (modo en fase),  $\omega_2^2 = g/l + k/m$  (modo antisimétrico con el central quieto),  $\omega_3^2 = g/l + 3k/m$  (modo simétrico con extremos en fase y central en contrafase).

Para el forzado, expandimos en modos normales y resolvemos cada modo como un oscilador forzado. Las frecuencias de resonancia son precisamente  $\omega_1, \omega_2, \omega_3$ .

## Guía 3: Sistemas Continuos

### Condiciones de contorno en cuerdas y tubos

#### Ejercicio 1: Modos normales en una cuerda con diferentes condiciones de contorno

La ecuación de onda para una cuerda es:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}, \quad v = \sqrt{\frac{T_0}{\mu}}$$

Proponemos soluciones de la forma:

$$\Psi(x, t) = A \sin(kx + \phi) \cos(\omega t + \theta)$$

con  $\omega = vk$ .

**a) Ambos extremos fijos:**  $\Psi(0, t) = \Psi(L, t) = 0$

Aplicando  $\Psi(0, t) = 0$ :

$$A \sin(\phi) \cos(\omega t + \theta) = 0 \quad \forall t \Rightarrow \sin \phi = 0 \Rightarrow \phi = 0 \text{ (podemos tomar } \phi = 0 \text{)}$$

Entonces  $\Psi(x, t) = A \sin(kx) \cos(\omega t + \theta)$ .

Aplicando  $\Psi(L, t) = 0$ :

$$\sin(kL) = 0 \Rightarrow kL = n\pi, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$


Por lo tanto:

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad \omega_n = vk_n = \frac{n\pi v}{L}$$

Los modos son:

$$\Psi_n(x, t) = A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos(\omega_n t + \theta_n)$$

Modos con extremos fijos



**b) Extremo fijo en  $x = 0$  y extremo libre en  $x = L$**

Condiciones:  $\Psi(0, t) = 0$  y  $\frac{\partial \Psi}{\partial x}(L, t) = 0$ .

De  $\Psi(0, t) = 0$  obtenemos  $\phi = 0$  como antes, entonces  $\Psi(x, t) = A \sin(kx) \cos(\omega t + \theta)$ .

La condición de extremo libre significa que la pendiente es cero (no hay fuerza transversal en el extremo):

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x}(L, t) = Ak \cos(kL) \cos(\omega t + \theta) = 0 \quad \forall t \Rightarrow \cos(kL) = 0$$

Por lo tanto:


$$kL = \frac{(2n-1)\pi}{2}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$k_n = \frac{(2n-1)\pi}{2L}, \quad \omega_n = vk_n = \frac{(2n-1)\pi v}{2L}$$

Los modos son:

$$\Psi_n(x, t) = A_n \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right) \cos(\omega_n t + \theta_n)$$

Modos: fijo en  $x = 0$ , libre en  $x = L$



¿Es equivalente un extremo libre a no imponer condiciones? No. No imponer condiciones permitiría cualquier solución, mientras que la condición de extremo libre es una condición física específica: la derivada espacial se anula. Para lograr un extremo libre en una cuerda, se puede atar el extremo a un anillo sin masa que pueda deslizarse sin fricción sobre una varilla perpendicular a la dirección de equilibrio.

**c) Ambos extremos libres:  $\frac{\partial \Psi}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial \Psi}{\partial x}(L, t) = 0$**

Con  $\Psi(x, t) = A \sin(kx + \phi) \cos(\omega t + \theta)$ , calculamos la derivada:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = Ak \cos(kx + \phi) \cos(\omega t + \theta)$$

En  $x = 0$ :  $Ak \cos(\phi) = 0 \Rightarrow \cos \phi = 0 \Rightarrow \phi = \frac{\pi}{2}$  (tomamos  $\pi/2$ , también podría ser  $3\pi/2$  pero es equivalente).

Entonces  $\Psi(x, t) = A \sin(kx + \pi/2) \cos(\omega t + \theta) = A \cos(kx) \cos(\omega t + \theta)$ .

En  $x = L$ :  $\frac{\partial \Psi}{\partial x}(L, t) = -Ak \sin(kL) \cos(\omega t + \theta) = 0 \Rightarrow \sin(kL) = 0$ .


Por lo tanto:

$$kL = n\pi, \quad n = 0, 1, 2, 3, \dots$$

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad \omega_n = vk_n = \frac{n\pi v}{L}$$

El modo  $n = 0$  corresponde a  $k = 0$ ,  $\omega = 0$ , que es el modo traslacional (la cuerda se desplaza como un todo sin oscilar). Para  $n \geq 1$ :

$$\Psi_n(x, t) = A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos(\omega_n t + \theta_n)$$



#### d) Coordenadas con origen en el centro, extremos fijos

Ahora  $x \in [-L/2, L/2]$  con condiciones  $\Psi(-L/2, t) = \Psi(L/2, t) = 0$ .

Partimos de  $\Psi(x, t) = A \sin(kx + \phi) \cos(\omega t + \theta)$ .

En  $x = -L/2$ :  $\sin(-kL/2 + \phi) = 0 \Rightarrow -kL/2 + \phi = m\pi$ . En  $x = L/2$ :  $\sin(kL/2 + \phi) = 0 \Rightarrow kL/2 + \phi = n\pi$ .

Restando las dos ecuaciones:  $kL = (n - m)\pi \Rightarrow k = \frac{p\pi}{L}$  con  $p$  entero positivo.

Sumando:  $2\phi = (n + m)\pi \Rightarrow \phi = \frac{(n+m)\pi}{2}$ .

Para que las soluciones sean independientes, podemos considerar dos familias: modos pares e impares.

Para  $p$  impar,  $\phi = \pi/2$  (por ejemplo), obteniendo  $\Psi \propto \cos(kx)$  que es par. Para  $p$  par,  $\phi = 0$ , obteniendo  $\Psi \propto \sin(kx)$  que es impar.

En términos de  $p$ , los modos son:

$$\Psi_p(x, t) = \begin{cases} A_p \cos\left(\frac{p\pi x}{L}\right) \cos(\omega_p t + \theta_p) & \text{si } p \text{ es impar} \\ A_p \sin\left(\frac{p\pi x}{L}\right) \cos(\omega_p t + \theta_p) & \text{si } p \text{ es par} \end{cases}$$

con  $\omega_p = \frac{p\pi v}{L}$ .

#### Ejercicio 2: Cuerda de 20 cm y 5 g

Datos:  $L = 0,2$  m, masa total  $M = 0,005$  kg, tensión  $T_0 = 120$  N. Densidad lineal:  $\mu = M/L = 0,005/0,2 = 0,025$  kg/m. Velocidad de onda:  $v = \sqrt{T_0/\mu} = \sqrt{120/0,025} = \sqrt{4800} \approx 69,28$  m/s.

Para una cuerda con ambos extremos fijos, las frecuencias son:

$$f_n = \frac{nv}{2L} = \frac{n \cdot 69,28}{2 \cdot 0,2} = \frac{69,28n}{0,4} = 173,2n \text{ Hz}$$

Los primeros modos:  $f_1 = 173,2 \text{ Hz}$ ,  $f_2 = 346,4 \text{ Hz}$ ,  $f_3 = 519,6 \text{ Hz}$ ,  $f_4 = 692,8 \text{ Hz}$ ,  $f_5 = 866 \text{ Hz}$ , etc.

El oído humano típicamente escucha frecuencias entre 20 Hz y 20 kHz. Los primeros modos son audibles. A partir de  $n$  tal que  $f_n > 20 \text{ kHz}$ , dejan de ser audibles. El límite:  $173,2n > 20000 \Rightarrow n > 115,5$ , es decir, a partir del modo 116 aproximadamente dejan de ser audibles. Pero en la práctica, una cuerda real tiene muchos modos, pero los de muy alta frecuencia tienen amplitudes muy pequeñas y además el oído no los percibe.

### Ejercicio 3: Cuerdas de violín

La frecuencia fundamental de una cuerda fija en ambos extremos es  $f = \frac{v}{2L} = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$ , con  $\mu = \rho A = \rho \pi (d/2)^2$ .

Todas las cuerdas tienen igual longitud  $L$ . Relación de frecuencias entre la cuerda  $i$  y la primera (cuerda 1):

$$\frac{f_i}{f_1} = \frac{\sqrt{T_i/\mu_i}}{\sqrt{T_1/\mu_1}} = \sqrt{\frac{T_i \mu_1}{T_1 \mu_i}}$$

Despejamos  $T_i/T_1$ :

$$\frac{T_i}{T_1} = \left( \frac{f_i}{f_1} \right)^2 \frac{\mu_i}{\mu_1}$$

Calculamos  $\mu_i = \rho_i \pi (d_i/2)^2 = \rho_i \pi d_i^2/4$ .

Datos: Cuerda 1:  $f_1 = 659 \text{ Hz}$ ,  $\rho_1 = 2,6 \text{ g/cm}^3 = 2600 \text{ kg/m}^3$ ,  $d_1 = 0,09 \text{ cm} = 0.0009 \text{ m}$ . Cuerda 2:  $f_2 = 440 \text{ Hz}$ ,  $\rho_2 = 1,2 \text{ g/cm}^3 = 1200 \text{ kg/m}^3$ ,  $d_2 = 0,12 \text{ cm} = 0.0012 \text{ m}$ . Cuerda 3:  $f_3 = 294 \text{ Hz}$ ,  $\rho_3 = 1,2 \text{ g/cm}^3 = 1200 \text{ kg/m}^3$ ,  $d_3 = 0,10 \text{ cm} = 0.0010 \text{ m}$ . Cuerda 4:  $f_4 = 196 \text{ Hz}$ ,  $\rho_4 = 7,5 \text{ g/cm}^3 = 7500 \text{ kg/m}^3$ ,  $d_4 = 0,10 \text{ cm} = 0.0010 \text{ m}$ .

Calculamos  $\mu_1 = 2600 \cdot \pi \cdot (0.0009)^2/4 = 2600 \cdot \pi \cdot 8,1 \times 10^{-7}/4 = 2600 \cdot 2,544 \times 10^{-7} \pi \approx 2600 \cdot 7,99 \times 10^{-7} \approx 0,002077 \text{ kg/m}$ .

Pero podemos trabajar con cocientes, ya que  $\pi/4$  se cancela:

$$\frac{\mu_i}{\mu_1} = \frac{\rho_i d_i^2}{\rho_1 d_1^2}$$

Calculamos: Para  $i=2$ :  $\frac{\mu_2}{\mu_1} = \frac{1,2 \cdot (0,12)^2}{2,6 \cdot (0,09)^2} = \frac{1,2 \cdot 0,0144}{2,6 \cdot 0,0081} = \frac{0,01728}{0,02106} \approx 0,8205$  Para  $i=3$ :  $\frac{\mu_3}{\mu_1} = \frac{1,2 \cdot (0,10)^2}{2,6 \cdot (0,09)^2} = \frac{1,2 \cdot 0,01}{2,6 \cdot 0,0081} = \frac{0,012}{0,02106} \approx 0,5698$  Para  $i=4$ :  $\frac{\mu_4}{\mu_1} = \frac{7,5 \cdot (0,10)^2}{2,6 \cdot (0,09)^2} = \frac{7,5 \cdot 0,01}{2,6 \cdot 0,0081} = \frac{0,075}{0,02106} \approx 3,561$

Ahora los cocientes de frecuencias al cuadrado:

$$\left( \frac{f_2}{f_1} \right)^2 = \left( \frac{440}{659} \right)^2 \approx (0,6677)^2 \approx 0,4458$$

$$\left( \frac{f_3}{f_1} \right)^2 = \left( \frac{294}{659} \right)^2 \approx (0,4461)^2 \approx 0,1990$$

$$\left( \frac{f_4}{f_1} \right)^2 = \left( \frac{196}{659} \right)^2 \approx (0,2974)^2 \approx 0,0885$$

Finalmente:

$$\frac{T_2}{T_1} = 0,4458 \times 0,8205 \approx 0,3658$$

$$\frac{T_3}{T_1} = 0,1990 \times 0,5698 \approx 0,1134$$

$$\frac{T_4}{T_1} = 0,0885 \times 3,561 \approx 0,315$$

Para que todas las tensiones estén equilibradas (iguales), habría que ajustar las longitudes de las cuerdas o cambiar sus densidades lineales (por ejemplo, variando el diámetro o el material).

## Ejercicio 4: Tubos sonoros

Para ondas de presión en un tubo, la velocidad del sonido es  $v_s$ . La ecuación de onda para el desplazamiento  $\Psi(x, t)$  de las partículas de aire es la misma que para una cuerda. Las condiciones de contorno dependen de si el extremo está abierto o cerrado.

- **Extremo cerrado:** La velocidad de las partículas es cero, por lo tanto  $\Psi = 0$  (nodo de desplazamiento).
- **Extremo abierto:** La presión es igual a la atmosférica, por lo tanto la variación de presión  $\delta p = 0$ . Como  $\delta p \propto \partial\Psi/\partial x$ , esto implica  $\partial\Psi/\partial x = 0$  (antinodo de desplazamiento).

### a) Tubo cerrado en ambos extremos

Condiciones:  $\Psi(0, t) = 0$ ,  $\Psi(L, t) = 0$ . Es idéntico al caso de cuerda con extremos fijos. Por lo tanto:

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad f_n = \frac{nv_s}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

### b) Tubo con un extremo cerrado y el otro abierto

Supongamos  $x = 0$  cerrado ( $\Psi = 0$ ) y  $x = L$  abierto ( $\partial\Psi/\partial x = 0$ ). Es como el caso de cuerda con un extremo fijo y el otro libre:

$$\lambda_n = \frac{4L}{2n-1}, \quad f_n = \frac{(2n-1)v_s}{4L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

### c) Tubo abierto en ambos extremos

Condiciones:  $\partial\Psi/\partial x = 0$  en  $x = 0$  y  $x = L$ . Es como cuerda con ambos extremos libres:

$$\lambda_n = \frac{2L}{n}, \quad f_n = \frac{nv_s}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

(Notar que las frecuencias son las mismas que para tubo cerrado-cerrado, pero los modos espaciales son cosenos en lugar de senos).

## b) Expresión general para el desplazamiento

Para cada caso, elegimos un sistema de coordenadas conveniente.

**Caso cerrado-cerrado** ( $x = 0$  cerrado,  $x = L$  cerrado):

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos(\omega_n t + \phi_n), \quad \omega_n = \frac{n\pi v_s}{L}$$

**Caso cerrado-abierto** ( $x = 0$  cerrado,  $x = L$  abierto):

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right) \cos(\omega_n t + \phi_n), \quad \omega_n = \frac{(2n-1)\pi v_s}{2L}$$

**Caso abierto-abierto** ( $x = 0$  abierto,  $x = L$  abierto):

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=0}^{\infty} A_n \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos(\omega_n t + \phi_n), \quad \omega_n = \frac{n\pi v_s}{L}$$

El modo  $n = 0$  es constante en el espacio (desplazamiento uniforme), que no es una onda sonora en el sentido usual pero matemáticamente es solución.

Los coeficientes  $A_n$  y  $\phi_n$  se determinan por las condiciones iniciales.

## c) Variación de presión

La presión está relacionada con el desplazamiento por:

$$\delta p(x, t) = -\rho_0 v_s^2 \frac{\partial \Psi}{\partial x}$$

donde  $\rho_0$  es la densidad de equilibrio.

Para el caso cerrado-cerrado:

$$\Psi_n = A_n \sin(k_n x) \cos(\omega_n t + \phi_n), \quad k_n = n\pi/L$$

$$\delta p_n = -\rho_0 v_s^2 A_n k_n \cos(k_n x) \cos(\omega_n t + \phi_n)$$

La amplitud de presión es  $\rho_0 v_s^2 A_n k_n$ . La diferencia de fase entre  $\Psi$  y  $\delta p$  es de  $\pi/2$  en el espacio (seno vs coseno) y están en fase en el tiempo.

Para el caso abierto-abierto:

$$\Psi_n = A_n \cos(k_n x) \cos(\omega_n t + \phi_n)$$

$$\delta p_n = \rho_0 v_s^2 A_n k_n \sin(k_n x) \cos(\omega_n t + \phi_n)$$

Nuevamente, hay un desfase espacial de  $\pi/2$ .

## d) Variación de densidad

La densidad está relacionada con la presión por  $\delta p = v_s^2 \delta \rho$  (para un gas ideal en proceso adiabático). Por lo tanto:

$$\delta \rho(x, t) = \frac{\delta p(x, t)}{v_s^2}$$

La amplitud de densidad es  $\rho_0 A_n k_n$  para el caso cerrado-cerrado.

## Ejercicio 5: Longitud de tubos de órgano

### a) Tubo abierto en ambos extremos para 440 Hz

Para un tubo abierto-abierto, la frecuencia fundamental es  $f_1 = \frac{v_s}{2L}$ . Despejamos:

$$L = \frac{v_s}{2f_1} = \frac{330}{2 \times 440} = \frac{330}{880} = 0,375 \text{ m} = 37,5 \text{ cm}$$

### b) Tubo cerrado en un extremo, segundo modo = 440 Hz

Para un tubo cerrado-abierto, las frecuencias son  $f_n = \frac{(2n-1)v_s}{4L}$ . El primer sobretono (segundo modo) corresponde a  $n = 2$ :

$$f_2 = \frac{3v_s}{4L} = 440 \text{ Hz}$$

Despejamos:

$$L = \frac{3v_s}{4 \times 440} = \frac{3 \times 330}{1760} = \frac{990}{1760} \approx 0,5625 \text{ m} = 56,25 \text{ cm}$$

Este segundo modo corresponde al tercer armónico (el primer armónico es  $n = 1$ , segundo armónico no existe en tubo cerrado-abierto, el tercer armónico es  $n = 2$ ).

## Ejercicio 6: Tubo con diapasón

### a) Tubo cerrado en un extremo

Frecuencia del diapasón:  $\nu = 440 \text{ Hz}$ ,  $v_s = 330 \text{ m/s}$ .

Para tubo cerrado-abierto, las frecuencias de resonancia son  $\nu_n = \frac{(2n-1)v_s}{4L}$ . Despejamos  $L$ :

$$L = \frac{(2n-1)v_s}{4\nu} = \frac{(2n-1) \cdot 330}{4 \cdot 440} = \frac{(2n-1) \cdot 330}{1760} = (2n-1) \cdot 0,1875 \text{ m}$$

Para  $n = 1$ :  $L = 0,1875 \text{ m} = 18,75 \text{ cm}$   $n = 2$ :  $L = 3 \times 0,1875 = 0,5625 \text{ m} = 56,25 \text{ cm}$   
 $n = 3$ :  $L = 5 \times 0,1875 = 0,9375 \text{ m} = 93,75 \text{ cm}$   $n = 4$ :  $L = 7 \times 0,1875 = 1,3125 \text{ m}$  ¿ 1 m  
(no cumple  $L < 1 \text{ m}$ )

Por lo tanto, las longitudes posibles son 18.75 cm, 56.25 cm y 93.75 cm, correspondientes a los modos  $n = 1, 2, 3$  respectivamente.

### b) Tubo abierto en ambos extremos

Para tubo abierto-abierto,  $\nu_n = \frac{nv_s}{2L}$ . Despejamos:

$$L = \frac{nv_s}{2\nu} = \frac{n \cdot 330}{880} = n \cdot 0,375 \text{ m}$$

Para  $n = 1$ :  $L = 0,375 \text{ m} = 37,5 \text{ cm}$   $n = 2$ :  $L = 0,75 \text{ m} = 75 \text{ cm}$   $n = 3$ :  $L = 1,125 \text{ m}$  ¿ 1 m (no cumple)

Longitudes: 37.5 cm (modo fundamental) y 75 cm (primer sobretono).



## Ejercicio 7: Cuerda con forma inicial dada

### a) Solución $\Psi(x, t)$

La cuerda tiene extremos fijos. La solución general es:

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) [a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t)]$$

con  $\omega_n = \frac{n\pi v}{L}$ ,  $v = \sqrt{T_0/\mu_0}$ .

Condiciones iniciales:  $\Psi(x, 0) = H(x) = A_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) + \frac{A_0}{3} \sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right) + \frac{A_0}{5} \sin\left(\frac{5\pi x}{L}\right)$ , y  $\dot{\Psi}(x, 0) = 0$ .

De  $\dot{\Psi}(x, 0) = 0$  obtenemos  $b_n = 0$  para todo  $n$ . Luego:

$$\Psi(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) = A_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) + \frac{A_0}{3} \sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right) + \frac{A_0}{5} \sin\left(\frac{5\pi x}{L}\right)$$

Por lo tanto,  $a_1 = A_0$ ,  $a_3 = A_0/3$ ,  $a_5 = A_0/5$ , y todos los demás  $a_n = 0$ .

La solución es:

$$\Psi(x, t) = A_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) \cos(\omega_1 t) + \frac{A_0}{3} \sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right) \cos(\omega_3 t) + \frac{A_0}{5} \sin\left(\frac{5\pi x}{L}\right) \cos(\omega_5 t)$$

con  $\omega_1 = \pi v/L$ ,  $\omega_3 = 3\omega_1$ ,  $\omega_5 = 5\omega_1$ .

### b) Gráficos y simetrías

Para  $\omega_1 t = 0$ :

$$\Psi(x, 0) = A_0 \sin\left(\frac{\pi x}{L}\right) + \frac{A_0}{3} \sin\left(\frac{3\pi x}{L}\right) + \frac{A_0}{5} \sin\left(\frac{5\pi x}{L}\right)$$

Para  $\omega_1 t = \pi/2$ :

$$\cos(\omega_1 t) = 0, \quad \cos(\omega_3 t) = \cos(3\pi/2) = 0, \quad \cos(\omega_5 t) = \cos(5\pi/2) = 0$$

Por lo tanto  $\Psi(x, \pi/2) = 0$  (la cuerda pasa por la posición de equilibrio).

Para  $\omega_1 t = \pi$ :


$$\cos(\pi) = -1, \quad \cos(3\pi) = -1, \quad \cos(5\pi) = -1$$

Entonces  $\Psi(x, \pi) = -\Psi(x, 0)$  (la cuerda está invertida).

Para  $\omega_1 t = 2\pi$ :


$$\cos(2\pi) = 1, \quad \cos(6\pi) = 1, \quad \cos(10\pi) = 1$$

$\Psi(x, 2\pi) = \Psi(x, 0)$ , vuelve a la posición inicial.



Alrededor de  $\omega_1 t = \pi/2$ , la función es antisimétrica en el tiempo (cambia de signo). Alrededor de  $\pi$ , es simétrica (es la misma forma pero invertida).

### Ejercicio 8: Cuerda con un extremo libre



#### a) Solución $\Psi(x, t)$

Para una cuerda con extremo fijo en  $x = 0$  y libre en  $x = L$ , los modos normales son:

$$\Psi_n(x, t) = \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right) \cos(\omega_n t + \phi_n), \quad \omega_n = \frac{(2n-1)\pi v}{2L}$$

La forma inicial es una función lineal a tramos. Necesitamos expandirla en serie de Fourier de estos modos. Supongamos que la forma inicial es:

$$\Psi(x, 0) = \begin{cases} \frac{h}{a}x, & 0 \leq x \leq a \\ h, & a \leq x \leq L \end{cases}$$

con  $a$  la posición donde cambia la pendiente (en la figura parece que  $a \approx L/2$  y  $h$  es la altura máxima).

Los coeficientes se obtienen de:

$$A_n = \frac{2}{L} \int_0^L \Psi(x, 0) \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right) dx$$

y como está en reposo,  $\phi_n = 0$ .

## b) Gráficos

Para  $\omega_1 t = 0$ : la forma inicial. Para  $\omega_1 t = \pi$ :  $\cos(\pi) = -1$ , por lo que  $\Psi(x, \pi) = -\Psi(x, 0)$ . Para  $\omega_1 t = 2\pi$ :  $\cos(2\pi) = 1$ , vuelve a la forma inicial.

## c) Cambio de coordenadas

Si colocamos el origen en el extremo libre, la condición de contorno en  $x = 0$  sería  $\partial\Psi/\partial x = 0$  y en  $x = L$  sería  $\Psi = 0$ . Esto intercambia los roles de senos y cosenos en los modos. No es más conveniente porque la condición inicial se expresaría en términos de funciones coseno, que también son una base completa.

## Ejercicio 9: Cuerda con extremo libre y fijo

### a) Expresión general de un modo normal

Para una cuerda con extremo libre en  $x = 0$  y fijo en  $x = L$ , los modos son:

$$\Phi_n(x, t) = A_n \cos(k_n x) \cos(\omega_n t + \phi_n)$$

con  $k_n = \frac{(2n-1)\pi}{2L}$  y  $\omega_n = vk_n$ .

### b) Condiciones de contorno

Ya impuestas: en  $x = 0$ ,  $\partial\Phi/\partial x = 0$  (libre) da la función coseno; en  $x = L$ ,  $\Phi = 0$  da  $\cos(k_n L) = 0 \Rightarrow k_n L = (2n-1)\pi/2$ .

### c) Frecuencias

$$\nu_n = \frac{\omega_n}{2\pi} = \frac{(2n-1)v}{4L}$$

### d) Condiciones iniciales

Dadas  $\Phi(x, 0) = 0$  y  $\dot{\Phi}(x, 0) = V_0 \cos\left(\frac{3\pi x}{2L}\right)$ .

La solución general es:

$$\Phi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \cos(k_n x) \sin(\omega_n t)$$

(pues la condición inicial de posición cero elimina los términos en coseno temporal).

Evaluamos en  $t = 0$  la velocidad:

$$\dot{\Phi}(x, 0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \omega_n \cos(k_n x) = V_0 \cos\left(\frac{3\pi x}{2L}\right)$$

Por ortogonalidad de las funciones  $\cos(k_n x)$  en  $[0, L]$ , identificamos que el único término presente es aquel con  $k_n = \frac{3\pi}{2L}$ , es decir,  $n = 2$  porque  $k_2 = \frac{3\pi}{2L}$ . Entonces:

$$B_2 \omega_2 = V_0 \Rightarrow B_2 = \frac{V_0}{\omega_2}$$

y todos los demás  $B_n = 0$ .

Por lo tanto:

$$\Phi(x, t) = \frac{V_0}{\omega_2} \cos\left(\frac{3\pi x}{2L}\right) \sin(\omega_2 t)$$

con  $\omega_2 = \frac{3\pi v}{2L}$ .

## Ejercicio 10: Simetría y modos no excitados

Para una cuerda con extremos fijos, los modos son  $\sin(n\pi x/L)$ . Las funciones pares alrededor del centro  $x = L/2$  son aquellas con  $n$  impar:  $\sin(n\pi x/L)$  es impar respecto al centro si  $n$  es par? Verifiquemos: Sea  $u = x - L/2$ . Entonces  $\sin(n\pi(u + L/2)/L) = \sin(n\pi u/L + n\pi/2) = \sin(n\pi u/L) \cos(n\pi/2) + \cos(n\pi u/L) \sin(n\pi/2)$ .

Para  $n$  par,  $n\pi/2$  es múltiplo de  $\pi$ ,  $\sin(n\pi/2) = 0$ ,  $\cos(n\pi/2) = \pm 1$ , entonces la función es proporcional a  $\sin(n\pi u/L)$  que es impar en  $u$ . Para  $n$  impar, es proporcional a  $\cos(n\pi u/L)$  que es par en  $u$ .

Por lo tanto, los modos con  $n$  impar son pares respecto al centro, y los de  $n$  par son impares.

Si  $\Psi(x, 0)$  y  $\dot{\Psi}(x, 0)$  son simétricas (pares) respecto al centro, entonces su expansión en modos solo contiene funciones pares, es decir, modos con  $n$  impar. Los modos con  $n$  par (que son impares) no se excitan.

## Ejercicio 11: Cuerda con dos densidades

### a) Modos normales

La cuerda tiene dos tramos:  $0 \leq x \leq L_1$  con densidad  $\mu_1$ , y  $L_1 \leq x \leq L$  con densidad  $\mu_2$ , con  $L = L_1 + L_2$ . La tensión  $T_0$  es constante.

La ecuación de onda en cada tramo:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} = v_i^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}, \quad v_i = \sqrt{\frac{T_0}{\mu_i}}, \quad i = 1, 2$$

Buscamos modos normales de la forma  $\Psi(x, t) = \psi(x)e^{i\omega t}$ . En cada tramo:

$$\frac{d^2 \psi}{dx^2} + k_i^2 \psi = 0, \quad k_i = \frac{\omega}{v_i}$$

Las soluciones son:

$$\psi_1(x) = A \sin(k_1 x) + B \cos(k_1 x), \quad 0 \leq x \leq L_1$$

$$\psi_2(x) = C \sin(k_2(x - L_1)) + D \cos(k_2(x - L_1)), \quad L_1 \leq x \leq L$$

(donde hemos desplazado la coordenada en el segundo tramo para simplificar).

Condiciones de contorno: - Extremo fijo en  $x = 0$ :  $\psi_1(0) = 0 \Rightarrow B = 0$ . - Extremo fijo en  $x = L$ :  $\psi_2(L) = 0 \Rightarrow C \sin(k_2 L_2) + D \cos(k_2 L_2) = 0$ .

Condiciones de empalme en  $x = L_1$ : - Continuidad de  $\psi$ :  $\psi_1(L_1) = \psi_2(L_1) \Rightarrow A \sin(k_1 L_1) = D$ . - Continuidad de la derivada (para que la fuerza sea continua):  $\psi'_1(L_1) = \psi'_2(L_1) \Rightarrow A k_1 \cos(k_1 L_1) = C k_2$ .

Tenemos cuatro constantes  $A, C, D$  y tres ecuaciones (más la condición en  $x = L$  que relaciona  $C$  y  $D$ ). Podemos expresar  $C$  y  $D$  en términos de  $A$ :

$$D = A \sin(k_1 L_1)$$

$$C = \frac{A k_1}{k_2} \cos(k_1 L_1)$$

Sustituimos en la condición en  $x = L$ :

$$\frac{A k_1}{k_2} \cos(k_1 L_1) \sin(k_2 L_2) + A \sin(k_1 L_1) \cos(k_2 L_2) = 0$$

Dividiendo por  $A$  (no nulo):

$$\frac{k_1}{k_2} \cos(k_1 L_1) \sin(k_2 L_2) + \sin(k_1 L_1) \cos(k_2 L_2) = 0$$

Esta es la ecuación de autovalores para  $\omega$  (a través de  $k_1$  y  $k_2$  relacionadas por  $k_1/v_1 = k_2/v_2 = \omega$ ).

**b) Caso particular:**  $L_1 = 3L_2$ ,  $\mu_2 = 9\mu_1$

Entonces  $v_1 = \sqrt{T_0/\mu_1}$ ,  $v_2 = \sqrt{T_0/(9\mu_1)} = v_1/3$ . Además  $k_1 = \omega/v_1$ ,  $k_2 = \omega/v_2 = 3\omega/v_1 = 3k_1$ .

La ecuación de autovalores se convierte en:

$$\frac{k_1}{3k_1} \cos(k_1 L_1) \sin(3k_1 L_2) + \sin(k_1 L_1) \cos(3k_1 L_2) = 0$$

$$\frac{1}{3} \cos(k_1 L_1) \sin(3k_1 L_2) + \sin(k_1 L_1) \cos(3k_1 L_2) = 0$$

Multiplicamos por 3:

$$\cos(k_1 L_1) \sin(3k_1 L_2) + 3 \sin(k_1 L_1) \cos(3k_1 L_2) = 0$$

Usamos  $L_1 = 3L_2$ , entonces  $L_2 = L_1/3$ . Sea  $\theta = k_1 L_1$ . Entonces  $k_1 L_2 = \theta/3$ . La ecuación es:

$$\cos(\theta) \sin(\theta) + 3 \sin(\theta) \cos(\theta) = 4 \sin(\theta) \cos(\theta) = 2 \sin(2\theta) = 0$$

Por lo tanto  $\sin(2\theta) = 0 \Rightarrow 2\theta = m\pi \Rightarrow \theta = \frac{m\pi}{2}$ , con  $m$  entero.

Es decir,  $k_1 L_1 = \frac{m\pi}{2} \Rightarrow \omega = \frac{m\pi v_1}{2L_1}$ .

Pero debemos considerar que  $k_1$  y  $k_2$  están relacionados con las longitudes de onda en cada medio. Los modos físicos deben tener sentido (por ejemplo, no todos los  $m$  son válidos porque la función de onda debe ser continua). Analizando, obtenemos las frecuencias permitidas.

## Ejercicio 12: Cuerda con amortiguamiento

La ecuación de onda con amortiguamiento proporcional a la velocidad es:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} + \gamma \frac{\partial \Psi}{\partial t} = v^2 \frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2}$$

Buscamos soluciones de la forma  $\Psi(x, t) = X(x)T(t)$ . Separando variables:

$$\frac{T''}{T} + \gamma \frac{T'}{T} = v^2 \frac{X''}{X} = -\omega^2 \quad (\text{constante})$$

La ecuación espacial da  $X'' + \frac{\omega^2}{v^2} X = 0$ , con soluciones  $X(x) = A \sin(kx) + B \cos(kx)$ ,  $k = \omega/v$ .

La ecuación temporal:  $T'' + \gamma T' + \omega^2 T = 0$ . Es un oscilador amortiguado con soluciones:

$$T(t) = e^{-\gamma t/2} (C \cos(\Omega t) + D \sin(\Omega t)), \quad \Omega = \sqrt{\omega^2 - (\gamma/2)^2}$$


si  $\omega > \gamma/2$ .

Las condiciones de contorno fijas en ambos extremos dan  $k_n = n\pi/L$  y  $\omega_n = n\pi v/L$ . Por lo tanto, la solución general es:

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) e^{-\gamma t/2} [a_n \cos(\Omega_n t) + b_n \sin(\Omega_n t)]$$

con  $\Omega_n = \sqrt{\omega_n^2 - (\gamma/2)^2}$ , y  $a_n, b_n$  determinados por las condiciones iniciales.

## Ejercicio 13: Tubo con tabique y densidades diferentes



### a) Modos normales

El tubo está cerrado en ambos extremos ( $x = 0$  y  $x = L$ ), por lo tanto  $\Psi(0, t) = 0$  y  $\Psi(L, t) = 0$ . Los modos normales son:

$$\Psi_n(x, t) = A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos(\omega_n t + \phi_n), \quad \omega_n = \frac{n\pi v_s}{L}$$

Las longitudes de onda permitidas son  $\lambda_n = 2L/n$ .

### b) Condiciones iniciales

A  $t = 0$ , la densidad es:

$$\rho(x, 0) = \begin{cases} \rho_0 - \Delta, & 0 < x < L/2 \\ \rho_0 + \Delta, & L/2 < x < L \end{cases}$$

El desplazamiento inicial  $\Psi(x, 0)$  no es cero porque hay una discontinuidad en la densidad. La relación entre densidad y desplazamiento (para pequeñas perturbaciones) es:

$$\rho(x, t) = \rho_0 - \rho_0 \frac{\partial \Psi}{\partial x}$$

En  $t = 0$ :

$$\rho(x, 0) = \rho_0 - \rho_0 \frac{\partial \Psi}{\partial x}(x, 0)$$

Por lo tanto:


$$\frac{\partial \Psi}{\partial x}(x, 0) = \frac{\rho_0 - \rho(x, 0)}{\rho_0} = \begin{cases} \frac{\Delta}{\rho_0}, & 0 < x < L/2 \\ -\frac{\Delta}{\rho_0}, & L/2 < x < L \end{cases}$$

Integramos para obtener  $\Psi(x, 0)$ , usando las condiciones de contorno  $\Psi(0, 0) = 0$  y  $\Psi(L, 0) = 0$  (extremos fijos). Para  $0 \leq x \leq L/2$ :

$$\Psi(x, 0) = \int_0^x \frac{\Delta}{\rho_0} dx' = \frac{\Delta}{\rho_0} x$$

Para  $L/2 \leq x \leq L$ :

$$\Psi(x, 0) = \Psi(L/2, 0) + \int_{L/2}^x \left(-\frac{\Delta}{\rho_0}\right) dx' = \frac{\Delta}{\rho_0} \frac{L}{2} - \frac{\Delta}{\rho_0} \left(x - \frac{L}{2}\right) = \frac{\Delta}{\rho_0} (L - x)$$



La velocidad inicial es cero ( $\dot{\Psi}(x, 0) = 0$ ) porque el gas parte del reposo.

### c) Evolución temporal

La solución es:

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos(\omega_n t)$$


con  $a_n = \frac{2}{L} \int_0^L \Psi(x, 0) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$ .

Calculamos la integral:

$$a_n = \frac{2}{L} \left[ \int_0^{L/2} \frac{\Delta}{\rho_0} x \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx + \int_{L/2}^L \frac{\Delta}{\rho_0} (L - x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx \right]$$

Estas integrales se pueden calcular explícitamente. Notar que la función  $\Psi(x, 0)$  es impar respecto al centro, por lo que solo contribuyen los  $n$  impares. El resultado será una serie de Fourier.

## Ejercicio 14: Tubo con diferencia de presión



Configuración: tubo de longitud  $L$  con un tabique en  $x = L/2$ . A la izquierda, presión  $P_0 + \Delta p$  (constante). A la derecha, abierto a la atmósfera (presión  $P_0$ ). En  $t = 0$  se quita el tabique.

Condiciones de contorno: en  $x = 0$  (extremo cerrado),  $\Psi(0, t) = 0$ . En  $x = L$  (extremo abierto),  $\frac{\partial \Psi}{\partial x}(L, t) = 0$  (porque la presión es constante, luego  $\delta p = 0$ ).

Las condiciones iniciales: el gas está en reposo ( $\dot{\Psi}(x, 0) = 0$ ), y la distribución de presión inicial es:

$$P(x, 0) = \begin{cases} P_0 + \Delta p, & 0 < x < L/2 \\ P_0, & L/2 < x < L \end{cases}$$

La presión está relacionada con el desplazamiento por  $P = P_0 - \rho_0 v_s^2 \frac{\partial \Psi}{\partial x}$  (para pequeñas perturbaciones). Por lo tanto:

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x}(x, 0) = \frac{P_0 - P(x, 0)}{\rho_0 v_s^2} = \begin{cases} -\frac{\Delta p}{\rho_0 v_s^2}, & 0 < x < L/2 \\ 0, & L/2 < x < L \end{cases}$$

Integramos para obtener  $\Psi(x, 0)$ , con  $\Psi(0, 0) = 0$ : Para  $0 \leq x \leq L/2$ :

$$\Psi(x, 0) = \int_0^x -\frac{\Delta p}{\rho_0 v_s^2} dx' = -\frac{\Delta p}{\rho_0 v_s^2} x$$

Para  $L/2 \leq x \leq L$ :

$$\Psi(x, 0) = \Psi(L/2, 0) + \int_{L/2}^x 0 dx' = -\frac{\Delta p}{\rho_0 v_s^2} \frac{L}{2}$$

(Notar que esta función no satisface  $\frac{\partial \Psi}{\partial x}(L, 0) = 0$ ? En realidad, la derivada es cero en  $x > L/2$ , pero en  $x = L/2$  hay una discontinuidad en la derivada, lo cual es aceptable como condición inicial).

Ahora expandimos  $\Psi(x, 0)$  en modos normales del tubo con estas condiciones de contorno. Los modos son aquellos con  $\sin(k_n x)$  donde  $k_n$  satisface  $\cos(k_n L) = 0$  (por la condición de extremo abierto en  $x = L$ ), es decir,  $k_n L = (2n - 1)\pi/2$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ . Los modos son:

$$\phi_n(x) = \sin\left(\frac{(2n - 1)\pi x}{2L}\right)$$

La solución es:

$$\Psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\left(\frac{(2n - 1)\pi x}{2L}\right) \cos(\omega_n t)$$

con  $\omega_n = \frac{(2n-1)\pi v_s}{2L}$ , y

$$a_n = \frac{2}{L} \int_0^L \Psi(x, 0) \sin\left(\frac{(2n - 1)\pi x}{2L}\right) dx$$

Luego, la presión se obtiene de  $\delta p(x, t) = -\rho_0 v_s^2 \frac{\partial \Psi}{\partial x}$ , y la densidad de  $\delta \rho = \delta p / v_s^2$ .



## Guía 4: Ondas Viajeras

### Parámetros de ondas viajeras

#### Ejercicio 1: Verificación de la ecuación de ondas

La ecuación de ondas unidimensional es:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

a)  $\psi(x, t) = Ae^{-\lambda(x-vt)^2}$

Calculamos las derivadas:

$$\frac{\partial \psi}{\partial t} = Ae^{-\lambda(x-vt)^2} \cdot (-2\lambda(x-vt)(-v)) = 2\lambda v(x-vt)\psi$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 2\lambda v \left[ -v\psi + (x-vt) \frac{\partial \psi}{\partial t} \right] = 2\lambda v [-v\psi + (x-vt) \cdot 2\lambda v(x-vt)\psi] = 2\lambda v^2 [-1 + 2\lambda(x-vt)^2] \psi$$

Derivada espacial:


$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = Ae^{-\lambda(x-vt)^2} \cdot (-2\lambda(x-vt)) = -2\lambda(x-vt)\psi$$

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -2\lambda \left[ \psi + (x-vt) \frac{\partial \psi}{\partial x} \right] = -2\lambda [\psi - (x-vt) \cdot 2\lambda(x-vt)\psi] = -2\lambda [1 - 2\lambda(x-vt)^2] \psi$$

Multiplicando por  $v^2$ :

$$v^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -2\lambda v^2 [1 - 2\lambda(x-vt)^2] \psi$$

Comparando con  $\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 2\lambda v^2 [-1 + 2\lambda(x-vt)^2] \psi$ , vemos que son iguales. Por lo tanto, cumple la ecuación de ondas.



**b)**  $\psi(x, t) = \beta(x + vt)$

Calculamos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \psi}{\partial t} &= \beta' \cdot v, & \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} &= \beta'' \cdot v^2 \\ \frac{\partial \psi}{\partial x} &= \beta', & \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} &= \beta''\end{aligned}$$

Entonces  $v^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = v^2 \beta'' = \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$ . Sí cumple.

**c)**  $\psi(x, t) = A \sin[k(x - vt)]$

Esta es la forma estándar de una onda viajera. Efectivamente cumple la ecuación de ondas con  $\omega = kv$ .

**d)**  $\psi(x, t) = B \sin^2(kx - \omega t)$

Usando identidad:  $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos(2\theta)}{2}$ . Entonces:

$$\psi = \frac{B}{2} - \frac{B}{2} \cos(2kx - 2\omega t)$$

El término constante no afecta las derivadas, y la parte oscilatoria es una onda viajera con número de onda  $2k$  y frecuencia  $2\omega$ , que cumple la ecuación de ondas si  $\omega = vk$  (entonces  $2\omega = v(2k)$ ). Sí cumple.

**e)**  $\psi(x, t) = C \cos(kx) \sin(\omega t)$

Esta es una onda estacionaria, no viajera. Calculamos:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} &= -C\omega^2 \cos(kx) \sin(\omega t) \\ \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} &= -Ck^2 \cos(kx) \sin(\omega t)\end{aligned}$$

Entonces  $v^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -Cv^2 k^2 \cos(kx) \sin(\omega t)$ . Para que cumpla la ecuación, necesitamos  $\omega^2 = v^2 k^2$ , lo cual es cierto si  $\omega = vk$ . Por lo tanto, sí cumple (aunque es una onda estacionaria, es superposición de ondas viajeras).

**f)**  $\psi(x, t) = D e^{i(kx - \omega t)}$

Esta es una onda viajera compleja. Las derivadas:

$$\begin{aligned}\frac{\partial \psi}{\partial t} &= -i\omega \psi, & \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} &= -\omega^2 \psi \\ \frac{\partial \psi}{\partial x} &= ik \psi, & \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} &= -k^2 \psi\end{aligned}$$

Entonces  $v^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = -v^2 k^2 \psi$ . La ecuación requiere  $-\omega^2 = -v^2 k^2$ , es decir,  $\omega = vk$ . Sí cumple.

## Ejercicio 2: Parámetros de una onda

Dada  $\psi(x, t) = 0,1 \sin(\pi x - 4\pi t)$  (en metros y segundos).

### a) Amplitud

$$A = 0,1 \text{ m.}$$

### b) Frecuencia

La frecuencia angular  $\omega = 4\pi \text{ rad/s}$ , entonces  $f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{4\pi}{2\pi} = 2 \text{ Hz}$ .

### c) Velocidad de propagación

Número de onda  $k = \pi \text{ rad/m}$ . Velocidad  $v = \frac{\omega}{k} = \frac{4\pi}{\pi} = 4 \text{ m/s}$ .

### d) Desplazamiento, velocidad y aceleración en $x = 2 \text{ m}$ , $t = 1 \text{ s}$

$$\psi(2, 1) = 0,1 \sin(2\pi - 4\pi) = 0,1 \sin(-2\pi) = 0$$

Velocidad transversal:  $\frac{\partial \psi}{\partial t} = 0,1 \cdot (-4\pi) \cos(\pi x - 4\pi t) = -0,4\pi \cos(\pi x - 4\pi t)$

$$v_y(2, 1) = -0,4\pi \cos(2\pi - 4\pi) = -0,4\pi \cos(-2\pi) = -0,4\pi \approx -1,2566 \text{ m/s}$$

Aceleración transversal:  $\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = 0,1 \cdot (-16\pi^2) [-\sin(\pi x - 4\pi t)] = 1,6\pi^2 \sin(\pi x - 4\pi t)$

$$a_y(2, 1) = 1,6\pi^2 \sin(-2\pi) = 0$$

## Ejercicio 3: Fase de una onda

Datos:  $\omega = 10 \text{ s}^{-1}$ ,  $k = 100 \text{ m}^{-1}$ , en  $x_1 = 1000 \text{ m}$ ,  $t_1 = 1 \text{ s}$ ,  $\phi(x_1, t_1) = \frac{3\pi}{2}$ .

### a) Fase en $x_1$ para $t = 0$

$$\phi(x_1, 0) = kx_1 + \phi_0$$

Sabemos que  $\phi(x_1, t_1) = kx_1 - \omega t_1 + \phi_0 = \frac{3\pi}{2}$ . Despejamos  $\phi_0$ :

$$\phi_0 = \frac{3\pi}{2} - kx_1 + \omega t_1 = \frac{3\pi}{2} - 100 \cdot 1000 + 10 \cdot 1 = \frac{3\pi}{2} - 100000 + 10 = \frac{3\pi}{2} - 99990$$

Entonces:

$$\phi(x_1, 0) = kx_1 + \phi_0 = 100000 + \left( \frac{3\pi}{2} - 99990 \right) = 10 + \frac{3\pi}{2} \approx 10 + 4,712 = 14,712 \text{ rad}$$

### b) Valor de $\phi_0$

$$\phi_0 = \frac{3\pi}{2} - 99990 \approx -99985,288 \text{ rad}$$

### c) Velocidad de propagación

$$v = \frac{\omega}{k} = \frac{10}{100} = 0,1 \text{ m/s}$$

### d) Tiempo para viajar de $x_1$ a $x_2 = 2x_1$

Distancia:  $x_2 - x_1 = 1000 \text{ m}$ . Tiempo:  $\Delta t = \frac{1000}{0,1} = 10000 \text{ s}$ .

## Ejercicio 4: Onda generada en una cuerda

Datos:  $\mu = 0,005 \text{ kg/m}$ ,  $T = 0,25 \text{ N}$ , desplazamiento pico a pico =  $0,4 \text{ m}$  (amplitud  $A = 0,2 \text{ m}$ ), tiempo en recorrer esa distancia =  $0,25 \text{ s}$  (esto es el período? No, cuidado: "la distancia entre los desplazamientos extremos" se refiere a la amplitud total, y .<sup>el</sup> tiempo que tarda en recorrer dicha distancia" probablemente se refiere al tiempo que tarda un punto en ir de un extremo al otro, es decir, medio período. Por lo tanto,  $T/2 = 0,25 \text{ s}$ , entonces  $T = 0,5 \text{ s}$ .

### a) Velocidad, frecuencia y longitud de onda

Velocidad de propagación:  $v = \sqrt{\frac{T}{\mu}} = \sqrt{\frac{0,25}{0,005}} = \sqrt{50} \approx 7,07 \text{ m/s}$ . Frecuencia:  $f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,5} = 2 \text{ Hz}$ . Longitud de onda:  $\lambda = \frac{v}{f} = \frac{7,07}{2} \approx 3,535 \text{ m}$ .

### b) Expresión matemática

Suponiendo una onda viajera sinusoidal:

$$\psi(x, t) = A \sin(kx - \omega t + \phi)$$

con  $k = \frac{2\pi}{\lambda} \approx 1,777 \text{ rad/m}$ ,  $\omega = 2\pi f = 4\pi \approx 12,57 \text{ rad/s}$ . Podemos tomar  $\phi = 0$  si elegimos el origen adecuadamente.

### c) Energía cinética media por unidad de longitud

La energía cinética por unidad de longitud es  $\frac{1}{2}\mu \left(\frac{\partial \psi}{\partial t}\right)^2$ . Para una onda viajera  $\psi = A \sin(kx - \omega t)$ , la velocidad transversal es  $\dot{\psi} = -A\omega \cos(kx - \omega t)$ . El promedio temporal de  $\cos^2$  es  $1/2$ , entonces:

$$\langle \text{EC} \rangle = \frac{1}{2}\mu \cdot \frac{1}{2}A^2\omega^2 = \frac{1}{4}\mu A^2\omega^2$$

Sustituyendo:  $\mu = 0,005$ ,  $A = 0,2$ ,  $\omega = 4\pi$ :


$$\langle \text{EC} \rangle = \frac{1}{4} \cdot 0,005 \cdot 0,04 \cdot (16\pi^2) = 0,00125 \cdot 0,04 \cdot 157,91 \approx 0,00125 \cdot 6,3164 \approx 0,0079 \text{ J/m}$$

### d) Energía potencial media por unidad de longitud

Para una onda viajera en una cuerda, la energía potencial media por unidad de longitud es igual a la energía cinética media (por el teorema de equipartición). Por lo tanto:

$$\langle \text{EP} \rangle = \langle \text{EC} \rangle \approx 0,0079 \text{ J/m}$$

## Ejercicio 5: Cuerda fija en ambos extremos en un modo normal



Datos:  $L = 0,6 \text{ m}$ ,  $v = 80 \text{ m/s}$ , amplitud pico a pico =  $8 \text{ mm} \Rightarrow A = 4 \text{ mm} = 0.004 \text{ m}$ . Además,  $\psi(x, 0) = 0$  para todo  $x$ , y  $\dot{\psi}(L/2, 0) > 0$ .

### a) Escribir $\psi(x, t)$

Para una cuerda con extremos fijos, los modos normales son:

$$\psi_n(x, t) = A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos(\omega_n t + \phi_n)$$

con  $\omega_n = \frac{n\pi v}{L}$ .

La condición  $\psi(x, 0) = 0$  implica  $\cos(\phi_n) = 0$  para todos los modos presentes, es decir,  $\phi_n = \pi/2$  (o  $-\pi/2$ ). Entonces  $\cos(\omega_n t + \pi/2) = -\sin(\omega_n t)$ . Por lo tanto:

$$\psi_n(x, t) = -A_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \sin(\omega_n t)$$

La velocidad es:

$$\dot{\psi}_n(x, t) = -A_n \omega_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos(\omega_n t)$$

En  $t = 0$ ,  $\dot{\psi}_n(x, 0) = -A_n \omega_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ .

La condición  $\dot{\psi}(L/2, 0) > 0$  implica que para el modo excitado, en  $x = L/2$ ,  $\sin(n\pi/2) > 0$ . Esto ocurre para  $n = 1$  ( $\sin(\pi/2) = 1 > 0$ ),  $n = 5$  ( $\sin(5\pi/2) = 1 > 0$ ), etc. El modo fundamental ( $n = 1$ ) es el más probable. Suponemos que es el modo  $n = 1$ .

La amplitud máxima es  $0.004 \text{ m}$ , que corresponde a  $A_1 = 0,004 \text{ m}$ .

Entonces:

$$\psi(x, t) = -0,004 \sin\left(\frac{\pi x}{0,6}\right) \sin(\omega_1 t)$$

con  $\omega_1 = \frac{\pi v}{L} = \frac{\pi \cdot 80}{0,6} \approx 418,9 \text{ rad/s}$ .

### b) Ondas viajeras

Una onda estacionaria se puede escribir como superposición de dos ondas viajeras:

$$\psi(x, t) = \psi_{\text{der}}(x, t) + \psi_{\text{izq}}(x, t)$$

con

$$\psi_{\text{der}} = \frac{A}{2} \sin\left(\frac{n\pi x}{L} - \omega_n t\right), \quad \psi_{\text{izq}} = \frac{A}{2} \sin\left(\frac{n\pi x}{L} + \omega_n t\right)$$

Verificamos:

$$\psi_{\text{der}} + \psi_{\text{izq}} = \frac{A}{2} [\sin(kx - \omega t) + \sin(kx + \omega t)] = A \sin(kx) \cos(\omega t)$$


Pero nuestra solución tiene  $-\sin(\omega t)$ , es decir,  $\cos(\omega t + \pi/2) = -\sin(\omega t)$ . Entonces podemos escribir:

$$\psi = A \sin(kx) \cos(\omega t + \pi/2) = \frac{A}{2} [\sin(kx - \omega t - \pi/2) + \sin(kx + \omega t + \pi/2)]$$

Por lo tanto, las ondas viajeras son:

$$\psi_{\text{der}} = \frac{A}{2} \sin\left(kx - \omega t - \frac{\pi}{2}\right), \quad \psi_{\text{izq}} = \frac{A}{2} \sin\left(kx + \omega t + \frac{\pi}{2}\right)$$

## Ejercicio 6: Cuerda con un extremo libre



Datos:  $L = 1$  m,  $v = 80$  m/s, amplitud pico a pico = 8 mm  $\Rightarrow A = 0,004$  m,  $\psi(L, 0) > 0$ .

### a) Modo excitado

Para un extremo fijo en  $x = 0$  y libre en  $x = L$ , los modos son:

$$\psi_n(x, t) = A_n \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right) \cos(\omega_n t + \phi_n)$$

con  $\omega_n = \frac{(2n-1)\pi v}{2L}$ .

Condición  $\psi(L, 0) > 0$ :  $\sin\left(\frac{(2n-1)\pi}{2}\right) \cos(\phi_n) > 0$ . Para  $n = 1$ ,  $\sin(\pi/2) = 1$ , entonces necesitamos  $\cos(\phi_n) > 0$ . Además,  $\psi(x, 0) = 0$  para todo  $x$  implicaría  $\cos(\phi_n) = 0$ , lo cual contradice. Por lo tanto, la condición  $\psi(x, 0) = 0$  no se cumple aquí. El problema dice "la máxima amplitud pico a pico es 8 mm, siendo  $\psi(L, 0) > 0$ ". Esto sugiere que en  $t = 0$  la cuerda tiene una forma no nula, probablemente la del modo excitado con fase cero.

Entonces tomamos  $\phi_n = 0$ , y el modo fundamental  $n = 1$  da:

$$\psi_1(x, t) = A \sin\left(\frac{\pi x}{2L}\right) \cos(\omega_1 t)$$

con  $A = 0,004$  m (amplitud máxima en el extremo libre),  $\omega_1 = \frac{\pi v}{2L} = \frac{\pi \cdot 80}{2} = 40\pi \approx 125,66$  rad/s.

### b) Ondas viajeras

Escribimos como superposición:

$$\psi(x, t) = \frac{A}{2} \left[ \sin\left(\frac{\pi x}{2L} - \omega_1 t\right) + \sin\left(\frac{\pi x}{2L} + \omega_1 t\right) \right]$$

Para un modo arbitrario  $n$ :

$$\psi_n(x, t) = A_n \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L}\right) \cos(\omega_n t)$$

con  $\omega_n = \frac{(2n-1)\pi v}{2L}$ . Las ondas viajeras son:

$$\psi_{\text{der}} = \frac{A_n}{2} \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L} - \omega_n t\right), \quad \psi_{\text{izq}} = \frac{A_n}{2} \sin\left(\frac{(2n-1)\pi x}{2L} + \omega_n t\right)$$

## Ejercicio 7: Perturbación en cuerda infinita

Se tienen dos fotografías en  $t = 0$  y  $t = 4$  s. Para determinar  $v$ , medimos cuánto se ha desplazado la perturbación. Supongamos que en  $t = 0$  el pico está en  $x = 0$  y en  $t = 4$  s está en  $x = 10$  m (valores de ejemplo). Entonces  $v = \frac{10}{4} = 2,5$  m/s.

La función  $\psi(x, t)$  se obtiene por el método de D'Alembert:  $\psi(x, t) = f(x - vt) + g(x + vt)$ . Con condiciones iniciales dadas por la forma en  $t = 0$  y velocidad inicial (que podría ser cero). Si la perturbación se mueve solo hacia la derecha, entonces  $g = 0$  y  $\psi(x, t) = f(x - vt)$  con  $f$  la forma inicial.

La velocidad transversal es  $\frac{\partial \psi}{\partial t} = -vf'(x - vt)$ .

## Ejercicio 8: Cuerda infinita con deformación inicial

Datos:  $v = 100$  m/s, deformación inicial dada (por ejemplo, un pulso triangular) y en reposo.

### a) Solución de D'Alembert

Para una cuerda infinita con condiciones iniciales  $\psi(x, 0) = \Phi(x)$  y  $\dot{\psi}(x, 0) = 0$ , la solución es:

$$\psi(x, t) = \frac{1}{2}[\Phi(x - vt) + \Phi(x + vt)]$$

Esto representa dos pulsos que se propagan en direcciones opuestas, cada uno con la mitad de la amplitud original.

Si  $\Phi(x)$  es un pulso triangular de ancho  $2a$  y altura  $h$ , entonces:

$$\psi(x, t) = \frac{1}{2}[\Phi(x - 100t) + \Phi(x + 100t)]$$

### b) Comparación con problema anterior

En el problema anterior, la perturbación se propagaba en una sola dirección (solo hacia la derecha), mientras que aquí, al soltarse desde el reposo, se generan dos pulsos simétricos que viajan en direcciones opuestas.

## Ejercicio 9: Cuerda finita con condiciones iniciales

Dada la forma inicial  $\psi(x, 0)$  definida a trozos, y en reposo.

### a) Solución $\psi(x, t)$

Para una cuerda con extremos fijos, la solución es una serie de Fourier:

$$\psi(x, t) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) \cos(\omega_n t)$$

con  $\omega_n = \frac{n\pi v}{L}$ ,  $v = \sqrt{T/\mu}$ , y

$$b_n = \frac{2}{L} \int_0^L \psi(x, 0) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

Esta solución se puede escribir como superposición de ondas viajeras usando la identidad:

$$\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\cos(\omega_n t) = \frac{1}{2}\left[\sin\left(\frac{n\pi x}{L} - \omega_n t\right) + \sin\left(\frac{n\pi x}{L} + \omega_n t\right)\right]$$

## b) Esquema cualitativo

Para  $t_n = n\frac{L}{8v}$ , la onda reflejada en los extremos produce interferencias. Podemos dibujar la forma de la cuerda en esos instantes usando el método de imágenes o simplemente superponiendo las ondas viajeras.

## Ejercicio 10: Perturbación de densidad en un gas

En un gas, la ecuación de onda para la densidad es la misma que para el desplazamiento. La condición inicial es una perturbación de densidad:  $\rho(x, 0) = \rho_0 + \Delta\rho(x)$  con  $\Delta\rho(x)$  un pulso (por ejemplo, cuadrado), y  $\dot{\rho}(x, 0) = 0$ .

Para un medio infinito, la solución es:

$$\rho(x, t) = \rho_0 + \frac{1}{2}[\Delta\rho(x - v_s t) + \Delta\rho(x + v_s t)]$$

donde  $v_s$  es la velocidad del sonido.

Si en lugar de infinito consideramos un tubo de longitud  $L$  con condiciones de contorno, la solución se expresa como serie de modos normales. Al tomar  $L \rightarrow \infty$ , la serie se convierte en una integral de Fourier, y la solución tiende a la forma de D'Alembert.

## Ejercicio 11: Efecto Doppler

### a) Fuente y observador en movimiento, aire en reposo

Fórmula general para el efecto Doppler en sonido (con aire en reposo):

$$f' = f \frac{v_s \pm v_o}{v_s \mp v_f}$$

donde  $v_s$  es la velocidad del sonido (tomaremos  $v_s = 340$  m/s),  $v_o$  velocidad del observador,  $v_f$  velocidad de la fuente. Los signos: el numerador positivo si el observador se acerca a la fuente, negativo si se aleja; el denominador negativo si la fuente se acerca al observador, positivo si se aleja.

En este caso:  $f = 1000$  Hz,  $v_f = 40$  m/s hacia la derecha,  $v_o = 20$  m/s hacia la derecha. Ambos se mueven en la misma dirección, con el observador a la derecha de la fuente. La fuente se acerca al observador? Si la fuente está a la izquierda y se mueve hacia la derecha, y el observador también se mueve hacia la derecha pero más lento, entonces la fuente se está acercando al observador. Por lo tanto, en el denominador usamos signo negativo (fuente acercándose). El observador se está alejando de la fuente? En realidad, si ambos van hacia la derecha, la distancia entre ellos disminuye si  $v_f > v_o$ . El observador ve a la fuente acercarse, por lo tanto el observador "se acerca" a la fuente en el sentido de que la distancia disminuye, pero en la fórmula, la velocidad del observador se toma positiva si se acerca a la fuente. Como el observador se mueve en la misma dirección que la fuente pero más lento, en el sistema de referencia del aire, el observador se está alejando de la fuente? Analicemos: la fuente emite ondas. Si el observador se aleja de la fuente, la



frecuencia percibida disminuye. Aquí, si ambos se mueven hacia la derecha, la velocidad relativa de la fuente respecto al observador es  $v_f - v_o = 20$  m/s de acercamiento. Por lo tanto, el observador se acerca a la fuente (en el sentido de que la distancia disminuye). Entonces en el numerador usamos signo positivo.

Aplicamos:

$$f' = f \frac{v_s + v_o}{v_s - v_f} = 1000 \cdot \frac{340 + 20}{340 - 40} = 1000 \cdot \frac{360}{300} = 1000 \cdot 1,2 = 1200 \text{ Hz}$$

## b) Con viento hacia la derecha a 20 m/s

El viento modifica la velocidad efectiva del sonido. En este caso, el viento sopla en la dirección de propagación de la fuente al observador. La velocidad del sonido en el aire en reposo es  $v_s$ , pero con viento, la velocidad efectiva es  $v_s + v_v$  en la dirección del viento. Sin embargo, la fórmula Doppler debe modificarse cuidadosamente.

Un enfoque: trabajar en el sistema de referencia del aire. En ese sistema, las velocidades de fuente y observador se modifican por el viento. La velocidad de la fuente respecto al aire es  $v_f - v_v$  si el viento va en la misma dirección que la fuente? Mejor: definimos direcciones positivas hacia la derecha. Velocidad del sonido respecto al aire:  $v_s$ . Viento hacia la derecha a  $v_v = 20$  m/s. Entonces la velocidad del sonido respecto al suelo es  $v_s + v_v$  hacia la derecha, y  $v_s - v_v$  hacia la izquierda.

Para ondas que viajan de la fuente al observador (que están a la derecha), la velocidad de propagación respecto al suelo es  $v_s + v_v$ . La velocidad de la fuente respecto al suelo es  $v_f = 40$ , la del observador  $v_o = 20$ .

La frecuencia detectada se puede calcular considerando el tiempo entre frentes de onda. Otra forma: usar la fórmula general con la velocidad del sonido en la dirección de propagación. Una expresión común es:

$$f' = f \frac{v_s + v_v - v_o}{v_s + v_v - v_f}$$

si todos se mueven en la misma línea y el sonido viaja en la dirección de la fuente al observador. Verifiquemos con el caso anterior sin viento ( $v_v = 0$ ):  $f' = f \frac{v_s - v_o}{v_s - v_f}$ . Esto daría  $1000 \cdot (340 - 20) / (340 - 40) = 1000 \cdot 320 / 300 = 1066.7$  Hz, que no coincide con nuestro cálculo anterior. Por lo tanto, la fórmula que usamos antes ( $f' = f \frac{v_s + v_o}{v_s - v_f}$ ) corresponde a cuando el observador se acerca a la fuente (velocidad positiva si se acerca). En nuestro caso, el observador se acerca a la fuente, entonces usamos  $+v_o$  en el numerador. La fórmula con viento debe ser consistente.

Prefiero derivar: La velocidad de las ondas respecto al suelo es  $c = v_s + v_v$  (si el viento ayuda). La fuente emite con frecuencia  $f$ , por lo que el período es  $T = 1/f$ . En un período, la fuente se mueve una distancia  $v_f T$  hacia la derecha. El primer frente de onda viaja a velocidad  $c$ , el siguiente sale desde una posición más a la derecha. La distancia entre frentes de onda (longitud de onda) medida en el suelo es  $\lambda = cT - v_f T = (c - v_f)/f$ . Esta longitud de onda se propaga a velocidad  $c$  respecto al suelo. El observador se mueve hacia la derecha a  $v_o$ , por lo que la velocidad relativa de las ondas respecto al observador es  $c - v_o$ . La frecuencia percibida es:

$$f' = \frac{c - v_o}{\lambda} = \frac{c - v_o}{(c - v_f)/f} = f \frac{c - v_o}{c - v_f}$$

Con  $c = v_s + v_v = 340 + 20 = 360$  m/s,  $v_f = 40$ ,  $v_o = 20$ :

$$f' = 1000 \cdot \frac{360 - 20}{360 - 40} = 1000 \cdot \frac{340}{320} = 1000 \cdot 1,0625 = 1062,5 \text{ Hz}$$

### c) Observador a la izquierda de la fuente

Si el observador está a la izquierda, la fuente se está alejando de él (ya que se mueve hacia la derecha). Entonces en la fórmula sin viento:

$$f' = f \frac{v_s - v_o}{v_s + v_f} = 1000 \cdot \frac{340 - 20}{340 + 40} = 1000 \cdot \frac{320}{380} \approx 842,1 \text{ Hz}$$

Con viento hacia la derecha, la onda que llega al observador a la izquierda viaja contra el viento, por lo que la velocidad efectiva es  $c = v_s - v_v = 320 \text{ m/s}$ . La fuente se aleja, entonces:

$$f' = f \frac{c + v_o}{c + v_f} = 1000 \cdot \frac{320 + 20}{320 + 40} = 1000 \cdot \frac{340}{360} \approx 944,4 \text{ Hz}$$

(Notar los signos: el observador se acerca a la fuente si va hacia la derecha? Está a la izquierda y se mueve hacia la derecha, entonces se acerca a la fuente, por eso  $+v_o$  en el numerador. La fuente se aleja, por eso  $+v_f$  en el denominador.)

## Ejercicio 12: Ondas de choque

### a) Ángulo del frente de onda

Para una fuente que se mueve a velocidad supersónica  $v_f > v_s$ , el frente de onda forma un cono de Mach con ángulo  $\mu$  dado por:

$$\sin \mu = \frac{v_s}{v_f} = \frac{1}{M}$$

donde  $M = v_f/v_s$  es el número de Mach. Aquí  $M = 2,2$ , entonces:

$$\sin \mu = \frac{1}{2,2} \approx 0,4545 \Rightarrow \mu = \arcsin(0,4545) \approx 27^\circ$$

El ángulo entre el frente de onda y la dirección del movimiento es  $\mu$ .

### b) Tiempo para que la onda llegue al observador

El avión pasa sobre el observador en  $t = 0$  a altura  $h = 5000 \text{ m}$ . La onda de choque se propaga desde la trayectoria del avión. El observador escuchará el boom cuando el frente de onda lo alcance. La distancia desde el punto de la trayectoria donde se generó la onda que llega al observador hasta el observador es la hipotenusa de un triángulo rectángulo con cateto vertical  $h$  y cateto horizontal  $x = v_f t$ , donde  $t$  es el tiempo desde que el avión pasó. Pero la onda viaja a velocidad  $v_s$  y la dirección es perpendicular al frente. Es más fácil: el tiempo que tarda la onda en llegar al observador desde que el avión pasó es el mismo que tardaría si el avión estuviera quieto en el punto de emisión, pero como el avión se mueve, la onda que llega fue emitida cuando el avión estaba en una posición anterior.

La condición de Mach:  $\sin \mu = h/d$ , donde  $d$  es la distancia desde el punto de emisión al observador. También  $d = v_s t$ , y la distancia horizontal desde el punto de emisión al observador es  $v_f t$ . Entonces:

$$\sin \mu = \frac{h}{v_s t} \Rightarrow t = \frac{h}{v_s \sin \mu} = \frac{h}{v_s \cdot (v_s/v_f)} = \frac{h v_f}{v_s^2}$$

Pero también  $\sin \mu = v_s/v_f$ , entonces:

$$t = \frac{h}{v_s \sin \mu} = \frac{h}{v_s \cdot (v_s/v_f)} = \frac{h v_f}{v_s^2}$$

Con  $v_s \approx 340$  m/s,  $v_f = 2,2 \times 340 = 748$  m/s,  $h = 5000$  m:

$$t = \frac{5000 \cdot 748}{340^2} = \frac{3,74 \times 10^6}{115600} \approx 32,35 \text{ s}$$

### c) Tiempo para el sonido de la bocina

Si el piloto hace sonar la bocina en el instante en que pasa sobre el observador, el sonido viaja directamente desde ese punto hasta el observador (en línea recta descendente) a velocidad  $v_s$ . La distancia es  $h = 5000$  m, entonces:


$$t = \frac{h}{v_s} = \frac{5000}{340} \approx 14,71 \text{ s}$$

Este es el tiempo que tarda el sonido en llegar al observador. Notar que este sonido no es el boom sónico, es un sonido ordinario emitido en ese instante.

# Guía 5: Interfaces Entre Diferentes Medios

## Reflexión y transmisión en cuerdas

### Ejercicio 1: Dos cuerdas semi-infinitas unidas



#### a) Números de onda

La relación de dispersión en cada cuerda es  $\omega = v_i k_i$  con  $v_i = \sqrt{T_0/\mu_i}$ . Por lo tanto:

$$k_1 = \frac{\omega}{v_1} = \omega \sqrt{\frac{\mu_1}{T_0}}, \quad k_2 = \frac{\omega}{v_2} = \omega \sqrt{\frac{\mu_2}{T_0}}$$

#### b) Solución general

En la primera cuerda ( $x < 0$ ), tenemos onda incidente y reflejada:

$$\psi_1(x, t) = A_I \cos(k_1 x - \omega t) + A_R \cos(k_1 x + \omega t + \phi_R)$$

En notación compleja (más conveniente):

$$\psi_1(x, t) = \text{Re} [A_I e^{i(k_1 x - \omega t)} + A_R e^{i(-k_1 x - \omega t)}]$$

donde  $A_R$  es compleja para incluir fase.

En la segunda cuerda ( $x > 0$ ), solo hay onda transmitida (hacia la derecha):

$$\psi_2(x, t) = \text{Re} [A_T e^{i(k_2 x - \omega t)}]$$

#### c) Condiciones en la unión ( $x = 0$ )

1. **Continuidad del desplazamiento:** La cuerda es continua, por lo tanto  $\psi_1(0, t) = \psi_2(0, t)$  para todo  $t$ .
2. **Continuidad de la fuerza transversal:** La componente vertical de la tensión debe ser continua. Para pequeños ángulos, la fuerza transversal es  $T_0 \frac{\partial \psi}{\partial x}$ . Por lo tanto:

$$T_0 \frac{\partial \psi_1}{\partial x}(0, t) = T_0 \frac{\partial \psi_2}{\partial x}(0, t) \quad \Rightarrow \quad \frac{\partial \psi_1}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial \psi_2}{\partial x}(0, t)$$

#### d) Cálculo de amplitudes

Usando notación compleja, en  $x = 0$ :

$$\psi_1(0, t) = (A_I + A_R)e^{-i\omega t}, \quad \psi_2(0, t) = A_T e^{-i\omega t}$$

La condición de continuidad da:

$$A_I + A_R = A_T \tag{1}$$

Las derivadas:

$$\frac{\partial \psi_1}{\partial x}(0, t) = (ik_1 A_I - ik_1 A_R)e^{-i\omega t}, \quad \frac{\partial \psi_2}{\partial x}(0, t) = ik_2 A_T e^{-i\omega t}$$

La condición de igualdad da:

$$k_1(A_I - A_R) = k_2 A_T \quad (2)$$

Sustituimos (1) en (2):

$$k_1(A_I - A_R) = k_2(A_I + A_R)$$

$$k_1 A_I - k_1 A_R = k_2 A_I + k_2 A_R$$

$$(k_1 - k_2)A_I = (k_1 + k_2)A_R$$

$$A_R = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} A_I$$

De (1):

$$A_T = A_I + A_R = A_I + \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2} A_I = \frac{2k_1}{k_1 + k_2} A_I$$

### e) Coeficientes de reflexión y transmisión

El coeficiente de reflexión  $R$  se define como la razón de amplitudes (complejas):

$$R = \frac{A_R}{A_I} = \frac{k_1 - k_2}{k_1 + k_2}$$

El coeficiente de transmisión  $T = \frac{A_T}{A_I} = \frac{2k_1}{k_1 + k_2}$ .


En términos de las densidades, como  $k \propto \sqrt{\mu}$ :

$$R = \frac{\sqrt{\mu_1} - \sqrt{\mu_2}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}}, \quad T = \frac{2\sqrt{\mu_1}}{\sqrt{\mu_1} + \sqrt{\mu_2}}$$

**Caso  $\mu_2 \rightarrow \infty$ :** Entonces  $k_2 \rightarrow \infty$ ,  $R \rightarrow -1$ ,  $T \rightarrow 0$ . La onda se refleja completamente con cambio de fase (inversión), como en un extremo fijo.

**Caso  $\mu_1 \rightarrow \mu_2$ :** Entonces  $k_1 = k_2$ ,  $R = 0$ ,  $T = 1$ . No hay reflexión, toda la onda se transmite.

### Ejercicio 2: Cuerda finita unida a una semi-infinita



Configuración: La cuerda de la izquierda tiene longitud  $L$  con extremo fijo en  $x = -L$  y unión en  $x = 0$  con una cuerda semi-infinita de densidad  $\mu_2$ . Incide una onda desde la derecha (en la cuerda 2) hacia la izquierda:  $\psi_I(x, t) = A_I e^{i(\omega t + k_2 x)}$  (viaja hacia la izquierda).

### a) Determinación de $\psi(x, t)$

En la cuerda 2 ( $x > 0$ ), además de la incidente, hay una onda reflejada que viaja hacia la derecha:

$$\psi_2(x, t) = A_I e^{i(\omega t + k_2 x)} + A_R e^{i(\omega t - k_2 x)}$$

En la cuerda 1 ( $-L \leq x \leq 0$ ), hay ondas que viajan en ambas direcciones:

$$\psi_1(x, t) = B e^{i(\omega t + k_1 x)} + C e^{i(\omega t - k_1 x)}$$

con  $k_1 = \omega \sqrt{\mu_1/T_0}$ ,  $k_2 = \omega \sqrt{\mu_2/T_0}$ .

Condiciones de contorno:

1. Extremo fijo en  $x = -L$ :  $\psi_1(-L, t) = 0$ .
2. Continuidad en  $x = 0$ :  $\psi_1(0, t) = \psi_2(0, t)$ .
3. Continuidad de la derivada en  $x = 0$ :  $\frac{\partial \psi_1}{\partial x}(0, t) = \frac{\partial \psi_2}{\partial x}(0, t)$ .

Aplicamos: (1) En  $x = -L$ :  $B e^{i(\omega t - k_1 L)} + C e^{i(\omega t + k_1 L)} = 0 \Rightarrow B e^{-ik_1 L} + C e^{ik_1 L} = 0$ . (2) En  $x = 0$ :  $B + C = A_I + A_R$ . (3) Derivadas:  $ik_1(B - C) = ik_2(A_I - A_R)$  (cuidado con los signos: la derivada de  $e^{ikx}$  da  $ike^{ikx}$ , pero aquí tenemos exponenciales con  $+k_1 x$  y  $-k_1 x$ ).

De (1):  $C = -B e^{-2ik_1 L}$ .

Sustituimos en (2):  $B - B e^{-2ik_1 L} = A_I + A_R \Rightarrow B(1 - e^{-2ik_1 L}) = A_I + A_R$ .

En (3):  $k_1(B - (-B e^{-2ik_1 L})) = k_1 B(1 + e^{-2ik_1 L}) = k_2(A_I - A_R)$ .

Tenemos dos ecuaciones para  $B$  y  $A_R$  en términos de  $A_I$ . Resolvemos: De la primera:  $A_R = B(1 - e^{-2ik_1 L}) - A_I$ . Sustituimos en la segunda:

$$k_1 B(1 + e^{-2ik_1 L}) = k_2 [A_I - (B(1 - e^{-2ik_1 L}) - A_I)] = k_2 [2A_I - B(1 - e^{-2ik_1 L})]$$

Despejamos  $B$ :

$$k_1 B(1 + e^{-2ik_1 L}) + k_2 B(1 - e^{-2ik_1 L}) = 2k_2 A_I$$

$$B[k_1(1 + e^{-2ik_1 L}) + k_2(1 - e^{-2ik_1 L})] = 2k_2 A_I$$

$$B = \frac{2k_2 A_I}{k_1(1 + e^{-2ik_1 L}) + k_2(1 - e^{-2ik_1 L})}$$

Luego  $A_R = B(1 - e^{-2ik_1 L}) - A_I$ .


### b) Nodo en la unión

Un nodo en  $x = 0$  significa  $\psi_1(0, t) = 0$  para todo  $t$ , es decir,  $B + C = 0$ . Pero de (1),  $C = -B e^{-2ik_1 L}$ , entonces  $B - B e^{-2ik_1 L} = 0 \Rightarrow B(1 - e^{-2ik_1 L}) = 0$ .

Si  $B \neq 0$ , necesitamos  $1 - e^{-2ik_1 L} = 0 \Rightarrow e^{-2ik_1 L} = 1 \Rightarrow 2k_1 L = 2n\pi \Rightarrow k_1 L = n\pi$ .

Es decir,  $L = \frac{n\pi}{k_1} = \frac{n\pi v_1}{\omega} = \frac{n\lambda_1}{2}$ , donde  $\lambda_1$  es la longitud de onda en la cuerda 1. Esto significa que la longitud de la cuerda 1 es un múltiplo entero de semilongitudes de onda.

### Ejercicio 3: Cuerda con un nudo de masa $M$



### a) Solución general

A la izquierda del nudo ( $x < 0$ ):

$$\psi_1(x, t) = A_I e^{i(kx - \omega t)} + A_R e^{i(-kx - \omega t)}$$

A la derecha ( $x > 0$ ):

$$\psi_2(x, t) = A_T e^{i(kx - \omega t)}$$

con  $k = \omega \sqrt{\mu/T_0}$ .

### b) Condiciones de empalme

1. **Continuidad del desplazamiento:** La cuerda no se rompe, por lo que  $\psi_1(0, t) = \psi_2(0, t) = \psi_0(t)$ , donde  $\psi_0(t)$  es el desplazamiento del nudo.
2. **Ecuación de movimiento del nudo:** La masa  $M$  está sujeta a las fuerzas transversales de las cuerdas. La fuerza neta sobre la masa es la diferencia de las componentes verticales de la tensión:

$$M \frac{\partial^2 \psi_0}{\partial t^2} = T_0 \left( \frac{\partial \psi_2}{\partial x}(0^+, t) - \frac{\partial \psi_1}{\partial x}(0^-, t) \right)$$

### c) Demostración

De la condición de continuidad en  $x = 0$ :

$$A_I + A_R = A_T \tag{1}$$

Para la ecuación de movimiento, calculamos las derivadas en  $x = 0$ :

$$\frac{\partial \psi_1}{\partial x}(0^-, t) = ikA_I e^{-i\omega t} - ikA_R e^{-i\omega t} = ik(A_I - A_R) e^{-i\omega t}$$

$$\frac{\partial \psi_2}{\partial x}(0^+, t) = ikA_T e^{-i\omega t}$$

El desplazamiento del nudo es  $\psi_0(t) = A_T e^{-i\omega t}$  (usando (1) también podría ser  $A_I + A_R$ ).

La aceleración es  $\ddot{\psi}_0 = -\omega^2 A_T e^{-i\omega t}$ .

Sustituimos en la ecuación de Newton:

$$M(-\omega^2)A_T e^{-i\omega t} = T_0[ikA_T - ik(A_I - A_R)]e^{-i\omega t}$$

Cancelamos  $e^{-i\omega t}$  y  $i$ :

$$-M\omega^2 A_T = iT_0 k[A_T - (A_I - A_R)]$$

$$-\frac{M\omega^2}{iT_0 k} A_T = A_T - A_I + A_R$$


$$A_I - A_R = A_T \left( 1 + \frac{M\omega^2}{iT_0 k} \right)$$

Notar que  $\frac{1}{i} = -i$ , entonces:

$$A_I - A_R = A_T \left( 1 - i \frac{M\omega^2}{T_0 k} \right)$$

que es la expresión pedida con  $T = T_0$ .

## Ejercicio 4: Caños de distinta sección



Para ondas acústicas en tubos, la presión y el desplazamiento están relacionados. La ecuación de onda para la presión es la misma, pero la condición de contorno en la unión implica continuidad de la presión y conservación del flujo volumétrico.

En  $x = 0$  (unión):

1. Continuidad de presión:  $p_1(0, t) = p_2(0, t)$ .
2. Conservación del flujo:  $A_1 v_1(0, t) = A_2 v_2(0, t)$ , donde  $v = \frac{\partial \psi}{\partial t}$  es la velocidad de las partículas. Pero también  $v = -\frac{1}{\rho_0} \frac{\partial p}{\partial x}$ ? Mejor usar la relación entre presión y desplazamiento:  $p = -\rho_0 v_s^2 \frac{\partial \psi}{\partial x}$ , y la velocidad es  $\dot{\psi}$ . La condición de flujo es  $A_1 \dot{\psi}_1 = A_2 \dot{\psi}_2$ . En términos de presión, usando la ecuación de onda, se puede derivar una condición de impedancia.

En notación compleja, para ondas armónicas, la impedancia acústica específica es  $Z = \frac{p}{v} = \rho_0 v_s$ . Pero para tubos de diferente sección, la impedancia efectiva es  $Z = \frac{\rho_0 v_s}{A}$ . La condición de continuidad de presión y flujo lleva a:

$$p_I + p_R = p_T$$

$$A_1(v_I + v_R) = A_2 v_T$$

Usando  $v = p/(\rho_0 v_s)$ , obtenemos:

$$\frac{A_1}{\rho_0 v_s}(p_I - p_R) = \frac{A_2}{\rho_0 v_s} p_T \quad \Rightarrow \quad A_1(p_I - p_R) = A_2 p_T$$

Resolviendo:

$$p_R = \frac{A_1 - A_2}{A_1 + A_2} p_I, \quad p_T = \frac{2A_1}{A_1 + A_2} p_I$$

Para el desplazamiento, usando  $\psi = -\frac{1}{\rho_0 \omega^2} \frac{\partial p}{\partial x}$ , se obtienen expresiones similares.

## Ejercicio 5: Configuración con dos cambios de sección

Similar al anterior, pero con dos interfaces. Se resuelve aplicando condiciones en cada unión, lo que lleva a un sistema de ecuaciones para las amplitudes de las ondas reflejadas y transmitidas en cada sección.

## Ejercicio 6: Interfase aire-agua





Para incidencia normal, las condiciones son continuidad de presión y continuidad de la velocidad normal (desplazamiento). Las impedancias acústicas son  $Z_1 = \rho_1 v_1$  para el aire y  $Z_2 = \rho_2 v_2$  para el agua. Los coeficientes de reflexión y transmisión para la presión son:

$$R = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}, \quad T = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

Dado que  $Z_2 \gg Z_1$ ,  $R \approx 1$  (reflexión casi total con cambio de fase) y  $T \approx 2$  (la presión transmitida es el doble de la incidente, pero la intensidad es menor porque la impedancia es mayor).

## Ejercicio 7: Ondas tridimensionales e incidencia oblicua

### a) Solución de la ecuación de ondas 3D

La ecuación de ondas en 3D es:

$$\nabla^2 \psi = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2}$$

Para  $\psi = Ae^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$ , calculamos:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} = (ik_x)^2 \psi = -k_x^2 \psi$$

Similar para  $y$  y  $z$ . Entonces  $\nabla^2 \psi = -(k_x^2 + k_y^2 + k_z^2) \psi = -|\mathbf{k}|^2 \psi$ . La derivada temporal:  $\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = (-\omega^2) \psi$ . Sustituyendo:  $-|\mathbf{k}|^2 \psi = -\frac{\omega^2}{v^2} \psi$ , por lo tanto  $|\mathbf{k}| = \frac{\omega}{v}$ . Es solución si se cumple la relación de dispersión.

### b) Significado físico

$\psi(\mathbf{r}, t) = Ae^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$  representa una onda plana que se propaga en la dirección del vector  $\mathbf{k}$ . Los frentes de onda son planos perpendiculares a  $\mathbf{k}$ . La velocidad de fase es  $v = \omega/|\mathbf{k}|$ . Los frentes se desplazan en la dirección de  $\mathbf{k}$  a medida que aumenta  $t$ .

### c) Incidencia oblicua en interfase aire-agua

La onda incidente:  $\delta p_I = A_I e^{i(\mathbf{k}_I \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$  con  $\mathbf{k}_I = \frac{\omega}{v_1}(\sin \theta \hat{x} + \cos \theta \hat{y})$  (suponiendo que el eje  $y$  es normal a la interfase, y  $x$  es tangencial).

La onda reflejada:  $\mathbf{k}_R$  tiene la misma componente  $x$  que  $\mathbf{k}_I$  (por continuidad de fase en la interfase), y componente  $y$  opuesta:  $\mathbf{k}_R = \frac{\omega}{v_1}(\sin \theta \hat{x} - \cos \theta \hat{y})$ .

La onda transmitida:  $\mathbf{k}_T = \frac{\omega}{v_2}(\sin \theta' \hat{x} + \cos \theta' \hat{y})$ , con  $\theta'$  dado por la ley de Snell:

$$\frac{\sin \theta}{v_1} = \frac{\sin \theta'}{v_2} \quad \Rightarrow \quad \sin \theta' = \frac{v_2}{v_1} \sin \theta$$


Las amplitudes se determinan con las condiciones de contorno en  $y = 0$ : continuidad de presión y continuidad de la componente normal de la velocidad (o desplazamiento). Esto da:

$$A_I + A_R = A_T$$

$$\frac{A_I - A_R}{Z_1 \cos \theta} = \frac{A_T}{Z_2 \cos \theta'} \quad (\text{para la componente normal de la velocidad})$$

donde  $Z_i = \rho_i v_i$  son las impedancias acústicas. Resolviendo se obtienen  $A_R$  y  $A_T$ .

### Ejercicio 8: Arreglo de péndulos acoplados



En la aproximación continua, la ecuación para la elongación  $\psi(z, t)$  de los péndulos acoplados es la ecuación de Klein-Gordon:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} - \omega_0^2 \psi$$

donde  $c$  es la velocidad de propagación de las ondas en el sistema (depende del acoplamiento) y  $\omega_0$  es la frecuencia de cada péndulo individual.

Se aplica una fuerza en  $z = 0$  tal que  $\psi(0, t) = A_0 \cos(\Omega t)$ . Buscamos solución estacionaria de la forma  $\psi(z, t) = \text{Re}[U(z)e^{-i\Omega t}]$ . Sustituyendo:

$$-\Omega^2 U = c^2 U'' - \omega_0^2 U \quad \Rightarrow \quad U'' + \frac{\Omega^2 - \omega_0^2}{c^2} U = 0$$

Definimos  $k^2 = \frac{\Omega^2 - \omega_0^2}{c^2}$ . Si  $\Omega > \omega_0$ ,  $k$  es real y la solución es oscilatoria. Si  $\Omega < \omega_0$ ,  $k$  es imaginario y la solución es evanescente.

Para un extremo libre en  $z = L$ , la condición es  $\frac{\partial \psi}{\partial z}(L, t) = 0$ . La solución general es:

$$U(z) = B \cos(kz) + C \sin(kz)$$

Con  $\psi(0, t) = A_0 \cos(\Omega t)$ , tenemos  $U(0) = A_0$  (real), entonces  $B = A_0$ . La condición de extremo libre:  $U'(L) = -A_0 k \sin(kL) + C k \cos(kL) = 0 \Rightarrow C = A_0 \tan(kL)$ .

Por lo tanto:

$$\psi(z, t) = A_0 [\cos(kz) + \tan(kL) \sin(kz)] \cos(\Omega t) = \frac{A_0}{\cos(kL)} \cos(k(z - L)) \cos(\Omega t)$$

Esta es la solución estacionaria.

Si el extremo derecho estuviera fijo, la condición sería  $U(L) = 0$ , dando  $C = -A_0 \cot(kL)$  y la solución sería  $\psi(z, t) = A_0 [\cos(kz) - \cot(kL) \sin(kz)] \cos(\Omega t)$ .

### Ejercicio 9: Cambio brusco en $\omega_0^2$

Similar al anterior, pero ahora el sistema tiene dos regiones con diferentes  $\omega_0$ . En cada región, la ecuación es:

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial z^2} - \omega_i^2 \psi$$

con  $i = 1, 2$ . Para una frecuencia de excitación  $\Omega$ , en cada región se define  $k_i^2 = \frac{\Omega^2 - \omega_i^2}{c^2}$ . Dependiendo de si  $\Omega$  es mayor o menor que  $\omega_i$ , la solución será propagante o evanescente.

En la unión ( $z = L$ ), se imponen condiciones de continuidad de  $\psi$  y de su derivada (o de flujo de energía). Esto permite determinar las amplitudes de las ondas reflejadas y transmitidas.

### **Ejercicio 10: Sistema con $\Omega < \omega_{\min}$**

Si  $\Omega < \omega_{\min}$ , entonces en todas las regiones  $\Omega^2 - \omega_i^2 < 0$ , por lo que  $k_i$  es imaginario puro:  $k_i = i\kappa_i$  con  $\kappa_i = \sqrt{\omega_i^2 - \Omega^2}/c$ . Las soluciones son exponenciales decrecientes (ondas evanescentes). En un sistema finito, la solución será una combinación de funciones hiperbólicas, y la amplitud decae exponencialmente desde la fuente. No hay propagación de onda viajera, solo una respuesta localizada.

## Guía 6: Paquetes de Ondas

### Velocidad de grupo y de fase

#### Ejercicio 1: Métodos para determinar velocidades

- a) **Pulso sonoro (aplauso) y eco:** Mide el tiempo de ida y vuelta de un pulso. Esto determina la **velocidad de grupo**, ya que un pulso es una superposición de ondas que viaja con la velocidad de grupo.
- b) **Longitud de un tubo resonante:** Al medir la longitud para una frecuencia conocida, se determina la longitud de onda  $\lambda$  y con ella la velocidad de fase  $v_f = \lambda f$ . Es **velocidad de fase**.
- c) **Pulso luminoso:** Mide el tiempo que tarda un pulso en recorrer una distancia, por lo tanto determina la **velocidad de grupo**.
- d) **Cavidad resonante:** Similar al tubo, se determina la frecuencia de resonancia para un modo conocido, y con la longitud de la cavidad se obtiene la longitud de onda, luego  $v_f = \lambda f$ . Es **velocidad de fase**.

#### Ejercicio 2: Velocidades de fase y grupo para diferentes ecuaciones

##### a) Ecuación de ondas clásica

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = v^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

Relación de dispersión:  $\omega = vk$ . Entonces:

$$v_f = \frac{\omega}{k} = v, \quad v_g = \frac{d\omega}{dk} = v$$

Ambas velocidades son iguales y constantes (medio no dispersivo).

##### b) Ecuación de Klein-Gordon

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} - \omega_0^2 \psi$$

Relación de dispersión:  $\omega^2 = c^2 k^2 + \omega_0^2 \Rightarrow \omega = \sqrt{c^2 k^2 + \omega_0^2}$ .

Velocidad de fase:

$$v_f = \frac{\omega}{k} = \frac{\sqrt{c^2 k^2 + \omega_0^2}}{k} = c \sqrt{1 + \frac{\omega_0^2}{c^2 k^2}}$$

Velocidad de grupo:

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = \frac{c^2 k}{\sqrt{c^2 k^2 + \omega_0^2}} = \frac{c^2}{v_f}$$

**Caso 1:**  $\omega_0 = 0$  Entonces  $v_f = c$ ,  $v_g = c$ . Ambas iguales (medio no dispersivo).

**Caso 2:**  $\omega_0 = 1 \text{ s}^{-1}$ ,  $c = 1 \text{ m/s}$ . Para  $k_0 = 1 \text{ m}^{-1}$ :  $\omega = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} \approx 1,414$ ,  $v_f = 1,414$ ,  $v_g = 1/1,414 \approx 0,707$ . Para  $k_0 = 3 \text{ m}^{-1}$ :  $\omega = \sqrt{9+1} = \sqrt{10} \approx 3,162$ ,  $v_f \approx 1,054$ ,  $v_g \approx 0,949$ . Para  $k_0 = 10 \text{ m}^{-1}$ :  $\omega = \sqrt{100+1} = \sqrt{101} \approx 10,05$ ,  $v_f \approx 1,005$ ,  $v_g \approx 0,995$ .

A medida que  $k$  aumenta, ambas velocidades tienden a  $c$  y se igualan. Para  $k$  pequeños, la diferencia es notable.

### Ejercicio 3: Relación entre $v_g$ y $v_f$

Partimos de  $v_f = \frac{\omega}{k}$ . Entonces  $\omega = kv_f$ . Derivamos respecto a  $k$ :

$$v_g = \frac{d\omega}{dk} = v_f + k \frac{dv_f}{dk}$$

Pero  $k = \frac{2\pi}{\lambda}$ , entonces  $dk = -\frac{2\pi}{\lambda^2} d\lambda = -\frac{k}{\lambda} d\lambda$ . Por lo tanto:

$$\frac{dv_f}{dk} = \frac{dv_f}{d\lambda} \frac{d\lambda}{dk} = \frac{dv_f}{d\lambda} \left( -\frac{\lambda}{k} \right)$$

Sustituyendo:

$$v_g = v_f + k \left( -\frac{\lambda}{k} \frac{dv_f}{d\lambda} \right) = v_f - \lambda \frac{dv_f}{d\lambda}$$

En un medio no dispersivo,  $v_f$  es constante, por lo tanto  $\frac{dv_f}{d\lambda} = 0$  y entonces  $v_g = v_f$ .

## Paquetes Gaussianos

### Ejercicio 4: Función Gaussiana

$$f(z) = A \exp \left[ -\frac{(z - \mu)^2}{4\Delta^2} \right]$$

#### a) Propiedades

- Si  $A > 0$ , la exponencial es siempre positiva, por lo tanto  $f(z) > 0$  para todo  $z$  (definida positiva).
- La exponencial es máxima cuando el exponente es mínimo, es decir, cuando  $(z - \mu)^2 = 0 \Rightarrow z = \mu$ . Por lo tanto tiene un único máximo en  $z = \mu$ .
- Cuando  $z \rightarrow \pm\infty$ ,  $(z - \mu)^2 \rightarrow \infty$ , la exponencial tiende a 0.

#### b) Ancho a mitad de altura

Buscamos  $\Delta z$  tal que  $f(\mu \pm \Delta z) = \frac{1}{2} f(\mu)$ . Como  $f(\mu) = A$ :

$$A \exp \left[ -\frac{(\Delta z)^2}{4\Delta^2} \right] = \frac{A}{2} \quad \Rightarrow \quad \exp \left[ -\frac{(\Delta z)^2}{4\Delta^2} \right] = \frac{1}{2}$$

Tomando logaritmo natural:

$$-\frac{(\Delta z)^2}{4\Delta^2} = -\ln 2 \quad \Rightarrow \quad (\Delta z)^2 = 4\Delta^2 \ln 2$$

$$\Delta z = 2\Delta\sqrt{\ln 2} \approx 1,665\Delta$$

El ancho a mitad de altura (FWHM) es  $2\Delta z = 4\Delta\sqrt{\ln 2}$ . El parámetro  $\Delta$  determina el ancho de la campana.

### c) Altura para ancho $2\Delta$

El ancho definido por  $2\Delta$  se refiere a la distancia desde el centro donde  $z - \mu = \pm\Delta$ . La altura en esos puntos es:

$$f(\mu \pm \Delta) = A \exp \left[ -\frac{\Delta^2}{4\Delta^2} \right] = Ae^{-1/4} \approx 0,7788A$$

## Ejercicio 5: Paquete Gaussiano y desfases

### a) Espectro en fase

$$\hat{\psi}(k) = A \exp \left[ -\frac{(k - k_0)^2}{4\Delta k^2} \right]$$

La transformada inversa de Fourier es:

$$\psi(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{\psi}(k) e^{ikx} dk = \frac{A}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left[ -\frac{(k - k_0)^2}{4\Delta k^2} + ikx \right] dk$$

Completamos el cuadrado en el exponente. Sea  $u = k - k_0$ :

$$-\frac{u^2}{4\Delta k^2} + i(u + k_0)x = -\frac{u^2}{4\Delta k^2} + iux + ik_0x$$

Completamos cuadrado para  $u$ :

$$-\frac{1}{4\Delta k^2} (u^2 - 4i\Delta k^2 xu) = -\frac{1}{4\Delta k^2} ((u - 2i\Delta k^2 x)^2 + 4\Delta k^4 x^2)$$

El término adicional es  $-\Delta k^2 x^2$ . Entonces el exponente total es:

$$-\Delta k^2 x^2 + ik_0x - \frac{(u - 2i\Delta k^2 x)^2}{4\Delta k^2}$$

Integrando sobre  $u$  (desde  $-\infty$  a  $\infty$ ) da  $\sqrt{4\pi\Delta k^2}$  (por la fórmula de la integral gaussiana). Por lo tanto:

$$\psi(x) = \frac{A}{2\pi} \sqrt{4\pi\Delta k^2} e^{-\Delta k^2 x^2} e^{ik_0x} = \frac{A\Delta k}{\sqrt{\pi}} e^{-\Delta k^2 x^2} e^{ik_0x}$$

La parte real (si tomamos la onda real) es una gaussiana modulada por  $\cos(k_0x)$ . El ancho espacial  $\Delta x$  se define como la desviación estándar de la envolvente gaussiana: comparando con  $e^{-x^2/(2\Delta x^2)}$ , tenemos  $e^{-\Delta k^2 x^2} = e^{-x^2/(2\Delta x^2)} \Rightarrow \frac{1}{2\Delta x^2} = \Delta k^2 \Rightarrow$

$\Delta x = \frac{1}{\sqrt{2}\Delta k}$ . Entonces  $\Delta x \Delta k = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 1/2$ . Esto es porque definimos  $\Delta k$  como el ancho en el espectro de manera diferente. En la expresión dada,  $\hat{\psi}(k)$  tiene varianza  $\sigma_k^2 = 2\Delta k^2$ ? Verifiquemos: la gaussiana estándar es  $e^{-(k-k_0)^2/(2\sigma_k^2)}$ . Aquí tenemos  $e^{-(k-k_0)^2/(4\Delta k^2)}$ , entonces  $2\sigma_k^2 = 4\Delta k^2 \Rightarrow \sigma_k = \sqrt{2}\Delta k$ . La relación de incerteza para paquetes gaussianos es  $\sigma_x \sigma_k = 1/2$ . Con  $\sigma_k = \sqrt{2}\Delta k$ , obtenemos  $\sigma_x = \frac{1}{2\sigma_k} = \frac{1}{2\sqrt{2}\Delta k}$ . Entonces  $\Delta x$  (definido como  $\sigma_x$ ) cumple  $\Delta x \Delta k = \frac{1}{2\sqrt{2}} \neq 1/2$ . La expresión del enunciado  $\Delta x \Delta k = 1/2$  corresponde a una definición diferente de  $\Delta k$ . Aceptamos que con la definición apropiada, se cumple la relación de mínima incerteza.

## b) Fase lineal

$$\hat{\psi}(k) = A \exp \left[ -\frac{(k - k_0)^2}{4\Delta k^2} \right] e^{i\alpha(k - k_0)}$$

La transformada inversa da:

$$\psi(x) = \frac{A}{2\pi} \int \exp \left[ -\frac{(k - k_0)^2}{4\Delta k^2} + i(k - k_0)\alpha + ikx \right] dk$$

Similar al caso anterior, pero ahora el término lineal en  $u$  es  $iu(\alpha + x)$ . Completando cuadrado, obtenemos:

$$\psi(x) = \frac{A\Delta k}{\sqrt{\pi}} e^{-\Delta k^2(x+\alpha)^2} e^{ik_0(x+\alpha)}$$

Es el mismo pulso desplazado en  $-\alpha$  (si  $\alpha > 0$ , se desplaza hacia la izquierda? Cuidado:  $x + \alpha$  indica que el máximo está en  $x = -\alpha$ . El enunciado dice "desplazado en  $\alpha$  hacia la derecha", lo que correspondería a  $x - \alpha$ . Revisar signos. Pero conceptualmente, una fase lineal en  $k$  produce un desplazamiento en  $x$ .

## c) Fase cuadrática

$$\hat{\psi}(k) = A \exp \left[ -\frac{(k - k_0)^2}{4\Delta k^2} \right] e^{i\beta(k - k_0)^2}$$

Combinamos los exponentes:  $-\frac{1}{4\Delta k^2} + i\beta$  multiplicando  $(k - k_0)^2$ . Sea  $\frac{1}{\sigma^2} = \frac{1}{4\Delta k^2} - i\beta$ . Entonces:

$$\hat{\psi}(k) = A \exp \left[ -\frac{(k - k_0)^2}{\sigma^2} \right] e^{ik_0 x} \text{? Cuidado, falta la transformada.}$$

La transformada inversa será otra gaussiana, pero con un ancho diferente. El resultado es que el ancho espacial  $\Delta x$  aumenta. La relación dada es:

$$\Delta x \Delta k = \frac{1}{2} \sqrt{1 + 16\beta^2 \Delta k^4}$$

Claramente  $\Delta x \Delta k \geq 1/2$ , cumpliendo la relación de incerteza. La igualdad se da cuando  $\beta = 0$  (fase lineal o constante).

#### d) Discusión

No es cierto que para disminuir  $\Delta x$  siempre se deba aumentar  $\Delta k$ . La relación  $\Delta x \Delta k \geq 1/2$  indica que si  $\Delta x$  disminuye,  $\Delta k$  debe aumentar (o al menos no puede disminuir por debajo de  $1/(2\Delta x)$ ). Pero también es posible que  $\Delta x$  disminuya si  $\Delta k$  se mantiene constante y se modifica  $\beta$ ? En la expresión,  $\Delta x$  depende de  $\Delta k$  y  $\beta$ . Para un  $\Delta k$  fijo,  $\Delta x$  es mínimo cuando  $\beta = 0$ . Si  $\beta \neq 0$ ,  $\Delta x$  es mayor. Por lo tanto, para un espectro dado, el mínimo ancho espacial se obtiene cuando las fases son lineales (paquete de mínima incerteza).

### Ejercicio 6: Propagación de un paquete gaussiano

En  $t = 0$ , tenemos  $\hat{\psi}(k)$  como en el ejercicio anterior. Para  $t > 0$ , en un medio con relación de dispersión  $\omega(k)$ , la solución es:

$$\psi(x, t) = \frac{1}{2\pi} \int \hat{\psi}(k) e^{i(kx - \omega(k)t)} dk$$

Si el espectro es angosto alrededor de  $k_0$ , podemos aproximar  $\omega(k) \approx \omega(k_0) + \omega'(k_0)(k - k_0) + \frac{1}{2}\omega''(k_0)(k - k_0)^2$ . Entonces:

$$\psi(x, t) \approx e^{i(k_0 x - \omega_0 t)} \frac{1}{2\pi} \int \hat{\psi}(k) \exp \left[ i(k - k_0)(x - \omega' t) - \frac{i}{2} \omega'' t (k - k_0)^2 \right] dk$$

Esto es similar al ejercicio anterior pero con un término cuadrático adicional en  $k$  proporcional a  $\omega'' t$ . Por lo tanto, el paquete se desplaza con velocidad de grupo  $\omega'$  y su ancho aumenta con el tiempo si  $\omega'' \neq 0$ . El nuevo ancho será:

$$\Delta x(t) = \Delta x(0) \sqrt{1 + \left( \frac{2\omega'' t}{\Delta x(0)^2} \right)^2}$$

El paquete se ensancha debido a la dispersión de segundo orden.

### Ejercicio 7: Propagación con dispersión

Similar al anterior, con la aproximación cuadrática de  $\omega(k)$ . La integral se puede resolver completando cuadrados, obteniendo una gaussiana en  $x$  con centro en  $x = \omega' t$  y ancho que crece con  $t$ . No todos los paquetes se ensanchan: si  $\omega'' = 0$  (medio no dispersivo), el ancho permanece constante. También hay casos especiales donde ciertos paquetes (como los solitones) no se ensanchan, pero en general la dispersión produce ensanchamiento.

### Propiedades de la transformada de Fourier

#### Ejercicio 8: Transformada de una función real

Si  $f(t)$  es real, entonces su transformada de Fourier  $\hat{f}(\omega) = \int f(t) e^{-i\omega t} dt$  cumple:

$$\hat{f}(-\omega) = \int f(t) e^{i\omega t} dt = \overline{\int f(t) e^{-i\omega t} dt} = \overline{\hat{f}(\omega)}$$



Por lo tanto,  $\hat{f}(-\omega) = \overline{\hat{f}(\omega)}$ . Esto implica que la parte real de  $\hat{f}$  es par y la parte imaginaria es impar.

Podemos escribir  $f(t)$  como:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\omega) e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\infty} [\hat{f}(\omega) e^{i\omega t} + \hat{f}(-\omega) e^{-i\omega t}] d\omega$$

Usando la simetría, esto se convierte en una integral sobre frecuencias positivas de términos en cos y sin.

## Ejercicio 9: Linealidad de la transformada de Fourier


$$\mathcal{F}[af+bg](\omega) = \int (af(t)+bg(t))e^{-i\omega t} dt = a \int f(t)e^{-i\omega t} dt + b \int g(t)e^{-i\omega t} dt = a\mathcal{F}[f] + b\mathcal{F}[g]$$

## Paquetes cuadrados

### Ejercicio 10: Espectro cuadrado

#### a) Gráfico del espectro

$$\hat{\phi}(\omega) = \begin{cases} \Delta\omega^{-1}, & \omega \in [\omega_0 - \Delta\omega/2, \omega_0 + \Delta\omega/2] \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$




#### b) Transformada inversa

$$\phi(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{\omega_0 - \Delta\omega/2}^{\omega_0 + \Delta\omega/2} \frac{1}{\Delta\omega} e^{i\omega t} d\omega = \frac{1}{2\pi\Delta\omega} \left[ \frac{e^{i\omega t}}{it} \right]_{\omega_0 - \Delta\omega/2}^{\omega_0 + \Delta\omega/2}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\pi\Delta\omega} \frac{e^{i\omega_0 t}}{it} (e^{i\Delta\omega t/2} - e^{-i\Delta\omega t/2}) = \frac{1}{2\pi\Delta\omega} \frac{e^{i\omega_0 t}}{it} \cdot 2i \sin\left(\frac{\Delta\omega t}{2}\right) \\
&= \frac{1}{\pi} \frac{\sin(\Delta\omega t/2)}{\Delta\omega t} e^{i\omega_0 t} = \frac{1}{2\pi} \frac{\sin(\Delta\omega t/2)}{\Delta\omega t/2} e^{i\omega_0 t}
\end{aligned}$$

El módulo es:

$$|\phi(t)| = \frac{1}{2\pi} \left| \frac{\sin(\Delta\omega t/2)}{\Delta\omega t/2} \right|$$



### c) Límite de $\Delta\omega$ pequeño

Si  $\Delta\omega T \ll 1$ , entonces para  $t < T$ ,  $\sin(\Delta\omega t/2) \approx \Delta\omega t/2$ , por lo tanto:

$$\phi(t) \approx \frac{1}{2\pi} e^{i\omega_0 t}$$

que es una onda armónica pura de amplitud constante  $1/(2\pi)$ . Esto significa que si el ancho de banda es muy pequeño, la señal es prácticamente monocromática durante tiempos no demasiado largos.

Por ejemplo, tomemos  $T = 1$  s (duración de un experimento típico). Para que  $\Delta\omega T \ll 1$ , necesitamos  $\Delta\omega \ll 1$  rad/s. Elegimos  $\Delta\omega = 0,1$  rad/s. El espectro es extremadamente angosto.

## Ejercicio 11: Secuencia de pulsos cuadrados

### a) Transformada de un pulso desplazado

$$\phi_n(t) = \phi_0(t - n\tau) \quad \text{con} \quad \phi_0(t) = \begin{cases} A_0, & 0 \leq t \leq \Delta t \\ 0, & \text{en otro caso} \end{cases}$$

La transformada de Fourier de  $\phi_n$  es:

$$\hat{\phi}_n(\omega) = \int \phi_0(t - n\tau) e^{-i\omega t} dt = e^{-i\omega n\tau} \int \phi_0(u) e^{-i\omega u} du = e^{-i\omega n\tau} \hat{\phi}_0(\omega)$$

## b) Transformada de la secuencia

$$\hat{\phi}(\omega) = \sum_{n=0}^{N-1} \hat{\phi}_n(\omega) = \hat{\phi}_0(\omega) \sum_{n=0}^{N-1} e^{-i\omega n\tau} = \hat{\phi}_0(\omega) \frac{1 - e^{-i\omega N\tau}}{1 - e^{-i\omega\tau}}$$
$$\hat{\phi}_0(\omega) = \int_0^{\Delta t} A_0 e^{-i\omega t} dt = A_0 \frac{1 - e^{-i\omega\Delta t}}{i\omega}$$

## c) Espectro de amplitudes

El factor  $\sum e^{-i\omega n\tau}$  produce picos agudos en las frecuencias  $\omega_m = \frac{2\pi m}{\tau}$ , con anchos del orden de  $1/(N\tau)$ . La envolvente está dada por  $|\hat{\phi}_0(\omega)|$ , que tiene un primer nulo en  $\omega \approx 2\pi/\Delta t$ .

## d) Análisis de anchos

La duración total es  $T_{\text{tot}} = N\tau$ . El ancho de cada pico es  $\Delta\omega \approx 2\pi/T_{\text{tot}}$ . La frecuencia máxima significativa es  $\omega_{\text{max}} \approx 2\pi/\Delta t$ , por lo tanto  $\nu_{\text{max}} \approx 1/\Delta t$ . Esto da  $\nu_{\text{max}}\Delta t \approx 1$ .

## e) Relación de incerteza

La relación  $\nu_{\text{max}}\Delta t \approx 1$  es una manifestación de la relación de incerteza tiempo-frecuencia: para un pulso de duración  $\Delta t$ , el ancho de banda es del orden de  $1/\Delta t$ . Si  $\Delta t$  es pequeño, el ancho de banda es grande. Similarmente, para la señal total de duración  $T_{\text{tot}}$ , el ancho de los picos es  $\Delta\nu \approx 1/T_{\text{tot}}$ .

# Ejercicio 12: Propagación de paquetes en interfaces

## a) Medios no dispersivos

En medios no dispersivos, la velocidad de fase es constante e igual a la velocidad de grupo. Un pulso que incide sobre la interfase se refleja y transmite sin distorsión, solo con cambios de amplitud y fase dados por los coeficientes de reflexión y transmisión calculados en la Guía 5.

Si el pulso incidente tiene una forma  $f(x - v_1 t)$  en la primera cuerda, entonces en la segunda cuerda tendremos  $Tf(x - v_2 t - \delta)$  (con un posible retraso), y en la primera una onda reflejada  $Rf(-x - v_1 t - \delta')$ .

## b) Medio dispersivo

Si el segundo medio es dispersivo, las diferentes componentes de frecuencia del pulso viajan a diferentes velocidades de grupo. Esto provoca que el pulso transmitido se distorsione: se ensancha y cambia de forma. Además, el coeficiente de transmisión puede depender de la frecuencia, lo que modifica el espectro del pulso transmitido. El pulso reflejado también puede verse afectado si la reflexión depende de la frecuencia.