

Esercitazione di Informatica A

Codifiche numeriche:
Conversioni da e per basi 2^n ;
Virgola fissa, virgola mobile

Stefano Cherubin

`<nome>.<cognome>@polimi.it`

Esercitazione 4
30 Ottobre 2015

1 Conversioni da e per basi 2^n

- Cambio di base
- Conversioni rapide
- Esercizi

2 Virgola fissa, virgola mobile

- Virgola fissa
- Virgola mobile
- Esercizi

Recall: Conversione da decimale a binario

Algoritmo

Dividere ripetutamente per la base (2). Scrivere i resti della divisione in ordine inverso.

Recall: Conversione da base 2 a decimale

Algoritmo

Moltiplicare il valore di ciascuno dei bit di modulo per 2 elevato alla rispettiva posizione. Sommare il tutto.

0	0	1	0	1	0	1	0
	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
\pm	modulo						

Conversione da decimale a base b

Algoritmo

Dividere ripetutamente per la base b . Scrivere i resti della divisione in ordine inverso.

Conversione da base b a decimale

Algoritmo

Moltiplicare il valore di ciascuno dei bit di modulo per la base b elevata alla rispettiva posizione. Sommare il tutto.

0	0	2	5	4	7	1	0
	b^6	b^5	b^4	b^3	b^2	b^1	b^0
\pm	modulo						

Conversione da oct a binario

Algoritmo

Ogni cifra ottale può essere convertita in un blocco di 3 bit. La rappresentazione in binario si ottiene concatenando i blocchi così ottenuti.

oct	bin	oct	bin
0	000	4	100
1	001	5	101
2	010	6	110
3	011	7	111

Conversione da oct a binario

Algoritmo

Ogni cifra ottale può essere convertita in un blocco di 3 bit. La rappresentazione in binario si ottiene concatenando i blocchi così ottenuti.

oct	bin	oct	bin
0	000	4	100
1	001	5	101
2	010	6	110
3	011	7	111

5	1	4
101	001	100

$$514_8 = 101001100_2$$

Algoritmo

Raggruppare i bit in blocchi da 3 partendo dal bit meno significativo (LSB). In caso di necessità estendere in segno per raggiungere un numero di bit multiplo di 3. Convertire ciascun blocco da binario a ottale e concatenare i risultati.

Conversione da binario a oct

Algoritmo

Raggruppare i bit in blocchi da 3 partendo dal bit meno significativo (LSB). In caso di necessità estendere in segno per raggiungere un numero di bit multiplo di 3. Convertire ciascun blocco da binario a ottale e concatenare i risultati.

0	1	1	0	1	
0	0	1	1	0	1
1			5		

$$01101_2 = 15_8$$

Conversione da hex a binario

Algoritmo

Ogni cifra esadecimale può essere convertita in un blocco di 4 bit. La rappresentazione in binario si ottiene concatenando i blocchi così ottenuti.

hex	bin	hex	bin	hex	bin	hex	bin
0	0000	4	0100	8	1000	C	1100
1	0001	5	0101	9	1001	D	1101
2	0010	6	0110	A	1010	E	1110
3	0011	7	0111	B	1011	F	1111

Conversione da hex a binario

Algoritmo

Ogni cifra esadecimale può essere convertita in un blocco di 4 bit. La rappresentazione in binario si ottiene concatenando i blocchi così ottenuti.

hex	bin	hex	bin	hex	bin	hex	bin
0	0000	4	0100	8	1000	C	1100
1	0001	5	0101	9	1001	D	1101
2	0010	6	0110	A	1010	E	1110
3	0011	7	0111	B	1011	F	1111

D	5
1101	0101

$$D5_{16} = 11010101_2$$

Algoritmo

Raggruppare i bit in blocchi da 4 partendo dal bit meno significativo (LSB). In caso di necessità estendere in segno per raggiungere un numero di bit multiplo di 4. Convertire ciascun blocco da binario a esadecimale e concatenare i risultati.

Conversione da binario a hex

Algoritmo

Raggruppare i bit in blocchi da 4 partendo dal bit meno significativo (LSB). In caso di necessità estendere in segno per raggiungere un numero di bit multiplo di 4. Convertire ciascun blocco da binario a esadecimale e concatenare i risultati.

1	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
5				B		

$$1011011_2 = 5B_8$$

Conversione a base n

Convertire il seguente numero binario in base 12

- 1101001

Conversione a base n

Convertire il seguente numero binario in base 12

- 1101001

Per semplicità è opportuno portare il numero binario in base 10 e poi convertire a base 12

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2^6 & 2^5 & 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \end{array}$$

$$2^0 + 2^3 + 2^5 + 2^6 = 1 + 8 + 32 + 64 = 105$$

Conversione a base n

Convertire il seguente numero binario in base 12

- 1101001

Per semplicità è opportuno portare il numero binario in base 10 e poi convertire a base 12

$$\begin{array}{ccccccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 2^6 & 2^5 & 2^4 & 2^3 & 2^2 & 2^1 & 2^0 \end{array}$$

$$2^0 + 2^3 + 2^5 + 2^6 = 1 + 8 + 32 + 64 = 105$$

$$\begin{array}{r|l} 105 & 12 \\ \hline 8 & 9 \uparrow \\ 0 & 8 \uparrow \end{array}$$

$$1101001_2 = 105_{10} = 89_{12}$$

Aritmetica in base 16: $1F + A3$

Eeguire la seguente operazione in base 16:

$$1F + A3$$

Aritmetica in base 16: $1F + A3$

Eeguire la seguente operazione in base 16:

$$1F + A3$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad F \quad + \\ A \quad 3 \quad = \\ \hline C \quad 2 \end{array}$$

Eeguire la seguente operazione in base 16:

$$CC + FF$$

Eeguire la seguente operazione in base 16:

$$CC + FF$$

$$\begin{array}{r} \text{C} \quad \text{C} \quad + \\ \text{F} \quad \text{F} \quad = \\ \hline 1 \quad \text{C} \quad \text{B} \end{array}$$

...per chi ha dimenticato a casa la laurea in matematica

$$x_{16} + y_{16} = x_{10} + y_{10}$$

...per chi ha dimenticato a casa la laurea in matematica

$$x_{16} + y_{16} = x_{10} + y_{10}$$

$$CC_{16} = C \cdot 16^0 + C \cdot 16^1 = 12 \cdot 1 + 12 \cdot 16 = 204_{10}$$

$$FF_{16} = F \cdot 16^0 + F \cdot 16^1 = 15 \cdot 1 + 15 \cdot 16 = 255_{10}$$

...per chi ha dimenticato a casa la laurea in matematica

$$x_{16} + y_{16} = x_{10} + y_{10}$$

$$CC_{16} = C \cdot 16^0 + C \cdot 16^1 = 12 \cdot 1 + 12 \cdot 16 = 204_{10}$$

$$FF_{16} = F \cdot 16^0 + F \cdot 16^1 = 15 \cdot 1 + 15 \cdot 16 = 255_{10}$$

$$204 + 255 = 459$$

...per chi ha dimenticato a casa la laurea in matematica

$$x_{16} + y_{16} = x_{10} + y_{10}$$

$$CC_{16} = C \cdot 16^0 + C \cdot 16^1 = 12 \cdot 1 + 12 \cdot 16 = 204_{10}$$

$$FF_{16} = F \cdot 16^0 + F \cdot 16^1 = 15 \cdot 1 + 15 \cdot 16 = 255_{10}$$

$$204 + 255 = 459$$

459		16	
28		B	↑
1		C	↑
0		1	↑

$$CC_{16} + FF_{16} = 204_{10} + 255_{10} = 459_{10} = 1CB_{16}$$

1 Conversioni da e per basi 2^n

- Cambio di base
- Conversioni rapide
- Esercizi

2 Virgola fissa, virgola mobile

- Virgola fissa
- Virgola mobile
- Esercizi

Virgola: not this one



Figura: Virgola

http://nonciclopedia.wikia.com/wiki/File:Virgola_impiccato.jpeg

Si assegnano un numero fisso di bit per la parte intera e un numero fisso di bit per la parte decimale.

106.85

Si assegnano un numero fisso di bit per la parte intera e un numero fisso di bit per la parte decimale.

106.85

- È possibile che venga rappresentata solo una approssimazione del numero decimale equivalente (non ho infiniti decimali)
 - L'errore di approssimazione è fisso in valore assoluto.

Conversione da fixed point a decimale

Algoritmo

Moltiplicare il valore di ciascuno dei bit di modulo per 2 elevato alla rispettiva posizione, relativamente alla virgola. Sommare il tutto.

Conversione da fixed point a decimale

Algoritmo

Moltiplicare il valore di ciascuno dei bit di modulo per 2 elevato alla rispettiva posizione, relativamente alla virgola. Sommare il tutto.

0	1	0	1	0	0	1	1
	2^3	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}
\pm	int				fraz		

$$2^3 + 2^1 + 2^{-2} + 2^{-3} = 8 + 2 + 1/4 + 1/8 = 10.375$$

Conversione da decimale a binario (fixed point)

Algoritmo

Si procede con l'algoritmo a divisioni successive per la parte intera. I bit relativi alla componente decimale si ottengono con un simile algoritmo per moltiplicazioni successive in cui le cifre da considerare sono date dalle unità intere generate come risultato delle moltiplicazioni.

Conversione da decimale a binario (fixed point)

Algoritmo

Si procede con l'algoritmo a divisioni successive per la parte intera. I bit relativi alla componente decimale si ottengono con un simile algoritmo per moltiplicazioni successive in cui le cifre da considerare sono date dalle unità intere generate come risultato delle moltiplicazioni.

12.375

12	2	
6	0	↑
3	0	↑
1	1	↑
0	1	↑

	.375	2
0	.75	↓
1	.5	↓
1	.0	↓

$$12.375_{10} = 1100.011$$

Notazione floating point

Si ricorre alla notazione scientifica e si assegnano un numero fisso di bit per la mantissa e un numero fisso di bit per l'esponente.

$$1.0537E^{+14}$$

Notazione floating point

Si ricorre alla notazione scientifica e si assegnano un numero fisso di bit per la mantissa e un numero fisso di bit per l'esponente.

$$1.0537E^{+14}$$

$$1. \underbrace{0537}_{mantissa} E^{\underbrace{+14}_{exp}}$$

Notazione floating point

Si ricorre alla notazione scientifica e si assegnano un numero fisso di bit per la mantissa e un numero fisso di bit per l'esponente.

$$1.0537E^{+14}$$

$$1. \underbrace{0537}_{mantissa} E^{\underbrace{+14}_{exp}}$$

- È possibile che venga rappresentata solo una approssimazione del numero decimale equivalente (non ho infiniti decimali)
 - L'errore di approssimazione non è fisso in valore assoluto ma aumenta al crescere del numero rappresentato.
- La notazione scientifica per i numeri in binario è simile:
 $1.mantissa \cdot 2^{exp}$

float single precision (32 bit)

0	10100101	100110000000000000000000
\pm	exponent	fraction

- 1 bit per il segno
- 8 bit per l'esponente
- 23 bit per la mantissa

float single precision (32 bit)

0	10100101	100110000000000000000000
\pm	exponent	fraction

- 1 bit per il segno
- 8 bit per l'esponente
- 23 bit per la mantissa

Attenzione

L'esponente viene memorizzato come numero senza segno, sfasato di +127. Occorre tenerlo presente quando si ricostruisce il valore decimale.

float single precision (32 bit)

0	10100101	100110000000000000000000
±	exponent	fraction

- 1 bit per il segno
- 8 bit per l'esponente
- 23 bit per la mantissa

Attenzione

L'esponente viene memorizzato come numero senza segno, sfasato di +127. Occorre tenerlo presente quando si ricostruisce il valore decimale.

$$\text{Mantissa: } 2^{-1} + 2^{-4} + 2^{-5} = 0.5 + 0.0625 + 0.03125 = 0.59375$$

$$\text{Esponente}+127: 2^0 + 2^2 + 2^5 + 2^7 = 1 + 4 + 32 + 128 = 165$$

$$\text{Esponente: } 165 - 127 = 38$$

$$+1.59375 \cdot 2^{38}$$

Esegui le seguenti operazioni in binario senza segno, virgola fissa, rispettando come vincoli di rappresentazione 4 bit per la parte intera, 4 bit per la parte decimale

- $4.5 + 1.75$
- $3.875 + 2.125$

Operazioni in virgola fissa: $4.5 + 1.75$

Operazioni in virgola fissa: $4.5 + 1.75$

Convertiamo gli operandi in binario

- $4.5_{10} = 100.1_2$
- $1.75_{10} = 1.11_2$

Operazioni in virgola fissa: $4.5 + 1.75$

Convertiamo gli operandi in binario

- $4.5_{10} = 100.1_2$
- $1.75_{10} = 1.11_2$

Fissiamo la rappresentazione a 4+4 bit senza segno

- 0100.1000
- 0001.1100

Operazioni in virgola fissa: $4.5 + 1.75$

Convertiamo gli operandi in binario

- $4.5_{10} = 100.1_2$
- $1.75_{10} = 1.11_2$

Fissiamo la rappresentazione a 4+4 bit senza segno

- 0100.1000
- 0001.1100

Eseguiamo la somma

$$\begin{array}{rcccccccc} 0 & 1 & 0 & 0 & .1 & 0 & 0 & 0 & + \\ 0 & 0 & 0 & 1 & .1 & 1 & 0 & 0 & = \\ \hline 0 & 1 & 1 & 0 & .0 & 1 & 0 & 0 & \end{array}$$

Operazioni in virgola fissa: $4.5 + 1.75$

Convertiamo gli operandi in binario

- $4.5_{10} = 100.1_2$
- $1.75_{10} = 1.11_2$

Fissiamo la rappresentazione a 4+4 bit senza segno

- 0100.1000
- 0001.1100

Eseguiamo la somma

$$\begin{array}{rcccccccc} 0 & 1 & 0 & 0 & .1 & 0 & 0 & 0 & + \\ 0 & 0 & 0 & 1 & .1 & 1 & 0 & 0 & = \\ \hline 0 & 1 & 1 & 0 & .0 & 1 & 0 & 0 & \end{array}$$

$$100.1 + 1.11 = 110.01$$

$$4.5 + 1.75 = 6.25$$

Operazioni in virgola fissa: $3.875 + 2.125$

Operazioni in virgola fissa: $3.875 + 2.125$

Convertiamo gli operandi in binario

- $3.875_{10} = 11.111_2$
- $2.125_{10} = 10.001_2$

Operazioni in virgola fissa: $3.875 + 2.125$

Convertiamo gli operandi in binario

- $3.875_{10} = 11.111_2$
- $2.125_{10} = 10.001_2$

Fissiamo la rappresentazione a 4+4 bit senza segno

- 0011.1110
- 0010.0010

Operazioni in virgola fissa: $3.875 + 2.125$

Convertiamo gli operandi in binario

- $3.875_{10} = 11.111_2$
- $2.125_{10} = 10.001_2$

Fissiamo la rappresentazione a 4+4 bit senza segno

- 0011.1110
- 0010.0010

Eseguiamo la somma

$$\begin{array}{rcccccccc} 0 & 0 & 1 & 1 & . & 1 & 1 & 0 & + \\ 0 & 0 & 1 & 0 & . & 0 & 0 & 1 & = \\ \hline 0 & 1 & 1 & 0 & . & 0 & 0 & 0 & \end{array}$$

Operazioni in virgola fissa: $3.875 + 2.125$

Convertiamo gli operandi in binario

- $3.875_{10} = 11.111_2$
- $2.125_{10} = 10.001_2$

Fissiamo la rappresentazione a 4+4 bit senza segno

- 0011.1110
- 0010.0010

Eseguiamo la somma

$$\begin{array}{rcccccccc} 0 & 0 & 1 & 1 & . & 1 & 1 & 0 & + \\ 0 & 0 & 1 & 0 & . & 0 & 0 & 1 & = \\ \hline 0 & 1 & 1 & 0 & . & 0 & 0 & 0 & \end{array}$$

$$11.111 + 10.001 = 110$$

$$3.875 + 2.125 = 6$$

Operazioni in virgola mobile

Eeguire le seguenti operazioni in virgola mobile (float single precision - standard 32 bit)

- $1.875 \cdot 2^5 + 6.25 \cdot 2^{23}$
- $1.5 \cdot 2^4 - 2 \cdot 2^5$

Operazioni in virgola mobile: $1.875 \cdot 2^5 + 6.25 \cdot 2^{23}$

Operazioni in virgola mobile: $1.875 \cdot 2^5 + 6.25 \cdot 2^{23}$

- $1.875_{10} = 1.111_2$
- $6.25_{10} = 110.01_2$
 - $6.25 \cdot 2^{23} = 1.5625 \cdot 2^{25}$

Operazioni in virgola mobile: $1.875 \cdot 2^5 + 6.25 \cdot 2^{23}$

- $1.875_{10} = 1.111_2$
- $6.25_{10} = 110.01_2$
 - $6.25 \cdot 2^{23} = 1.5625 \cdot 2^{25}$

$1.875 \cdot 2^5$	0	10000100	111000000000000000000000
$6.25 \cdot 2^{23}$	0	10011000	100100000000000000000000
	\pm	exp	mantissa

Operazioni in virgola mobile: $1.875 \cdot 2^5 + 6.25 \cdot 2^{23}$

- $1.875_{10} = 1.111_2$
- $6.25_{10} = 110.01_2$
 - $6.25 \cdot 2^{23} = 1.5625 \cdot 2^{25}$

$1.875 \cdot 2^5$	0	10000100	111000000000000000000000
$6.25 \cdot 2^{23}$	0	10011000	100100000000000000000000
	\pm	exp	mantissa

Portare le mantisse tutte al maggiore degli esponenti in gioco (25)

$$\begin{array}{rcl} 0. & 000000000000000000001111 & + \\ 1. & 100100000000000000000000 & = \\ \hline 1. & 100100000000000000001111 & \end{array}$$

Operazioni in virgola mobile: $1.875 \cdot 2^5 + 6.25 \cdot 2^{23}$

- $1.875_{10} = 1.111_2$
- $6.25_{10} = 110.01_2$
 - $6.25 \cdot 2^{23} = 1.5625 \cdot 2^{25}$

$1.875 \cdot 2^5$	0	10000100	111000000000000000000000
$6.25 \cdot 2^{23}$	0	10011000	100100000000000000000000
	\pm	exp	mantissa

Portare le mantisse tutte al maggiore degli esponenti in gioco (25)

0.	0000000000000000000000001111	+
1.	1001000000000000000000000000	=
<hr/>		
1.	1001000000000000000000001111	

1	10011000	1001000000000000000000001111
\pm	exp	mantissa

Operazioni in virgola mobile: $1.5 \cdot 2^4 - 2 \cdot 2^5$ (1/2)

- $1.5_{10} = 1.1_2$
- $2_{10} = 10_2$
 - $-2 \cdot 2^5 = -1 \cdot 2^6$

Operazioni in virgola mobile: $1.5 \cdot 2^4 - 2 \cdot 2^5$ (1/2)

- $1.5_{10} = 1.1_2$
- $2_{10} = 10_2$
 - $-2 \cdot 2^5 = -1 \cdot 2^6$

$1.5 \cdot 2^4$	0	10000011	100000000000000000000000
$2 \cdot 2^5$	1	10000101	000000000000000000000000
	\pm	exp	mantissa

Operazioni in virgola mobile: $1.5 \cdot 2^4 - 2 \cdot 2^5$ (1/2)

- $1.5_{10} = 1.1_2$
- $2_{10} = 10_2$
 - $-2 \cdot 2^5 = -1 \cdot 2^6$

$1.5 \cdot 2^4$	0	10000011	100000000000000000000000
$2 \cdot 2^5$	1	10000101	000000000000000000000000
	\pm	exp	mantissa

Si portano tutte le mantisse al maggiore degli esponenti in gioco (6); si calcola il complemento a 2 delle mantisse negative e si esegue la somma.

Operazioni in virgola mobile: $1.5 \cdot 2^4 - 2 \cdot 2^5$ (2/2)

$$\begin{array}{rcl} 0. & 011000000000000000000000 & + \\ 1. & 000000000000000000000000 & = \\ \hline 1. & 011000000000000000000000 & \end{array}$$

¹approfondimenti sulle operazioni in virgola mobile

Operazioni in virgola mobile: $1.5 \cdot 2^4 - 2 \cdot 2^5$ (2/2)

$$\begin{array}{rcl} 0. & 011000000000000000000000 & + \\ 1. & 000000000000000000000000 & = \\ \hline 1. & 011000000000000000000000 & \end{array}$$

A priori si sa che il risultato sarà negativo (perché l'operando negativo ha esponente maggiore). Si calcola quindi il complemento a 2 del risultato (per tornare in notazione modulo e segno), si normalizza in modo da ottenere la forma $1.mantissa$ e si setta il bit di segno.¹

$$\begin{aligned} Res_{C2} &= 0.101000000000000000000000 \cdot 2^6 \\ Res_{norm} &= 1.010000000000000000000000 \cdot 2^5 \end{aligned}$$

¹approfondimenti sulle operazioni in virgola mobile

Operazioni in virgola mobile: $1.5 \cdot 2^4 - 2 \cdot 2^5$ (2/2)

$$\begin{array}{rcl} 0. & 011000000000000000000000 & + \\ 1. & 000000000000000000000000 & = \\ \hline 1. & 011000000000000000000000 & \end{array}$$

A priori si sa che il risultato sarà negativo (perché l'operando negativo ha esponente maggiore). Si calcola quindi il complemento a 2 del risultato (per tornare in notazione modulo e segno), si normalizza in modo da ottenere la forma $1.mantissa$ e si setta il bit di segno.¹

$$\begin{aligned} Res_{C2} &= 0.101000000000000000000000 \cdot 2^6 \\ Res_{norm} &= 1.010000000000000000000000 \cdot 2^5 \\ \begin{array}{ccc} 1 & 10000100 & 010000000000000000000000 \\ \pm & \text{exp} & \text{mantissa} \end{array} \end{aligned}$$

¹approfondimenti sulle operazioni in virgola mobile

Queste slides contengono elementi tratti da materiale di Gerardo Pelosi redatto per il corso di Fondamenti di Informatica per Ingegneria dell'Automazione a.a. 2014/15.

Grazie per l'attenzione!

Licenza Beerware²

Queste slides sono opera di Stefano Cherubin. Mantenendo questa nota, puoi fare quello che vuoi con quest'opera. Se ci dovessimo incontrare e tu ritenessi che quest'opera lo valga, in cambio puoi offrirmi una birra.

²<http://people.freebsd.org/~phk/>