Esercitazione di Informatica A

Codifiche numeriche: Rappresentazioni binarie

Stefano Cherubin <nome>.<cognome>@polimi.it

Esercitazione 2 22 Ottobre 2015

Sezione 1

- Richiami di teoria
 - Cambio di base
 - Rappresentare i numeri relativi
 - Intervallo di rappresentazione
 - Carry & overflow
- 2 Esercizi
 - Conversione in binario, complemento a 2
 - Numero minimo di bit necessari
 - Operazioni con i numeri in binario

Conversione da decimale a binario

Algoritmo

Dividere ripetutamente per la base (2). Scrivere i resti della divisione in ordine inverso.

Conversione da base n a decimale

Algoritmo


Moltiplicare il valore di ciascuno dei bit di modulo per la base (2) elevata alla rispettiva posizione. Sommare il tutto.

0	0	1	0	1	0	1	0		
	2^{6}	2^5	2^{4}	2^3	2^2	2^1	2^{0}		
\pm	modulo								


Numeri binari relativi (1/2)

+42

Modulo e segno




Complemento a 2



Numeri binari relativi (2/2)


-42

Modulo e segno



Cambiare il bit di segno, mantenendo uguale il modulo.

Complemento a 2



Invertire tutti i bit. Poi sommare 1

Conversione da binario a decimale (C2)

Algoritmo per la rappresentazione in complemento a 2

Moltiplicare il valore di ciascuno dei bit per la base (2) elevata alla rispettiva posizione. Solo il bit più significativo (più a sinistra) avrà contributo negativo. Sommare il tutto.

0	0	1	0	1	0	1	0		
2^{7}	2^{6}	2^{5}	2^{4}	2^3	2^{2}	2^1	2^{0}		
+	modulo								

Intervallo di rappresentazione

Su N bit si possono avere 2^N rappresentazioni di numeri binari. Il dominio di dimensione 2^N può essere usato per rappresentare numeri

$$\left[0;2^N-1\right]$$

Intervallo di rappresentazione

Su N bit si possono avere 2^N rappresentazioni di numeri binari. Il dominio di dimensione 2^N può essere usato per rappresentare numeri

$$\left[0; 2^N - 1\right]$$

Se introduciamo i numeri negativi occorre rappresentare in qualche modo l'informazione sul segno del numero. Per fare ciò si utilizza un bit, per convenzione il più significativo. Resta un bit in meno per rappresentare il modulo. Quindi il dominio sarà

$$\left[-\left(2^{N-1}-1\right);2^{N-1}-1\right]$$

Intervallo di rappresentazione

Su N bit si possono avere 2^N rappresentazioni di numeri binari. Il dominio di dimensione 2^N può essere usato per rappresentare numeri

$$\left[0; 2^N - 1\right]$$

Se introduciamo i numeri negativi occorre rappresentare in qualche modo l'informazione sul segno del numero. Per fare ciò si utilizza un bit, per convenzione il più significativo. Resta un bit in meno per rappresentare il modulo. Quindi il dominio sarà

$$\left[-\left(2^{N-1}-1\right);2^{N-1}-1\right]$$

Con la rappresentazione in complemento a due, il valore che in modulo e segno sarebbe uno 0 di segno negativo (10000000...) rappresenta invece -2^{N-1} . Il dominio diventa quindi

$$\left[-2^{N-1}; 2^{N-1} - 1 \right]$$

Carry, overflow, underflow

Carry bit

Il bit di carry si porta a 1 quando la somma tra due numeri (positivi o negativi) supera il numero di bit del risultato.

Stefano Cherubin Binario 22 Ottobre 2015

9 / 26

¹http://teaching.idallen.com/dat2343/10f/notes/040_overflow.txt

Carry, overflow, underflow

Carry bit

Il bit di carry si porta a 1 quando la somma tra due numeri (positivi o negativi) supera il numero di bit del risultato.

Overflow bit

Il bit di overflow si porta a 1 quando:

- la somma di due numeri negativi fornisce in output un numero positivo (underflow)
- la somma di due numeri positivi fornisce in output un numero negativo (overflow)

Stefano Cherubin Binario 22 Ottobre 2015

9 / 26

¹http://teaching.idallen.com/dat2343/10f/notes/040_overflow.txt

Carry, overflow, underflow

Carry bit

Il bit di carry si porta a 1 quando la somma tra due numeri (positivi o negativi) supera il numero di bit del risultato.

Overflow bit

Il bit di overflow si porta a 1 quando:

- la somma di due numeri negativi fornisce in output un numero positivo (underflow)
- la somma di due numeri positivi fornisce in output un numero negativo (overflow)

Sono bit indipendenti.

Approfondimento consigliato¹

Stefano Cherubin Binario 22 Ottobre 2015

9 / 26

¹http://teaching.idallen.com/dat2343/10f/notes/040_overflow.txt

Sezione 2

- Richiami di teoria
 - Cambio di base
 - Rappresentare i numeri relativi
 - Intervallo di rappresentazione
 - Carry & overflow
- 2 Esercizi
 - Conversione in binario, complemento a 2
 - Numero minimo di bit necessari
 - Operazioni con i numeri in binario

Complemento a 2

Trova la rappresentazione in complemento a 2 di lunghezza fissa 8 bit dei seguenti numeri espressi in decimale

- +14
- −66
- −31

Complemento a 2: +14

Trova la rappresentazione in complemento a 2 di lunghezza fissa 8 bit di

• +14

Complemento a 2: +14

Trova la rappresentazione in complemento a 2 di lunghezza fissa 8 bit di

$$|+14| = \begin{array}{c|c} 14 & 2 \\ \hline 7 & \mathbf{0} \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{array} \uparrow = 1110$$
in più per il segno: 01110

Applichiamo un bit in più per il segno: 01110

Complemento a 2: +14

Trova la rappresentazione in complemento a 2 di lunghezza fissa 8 bit di

$$\begin{vmatrix} 14 & 2 \\ \hline 7 & \mathbf{0} & \uparrow \\ |+14| = 3 & \mathbf{1} & \uparrow = 1110 \\ 1 & \mathbf{1} & \uparrow \\ 0 & \mathbf{1} & \uparrow \end{vmatrix}$$
in più per il segno: 01110

Applichiamo un bit in più per il segno: 01110 Estendiamo in segno fino a raggiungere 8 bit

0	0	0	1	1	1	1	0
\leftarrow	\leftarrow	\leftarrow					

Complemento a 2: -66

$$|-66| = \begin{vmatrix} \frac{66}{33} & 0 & \uparrow \\ 33 & 0 & \uparrow \\ 16 & 1 & \uparrow \\ 8 & 0 & \uparrow \\ 4 & 0 & \uparrow \\ 2 & 0 & \uparrow \\ 1 & 0 & \uparrow \\ 0 & 1 & \uparrow \end{vmatrix}$$

Applicare un bit in più per il segno: +66 = 01000010

$$|-66| = \begin{vmatrix} 66 & 2 \\ 33 & 0 & \uparrow \\ 16 & 1 & \uparrow \\ 8 & 0 & \uparrow \\ 4 & 0 & \uparrow \\ 2 & 0 & \uparrow \\ 1 & 0 & \uparrow \\ 0 & 1 & \uparrow \end{vmatrix}$$

Applicare un bit in più per il segno: +66 = 01000010Invertire tutti i bit e poi sommare 1

0	1	0	0	0	0	1	0	
1	0	1	1	1	1	0	1	+
							1	=
1	0	1	1	1	1	1	0	

Stefano Cherubin Binario 22 Ottobre 2015 13 / 26

Complemento a 2: -31

$$|-31| = \begin{array}{c|c} 31 & 2 \\ \hline 15 & 1 & \uparrow \\ 7 & 1 & \uparrow \\ 3 & 1 & \uparrow \\ 1 & 1 & \uparrow \\ 0 & 1 & \uparrow \end{array}$$

Applichiamo un bit in più per il segno: +31 = 011111

$$|-31| = \frac{31 \mid 2}{15 \mid 1} \uparrow$$

$$|-31| = \begin{array}{c|c} 7 & 1 & \uparrow \\ 3 & 1 & \uparrow \\ 1 & 1 & \uparrow \\ 0 & 1 & \uparrow \end{array}$$

$$\text{s in più per il segno: } +31 = 01111$$

Applichiamo un bit in più per il segno: +31 = 011111Invertire tutti i bit e poi sommare 1

		0	1	1	1	1	1	
		1	0	0	0	0	0	+
							1	=
		1	0	0	0	0	1	
1	1	1	0	0	0	0	1	
\leftarrow	\leftarrow	\leftarrow						

Stefano Cherubin Binario 22 Ottobre 2015 14 / 26

Qual è il numero minimo di bit necessari a rappresentare i seguenti numeri relativi?

- -70
- +25
- +256
- -256

Qual è il numero minimo di bit necessari a rappresentare

$$-70$$

Calcoliamo |-70| = 70 in base 2

Qual è il numero minimo di bit necessari a rappresentare

Calcoliamo |-70| = 70 in base 2

1000110

Servono quindi 7 bit per rappresentare il modulo di -70. Occorre un bit in più per il segno, quindi arriviamo a 8 bit.

Infatti con 8 bit possiamo rappresentare numeri da

$$\begin{aligned} [-2^{N-1} & ; & 2^{N-1}-1] \\ [-2^{8-1} & ; & 2^{8-1}-1] \\ [-128 & ; & 127] \end{aligned}$$

Qual è il numero minimo di bit necessari a rappresentare

$$\bullet$$
 -70

Calcoliamo |-70| = 70 in base 2

1000110

Servono quindi 7 bit per rappresentare il modulo di -70. Occorre un bit in più per il segno, quindi arriviamo a 8 bit.

Infatti con 8 bit possiamo rappresentare numeri da

$$\begin{aligned} [-2^{N-1} & ; & 2^{N-1} - 1] \\ [-2^{8-1} & ; & 2^{8-1} - 1] \\ [-128 & ; & 127] \\ \\ -70 \in [-128; 127] \end{aligned}$$

Qual è il numero minimo di bit necessari a rappresentare

Calcoliamo |+25| = 25 in base 2

Qual è il numero minimo di bit necessari a rappresentare

Calcoliamo |+25| = 25 in base 2

11001

Servono quindi 5 bit per rappresentare il modulo di +25. Occorre un bit in più per il segno perché operiamo nel dominio dei numeri relativi, quindi arriviamo a 6 bit.

Infatti con 6 bit possiamo rappresentare numeri da

$$[-2^{6-1} ; 2^{6-1} - 1]$$
$$[-32 ; 31]$$

Qual è il numero minimo di bit necessari a rappresentare

$$\bullet$$
 +25

Calcoliamo |+25| = 25 in base 2

11001

Servono quindi 5 bit per rappresentare il modulo di +25. Occorre un bit in più per il segno perché operiamo nel dominio dei numeri relativi, quindi arriviamo a 6 bit.

Infatti con 6 bit possiamo rappresentare numeri da

$$[-2^{6-1} ; 2^{6-1} - 1]$$

$$[-32 ; 31]$$

$$+25 \in [-32; 31]$$

Qual è il numero minimo di bit necessari a rappresentare

• +256

Calcoliamo |+256| = 256 in base 2

Qual è il numero minimo di bit necessari a rappresentare

 \bullet +256

Calcoliamo |+256| = 256 in base 2

100000000

Servono quindi 9 bit per rappresentare il modulo di +256. Occorre un bit in più per il segno, quindi arriviamo a 10 bit.

Infatti con 10 bit possiamo rappresentare numeri da

$$[-2^{10-1} ; 2^{10-1} - 1]$$
$$[-512 ; 511]$$

Qual è il numero minimo di bit necessari a rappresentare

 \bullet +256

Calcoliamo |+256| = 256 in base 2

100000000

Servono quindi 9 bit per rappresentare il modulo di +256. Occorre un bit in più per il segno, quindi arriviamo a 10 bit.

Infatti con 10 bit possiamo rappresentare numeri da

$$[-2^{10-1} ; 2^{10-1} - 1]$$

$$[-512 ; 511]$$

$$+256 \in [-512; 511]$$

Qual è il numero minimo di bit necessari a rappresentare

● −256

Calcoliamo |-256| = 256 in base 2

100000000

Servono quindi 9 bit per rappresentare il modulo di -256. Occorrebbe un bit in più per il segno, quindi arriveremmo a 10 bit MA...

Qual è il numero minimo di bit necessari a rappresentare

-256

Calcoliamo |-256| = 256 in base 2

100000000

Servono quindi 9 bit per rappresentare il modulo di -256. Occorrebbe un bit in più per il segno, quindi arriveremmo a 10 bit MA... ... nei casi speciali delle esatte potenze di 2 ($256 = 2^8$) ci troviamo agli estremi dell'intervallo rappresentabile. È opportuno ricordare che, in questi casi, per rappresentare una potenza esatta di 2 con segno negativo si può usare un bit in meno.

$$[-2^{9-1} \quad ; \quad 2^{9-1} - 1]$$
$$[-256 \quad ; \quad 255]$$

Numero minimo di bit: -256

Qual è il numero minimo di bit necessari a rappresentare

-256

Calcoliamo |-256| = 256 in base 2

100000000

Servono quindi 9 bit per rappresentare il modulo di -256. Occorrebbe un bit in più per il segno, quindi arriveremmo a 10 bit MA... ...nei casi speciali delle esatte potenze di 2 ($256 = 2^8$) ci troviamo agli estremi dell'intervallo rappresentabile. È opportuno ricordare che, in questi casi, per rappresentare una potenza esatta di 2 con segno negativo si può usare un bit in meno.

$$[-2^{9-1} ; 2^{9-1} - 1]$$

$$[-256 ; 255]$$

$$-256 \in [-256; 255]$$

19 / 26

Somme, overflow, underflow

- 36 + 11
- 38 83

Somme, overflow, underflow

Si eseguano le seguenti operazioni in binario

- 36 + 11
- 38 83

- 15 18
- -27 10
- -1 1

Operazioni in binario: 36+11

Si esegua la seguente operazione in binario

• 36 + 11

Operazioni in binario: 36+11

•
$$36 + 11$$

Operazioni in binario: 36+11

•
$$36 + 11$$

$$1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 32 + 8 + 4 + 2 + 1 = 47$$

•
$$38 - 83$$

$$= 38 + (-83)$$

•
$$38 - 83$$

$$= 38 + (-83)$$

- 15 18
 - = 15 + (-18)

•
$$15 - 18$$

$$= 15 + (-18)$$

	0	0	1	1	1	1	+
	1	0	1	1	1	0	=
	1	1	1	1	0	1	
c							

Si esegua la seguente operazione in binario su 6 bit e si dica se si presenta overflow o underflow e si indichi il bit di carry

•
$$15 - 18$$

$$= 15 + (-18)$$

Operandi discordi ⇒ nessun rischio di overflow/underflow

- control bits
 - Carry 0
 - Overflow 0
- NO overflow
- NO underflow

- -27-10
 - = -27 + (-10)

$$-27-10$$

$$= -27 + (-10)$$

Si esegua la seguente operazione in binario su 6 bit e si dica se si presenta overflow o underflow e si indichi il bit di carry

Operandi concordi ⇒ rischio di overflow/underflow

 \mathbf{C}

Si esegua la seguente operazione in binario su 6 bit e si dica se si presenta overflow o underflow e si indichi il bit di carry

$$-27 - 10$$

$$= -27 + (-10)$$

Operandi concordi \implies rischio di overflow/underflow Operandi negativi, risultato positivo \implies underflow

- control bits
 - Carry 1
 - Overflow 1
- NO overflow
- Sì underflow

- \bullet -1 1
 - = -1 + (-1)

•
$$-1 - 1$$

• $= -1 + (-1)$

Si esegua la seguente operazione in binario su 6 bit e si dica se si presenta overflow o underflow e si indichi il bit di carry

Operandi concordi ⇒ rischio di overflow/underflow

Si esegua la seguente operazione in binario su 6 bit e si dica se si presenta overflow o underflow e si indichi il bit di carry

Operandi concordi \implies rischio di overflow/underflow Operandi negativi, risultato negativo \implies NO underflow

- control bits
 - Carry 1
 - Overflow 0
- NO overflow
- NO underflow

Fine

Queste slides contengono elementi tratti da materiale di Gerardo Pelosi redatto per il corso di Fondamenti di Informatica per Ingegneria dell'Automazione a.a. 2014/15.

Grazie per l'attenzione!

Licenza Beerware²

Queste slides sono opera di Stefano Cherubin. Mantenendo questa nota, puoi fare quello che vuoi con quest'opera. Se ci dovessimo incontrare e tu ritenessi che quest'opera lo valga, in cambio puoi offrirmi una birra.

Stefano Cherubin Binario 22 Ottobre 2015 26 / 26

²http://people.freebsd.org/~phk/