

Orario dipendenti in C

Stefano Cherubin*

12/01/2016

[**Informatica A**] Esercitazione #17

corso per Ing. Gestionale a.a. 2015/16

*<nome.cognome>@polimi.it

Indice

1	Orario dipendenti	3
1.1	Versione base	3
1.2	Variante: controllo globale	3
1.3	Variante: azienda in crescita	3
1.4	Variante: rivolta sindacale	4
1.5	Fine della storia	4
1.6	Soluzioni	5
1.6.1	Versione base	5
1.6.2	Controllo globale	7
1.6.3	Azienda in crescita	11
1.6.4	Rivolta sindacale	15

1 Orario dipendenti

Si implementino le seguenti versioni di un sistema di conteggio ore lavorative per i dipendenti di una azienda.

1.1 Versione base

L'azienda dove lavorate ha di recente installato un nuovo sistema di controllo degli accessi nella sua sede principale. Ogni dipendente ha un badge che striscia su un rilevatore di accessi. Settimanalmente il rilevatore fornisce un file di testo che riporta gli accessi rilevati. Ogni riga del file corrisponde ad un passaggio di badge e si presenta come si seguito

```
hh mm id_badge
8 29 xfc052a8
```

Ogni dipendente ha un codice identificativo univoco salvato sul proprio badge; questo codice è composto da una stringa alfanumerica di 8 caratteri e viene registrato dal rilevatore.

Uno dei vostri superiori vi chiede una verifica sul numero di ore effettivamente lavorate nella passata settimana da uno specifico dipendente della vostra azienda (id: xfc026b7) perché sospettato di assenteismo.

Scrivete un programma che esegua la suddetta verifica in modo automatico.

1.2 Variante: controllo globale

Il vostro superiore ha realizzato che il programma che avete scritto al punto precedente può tornare utile per controllare le effettive ore lavorate da tutti i dipendenti della sede. Non vi ricordate quanti dipendenti esattamente ha l'azienda ma sapete che quelli che lavorano nella sede principale e utilizzano il nuovo sistema di controllo degli accessi sono in numero compreso tra 500 e 550.

Il brillante lavoro svolto con il controllo del dipendente assenteista vi ha resi automaticamente il massimo esperto dell'ufficio nella gestione del sistema di controllo degli accessi, è vostro compito implementare questo miglioramento.

Suggerimento: per semplificare l'output, si generi un file di testo che elenca, per ogni dipendente, il numero di ore effettivamente lavorate.

1.3 Variante: azienda in crescita

Alcuni giorni dopo aver consegnato il lavoro del punto precedente, sentite il vostro superiore di cui sopra che parla al telefono del

nuovo sistema di controllo degli accessi e di come si potrebbe estendere a tutte le sedi dell'azienda il sistema sperimentato con successo nella sede principale. Sapete già che vi toccherà rimettere mano al programma per portarlo su scala aziendale. Prevedendo questa richiesta, nel tentativo di non perdere la festa di compleanno del vostro migliore amico che avete in programma per la serata, avete 40 minuti di tempo per modificare il programma del punto precedente per:

- Gestire un numero imprecisato di dipendenti
- Ammettere che un dipendente possa andare in trasferta in una diversa sede dell'azienda

Suggerimento: si assuma possibile eseguire il programma su diversi file di input e/o accodare uno o più file di testo prima di eseguire il programma.

Si fornisca assieme alla soluzione in linguaggio C, una accurata descrizione delle assunzioni fatte.

1.4 Variante: rivolta sindacale

A seguito delle analisi che avete fornito, diversi dipendenti della vostra azienda, sparsi per le diverse sedi, sono stati raggiunti da provvedimenti disciplinari e, in alcuni casi, da lettere di licenziamento motivato da scarsa presenza sul luogo di lavoro. I sindacati si rivolgono a voi per confrontare le ore di lavoro effettive dei dipendenti raggiunti da provvedimenti con quelle dei loro superiori che hanno deciso di avviare la procedura. Sapete che le prime 3 cifre del codice identificativo identificano il grado del dipendente e che i responsabili di grado più alto hanno codice che inizia con `xfA`. Si calcoli il numero di ore effettivamente lavorate da tutti i dipendenti di quel grado, se ne calcoli la media e si visualizzi a schermo inoltre il codice identificativo del dipendente tra questi che ha lavorato di meno.

1.5 Fine della storia

Dalle statistiche che avete scovato al punto precedente emerge che i più sfaticati tra tutti i lavoratori sono appunto i dirigenti che avevano deciso i licenziamenti.

Alla fine i sindacati e i dirigenti dell'azienda trovano un accordo e i provvedimenti disciplinari avviati in precedenza vengono ritirati. L'unico dipendente ad essere licenziato siete voi perché mentre stavate risolvendo questo esercizio vi siete scordati di passare il badge.

1.6 Soluzioni

1.6.1 Versione base

Listato 1: Orario dipendenti (base)

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #define DIPENDENTE_MOLESTO "xfc026b7"
4
5 const char* nomeFile = "passaggi.txt";
6
7 int main() {
8     FILE* f;
9     int h, m, h_in, m_in, h_exit, m_exit;
10    char id[9];
11    int h_lav, m_lav, trovato;
12
13    f = fopen(nomeFile, "r");
14    if (!f) {
15        printf("Impossibile aprire il file\n");
16        return -1;
17    }
18
19    h_lav = 0;
20    m_lav = 0;
21    /* Per tutto il file */
22    do{
23
24        /* Orario Ingresso */
25        trovato = 0;
26        while (!feof(f) && !trovato) {
27            fscanf(f, "%d %d %s", &h, &m, id);
28
29            if (strcmp(id, DIPENDENTE_MOLESTO) == 0)
30            {
31                h_in = h;
32                m_in = m;
33                trovato = 1;
34            }
35
36            /* Orario Uscita */
37            trovato = 0;
38            while (!feof(f) && !trovato) {
39                fscanf(f, "%d %d %s", &h, &m, id);
40            }
```

```

41     if (strcmp(id, DIPENDENTE_MOLESTO)==0) {
42         h_exit = h;
43         m_exit = m;
44         trovato = 1;
45
46         /* calcolo ore lavorative */
47         h_lav += h_exit - h_in;
48         m_lav += m_exit - m_in;
49
50         /* aggiusta conteggio minuti */
51         if (m_exit - m_in < 0) {
52             m_lav += 60;
53             h_lav -= 1;
54         }
55         if (m_lav >= 60) {
56             m_lav -= 60;
57             h_lav += 1;
58         }
59     }
60 }
61 while (!feof(f));
62
63 printf("Il dipendete %s ha lavorato %d ore e
        %d minuti.\n", DIPENDENTE_MOLESTO, h_lav,
        m_lav);
64 return 0;
65 }

```

1.6.2 Controllo globale

Listato 2: Orario dipendenti (controllo globale)

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #include <stdlib.h>
4 #define MAX_EMPLOYEES 550
5 #define ID_LEN 9
6 #define ELEMENT_NOT_FOUND -1
7
8 const char* inputFileName="passaggi.txt";
9 const char* outputFileName="ore_effettive.txt";
10
11 typedef struct employee_s {
12     int hh;
13     int mm;
14     struct employee_s* next;
15 } employee_t;
16
17 typedef struct index_s {
18     char id[ID_LEN];
19     employee_t* entries;
20 } index_t;
21
22 index_t timeTable[MAX_EMPLOYEES];
23 int actual_N = 0;
24
25 int getIndexPosition(char* id);
26 int addEmployee(char* id);
27 int enqueue(int index, int h, int m);
28 void computeEmployee(int index, int* hh, int*
    mm);
29
30 int main() {
31     FILE* f_in;
32     FILE* f_out;
33     char id[ID_LEN];
34     int i, h, m;
35
36     f_in = fopen(inputFileName, "r");
37     if (!f_in) {
38         printf("Impossibile aprire file di input\n");
39         return -1;
40     }
41
```

```

42     fscanf(f_in, "%d %d %s", &h, &m, id);
43     while (!feof(f_in)) {
44
45         i = getIndexPosition(id);
46
47         if (i == ELEMENT_NOT_FOUND) {
48             i = addEmployee(id);
49         }
50
51         if (i == ELEMENT_NOT_FOUND) {
52             fclose(f_in);
53             return -1;
54         }
55
56         enqueue(i, h, m);
57
58         fscanf(f_in, "%d %d %s", &h, &m, id);
59     }
60     fclose(f_in);
61
62     f_out = fopen(outputFileName, "w");
63     if (!f_out) {
64         printf("Impossibile creare il file di
65             output\n");
66         return -2;
67     }
68
69     for (i = 0; i < actual_N; i++) {
70         computeEmployee(i, &h, &m);
71         fprintf(f_out, "%s %d h %d m\n", timeTable[
72             i].id, h, m);
73     }
74     fclose(f_out);
75     return 0;
76 }
77
78 int getIndexPosition(char* id) {
79     int i;
80     for (i = 0; i < actual_N; i++) {
81         if (strcmp(id, timeTable[i].id) == 0) {
82             return i;
83         }
84     }
85     return ELEMENT_NOT_FOUND;
86 }

```



```

86
87 int addEmployee(char* id) {
88     if (actual_N >= MAX_EMPLOYEES) {
89         printf("Troppi dipendenti nel file.\n");
90         return ELEMENT_NOT_FOUND;
91     }
92     timeTable[actual_N].entries = NULL;
93     strcpy(timeTable[actual_N].id, id);
94     actual_N++;
95     return actual_N - 1;
96 }
97
98 int enqueue(int index, int h, int m) {
99     employee_t* tmp = (employee_t*) malloc(sizeof
        (employee_t));
100     employee_t* aux = timeTable[index].entries;
101     if (!tmp) {
102         printf("Errore: impossibile allocare
            memoria\n");
103         return -1;
104     }
105     tmp->hh = h;
106     tmp->mm = m;
107     tmp->next = NULL;
108     if (aux == NULL) {
109         timeTable[index].entries = tmp;
110     } else {
111         while (aux->next != NULL) {
112             aux = aux->next;
113         }
114         aux->next = tmp;
115     }
116     return index;
117 }
118
119 void computeEmployee(int index, int* hh, int*
    mm) {
120     employee_t *in, *out;
121     *hh = 0;
122     *mm = 0;
123     in = timeTable[index].entries;
124     while (in != NULL) {
125         out = in->next;
126         if (out != NULL) {
127             *hh += out->hh - in->hh;
128             *mm += out->mm - in->mm;

```

```

129      /* adjust */
130      if (*mm >= 60) {
131          *mm -= 60;
132          *hh ++;
133      }
134      if (*mm < 0) {
135          *hh --;
136          *mm += 60;
137      }
138      in = out->next;
139  }
140 } /* end while */
141 }

```

1.6.3 Azienda in crescita

Listato 3: Orario dipendenti (Azienda in crescita)

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #include <stdlib.h>
4 #define ID_LEN 9
5 #define ELEMENT_NOT_FOUND NULL
6
7 const char* inputFileName = "passaggi.txt";
8 const char* outputFileName = "ore_effettive.txt";
9
10 typedef struct employee_s {
11     int hh;
12     int mm;
13     struct employee_s* next;
14 } employee_t;
15
16 typedef struct index_s {
17     char id[ID_LEN];
18     employee_t* entries;
19     struct index_s* next;
20 } index_t;
21
22 index_t* timeList;
23 index_t* getIndexRecord(char* id);
24 index_t* addEmployee(char* id);
25 index_t* enqueue(index_t* index, int h, int m);
26 void computeEmployee(index_t* index, int* hh,
27     int* mm);
28
29 int main() {
30     FILE* f_in;
31     FILE* f_out;
32     char id[ID_LEN];
33     int h, m;
34     index_t* tmp;
35     f_in = fopen(inputFileName, "r");
36     if (!f_in) {
37         printf("Impossibile aprire il file di input\n");
38         return -1;
39     }
40     fscanf(f_in, "%d %d %s", &h, &m, id);
```

```

40     while (!feof(f_in)) {
41         tmp = getIndexRecord(id);
42         if (tmp == ELEMENT_NOT_FOUND) {
43             tmp = addEmployee(id);
44         }
45         if (tmp == ELEMENT_NOT_FOUND) {
46             fclose(f_in);
47             return -1;
48         }
49         enqueue(tmp, h, m);
50         fscanf(f_in, "%d %d %s", &h, &m, id);
51     }
52     fclose(f_in);
53     f_out = fopen(outputFileName, "w");
54     if (!f_out) {
55         printf("Impossibile creare il file di\n");
56         return -2;
57     }
58     for (tmp = timeList; tmp != NULL; tmp = tmp->
59         next) {
60         computeEmployee(tmp, &h, &m);
61         fprintf(f_out, "%s %d h %d m\n", tmp->id, h
62             , m);
63     }
64     fclose(f_out);
65     return 0;
66 }
67
68 index_t* getIndexRecord(char* id) {
69     index_t* tmp;
70     for (tmp = timeList; tmp != NULL; tmp = tmp->
71         next) {
72         if (strcmp(id, tmp->id) == 0) {
73             return tmp;
74         }
75     }
76     return ELEMENT_NOT_FOUND;
77 }
78
79 index_t* addEmployee(char* id) {
80     index_t* tmp;
81     index_t* prev;
82     tmp = (index_t*) malloc(sizeof(index_t));
83     if (!tmp) {
84         printf("Errore: impossibile allocare

```

```

        memoria\n");
82     return ELEMENT_NOT_FOUND;
83 }
84 strcpy(tmp->id, id);
85 tmp->next = NULL;
86 tmp->entries = NULL;
87 prev = timeList;
88 if (prev) {
89     while (prev->next) {
90         prev = prev->next;
91     }
92     prev->next = tmp;
93 } else {
94     timeList = tmp;
95 }
96 return tmp;
97 }
98
99 index_t* enqueue(index_t* index, int h, int m)
100 {
101     employee_t* tmp = (employee_t*) malloc(sizeof
102         (employee_t));
103     employee_t* aux = index->entries;
104     if (!tmp) {
105         printf("Errore: impossibile allocare
106             memoria\n");
107         return ELEMENT_NOT_FOUND;
108     }
109     tmp->hh = h;
110     tmp->mm = m;
111     tmp->next = NULL;
112     if (aux == NULL) {
113         index->entries = tmp;
114     } else {
115         while (aux->next != NULL) {
116             aux = aux->next;
117         }
118         aux->next = tmp;
119     }
120     return index;
121 }
122
123 void computeEmployee(index_t* index, int* hh,
124     int* mm) {
125     employee_t *in, *out;
126     *hh = 0;

```

```

123     *mm = 0;
124     in = index->entries;
125     while (in != NULL) {
126         out = in->next;
127         if (out != NULL) {
128             *hh += out->hh - in->hh;
129             *mm += out->mm - in->mm;
130             /* adjust */
131             if (*mm >= 60) {
132                 *mm -= 60;
133                 *hh ++;
134             }
135             if (*mm < 0) {
136                 *hh --;
137                 *mm += 60;
138             }
139             in = out->next;
140         }
141     } /* end while */
142 }

```

1.6.4 Rivolta sindacale

Listato 4: Orario dipendenti (Rivolta sindacale)

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <string.h>
3 #include <stdlib.h>
4 #define ID_LEN 9
5 #define ELEMENT_NOT_FOUND NULL
6
7 const char* inputFileName = "passaggi.txt";
8 const char* outputFileName = "ore_effettive.txt";
9 const char* prefix = "xA";
10
11 typedef struct employee_s {
12     int hh;
13     int mm;
14     struct employee_s* next;
15 } employee_t;
16
17 typedef struct index_s {
18     char id[ID_LEN];
19     employee_t* entries;
20     struct index_s* next;
21 } index_t;
22
23 index_t* timeList;
24 index_t* getIndexRecord(char* id);
25 index_t* addEmployee(char* id);
26 index_t* enqueue(index_t* index, int h, int m);
27 void computeEmployee(index_t* index, int* hh,
28     int* mm);
29 int startsWith(const char* baseStr, const char*
30     subStr);
31
32 int main() {
33     FILE* f_in;
34     FILE* f_out;
35     char id[ID_LEN];
36     char id_min[ID_LEN];
37     int h, m, count;
38     float avg, min;
39     index_t* tmp;
40     f_in = fopen(inputFileName, "r");
41     if (!f_in) {
```

```

40     printf("Impossibile aprire il file di input
41           \n");
42     return -1;
43 }
44 fscanf(f_in, "%d %d %s", &h, &m, id);
45 while (!feof(f_in)) {
46     if (startsWith(id, prefix) != 0) {
47         tmp = getIndexRecord(id);
48         if (tmp == ELEMENT_NOT_FOUND) {
49             tmp = addEmployee(id);
50         }
51         if (tmp == ELEMENT_NOT_FOUND) {
52             fclose(f_in);
53             return -1;
54         }
55         enqueue(tmp, h, m);
56     }
57     fscanf(f_in, "%d %d %s", &h, &m, id);
58 }
59 fclose(f_in);
60 f_out = fopen(outputFileName, "w");
61 if (!f_out) {
62     printf("Impossibile creare il file di
63           output\n");
64     return -2;
65 }
66 min = 0;
67 strcpy(id_min, "");
68 avg = 0;
69 count = 0;
70 for (tmp = timeList; tmp != NULL; tmp = tmp->
71     next) {
72     computeEmployee(tmp, &h, &m);
73     fprintf(f_out, "%s %d h %d m\n", tmp->id, h
74         , m);
75     if (h * 60 + m < min) {
76         min = h * 60 + m;
77         strcpy(id_min, id);
78     }
79     count ++;
80 }
81 fclose(f_out);
82 if (count != 0) {
83     avg = avg / count;
84 }
85 printf("%s ha lavorato solo %d ore e %d

```



```

        minuti.\n", id_min, (int) min / 60, (int)
        min % 60);
82     printf("In media hanno lavorato %d ore e %d
        minuti\n", (int) avg / 60, (int) avg % 60);
83     return 0;
84 }
85
86 index_t* getIndexRecord(char* id) {
87     index_t* tmp;
88     for (tmp = timeList; tmp != NULL; tmp = tmp->
        next) {
89         if (strcmp(id, tmp->id) == 0) {
90             return tmp;
91         }
92     }
93     return ELEMENT_NOT_FOUND;
94 }
95
96 index_t* addEmployee(char* id) {
97     index_t* tmp;
98     index_t* prev;
99     tmp = (index_t*) malloc(sizeof(index_t));
100    if (!tmp) {
101        printf("Errore: impossibile allocare
        memoria\n");
102        return ELEMENT_NOT_FOUND;
103    }
104    strcpy(tmp->id, id);
105    tmp->next = NULL;
106    tmp->entries = NULL;
107    prev = timeList;
108    if (prev) {
109        while (prev->next) {
110            prev = prev->next;
111        }
112        prev->next = tmp;
113    } else {
114        timeList = tmp;
115    }
116    return tmp;
117 }
118
119 index_t* enqueue(index_t* index, int h, int m)
    {
120     employee_t* tmp = (employee_t*) malloc(sizeof
        (employee_t));

```

```

121     employee_t* aux = index->entries;
122     if (!tmp) {
123         printf("Errore: impossibile allocare
124             memoria\n");
125         return ELEMENT_NOT_FOUND;
126     }
127     tmp->hh = h;
128     tmp->mm = m;
129     tmp->next = NULL;
130     if (aux == NULL) {
131         index->entries = tmp;
132     } else {
133         while (aux->next != NULL) {
134             aux = aux->next;
135         }
136         aux->next = tmp;
137     }
138     return index;
139 }
140 void computeEmployee(index_t* index, int* hh,
141     int* mm) {
142     employee_t *in, *out;
143     *hh = 0;
144     *mm = 0;
145     in = index->entries;
146     while (in != NULL) {
147         out = in->next;
148         if (out != NULL) {
149             *hh += out->hh - in->hh;
150             *mm += out->mm - in->mm;
151             /* adjust */
152             if (*mm >= 60) {
153                 *mm -= 60;
154                 *hh ++;
155             }
156             if (*mm < 0) {
157                 *hh --;
158                 *mm += 60;
159             }
160             in = out->next;
161         }
162     } /* end while */
163 }
164 int startsWith(const char* baseStr, const char*

```

```

        subStr) {
165     int i, len;
166     len = strlen(subStr);
167     if (strlen(baseStr) < len) {
168         return 0;
169     }
170     for (i = 0; i < len; i++) {
171         if (baseStr[i] != subStr[i]) {
172             return 0;
173         }
174     }
175     return 1;
176 }

```

Licenza e crediti

Licenza beerware¹

Quest'opera è stata redatta da Stefano Cherubin. Mantenendo questa nota, puoi fare quello che vuoi con quest'opera. Se ci dovessimo incontrare e tu ritenessi che quest'opera lo valga, in cambio puoi offrirmi una birra.

¹<http://people.freebsd.org/~phk/>