

Typ DNF

eckige Nutzfläche
/
surface carrée
Säulen diagonal
/
colonnes diagonal

Stahlführung
Kugelführung
Guidage acier
Guidage à bille

 (ab Ø38mm nur Kugelführung)
 (dès Ø38mm seulement guidage à billes)

Gewinde im Oberteil auf Bestellung
Filetage dans la partie sup. sur demande

Grösse	B	L	a	a1	x	y	s1/s2	m	h	h1	h3	h4	h5	h8
Grandeur	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	60	80	90	110	54.0	55.0	19/20	30	180	55	35	60	20	45
3	60	120	90	150	74.0	55.0	19/20	30	180	55	35	60	20	45
5	80	100	110	130	64.0	71.0	24/25	30	200	60	40	70	20	45
6	80	125	110	155	76.5	71.0	24/25	30	200	60	40	70	20	45
7	80	150	110	180	89.0	71.0	24/25	30	200	60	40	70	20	45
9	100	130	130	160	79.0	81.0	24/25	30	224	60	40	70	20	45
10	100	155	130	185	91.5	81.0	24/25	30	224	60	40	70	20	45
11	100	180	130	210	104.0	81.0	24/25	30	224	60	40	70	20	45
12	100	230	130	260	129.0	81.0	24/25	30	224	60	40	70	20	45
13	130	150	170	190	89.0	105.0	30/32	30	224	65	40	70	20	56
14	130	200	170	240	114.0	105.0	30/32	30	224	65	40	70	20	56
15	130	250	170	290	139.0	105.0	30/32	30	224	65	40	70	20	56
16	130	300	170	340	164.0	105.0	30/32	30	224	65	40	70	20	56
17	160	180	200	220	104.0	120.0	30/32	30	250	65	50	80	22	56
18	160	225	200	265	126.5	120.0	30/32	30	250	65	50	80	22	56
19	160	275	200	315	151.5	120.0	30/32	30	250	65	50	80	22	56
20	160	325	200	365	176.5	120.0	30/32	30	250	65	50	80	22	56

Fett = Vorzugsgrössen
Kursiv = auslaufende Modelle

Typ DNF

