

Referência Rápida Para o HTML

TAGS ESTRUTURAIS		LISTAS		
/	Cria um comentário.	<01> 01	Uma lista ordenada (numerada).	
<html></html>	Envolve todo o documento	<!--/ul-->	Uma lista não-ordenada (com marcadores)	
	HTML.	<menu></menu> Um menu com uma lista de itens.		
<head></head>	Envolve o cabeçalho de um documento HTML.	<dir></dir>	Uma listagem de diretórios.	
<meta/>	Fornece informações gerais	<01> 01	Uma lista ordenada (numerada).	
,	sobre o documento.	<1i> 1i	Um item da lista.	
<style></style>	Informações de estilo.	<d1></d1>	Uma lista de definições ou glossário.	
<script></script>	Linguagem script.	<dt></dt>	Marca o texto especificado como um	
<noscript></noscript>	Conteúdo alternativo para quando a linguagem script não for suportada.	termo de definição de um glossário. <dd></dd> Especifica o texto referente a um termo criado pela tag <dt> dentro de definição de um glossário.</dt>		
<title></title>	O título do documento.	uma lista de definição.		
<body></body>	Envolve o corpo (texto e tags)	FORMATAÇÃO	DE CARACTERES	
CABECALHOS	do documento HTML.	 Maiorr ênfase (geralmente co em itálico).		
<h1></h1>	Cabeçalho nível 1.	<td>rong> Maior ênfase (geralmente coloca em negrito).</td>	rong> Maior ênfase (geralmente coloca em negrito).	
<h2></h2>	Cabeçalho nível 2.	<code></code>	Amostra de código.	
<h3></h3>	Cabeçalho nível 3.	<kbd></kbd>	Texto a ser digitado.	
<h4></h4>	Cabeçalho nível 4.	<var></var>	Uma variável ou espaço reservado	
<h5></h5>	Cabeçalho nível 5.		para um outro valor.	
<h6></h6>	Cabeçalho nível 6.	<samp></samp>		
Parágrafos		<dfn></dfn> Aplica uma formatação no texto definido como termo de um		
	Um simples parágrafo.		glossário.	
LINKS		<cite></cite>		
<a>	Cria um link e inclui atributos		Texto em negrito. Texto em itálico.	
	em comum.			
href=""	O URL do documento que será vinculado a este.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	tt> Fonte monoespaçada (texto semelhante à máquina de escrever).	
name=""	O nome da âncora.	<u>,</u>	Texto sublinhado.	
target=""	Identifica a janela ou local em que o link deverá ser aberto.	<pre></pre>	Texto pré-formatado.	
rel=""	Define os tipos de link que	Alexander and the contract of		
	avançam.	OUTROS ELEMENTOS		
rev=""	Define os tipos de link que	<hr/> Uma régua horizontal. <hr/> Uma quebra de linha. <hr/> Lleado para expressões ou citações		
	revertem a ação.			
accesskey=""	Atribui uma tecla de atalho para este elemento.		ckquote> Usado para expressões ou citações :/blockquote> longas.	
shape=""	Para uso com formas de objeto.	<address> </address>	Assinaturas ou informações gerais sobre o autor de um documento.	
coords=""	Para uso com formas de objeto.	 Altera tamanho, cor, e tipo de fonte exibida.		
tabindex=""	Determina a ordem das guias.	size="" O tamanho da fonte. Varia de 1 a 7.		
onClick	É um evento JavaScript.	colora"" A cor da fonte.		
onMouseOver	É um evento JavaScript.	face=""	face="" O tipo da fonte.	
onMouseOut	É um evento JavaScript.	<basefont/>	Define o tamanho padrão para a fonte	

na página atual.

síze="..." O tamanho padrão da fonte varia de 1 a 7.



qual essa célula se expandirá. Desliga o enquadramento de

texto em uma célula.

Referência Rápida Para o HTML

		na imagem in-line no to, inclui atributos comuns.		Cria uma tabela.	
Usemap="" Um ma		de imagens do lado	background=""	lmagem de plano de fundo para a tabela.	
cliente.		imagem.	bgcolor=""	Cor de plano de fundo da tabela.	
		ig de texto que será exibida	border=""	Largura da borda em pixels.	
		jadores que não possam	cols=""	Número de colunas.	
	suportar i		cellspacing=""	Espaçamento entre células.	
determ		a o alinhamento de uma	cellpadding=""	Espaçamento nas células. Largura da tabela. A legenda para a tabela.	
		ninada imagem. tura sugerida em pixels.	width=""		
			<caption></caption>		
		xtensão sugerida em pixels. paço entre a imagem e o texto n e abaixo dela.		Uma linha da tabela.	
	ACCOUNT OF THE PARTY OF THE		align=""	O alinhamento horizontal do	
				conteúdo das células dentro dessa linha; os valores possíveis são left, right, center, justify e char.	
FRAMES		bgcolor=""	Cor de plano de fundo para a linha.		
<frameset></frameset> rows="" cols=""		efine um frameset.	valign=""	O alinhamento vertical do conteúdo das células dentro dessa linha; os valores possíveis são top, middle, bottom e baseline.	
		úmero de linhas no frame.			
		úmero de colunas no ame.			
onLoad		um evento intrínseco.		Um cabeçalho de célula da	
onUnload		um evento intrínseco.	align=""	tabela. O alinhamento horizontal do conteúdo da célula.	
<frame/>		efine um frameset.	align=		
name=""		o nome do frame-alvo.	valign=""	O alinhamento vertical do	
src=""		hama a fonte de conteúdo o frame.	bgcolor=""	conteúdo da célula. Cor de segundo plano para a	
frameborder=""		etermina a borda do frame.		célula.	
marginwidth=""		etermina a largura das nargens.	rowspan=""	O número de linhas pelo qua essa célula se expandirá.	
marginheight=""		efine a altura das margens.	colspan=""	O número de colunas pelo	
noresize=""		etermina a capacidade de edimensionar frames.	nowrap=""	qual essa célula se expandirá Desliga o enquadramento de texto em uma célula.	
scrolling=""		etermina a capacidade de plagem dentro dos frames.		Define uma célula de dados da tabela.	
<iframe></iframe> <noframes></noframes>		efine um frame in-line. Iterna o conteúdo quando	align=""	O alinhamento horizontal do conteúdo da célula.	
		os frames não são suportados.	valign=""	O alinhamento vertical do conteúdo da célula.	
			bgcolor=""	Cor de plano de fundo para a célula.	
			rowspan=""	O número de registros pelo qual essa célula se expandirá	
			colspan=""	O número de colunas pelo	

nowrap="...77"