

Contents

1 基本	2
1.1 複雜度	2
1.1.1 常用函數	2
1.1.2 常見複雜度	2
1.1.3 時間/空間複雜度	2
1.2 函式	2
1.3 指標	3
1.4 參考	3
1.5 傳值	3
1.5.1 call by value	3
1.5.2 call by address/value of pointer	4
1.5.3 call by reference	4
1.6 struct	4
1.6.1 建構子 (constructor)、解構子 (destructor)	5
1.6.2 重載運算子	5
1.7 algorithm	5
1.7.1 sort	5
1.7.2 min/max	5
1.7.3 lower_bound/upper_bound	5
1.7.4 next_permutation/prev_permutation	6
1.8 cmath	6
1.8.1 atan/atan2	6
1.8.2 log/log2/log10	7
1.8.3 pow	7
1.8.4 sqrt	7
1.9 iomanip	7
1.9.1 setw	7
1.9.2 setprecision	7
1.10 extra syntax	8
1.10.1 break, continue, return	8
1.10.2 const	8
1.10.3 static	8
1.10.4 define	8
1.10.5 typedef	9
1.10.6 auto	9
1.10.7 range_based for	9
1.11 lambda	9
1.11.1 lambda-introducer	10
1.11.2 lambda declarator	10
1.11.3 mutable specification	10
1.11.4 例外狀況規格	10
1.11.5 傳回值型別	10
1.11.6 compound-statement	10
2 基礎資料結構	10
2.1 什麼是 STL?	10
2.2 型態模板	11
2.3 迭代器	11
2.4 stack 堆疊	11
2.5 queue 佇列	12
2.6 deque 雙向佇列	13
2.7 list	13
2.8 array	14
2.9 vector	14
2.10 string	15
2.11 bitset	16
2.12 priority_queue 優先佇列	16
2.13 pair	17
2.14 tuple	18
2.15 set/map 自查找平衡二元樹	18
2.16 set	18
2.17 map	19
2.17.1 multi-系列	19
2.17.2 unordered_ 系列	19
2.18 題目	20
2.18.1 stack, queue, deque	20
2.18.2 list	20
2.18.3 string	20
2.18.4 PriorityQueue	20
2.18.5 set, map	20

1 基本

1.1 複雜度

複雜度是定性描述該演算法執行成本（時間/空間）函式，用來分析資料結構和演算法（DSA）。

1.1.1 常用函數

Big O 用來表示一個複雜度的上界，定義為 $f(n) \in O(g(n))$ iff $\exists c, N \in R^+, \forall n \geq N$ 有 $|f(n)| \leq |cg(n)|$ ，例如 $f(n) = 5n^2 + 4n + 1$ ，我們會注重最高項 $5n^2$ ，且我們會 5 是常數，得出 $f(n) \in O(n^2)$

Big Ω 用來表示一個複雜度的下界，對於任意的 $f(n) \in O(g(n))$ ，都有 $g(n) \in \Omega(f(n))$ 。

Big Θ 要同時滿足 Big O 和 Big Ω

Big O 是我們比較常用的，其他兩個可能再一些地方會用到

1.1.2 常見複雜度

$O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2) < O(n^3) < O(2^n) < O(n!)$ 另外還有一個在並查集常見，即 $O(\alpha(n))$ ，近似於 $O(1)$ ，可直接當作 $O(1)$

1.1.3 時間/空間複雜度

時間複雜度，和運算有關， $*$ / $\%$ 會比 $+$ -還要久，而複雜度得項次會跟迴圈有關，初階競賽只會在意你的項次，只要不要太大基本都會過，進階些比賽，有可能出現常數過大，導致複雜度合理卻還是吃 TLE 的情況，這時候需要利用”壓常數”技巧，降低時間，讓程式 AC。

空間複雜度，則是跟你宣告的變數記憶體總和有關，比時間複雜度容易估計，在樹狀的資料結構，往往需要搭配動態記憶體，才不會因為開太多空間而吃了 MLE。

題外話，如果你在你的 array 不是開在全域內，開了 10 的 5,6 次，在執行時跑出 RE，那你有以下兩種解決方式

1. 把 array 移至全域
2. 加上 static，表示靜態變數

```
1 static int a[100000];
```

1.2 函式

函式為程式裡的運算單元，可以接受資料，並回傳指定值。main 是 C/C++ 程式的入口函式，接受命令列的參數，正常情況會回傳 0 代表正常運作。以下為其語法

```
1 return_type function_name(paremeter list){
2     Do something...
3     return data; // void need not return;
4 }
```

範例

```
1 int sum(int x, int y){
2     int sum=0;
3     sum+=x;
4     sum+=y;
5     reutnr x+y;
6 }
```

函式有個特性為自呼叫，也就是自己的區域可以呼叫自己，但要有終止條件，不然會陷入無限遞迴，同時也要避免遞迴過深，造成 stack overflow。

```
1 int ans;
2 void f(int i){
3     if(i==1){
4         ans=1;
5         return;
6     }
7     f(i-1);
8     ans*=i;
9     return;
10 }
```

函式有很多用處，一個為模組化，意即相同的部分（最多只差一些參數），寫成一個函式，除了簡潔，在除錯也比較方便。一個是利用自呼叫特性實作遞迴，遞迴可將問題拆解成同類的子問題而解決問題。
常見遞迴使用

1. 分治
2. dp 中的 top-down
3. 圖/樹的搜索

1.3 指標

指標是紀錄記憶體位址的變數，不管是基礎型態或自定義型態皆可用指標，指標的可以让你直接對記憶體操作。而指標對學習者是一到難度高的門檻，但在程式競賽中，是不可或缺的。

指標在程競中會用到的地方是”動態記憶體配置”，這在比較進階的資料型態會比較常出現。

```
1 int *p=new int;
2 (*p)=1;
3 delete p;
```

```
1 int a=5;
2 int *p=&a;
3 (*p)++;
4 cout<<a<<'\n';
```

1.4 參考

參考型態代表一個變數的別名，可直接取得變數的位址，並間接透過參考型態別名來操作物件，作用類似於指標，但卻不必使用指標語法，也就是不必使用**運算子來提取值。

```
1 const int N=100;
2 int a[N][N];
3 for(int i=0;i<n;i++){
4     for(int j=0;j<n;j++){
5         int &x=a[i][j];
6         x=i+j;
7     }
8 }
```

參考型態可用在取代太長的變數（如：‘a[x][y][z]’），容易維護。另一個是當函式要傳入可修改的值，可取代指標。

1.5 傳值

函式傳入的參數，可以是一般、指標或是參考型態，以下以 Swap 來介紹

1.5.1 call by value

傳入的變數為一般型態，會”複製”一份到函式，原本的變數不會有任何改變。

```
1 void swap(int x,int y){
2     cout<<x<<' '<<y<<'\n';// 1 2
3     int t=x;
4     x=y;
5     y=t;
6     cout<<x<<' '<<y<<'\n';// 2 1
7 }
8 int main(){
9     int a=1,b=2;
10    cout<<a<<' '<<b<<'\n';// 1 2
11    swap(a,b);
12    cout<<a<<' '<<b<<'\n';// 1 2
13 }
```

1.5.2 call by address/value of pointer

傳入的變數為指標型態，函式內的變數改變，是對記憶體操作，所以原本的數字也會跟著改變。

```

1 void swap(int *x,int *y){
2     cout<<*x<< ' ' <<*y<< '\n'; // 1 2
3     int t=*x;
4     *x=*y;
5     *y=t;
6     cout<<*x<< ' ' <<*y<< '\n'; // 2 1
7 }
8 int main(){
9     int a=1,b=2;
10    cout<<a<< ' ' <<b<< '\n'; // 1 2
11    swap(&a,&b);
12    cout<<a<< ' ' <<b<< '\n'; // 2 1
13 }

```

1.5.3 call by reference

傳入的變數為參考型態，函數內的變數是原本變數的分身，所以函數內變數改變時，原本變數也會跟著改變。

```

1 void swap(int &x,int &y){
2     cout<<x<< ' ' <<y<< '\n'; // 1 2
3     int t=x;
4     x=y;
5     y=t;
6     cout<<x<< ' ' <<y<< '\n'; // 2 1
7 }
8 int main(){
9     int a=1,b=2;
10    cout<<a<< ' ' <<b<< '\n'; // 1 2
11    swap(a,b);
12    cout<<a<< ' ' <<b<< '\n'; // 2 1
13 }

```

1.6 struct

structc 是讓 coder 能將原本獨立的資料包在一起。例如：三維空間由 x 座標、y 座標、z 座標組成。
語法：

1. 型態 (type) 可以是一般或是指標型態
2. 也可以寫函式或重載運算子

```

1 struct struct_name{
2     type1 name1;
3     type2 name2;
4     ...
5 }; //<-notice

```

以下的例子為平面上的點。

```

1 struct Plane{
2     int x,y;
3     Plane(){};
4     Plane(int _x,int _y):x(_x),y(_y){}
5     Plane add(const Plane &rhs)const{
6         return Plane(x+rhs.x,y+rhs.y);
7     }
8     bool operator<(const Plane &rhs)const{
9         if(x!=rhs.x)return x<rhs.x;
10        return y<rhs.y;

```

```

11     }
12     ~Plane(){};
13 }
14 int main(){
15     Plane p1;
16     Plane p2(1,2);
17     Plane p3=Plane();
18     Plane p4=Plane(0,0);
19 }

```

1.6.1 建構子 (constructor)、解構子 (destructor)

建構子和 `struct name` 同名，是用來初始化 `struct` 裡的資料，如果不寫的話，會有預設建構子，裡面的資料都是亂數。根據請況可多載，然而，如果你寫了運算子，一定要寫一個不帶任何參數的運算子，否則的話，像第 14 行這樣只有宣告，沒加其他東西的的程式碼就不會通過。解構子的名字形式為 `~structname`，是在變數離開作用域時運作，不寫的話也是會有預設解構子，在程式比賽中這樣就已足夠。

1.6.2 重載運算子

c++ 原有的型態都根據需要，定義了各種運算子，但 `struct` 如果有需要的話，須自己定義。而在競賽中，常需要作排序而需要小於運算子 (`<`)。

1.7 algorithm

1.7.1 sort

這個函式傳入兩個變數，代表容器 (array 或是 vector) 的頭尾 `[a,b)`，這裡的 `b` 不會排序，用來指示為結尾，例如要排序 `a` 陣列的第 0 到第 5 個元素。

```
1 sort(a,a+6);
```

此函數的複雜度圖 $O(n \log n)$ ， n 為排序的個數

1.7.2 min/max

`min` 和 `max` 原本在 `c` 定義在 `math.h` 內，c++ 將它移入 `algorithm` 中

```

1 cout<<min(5,2)<<'\n';// 2
2 cout<<max(5,2)<<'\n';// 5

```

1.7.3 lower_bound/upper_bound

這兩個函式會在“有序序列”中尋找值，前兩個值放的是容器 (array 或是 vector) 的頭尾 `[a,b)`，第三的是比較的值 `val`。

```

1 lower_bound(a, a+n, k); //最左邊 ≥ k 的位置
2 upper_bound(a, a+n, k); //最左邊 > k 的位置
3 upper_bound(a, a+n, k) - 1; //最右邊 ≤ k 的位置
4 lower_bound(a, a+n, k) - 1; //最右邊 < k 的位置
5 [lower_bound, upper_bound) //等於 k 的範圍
6 equal_range(a, a+n, k);

```

如果要將位置轉換成數字，直接減起始位置就可，下面是一個範例 (from cplusplus)：

```

1 #include <iostream>           // std::cout
2 #include <algorithm>          // std::lower_bound, std::upper_bound, std::sort
3 #include <vector>             // std::vector
4
5 int main () {
6     int myints[] = {10,20,30,30,20,10,10,20};
7     std::vector<int> v(myints,myints+8);           // 10 20 30 30 20 10 10 20
8
9     std::sort (v.begin(), v.end());                // 10 10 10 20 20 20 30 30
10
11     std::vector<int>::iterator low,up;

```

```

12 low=std::lower_bound (v.begin(), v.end(), 20); // ^
13 up= std::upper_bound (v.begin(), v.end(), 20); // ^
14
15 std::cout << "Lower_bound at position " << (low- v.begin()) << '\n';
16 std::cout << "Upper_bound at position " << (up - v.begin()) << '\n';
17
18 return 0;
19 }
20 /*
21 Lower_bound at position 3
22 Upper_bound at position 6
23 */

```

1.7.4 next_permutation/prev_permutation

這兩個函式會幫你的陣列轉為後/前一個字典序，如果沒有後/前一個字典序，這個函式會回傳 false，也不會有任何改變，以下為範例 (from cplusplus)：

```

1 // 字典序wiki https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%AD%97%E5%85%B8%E5%BA%8F
2 #include <iostream> // std::cout
3 #include <algorithm> // std::next_permutation, std::sort
4
5 int main () {
6     int myints[] = {1,2,3};
7
8     std::sort (myints,myints+3);
9
10    std::cout << "The 3! possible permutations with 3 elements:\n";
11    do {
12        std::cout << myints[0] << ' ' << myints[1] << ' ' << myints[2] << '\n';
13    } while ( std::next_permutation(myints,myints+3) );
14
15    std::cout << "After Loop: " << myints[0] << ' ' << myints[1] << ' ' << myints[2] << '\n'
16        ;
17    return 0;
18 }
19 /*
20 The 3! possible permutations with 3 elements:
21 1 2 3
22 1 3 2
23 2 1 3
24 2 3 1
25 3 1 2
26 3 2 1
27 After Loop: 1 2 3
28 */

```

1.8 cmath

1.8.1 atan/atan2

atan/atan2 函數是將斜率轉為弧度，如果要在轉為角度就以 180 度除以 PI 就好，而 atan 直接傳入斜率，atan2 則是座標，atan2 可以處理 x=0 的狀況，比 atan 好用。

```

1 int main () {
2     double PI=acos(-1.0);
3     cout<<PI<<'\n'; // 3.14159
4     cout<<atan(1)*180/PI<<'\n'; // 45
5     cout<<atan(-1)*180/PI<<'\n'; // -45
6     cout<<atan2(1,1)*180/PI<<'\n'; // 45

```

```
7 | cout<<atan2(-1,1)*180/PI<<'\\n'; // -45
8 | return 0;
9 | }
```

1.8.2 log/log2/log10

這些都是常用對數函數分別以 $e, 2, 10$ 為底

```
1 | int main(){
2 |     cout<<log(10)<<'\\n'; // 2.30259
3 |     cout<<log2(10)<<'\\n'; // 3.32193
4 |     cout<<log10(10)<<'\\n'; // 1
5 |     cout<<log(8)/log(2)<<'\\n'; // 3
6 | }
```

1.8.3 pow

此函數會回傳以 base 為底的 exponent 次方，若 $\geq 10^6$ ，就會輸出科學記號。

```
1 | int main(){
2 |     cout<<pow(10,5)<<'\\n'; // 100000
3 |     cout<<pow(10,6)<<'\\n'; // 1e+06
4 | }
```

1.8.4 sqrt

此函數會回傳 x 的根號次方

```
1 | int main(){
2 |     cout<<sqrt(1)<<'\\n'; // 1
3 |     cout<<sqrt(2)<<'\\n'; // 1.41421
4 |     cout<<sqrt(3.0)<<'\\n'; // 1.73205
5 | }
```

1.9 iomanip

1.9.1 setw

這個函式會將傳入的整數設定輸出寬度後輸出。

```
1 | int main(){
2 |     cout<<setw(5)<<100<<'\\n'; // " 100"
3 |     cout<<setw(5)<<1234<<'\\n'; // " 1234"
4 |     cout<<setw(2)<<100<<'\\n'; // "100"
5 |     return 0;
6 | }
```

1.9.2 setprecision

這個函式設定輸出到小數點後幾位。

```
1 | int main () {
2 |     double f =3.14159;
3 |     cout << setprecision(5) << f << '\\n';// 3.1416
4 |     cout << setprecision(9) << f << '\\n';// 3.14159
5 |     cout << fixed;
6 |     cout << setprecision(5) << f << '\\n';// 3.14159
7 |     cout << setprecision(9) << f << '\\n';// 3.141590000
8 |     return 0;
9 | }
```

1.10 extra syntax

1.10.1 break, continue, return

1. break：跳出迴圈
2. continue：這輪不做，到下一輪
3. return：跳出函式，並回傳值

在 break, continue, return 後的 else 是無用的，因為如果這三種指令執行了，後面的東西就根本不會執行到。

1.10.2 const

const 用途在於宣告這個變數式不能更動的，這適合用來宣告常數。

```
1 const int N=5;
2 int main(){
3     cout<<N<<'\n'; // 5
4     N++; // error
5 }
```

1.10.3 static

如果一個變數被宣告為 static，那麼他只會被宣告一次，直到整個程式結束才被刪除。

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3
4 void count();
5
6 int main() {
7
8     for(int i = 0; i < 10; i++)
9         count();
10
11     return 0;
12 }
13
14 void count() {
15     static int c = 1;
16     cout << c << endl;
17     c++;
18 }
19 /*
20 1
21 2
22 3
23 4
24 5
25 6
26 7
27 8
28 9
29 10
30 */
```

1.10.4 define

不知道各位有沒有用過 excel 中的巨集，他可以幫你做重複性高的動作，C++ 中的 define 可以幫你做類似的事。


```
1 #define one 1
2 #define ten(x) 10*x
3 #define sum(x,y) 2*x+y
4
5 int main(){
6     cout<<1<<'\n';
7     cout<<ten(5)<<'\n';
8     cout<<sum(1,1)<<'\n';
9     cout<<sum(1,1)*ten(2)<<'\n';
10 }
```

由上面範例可見，define 可以取代程式中出現的特定字元，還可以帶參數，為了要讓使用 define 後的結果是正確的，請將取代後的字元括號起來，否則會輸出非預期的結果如上面範例第 9 行

```
1 #define one 1
2 #define ten(x) 10*x
3 #define sum(x,y) 2*x+y
4
5 int main(){
6     cout<<1<<'\n';
7     cout<<ten(5)<<'\n';
8     cout<<sum(1,1)<<'\n';
9     cout<<sum(1,1)*ten(2)<<'\n';
10 }
```

1.10.5 typedef

typedef 可以為型態取別名，在之後用到要宣告該型態的時候，可以打該型態之別名，減省時間。C++11 開始可以用 using 來達到相同的事。

```
1 typedef long long LL;
2 using LL = long long; //C++11
```

1.10.6 auto

C++11 開始，新增了一個關鍵字叫 auto，auto 可以自動判別變數型態，但必須給他初始值，否則他無法判別型態，C++14 開始，可用在 function 回傳值

```
1 auto x; //error
2 auto y=1;
3 auto f(){return 1;} //from c++14
```

1.10.7 range_based for

C++11 開始有另外一種 for 是 range_based，他只要給兩個參數，一個變數指定資料型態並提供遍歷，另一個為要遍歷的範圍，例子如下。

```
1 int sum = 0;
2 int arr[5] = {1,2,3,4,5};
3 for(int i=0;i<5;i++){
4     int x = a[i];
5     sum += x;
6 }
7 for(int x:arr){ //can use auto x:arr
8     sum += x;
9 }
```

1.11 lambda

方便地定義匿名函式

1.11.1 lambda-introducer

也叫 Capture clause，宣告外部變數（在可視範圍（scope）內）傳入此函式內的方法。

1. ‘[]’：只有兩個中括號，完全不抓取外部的變數。
2. ‘[]=’：所有的變數都以傳值（call by value）的方式抓取
3. ‘ [&]’：所有的變數都以傳參考（call by reference）的方式抓取
4. ‘ [x,&y]’：x 變數使用傳值，y 變數使用傳參考
5. ‘ [=,&y]’：除了 y 變數使用傳參考以外。其餘的變數皆使用傳值的方式
6. ‘ [&,x]’：除了 x 變數使用傳值以外，其餘的變數皆使用傳參考的方式

1.11.2 lambda declarator

也叫參數清單，傳入此函式對應資料。

1.11.3 mutable specification

指定以傳值方式抓取進來的外部變數，如果用不到可省略。與一般函數的傳入參數之異

1. 不可指定參數的預設值。
2. 不可使用可變長度的參數列表。
3. 參數列表不可以包含沒有命名的參數。

1.11.4 例外狀況規格

指定該函示會丟出的例外，其使用的方法跟一般函數的例外指定方式一樣，如果用不到可省略。

1.11.5 傳回值型別

指定 lambda expression 傳回型別，如果 lambda expression 所定義的函數很單純，只有包含一個傳回陳述式（statement）或是根本沒有傳回值的話，可省略（optional）

1.11.6 compound-statement

亦稱為 Lambda 主體（lambda body），跟一般的函數內容一樣。

最後來看個 lambda 範例，結束這一章節。

```
1 | std::sort(s.begin(), s.end(), [](int a, int b) {
2 |     return a > b;
3 | });
1 | std::vector<int> someList;
2 | int total = 0;
3 | std::for_each(someList.begin(), someList.end(), [&total](int x) {
4 |     total += x;
5 | });
6 | std::cout << total;
```

2 基礎資料結構

2.1 什麼是 STL?

標準函式庫（Standard Template Library），C++ 內建的資料結構。

2.2 型態模板

當你要使用容器時，你必須要告訴 C++ 說，你的資料型態是什麼，型態模板的用途就是在於此。

用法： $C < T > name$

而容器內部東西不會只有一個，像 `map` 就需要兩種型態。

$map < T1, T2 > name$

有時候參數不須寫滿，不寫滿的地方的值為預設值。

2.3 迭代器

如果你想在容器中遍歷，你可能想用下標運算子 `[]`，但不是所有容器都像陣列，都有支援下標運算子，所以 C++ 為每個容器都提供一個資料型態叫“迭代器”，你可以把迭代器當成一種指標，假設有一個迭代器 `it`，加上星號 `*` 可以存取 `it` 所指向的內容，依據迭代器的強到弱可分為三種：

1. 隨機存取 (Random Access)：可與整數做 `++`、`--` 及遞減
2. 雙向 (Bidirectional) 迭代器：遞增及遞減
3. 單向 (Forward) 迭代器：只能遞增

根據用法可分為兩種：

1. 輸入 (Input) 迭代器：讀取迭代器指向的內容，所有的迭代器都可以當作輸入迭代器。
2. 輸出 (Output) 迭代器：更改迭代器指向的內容時，除了常數 (const) 迭代器（也就是規定不能更動迭代器指向的內容）以外，所有的迭代器都可以當作輸出迭代器。

C++ 在許多容器中提供正向和逆向迭代器，前者由前往後，後者由後往前，宣告時分別為 `C::iterator` 及 `C::reverse_iterator`，每種迭代器分別有一對迭代器代表頭尾，如下表，注意 `end` 系列指向該容器最後一項的後一項，不要對他做人和取值或修改。

	正向	逆向
可改值	<code>C.begin()</code> <code>C.end()</code>	<code>C.rbegin()</code> <code>C.rend()</code>
不可改值	<code>C.cbegin()</code> <code>C.cend()</code>	<code>C.crbegin()</code> <code>C.crend()</code>

2.4 stack 堆疊

有兩個端口，其中一個封閉，另一個端口負責插入、刪除的資料結構

```

1 struct stack{
2     int st[N],top;
3     Stack():top(0){}
4     int size(){
5         return top;
6     }
7     void push(int x){
8         st[top++]=x;
9     }
10    int top(){
11        assert(top>0)
12        return st[top];
13    }
14    void pop(){
15        if(top)--top;
16    }
17 }
```

1. 標頭檔：`<stack>`
2. 建構式：`stack <T> s`
3. `s.push(T a)`：插入頂端元素，複雜度 $O(1)$
4. `s.pop()`：刪除頂端元素，複雜度 $O(1)$
5. `s.top()`：回傳頂端元素，複雜度 $O(1)$
6. `s.size()`：回傳元素個數，複雜度 $O(1)$
7. `s.empty()`：回傳是否為空，複雜度 $O(1)$

```

1 #include <iostream>
2 #include <stack>
3 using namespace std;
4
5 int main(){
6     stack<int>st;
7     st.push(1);
8     cout<<st.top()<<'\n';// 1
9     st.push(2);
10    cout<<st.top()<<'\n';// 2
11    st.push(3);
12    cout<<st.top()<<'\n';// 3
13    st.pop();
14    cout<<st.top()<<'\n';// 2
15 }

```

2.5 queue 佇列

有兩個端口，一個負責插入，另一個端口負責刪除的資料結構

```

1 struct Queue{
2     int q[N],head,tail;
3     Queue():head(0),tail(0){}
4     int size(){
5         return tail-head;
6     }
7     void push(int x){
8         q[tail++]=x;
9     }
10    int front(){
11        return q[head];
12    }
13    void pop(){
14        head++;
15    }
16 }

```

1. 標頭檔：<queue>
2. 建構式：queue <T> q
3. q.push(T a)：插入尾端元素，複雜度 $O(1)$
4. q.pop()：刪除頂端元素，複雜度 $O(1)$
5. q.front()：回傳頂端元素，複雜度 $O(1)$
6. q.size()：回傳元素個數，複雜度 $O(1)$
7. q.empty()：回傳是否為空，複雜度 $O(1)$

```

1 #include <iostream>
2 #include <queue>
3 using namespace std;
4
5 int main(){
6     queue<int>st;
7     st.push(1);
8     cout<<st.front()<<'\n';// 1
9     st.push(2);
10    cout<<st.front()<<'\n';// 1
11    st.push(3);

```

```

12 cout<<st.front()<<'\\n';// 1
13 st.pop();
14 cout<<st.front()<<'\\n';// 2
15 }

```

2.6 deque 雙向佇列

有兩個端口，皆負責刪除、插入的資料結構

1. 標頭檔：<deque>
2. 建構式：deque <T> dq
3. dq.push_front(T a),dq.push_back(T a)：插入頂端/尾端元素，複雜度 $O(1)$
4. dq.pop_front(),dq.pop_back()：刪除頂端/尾端元素，複雜度 $O(1)$
5. dq.front(),dq.back()：回傳頂端/尾端元素，複雜度 $O(1)$
6. dq.size()：回傳元素個數，複雜度 $O(1)$
7. dq.empty()：回傳是否為空，複雜度 $O(1)$

2.7 list

陣列如果要從中間插入一個元素，需要將其後面所有元素搬移一格，需耗費 $O(n)$ ，連結串列 (linklist) 能只花 $O(1)$ 完成插入。

```

1 struct Node{
2     int v;
3     Node *next=nullptr;
4 }

```

```

1 struct Node{
2     int v;
3     Node *next=nullptr,*prev=nullptr;
4 }

```

但有時候我們也可以利用 `idnex` 取代指標來實作 linklist，兩種做法各有自己的優缺點。
C++ 提供 `list` 函式庫實作雙向串列

1. 標頭檔：'<list>'
2. 建構式：'list <T> L'
3. L.size()：回傳元素個數，複雜度 $O(1)$
4. L.empty()：回傳是否為空，複雜度 $O(1)$
5. L.push_front(T a),L.push_back(T a)：插入頂端/尾端元素，複雜度 $O(1)$
6. L.pop_front(),L.pop_back()：刪除頂端/尾端元素，複雜度 $O(1)$
7. L.insert(iterator it,size_type n,T a)：在 it 指的那項的前面插入 n 個 a 並回傳指向 a 的迭代器。複雜度 $O(n)$ 。
8. L.erase(iterator first,iterator last)：把 $[first,last)$ 指到的東西全部刪掉，回傳 last。複雜度與砍掉的數量呈線性關係，如果沒有指定 last，那會自動視為只刪除 first 那項。
9. L.splice(iterator it,list& x,iterator first,iterator last)：first 和 last 是 x 的迭代器。此函式會把 $[first,last)$ 指到的東西從 x 中剪下並加到 it 所指的那項的前面。x 會因為這項函式而改變。若未指定 last，那只會將 first 所指的東西移到 it 前方。複雜度與轉移個數呈線性關係。

```

1 // adapt from cppreference
2 #include <iostream>
3 #include <list>
4
5 int main(){
6     std::list<char> letters {'o', 'm', 'g', 'w', 't', 'f'};
7
8     if (!letters.empty()) {
9         cout << letters.front() << '\n'; // o
10        cout << letters.back() << '\n'; // f
11    }
12 }

```

2.8 array

更安全方便的陣列

1. 標頭檔：<array>
2. 建構式：array <T,N> a
3. a.size()：回傳元素個數，複雜度 $O(1)$
4. a.fill(T val)：將每個元素皆設為 val，複雜度 $O(size)$

```

1 #include <iostream>
2 #include <array>
3 using namespace std;
4
5 int main(){
6     array<int,5>a;
7
8     cout<<a.size()<<'\n';
9
10    for(int i=0;i<a.size();i++){
11        a[i]=i*i;
12    }
13
14    for(int i=0;i<a.size();i++){
15        cout<<a[i]<<' ';
16    }
17    cout<<'\n';
18 }
19 /*
20 5
21 0 1 4 9 16
22 */

```

2.9 vector

動態陣列，可改變長度

1. 標頭檔：<vector>
2. 建構式：vector <T> v
3. v[i]：回傳 v 的第 i 個元素，複雜度 $O(1)$
4. v.push_back(T a)：插入尾端元素，複雜度 $O(1)$
5. v.size()：回傳元素個數，複雜度 $O(1)$
6. v.resize()：重設長度，複雜度 $O(1)$

7. `v.clear()`：清除元素，複雜度 $O(size)$

8. 兩特化

(a) `vector<char>`：string

(b) `vector<bool>`：bitset

```

1 #include <iostream>
2 #include <vector>
3 using namespace std;
4
5 int main(){
6     vector<int>v;
7     v.push_back(1);
8     v.push_back(2);
9     v.push_back(3);
10    for(int i=0;i<v.size();i++){
11        cout<<v[i]<<' ';
12    }
13    cout<<'\n';
14    v.clear();
15
16    v.resize(2);
17    cout<<v.size()<<'\n';
18
19    for(int i=0;i<v.size();i++){
20        v[i]=5-i;
21    }
22    for(int i=0;i<v.size();i++){
23        cout<<v[i]<<' ';
24    }
25    cout<<'\n';
26 }
27 /*
28 1 2 3
29 2
30 5 4
31 */

```

2.10 string

可變動長度的字元陣列

1. 標頭檔：`<string>`
2. 建構式：`string s`
3. `s=t`：讓 `s` 的內容和 `t` 一樣，複雜度通常是 $O(size(s) + size(t))$
4. `s+=t`：將 `t` 加到 `s` 後面，複雜度通常是 $O(size(s) + size(t))$
5. `s.cstr()`：回傳和 `s` 一樣的 C 式字串，複雜度 $O(1)$
6. `cin>>s`：輸入字串至 `s`，直到讀到不可見字元
7. `cout<<s`：輸出字串 `s`
8. `getline(cin,s,char c)`：輸入 `s` 直到遇到字元 `c`，未指定 `c` 時，`c` 為預設字元。

```

1 // from cppreference
2 #include <iostream>
3 #include <string>
4 #include <sstream> // for getline

```

```

5
6 int main()
7 {
8     // greet the user
9     std::string name;
10    std::cout << "What is your name? ";
11    std::getline(std::cin, name);
12    std::cout << "Hello " << name << ", nice to meet you.\n";
13
14    // read file line by line
15    std::istream input;
16    input.str("1\n2\n3\n4\n5\n6\n7\n");
17    int sum = 0;
18    for (std::string line; std::getline(input, line); ) {
19        sum += std::stoi(line);
20    }
21    std::cout << "\nThe sum is: " << sum << "\n";
22 }
23 /*
24 What is your name? John Q. Public
25 Hello John Q. Public, nice to meet you.
26
27 The sum is 28
28 */

```

2.11 bitset

節省的 `bool` 陣列，可當二進位位元運算

1. 標頭檔：`<bitset>`
2. 建構式：`bitset <N> b(a)`
3. `b[a]`：存取第 `a` 位，複雜度 $O(1)$ 。
4. `b.set()`：將所有位元設成 1。複雜度 $O(N)$ 。
5. `b.reset()`：將所有位元設成 0。複雜度 $O(N)$ 。
6. `b(位元運算)`：不管是一元、二元運算皆可。二元位元運算長度需一致。複雜度 $O(N)$ 。
7. `b.count()`：回傳 `b` 有幾個位元是 1。複雜度 $O(N)$ 。
8. `b.flip()`：將所有位元的 0、1 互換。複雜度 $O(N)$ 。
9. `b.to_string()`：回傳一個字串和 `b` 的內容一樣。複雜度 $O(N)$ 。
10. `b.to_ulong()`：回傳一個 `unsigned long` 和 `b` 的內容一樣（在沒有溢位的範圍內）。複雜度， $O(N)$ 。
11. `b.to_ullong()`：回傳一個 `unsigned long long` 和 `b` 的內容一樣（在沒有溢位的範圍內），複雜度 $O(N)$ 。

2.12 priority_queue 優先佇列

維護最大/小值，可插入、刪除、及詢問最大/小值，一種實作為 `binary heap`

```

1 int heap[N], top=0;
2 void push(int v){
3     heap[++top]=v;
4     for(int i=top; i>1;){
5         if(heap[i]<=heap[i/2])break;
6         swap(heap[i], heap[i/2]);
7         i<=1;
8     }
9 }

```



```

10 void pop(){
11     heap[1]=heap[top--];
12     for(int i=1;(i<<1)<=top;){
13         if(heap[i]<heap[i<<1]){
14             swap(heap[i],heap[i<<1]);
15             i<<=1;
16         }else if((i<<1)<top&&heap[i]<heap[(i<<1)+1]){
17             swap(heap[i],heap[(i<<1)+1]);
18             i=(i<<1)+1;
19         }else{
20             break;
21         }
22     }
23 }

```

1. 標頭檔：<queue>
2. 建構式：priority_queue <T> pq
3. 建構式：priority_queue <T,Con,Cmp> pq
4. 建構式：priority_queue <T,Con,Cmp> pq(iterator first, iterator second) 插入 $[first, second)$ 內的東西
5. pq.push(T a)：插入元素 a，複雜度 $O(\log size)$
6. pq.pop()：刪除頂端元素，複雜度 $O(\log size)$
7. pq.top()：回傳頂端元素，複雜度 $O(1)$
8. pq.size()：回傳元素個數，複雜度 $O(1)$
9. pq.empty()：回傳是否為空，複雜度 $O(1)$

```

1 #include <iostream>
2 #include <queue>
3 using namespace std;
4
5 int main(){
6     priority_queue<int>Q;
7     Q.push(2);
8     cout<<Q.top()<<'\n';// 2
9     Q.push(5);
10    cout<<Q.top()<<'\n';// 5
11    Q.pop();
12    cout<<Q.top()<<'\n';// 2
13    Q.push(3);
14    cout<<Q.top()<<'\n';// 3
15 }

```

2.13 pair

兩個資料型態組織聯盟

1. 標頭檔：‘<utility>’
2. 建構式：‘pair <T1,T2> p’
3. p.first,p.second：p 的第一、二個值
4. make_pair(T1 a1,T2 a2)：回傳一個 (a1,a2) 的 pair

2.14 tuple

generalize 的 pair

1. 標頭檔：‘<tuple>’
2. 建構式：tuple<T1,T2...> t
3. ‘get<i>(t)’：回傳 t 的第 i 個值。
4. make_tuple(T1 a1,T2 a2,...)：回傳一個 (a1,a2,...) 的 tuple。

2.15 set/map 自查找平衡二元樹

1. set 和 map 支援插入、刪除及查詢一個值，不同的是，set 會
2. 也可以說 set 的鍵值和對應值一樣

2.16 set

1. 標頭檔：‘<set>’
2. 建構式：‘set <T1> s’
3. s.size()：回傳元素個數，複雜度 $O(1)$
4. s.empty()：回傳是否為空，複雜度 $O(1)$
5. s.clear()：清除元素，複雜度 $O(size)$
6. s.insert(T1 a)：加入元素 a，複雜度 $O(\log size)$ 。
7. s.erase(iterator first,iterator last)：刪除 $[first,last)$ ，若沒有指定 last 則只刪除 first，複雜度 $O(\log size)$ 與加上元素個數有關係。
8. s.erase(T1 a)：刪除鍵值 a，複雜度 $O(\log size)$ 。
9. s.find(T1 a)：回傳指向鍵值 a 的迭代器，若不存在則回傳 s.end()，複雜度 $O(\log size)$ 。
10. s.lower_bound(T1 a)：回傳指向第一個鍵值大於等於 a 的迭代器。複雜度 $O(\log size)$ 。
11. s.upper_bound(T1 a)：回傳指向第一個鍵值大於 a 的迭代器。複雜度 $O(\log size)$ 。

```

1 #include <iostream>
2 #include <set>
3 using namespace std;
4
5 int main(){
6     set<int>sb;
7     sb.insert(1);
8     sb.insert(2);
9     sb.insert(3);
10
11     cout<<"1 : "<<(sb.find(1)!=sb.end()?"find\n":"not find\n");
12     cout<<"1 : "<<(sb.count(1)?"find\n":"not find\n");
13
14     sb.erase(1);
15     cout<<"1 : "<<(sb.find(1)!=sb.end()?"find\n":"not find\n");
16     cout<<"1 : "<<(sb.count(1)?"find\n":"not find\n");
17 }
18 /*
19 1 : find
20 1 : find
21 1 : not find
22 1 : not find
23 */

```

2.17 map

1. 標頭檔：`<map>`
2. 建構式：`map<T1, T2> m`
3. `m.size()`, `m.empty()`, `m.clear()`, `m.erase(iterator first, iterator last)`, `m.erase(T1 a)`, `m.find(T1 a)`, `m.lower_bound(T1 a)`, `m.upper_bound(T1 a)`：同 `set`。
4. `m[a]`：存取鍵值 `a` 對應的值，若 `a` 沒有對應的值，會插入一個元素，使 `a` 對應到預設值並回傳之。複雜度 $O(\log size)$ 。
5. `m.insert(pair<T1, T2> a)`：若沒有鍵值為 `a.first` 的值，插入一個鍵值為 `a.first` 的值對應到 `a.second`，並回傳一個 `pair`, `first` 是指向剛插入的元素的迭代器、`second` 是 `true`；若已經有了，回傳一個 `pair`, `first` 是指向鍵值為 `k.first` 的元素的迭代器，`second` 是 `false`。複雜度 $O(\log size)$ 。

```

1 #include <iostream>
2 #include <map>
3 using namespace std;
4
5 int main(){
6     map<string, int> tb;
7     tb["123"] = 1;
8     tb["owowowo"] = 2;
9     tb["omomo"] = 3;
10    cout<<"tb[\"123\"]: "<<tb["123"]<<"\n";
11    cout<<"tb[\"owowowo\"]: "<<tb["owowowo"]<<"\n";
12    cout<<"tb[\"omomo\"]: "<<tb["omomo"]<<"\n";
13
14    cout<<"123 : "<<(tb.find("123")!=tb.end())?"find\n":"not find\n";
15    cout<<"123 : "<<(tb.count("123")?"find\n":"not find\n");
16
17    tb.clear();
18    cout<<"123 : "<<(tb.find("123")!=tb.end())?"find\n":"not find\n";
19    cout<<"123 : "<<(tb.count("123")?"find\n":"not find\n");
20
21    cout<<"owo : "<<(tb.find("owo")!=tb.end())?"find\n":"not find\n";
22    tb.insert(make_pair("owo", 659));
23    cout<<"owo : "<<(tb.find("owo")!=tb.end())?"find\n":"not find\n";
24 }
25 /*
26 tb["123"]: 1
27 tb["owowowo"]: 2
28 tb["omomo"]: 3
29 123 : find
30 123 : find
31 123 : not find
32 123 : not find
33 owo : not find
34 owo : find
35 */

```

2.17.1 multi-系列

可插入重複元素代價為 `map` 無法用下標運算子

1. `equal_range(T1 a)`：回傳 `iterator` 的 `pair<lower_bound(a), upper_bound(a)>`，為 `a` 所在範圍
2. `erase(T1 a)`：刪除所有元素 `a`，如果只要刪除一個，用 `s.erase(s.find(a))`

2.17.2 unordered_ 系列

降低常數，期望複雜度少一個 `log`，代價為不會排序，沒有 `lower_bound/upper_bound`，也不會依鍵值大小遍歷。迭代器為單向。

2.18 題目

2.18.1 stack,queue,deque

先來看一題題目

(zjd555) 在平面上如果有兩個點 (x,y) 與 (a,b) ，我們說 (x,y) 支配 (Dominate) 了 (a,b) 這就是指 $x \geq a$ 而且 $y \geq b$ ；用圖來看就是 (a,b) 座落在以 (x,y) 為右上角的一點無的區域中。

對於平面上的任意一個有限點集合而言，一定存在有若干個點，它們不會被集中的內一點所支配，這些個數就構成一個所謂的極大集合。請寫一個程式，讀入一個新的集合，找出這個集中的極大值。

簡單的說若找不到一點在 (x,y) 的右上方，則 (x,y) 就要輸出

我們能肯定最右上角的點一定是極大點，再來的極大點一定都在他的右下方，那我們就以座標排序，先以 y 座標由大到小排序，再以 x 座標由大到小排序，每找到一個極大點，就找下一個 y 值比它小， x 比它到的點，那也是極大點，就這樣以此類推。

我們觀察到極大集合中，如果先以 Y 值排序由大到小排序， X 值會由小到大，如果我們發現，答案的候選人，有如果... 就大於/小於... 的關係，我們就稱答案有“單調性”。單調性這個東西筆者覺得很玄，我沒辦法明確定義什麼事單調性，需要多多寫題目才能自己感覺出來。

下列提供 stack,queue,deque 的題目，前半部分是基礎應用，後半部分是關於單調性的。

1. UVa514(Stack 應用)
2. UVa673(Stack 應用)
3. ZeroJudge d016(Stack 後續運算法)
4. UVa10935(Queue 應用)
5. UVa12100(Queue 應用)
6. Uva246(Deque 應用)
7. UVa11781(stack 單調)
8. TI0J1618(Deque 單調)

2.18.2 list

1. ZeroJudge d718
2. TI0J 1225
3. TI0J 1930

2.18.3 string

1. ZeroJudge a011(getline 應用)
2. Zerojudge d098(StringStream 應用，請自行查詢)

2.18.4 PriorityQueue

1. Uva 10954
2. Uva 1203

2.18.5 set,map

1. ZeroJudge d512(Set 應用)
2. UVa 10815(Set 應用)
3. Zerojudge d518(Map 應用)
4. UVa 484(Map 應用)