

"УТВЕРЖДАЮ"

Наименование должности  
работодателя

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Дата утверждения

**Производственная инструкция  
для рабочего люльки**

\_\_\_\_\_  
(наименование профессии, должности или вида работ)

\_\_\_\_\_  
(обозначение)

г. \_\_\_\_\_

20\_\_ год

Настоящая производственная инструкция для рабочего люльки разработана в соответствии с учётом Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" от 26 ноября 2020 года N 461, приказа Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте".

## **1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Рабочий люльки является рабочим и подчиняется непосредственно мастеру (начальнику смены, руководителю иного структурного подразделения).

1.2. Рабочему люльки необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

1.3. В соответствии с "Правилами безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" от 26 ноября 2020 года N 461 назначаются рабочие люльки, имеющие удостоверение на выполнение работ с подъемника.

1.4. Рабочий люльки после перерыва в работе по специальности более одного года должен пройти проверку знаний в комиссии, назначенной владельцем подъемника, и в случае удовлетворительных результатов проверки может быть допущен к стажировке для восстановления необходимых навыков.

1.5. Повторная проверка знаний рабочего люльки проводится квалификационной комиссией предприятия:

периодически, не реже одного раза в 12 мес.;

при переходе с одного места работы на другое;

по требованию инспектора Ростехнадзора или специалиста по надзору за безопасной эксплуатацией подъемников в организации.

1.6. Рабочий люльки должен быть обучен и аттестован.

1.7. Рабочий люльки должен знать:

руководство по эксплуатации подъемника;

Типовую инструкцию по безопасному ведению работ для рабочих люльки, находящихся на подъемнике (вышке);

знаковую сигнализацию, применяемую при работе подъемника;

опасные факторы и опасные зоны при работе подъемника;

безопасные приемы труда, основные средства и меры предупреждения и тушения пожаров, а также меры предупреждения других опасных ситуаций на рабочем месте;

меры безопасности при работе подъемника вблизи линии электропередачи (ЛЭП);

способы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;

способы предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов;

средства индивидуальной, коллективной защиты и порядок их применения;

основные мероприятия по обеспечению безопасности труда рабочего люльки.

1.8. Рабочий люльки должен уметь:

определять пригодность стальных канатов, стропов, грузозахватных приспособлений и тары;

выполнять техническое обслуживание и эксплуатационный ремонт подъемников изучаемых моделей;

производственную инструкцию и инструкцию по охране труда согласно утвержденному перечню;

порядок складирования грузов;

требования к устройству подъемников, их параметры, грузовые характеристики, назначение приборов безопасности, устойчивость при работе и др.;

требования к организации и обеспечению безопасного производства работ подъемниками вблизи линии электропередачи;

знаковую сигнализацию, применяемую при работе подъемника.

## **2. ОБЯЗАННОСТИ**

2.1. Перед началом работ рабочий люльки обязан:

осмотреть механизмы вышки, их крепление и тормоза;

проверить исправность ограждений;

проверить смазку механизмов;

осмотреть в доступных местах металлоконструкции, состояние люльки и ее исправность;

проверить достаточность освещения, чистоту и порядок в зоне работ;

проверить состояние площадки.

2.2. Убедиться, что на месте производства работ отсутствует ЛЭП или она находится на расстоянии более 30 м.

2.3. Получить наряд-допуск на работу крана на расстоянии ближе 30 м.

2.4. Ознакомиться с ПНР и ТК под роспись до начала производства работ.

2.5. Перед входом в люльку рабочий люльки должен убедиться в следующем:

подъемник правильно установлен на площадке;

подъемник установлен на все опоры;

уклон подъемника не превышает 3°;

в зоне работы подъемника нет посторонних людей;

при установке подъемника около котлована расстояние от крайних опор до откоса котлована соответствует значениям, указанным в Правилах;

при установке подъемника в зоне ЛЭП люлька подъемника или колено стрелы при выдвижении

не касаются проводов ЛЭП;

при установке подъемника около здания, штабеля или строения расстояние между ними и поворотной платформой составляет не менее 1 м;

иметь не менее чем двукратный запас по грузоподъемности по сравнению с суммой массы самой люльки (кабины), массы устройства, предназначенного для подвешивания люльки (кабины) и паспортной номинальной грузоподъемности люльки (кабины).

2.6. Перед началом работы рабочий люльки обязан надеть соответствующие средства защиты (каска, предохранительные пояса, очки) и погрузить необходимые инструменты и другие грузы.

2.7. После входа в люльку следует закрыть вход в нее, пристегнуться к скобе для крепления карабина предохранительного пояса и доложить машинисту о готовности к подъему.

2.8. В случаях, когда зона, обслуживаемая подъемником (вышкой), не просматривается с места управления оператора (машиниста подъемника), для передачи сигналов оператору (машинисту подъемника или персоналу, находящемуся в люльке подъемника, вышки) использовать радио- или телефонную связь.

2.9. В случае использования люльки (кабины) при работах, предусматривающих возможность ее контакта с обслуживаемой поверхностью оборудования/сооружения, она должна быть оснащена устройствами для снижения динамических нагрузок при контакте с обслуживаемой поверхностью.

2.10. Во время работы рабочий люльки обязан:

входить и выходить из люльки только через посадочные площадки при полной остановке подъемника в положении "Посадка"; при работе подъемника вход в люльку должен быть защищен съёмным ограждением или запирающейся дверью (защелкой);

не садиться и не вставать на перила люльки, не перевешиваться за перила, внимательно наблюдать за верхними и боковыми препятствиями;

не устанавливать на пол люльки предметы для увеличения зоны работы;

следить за тем, чтобы масса груза в люльке не превышала номинальную грузоподъемность подъемника;

пользоваться аварийным спуском и остановкой двигателя только в аварийных (экстренных) случаях;

работать на безопасном расстоянии (не менее 0,5 м) и без дополнительных нагрузок на колено стрелы;

для подъема и перемещения люльки (кабины) использовать только автоматические спредеры с блокировкой раскрытия поворотных замков;

прекращать работу при неисправных приборах безопасности (ограничитель предельного груза, концевые выключатели, следящая система ориентации люльки в горизонтальном положении и др.);

не работать при грозе, дожде, тумане и снегопаде, затрудняющих видимость, а также при температуре окружающей среды ниже указанной в паспорте подъемника;

не работать при недостаточном освещении (менее 20 лк);

следить за безопасным перемещением и в случае опасности сигнализировать машинисту или производить остановку двигателя с пульта управления, установленного в люльке;

работать только по наряду-допуску при установке подъемника на расстоянии менее 30 м от максимально выступающей части стрелы до крайнего провода ЛЭП напряжением более 42 В;

не сбрасывать из люльки, находящейся на высоте, инструменты и грузы;

не переезжать с одного места на другое на подъемнике, если это не предусмотрено руководством по эксплуатации.

#### 2.11. Запрещается рабочему люльки:

применение механических спредеров и рам с ручным разворотом замков;

использовать люльки (кабины) при ветре, скорость которого превышает 10 м/с, плохой видимости (при сильном дожде, снеге, тумане), обледенении, а также в любых других условиях, которые могут поставить под угрозу безопасность людей;

вставать на поручни или ограждения люльки (кабины) и выполнять из такого положения какую-либо работу;

использовать какие-либо подставки в люлке (кабине) для увеличения зоны работы по высоте.

#### 2.12. После окончания работы рабочий люльки обязан:

подать сигнал на опускание люльки;

при необходимости снижения люльки соблюдать все меры предосторожности и наблюдать за безопасным снижением люльки;

после снижения люльки в положение "Посадка" отстегнуть предохранительный пояс и выйти из люльки.

### **3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

Рабочий люльки несет ответственность за:

3.1. Своевременное и качественное осуществление возложенных на него обязанностей.

3.2. Организацию своей работы, своевременное и квалифицированное выполнение приказов, распоряжений и поручений руководства, нормативно-правовых актов по своей деятельности.

3.3. Соблюдение правил внутреннего распорядка, противопожарной безопасности и техники безопасности.

3.4. Ведение документации, предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами.

3.5. Оперативное принятие мер, включая своевременное информирование руководства, по устранению нарушений техники безопасности, противопожарных и иных правил, создающих угрозу деятельности учреждения, его работникам и иным лицам.

3.6. За нарушение трудовой дисциплины, законодательных и нормативно-правовых актов рабочий люльки может быть привлечен в соответствии с действующим законодательством в зависимости от тяжести проступка к дисциплинарной, материальной, административной и уголовной ответственности.

### **4. ПРАВА**

Рабочий люльки имеет право:

4.1. Давать подчиненным ему сотрудникам поручения, задания по кругу вопросов, входящих в его функциональные обязанности.

4.2. Контролировать выполнение производственных заданий, своевременное выполнение отдельных поручений подчиненными ему сотрудниками.

4.3. Запрашивать и получать необходимые материалы и документы, относящиеся к вопросам своей деятельности.

4.4. Взаимодействовать с другими службами предприятия по производственным и другим вопросам, входящим в его функциональные обязанности.

4.5. Знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися деятельности подразделения.

4.6. Предлагать на рассмотрение руководителя предложения по совершенствованию работы, связанной с предусмотренными настоящей инструкцией обязанностями.

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

5.1. Ознакомление работника с настоящей инструкцией осуществляется при приеме (перевode) на работу по профессии, на которую разработана инструкция.

5.2. Факт ознакомления работника с настоящей инструкцией подтверждается росписью в листе ознакомления, являющемся неотъемлемой частью инструкции, хранящемся у работодателя.

Разработал:

Начальник структурного подразделения:

\_\_\_\_\_.  
(фамилия, инициалы) (подпись)  
" " \_\_\_\_\_ г.

Согласовано:

Руководитель (специалист) службы по охране  
труда:

\_\_\_\_\_.  
(инициалы, фамилия) (подпись)  
" " \_\_\_\_\_ г.

Согласовано:

Руководитель (юрисконсульт) юридической  
службы

_____	_____
(инициалы, фамилия)	(подпись)
"        "	
_____	_____ Г.

С инструкцией ознакомлен:

_____	_____
(инициалы, фамилия)	(подпись)
"        "	
_____	_____ Г.