

**Билеты
для проверки знаний по охране труда
для профессии стропальщика**

Билет 1

1. КОМУ СТРОПАЛЬЩИК ДОЛЖЕН СООБЩИТЬ О НЕДОСТАТКАХ И НЕИСПРАВНОСТЯХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ?

1. Непосредственному руководителю работ.

/п.32 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

- 2. Специалисту по охране труда.
- 3. Работодателю

2. КАКУЮ КОМАНДУ СТРОПАЛЬЩИКА ОБОЗНАЧАЕТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?
(Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте)



- 1. Поднять стрелу вверх.
- 2. Повернуть стрелу.

3. Поднять груз или грузозахватный орган (грузозахватное приспособление).

/приложение 7 приказа Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила +безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"/

3. С КАКОГО ДНЯ ИСЧИСЛЯЮТСЯ СРОКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ?

- 1. С того дня, когда они были впервые использованы стропальщиком.

2. Со дня фактической выдачи их стропальщику.

/п.13 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты/

3. Со дня заключения стропальщиком трудового договора.

Билет N 2

1. КАК ЧАСТО ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ОСМОТР ТРАВЕРС?

1. Один раз в год.


2. Не реже чем каждый месяц.

/п.224 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

3. Ежеквартально.

2. КАКУЮ КОМАНДУ СТРОПАЛЬЩИКА ОБОЗНАЧАЕТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?

(Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте)



1. Опустить груз или грузозахватный орган (грузозахватное приспособление)

/приложение 7 приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"/

2. Повернуть стрелу.

3. Опустить стрелу вниз.

3. В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ?

1. Только для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А).
2. Для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А) и жидких горючих веществ (класс пожара В).

3. Для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А), жидких горючих веществ (класс пожара В) и электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).

/Приложение А, Таблица А.1 СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации/

Билет N 3

1. С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ ОСМОТР РЕДКО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЪЕМНЫХ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ?

1. Не реже чем каждые 5 дней.
2. Не реже чем каждые 10 дней.

3. Перед началом работ.

/п.224 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

2. КАКУЮ КОМАНДУ СТРОПАЛЬЩИКА ОБОЗНАЧАЕТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?
(Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения)



1. Передвинуть тележку.

2. Передвинуть ПС

/приложение 10 приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"/

3. Повернуть стрелу.

3. СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

1. Отсутствие сознания

/Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи"/

2. Покраснение кожных покровов.

3. Все вышеуказанное

Билет N 4

1. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ОТТЯЖКА ГРУЗОВ ДЛЯ РАЗВОРОТА ДЛИННОМЕРНЫХ И КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ ВО ВРЕМЯ ИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ?

1. Допускается.


/п.115 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

2. Не допускается.

3. По усмотрению работника.

2. КАКУЮ КОМАНДУ СТРОПАЛЬЩИКА ОБОЗНАЧАЕТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?

(Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки)



1. Передвинуть кран (мост).

2. Повернуть стрелу.

3. Передвинуть грузовую тележку ПС

/приложение 7 приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"/

3. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?

1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

/ст.209 Трудового кодекса РФ/

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию или травме.

Билет N 5

1. ДОЛЖНЫ ЛИ ППР И ТК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, ДЕМОНТАЖУ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ СОДЕРЖАТЬ СХЕМЫ СТРОПОВКИ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ?

1. Не должны.

2. По усмотрению организации, эксплуатирующей подъемные сооружения.

3. Должны.

/п.98 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

2. КАКУЮ КОМАНДУ СТРОПАЛЬЩИКА ОБОЗНАЧАЕТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?
(Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы)



1. Передвинуть кран (мост).

2. Поднять стрелу ПС.

/приложение 7 приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"/

3. Передвинуть тележку.

3. КАКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОВЕДЕНО?

1. Мероприятие по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи.

/Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи"/

2. Организация питьевого режима пострадавшему.

3. Дать пострадавшему необходимые медикаменты для стабилизации его состояния.

4. Допускается любой из вышеперечисленных вариантов действий по усмотрению работника.

Билет N 6

1. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ НАХОЖДЕНИЕ ПОСТОРОННИХ РАБОТНИКОВ, НЕ ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В МОНТАЖНЫХ (ДЕМОНТАЖНЫХ) ИЛИ НАЛАДОЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, НА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ?

1. Допускается.

2. Не допускается.

/п.41 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

3. Допускается при получении специального разрешения.

2. КАКУЮ КОМАНДУ СТРОПАЛЬЩИКА ОБОЗНАЧАЕТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?
(Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта)



1. Поднять стрелу ПС.

/приложение 10 приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"/

2. Повернуть стрелу.

3. Поднять груз или крюк.

3. КАКИЕ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ АПТЕЧКЕ?

1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации. Медикаменты сердечно-сосудистого действия.

2. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации. Медикаменты для оказания первой помощи пострадавшему.

3. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации.

/Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптек для оказания первой помощи работникам"/

Билет N 7

1. В КАКОМ СЛУЧАЕ РАБОТЫ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНЫ?

1. При снегопаде.

2. При дожде.

3. При тумане.

4. В случаях, когда крановщик (машинист, оператор) плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.

5. Верно все вышеизложенное.

/п.132 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

2. КАКУЮ КОМАНДУ СТРОПАЛЬЩИКА ОБОЗНАЧАЕТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?

(Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта)



1. Опустить груз или крюк.

2. Повернуть стрелу.

3. Опустить стрелу ПС.

/приложение 7 приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"/

3. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?

1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

/ст.209 Трудового кодекса РФ/

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию или травме.


1. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ НАХОЖДЕНИЕ СТРОПАЛЬЩИКОВ ВОЗЛЕ ГРУЗА ВО ВРЕМЯ ЕГО ПОДЪЕМА ИЛИ ОПУСКАНИЯ?

1. Допускается.
2. Не допускается.

3. Допускается, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня пола.

/п.114 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

2. КАКУЮ КОМАНДУ СТРОПАЛЬЩИКА ОБОЗНАЧАЕТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?
(Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз)



1. Стоп (прекратить подъем или передвижение).

/приложение 7 приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"/

2. Передвинуть кран (мост).
3. Передвинуть тележку.

3. ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА И СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ СТРОПАЛЬЩИКА ПРИШЛИ В НЕГОДНОСТЬ ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА ИХ НОСКИ ПО ПРИЧИНАМ, ОТ НЕГО НЕ ЗАВИСЯЩИМ?

1. Использовать обычную одежду и обувь в качестве спецодежды и спецобуви вплоть до наступления срока получения новых спецодежды и спецобуви.

2. Сообщить об износе спецодежды и спецобуви работодателю, чтобы он произвел их замену или ремонт.

/Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н, п.25/

3. Приобрести новую спецодежду и спецобувь за свой счёт.

Билет N 9

1. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ НАЧИНАТЬ ПОДЪЕМ ГРУЗА, МАССА КОТОРОГО НЕИЗВЕСТНА?

1. Допускается.
2. Допускается, при соблюдении дополнительных требований безопасности.

3. Не допускается.

/п.114 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

2. КАКУЮ КОМАНДУ СТРОПАЛЬЩИКА ОБОЗНАЧАЕТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?

(Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх)



1. Поднять груз или крюк.

2. "Осторожно".

/приложение 7 приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"/

3. Стоп (прекратить подъем или передвижение).

3. КАКОВЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ РАЗОВОГО ПОДЪЕМА ТЯЖЕСТЕЙ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН?

1. Мужчинами - не более 50 кг, женщинами - не более 15 кг.

/п.34 приказа Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"/

2. Мужчинами - не более 50 кг, женщинами - не более 7 кг.
3. Мужчинами - не более 30 кг, женщинами - не более 10 кг

Билет N 10

1. ДОЛЖЕН ЛИ ПЕРСОНАЛ, КОТОРЫЙ НАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАЦЕПКЕ, СТРОПОВКЕ И ОБВЯЗКЕ ГРУЗОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ПОДЪЕМНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ИМЕТЬ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРОФЕССИИ "СТРОПАЛЬЩИК"?

1. Должен.

/п.216 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

2. Производить строповку железобетонных и бетонных изделий, а также других грузов, имеющих петли или цапфы, необходимо только по специальному наряду-допуску.
3. Производить строповку железобетонных и бетонных изделий, а также других грузов, имеющих петли или цапфы, необходимо только под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

2. ПОСЛЕ СТРОПОВКИ ГРУЗА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЕЕ НАДЕЖНОСТИ НА КАКУЮ ВЫСОТУ ПОДНИМАЕТСЯ ГРУЗ?

1. На высоту не более 2 метров.
2. Не проверяют.
- 3. На высоту не более 1 метра.**

/п.39 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

3. В КАКИХ СЛУЧАЯХ РАБОТНИКИ, НАЗНАЧЕННЫЕ СТРОПАЛЬЩИКАМИ, ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ РАБОТЕ С ПС СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ(ОДЕЖДУ)?

1. Не требуется
2. При плохой видимости.

3. Всегда

/п.24 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

Билет N 11

1. КАКИМ ОБРАЗОМ НЕОБХОДИМО НАЧИНАТЬ ПОДЪЕМ ГРУЗА?

1. Предварительно подняв на высоту 100-200 мм, с последующей остановкой для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза.

2. Предварительно подняв на высоту 200-300 мм, с последующей остановкой для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза.

/п.114 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

3. Предварительно подняв на высоту 300-400 мм, с последующей остановкой для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза.

2. МОЖНО ЛИ ДОПУСТИТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ СЪЕМНЫЕ ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (СТРОПЫ, КОЛЬЦА, ПЕТЛИ), У КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ БИРКИ?

1. Можно.

2. Можно, но с ограничением по массе поднимаемого груза.

3. Нельзя.

/п.13 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

3. КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) ОБЯЗАН ПРОХОДИТЬ СТРОПАЛЬЩИК?

1. Предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

/ст.214 Трудового кодекса РФ/

2. Только предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр (обследование).

3. Только периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры

Билет N 12

1. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ПОДЪЕМ ГРУЗА, УКРЕПЛЕННОГО БОЛТАМИ ИЛИ ЗАЛИТОГО БЕТОНОМ?

1. Не допускается.

/п.115 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

2. Допускается.

3. Допускается при наличии прямого указания непосредственного руководителя.

2. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ГРУЗОВ НЕИЗВЕСТНОЙ МАССЫ?

1. Перемещение грузов неизвестной массы разрешается только после определения фактической массы груза.

/п.93 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

2. Перемещение грузов неизвестной массы разрешается только под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

3. Перемещение грузов неизвестной массы разрешается только при проведении погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых вручную.

3. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ПРИСТАВНЫМ ЛЕСТНИЦАМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИХ НА ГЛАДКИХ ОПОРНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ (ПАРКЕТ, МЕТАЛЛ, ПЛИТКА, БЕТОН И ДР.)?

1. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками.

2. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.

/п.169 Правил по охране труда при работе на высоте/

3. Особых требований к приставным лестницам и стремянкам при использовании их на гладких опорных поверхностях не предъявляется.

Билет N 13

1. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ПРОИЗВОДИТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЗАЩЕМЛЕННЫХ ГРУЗОМ СТРОПОВ, КАНАТОВ ИЛИ ЦЕПЕЙ?

1. Допускается.

2. Допускается при наличии прямого указания непосредственного руководителя.

3. Допускается, если это не создает угрозы для других работников.

4. Не допускается.

/п.118 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

2. КАКИМ ОБРАЗОМ ДОЛЖНЫ УКЛАДЫВАТЬСЯ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ И ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ ГРУЗЫ?

1. В штабель.
2. В стоечные стеллажи.

3. Размещаются в один ряд на подкладках.

/п.105.9 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

3. СПОСОБЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ?

1. Способ размещения: в штабель. Предельная высота, ширина: 2,0 метра.

2. Способ размещения: в штабель. Предельная высота, ширина: 3,0 метра.

/приложение к приказу Минтруда России от 17.09.2014 N 642н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"/

3. Способ размещения: в штабель. Предельная высота, ширина: 4,0 метра.

Билет N 14

1. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСЧЕТНЫЙ УГОЛ МЕЖДУ ВЕТВЯМИ МНОГОВЕТВЕВОГО СТРОПА?

1. 145°.
2. 120°.

3. 90°.

/п.217 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

2. ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ?

1. При обнаружении несоответствия тары требованиям технической документации завода-изготовителя.
2. При неисправной таре.

3. При отсутствии маркировки и предупредительных надписей на таре.

4. При любом из вышеперечисленных условий.

/п.128 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

3. КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬ СТРОПАЛЬЩИК ПРИ РАБОТЕ С ПРИСТАВНОЙ ЛЕСТНИЦЫ, В УСЛОВИЯХ КОГДА ВОЗМОЖНО СМЕЩЕНИЕ ЕЕ ВЕРХНЕГО КОНЦА?

1. Стропальщик должен надеть защитную каску перед подъемом на лестницу.

2. Во время работы стропальщика лестницу должен поддерживать другой работник.

3. Лестница должна быть надежно закреплена за устойчивые конструкции

/п.169 Правил по охране труда при работе на высоте/

Билет N 15

1. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В НЕУСТОЙЧИВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИЛИ ПОДВЕШЕННОГО ЗА ОДИН РОГ ДВУРОГОВОГО КРЮКА?

1. Допускается.

2. Не допускается.

/п.115 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

3. Допускается, при соблюдении дополнительных требований безопасности.

2. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ СТРОПОВ НЕ ДОЛЖНЫ ДОПУСКАТЬСЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ?

1. Стропы, у которых отсутствуют или повреждены маркировочные бирки.

2. Стропы, у которых деформированы коуши.

3. Стропы, у которых имеются трещины на опрессовочных втулках.

4. Стропы, у которых имеются смещения каната в заплетке или втулках.

5. Все вышеперечисленные стропы.

/п.13 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

3. КТО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫДАЧУ СТРОПАЛЬЩИКУ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ?

1. Работодатель.

/ст.212 Трудового кодекса РФ/

2. Специалист по охране труда.

3. Руководитель структурного подразделения.

4. Стропальщик обязан самостоятельно обеспечивать себя средствами индивидуальной защиты.