ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

1. Обшие положения

- 1.1. Работы с повышенной опасностью работы, до начала выполнения которых, необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.
- 1.2. Наряд-допуск задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы, и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасное выполнение работах в зонах действия опасных производственных факторов, выполнение которых не связанно с характером выполняемых работ.
- 1.3. К наряду-допуску могут, при необходимости, прилагаться эскизы защитных устройств и приспособлений, схемы установки предупредительных знаков и т.д.
- 1.4. Система нарядов-допусков не отменяет разработки планов организации работ (далее ПОР) на строительные, монтажные, ремонтные и другие работы.
- 1.5. Наряд-допуск выдается на выполнение работ в зонах действия опасных и вредных производственных факторов и при выполнении работ повышенной опасности. Строительные, монтажные, пусконаладочные, ремонтные и другие виды работ, выполняемые строительными организациями на территории действующего предприятия, относятся к работам повышенной опасности и выполняются по нарядам-допускам.
- 1.6. Наряд-допуск выдается непосредственному руководителю работ (прорабу, мастеру и другим) должностным лицом, уполномоченным приказом работодателя. Перед началом работ руководитель работ обязан ознакомить работников с мероприятиями по безопасности производства работ и провести с ними целевой инструктаж по охране труда с оформлением записи в наряде-допуске.
- 1.7. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряддопуск должен выдаваться при наличии письменного разрешения организации владельца этого сооружения или коммуникации.
- 1.8. Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. В случае возникновения в процессе производства работ опасных или вредных производственных факторов, не предусмотренных нарядом- допуском, работы следует прекратить, наряд-допуск аннулировать и возобновить работы только после выдачи нового наряда-допуска.
- 1.9. Должностное лицо, выдавшее наряд-допуск, обязано осуществлять контроль за выполнением предусмотренных в нем мероприятий по обеспечению безопасности производства работ.
- 1.10. Перечень работ повышенной опасности, выполняемых в организации, приведен в Приложении №1 настоящего Положения.
- 1.11. Перечень работ повышенной опасности, выполняемых в организации, на выполнение которых необходимо оформление наряда-допуска, разработка плана

производства работ, ежегодно пересматривается главным инженером и утверждается приказом директора.

1.12. Форма наряда-допуска на производство работ в местах действия опасных или вредных факторов, представлена в Приложении №2 настоящего Положения.

2. Обязанности должностных лиц, организующих выполнение работ с повышенной опасностью

- 2.1. Ответственными за безопасность при выполнении работ по нарядам-допускам являются:
- 2.1.1. Должностное лицо, выдающее наряд-допуск.
- 2.1.2. Ответственный руководитель работ (при назначении) или производитель работ.
- 2.1.3. Ответственный исполнитель работ по наряду-допуску.
- 2.1.4. Члены бригады, выполняющие работу по наряду-допуску.
- 2.2. Разрешается следующее совмещение обязанностей ответственных лиц:
- 2.2.1. Лицо, выдающее наряд-допуск, может быть одновременно ответственным руководителем работ с правом выдачи наряда-допуска;
- 2.2.2. Ответственный руководитель работ может быть одновременно ответственным исполнителем работ без права выдачи наряда-допуска.

Примечание: лицо, выдающее наряд-допуск, не может быть одновременно ответственным исполнителем работ.

- 2.3. К работам с повышенной опасностью допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обучение по специальной программе и аттестованные постоянно действующей экзаменационной комиссией Организации.
- 2.4. Требования к персоналу Организации, ответственному за организацию и производство работ повышенной опасности:
- 2.5. Лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков, а также ответственные руководители работ, ответственные исполнители работ по наряду-допуску, должны пройти:
- 2.5.1. обучение и проверку знаний по охране труда в соответствии с Порядком обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденным Постановлением Минтруда России и Минобразования России от 13.01.2003г. №1/29;
- 2.5.2. при работах с объектами, подконтрольными органам Ростехнадзора, подготовку и аттестацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.10.2019 № 1365 «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики»;
- 2.5.3. при выполнении работ на высоте обучение и проверку знаний в соответствии с Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте".

- 2.6. Перечень должностных лиц, имеющих право выдавать наряды-допуски на выполнение работ с повышенной опасностью, и лиц, которые могут назначаться ответственными руководителями и ответственными исполнителями работ ежегодно (либо по мере необходимости) обновляется и утверждается приказом директора Организации. У каждого начальника участка должны иметься списки ответственных руководителей и исполнителей работ при выполнении работ по нарядам-допускам.
- 2.7. Ответственным исполнителем работ по наряду-допуску могут назначаться работники подразделения из числа персонала, хорошо знающие оборудование, на котором будут производиться работы, умеющие объяснить задачу членам бригады, способные обеспечить надзор за их действиями во время производства работ, аттестованные и допущенные к этим работам в установленном порядке.
- 2.8. Перед выполнением работ на территории действующего предприятия лицо, выдающее наряд-допуск, ответственный руководитель работ, ответственный исполнитель работ обязаны ознакомиться с требованиями нормативных документов по охране труда на данном предприятии.
- 2.9. Контроль за выполнением работ по наряду-допуску несут в рамках своих должностных обязанностей лицо, выдавшее наряд-допуск, и руководитель работ, которому выдан наряд-допуск.
- 2.10. Ответственность лиц за безопасность при выполнении работ по нарядам-допускам, отображены в Приложении №3 настоящего Положения.

3. Порядок оформления наряда-допуска

- 3.1. Наряд допуск на выполнение работ с повышенной опасностью оформляется до начала производства этих работ.
- 3.2. Наряд-допуск следует оформлять в подразделении, где будут производиться работы с повышенной опасностью. Наряд-допуск составляется лицом, назначенным приказом директора Организации ответственным за выдачу нарядов-допусков в подразделении (на участке, на объекте).
- 3.3. Наряд-допуск составляется в двух экземплярах, один экземпляр наряда-допуска остается у лица, выдавшего наряд, а второй у ответственного руководителя работ. Нарядудопуску присваивается номер, и он под этим номером он регистрируется в «Журнале учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности», форма которого представлена в Приложении №4 настоящего Положения. Журнал ведет и хранит лицо, выдающее наряд-допуск. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью Организации. Журнал, чистые бланки и закрытые наряды-допуски должны храниться у лица, выдающего их. Срок хранения журнала 6 месяцев после последней записи в нем.
- 3.4. Наряд-допуск на производство работ разрешается выдавать на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. Наряд-допуск может быть продлен 1 раз на срок не более 15 календарных дней со дня его продления. При перерывах в работе наряд-допуск остается действительным. При возникновении в процессе работ опасных производственных факторов и вредных условий труда, не предусмотренных нарядом-допуском, по решению ответственного руководителя работ работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

- 3.5. Наряды-допуски, работы по которым полностью закончены, должны храниться в течение 30 суток, после чего они могут быть уничтожены. Если при выполнении работ по нарядам-допускам имели место несчастные случаи на производстве, то эти наряды-допуски следует хранить в архиве организации вместе с материалами расследования несчастного случая на производстве.
- 3.6. Продлевать наряд-допуск может работник, выдавший его, или другой работник, имеющий право выдачи наряда-допуска.
- 3.7. Количество нарядов-допусков, выдаваемых одному ответственному руководителю работ, определяется лицом, выдающим наряд-допуск, исходя из возможностей выполнения ответственным руководителям своих обязанностей. При этом у ответственного руководителя работ не должно быть более трех незакрытых нарядов-допусков одновременно. Ответственному исполнителю может быть выдан только один наряд-допуск (на одну бригаду/на одно рабочее место).
- 3.8. При выполнении работ повышенной опасности бригада должна состоять не менее чем из 2 человек, включая ответственного исполнителя работ. Общее количество работающих по одному наряду-допуску не должно быть более 10 человек. При определении численного состава бригады должны учитываться условия, в которых будет выполняться работа (запыленность, плохая видимость, шум, насыщенность технологическим оборудованием, работы на разных уровнях и т.д.). Руководствуясь указанным количество работников, включенных в наряд-допуск должно быть сокращено до разумного количества, а именно: ответственный исполнитель работ должен осуществлять постоянный надзор за всеми членами бригады.
- 3.9. При выполнении работ с повышенной опасностью силами двух и более бригад на одном объекте, наряд допуск должен выдаваться ответственному исполнителю работ для каждой бригады за подписью одного лица. При оформлении нарядов допусков должны быть разработаны мероприятия, обеспечивающие безопасность работающих с учетом совместного характера выполнения работ бригадами.
- 3.10. Завершение работ по наряду-допуску после осмотра места работы должно быть оформлено в соответствующей графе журнала учета работ по наряду-допуску.
- 3.11. Ответственный руководитель работ после проверки рабочих мест должен оформить в наряде-допуске полное окончание работ и не позднее следующего дня сдать наряд-допуск работнику, выдавшему его.
- 3.12. На работы с повышенной опасностью, выполняемые подрядными организациями, наряды-допуски должны выдаваться уполномоченными лицами этих подрядных организаций. Такие наряды-допуски должны быть подписаны соответствующим должностным лицом подразделения Организации, где будут производиться эти работы.
- 3.13. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряддопуск следует выдавать при наличии письменного разрешения организации-владельца этого сооружения или коммуникации.

4. Порядок производства работ с повышенной опасностью

4.1. Порядок допуска работников к работам в зоне действия оборудования, инженерных коммуникаций на территории действующего предприятия устанавливается письменным

- 4.2. Производственные участки, технологические линии и т.п. на которых полностью прекращен производственный процесс, а также здания и сооружения, расположенные вне действующих подразделений организации, выделенные для выполнения работ с повышенной опасностью силами подрядной организации или другого подразделения, должны быть для производства переданы им по акту.
- 4.3. Перед выполнением работ на территории действующего предприятия лицо, выдающее наряд-допуск, ответственный руководитель работ, ответственный исполнитель работ обязаны знать требования нормативных документов по охране труда на данном предприятии, соблюдать их и требовать исполнение от подчиненного персонала.
- 4.4. Ответственные руководители и ответственные исполнители работ не имеют права осуществлять допуск бригады к работам, на выполнение которых необходимо оформление наряда-допуска, в случае если наряд-допуск им не выдан.
- 4.5. Ответственные руководители и ответственные исполнители работ не имеют права принимать наряд-допуск, осуществлять допуск бригады и начинать работу, если характер и условия работ, требования безопасности, не отражены в полном объеме и не соответствуют требованиям инструкций по охране труда.
- 4.6. Должностные лица, выдающие наряд-допуск, обязаны:
 - определить в ППР технико-технологические мероприятия обеспечения безопасности работников, места производства работ;
 - назначить ответственного руководителя работ (может не назначаться в случаях, определенных иными нормативными правовыми актами в сфере охраны труда);
 - определить число нарядов-допусков, выдаваемых на одного ответственного руководителя работ, для одновременного производства работ;
 - назначить ответственного исполнителя работ;
 - определить место производства и объем работ указывать в наряде-допуске используемое оборудование и средства механизации;
 - выдать ответственному руководителю работ (при назначении) или производителю работ два экземпляра наряда-допуска, о чем произвести запись в журнале учета работ по наряду-допуску;
 - ознакомить ответственного руководителя работ с прилагаемой к наряду-допуску проектной, технологической документацией, схемой ограждения;
 - организовывать контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ, предусмотренных нарядом-допуском;
 - принимать у ответственного руководителя работ по завершении работы закрытый наряд-допуск с записью в журнале учета работ по наряду-допуску.
- 4.7. Ответственный руководитель работ (при назначении) или производитель работ обязан:
 - получить наряд-допуск на производство работ у должностного лица, выдающего наряд-допуск, о чем производится запись в журнале учета работ по наряду-допуску;
 - ознакомиться с ППР, проектной, технологической документацией, планом мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, с

- необходимыми для работы журналами учета и обеспечивать наличие этой документации при выполнении работ;
- проверить укомплектованность членов бригады, указанных в наряде-допуске, инструментом, материалами, средствами защиты, знаками, ограждениями, а также проверять у членов бригады наличие и сроки действия удостоверений о допуске к работам;
- дать указание ответственному исполнителю работ по подготовке и приведению в исправность указанных в наряде-допуске инструментов, материалов, средств защиты, знаков, ограждений;
- по прибытии на место производства работ организовать, обеспечить и контролировать путем личного осмотра выполнение технических мероприятий по подготовке рабочего места к началу работы, комплектность выданных в соответствии с нарядом-допуском и (или) ППР, включая аварийный комплект спасательных и эвакуационных средств (при выполнении работ на высоте), комплектность средств оказания первой помощи, правильное расположение знаков безопасности, защитных ограждений и ограждений мест производства работ;
- проверять соответствие состава бригады составу, указанному в наряде-допуске;
- доводить до сведения членов бригады информацию о мероприятиях по безопасности производства работ, проводить целевой инструктаж членов бригады с росписью их в наряде-допуске;
- при проведении целевого инструктажа разъяснять членам бригады порядок производства работ, порядок действий в аварийных и чрезвычайных ситуациях, доводить до их сведения их права и обязанности;
- после целевого инструктажа проводить проверку полноты усвоения членами бригады мероприятий по безопасности производства работ;
- организовать и обеспечить выполнение мероприятий по безопасности работ, указанных в наряде-допуске, при подготовке рабочего места к началу работы, производстве работы и ее окончании;
- допустить бригаду к работе по наряду-допуску непосредственно на месте выполнения работ;
- остановить работы при выявлении дополнительных опасных производственных факторов, не предусмотренных выданным нарядом-допуском, а также при изменении состава бригады до оформления нового наряда-допуска;
- организовать в ходе выполнения работ регламентируемые перерывы и допуск работников к работе после окончания перерывов.
- по окончании работы организовать уборку материалов, инструментов, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов, вывод членов бригады с места работы.

4.8. Ответственный исполнитель работ обязан:

- проверить в присутствии ответственного руководителя работ подготовку рабочих мест, выполнение мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском, наличие у членов бригады необходимых в процессе работы и указанных в наряде-допуске СИЗ, оснастки и инструмента, расходных материалов;
- указать каждому члену бригады его рабочее место;
- запрещать членам бригады покидать место производства работ без разрешения ответственного исполнителя работ, выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском;

- выводить членов бригады с места производства работ на время перерывов в ходе рабочей смены;
- возобновлять работу бригады после перерыва только после личного осмотра рабочего места;
- по окончании работ обеспечить уборку материалов, инструмента, приспособлений, ограждений, мусора и других предметов;
- вывести членов бригады с места производства работ по окончании рабочей смены.
- 4.9. Член бригады рабочий обязан:
 - выполнять только порученную ему работу;
 - осуществлять непрерывную визуальную связь, а также связь голосом или радиопереговорную связь с другими членами бригады;
 - уметь пользоваться СИЗ, инструментом и техническими средствами, обеспечивающими безопасность работников;
 - лично производить осмотр выданных СИЗ перед каждым их использованием;
 - содержать в исправном состоянии СИЗ, инструмент и технические средства;
 - уметь оказывать первую помощь пострадавшим на производстве.
- 4.10. Работник, приступающий к выполнению работы по наряду-допуску, должен быть ознакомлен:
 - с должностной инструкцией или инструкцией по охране труда по профессии, виду выполняемых работ, с локальными нормативными актами по охране труда в объеме, соответствующем выполняемой работе;
 - с условиями и состоянием охраны труда на рабочем месте, с существующим риском причинения ущерба здоровью, с правилами и приемами безопасного выполнения работы;
 - с мерами по защите от воздействия вредных и опасных производственных факторов;
 - с наличием и состоянием средств коллективной и индивидуальной защиты, с инструкциями по их применению;
 - с правилами внутреннего трудового распорядка и режимом выполнения предстоящей работы.

5. Особенности организация работ на высоте с оформлением наряда-допуска

- 5.1. Наряд-допуск определяет место производства работ на высоте, их содержание, условия проведения работ, время начала и окончания работ, состав бригады, выполняющей работы, ответственных лиц при выполнении этих работ. Если работы на высоте проводятся одновременно с другими видами работ, требующими оформления наряда-допуска, то может оформляться один наряд-допуск с обязательным включением в него сведений о производстве работ на высоте и назначением лиц, ответственных за безопасное производство работ, и обеспечением условий и порядка выполнения работ по нарядудопуску в соответствии с требованиями нормативного правового акта его утвердившего. Приложение № 5.
- 5.2. При выполнении работ на высоте в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск выдается при наличии письменного разрешения владельца этого сооружения или коммуникации.

- 5.3. До начала выполнения работ по наряду-допуску для выявления риска, связанного с возможным падением работника, необходимо провести осмотр рабочего места (далее осмотр рабочего места).
- 5.4. Осмотр рабочего места проводится ответственным руководителем работ в присутствии ответственного исполнителя работ.
- 5.5. При осмотре рабочего места должны выявляться причины возможного падения работника, в том числе:
 - ненадежность анкерных устройств;
 - наличие хрупких (разрушаемых) поверхностей, открываемых или незакрытых люков, отверстий в зоне производства работ;
 - наличие скользкой рабочей поверхности, имеющей неогражденные перепады высоты;
 - возможная потеря работником равновесия при проведении работ со строительных лесов, с подмостей, стремянок, приставных лестниц, в люльках подъемника, нарушение их устойчивости, их разрушение или опрокидывание;
 - разрушение конструкции, оборудования или их элементов при выполнении работ непосредственно на них.
- 5.6. При проведении осмотра нестационарных рабочих мест должны учитываться:
 - погодные условия;
 - возможность падения на работника материалов и предметов производства;
 - использование сварочного и газопламенного оборудования, режущего инструмента или инструмента, создающего разлетающиеся осколки;
 - наличие острых кромок у элементов конструкций, что может вызвать в том числе риск повреждения компонентов и элементов средств защиты;
 - опасные факторы, обусловленные местоположением анкерных устройств:
 - фактор падения (характеристика высоты возможного падения работника, определяемая отношением значения высоты падения работника до начала срабатывания амортизатора к суммарной длине соединительных элементов страховочной системы);
 - фактор отсутствия запаса высоты (запас высоты рассчитывается с учетом суммарной длины стропа и соединителей, длины сработавшего амортизатора, роста работника, а также свободного пространства, остающегося до нижележащей поверхности в состоянии равновесия работника после остановки падения);
 - фактор маятника при падении (возникает при таком выборе местоположения анкерного устройства относительно расположения работника, когда падение работника сопровождается маятниковым движением).
- 5.7. Не допускается изменять комплекс мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском и ППР на высоте, обеспечивающих безопасность работ на высоте.
- 5.8. При обнаружении нарушений мероприятий, обеспечивающих безопасность работ на высоте, предусмотренных нарядом-допуском и ППР на высоте, или при выявлении других обстоятельств, угрожающих безопасности работающих, члены бригады должны быть удалены с места производства работ ответственным исполнителем работ. Только после устранения обнаруженных нарушений члены бригады могут быть вновь допущены к работе.

- 5.9. Состав бригады разрешается изменять работнику, выдавшему наряд-допуск, или другому работнику, имеющему право выдачи наряда-допуска на выполнение работ на высоте. Указания об изменениях состава бригады могут быть переданы по телефонной связи, радиосвязи или нарочно ответственному руководителю или ответственному исполнителю работ, который в наряде-допуске за своей подписью записывает фамилию и инициалы работника, давшего указание об изменении состава бригады.
- 5.10. При замене ответственного руководителя или исполнителя работ, изменении состава бригады более чем наполовину, изменении условий работы наряд-допуск аннулируется, а возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.
- 5.11. Перевод бригады на другое рабочее место осуществляет ответственный руководитель или исполнитель работ, если выдающий наряд-допуск поручил им это, с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.
- 5.12. При перерыве в работе в связи с окончанием рабочей смены бригада должна быть удалена с рабочего места (с высоты).
- 5.13. Ответственный исполнитель работ должен сдать наряд-допуск ответственному руководителю работ или выдающему наряд-допуск, а в случае его отсутствия оставить наряд-допуск в отведенном для этого месте.
- 5.14. Ответственный исполнитель работ окончание работы оформляет подписью в своем экземпляре наряда-допуска.
- 5.15. Повторный допуск в последующие смены на подготовленное рабочее место осуществляет ответственный руководитель работ.
- 5.16. Ответственный исполнитель работ с разрешения ответственного руководителя работ (при его назначении) может допустить членов бригады к работе на подготовленное рабочее место с записью в строке "Отдельные указания" наряда-допуска.
- 5.17. Допуск к работе оформляется в экземпляре наряда-допуска, находящегося у ответственного исполнителя работ.

Приложение № 1

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

- 1. Земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, газо- и нефтепроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов.
- 2. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.
- 3. Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.
- 4. Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения организации силами другого подразделения или подрядной организацией при соприкосновении или наложении их производственных деятельностей, так называемые совмещенные работы.

- 5. Ремонт трубопроводов пара и горячей воды.
- 6. Работы по ремонту, окраске крыш, очистке крыш зданий от снега или пыли при отсутствии ограждений по их периметру.
- 7. Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности.
- 8. Ремонт крупногабаритного оборудования высотой 2 м и более.
- 9. Ремонтные, строительные и монтажные работы, обслуживание светильников и другие виды работ, выполняемых с галерей мостовых кранов.
- 10. Работы по окраске грузоподъемных кранов и очистке их от пыли, снега и другие аналогичные работы.
- 11. Электро- и газосварочные работы снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, в цистернах, в колодцах, в тоннелях, в ямах, в бегунах, в топках и дымоходах котлов, где возможно отравление или удушье работников, а также работы внутри горячих печей и т.п.
- 12. Работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.
- 13. Работы по испытанию сосудов, работающих под давлением.
- 14. Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи.
- 15. Работы в охранных зонах вблизи воздушных линий электропередачи.
- 16. Проведение газоопасных работ в газовом хозяйстве.
- 17. Проведение огневых работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях.
- 18. Проведение ремонтных работ при эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования и др.
- 19. Работы с применением грузоподъемных кранов и других строительных машин в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газонефтепродуктопроводов, складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.
- 20. Работы в колодцах, шурфах, замкнутых, заглубленных и труднодоступных пространствах.
- 21. Осуществление текущего ремонта, демонтажа оборудования, а также производство ремонтных или каких-либо строительно-монтажных работ при наличии опасных факторов действующего опасного производственного объекта.
- 22. Работы на участках, где имеется или может возникнуть опасность, связанная с выполнением опасных работ на смежных участках.
- 23. Работы в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог;
- 24. газоопасные работы (присоединение вновь построенных газопроводов к действующей газовой сети, пуск газа в газопроводы и другие объекты систем газоснабжения при вводе в эксплуатацию, после их ремонта или расконсервации, все виды

ремонта, связанные с проведением огневых и сварочных работ на действующих внутренних и наружных газопроводах, газоиспользующих установках и другом газооборудовании).

- 25. Кровельные работы газопламенным способом.
- 26. Монтаж оборудования, трубопроводов и воздухопроводов в охранных зонах воздушных линий электропередачи, газопроводов, а также складов легковоспламеняющихся или горючих жидкостей, горючих или сжиженных газов.
- 27. Монтажные работы в действующих теплосиловых и электрических цехах, ремонтные работы на электроустановках в открытых распределительных устройствах и в электрических сетях.
- 28. Работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемые на расстоянии менее 2 м от не огражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, составляющей менее 1,1 м.
- 29. Работы по сборке и разборке лесов.
- 30. Работы с использованием системы канатного доступа на высоте.
- 31. Работы на высоте, выполняемые на нестационарных рабочих местах.

Приложение № 2

НАРЯД-ДОПУСК N ___ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

1. НАРЯД

1.1. Производителю работ	
(должность, фа	амилия, имя, отчество,
и бригаде в составе человек пор	•
(содержание, характеристика, место 1.2. При подготовке и выполнении работ обест	
труда	
1.3. Начать работы в час мин. "	"20 г.
1.4. Окончить работы в час мин. " 1.5. Наряд выдал ответственный руководитель р	
(должность, фамилия, имя 1.6. С условиями работы ознакомлены:	п, отчество, подпись)
Ответственный производитель работ	
Допускающий	(подпись, фамилия, имя, отчество)

"____" _____20 г.

(подпись, фамилия, имя, отчество)

3.2. Работы оконче производства работ в		и приспособления	убраны,	персонал	c	места
•						
Наряд-допуск закрыт	В час мин	и. ""	20	Γ.		
Ответственный произ	зводитель работ					
		(подпись)	(дата)			
Ответственный руков	водитель работ			_		
		(подпись)	(дата)			

Приложение № 3

Ответственность лиц за безопасность при выполнении работ по нарядам-допускам

- 1. Должностные лица, выдающие наряд-допуск, несут ответственность за:
- своевременное, правильное оформление и выдачу наряда-допуска;
- указанные в наряде-допуске мероприятия, обеспечивающие безопасность работников при производстве работ на высоте;
 - состав бригады и назначение работников, ответственных за безопасность;
- организацию контроля выполнения указанных в наряде-допуске мероприятий безопасности;
 - хранение и учет нарядов-допусков.
 - 2. Ответственный руководитель работ несет ответственность за:
- выполнение всех указанных в наряде-допуске мероприятий по безопасности и их достаточность;
- принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;
 - полноту и качество целевого инструктажа членов бригады;
 - организацию безопасного ведения работ на высоте.
- 3. Ответственный исполнитель работ является членом бригады. Он выполняет распоряжения ответственного руководителя работ. С момента допуска бригады к работе ответственный исполнитель работ должен постоянно находиться на рабочем месте и осуществлять непрерывный контроль за работой членов бригады, выполнением ими мер безопасности и соблюдением технологии производства работ. Ответственный исполнитель работ в случае временного ухода с места производства работ и отсутствия возможности переложить исполнение своих обязанностей на ответственного руководителя работ или работника, имеющего право выдачи наряда-допуска, обязан удалить бригаду с места работы.
- 4. На время своего временного отсутствия на рабочем месте ответственный исполнитель работ должен передать наряд-допуск заменившему его работнику с соответствующей записью в нем с указанием времени передачи наряда-допуска.
- 5. Каждый член бригады должен выполнять указания ответственного исполнителя работ, а также требования инструкций по охране труда по профессии и по видам работ, к которым он допущен.

Формат А4	
Заглавный лист	

(наименование организации, структурное подразделение)

ЖУРНАЛ УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДУ-ДОПУСКУ

Начат "	"		20	Γ
Окончен "		**	20	Г

Последующие листы:

1	Номер наряда-допуска
2	Место и наименование работы
3	Производитель работы (фамилия, инициалы, уровень компетентности по безопасности работ на высоте)
4	Члены бригады (фамилия, инициалы, уровень компетентности по безопасности работ на высоте)
5	Работник, выдающий наряд- допуск (фамилия, инициалы, уровень компетентности по безопасности работ на высоте)
6	К работе приступили (дата, время)
7	Работа закончена (дата, время)

НАРЯД-ДОПУСК № ____ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ

Организация:		
Подразделение:		
	Выдан "	
	Действителен до "	" 20 года
Ответственному руководителю работ:		<u> </u>
руководителю расот.	(фамилия, иниц	иалы)
Ответственному исполнителю работ:	\1	,
	(фамилия, иниц	иалы)
На выполнение работ:		
Состав исполнителей работ (члены	бригады):	
Фамилия, имя, отчество (при наличии)	С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (подпись)	С условиями работ ознакомлен (подпись)
Место выполнения работ:		-
Содержание работ:		
Условия проведения работ:		
Опасные и вредные производствен факторы, которые действуют или м возникнуть в местах выполнения р	могут	
Начало работ: Окончание работ:	час мин. "" час мин. ""	20 Γ. 20 Γ.
Сиотоми обеспечения бессио	HOSTH POROT	OCTOR CHOTOMIL
Системы обеспечения безопас	ности работ	остав системы:

Удерживающие системы

Системы позици	онирования		
Страховочные си			
Эвакуационные і	и спасательные системы		
1. Необходим материалы: инструменты: _ приспособления	ые для производства работ:		
приспосооления			
2. До начала р	работ следует выполнить след	ующие мероприят	: яит
	лероприятия или ссылки на	Срок	Ответственный
пункт ППР ил	пи технологических карт	выполнения	исполнитель
	производства работ необходи ероприятия по безопасности	мо выполнить сле Срок	
	бот на высоте	выполнения	Ответственный исполнител
•			
4. Особые усл	овия проведения работ:		
•	енование условий	Срок выполнения	Ответственный исполнител
Наряд выдал:			
паряд выдал.	(дата)		(время)
Подпись:			
T T	(подпись)		(фамилия, инициалы)
Наряд продлил:			(время)
Подпись:			(-F)
	(подпись)		(фамилия, инициалы)
5. Разрешение	е на подготовку рабочих мест	и на лопуск к вып	олнению работ:
Разрешение на и на допуск к	подготовку рабочих мест выполнению работ выдал фамилия или подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мести на допуск к выполнению работ
	1	2	3
Рабочие места подг	отовлены.		
Ответственный рук			
(исполнитель работ	r)	(п	одпись, фамилия, инициалы)

6. Ежедневный допуск к работе и время ее окончания:

Бригада получила целевой инструктаж			Работа з	акончена, бригада	
и допущена на подготовленное рабочее место				удалена	
наименование	дата,	подписи (подпись) (фамилия,		дата,	подпись
рабочего места	время	инициалы)		время	ответственного
		ответственный	ответственный		исполнителя работ
		руководитель	исполнитель		(подпись) (фамилия,
		работ работ			инициалы)
1	2	3	4	5	6

7. Изменения в составе бригады:

Наряд-допуск выдал:

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы)	Дата, время	Разрешил (подпись, фамилия, инициалы)
1	2	3	4

8. Регистрация целевого инструктажа при первичном допуске: Инструктаж провел: Инструктаж прошел Лицо, выдавшее Ответственный (фамилия, инициалы) руководитель работ: (фамилия, инициалы) наряд: (подпись) (подпись) Ответственный Ответственный (фамилия, инициалы) исполнитель работ: (фамилия, инициалы) руководитель работ: (подпись) (подпись) Ответственный Члены бригады: исполнитель работ: (фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы, подпись) (подпись) (фамилия, инициалы, подпись)

(лицо, уполномоченное приказом руководителя организации)

9. Письменное разрешение (акт-допуск) действующего предприятия (эксплуатирующей организации) на производство работ имеется. Мероприятия по безопасности строительного производства согласованы (заполняется при проведении работ на территории действующих предприятий):

(должность, Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)

10. Рабочее место и условия труда проверены. Мероприятия по безопасности производства, указанные в наряде-допуске, выполнены.

Разрешаю приступить к выполне работ:	нию	
-	(дата, подпись)	(фамилия, инициалы)
Наряд-допуск продлен до:		(1
	(дата, подпись)	(фамилия, инициалы)
 Работа выполнена в по убраны. Члены бригады выведен 	лном объеме. Материалы, инстры, наряд-допуск закрыт.	румент, приспособления
Ответственный	Лицо, выдавше	e
руководитель	наряд-допуск:	
работ:		
(дата, 1	подпись)	(дата, подпись)