CONSEGNA S3/L1

di Giuseppe Lupoi

TRACCIA

Si scriva un programma in Python che in base alla scelta dell'utente permetta di calcolare il perimetro di diverse figure geometriche (scegliete pure quelle che volete voi). Per la risoluzione dell'esercizio abbiamo scelte:

- Quadrato (perimetro = lato*4)
- Cerchio (circonferenza = 2*pi greco*r)
- Rettangolo (perimetro = base*2 + altezza*2)

Vediamo il codice da vicino

```
calcolo_perimetro.py
  GNU nano 7.2
print ("Ciao, sono un calcolatore di perimetri.")
while True:
       print ("Scegli la forma che ti interessa:\n 1) Quadrato\n 2) Cerchio\n 3) Rettangolo\n 4) Esci \nQuale perimetro vuoi calcolare?")
        try:
               scelta = int(input("~"))
               if scelta = 1:
                        print ("Bene, calcoliamo il perimetro del quadrato!")
                        lato = int(input("Inserisci un lato del quadrato in cm: "))
                        print ("Il perimetro del quadrato e': ",lato *4, "\n")
                elif scelta = 2:
                        print ("Bene, calcoliamo il perimetro del cerchio!")
                        raggio = int(input("Inserisci il raggio del cerchio in cm: "))
                        diametro = int(raggio *2)
                        print ("Il perimetro del cerchio e': ", diametro *3.14, "\n")
                elif scelta = 3:
                        print ("Bene, calcoliamo il perimetro del rettangolo!")
                        base = int(input("Inserisci la base del rettangolo in cm: "))
                        altezza = int(input("Inserisci l'altezza del rettangolo in cm: "))
                        print ("Il perimetro del rettangolo e':", base *2 + altezza*2, "\n")
               elif scelta = 4:
                        break
               else:
                        print ("Puoi scegliere solo numeri.")
        except ValueError:
               print ("Scegli solo 1, 2 o 3.")
```

SPIEGAZIONE

Come prima cosa, dopo una piccola frase di intro al programma, ho impostato un ciclo "while" per permettere all'utente di avere una "via di fuga" e non permettere alle domande di andare in loop.

Dopodichè con un altra frase chiederemo all'utente quale forma vuole scegliere per calcolarne il perimetro.

Ho impostato una variabile "scelta" per ricevere la risposta dall'utente, dopo aver inserito l'input ci sarà un ciclo "if-elif-else" appunto per far partire la funzione che l'utente ha scelto.

Ho inserito anche una quarta opzione di uscita dal programma.

L' "else" dirà all'utente di scegliere solo numeri in caso di immissione di caratteri, l' "except ValueError" invece manderà un messaggio all'utente in caso inserisse un numero non contemplato.

Vediamo in fine come funziona il programma

```
-(kali®kali)-[~/Desktop]
$ python calcolo_perimetro.py
Ciao, sono un calcolatore di perimetri.
Scegli la forma che ti interessa:
1) Quadrato
2) Cerchio
Rettangolo
4) Esci
Quale perimetro vuoi calcolare?
~1
Bene, calcoliamo il perimetro del quadrato!
Inserisci un lato del quadrato in cm: 5
Il perimetro del quadrato e': 20
Scegli la forma che ti interessa:
1) Quadrato
2) Cerchio
Rettangolo
4) Esci
Quale perimetro vuoi calcolare?
Bene, calcoliamo il perimetro del cerchio!
Inserisci il raggio del cerchio in cm: 3
Il perimetro del cerchio e': 18.84
```

```
-(kali®kali)-[~/Desktop]
$ python calcolo_perimetro.py
Ciao, sono un calcolatore di perimetri.
Scegli la forma che ti interessa:
 1) Quadrato
Cerchio
Rettangolo
4) Esci
Quale perimetro vuoi calcolare?
Bene, calcoliamo il perimetro del rettangolo!
Inserisci la base del rettangolo in cm: 2
Inserisci l'altezza del rettangolo in cm: 5
Il perimetro del rettangolo e': 14
Scegli la forma che ti interessa:
 1) Quadrato
 2) Cerchio
 3) Rettangolo
 4) Esci
Quale perimetro vuoi calcolare?
\sim 4
  -(kali®kali)-[~/Desktop]
```