

浏览器受保护的端口 - 宸飞翔 - 博客园

问题描述 自己新建了个栈，使用的是端口 6000，结果接口调用不通，报错提示： [ERR_UNSAFE_PORT] 原因是浏览器对一些端口具有保护机制，当使用受保护的端口就会报错，解决方式就是使用这些之外.....

问题描述

自己新建了个栈，使用的是端口 6000，结果接口调用不通，报错提示：
[ERR_UNSAFE_PORT]

原因是浏览器对一些端口具有保护机制，当使用受保护的端口就会报错，解决方式就是使用这些之外的端口号

受保护的端口有：

```
1:  // tcpmux
7:  // echo
9:  // discard
11: // systat
13: // daytime
15: // netstat
17: // qotd
19: // chargen
20: // ftp data
21: // ftp access
22: // ssh
23: // telnet
25: // smtp
37: // time
42: // name
43: // nickname
53: // domain
77: // priv-rjs
79: // finger
87: // ttylink
95: // supdup
```

101: // hostriame
102: // iso-tsap
103: // gppitnp
104: // acr-nema
109: // pop2
110: // pop3
111: // sunrpc
113: // auth
115: // sftp
117: // uucp-path
119: // nntp
123: // NTP
135: // loc-srv /epmap
139: // netbios
143: // imap2
179: // BGP
389: // ldap
465: // smtp+ssl
512: // print / exec
513: // login
514: // shell
515: // printer
526: // tempo
530: // courier
531: // chat
532: // netnews
540: // uucp
556: // remotefs
563: // nntp+ssl
587: // stmp?
601: // ??
636: // ldap+ssl
993: // ldap+ssl
995: // pop3+ssl
2049: // nfs
3659: // apple-sasl / PasswordServer
4045: // lockd
6000: // X11
6665: // Alternate IRC [Apple addition]
6666: // Alternate IRC [Apple addition]

6667: // Standard IRC [Apple addition]

6668: // Alternate IRC [Apple addition]

6669: // Alternate IRC [Apple addition]

全文完

本文由 简悦 SimpRead 优化，用以提升阅读体验

使用了 全新的简悦词法分析引擎^{beta}，[点击查看详细说明](#)

