


## 36 | WAF：保护我们的网络服务

2019-08-19 Chrono

《透视HTTP协议》

课程介绍 >



讲述：Chrono

时长 10:32 大小 12.06M



在前些天的“安全篇”里，我谈到了 HTTPS，它使用了 SSL/TLS 协议，加密整个通信过程，能够防止恶意窃听和篡改，保护我们的数据安全。

但 HTTPS 只是网络安全中很小的一部分，仅仅保证了“通信链路安全”，让第三方无法得知传输的内容。在通信链路的两端，也就是客户端和服务端，它是无法提供保护的。

因为 HTTP 是一个开放的协议，Web 服务都运行在公网上，任何人都可以访问，所以天然就会成为黑客的攻击目标。

领资料

而且黑客的本领比我们想象的还要大得多。虽然不能在传输过程中做手脚，但他们还可以“假扮”成合法的用户访问系统，然后伺机搞破坏。



### Web 服务遇到的威胁

黑客都有哪些手段来攻击 Web 服务呢？我给你大概列出几种常见的方式。

第一种叫“**DDoS**”攻击（distributed denial-of-service attack），有时候也叫“洪水攻击”。

黑客会控制许多“僵尸”计算机，向目标服务器发起大量无效请求。因为服务器无法区分正常用户和黑客，只能“照单全收”，这样就挤占了正常用户所应有的资源。如果黑客的攻击强度很大，就会像“洪水”一样对网站的服务能力造成冲击，耗尽带宽、CPU 和内存，导致网站完全无法提供正常服务。

“DDoS”攻击方式比较“简单粗暴”，虽然很有效，但不涉及 HTTP 协议内部的细节，“技术含量”比较低，不过下面要说的几种手段就不一样了。

网站后台的 Web 服务经常会提取出 HTTP 报文里的各种信息，应用于业务，有时会缺乏严格的检查。因为 HTTP 报文在语义结构上非常松散、灵活，URI 里的 query 字符串、头字段、body 数据都可以任意设置，这就带来了安全隐患，给了黑客“**代码注入**”的可能性。

黑客可以精心编制 HTTP 请求报文，发送给服务器，服务程序如果没有做防备，就会“上当受骗”，执行黑客设定的代码。

“**SQL 注入**”（SQL injection）应该算是最著名的一种“代码注入”攻击了，它利用了服务器字符串拼接形成 SQL 语句的漏洞，构造出非正常的 SQL 语句，获取数据库内部的敏感信息。

另一种“**HTTP 头注入**”攻击的方式也是类似的原理，它在“Host”“User-Agent”“X-Forwarded-For”等字段里加入了恶意数据或代码，服务端程序如果解析不当，就会执行预设的恶意代码。

在之前的 [🔗 第 19 讲](#)里，也说过一种利用 Cookie 的攻击手段，“**跨站脚本**”（XSS）攻击，它属于“JS 代码注入”，利用 JavaScript 脚本获取未设防的 Cookie。

## 网络应用防火墙

面对这么多的黑客攻击手段，我们应该怎么防御呢？

这就要用到“**网络应用防火墙**”（Web Application Firewall）了，简称为“**WAF**”。


领资料



你可能对传统的“防火墙”比较熟悉。传统“防火墙”工作在三层或者四层，隔离了外网和内网，使用预设的规则，只允许某些特定 IP 地址和端口号的数据包通过，拒绝不符合条件的数据流入或流出内网，实质上是一种**网络数据过滤设备**。

WAF 也是一种“防火墙”，但它工作在七层，看到的不仅是 IP 地址和端口号，还能看到整个 HTTP 报文，所以就能够对报文内容做更深入细致的审核，使用更复杂的条件、规则来过滤数据。

说白了，WAF 就是一种“**HTTP 入侵检测和防御系统**”。



WAF 都能干什么呢？

通常一款产品能够称为 WAF，要具备下面的一些功能：

- IP 黑名单和白名单，拒绝黑名单上地址的访问，或者只允许白名单上的用户访问；
- URI 黑名单和白名单，与 IP 黑白名单类似，允许或禁止对某些 URI 的访问；
- 防护 DDoS 攻击，对特定的 IP 地址限连限速；
- 过滤请求报文，防御“代码注入”攻击；
- 过滤响应报文，防御敏感信息外泄；

领资料



- 审计日志，记录所有检测到的入侵操作。

听起来 WAF 好像很高深，但如果你理解了它的工作原理，其实也不难。

它就像是平时编写程序时必须做的函数入口参数检查，拿到 HTTP 请求、响应报文，用字符串处理函数看看有没有关键字、敏感词，或者用正则表达式做一下模式匹配，命中了规则就执行对应的动作，比如返回 403/404。


如果你比较熟悉 Apache、Nginx、OpenResty，可以自己改改配置文件，写点 JS 或者 Lua 代码，就能够实现基本的 WAF 功能。

比如说，在 Nginx 里实现 IP 地址黑名单，可以利用“map”指令，从变量 \$remote\_addr 获取 IP 地址，在黑名单上就映射为值 1，然后在“if”指令里判断：

 复制代码

```
1 map $remote_addr $blocked {
2     default      0;
3     "1.2.3.4"    1;
4     "5.6.7.8"    1;
5 }
6
7
8 if ($blocked) {
9     return 403 "you are blocked.";
10 }
```

Nginx 的配置文件只能静态加载，改名单必须重启，比较麻烦。如果换成 OpenResty 就会非常方便，在 access 阶段进行判断，IP 地址列表可以使用 cosocket 连接外部的 Redis、MySQL 等数据库，实现动态更新：

 复制代码

```
1 local ip_addr = ngx.var.remote_addr
2
3 local rds = redis:new()
4 if rds:get(ip_addr) == 1 then
5     ngx.exit(403)
6 end
```

领资料



看了上面的两个例子，你是不是有种“跃跃欲试”的冲动了，想自己动手开发一个 WAF？

不过我必须要提醒你，在网络安全领域必须时刻记得“**木桶效应**”（也叫“短板效应”）。网站的整体安全不在于你加固的最强的那个方向，而是在于你可能都没有意识到的“短板”。黑客往往会“避重就轻”，只要发现了网站的一个弱点，就可以“一点突破”，其他方面的安全措施也就都成了“无用功”。

所以，使用 WAF 最好“**不要重新发明轮子**”，而是使用现有的、比较成熟的、经过实际考验的 WAF 产品。

## 全面的 WAF 解决方案

这里我就要“隆重”介绍一下 WAF 领域里的最顶级产品了：[ModSecurity](#)，它可以说是 WAF 界“事实上的标准”。

ModSecurity 是一个开源的、生产级的 WAF 工具包，历史很悠久，比 Nginx 还要大几岁。它开始于一个私人项目，后来被商业公司 Breach Security 收购，现在则是由 TrustWave 公司的 SpiderLabs 团队负责维护。

ModSecurity 最早是 Apache 的一个模块，只能运行在 Apache 上。因为其品质出众，大受欢迎，后来的 2.x 版添加了 Nginx 和 IIS 支持，但因为底层架构存在差异，不够稳定。

所以，这两年 SpiderLabs 团队就开发了全新的 3.0 版本，移除了对 Apache 架构的依赖，使用新的“连接器”来集成进 Apache 或者 Nginx，比 2.x 版更加稳定和快速，误报率也更低。

ModSecurity 有两个核心组件。第一个是“**规则引擎**”，它实现了自定义的“SecRule”语言，有自己特定的语法。但“SecRule”主要基于正则表达式，还是不够灵活，所以后来也引入了 Lua，实现了脚本化配置。

ModSecurity 的规则引擎使用 C++11 实现，可以从 [GitHub](#) 上下载源码，然后集成进 Nginx。因为它比较庞大，编译很费时间，所以最好编译成动态模块，在配置文件里用指令“load\_module”加载：

领资料



复制代码

```
1 load_module modules/nginx_http_modsecurity_module.so;
```

只有引擎还不够，要让引擎运转起来，还需要完善的防御规则，所以 ModSecurity 的第二个核心组件就是它的“**规则集**”。


ModSecurity 源码提供一个基本的规则配置文件“**modsecurity.conf-recommended**”，使用前要把它后缀改成“conf”。

有了规则集，就可以在 Nginx 配置文件里加载，然后启动规则引擎：

 复制代码


```
1 modsecurity on;  
2 modsecurity_rules_file /path/to/modsecurity.conf;
```

“modsecurity.conf”文件默认只有检测功能，不提供入侵阻断，这是为了防止误杀误报，把“SecRuleEngine”后面改成“On”就可以开启完全的防护：

 复制代码

```
1 #SecRuleEngine DetectionOnly  
2 SecRuleEngine On
```

基本的规则集之外，ModSecurity 还额外提供一个更完善的规则集，为网站提供全面可靠的保护。这个规则集的全名叫“**OWASP ModSecurity 核心规则集**”（Open Web Application Security Project ModSecurity Core Rule Set），因为名字太长了，所以有时候会简称为“核心规则集”或者“CRS”。



领资料




CRS 也是完全开源、免费的，可以从 GitHub 上下载：

 复制代码

```
1 git clone https://github.com/SpiderLabs/owasp-modsecurity-crs.git
```

其中有一个“**crs-setup.conf.example**”的文件，它是 CRS 的基本配置，可以用“Include”命令添加到“modsecurity.conf”里，然后再添加“rules”里的各种规则。

 复制代码

```
1 Include /path/to/crs-setup.conf
2 Include /path/to/rules/*.conf
```

你如果有兴趣可以看一下这些配置文件，里面用“SecRule”定义了很多的规则，基本的形式是“SecRule 变量 运算符 动作”。不过 ModSecurity 的这套语法“自成一体”，比较复杂，要完全掌握不是一朝一夕的事情，我就不详细解释了。

另外，ModSecurity 还有强大的审计日志（Audit Log）功能，记录任何可疑的数据，供事后离线分析。但在生产环境中会遇到大量的攻击，日志会快速增长，消耗磁盘空间，而且写磁盘也会影响 Nginx 的性能，所以一般建议把它关闭：

 复制代码

```
1 SecAuditEngine off #RelevantOnly
2 SecAuditLog /var/log/modsec_audit.log
```

## 小结

今天我们一起学习了“网络应用防火墙”，也就是 WAF，使用它可以加固 Web 服务。

1. Web 服务通常都运行在公网上，容易受到“DDoS”、“代码注入”等各种黑客攻击，影响正常的服务，所以必须要采取措施加以保护；
2. WAF 是一种“HTTP 入侵检测和防御系统”，工作在七层，为 Web 服务提供全面的防护；
3. ModSecurity 是一个开源的、生产级的 WAF 产品，核心组成部分是“规则引擎”和“规则集”，两者的关系有点像杀毒引擎和病毒特征库；

领资料





4. WAF 实质上是模式匹配与数据过滤，所以会消耗 CPU，增加一些计算成本，降低服务能力，使用时需要在安全与性能之间找到一个“平衡点”。

## 课下作业

1. HTTPS 为什么不能防御 DDoS、代码注入等攻击呢？
2. 你还知道有哪些手段能够抵御网络攻击吗？

欢迎你把自己的学习体会写在留言区，与我和其他同学一起讨论。如果你觉得有所收获，也欢迎把文章分享给你的朋友。



## 课外小贴士

- 01 “CC 攻击”（Challenge Collapsar）是“DDoS”的一种，它使用代理服务器发动攻击。
- 02 ModSecurity 名字里的“Mod”来源于 Apache 扩展模块的命名惯例，例如“mod\_php”“mod\_proxy”“mod\_cache”。
- 03 ModSecurity 也使用了“阶段式处理”，所以可以很容易地融合进 Nginx，不过它只有 5 个阶段：request headers、request body、response headers、response body、logging。

领资料






- 04 TrustWave 公司还提供比“OWASP CRS”更高级更全面的规则集，叫“Trustwave SpiderLabs Rules”，但它是商业产品，必须购买后才能使用。
- 05 在 Nginx 上还可以使用另一个 WAF 模块：Naxsi，虽然它的功能也很强大，但与 ModSecurity 并不兼容。
- 06 OpenResty 生态系统里也已经有了多个比较成熟的纯 Lua WAF，可以在 GitHub 上搜索关键词“ngx lua waf”，而商业版的 OpenResty+ 则基于 ModSecurity 的核心规则集，使用 Lua 重新实现了一套自有引擎。

分享给需要的人，Ta 订阅超级会员，你将得 50 元

Ta 单独购买本课程，你将得 20 元

 生成海报并分享

领资料

 赞 8

 提建议



## 学习推荐

# JVM + NIO + Spring

各大厂面试题及知识点详解

限时免费



## 精选留言 (15)

写留言



闫飞

2019-08-19

DDoS攻击从产生攻击对象的协议的角度来看可以分为L4攻击和L7攻击，前者其实是针对TCP状态机的恶意hack，比如攻击三次握手机制的SYN Flood和攻击四次握手的TIME WAIT2等，这些方面的防范超出了HTTPS的范畴，需要特殊的安全网管来过滤，清洗和识别。

作者回复: great。

共 3 条评论 >

23



许童童

2019-08-19

HTTPS 为什么不能防御 DDoS、代码注入等攻击呢？

DDoS、代码注入本身是遵循HTTPS协议的，它的攻击面不在HTTPS协议层，而在其它层面，所以HTTPS 不能防御此类攻击。

领资料



你还知道有哪些手段能够抵御网络攻击吗？

我还知道有CSP内容安全策略，CSRF防御，SYN cookie，流速控制等手段。

作者回复: great。



👍 13



**我行我素**

2019-08-19

https是做数据加密防止泄露，而ddos是以数量取胜（伪装成正常请求），

作者回复: good。



👍 5



**佳佳大魔王**

2019-08-19

问题一，我觉得是因为https只提供了对通信过程中的数据进行加密，如果黑客用大量资源充当客户端，对服务器进行大量请求，https是无法阻止的，代码注入也是一样

作者回复: 对。



👍 2



**尿布**

2020-09-11

“CC攻击”（Challenge Collapser）是“DDos”的一种，它使用代理服务器发动攻击



👍 1



**Maske**

2020-06-27

https是对数据的进行加密传输，并且保证了数据的有效性，而不关心数据本身是什么，所以不能防止sql注入。DDos本身也是符合http规范请求，所以https也无法将其识别为攻击。

作者回复: 说的对。



👍 2



**snake**

2020-06-23

领资料



那能否用waf来做https流量的入侵检测和防御呢？https的密文的，waf应该看不到吧？

作者回复: 当然可以。

waf是内容检测，在服务器端必然要看到解密后的数据，比如ModSecurity就是Nginx的一个模块，嵌入了Nginx的处理流程，在接入https流量之后才能起作用。



👍 2



**Aaron**

2020-06-02

这节课内容很重要呀，但有种只讲了冰山一角的感觉。老师能不能自己系统回答一下『你还知道有哪些手段能够抵御网络攻击吗？』呢？好期待官方答案~

作者回复: web安全的话题太大，我也不是这方面的专家，只是比较熟悉waf，其他的手段真就不太了解了。

不过我觉得，用waf就可以抵御八成的web攻击了。



👍 1



**二星球**

2019-08-19

老师好，向您请教最近遇到的一个问题，APP应用通过http长链接向后台发送请求，中间有几个代理服务器，偶尔发现app发送的请求返回的状态码是正常的200，但是没有返回值，没有出错，后台也没有收到请求，这是什么原因，该如何解决呢？

作者回复: 如果链路中有多个代理，那么长连接实际上连的是第一个代理服务器，而不是源服务器。

所以可能是中间的代理出了问题，给了你错误的响应。

看看能否在代理上加上日志，看看请求的处理过程。



👍 2

领资料



**dog\_brother**

2021-05-06

项目中使用过基于业务的规则引擎，完全自研的；waf应该是规则引擎比较典型的应用了。

作者回复: 对，waf本质上就是各种各样的规则。





张良

2021-04-11

测试JS脚本共计 `<script>alert('ok');</script>`



fakership

2020-08-16

老师讲的太干货了 还想着2d看完。。 高估了。。

作者回复: 学习的事情急不得, 尤其是关于网络协议的, 慢慢看, 有可能的话自己做个心得笔记。



小谢同学

2020-08-08

请问老师如果我的业务接入ddos服务后, 是否高防节点只会对请求流量进行4层行为的检查?

作者回复: 不是太明白你说的问题, 抱歉啦。

waf只支持对http流量防护, 四层和以下的防护它是做不了的, 需要用底层的防火墙。



张三

2020-04-15

打卡!

作者回复: nice。



钱

2020-04-05

HTTPS 为什么不能防御 DDoS、代码注入等攻击呢?

因为HTTPS的核心工作是加密解密通过HTTPS传输的内容, 保证传输的内容是安全的, 至于内容是一个“炸弹”还是一把“匕首”她是管不着的。

作者回复: 对, 它保证的是内容安全, 但不关心内容。

领资料



