

2019-03-21 winter

《重学前端》

课程介绍 >



讲述：winter

时长 12:59 大小 11.90M



你好，我是 winter。

在前面的课程中，我在 JavaScript 和 CSS 的部分，多次提到了编译原理相关的知识。这一部分的知识，如果我们从编译原理“龙书”等正规的资料中学习，就会耗费掉不少的时间，所以我在这里设计了一个小实验，帮助你快速理解编译原理相关的知识。

今天的内容比较特殊，我们来做一个详细的代码实验，详细的代码我放在了文章里，如果你正在收听音频，可以点击文章查看详情。

分析

按照编译原理相关的知识，我们来设计一下工作，这里我们分成几个步骤。

- 定义四则运算：产出四则运算的词法定义和语法定义。



- 词法分析：把输入的字串拆成 token。
- 语法分析：把 token 变成抽象语法树 AST。
- 解释执行：后序遍历 AST，执行得出结果。

定义四则运算

四则运算就是加减乘除四种运算，例如：

```
1 1 + 2 * 3
```

 复制代码

首先我们来定义词法，四则运算里面只有数字和运算符，所以定义很简单，但是我们还要注意空格和换行符，所以词法定义大概是下面这样的。

- Token
 - Number: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 的组合
 - Operator: + 、 - 、 * 、 / 之一
- Whitespace: <sp>
- LineTerminator: <LF> <CR>

这里我们对空白和换行符没有任何的处理，所以词法分析阶段会直接丢弃。

接下来我们来定义语法，语法定义多数采用 BNF，但是其实大家写起来都是乱写的，比如 JavaScript 标准里面就是一种跟 BNF 类似的自创语法。

不过语法定义的核心思想不会变，都是几种结构的组合产生一个新的结构，所以语法定义也叫语法产生式。

因为加减乘除有优先级，所以我们可以认为加法是由若干个乘法再由加号或者减号连接成的：



```
1 <Expression> ::=
2   <AdditiveExpression><EOF>
3
```


 复制代码

```

4 <AdditiveExpression> ::=
5   <MultiplicativeExpression>
6   |<AdditiveExpression><+><MultiplicativeExpression>
7   |<AdditiveExpression><-><MultiplicativeExpression>

```

这种 BNF 的写法类似递归的原理，你可以理解一下，它表示一个列表。为了方便，我们把普通数字也得当成乘法的一种特例了。

 复制代码

```

1 <MultiplicativeExpression> ::=
2   <Number>
3   |<MultiplicativeExpression><*><Number>
4   |<MultiplicativeExpression></><Number>

```

好了，这就是四则运算的定义了。

词法分析：状态机

词法分析部分，我们把字符流变成 token 流。词法分析有两种方案，一种是状态机，一种是正则表达式，它们是等效的，选择你喜欢的就好，这里我都会你介绍一下状态机。

根据分析，我们可能产生四种输入元素，其中只有两种 token，我们状态机的第一个状态就是根据第一个输入字符来判断进入了哪种状态：

 复制代码

```

1 var token = [];
2 const start = char => {
3   if(char === '1'
4     || char === '2'
5     || char === '3'
6     || char === '4'
7     || char === '5'
8     || char === '6'
9     || char === '7'
10    || char === '8'
11    || char === '9'
12    || char === '0'
13  ) {
14    token.push(char);
15    return inNumber;
16  }
17  if(char === '+'

```



```

18     || char === '*'
19     || char === '/'
20     || char === '/'
21   ) {
22     emitToken(char, char);
23     return start
24   }
25   if(char === ' ') {
26     return start;
27   }
28   if(char === '\r'
29     || char === '\n'
30   ) {
31     return start;
32   }
33 }
34 const inNumber = char => {
35   if(char === '1'
36     || char === '2'
37     || char === '3'
38     || char === '4'
39     || char === '5'
40     || char === '6'
41     || char === '7'
42     || char === '8'
43     || char === '9'
44     || char === '0'
45   ) {
46     token.push(char);
47     return inNumber;
48   } else {
49     emitToken("Number", token.join(""));
50     token = [];
51     return start(char); // put back char
52   }
53 }

```

这个状态机非常简单，它只有两个状态，因为我们只有 Number 不是单字符的 token。

这里我的状态机实现是非常经典的方式：用函数表示状态，用 if 表示状态的迁移关系，用 return 值表示下一个状态。

下面我们来运行一下这个状态机试试看：



复制代码

```

1
2 function emitToken(type, value) {

```

```

3 console.log(state);
4 }
5
6 var input = "1024 + 2 * 256"
7
8 var state = start;
9
10 for(var c of input.split(''))
11     state = state(c);
12
13 state(Symbol('EOF'))
14

```

运行后我们发现输出如下：

```

1 1024
2 +
3 2
4 *
5 256

```

复制代码

这是我们想要的答案。

语法分析：LL

做完了词法分析，我们开始进行语法分析，LL 语法分析根据每一个产生式来写一个函数，首先我们来写好函数名：

```

1 function AdditiveExpression( ){
2
3
4 }
5 function MultiplicativeExpression(){
6
7
8 }

```

复制代码

为了便于理解，我们就不做流式处理了，实际上一般编译代码都应该支持流式处理。



复制代码

```
1 var tokens = [{
2   type: "Number",
3   value: "1024"
4 }, {
5   type: "+",
6   value: "+"
7 }, {
8   type: "Number",
9   value: "2"
10 }, {
11  type: "*",
12  value: "*"
13 }, {
14  type: "Number",
15  value: "256"
16 }, {
17  type: "EOF"
18 }];
```

每个产生式对应着一个函数，例如：根据产生式，我们的 AdditiveExpression 需要处理三种情况：

复制代码

```
1 <AdditiveExpression> ::=
2   <MultiplicativeExpression>
3   |<AdditiveExpression><+><MultiplicativeExpression>
4   |<AdditiveExpression><-><MultiplicativeExpression>
```

那么 AdditiveExpression 中就要写三个 if 分支，来处理三种情况。

AdditiveExpression 的写法是根传入的节点，利用产生式合成新的节点

复制代码

```
1 function AdditiveExpression(source){
2   if(source[0].type === "MultiplicativeExpression") {
3     let node = {
4       type: "AdditiveExpression",
5       children: [source[0]]
6     }
7     source[0] = node;
```




```

8      return node;
9    }
10    if(source[0].type === "AdditiveExpression" && source[1].type === "+") {
11      let node = {
12        type:"AdditiveExpression",
13        operator:"+",
14        children:[source.shift(), source.shift(), MultiplicativeExpression(so
15      ]
16      source.unshift(node);
17    }
18    if(source[0].type === "AdditiveExpression" && source[1].type === "-") {
19      let node = {
20        type:"AdditiveExpression",
21        operator:"-",
22        children:[source.shift(), source.shift(), MultiplicativeExpression(so
23      ]
24      source.unshift(node);
25    }
26  }

```

那么下一步我们就把解析好的 token 传给我们的顶层处理函数 Expression。

 复制代码

```

1  Expression(tokens);

```

接下来，我们看 Expression 该怎么处理它。

我们 Expression 收到第一个 token，是个 Number，这个时候，Expression 就傻了，这是因为产生式只告诉我们，收到了 AdditiveExpression 怎么办。

这个时候，我们就需要对产生式的首项层层展开，根据所有可能性调用相应的处理函数，这个过程在编译原理中称为求“closure”。

 复制代码

```

1  function Expression(source){
2    if(source[0].type === "AdditiveExpression" && source[1] && source[1].type ===
3      let node = {
4        type:"Expression",
5        children:[source.shift(), source.shift()]
6      }
7      source.unshift(node);
8      return node;
9    }

```



```

10  AdditiveExpression(source) {
11  return Expression(source);
12  }
13  function AdditiveExpression(source){
14  if(source[0].type === "MultiplicativeExpression") {
15  let node = {
16  type:"AdditiveExpression",
17  children:[source[0]]
18  }
19  source[0] = node;
20  return AdditiveExpression(source);
21  }
22  if(source[0].type === "AdditiveExpression" && source[1] && source[1].type ===
23  let node = {
24  type:"AdditiveExpression",
25  operator:"+",
26  children:[]
27  }
28  node.children.push(source.shift());
29  node.children.push(source.shift());
30  MultiplicativeExpression(source);
31  node.children.push(source.shift());
32  source.unshift(node);
33  return AdditiveExpression(source);
34  }
35  if(source[0].type === "AdditiveExpression" && source[1] && source[1].type ===
36  let node = {
37  type:"AdditiveExpression",
38  operator:"-",
39  children:[]
40  }
41  node.children.push(source.shift());
42  node.children.push(source.shift());
43  MultiplicativeExpression(source);
44  node.children.push(source.shift());
45  source.unshift(node);
46  return AdditiveExpression(source);
47  }
48  if(source[0].type === "AdditiveExpression")
49  return source[0];
50  MultiplicativeExpression(source);
51  return AdditiveExpression(source);
52  }
53  function MultiplicativeExpression(source){
54  if(source[0].type === "Number") {
55  let node = {
56  type:"MultiplicativeExpression",
57  children:[source[0]]
58  }
59  source[0] = node;
60  return MultiplicativeExpression(source);
61  }

```




```

62     if(source[0].type === "MultiplicativeExpression" && source[1] && source[1].ty
63         let node = {
64             type: "MultiplicativeExpression",
65             operator: "*",
66             children: []
67         }
68         node.children.push(source.shift());
69         node.children.push(source.shift());
70         node.children.push(source.shift());
71         source.unshift(node);
72         return MultiplicativeExpression(source);
73     }
74     if(source[0].type === "MultiplicativeExpression" && source[1] && source[1].typ
75         let node = {
76             type: "MultiplicativeExpression",
77             operator: "/",
78             children: []
79         }
80         node.children.push(source.shift());
81         node.children.push(source.shift());
82         node.children.push(source.shift());
83         source.unshift(node);
84         return MultiplicativeExpression(source);
85     }
86     if(source[0].type === "MultiplicativeExpression")
87         return source[0];
88
89     return MultiplicativeExpression(source);
90 };
91
92 var source = [{
93     type: "Number",
94     value: "3"
95 }, {
96     type: "*",
97     value: "*"
98 }, {
99     type: "Number",
100    value: "300"
101 }, {
102     type: "+",
103     value: "+"
104 }, {
105     type: "Number",
106     value: "2"
107 }, {
108     type: "*",
109     value: "*"
110 }, {
111     type: "Number",
112     value: "256"
113 }, {

```



```

114     type: type;
115   }];
116   var ast = Expression(source);
117
118

```

解释执行

得到了 AST 之后，最困难的一步我们已经解决了。这里我们就不对这颗树做任何的优化和精简了，那么接下来，直接进入执行阶段。我们只需要对这个树做遍历操作执行即可。

我们根据不同的节点类型和其它信息，写 if 分别处理即可：

 复制代码

```

1
2 function evaluate(node) {
3   if(node.type === "Expression") {
4     return evaluate(node.children[0])
5   }
6   if(node.type === "AdditiveExpression") {
7     if(node.operator === '-') {
8       return evaluate(node.children[0]) - evaluate(node.children[2]);
9     }
10    if(node.operator === '+') {
11      return evaluate(node.children[0]) + evaluate(node.children[2]);
12    }
13    return evaluate(node.children[0])
14  }
15  if(node.type === "MultiplicativeExpression") {
16    if(node.operator === '*') {
17      return evaluate(node.children[0]) * evaluate(node.children[2]);
18    }
19    if(node.operator === '/') {
20      return evaluate(node.children[0]) / evaluate(node.children[2]);
21    }
22    return evaluate(node.children[0])
23  }
24  if(node.type === "Number") {
25    return Number(node.value);
26  }
27 }

```

总结

在这个小实验中，我们通过一个小实验学习了编译原理的基本知识，小实验的目的是帮助你理解 JavaScript 课程中涉及到的编译原理基本概念，它离真正的编译原理学习还有很大的差



距。

更多资源加微信x923713 备用QQ: 2902839937

通过实验，我们了解了产生式、词法分析、语法分析和解释执行的过程。


最后留给你一些挑战，你可以根据自己的水平选择：

- 补全 `emmitToken`，使得我们的代码能完整工作起来。
- 为四则运算加入小数。
- 引入负数。
- 添加括号功能。

欢迎写好的同学留言给我。

分享给需要的人，Ta订阅超级会员，你将得 50 元

Ta单独购买本课程，你将得 20 元

 生成海报并分享

 赞 9  提建议

© 版权归极客邦科技所有，未经许可不得传播售卖。页面已增加防盗追踪，如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 JavaScript词法：为什么`12.toString`会报错？

下一篇 JavaScript语法（预备篇）：到底要不要写分号呢？



JVM + NIO + Spring

各大厂面试题及知识点详解

限时免费



精选留言 (24)

写留言



阿成

2019-03-26

* 以前我只大概了解一般的做法是消除文法中的左递归，这一课让我知道原来还可以通过“层层展开”去处理。

* 词法分析我尝试了正则的方式

* 括号的处理费了些时间，这里我是修改了文法（感觉我的 Expression 产生式[在源码注释里]怪怪的，希望 winter 老师有时间的话可以指点一下），另一种做法是，先把中缀表达式变成前缀表达式

* 学习一些编译原理的知识还是很有必要也很有趣的，可以去写一些webpack的loader啊，插件啊，vscode的插件等等

<https://github.com/aimergenge/arithmetic-executor>



29



北天魔狼

2019-07-09

感觉每一篇都需要看三遍，才能看懂一点写的是啥。后端入行，大前端，全栈，架构师。路还很长，楼上的：日拱一卒，共勉

共 2 条评论 >

14



Bojack

2019-03-24





7



翰弟

2019-03-22

日拱一卒



6



缺个豆饼吗

2019-12-07

之前写了一个JS的编译器的词法和语法分析。可以处理变量声明，加减乘除运算及赋值运算。

<https://github.com/yuguomin/my-compiler>



5



一条不会挣扎的咸鱼

2019-03-21

想问下老师有没有推荐的国外论坛|YouTube作者|个人博客



5



chang.xu

2019-08-14

标记，需要基础再回来



4



Rango

2019-06-18

这边把中缀表达式解析成后缀表达式会不会更容易理解一点？

作者回复: 怎么解析呢 难道不是跟语法分析一样？



4



Glee

2019-10-14

日拱一卒



3





leslee

2019-03-22

[更多资源加微信x923713 备用QQ: 2902839937](#)

BNF 那里有没有详细一点的资料呢 或者有没有更加通俗的写法？ 看不懂了.....



3



爱的神

2019-03-27

大三正在学习编译原理，目前仅能看懂词法分析那些，后面还不能看懂。补全了emmitToken函数。

```
var tokens = []
emmitToken(type, value){
  tokens.push({
    type : type,
    value: value
  })
}
```

不知道对不对🤔

共 1 条评论 >



2



Huayra

2019-03-21

硬啃龙书，对编程语言的理解更上一层楼



2



Geek_e6f5a9

2020-12-15

感觉像在看天书😭，特别是解析Expression求closure那部分代码，请问winter老师学习这个的意义是什么？怎样才能看懂？



1



从新开始

2020-12-02

日拱一卒



1



多多

2019-12-21

通过Symbol('EOF')怎么拿到'EOF'? 是不是应该用Symbol.for('EOF')?



1





ban

2019-03-21

更多资源加微信x923713 备用QQ: 2902839937

老师，做后端的感觉越到后面越看不到，请问该怎么做，求解

共 1 条评论 >



1



木子李李

2022-02-09

一篇更比一篇难



zly

2020-09-30

/**

* number转MultiplicativeExpression对象后，判断是否有乘除，有就合成新的Multiplicative Expression

* @param {Token[]} tokenList

*/

function MultiplicativeExpression(tokenList: Token[]): Token {

let first = tokenList[0];

let second = tokenList[1];

if (first.type == "number") {

let newToken: Token = {

type: "MultiplicativeExpression",

children: [first],

};

tokenList[0] = newToken;

} else if (

first.type == "MultiplicativeExpression" &&

second &&

(second.type == "/" || second.type == "*")

) {

let newToken: Token = {

type: "MultiplicativeExpression",

operating: second.type,

children: [],

};

newToken.children.push(tokenList.shift());

tokenList.shift();

newToken.children.push(tokenList.shift());

tokenList.unshift(newToken);



```

    } else if (first.type == "MultiplicativeExpression") {
        return first;
    }
    return MultiplicativeExpression(tokenList);
}

/**
 * 根据ast语法树进行计算并返回结果
 * @param {Token[]} tokenList
 */
function executeTree(token: Token): number {
    if (token.type == "number") {
        return Number(token.value);
    }
    let first = token.children[0];
    let second = token.children[1];
    if (token.type == "AdditiveExpression") {
        if (token.operating) {
            let firstResult = executeTree(first);
            let secondResult = second ? executeTree(second) : 0;
            return firstResult + (token.operating == "-" ? -1 : 1) * secondResult;
        } else {
            return executeTree(first);
        }
    }
    if (token.type == "MultiplicativeExpression") {
        let firstResult = executeTree(first);
        if (token.operating == "/") {
            return firstResult / (second ? executeTree(second) : 1);
        } else if (token.operating == "*") {
            return firstResult * (second ? executeTree(second) : 1);
        } else {
            return firstResult;
        }
    }
    if (token.type == "Expression") {
        return executeTree(first);
    }
}

//test code

```





Git zly

2020-09-30

/**

* MultiplicativeExpression对象转AdditiveExpression对象后，判断是否有加减，有加减就合成新的AdditiveExpression

* @param {Token[]} tokenList

*/

function AdditiveExpression(tokenList: Token[]): Token {

let first = tokenList[0];

let second = tokenList[1];

if (first.type == "MultiplicativeExpression") {

let newToken: Token = {
type: "AdditiveExpression",
children: [first],

};

tokenList[0] = newToken;

} else if (

first.type == "AdditiveExpression" &&

second &&

(second.type == "+" || second.type == "-")

) {

let newToken: Token = {
type: "AdditiveExpression",
operating: second.type,
children: [],

};

newToken.children.push(tokenList.shift());

tokenList.shift();

MultiplicativeExpression(tokenList);

newToken.children.push(tokenList.shift());

tokenList.unshift(newToken);

} else if (first.type == "AdditiveExpression") {

return first;

} else {

MultiplicativeExpression(tokenList);



```
return AdditiveExpression(tokenList);
```

```
}
```



GitHub **zly**

2020-09-30

//初步目标：不带括号的加减乘除的四则运算执行器

```
type Operating = "+" | "-" | "*" | "/";
```

```
type TokenType =
```

```
  | "number"
```

```
  | "EOF"
```

```
  | "MultiplicativeExpression"
```

```
  | "AdditiveExpression"
```

```
  | "Expression"
```

```
  | Operating;
```

```
interface Token {
```

```
  type: TokenType;
```

```
  value?: string;
```

```
  children?: Token[];
```

```
  operating?: Operating;
```

```
}
```

```
//token数
```

```
let tokenList: Token[] = [];
```

```
let numberToken = ["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "0", "."];
```

```
let operatingToken: string[] = ["+", "-", "/", "*"];
```

```
/**
```

```
 * 自己实现四则运算的一个eval执行器
```

```
 *
```

```
 * @param {string} str
```

```
 */
```

```
function arithmeticEval(str: string): number {
```

```
  tokenList = [];
```

```
  let tokenStateMachine = new TokenStateMachine(str);
```

```
  tokenStateMachine.lexicalAnalysis();
```

```
  tokenList.push({ type: "EOF" });
```

```
  let tree = Expression(tokenList);
```

```
  let result = executeTree(tree);
```

```
  return result;
```



```
/**
 * token状态机
 * @class TokenStateMachine
 */
class TokenStateMachine {
  state: () => void;
  index: number = 0;
  str: string;
  numberStr = "";
  constructor(str: string) {
    this.str = str;
    this.index = 0;
    this.state = this.start;
  }
  /**
   * 词法分析
   * @memberof TokenStateMachine
   */
  lexicalAnalysis() {
    while (this.index <= this.str.length) {
      this.state();
    }
  }
  start() {
    let key = this.str[this.index];
    if (numberToken.includes(key)) {
      this.numberStr = "";
      this.numberStr += key;
      this.state = this.number;
    } else if (operatingToken.includes(key)) {
      emitToken(key as TokenType, key);
    }
    this.index += 1;
  }
  number() {
    let key = this.str[this.index];
    if (numberToken.includes(key)) {
      this.numberStr += key;
      this.index += 1;
    }
  }
}
```



} else { **更多资源加微信x923713 备用QQ: 2902839937**

emitToken("number", this.numberStr);

this.state = this.start;

}

}

}

/**

* 触发token，增加token到token树中

* @param {TokenType} tokenType

* @param {string} key

*/

function emitToken(tokenType: TokenType, key: string) {

tokenList.push({

type: tokenType,

value: key,

});

}

