## 40 | HTTP性能优化面面观(下)

2019-08-28 Chrono

《透视HTTP协议》 课程介绍>



讲述: Chrono

时长 10:49 大小 12.39M



今天我们继续上次的话题,看看 HTTP 性能优化有哪些行之有效的手段。

上一讲里我说到了,在整个 HTTP 系统里有三个可优化的环节,分别是**服务器、客户端**和传输链路("第一公里"和"中间一公里")。但因为我们是无法完全控制客户端的,所以实际上的优化工作通常是在服务器端。这里又可以细分为后端和前端,后端是指网站的后台服务,而前端就是 HTML、CSS、图片等展现在客户端的代码和数据。

知道了大致的方向,HTTP 性能优化具体应该怎么做呢?



总的来说,任何计算机系统的优化都可以分成这么几类:硬件软件、内部外部、花钱不花钱。



**投资购买现成的硬件**最简单的优化方式,比如换上更强的 CPU、更快的网卡、更大的带宽、 更多的服务器,效果也会"立竿见影",直接提升网站的服务能力,也就实现了 HTTP 优化。 另外,**花钱购买外部的软件或者服务**也是一种行之有效的优化方式,最"物有所值"的应该算是 CDN 了(参见 **Ø** 第 37 讲)。CDN 专注于网络内容交付,帮助网站解决"中间一公里"的问题,还有很多其他非常专业的优化功能。把网站交给 CDN 运营,就好像是"让网站坐上了喷气飞机",能够直达用户,几乎不需要费什么力气就能够达成很好的优化效果。

不过这些"花钱"的手段实在是太没有"技术含量"了,属于"懒人"(无贬义)的做法,所以我就不再细说,接下来重点就讲讲在网站内部、"不花钱"的软件优化。

我把这方面的 HTTP 性能优化概括为三个关键词:开源、节流、缓存。

### 开源

这个"开源"可不是 Open Source, 而是指抓"源头", 开发网站服务器自身的潜力, 在现有条件不变的情况下尽量挖掘出更多的服务能力。

首先,我们应该选用高性能的 Web 服务器,最佳选择当然就是 Nginx/OpenResty 了,尽量不要选择基于 Java、Python、Ruby 的其他服务器,它们用来做后面的业务逻辑服务器更好。利用 Nginx 强大的反向代理能力实现"动静分离",动态页面交给 Tomcat、Django、Rails,图片、样式表等静态资源交给 Nginx。

Nginx 或者 OpenResty 自身也有很多配置参数可以用来进一步调优,举几个例子,比如说禁用负载均衡锁、增大连接池,绑定 CPU 等等,相关的资料有很多。

特别要说的是,对于 HTTP 协议一定要**启用长连接**。在 **②**第 39 讲里你也看到了,TCP 和 SSL 建立新连接的成本是非常高的,有可能会占到客户端总延迟的一半以上。长连接虽然不能优化连接握手,但可以把成本"均摊"到多次请求里,这样只有第一次请求会有延迟,之后的请求就不会有连接延迟,总体的延迟也就降低了。

另外,在现代操作系统上都已经支持 TCP 的新特性"**TCP Fast Open**"(Win10、iOS9、Linux 4.1),它的效果类似 TLS 的"False Start",可以在初次握手的时候就传输数据,也就是 0-RTT,所以我们应该尽可能在操作系统和 Nginx 里开启这个特性,减少外网和内网里的握手延迟。

下面给出一个简短的 Nginx 配置示例,启用了长连接等优化参数,实现了动静分离。

```
1 server {
2  listen 80 deferred reuseport backlog=4096 fastopen=1024;
3
4
5  keepalive_timeout 60;
6  keepalive_requests 10000;
7
8  location ~* \.(png)$ {
9   root /var/images/png/;
10  }
11
12  location ~* \.(php)$ {
13   proxy_pass http://php_back_end;
14  }
```

## 节流

15 }

"节流"是指减少客户端和服务器之间收发的数据量,在有限的带宽里传输更多的内容。

"节流"最基本的做法就是使用 HTTP 协议内置的"数据压缩"编码,不仅可以选择标准的 gzip, 还可以积极尝试新的压缩算法 br, 它有更好的压缩效果。

不过在数据压缩的时候应当注意选择适当的压缩率,不要追求最高压缩比,否则会耗费服务器的计算资源,增加响应时间,降低服务能力,反而会"得不偿失"。

gzip 和 br 是通用的压缩算法,对于 HTTP 协议传输的各种格式数据,我们还可以有针对性地采用特殊的压缩方式。

HTML/CSS/JavaScript 属于纯文本,就可以采用特殊的"压缩",去掉源码里多余的空格、换行、注释等元素。这样"压缩"之后的文本虽然看起来很混乱,对"人类"不友好,但计算机仍然能够毫无障碍地阅读,不影响浏览器上的运行效果。

图片在 HTTP 传输里占有非常高的比例,虽然它本身已经被压缩过了,不能被 gzip、br 处理,但仍然有优化的空间。比如说,去除图片里的拍摄时间、地点、机型等元数据,适当降低分辨率,缩小尺寸。图片的格式也很关键,尽量选择高压缩率的格式,有损格式应该用 JPEG,无损格式应该用 Webp 格式。

对于小文本或者小图片,还有一种叫做"资源合并"(Concatenation)的优化方式,就是把许多小资源合并成一个大资源,用一个请求全下载到客户端,然后客户端再用 JavaScript、CSS 切分后使用,好处是节省了请求次数,但缺点是处理比较麻烦。

刚才说的几种数据压缩针对的都是 HTTP 报文里的 body, 在 HTTP/1 里没有办法可以压缩 header, 但我们也可以采取一些手段来减少 header 的大小,不必要的字段就尽量不发(例如 Server、X-Powered-By)。

网站经常会使用 Cookie 来记录用户的数据,浏览器访问网站时每次都会带上 Cookie,冗余度很高。所以应当少使用 Cookie,减少 Cookie 记录的数据量,总使用 domain 和 path 属性限定 Cookie 的作用域,尽可能减少 Cookie 的传输。如果客户端是现代浏览器,还可以使用 HTML5 里定义的 Web Local Storage,避免使用 Cookie。

压缩之外,"节流"还有两个优化点,就是域名和重定向。

DNS 解析域名会耗费不少的时间,如果网站拥有多个域名,那么域名解析获取 IP 地址就是一个不小的成本,所以应当适当"收缩"域名,限制在两三个左右,减少解析完整域名所需的时间,让客户端尽快从系统缓存里获取解析结果。

重定向引发的客户端延迟也很高,它不仅增加了一次请求往返,还有可能导致新域名的 DNS解析,是 HTTP 前端性能优化的"大忌"。除非必要,应当尽量不使用重定向,或者使用 Web服务器的"内部重定向"。

## 缓存

在 **②** 第 20 讲里,我就说到了"缓存",它不仅是 HTTP,也是任何计算机系统性能优化的"法宝",把它和上面的"开源""节流"搭配起来应用于传输链路,就能够让 HTTP 的性能再上一个台阶。

在"第零公里",也就是网站系统内部,可以使用 Memcache、Redis、Varnish 等专门的缓存服务,把计算的中间结果和资源存储在内存或者硬盘里,Web 服务器首先检查缓存系统,如果有数据就立即返回给客户端,省去了访问后台服务的时间。

겂

在"中间一公里",缓存更是性能优化的重要手段,CDN 的网络加速功能就是建立在缓存的基础之上的,可以这么说,如果没有缓存,那就没有 CDN。

利用好缓存功能的关键是理解它的工作原理(参见 》第 20 讲和 》第 22 讲),为每个资源都添加 ETag 和 Last-modified 字段,再用 Cache-Control、Expires 设置好缓存控制属性。

其中最基本的是 max-age 有效期,标记资源可缓存的时间。对于图片、CSS 等静态资源可以设置较长的时间,比如一天或者一个月,对于动态资源,除非是实时性非常高,也可以设置一个较短的时间,比如 1 秒或者 5 秒。

这样一旦资源到达客户端,就会被缓存起来,在有效期内都不会再向服务器发送请求,也就 是:"**没有请求的请求,才是最快的请求。**"

## HTTP/2

在"开源""节流"和"缓存"这三大策略之外,HTTP 性能优化还有一个选择,那就是把协议由 HTTP/1 升级到 HTTP/2。

通过"飞翔篇"的学习,你已经知道了 HTTP/2 的很多优点,它消除了应用层的队头阻塞,拥有头部压缩、二进制帧、多路复用、流量控制、服务器推送等许多新特性,大幅度提升了 HTTP 的传输效率。

实际上这些特性也是在"开源"和"节流"这两点上做文章,但因为这些都已经内置在了协议内, 所以只要换上 HTTP/2、网站就能够立刻获得显著的性能提升。

不过你要注意,一些在 HTTP/1 里的优化手段到了 HTTP/2 里会有"反效果"。

对于 HTTP/2 来说,一个域名使用一个 TCP 连接才能够获得最佳性能,如果开多个域名,就会浪费带宽和服务器资源,也会降低 HTTP/2 的效率,所以"域名收缩"在 HTTP/2 里是必须要做的。

 $\Omega$ 

所以在现在的大带宽和 CDN 应用场景下,应当尽量少用资源合并(JavaScript、CSS 图片合并,数据内嵌),让资源的粒度尽可能地小,才能更好地发挥缓存的作用。

## 小结

- 1. 花钱购买硬件、软件或者服务可以直接提升网站的服务能力,其中最有价值的是 CDN;
- 2. 不花钱也可以优化 HTTP, 三个关键词是"开源""节流"和"缓存";
- 3. 后端应该选用高性能的 Web 服务器, 开启长连接, 提升 TCP 的传输效率;
- 4. 前端应该启用 gzip、br 压缩,减小文本、图片的体积,尽量少传不必要的头字段;
- 5. 缓存是无论何时都不能忘记的性能优化利器,应该总使用 Etag 或 Last-modified 字段标记资源;
- 6. 升级到 HTTP/2 能够直接获得许多方面的性能提升,但要留意一些 HTTP/1 的"反模式"。

到这里, 专栏的全部课程就学完了, 在这三个月的时间里你是否有了很多的收获呢?

接下来,就请在广阔的网络世界里去实践这些知识吧,祝你成功!

## cccccccccccccccccc

# 课外小贴士

- O1 关于 TCP 的性能优化也是个很大的话题,相关的研究有很多,常用的优化手段有增大初始拥塞窗口、启用窗口缩放、慢启动重启等。
- 02 Nginx 默认不支持 br 压缩算法,需要安装一个 第三方模块 ngx\_brotli。
- 03 文本、图片的优化可以使用 Google 开发的一个工具: Page Speed 京是初是 Appelo 的一







个模块,后来也推出了 Nginx 版本 (ngx\_pagespeed)。

O4 在 HTML 里可以使用一些特殊的指令,例如 dns-prefetch、preconnect 等,来预先执行 DNS 解析、TCP 连接,减少客户端的等待时间。此外,还可以使用一些 JS" 黑魔法",用 JavaScript 来动态下载页面内容,而不是完全使用 HTTP 协议。

分享给需要的人,Ta订阅超级会员,你将得 50 元 Ta单独购买本课程,你将得 20 元

🕑 生成海报并分享

**凸** 赞 5 **/** 提建议

⑥ 版权归极客邦科技所有,未经许可不得传播售卖。 页面已增加防盗追踪,如有侵权极客邦将依法追究其法律责任。

上一篇 39 | HTTP性能优化面面观(上)

下一篇 41 | Linux/Mac实验环境搭建与URI查询参数





JVM + NIO + Spring

各大厂面试题及知识点详解

限时免费 🌯



精选留言 (46)





业余草

2019-09-03

70门课程,看完了50门。后面空闲下来继续看2遍!

作者回复: 好好学习天天向上。

共 4 条评论>





#### 看,有只猪

2019-09-03

这是我30门极客时间课程中第一门完整学完的课程,感谢老师通俗易懂的讲解,让我又新学到很多关于HTTP的知识点。跟着这门课程记录笔记,整理完后,整个结构清晰明了。老师按功能讲解字段的方法,让我知道了哪些功能会涉及哪些字段,不会再像以前那么模糊了,期待老师下一门课程

作者回复: 期待与你的再次相会。

**1**0



老师写得太好了,学到了很多很多东西。靠着在这篇专栏学到的 HTTP 知识,我在几天前也是拿到了一个大公司的offer,太高兴了。

另外这篇专栏也是我第一个从头到尾没有掉队的专栏,写得真的不错!感谢老师带给我们这么棒的专栏!

作者回复: 能帮到你也是我的荣幸。

**6** 8



#### 钱

2020-04-02

哈哈,都是夸老师的,在极客时间买了一堆专栏,别的不敢说,判断一个专栏的优劣的能力是给锻炼出来了。和买东西很类似,销量多、评论多(如果引起不了共鸣老实讲会懒得评论)、老师回复多、且比较有耐心(能感受到)这课程绝对值,如果能通俗易懂的讲出来,那功力就更强了,另外,姜还是老的辣,年轻又优秀的也非常多,不过有时能感觉到功力还是不行。说了这么多,最后想说的是老师在佼佼者中也是佼佼者。

感谢分享,这钱花的太值了(其实钱不多也不重要,时间和精力才是最宝贵的,如果学了感觉 啥用没有就太沮丧了)

作者回复: 可能是批评的文字没被显示出来吧。

虽然批评刺耳(人性使然),但也能提醒自己,不然很容易被"捧杀"。

**6** 7



#### 中年男子

2020-04-28

老师,不太理解为什么一个网站有多个域名,解析域名获得ip会是不小的成本,需要收缩,是因为访问一个url内部会出现多次访问不同的地址的原因吗?不是web开发,不太理解这些。

作者回复: 有很多原因,早期域名分片是原因之一,可以让浏览器并发多个连接,加快数据的访问速度。



另外的原因比如防止域名抢注,增加入口等等,比如Google就注册过多个短域名。

总之,域名就像是互联网世界的名片,多了总不是坏事。



**1** 3



2019-08-29

老师的课讲的非常好,每节课都看的非常明白,而且每个问题都很认真的回答,想问下老师接下来还打算开什么课吗? 个人很希望老师讲讲 tcp ip 有关的。或者还有什么其它渠道能关注到老师吗? 比如博客?

#### 作者回复:

- 1.tcp/ip在极客时间上已经有非常好的课程了,可以去看看。
- 2.接下来可能要休息一下,也许以后还有机会,感谢你的关注。
- 3.博客没有,也没有公众号,个人比较"懒散",不太愿意在网络上抛头露面,还是在GitHub上交流吧。







#### Demon.Lee

2019-11-07

c++11、Boost、OpenResty,不过还要看有多少读者想要了

\_\_\_

I want!

老师尽管出,我一定支持! (老师也要注意休息,身体第一!)

感恩!!

作者回复: 多谢关心, 大家都要多锻炼, 健康第一。



**心** 2



#### 何某人

2019-08-29

吹爆Chrono老师,课程又专业又通俗易懂。让身为网络小白的我受益匪浅。期待老师的新一门课程!!!另外看了老师的课后老师的书我也都买了哈哈。

作者回复: 支持大感谢。



**心** 2



#### Geek\_3e1530

2021-07-14

老师,赶紧出一个关于nginx和openrestry的课吧

作者回复: 极客时间上这两个都有啊, 难道有什么特殊需求吗? 可以给编辑提, 有条件当然可以上。





谢谢老师,我学完了,4周记了70页的笔记。作为一个前端我的http终于入门了。感谢老师的耐心回复让我及时解惑,让我觉得学习的路上有人陪伴,从不孤独。谢谢老师,希望老师能出更多的精品课程,让知识能够改变更多人的生活!

作者回复: It's my pleasure.



#### 功夫熊猫

2021-10-31

我感觉解耦和缓存真的是计算机两个法宝。解耦可以试代码的逻辑性变强,比如计算机网络的分层,前后端的分离。而缓存就是加快速度的一个方法

作者回复: 一个是中间层原理,一个是空间换时间。





#### Unknown element

2021-06-06

对于 HTTP/2 来说,一个域名使用一个 TCP 连接才能够获得最佳性能,如果开多个域名,就会浪费带宽和服务器资源,也会降低 HTTP/2 的效率

这里说的不太对吧 http1里的并发连接不也是链接到同一个域名吗 域名分片是为了使服务器可以支持更多的连接 所以对同一个ip注册了多个域名 这样服务器总的最大并发连接数就是它们的和

作者回复: 建立多个连接会重复慢启动、hpack字典积累等动作,是不必要的资源浪费,http/2有多路复用,一个连接里的效果会更好。

ம



#### hao

2021-06-05

老师有个问题想请求一下,HTTP/2中,为何开多个域名对应一个IP地址(域名分片实现并发 连接),会浪费带宽和服务器资源?

- HTTP/1中存在 `HTTP/1的队头阻塞` ,可以通过域名分片来缓解 `HTTP/1的队头阻塞` (建立了多个TCP连接)
- 而HTTP/2通过 `流` 实现 `多路复用` 从而解决 `HTTP/1的队头阻塞`, 且它是基于一个TCP





连接,所以开多个域名对应一个IP地址,白白浪费建立好的TCP连接,又用不上它

作者回复: 多个域名,即使后面是同一个ip地址,但浏览器连接的时候也会建立多个连接,这样就会在多个连接上重复http/2的慢启动、hpack等步骤,资源浪费。







#### Jerryz

2021-04-09

首先,文字+音频的专栏确实比视频的专栏信息密度更高。也更适合学习。 再则,作为一个前端工程师学习 HTTP 原理确实和后端谈接口的时候更有信心了。 老师的专栏质量很高,也确实做了深入浅出。 点个赞。

作者回复: Many thanks。





#### syjs

2020-11-28

谢谢罗老师教了我那么多的知识

作者回复: 不客气,有问题欢迎随时回来讨论。





#### Seven

2020-11-18

通俗易懂,给 Chrono 大拿手动点赞 必须推荐给其他小伙伴来买这个专栏

作者回复: many thanks。





