



IAM-Local

Guide d'administration & d'utilisation

IDENTITY & ACCESS MANAGEMENT

SSO

V1.0.0

Gestion des utilisateurs, applications, rôles, permissions
intégration SSO automatique, audit et sécurité

Documentation utilisateur — Septembre 2026

Sommaire

1. 1. Qu'est-ce que IAM-Local ?
2. 2. Installation de la plateforme
3. 2b. Identifiants de démonstration
4. 3. Première connexion
5. 4. Le portail « Mes applications »
6. 5. La console d'administration
7. 6. Gestion des utilisateurs
8. 7. Gestion des applications & intégration SSO automatique
9. 8. Rôles & permissions
10. 9. Organisations
11. 10. Sessions utilisateurs
12. 11. Journal d'audit
13. 12. Paramètres — politique de mot de passe
14. 13. Mon profil (espace utilisateur)
15. 14. Authentification à deux facteurs (MFA)
16. 15. Fonctionnement du SSO (technique)
17. 16. Bonnes pratiques & dépannage

1. Qu'est-ce que IAM-Local ?

IAM-Local est une plateforme PHP d'**identité et de contrôle d'accès** (Identity & Access Management) pensée pour un environnement d'évaluation local (WAMP / XAMPP). Elle centralise :

- les **comptes utilisateurs** (identités) ;
- les **applications** protégées par authentification unique (**SSO**) ;
- les **rôles** et **permissions** par application ;
- les **organisations** (hiérarchie ministère → direction → service) ;
- la **politique de mots de passe**, les **sessions** et le **journal d'audit**.

1.1 Vocabulaire essentiel

Terme	Définition
Identité	Compte d'un utilisateur (nom, e-mail, identifiant, matricule...).
Application	Système tiers (ex. « Gestion des Présences ») protégé par l'IAM.
SSO	Authentification unique : une seule connexion IAM donne accès à toutes les applications autorisées.
Rôle	Regroupement de permissions (ex. « Directeur », « Agent », « Auditeur »).
Permission	Droit précis dans une application (ex. <code>salary.validate</code> , <code>presence.record</code>).
Organisation	Structure hiérarchique (ministère, direction, service, bureau) à laquelle les utilisateurs sont rattachés.
Garde SSO	Fichier généré automatiquement par l'IAM qui protège les pages d'une application.

1.2 Deux espaces distincts

 IAM-Local sépare l'**espace utilisateur** (portail, profil) de la **console d'administration** (réservée au rôle `admin`).

Espace	Accès	Contenu
Portail utilisateur	Tout utilisateur connecté	Mes applications, mon profil, changement de mot de passe, sessions.
Console d'administration	Rôle « admin » uniquement	Tableau de bord, utilisateurs, rôles, applications, organisations, sessions, audit, paramètres.

2b. Identifiants de démonstration

⚠ Identifiants de la plateforme d'évaluation locale. En environnement de production, changez ces mots de passe immédiatement.

Rôle	Application	Identifiant	Mot de passe
Administrateur IAM	Toutes (IAM, Présences, Salaires)	admin@aden.ci	Admin@2026
Gestionnaire RH	Gestion des Présences	mongouoflav@gmail.com	Presence@2026
Agent	Gestion des Salaires	mongouoelyse@gmail.com	Salaire@2026

Accès aux consoles

Ressource	Adresse
Page de connexion IAM	http://localhost/IAM-Local/login.php
Portail utilisateur	http://localhost/IAM-Local/portal.php
Console d'administration	http://localhost/IAM-Local/admin/ (rôle admin requis)
Application Gestion des Présences	http://localhost/GestionPresnceAdenIAM/
Application Gestion des Salaires	http://localhost/GestionSalaireAden/

Rôles attribués (démo)

Compte	Rôles par application
admin (id 1)	admin sur IAM (administration), admin sur Présences, admin sur Salaires.
mongouoflav (id 8)	gestionnaire_rh sur Gestion des Présences.
mongouoelyse (id 9)	agent sur Gestion des Salaires.

i Le compte administrateur est le seul à pouvoir accéder à la console d'administration (http://localhost/IAM-Local/admin/). Les deux autres comptes servent à tester le SSO : connectez-vous à l'IAM puis utilisez le bouton « Accéder » du portail pour ouvrir leur application.

2. Installation de la plateforme

2.1 Prérequis

- Serveur web **Apache** + **PHP 8.x** (WAMP, XAMPP) avec extensions `pdo_mysql`, `mbstring`, `openssl`.
- Serveur **MySQL 8** (port 3306 par défaut).
- La plateforme copiée dans le dossier web (ex. `htdocs/IAM-Local` ou `www/IAM-Local`).

2.2 Déroulement

Avec Apache lancé, la plateforme redirige automatiquement vers `install.php` tant qu'elle n'est pas installée (présence du fichier `.installed`).

- 1 **Informations de plateforme** : nom de la plateforme (ex. « IAM-Local ») et URL de base auto-détectée (ex. `http://localhost/IAM-Local`).
- 2 **Connexion MySQL** : hôte (ex. `localhost`), port (`3306`), utilisateur (ex. `root`), mot de passe, nom de la base (ex. `iam_local`). La base et son schéma sont créés automatiquement.
- 3 **Compte administrateur** : nom, prénom, identifiant, e-mail, matricule. Le **mot de passe initial** peut être laissé vide : il sera généré automatiquement au format `Admin@XXXX`. Il est obligatoire de le changer à la première connexion.
- 4 Case « Données de démonstration (ADEN, Présences/Salaires) » cochée par défaut : ajoute les applications et rôles d'exemple.
- 5 Cliquer sur **Installer**.

⚠ À la fin de l'installation, l'écran affiche les identifiants de l'administrateur **en clair** : copiez-les immédiatement. Le mot de passe devra être changé au premier accès.

2.3 Réinstallation / mise à jour

Sur l'écran « Déjà installé », le bouton **Réinstaller / mettre à jour** (`install.php?reset=1`) ré-exécute l'installation de façon **idempotente** : le schéma et les données sont mis à jour sans destruction. Un nouveau secret JWT est généré, ce qui invalide les jetons précédents.

2.4 Vérification des fichiers

```
IAM-Local/
 .installed          <- marqueur d'installation
 config/config.php   <- configuration & secret JWT
 install.php         <- installateur
 login.php, mfa.php   <- connexion, 2 facteurs
 portal.php          <- portail utilisateur
 profile.php         <- profil / mot de passe
 admin/             <- console d'administration
```

```
api/      <- API JSON (login, userinfo, sso/validate...)
client/   <- bibliothèque SSO pour applications externes
```

3. Première connexion

- 1 Ouvrir `http://localhost/IAM-Local/login.php`.
- 2 Saisir l'**adresse e-mail**, l'**identifiant** ou le **numéro de téléphone** du compte, puis le **mot de passe**.
- 3 Cliquer sur **Se connecter**.
- 4 Si c'est un premier accès (`must_change_password`), la plateforme force le changement de mot de passe via **Mon profil** → **Changer le mot de passe**.
- 5 Vous arrivez sur le **portail des applications**.

3.1 Règles de connexion (sécurité)

Règle	Valeur par défaut
Longueur minimale du mot de passe	8 caractères
Complexité exigée	majuscule, minuscule, chiffre, caractère spécial
Verrouillage après échecs successifs	5 échecs → verrouillage 30 min
Expiration du mot de passe	90 jours
Historique mémorisé	5 derniers mots de passe (non réutilisables)
Durée de session	1 h (3600 s)
Inactivité avant déconnexion	30 min (1800 s)

3.2 Messages d'erreur courants

Message	Signification
Identifiants incorrects.	E-mail/login ou mot de passe erroné.
Compte désactivé ou en attente de validation.	Statut du compte <code>inactive</code> ou <code>pending</code> .
Compte temporairement verrouillé.	Verrouillage en cours (déverrouillage automatique après la durée prévue).
Trop de tentatives. Réessayez plus tard.	Limite anti force brute franchie.
Session expirée. Réessayez.	Jeton de sécurité (CSRF) de la page expiré → rechargez la page.

4. Le portail « Mes applications »

Après connexion, le portail liste les applications accessibles à l'utilisateur selon ses rôles :

- chaque application est présentée sous forme de **carte** (icône colorée, nom, description, code) ;
- le bouton **Accéder** lance la connexion SSO et ouvre l'application ;
- un bloc **Mes rôles** affiche tous les rôles attribués.

i Si l'utilisateur doit changer son mot de passe, un bandeau d'avertissement apparaît et l'accès est suspendu tant que le mot de passe n'est pas modifié.

4.1 En-tête et navigation

- **Avatar + nom + e-mail** : lien vers **Mon profil**.
- **Déconnexion** : clôture la session (révoquée en base, journal d'audit).
- La section de navigation « Administration » n'apparaît **que pour les administrateurs**.

4.2 Accéder à une application

- 1 Cliquer sur **Accéder** sur la carte de l'application.
- 2 L'IAM vérifie que le compte a bien un rôle sur cette application (sinon refus).
- 3 L'IAM émet un **jeton temporaire** et redirige l'utilisateur vers l'application.
- 4 L'application crée sa propre session : l'utilisateur est connecté sans ressaisir son mot de passe.

L'accès **direct** à l'URL d'une application protégée (sans passer par le portail) fonctionne aussi : l'application protégée redirige automatiquement vers la page de connexion IAM puis ramène l'utilisateur sur la page demandée.

5. La console d'administration

Accessible uniquement aux utilisateurs ayant le rôle `admin`. La barre latérale donne accès à 8 rubriques :

Rubrique	Fichier	Rôle
Tableau de bord	<code>admin/index.php</code>	Statistiques globales (utilisateurs, comptes actifs, applications, rôles, sessions actives, MFA, événements), utilisateurs par application, dernières connexions.
Utilisateurs	<code>admin/users.php</code>	Créer, modifier, supprimer, réinitialiser les mots de passe, attribuer rôles/apps.
Rôles & permissions	<code>admin/roles.php</code>	Créer des rôles, attacher des permissions par application.
Applications	<code>admin/apps.php</code>	Créer/modifier des applications, gérer les permissions, les accès utilisateurs et le déploiement SSO.
Organisations	<code>admin/organizations.php</code>	Construire l'arbre organisationnel et rattacher les utilisateurs.
Sessions	<code>admin/sessions.php</code>	Lister, filtrer et révoquer les sessions actives.
Journal d'audit	<code>admin/audit.php</code>	Consulter tous les événements (connexions, créations, modifications...).
Paramètres	<code>admin/settings.php</code>	Configurer la politique de mots de passe.

⚠ L'accès à ces pages est strictement réservé au rôle `admin`. Tout autre utilisateur reçoit une erreur 403 « Accès refusé : réservé aux administrateurs de l'IAM. »

6. Gestion des utilisateurs

Menu **Administration** → **Utilisateurs**. La liste affiche : utilisateur (nom + e-mail), matricule, organisation, rôles par application, statut, badge MFA, dernière connexion et les actions.

- **Recherche** : champ en haut de page (nom, e-mail, matricule).
- **Pagination** : 15 utilisateurs par page.
- **Bouton « Nouvel utilisateur »** : ouvre la fenêtre de création.

6.1 Créer un utilisateur

- 1 Cliquer sur **Nouvel utilisateur**.
- 2 Renseigner : **Prénom***, **Nom***, **E-mail*** (obligatoires), **Téléphone**, **Identifiant (login)** (vide = e-mail), **Matricule**, **Organisation**.
- 3 Saisir un **Mot de passe temporaire*** respectant la politique (min. 8 caractères + majuscule + chiffre + spécial).
- 4 Dans **Rôles par application**, choisir un rôle pour chaque application concernée (option « — Aucun — » possible).
- 5 Cliquer sur **Créer**.

 À la création, le compte est créé avec le drapeau « **changer le mot de passe à la prochaine connexion** ». C'est l'utilisateur qui choisira son propre mot de passe.

6.2 Modifier un utilisateur

- Clic sur l'icône  **crayon** d'une ligne.
- Modifier prénom, nom, e-mail, téléphone, matricule, organisation et **statut** (**active** , **inactive** , **locked**).
- Ajuster les **rôles par application**.
- Cliquer sur **Enregistrer**. Les rôles sont remplacés par la nouvelle sélection.

6.3 Réinitialiser le mot de passe

- Clic sur l'icône  **clé** d'une ligne.
- Saisir un **nouveau mot de passe** respectant la politique.
- Cliquer sur **Réinitialiser**. L'utilisateur devra le changer à sa prochaine connexion.

6.4 Supprimer un utilisateur

- Clic sur l'icône  **corbeille** (avec confirmation).
- L'administrateur principal (id 1) ne peut **pas** être supprimé.

 Toutes ces opérations sont tracées dans le **journal d'audit** (**user_created** , **user_updated** , **user_deleted** , **password_reset**).

7. Gestion des applications & intégration SSO automatique

Menu **Administration** → **Applications**. Chaque application est présentée par une **carte** : icône colorée, nom, description, URL, badges d'état et boutons d'action.

7.1 Créer une application

1 Cliquer sur **Enregistrer une application**.

2 Renseigner les champs :

Champ	Obligatoire	Description
Code	oui	Identifiant unique (minuscules, tirets) ex. <code>gestion-conges</code> .
Nom	oui	Nom affiché ex. « Gestion des Congés ».
Description	non	Texte court affiché sur la carte.
URL	oui	Adresse racine de l'application ex. <code>http://localhost/App</code> .
Redirect URI (SSO)	non	Automatiquement <code><URL>/iam-ss-<code>.php</code> si vide.
Couleur	non	Couleur de l'icône (défaut <code>#4361ee</code>).
Icône (FontAwesome)	non	Classe d'icône (défaut <code>fa-cube</code>).
Active	—	Cochée : l'application peut être utilisée en SSO.

3 Cliquer sur **Enregistrer**.

7.2 Déploiement SSO automatique

À la création (ou si l'URL change), l'IAM **déploie automatiquement l'intégration SSO** dans le dossier local de l'application :

- génération d'un **client_id** (`iam-native-<code>`) et d'un **client_secret** unique ;
- génération du fichier **garde** `iam-ss-<code>.php` à la racine de l'application ;
- ajout dans le fichier `.htaccess` de l'application d'un bloc `auto_prepend_file` qui charge le garde sur **toutes les pages PHP**.

✓ Résultat : l'accès direct au lien de l'application redirige automatiquement vers l'IAM pour la connexion, puis ramène l'utilisateur sur la page demandée — sans aucune modification de code côté application.

7.3 Le panneau « Intégration SSO »

La carte de chaque application affiche l'état de la protection et propose :

Statut affiché	Signification
Active (lien direct protégé)	Fichier garde + .htaccess présents : protection active.

Fichier présent, .htaccess manquant	Le garde existe mais le chargement automatique n'est pas en place.
Déploiement manuel	Application hébergée hors du disque local (serveur distant) : déployer le garde manuellement.
Non déployée / Dossier introuvable	Protection à mettre en place ou chemin local non résolu.

Boutons disponibles :

- **Télécharger le fichier d'intégration** → récupère `iam-sso-<code>.php` (pour un déploiement manuel).
- **Générer / redéployer** → relance le déploiement (idempotent).
- **Retirer la protection** → supprime le fichier garde et le bloc .htaccess généré.

7.4 Permissions de l'application

Le bouton **Permissions (N)** ouvre la gestion des permissions de l'application :

- tableau **Code / Description** des permissions existantes avec suppression ;
- formulaire **Ajouter** : **Nom*** et **Code*** (ex. `app.view`) et description.

7.5 Accès utilisateurs

Le bouton **Accès utilisateurs (N)** gère qui peut accéder à l'application :

- **Utilisateurs autorisés** : liste des utilisateurs avec leur rôle et un bouton de retrait ;
- **Donner l'accès** : sélection d'un utilisateur actif + d'un rôle, puis bouton **Donner l'accès**.

7.6 Supprimer une application

Bouton corbeille (les applications système, `is_system=1`, ne peuvent pas être supprimées).

⚠ Pour une application hébergée **hors localhost** (serveur distant), le déploiement automatique est impossible (statut « Déploiement manuel ») : téléchargez le fichier garde et incluez-le via `require_once __DIR__ . '/iam-sso-<code>.php';` dans les pages à protéger, ou déposez-le à la racine avec le .htaccess correspondant.

8. Rôles & permissions

Menu **Administration** → **Rôles & permissions**. Les rôles sont affichés sous forme de cartes (nom, code, description, nombre de permissions).

8.1 Rôles prédéfinis (installation)

Code	Nom	Nature
admin	Administrateur	Système — accès complet à toutes les applications.
directeur	Directeur	Direction et validation.
gestionnaire	Gestionnaire	Gestion des ressources.
chef_service	Chef de Service	Supervision d'un service.
agent	Agent	Accès utilisateur standard.
auditeur	Auditeur	Consultation et audit.

8.2 Créer un rôle

- 1 Cliquer sur **Créer un rôle**.
- 2 Saisir **Nom du rôle*** (ex. « Superviseur Paie ») et **Code*** (ex. `superviseur_paie`).
- 3 Ajouter éventuellement une **description**.
- 4 Cliquer sur **Créer**.

8.3 Attribuer des permissions

- 1 Sur la carte du rôle (non système), cliquer sur **Permissions**.
- 2 La fenêtre présente les permissions groupées **par application**.
- 3 Cocher/décocher les permissions souhaitées (badges cliquables).
- 4 Cliquer sur **Enregistrer**.

i Les rôles système (portant l'étoile ★) ne peuvent pas être modifiés ni supprimés.

8.4 Supprimer un rôle

Bouton corbeille sur une carte de rôle non système (avec confirmation). Un rôle système ne peut pas être supprimé.

9. Organisations

Menu **Administration** → **Organisations**. Construit un **arbre hiérarchique** : ministère → direction générale → direction → service → bureau.

9.1 Types d'organisation

ministère direction_generale direction service bureau autre

9.2 Créer une organisation

- 1 Cliquer sur **Nouvelle organisation**.
- 2 Saisir **Nom*** (obligatoire), **Code**, choisir le **type** et l'**organisation parente** (« — Aucune (racine) — » pour une racine).
- 3 Cliquer sur **Créer**.

9.3 Modifier / supprimer

- **Modifier** (icône crayon) : nom, code, type, parent.
- **Supprimer** : possible uniquement si aucun utilisateur n'est rattaché (« Cette organisation contient des utilisateurs. Déplacez-les d'abord. »).

Les utilisateurs sont rattachés à une organisation au moment de leur création ou modification (page Utilisateurs).

10. Sessions utilisateurs

Menu **Administration** → **Sessions**. Liste de toutes les sessions IAM actives avec : utilisateur, IP, navigateur (user-agent), création, dernière activité, expiration, statut et actions.

10.1 Statuts

Statut	Signification
active	Session en cours, non expirée.
expirée	La date d'expiration est dépassée.
révoquée	Session invalidée manuellement ou à la déconnexion.

10.2 Révoquer

- Icône  rouge : révoque **une** session.
- Icône  encadrée : révoque **toutes** les sessions d'un utilisateur (ex. matériel volé).

 Filtre par utilisateur (select) + bouton **Filtrer** pour restreindre la liste. Les révocations sont journalisées (`session_revoked` , `sessions_revoked`).

11. Journal d'audit

Menu Administration → **Journal d'audit**. Trace exhaustive et horodatée des actions sensibles.

11.1 Filtres

- Champ de recherche **q** (e-mail, action, détails, IP).
- Select **action** : filtre par type d'événement.
- Boutons **Filtrer** (🔍) et **Effacer** (retour à la liste complète).

11.2 Informations affichées

Date, action (badge coloré), utilisateur (e-mail + identifiant), détails, IP, navigateur. Pagination : 30 lignes par page.

11.3 Événements principaux tracés

login_success

password_changed

password_reset

user_created

user_updated

app_created

app_access_granted

role_created

sso_issue

sso_login

mfa_verified

account_locked

mfa_lockout

session_revoked

user_deleted

sso_removed

12. Paramètres — politique de mot de passe

Menu Administration → **Paramètres**. Configure la politique de sécurité des mots de passe :

12.1 Champs disponibles

Paramètre	Défaut	Description
Longueur minimale	8	Nombre minimal de caractères (4 à 32).
Historique (nb de mots de passe mémorisés)	5	Empêche la réutilisation immédiate (0 à 20).
Expiration (jours)	90	Durée de validité du mot de passe (0 = jamais).
Verrouillage après (tentatives échouées)	5	Nombre d'échecs avant verrouillage.
Durée de verrouillage (minutes)	30	Temps de verrouillage du compte.
Durée de session (secondes)	3600	Durée maximale de la session.
Durée avant inactivité (secondes)	1800	Déconnexion automatique après inactivité.

12.2 Complexité exigée

- **Au moins une lettre majuscule** (require_upper)
- **Au moins une lettre minuscule** (require_lower)
- **Au moins un chiffre** (require_digit)
- **Au moins un caractère spécial** (require_special)

Après modification, cliquer sur **Enregistrer la politique**. Un audit policy_updated est émis.

12.3 Informations plateforme (lecture seule)

La page affiche aussi les informations statiques : nom (IAM_NAME), version, URL, base de données, état SMTP et récapitulatif de la politique active.

 Le SMTP sert à l'envoi des codes MFA par e-mail. Non configuré, l'IAM passe en **mode démonstration** : le code OTP s'affiche directement à l'écran.

13. Mon profil (espace utilisateur)

À l'écran « Mon profil » (`profile.php`), chaque utilisateur dispose de :

13.1 Informations personnelles (lecture seule)

Nom complet, identifiant, e-mail, téléphone, matricule, organisation, dernière connexion, état MFA (Activé / Désactivé).

13.2 Rôles et applications

Liste des applications accessibles, rôles par application et permissions rattachées (badges de codes).

13.3 Changer son mot de passe

Champ	Description
Mot de passe actuel *	Mot de passe actuel du compte.
Nouveau mot de passe *	Doit respecter la politique (min. 8 caractères, majuscule, minuscule, chiffre, caractère spécial).
Confirmer le nouveau mot de passe *	Identique au précédent.

Bouton **Mettre à jour**. Le mot de passe doit être différent du précédent et absent de l'historique récent.

13.4 Mes sessions actives

Table des sessions ouvertes (IP, navigateur, création, expiration) et bouton « **Tout déconnecter ailleurs** » qui révoque toutes les sessions autres que la session courante.

14. Authentification à deux facteurs (MFA)

Lorsqu'un compte a la MFA activée, la connexion est suivie d'une vérification par **code OTP à 6 chiffres** :

- 1 Connexion classique (identifiant + mot de passe).
- 2 Redirection vers `mfa.php` : un code à 6 chiffres est **envoyé par e-mail**.
- 3 Saisie du code puis bouton **Vérifier et continuer**.

14.1 Liens utiles

- **Renvoyer le code** : émet un nouveau code.
- **Annuler** : déconnecte et revient à la page de connexion.

14.2 Règles

- Validité du code : 5 minutes.
- 5 échecs maximum → la session est détruite et l'utilisateur renvoyé à la page de connexion (`mfa_lockout` tracé).
- **Mode démonstration** : sans SMTP configuré, le code OTP est affiché directement à l'écran dans un encart orange.

⚠ L'activation/désactivation de la MFA n'est pas exposée dans l'interface administrateur : elle se règle en base (colonne `mfa_enabled` de la table `users`).

15. Fonctionnement du SSO (référence technique)

Le SSO repose sur la **rédemption d'un jeton à usage unique** : l'IAM émet un jeton, l'application le consomme auprès de l'API IAM et ouvre sa session locale.

15.1 URL impliquées

Adresse	Rôle
<code>IAM_BASE_URL/sso/authorize.php?app=<code>&return=<url>&prompt=login</code>	Point d'entrée SSO : vérifie l'accès et émet le jeton.
<code>IAM_BASE_URL/login.php</code>	Connexion utilisateur.
<code>IAM_BASE_URL/mfa.php</code>	Vérification 2 facteurs (si activée).
<code>IAM_BASE_URL/api/sso/validate.php</code>	API POST JSON <code>{token, app_code}</code> : consomme le jeton et renvoie l'utilisateur, les rôles et les permissions.
<code>IAM_BASE_URL/admin/download_sso.php?app=<code></code>	Téléchargement du fichier garde.

15.2 Scénario : accès direct à une application protégée

- 1 L'utilisateur ouvre `http://localhost/Application/page.php`.
- 2 Le garde `iam-sso-<code>.php` (chargé par `auto_prepend_file`) démarre une session locale isolée `iam_app-<code>`.
- 3 Non authentifié → redirection vers `sso/authorize.php?app=<code>&return=<page demandée>&prompt=login`.
- 4 `authorize.php` envoie l'utilisateur sur `login.php` (ou force la ressaisie si `prompt=login`).
- 5 Après connexion (et MFA / changement de mot de passe éventuels), retour sur `authorize.php`.
- 6 `authorize.php` vérifie : application **active**, utilisateur avec un **rôle** sur l'app (ou admin global), **URL de retour** sur le même hôte que l'application.
- 7 Jeton SSO à usage unique créé (validité 60 s) → redirection vers `returnUrl?sso_token=...`.
- 8 Le garde envoie le jeton à `api/sso/validate.php`, qui le consomme et renvoie `access_token` (JWT 1 h), profils, rôles, permissions.
- 9 Le garde ouvre la session locale, retire `sso_token` de l'URL et affiche la page.
- 10 Pages suivantes : `iam_sso_authenticated()` passe directement.

15.3 Fonctions fournies au développeur d'application

Fonction	Rôle
----------	------

<code>iam_sso_authenticated()</code>	Indique si l'utilisateur est connecté via SSO.
<code>iam_sso_user()</code>	Retourne le profil (id, username, email, prénom, nom, matricule...).
<code>iam_sso_has_permission(\$code)</code>	Vérifie une permission (ex. <code>salary.validate</code>).
<code>iam_sso_logout()</code>	Clôture la session SSO locale.

15.4 Paramètres du point d'entrée SSO

Paramètre GET	Description
<code>app</code>	Code de l'application (obligatoire).
<code>return</code>	URL de retour (optionnelle ; doit appartenir à l'application, même hôte — port ignoré).
<code>prompt=login</code>	Force la ressaisie des identifiants IAM même si déjà connecté.

15.5 Réponses de l'API de validation

Code	Signification
200	Jeton valide → <code>access_token</code> , <code>user</code> , <code>roles</code> , <code>permissions</code> .
401	Jeton invalide, expiré ou déjà consommé.
403	Jeton non rattaché à l'application demandée.
422	Paramètre manquant (<code>token</code> / <code>app_code</code>).

16. Bonnes pratiques & dépannage

16.1 Bonnes pratiques

- **Administrateur principal** : conservez le compte (id 1) ; il ne peut pas être supprimé et doit rester l'ultime recours.
- **Mots de passe temporaires** : utilisez le mot de passe généré aléatoirement par l'IAM et forcez son changement à la première connexion.
- **Rôles par app** : attribuez le rôle le moins privilégié nécessaire (principe du moindre privilège).
- **Sessions** : révoquez les sessions d'un utilisateur en cas de départ ou d'appareil perdu.
- **Audit** : consultez régulièrement le journal pour détecter les accès anormaux.
- **Organisations** : construisez l'arbre avant de créer les utilisateurs pour faciliter le rattachement.

16.2 Dépannage

Problème	Solution
« Écran Déjà installé » alors que je veux réinitialiser	Utiliser Réinstaller / mettre à jour (ré-exécution idempotente du schéma et des données).
Accès direct à une application non redirigé vers l'IAM	Vérifier le statut d'intégration SSO dans Applications : relancer Générer / redéploier .
« Dossier introuvable » après déploiement	Le chemin local n'est pas résolu depuis l'URL (serveur distant) : passage en déploiement manuel.
Utilisateur ne voit pas une application au portail	Lui attribuer un rôle sur cette application (Applications → Accès utilisateurs, ou Utilisateurs → Rôles par application).
403 « Vous n'avez pas accès à cette application »	Même cause : aucun rôle (et non admin) sur l'application.
403 « URL de retour invalide »	L'URL de retour n'a pas le même hôte que l'URL de l'application.
« Compte verrouillé »	Attendre la fin de la durée de verrouillage, puis réessayer.
Code MFA non reçu	SMTP non configuré : mode démonstration, le code s'affiche à l'écran ; sinon cliquer « Renvoyer le code ».
Fichier <code>.htaccess</code> modifié manuellement écrasé ?	L'IAM conserve une sauvegarde <code>.iam-backup-<date></code> lors du redéploiement.

16.3 Annexe — Architecture des données

Table	Rôle
<code>organizations</code>	Hiérarchie organisationnelle.
<code>users</code>	Comptes utilisateurs (statut, MFA, verrouillage).
<code>applications</code>	Applications SSO (code, URL, client secret, actif).
<code>roles</code> / <code>permissions</code>	Rôles et droits.

<code>role_permissions</code> / <code>user_roles</code>	Matrices rôle→permission et utilisateur→rôle→application.
<code>sessions</code>	Sessions IAM révocables.
<code>sso_tokens</code>	Jetons SSO à usage unique.
<code>password_policy</code> / <code>password_history</code>	Politique de mots de passe et historique.
<code>mfa_devices</code> / <code>otp_codes</code>	2e facteur d'authentification.
<code>audit_logs</code> / <code>login_attempts</code>	Journal d'audit et anti force brute.