Vite

PROJETO REACT COM VITE

1. Objetivo

Criar uma aplicação utilizando React e Vite, personalizar a interface, executar o projeto e gerar a versão de produção.

2. Desenvolvimento

O projeto foi criado com Vite utilizando o template React. A página inicial foi modificada para apresentar o título “Olá, React!”, um texto explicativo e um botão interativo. Também foram aplicados estilos CSS para melhorar a aparência da interface.

Para executar a aplicação, foi utilizado o comando `npm run dev`. Para verificar a geração da versão de produção, foi executado o comando `npm run build`, que finalizou com sucesso e gerou a pasta `dist`.

3. Principais arquivos do projeto

- **index.html:** arquivo HTML inicial da aplicação.
- **src/main.jsx:** ponto de entrada que inicia a aplicação React.
- **src/App.jsx:** componente principal, responsável pelo conteúdo exibido na página.
- **src/App.css:** arquivo que define os estilos visuais da interface.
- **package.json:** contém informações do projeto, dependências e comandos disponíveis.
- **package-lock.json:** registra as versões específicas das dependências instaladas.
- **vite.config.js:** arquivo de configuração do Vite.
- **node_modules:** pasta que contém as dependências instaladas.
- **dist:** pasta com os arquivos gerados para publicação em produção.

4. Testes realizados

- Execução da aplicação com `npm run dev`.
- Personalização e visualização da interface no navegador.
- Teste do botão interativo.
- Geração do build com `npm run build`, concluída com sucesso.

5. Conclusão

A atividade permitiu praticar a criação de uma aplicação React com Vite, compreender a função dos principais arquivos do projeto, personalizar uma interface e gerar a versão de produção. Os testes realizados demonstraram que a aplicação está funcionando corretamente e que o build foi concluído com sucesso.

6. Evidências da execução

6.1. Aplicação em funcionamento

A imagem abaixo demonstra a interface personalizada do projeto React executando no navegador.



6.2. Build de produção

A imagem abaixo comprova que o comando `npm run build` foi executado com sucesso, gerando os arquivos de produção na pasta `dist`.

