

CONFIDENCIAL

# Sumário

1.	Visualizando uma tabela DB2.	4
2.	Editando uma tabela DB2.	7
3.	Editando uma tabela DB2 com critério de selecão.	16

# IBM – File Manager – DB2



CONFIDENCIAL

Entrar no TS04 na opção 092 - File Manager DB2.

```
02.02.00
                                       z/0$
                                                               Row 14 to 26 of 29
                              System
                              Sysid
                                       AL2A
                                                                Hora
                              Sysplex AL1
                                                                        F357296
                                                                User
                              Node
                                       ALNJE02
                                                                Prefix TSO
                              RSU
                                                                Screen 1
Opcao ===> 92
                                                                SCROLL=> CSR
            Aplicacao
                              Descricao
Opcao
090
            Fault
                              File Manager DB2
092
           FMN DB2
093
           FMN BASE
097
            LIBRARIA
                              Librarian - Elipse
                              Monitor Suporte DBDC/Web MQSERIES
DDSMENU - Menu do DDS
105
108
            DB2T00LS
111
138
                              Spool Display and Search Facility
139
161
            INSYNC
                              Manipulacao/Dados-Tabelas-Segmentos
162
            FREEZE
                              Monitor de Aplicativos
163
            TMASTER
                              Trace Master - Debug de Programas
                              Formatador de DUMP
            DUMPMST
164
                           F3=END
                                                       F5=RFIND
                                                                     F6=RCHANGE
             F8=DOWN
                           F9=SWAP
```

Primeira vez que entrar na ferramenta será exibida a tela abaixo.


```
<u>P</u>rocess
           <u>H</u>elp
FM/DB2
                                                                          Row 1 of 7
                             DB2 Subsystem Selection
Command ===>
                                                                         Scroll PAGE
Sel SSID Status
                                                                      Prefix
                    Description
    DB20 ACTIVE
                    ** not defined in installation module
                                                                       /DB2D05
    DB2I ACTIVE
                    ** not defined in installation module
                                                                       /DB2D03
    DB2J ACTIVE
                    ** not defined in installation module
                                                                       /DB2D04
                    DB2 DSG AL2A/C
DB2 DSG AL2A/C
    DB2
         GROUP
         GROUP
    DB2
    DB2# GROUP
                    DB2# DSG AL2A/C
                    DB2# DSG AL2A/C
    DB2# INACTIVE
    **** End of data ****
```

<PF3>



CONFIDENCIAL

Digite o campo "DB2 SSID" para identificar o DB2 que será utilizado.



No exemplo "DB2 ", <Enter>

<u>P</u> rocess	<u>O</u> ptions	<u>U</u> tilities	<u>H</u> elp				
FM/DB2 (DB2) Primary Option Menu Command ===>							
0 Settin 1 View 2 Edit 3 Utili 4 SQL 5 DB2I 6 Comman 7 Templa X Exit	Vi Ecties Pe Pr St nd Er ate Te	art DB2 Inter	t t y functions cute and analyze SQL ractive ute a DB2 Command ties	User ID . : F3 System ID : AL Appl ID . : FM Version . : 14 Terminal : 32 Screen . : 1 Date : 26 Time : 05	.2C (N2 1.1.7 290A 019/10/11		
				DB2 SSID . DE SQL ID F3	<u>32</u> 357296		



CONFIDENCIAL

#### 1. Visualizando uma tabela DB2.

Utilize a opção 1. View

```
Process
          Options
                    Utilities
                                <u>H</u>elp
FM/DB2 (DB2)
                                  DB2 View
Command ===>
DB2 Object:
  Database
                                                                   (optional)
                                           Table Space .
                                                                   (optional)
   Start position . .
  Row count . . .
                      100
                                    Number of rows to view
Template:
   Data set name . . . _
  Member . . . . .
Processing Options:
                                     Enter "/", "A"lways to select option
   Template usage
     1. Above
                                        Edit options
     2. Previous
                                        Edit template
      3. Generate from table
                                        Re-edit template
      4. Generate/Replace
                                        Create audit trail
```

Informe os campos "Owner" (DB2PRD) e "Name" com o nome da Tabela.


<u>P</u> rocess	<u>O</u> ptions	<u>U</u> tilities	<u>H</u> elp		
FM/DB2 (DB Command ==			DB2 V	'iew	
Owner . Name . Start p	n   osition .	. DB2PRD . TSTJOAO (	CRURSOMF	Database + Table Space	_ (optional _ (optional 
		:===			
3 1. A 2. P 3. G	e usage			iter "/", "A"lways to select Edit options Edit template Re-edit template Create audit trail	option

### <Enter>

Note: o campo "Row Count" que limita a quantidade de linhas que serão exibidas, no caso 100.



CONFIDENCIAL





Utilize as PFs abaixo para navegação:

<PF11>: desloca para a direita

<PF10> : desloca para a esquerda

<PF8> : avança a página

<PF7> : página anterior

Para troca o modo de exibição de "table" (tabular) para "single" (uma linha por tela), coloque uma barra "/" na opção "Edit options".

```
<u>P</u>rocess
           <u>O</u>ptions
                     ∐tilities
                                 <u>H</u>elp
FM/DB2 (DB2)
                                   DB2 View
Command ===>
DB2 Object:
   Location
                                             Database
                                                                       (optional)
  DB2PRD
                                             Table Space .
                                                                       (optional)
                       TSTJOAO CRURSOMF
   Start position . .
                       100
                                       Number of rows to view
  Row count . . .
Template:
                       'AD.DDS.MYBOOK.COPY'
   Data set name . . .
                       MYTABL01
  Member
Processing Options:
                                       Enter "/", "A"lways to select option
   Template usage
     1. Above
                                         Edit options
      2. Previous
                                          Edit template
      3. Generate from table
                                          Re-edit template
      4. Generate/Replace
                                          Create audit trail
```



CONFIDENCIAL

Será exibida a tela abaixo:

```
Process Options Utilities Help

FM/DB2 (DB2) Editor Options (1 of 8)

Command ===>

Display Format: Editor CAPS Setting:

Initial display format Enter "/" to select option

2 1. Previous ___ Initially ON

2. Table

3. Single
```

Altere o campo "Initial display format" para 3 (Single).

Digite <Enter> e <PF3> para retorna.

```
<u>P</u>rocess
            <u>O</u>ptions
                        <u>U</u>tilities
                                      <u>H</u>elp
FM/DB2 (DB2)
                                                                      Table View
Command ===>
100 rows - Row count limit.
                                  Data
Key
        Column
PU
        CPARTE_ORCAM_RURAL
        CTPO_PARTE_RURAL
        CSIT_REG_RURAL
CUSUAR_INCL
                                  1914170
        CUSUAR_MANUT
                                  I914170
        HINCL_REG
                                  2013-04-16-19.52.17.023920
        HMANUT_REG
                                  2013-05-08-17.46.27.014326
     End of record ***
```

Para visualizar em hexadecimal, digite HEX na linha de comando:

Process	Options Utili	ities <u>H</u> elp					
FM/DB2 (DB Command ==				Table Vie	W		Top of 100 Scroll <u>PAGE</u>
TABLE DB2P	RD.TSTJOAO_CRURS	SOMF					Format <u>TABL</u>
CPA	RTE_ORCAM_RURAL	CTPO_PARTE_RURAL	CSIT_REG_RURAL	CUSUAR_INCL	CUSUAR_MANUT	HINCL_REG	HMANUT_REG
	#1		#3	#4	#5	#6	#7 +
	DECIMAL(5,0)	DECIMAL(1,0)	CHARACTER(1)	CH(9)	CHARACTER(9)	TIMESTAMP(6)	TIMESTAMP(6)
	PU+>						
***** ***	<ul> <li>Top of data</li> </ul>	***					
000001				I914170	I914170	2013-04-16-19.52.17.023920	2013-05-08-17.46.27.
	001			CFFFFFF44	CFFFFFF44	FFFF6FF6FF6FF4FF4FFFFFF	FFFF6FF6FF6FF4FF4FF4
	300			991417000	991417000	2013004016019B52B17B023920	2013005008017B46B27B
000002				1914170		2013-04-17-14.31.24.494892	
	002			CFFFFFF44		FFFF6FF6FF6FF4FF4FFFFFF	
	300			991417000		2013004017014B31B24B494892	

Para retorna: "HEX OFF"



CONFIDENCIAL


#### 2. Editando uma tabela DB2.

Utilize a opção 2. Edit

```
Process
             <u>O</u>ptions
                        Utilities
                                      <u>H</u>elp
FM/DB2 (DB2)
                                         DB2 Edit
Command ===>
DB2 Object:
   Location
                                                   Database
                           DB2PRD
   Owner .
                                                   Table Space
                                                                                 (optional
                           TSTJOAO CRURSOMF
   Start position
                                            Number of rows to edit
                           <u> 100</u>
   Row count . .
```


Informe o "Owner" e o nome da tabela no campo "Name".

#### <Enter>



Altere o campo desejado e tecle <Enter>, note que a linha fica na cor amarela, para efetivar a alteração, digite "SAVE" na linha de comando, ou "CANCEL" caso deseje abandonar as alterações.

Caso utilize "SAVE", será enviada a mensagem no canto superior direito.









No caso de "CANCEL", será pedida a confirmação na janela, conforme segue:

Comandos de linha:

Na linha de comando (a esquerda) utilize "RR" para repetir um bloco de linhas:

Utilize o comando de linha "RR" para repetir um bloco de linhas:


<u>P</u> rocess <u>O</u>	ptions <u>U</u> tili	ities <u>H</u> elp							
FM/DB2 (DB2) Table Edit									
Command ===>	End of object.								
	_	CTPO PARTE RURAL	COTT DEC DIDOI	CHEHOD THEI	CHISHOD MONHT	нін			
CI HIVII	ONCHH_NONHL #1		#3	_	#5	#6			
		DECIMAL(1,0)				TIN			
		<pre></pre>				<			
*****	Top of data	***							
000001	1	1	I	I914170	I914170	201			
RR0002	2	1	A	I914170		201			
000003	3	1	I	I914170	I914170	201			
RR0004	11	1	A	I914170		201			
000005	12		A	I914170	x357296	201			
000006	13		A	I914170		201			
000007	14		A	I914170	F357296	201			
800000	15		A	I914170		201			
000009	16		A	I914170		201			
000010	17	1	A	I914170		201			


<u>P</u> rocess <u>O</u>	ptions <u>U</u> til	ities <u>H</u> elp							
FM/DB2 (DB2) Table Edit									
Command ===>									
TABLE DB2PRD	.TSTJOAO_CRUR	SOMF							
CPART	E_ORCAM_RURAL	CTPO_PARTE_RURAL	CSIT_REG_RURAL	CUSUAR_INCL	CUSUAR_MANUT HI				
	#1		#3	#4	#5 #6				
	DECIMAL(5,0)	DECIMAL(1,0)	CHARACTER(1)	CH(9)	CHARACTER(9) TI				
	PU+>	<>		<+>	<+> <-				
*****	Top of data	****							
000001	1	1	I	I914170	I914170 20				
000002	2	1	A	I914170	_ 20				
000003	3	1	I	I914170	I914170 20				
000004	11	1	A	I914170	_ 20				
000005	2	1	A	I914170	_ 20				
000006	3	1	I	I914170	I914170 20				
000007	11	1	A	I914170	_ 20				
800000	12	1	A	I914170	x357296 20				
000000	10	4	0	TO4 44 70	20				

Note a mensagem de erro no momento do "SAVE", pois as chaves estão duplicadas.




CONFIDENCIAL





Altere as chaves e "SAVE" novamente

```
<u>P</u>rocess
                                               <u>H</u>elp
               <u>O</u>ptions
                             <u>U</u>tilities
FM/DB2 (DB2)
Command ===> SAVE_
TABLE DB2PRD.TSTJDAO_CRURSOMF
CPARTE_ORCAM_RURAL CTPO_PARTE_RURAL CSIT_REG_RU
                                           #2 #3
DECIMAL(1,0) CHARACTER(1
                  DECIMAL(5,0)
                   Top of data
000001
000002
000003
000004
000005
999996
000007
                                                             A
A
A
000008
000009
000010
```





CONFIDENCIAL

Utilize o comando "CC" e "A" para copia um bloco de linhas.

Process D	<u>D</u> ptions <u>U</u> til	ities <u>H</u> elp								
FM/DB2 (DB2) Table Edit										
Command ===>	Command ===>									
2103 rows -	2103 rows - End of object.									
CPART	E_ORCAM_RURAL	CTPO_PARTE_RURA	L CSIT_REG_RURAL	CUSUAR_INCL	CUSUAR_MANUT	HINCL				
	#1		2 #3		#5	#6				
	DECIMAL(5,0)	DECIMAL(1,0	) CHARACTER(1)	CH(9)	CHARACTER(9)	TIMES				
	PU+>	<	> -	<+>	<+>	<+				
***** ***	Top of data	***								
000001	1		1 I	I914170	I914170	2013-				
000002	2		1 A	I914170	_	2013-				
000003	3		1 I	I914170	I914170	2013-				
000004	11		1 A	I914170		2013-				
CC0005	12		1 A	I914170	x357296	2013-				
000006	13		1 A	I914170		2013-				
000007	14		1 A	I914170	F357296	2013-				
CC0008	15		1 A	I914170		2013-				
000009	16		1 A	I914170		2013-				
A00010	17		1 A	I914170		2013-				
$0\overline{0}0011$	18		1 A	I914170		2013-				
000012	19		1 A	I914170		2013-				

## <Enter>


<u>P</u> rocess <u>O</u>	ptions <u>U</u> til:	ities <u>H</u> elp								
FM/DB2 (DB2) Table Edit										
Command ===>	Command ===>									
TABLE DB2PRD.TSTJOAO_CRURSOMF										
CPART	E_ORCAM_RURAL	CTPO_PARTE_RURAL	CSIT_REG_RURAL	CUSUAR_INCL	CUSUAR_MANUT	HINCL				
	#1		#3	#4	#5	#6				
	DECIMAL(5,0)	DECIMAL(1,0)	CHARACTER(1)			TIMES				
	PU+>	<b>&lt;&gt;</b>		<+>	<+>	<+				
*****	Top of data	****								
000001	1	1	I	I914170	I914170	2013-				
000002	2	1	A	I914170		2013-				
000003	3	1	I	I914170	I914170	2013-				
000004	11	1	A	I914170		2013-				
000005	12	1	A	I914170	x357296	2013-				
000006	13	1	A	I914170	_	2013-				
000007	14	1	A	I914170	F357296	2013-				
800000	15	1	A	I914170	_	2013-				
000009	16	1	A	I914170	_	2013-				
000010	17	1	A	I914170	_	2013-				
<u>0</u> 00011	12	1	A	I914170	x357296	2013-				
000012	13	1	A	I914170		2013-				
000013	14	1	A	I914170	F357296	2013-				
000014	15	1	A	I914170		2013-				
000015	18	1	A	I914170		2013-				

<SAVE> para salvar as alterações.




CONFIDENCIAL

Note a mensagem de erro no momento do "SAVE", pois as chaves estão duplicadas.



Altere a chave e salve.





CONFIDENCIAL

Utilize "D" para excluir uma linha ou "DD" para excluir um bloco de linhas.

Proces	ss <u>O</u>	ptions	<u>U</u> tili	ties	<u>H</u> elp				
FM/DB2 (DB2) Table Edit									
Command									
TABLE I	)B2PRD	.TSTJOAO	_CRURS	SOME					
	CPART	E_ORCAM_	RURAL	CTPO_F	PARTE_RURAL	CSIT_REG_RURAL	CUSUAR_INCL	CUSUAR_MANUT H	
			#1			#3		#5 #	
		DECIMAL	(5,0)	DE	CIMAL(1,0)	CHARACTER(1)	CH(9)	CHARACTER(9) T	
		P	(+U		<b>〈〉</b>		<+>	<+> <	
002101			9014		1	A	I914170	F357296 2	
002102			9013		1	A	I914170	_ 2	
D02103			9012		1	A	I914170	x357296 2	
002104			9512		1	A	I914170	x357296 2	
002105			9513		1	A	I914170	_	
002106			9514		1	A	I914170	F357296 2	
002107			9515		1	A	I914170	2	
****	***	End of	data	****					

<u>P</u> rocess	<u>O</u> ptions	<u>U</u> tiliti	es <u>H</u> elp						
FM/DB2 (DB2) Command ===>									
TABLE DB2P	RD. TSTJOAC	_CRURSOM	IF.						
CPA	RTE_ORCAM_	_RURAL_CT	PO_PARTE_RURAL	CSIT_REG_RURAL	CUSUAR_INCL	CUSUAR_MANUT			
		#1	#2	#3	#4	#5			
	DECIMAL	(5,0)	DECIMAL(1,0)	CHARACTER(1)	CH(9)	CHARACTER(9)			
	F	n+>	⟨⟩		<+>	<+>			
002101		9014	1	A	I914170	F357296			
002102		9013	1	A	I914170	_			
002103		9512	1	A	I914170	x357296			
dd2104		9513	1	A	I914170				
002105		9514	1	A	I914170	F357296			
dd <u>2</u> 106		9515	1	A	I914170	_			
***** ***	* End of	data **	***						

<u>P</u> rocess	<u>O</u> ptions	<u>U</u> tilitie	es <u>H</u> elp					
FM/DB2 (DB2) Command ===>								
TABLE DB2F	PRD. TSTJOAC	_CRURSOMF						
CPA	ARTE_ORCAM_	_RURAL_CTP	O_PARTE_RURAL	CSIT_REG_RURAL	CUSUAR_INCL	CUSUAR_MANUT		
		#1	#2	#3	#4	#5		
	DECIMAL	L(5,0)	DECIMAL(1,0)	CHARACTER(1)	CH(9)	CHARACTER(9)		
	F	2U+>	⟨⟩		<+>	<+>		
002101		9014	1	A	I914170	F357296		
002102		9013	1	A	I914170	_		
002103		9512	1	A	I914170	x357296		
***** ***	** End of	data ***	*					



CONFIDENCIAL

Utilize "I" para incluir uma nova linha.

```
Process
              <u>O</u>ptions
                           <u>U</u>tilities
                                          <u>H</u>elp
FM/DB2 (DB2)
                                                                              Table Edit
Command
TABLE DB2PRD.TSTJOAO_CRURSOMF

CPARTE_ORCAM_RURAL CTPO_PARTE_RURAL CSIT_REG_RURAL CUSUAR_INCL CUSUAR_MANU
                                                    #2 #3
                                                                           #4
                DECIMAL(5,0)
                                       DECIMAL(1,0) CHARACTER(1)
                                                                           CH(9)
                                                                                           CHARACTER (9
                                                     1 A
                                                                           I914170
                           9014
                                                                                           F357296
I<u>0</u>2101
                                                     1 A
1 A
                                                                           I914170
I914170
0\overline{0}2102
                           9013
002103
                                                                                           x357296
         ***
                End of data
                                 ***
```

<u>P</u> rocess	<u>O</u> ptions	<u>U</u> tiliti	es <u>H</u> elp					
FM/DB2 (DB2) Table Edit Command ===>								
TABLE DB2PR	D.TSTJOAO	_CRURSOM	F					
CPAR	TE_ORCAM_	RURAL CT	PO_PARTE_RURAL	CSIT_REG_RURAL	CUSUAR_INCL	CUSUAR_MANUT		
		#1	#2	#3	#4	#5		
	DECIMAL	(5,0)	DECIMAL(1,0)	CHARACTER(1)	CH(9)	CHARACTER(9)		
	Р	U+>	<b>〈</b> 〉		<+>	<+>		
002101		9014	1	A	I914170	F357296		
002102		9015	1	X	F357296	X357296		
002103		9013	1	A	I914170	_		
002104		9512	1	A	I914170	x357296		
***** ***	End of	data **	**					

Para salvar as alterações, digite "SAVE".

<u>P</u> rocess	<u>O</u> ptions	Utilitie	s <u>H</u> elp				
FM/DB2 (DB2) Command ===> SAVE				Table Edit			
TABLE DB2PRD.TSTJ0AO_CRURSOMF							
CPAR	TE_ORCAM_	RURAL CTP	O_PARTE_RURAL	CSIT_REG_RURAL	CUSUAR_INCL	CUSUAR_MANUT	
		#1	#2	#3	#4	#5	
	DECIMAL	.(5,0)	DECIMAL(1,0)	CHARACTER(1)	CH(9)	CHARACTER(9)	
	F	U+>	⟨⟩		<+>	<+>	
002101		9014	1	A	I914170	F357296	
002102		9015	1	X	F357296	X357296	
002103		9013	1	A	I914170	_	
002104		9512	1	A	I914170	x357296	
***** ***	End of	data ***	*				



CONFIDENCIAL

Para descartar as alterações, digite "CANCEL".

```
<u>P</u>rocess
             <u>O</u>ptions
                         <u>U</u>tilities
                                       <u>H</u>elp
FM/DB2 (DB2)
                                                                        Table Edit
Command ===> <u>CANCEL</u>
TABLE DB2PRD.TSTJ0AO_CRURS0MF
        CPARTE_ORCAM_RURAL CTPO_PARTE_RURAL CSIT_REG_RURAL CUSUAR_INCL CUSUAR_MANUT
                                    #2 #3
DECIMAL(1,0) CHARACTER(1)
                           #1
                                                                      #4
                                                                                    #5
               DECIMAL(5,0)
                                                                      CH(9)
                                                                                    CHARACTER(9)
                       PU--+>
002101
                         9014
                                                 1 A
                                                                      I914170
                                                                                    F357296
                                                                                     X357296
002102
                         9015
                                                                      F357296
                                                                      F357296
                                                                                     X357296
002103
                         9017
002104
                         9013
                                                   A
                                                                      1914170
002105
                         9512
                                                   Α
                                                                      1914170
                                                                                     x357296
        **** End of data ****
```

Pedirá a confirmação na janela:

```
Process
           Options
                      Utilities
                                   Help
                          Confirm Cancel -
    Command ===>
F
                                                                    e Edit
C
    Data has been changed.
                                                                     _INCL CU
    Instructions:
                                                                           #5
                                                                           CH
       Press ENTER key to confirm cancel request.
0
       (All changes will be discarded)
                                                                    0
                                                                    6
Θ
       Enter END or EXIT command to return to edit or view
0
                                                                    Θ
       session.
Θ
                                                                    0
```

Confirme com <Enter>.

Será emitida a mensagem de "Rollback" conforme segue.

```
<u>P</u>rocess
            <u>O</u>ptions
                        <u>U</u>tilities
                                      <u>H</u>elp
FM/DB2 (DB2)
                                         DB2 Edit
                                                                         Rollback issued
Command ===>
DB2 Object:
   Location . . . .
                                                   Database . . . _
                                                                                 (optional)
   Owner . . . . . .
                          DB2PRD
                                                   Table Space .
                                                                                 (optional)
                          TSTJOAO CRURSOMF
   Start position . .
   Row count . . . .
                          <u>9999</u>
                                            Number of rows to edit
```



CONFIDENCIAL

Para visualizar em hexadecimal, digite HEX na linha de comando:

Process O	ptions <u>U</u> til	ities <u>H</u> elp							
FM/DB2 (DB2)				Table	Edit				
	Command ===> <u>HEX ON</u>								
	_		IDAL COTT DEC	DUDOL CUCUOD	THEL CUCHOD MONUT I				
LPHRI			_		INCL CUSUAR_MANUT H				
	#1		#2 #3	#4	#5 #				
	DECIMAL(5,0)	DECIMAL(1	L,0) CHARACTE	R(1) CH(9)	CHARACTER(9) T				
	PU+>		<> -	<+	-> <+> <				
***** ****	Top of data	***							
000001	1		1 I	I914170	I914170 2				
000002	2		1 A	I914170	_ 2				
000003	3		1 I	I914170					
000004	11		1 A	I914170					
000005	12		1 0	TQ1/1170	V357206 2				

<u>P</u> rocess <u>O</u> p	tions <u>U</u> tili	ities <u>H</u> elp					
FM/DB2 (DB2) Command ===>			Table Edit				
TABLE DB2PRD.TSTJOAO CRURSOMF							
CPARTE	_ORCAM_RURAL	CTPO_PARTE_RURAL	CSIT_REG_RURAL	CUSUAR_INCL	CUSUAR_MANUT	HIN	
	#1		#3	#4	#5	#6	
	DECIMAL(5,0)	DECIMAL(1,0)	CHARACTER(1)	CH(9)	CHARACTER(9)	TIM	
	PU+>	<b>&lt;&gt;</b>		<+>	<+>	<	
*****	Top of data	***					
000001	1	1	I	I914170	I914170	201	
	001	1	C	CFFFFFF44	CFFFFFF44	FFF	
	000	C	9	991417000	991417000	201	
000002	2	1	A	I914170		201	
	002		C	CFFFFFF44		FFF	
	000	C	1	991417000		201	
000003	3		I	I914170	I914170	201	
	003		C	CFFFFFF44	CFFFFFF44	FFF	
	000	C	9	991417000	991417000	201	

Utilize o comando "HEX OFF" para desligar o modo HEXA.



CONFIDENCIAL

3. Editando uma tabela DB2 com critério de seleção.

Utilize a opção 2 – Edit

```
<u>U</u>tilities
 <u>P</u>rocess
             <u>O</u>ptions
                                        <u>H</u>elp
FM/DB2 (DB2)
                                          DB2 Edit
Command ===>
DB2 Object:
   Location
                                                     Database . . . _
                                                                                    (optional)
   Owner . . . . . . . . . <u>DB2PRD</u>
Name . . . . . . . <u>TSTJOA</u>
                                                     Table Space . . _
                                                                                    (optional)
                           TSTJOAO CRURSOMF
   Start position .
   Row count . . . . .
                           100
                                              Number of rows to edit
   Data set name . . . <u>'AD.TEMP.FMDB2.SAMPLE'</u>
Member . . . . . <u>SQLWHERE</u>
Processing Options:
                                              Enter "/", "A"lways to select option
   Template usage
   <u>3</u> 1. Above
                                                 Edit options
       2. Previous
                                                Edit template
       3. Generate from table
                                                 Re-edit template
                                                 Create audit trail
       4. Generate/Replace
 F1=Help
                F2=Split
                                F3=Exit
                                                F4=Expand
                                                                F7=Backward F8=Forward
 F9=Swap
               F10=Left
                               F11=Right
                                               F12=Cancel
```

Informe o "Owner" e o nome da tabela no campo "Name", para salvar o critério de seleção, informe os campos "Data set name" e "Member", selecione também o campo "Edit template" com "/".



CONFIDENCIAL

Coloque o critério de seleção no campo "Sel"

```
Process
            Options (
                        Utilities
                                      <u>H</u>elp
FM/DB2 (DB2)
                                                               Column Selection/Edit
Command =
TABLE DB2PRD.TSTJOAO_CRURSOMF
                                   --- Row Selection Criteria ---- (Use SQL/PF4 f
1 Sel: <u>WHERE CUSUAR INCL = 'F357296'</u>
Cmd Seq SHEX CL# Column name
                   **** Top of data
                 1 CPARTE_ORCAM_RURAL
         S
                 2 CTPO_PARTE_RURAL
3 CSIT_REG_RURAL
         S
         S
         S
                 4 CUSUAR_INCL
         S
                 5 CUSUAR_MANUT
                 6 HINCL_REG
7 HMANUT_REG
         S
         S
                   **** End of data ****
```

Tecle <Enter> e <PF3>.

Será exibida a janela abaixo:

```
Process Options Utilities Help
Template Save

Command ===>

To discard changes to your template, press PF12/Cancel.

To use changes without saving, press PF6/RunTemp.

C

To save changes, type a data set and member name below, then press PF3/Exit.

Data set name 'AD.TEMP.FMDB2.SAMPLE'
SQLWHERE
```

Digite <PF3> novamente.

Será exibida a tela de resultado conforme o critério de seleção:

```
Process Options Utilities
FM/DB2 (DB2)
                                                              Table Edit
Command
4 rows - End of object.
       CPARTE_ORCAM_RURAL CTPO_PARTE_RURAL CSIT_REG_RURAL CUSUAR_INCL CUSUAR_MANUT HINCL_REG
             DECIMAL(5,0)
                                                            CH(9)
                               DECIMAL(1,0) CHARACTER(1)
                                                                         CHARACTER(9)
                                                                                      TIMESTAMP(6)
             Top of data ****
5112
000001
                                                            F357296
                                                                         F357296
                                                                                      2013-05-03-11
000002
                                                                         F357296
                                                                                      2013-05-03-14
000003
                                                            F357296
                                                                         F357296
                                                                                      2013-05-03-14
000004
                     9015
                                                            F357296
                                                                         X357296
                                                                                      2020-03-02-15
       ****
            End of data ****
```

26/05/2020 - V. 1.0