

RESULTADO DE LA CORRECCIÓN: **APROBADO**

## OBSERVACIONES

Siguen teniendo el .vscode en el repo. La carga de las listas es engorrosa y no se entienden bien los mensajes. No se permiten decimales en las listas. Ejercicio 6: Solo consulta en un sentido. No se responde la complejidad

The screenshot displays the Visual Studio Code interface with the file explorer on the left showing the project structure. The main editor shows the source code of `tp_2_listas.c`. The terminal at the bottom shows the output of the program, which includes a menu for selecting exercises and the execution of the `esSublista` function.

```

C tp_2_listas.c
224      Lista calcularRango(Lista list, double x, double y, double s){
239      }
240
241      //-----Ejercicio 6-----
242      //-----Ejercicio 6-----
243      //-----Ejercicio 6-----
244
245      bool esSublista(Lista l1, Lista l2){
246          TipoElemento X;
247          TipoElemento buscar;
248          Iterador i = iterador(l2);
249
250          if(l_longitud(l2) > l_longitud(l1)){
251              return false;
252          }
253
254          while(hay_siguiente(i))
255          {
256              ...
257          }

```

```

PS D:\AXEL\VSstudio proyecteds\repos\alumnos\grupo3francovillanova\02-trabajoPractico-Listas\b
in\todas_impl> .\tp_listas_grupo3francovillanova_punteros.exe
Presione [ENTER] para continuar.

=====
>> TP 2: Listas - Grupo 3

[!] > Elija que ejercicio ejecutar < [!]

[1]: Ejercicios Punto 2.
[2]: Multiplo.
[3]: Comparar Listas.
[4]: Polinomio.
[5]: Sublista.

[0]: Salir.

[!] Seleccione '6' o '7' para modificar cada lista desde este menu [!]

[6] L1 - Lista vacia.

[7] L2 - Lista vacia.

=====
[!]: Ingrese una opcion. (0 - 7)
[!]: >> Ingrese un numero entero positivo: 5
[RESPUESTA]: L2 es sublista de L1.

Presione [ENTER] para continuar.

```