```
/*Nesta consulta é validado todos os valores com os somatorios dos valores dos
itens*/
select
pe.filial id
pe.pedido_id
ip.pedido_id
pe.pedido_valoritens
Sum(ip.itenspedido_quantidade*itenspedido_valorunitario)
itenspedido_valoritens_total,
pe.pedido_valordesconto ,
Sum(ip.itenspedido valordesconto) itenspedido valordesconto total,
pe.pedido_valortotal
Sum(ip.itenspedido_valortotal) itenspedido_valortotal_total
from pedidoestoque pe ,
itenspedido ip
where pe.pedido_id = ip.pedido_id
group by
pe.filial id
pe.pedido_id
ip.pedido_id
pe.pedido_valoritens
pe.pedido_valordesconto ,
pe.pedido_valortotal
having
      pe.pedido valoritens
Sum(ip.itenspedido_quantidade*itenspedido_valorunitario)
and pe.pedido_valordesconto = Sum(ip.itenspedido_valordesconto)
     pe.pedido_valortotal = Sum(itenspedido_valortotal)
and
order by
pe.filial id ,
pe.pedido_id
-- ou
/*Nesta consulta é validado todos os valores com os somatorios dos valores dos
itens*/
select
pe.filial id
pe.pedido id
ip.pedido id
pe.pedido valoritens
Sum(ip.itenspedido_quantidade*itenspedido_valorunitario)
itenspedido_valoritens_total,
pe pedido valordesconto,
Sum(ip.itenspedido valordesconto) itenspedido valordesconto total,
pe.pedido valortotal
Sum(ip.itenspedido valortotal) itenspedido valortotal total
from pedidoestoque pe
inner join itenspedido ip on
    pe.pedido_id = ip.pedido_id
group by
pe.filial id
pe.pedido_id
ip.pedido id
pe.pedido_valoritens
pe.pedido valordesconto,
pe.pedido_valortotal
having
```

```
pe.pedido_valoritens =
Sum(ip.itenspedido_quantidade*itenspedido_valorunitario)
and pe.pedido_valordesconto = Sum(ip.itenspedido_valordesconto)
and pe.pedido_valortotal = Sum(itenspedido_valortotal)
order by
pe.filial_id ,
pe.pedido_id
/*Nesta consulta é validado somente o valor total do pedido com o somatório do valor
total do item*/
select
pe.filial_id
pe.pedido_id
ip.pedido_id
pe.pedido valoritens
Sum(ip.itenspedido quantidade*itenspedido valorunitario)
itenspedido valoritens total,
pe.pedido_valordesconto ,
Sum(ip.itenspedido_valordesconto) itenspedido_valordesconto_total,
pe.pedido_valortotal
Sum(ip.itenspedido_valortotal) itenspedido_valortotal_total
from pedidoestoque pe ,
itenspedido ip
where pe.pedido id = ip.pedido id
group by
pe.filial_id
pe.pedido_id
ip.pedido_id
pe.pedido_valoritens
pe.pedido valordesconto,
pe.pedido valortotal
having
   pe.pedido_valortotal = Sum(itenspedido_valortotal)
order by
pe.filial id ,
pe.pedido_id
/*Nesta consulta é validado somente o valor total do pedido com o somatório do valor
total do item*/
select
pe.filial id
pe pedido id
ip.pedido id
pe.pedido valoritens
Sum(ip.itenspedido_quantidade*itenspedido_valorunitario)
itenspedido valoritens total,
pe.pedido_valordesconto ,
Sum(ip.itenspedido_valordesconto) itenspedido_valordesconto_total,
pe.pedido valortotal
Sum(ip.itenspedido_valortotal) itenspedido_valortotal_total
from pedidoestoque pe
inner join itenspedido ip on
    pe.pedido_id = ip.pedido_id
group by
pe.filial_id
```