

`Router.post('/createuser',payCtrl.createUserBalance)`

Router này sẽ nhận token bên Main Server, Token này chứa thông tin là 1 Object có 1 thuộc tính là iduser dùng để thêm tài khoản cho người dùng mới do hệ thống chính gửi qua; sau khi thêm thành công thì sẽ trả về status là 200 và message là tạo user thành công.

`Router.post('/payment,payCtrl. payment)`

Router này sẽ nhận token bên Main Server, Token này chứa thông tin là 1 Object có các thuộc tính là iduser là id của người dùng, idorder là id của order, nếu idorder = null thì đây là action nạp tiền vào tài khoản, còn không là action thanh toán đơn hàng với id đơn hàng chính là idorder, date là ngày thanh toán/ nạp tiền, amount là số tiền phải thanh toán/nạp tiền;

Sau khi thanh toán hoặc nạp tiền thành công thì sẽ trả về status là 200 và message là Thanh toán thành công; nếu thanh toán thất bại thì trả về status là 501 và message là Lỗi không thể thanh toán.

`Router.post('/historypayment,payCtrl. Historypayment)`

Router này sẽ nhận token bên Main Server, Token này chứa thông tin là 1 Object có các thuộc tính là iduser là id của người dùng; từ iduser này, ứng dụng sẽ lấy lịch sử giao dịch được lưu trong bảng TRANSACTION có userid trùng với iduser của người dùng; sau đó sẽ tạo 1 token chứa dữ liệu là danh sách các giao dịch của người dùng đó rồi gửi token về lại cho Main Server, status khi thành công là 200.

`Router.post('/getbalance,payCtrl. getbalance)`

Router này sẽ nhận token bên Main Server, Token này chứa thông tin là 1 Object có các thuộc tính là iduser là id của người dùng; từ iduser này, ứng dụng sẽ lấy số tài khoản hiện tại của người dùng trong bảng USER, sau đó sẽ tạo 1 token chứa dữ liệu là số tài khoản hiện tại đó (balance) rồi gửi token đó cho Main Serve, status khi thành công là 200.

`Router.post('/deleteuser,payCtrl. deleteUser)`

Router này sẽ nhận token bên Main Server, Token này chứa thông tin là 1 Object có các thuộc tính là danh sách các iduser cần phải delete trong bảng USER, sau khi nhận danh sách các id này, ứng dụng sẽ xóa toàn bộ thông tin của các iduser này trong danh sách chứa các id đó; sau khi xóa thành công thì sẽ trả về status là 200 và message là Xóa thành công; nếu thất bại thì trả về status là 501 và message là Lỗi không thể xóa user.