

SIMPLE

FACILE

SECURISE



FineoPay - Business API

Documentation complète pour intégrer les services de paiement FineoPay

v1.0.0 Active Sandbox disponible

Obtenir une clé API

Contactez le support



2

Endpoints de paiement



5

Canaux supportés



4

Types de champs



100ms

Temps de réponse moyen

 Navigation rapide

HEADERS

Authentification
businessCode + apiKey



POST	Créer un lien de paiement /checkout-link	
POST	Effectuer un retrait /payout	
GET	Lister les transactions /transactions	
GET	Récupérer une transaction /transactions/{reference}	
POST	Callback de paiement Votre callbackUrl	

Canaux supportés

Orange Money	min 100 XOF
orange Côte d'Ivoire Format: 07XXXXXXXX, 05XXXXXXXX	
MTN Money	min 100 XOF
mtn Côte d'Ivoire Format: 07XXXXXXXX, 05XXXXXXXX	
Moov Money	min 200 XOF
moov Côte d'Ivoire Format: 01XXXXXXXX	
Wave	min 200 XOF
wave Côte d'Ivoire Format: 00XXXXXXXX	
Fineo	min 100 XOF
fineo Multi-pays	

Format: Compte Fineo

Types de champs

text	Type
Champ texte simple Ex: Nom, Email, Téléphone	
number	Type
Champ numérique Ex: Âge, Quantité, Montant additionnel	
list	Type
Liste déroulante Ex: Type de donateur, Motif, Catégorie	
email	Type
Adresse email Ex: Email avec validation	
tel	Type
Numéro de téléphone Ex: Téléphone avec format	

Environnements

Sandbox
<https://dev.fineopay.com/api/v1/business/dev/checkout-link>
Utilisez pour le développement et les tests

Production
<https://api.fineopay.com/api/v1/business/dev/checkout-link>

Pour les transactions réelles

- Documentation
- Playground
- Try It Out
- Exempl

Authentification

Toutes les requêtes nécessitent deux headers d'authentification. Votre `businessCode` et `apiKey` vous sont fournis lors de l'inscription.

```
curl -X POST https://dev.fineopay.com/api/v1/business/dev/c
-H "businessCode: votre_business_code" \
-H "apiKey: votre_clé_api_secrète" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "title": "Paielement test",
  "amount": 1000,
  "callbackUrl": "https://example.com/callback"
}'
```

businessCode
Identifiant unique de votre business. Toujours en minuscules.
ex: `mon_business_123`

apiKey
Clé secrète de 64 caractères. Gardez-la confidentielle.
ex: `j4qfhkj5dfbjd9c9bfcfecer1zfnzeifrhzoeyoi3wci1izbcogoh2ahdazbd1`

Créer un lien de paiement

Génère un lien de paiement personnalisable avec des champs additionnels optionnels.

POST
/checkout-link

Endpoint complet

POST

<https://dev.fineopay.com/api/v1/business/dev/checkout-link>

Requête

POST /checkout-link
Content-Type: application/json
businessCode: votre_business_code
apiKey: votre_clé_api_secrète

```
{
  "title": "Païement scolarité",
  "amount": 5000,
  "callbackUrl": "https://votre-domaine.com/callback",
  "syncRef": "CMD12345",
  "inputs": [
    {
      "key": "nom",
      "type": "text",
      "label": "Nom",
      "required": true
    }
  ]
}
```

Réponse

```
{
  "success": true,
  "message": "Lien de paiement généré avec succès",
  "data": {
    "checkoutLink": "https://dev.fineopay.com/pay/business1"
```

```
}
}
```

Effectuer un retrait

POST /payout

Transfère des fonds vers un compte mobile money.

Endpoint complet

POST

<https://dev.fineopay.com/api/v1/business/dev/payout>

Requête

POST /payout
Content-Type: application/json
businessCode: votre_business_code
apiKey: votre_clé_api_secrète

```
{
  "clientAccount": "0755123456",
  "canal": "orange",
  "amount": 5000,
  "description": "Remboursement client"
}
```

Lister les transactions

GET
/transactions

Récupère l'historique des transactions avec pagination.

```
GET /transactions
businessCode: votre_business_code
apiKey: votre_clé_api_secrète
```

Récupérer une transaction

Obtient les détails d'une transaction spécifique par sa référence.

GET
[/transactions/{reference}](#)

```
GET /transactions/TRXYQW1744389459349
businessCode: votre_business_code
apiKey: votre_clé_api_secrète
```

Callback de paiement

Reçoit les notifications de paiement sur votre URL de callback.

POST Votre
[callbackUrl](#)

Lorsqu'un paiement est effectué, FineoPay envoie une requête POST à votre URL de callback avec les détails de la transaction.

```
POST https://votre-domaine.com/callback
Content-Type: application/json
```

```
{
  "syncRef": "CMD12345",
  "reference": "TRXYQW1744389459349",
  "amount": 5000,
  "status": "success",
  "clientAccountNumber": "0755123456",
```

```
"timestamp": "2024-01-09T10:30:00.000Z"
}
```

Documentation OpenAPI complète

FineoPay Business API 1.0.0 OAS 3.0

[/api-spec.yaml](#)

API pour intégrer les services de paiement FineoPay dans vos applications. Permet de créer des liens de paiement, effectuer des retraits (payouts) et consulter les transactions.

Authentification

Toutes les requêtes nécessitent les headers suivants:

businessCode : Code unique de votre business

apiKey : Votre clé API secrète

Environnements

Sandbox: <https://dev.fineopay.com/api/v1/business/dev>

Production: <https://api.fineopay.com/api/v1/business/dev>

Codes d'erreur

400 : Requête invalide

401 : Authentification échouée

403 : Permission refusée

404 : Ressource non trouvée

429 : Trop de requêtes

500 : Erreur interne du serveur

[Support FineoPay - Website](#)

[Send email to Support FineoPay](#)

[Propriétaire](#)

Servers

https://dev.fineopay.com/api/v1/business/dev - Environnement de d

Authorize



Paielements

Création de liens de paiement



POST

/checkout-link
Créer un lien de paiement

createPayLi
nk



Retraits

Effectuer des retraits vers les comptes clients



POST

/payout Effectuer un retrait (Payout)

createPayout



Transactions

Consultation des transactions



GET

/transactions
Lister les transactions

listTransactio
ns



GET

/transactions/{reference}
Récupérer le détail d'une transaction

getTransa
ction



Schemas



```
CreatePayLink {
  title*
    string
    example: Paiement scolarité
    Titre du paiement

  amount*
    integer
    minimum: 100
    example: 5000
    Montant en XOF

  callbackUrl*
    string($uri)
    example: https://votre-
    domaine.com/callback
    URL de callback pour les
    notifications

  syncRef
    string
    example: CMD12345
    Référence externe (commande,
    facture...)

  inputs
    [
    Champs personnalisés à afficher

    InputField {...}]
}
```

```
InputField {
  key*      string
            example: nom
            Identifiant unique du champ

  type*     string
            example: text
            Type de champ

  label*    Array [ 3 ]
            string
            example: Nom complet
            Libellé affiché à l'utilisateur

  required  boolean
            default: false
            example: true
            Champ obligatoire

  options   [
            Options pour les listes
            déroulantes

            {...}]
}
```

```
CreatePayout {
  clientAccount* string
                 example: 0755123456
                 Numéro de compte du
                 bénéficiaire. Format accepté:
                 07XXXXXXXX, 05XXXXXXXX,
                 01XXXXXXXX (CI)

  canal*         string
                 example: orange
                 Canal de paiement.

                 Montants minimum:

                 Orange Money, MTN Money: 100 XOF
                 Moov Money, Wave: 200 XOF
                 Enum:

                 Array [ 4 ]

  amount*        integer
                 minimum: 100
                 example: 5000
                 Montant à transférer en XOF

  description    string
                 example: Remboursement client
                 Description du retrait
}

PayLinkResponse {
  success         boolean
                 example: true

  message         string
                 example: Lien de paiement généré
                 avec succès

  data            {
                 checkoutLink

                 [...]
               }
}
```

```
PayoutResponse {
  success      boolean
                example: true
  message      string
                example: Payout effectué avec succès
  data         {
    transaction { ... }
  }
}

TransactionsResponse {
  success      boolean
                example: true
  message      string
                example: Liste des transactions récupérée avec succès
  data         {
    transactions { ... }
    total        { ... }
  }
}

TransactionResponse {
  success      boolean
                example: true
  message      string
                example: Transaction récupérée avec succès
  data         {
    transaction Transaction { ... }
  }
}
```

```
Transaction {
  reference      string
                  example: TRXABC123456789
  amount         integer
                  example: 50000
  description    string
                  example: Paiement client
  fees           integer
                  example: 750
  clientAccountNumber string
                  example: 771234567
  direction      string
                  example: cashin
  Enum:
    Array [ 2 ]
  canal          string
                  example: orange
  date           string($date-time)
                  example: 2024-01-09T10:30:00.000Z
  formValue      {
    description: Données des champs personnalisés
  }
  status         string
                  example: success
  Enum:
    Array [ 3 ]
}
```

```
Error {
  success      boolean
               example: false
  message      string
               example: Identifiants incorrects
  errorCode    string
               example: AUTH_FAILED
  timestamp    string($date-time)
               example: 2024-01-09T10:30:00.000Z
}
```

FineoPay

La solution de paiement mobile pour les entreprises en Afrique.



Documentation

- API Reference
- Guides
- Changelog
- Migration

Support

- FAQ
- Contact support

- Status
- Community

Légal

- Conditions d'utilisation
- Politique de confidentialité
- CGV
- Cookies

© 2024 FineoPay. Tous droits réservés.

- Twitter
- LinkedIn
- GitHub
- Blog