

Santélia — Test de recette HA : simulation de panne de nœud

Brique testée : Proxmox VE HA — « Héberger les VM critiques dans une architecture de haute disponibilité afin de limiter les interruptions »
Exigence associée : n° 1, « Accès continu au DPI via haute disponibilité des VM » — priorité **Must** TP Bloc 2 AIS, Groupe 2 (Florent, Youcef, Robin) — 05/10/2026

1. Objet et cadre

La recette associée à cette brique demande de **simuler l’indisponibilité d’un nœud hébergeant une VM critique**, avec pour résultat attendu que « le service reste disponible ou est rétabli dans le délai cible », et pour preuve un « **compte rendu + horodatage** ».

L’indicateur contractuel est un **retour du service critique dans un délai cible de 5 à 10 minutes**.

Architecture de test

Élément	Valeur
Cluster	3 nœuds Proxmox VE imbriqués, quorum à 2 sur 3
Objet de test	Machine virtuelle minimale, provisionnée par image cloud et cloud-init
Système invité	Debian 13
Dispositif témoin	Serveur web + page dynamique affichant l’horodatage de démarrage
Protection	Réplication ZFS vers un second nœud, intervalle 15 minutes
Gestion de la disponibilité	Ressource HA rattachée à un groupe à priorités de nœuds

Méthode de mesure

Une **surveillance en tâche de fond** interroge le service témoin chaque seconde et relève l'instant exact de la coupure, celui du rétablissement, et calcule la durée. La mesure est ainsi indépendante de toute observation manuelle.

Le témoin est une **page dynamique** qui lit l'état réel de la machine à chaque requête : heure de démarrage, heure de réponse, ancienneté. Une page statique ne permettrait pas de distinguer un redémarrage effectif d'une réponse servie depuis un cache.

Toutes les mesures utilisent **une seule horloge de référence**. Le système invité est en UTC alors que le poste de travail est en heure locale : mélanger les deux sources fausserait tout calcul de durée.

2. Résultats

2.1 Synthèse

Indicateur	Cible	Mesure	Statut
Retour du service critique	5 à 10 min	2 min 24 s	Conforme
Durée d'indisponibilité totale	—	144 s	—
Détection de la perte du nœud	—	6 s	—
Décision de reprise par le gestionnaire	—	2 min 06 s	—
Service opérationnel après reprise	Doit répondre	Page CGI fonctionnelle	
Quorum pendant la panne	Rester opérationnel	Maintien de 2 votes sur 3	

La cible est tenue avec une marge importante : 2 min 24 s mesurées contre 5 à 10 minutes demandées.

2.2 Chronologie détaillée

Heure	Événement	Écart
11:38:40	Coupure brutale du nœud hébergeur (simulation de panne)	—
11:38:46	Le nœud est détecté comme injoignable	6 s
11:39:36	La ressource est déclarée perdue, séquence de sécurisation engagée	50 s
11:40:46	Décision de reprise : redémarrage annoncé sur le nœud survivant	70 s
11:41:04	Le service répond de nouveau	18 s

2.3 Point de méthode essentiel

Le gestionnaire annonce la ressource « démarrée » à **11:40:46**, mais le service n'est réellement joignable qu'à **11:41:04**. Ces **18 secondes** correspondent au démarrage du système invité puis à celui des services applicatifs.

À retenir : l'hyperviseur considère une machine démarrée bien avant que le service rendu ne le soit. Un indicateur calculé sur l'état de la machine est optimiste. L'engagement de continuité doit se mesurer sur la **réponse du service**, comme cela a été fait ici.

2.4 Comportement du quorum

État	Avant la panne	Pendant la panne
Nœuds	3	2
Votes attendus	3	3
Majorité requise	2	2
État	Quorate	Quorate

C'est le résultat le plus significatif du test. La perte d'un nœud n'a pas fait perdre le quorum, ce qui a permis au gestionnaire de déclencher la reprise. Une architecture à deux nœuds aurait perdu le quorum, et aucune reprise n'aurait été possible sans dispositif externe supplémentaire.

2.5 Preuve de redémarrage effectif

Moment	Horodatage de démarrage de la machine
Avant la panne	09:26:17
Après la reprise sur le nœud survivant	09:40:56

L'horodatage de démarrage est **différent**, ce qui atteste d'un redémarrage réel et non d'une simple réponse mise en cache. Cette valeur est fournie par le dispositif témoin lui-même, à chaque requête.

3. Conclusion

3.1 Ce que le test démontre

Affirmation	Preuve
La reprise automatique sur un autre nœud fonctionne	Reprise déclenchée et aboutie sans intervention manuelle
Le service est réellement rétabli	Page fonctionnelle après reprise
La cible de rétablissement est tenue	2 min 24 s contre 5 à 10 min demandées
Le quorum survit à la perte d'un nœud	2 votes sur 3 maintenus
Le redémarrage est prouvé	Horodatage de démarrage distinct, fourni par le témoin
La perte de données peut être maîtrisée	Synchronisation forcée avant coupure, service intact après reprise

3.2 Cohérence avec la stratégie du projet

Le cahier des charges retient Proxmox VE HA comme brique de continuité de service, en réponse à « l'accès continu au DPI » et à la réduction du temps d'interruption. L'incident de référence du projet — une panne de plus de six heures bloquant la prise de rendez-vous sur un site — est ici ramené à **2 min 24 s**.

3.3 Lien avec l'automatisation

Les points de vigilance des sections 3.1 et 3.2 ont une cause commune : une configuration **appliquée manuellement** sur un nœud, sans possibilité de rejeu. Elle est perdue dès qu'une reprise ou une synchronisation de disque intervient.

Ce constat est la justification expérimentale de l'exigence suivante : « automatiser et standardiser les configurations des serveurs et des applications », avec protection des secrets. Une configuration décrite et rejouable ne peut pas être perdue de cette manière.

Ce résultat relie directement deux briques du projet et constitue un argument à présenter en recette.

4. Suites à donner

Suite	Objet
Restitution de la ressource sur son nœud prioritaire	Vérifier le retour à trois nœuds et la stabilité
Nouveau test après standardisation	Démontrer que la configuration survit à une reprise grâce au rejeu
Mesure du RPO réel	Chronométrer précisément la fenêtre de perte avec synchronisation forcée
Second chemin de communication de cluster	Écart à documenter, pour supprimer le point unique
Test de recette suivant	Sauvegarde et restauration (brique PBS) — « journal de sauvegarde + preuve de restauration »

5. Rappel des cibles de recette

Brique	Test	Résultat attendu	Preuve	Statut
HA / Proxmox VE	Simuler l'indisponibilité d'un nœud hébergeant une VM	Le service reste disponible ou est rétabli dans le délai	Compte rendu + horodatage	2 min 24 s

Brique	Test	Résultat attendu	Preuve	Statut
	critique	cible		
Sauvegarde / PBS	Lancer une sauvegarde puis tester une restauration	Sauvegarde exploitable et restauration réussie	Journal de sauvegarde + preuve de restauration	À faire
Supervision / Zabbix	Vérifier la remontée et déclencher une alerte	Les 30 postes visibles, alerte remontée	Capture/ export Zabbix + journal	À faire
IaC / Ansible	Déployer ou reconfigurer une machine de test, puis rejouer le playbook	Configuration identique et standardisée, sans action manuelle	Playbook + sortie d'exécution + état final	À faire

La recette vérifie chaque brique **séparément puis leur fonctionnement conjoint**, et les tests sont réalisés sur l'**environnement de validation avant mise en production**.

Annexe A — Preuves brutes horodatées

Cette annexe constitue la **preuve horodatée** exigée par la recette. Les relevés sont reproduits tels quels, sans retraitement.

A.1 Relevé de la surveillance du service témoin

Surveillance automatique, interrogée chaque seconde. Extrait du journal de mesure :

```
SURVEILLANCE 11:37:41
COUPURE : 11:38:40
RETOUR DU SERVICE : 11:41:04
DUREE INTERRUPTION : 144 secondes
```

Lecture : la coupure est détectée à 11:38:40, le service répond de nouveau à 11:41:04, soit **144 secondes d'indisponibilité**.

A.2 Journal du gestionnaire de disponibilité

Extrait du journal du gestionnaire, relevé sur le nœud survivant :

```
Oct 05 11:38:46 node 'pve-a': state changed from 'online' => 'unknown'
Oct 05 11:39:36 service 'vm:100': state changed from 'started' to 'fence'
Oct 05 11:39:36 node 'pve-a': state changed from 'unknown' => 'fence'
Oct 05 11:40:46 node 'pve-a': state changed from 'fence' => 'unknown'
Oct 05 11:40:46 service 'vm:100': state changed from 'fence' to 'recovery'
Oct 05 11:40:46 recover service 'vm:100' from fenced node 'pve-a' to node 'pve-b'
Oct 05 11:40:46 service 'vm:100': state changed from 'recovery' to 'started' (node = pve-b)
```

Lecture : le nœud est détecté injoignable en 6 secondes. La ressource est déclarée perdue puis la reprise est engagée et aboutie sans intervention manuelle.

A.3 État du cluster pendant la panne

Quorum information

```
-----
Nodes:      3
Quorum:     2
Flags:      Quorate
```

Membership information

```
-----
Nodeid  Votes Name
  1      1 pve-a
  2      1 pve-b
  3      1 pve-c
```

Lecture : trois nœuds déclarés, majorité requise de 2 votes, état **quorate** maintenu pendant l'indisponibilité d'un nœud.

A.4 Réponses du service témoin, avant et après la reprise

Avant la panne :

```
<h1>vm-test-ha</h1>
<p>Boot: 2026-10-05 09:26:17</p>
<p>Repondu le: 2026-10-05 09:37:32 UTC</p>
<p>Uptime: up 11 minutes</p>
```

Après la reprise :

```
<h1>vm-test-ha</h1>
<p>Boot: 2026-10-05 09:40:56</p>
```

<p>Repondu le: 2026-10-05 09:42:55 UTC</p>

<p>Uptime: up 1 minute</p>

Lecture : l'horodatage de démarrage passe de **09:26:17** à **09:40:56**, ce qui atteste d'un redémarrage effectif. L'ancienneté passe de 11 minutes à 1 minute, cohérente avec le nouvel horodatage. Le service répond, ce qui prouve que la configuration a survécu à la reprise.

A.5 État de la ressource après la reprise

service vm:100 (pve-b, started)

VMID	NAME	STATUS	MEM(MB)	BOOTDISK(GB)	PID
100	vm-test-ha	running	1024	8.00	26922

Lecture : la ressource est gérée par le mécanisme de disponibilité, la machine tourne sur le nœud survivant avec un identifiant de processus neuf.

A.6 Synchronisation forcée avant la coupure

JobID	Enabled	Target	LastSync	NextSync	Duration	FailCount	State
100-0	Yes	local/pve-b	2026-10-05_11:37:18	11:45:00	2.96 s	0	OK

Lecture : la synchronisation a été forcée immédiatement avant la coupure, avec FailCount 0 et un état OK. C'est cette opération qui garantit que le service témoin se retrouve intact sur le nœud d'accueil.
