

Installation et configuration d'un environnement de développement pour CodeIgniter et Composer sur Ubuntu 23.10 Mantic Minotaur

[Retour à toute les documentations](#)

Règles

- "Saisie utilisateur"
- 'Élément cliquable/sélectionnable'
- Nom de fichier, dossier ou autre
- <Élément à remplacer>

lien, raccourci clavier et phrase de demande de saisie

commande, extrait code et extrait de fichier

Table des matières

- [Installation et configuration d'un environnement de développement pour CodeIgniter et Composer sur Ubuntu 23.10](#)
Mantic Minotaur
 - [Règles](#)
 - [Table des matières](#)
 - [description](#)
 - [Prérequis](#)
 - [Installation du serveur web Apache pour php](#)
 - [Installation de la dernière version PHP](#)
 - [Installation de wget](#)
 - [Installation de Composer](#)
 - [Installation simple d'une version récente de Composer](#)
 - [Installation de la dernière version de Composer](#)

description

- **CodeIgniter** : est un framework PHP rapide, léger et open source utilisé pour développer des applications Web. Il suit le modèle architectural modèle-vue-contrôleur (MVC), qui sépare la logique de l'application en trois composants interconnectés : le modèle, la vue et le contrôleur. Les applications développées à l'aide de CodeIgniter peuvent fonctionner sur n'importe quel serveur capable d'exécuter le langage de script PHP 5.6 ou supérieur. CodeIgniter étant un framework il ne s'installe pas globalement sur la machine comme le ferait un langage mais dans le projet que vous développez.
- **Composer** : est un gestionnaire de dépendances PHP qui permet d'installer et de mettre à jour facilement des bibliothèques tierces ou des frameworks comme CodeIgniter.

Prérequis

- Disposez des droits d'administration sur votre machine si vous faites une installation globale (pour tous les utilisateurs).
- Si vous l'installez pour un utilisateur spécifique vous n'avez pas besoin de droit d'administration.

Installation du serveur web Apache pour php

- Installer le paquet du dépôt **apt** :

```
sudo apt install libapache2-mod-php
```

- Voici quelques commandes utiles pour gérer le serveur web Apache :

```
systemctl start apache2  
systemctl status apache2  
systemctl stop apache2
```

Installation de la dernière version PHP

- Installer php ainsi que toutes ces dépendances et outils de développement depuis le dépôt **apt** :

```
sudo apt install php-common php-cli php-pgsql php-curl php-xml php-json
```

- **php-common** : Fournit les fichiers communs pour la dernière version stable de PHP
- **php-cli** : Fournit l'interface de ligne de commande pour PHP
- **php-pgsql** : Fournit un module de support pour l'extension PostgreSQL de PHP
- **php-curl** : Fournit un module de support pour l'extension CURL de PHP
- **php-json** : Fournit un module de support pour l'extension JSON de PHP
- **php-xml** : Fournit un module de support pour l'extension XML de PHP
- Si l'extension **php-pgsql** ne fonctionne pas il peut être nécessaire de l'activer dans les fichiers de configuration `'/etc/php/<version>/cli/php.ini'` et `'/etc/php/<version>/apache2/php.ini'` :

```
extension=php_pgdsql.so
```

- Pour voir les autres paquets disponibles pour php :

```
apt-cache search php
```

- Pour vérifier que php est bien installé avec la bonne version tapé la commande suivante dans un terminal :

```
php -v
```

- Sortie attendu de la commande :

```
PHP 8.1.12-1ubuntu4.3 (cli) (built: Aug 17 2023 17:37:48) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.1.12, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.1.12-1ubuntu4.3, Copyright (c), by Zend Technologies
```

Installation de wget

wget est un utilitaire en ligne de commande pour télécharger de fichiers depuis le Web. Il supporte les protocoles HTTP, HTTPS et FTP ainsi que le téléchargement sur des serveurs HTTP à travers des proxies.

- Installer le paquet du dépôt `apt` :

```
sudo apt install wget
```

Installation de Composer

- À la date où j'écris ce document la dernière version de `Composer` disponible est la version `2.6.5` et la dernière version disponible dans les dépôts `apt` est la version `2.5.8`.

Installation simple d'une version récente de Composer

- Installer le paquet du dépôt `apt` :

```
sudo apt install composer
```

Installation de la dernière version de Composer

Composer est un gestionnaire de dépendances PHP qui permet d'installer et de mettre à jour facilement des bibliothèques tierces ou des frameworks comme CodeIgniter.

- Vous pouvez trouver la documentation officielle de `Composer` à l'adresse suivante :

```
https://getcomposer.org/download/
```

- Placez vous dans le repertoire de votre choix, dans cas `/home/${USER}` :

```
cd /home/${USER}
```

- Créer un fichier `InstallComposer.sh` :

```
touch InstallComposer.sh
```

- Donnez les droits d'exécution au fichier `InstallComposer.sh` :

```
chmod +x InstallComposer.sh
```

- Ouvrez le fichier `InstallComposer.sh` avec votre éditeur de texte favoris :

```
open InstallComposer.sh
```

- Ajouter le code suivant dans le fichier `InstallComposer.sh` puis sauvegarder le :

```
#!/bin/bash

# Télécharge le fichier d'installation de composer via le lien
'https://getcomposer.org/installer' et le place dans le fichier 'composer-setup.php'
php -r "copy('https://getcomposer.org/installer', 'composer-setup.php');"

# Vérifie que le fichier 'composer-setup.php' est bien le bon
php -r "if (hash_file('sha384', 'composer-setup.php') ===
'e21205b207c3ff031906575712edab6f13eb0b361f2085f1f1237b7126d785e826a450292b6cfd1d64d9
2e6563bbde02') { echo 'Installateur vérifié'; } else { echo 'Installateur corrompu';
unlink('composer-setup.php'); } echo PHP_EOL;"

# Exécute le fichier d'installation 'composer-setup.php'
php composer-setup.php

# Efface le fichier d'installation 'composer-setup.php'
php -r "unlink('composer-setup.php');"
```

- Pour plus de détails
 - **php -r** : Exécute du code PHP depuis la ligne de commande
 - **copy** : Copie un fichier depuis un emplacement (même en ligne) vers un autre
 - **hash_file** : Calcule le hachage d'un fichier en utilisant l'algorithme de hachage choisi
 - **echo** : Affiche une chaîne de caractères
 - **unlink** : Efface un fichier
 - **PHP_EOL** : Constante de fin de ligne
 - **php composer-setup.php** : Exécute le fichier `composer-setup.php`
 - **unlink('composer-setup.php')** : Efface le fichier `composer-setup.php`
- Exécuter le fichier `InstallComposer.sh` :

```
./InstallComposer.sh
```

- Pour tout les utilisateurs (Besoin de droit d'administration)
 - Pour que tout les utilisateur profite de la commande '`composer`' dans le terminal déplacer le fichier `composer.phar` dans le fichier `/usr/bin/composer` :

```
sudo mv composer.phar /usr/bin/composer
```

- Pour un utilisateur spécifique (Pas besoin de droit d'administration)
 - Pour que seul l'utilisateur courant profite de la commande '`composer`' dans le terminal déplacer le fichier `composer.phar` dans le fichier `'/home/${USER}/.local/bin/composer'` :

```
mv composer.phar /home/${USER}/.local/bin/composer
```

- Créer un projet en utilisant CodeIgniter et Composer :

```
composer create-project codeigniter4/appstarter <nameApp>
```

[Retour à toute les documentations](#)