

Standard Code Library

Your TeamName

Your School

October 9, 2025

Contents

一切的开始	3
宏定义	3
对拍	3
快速编译运行（配合无插件 VSC）	4
数据结构	4
ST 表	4
线段树	5
朴素线段树	5
动态开点	8
树状数组	9
数学	11
快速乘	11
高斯消元	11
快速幂	12
高精度	13
中位数	15
矩阵运算	16
数论分块	17
质数筛	17
欧拉函数	17
朴素	17
筛法求欧拉函数	17
素性测试	18
试除法	18
Miller-Rabin	18
质因数分解	18
朴素质因数分解	18
Pollard-Rho	19
原根	19
欧几里得	19
扩展欧几里得	20
二次剩余	20
中国剩余定理	21
逆元	21
组合数	22
组合数预处理（递推法）	22
预处理逆元法	22
Lucas 定理	22
求具体值	22
FFT & NTT & FWT	23
FFT	23
NTT	24
FWT	25
线性基	26
贪心法	26
高斯消元法	26
性质与公式	27
低阶等幂求和	27
一些组合公式	27
互质	27
图论	28
最短路	28
朴素 dijkstra 算法	28

堆优化的 djikstra	28
Bellman-Ford 算法	28
spfa 算法	29
spfa 判断负环	29
floyd 算法	30
最小生成树	30
朴素 Prim 算法	30
Kruskal 算法	30
拓扑排序	31
差分约束	31
最近公共祖先	32
树链剖分	32
网络流	33
树上路径交	35
树上点分治 (树的重心)	36
二分图	36
最大匹配	36
最大权匹配	37
Tarjan	38
割点	38
桥	38
强连通分量缩点	39
点双连通分量 / 广义圆方树	39
计算几何	40
字符串	40
最小表示法	40
字符串哈希	40
杂项	43
日期	43
随机	43
随机素数表	43
注意事项	43

一切的开始

宏定义

- 需要 C++11

```
1 #include <bits/stdc++.h>
2 using namespace std;
3 using LL = long long;
4 #define FOR(i, x, y) for (decay<decltype(y)>::type i = (x), _##i = (y); i < _##i; ++i)
5 #define FORD(i, x, y) for (decay<decltype(x)>::type i = (x), _##i = (y); i > _##i; --i)
6 #ifdef DEBUG
7 #ifndef ONLINE_JUDGE
8 #define zerol
9 #endif
10 #endif
11 #ifndef zerol
12 #define dbg(x...) do { cout << "\033[32;1m" << #x << " -> "; err(x); } while (0)
13 void err() { cout << "\033[39;0m" << endl; }
14 template<template<typename...> class T, typename t, typename... A>
15 void err(T<t> a, A... x) { for (auto v: a) cout << v << ' '; err(x...); }
16 template<typename T, typename... A>
17 void err(T a, A... x) { cout << a << ' '; err(x...); }
18 #else
19 #define dbg(...)
20 #define err(...)
21 #endif
22 // -----
```

- 调试时添加编译选项 -DDEBUG, 提交时注释
- 注意检查判题系统编译选项, 修改 #ifndef ONLINE_JUDGE
- FOR ++ 循环 FOR(循环变量名称, 循环变量起始值, 循环变量结束值 (不含))
- FORD - 循环
- err() 调试时输出 (支持单层迭代)
- dbg() 变色输出变量名和变量值 (支持单层迭代)
- 黄色 33, 蓝色 34, 橙色 31

对拍

- Linux

```
1 #!/usr/bin/env bash
2 g++ -o r main.cpp -O2 -std=c++11
3 g++ -o std std.cpp -O2 -std=c++11
4 while true; do
5     python gen.py > in
6     ./std < in > stdout
7     ./r < in > out
8     if test $? -ne 0; then
9         exit 0
10    fi
11    if diff stdout out; then
12        printf "AC\n"
13    else
14        printf "GG\n"
15        exit 0
16    fi
17 done
```

- Windows

```
1 @echo off
2 setlocal enabledelayedexpansion
3
4 g++ -o r main.cpp -O2 -std=c++11
5 g++ -o std std.cpp -O2 -std=c++11
6
7 :loop
8 python gen.py > in
9 if !errorlevel! neq 0 exit /b
```

```

10
11 std.exe < in > stdout
12 if !errorlevel! neq 0 exit /b
13
14 r.exe < in > out
15 if !errorlevel! neq 0 exit /b
16
17 fc /b stdout out > nul
18 if !errorlevel! equ 0 (
19     echo AC
20 ) else (
21     echo GG
22     exit /b
23 )
24
25 goto loop

```

快速编译运行（配合无插件 VSC）

- Linux

```

1 #!/bin/bash
2 g++ $1.cpp -o $1 -O2 -std=c++14 -Wall -Dzerol -g
3 if $? -eq 0; then
4     ./$1
5 fi

```

- Windows

```

@echo off
:: 参数为文件名（不含.cpp后缀）
g++ %1.cpp -o %1 -O2 -std=c++14 -Wall -Dzerol -g
if %errorlevel% equ 0 (
    %1.exe
)

```

数据结构

ST 表

- 一维

```

1 #define M 10
2
3 struct RMQ {
4     int f[22][M];
5     inline int highbit(int x) { return 31 - __builtin_clz(x); }
6     void init(int* v, int n) {
7         FOR (i, 0, n) f[0][i] = v[i];
8         FOR (x, 1, highbit(n) + 1)
9             FOR (i, 0, n - (1 << x) + 1)
10                 f[x][i] = min(f[x - 1][i], f[x - 1][i + (1 << (x - 1))]);
11     }
12     int get_min(int l, int r) {
13         assert(l <= r);
14         int t = highbit(r - l + 1);
15         return min(f[t][l], f[t][r - (1 << t) + 1]);
16     }
17 };

```

- 二维

```

1 #define maxn 10
2 LL n, m, a[maxn][maxn];
3
4 struct RMQ2D{
5     int f[maxn][maxn][10][10];
6     inline int highbit(int x) { return 31 - __builtin_clz(x); }

```

```

7 inline int calc(int x, int y, int xx, int yy, int p, int q) {
8     return max(
9         max(f[x][y][p][q], f[xx - (1 << p) + 1][yy - (1 << q) + 1][p][q]),
10        max(f[xx - (1 << p) + 1][y][p][q], f[x][yy - (1 << q) + 1][p][q])
11    );
12 }
13 void init() {
14     FOR (x, 0, highbit(n) + 1)
15     FOR (y, 0, highbit(m) + 1)
16     FOR (i, 0, n - (1 << x) + 1)
17     FOR (j, 0, m - (1 << y) + 1) {
18         if (!x && !y) { f[i][j][x][y] = a[i][j]; continue; }
19         f[i][j][x][y] = calc(
20             i, j,
21             i + (1 << x) - 1, j + (1 << y) - 1,
22             max(x - 1, 0), max(y - 1, 0)
23         );
24     }
25 }
26 inline int get_max(int x, int y, int xx, int yy) {
27     return calc(x, y, xx, yy, highbit(xx - x + 1), highbit(yy - y + 1));
28 }
29 };

```

线段树

朴素线段树

- 默认为最大值，可自行修改 struct Q struct P P operator &
- 注意建树时的下标问题 (1-based)

```

1 const LL INF = LONG_LONG_MAX;
2 #define maxn 10
3 LL n;
4
5 namespace SGT {
6     struct Q {
7         LL setv;
8         explicit Q(LL setv = -1): setv(setv) {}
9         void operator += (const Q& q) { if (q.setv != -1) setv = q.setv; }
10    };
11    struct P {
12        LL max;
13        explicit P(LL max = -INF): max(max) {}
14        void up(Q& q) { if (q.setv != -1) max = q.setv; }
15    };
16    template<typename T>
17    P operator & (T&& a, T&& b) {
18        return P(max(a.max, b.max));
19    }
20    P p[maxn << 2];
21    Q q[maxn << 2];
22    #define lson o * 2, l, (l + r) / 2
23    #define rson o * 2 + 1, (l + r) / 2 + 1, r
24    void up(int o, int l, int r) {
25        if (l == r) p[o] = P();
26        else p[o] = p[o * 2] & p[o * 2 + 1];
27        p[o].up(q[o]);
28    }
29    void down(int o, int l, int r) {
30        q[o * 2] += q[o]; q[o * 2 + 1] += q[o];
31        q[o] = Q();
32        up(lson); up(rson);
33    }
34    template<typename T>
35    void build(T&& f, int o = 1, int l = 1, int r = n) {
36        if (l == r) q[o] = f(l);
37        else { build(f, lson); build(f, rson); q[o] = Q(); }
38        up(o, l, r);
39    }
40    P query(int ql, int qr, int o = 1, int l = 1, int r = n) {

```

```

41     if (ql > r || l > qr) return P();
42     if (ql <= l && r <= qr) return p[o];
43     down(o, l, r);
44     return query(ql, qr, lson) & query(ql, qr, rson);
45 }
46 void update(int ql, int qr, const Q& v, int o = 1, int l = 1, int r = n) {
47     if (ql > r || l > qr) return;
48     if (ql <= l && r <= qr) q[o] += v;
49     else {
50         down(o, l, r);
51         update(ql, qr, v, lson); update(ql, qr, v, rson);
52     }
53     up(o, l, r);
54 }
55 }
56
57 // -----
58 void solve(){
59     vector<LL> arr = {1, 5, 7, 4, 2, 8, 3, 6, 10, 9};
60     n = arr.size();
61     SGT::build([&](int idx){
62         return SGT::Q(arr[idx-1]);
63     });
64     for(LL i=1; i<=n; i++){
65         dbg(SGT::query(1, i).max);
66     }
67     SGT::update(2, 4, SGT::Q(-3));
68     cout << "MODIFIED\n";
69     for(LL i=1; i<=n; i++){
70         dbg(SGT::query(1, i).max);
71     }
72 }

```

- 区间修改，区间累加，查询区间和、最大值、最小值。

```

1  #define maxn 100005
2  #define INF LONG_LONG_MAX
3  LL a[maxn];
4
5  struct IntervalTree {
6      #define ls o * 2, l, m
7      #define rs o * 2 + 1, m + 1, r
8      static const LL M = maxn * 4, RS = 1E18 - 1;
9      LL addv[M], setv[M], minv[M], maxv[M], sumv[M];
10     int n;
11     void init() {
12         memset(addv, 0, sizeof addv);
13         fill(setv, setv + M, RS);
14         memset(minv, 0, sizeof minv);
15         memset(maxv, 0, sizeof maxv);
16         memset(sumv, 0, sizeof sumv);
17     }
18     void maintain(LL o, LL l, LL r) {
19         if (l < r) {
20             LL lc = o * 2, rc = o * 2 + 1;
21             sumv[o] = sumv[lc] + sumv[rc];
22             minv[o] = min(minv[lc], minv[rc]);
23             maxv[o] = max(maxv[lc], maxv[rc]);
24         } else sumv[o] = minv[o] = maxv[o] = 0;
25         if (setv[o] != RS) { minv[o] = maxv[o] = setv[o]; sumv[o] = setv[o] * (r - l + 1); }
26         if (addv[o]) { minv[o] += addv[o]; maxv[o] += addv[o]; sumv[o] += addv[o] * (r - l + 1); }
27     }
28     void build(LL o, LL l, LL r) {
29         if (l == r) addv[o] = a[l];
30         else {
31             LL m = (l + r) / 2;
32             build(ls); build(rs);
33         }
34         maintain(o, l, r);
35     }
36     void pushdown(LL o) {
37         LL lc = o * 2, rc = o * 2 + 1;

```

```

38     if (setv[o] != RS) {
39         setv[lc] = setv[rc] = setv[o];
40         addv[lc] = addv[rc] = 0;
41         setv[o] = RS;
42     }
43     if (addv[o]) {
44         addv[lc] += addv[o]; addv[rc] += addv[o];
45         addv[o] = 0;
46     }
47 }
48 void update(LL p, LL q, LL o, LL l, LL r, LL v, LL op) {
49     if (p <= r && l <= q) {
50         if (p <= l && r <= q) {
51             if (op == 2) { setv[o] = v; addv[o] = 0; }
52             else addv[o] += v;
53         } else {
54             pushdown(o);
55             LL m = (l + r) / 2;
56             update(p, q, ls, v, op); update(p, q, rs, v, op);
57         }
58     }
59     maintain(o, l, r);
60 }
61 void query(LL p, LL q, LL o, LL l, LL r, LL add, LL& ssum, LL& smin, LL& smax) {
62     if (p > r || l > q) return;
63     if (setv[o] != RS) {
64         LL v = setv[o] + add + addv[o];
65         ssum += v * (min(r, q) - max(l, p) + 1);
66         smin = min(smin, v);
67         smax = max(smax, v);
68     } else if (p <= l && r <= q) {
69         ssum += sumv[o] + add * (r - l + 1);
70         smin = min(smin, minv[o] + add);
71         smax = max(smax, maxv[o] + add);
72     } else {
73         LL m = (l + r) / 2;
74         query(p, q, ls, add + addv[o], ssum, smin, smax);
75         query(p, q, rs, add + addv[o], ssum, smin, smax);
76     }
77 }
78 // 简化接口
79 void build(int _n) {
80     n = _n;
81     build(1, 1, n);
82 }
83
84 void range_add(int l, int r, int val) {
85     update(l, r, 1, 1, n, val, 1);
86 }
87
88 void range_set(int l, int r, int val) {
89     update(l, r, 1, 1, n, val, 2);
90 }
91
92 void range_query(int l, int r, LL& sum, LL& min_val, LL& max_val) {
93     sum = 0;
94     min_val = INF;
95     max_val = -INF;
96     query(l, r, 1, 1, n, 0, sum, min_val, max_val);
97 }
98 } IT;
99 // -----
100 void solve(){
101     IT.init();
102
103     LL n = 5;
104     vector<int> data = {1, 3, 5, 7, 9};
105     for (int i = 0; i < n; i++) {
106         a[i + 1] = data[i]; // 注意: 线段树从 1 开始索引
107     }
108 }

```



```

109     IT.build(n);
110
111     LL sum, min_val, max_val;
112     IT.range_query(1, 5, sum, min_val, max_val);
113     cout << " " << sum << " " << min_val << " " << max_val << endl;
114
115     IT.range_add(2, 4, 2);
116     IT.range_query(1, 5, sum, min_val, max_val);
117     cout << " " << sum << " " << min_val << " " << max_val << endl;
118
119     IT.range_set(3, 5, 10);
120     IT.range_query(1, 5, sum, min_val, max_val);
121     cout << " " << sum << " " << min_val << " " << max_val << endl;
122
123     IT.range_query(2, 4, sum, min_val, max_val);
124     cout << " " << sum << " " << min_val << " " << max_val << endl;
125 }

```

动态开点

```

1  namespace SGT{
2      const LL N = 3e5 + 10, INF = LONG_LONG_MAX;
3      LL sum[N << 2], lazy[N << 2];
4      // LL minn[N << 2], lazy2[N << 2];
5      LL lson[N << 2], rson[N << 2], tot = 0, root = 0;
6
7      inline void push_up(LL rt){
8          sum[rt] = sum[lson[rt]] + sum[rson[rt]];
9          // minn[rt] = min(minn[lson[rt]], minn[rson[rt]]);
10     }
11     inline void push_down(LL rt, LL m){
12         if(!lazy[rt]) return;
13         if(!lson[rt]){
14             lson[rt] = ++tot;
15             // minn[lson[rt]] = INF;
16         }
17         if(!rson[rt]){
18             rson[rt] = ++tot;
19             // minn[rson[rt]] = INF;
20         }
21         lazy[lson[rt]] += lazy[rt], lazy[rson[rt]] += lazy[rt];
22         sum[lson[rt]] += lazy[rt] * (m - (m >> 1));
23         sum[rson[rt]] += lazy[rt] * (m >> 1);
24         lazy[rt] = 0;
25
26         // lazy2[lson[rt]] = min(lazy2[lson[rt]], lazy2[rt]);
27         // lazy2[rson[rt]] = min(lazy2[rson[rt]], lazy2[rt]);
28         // minn[lson[rt]] = min(minn[lson[rt]], lazy2[rt]);
29         // minn[rson[rt]] = min(minn[rson[rt]], lazy2[rt]);
30         // lazy2[rt] = INF;
31     }
32
33     static void add_range(LL &rt, LL l, LL r, LL L, LL R, LL val){
34         if(!rt){
35             rt = ++tot;
36             // minn[rt] = INF;
37             // lazy2[rt] = INF;
38         }
39         if(l >= L && r <= R){
40             lazy[rt] += val;
41             sum[rt] += val * (r - l + 1);
42             // minn[rt] = min(minn[rt], val);
43             // lazy2[rt] = min(lazy2[rt], val);
44             return;
45         }
46         push_down(rt, r - l + 1);
47         LL mid = l + r >> 1;
48         if(mid >= L) add_range(lson[rt], l, mid, L, R, val);
49         if(mid < R) add_range(rson[rt], mid + 1, r, L, R, val);
50         push_up(rt);
51     }

```

```

52
53 static void add_point(LL &rt, LL l, LL r, LL pos, LL val){
54     if(!rt){
55         rt = ++tot;
56         minn[rt] = INF;
57     }
58     if(l == r){
59         sum[rt] += val;
60         minn[rt] = min(minn[rt], val);
61         return;
62     }
63     LL mid = l + r >> 1;
64     if(mid >= pos) add_point(lson[rt], l, mid, pos, val);
65     else add_point(rson[rt], mid + 1, r, pos, val);
66     push_up(rt);
67 }
68
69 static LL query(LL rt, LL l, LL r, LL L, LL R){
70     if(!rt) return 0;
71     if(!rt) return INF;
72     if(l >= L && r <= R) return sum[rt];
73     if(l >= L && r <= R) return minn[rt];
74     push_down(rt, r - l + 1);
75     LL mid = l + r >> 1;
76     LL ans = 0;
77     LL ans = INF;
78     if(mid >= L) ans += query(lson[rt], l, mid, L, R);
79     if(mid < R) ans += query(rson[rt], mid + 1, r, L, R);
80     if(mid >= L) ans = min(ans, query(lson[rt], l, mid, L, R));
81     if(mid < R) ans = min(ans, query(rson[rt], mid + 1, r, L, R));
82     return ans;
83 }
84 };
85 // ----- Template End -----
86 // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tester Start !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
87
88 void solve(){
89     LL rt = 0, l = -1e9, r = 1e9; // 根（必需为 0）和值域（操作范围）
90     SGT::root = rt;
91     SGT::add_point(rt, l, r, 1e4, 1e4);
92     SGT::add_range(rt, l, r, 100000, 100010, 100);
93     cout << SGT::query(rt, l, r, -1e9, 0) << '\n';
94     cout << SGT::query(rt, l, r, 0, 1e5) << '\n';
95     cout << SGT::query(rt, l, r, 1e5, 1e6) << '\n';
96     cout << SGT::query(rt, l, r, 1e6, 1e10) << '\n';
97 }

```

树状数组

- 单点修改，区间查询
- 频次统计下的 k 小值
- 维护差分数组时的区间修改，单点查询

```

1  #define M 100005
2
3  namespace BIT {
4      LL c[M]; // 注意初始化开销
5      inline int lowbit(int x) { return x & -x; }
6      void add(int x, LL v) { // 单点加
7          for (int i = x; i < M; i += lowbit(i))
8              c[i] += v;
9      }
10     LL sum(int x) { // 前缀和
11         LL ret = 0;
12         for (int i = x; i > 0; i -= lowbit(i))
13             ret += c[i];
14         return ret;
15     }
16     int kth(LL k) { // 频次统计下从小到大第 k 个，详见应用
17         int p = 0;

```

```

18     for (int lim = 1 << 20; lim; lim /= 2)
19         if (p + lim < M && c[p + lim] < k) {
20             p += lim;
21             k -= c[p];
22         }
23     return p + 1;
24 }
25 LL sum(int l, int r) { return sum(r) - sum(l - 1); } // 区间和
26 // 区间加 (此时树状数组为差分数组, sum(x) 为第 x 个数的值)
27 void add(int l, int r, LL v) { add(l, v); add(r + 1, -v); }
28 }
29 // -----
30 void solve(){
31     vector<LL> a={9, 9, 9, 9, 5, 3, 3, 3, 1, 1};
32     LL n = a.size(), i;
33     for(i=1; i<=n; i++) BIT::add(a[i-1], 1);
34     // 1 1 3 3 3 5 9 9 9 9
35     for(i=1; i<=n; i++) cout << BIT::kth(i) << ' ';
36 }

```

● 区间修改、区间查询

```

1  #define maxn 100005
2
3  namespace BIT {
4      int n;
5      int c[maxn], cc[maxn];
6      inline int lowbit(int x) { return x & -x; }
7      void init(int siz){ // 初始化
8          n = siz;
9          for(LL i=0; i<=n; i++){
10             c[i] = cc[i] = 0;
11         }
12     }
13     void add(int x, int v) { // 不要用这个
14         for (int i = x; i <= n; i += lowbit(i)) {
15             c[i] += v; cc[i] += x * v;
16         }
17     }
18     void add(int l, int r, int v) { add(l, v); add(r + 1, -v); } // 区间修改
19     int sum(int x) { // 前缀和
20         int ret = 0;
21         for (int i = x; i > 0; i -= lowbit(i))
22             ret += (x + 1) * c[i] - cc[i];
23         return ret;
24     }
25     int sum(int l, int r) { return sum(r) - sum(l - 1); } // 区间和
26 }
27 // -----
28 void solve(){
29     LL i, n=8;
30     BIT::init(n);
31     BIT::add(2, 4, 2);
32     for(i=1; i<=n; i++) cout << BIT::sum(i, i) << ' ';
33     cout << '\n';
34     cout << BIT::sum(5) << '\n';
35     cout << BIT::sum(2, 3) << '\n';
36 }

```

● 三维

```

1  #define maxn 105
2
3  namespace BIT{
4      int n;
5      LL c[maxn][maxn][maxn];
6      inline int lowbit(int x) { return x & -x; }
7      void init(int siz){
8          n = siz;
9          for(int i=0; i<=n; i++){
10             for(int j=0; j<=n; j++){
11                 for(int k=0; k<=n; k++){

```

```

12         c[i][j][k] = 0;
13     }
14 }
15 }
16 }
17 void update(int x, int y, int z, int d) {
18     for (int i = x; i <= n; i += lowbit(i))
19         for (int j = y; j <= n; j += lowbit(j))
20             for (int k = z; k <= n; k += lowbit(k))
21                 c[i][j][k] += d;
22 }
23 LL query(int x, int y, int z) {
24     LL ret = 0;
25     for (int i = x; i > 0; i -= lowbit(i))
26         for (int j = y; j > 0; j -= lowbit(j))
27             for (int k = z; k > 0; k -= lowbit(k))
28                 ret += c[i][j][k];
29     return ret;
30 }
31 LL solve(int x, int y, int z, int xx, int yy, int zz) {
32     return query(xx, yy, zz)
33         - query(xx, yy, z - 1)
34         - query(xx, y - 1, zz)
35         - query(x - 1, yy, zz)
36         + query(xx, y - 1, z - 1)
37         + query(x - 1, yy, z - 1)
38         + query(x - 1, y - 1, zz)
39         - query(x - 1, y - 1, z - 1);
40 }
41 }

```

数学

快速乘

```

1 LL mul(LL a, LL b, LL m) {
2     LL ret = 0;
3     while (b) {
4         if (b & 1) {
5             ret += a;
6             if (ret >= m) ret -= m;
7         }
8         a += a;
9         if (a >= m) a -= m;
10        b >>= 1;
11    }
12    return ret;
13 }

```

- $O(1)$

```

1 LL mul(LL u, LL v, LL p) {
2     return (u * v - LL((long double) u * v / p) * p + p) % p;
3 }
4 LL mul(LL u, LL v, LL p) { // 卡常
5     LL t = u * v - LL((long double) u * v / p) * p;
6     return t < 0 ? t + p : t;
7 }

```

高斯消元

- n 是方程个数, m 是未知量个数, $a[n][m+1]$ 是增广矩阵
- $x[m]$ 是每个未知量的解 (如果有), $free_x[m]$ 是每个未知量是否为自由变量。

```

1 typedef double LD;
2 const LD eps = 1E-10;
3 const int maxn = 2000 + 10;
4
5 int n, m;

```

```

6 LD a[maxn][maxn], x[maxn];
7 bool free_x[maxn];
8
9 inline int sgn(LD x) { return (x > eps) - (x < -eps); }
10
11 int gauss(LD a[maxn][maxn], int n, int m) {
12 //int gauss() {
13     memset(free_x, 1, sizeof free_x); memset(x, 0, sizeof x);
14     int r = 0, c = 0;
15     while (r < n && c < m) {
16         int m_r = r;
17         FOR (i, r + 1, n)
18             if (fabs(a[i][c]) > fabs(a[m_r][c])) m_r = i;
19         if (m_r != r)
20             FOR (j, c, m + 1)
21                 swap(a[r][j], a[m_r][j]);
22         if (!sgn(a[r][c])) {
23             a[r][c] = 0;
24             ++c;
25             continue;
26         }
27         FOR (i, r + 1, n)
28             if (a[i][c]) {
29                 LD t = a[i][c] / a[r][c];
30                 FOR (j, c, m + 1) a[i][j] -= a[r][j] * t;
31             }
32         ++r; ++c;
33     }
34     FOR (i, r, n)
35         if (sgn(a[i][m])) return -1;
36     if (r < m) {
37         FORD (i, r - 1, -1) {
38             int f_cnt = 0, k = -1;
39             FOR (j, 0, m)
40                 if (sgn(a[i][j]) && free_x[j]) {
41                     ++f_cnt;
42                     k = j;
43                 }
44             if (f_cnt > 0) continue;
45             LD s = a[i][m];
46             FOR (j, 0, m)
47                 if (j != k) s -= a[i][j] * x[j];
48             x[k] = s / a[i][k];
49             free_x[k] = 0;
50         }
51         return m - r;
52     }
53     FORD (i, m - 1, -1) {
54         LD s = a[i][m];
55         FOR (j, i + 1, m)
56             s -= a[i][j] * x[j];
57         x[i] = s / a[i][i];
58     }
59     return 0;
60 }

```

快速幂

- 如果模数是素数，则可在函数体内加上 $n \% = \text{MOD} - 1$ ；（费马小定理）。

```

1 LL bin(LL x, LL n, LL MOD) {
2     LL ret = MOD != 1;
3     for (x %= MOD; n; n >>= 1, x = x * x % MOD)
4         if (n & 1) ret = ret * x % MOD;
5     return ret;
6 }

```

- 防爆 LL
- 前置模板：快速乘

```

1 LL bin(LL x, LL n, LL MOD) {

```

```

2     LL ret = MOD != 1;
3     for (x %= MOD; n; n >>= 1, x = mul(x, x, MOD))
4         if (n & 1) ret = mul(ret, x, MOD);
5     return ret;
6 }

```

高精度

- https://github.com/Baobaobear/MiniBigInteger/blob/main/bigint_tiny.h, 带有压位优化
- 按需实现

```

1  #include <algorithm>
2  #include <cstdio>
3  #include <string>
4  #include <vector>
5
6  struct BigIntTiny {
7      int sign;
8      std::vector<int> v;
9
10     BigIntTiny() : sign(1) {}
11     BigIntTiny(const std::string &s) { *this = s; }
12     BigIntTiny(int v) {
13         char buf[21];
14         sprintf(buf, "%d", v);
15         *this = buf;
16     }
17     void zip(int unzip) {
18         if (unzip == 0) {
19             for (int i = 0; i < (int)v.size(); i++)
20                 v[i] = get_pos(i * 4) + get_pos(i * 4 + 1) * 10 + get_pos(i * 4 + 2) * 100 + get_pos(i * 4 + 3) * 1000;
21         } else
22             for (int i = (v.resize(v.size() * 4), (int)v.size() - 1), a; i >= 0; i--)
23                 a = (i % 4 >= 2) ? v[i / 4] / 100 : v[i / 4] % 100, v[i] = (i & 1) ? a / 10 : a % 10;
24         setsign(1, 1);
25     }
26     int get_pos(unsigned pos) const { return pos >= v.size() ? 0 : v[pos]; }
27     BigIntTiny &setsign(int newsign, int rev) {
28         for (int i = (int)v.size() - 1; i > 0 && v[i] == 0; i--)
29             v.erase(v.begin() + i);
30         sign = (v.size() == 0 || (v.size() == 1 && v[0] == 0)) ? 1 : (rev ? newsign * sign : newsign);
31         return *this;
32     }
33     std::string to_str() const {
34         BigIntTiny b = *this;
35         std::string s;
36         for (int i = (b.zip(1), 0); i < (int)b.v.size(); ++i)
37             s += char(*(b.v.rbegin() + i) + '0');
38         return (sign < 0 ? "-" : "") + (s.empty() ? std::string("0") : s);
39     }
40     bool absless(const BigIntTiny &b) const {
41         if (v.size() != b.v.size()) return v.size() < b.v.size();
42         for (int i = (int)v.size() - 1; i >= 0; i--)
43             if (v[i] != b.v[i]) return v[i] < b.v[i];
44         return false;
45     }
46     BigIntTiny operator-() const {
47         BigIntTiny c = *this;
48         c.sign = (v.size() > 1 || v[0]) ? -c.sign : 1;
49         return c;
50     }
51     BigIntTiny &operator=(const std::string &s) {
52         if (s[0] == '-')
53             *this = s.substr(1);
54         else {
55             for (int i = (v.clear(), 0); i < (int)s.size(); ++i)
56                 v.push_back(*(s.rbegin() + i) - '0');
57             zip(0);
58         }
59         return setsign(s[0] == '-' ? -1 : 1, sign = 1);

```

```

60     }
61     bool operator<(const BigIntTiny &b) const {
62         return sign != b.sign ? sign < b.sign : (sign == 1 ? absless(b) : b.absless(*this));
63     }
64     bool operator==(const BigIntTiny &b) const { return v == b.v && sign == b.sign; }
65     BigIntTiny &operator+=(const BigIntTiny &b) {
66         if (sign != b.sign) return *this = (*this) - -b;
67         v.resize(std::max(v.size(), b.v.size()) + 1);
68         for (int i = 0, carry = 0; i < (int)b.v.size() || carry; i++) {
69             carry += v[i] + b.get_pos(i);
70             v[i] = carry % 10000, carry /= 10000;
71         }
72         return setsign(sign, 0);
73     }
74     BigIntTiny operator+(const BigIntTiny &b) const {
75         BigIntTiny c = *this;
76         return c += b;
77     }
78     void add_mul(const BigIntTiny &b, int mul) {
79         v.resize(std::max(v.size(), b.v.size()) + 2);
80         for (int i = 0, carry = 0; i < (int)b.v.size() || carry; i++) {
81             carry += v[i] + b.get_pos(i) * mul;
82             v[i] = carry % 10000, carry /= 10000;
83         }
84     }
85     BigIntTiny operator-(const BigIntTiny &b) const {
86         if (b.v.empty() || b.v.size() == 1 && b.v[0] == 0) return *this;
87         if (sign != b.sign) return (*this) + -b;
88         if (absless(b)) return -(b - *this);
89         BigIntTiny c;
90         for (int i = 0, borrow = 0; i < (int)v.size(); i++) {
91             borrow += v[i] - b.get_pos(i);
92             c.v.push_back(borrow);
93             c.v.back() -= 10000 * (borrow >= 31);
94         }
95         return c.setsign(sign, 0);
96     }
97     BigIntTiny operator*(const BigIntTiny &b) const {
98         if (b < *this) return b * *this;
99         BigIntTiny c, d = b;
100        for (int i = 0; i < (int)v.size(); i++, d.v.insert(d.v.begin(), 0))
101            c.add_mul(d, v[i]);
102        return c.setsign(sign * b.sign, 0);
103    }
104    BigIntTiny operator/(const BigIntTiny &b) const {
105        BigIntTiny c, d;
106        BigIntTiny e=b;
107        e.sign=1;
108
109        d.v.resize(v.size());
110        double db = 1.0 / (b.v.back() + (b.get_pos((unsigned)b.v.size() - 2) / 1e4) +
111            (b.get_pos((unsigned)b.v.size() - 3) + 1) / 1e8);
112        for (int i = (int)v.size() - 1; i >= 0; i--) {
113            c.v.insert(c.v.begin(), v[i]);
114            int m = (int)((c.get_pos((int)e.v.size()) * 10000 + c.get_pos((int)e.v.size() - 1)) * db);
115            c = c - e * m, c.setsign(c.sign, 0), d.v[i] += m;
116            while (!(c < e))
117                c = c - e, d.v[i] += 1;
118        }
119        return d.setsign(sign * b.sign, 0);
120    }
121    BigIntTiny operator%(const BigIntTiny &b) const { return *this - *this / b * b; }
122    bool operator>(const BigIntTiny &b) const { return b < *this; }
123    bool operator<=(const BigIntTiny &b) const { return !(b < *this); }
124    bool operator>=(const BigIntTiny &b) const { return !(*this < b); }
125    bool operator!=(const BigIntTiny &b) const { return !(*this == b); }
126 };

```

中位数

```
1  struct Median{
2      const LL inf = LONG_LONG_MAX;
3      multiset<LL> smaller,bigger;
4      LL mid = -inf;
5      int sz = 2;
6
7      void init(){
8          smaller.clear();bigger.clear();
9          mid = -inf;
10         smaller.insert(-inf);
11         bigger.insert(inf);
12         sz = 2;
13     }
14
15     LL query(){
16         return mid;
17     }
18
19     LL query_size(){
20         return sz - 2;
21     }
22
23     void add(LL val){
24         if(sz & 1){ // odd add
25             if(val >= mid){
26                 smaller.insert(mid);
27                 bigger.insert(val);
28             }else{
29                 smaller.insert(val);
30                 bigger.insert(mid);
31             }
32             mid = *smaller.rbegin();
33         }
34         else{ // add even
35             if(val >= *smaller.rbegin() && val <= *bigger.begin()){
36                 mid = val;
37             }else if(val < *smaller.rbegin()){
38                 smaller.insert(val);
39                 mid = *smaller.rbegin();
40                 smaller.erase(smaller.find(mid));
41             }else{
42                 bigger.insert(val);
43                 mid = *bigger.begin();
44                 bigger.erase(bigger.find(mid));
45             }
46         }
47         sz++;
48     }
49
50     void erase(LL val){
51         if(sz & 1){
52             if(val == mid){
53                 mid = *smaller.rbegin();
54                 sz --;
55                 return;
56             }
57             if(val <= *smaller.rbegin())
58             {
59                 smaller.erase(smaller.find(val) );
60                 smaller.insert(mid);
61                 mid = *smaller.rbegin();
62             }else if(val >= *bigger.begin()){
63                 bigger.erase(bigger.find(val) );
64                 bigger.insert(mid);
65                 mid = *smaller.rbegin();
66             }
67         }else{ //erase even
68             if(val <= *smaller.rbegin()){
69                 smaller.erase(smaller.find(val) );
```



```

70         mid = *bigger.begin();
71         bigger.erase(bigger.find(mid));
72     }else if(val >= *bigger.begin()){
73         bigger.erase(bigger.find(val));
74         mid = *smaller.rbegin();
75         smaller.erase(smaller.find(mid));
76     }
77 }
78 sz--;
79 }
80 };

```

矩阵运算

```

1  #define MOD 998244353
2  #define M 10
3
4  struct Mat {
5      LL m;
6      LL v[M][M];
7      Mat(int siz=2) {
8          m = siz;
9          for(int i=0; i<=m; i++){
10             for(int j=0; j<=m; j++){
11                 v[i][j] = 0;
12             }
13         }
14     }
15     void eye() { FOR (i, 0, m) v[i][i] = 1; }
16     LL* operator [] (LL x) { return v[x]; }
17     const LL* operator [] (LL x) const { return v[x]; }
18     Mat operator * (const Mat& B) {
19         const Mat& A = *this;
20         Mat ret;
21         FOR (k, 0, m)
22             FOR (i, 0, m) if (A[i][k])
23                 FOR (j, 0, m)
24                     ret[i][j] = (ret[i][j] + A[i][k] * B[k][j]) % MOD;
25         return ret;
26     }
27     Mat pow(LL n) const {
28         Mat A = *this, ret; ret.eye();
29         for (; n >= 1, A = A * A)
30             if (n & 1) ret = ret * A;
31         return ret;
32     }
33     Mat operator + (const Mat& B) {
34         const Mat& A = *this;
35         Mat ret;
36         FOR (i, 0, m)
37             FOR (j, 0, m)
38                 ret[i][j] = (A[i][j] + B[i][j]) % MOD;
39         return ret;
40     }
41     void pprint() const {
42         FOR (i, 0, m)
43             FOR (j, 0, m)
44                 printf("%lld%c", (*this)[i][j], j == m - 1 ? '\n' : ' ');
45     }
46 };
47 // -----
48 void solve(){
49     Mat mat1, mat2;
50     mat1.eye();
51     mat1[1][0] = 2; // 0-based
52     mat2.eye();
53     mat2[1][1] = 4;
54     Mat mat3 = mat1 * mat2;
55     mat3.pprint();
56 }

```

数论分块

$f(i) = \lfloor \frac{n}{i} \rfloor = v$ 时 i 的取值范围是 $[l, r]$ 。

```
1 void sqrt_decomposition(LL n){
2     for (LL l = 1, v, r; l <= n; l = r + 1) {
3         v = n / l; r = n / v;
4         printf("%lld / [%lld, %lld] = %lld\n", n, l, r, v);
5     }
6 }
```

质数筛

- $\mathcal{O}(n)$

```
1 const LL p_max = 1E6 + 100;
2 LL pr[p_max], p_sz;
3 void get_prime() {
4     static bool vis[p_max];
5     FOR (i, 2, p_max) {
6         if (!vis[i]) pr[p_sz++] = i;
7         FOR (j, 0, p_sz) {
8             if (pr[j] * i >= p_max) break;
9             vis[pr[j] * i] = 1;
10            if (i % pr[j] == 0) break;
11        }
12    }
13 }
```

欧拉函数

朴素

```
1 int phi(int x)
2 {
3     int res = x;
4     for (int i = 2; i <= x / i; i++)
5         if (x % i == 0)
6         {
7             res = res / i * (i - 1);
8             while (x % i == 0) x /= i;
9         }
10    if (x > 1) res = res / x * (x - 1);
11
12    return res;
13 }
```

筛法求欧拉函数

- 前置模板：质数筛

```
1 const LL p_max = 1E5 + 100;
2 LL phi[p_max];
3 void get_phi() {
4     phi[1] = 1;
5     static bool vis[p_max];
6     static LL prime[p_max], p_sz, d;
7     FOR (i, 2, p_max) {
8         if (!vis[i]) {
9             prime[p_sz++] = i;
10            phi[i] = i - 1;
11        }
12        for (LL j = 0; j < p_sz && (d = i * prime[j]) < p_max; ++j) {
13            vis[d] = 1;
14            if (i % prime[j] == 0) {
15                phi[d] = phi[i] * prime[j];
16                break;
17            }
18            else phi[d] = phi[i] * (prime[j] - 1);
19        }
20    }
```

```

20     }
21 }

```

素性测试

试除法

- $\mathcal{O}(\sqrt{n})$

```

1 bool is_prime(int x)
2 {
3     if (x < 2) return false;
4     for (int i = 2; i <= x / i; i++)
5         if (x % i == 0)
6             return false;
7     return true;
8 }

```

Miller-Rabin

- 前置：快速幂
- $\mathcal{O}(k \times \log^3 n)$

```

1 bool miller_rabin(LL n) {
2     static vector<LL> tester = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37};
3     if (n < 3 || n % 2 == 0) return n == 2;
4     if (n % 3 == 0) return n == 3;
5     LL u = n - 1, t = 0;
6     while (u % 2 == 0) u /= 2, ++t;
7     for (auto nt: tester) {
8         if (nt >= n) continue;
9         LL v = bin(nt, u, n);
10        if (v == 1) continue;
11        LL s;
12        for (s = 0; s < t; ++s) {
13            if (v == n - 1) break;
14            v = v * v % n;
15        }
16        if (s == t) return false;
17    }
18    return true;
19 }

```

质因数分解

朴素质因数分解

- 前置模板：素数筛
- 带指数
- $\mathcal{O}(\frac{\sqrt{N}}{\ln N})$

```

1 LL factor[30], f_sz, factor_exp[30];
2 void get_factor(LL x) {
3     f_sz = 0;
4     LL t = sqrt(x + 0.5);
5     for (LL i = 0; pr[i] <= t; ++i)
6         if (x % pr[i] == 0) {
7             factor_exp[f_sz] = 0;
8             while (x % pr[i] == 0) {
9                 x /= pr[i];
10                ++factor_exp[f_sz];
11            }
12            factor[f_sz++] = pr[i];
13        }
14    if (x > 1) {
15        factor_exp[f_sz] = 1;
16        factor[f_sz++] = x;
17    }
18 }

```

- 不带指数

```

1  LL factor[30], f_sz;
2  void get_factor(LL x) {
3      f_sz = 0;
4      LL t = sqrt(x + 0.5);
5      for (LL i = 0; pr[i] <= t; ++i)
6          if (x % pr[i] == 0) {
7              factor[f_sz++] = pr[i];
8              while (x % pr[i] == 0) x /= pr[i];
9          }
10     if (x > 1) factor[f_sz++] = x;
11 }

```

Pollard-Rho

- 前置：素数测试

```

1  mt19937 mt(time(0));
2  LL pollard_rho(LL n, LL c) {
3      LL x = uniform_int_distribution<LL>(1, n - 1)(mt), y = x;
4      auto f = [&](LL v) { LL t = mul(v, v, n) + c; return t < n ? t : t - n; };
5      while (1) {
6          x = f(x); y = f(f(y));
7          if (x == y) return n;
8          LL d = gcd(abs(x - y), n);
9          if (d != 1) return d;
10     }
11 }
12
13 LL fac[100], fcnt;
14 void get_fac(LL n, LL cc = 19260817) {
15     if (n == 4) { fac[fcnt++] = 2; fac[fcnt++] = 2; return; }
16     if (miller_rabin(n)) { fac[fcnt++] = n; return; }
17     LL p = n;
18     while (p == n) p = pollard_rho(n, --cc);
19     get_fac(p); get_fac(n / p);
20 }
21
22 void go_fac(LL n) { fcnt = 0; if (n > 1) get_fac(n); }

```

原根

- 前置模板：质因数分解、快速幂
- 要求 p 为质数
- 别忘了调用质因数分解的函数

```

1  LL find_smallest_primitive_root(LL p) {
2      get_factor(p - 1);
3      FOR (i, 2, p) {
4          bool flag = true;
5          FOR (j, 0, f_sz)
6              if (bin(i, (p - 1) / factor[j], p) == 1) {
7                  flag = false;
8                  break;
9              }
10         if (flag) return i;
11     }
12     // assert(0);
13     return -1;
14 }

```

欧几里得

- 朴素

```

1  int gcd(int a, int b)
2  {
3      return b ? gcd(b, a % b) : a;
4  }

```

- 卡常

```

1 inline int ctz(LL x) { return __builtin_ctzll(x); }
2 LL gcd(LL a, LL b) {
3     if (!a) return b; if (!b) return a;
4     int t = ctz(a | b);
5     a >>= ctz(a);
6     do {
7         b >>= ctz(b);
8         if (a > b) swap(a, b);
9         b -= a;
10    } while (b);
11    return a << t;
12 }

```

扩展欧几里得

- 求 $ax + by = \gcd(a, b)$ 的一组解
- 如果 a 和 b 互素, 那么 x 是 a 在模 b 下的逆元
- 注意 x 和 y 可能是负数

```

1 LL ex_gcd(LL a, LL b, LL &x, LL &y) {
2     if (b == 0) { x = 1; y = 0; return a; }
3     LL ret = ex_gcd(b, a % b, y, x);
4     y -= a / b * x;
5     return ret;
6 }

```

二次剩余

- 求解二次同余方程
- 给定 a, p , 求一组 x 满足 $x^2 \equiv a \pmod{p}$
- 前置模板: 快速幂

```

1 LL q1, q2, w;
2 struct P { // x + y * sqrt(w)
3     LL x, y;
4 };
5
6 P pmul(const P& a, const P& b, LL p) {
7     P res;
8     res.x = (a.x * b.x + a.y * b.y % p * w) % p;
9     res.y = (a.x * b.y + a.y * b.x) % p;
10    return res;
11 }
12
13 P bin(P x, LL n, LL MOD) {
14     P ret = {1, 0};
15     for (; n; n >>= 1, x = pmul(x, x, MOD))
16         if (n & 1) ret = pmul(ret, x, MOD);
17     return ret;
18 }
19 LL Legendre(LL a, LL p) { return bin(a, (p - 1) >> 1, p); }
20
21 LL equation_solve(LL b, LL p) {
22     if (p == 2) return 1;
23     if ((Legendre(b, p) + 1) % p == 0)
24         return -1;
25     LL a;
26     while (true) {
27         a = rand() % p;
28         w = ((a * a - b) % p + p) % p;
29         if ((Legendre(w, p) + 1) % p == 0)
30             break;
31     }
32     return bin({a, 1}, (p + 1) >> 1, p).x;
33 }
34 // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tester Start !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 void solve(){
36     LL a, p; cin >> a >> p;

```

```

37     a = a % p;
38     LL x = equation_solve(a, p);
39     if (x == -1) {
40         puts("No root");
41     } else {
42         LL y = p - x;
43         if (x == y) {
44             cout << x << endl;
45         } else {
46             LL tx = min(x, y), ty = max(x, y);
47             cout << tx << " " << ty << endl;
48         }
49     }
50 }
51 // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tester End !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52

```

中国剩余定理

- 求解线性同余方程组

•

$$\begin{cases} x \equiv r_1 \pmod{m_1} \\ x \equiv r_2 \pmod{m_2} \\ \vdots \\ x \equiv r_k \pmod{m_k} \end{cases}$$

- 无解返回 -1
- 前置模板：扩展欧几里得

```

1  LL CRT(LL *m, LL *r, LL n) {
2      if (!n) return 0;
3      LL M = m[0], R = r[0], x, y, d;
4      FOR (i, 1, n) {
5          d = ex_gcd(M, m[i], x, y);
6          if ((r[i] - R) % d) return -1;
7          x = (r[i] - R) / d * x % (m[i] / d);
8          // 防爆 LL
9          // x = mul((r[i] - R) / d, x, m[i] / d);
10         R += x * M;
11         M = M / d * m[i];
12         R %= M;
13     }
14     return R >= 0 ? R : R + M;
15 }

```

逆元

- 如果 p 是素数，使用快速幂（费马小定理）
- 前置模板：快速幂

```

1  inline LL get_inv(LL x, LL p) { return bin(x, p - 2, p); }

```

- 如果 p 不是素数，使用拓展欧几里得
- 前置模板：扩展欧几里得

```

1  LL get_inv(LL a, LL M) {
2      static LL x, y;
3      assert(exgcd(a, M, x, y) == 1);
4      return (x % M + M) % M;
5  }

```

- 预处理 1~n 的逆元

```

1  LL inv[N];
2  void inv_init(LL n, LL p) {
3      inv[1] = 1;
4      FOR (i, 2, n)

```

```

5         inv[i] = (p - p / i) * inv[p % i] % p;
6     }

```

- 预处理阶乘及其逆元

```

1  LL invf[M], fac[M] = {1};
2  void fac_inv_init(LL n, LL p) {
3      FOR (i, 1, n)
4          fac[i] = i * fac[i - 1] % p;
5      invf[n - 1] = bin(fac[n - 1], p - 2, p);
6      FORD (i, n - 2, -1)
7          invf[i] = invf[i + 1] * (i + 1) % p;
8  }

```

组合数

组合数预处理（递推法）

```

1  LL C[M][M];
2  void init_C(int n) {
3      FOR (i, 0, n) {
4          C[i][0] = C[i][i] = 1;
5          FOR (j, 1, i)
6              C[i][j] = (C[i - 1][j] + C[i - 1][j - 1]) % MOD;
7      }
8  }

```

预处理逆元法

- 如果数较小，模较大时使用逆元
- 前置模板：逆元-预处理阶乘及其逆元

```

1  inline LL C(LL n, LL m) { // n >= m >= 0
2      return n < m || m < 0 ? 0 : fac[n] * invf[m] % MOD * invf[n - m] % MOD;
3  }

```

Lucas 定理

- 如果模数较小，数字较大，使用 Lucas 定理
- 前置模板可选 1：求组合数（如果使用阶乘逆元，需 fac_inv_init(MOD, MOD);）

```

1  LL C(LL n, LL m) { // m >= n >= 0
2      if (m - n < n) n = m - n;
3      if (n < 0) return 0;
4      LL ret = 1;
5      FOR (i, 1, n + 1)
6          ret = ret * (m - n + i) % MOD * bin(i, MOD - 2, MOD) % MOD;
7      return ret;
8  }

```

- 前置模板可选 2：模数不固定下使用，无法单独使用。

```

1  LL Lucas(LL n, LL m) { // m >= n >= 0
2      return m ? C(n % MOD, m % MOD) * Lucas(n / MOD, m / MOD) % MOD : 1;
3  }

```

求具体值

- 分解质因数法

```

1  int primes[N], cnt; // 存储所有质数
2  int sum[N]; // 存储每个质数的次数
3  bool st[N]; // 存储每个数是否已被筛掉
4
5  void get_primes(int n) // 线性筛法求素数
6  {
7      for (int i = 2; i <= n; i++)
8      {
9          if (!st[i]) primes[cnt++] = i;
10         for (int j = 0; primes[j] <= n / i; j++)

```

```

11     {
12         st[primes[j] * i] = true;
13         if (i % primes[j] == 0) break;
14     }
15 }
16 }
17
18
19 int get(int n, int p)    // 求 n! 中的次数
20 {
21     int res = 0;
22     while (n)
23     {
24         res += n / p;
25         n /= p;
26     }
27     return res;
28 }
29
30
31 vector<int> mul(vector<int> a, int b)    // 高精度乘低精度模板
32 {
33     vector<int> c;
34     int t = 0;
35     for (int i = 0; i < a.size(); i++)
36     {
37         t += a[i] * b;
38         c.push_back(t % 10);
39         t /= 10;
40     }
41
42     while (t)
43     {
44         c.push_back(t % 10);
45         t /= 10;
46     }
47
48     return c;
49 }
50
51 get_primes(a);    // 预处理范围内的所有质数
52
53 for (int i = 0; i < cnt; i++)    // 求每个质因数的次数
54 {
55     int p = primes[i];
56     sum[i] = get(a, p) - get(b, p) - get(a - b, p);
57 }
58
59 vector<int> res;
60 res.push_back(1);
61
62 for (int i = 0; i < cnt; i++)    // 用高精度乘法将所有质因子相乘
63     for (int j = 0; j < sum[i]; j++)
64         res = mul(res, primes[i]);

```

FFT & NTT & FWT

FFT

- 计算多项式乘法，可用于高精度乘法
- $\mathcal{O}(n \log n)$

```

1 typedef double LD;
2 const LD PI = acos(-1.0);
3
4 struct Complex {
5     LD r, i;
6     Complex(LD r = 0, LD i = 0) : r(r), i(i) {}
7     Complex operator + (const Complex& other) const {
8         return Complex(r + other.r, i + other.i);
9     }

```



```

10     Complex operator - (const Complex& other) const {
11         return Complex(r - other.r, i - other.i);
12     }
13     Complex operator * (const Complex& other) const {
14         return Complex(r * other.r - i * other.i, r * other.i + i * other.r);
15     }
16 };
17
18 // 快速傅里叶变换, p=1 为正向, p=-1 为反向
19 void FFT(vector<Complex>& x, int p) {
20     int n = x.size();
21     for (int i = 0, t = 0; i < n; ++i) {
22         if (i > t) swap(x[i], x[t]);
23         for (int j = n >> 1; (t ^= j) < j; j >>= 1);
24     }
25     for (int h = 2; h <= n; h <= 1) {
26         Complex wn(cos(p * 2 * PI / h), sin(p * 2 * PI / h));
27         for (int i = 0; i < n; i += h) {
28             Complex w(1, 0);
29             for (int j = 0; j < h / 2; ++j) {
30                 Complex u = x[i + j];
31                 Complex v = x[i + j + h/2] * w;
32                 x[i + j] = u + v;
33                 x[i + j + h/2] = u - v;
34                 w = w * wn;
35             }
36         }
37     }
38     if (p == -1) {
39         for (int i = 0; i < n; ++i) {
40             x[i].r /= n;
41         }
42     }
43 }
44
45 // 计算两个多项式的卷积, 返回结果多项式的系数向量
46 vector<LD> convolution(const vector<LD>& a, const vector<LD>& b) {
47     int len = 1;
48     int n = a.size(), m = b.size();
49     while (len < n + m - 1) len <= 1;
50     vector<Complex> fa(len), fb(len);
51     for (int i = 0; i < n; ++i) fa[i] = Complex(a[i], 0);
52     for (int i = 0; i < m; ++i) fb[i] = Complex(b[i], 0);
53     FFT(fa, 1);
54     FFT(fb, 1);
55     for (int i = 0; i < len; ++i) {
56         fa[i] = fa[i] * fb[i];
57     }
58     FFT(fa, -1);
59     vector<LD> res(n + m - 1);
60     for (int i = 0; i < n + m - 1; ++i) {
61         res[i] = fa[i].r;
62     }
63     return res;
64 }

```

NTT

- 用于大整数乘法时, 位数不宜过高 (在 MOD=998244353 的情况下, 总位数不超过 12324004(3510²))
- 前置模板: 快速幂、逆元

```

1  const int N = 1e5+10;
2  const int MOD = 998244353; // 模数
3  const int G = 3; // 原根
4
5  LL wn[N << 2], rev[N << 2];
6  int NTT_init(int n_) {
7      int step = 0; int n = 1;
8      for (; n < n_; n <= 1) ++step;
9      FOR (i, 1, n)
10         rev[i] = (rev[i >> 1] >> 1) | ((i & 1) << (step - 1));

```

```

11     int g = bin(G, (MOD - 1) / n, MOD);
12     wn[0] = 1;
13     for (int i = 1; i <= n; ++i)
14         wn[i] = wn[i - 1] * g % MOD;
15     return n;
16 }
17
18 void NTT(vector<LL> &a, int n, int f) {
19     FOR (i, 0, n) if (i < rev[i])
20         std::swap(a[i], a[rev[i]]);
21     for (int k = 1; k < n; k <= 1) {
22         for (int i = 0; i < n; i += (k < 1)) {
23             int t = n / (k < 1);
24             FOR (j, 0, k) {
25                 LL w = f == 1 ? wn[t * j] : wn[n - t * j];
26                 LL x = a[i + j];
27                 LL y = a[i + j + k] * w % MOD;
28                 a[i + j] = (x + y) % MOD;
29                 a[i + j + k] = (x - y + MOD) % MOD;
30             }
31         }
32     }
33     if (f == -1) {
34         LL ninv = get_inv(n, MOD);
35         FOR (i, 0, n)
36             a[i] = a[i] * ninv % MOD;
37     }
38 }
39
40 vector<LL> conv(vector<LL> a, vector<LL> b){
41     int len_a = a.size(), len_b = b.size();
42     int len = len_a + len_b - 1;
43     int n = NTT_init(len);
44     a.resize(n);
45     b.resize(n);
46     NTT(a, n, 1);
47     NTT(b, n, 1);
48     vector<LL> c(n);
49     for (int i = 0; i < n; ++i) {
50         c[i] = a[i] * b[i] % MOD;
51     }
52     NTT(c, n, -1);
53     vector<LL> res(len);
54     for (int i = 0; i < len; ++i) {
55         res[i] = c[i];
56     }
57     return res;
58 }

```

FWT

```

1  const LL MOD = 998244353;
2
3  template<typename T>
4  void fwt(vector<LL> &a, int n, T f) {
5      for (int d = 1; d < n; d *= 2)
6          for (int i = 0, t = d * 2; i < n; i += t)
7              FOR (j, 0, d)
8                  f(a[i + j], a[i + j + d]);
9  }
10
11 void AND(LL& a, LL& b) { a += b; }
12 void OR(LL& a, LL& b) { b += a; }
13 void XOR (LL& a, LL& b) {
14     LL x = a, y = b;
15     a = (x + y) % MOD;
16     b = (x - y + MOD) % MOD;
17 }
18 void rAND(LL& a, LL& b) { a -= b; }
19 void rOR(LL& a, LL& b) { b -= a; }
20 void rXOR(LL& a, LL& b) {

```

```

21     static LL INV2 = (MOD + 1) / 2;
22     LL x = a, y = b;
23     a = (x + y) * INV2 % MOD;
24     b = (x - y + MOD) * INV2 % MOD;
25 }
26
27 int next_power_of_two(int n) {
28     if (n <= 0) return 1;
29     // __lg(n-1) 返回 n-1 的最高位所在位置 (0-based)
30     return 1 << (__lg(n - 1) + 1);
31 }
32
33 template<typename T, typename F>
34 vector<LL> conv(vector<LL> a, vector<LL> b, T f, F inv_f){
35     LL len_a = a.size(), len_b = b.size(), len = max(len_a, len_b), n = next_power_of_two(len);
36     a.resize(n), b.resize(n);
37     fwt(a, n, f), fwt(b, n, f);
38     vector<LL> c(n);
39     for (int i = 0; i < n; i++) {
40         c[i] = a[i] * b[i] % MOD;
41     }
42     fwt(c, n, inv_f);
43     // 提取结果 (可选)
44     c.resize(len);
45     return c;
46 }

```

线性基

贪心法

可查询最大异或和

```

1 struct BasisGreedy{
2     ULL p[64];
3     BasisGreedy(){memset(p, 0, sizeof p);}
4     void insert(ULL x) {
5         for (int i = 63; ~i; --i) {
6             if (!(x >> i)) // x 的第 i 位是 0
7                 continue;
8             if (!p[i]) {
9                 p[i] = x;
10                break;
11            }
12            x ^= p[i];
13        }
14    }
15    ULL query_max(){
16        ULL ans = 0;
17        for (int i = 63; ~i; --i) {
18            ans = std::max(ans, ans ^ p[i]);
19        }
20        return ans;
21    }
22 };

```

高斯消元法

可查询任意大异或和

```

1 struct BasisGauss{
2     vector<ULL> a;
3     LL n, tmp, cnt;
4
5     BasisGauss(){a = {0};}
6
7     void insert(ULL x){
8         a.push_back(x);
9     }
10 }

```

```

11 void init(){
12     n = (LL)a.size() - 1;
13     LL k=1;
14     for(int i=63;i>=0;i--){
15         int t=0;
16         for(LL j=k;j<=n;j++){
17             if((a[j]>>i)&1){
18                 t=j;
19                 break;
20             }
21         }
22         if(t){
23             swap(a[k],a[t]);
24             for(LL j=1;j<=n;j++){
25                 if(j!=k&&(a[j]>>i)&1) a[j]^=a[k];
26             }
27             k++;
28         }
29     }
30     cnt = k-1;
31     tmp = 1LL << cnt;
32     if(cnt==n) tmp--;
33 }
34
35 LL query_xth(LL x){ // 从小到大, 若 x 为负数, 则查询倒数第几个
36     if(x<0) x = tmp + x + 1;
37     if(x>tmp) return -1;
38     else{
39         if(n>cnt) x--;
40         LL ans=0;
41         for(LL i=0; i<cnt; i++){
42             if((x>>i)&1) ans^=a[cnt-i];
43         }
44         return ans;
45     }
46 }
47 };

```

性质与公式

低阶等幂求和

- $\sum_{i=1}^n i^1 = \frac{n(n+1)}{2} = \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{2}n$
- $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} = \frac{1}{3}n^3 + \frac{1}{2}n^2 + \frac{1}{6}n$
- $\sum_{i=1}^n i^3 = \left[\frac{n(n+1)}{2}\right]^2 = \frac{1}{4}n^4 + \frac{1}{2}n^3 + \frac{1}{4}n^2$
- $\sum_{i=1}^n i^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30} = \frac{1}{5}n^5 + \frac{1}{2}n^4 + \frac{1}{3}n^3 - \frac{1}{30}n$
- $\sum_{i=1}^n i^5 = \frac{n^2(n+1)^2(2n^2+2n-1)}{12} = \frac{1}{6}n^6 + \frac{1}{2}n^5 + \frac{5}{12}n^4 - \frac{1}{12}n^2$

一些组合公式

- 错排公式 (对于 $1 \sim n$ 的排列 P , 满足 $P_i \neq i$): $D_1 = 0, D_2 = 1, D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}) = n! \left(\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \dots + (-1)^n \frac{1}{n!} \right) = \lfloor \frac{n!}{e} + 0.5 \rfloor$
- 卡特兰数 (n 对括号合法方案数, n 个结点二叉树个数, $n \times n$ 方格中对角线下方的单调路径数, 凸 $n+2$ 边形的三角形划分数, n 个元素的合法出栈序列数): $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n+1)!n!}$

互质

若整数 a 与 m 互质 (即 $\gcd(a, m) = 1$)

- 对于整数 $k = 0, 1, 2, \dots, m-1$, $ak \bmod m$ 的结果恰好是 $0, 1, 2, \dots, m-1$ 的一个排列 (每个数出现且仅出现一次)。
- 存在唯一的整数 b ($1 \leq b < m$), 使得 $ab \equiv 1 \pmod m$, 此时 b 称为 a 在模 m 下的乘法逆元 (记为 $a^{-1} \bmod m$)。

图论

最短路

朴素 djikstra 算法

- 无负权边、稠密图

```
1 int g[N][N]; // 存储每条边
2 int dist[N]; // 存储 1 号点到每个点的最短距离
3 bool st[N]; // 存储每个点的最短路是否已经确定
4
5 // 求 1 号点到 n 号点的最短路, 如果不存在则返回-1
6 int dijkstra(){
7     memset(dist, 0x3f, sizeof dist);
8     dist[1] = 0;
9     for (int i = 0; i < n - 1; i ++ ){
10         int t = -1; // 在还未确定最短路的点中, 寻找距离最小的点
11         for (int j = 1; j <= n; j ++ )
12             if (!st[j] && (t == -1 || dist[t] > dist[j]))
13                 t = j;
14         // 用 t 更新其他点的距离
15         for (int j = 1; j <= n; j ++ )
16             dist[j] = min(dist[j], dist[t] + g[t][j]);
17         st[t] = true;
18     }
19     if (dist[n] == 0x3f3f3f3f) return -1;
20     return dist[n];
21 }
```

堆优化的 djikstra

- 无负权边、稀疏图

```
1 typedef pair<int, int> PII;
2
3 int n; // 点的数量
4 int h[N], w[N], e[N], ne[N], idx; // 邻接表存储所有边
5 int dist[N]; // 存储所有点到 1 号点的距离
6 bool st[N]; // 存储每个点的最短距离是否已确定
7
8 // 求 1 号点到 n 号点的最短距离, 如果不存在, 则返回-1
9 int dijkstra(){
10     memset(dist, 0x3f, sizeof dist);
11     dist[1] = 0;
12     priority_queue<PII, vector<PII>, greater<PII>> heap;
13     heap.push({0, 1}); // first 存储距离, second 存储节点编号
14     while (heap.size()){
15         auto t = heap.top();
16         heap.pop();
17         int ver = t.second, distance = t.first;
18         if (st[ver]) continue;
19         st[ver] = true;
20         for (int i = h[ver]; i != -1; i = ne[i]){
21             int j = e[i];
22             if (dist[j] > distance + w[i]){
23                 dist[j] = distance + w[i];
24                 heap.push({dist[j], j});
25             }
26         }
27     }
28     if (dist[n] == 0x3f3f3f3f) return -1;
29     return dist[n];
30 }
```

Bellman-Ford 算法

- 有负权边、可以处理负环

```
1 int n, m; // n 表示点数, m 表示边数
2 int dist[N]; // dist[x] 存储 1 到 x 的最短路距离
```

```

3
4 struct Edge{ // 边, a 表示出点, b 表示入点, w 表示边的权重
5     int a, b, w;
6 }edges[M];
7
8 // 求 1 到 n 的最短路距离, 如果无法从 1 走到 n, 则返回-1。
9 int bellman_ford(){
10     memset(dist, 0x3f, sizeof dist);
11     dist[1] = 0;
12
13     // 如果第 n 次迭代仍然会松弛三角不等式, 就说明存在一条长度是 n+1 的最短路, 由抽屉原理, 路径中至少存在两个相同的点, 说明图中存在负权回路。
14     for (int i = 0; i < n; i ++ ){
15         for (int j = 0; j < m; j ++ ){
16             int a = edges[j].a, b = edges[j].b, w = edges[j].w;
17             if (dist[b] > dist[a] + w)
18                 dist[b] = dist[a] + w;
19         }
20     }
21
22     if (dist[n] > 0x3f3f3f3f / 2) return -1;
23     return dist[n];
24 }

```

spfa 算法

- 有负权边、不能有负环, 快

```

1 int n; // 总点数
2 int h[N], w[N], e[N], ne[N], idx; // 邻接表存储所有边
3 int dist[N]; // 存储每个点到 1 号点的最短路距离
4 bool st[N]; // 存储每个点是否在队列中
5
6 // 求 1 号点到 n 号点的最短路距离, 如果从 1 号点无法走到 n 号点则返回-1
7 int spfa(){
8     memset(dist, 0x3f, sizeof dist);
9     dist[1] = 0;
10    queue<int> q;
11    q.push(1);
12    st[1] = true;
13    while (q.size()){
14        auto t = q.front();
15        q.pop();
16        st[t] = false;
17        for (int i = h[t]; i != -1; i = ne[i]){
18            int j = e[i];
19            if (dist[j] > dist[t] + w[i]){
20                dist[j] = dist[t] + w[i];
21                if (!st[j]){ // 如果队列中已存在 j, 则不需要将 j 重复插入
22                    q.push(j);
23                    st[j] = true;
24                }
25            }
26        }
27    }
28    if (dist[n] == 0x3f3f3f3f) return -1;
29    return dist[n];
30 }

```

spfa 判断负环

```

1 int n; // 总点数
2 int h[N], w[N], e[N], ne[N], idx; // 邻接表存储所有边
3 int dist[N], cnt[N]; // dist[x] 存储 1 号点到 x 的最短路距离, cnt[x] 存储 1 到 x 的最短路中经过的点数
4 bool st[N]; // 存储每个点是否在队列中
5
6 // 如果存在负环, 则返回 true, 否则返回 false。
7 bool spfa(){
8     // 不需要初始化 dist 数组
9     // 原理: 如果某条最短路上有 n 个点 (除了自己), 那么加上自己之后一共有 n+1 个点, 由抽屉原理一定有两个点相同, 所以存在环。
10    queue<int> q;
11    for (int i = 1; i <= n; i ++ ){

```

```

12     q.push(i);
13     st[i] = true;
14 }
15 while (q.size()){
16     auto t = q.front();
17     q.pop();
18     st[t] = false;
19     for (int i = h[t]; i != -1; i = ne[i]){
20         int j = e[i];
21         if (dist[j] > dist[t] + w[i]){
22             dist[j] = dist[t] + w[i];
23             cnt[j] = cnt[t] + 1;
24             if (cnt[j] >= n) return true; // 如果从 1 号点到 x 的最短路中包含至少 n 个点（不包括自己），则说明存在环
25             if (!st[j]){
26                 q.push(j);
27                 st[j] = true;
28             }
29         }
30     }
31 }
32 return false;
33 }

```

floyd 算法

```

1 初始化:
2     for (int i = 1; i <= n; i ++ )
3         for (int j = 1; j <= n; j ++ )
4             if (i == j) d[i][j] = 0;
5             else d[i][j] = INF;
6
7 // 算法结束后, d[a][b] 表示 a 到 b 的最短距离
8 void floyd(){
9     for (int k = 1; k <= n; k ++ )
10        for (int i = 1; i <= n; i ++ )
11            for (int j = 1; j <= n; j ++ )
12                d[i][j] = min(d[i][j], d[i][k] + d[k][j]);
13 }

```

最小生成树

朴素 Prim 算法

- 稠密图 (m 接近于 n^2)

```

1 int n; // n 表示点数
2 int g[N][N]; // 邻接矩阵, 存储所有边
3 int dist[N]; // 存储其他点到当前最小生成树的距离
4 bool st[N]; // 存储每个点是否已经在生成树中
5 // 如果图不连通, 则返回 INF(值是 0x3f3f3f3f), 否则返回最小生成树的树边权重之和
6 int prim(){
7     memset(dist, 0x3f, sizeof dist);
8     int res = 0;
9     for (int i = 0; i < n; i ++ ){
10         int t = -1;
11         for (int j = 1; j <= n; j ++ )
12             if (!st[j] && (t == -1 || dist[t] > dist[j]))
13                 t = j;
14         if (i && dist[t] == INF) return INF;
15         if (i) res += dist[t];
16         st[t] = true;
17         for (int j = 1; j <= n; j ++ ) dist[j] = min(dist[j], g[t][j]);
18     }
19     return res;
20 }

```

Kruskal 算法

- 实现简单, 稀疏图 (m 接近 n)

```

1  int n, m;          // n 是点数, m 是边数
2  int p[N];          // 并查集的父节点数组
3  struct Edge{       // 存储边
4      int a, b, w;
5      bool operator< (const Edge &W) const{
6          return w < W.w;
7      }
8  }edges[M];
9
10 int find(int x){    // 并查集核心操作
11     if (p[x] != x) p[x] = find(p[x]);
12     return p[x];
13 }
14
15 int kruskal(){
16     sort(edges, edges + m);
17     for (int i = 1; i <= n; i ++ ) p[i] = i;    // 初始化并查集
18     int res = 0, cnt = 0;
19     for (int i = 0; i < m; i ++ ){
20         int a = edges[i].a, b = edges[i].b, w = edges[i].w;
21         a = find(a), b = find(b);
22         if (a != b){    // 如果两个连通块不连通, 则将这两个连通块合并
23             p[a] = b;
24             res += w;
25             cnt ++ ;
26         }
27     }
28     if (cnt < n - 1) return INF;
29     return res;
30 }

```

拓扑排序

- 有向图
- 别忘了存储入度
- 当 `toporder(int n)` 返回值的长度不等于 `n` 时, 不存在拓扑排序。

```

1  const int N = 1e5+10;
2  vector<int> G[N];
3  int deg[N]; // 入度
4
5  vector<int> toporder(int n) {
6      vector<int> orders;
7      queue<int> q;
8      for (int i = 1; i <= n; i++)
9          if (!deg[i]) {
10             q.push(i);
11             orders.push_back(i);
12         }
13     while (!q.empty()) {
14         int u = q.front(); q.pop();
15         for (int v: G[u])
16             if (--deg[v]) {
17                 q.push(v);
18                 orders.push_back(v);
19             }
20     }
21     return orders;
22 }

```

差分约束

一个系统 n 个变量和 m 个约束条件组成, 每个约束条件形如 $x_j - x_i \leq b_k$ 。可以发现每个约束条件都形如最短路中的三角不等式 $d_u - d_v \leq w_{u,v}$ 。因此连一条边 (i, j, b_k) 建图。

若要判断解的存在性, 使用 `spfa` 判断是否存在负环, 有则无解。

若要使得所有量两两的值最接近, 源点到各点的距离初始成 0, 跑最远路。

若要使得某一变量与其他变量的差尽可能大，则源点到各点距离初始化成 ∞ ，跑最短路。

最近公共祖先

```
1  const LL N = 5e5+10, SP = log2(N)+1;
2  vector<int> G[N];
3  int pa[N][SP], dep[N];
4
5  void dfs(int u, int fa) {
6      pa[u][0] = fa; dep[u] = dep[fa] + 1;
7      FOR (i, 1, SP) pa[u][i] = pa[pa[u][i-1]][i-1];
8      for (int& v: G[u]) {
9          if (v == fa) continue;
10         dfs(v, u);
11     }
12 }
13
14 int lca(int u, int v) {
15     if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
16     int t = dep[u] - dep[v];
17     FOR (i, 0, SP) if (t & (1 << i)) u = pa[u][i];
18     FORD (i, SP-1, -1) {
19         int uu = pa[u][i], vv = pa[v][i];
20         if (uu != vv) { u = uu; v = vv; }
21     }
22     return u == v ? u : pa[u][0];
23 }
```

树链剖分

- 将树上操作转化为区间操作，套用区间数据结构
- 别忘了选一种方法（取消注释）
- fa[N]: 存储每个节点的父节点
- dep[N]: 存储每个节点的深度
- idx[N]: 存储每个节点在线段树中的索引（DFS 序）
- out[N]: 存储每个节点子树在 DFS 序中的结束位置
- ridx[N]: 存储 DFS 序到节点的反向映射
- sz[N]: 存储每个节点的子树大小
- son[N]: 存储每个节点的重儿子（子树最大的儿子）
- top[N]: 存储每个节点所在重链的顶端节点
- clk: DFS 序计数器
- init(): 初始化（先建图再调用）
- go(u, v, f): f 是一个形如 f(int l, int r) 的函数。对树上节点 u 到节点 v 的简单路径，分解为 dfs 序中的区间 $[l, r]$ ，调用函数 f
- 子树操作: u 的子树的 dfs 序区间为 $[idx[u], out[u]]$

```
1  const int N = 3e4+10;
2
3  vector<int> G[N];
4  int fa[N], dep[N], idx[N], out[N], ridx[N];
5  namespace hld {
6      int sz[N], son[N], top[N], clk;
7      void predfs(int u, int d) {
8          dep[u] = d; sz[u] = 1;
9          int& maxs = son[u] = -1;
10         for (int& v: G[u]) {
11             if (v == fa[u]) continue;
12             fa[v] = u;
13             predfs(v, d+1);
14             sz[u] += sz[v];
15             if (maxs == -1 || sz[v] > sz[maxs]) maxs = v;
16         }
17     }
18     void dfs(int u, int tp) {
19         top[u] = tp; idx[u] = ++clk; ridx[clk] = u;
20         if (son[u] != -1) dfs(son[u], tp);
21     }
```

```

21     for (int& v: G[u])
22         if (v != fa[u] && v != son[u]) dfs(v, v);
23     out[u] = clk;
24 }
25 void init(){
26     clk = 0;
27     predfs(1, 1);
28     dfs(1, 1);
29 }
30 template<typename T>
31 int go(int u, int v, T&& f = [] (int, int) {} ) {
32     int uu = top[u], vv = top[v];
33     while (uu != vv) {
34         if (dep[uu] < dep[vv]) { swap(uu, vv); swap(u, v); }
35         f(idx[uu], idx[u]);
36         u = fa[uu]; uu = top[u];
37     }
38     if (dep[u] < dep[v]) swap(u, v);
39     // 下面两行代码选择一个
40     // f(idx[v], idx[u]); // 包含 lca(u, v)
41     // if (u != v) f(idx[v] + 1, idx[u]); // 不包含 lca(u, v)
42     return v;
43 }
44 int up(int u, int d) { // 查询 u 节点向上走 d 步的节点编号
45     while (d) {
46         if (dep[u] - dep[top[u]] < d) {
47             d -= dep[u] - dep[top[u]];
48             u = top[u];
49         } else return ridx[idx[u] - d];
50         u = fa[u]; --d;
51     }
52     return u;
53 }
54 int finds(int u, int rt) { // 找 u 在 rt 的哪个儿子的子树中
55     while (top[u] != top[rt]) {
56         u = top[u];
57         if (fa[u] == rt) return u;
58         u = fa[u];
59     }
60     return ridx[idx[rt] + 1];
61 }
62 }

```

网络流

• 最大流

```

1  const LL INF = LONG_LONG_MAX;
2
3  struct E {
4      LL to, cp;
5      E(LL to, LL cp): to(to), cp(cp) {}
6  };
7
8  struct Dinic {
9      static const LL M = 1E5 * 5;
10     LL m, s, t;
11     vector<E> edges;
12     vector<LL> G[M];
13     LL d[M];
14     LL cur[M];
15
16     void init(LL n, LL s, LL t) {
17         this->s = s; this->t = t;
18         for (LL i = 0; i <= n; i++) G[i].clear();
19         edges.clear(); m = 0;
20     }
21
22     void addedge(LL u, LL v, LL cap) {
23         edges.emplace_back(v, cap);
24         edges.emplace_back(u, 0);

```

```

25     G[u].push_back(m++);
26     G[v].push_back(m++);
27 }
28
29 bool BFS() {
30     memset(d, 0, sizeof d);
31     queue<LL> Q;
32     Q.push(s); d[s] = 1;
33     while (!Q.empty()) {
34         LL x = Q.front(); Q.pop();
35         for (LL& i: G[x]) {
36             E &e = edges[i];
37             if (!d[e.to] && e.cp > 0) {
38                 d[e.to] = d[x] + 1;
39                 Q.push(e.to);
40             }
41         }
42     }
43     return d[t];
44 }
45
46 LL DFS(LL u, LL cp) {
47     if (u == t || !cp) return cp;
48     LL tmp = cp, f;
49     for (LL& i = cur[u]; i < G[u].size(); i++) {
50         E& e = edges[G[u][i]];
51         if (d[u] + 1 == d[e.to]) {
52             f = DFS(e.to, min(cp, e.cp));
53             e.cp -= f;
54             edges[G[u][i] ^ 1].cp += f;
55             cp -= f;
56             if (!cp) break;
57         }
58     }
59     return tmp - cp;
60 }
61
62 LL go() {
63     LL flow = 0;
64     while (BFS()) {
65         memset(cur, 0, sizeof cur);
66         flow += DFS(s, INF);
67     }
68     return flow;
69 }
70 } DC;

```

● 最小费用最大流

```

1  const LL M = 5e4+10;
2  const int INF = INT_MAX;
3
4  struct E {
5      int from, to, cp, v;
6      E() {}
7      E(int f, int t, int cp, int v) : from(f), to(t), cp(cp), v(v) {}
8  };
9
10 struct MCMF {
11     int n, m, s, t;
12     vector<E> edges;
13     vector<int> G[M];
14     bool inq[M];
15     int d[M], p[M], a[M];
16
17     void init(int _n, int _s, int _t) {
18         n = _n; s = _s; t = _t;
19         FOR (i, 0, n + 1) G[i].clear();
20         edges.clear(); m = 0;
21     }
22
23     void addedge(int from, int to, int cap, int cost) {

```

```

24     edges.emplace_back(from, to, cap, cost);
25     edges.emplace_back(to, from, 0, -cost);
26     G[from].push_back(m++);
27     G[to].push_back(m++);
28 }
29
30 bool BellmanFord(int &flow, int &cost) {
31     FOR (i, 0, n + 1) d[i] = INF;
32     memset(inq, 0, sizeof inq);
33     d[s] = 0, a[s] = INF, inq[s] = true;
34     queue<int> Q; Q.push(s);
35     while (!Q.empty()) {
36         int u = Q.front(); Q.pop();
37         inq[u] = false;
38         for (int& idx: G[u]) {
39             E &e = edges[idx];
40             if (e.cp && d[e.to] > d[u] + e.v) {
41                 d[e.to] = d[u] + e.v;
42                 p[e.to] = idx;
43                 a[e.to] = min(a[u], e.cp);
44                 if (!inq[e.to]) {
45                     Q.push(e.to);
46                     inq[e.to] = true;
47                 }
48             }
49         }
50     }
51     if (d[t] == INF) return false;
52     flow += a[t];
53     cost += a[t] * d[t];
54     int u = t;
55     while (u != s) {
56         edges[p[u]].cp -= a[t];
57         edges[p[u] ^ 1].cp += a[t];
58         u = edges[p[u]].from;
59     }
60     return true;
61 }
62
63 pair<int, int> go() {
64     int flow = 0, cost = 0;
65     while (BellmanFord(flow, cost));
66     return {flow, cost};
67 }
68 } MM;

```

树上路径交

- 前置模板：最近公共祖先

```

1 int intersection(int x1, int y1, int x2, int y2) {
2     int t[4] = {lca(x1, x2), lca(x1, y2), lca(y1, x2), lca(y1, y2)};
3     int p1 = 0, p2 = 0;
4     FOR(j, 0, 4)
5         if (dep[t[j]] > dep[p1]) p2 = p1, p1 = t[j];
6     else if (dep[t[j]] > dep[p2]) p2 = t[j];
7     int h1 = lca(x1, y1), h2 = lca(x2, y2);
8     if (p1 == p2) {
9         if (dep[p1] < dep[h1] || dep[p1] < dep[h2]) return 0;
10        else return 1;
11    }
12    else {
13        int ans = dep[p1] + dep[p2] - 2 * dep[lca(p1, p2)] + 1;
14        return ans;
15    }
16 }

```

树上点分治（树的重心）

```
1  const LL N = 2e4+10, N2 = N * 2;
2
3  int h[N], e[N2], ne[N2], idx;
4
5  void add(int a, int b){
6      e[idx] = b, ne[idx] = h[a], h[a] = idx++;
7  }
8
9  vector<bool> vis;
10
11 // 获取子树的重心（自动处理父子关系）（如果有两个重心，输出编号小的那个）
12 // 若重心为 u，则 mx[u] 为以 u 为重心子树大小的最大值
13 int q[N], fa[N], sz[N], mx[N];
14 int get_rt(int u) {
15     int p = 0, cur = -1;
16     q[p++] = u; fa[u] = -1;
17     while (++cur < p) {
18         u = q[cur]; mx[u] = 0; sz[u] = 1;
19         for (int i = h[u]; i != -1; i = ne[i]){
20             int j = e[i];
21             if(vis[j] or j == fa[u]) continue;
22             fa[q[p++]] = j;
23         }
24     }
25     FORD (i, p - 1, -1) {
26         u = q[i];
27         mx[u] = max(mx[u], p - sz[u]);
28         if (mx[u] * 2 <= p) return u;
29         sz[fa[u]] += sz[u];
30         mx[fa[u]] = max(mx[fa[u]], sz[u]);
31     }
32     // assert(0);
33 }
34
35 // 分治 dfs（起点任意）
36 void dfs(int u) {
37     cout << "u: " << u;
38     u = get_rt(u);
39     vis[u] = true;
40     // 处理子树逻辑
41     cout << " centroid: " << u << '\n';
42     // 如果在此处 DFS，会遍历整棵子树 (if(vis[u]) return)
43     // ...
44
45     for(int i=h[u]; i!=-1; i=ne[i]){
46         int j = e[i];
47         if(vis[j]) continue;
48         dfs(j);
49     }
50 }
```

二分图

最大匹配

- 最小覆盖数 = 最大匹配数
- 最大独立集 = 顶点数 - 二分图匹配数
- DAG 最小路径覆盖数 = 结点数 - 拆点后二分图最大匹配数

```
1  const int N = 500+10;
2
3  struct MaxMatch {
4      int n;
5      vector<int> G[N];
6      int vis[N], left[N], clk;
7
8      void init(int n) {
9          this->n = n;
10         FOR (i, 0, n + 1) G[i].clear();
11     }
12 }
```

```

11     memset(left, -1, sizeof left);
12     memset(vis, -1, sizeof vis);
13 }
14
15 bool dfs(int u) {
16     for (int v: G[u])
17         if (vis[v] != clk) {
18             vis[v] = clk;
19             if (left[v] == -1 || dfs(left[v])) {
20                 left[v] = u;
21                 return true;
22             }
23         }
24     return false;
25 }
26
27 int match() {
28     int ret = 0;
29     for (clk = 0; clk <= n; ++clk)
30         if (dfs(clk)) ++ret;
31     return ret;
32 }
33 } MM;
34 // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tester Start !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
35 void solve(){
36     LL n1, n2, m, n, i, t1, t2;
37     cin >> n1 >> n2 >> m;
38     n = n1 + n2;
39     MM.init(n);
40     for(i=0; i<m; i++){
41         cin >> t1 >> t2;
42         MM.G[t1].push_back(n1+t2);
43     }
44     cout << MM.match() << '\n';
45 }

```

最大权匹配

- $py[j] = i$ 表示右侧顶点 j 与左侧顶点 i 匹配

```

1 namespace R {
2     const int M = 400 + 5;
3     const int INF = 2E9;
4     int n;
5     int w[M][M], kx[M], ky[M], py[M], vy[M], slk[M], pre[M];
6
7     LL KM() {
8         FOR (i, 1, n + 1)
9             FOR (j, 1, n + 1)
10                 kx[i] = max(kx[i], w[i][j]);
11         FOR (i, 1, n + 1) {
12             fill(vy, vy + n + 1, 0);
13             fill(slk, slk + n + 1, INF);
14             fill(pre, pre + n + 1, 0);
15             int k = 0, p = -1;
16             for (py[k = 0] = i; py[k]; k = p) {
17                 int d = INF;
18                 vy[k] = 1;
19                 int x = py[k];
20                 FOR (j, 1, n + 1)
21                     if (!vy[j]) {
22                         int t = kx[x] + ky[j] - w[x][j];
23                         if (t < slk[j]) { slk[j] = t; pre[j] = k; }
24                         if (slk[j] < d) { d = slk[j]; p = j; }
25                     }
26                 FOR (j, 0, n + 1)
27                     if (vy[j]) { kx[py[j]] -= d; ky[j] += d; }
28                     else slk[j] -= d;
29             }
30             for (; k; k = pre[k]) py[k] = py[pre[k]];
31         }
32     }
33 }

```

```

32         LL ans = 0;
33         FOR (i, 1, n + 1) ans += kx[i] + ky[i];
34         return ans;
35     }
36 }
37 // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tester Start !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 void solve(){
39     LL n1, n2, i, t1, t2, t3, m, n, j;
40     cin >> n1 >> n2 >> m;
41     // 初始化
42     n = max(n1, n2);
43     R::n = n;
44     for(i=0; i<=n; i++){
45         for(j=0; j<=n; j++){
46             R::w[i][j] = 0;
47         }
48     }
49     // 读数据
50     for(i=0; i<m; i++){
51         cin >> t1 >> t2 >> t3;
52         R::w[t1][t2] = t3;
53     }
54     // 计算
55     LL maxx = R::KM();
56     cout << maxx << '\n';
57     // 结果转换
58     vector<pair<LL, LL>> anss;
59     for(i=1; i<=n; i++){ // 注意遍历最大范围
60         if(R::w[R::py[i]][i]){
61             anss.push_back({R::py[i], i});
62         }else{
63             // 未匹配
64             anss.push_back({R::py[i], 0});
65         }
66     }
67     sort(anss.begin(), anss.end());
68     for(i=0; i<n1; i++){
69         cout << anss[i].second << ' ';
70     }
71 }

```

Tarjan

割点

- 判断割点（无向图）
- 注意原图可能不连通

```

1  int dfn[N], low[N], clk;
2  void init() { clk = 0; memset(dfn, 0, sizeof dfn); }
3  void tarjan(int u, int fa) {
4      low[u] = dfn[u] = ++clk;
5      int cc = fa != -1;
6      for (int& v: G[u]) {
7          if (v == fa) continue;
8          if (!dfn[v]) {
9              tarjan(v, u);
10             low[u] = min(low[u], low[v]);
11             cc += low[v] >= dfn[u];
12         } else low[u] = min(low[u], dfn[v]);
13     }
14     if (cc > 1) // u 是割点
15 }

```

桥

- 无向图
- 注意原图不连通和重边

```

1  int dfn[N], low[N], clk;
2  void init() { memset(dfn, 0, sizeof dfn); clk = 0; }
3  void tarjan(int u, int fa) {
4      low[u] = dfn[u] = ++clk;
5      int _fst = 0;
6      for (E& e: G[u]) {
7          int v = e.to; if (v == fa && ++_fst == 1) continue;
8          if (!dfn[v]) {
9              tarjan(v, u);
10             if (low[v] > dfn[u]) // (u, v) 是桥
11                 low[u] = min(low[u], low[v]);
12             } else low[u] = min(low[u], dfn[v]);
13     }
14 }

```

强连通分量缩点

- 有向图
- B: 强连通分量的数量计数器
- bl[N]: 记录每个顶点所属的强连通分量编号
- bcc[N]: 存储每个强连通分量包含的顶点列表

```

1  int low[N], dfn[N], clk, B, bl[N];
2  vector<int> bcc[N];
3  void init() { B = clk = 0; memset(dfn, 0, sizeof dfn); }
4  void tarjan(int u) {
5      static int st[N], p;
6      static bool in[N];
7      dfn[u] = low[u] = ++clk;
8      st[p++] = u; in[u] = true;
9      for (int& v: G[u]) {
10         if (!dfn[v]) {
11             tarjan(v);
12             low[u] = min(low[u], low[v]);
13         } else if (in[v]) low[u] = min(low[u], dfn[v]);
14     }
15     if (dfn[u] == low[u]) {
16         while (1) {
17             int x = st[--p]; in[x] = false;
18             bl[x] = B; bcc[B].push_back(x);
19             if (x == u) break;
20         }
21         ++B;
22     }
23 }

```

点双连通分量 / 广义圆方树

- 数组开两倍
- 一条边也被计入点双了 (适合拿来建圆方树), 可以用点数 \leq 边数过滤
- B: 双连通分量的数量 (编号从 0 开始)。
- bc[B]: 存储第 B 个双连通分量包含的节点。
- be[B]: 存储第 B 个双连通分量包含的边 (索引)。
- bno[x]: 标记节点 x 属于哪个双连通分量 (用于去重)。

```

1  struct E { int to, nxt; } e[N];
2  int hd[N], ecnt;
3  void addedge(int u, int v) {
4      e[ecnt] = {v, hd[u]};
5      hd[u] = ecnt++;
6  }
7  int low[N], dfn[N], clk, B, bno[N];
8  vector<int> bc[N], be[N];
9  bool vise[N];
10 void init() {
11     memset(vise, 0, sizeof vise);
12     memset(hd, -1, sizeof hd);
13     memset(dfn, 0, sizeof dfn);
14     memset(bno, -1, sizeof bno);

```



```

15     B = clk = ecnt = 0;
16 }
17
18 void tarjan(int u, int feid) {
19     static int st[N], p;
20     static auto add = [&](int x) {
21         if (bno[x] != B) { bno[x] = B; bc[B].push_back(x); }
22     };
23     low[u] = dfn[u] = ++clk;
24     for (int i = hd[u]; ~i; i = e[i].nxt) {
25         if ((feid ^ i) == 1) continue;
26         if (!vise[i]) { st[p++] = i; vise[i] = vise[i ^ 1] = true; }
27         int v = e[i].to;
28         if (!dfn[v]) {
29             tarjan(v, i);
30             low[u] = min(low[u], low[v]);
31             if (low[v] >= dfn[u]) {
32                 bc[B].clear(); be[B].clear();
33                 while (1) {
34                     int eid = st[--p];
35                     add(e[eid].to); add(e[eid ^ 1].to);
36                     be[B].push_back(eid);
37                     if ((eid ^ i) <= 1) break;
38                 }
39                 ++B;
40             }
41         } else low[u] = min(low[u], dfn[v]);
42     }
43 }

```

计算几何

字符串

最小表示法

- 寻找一个字符串的循环同构串中最小的那一个，输出偏移量

```

1 int min_string(string s){
2     int k = 0, i = 0, j = 1, n = s.length();
3     while (k < n && i < n && j < n) {
4         if (s[(i + k) % n] == s[(j + k) % n]) {
5             k++;
6         } else {
7             s[(i + k) % n] > s[(j + k) % n] ? i = i + k + 1 : j = j + k + 1;
8             if (i == j) i++;
9             k = 0;
10        }
11    }
12    return min(i, j);
13 }

```

字符串哈希

```

1 // 双值哈希开关
2 #define ENABLE_DOUBLE_HASH
3
4 typedef long long LL;
5 typedef unsigned long long ULL;
6
7 const int x = 135;
8 const int N = 4e5 + 10;
9 const int p1 = 1e9 + 7, p2 = 1e9 + 9;
10 ULL xp1[N], xp2[N], xp[N];
11
12 void init_xp() {
13     xp1[0] = xp2[0] = xp[0] = 1;
14     for (int i = 1; i < N; ++i) {

```

```

15         xp1[i] = xp1[i - 1] * x % p1;
16         xp2[i] = xp2[i - 1] * x % p2;
17         xp[i] = xp[i - 1] * x;
18     }
19 }
20
21 struct String {
22     string s;
23     int length, subsize;
24     bool sorted;
25     ULL h[N], hl[N];
26
27     // 预处理并返回全串哈希 O(n)
28     ULL hash() {
29         length = s.length();
30         ULL res1 = 0, res2 = 0;
31         h[length] = 0; // ATTENTION!
32         for (int j = length - 1; j >= 0; --j) {
33             #ifdef ENABLE_DOUBLE_HASH
34                 res1 = (res1 * x + s[j]) % p1;
35                 res2 = (res2 * x + s[j]) % p2;
36                 h[j] = (res1 << 32) | res2;
37             #else
38                 res1 = res1 * x + s[j];
39                 h[j] = res1;
40             #endif
41             // printf("%llu\n", h[j]);
42         }
43         return h[0];
44     }
45
46     // 获取子串哈希, 左闭右开区间 O(1)
47     ULL get_substring_hash(int left, int right) const {
48         int len = right - left;
49         #ifdef ENABLE_DOUBLE_HASH
50             // get hash of s[left...right-1]
51             unsigned int mask32 = ~(0u);
52             ULL left1 = h[left] >> 32, right1 = h[right] >> 32;
53             ULL left2 = h[left] & mask32, right2 = h[right] & mask32;
54             return (((left1 - right1 * xp1[len] % p1 + p1) % p1) << 32) |
55                 (((left2 - right2 * xp2[len] % p2 + p2) % p2));
56         #else
57             return h[left] - h[right] * xp[len];
58         #endif
59     }
60
61     void get_all_subs_hash(int sublen) {
62         subsize = length - sublen + 1;
63         for (int i = 0; i < subsize; ++i)
64             hl[i] = get_substring_hash(i, i + sublen);
65         sorted = 0;
66     }
67
68     void sort_substring_hash() {
69         sort(hl, hl + subsize);
70         sorted = 1;
71     }
72
73     bool match(ULL key) const {
74         // if (!sorted) assert (0);
75         if (!subsize) return false;
76         return binary_search(hl, hl + subsize, key);
77     }
78
79     void init(string t) {
80         length = t.length();
81         s = t;
82     }
83 };
84
85 String S, T; // 栈溢出

```

```

86
87 // 验证 S 中长度为 ans 的子串是否都存在于 T 中 (是 0 否 1)
88 int check(String &S, String &T, int ans) {
89     if (T.length < ans) return 1;
90     T.get_all_subs_hash(ans); T.sort_substring_hash();
91     for (int i = 0; i < S.length - ans + 1; ++i)
92         if (!T.match(S.get_substring_hash(i, i + ans)))
93             return 1;
94     return 0;
95 }
96
97 // 返回是否匹配
98 bool match_once(String &S, String &T){
99     S.get_all_subs_hash(T.length);
100     S.sort_substring_hash();
101     return S.match(T.get_substring_hash(0, T.length));
102 }
103
104 // 返回匹配下标
105 vector<int> match_any(const String &text, const String &pattern) {
106     vector<int> positions;
107     int n = text.length;
108     int m = pattern.length;
109
110     if (m == 0 || m > n) return positions;
111
112     ULL pattern_hash = pattern.get_substring_hash(0, m);
113
114     for (int i = 0; i <= n - m; ++i) {
115         ULL text_sub_hash = text.get_substring_hash(i, i + m);
116         if (text_sub_hash == pattern_hash) {
117             positions.push_back(i);
118         }
119     }
120     return positions;
121 }
122
123 // 最长公共前缀 a[ai...] == b[bi...]
124 int LCP(const String &a, const String &b, int ai, int bi) {
125     int l = 0, r = min(a.length - ai, b.length - bi);
126     while (l < r) {
127         int mid = (l + r + 1) / 2;
128         if (a.get_substring_hash(ai, ai + mid) == b.get_substring_hash(bi, bi + mid))
129             l = mid;
130         else r = mid - 1;
131     }
132     return l;
133 }
134
135 // ----- Template End -----
136 // !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tester Start !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
137
138 void solve(){
139     // cout << "AA\n";
140     init_xp(); // DON'T FORGET TO DO THIS!
141     // cout << "BB\n";
142     string s, t;
143     cin >> s >> t;
144     S.init(s), T.init(t);
145     S.hash(), T.hash();
146     cout << match_once(S, T) << '\n';
147
148     vector<int> v = match_any(S, T);
149     for(int ii: v) cout << ii << ' ';
150     cout << '\n';
151
152     cout << "LCP:" << LCP(S, T, 0, 0) << '\n';
153
154     // S 中所有长度为 l 的子串均在 T 中出现, 且 l 最大
155     LL l=0, r=S.length;
156     while (l < r){

```

```

157         int mid = l + r + 1 >> 1;
158         if (!check(S, T, mid)) l = mid;
159         else r = mid - 1;
160     }
161     cout << "check: " << l << '\n';
162 }
163

```

杂项

日期

```

1  string day_of_week[] = {"Mo", "Tu", "We", "Th", "Fr", "Sa", "Su"};
2
3  // 格里高利历 (yyyy-mm-dd) 转儒略历 (整型/天)
4  int date_to_int(int y, int m, int d){
5      return
6          1461 * (y + 4800 + (m - 14) / 12) / 4 +
7          367 * (m - 2 - (m - 14) / 12 * 12) / 12 -
8          3 * ((y + 4900 + (m - 14) / 12) / 100) / 4 +
9          d - 32075;
10 }
11
12 // 儒略历转格里高利历
13 void int_to_date(int jd, int &y, int &m, int &d){
14     int x, n, i, j;
15     x = jd + 68569;
16     n = 4 * x / 146097;
17     x -= (146097 * n + 3) / 4;
18     i = (4000 * (x + 1)) / 1461001;
19     x -= 1461 * i / 4 - 31;
20     j = 80 * x / 2447;
21     d = x - 2447 * j / 80;
22     x = j / 11;
23     m = j + 2 - 12 * x;
24     y = 100 * (n - 49) + i + x;
25 }

```

随机

随机素数表

NTT 素数表

$p = r2^k + 1$, 原根是 g 。

$\$(MOD, G, K, C)\$$ 满足: MOD 是质数, G 是 MOD 的原根, $MOD - 1 = C \times 2^K$

挑选方法:

- MOD 大于系数最大值的平方乘以多项式长度
- $2^m \leq 2^K$, 其中 2^m 为多项式长度

3, 1, 1, 2; 5, 1, 2, 2; 17, 1, 4, 3; 97, 3, 5, 5; 193, 3, 6, 5; 257, 1, 8, 3; 7681, 15, 9, 17; 12289, 3, 12, 11; 40961, 5, 13, 3; 65537, 1, 16, 3; 786433, 3, 18, 10; 5767169, 11, 19, 3; 7340033, 7, 20, 3; 23068673, 11, 21, 3; 104857601, 25, 22, 3; 167772161, 5, 25, 3; 469762049, 7, 26, 3; 1004535809, 479, 21, 3; 2013265921, 15, 27, 31; 2281701377, 17, 27, 3; 3221225473, 3, 30, 5; 75161927681, 35, 31, 3; 77309411329, 9, 33, 7; 206158430209, 3, 36, 22; 2061584302081, 15, 37, 7; 2748779069441, 5, 39, 3; 6597069766657, 3, 41, 5; 39582418599937, 9, 42, 5; 79164837199873, 9, 43, 5; 263882790666241, 15, 44, 7; 1231453023109121, 35, 45, 3; 1337006139375617, 19, 46, 3; 3799912185593857, 27, 47, 5; 4222124650659841, 15, 48, 19; 7881299347898369, 7, 50, 6; 31525197391593473, 7, 52, 3; 180143985094819841, 5, 55, 6; 1945555039024054273, 27, 56, 5; 4179340454199820289, 29, 57, 3.

注意事项

- `1LL << k`
- `(LL)v.size()`
- 输入要读完

- 不要把 `while` 写成 `if`
- 树链剖分/dfs 序，初始化或者询问不要忘记 `idx`, `ridx`
- 想清楚到底是要 `multiset` 还是 `set`
- 数据结构注意数组大小（2 倍，4 倍）
- 模意义下不要用除法