

6. TABLEAU HTML EN POO

L'objectif est de générer le code HTML d'un tableau HTML à partir d'une classe.

Créez la classe `Tableau` dans le dossier `includes/html` (à créer).

Cette classe comportera les 4 méthodes statiques suivantes :

- `row($data, $tag='td')` : Retourne une ligne `<tr> ... </tr>` d'un tableau HTML en y insérant les données transmises dans le tableau `$data`.
Chaque donnée est insérée dans une balise `<td>` ou `<th>`.
Le paramètre `$tag` est optionnel, et vaut par défaut `'td'`.
- `head($data=[])` : Retourne l'ouverture d'un tableau HTML (balise `<table>`) et ajoute un entête `<thead> ... </thead>` à partir du tableau `$data` si celui-ci n'est pas vide.
Si présents, les éléments du tableau `$data` seront les titres de colonnes (balise `<th>`).
- `body($data)` : Retourne les lignes `<tr> ... </tr>` du tableau HTML dans une balise `<tbody> ... </tbody>`.
Remarque : `$data` est un tableau à deux dimensions.
- `foot($data=[])` : Retourne la fermeture d'un tableau HTML (balise `</table>`).
Si le tableau `$data` n'est pas vide, ajoute avant la balise `</table>` un pied de tableau `<tfoot> ... </tfoot>` contenant une ligne `<tr> ... </tr>` avec les éléments de `$data`.

N'oubliez pas d'ajouter tous les commentaires utiles à la compréhension de votre code.

Application : Utilisez la classe `Tableau` pour générer les vues concernées.

Indications :

- Pour récupérer les titres des colonnes à afficher, utilisez la fonction `array_keys()`.
- Pour rassembler deux tableaux en un seul, utilisez la fonction `array_merge()`.