

Lenguajes Informáticos 1

UNAHUR 2026 — Instituto de Tecnología e Ingeniería

Guía de ejercicios — Semana 7

Box Model · Flexbox · CSS integrado con HTML

Introducción

Esta guía acompaña los contenidos de la Clase 7 (presencial). El objetivo es practicar el Box Model (margin, padding, border) y Flexbox (display:flex, justify-content, align-items, gap) aplicados sobre documentos HTML completos.

Para todos los ejercicios necesitás un archivo HTML de base y su correspondiente CSS. Podés crear el HTML desde cero o usar los que ya tenés del TP grupal como referencia.

Parte 1 — Box Model

Ejercicio 1 — Predecí el resultado visual

Sin abrir el navegador, describí cómo se vería cada elemento dada la siguiente CSS. Luego comprobá tu respuesta en el navegador.

Elemento A:

```
.caja-a { width: 200px; padding: 20px; border: 5px solid black; margin: 10px; }
```

¿Cuánto ocupa en total el elemento A en el eje horizontal? (Con box-sizing: border-box y sin él)

Elemento B:

```
.caja-b { width: 300px; margin: 0 auto; padding: 1rem; border-radius: 8px; background: #028090; }
```

¿Qué hace `margin: 0 auto`? ¿En qué condición funciona ese centrado?

Ejercicio 2 — Corregí el espaciado

El siguiente HTML y CSS produce un diseño donde todo el contenido está pegado a los bordes y sin separación entre elementos. Corregilo para que se vea bien espaciado.

```
<!-- HTML -->
<header>
  <h1>Mi sitio</h1>
  <nav><ul><li><a href="#">Inicio</a></li><li><a href="#">Contacto</a></li></ul></nav>
</header>
<main>
  <section>
    <h2>Bienvenidos</h2>
    <p>Este es el contenido principal.</p>
  </section>
</main>
<footer><p>Copyright 2026</p></footer>

/* CSS actual — sin espaciado */
* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
body { font-family: sans-serif; }
header { background: #1A2B4A; color: white; }
nav ul { list-style: none; }
```

Agregá padding, margin y gap donde corresponda para que el diseño se vea profesional. No hay una única solución correcta — lo que importa es el resultado visual.

Parte 2 — Flexbox

Ejercicio 3 — Menú horizontal con Flexbox

Transformá la siguiente lista de navegación vertical en una barra horizontal usando Flexbox. Los ítems deben tener espacio entre sí y los enlaces sin subrayado.

```
<!-- HTML del nav -->
<nav>
```

```
<ul>
  <li><a href="index.html">Inicio</a></li>
  <li><a href="servicios.html">Servicios</a></li>
  <li><a href="nosotros.html">Nosotros</a></li>
  <li><a href="contacto.html">Contacto</a></li>
</ul>
</nav>
```

Requisitos:

- Los ítems deben estar en fila horizontal (no en lista vertical).
- Espacio entre ítems: gap de 2rem.
- Sin puntos de lista (bullets).
- Los enlaces sin subrayado, en color blanco sobre fondo azul.
- Estado :hover con color diferente.

Ejercicio 4 — Grilla de cards con Flexbox

Creá un HTML con al menos 6 cards de cursos y su CSS con Flexbox para que se muestren en grilla responsiva (3 columnas en pantallas grandes, 1 columna en móviles).

Requisitos de las cards:

- Estructura: h3 (nombre del curso), p (descripción), span (precio).
- Borde superior de color de acento (border-top).
- Padding interno de 1.5rem.
- Fondo blanco con border-radius de 8px.

Requisitos del contenedor:

- display: flex con flex-wrap: wrap.
- gap de 1.5rem entre cards.
- Cada card con flex: 1 1 280px (mínimo 280px de ancho).

Reducí la ventana del navegador y observá cómo las cards se reorganizan. ¿En qué punto cambian de 3 a 2 a 1 columna?

Parte 3 — Ejercicio integrador

Ejercicio 5 — Estiliza una página completa

Elegí uno de los dos casos trabajados en clase (Veterinaria Patitas Felices o Academia Nexo) y creá el CSS completo desde cero, sin mirar la solución hecha en clase. Tratá de darle un aspecto vintage (como si la web fuera un diario/periódico del año 2000).

El CSS debe incluir:

- Variables de color en :root.
- Reset básico y estilos globales del body.
- header con color de fondo y nav con Flexbox horizontal.
- Al menos una sección con cards en Flexbox.
- footer con color de fondo diferente al header.
- Tipografía con Google Fonts.
- Formulario con inputs estilizados (si el sitio lo tiene).

Al terminar, comparalo con la solución de clase. ¿Llegaste al mismo resultado? ¿Qué diferencias hay en el código aunque el resultado visual sea similar?