

Lenguajes Informáticos 1

UNAHUR 2026 — Instituto de Tecnología e Ingeniería

Guía de ejercicios — Semana 9

Posicionamiento CSS · CSS Grid · Especificidad avanzada

Introducción

Esta guía acompaña los contenidos de la Clase 9 (presencial). El objetivo es practicar los cinco valores de position, el sistema de CSS Grid para layouts complejos, y casos avanzados de especificidad.

Para todos los ejercicios necesitás un HTML de base y un archivo CSS vinculado. Podés usar el HTML del TP grupal como base o crear uno nuevo para cada ejercicio.

Parte 1 — Posicionamiento

Ejercicio 1 — Predecí el resultado visual

Sin abrir el navegador, describí dónde y cómo se vería el elemento .caja en cada caso:

Caso A — relative:

```
.caja { position: relative; top: 30px; left: 50px; width: 200px; height: 100px; background: teal; }
```

Caso B — absolute (dentro de un contenedor con position:relative):

```
.contenedor { position: relative; width: 400px; height: 300px; background: #eee; }  
.caja { position: absolute; bottom: 0; right: 0; width: 100px; height: 50px; background: orange; }
```

Caso C — fixed:

```
.caja { position: fixed; bottom: 2rem; right: 2rem; width: 60px; height: 60px; background: navy; border-radius: 50%; }
```

¿Qué pasa en el Caso A si scrolleás la página? ¿Y en el Caso C?

Ejercicio 2 — Navbar fija con position:fixed

Implementá una barra de navegación que quede fija en la parte superior de la pantalla al hacer scroll. Requisitos:

- El header ocupa el 100% del ancho de la pantalla.
- Queda pegado al borde superior (top:0) sin importar el scroll.
- Tiene un z-index suficientemente alto para quedar por encima del contenido.
- El primer elemento del <main> tiene un padding-top que evita que quede tapado por el header.
- Al hacer hover en los enlaces del nav, cambian de color.

Probá en el navegador: agregá suficiente contenido al <main> para que la página haga scroll. ¿El header se queda arriba?

Ejercicio 3 — Badge sobre imagen con position:absolute

Creá una card de producto con un badge de "Oferta" posicionado en la esquina superior izquierda de la imagen. El HTML de base es:

```
<div class="producto">
  <div class="imagen-container">
    
    <span class="badge-oferta">🔥 Oferta</span>
  </div>
  <div class="info">
    <h3>Nombre del producto</h3>
    <p>Precio: $1.200</p>
  </div>
</div>
```

El .badge-oferta debe aparecer superpuesto sobre la imagen, no debajo ni al costado. ¿Cuál es el elemento que necesita position:relative para que esto funcione?

Parte 2 — CSS Grid

Ejercicio 4 — Grilla de cards responsiva

Creá una sección con 6 cards usando CSS Grid. Probá las dos variantes y observá las diferencias:

Variante A — columnas fijas:

```
.grilla-a { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); gap: 1.5rem; }
```

Variante B — columnas responsivas automáticas:

```
.grilla-b { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(260px, 1fr)); gap: 1.5rem; }
```

Reducí la ventana del navegador en ambos casos. ¿Cómo se comporta cada variante? ¿Cuándo preferirías una sobre la otra?

Ejercicio 5 — Layout de página completa con Grid

Usá CSS Grid para crear el siguiente layout de página. Las áreas están definidas de este modo:

```
/*
+-----+
|  HEADER  |
+-----+
| NAV | MAIN |
| 200px| 1fr |
+-----+
|  FOOTER  |
+-----+
*/
```

Implementalo con grid-template-areas. Cada área nombrada tiene un color de fondo diferente para que se vean los límites. El layout debe ocupar al menos 100vh de alto.

Desafío extra: hacé que en pantallas angostas (menos de 600px) el nav pase a estar arriba del main en lugar de al lado.

Parte 3 — Especificidad avanzada

Ejercicio 6 — Diagnostica el problema de CSS

El siguiente CSS tiene conflictos de especificidad. Para cada elemento HTML, indicá qué color de texto se aplicará y por qué:

```
/* Archivo CSS */
p { color: gray; }
.contenido p { color: blue; }
#seccion-principal .contenido p { color: green; }
p.especial { color: red; }

<!-- HTML -->
<section id="seccion-principal">
  <div class="contenido">
    <p>Párrafo 1</p>
    <p class="especial">Párrafo 2</p>
  </div>
</section>
<div class="contenido">
  <p>Párrafo 3</p>
</div>
```

Calculá la especificidad de cada regla: (id, clases+pseudoclases, elementos). ¿Cuál gana para cada párrafo?