

Lenguajes Informáticos 1

UNAHUR 2026 — Instituto de Tecnología e Ingeniería

Guía de ejercicios — Semana 6

Sintaxis CSS · Selectores · Cascada · Propiedades básicas

Introducción

Esta guía acompaña los contenidos de la Clase 6 (virtual). El objetivo es practicar la sintaxis de CSS, los diferentes tipos de selectores y el concepto de cascada y especificidad.

Para todos los ejercicios vas a necesitar un editor de texto (VS Code) y un navegador. Creá una carpeta de trabajo con un archivo `index.html` simple y un archivo `css/estilos.css` vinculado desde el `head`.

Parte 1 — Sintaxis y propiedades básicas

Ejercicio 1 — Escribí las reglas CSS

Sin abrir el navegador todavía, escribí la regla CSS completa para cada instrucción:

- Todos los párrafos deben tener color de texto #333333 y tamaño de fuente 16px.
- El elemento con `id="titulo-principal"` debe tener color #028090 y `font-weight bold`.
- Todos los elementos con clase `"destacado"` deben tener `background-color` amarillo (#F5C842).
- Todos los enlaces dentro de un `nav` deben no tener subrayado y tener color blanco.
- Los `h1` y `h2` deben tener la misma fuente: "Georgia", serif.
- Los enlaces en estado `:hover` deben cambiar el color a #E8611A.

Una vez escritas, probálas en el navegador. ¿Funcionan como esperabas?

Ejercicio 2 — ¿Qué selector es más apropiado?

Para cada situación, indicá qué tipo de selector usarías y por qué:

- Querés que todos los `<button>` del sitio tengan el mismo color de fondo.
- Querés resaltar solo algunos párrafos con un borde izquierdo, no todos.
- Querés que el logo del header (único en la página) tenga un tamaño específico.
- Querés estilizar todos los `<a>` que estén dentro de un `<footer>`.
- Querés aplicar el mismo color a `<h1>`, `<h2>` y `<h3>` al mismo tiempo.

Reflexión: ¿por qué se recomienda usar clases (`.clase`) en lugar de ids (`#id`) para la mayoría de los estilos?

Ejercicio 3 — Encontrá los errores de CSS

El siguiente CSS tiene 5 errores de sintaxis. Encontralos y corregilos.

```
body {  
  font-family: Inter, sans-serif  
  font-size: 16;  
  color: 1A2B4A;  
}  
  
.header {  
  background-color: #028090  
  padding: 1rem;  
}  
  
nav a {  
  color: white;  
  text-decoration; none;  
}
```

Pista: buscá punto y coma faltante, valor sin unidad, color sin #, y separador de propiedad/valor incorrecto.

Parte 2 — Cascada y especificidad

Ejercicio 4 — ¿Qué color se aplica?

Para cada fragmento de CSS, indicá qué color tendrá el párrafo y por qué:

Caso A:

```
p { color: blue; }  
p { color: red; }
```

Caso B:

```
p { color: blue; }  
.especial { color: red; }  
  
<!-- HTML -->  
<p class="especial">Texto</p>
```

Caso C:

```
p { color: blue; }  
#unico { color: red; }  
.especial { color: green; }  
  
<!-- HTML -->  
<p id="unico" class="especial">Texto</p>
```

Caso D:

```
nav a { color: white; }  
a { color: blue; }  
  
<!-- HTML -->  
<nav><a href="#">Enlace</a></nav>
```

Reflexión: en el Caso D, ¿importa el orden de las reglas en el archivo? ¿Por qué?

Parte 3 — Ejercicio integrador

Ejercicio 5 — Estiliza la página de ConnectHub

Usando el HTML que el docente construyó en clase (o uno similar que vos armes), creá el archivo `css/estilos.css` completo para ConnectHub con los siguientes requisitos:

- Variables CSS en `:root`: al menos 4 (colores primario, acento, fondo y fuente).
- Reset básico: `* { box-sizing: border-box; margin: 0; padding: 0; }`
- `body`: fuente, tamaño, `line-height`, color, `background`, `max-width` y `margin: 0 auto`.
- Tipografía: `h1`, `h2`, `h3` con colores y tamaños diferenciados.
- `header`: color de fondo y color de texto propios.
- `nav a`: sin subrayado, color de la paleta, y estado `:hover` visible.
- `footer`: color de fondo diferente al `header`.
- Al menos una sección (`<section>`) con `padding` y borde inferior.

Vincular una fuente de Google Fonts desde el `<head>` antes del `<link>` al CSS.