

SF4710DC 系列/同轴（高亮 LED，C 口）

性能特点：

- 1.采用 DLP4710LC，0.47' 1080P DMD
- 2.分辨率为 1920*1080
- 3.高达 2500Hz(1 位)和 437Hz（8 位）的可编程 1D 图形速率
- 4.高亮度 白光 / 蓝光 / 绿光 / 红光 单通道 LED 可选
- 5.全金属结构和系统化的散热方案设计，有效减小温漂和热量聚集
- 6.可接 C 口镜头，满足用户个性化场景需求，避免定制化高成本
- 7.支持 USB / RS232 / I²C / Trigger in / Trigger Out / 级联触发等多种控制方式，接口集成化设计，减少用户接线



应用领域：

3D 扫描 3D 逆向重建 高精度 3D 测量 物流分拣

参数选型：

SF4710DC 参数指标								
产品型号	SF4710DC-8		SF4710DC-12		SF4710DC-16		SF4710DC-25	
工作距离 (mm)	最近	最远	最近	最远	最近	最远	最近	最远
	400	1500	160	2000	200	2000	245	2000
投影幅面(Typ) 长*宽 (mm)	500*281	1875*1055	146*82	1818*1023	118*66	1176*662	107*60	870*489
精度	260μm	977μm	76μm	947μm	61.5μm	612.5μm	55.7μm	453μm
投射比	0.8		1.1		1.7		2.3	
畸变	< 0.3%							
均匀性	> 95%							
对比度	> 700:1							
同轴/移轴	同轴							
LED 峰值波长	450nm（单蓝光） / 520nm（单绿光） / 622nm（单红光） / 单白光							
亮度/光功率	≥2400mW（蓝光，patterns 模式，F/2.0)/ ≥400lm(白光，pattern 模式，F/2.0)							

外观尺寸：

