

Inxhinieria Ueb-it

HTML Lista, Tabela, Forma dhe Div

RAMIZ HOXHA

ramiz.hoxha@ubt-uni.net

2019/2020


□ Çka është HTML?

- HTML (Hypertext Markup Language)
 - përshkruan **përmbajtjen** dhe **strukturën** e një **faqe të Ueb'it**;
- Nuk është një gjuhë programuese.
 - Krijuar nga **blloqe** të quajtur **elementët**

```
<p>HTML është <em>mbresëlënës!!!</em><br>  
      
</p>
```

Kujtojmë: HTML (2)

□ Të gjitha **elementet** shënohen si në vazhdim:



Kujtojmë: HTML (3)

□ Struktura e HTML dokumenti në Ueb faqes

Metadata që nuk shfaqet në dritaren e pamjes e shfletuesit

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
  <head>
```

```
    <title>Inxhinieria e Ueb'it</title>
```

```
  </head>
```

```
  <body>
```

```
    ... Përmbajtja e faqes...
```

```
  </body>
```

```
</html>
```

p.sh. `<title>`
shfaqet si
emri i faqes

Përmbajtja që shfaqet në pamje të shfletuesi

ruhet në një file `emir_domumentit.html`

Kujtojmë: HTML (4)

Elementi/tagu **paragrafit**

`<p>` teksti/përmbajtja shtohet në këtë hapsirë ..., `</p>`

Elementet titujt (**Heading**)

`<h1>`, `<h2>`, ..., `<h6>`

Elementet **anchor/linçet**

`` teksti/përmbajtja e lidhjes ``

Elementet **imazhit**


``

Bllok elementet

`<p>`, `<h1>`, `<div>`, `<blockquote>`, ``, ``, `<table>`

Elementet në **rresht**


`<a>`, ``, ``, `
`



Konceptet bazë: CSS

□ CSS: Cascading Style Sheets

- Përshkruan **pamjen** dhe **organizimi e paraqitjes** të një faqe në Ueb.
- I përbërë nga rregullat **CSS**, të cilat përcaktojnë grupe të stileve



```
div {  
  width: 600px;  
  margin: 0 auto;  
  min-height: 200px;  
  background: cornflowerblue;  
  text-align: center;  
  font-family: 'Segoe UI Light';  
}
```

Elementi në HTM: List'at

PJESA PARË

Rasti i përdorimit të Elementi List në Uebfaqe

gjirafa50KYÇU

[Kompjuterë, laptopë](#)[Celularë, tabletë dhe pajisje smart](#)[Gaming](#)[Aparate fotografike](#)[TV, video dhe audio](#)[Pjesë për kompjuterë](#)[Aksesorë](#)[Outlet](#)[Çka ka t're?](#)

Home → Kompjuterë, laptopë

Kompjuterë, laptopë

Çmimi

1.5 € - 13119.5 €

€ 1 € 13119.5

Prodhuesi

Ngjyra

Lloji i memories

Lloji i procesorit

Sistemi operativ

Drive optik

Lloji i hard diskut

Kartë grafike

Lloji i kartës së rrjetit

Aksesorë për laptop

Kompjuterë

Laptop

Serverë

Produktet e rekomanduara

Më të shituratMë të shikuaratMë të vlerësuarat

Hard disk SSD Kingston Now A400 - 240GB, SATA 3.0
Hard disk Kingston Now SSD vjen me madhësi 240GB dhe ofron përdorshmëri deri në 1 milion orë. Përdor platformën SATA 3.0 (...

37.50 €

Disk SSD Kingston Now A400 - 480GB
Hard disk modern nga Kingston me madhësi 480GB i llojit SSD, që ofron shërbim të lartë prej 1 milion orësh. Përdor SATA 3.0 (në...

63.50 €

SSD Patriot Burst - 240GB
Nëse dëshironi shpejtësi më të madhe të transferimit të të dhënave dhe siguri më të madhe, atëherë kjo është zgjidhja juaj e duhur...


36.50 €

Elementi në HTML: Lista (1)

- ❑ **Listat e HTML'it** përdoren për të listuar **informacionit** në **mënyrë mire të organizuar** dhe **semantik**. Lista është **bllok element**.
- ❑ Ekzistojnë **3 lloje të ndryshme të listës** në HTML dhe secili ka një qëllim dhe kuptim të veçantë:
 1. **tagu ** **Lista të renditura (numëruar)** - përdoret për të **grupuar** dhe **renditur** informatat në organizimi të specifikuar.
 2. **tagu ** **Lista parenditura (me pika)** - përdoret për të **grupuar** dhe **renditur** informatat në organizimi të jo-specifikuar
 3. **tagu <dl>** **Lista përshkruese** - përdoret për të shfaqur një listë të **termat** dhe **përshkrimet** e tyre.
- **tagu ** Përdoret për të **listuar artikujt** mbrenda listave **** dhe ****.
- **tagu <dt>** përdoret për të **definuar termat** e artikujt të listuar. **tagu <dd>** përdoret për të përshkruar artikujt e mbrenda listave **<dl>**.

Elementi në HTML: Lista (2)


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Inxh e Ueb'it: Lista</title>
5   </head>
6   <body bgcolor="#AABBDD">
7     <ol start="1">
8       <h3><em>Lista të Renditura</em></h3>
9       <li>SHKI</li>
10      <li>MBE</li>
11      <li>SI</li>
12      <li>AR</li>
13    </ol>
14    <ul type="square">
15      <h3><em>Lista të Parenditura</em></h3>
16      <li>Programim</li>
17      <li>Menaxhim dhe Ekonomiks</li>
18      <li>Sistemt Teknologjis Informative</li>
19      <li>Arkitektur</li>
20    </ul>
21    <dl type="square">
22      <h3><em>Lista përshkruese</em></h3>
23      <dt>HTML</dt>
24      <dd>Hypertext Markup Language</dd>
25      <dt>FTP</dt>
26      <dd>File Transfer Protocol</dd>
27    </dl>
28  </body>
29 </html>
```




Elementi në HTML: Lista (3)

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title> Inxh e Ueb'it: Lista</title>
5 </head>
6 <body bgcolor="#AABDD">
7 <ol start="1">
8 <h3><em>Lista të Renditura</em></h3>
9 <li>SHKI</li>
10 <li>MBE</li>
11 <li>SI</li>
12 <li>AR</li>
13 </ol>
14 <ul type="square">
15 <h3><em>Lista të Parenditura</em></h3>
16 <li>Programim</li>
17 <li>Menaxhim dhe Ekonomiks</li>
18 <li>Sistemt Teknologjis Informative</li>
19 <li>Arkitektur</li>
20 </ul>
21 <dl type="square">
22 <h3><em>Lista përshkruese</em></h3>
23 <dt>HTML</dt>
24 <dd>Hypertext Markup Language</dd>
25 <dt>FTP</dt>
26 <dd>File Transfer Protocol</dd>
27 </dl>
28 </body>
29 </html>
```

Vlerat e atributit për llojin janë (*type* = **1**, **A**, **a**, **I**, ose **i**)




Vlerat e atributit për llojin janë (*type* = **disc**, **circle** ose **square**)



Elementi në HTML: Lista (4.1)


Listat Nested (shumfishta)



```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   ... <head>
4   ...   <title> Inxh e Ueb'it: Lista</title>
5   ... </head>
6   ... <body bgcolor="#AABDD">
7   ...   <ul>
8   ...     <h3><em>Lista të shumëfishta</em></h3>
9   ...     <li>MBE</li>
10    ...    <li>SHKI
11    ...      <ul>
12    ...        <li>Specializimet BSc:
13    ...          <ul>
14    ...            <li>Inxhinieria Sistemeve Softuerike</li>
15    ...            <li>Programimi ne Ueb</li>
16    ...            <li>.....</li>
17    ...          </ul>
18    ...        </li>
19    ...        <li>Specializimet MSc:
20    ...          <ul>
21    ...            <li>Inxhinieria Sistemeve Softuerike</li>
22    ...            <li>Programimi ne Ueb</li>
23    ...            <li>Data Science</li>
24    ...            <li>.....</li>
25    ...          </ul>
26    ...        </li>
27    ...      </ul>
28    ...    </li>
29    ...    <li>SI</li>
30    ...  </ul>
31  ... </body>
32 </html>
33
```

Elementi në HTML: Lista (4.2)

□ Listat Nested (shumfishta)



Listat mund të përmbajnë pothuajse çdo gjë

➤ Tekst, imazhe, paragrafët, lidhjet


```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3  ... <head>
4  ... <title> Inxh e Ueb'it: Lista</title>
5  ... </head>
6  ... <body bgcolor="#AABBDD">
7  ... <ul>
8  ... <h3><em>Lista të shumëfishta</em></h3>
9  ... <ol>
10 ... <li>apples
11 ... <ul>
12 ... <li>gala</li>
13 ... <li>mcintosh</li>
14 ... <li>fuji</li>
15 ... </ul>
16 ... </li>
17 ... <li>bananas</li>
18 ... <li>oranges</li>
19 ... </ol>
20 ... </body>
21 </html>
```

Elementi në HTML: Tabela

PJESA DYTË

Elementi në HTML: Tabela (1)

- ❑ **Tabelat** janë **përdoren** në HTML për **shtrirjen e faqeve** dhe organizimi informacionet.
- ❑ Ekzistojnë disa lloje informacioneve që duhet të shfaqen në një **grid** ose **tabelë**.
 - p.sh: **tabelat** përfshijnë **raportet financiare**, **oraret televizive** dhe **rezultatet e sportit** etj.



Id	Description	Done	Created at	Actions
1	Create web app and MySQL in Azure	<input type="checkbox"/>	Thu, 21 Dec 2017 11:54:22 +0000	Show Edit Delete
2	Deploy data-driven app	<input type="checkbox"/>	Thu, 21 Dec 2017 11:54:35 +0000	Show Edit Delete
3	Added a column in Azure app!	<input checked="" type="checkbox"/>	Thu, 21 Dec 2017 16:19:51 +0000	Show Edit Delete

New


- Tabelat **asnjherë** nuk preferohen të **përdoren** për **shtrirje** të faqeve

Elementi në HTML: Tabela (2)

□ Struktura bazë e tabelës në HTML.

- **Tagu <table>**: Përdoret për të definuar një tabelë është tagu *root/prind* të tabelës.
- **Tagu <tr>**: Tregoni fillimin e secilit rresht duke përdorur tagun startues <tr>. Pashet nga një ose më shumë tague <td> (një për çdo qelizë në atë rresht). Në fund të rreshtit përdorim një tag mbyllës </tr>.
- **Tagu <td>**: Secila e qelizë ose e dhëne e një table re prezentohet duke përdorur një tagu <td>. (<td> qëndron për të dhënat e tabelës.) Në fund të secilës qelizë përdorim një tag mbyllës </td>.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title> Inxh e Ueb'it: Lista</title>
5   </head>
6   <body bgcolor="#AABBDD">
7     <table>
8       <tr>
9         <td>
10          <h4>Tabelat në HTML</h4>
11        </td>
12      </tr>
13      <tr>
14        <td>15</td>
15      </tr>
16      <tr>
17        <td>45</td>
18      </tr>
19      <tr>
20        <td>60</td>
21      </tr>
22      <tr>
23        <td>90</td>
24      </tr>
25    </table>
26  </body>
27 </html>
```



Elementi në HTML: Tabela (3)

□ Kryetitujt e tabelës në HTML.

- tagu **<th>** i përdoret njashtu si tagu **<td>**, por reprezenton **titujt** për një kolonë ose për një rresht. (**th** është për titullin e tabelës.)

Shtune Diele	
Biletat të shitur:	120 135
Shuma totale:	€600 €675

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title> Inxh e Ueb'it: Lista</title>
5   </head>
6   <body bgcolor="#AABBDD">
7     <table>
8       <tr>
9         <th></th>
10        <th scope="col">Shtune</th>
11        <th scope="col">Diele</th>
12      </tr>
13      <tr>
14        <th scope="row">Biletat të shitur:</th>
15        <td>120</td>
16        <td>135</td>
17      </tr>
18      <tr>
19        <th scope="row">Shuma totale:</th>
20        <td>€600</td>
21        <td>€675</td>
22      </tr>
23    </table>
24  </body>
25 </html>
```

Elementi në HTML: Tabela (colspan)

□ Spanning (zgjerimi) e kolonave (ose **colspan**).

- Atributi i **colspan** mund të përdoret në taguin `<th>` ose `<td>` dhe tregon se sa **kolona** përkatësisht **qeliza** mund të përfshijë 'zgjerimi'

Inxh e Ueb'it: Lista

File | C:/Users/Bertan/Desktop/RH_UBT1617

Tabela pa-korniza

	9am	10am	11am	12am
e Hëne	U: Inxh e Ueb'it	L: Matematika 2	U: Hyrje në Algoritme	
e Marte	L: OOP		Kampus	

Tabela me-korniza

	9am	10am	11am	12am
e Hëne	U: Inxh e Ueb'it	L: Matematika 2	U: Hyrje në Algoritme	
e Marte	L: OOP		Kampus	

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title> Inxh e Ueb'it: Lista</title>
5   </head>
6   <body bgcolor="#AABBDD">
7     <h3><em>Tabela me-korniza</em></h3>
8     <table border="1">
9       <tr>
10        <th></th>
11        <th>9am</th>
12        <th>10am</th>
13        <th>11am</th>
14        <th>12am</th>
15      </tr>
16      <tr>
17        <th>e Hëne</th>
18        <td colspan="2">U: Inxh e Ueb'it</td>
19        <td>L: Matematika 2 </td>
20        <td>U: Hyrje në Algoritme</td>
21      </tr>
22      <tr>
23        <th>e Marte</th>
24        <td colspan="3">L: OOP</td>
25        <td>Kampus</td>
26      </tr>
27    </table>
28  </body>
29 </html>
```

Elementi në HTML: Tabela (rowspan)

❑ **Spanning (shtritja)** e rreshtave (ose rowspan).

- Atributi i **rowspan** mund të përdoret në taguin `<th>` ose `<td>` dhe tregon se sa **rreshta** përkatësisht **qeliza** mund të përfshijë 'shtrirja'.

Inxh e Ueb'it: Lista

← → ↻ 🏠 ⓘ File |

Tabela pa-korniza

	9am	10am	11am	12am
e Hëne	U: Inxh e Ueb'it	L: Matematika 2	U: Hyrje në Algoritme	
e Marte		L: OOP	Kampus	

Tabela me-korniza

	9am	10am	11am	12am
e Hëne	U: Inxh e Ueb'it	L: Matematika 2	U: Hyrje në Algoritme	
e Marte		L: OOP	Kampus	


```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title> Inxh e Ueb'it: Lista</title>
5   </head>
6   <body bgcolor="#AABBDD">
7     <h3><em>Tabela me-korniza</em></h3>
8     <table border="1">
9       <tr>
10        <th></th>
11        <th>9am</th>
12        <th>10am</th>
13        <th>11am</th>
14        <th>12am</th>
15      </tr>
16      <tr>
17        <th>e Hëne</th>
18        <td rowspan="2">U: Inxh e Ueb'it</td>
19        <td>L: Matematika 2</td>
20        <td colspan="2">U: Hyrje në Algoritme</td>
21      </tr>
22      <tr>
23        <th>e Marte</th>
24        <td colspan="2">L: OOP</td>
25        <td>Kampus</td>
26      </tr>
27    </table>
28  </body>
29 </html>
```

Elementi në HTML: Formulari

PJESA TRETË

Elementi në HTML: Formularit (1)

- **Forma** më e njohur në Ueb është ndoshta **boxi i kërkimit** që gjindet në mes të faqes kryesore të *Google dhe gjirafa50*.
- Ju do të shiheni **format** kur **regjistroheni** si **anëtar** i një **faqe të Ueb'it**, kur bëni **blerje online** ose kur **regjistroheni** në **universitet** etj.

A screenshot of a registration form for a monitor. At the top, there is an image of a monitor and its specifications: 'Monitor LG 27GL650 - LED monitor 27" (69 cm) IPS Full HD, i zi' and '286.50 € | 1 artikull | GjirafaFLEX: Jo'. Below this, the form asks 'Ju jeni duke blerë si:' with radio buttons for 'Individ' (selected) and 'Biznes'. It then has fields for 'Emri *', 'Mbiemri *', 'Telefoni *', 'Email-i *', 'Adresa *', and 'Qyteti *' (with a dropdown menu showing 'Prishtina'). There is a section for 'Transportimi *' with radio buttons for 'STANDARD' (selected, 'Data e arritjes: 06 Nëntor 2020') and 'Merre vet' ('Data e arritjes: 06 Nëntor 2020'). Below that is a section for 'Pagesa (Zgjedhni njërin nga metodat e pagesës) *' with three buttons: 'Paguaj me para në dorë', 'Paguaj me kartelë online', and 'Paguaj me transfer bankar'. At the bottom is a large red button labeled 'BLEJ TANI'.

Elementi në HTML: FORMAT (2)

❑ Ekzistojnë disa **lloje të kontrolleve të formave** që mund t'i përdorni për të mbledhur informacion nga vizitorët në faqen tuaj.

ADDING TEXT:

Text input (single-line)

Used for a single line of text such as email addresses and names.




Password input

Like a single line text box but it masks the characters entered.



Text area (multi-line)

For longer areas of text, such as messages and comments.



MAKING CHOICES:

Radio buttons

For use when a user must select one of a number of options.



Checkboxes

When a user can select and unselect one or more options.



Drop-down boxes

When a user must pick one of a number of options from a list.



Elementi në HTML: FORMAT (3)

□ Ekzistojnë disa ***lloje të kontrolleve të formave*** që mund t'i përdorni për të mbledhur informacion nga vizitorët në faqen tuaj.

SUBMITTING FORMS:

Submit buttons

To submit data from your form to another web page.



Image buttons

Similar to submit buttons but they allow you to use an image.



UPLOADING FILES:

File upload

Allows users to upload files (e.g. images) to a website.




Elementi në HTML: FORMAT (4)

□ Struktura e forms: Tagu `<form>`: është tagu i definimit të forms.

- tagu `<form>` kërkon një atribut të veprimit (*action*). Vlera e saj është URL-ja e faqes në server që do të marrë informacionin në formën kur ai dorëzohet.
- **Forma** mund të *dërgohen* duke përdorur një nga **dy metodat**: *get* ose *post*.

> L_03 FORM_01.html x > L_03.3 Lista_ol.html

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title>Inxh e Ueb'it: Lista</title>
5   </head>
6   <body bgcolor="#AABBDD">
7     <form action="http://faculty.ubt-uni.net/LoginWithGoogle.aspx?undefined#"
8       method="get">
9       <p>Këtu do të shfaqen fushat e formës.</p>
10    </form>
11  </table>
12 </body>
13 </html>
```




Elementi në HTML: FORMAT (5)

□ Tagu `<input>`: përdoret për të krijuar disa kontrolle të ndryshme formash.

- Vlera e **tipit** përcakton se çfarë lloj të dhënash do të krijohet.
 - atributi **type="text"**-kur atributi i tipit ka një vlerë të **tekstit**, krijon **një hyrje të vetme teksti**.
 - atributi **name="p.sh emriPërdoruesit"**-kur përdoruesit inserton informacion në një formë, **serveri** duhet të dijë se cila formë kontrolli të seciles pjesë të të **dhënave është insertuar**.
 - atributi **maxlength="p.sh 30"**-ju mund të përdorni atributin **maxlength** për të **kufizuar numrin** e karaktereve që një përdorues mund të insertoj në tekstin.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title> Inxh e Ueb'it: Format</title>
5   </head>
6   <body bgcolor="#AABBDD">
7     <form action="http://faculty.ubt-uni.net/LoginWithGoogle.aspx?undefined#"
8     method="get">
9     <p>Këtu do të shfaqen fushat e formës.</p>
10    <p>Përdoruesi:
11      <input type="text" name="përdoruesi" size="15"
12      maxlength="30" />
13    </p>
14  </form>
15 </table>
16 </body>
17 </html>
```



Elementi në HTML: FORMAT (7)

- tagui `<textarea>` përdoret për të krijuar një input të tekstit me shumë rreshta.
 - Çdo tekst që shfaqet midis **tag**'ëv `<textarea>``</textarea>` t do të shfaqet në boxin e tekstit kur faqja ngarkohet.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3   <head>
4     <title> Inxh e Ueb'it: Format</title>
5   </head>
6   <body bgcolor="#AABBDD">
7     <form action="http://faculty.ubt-uni.net/LoginWithGoogle.aspx?undefined#"
8       method="get">
9       <p>Këtu do të shfaqen fushat e formës.</p>
10      <p>Përdoruesi:
11        <input type="text" name="përdoruesi" size="15"
12          maxlength="30" /></p>
13      <p>Fjalëkalimi:
14        <input type="password" name="fjalëkalimi" size="15"
15          maxlength="30" /></p>
16      <p>Çfarë mendoni për këtë lëndë?</p>
17      <textarea name="comments" cols="30" rows="4">Shtoni komentet e t'juaja!!!
18        ...</textarea>
19    </form>
20  </table>
21 </body>
22 </html>
```

Inxh e Ueb'it: Format

Këtu do të shfaqen fushat e formës.

Përdoruesi:

Fjalëkalimi:

Çfarë mendoni për këtë lëndë?

Shtoni komentet e t'juaja!!!
...

Elementi në HTML: FORMAT (8)

□ tagui **<input>**: atribut **type="radio"** radio butonat, i lejojnë përdoruesit të zgjedhin vetëm një nga opsionat **value** tregon vlerën e dërguar në server

nëse ky radio buton është e përzgjedhur.

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title> Inxh e Ueb'it: Format</title>
5 </head>
6 <body bgcolor="#AABBDD">
7 <form action="http://faculty.ubt-uni.net/LoginWithGoogle.aspx?undefined#"
8 <method="get">
9 <p>Këtu do të shfaqen fushat e formës.</p>
10 <p>Përdoruesi:
11 <input type="text" name="përdoruesi" size="15"
12 <maxlength="30" /></p>
13 <p>Fjalëkalimi:
14 <input type="password" name="fjalëkalimi" size="15"
15 <maxlength="30" /></p>
16 <p>Çfarë mendoni për këtë lëndë?</p>
17 <textarea name="comments" cols="30" rows="4">Shtoni komentet e t'juaja!!!
18
19 <p>Ju lutem perzgjidhni lëndë tuaj favorite:<br />
20 <input type="radio" name="lëndë" value="Web"
21 <checked="checked" /> Inxh e Ueb'it
22
23 <input type="radio" name="lëndë" value="DB" />
24 Bazat e të dhënave
25
26 <input type="radio" name="lëndë" value="SWE" />
27 Inxh Softuerike </p>
28
29 </body>
30 </html>
```

Inxh e Ueb'it: Format

Këtu do të shfaqen fushat e formës.

Përdoruesi:

Fjalëkalimi:

Çfarë mendoni për këtë lëndë?

Shtoni komentet e t'juaja!!!
...

Ju lutem perzgjidhni lëndë tuaj favorite:

☒ Inxh e Ueb'it ☐ Bazat e të dhënave ☐ Inxh Softuerike

Elementi në HTML: FORMAT (9)

□ tagui **<input>**: atribut **type="checkbox"** checkboxes lejojnë përdoruesit për të zgjedhur një ose më shumë opsione në përgjigje të një pyetjeje.

- atributi i **value** tregon vlerën e dërguar në server nëse ky checkbox është e përzgjedhur.

```
<p>Ju lutemi zgjidhni teknologjitë tuaja të preferuara:<br />
  <input type="checkbox" name="tek"
    value="JSON" checked="checked" /> JSON
  <input type="checkbox" name="tek"
    value="jQuery" /> jQuery
  <input type="checkbox" name="tek"
    value="PHP" /> PHP </p>
```

Inxh e Ueb'it: Format

Këtu do të shfaqen fushat e formës.

Përdoruesi:

Fjalëkalimi:

Çfarë mendoni për këtë lëndë?

Shtoni komentet e t'jua!!!

Ju lutem perzgjidhni lëndë tuaj favorite:

☒ Inxh e Ueb'it ☐ Bazat e të dhënave ☐ Inxh Softuerike

Ju lutemi zgjidhni teknologjitë tuaja të preferuara:

☐ JSON ☒ jQuery ☒ PHP

Elementi në HTML: FORMAT (10)

□ tagui `<select>`: tagui `<select>` përdoret për të krijuar një box të listës drop down. Përmban dy ose më shumë tague `<option>`

- atributi `name` tregon emrin e kontrollit të formes që dërgohet në server, së bashku me vlerën që përdoruesi ka zgjedhur.
- tagui `<option>` përdoret për të specifikuar opsionet që përdoruesi mund të zgjedhë

`<p>Çfarë PC apo Laptopi e keni?</p>`

```
<select name="paisja">
  <option value="thinkpad">Thinkpad</option>
  <option value="macbook">Macbook</option>
  <option value="hp">HP</option>
</select>
```

Këtu do të shfaqen fushat e formës.

Përdoruesi:

Fjalëkalimi:

Çfarë mendoni për këtë lëndë?

Shtoni komentet e t'juaja!!!
...

Ju lutem perzgjidhni lëndë tuaj favorite:

☒ Inxh e Ueb'it ☐ Bazat e të dhënave ☐ Inxh Softuerike

Ju lutemi zgjidhni teknologjitë tuaja të preferuara:

☒ JSON ☐ JQuery ☐ PHP

Çfarë PC apo Laptopi e keni?

Thinkpad ▼

Elementi në HTML: FORMAT (11)

□ **submit button**. tagui `<input type="submit" value="Subscribe"/>`

- Butoni i **submit** përdoret për të dërguar një formë në server.
- atributi i **value** përdoret për të kontrolluar tekstin që shfaqet në një buton.

```
<p>Regjistrohu në listën tonë të postës elektronike:</p>
<input type="text" name="email" />
<input type="submit" name="regjistrohu"
value="Regjistrohu" />
```

Këtu do të shfaqen fushat e formës.

Përdoruesi:

Fjalëkalimi:

Çfarë mendoni për këtë lëndë?

Shtoni komentet e t'juaja!!!
...

Ju lutem perzgjidhni lëndë tuaj favorite:

☒ Inxh e Ueb'it ☐ Bazat e të dhënave ☐ Inxh Softuerike

Ju lutemi zgjidhni teknologjitë tuaja të preferuara:

☒ JSON ☐ JQuery ☐ PHP

Çfarë PC apo Laptopi e keni?

Thinkpad ▼

Regjistrohu në listën tonë të postës elektronike:

Elementi në HTML: FORMAT (12)

□ Keme edhe tagu tjera të kontrolleve në Form:

- `<input type="image" src="images/subscribe.jpg" width="100" height="20" />`

- `<label>`

chapter-07/labelling-form-controls.html

HTML

```
<label>Age: <input type="text" name="age" /></label>
<br / >
Gender:
<input id="female" type="radio" name="gender"
  value="f">
<label for="female">Female</label>
<input id="male" type="radio" name="gender"
  value="m">
<label for="male">Male</label>
```

RESULT

Age:
Gender: ☐ Female ☐ Male

Më shumë info për ***llojet e inputeve*** shiqo në **likun më poshtë:**
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element/input>

strukturimi i zokonshëm të një Ueb faqe

PJESA KATËR; DIV

strukturimi i zokonshëm të një *Ueb* faqe

HTML5

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

Link 5

This is a Lorem Ipsum Heading

Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris in erat justo.

[Read More](#)

This is a Lorem Ipsum Heading

Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris in erat justo.

[Read More](#)

This is a Lorem Ipsum Heading

Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris in erat justo.

[Read More](#)

Sidebar Links

[Link 1](#)

[Link 2](#)

[Link 3](#)

[Link 4](#)



Other Widgets

This is Photoshop's version of Lorem Ipsum. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit consequat ipsum, nec sagittis sem nibh id elit.



Duis sed odio sit amet nibh vulputate cursus a sit amet mauris.

Elemente e HTML për 'body'

- Strukturimi i kontentin e trypit të faqës.
 - HTML5 ofron tague të reja semantike që përcaktojnë pjesë të ndryshme të një faqeje të Ueb'it:



Elemente e HTML për 'body'



- Faleminderit...!