



# ConTeXt

přikazy

# CS



# ConTeXt

## příkazy

cs / český  
9. prosince 2016



<code>\AfterPar {...}</code> *    BEFEHL
<code>\Alphabeticnumerals {...}</code> *    NUMMER
<code>\AMSTEX</code>
<code>\AmSTeX</code>
<code>\And</code>
<code>\abjadnaivenumerals {...}</code> *    NUMMER
<code>\abjadnodotnumerals {...}</code> *    NUMMER
<code>\abjadnumerals {...}</code> *    NUMMER
<code>\activatespacehandler {...}</code> *    zap vyp ano fixne
<code>\acute {...}</code> *    CHARACTER
<code>\adaptcollector [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 150px;"><small>OPT</small></div> 1    NAME 2    inherits: \setupcollector
<code>\adaptfontfeature [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code> 1    NAME 2    inherits: \definefontfeature
<code>\adaptpapersize [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 150px;"><small>OPT</small></div> 1    inherits: \nastavvelikostpapiru 2    inherits: \nastavvelikostpapiru
<code>\addfeature [...]</code> *    NAME
<code>\addfeature {...}</code> *    NAME
<code>\addtocommalist {...}<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></code> 1    TEXT 2    CSNAME

<p><code>\addtoJSreamble {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\addvalue {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\aftersplitstring ... \at ... \to ...</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CSNAME</p>
<p><code>\aftertestandsplitstring ... \at ... \to ...</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 CSNAME</p>
<p><code>\aktualnicislonaDPisu</code></p>
<p><code>\aktualnidatum [...;...]</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* rok mesic den vsedniden y yy Y m mm M d dd D w W mezera \_ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEXT znacka day:+ day:++ d:+ d:++ dd:+ dd:++ D:+ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from</p>
<p><code>\alignbottom</code></p>
<p><code>\aligned [...;...] {...}</code></p> <p>1 vlevo nastred vpravo vrsek spodek radek l c r m t b g</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\alignedbox [...;...] \^... {...}</code></p> <p>1 vlevo nastred vpravo vrsek spodek radek l c r m t b g</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\alignedline {...} {...} {...}</code></p> <p>1 vlevo vpravo nastred flushleft flushright center max uvnitr vnejsi innermargin outermargin inneredge outeredge zpetnamezera cutspace levyokraj pravyokraj levahrana pravahrana</p> <p>2 vlevo vpravo nastred flushleft flushright center max uvnitr vnejsi innermargin outermargin inneredge outeredge zpetnamezera cutspace levyokraj pravyokraj levahrana pravahrana</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\alignmentcharacter</code></p>
<p><code>\allinputpaths</code></p>
<p><code>\alphabeticnumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>

`\alwayscitation [...1...2...] [...]`  
OPT

1 odkaz = REFERENCE  
 alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  
 authornum authoryear  
 pred = BEFEHL  
 po = BEFEHL  
 vlevo = BEFEHL  
 vpravo = BEFEHL  
 inherits: \setupbtx  
 2 REFERENCE

`\alwayscitation [...1] [...2]`  
OPT

1 implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears authornum authoryear  
 2 REFERENCE

`\alwayscitation [...1...2...] [...2...]`

1 odkaz = REFERENCE  
 alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  
 authornum authoryear  
 pred = BEFEHL  
 po = BEFEHL  
 vlevo = BEFEHL  
 vpravo = BEFEHL  
 inherits: \setupbtx  
 2 KEY = VALUE

`\alwayscite [...1...2...] [...]`  
OPT

1 odkaz = REFERENCE  
 alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  
 authornum authoryear  
 pred = BEFEHL  
 po = BEFEHL  
 vlevo = BEFEHL  
 vpravo = BEFEHL  
 inherits: \setupbtx  
 2 REFERENCE

`\alwayscite [...1] [...2]`  
OPT

1 implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears authornum authoryear  
 2 REFERENCE

`\alwayscite [...1...2...] [...2...]`

1 odkaz = REFERENCE  
 alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  
 authornum authoryear  
 pred = BEFEHL  
 po = BEFEHL  
 vlevo = BEFEHL  
 vpravo = BEFEHL  
 inherits: \setupbtx  
 2 KEY = VALUE

`\ampersand`

`\anchor [...1] [...2...] [...3...] {...4}`  
OPT OPT

1 NAME  
 2 inherits: \setuplayer  
 3 inherits: \setuplayerinherits: \nastavoramovani  
 4 CONTENT

<code>\antikva</code>
<code>\appendetoks <sup>1</sup> \to \<sup>2</sup></code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\appendgvalue {<sup>1</sup>} {<sup>2</sup>}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\appendtocommalist {<sup>1</sup>} \<sup>2</sup></code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\appendtoks <sup>1</sup> \to \<sup>2</sup></code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\appendtoksonce <sup>1</sup> \to \<sup>2</sup></code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\appendvalue {<sup>1</sup>} {<sup>2</sup>}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\apply {<sup>1</sup>} {<sup>2</sup>}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\applyalternativestyle {<sup>*</sup>}</code> * NAME
<code>\applyprocessor {<sup>1</sup>} {<sup>2</sup>}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\applytofirstcharacter \<sup>1</sup> {<sup>2</sup>}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\applytocharacters \<sup>1</sup> {<sup>2</sup>}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\applytosplitstringchar \<sup>1</sup> {<sup>2</sup>}</code> 1 CSNAME 2 TEXT



<p><code>\applytosplitstringcharspaced \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\applytosplitstringline \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\applytosplitstringlinespaced \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\applytosplitstringword \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\applytosplitstringwordspaced \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\applytowords \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\arabicdecimals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arabicexnumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arabicnumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\arg {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\asciistr {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\aside [<sub>OPT</sub>\<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 CONTENT</p>

`\assignalfadimension {...} \^2... {...} {...} {...}`

1 male stredni velke zadny DIMENSION  
2 CSNAME  
3 DIMENSION  
4 DIMENSION  
5 DIMENSION

`\assigndimen \^1... {...}`

1 CSNAME  
2 DIMENSION

`\assigndimension {...} \^2... {...} {...} {...}`

1 [-+]male [-+]stredni [-+]velke zadny DIMENSION  
2 CSNAME  
3 DIMENSION  
4 DIMENSION  
5 DIMENSION

`\assignifempty \^1... {...}`

1 CSNAME  
2 BEFEHL

`\assigntranslation [...,\^1...,\^2...]`

1 SPRACHE = TEXT  
2 CSNAME

`\assignvalue {...} \^2... {...} {...} {...}`

1 male stredni velke TEXT  
2 CSNAME  
3 BEFEHL  
4 BEFEHL  
5 BEFEHL

`\assignwidth {...} \^2... {...} {...}`

1 prizpusobive siroky DIMENSION  
2 CSNAME  
3 TEXT  
4 DIMENSION

`\assumelongusagecs \^1... {...}`

1 CSNAME  
2 CONTENT

`\astype {...}`

\* CONTENT

$\backslash\text{attachment}$ $[\overset{1}{\dots}] [\dots,\overset{2}{\dots},\dots]$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
$\backslash\text{ATTACHMENT}$ $[\overset{1}{\dots}] [\dots,\overset{2}{\dots},\dots]$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupattachment instances: attachment
$\backslash\text{autocap}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{autodirhbox}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{autodirvbox}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{autodirvtop}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{autoinsertnextspace}$
$\backslash\text{automathematics}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{autosetups}$ {...,*,...} * NAME
$\backslash\text{autostarttext}$ ... $\backslash\text{autostoptext}$
$\backslash\text{availablehsize}$
$\backslash\text{averagecharwidth}$
$\backslash\text{BeforePar}$ {...} * BEFEHL
$\backslash\text{Big}$ ... * CHARACTER
$\backslash\text{Bigg}$ ... * CHARACTER

\Biggl ... * CHARACTER
\Biggm ... * CHARACTER
\Biggr ... * CHARACTER
\Bigl ... * CHARACTER
\Bigm ... * CHARACTER
\Bigr ... * CHARACTER
\backgroundimage {...} {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL
\backgroundline [...] {...} 1 COLOR 2 CONTENT
\bar {...} * CHARACTER
\barevnaalista [...*...]
* COLOR
\barva [...] {...} 1 COLOR 2 CONTENT

`\BAR {...}`

\* CONTENT

instances: nadtrzeno podtrzeno preskrtnuto understrike nadtrzeni podtrzeni preskrtnuti  
understrikes underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar  
hiddenbar

`\basegrid [...,*...]`

OPT

\* nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
dx = NUMMER  
dy = NUMMER  
faktor = NUMMER  
meritko = NUMMER  
xkrok = NUMMER  
ykrok = NUMMER  
offset = DIMENSION  
xoffset = DIMENSION  
yoffset = DIMENSION  
zarovnani = nastred  
jednotka = cm mm in pc pt bp  
pismo = STYLE BEFEHL  
barva = COLOR

`\baselinebottom`

`\baselineleftbox {...}`

\* CONTENT

`\baselinemiddlebox {...}`

\* CONTENT

`\baselinerightbox {...}`

\* CONTENT

`\bbox {...}`

\* CONTENT

`\beforesplitstring 1... \at 2... \to 3...`

1 TEXT

2 TEXT

3 CSNAME

`\beforetestandsplitstring 1... \at 2... \to 3...`

1 TEXT

2 TEXT

3 CSNAME

`\beginBLOCK [...,*...] ... \endBLOCK`

OPT

\* + -

`\beginhbox ... \endhbox`

`\beginofshapebox ... \endofshapebox`

<code>\beginvbox ... \endvbox</code>
<code>\beginvtop ... \endvtop</code>
<code>\begstrut ... \endstrut</code>
<code>\bezserifu</code>
<code>\bigbodyfont</code>
<code>\bigg ...</code> * CHARACTER
<code>\bigger</code>
<code>\biggl ...</code> * CHARACTER
<code>\biggm ...</code> * CHARACTER
<code>\biggr ...</code> * CHARACTER
<code>\bigl ...</code> * CHARACTER
<code>\bigm ...</code> * CHARACTER
<code>\bigr ...</code> * CHARACTER
<code>\bigskip</code>
<code>\binom {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\bitmapimage [...,\stackrel{1}{...},...] {...}</code> 1 barva = rgb cmyk seda sirka = DIMENSION vyska = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER 2 NUMMER
<code>\blap {...}</code> * CONTENT

$\backslash\text{bleed} [\dots, \dots, \dots, \dots] \{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \setupbleeding 2 CONTENT
$\backslash\text{bleedheight}$
$\backslash\text{bleedwidth}$
$\backslash\text{blockquote} [\dots] \{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 SPRACHE 2 CONTENT
$\backslash\text{bodyfontenvironmentlist}$
$\backslash\text{bodyfontsize}$
$\backslash\text{boldface}$
$\backslash\text{booleanmodevalue} \{\dots\}$ * NAME
$\backslash\text{bottombox} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{bottomleftbox} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{bottomrightbox} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{boxcursor}$
$\backslash\text{boxmarker} \{\dots\} \{\dots\}$ 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{boxofsize} \backslash\dots \dots \dots \dots \{\dots\}$ <small>OPT</small> 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 CONTENT
$\backslash\text{boxreference} [\dots, \dots, \dots] \backslash\dots \{\dots\}$ 1 REFERENCE 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{bpar} \dots \backslash\text{epar}$

<p><code>\bpos {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\breve {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\bTABLE [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLE</code></p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\bTABLEbody [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLEbody</code></p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\bTABLEfoot [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLEfoot</code></p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\bTABLEhead [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLEhead</code></p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\bTABLEnext [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTABLEnext</code></p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\bTC [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTC</code></p> <p>* inherits: \bTD</p>
<p><code>\bTD [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTD</code></p> <p>* nx = NUMBER ny = NUMBER nc = NUMBER nr = NUMBER n = NUMBER m = NUMBER akce = REFERENCE inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\bTDs [...] ... \eTDs</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\bTH [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTH</code></p> <p>* inherits: \bTD</p>
<p><code>\bTN [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTN</code></p> <p>* inherits: \bTD</p>
<p><code>\bTR [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTR</code></p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\bTRs [...] ... \eTRs</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\bTX [...,..<sup>*</sup>...,...] ... \eTX</code></p> <p>* inherits: \bTD</p>



<p><code>\bTY [...<sup>*</sup>...<sup>OPT</sup>...] ... \eTY</code></p> <p>* inherits: \setupTABLE</p>
<p><code>\bthiddencitation [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\btxabbreviatedjournal {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\btxaddjournal [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\btxalwayscitation [...<sup>1</sup>...<sup>OPT</sup>...] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 odkaz = REFERENCE  alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  authornum authoryear  pred = BEFEHL  po = BEFEHL  vlevo = BEFEHL  vpravo = BEFEHL  inherits: \setupbtx</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxalwayscitation [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>]  <sup>OPT</sup></code></p> <p>1 implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears authornum authoryear</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\btxalwayscitation [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...]</code></p> <p>1 odkaz = REFERENCE  alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  authornum authoryear  pred = BEFEHL  po = BEFEHL  vlevo = BEFEHL  vpravo = BEFEHL  inherits: \setupbtx</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\btxauthorfield {...}</code></p> <p>* initials firstnames vons surnames juniors</p>
<p><code>\btxdetail {...}</code></p> <p>* address assignee autor booktitle kapitola den dayfiled edition editor howpublished institution journal language  mesic monthfiled nationality note cislo jedna dve organization pages publisher school series titul opis volume rok  yearfiled NAME</p>
<p><code>\btxdirect {...}</code></p> <p>* address assignee autor booktitle kapitola den dayfiled edition editor howpublished institution journal language  mesic monthfiled nationality note cislo jedna dve organization pages publisher school series titul opis volume rok  yearfiled NAME</p>

\btxdoif {...} {...}

- 1 address assignee autor booktitle kapitola den dayfiled edition editor howpublished institution journal language mesic monthfiled nationality note cislo jedna dve organization pages publisher school series titul opis volume rok yearfiled NAME
- 2 TRUE

\btxdoifcombiinlistelse {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelse {...} {...} {...}

- 1 address assignee autor booktitle kapitola den dayfiled edition editor howpublished institution journal language mesic monthfiled nationality note cislo jedna dve organization pages publisher school series titul opis volume rok yearfiled NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}

- 1 address assignee autor booktitle kapitola den dayfiled edition editor howpublished institution journal language mesic monthfiled nationality note cislo jedna dve organization pages publisher school series titul opis volume rok yearfiled NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}

- 1 vzdy dvoustranny
- 2 address assignee autor booktitle kapitola den dayfiled edition editor howpublished institution journal language mesic monthfiled nationality note cislo jedna dve organization pages publisher school series titul opis volume rok yearfiled NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\btxdoifelseuservariable {...} {...} {...}

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\btxdoifnot {...} {...}

- 1 address assignee autor booktitle kapitola den dayfiled edition editor howpublished institution journal language mesic monthfiled nationality note cislo jedna dve organization pages publisher school series titul opis volume rok yearfiled NAME
- 2 TRUE

`\btxdfsameaspreviouselse {...} {...} {...}`

- 1 address assignee autor booktitle kapitola den dayfiled edition editor howpublished institution journal language mesic monthfiled nationality note cislo jedna dve organization pages publisher school series titul opis volume rok yearfiled NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\btxdfsameaspreviouscheckedelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 vzdy dvoustranny
- 2 address assignee autor booktitle kapitola den dayfiled edition editor howpublished institution journal language mesic monthfiled nationality note cislo jedna dve organization pages publisher school series titul opis volume rok yearfiled NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\btxdfuservariableelse {...} {...} {...}`

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\btfxexpandedjournal {...}`

- \* NAME

`\btxfielf {...}`

- \* address assignee autor booktitle kapitola den dayfiled edition editor howpublished institution journal language mesic monthfiled nationality note cislo jedna dve organization pages publisher school series titul opis volume rok yearfiled NAME

`\btxfielfname {...}`

- \* address assignee autor booktitle kapitola den dayfiled edition editor howpublished institution journal language mesic monthfiled nationality note cislo jedna dve organization pages publisher school series titul opis volume rok yearfiled NAME

`\btxfielftype {...}`

- \* address assignee autor booktitle kapitola den dayfiled edition editor howpublished institution journal language mesic monthfiled nationality note cislo jedna dve organization pages publisher school series titul opis volume rok yearfiled NAME

`\btxfirstofrange {...}`

- \* volume pages

`\btxfielflush {...}`

- \* address assignee autor booktitle kapitola den dayfiled edition editor howpublished institution journal language mesic monthfiled nationality note cislo jedna dve organization pages publisher school series titul opis volume rok yearfiled NAME

`\btxfielflushauthor [...]OPT {...}`

- 1 num normalni normalshort inverted invertedshort
- 2 autor editor

`\btxfielflushauthorinverted {...}`

- \* autor editor

\btxflushauthorinvertedshort {...}  * autor editor
\btxflushauthorname {...}  * autor editor
\btxflushauthornormal {...}  * autor editor
\btxflushauthornormalshort {...}  * autor editor
\btxflushsuffix
\btxfoundname {...}  * address assignee autor booktitle kapitola den dayfiled edition editor howpublished institution journal language mesic monthfiled nationality note cislo jedna dve organization pages publisher school series titul opis volume rok yearfiled NAME
\btxfoundtype {...}  * address assignee autor booktitle kapitola den dayfiled edition editor howpublished institution journal language mesic monthfiled nationality note cislo jedna dve organization pages publisher school series titul opis volume rok yearfiled NAME
\btxhybridcite [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] [...] <div style="text-align: center;">OPT</div> 1 odkaz = REFERENCE alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears authornum authoryear pred = BEFEHL po = BEFEHL vlevo = BEFEHL vpravo = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
\btxhybridcite [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ] <div style="text-align: center;">OPT</div> 1 implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE
\btxhybridcite {...}  * REFERENCE
\btxhybridcite [... <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> ...] [... <sup>2</sup> ... <sup>2</sup> ...] <div style="text-align: center;">OPT</div> 1 odkaz = REFERENCE alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears authornum authoryear pred = BEFEHL po = BEFEHL vlevo = BEFEHL vpravo = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE

\btxlistcitation [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] [...]

1 odkaz = REFERENCE  
alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  
authornum authoryear  
pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
vlevo = BEFEHL  
vpravo = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

\btxlistcitation [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]

1 implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE

\btxlistcitation [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] [...<sup>2</sup>...<sup>1</sup>...]

1 odkaz = REFERENCE  
alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  
authornum authoryear  
pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
vlevo = BEFEHL  
vpravo = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

\btxloadjournalist [...]

\* FILE

\btxoneorrange {...} {...} {...}

1 volume pages  
2 TRUE  
3 FALSE

\btxremapauthor [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]

1 TEXT  
2 TEXT

\btxsavejournalist [...]

\* FILE

\btxsetup {...}

\* NAME

\btxsingularorplural {...} {...} {...}

1 editor producer director  
2 TRUE  
3 FALSE

\btxsingularplural {...} {...} {...}

1 editor producer director  
2 TRUE  
3 FALSE

$\backslash\text{btxttextcitation} [\dots, \dots, \dots] [\dots]$

- 1 odkaz = REFERENCE  
alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  
authornum authoryear  
pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
vlevo = BEFEHL  
vpravo = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 REFERENCE

$\backslash\text{btxttextcitation} [\dots] [\dots]$

- 1 implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears authornum authoryear
- 2 REFERENCE

$\backslash\text{btxttextcitation} [\dots, \dots, \dots] [\dots, \dots, \dots]$

- 1 odkaz = REFERENCE  
alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  
authornum authoryear  
pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
vlevo = BEFEHL  
vpravo = BEFEHL  
inherits: \setupbtx
- 2 KEY = VALUE

$\backslash\text{TOOLTIP} [\dots, \dots, \dots] \{\dots\} \{\dots\}$

- 1 inherits: \setuptooltip
- 2 TEXT
- 3 TEXT

instances:

$\backslash\text{TOOLTIP} [\dots] \{\dots\} \{\dots\}$

- 1 vlevo nastred vpravo
- 2 TEXT
- 3 TEXT

instances:

$\backslash\text{buildmathaccent} \{\dots\} \{\dots\}$

- 1 CHARACTER
- 2 CHARACTER

$\backslash\text{buildtextaccent} \{\dots\} \{\dots\}$

- 1 CHARACTER
- 2 CHARACTER

$\backslash\text{buildtextbottomcomma} \{\dots\}$

- \* CHARACTER

$\backslash\text{buildtextbottomdot} \{\dots\}$

- \* CHARACTER

<code>\buildtextcedilla {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextgrave {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextmacron {...}</code> * CHARACTER
<code>\buildtextognek {...}</code> * CHARACTER
<code>\Caps {...}</code> * TEXT
<code>\Cisla {...}</code> * NUMBER
<code>\CONTEXT</code>
<code>\ConTeXt</code>
<code>\Context</code>
<code>\ConvertConstantAfter \<sup>1</sup>... {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\ConvertToConstant \<sup>1</sup>... {\<sup>2</sup>...} {\<sup>3</sup>...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\camel {...}</code> * TEXT
<code>\catcodetablename</code>
<code>\cbox <sup>1</sup>... {\<sup>2</sup>...}</code> OPT 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\centeraligned {...}</code> * CONTENT

$\backslash\text{centerbox}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredbox}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredlastline}$
$\backslash\text{centerednextbox}$ $\overset{1}{\dots}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{centerline}$ $\{^*\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{cernalinka}$ $[\dots\overset{*}{\dots}\dots]$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{nastavcernelinky}$
$\backslash\text{cernelinky}$ $[\dots\overset{*}{\dots}\dots]$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{nastavcernelinky}$
$\backslash\text{cfrac}$ $[\overset{1}{\dots}]$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 l c r ll lc lr cl cc cr rl rc rr 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{cisla}$ $\{^*\dots\}$ * NUMMER
$\backslash\text{cislonadpisu}$ $[\overset{1}{\dots}]$ $[\overset{2}{\dots}]$ <small>OPT</small> 1 ABSCHNITT 2 predchozi aktualni dalsi prvni posledni
$\backslash\text{cislorovnice}$ $[\dots\overset{*}{\dots}\dots]$ <small>OPT</small> * REFERENCE
$\backslash\text{cislostrany}$
$\backslash\text{citace}$ $[\overset{1}{\dots}]$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 SPRACHE 2 CONTENT



`\citation [...,\overset{1}{=},...,\overset{2}{=},...] [...]`

OPT

1 odkaz = REFERENCE  
alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  
authornum authoryear  
pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
vlevo = BEFEHL  
vpravo = BEFEHL  
inherits: \setupbtx

2 REFERENCE

`\citation [...]\overset{1}{=},...] [...]\overset{2}{=},...]`

OPT

1 implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE

`\citation {...}`

\* REFERENCE

`\citation [...,\overset{1}{=},...,\overset{2}{=},...] [...,\overset{2}{=},...]`

1 odkaz = REFERENCE  
alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  
authornum authoryear  
pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
vlevo = BEFEHL  
vpravo = BEFEHL  
inherits: \setupbtx

2 KEY = VALUE

`\cite [...,\overset{1}{=},...,\overset{2}{=},...] [...]`

OPT

1 odkaz = REFERENCE  
alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  
authornum authoryear  
pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
vlevo = BEFEHL  
vpravo = BEFEHL  
inherits: \setupbtx

2 REFERENCE

`\cite [...]\overset{1}{=},...] [...]\overset{2}{=},...]`

OPT

1 implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE

`\cite {...}`

\* REFERENCE

`\cite [...,\overset{1}{=},...,\overset{2}{=},...] [...,\overset{2}{=},...]`

1 odkaz = REFERENCE  
alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  
authornum authoryear  
pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
vlevo = BEFEHL  
vpravo = BEFEHL  
inherits: \setupbtx

2 KEY = VALUE

$\backslash\text{citovat} [\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT</small> 1 SPRACHE 2 CONTENT
$\backslash\text{clap} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{classfont} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 NAME 2 FONT
$\backslash\text{cldcommand} \{\dots\}$ * BEFEHL
$\backslash\text{cldcontext} \{\dots\}$ * BEFEHL
$\backslash\text{cldloadfile} \{\dots\}$ * FILE
$\backslash\text{cldprocessfile} \{\dots\}$ * FILE
$\backslash\text{cleftarrow} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{collect} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{collectedtext} [\dots, \dots, \overset{1}{\dots}, \dots] [\dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots] \{\overset{3}{\dots}\} \{\overset{4}{\dots}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 inherits: \setupcollector 2 pismo = STYLE BEFEHL barva = COLOR inherits: \nastavoramovani 3 TEXT 4 CONTENT
$\backslash\text{collectexpanded} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{colorcomponents} \{\dots\}$ * COLOR
$\backslash\text{colored} [\dots, \dots, \overset{1}{\dots}, \dots] \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 inherits: \definujbarvu 2 CONTENT

$\backslash\text{colored}$ [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} 1 COLOR 2 CONTENT
$\backslash\text{coloronly}$ [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} 1 COLOR 2 CONTENT
$\backslash\text{columnbreak}$ [... <sup>*</sup> ...] <small>OPT</small> * ano ne nastaveni lokalne sila prvni posledni NUMMER NAME
$\backslash\text{combinepages}$ [ <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ...,...] <small>OPT</small> 1 FILE 2 alternativa = a b c horizontalne vertikalne n = NUMMER nx = NUMMER ny = NUMMER start = NUMMER stop = NUMMER vzdalenost = DIMENSION vrsek = BEFEHL spodek = BEFEHL vlevo = BEFEHL vpravo = BEFEHL pred = BEFEHL po = BEFEHL mezi = BEFEHL ramecek = zap vyp pozadi = popredi barevne NAME barvapozadi = COLOR
$\backslash\text{commalistelement}$
$\backslash\text{commalistsentence}$ [... <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ...,...] <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{commalistsize}$
$\backslash\text{comparedimension}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash\text{comparedimensioneps}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash\text{completebtxrendering}$ [ <sup>1</sup> ...] [... <sup>2</sup> ...,...] <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \setupbtxrendering
$\backslash\text{uplNyCOMBINEDLIST}$ [... <sup>*</sup> ...,...] <small>OPT</small> * inherits: \nastavseznam  instances:

$\backslash\text{completelist } [\dots] [\dots, \dots, \dots]$ $\text{OPT}$ 1    LISTE 2    inherits: \nastavseznam
$\backslash\text{completelistofFLOATS } [\dots, \dots, \dots]$ $\text{OPT}$ *    inherits: \nastavseznam
$\backslash\text{completelistofpublications } [\dots] [\dots, \dots, \dots]$ $\text{OPT}$ $\text{OPT}$ 1    NAME 2    inherits: \setupbtxrendering
$\backslash\text{completelistofsorts } [\dots] [\dots, \dots, \dots]$ $\text{OPT}$ 1    SINGULAR 2    inherits: \nastavtrideni
$\backslash\text{completelistofSORTS } [\dots, \dots, \dots]$ $\text{OPT}$ *    inherits: \nastavtrideni  instances:
$\backslash\text{completelistofsynonyms } [\dots] [\dots, \dots, \dots]$ $\text{OPT}$ 1    SINGULAR 2    inherits: \nastavsynonyma
$\backslash\text{completelistofSYNONYMS } [\dots, \dots, \dots]$ $\text{OPT}$ *    inherits: \nastavsynonyma  instances:
$\backslash\text{completepagenumber}$
$\backslash\text{completerefer } [\dots] [\dots, \dots, \dots]$ $\text{OPT}$ 1    NAME 2    inherits: \nastavrejstrik
$\backslash\text{uplnyREGISTER } [\dots, \dots, \dots]$ $\text{OPT}$ *    inherits: \nastavrejstrik  instances:
$\backslash\text{complexorsimple } \dots$ *    CSNAME
$\backslash\text{complexorsimpleempty } \dots$ *    CSNAME
$\backslash\text{complexorsimpleempty } \{ \dots \}$ *    TEXT CSNAME

<code>\complexorsimple {...}</code> * TEXT CSNAME
<code>\composedcollector {...}</code> * NAME
<code>\composedlayer {...}</code> * NAME
<code>\compresult</code>
<code>\constantdimen \...</code> * CSNAME
<code>\constantdimenargument \...</code> * CSNAME
<code>\constantemptyargument \...</code> * CSNAME
<code>\constantnumber \...</code> * CSNAME
<code>\constantnumberargument \...</code> * CSNAME
<code>\contentreference [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup><sub>OPT</sub>,...] {...<sup>3</sup>}</code> 1 REFERENCE 2 inherits: \nastavoramovani 3 CONTENT
<code>\continuednumber {...}</code> * NUMMER
<code>\continueifinputfile {...}</code> * FILE
<code>\convertargument ...<sup>1</sup> \to ...<sup>2</sup></code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\convertcommand \...<sup>1</sup> \to \...<sup>2</sup></code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\convertedcounter [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup><sub>OPT</sub>,...] {...}</code> 1 NAME 2 inherits: \setupcounter

<p><b>\converteddimen</b> {...} {...}</p> <p>1    DIMENSION</p> <p>2    ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc</p>
<p><b>\convertedsubcounter</b> [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup>...</p> <p>                                  OPT                                  OPT</p> <p>1    NAME</p> <p>2    NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:vse</p> <p>3    inherits: \setupcounter</p>
<p><b>\convertmonth</b> {...}</p> <p>*    NUMMER</p>
<p><b>\convertvalue</b> ...<sup>1</sup> \to ...<sup>2</sup></p> <p>1    NAME</p> <p>2    CSNAME</p>
<p><b>\convertvboxtohbox</b></p>
<p><b>\copyLABELtext</b> [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...</p> <p>                                  OPT</p> <p>1    SPRACHE</p> <p>2    KEY = KEY</p> <p>instances:</p>
<p><b>\coppages</b> [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>... [...]<sup>3</sup>...</p> <p>                                  OPT                                  OPT</p> <p>1    FILE</p> <p>2    znaceni = zap vyp      offset = DIMENSION      n = NUMMER</p> <p>3    inherits: \setupexternalfigure</p>
<p><b>\copyparameters</b> [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup>...</p> <p>1    TEXT</p> <p>2    TEXT</p> <p>3    KEY</p>
<p><b>\copyposition</b> {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></p> <p>1    NAME</p> <p>2    NAME</p>
<p><b>\countersubs</b> [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></p> <p>                                  OPT</p> <p>1    NAME</p> <p>2    NUMMER</p>
<p><b>\counttoken</b> ...<sup>1</sup> \in ...<sup>2</sup> \to ...<sup>3</sup></p> <p>1    TEXT</p> <p>2    TEXT</p> <p>3    CSNAME</p>

$\backslash\text{counttokens}$ <sup>1</sup> ... $\backslash\text{to}$ $\backslash$ <sup>2</sup> ... 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{cramped}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{crampedclap}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{crampedllap}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{crampedrlap}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{crightarrow}$ <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} OPT      OPT 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{crightoverleftarrow}$ <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} OPT      OPT 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{ctop}$ <sup>1</sup> ... <sup>2</sup> {...} OPT 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{ctxcommand}$ {...} * BEFEHL
$\backslash\text{ctxdirectcommand}$ {...} * BEFEHL
$\backslash\text{ctxdirectlua}$ {...} * BEFEHL
$\backslash\text{ctxfunction}$ {...} * NAME
$\backslash\text{CTXFUNCTIONDEFINITION}$
$\backslash\text{CTXFUNCTION}$
$\backslash\text{ctxlatecommand}$ {...} * BEFEHL

\ctxlatelua {...} *   BEFEHL
\ctxloadluafile {...} *   FILE
\ctxlua {...} *   BEFEHL
\ctxluabuffer [...] <small>OPT</small> *   BUFFER
\ctxluacode {...} *   BEFEHL
\ctxreport {...} *   BEFEHL
\ctxsprint {...} *   BEFEHL
\currentassignmentlistkey
\currentassignmentlistvalue
\currentbtxuservariable {...} *   KEY
\currentcommalistitem
\currentcomponent
\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface
\currentPOPISEK [...] <small>1</small> <small>2</small> {...} <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1   REFERENCE 2   TEXT
\currentlanguage
\currentlistentrydestinationattribute
\currentlistentrylimitedtext {...} *   TEXT



<code>\currentlistentrynumber</code>
<code>\currentlistentrypagenumber</code>
<code>\currentlistentryreferenceattribute {...}</code> * <code>cislo text cislostranky vse</code>
<code>\currentlistentrytitle</code>
<code>\currentlistentrytitlerendered</code>
<code>\currentlistsymbol</code>
<code>\currentmainlanguage</code>
<code>\currentmessagetext</code>
<code>\currentmoduleparameter {...}</code> * <code>KEY</code>
<code>\currentoutputstream</code>
<code>\currentproduct</code>
<code>\currentproject</code>
<code>\currentregime</code>
<code>\currentregisterpageuserdata {...}</code> * <code>KEY</code>
<code>\currentresponses</code>
<code>\currenttime [...*,...]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> * <code>h m TEXT</code>
<code>\currentvalue</code>
<code>\currentxtablecolumn</code>
<code>\currentxtablerow</code>
<code>\d {...}</code> * <code>CHARACTER</code>
<code>\dalsipodstranka</code>

<p><code>\datasetvariable {...} {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME NUMMER</p> <p>3 KEY realpage</p>
<p><code>\datum [...,<sup>1</sup>...,<sub>OPT</sub>...] [...,<sup>2</sup>...,<sub>OPT</sub>...]</code></p> <p>1 d = NUMMER m = NUMMER y = NUMMER</p> <p>2 inherits: \aktualnidatum</p>
<p><code>\dayoftheweek {...} {...} {...}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 NUMMER</p> <p>3 NUMMER</p>
<p><code>\dayspermonth {...} {...}</code></p> <p>1 NUMMER</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\dbinom {...} {...}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\ddot {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>
<p><code>\decrement \*...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\decrementcounter [...]<sub>OPT</sub> [...]<sup>2</sup>]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\decrementedcounter [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\decrementpagenumber</code></p>
<p><code>\decrementsubpagenumber</code></p>
<p><code>\decrementvalue {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\decrement cd:parentheses-1</code></p> <p>* CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\defaultinterface</code></p>

<code>\defaultobjectpage</code>
<code>\defaultobjectreference</code>
<code>\defcatcodecommand \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... {\<sup>3</sup>...}</code>  1 CSNAME 2 CHARACTER NUMMER 3 BEFEHL
<code>\defconvertedargument \<sup>1</sup>... {\<sup>2</sup>...}</code>  1 CSNAME 2 TEXT
<code>\defconvertedcommand \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...</code>  1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\defconvertedvalue \<sup>1</sup>... {\<sup>2</sup>...}</code>  1 CSNAME 2 NAME
<code>\defineactivecharacter ... {\<sup>2</sup>...}</code>  1 CHARACTER 2 BEFEHL
<code>\definealternativestyle [...,\<sup>1</sup>...] [...,\<sup>2</sup>...] [...,\<sup>3</sup>...]</code>  1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL
<code>\defineanchor [...,\<sup>1</sup>...] [...,\<sup>2</sup>...] [...,\<sup>3</sup>...,\<sup>4</sup>...,\<sup>5</sup>...] [...,\<sup>6</sup>...,\<sup>7</sup>...,\<sup>8</sup>...]</code> <small>OPT OPT</small>  1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupplayer 4 inherits: \setupplayerinherits: \nastavoramovani
<code>\defineattachment [...,\<sup>1</sup>...] [...,\<sup>2</sup>...] [...,\<sup>3</sup>...,\<sup>4</sup>...,\<sup>5</sup>...]</code> <small>OPT OPT</small>  1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupattachment
<code>\defineattribute [...,\<sup>1</sup>...] [...,\<sup>2</sup>...,\<sup>3</sup>...]</code> <small>OPT</small>  1 NAME 2 lokalne globalne public private

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \nastavpozadi
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupbar
```

```
1  NAME
2  inherits: \nastavzakladnifont
```

```

1  NAME
2  CHARACTER
3  typ      = 1 2 3 4 5
   nvlevo   = NUMBER
   nvpravo  = NUMBER
   vlevo    = BEFEHL
   stredni  = BEFEHL
   vpravo   = BEFEHL
   range    = ano ne
   language = SPRACHE

```

\* NAME

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupbtx
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupbtxdataset
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupbtregister
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupbtxrendering
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupbutton
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \nastavkapitalky
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupcollector
```

```
1  NAME
2  ano ne nastaveni lokalne sila prveni posledni NUMMER
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupcombination
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \nastavkomentar
```

\* CSNAME

\* CSNAME

\* TEXT CSNAME

\* TEXT CSNAME

```

1  NAME SECTIONBLOCK:NAME
2  NAME PROCESSOR->NAME
3  NAME PROCESSOR->NAME

```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupcounter
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupdataset
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupdelimitedtext
```

\* FONT

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupeffect
```

1	NUMMER
2	CSNAME
3	CONTENT

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setuexternalfigure
```

```

1  NAME
2  rm ss tt mm hw cg antikva serif pravidelne bezserifu sans podpora strojopis opis mono rukopisne kaligraficke math
   matematika
3  FONT
4  rscale      = NUMMER
   designsz   = implicitni auto
   goodies    = FILE
   range      = NUMMER NAME
   offset     = NUMMER NAME
   check      = ano ne
   sila       = ano ne
   features   = NAME
   tf         = TEXT
   bf         = TEXT
   it         = TEXT
   sl         = TEXT
   bi         = TEXT
   bs         = TEXT
   sc         = TEXT

```

`\definefallbackfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...]4,...]`  
OPT

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg antikva serif pravidelne bezserifu sans podpora strojopis opis mono rukopisne kaligraficke math matematika
- 3 FONT
- 4 NAME

`\definefieldbody [...]1 [...]2 [...]3,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfieldbody

`\definefieldbodyset [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definefieldcategory [...]1 [...]2 [...]3,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfieldcategory

`\definefileconstant {...}1 {...}2`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definefilefallback [...]1 [...]2,...]`

- 1 NAME
- 2 FILE

`\definefilesynonym [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 FILE

`\definefiller [...]1 [...]2 [...]3,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfiller

`\definefirstline [...]1 [...]2 [...]3,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfirstline

`\definefittingpage [...]1 [...]2 [...]3,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupfittingpage

`\definefontalternative [...]`

\* NAME

`\definefontfallback [...]1 [...]2 [...]3,...4 [...],...4,...]`  
OPT

1 NAME

2 FONT NAME

3 NAME NUMMER

4 rscale = NUMMER  
sila = ano ne  
check = ano ne  
offset = NUMMER NAME

`\definefontfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...],...4,...]`  
OPT

1 NAME

2 rm ss tt mm hw cg antikva serif pravidelne bezserifu sans podpora strojopis opis mono rukopisne kaligraficke math matematika

3 FONT

4 rscale = NUMMER  
designsize = implicitni auto  
goodies = FILE  
features = NAME  
tf = TEXT  
bf = TEXT  
it = TEXT  
sl = TEXT  
bi = TEXT  
bs = TEXT  
sc = TEXT

`\definefontfamilypreset [...]1 [...],...2,...]`

1 NAME

2 inherits: \definefontfamily

`\definefontfamilypreset [...]1 [...]2`

1 NAME

2 NAME

`\definefontfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...],...4,...]`  
OPT

1 NAME

2 rm ss tt mm hw cg antikva serif pravidelne bezserifu sans podpora strojopis opis mono rukopisne kaligraficke math matematika

3 FONT

4 NAME



`\definefontfeature` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sup>3</sup>...,...]

OPT

```

1  NAME
2  NAME
3  language      = NAME
    script       = NAME auto
    mode         = node base auto zadny
    liga         = ano ne
    kern         = ano ne
    extrakerns   = ano ne
    tlig         = ano ne
    trep         = ano ne
    missing      = ano ne
    dummies      = ano ne
    analyze      = ano ne
    unicoding    = ano ne
    expanzen     = NAME
    protrusion   = NAME
    nostackmath  = ano ne
    realdimensions = ano ne
    itlc         = ano ne
    textitalics  = ano ne
    mathitalics  = ano ne
    slant        = NUMMER
    extend       = NUMMER
    dimensions   = NUMMER
    boundingbox  = ano ne
    compose      = ano ne
    char-ligatures = ano ne
    compat-ligatures = ano ne
    goodies      = FILE
    extrafeatures = ano ne
    featureset   = NAME
    colorsheme   = NAME
    postprocessor = NAME
    mathdimensions = NAME
    keepligatures = ano ne auto
    devanagari   = ano ne
    features     = ano ne
    tcom         = ano ne
    anum         = ano ne
    mathsize     = ano ne
    decomposehangul = ano ne
    mathalternatives = ano ne
    mathgaps     = ano ne
    checkmarks   = ano ne
    NAME         = ano ne
    mathnolimitsmode = NUMMER

```

`\definefontfile` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sup>3</sup>...,...]

OPT

```

1  NAME
2  FILE
3  features      = NAME
    fallbacks    = NAME
    goodies      = NAME
    designsize   = auto implicitni

```

`\definefontsize` [...]

\* NAME

`\definefontsolution` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sup>3</sup>...,...]

OPT

OPT

```

1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupfontsolution

```

`\defineformula` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sub>OPT</sub>...,...]<sub>OPT</sub>

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupformula

`\defineformulaalternative` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]

- 1 NAME
- 2 CSNAME
- 3 CSNAME

`\defineformulaframed` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sub>OPT</sub>...,...]<sub>OPT</sub>

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupformulaframed

`\defineframedcontent` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sub>OPT</sub>...,...]<sub>OPT</sub>

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupframedcontent

`\definefrozenfont` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2 FONT

`\defineglobalcolor` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sub>2</sub>...,...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \definujbarvu

`\defineglobalcolor` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2 COLOR

`\definegraphictypesynonym` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definegridsnapping` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 lokalne globalne noheight nodepth box max min zadny radek pulradku prvni posledni minvyska maxheight mindepth maxdepth vrsek spodek strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER top:NUMMER bottom:NUMMER offset:NUMMER

`\defineheadalternative` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sub>OPT</sub>...,...]<sub>OPT</sub>

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupheadalternative

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setuphelp
```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setuphigh
```

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuphighlight
```

1	NAME
2	NAME
3	DIMENSION

```

1  NAME
2  characters      = TEXT
   hyphens        = ano vse TEXT
   joiners        = ano vse TEXT
   rightwords     = NUMBER
   hyphenmin      = NUMBER
   lefthyphenmin  = NUMBER
   righthyphenmin = NUMBER
   lefthyphenchar = NUMBER
   righthyphenchar = NUMBER
   alternativa    = original tex hyphenate expanded traditional zadny
   pravahrana     = tex
   rightchars     = slovo NUMBER

```

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupcharacterkerning
```

\* NAME

1	NAME
2	CONTENT

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupchemical
```

`\definechemicalsymbol [1.] [2.]`

- 1 NAME
- 2 TEXT

`\defineindentedtext [1.] [2.] [3...3...]`  
                                  OPT                                  OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupindentedtext

`\defineindenting [1.] [2...]`

- 1 NAME
- 2 [-+]male [-+]stredni [-+]velke zadny ne ne prvni dalsi ano vzdy nikdy liche sude normalni reset toggle DIMENSION

`\defineinitial [1.] [2.] [3...3...]`  
                                  OPT                                  OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupinitial

`\defineinsertion [1.] [2.] [3...3...]`  
                                  OPT                                  OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupinsertion

`\defineinteraction [1.] [2.] [3...3...]`  
                                  OPT                                  OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \nastavinterakci

`\defineinteractionbar [1.] [2.] [3...3...]`  
                                  OPT                                  OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \nastavinterakcnilistu

`\defineinterfaceconstant {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\defineinterfaceelement {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\defineinterfacevariable {1.} {2.}`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\defineinterlinespace` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \nastavmeziradkovoumezeru

`\defineintermediatecolor` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 COLOR NUMMER
- 3 a = NUMMER  
t = NUMMER

`\defineitemgroup` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupitemgroup

`\defineitems` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \nastavpolozky

`\definelabelclass` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NUMMER

`\definelayer` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplayer

`\definelayerpreset` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer

`\definelayerpreset` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2 NAME

`\definelayout` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \nastavvzhled

`\definelinefiller` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinefiller

`\defineline-note` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinenote

`\defineline-numbering` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \nastavcislovaniradku

`\definelines` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \nastavradky

`\definelist-alternative` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistalternative

`\definelist-extra` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplistextra

`\definelow` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplow

`\definelow-high` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplowhigh

`\definelow-mid-high` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplowmidhigh

`\defineMPinstance` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupMPinstance

`\definemarginblock` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmarginblock

`\definemargindata` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmargindata

`\definemarkers` [...]

- \* NAME

`\definemathaccent` ...<sup>1</sup> ...<sup>2</sup>

- 1 NAME
- 2 CHARACTER

`\definemathalignment` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathalignment

`\definemathcases` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathcases

`\definemathcommand` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] {<sup>4</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>}

- 1 NAME
- 2 ord op bin rel open close punct alpha uvnitr nothing limop noloop box
- 3 jedna dve
- 4 BEFEHL \...##1 \...##1##2

`\definemathdoubleextensible` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 obe vfenced
- 2 NAME
- 3 NUMMER
- 4 NUMMER

`\definemathtics` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathtics

```
\definemathextensible [1...] [2...] [3...]
                        OPT
1  reverse matematika text chemistry
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemathfence [1...] [2...] [3...,...3...,...]
                        OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathfence
```

```
\definemathfraction [1...] [2...] [3...,...3...,...]
                        OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathfraction
```

```
\definemathframed [1...] [2...] [3...,...3...,...]
                        OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathframed
```

```
\definemathmatrix [1...] [2...] [3...,...3...,...]
                        OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathmatrix
```

```
\definemathornament [1...] [2...] [3...,...3...,...]
                        OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathornament
```

```
\definemathoverextensible [1...] [2...] [3...]
                        OPT
1  vrsek vfenced
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemathovertextextensible [1...] [2...] [3...]
                        OPT
1  bothtext
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemathradical [1...] [2...] [3...,...3...,...]
                        OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupmathradical
```



```
\definemathstackers [...]1 [...]2 [...,...]3...,...]  
                                OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmathstackers

```
\definemathstyle [...]1 [...,2...]
```

- 1 NAME
- 2 obrazovka text script scriptscript cramped uncramped normalni zhustene male velke

```
\definemathtriplet [...]1 [...]2 [...]3  
                        OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TEXT

```
\definemathunderextensible [...]1 [...]2 [...]3  
                                OPT
```

- 1 spodek vfenced
- 2 NAME
- 3 NUMMER

```
\definemathundertextextensible [...]1 [...]2 [...]3  
                                OPT
```

- 1 bothtext
- 2 NAME
- 3 NUMMER

```
\definemathunstacked [...]1 [...]2 [...]3  
                        OPT
```

- 1 siroce
- 2 NAME
- 3 NUMMER

```
\definemeasure [...]1 [...]2
```

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

```
\definemessageconstant {...}
```

- \* NAME

```
\definemixedcolumns [...]1 [...]2 [...,...]3...,...]  
                                OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupmixedcolumns

```
\definemode [...,1...] [...]2  
                                OPT
```

- 1 NAME
- 2 ano ne drzet

```
\definemultitonecolor [...]1 [...]2 [...]3 [...]4
                                OPT
1  NAME
2  COLOR = NUMMER
3  inherits: \definujbarvu
4  inherits: \definespotcolor
```

```
\definenamecolor [...]1 [...]2
1  NAME
2  inherits: \definujbarvu
```

```
\definenamecolor [...]1 [...]2
1  NAME
2  COLOR
```

```
\definenamespace [...]1 [...]2
1  NAME
2  jmeno = TEXT
   parent = TEXT
   pismo = ano ne
   prikaz = ano ne seznam
   setup = ano ne seznam
   set = ano ne seznam
   ramecek = ano ne
```

```
\definennarrower [...]1 [...]2 [...]3
                                OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \nastavzuzeni
```

```
\definernote [...]1 [...]2 [...]3
                                OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupnote
```

```
\defineornament [...]1 [...]2 [...]3
                                OPT
1  NAME
2  alternativa = a b
   inherits: \setupcollector
3  pismo = STYLE BEFEHL
   barva = COLOR
   inherits: \nastavoramovani
```

```
\defineornament [...]1 [...]2 [...]3
                                OPT
1  NAME
2  alternativa = a b
   inherits: \setuplayer
3  inherits: \setuplayeredtext
```

```
\defineoutputroutine [...]1 [...]2 [...]3
                                OPT      OPT
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setupoutputroutine
```

<pre>\defineoutputroutinecommand [...,*,...]</pre> <p>* KEY</p>
<pre>\definepage [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.]</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<pre>\definepagebreak [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...]</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 prazdne zahlavi upati dummy ramecek NUMMER +NUMMER implicitni reset zablockovat ano ne zlom prazdny nastaveni vysokapriorita vlevo vpravo sude liche ctynnasobny posledni poslednistrana start stop</p>
<pre>\definepagegrid [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...]</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 inherits: \setuppagegrid</p>
<pre>\definepagegridarea [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...]</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 inherits: \setuppagegridarea</p>
<pre>\definepagegridspan [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...]</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 inherits: \setuppagegridspan</p>
<pre>\definepagechecker [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...]</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 inherits: \setuppagechecker</p>
<pre>\definepageinjection [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...]</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 inherits: \setuppageinjection</p>
<pre>\definepageinjectionalternative [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...]</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p> <p>3 inherits: \setuppageinjectionalternative</p>
<pre>\definepageshift [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>.] [...<sup>3</sup>,...]</pre> <p>1 NAME</p> <p>2 horizontalne vertikalne</p> <p>3 DIMENSION</p>

`\definepagestate [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuppagestate

`\definepairedbox [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setuppairedbox

`\defineparagraph [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupparagraph

`\defineparallel [...]1 [...]2,...`

1 NAME

2 NAME

`\defineparbuilder [...]*`

\* NAME

`\defineplacement [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupplacement

`\definepositioning [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \nastavumistovani

`\defineprefixset [...]1 [...]2,... [...]3`  
OPT

1 NAME SECTIONBLOCK:NAME

2 ABSCHNITT

3 ABSCHNITT

`\defineprocesscolor [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT

1 NAME

2 COLOR

3 inherits: \definujbarvu

`\defineprocessor [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupprocessor

`\definepushbutton [1...] [2...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupfieldcontentframed

`\definepushsymbol [1...] [2...]`

- 1 NAME
- 2 n r d

`\definerenderingwindow [1...] [2...OPT] [3...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuprenderingwindow

`\defineresetset [1...] [2...OPT...] [3...]`

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

`\definescale [1...] [2...OPT] [3...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupscale

`\definescript [1...] [2...OPT] [3...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupscript

`\definesectionlevels [1...] [2...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 ABSCHNITT

`\defineselector [1...] [2...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 inherits: \setupselector

`\defineseparatorset [1...] [2...OPT...] [3...]`

- 1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
- 2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
- 3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

`\defineshift [1...] [2...OPT] [3...OPT...]`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupshift

`\definesidebar [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupsidebar

`\definesort [...]1 [...]2 [...]3 {...}4`  
OPT

- 1 ano ne
- 2 SINGULAR
- 3 NAME
- 4 CONTENT

`\definespotcolor [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

- 1 NAME
- 2 COLOR
- 3 a = NUMMER zadny normalni multiply rastr prekryv softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference  
exclusion hue saturation barevne luminosity  
t = NUMMER  
e = TEXT  
p = NUMMER

`\definestyleinstance [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 rm ss tt mm hw cg
- 3 tf bf it sl bi bs sc
- 4 BEFEHL

`\definesubformula [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupsubformula

`\definesynonym [...]1 [...]2 [...]3 {...}4 {...}5`  
OPT

- 1 ano ne
- 2 SINGULAR
- 3 NAME
- 4 TEXT
- 5 CONTENT

`\definesystemattribute [...]1 [...]2,...]`  
OPT

- 1 NAME
- 2 lokalne globalne public private

`\definesystemconstant {...}*`

- \* NAME

`\definesystemvariable {...}*`

- \* NAME

<pre> \defineTABLEsetup [...] [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...,...]  1  NAME  2  inherits: \setupTABLE </pre>
<pre> \definetabulation [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...][<sup>3</sup>...,...]                         OPT          OPT  1  NAME  2  NAME  3  inherits: \setuptabulation </pre>
<pre> \definetextbackground [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...][<sup>3</sup>...,...]                         OPT          OPT  1  NAME  2  NAME  3  inherits: \setuptextbackground </pre>
<pre> \definetextflow [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...][<sup>3</sup>...,...]                    OPT          OPT  1  NAME  2  NAME  3  inherits: \setuptextflow </pre>
<pre> \definetooltip [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...][<sup>3</sup>...,...]                   OPT          OPT  1  NAME  2  NAME  3  inherits: \setuptooltip </pre>
<pre> \definetransparency [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...]  1  NAME  2  NUMMER </pre>
<pre> \definetransparency [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...,...]  1  NAME  2  a = NUMMER zadny normalni multiply rastr prekryv softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference       exclusion hue saturation barevne luminosity       t = NUMMER </pre>
<pre> \definetransparency [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...]  1  NAME  2  NAME </pre>
<pre> \definetwopasslist {...}  *  NAME </pre>
<pre> \definetype [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...][<sup>3</sup>...,...]                 OPT          OPT  1  NAME  2  NAME  3  inherits: \nastavtype </pre>

```

\definetypesface [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
1 OPT 2 OPT 3 4 5 6
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg
3 serif sans mono math handwriting calligraphy
4 NAME
5 implicitni dtp
6 rscale = auto NUMMER
  features = NAME
  fallbacks = NAME
  goodies = NAME
  designsize = auto implicitni
  smer = obe

```

```

\definetypescriptprefix [...] [...]
1 NAME
2 TEXT

```

```

\definetypescriptsynonym [...] [...]
1 NAME
2 TEXT

```

```

\definetypesetting [...] [...] [...] [...]
1 OPT 2 OPT 3
1 NAME
2 TEXT
3 inherits: \setuexternalfigure

```

```

\defineunit [...] [...] [...] [...]
1 OPT 2 OPT 3
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupunit

```

```

\defineviewerlayer [...] [...] [...] [...]
1 OPT 2 OPT 3
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupviewerlayer

```

```

\definevspace [...] [...] [...]
1 OPT 2 3
1 NAME
2 NAME
3 DIMENSION

```

```

\definevspacing [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \vspacing

```

```

\definevspacingamount [...] [...] [...]
1 OPT 2 OPT 3
1 NAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION

```



```
\definexable [1...] [2...] [3...OPT...OPT]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupxtable

```
\definuj [1...] \2... {3...OPT}
```

- 1 NUMMER
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

```
\definujakcent 1... 2... 3...
```

- 1 CHARACTER
- 2 CHARACTER
- 3 CHARACTER

```
\definujbarvu [1...] [2...OPT...OPT]
```

- 1 NAME
- 2 r = NUMMER  
g = NUMMER  
b = NUMMER  
c = NUMMER  
m = NUMMER  
y = NUMMER  
k = NUMMER  
h = NUMMER  
s = NUMMER  
v = NUMMER  
x = NUMMER  
a = NUMMER zadny normalni multiply rastr prekryv softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten difference  
exclusion hue saturation barevne luminosity  
t = NUMMER

```
\definujbarvu [1...] [2...]
```

- 1 NAME
- 2 COLOR

```
\definujblok [1...] [2...OPT...] [3...OPT...OPT]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \nastavblok

```
\definujbloksekce [1...] [2...] [3...OPT...OPT]
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \nastavbloksekce

```
\definujbuffer [1...] [2...OPT...] [3...OPT...OPT]
```

- 1 NAME
- 2 BUFFER
- 3 inherits: \nastavbuffer

`\definujfont [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT

1 NAME

2 FONT

3 inherits: \nastavmeziradkovoumezeru

`\definujfont [...]1 [...]2 [...]3`  
OPT

1 NAME

2 FONT

3 NAME

`\definujformatodkazu [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupreferenceformat

`\definujhbox [...]1 [...]2`

1 NAME

2 DIMENSION

`\definujinterakcnimenu [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \nastavinterakcnimenu

`\definujkombinovanyseznam [...]1 [...,...]2 [...,...3...,...]`  
OPT

1 NAME

2 LISTE

3 inherits: \nastavseznam

`\definujkonverzi [...]1 [...]2 [...]3`  
OPT

1 SPRACHE

2 NAME

3 CSNAME

`\definujkonverzi [...]1 [...]2 [...,...]3`  
OPT

1 SPRACHE

2 NAME

3 TEXT

`\definujnadpis [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 ABSCHNITT

3 inherits: \nastavnadpis

`\definujobrazeksymbol [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT

1 NAME

2 FILE NAME

3 inherits: \externiobraz

`\definujodkaz [...]1 [...]2,...]`

1 NAME

2 REFERENCE

`\definujodstavce [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \nastavodstavce

`\definujopis [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \nastavopis

`\definujoramovani [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \nastavoramovani

`\definujoramovanytext [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \setupframedtext

`\definujpaletu [...]1 [...,...2...,...]`

1 NAME

2 NAME = COLOR

`\definujpaletu [...]1 [...]2`

1 NAME

2 NAME

`\definujplvouciobjekt [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`  
OPT OPT

1 SINGULAR

2 PLURAL

3 inherits: \nastavplvouciobjekt

instances: chemical figure table intermezzo graphic

```
\definujplvouciobjekt [...] [...] [...]
                        OPT      OPT
```

- 1 SINGULAR
- 2 PLURAL
- 3 SINGULAR

instances: chemical figure table intermezzo graphic

```
\definujpodpole [...] [...] [...]...
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 NAME

```
\definujpole [...] [...] [...] [...] [...]...
```

- 1 NAME
- 2 radio pod text radek push check signature
- 3 NAME
- 4 NAME
- 5 NAME

```
\definujpopis [...] [...] [...]...3...
                        OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupdescription

```
\definujpopisek [...] [...] [...]...3...
                        OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplabel

```
\definujprekryv [...]...1 [...] [...] [...]
                        OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 BEFEHL

```
\definujprikaz ...1 ...2
```

- 1 CHARACTER
- 2 BEFEHL

```
\definujprofil [...] [...] [...]...3...
                        OPT      OPT
```

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupprofile

```
\definujprogram [...] [...] [...]...3
                        OPT
```

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\definujprostredizakladnihofontu` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sup>3</sup>...,...]  
OPT OPT

```
1 NAME
2 implicitni DIMENSION
3 velky          = DIMENSION NUMMER
  male           = DIMENSION NUMMER
  a              = DIMENSION NUMMER
  b              = DIMENSION NUMMER
  c              = DIMENSION NUMMER
  d              = DIMENSION NUMMER
  text           = DIMENSION NUMMER
  x              = DIMENSION NUMMER
  xx             = DIMENSION NUMMER
  script         = DIMENSION NUMMER
  scriptscript   = DIMENSION NUMMER
  meziradkovamezera = DIMENSION
  em             = sklonene kurziva STYLE BEFEHL
  *              = NUMMER
```

`\definujrejstrik` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sup>3</sup>...,...]  
OPT OPT

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \nastavrejstrik
```

`\definujsablonutabulky` [<sup>1</sup>...] [|<sup>2</sup>...|] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...]  
OPT OPT

```
1 NAME
2 TEMPLATE
3 NAME
4 NAME
```

`\definujsekci` [<sup>\*</sup>...]

```
* NAME
```

`\definujseznam` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sup>3</sup>...,...]  
OPT OPT

```
1 NAME
2 LISTE
3 inherits: \nastavseznam
```

`\definujskupinubarev` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [x:y:<sup>3</sup>z,...]  
OPT

```
1 NAME
2 seda rgb cmyk spot
3 TRIPLET
```

`\definujstartstop` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sup>3</sup>...,...]  
OPT OPT

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupstartstop
```

`\definujstyl` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...,...<sup>3</sup>...,...]  
OPT OPT

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupstyle
```

`\definujstylfontu [...1,...] [...2]`

1 NAME

2 NAME

`\definujsymbol [...1] [...2] [...3]`  
OPT

1 NAME

2 NAME

3 BEFEHL

`\definujsynonumfontu [...1] [...2] [...3OPT,...3,...]`

1 NAME

2 FONT

3 features = NAME  
fallbacks = NAME  
goodies = NAME  
designsize = auto implicitni

`\definujsynonyma [...1] [...2] [...3OPT] [...4OPT]`

1 SINGULAR

2 PLURAL

3 CSNAME

4 CSNAME

`\definujtabelaci [...1] [...2OPT] [...3OPT /... /]`

1 NAME

2 NAME

3 TEMPLATE

`\definujtext [...1] [...2] [...3OPT] [...4] [...5OPT] [...6OPT] [...7OPT]`

1 NAME

2 vrsek zahlavi text upati spodek

3 text marginalie hrana

4 datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

5 datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

6 datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

7 datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\definujtrideni [...1] [...2] [...3OPT]`

1 SINGULAR

2 PLURAL

3 zadny CSNAME

`\definujupravu [...1] [...2OPT] [...3OPT,...3,...]`

1 NAME

2 NAME

3 inherits: \nastavupravu

`\definujvelikostpapiru [...]1 [...,...2...,...]`

```
1 NAME
2 sirka      = DIMENSION
  vyska      = DIMENSION
  vrsek      = BEFEHL
  spodek     = BEFEHL
  vlevo      = BEFEHL
  vpravo     = BEFEHL
  vzdalenost = DIMENSION
  stranka    = inherits: \nastavvelikostpapiru
  papir      = inherits: \nastavvelikostpapiru
```

`\definujvelikostpapiru [...]1 [...,...2...] [...,...3...]OPT`

```
1 NAME
2 inherits: \nastavvelikostpapiru
3 inherits: \nastavvelikostpapiru
```

`\definujvycet [...]1 [...]2 [...,...3...,...]OPT`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupenumeration
```

`\definujzakladnifont [...,...1...]OPT [...,...2...]OPT [...,...3...]OPT [...,...4...,...]`

```
1 NAME implicitni
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 tf = FILE
  bf = FILE
  it = FILE
  sl = FILE
  bi = FILE
  bs = FILE
  sc = FILE
  mr = FILE
  mrlr = FILE
  mrrl = FILE
  mb = FILE
  mblr = FILE
  mbrl = FILE
```

`\definujzakladnifont [...,...1...]OPT [...,...2...]OPT [...,...3...]OPT [...]OPT`

```
1 NAME implicitni
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 NAME
```

`\definujzasobnikpoli [...]1 [...,...2...] [...,...3...,...]OPT`

```
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory
```

`\definujznaceni [...]1 [...]2 [...,...3...,...]OPT`

```
1 NAME
2 BESCHRIFTUNG
3 inherits: \nastavznaceni
```

$\backslash\text{definujznak } \overset{1}{...} \overset{2}{...}$  1 CHARACTER 2 NUMMER
$\backslash\text{delimited } [\overset{1}{...}] [\overset{2}{...}] \{\overset{3}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 SPRACHE 3 CONTENT
$\backslash\text{delimitedtext } [\overset{1}{...}] [\overset{2}{...}] \{\overset{3}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 SPRACHE 3 CONTENT
$\backslash\text{DELIMITEDTEXT } [\overset{1}{...}] \{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 SPRACHE 2 CONTENT  instances: citace citovat blockquote speech aside
$\backslash\text{delkaseznamu}$
$\backslash\text{depthofstring } \{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{depthonlybox } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{depthspanningtext } \{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\} \{\overset{3}{...}\}$ 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
$\backslash\text{determinenoflines } \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{devanagarinumeral } \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{dfrac } \{\overset{1}{...}\} \{\overset{2}{...}\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{digits } \{...\}$ * NUMMER
$\backslash\text{digits } ...$ * NUMMER



<code>\dimensiontocount {<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>...</code>  1    DIMENSION 2    CSNAME
<code>\directcolor [...]</code>  *    COLOR
<code>\directcolored [...,...<sup>*</sup>...,...]</code>  *    inherits: \definujbarvu
<code>\directcolored [...]</code>  *    COLOR
<code>\directconvertedcounter {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code>  1    NAME 2    prvni predchozi dalsi posledni cislo
<code>\directdummyparameter {...}</code>  *    KEY
<code>\directgetboxllx ...</code>  *    CSNAME NUMBER
<code>\directgetboxlly ...</code>  *    CSNAME NUMBER
<code>\directhighlight {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code>  1    NAME 2    TEXT
<code>\directlocalframed [...] {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code>  1    NAME 2    CONTENT
<code>\directluacode {...}</code>  *    BEFEHL
<code>\directselect {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...} {<sup>6</sup>...}</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: -10px;"> <span>OPT</span> <span>OPT</span> <span>OPT</span> <span>OPT</span> <span>OPT</span> </div> 1    NAME 2    CONTENT 3    CONTENT 4    CONTENT 5    CONTENT 6    CONTENT
<code>\directsetbar {...}</code>  *    NAME

$\backslash\text{directsetup}$ {...} * NAME
$\backslash\text{directsymbol}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{directvspacing}$ {...,*...} * inherits: \vspacing
$\backslash\text{dis}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{disabledirectives}$ [...,*...]
* NAME
$\backslash\text{disableexperiments}$ [...,*...]
* NAME
$\backslash\text{disablemode}$ [...,*...]
* NAME
$\backslash\text{disableoutputstream}$
$\backslash\text{disableparpositions}$
$\backslash\text{disableregime}$
$\backslash\text{disabletrackers}$ [...,*...]
* NAME
$\backslash\text{displaymath}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymathematics}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymessage}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{distributedhsize}$ {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER

`\dividedsize {...} {...} {...}`

- 1 DIMENSION
- 2 DIMENSION
- 3 NUMMER

`\doadaptleftskip {...}`

- \* ano ne standardni DIMENSION

`\doadaptrightskip {...}`

- \* ano ne standardni DIMENSION

`\doaddfeature {...}`

- \* NAME

`\doassign [...]1 [...]2...`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\doassignempty [...]1 [...]2...`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\doboundtext {...}1 {...}2 {...}3`

- 1 TEXT
- 2 DIMENSION
- 3 BEFEHL

`\documentvariable {...}`

- \* KEY

`\dodoubleargument \... [...]1 [...]2 [...]3`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\dodoubleargumentwithset \... [...]1, [...]2 [...]3`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

`\dodoubleempty \... [...]1 [...]2 [...]3`  
OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\dodoubleemptywithset \...<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] [...]<sup>3</sup>  
OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\dodoublegroupempty \... {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>  
OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\doeassign [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

\doexpandedrecurse {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>

- 1 NUMMER
- 2 BEFEHL

\dogetattribute {...}

- \* NAME

\dogetattributeid {...}

- \* NAME

\dogetcommacommandelement ...<sup>1</sup> \from ...<sup>2</sup> \to ...<sup>3</sup>

- 1 NUMMER
- 2 TEXT
- 3 CSNAME

\dogobbledoubleempty [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>  
OPT OPT

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\dogobblesingleempty [...]<sup>\*</sup>  
OPT

- \* TEXT

\docheckassignment {...}

- \* TEXT

\docheckedpagestate {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup> {...}<sup>5</sup> {...}<sup>6</sup> {...}<sup>7</sup>

- 1 REFERENCE
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 BEFEHL
- 5 BEFEHL
- 6 BEFEHL
- 7 BEFEHL

```
\docheckedpair {...,*...}
```

```
* TEXT
```

```
\doif {...1.} {...2.} {...3.}
```

```
1 CONTENT
```

```
2 CONTENT
```

```
3 TRUE
```

```
\doifallcommon {...}
```

```
* TRUE
```

```
\doifallcommonelse {...1.} {...2.}
```

```
1 TRUE
```

```
2 FALSE
```

```
\doifalldefinedelse {...,1...} {...2.} {...3.}
```

```
1 NAME
```

```
2 TRUE
```

```
3 FALSE
```

```
\doifallmodes {...,1...} {...2.} {...3.}
```

```
1 NAME
```

```
2 TRUE
```

```
3 FALSE
```

```
\doifallmodeselse {...,1...} {...2.} {...3.}
```

```
1 NAME
```

```
2 TRUE
```

```
3 FALSE
```

```
\doifassignmentelse {...1.} {...2.} {...3.}
```

```
1 TEXT
```

```
2 TRUE
```

```
3 FALSE
```

```
\doifblackelse {...1.} {...2.} {...3.}
```

```
1 COLOR
```

```
2 TRUE
```

```
3 FALSE
```

```
\doifbothsides {...1.} {...2.} {...3.}
```

```
1 BEFEHL
```

```
2 BEFEHL
```

```
3 BEFEHL
```

`\doifbothsidesoverruled {...} {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\doifboxelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifbufferelse {...} {...} {...}`

- 1 BUFFER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcolor {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE

`\doifcolorelse {...} {...} {...}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcommandhandler \... {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE

`\doifcommandhandlerelse \... {...} {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifcommon {...}`

- \* TRUE

`\doifcommonelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifcontent {...} {...} {...} \... {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL
- 4 CSNAME
- 5 CONTENT

`\doifconversiondefinedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifconversionnumberelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifcounter {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifcounterelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifcurrentfonthasfeatureelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdefined {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdefinedcounter {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdefinedcounterelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdefinedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdimensionelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdimenstringelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentargument {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdocumentfilename {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE

`\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifdrawingblackelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseallcommon {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE



`\doifelsealldefined {...1,...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseallmodes {...1,...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseassignment {...1} {...2} {...3}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseblack {...1} {...2} {...3}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsebox {...1} {...2} {...3} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsebuffer {...1} {...2} {...3}`

- 1 BUFFER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecolor {...1} {...2} {...3}`

- 1 COLOR
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsecommandhandler \1... {...2} {...3} {...4}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsecommon {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelseconversiondefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseconversionnumber {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsecounter {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsecurrentsortingingused {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsedefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedimension {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedimenstring {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsedrawingblack {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelseempty {...} {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseenv {...} {...} {...}

- 1 KEY
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsefastoptionalcheckcs \... \...

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsefieldbody {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefigure {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefile {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefiledefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefileexists {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseflagged {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsefontpresent {...} {...} {...}

- 1 FONT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsehasspace {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsehelp {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelseincsname {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseinelement {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinputfile {...} {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinsertion {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinset {...} {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelseinstring {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseinsymbolset {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseintoks {...} {...} {...} {...}

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseintwopassdata {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelseitalic {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelselanguage {...} {...} {...}

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelselayerdata {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelselayoutdefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelselayoutsomeline {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselayouttextline {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseleapyear {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselist {...} {...} {...}`

- 1 LISTE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelselocation {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelselocfile {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseMPgraphic {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsemainfloatbody {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsemarking {...} {...} {...}`

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsemeaning \1... \2... {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsemessage {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMBER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsemode {...,1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenextbgroup {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenextbgroupcs \... \...1 \...2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsenextchar {...1} {...2} {...3}`

- 1 CHARACTER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenextoptional {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenextoptionalcs \... \...1 \...2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

`\doifelsenextparenthesis {...1} {...2}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelsenonzeropositive {...1} {...2} {...3}`

- 1 NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenoteonsamepage {...1} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE



`\doifelsenothing {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsenumber {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseobjectfound {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseobjectreferencefound {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseoddpage {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

`\doifelseoddpagefloat {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifelseoldercontext {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseolderversion {...} {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseoverlapping {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseoverlay {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseparallel {...} {...,2...} {...} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NAME vse
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelseparentfile {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepath {...} {...} {...}`

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepathexists {...} {...} {...}`

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepatterns {...} {...} {...}`

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseposition {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepositionaction {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsepositionsonsamepage {...<sup>1</sup>,...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositionsonthispage {...<sup>1</sup>,...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsepositionsused {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelserreferencefound {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelserightpagefloat {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelserighttoleftinbox ...<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

- 1 CSNAME NUMBER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesamelinereference {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesamestring {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsesetups {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomebackground {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomespace {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesomething {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesometoks \... {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsestringinstring {...} {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsestructurelisthasnumber {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsestructurelisthaspage {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsesymboldefined {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsesymbolset {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsetext {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsetextflow {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsetextflowcollector {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsetypingfile {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseundefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelseurldefined {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifempty {1.} {2.}`

- 1    CONTENT
- 2    TRUE

`\doifemptyelse {1.} {2.} {3.}`

- 1    CONTENT
- 2    TRUE
- 3    FALSE

`\doifemptytoks \1. {2.}`

- 1    CSNAME
- 2    TRUE

`\doifemptyvalue {1.} {2.}`

- 1    NAME
- 2    TRUE

`\doifemptyvalueelse {1.} {2.} {3.}`

- 1    NAME
- 2    TRUE
- 3    FALSE

`\doifemptyvariable {1.} {2.} {3.}`

- 1    NAME
- 2    KEY
- 3    TRUE

`\doifemptyvariableelse {1.} {2.} {3.} {4.}`

- 1    NAME
- 2    KEY
- 3    TRUE
- 4    FALSE

`\doifenv {1.} {2.}`

- 1    KEY
- 2    TRUE

`\doifenvelse {1.} {2.} {3.}`

- 1    KEY
- 2    TRUE
- 3    FALSE

`\doiffastoptionalcheckcselse \1. \2.`

- 1    CSNAME
- 2    CSNAME

`\doiffastoptionalcheckelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doiffieldbodyelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffieldcategoryelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffigureelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffile {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE

`\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffileexistselse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifflaggedelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doiffontpresentelse {...} {...} {...}`

- 1 FONT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifhasspaceelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifhelpelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifinelementelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifinputfileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE



```
\doifinsetelse {...} {...} {...}
```

```
1  NAME  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifinset {...} {...}
```

```
1  CONTENT  
2  TRUE
```

```
\doifinsetelse {...} {...} {...}
```

```
1  CONTENT  
2  TRUE  
3  FALSE
```

```
\doifinstring {...} {...} {...}
```

```
1  TEXT  
2  TEXT  
3  TRUE
```

```
\doifinstringelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1  TEXT  
2  TEXT  
3  TRUE  
4  FALSE
```

```
\doifinsymbolset {...} {...} {...} {...}
```

```
1  NAME  
2  NAME  
3  TRUE  
4  FALSE
```

```
\doifinsymbolsetelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1  NAME  
2  NAME  
3  TRUE  
4  FALSE
```

```
\doifintokselse {...} {...} {...} {...}
```

```
1  BEFEHL  
2  BEFEHL  
3  TRUE  
4  FALSE
```

`\doifintwopassdataelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 NAME  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifitalicelse {...} {...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doiflanguageelse {...} {...} {...}`

1 SPRACHE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiflayerdataelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiflayoutdefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifleapyearelse {...} {...} {...}`

1 NUMMER  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiflistelse {...} {...} {...}`

1 LISTE  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiflocationelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doiflocfileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifmainfloatbodyelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifmarkingelse {...} {...} {...}`

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifmeaningelse \1... \2... {...} {...}`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifmessageelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifmode {...,1...} {...2}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifmodeelse {...,1...} {...2} {...3}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifnextbgroupcselse \1... \2...`

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

<pre> \doifnextbgroupelse {...} {...}  1  TRUE 2  FALSE </pre>
<pre> \doifnextcharelse {...} {...} {...}  1  CHARACTER 2  TRUE 3  FALSE </pre>
<pre> \doifnextoptionalcselse \^1... \^2...  1  CSNAME 2  CSNAME </pre>
<pre> \doifnextoptionalelse {...} {...}  1  TRUE 2  FALSE </pre>
<pre> \doifnextparenthesiselse {...} {...}  1  TRUE 2  FALSE </pre>
<pre> \doifnonzeropositiveelse {...} {...} {...}  1  NUMMER 2  TRUE 3  FALSE </pre>
<pre> \doifnot {...} {...} {...}  1  CONTENT 2  CONTENT 3  TRUE </pre>
<pre> \doifnotallcommon {...}  *  TRUE </pre>
<pre> \doifnotallmodes {...,^1...} {...} {...}  1  NAME 2  TRUE 3  FALSE </pre>
<pre> \doifnotcommandhandler \^1... {...} {...}  1  CSNAME 2  NAME 3  TRUE </pre>
<pre> \doifnotcommon {...}  *  TRUE </pre>

\doifnotcounter {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE

\doifnotdocumentargument {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE

\doifnotdocumentfilename {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 TRUE

\doifnotempty {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 TRUE

\doifnotemptyvalue {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE

\doifnotemptyvariable {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 TRUE

\doifnotenv {...} {...}

- 1 KEY
- 2 TRUE

\doifnoteonsamepageelse {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifnotescollected {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE

\doifnotfile {...} {...}

- 1 FILE
- 2 TRUE

\doifnotflagged {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifnothing {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE

`\doifnothingelse {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifnotinset {...} {...}`

1 CONTENT  
2 TRUE

`\doifnotinfloat {...}`

\* TRUE

`\doifnotinstring {...} {...} {...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotmode {...,1...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifnotnumber {...} {...}`

1 TEXT  
2 TRUE

`\doifnotsamestring {...1} {...2} {...3}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotsetups {...} {...}`

1 NAME  
2 TRUE

`\doifnotvalue {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 TEXT  
3 TRUE

`\doifnotvariable {...} {...} {...}`

1 NAME  
2 KEY  
3 TRUE

`\doifnumber {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE

`\doifnumberelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifobjectfoundelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifobjectreferencefoundelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoddpagelse {...} {...}`

- 1 BEFEHL
- 2 BEFEHL

`\doifoddpagefloatelse {...} {...}`

- 1 TRUE
- 2 FALSE

`\doifoldercontextelse {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifoverlayelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifparallelelse {...} {...,2...} {...} {...4}`

- 1 NAME
- 2 NAME vse
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifparentfileelse {...} {...} {...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpathelse {...} {...} {...}`

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpathexistselse {...} {...} {...}`

- 1 PATH
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpatternselse {...} {...} {...}`

- 1 SPRACHE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifposition {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositionaction {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifpositionactionelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE



\doifpositionelse {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifpositionsonsamepageelse {...,<sup>1</sup>...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifpositionsonthispageelse {...,<sup>1</sup>...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifpositionsusedelse {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifreferencefoundelse {...} {...} {...}

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifrightpagefloatelse {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifrighttoleftinboxedelse ...<sup>1</sup> {...} {...}

- 1 CSNAME NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifsamelinereferenceelse {...} {...} {...}

- 1 REFERENCE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsamestring {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifsamestringelse {...} {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifsetups {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifsetupself {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsomebackground {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsomebackgroundelse {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsomespaceelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsomething {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE

`\doifsomethingelse {...} {...} {...}`

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifsometoks \... {...}`

- 1 CSNAME
- 2 TRUE

`\doifsometokselsetelse \1... {2...} {3...}`

1 CSNAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifstringinstringelse {1...} {2...} {3...} {4...}`

1 TEXT  
2 TEXT  
3 TRUE  
4 FALSE

`\doifstructurelisthasnumberelse {1...} {2...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifstructurelisthaspageelse {1...} {2...}`

1 TRUE  
2 FALSE

`\doifsymboldefinedelse {1...} {2...} {3...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doifsymbolsetelse {1...} {2...} {3...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftext {1...} {2...} {3...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextelse {1...} {2...} {3...}`

1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse {1...} {2...} {3...}`

1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE

`\doiftextflowelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doiftypingfileelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifundefined {1...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifundefinedcounter {1...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifundefinedelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifurldefinedelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

`\doifvalue {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE

`\doifvalueelse {1...} {2...} {3...} {4...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\doifvaluenothing {1...} {2...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE

`\doifvaluenothingelse {1...} {2...} {3...}`

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

<pre>\doifvaluesomething {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 TRUE</pre>
<pre>\doifvariable {...} {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 KEY</pre> <pre>3 TRUE</pre>
<pre>\doifvariableelse {...} {...} {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 KEY</pre> <pre>3 TRUE</pre> <pre>4 FALSE</pre>
<pre>\doindentation</pre>
<pre>\dollar</pre>
<pre>\doloop {...}</pre> <pre>* BEFEHL</pre>
<pre>\doloopoverlist {...,<sup>1</sup>...} {...<sup>2</sup>}</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 BEFEHL</pre>
<pre>\donothing</pre>
<pre>\dontconvertfont</pre>
<pre>\dontleavehmode</pre>
<pre>\dontpermitspacesbetweenegroups</pre>
<pre>\dopositionaction {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\doprocesslocalsetups {...,*...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\doquadrupleargument \<sup>1</sup>... [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] [<sup>4</sup>...] [<sup>5</sup>...]</pre> <pre>1 CSNAME</pre> <pre>2 TEXT</pre> <pre>3 TEXT</pre> <pre>4 TEXT</pre> <pre>5 TEXT</pre>

`\doquadrupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...]`  
OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquadruplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...}`  
OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT

`\doquintupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\doquintupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...]`  
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\doquintuplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...} {5...} {6...}`  
OPT OPT OPT OPT OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT

`\dorecurse {1...} {2...}`

- 1 NUMMER
- 2 BEFEHL

`\dorechecknextindentation`

`\dorepeatwithcommand [1...] \2...`

- 1 TEXT NUMMER\*TEXT
- 2 CSNAME

`\doreplacefeature {...}`

\* NAME

```
\doresetandafffeature {.*}
```

\* NAME

```
\doresetattribute {...}
```

\* NAME

$$\text{\texttt{\textbackslashdorotatebox}} \{.^{.1}..\} \text{\texttt{\textbackslash}^{.2}..} \{.^{.3}..\}$$

1 NUMMER

2 CSNAME

### 3 CONTENT

`\dosetattribute {...} {...}`

1 NAME

2 NUMMER

`\dosetleftskipadaption {.*.}`

\* ano ne standardni DIMENSION

`\dosetrightrightskipadaption {...}`

```
*   ano ne standardni DIMENSION
```

$$\backslash\mathrm{dosetupcheckedinterlinespace}\{\ldots,\ldots^*=\ldots,\ldots\}$$

```
* inherits: \nastavmeziradkovoumezeru
```

`\dosetupcheckedinterlinespace {...,*,...}`

```
* zap vyp reset auto male stredni velke NUMMER DIMENSION
```

`\dosetupcheckedinterlinespace {..}`

\* NAME

`\doseventupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...] [6...] [7...] [8...]`

1 CSNAME

2 TEXT

### 3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

6 TEXT

7 TEXT

8 TEXT

\doseventupleempty \... <sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>4</sup> <sup>5</sup> <sup>6</sup> <sup>7</sup> <sup>8</sup>  
                            OPT     OPT     OPT     OPT     OPT     OPT     OPT     OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT
- 8 TEXT

\dosingleargument \... <sup>1</sup> <sup>2</sup>  
                            OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

\dosingleempty \... <sup>1</sup> <sup>2</sup>  
                            OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

\dosinglegroupempty \... <sup>1</sup> { <sup>2</sup> }  
                            OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT

\dosixtupleargument \... <sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>4</sup> <sup>5</sup> <sup>6</sup> <sup>7</sup>  
                            OPT     OPT     OPT     OPT     OPT     OPT     OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT

\dosixtupleempty \... <sup>1</sup> <sup>2</sup> <sup>3</sup> <sup>4</sup> <sup>5</sup> <sup>6</sup> <sup>7</sup>  
                            OPT     OPT     OPT     OPT     OPT     OPT     OPT

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 TEXT
- 4 TEXT
- 5 TEXT
- 6 TEXT
- 7 TEXT

\dostarttagged { <sup>1</sup> } { <sup>2</sup> } ... \dostoptagged

- 1 NAME
- 2 NAME



`\dostepwiserecurse {...} {...} {...} {...}`

- 1    NUMBER
- 2    NUMBER
- 3    [-+]NUMBER
- 4    BEFEHL

`\dosubtractfeature {...}`

- \*    NAME

`\dotfskip {...}`

- \*    DIMENSION

`\dotoks \...`

- \*    CSNAME

`\dotripleargument \... [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`

- 1    CSNAME
- 2    TEXT
- 3    TEXT
- 4    TEXT

`\dotripleargumentwithset \... [...]1 [...]2, [...]3 [...]4`

- 1    CSNAME
- 2    TEXT
- 3    TEXT
- 4    TEXT

`\dotripleempty \... [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`  

OPTOPTOPT

- 1    CSNAME
- 2    TEXT
- 3    TEXT
- 4    TEXT

`\dotripleemptywithset \... [...]1 [...]2, [...]3 [...]4`  

OPTOPTOPT

- 1    CSNAME
- 2    TEXT
- 3    TEXT
- 4    TEXT

`\dotriplegroupempty \... {...}1 {...}2 {...}3 {...}4`  

OPTOPTOPT

- 1    CSNAME
- 2    TEXT
- 3    TEXT
- 4    TEXT

`\doublebar {...}`

- \*    TEXT

<code>\doublebond</code>
<code>\doublebrace {...}</code> * TEXT
<code>\doublebracket {...}</code> * TEXT
<code>\doubleparent {...}</code> * TEXT
<code>\dowith {...<sup>1</sup>,...} {...<sup>2</sup>}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\dowithnextbox {...<sup>1</sup>} \... {...<sup>3</sup>}</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontent {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} \... {...<sup>4</sup>}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcontentcs \... \... \... {...<sup>4</sup>}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CSNAME 4 CONTENT
<code>\dowithnextboxcs \... \... {...<sup>3</sup>}</code> 1 CSNAME 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\dowithpargument \...</code> * CSNAME
<code>\dowithrange {...<sup>1</sup>,...} \...<sup>2</sup></code> 1 NUMMER NUMMER:NUMMER 2 CSNAME
<code>\dowithwargument \...</code> * CSNAME

<code>\dpofstring {...}</code> *    TEXT
<code>\dummydigit</code>
<code>\dummyparameter {...}</code> *    KEY
<code>\ETEX</code>
<code>\EveryLine {...}</code> *    BEFEHL
<code>\EveryPar {...}</code> *    BEFEHL
<code>\edefconvertedargument \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1    CSNAME 2    TEXT
<code>\efcmaxheight {...}</code> *    NAME
<code>\efcmaxwidth {...}</code> *    NAME
<code>\efcminheight {...}</code> *    NAME
<code>\efcminwidth {...}</code> *    NAME
<code>\efcparameter {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> 1    NAME 2    KEY
<code>\effect [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}</code> 1    NAME 2    CONTENT
<code>\elapsedseconds</code>
<code>\elapsedtime</code>
<code>\leftarrowfill {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span><small>OPT</small></span> <span><small>OPT</small></span> </div> 1    TEXT 2    TEXT

$\backslash\mathrm{eleft harpoon down fill}$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1</div> <div>TEXT</div> </div> <div> <div>2</div> <div>TEXT</div> </div>
$\backslash\mathrm{eleft harpoon up fill}$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1</div> <div>TEXT</div> </div> <div> <div>2</div> <div>TEXT</div> </div>
$\backslash\mathrm{eleft right arrow fill}$ $\{\dots\}$ $\{\dots\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1</div> <div>TEXT</div> </div> <div> <div>2</div> <div>TEXT</div> </div>
$\backslash\mathrm{emphasis bold face}$
$\backslash\mathrm{emphasis type face}$
$\backslash\mathrm{empty lines}$ $[\dots]$ <div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>*</div> <div>NUMBER</div> </div>
$\backslash\mathrm{emspace}$
$\backslash\mathrm{enabledirectives}$ $[\dots,*,\dots]$ <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
$\backslash\mathrm{enableexperiments}$ $[\dots,*,\dots]$ <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
$\backslash\mathrm{enablemode}$ $[\dots,*,\dots]$ <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
$\backslash\mathrm{enableoutputstream}$ $[\dots]$ <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
$\backslash\mathrm{enableparpositions}$
$\backslash\mathrm{enableregime}$ $[\dots]$ <div> <div>*</div> <div> cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows </div> </div>
$\backslash\mathrm{enabletrackers}$ $[\dots,*,\dots]$ <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>
$\backslash\mathrm{enskip}$
$\backslash\mathrm{enspace}$

$\backslash env \{...\}$  *    KEY
$\backslash envvar \{.^1.\} \{.^2.\}$  1    KEY 2    BEFEHL
$\backslash eoverbarfill \{.^1.\} \{.^2.\}$ <div> <div></div> <div>OPT</div> <div></div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash eoverbracefill \{.^1.\} \{.^2.\}$ <div> <div></div> <div>OPT</div> <div></div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash eoverbracketfill \{.^1.\} \{.^2.\}$ <div> <div></div> <div>OPT</div> <div></div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash eoverparentfill \{.^1.\} \{.^2.\}$ <div> <div></div> <div>OPT</div> <div></div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash epos \{...\}$  *    NAME
$\backslash equaldigits \{...\}$  *    TEXT
$\backslash erightarrowfill \{.^1.\} \{.^2.\}$ <div> <div></div> <div>OPT</div> <div></div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash erightharpoondownfill \{.^1.\} \{.^2.\}$ <div> <div></div> <div>OPT</div> <div></div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash erightharpoonupfill \{.^1.\} \{.^2.\}$ <div> <div></div> <div>OPT</div> <div></div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash eTeX$
$\backslash etwoheadrightarrowfill \{.^1.\} \{.^2.\}$ <div> <div></div> <div>OPT</div> <div></div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT

$\backslash\text{eunderbarfill}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\text{eunderbracefill}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\text{eunderbracketfill}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\text{eunderparentfill}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\text{executeifdefined}$ $\{\overset{1}{\dots}\} \{\dots\}$ <div> <div>1 NAME</div> <div>2 BEFEHL</div> </div>
$\backslash\text{exitloop}$
$\backslash\text{exitloopnow}$
$\backslash\text{expanded}$ $\{.*\}$ <div> <div>* CONTENT</div> </div>
$\backslash\text{expandfontsynonym}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ <div> <div>1 CSNAME</div> <div>2 NAME</div> </div>
$\backslash\text{expandcheckedcsname}$ $\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\} \{\overset{3}{\dots}\}$ <div> <div>1 CSNAME</div> <div>2 KEY</div> <div>3 TEXT</div> </div>
$\backslash\text{externalfigurecollectionmaxheight}$ $\{.*\}$ <div> <div>* NAME</div> </div>
$\backslash\text{externalfigurecollectionmaxwidth}$ $\{.*\}$ <div> <div>* NAME</div> </div>
$\backslash\text{externalfigurecollectionminheight}$ $\{.*\}$ <div> <div>* NAME</div> </div>
$\backslash\text{externalfigurecollectionminwidth}$ $\{.*\}$ <div> <div>* NAME</div> </div>

<pre>\externalfigurecollectionparameter {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 KEY</pre>
<pre>\externiobraz [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...,...<sup>3</sup>...,...]</pre> <p style="text-align: center;">OPT                      OPT</p> <pre>1 FILE</pre> <pre>2 NAME</pre> <pre>3 inherits: \setupeexternalfigure</pre>
<pre>\fakebox ...</pre> <pre>* CSNAME NUMMER</pre>
<pre>\fastdecrement \...</pre> <pre>* CSNAME</pre>
<pre>\fastincrement \...</pre> <pre>* CSNAME</pre>
<pre>\fastlocalframed [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>3</sup> {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 inherits: \nastavoramovani</pre> <pre>3 CONTENT</pre>
<pre>\fastscale {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></pre> <pre>1 NUMMER</pre> <pre>2 CONTENT</pre>
<pre>\fastsetup {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\fastsetupwithargument {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 CONTENT</pre>
<pre>\fastsetupwithargumentswapped {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></pre> <pre>1 CONTENT</pre> <pre>2 NAME</pre>
<pre>\fastswitchtobodyfont {...}</pre> <pre>* x xx male velke script scriptscript</pre>
<pre>\fastxsxy {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></pre> <pre>1 NUMMER</pre> <pre>2 NUMMER</pre> <pre>3 CONTENT</pre>

<pre> \feature [...] [...]  1  + - = ! &gt; &lt; more less novy reset implicitni old lokalne 2  NAME </pre>
<pre> \feature {...} {...}  1  + - = ! &gt; &lt; more less novy reset implicitni old lokalne 2  NAME </pre>
<pre> \fence </pre>
<pre> \fenced [...] {...}  1  NAME 2  CONTENT </pre>
<pre> \FENCE {...}  *  CONTENT </pre>
<pre> \fetchallmarkings [...] [...]  1  BESCHRIFTUNG 2  stranka NAME </pre>
<pre> \fetchallmarks [...]  *  BESCHRIFTUNG </pre>
<pre> \fetchmark [...] [...]                 OPT 1  BESCHRIFTUNG 2  prvni posledni aktualni predchozi dalsi vrsek spodek implicitni obe vse first:nocheck last:nocheck previous:nocheck    next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchmarking [...] [...] [...]  1  BESCHRIFTUNG 2  stranka NAME 3  prvni posledni aktualni predchozi dalsi vrsek spodek implicitni obe vse first:nocheck last:nocheck previous:nocheck    next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchonemark [...] [...]                 OPT 1  BESCHRIFTUNG 2  prvni posledni aktualni predchozi dalsi vrsek spodek implicitni obe vse first:nocheck last:nocheck previous:nocheck    next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchonemarking [...] [...] [...]  1  BESCHRIFTUNG 2  stranka NAME 3  prvni posledni aktualni predchozi dalsi vrsek spodek implicitni obe vse first:nocheck last:nocheck previous:nocheck    next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck </pre>
<pre> \fetchruntimecommand \... {...}  1  CSNAME 2  FILE </pre>



\fetchtwomarkings [...] [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...]  1    BESCHRIFTUNG 2    stranka NAME
\fetchtwomarks [...]  *    BESCHRIFTUNG
\fieldbody [...] [..., <sup>2</sup> ...,...] <div>OPT</div> 1    NAME 2    inherits: \setupfieldbody
\fifthoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}  1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT 5    TEXT
\fifthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}  1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT 5    TEXT 6    TEXT
\figurefilename
\figurefilepath
\figurefiletype
\figurefullname
\figureheight
\figurenaturalheight
\figurenaturalwidth
\figuresymbol [...] [..., <sup>2</sup> ...,...] <div>OPT</div> 1    FILE NAME 2    inherits: \externiobraz
\figurewidth
\filename {...}  *    FILE

<pre> \filledhboxb <sup>1</sup>... {...}               OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxc <sup>1</sup>... {...}               OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxg <sup>1</sup>... {...}               OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxk <sup>1</sup>... {...}               OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxm <sup>1</sup>... {...}               OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxr <sup>1</sup>... {...}               OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \filledhboxy <sup>1</sup>... {...}               OPT 1  TEXT 2  CONTENT </pre>
<pre> \filler [...]  *   sym symbol linka sirka mezero NAME </pre>
<pre> \filterfromnext {...} {...}  1  NUMMER 2  NUMMER </pre>
<pre> \filterfromvalue {...} {...} {...}  1  NAME 2  NUMMER 3  NUMMER </pre>
<pre> \filterpages [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...<sub>OPT</sub>,...]  1  FILE  2  sude liche NUMMER NUMMER:NUMMER  3  sirka      = DIMENSION    n          = NUMMER    category   = NAME </pre>

\filterreference {...}  *    implicitni text titul cislo stranka realpage
\findtwopassdata {...} {...}  1    NAME 2    NAME
\finishregisterentry [...] <sup>1</sup> [...,...] <sup>2</sup> [...,...] <sup>3</sup> <sub>OPT</sub>  1    NAME 2    popisek        = NAME keys           = TEXT PROCESSOR->TEXT entries        = TEXT PROCESSOR->TEXT alternativa = TEXT 3    KEY = VALUE
\firstcounter [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> <sub>OPT</sub>  1    NAME 2    NUMMER
\firstcountervalue [...] <sup>*</sup>  *    NAME
\firstcharacter
\firstoffivearguments {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> {...} <sup>4</sup> {...} <sup>5</sup>  1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT 5    TEXT
\firstoffourarguments {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> {...} <sup>4</sup>  1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT
\firstofoneargument {...} <sup>*</sup>  *    TEXT
\firstofoneunexpanded {...} <sup>*</sup>  *    TEXT

<p><code>\firstofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 TEXT</p> <p>6 TEXT</p>
<p><code>\firstofthreearguments {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\firstoftwoarguments {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\firstoftwounexpanded {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\firstrealpage</code></p>
<p><code>\firstrealpagenumber</code></p>
<p><code>\firstsubcountervalue [...] [...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><code>\firstsubpagenumber</code></p>
<p><code>\firstuserpage</code></p>
<p><code>\firstuserpagenumber</code></p>
<p><code>\fitfieldframed [...<sup><math>\frac{1}{2}</math></sup>...,...] {...}</code></p> <p>1 inherits: \nastavoramovani</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\fittopbaselinegrid {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>

\flag {...} *   NAME
\floatuserdataparameter {...} *   KEY
\flushboxregister ... *   CSNAME NUMBER
\flushcollector [...] *   NAME
\flushedrightlastline
\flushlayer [...] *   NAME
\flushlocalfloats
\flushnextbox
\flushnotes
\flushoutputstream [...] *   NAME
\flushshapebox
\flushtextflow {...} *   NAME
\flushtokens [...] *   NAME
\flushtoks \*... *   CSNAME
\fontalternative
\fontbody
\fontclass
\fontclassname {...} {...} 1   NAME 2   FONT
\fontface

<p><code>\fontfeaturelist [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\fontchar {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\fontcharbyindex {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\fontsize</code></p>
<p><code>\fontstyle</code></p>
<p><code>\footnotetext [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code>  <small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\footnotetext [...]<sup>*</sup> [...]</code></p> <p>* titul = TEXT</p> <p>zalozka = TEXT</p> <p>seznam = TEXT</p> <p>odkaz = REFERENCE</p>
<p><code>\forcecharacterstripping</code></p>
<p><code>\forcelocalfloats</code></p>
<p><code>\forgeteverypar</code></p>
<p><code>\forgetparameters [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\forgetragged</code></p>
<p><code>\foundbox {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\fourthoffivearguments {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup> {...}<sup>5</sup></code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 TEXT</p>

$\backslash\text{fourthoffourarguments}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$  1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT
$\backslash\text{fourthofsixarguments}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$ $\{.^5.\}$ $\{.^6.\}$  1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT 5    TEXT 6    TEXT
$\backslash\text{frac}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$  1    CONTENT 2    CONTENT
$\backslash\text{frameddimension}$ $\{.^*.\}$  *    KEY
$\backslash\text{framedparameter}$ $\{.^*.\}$  *    KEY
$\backslash\text{freezedimenmacro}$ $\backslash.^1.$ $\backslash.^2.$  1    CSNAME 2    CSNAME
$\backslash\text{freezemeasure}$ $[.^1.]$ $[.^2.]$  1    NAME 2    DIMENSION
$\backslash\text{frenchspacing}$
$\backslash\text{fromlinenote}$ $[.^1.]$ $\{.^2.\}$  1    REFERENCE 2    TEXT
$\backslash\text{frozenhbox}$ $\{.^*.\}$  *    CONTENT
$\backslash\text{GetPar}$
$\backslash\text{GotoPar}$
$\backslash\text{Greeknunerals}$ $\{.^*.\}$  *    NUMMER

\gdefconvertedargument \ <sup>1</sup> ... {\ <sup>2</sup> ...}  1 CSNAME 2 TEXT
\gdefconvertedcommand \ <sup>1</sup> ... \ <sup>2</sup> ...  1 CSNAME 2 CSNAME
\getboxllx ...  * CSNAME NUMMER
\getboxlly ...  * CSNAME NUMMER
\getbufferdata [...] <small>OPT</small> * BUFFER
\getcommacommandsize [...,*...]  * BEFEHL
\getcommalistsize [...,*...]  * BEFEHL
\getdayoftheweek {\ <sup>1</sup> ...} {\ <sup>2</sup> ...} {\ <sup>3</sup> ...}  1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER
\getdayspermonth {\ <sup>1</sup> ...} {\ <sup>2</sup> ...}  1 NUMMER 2 NUMMER
\getdefinedbuffer [...]  * BUFFER
\getdocumentargument {\ <sup>*</sup> ...}  * NAME
\getdocumentargumentdefault {\ <sup>1</sup> ...} {\ <sup>2</sup> ...}  1 NAME 2 TEXT
\getdocumentfilename {\ <sup>*</sup> ...}  * NUMMER
\getdummyparameters [...,*...]  * KEY = VALUE



`\getemptyparameters [...]1 [...,...2...,...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\getparameters [...]1 [...,...2...,...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\getexpandedparameters [...]1 [...,...2...,...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

`\getfiguredimensions [...]1 [...,...2...,...]OPT`

- 1 FILE
- 2 inherits: \setupexternalfigure

`\getfirstcharacter {...}*`

- <sup>\*</sup> TEXT

`\getfirsttwopassdata {...}*`

- <sup>\*</sup> NAME

`\getfromcommacommand [...]1,... [...]2`

- 1 BEFEHL
- 2 NUMMER

`\getfromcommalist [...]1,... [...]2`

- 1 BEFEHL
- 2 NUMMER

`\getfromtwopassdata {...}1 {...}2`

- 1 NAME
- 2 NAME

`\getglyphdirect {...}1 {...}2`

- 1 FONT
- 2 NUMMER CHARACTER

`\getglyphstyled {...}1 {...}2`

- 1 FONT
- 2 NUMMER CHARACTER

`\getgparameters [...]1 [...,...2...,...]`

- 1 TEXT
- 2 KEY = VALUE

<code>\getlasttwopassdata {...}</code> *    NAME
<code>\getlocalfloat {...}</code> *    NUMMER
<code>\getlocalfloats</code>
<code>\getMPdrawing</code>
<code>\getMPlayer [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sub>OPT</sub> {...}<sup>3</sup></code> 1    NAME 2    inherits: \nastavoramovani 3    CONTENT
<code>\getmessage {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    NAME 2    NAME NUMMER
<code>\getnamedglyphdirect {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    FONT 2    NAME
<code>\getnamedglyphstyled {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    FONT 2    NAME
<code>\getnamedtwopassdatalist \...<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    CSNAME 2    NAME
<code>\getnaturaldimensions ...</code> *    CSNAME NUMMER
<code>\getnoflines {...}</code> *    DIMENSION
<code>\getobject {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    NAME 2    NAME
<code>\getobjectdimensions {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1    NAME 2    NAME
<code>\getpaletsizes [...]</code> *    NAME

\getparameters [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

1 TEXT

2 KEY = VALUE

\getprivatechar {...}

\* NAME

\getprivateslot {...}

\* NAME

\getrandomcount \...<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>

1 CSNAME

2 NUMMER

3 NUMMER

\getrandomdimen \...<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>

1 CSNAME

2 DIMENSION

3 DIMENSION

\getrandomfloat \...<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>

1 CSNAME

2 NUMMER

3 NUMMER

\getrandomnumber \...<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>

1 CSNAME

2 NUMMER

3 NUMMER

\getrandomseed \...

\* CSNAME

\getrawparameters [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

1 TEXT

2 KEY = VALUE

\getrawgparameters [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

1 TEXT

2 KEY = VALUE

\getrawnoflines {...}

\* DIMENSION

\getrawparameters [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>...

1 TEXT

2 KEY = VALUE

<pre> \getrawxparameters [...] [...,<sup>2</sup>...,...]  1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getreference [...] [...<sup>2</sup>.]  1 implicitni text titul cislo stranka realpage 2 REFERENCE </pre>
<pre> \getreferenceentry {...}  * implicitni text titul cislo stranka realpage </pre>
<pre> \getroundednoflines {...}  * DIMENSION </pre>
<pre> \getsubstring {...} {...<sup>2</sup>.} {...<sup>3</sup>.}  1 NUMMER 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \gettwopassdata {...}  * NAME </pre>
<pre> \gettwopassdatalist {...}  * NAME </pre>
<pre> \getuvalue {...}  * NAME </pre>
<pre> \getvalue {...}  * NAME </pre>
<pre> \getvariable {...} {...<sup>2</sup>.}  1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \getvariabledefault {...} {...<sup>2</sup>.} {...<sup>3</sup>.}  1 NAME 2 KEY 3 BEFEHL </pre>
<pre> \getxparameters [...] [...,<sup>2</sup>...,...]  1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \globaldisablemode [...,*...]  * NAME </pre>

<code>\globalenablemode [...,*,...]</code> *    NAME
<code>\globalletempty \*..</code> *    CSNAME
<code>\globalpopbox ...</code> *    CSNAME NUMBER
<code>\globalpopmacro \*..</code> *    CSNAME
<code>\globalpreventmode [...,*,...]</code> *    NAME
<code>\globalprocesscommalist [...<sup>1</sup>] \*..<sup>2</sup></code> 1    BEFEHL 2    CSNAME
<code>\globalpushbox ...</code> *    CSNAME NUMBER
<code>\globalpushmacro \*..</code> *    CSNAME
<code>\globalpushreferenceprefix {...} ... \globalpopreferenceprefix</code> *    + - TEXT
<code>\globalswapcounts \*..<sup>1</sup> \*..<sup>2</sup></code> 1    CSNAME 2    CSNAME
<code>\globalswapdimens \*..<sup>1</sup> \*..<sup>2</sup></code> 1    CSNAME 2    CSNAME
<code>\globalswapmacros \*..<sup>1</sup> \*..<sup>2</sup></code> 1    CSNAME 2    CSNAME
<code>\globalundefine {...}</code> *    NAME
<code>\glyphfontfile {...}</code> *    FONT

`\gobbledoubleempty [...]1 [...]2`  
                                  OPT          OPT

1 TEXT

2 TEXT

`\gobbleeightarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6 {...}7 {...}8`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

6 CONTENT

7 CONTENT

8 CONTENT

`\gobblefivearguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

5 CONTENT

`\gobblefiveoptionals [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

5 TEXT

`\gobblefourarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4`

1 CONTENT

2 CONTENT

3 CONTENT

4 CONTENT

`\gobblefouroptionals [...]1 [...]2 [...]3 [...]4`

1 TEXT

2 TEXT

3 TEXT

4 TEXT

\gobbleninearguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT
- 7 CONTENT
- 8 CONTENT
- 9 CONTENT

\gobbleoneargument {...}

- \* CONTENT

\gobbleoneoptional [...]

- \* TEXT

\gobblesevenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT
- 7 CONTENT

\gobblesingleempty [...]  
OPT

- \* TEXT

\gobblesixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}

- 1 CONTENT
- 2 CONTENT
- 3 CONTENT
- 4 CONTENT
- 5 CONTENT
- 6 CONTENT

\gobblespacetokens

`\gobbletenarguments {1.} {2.} {3.} {4.} {5.} {6.} {7.} {8.} {9.} {10.}`

- 1    CONTENT
- 2    CONTENT
- 3    CONTENT
- 4    CONTENT
- 5    CONTENT
- 6    CONTENT
- 7    CONTENT
- 8    CONTENT
- 9    CONTENT
- 10   CONTENT

`\gobblethreearguments {1.} {2.} {3.}`

- 1    CONTENT
- 2    CONTENT
- 3    CONTENT

`\gobblethreeoptionals [1.] [2.] [3.]`

- 1    TEXT
- 2    TEXT
- 3    TEXT

`\gobbletwoarguments {1.} {2.}`

- 1    CONTENT
- 2    CONTENT

`\gobbletwooptionals [1.] [2.]`

- 1    TEXT
- 2    TEXT

`\gobbleuntil \...`

- \*    CSNAME

`\gobbleuntilrelax ... \relax`

- \*    CONTENT

`\grabbufferdata [1.] [2.] [3.] [4.]`  
OPT

- 1    CATEGORY
- 2    NAME
- 3    NAME
- 4    NAME

`\grabbufferdatadirect {1.} {2.} {3.}`

- 1    NAME
- 2    NAME
- 3    NAME



<code>\grabuntil {...} \^2.</code>  1 NAME 2 CSNAME
<code>\grave {...}</code>  * CHARACTER
<code>\grayvalue {...}</code>  * COLOR
<code>\greedystring ... \at \^2. \to \^3. \and \^4.</code>  1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\greeknumerals {...}</code>  * NUMMER
<code>\groupedcommand {...} {...}</code>  1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\gsetboxllx \^1. {...}</code>  1 CSNAME NUMMER 2 DIMENSION
<code>\gsetboxlly \^1. {...}</code>  1 CSNAME NUMMER 2 DIMENSION
<code>\gujaratinumerals {...}</code>  * NUMMER
<code>\gurmukhinumerals {...}</code>  * NUMMER
<code>\hairspace</code>
<code>\halfwaybox {...}</code>  * CONTENT
<code>\handletokens \^1. \with \^2.</code>  1 TEXT 2 CSNAME
<code>\hash</code>

$\hat{\hspace{.5em}}$ $\{...\}$ * CHARACTER
$\hbox{ofvbox}$ $...$ * CSNAME NUMBER
$\hbox{reference}$ $[...^1,...]$ $\{...\}^2$ 1 REFERENCE 2 CONTENT
$\hbox{BOX}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\hdofstring$ $\{...\}$ * TEXT
$\headhbox$ $...^1 \{...\}^2$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\headnumbercontent$
$\headnumberdistance$
$\headnumberwidth$
$\headreferenceattributes$
$\headsetupspacing$
$\headtextcontent$
$\headtextdistance$
$\headtextwidth$
$\headvbox$ $...^1 \{...\}^2$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\headwidth$
$\heightanddepthofstring$ $\{...\}$ * TEXT
$\heightofstring$ $\{...\}$ * TEXT

<p><code>\heightspanningtext {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 FONT</p>
<p><code>\HELP [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: textnapovedy</p>
<p><code>\hglue ...</code></p> <p>* DIMENSION</p>
<p><code>\hiddenbar {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\hiddencitation [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\hiddencite [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\highlight [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\HIGHLIGHT {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\highordinalstr {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\hilo [<sup>1</sup>...] {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 vlevo vpravo</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\himilo {...} {...} {...}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\hl [<sup>*</sup>...]</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>* NUMMER</p>

<code>\hlavnijazyk [...]</code> *    SPRACHE
<code>\hodnotabarvy {...}</code> *    COLOR
<code>\horizontalgrowingbar [...,.*=.,...]</code> *    inherits: \setuppositionbar
<code>\horizontalpositionbar [...,.*=.,...]</code> *    inherits: \setuppositionbar
<code>\hphantom {...}</code> *    CONTENT
<code>\hpos {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1    NAME 2    CONTENT
<code>\hsizefraction {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1    DIMENSION 2    NUMMER
<code>\hsmash {...}</code> *    CONTENT
<code>\hsmashbox ...</code> *    CSNAME NUMMER
<code>\hsmashed {...}</code> *    CONTENT
<code>\hspace [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <span>OPT</span> <span>OPT</span> </div> 1    NAME 2    male stredni velke normalni implicitni zadny .5 1 2 3 speech citovat interquotation citace sentence intersentence NAME
<code>\htdpofstring {...}</code> *    TEXT
<code>\htofstring {...}</code> *    TEXT
<code>\hyphen</code>
<code>\hyphenatedcoloredword {...}</code> *    TEXT

<code>\hyphenatedfile {...}</code> *    FILE
<code>\hyphenatedfilename {...}</code> *    TEXT
<code>\hyphenatedhbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\hyphenatedpar {...}</code> *    TEXT
<code>\hyphenatedurl {...}</code> *    TEXT
<code>\hyphenatedword {...}</code> *    TEXT
<code>\CHARACTERKERNING [...]</code> <sup>1</sup> <code>{...}</code> <sup>2</sup> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1    NUMMER 2    TEXT
<code>\chardescription {...}</code> *    NUMMER
<code>\charwidthlanguage</code>
<code>\check {...}</code> *    CHARACTER
<code>\checkedfiller {...}</code> *    sym symbol linka sirka mezera NAME BEFEHL
<code>\checkedchar {...}</code> <sup>1</sup> <code>{...}</code> <sup>2</sup> 1    NUMMER 2    CHARACTER
<code>\checkedstrippedcsname \...</code> *    CSNAME
<code>\checkedstrippedcsname ...</code> *    TEXT
<code>\checkcharacteralign {...}</code> *    CONTENT
<code>\checkinjector [...]</code> *    NAME

\checknextindentation [...] *    ano ne auto
\checknextinjector [...] *    NAME
\checkpage [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1    NAME 2    inherits: \setuppagechecker
\checkparameters [...] *    TEXT
\checkpreviousinjector [...] *    NAME
\checksoundtrack {...} *    NAME
\checktwopassdata {...} *    NAME
\checkvariables [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1    NAME 2    set    = BEFEHL reset = BEFEHL KEY    = VALUE
\chem { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT
\chemical [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] [ <sup>3</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] 1    NAME 2    TEXT 3    TEXT
\chemicalbottext {...} *    TEXT
\chemicalmidtext {...} *    TEXT
\chemicalsymbol [...] *    NAME

<code>\chemicaltext {...}</code> *    TEXT
<code>\chemicaltoptext {...}</code> *    TEXT
<code>\chineseallnumerals {...}</code> *    NUMMER
<code>\chinesecapnumerals {...}</code> *    NUMMER
<code>\chinesenumerals {...}</code> *    NUMMER
<code>\INRSTEX</code>
<code>\ibox {...}</code> *    CONTENT
<code>\ifassignment ...<sup>1</sup> \else ...<sup>2</sup> \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE
<code>\iff</code>
<code>\ifinobject ...<sup>1</sup> \else ...<sup>2</sup> \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE
<code>\ifinoutputstream ...<sup>1</sup> \else ...<sup>2</sup> \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE
<code>\ifparameters ...<sup>1</sup> \else ...<sup>2</sup> \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE
<code>\iftrialeypesetting ...<sup>1</sup> \else ...<sup>2</sup> \fi</code> 1    TRUE 2    FALSE
<code>\ignoreimplicitspaces</code>
<code>\ignorevalue {...}</code> *    NAME

\immediatesavetwopassdata {...} {...} {...}  1    NAME 2    NUMMER 3    CONTENT
\impliedby
\implies
\includemenu [...]  *    NAME
\includeversioninfo {...}  *    NAME
\incrementcounter [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> <span style="margin-left: 150px;">OPT</span> 1    NAME 2    NUMMER
\incrementedcounter [...]  *    NAME
\incrementpagenumber
\incrementsubpagenumber
\incrementvalue {...}  *    NAME
\indentation
\infofont
\infofontbold
\inheritparameter [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> [...] <sup>3</sup>  1    TEXT 2    TEXT 3    KEY
\inhibitblank
\initializeboxstack {...}  *    NAME
\inlinebuffer [...] <sup>*</sup> [...] <span style="margin-left: 100px;">OPT</span> *    BUFFER



<code>\inlinedbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\inlinemath {...}</code> *    CONTENT
<code>\inlinemathematics {...}</code> *    CONTENT
<code>\inlinemessage {...}</code> *    TEXT
<code>\inlineordisplaymath {...} {...}</code> 1    CONTENT 2    CONTENT
<code>\inlinorange [...]</code> *    REFERENCE
<code>\innerflushshapebox</code>
<code>\input {...}</code> *    FILE
<code>\inputfilebarename</code>
<code>\inputfilename</code>
<code>\inputfilerealsuffix</code>
<code>\inputfilesuffix</code>
<code>\inputgivenfile {...}</code> *    FILE
<code>\input ...</code> *    FILE
<code>\insertpages [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] [...,<sup>3</sup>...<sup>2</sup>...]<sup>1</sup></code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <span>OPT</span> <span>OPT</span> </div> 1    FILE 2    NUMMER 3    sirka     = DIMENSION n        = NUMMER category = NAME
<code>\instalacejazyka [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...]<sup>2</sup></code> 1    NAME 2    inherits: \nastavjazyk

\instalacejazyka [...] [...] 1 NAME 2 SPRACHE
\installactionhandler {...} * NAME
\installactivecharacter ... * CHARACTER
\installanddefineactivecharacter ... {...} 1 CHARACTER 2 BEFEHL
\installattributestack \... * CSNAME
\installautocommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME
\installautosetuphandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAME
\installbasicautosetuphandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME
\installbasicparameterhandler \... {...} 1 CSNAME 2 NAME
\installbottomframerenderer {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL
\installcommandhandler \... {...} \... 1 CSNAME 2 NAME 3 CSNAME
\installcorenamespace {...} * NAME

\installdefinehandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} \<sup>3</sup>...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installdefinitionset \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdefinitionsetmember \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} \<sup>3</sup>... {<sup>4</sup>...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 NAME

\installdirectcommandhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdirectparameterhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdirectparametersethandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdirectsetuphandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installdirectstyleandcolorhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installframedautocommandhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} \<sup>3</sup>...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installframedcommandhandler \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...} \<sup>3</sup>...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

```
\installleftframerenderer {...} {...}
```

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

```
\installnamespace {...}
```

- \* NAME

```
\installoutputroutine \... {...}
```

- 1 CSNAME
- 2 BEFEHL

```
\installpagearrangement ... {...}
```

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

```
\installparameterhandler \... {...}
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME

```
\installparameterhashhandler \... {...}
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME

```
\installparametersethandler \... {...}
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME

```
\installparentinjector \... {...}
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME

```
\installrightframerenderer {...} {...}
```

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

```
\installrootparameterhandler \... {...}
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME

```
\installsetuphandler \... {...}
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME

```
\installsetuponlycommandhandler \... {...}
```

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\installshipoutmethod {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\installsimplecommandhandler ^{1}... {...} ^{3}...`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

`\installsimpleframedcommandhandler ^{1}... {...} ^{3}...`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

`\installstyleandcolorhandler ^{1}... {...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\installswitchcommandhandler ^{1}... {...} ^{3}...`

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

`\installswitchsetuphandler ^{1}... {...}`

- 1 CSNAME
- 2 NAME

`\installtexdirective {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\installtextracker {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL
- 3 BEFEHL

`\installtopframerenderer {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

`\installunitsseparator {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

<code>\installunitsspace {...} {...}</code>  1 NAME 2 BEFEHL
<code>\installversioninfo {...} {...}</code>  1 NAME 2 BEFEHL
<code>\integerrounding {...}</code>  * NUMMER
<code>\interakcnilista [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code> <div style="text-align: center;"> <small>OPT</small> <small>OPT</small> </div> 1 NAME 2 inherits: \nastavinterakcnilistu
<code>\interakcnitlacitka [...,...<sup>1</sup>...,...]</code> <div style="text-align: center;"> <small>OPT</small> </div> <code>[...<sup>2</sup>,...]</code> 1 inherits: \nastavinterakcnilistu 2 stranka podstranka REFERENCE
<code>\interaktivnimenu [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code> <div style="text-align: center;"> <small>OPT</small> </div> 1 NAME 2 inherits: \nastavinterakcnimenu
<code>\intertext {...}</code>  * TEXT
<code>\invokepagehandler {...} {...}</code>  1 normalni zadny NAME 2 CONTENT
<code>\istltdir ...</code>  * TLT TRT
<code>\istrtdir ...</code>  * TLT TRT
<code>\italiccorrection</code>
<code>\itemtag [...]<sup>*</sup>,...]</code> <div style="text-align: center;"> <small>OPT</small> </div> * REFERENCE
<code>\jazyk [...]</code>  * SPRACHE
<code>\LANGUAGE</code>
<code>\jdidolu [...]</code>  * DIMENSION

<code>\jdina {<sup>1</sup>..} [<sup>2</sup>..]</code>  1    CONTENT 2    REFERENCE
<code>\jdinabox {<sup>1</sup>..} [<sup>2</sup>..]</code>  1    CONTENT 2    REFERENCE
<code>\jdinastranu {<sup>1</sup>..} [<sup>2</sup>..]</code>  1    TEXT 2    REFERENCE
<code>\UNIT {<sup>*</sup>..}</code>  *    CONTENT  instances:
<code>\jobfilename</code>
<code>\jobfilesuffix</code>
<code>\Kap {<sup>*</sup>..}</code>  *    TEXT
<code>\kaligraficke</code>
<code>\kap {<sup>*</sup>..}</code>  *    TEXT
<code>\keeplinestogether {<sup>*</sup>..}</code>  *    NUMMER
<code>\keepunwantedspaces</code>
<code>\kerncharacters [<sup>1</sup>..] [<sup>2</sup>..]</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1    NUMMER 2    TEXT
<code>\klonujpole [<sup>1</sup>..] [<sup>2</sup>..] [<sup>3</sup>..] [<sup>4</sup>..,...]</code>  1    NAME 2    NAME 3    NAME 4    NAME
<code>\komentar [<sup>1</sup>..] [<sup>2</sup>..,<sup>2</sup>..,<sup>2</sup>..] [<sup>3</sup>..]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"><div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div><div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div></div> 1    TEXT 2    inherits: \nastavkomentar 3    TEXT

<p><math>\backslash KOMENTAR</math> <math>[...]</math> <math>[...]</math> <math>[...]</math> <math>\{...\}</math></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 inherits: \nastavkomentar</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: komentar</p>
<p><math>\backslash</math>komponenta <math>[...]</math></p> <p>* FILE</p>
<p><math>\backslash</math>komponenta <math>...</math></p> <p>* FILE</p>
<p><math>\backslash</math>konvertujcislo <math>\{...\}</math> <math>\{...\}</math></p> <p>1 prazdne implicitni zadny mesic month:mnem pismeno Pismeno pismena Pismena a A Ciska slovo words Slovo Slova n N rimskecislice Rimskecislice i I r R KR RK recky Recky g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinnumerals tibetannumerals greeknumerals Greeknumerals arabicnumerals persiannumerals arabicexnumerals arabicdecimals persiandecimals koreannumerals koreanparentnumerals koreancirclednumerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 continued NAME</p> <p>2 NUMMER</p>
<p><math>\backslash</math>kopirujpole <math>[...]</math> <math>[...]</math></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p><math>\backslash</math>koreancirclednumerals <math>\{...\}</math></p> <p>* NUMMER</p>
<p><math>\backslash</math>koreannumerals <math>\{...\}</math></p> <p>* NUMMER</p>
<p><math>\backslash</math>koreannumeralsc <math>\{...\}</math></p> <p>* NUMMER</p>
<p><math>\backslash</math>koreannumeralsp <math>\{...\}</math></p> <p>* NUMMER</p>
<p><math>\backslash</math>koreanparentnumerals <math>\{...\}</math></p> <p>* NUMMER</p>
<p><math>\backslash</math>korekcebilehomista <math>\{...\}</math></p> <p>* CONTENT</p>
<p><math>\backslash</math>kurziva</p>
<p><math>\backslash</math>kurzivnitucne</p>
<p><math>\backslash</math>LAMSTEX</p>
<p><math>\backslash</math>LATEX</p>



<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\LABELjazyk</code> <b>instances:</b>
<code>\LABELtexts {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..}</code> 1    KEY 2    TEXT <b>instances:</b>
<code>\languageCharacters {<sup>*</sup>..}</code> *    NUMMER
<code>\languagecharacters {<sup>*</sup>..}</code> *    NUMMER
<code>\languagecharwidth {<sup>*</sup>..}</code> *    SPRACHE
<code>\lastcounter [<sup>1</sup>..] [<sup>2</sup>..]</code> <small>OPT</small> 1    NAME 2    NUMMER
<code>\lastcountervalue [<sup>*</sup>..]</code> *    NAME
<code>\lastdigit {<sup>*</sup>..}</code> *    NUMMER
<code>\lastnaturalboxdp</code>
<code>\lastnaturalboxht</code>
<code>\lastnaturalboxwd</code>
<code>\lastpredefinedsymbol</code>

<code>\lastrealpage</code>
<code>\lastrealpagenumber</code>
<code>\lastsubcountervalue</code> [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 NUMMER
<code>\lastsubpagenumber</code>
<code>\lasttwodigits</code> {...} * NUMMER
<code>\lastuserpage</code>
<code>\lastuserpagenumber</code>
<code>\lateluacode</code> {...} * BEFEHL
<code>\layeredtext</code> [..., <sup>1</sup> ...,...] [..., <sup>2</sup> ...,...] {... <sup>3</sup> } {... <sup>4</sup> } 1 inherits: \setuplayer 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\layerheight</code>
<code>\layerwidth</code>
<code>\lazysavetaggedtwopassdata</code> {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } {... <sup>4</sup> } 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT
<code>\lazysavetwopassdata</code> {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> } 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
<code>\lbox</code> . <sup>1</sup> ... {... <sup>2</sup> } 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\leftbottombox</code> {...} * CONTENT

<code>\leftbox {...}</code>  *    CONTENT
<code>\lefthbox {...}</code>  *    CONTENT
<code>\leftLABELtext {...}</code>  *    KEY  instances:
<code>\leftline {...}</code>  *    CONTENT
<code>\lefttorrighthbox <sup>1</sup>... {...}</code> OPT 1    TEXT 2    CONTENT
<code>\lefttorrightvbox <sup>1</sup>... {...}</code> OPT 1    TEXT 2    CONTENT
<code>\lefttorrightvtop <sup>1</sup>... {...}</code> OPT 1    TEXT 2    CONTENT
<code>\leftskipadaption</code>
<code>\leftsubguillemot</code>
<code>\lefttopbox {...}</code>  *    CONTENT
<code>\lefttoright</code>
<code>\lefttorrighthbox <sup>1</sup>... {...}</code> OPT 1    TEXT 2    CONTENT
<code>\lefttorrightvbox <sup>1</sup>... {...}</code> OPT 1    TEXT 2    CONTENT
<code>\lefttorrightvtop <sup>1</sup>... {...}</code> OPT 1    TEXT 2    CONTENT

<code>\letbeundefined {...}</code>  *    NAME
<code>\letcatcodecommand \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>... \<sup>3</sup>...</code>  1    CSNAME 2    CHARACTER NUMBER 3    CSNAME
<code>\letcscsname \<sup>1</sup>... \csname \<sup>2</sup>... \endcsname</code>  1    CSNAME 2    NAME
<code>\letcsnamecs \csname \<sup>1</sup>... \endcsname \<sup>2</sup>...</code>  1    NAME 2    CSNAME
<code>\letcsnamecsname \csname \<sup>1</sup>... \endcsname \csname \<sup>2</sup>... \endcsname</code>  1    NAME 2    NAME
<code>\letdummyparameter {\<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>...</code>  1    KEY 2    CSNAME
<code>\letempty \<sup>*</sup>...</code>  *    CSNAME
<code>\letgvalue {\<sup>1</sup>...} \<sup>2</sup>...</code>  1    NAME 2    CSNAME
<code>\letgvalueempty {...}</code>  *    NAME
<code>\letgvalurelax {...}</code>  *    NAME
<code>\letterampersand</code>
<code>\letterat</code>
<code>\letterbackslash</code>
<code>\letterbar</code>
<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>

<code>\lettercolon</code>
<code>\letterdollar</code>
<code>\letterdoublequote</code>
<code>\letteregroup</code>
<code>\letterescape</code>
<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing</code> $[\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\}$ <div> <div>1</div> <div>NUMBER</div> </div> <div> <div>2</div> <div>TEXT</div> </div>
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue</code> $\{\dots\} \backslash^2 \dots$ <div> <div>1</div> <div>NAME</div> </div> <div> <div>2</div> <div>CSNAME</div> </div>
<code>\letvalueempty</code> $\{\dots\}$ <div> <div>*</div> <div>NAME</div> </div>

<code>\letvaluerelax {...}</code>  * NAME
<code>\lfence {...}</code>  * CHARACTER
<code>\lhbox {...}</code>  * CONTENT
<code>\limitatelines {...} {...} {...}</code>  1 NUMMER 2 BEFEHL 3 TEXT
<code>\limitatetext {...} {...} {...}</code>  1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\limitatetext {...} {...,<sup>2</sup>...} {...<sup>3</sup>}</code>  1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\limtatefirstline {...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code>  1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\LINENOTE {...}</code>  * TEXT  instances:
<code>\linespanningtext {...} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code>  1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\listcitation [...,<sup>1</sup>...,...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> <div style="text-align: center; font-size: small;">OPT</div> 1 odkaz = REFERENCE alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears authornum authoryear pred = BEFEHL po = BEFEHL vlevo = BEFEHL vpravo = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE

`\listcitation [...]1 [...]2`  
OPT

1 implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE

`\listcitation [...]1 [...]2`

1 odkaz = REFERENCE  
alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  
authornum authoryear  
pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
vlevo = BEFEHL  
vpravo = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\listcite [...]1 [...]2`  
OPT

1 odkaz = REFERENCE  
alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  
authornum authoryear  
pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
vlevo = BEFEHL  
vpravo = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 REFERENCE

`\listcite [...]1 [...]2`  
OPT

1 implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE

`\listcite [...]1 [...]2`

1 odkaz = REFERENCE  
alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  
authornum authoryear  
pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
vlevo = BEFEHL  
vpravo = BEFEHL  
inherits: \setupbtx  
2 KEY = VALUE

`\listnamespaces`

`\llap {...}`

\* CONTENT

`\loadanyfile [...]`

\* FILE

`\loadanyfileonce [...]`

\* FILE

`\loadbtxdefinitionfile [...]`

\* FILE

`\loadbtxreplacementfile [...]`

\* FILE

\loadcldfile [...] * FILE
\loadcldfileonce [...] * FILE
\loadfontgoodies [...] * FILE
\loadluafile [...] * FILE
\loadluafileonce [...] * FILE
\loadspellchecklist [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] 1 NAME 2 FILE
\loadtexfile [...] * FILE
\loadtexfileonce [...] * FILE
\loadtypescriptfile [...] * FILE
\localframed [ <sup>1</sup> ] [..., <sup>2</sup> ...,...] { <sup>3</sup> ...} <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \nastavoramovani 3 CONTENT
\localframedwithsettings [ <sup>1</sup> ] [..., <sup>2</sup> ...,...] { <sup>3</sup> ...} 1 NAME 2 inherits: \nastavoramovani 3 CONTENT
\localhsize
\localpopbox ... * CSNAME NUMBER
\localpopmacro \... * CSNAME
\localpushbox ... * CSNAME NUMBER



<code>\localpushmacro \{...}</code> * CSNAME
<code>\localundefine \{...}</code> * NAME
<code>\locatedfilepath</code>
<code>\locatefilepath \{...}</code> * FILE
<code>\locfilename \{...}</code> * FILE
<code>\lomihi \{...} \{...} \{...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\lowerbox \{...} \{...} \{...}</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\lowercased \{...}</code> * TEXT
<code>\lowercasestring ... \to \{...}</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\lowerlefthdoubleninequote</code>
<code>\lowerleftsingleninequote</code>
<code>\lowerrighthdoubleninequote</code>
<code>\lowerrightsingleninequote</code>
<code>\LOWHIGH [\{...} \{...} \{...}]</code> <small>OPT</small> 1 vlevo vpravo 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\LOWMIDHIGH \{...} \{...} \{...}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT

$\backslash\mathrm{lrtb}\mathrm{box}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ $\{.^4.\}$ $\{.^5.\}$  1    DIMENSION 2    DIMENSION 3    DIMENSION 4    DIMENSION 5    CONTENT
$\backslash\mathrm{ltop}$ $\overset{1}{.}\dots\{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT
$\backslash\mathrm{luacode}$ $\{.^*.\}$  *    BEFEHL
$\backslash\mathrm{luaconditional}$ $\backslash.^*.$  *    CSNAME
$\backslash\mathrm{luaenvironment}$ $\dots$  *    FILE
$\backslash\mathrm{luaexpanded}$ $\{.^*.\}$  *    BEFEHL
$\backslash\mathrm{luafunction}$ $\{.^*.\}$  *    BEFEHL
$\backslash\mathrm{lua}\mathrm{jit}\mathrm{TeX}$
$\backslash\mathrm{luamajorversion}$
$\backslash\mathrm{luaminorversion}$
$\backslash\mathrm{luaparameterset}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$  1    NAME 2    CONTENT
$\backslash\mathrm{luasetup}$ $\{.^*.\}$  *    NAME
$\backslash\mathrm{lua}\mathrm{TeX}$
$\backslash\mathrm{lua}\mathrm{version}$
$\backslash\mathrm{MESIC}$ $\{.^*.\}$  *    NUMMER
$\backslash\mathrm{META}\mathrm{FONT}$

<code>\METAFUN</code>
<code>\METAPOST</code>
<code>\MetaFont</code>
<code>\MetaFun</code>
<code>\MetaPost</code>
<code>\MKII</code>
<code>\MKIV</code>
<code>\MKIX</code>
<code>\MKVI</code>
<code>\MKXI</code>
<code>\MONTHLONG {...}</code> *    NUMBER
<code>\MONTHSHORT {...}</code> *    NUMBER
<code>\MPanchor {...}</code> *    NAME
<code>\MPbetex {...}</code> *    NAME
<code>\MPc {...}</code> *    NAME
<code>\MPcode {...} {...}</code> <div style="margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1    NAME 2    CONTENT
<code>\MPcolor {...}</code> *    COLOR
<code>\MPcoloronly {...}</code> *    COLOR
<code>\MPcolumn {...}</code> *    NAME

\MPd {...}  *    NAME
\MPdrawing {...}  *    CONTENT
\MPfontsizehskip {...}  *    FONT
\MPgetmultipars {...} {...}  1    NAME 2    NAME
\MPgetmultishape {...} {...}  1    NAME 2    NAME
\MPgetposboxes {..., <sup>1</sup> ...} {... <sup>2</sup> }  1    NAME 2    NAME
\MPh {...}  *    NAME
\MPII
\MPIV
\MPinclusions [ <sup>1</sup> ...] <sub>OPT</sub> {... <sub>OPT</sub> } {... <sup>3</sup> }  1    + 2    NAME 3    CONTENT
\MPleftskip {...}  *    NAME
\MPll {...}  *    NAME
\MPlr {...}  *    NAME
\MPls {...}  *    NAME
\MPmenubuttons {...}  *    NAME

$\backslash$ MPn {...} *    NAME
$\backslash$ MPoptions {...} *    COLOR
$\backslash$ MPoverlayanchor {...} *    NAME
$\backslash$ MPp {...} *    NAME
$\backslash$ MPpage {...} *    NAME
$\backslash$ MPpardata {...} *    NAME
$\backslash$ MPplus {...} {...} {...} 1    NAME 2    NUMMER 3    CONTENT
$\backslash$ MPpos {...} *    NAME
$\backslash$ MPpositiongraphic {...} {..., <small>OPT</small> ...} 1    NAME 2    KEY = VALUE
$\backslash$ MPposset {...} *    NAME
$\backslash$ MPr {...} *    NAME
$\backslash$ MPrawvar {...} {...} 1    NAME 2    KEY
$\backslash$ MPregion {...} *    NAME
$\backslash$ MPrest {...} {...} 1    NAME 2    CONTENT

\MPrightskip {...}  *    NAME
\MPrs {...}  *    NAME
\MPstring {...}  *    NAME
\MPtext {...}  *    NAME
\MPtransparency {...}  *    COLOR
\MPul {...}  *    NAME
\MPur {...}  *    NAME
\MPVI
\MPv {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> }  1    NAME 2    NUMMER 3    CONTENT
\MPvar {...}  *    KEY
\MPvariable {...}  *    KEY
\MPvv {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> }  1    NAME 2    CONTENT
\MPw {...}  *    NAME
\MPwhd {...}  *    NAME
\MPx {...}  *    NAME

$\backslash$ MPxy {...} * NAME
$\backslash$ MPxywhd {...} * NAME
$\backslash$ MPy {...} * NAME
$\backslash$ m [...] <sup>1</sup> {...} <sub>OPT</sub> 1 NAME 2 CONTENT
$\backslash$ makecharacteractive ... * CHARACTER
$\backslash$ makerawcommalist [...] <sup>1</sup> , [...] <sup>2</sup> \... 1 BEFEHL 2 CSNAME
$\backslash$ makestrutofbox ... * CSNAME NUMBER
$\backslash$ male
$\backslash$ malekurzivnitucne
$\backslash$ malenormalni
$\backslash$ malesklonene
$\backslash$ malesklonenetucne
$\backslash$ maletucne
$\backslash$ maletucnekurzivni
$\backslash$ maletucnesklonene
$\backslash$ maletype
$\backslash$ maoramovani [...] <sup>1</sup> , [...] <sub>OPT</sub> {...} <sup>2</sup> 1 inherits: \setupmathframed 2 CONTENT
$\backslash$ mapfontsize [...] <sup>1</sup> [...] <sup>2</sup> 1 DIMENSION 2 DIMENSION

$\backslash\text{margindata}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sub>OPT</sub> ... <sup>2</sup> ...] <sub>OPT</sub> [ <sub>OPT</sub> ... <sup>3</sup> ...] <sub>OPT</sub> {...} <sup>4</sup>
1 NAME 2 odkaz = REFERENCE inherits: \setupmargindata 3 inherits: \setupmarginframed 4 CONTENT
$\backslash\text{MARGINDATA}$ [ <sub>OPT</sub> ... <sup>1</sup> ...] <sub>OPT</sub> [ <sub>OPT</sub> ... <sup>2</sup> ...] <sub>OPT</sub> {...} <sup>3</sup>
1 odkaz = REFERENCE inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT  instances:
$\backslash\text{markcontent}$ [ <sub>OPT</sub> ...] <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup>
1 reset vse NAME 2 CONTENT
$\backslash\text{markinjector}$ [...] <sup>*</sup>
* NAME
$\backslash\text{mat}$ {...] <sup>*</sup>
* CONTENT
$\backslash\text{matematika}$ [ <sub>OPT</sub> ...] <sup>1</sup> {...] <sup>2</sup>
1 NAME 2 CONTENT
$\backslash\text{math}$ [ <sub>OPT</sub> ...] <sup>1</sup> {...] <sup>2</sup>
1 NAME 2 CONTENT
$\backslash\text{mathbf}$
$\backslash\text{mathbi}$
$\backslash\text{mathblackboard}$
$\backslash\text{mathbs}$
$\backslash\text{mathcommand}$ {...] <sup>*</sup>
* NAME
$\backslash\text{MATHCOMMAND}$ {...] <sub>OPT</sub> <sup>1</sup> {...] <sub>OPT</sub> <sup>2</sup>
1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{mathdefault}$



$\backslash$ MATHDOUBLEEXTENSIBLE {...}  * TEXT
$\backslash$ MATHEXTENSIBLE [...] <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> {...} <sup>3</sup> <small>OPT OPT OPT</small> 1 reverse matematika text chemistry 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash$ mathfraktur
$\backslash$ MATHFRAMED [...] <sup>1</sup> {...} <small>OPT</small> 1 inherits: \setupmathframed 2 CONTENT  instances: mframed inmframed mcframed
$\backslash$ mathfunction {...}  * CONTENT
$\backslash$ mathit
$\backslash$ mathitalic
$\backslash$ mathop {...}  * CONTENT
$\backslash$ MATHORNAMENT {...}  * CONTENT
$\backslash$ MATHOVEREXTENSIBLE {...}  * TEXT
$\backslash$ MATHOVERTEXTEXTENSIBLE {...} <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash$ MATHRADICAL [...] <sup>1</sup> {...} <sup>2</sup> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash$ mathrm
$\backslash$ mathscript
$\backslash$ mathsl
$\backslash$ mathss

$\backslash\mathtext$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathtextbf$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathtextbi$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathtextbs$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathtextit$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathtextsl$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathtexttf$ $\overset{1}{...}\{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\mathtf$
$\backslash\mathtripler$ $\overset{1}{[...]} \overset{2}{\{...\}} \overset{3}{\{...\}} \overset{4}{\{...\}}$ <small>OPT      OPT      OPT      OPT</small> 1    NAME 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT
$\backslash\mathtripler$ $\overset{1}{[...]} \overset{2}{\{...\}} \overset{3}{\{...\}} \overset{4}{\{...\}}$ <small>OPT      OPT      OPT      OPT</small> 1    NAME 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT
$\backslash\mathtt$
$\backslash\mathunderextensible$ $\{...\}$ *    TEXT

$\backslash\text{MATHUNDERTEXTTEXTENSIBLE}$ $\{.^1.\} \{.^2.\}$  1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\text{MATHUNSTACKED}$
$\backslash\text{mathupright}$
$\backslash\text{mathword}$ $\dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\text{mathwordbf}$ $\dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\text{mathwordbi}$ $\dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\text{mathwordbs}$ $\dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\text{mathwordit}$ $\dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\text{mathwordsl}$ $\dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\text{mathwordtf}$ $\dots \{.^1.\} \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    TEXT
$\backslash\text{maxaligned}$ $\{.^*\}$  *    CONTENT
$\backslash\text{mazaramovani}$ $[\dots \overset{1}{=}\dots] \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1    inherits: <code>\setupmathframed</code> 2    CONTENT
$\backslash\text{mbox}$ $\{.^*\}$  *    CONTENT

$\backslash\mathrm{mcframed} [\dots\overset{1}{=}\dots] \{\overset{2}{\dots}\}$ $\text{OPT}$ 1 inherits: <code>\setupmathframed</code> 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{measure} \{\dots\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{measured} \{\dots\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{medskip}$
$\backslash\mathrm{medspace}$
$\backslash\mathrm{mequal} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ $\text{OPT}$ $\text{OPT}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{meritko} [\overset{1}{\dots}] [\dots\overset{2}{=}\dots] \{\overset{3}{\dots}\}$ $\text{OPT}$ $\text{OPT}$ 1 NAME 2 inherits: <code>\setupscale</code> 3 CONTENT
$\backslash\mathrm{mesic} \{\dots\}$ * NUMMER
$\backslash\mathrm{message} \{\dots\}$ * TEXT
$\backslash\mathrm{metaTeX}$
$\backslash\mathrm{mezera}$
$\backslash\mathrm{mfence} \{\dots\}$ * CHARACTER
$\backslash\mathrm{mfunction} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{mfunctionlabeltext} \{\dots\}$ * NAME
$\backslash\mathrm{mhbox} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{mhookleftarrow} \{\overset{1}{\dots}\} \{\overset{2}{\dots}\}$ $\text{OPT}$ $\text{OPT}$ 1 TEXT 2 TEXT

$\mhookeightarrow$ $\{...\}^{1}_{\text{OPT}}\{...\}^{2}_{\text{OPT}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\middlealigned$ $\{...\}$ * CONTENT
$\middlebox$ $\{...\}$ * CONTENT
$\midhbox$ $\{...\}$ * CONTENT
$\minimalhbox$ $\overset{1}{...}\{...\}^{2}_{\text{OPT}}$ 1 TEXT 2 CONTENT
$\mixedcaps$ $\{...\}$ * TEXT
$\mkvibuffer$ $\overset{*}{...}$ * BUFFER
$\mLeftarrow$ $\{...\}^{1}_{\text{OPT}}\{...\}^{2}_{\text{OPT}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\mLeftrightarrow$ $\{...\}^{1}_{\text{OPT}}\{...\}^{2}_{\text{OPT}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\mleftarrow$ $\{...\}^{1}_{\text{OPT}}\{...\}^{2}_{\text{OPT}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\mleftharpoondown$ $\{...\}^{1}_{\text{OPT}}\{...\}^{2}_{\text{OPT}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\mleftharpoonup$ $\{...\}^{1}_{\text{OPT}}\{...\}^{2}_{\text{OPT}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\mleftrightharpoonup$ $\{...\}^{1}_{\text{OPT}}\{...\}^{2}_{\text{OPT}}$ 1 TEXT 2 TEXT

$\mleftrightharpoons$ $\{...\}^{1}_{\text{OPT}} \{...\}^{2}_{\text{OPT}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\mmapsto$ $\{...\}^{1}_{\text{OPT}} \{...\}^{2}_{\text{OPT}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\moduleparameter$ $\{...\}^{1}_{\text{OPT}} \{...\}^{2}_{\text{OPT}}$ 1 FILE 2 KEY
$\molecule$ $\{...\}^{*}$ * CONTENT
$\mono$
$\mononormal$
$\monotucne$
$\monthlong$ $\{...\}^{*}$ * NUMBER
$\monthshort$ $\{...\}^{*}$ * NUMBER
$\mprandomnumber$
$\mRrightarrow$ $\{...\}^{1}_{\text{OPT}} \{...\}^{2}_{\text{OPT}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\mrel$ $\{...\}^{1}_{\text{OPT}} \{...\}^{2}_{\text{OPT}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\mrightarrow$ $\{...\}^{1}_{\text{OPT}} \{...\}^{2}_{\text{OPT}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\mrightharpoondown$ $\{...\}^{1}_{\text{OPT}} \{...\}^{2}_{\text{OPT}}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\mrightharpoonup$ $\{...\}^{1}_{\text{OPT}} \{...\}^{2}_{\text{OPT}}$ 1 TEXT 2 TEXT

$\backslash\mathrm{mrightharpoonleft}\{\dots\}\{\dots\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\mathrm{mrightharpoonoverleftarrow}\{\dots\}\{\dots\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\mathrm{mrizka}[\dots,\overset{*}{\dots},\dots]$ <div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>* inherits: \basegrid</div> </div>
$\backslash\mathrm{mtext}\{\dots\}$ <div> <div>* CONTENT</div> </div>
$\backslash\mathrm{mtriplelrel}\{\dots\}\{\dots\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\mathrm{mtwoheadleftarrow}\{\dots\}\{\dots\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\mathrm{mtwoheadrightarrow}\{\dots\}\{\dots\}$ <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> <div> <div>1 TEXT</div> <div>2 TEXT</div> </div>
$\backslash\mathrm{NormalizeFontHeight}\backslash\dots\{\dots\}\{\dots\}\{\dots\}$ <div> <div>1 CSNAME</div> <div>2 TEXT</div> <div>3 DIMENSION</div> <div>4 FONT</div> </div>
$\backslash\mathrm{NormalizeFontWidth}\backslash\dots\{\dots\}\{\dots\}\{\dots\}$ <div> <div>1 CSNAME</div> <div>2 TEXT</div> <div>3 DIMENSION</div> <div>4 FONT</div> </div>
$\backslash\mathrm{NormalizeTextHeight}\{\dots\}\{\dots\}\{\dots\}$ <div> <div>1 FONT</div> <div>2 DIMENSION</div> <div>3 TEXT</div> </div>
$\backslash\mathrm{NormalizeTextWidth}\{\dots\}\{\dots\}\{\dots\}$ <div> <div>1 FONT</div> <div>2 DIMENSION</div> <div>3 TEXT</div> </div>

<p><code>\nadtrzeni {...}</code></p> <p>*    CONTENT</p>
<p><code>\nadtrzeno {...}</code></p> <p>*    CONTENT</p>
<p><code>\namedheadnumber {...}</code></p> <p>*    ABSCHNITT</p>
<p><code>\namedstructureheadlocation {...}</code></p> <p>*    ABSCHNITT</p>
<p><code>\namedstructureuservariable {...} {...}</code></p> <p>1    ABSCHNITT</p> <p>2    KEY</p>
<p><code>\namedstructurevariable {...} {...}</code></p> <p>1    ABSCHNITT</p> <p>2    KEY</p>
<p><code>\namedtaggedlabeltexts {...} {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    NAME</p> <p>3    NAME</p> <p>4    NAME</p> <p>5    CONTENT</p>
<p><code>\nastavbarvu [...]</code></p> <p>*    FILE</p>
<p><code>\nastavbarvy [...,*,...]</code></p> <p>*    status            = start stop</p> <p>     spot             = ano ne</p> <p>     expanzen         = ano ne</p> <p>     faktor           = ano ne</p> <p>     rgb               = ano ne</p> <p>     cmyk              = ano ne</p> <p>     konverze         = ano ne vzdy</p> <p>     pagecolormodel   = auto zadny NAME</p> <p>     barvatextu       = COLOR</p> <p>     intent           = overprint knockout zadny</p>
<p><code>\nastavbilamista [...,*,...]</code></p> <p>                              <small>OPT</small></p> <p>*    fixuj fixne prizpusobive radek pulradku quarterline zadny male stredni velke implicitni DIMENSION</p>
<p><code>\nastavblok [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>*,...]</code></p> <p>                              <small>OPT</small></p> <p>1    NAME</p> <p>2    pred     = BEFEHL</p> <p>     po       = BEFEHL</p> <p>     vnitrni = BEFEHL</p> <p>     pismo    = STYLE BEFEHL</p> <p>     barva    = COLOR</p>



\nastavbloksekce [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] <sub>OPT</sub>

1 NAME  
2 stranka = inherits: \strana  
pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
cislo = ano ne

\nastavbuffer [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] <sub>OPT</sub>

1 BUFFER  
2 pred = BEFEHL  
po = BEFEHL

\nastavcernelinky [...,<sup>\*</sup>...]

\* sirka = max DIMENSION  
vyska = max DIMENSION  
hloubka = max DIMENSION  
vzdalenost = DIMENSION  
n = NUMMER  
alternativa = a b  
pismeno = STYLE BEFEHL  
barva = COLOR  
typ = mp ano ne  
mp = NAME

\nastavcislonadpisu [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]

1 ABSCHNITT  
2 [-+]NUMMER

\nastavcislostrany [...,<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \setupuserpagenumber

\nastavcislovaniodstavcu [...,<sup>\*</sup>...]

\* status = start stop radek reset  
vzdalenost = DIMENSION  
pismeno = STYLE BEFEHL  
barva = COLOR

\nastavcislovaniradku [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...] <sub>OPT</sub>

1 NAME  
2 start = NUMMER  
krok = NUMMER  
metoda = stranka prvni dalsi  
konverze = NAME  
pokracovat = ano ne  
misto = text begin end implicitni vlevo vpravo uvnitr vnejsi ivlevo ivpravo marginalie naokraji  
vzdalenost = DIMENSION  
zarovnani = uvnitr vnejsi flushleft flushright vlevo vpravo nastred auto  
prikaz = \...##1  
vlevo = BEFEHL  
vpravo = BEFEHL  
marginalie = DIMENSION  
sirka = marginalie DIMENSION  
pismeno = STYLE BEFEHL  
barva = COLOR

`\nastavcislovanistran [...,..*...,...]`

```
*  alternativa = jednostranne dvoustranny
   stranka     = inherits: \strana
   strut       = ano ne
   prikaz      = \...##1
   vlevo       = BEFEHL
   vpravo      = BEFEHL
   status      = start stop
   sirka       = DIMENSION
   misto       = zahlavi upati vlevo nastred vpravo ivlevo ivpravo marginalie naokraji naokraji textovahrana
   pismeno     = STYLE BEFEHL
   barva       = COLOR
```

`\nastavcitaci [...,..*...,...]`

```
*  inherits: \setupdelimitedtext
```

`\nastavdeleniplvoucichobjektu [...,..*...,...]`

```
*  pred      = BEFEHL
   po        = BEFEHL
   mezi      = BEFEHL
   radky     = auto NUMMER
   konverze  = NAME
```

`\nastavdelitko [...,..*...,...]`

```
*  znak = normalni siroce
```

`\nastavdolnitexty [...1...] [...2...] [...3...] [...4...] [...5...]`  
OPT OPT OPT OPT OPT

```
1  text marginalie hrana
2  datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

`\nastaveni [...*...]`

```
*  NAME
```

`\nastaveni {...*}`

```
*  NAME
```

`\nastavhorejsek [...1...] [...,..2...,...]`  
OPT

```
1  text marginalie hrana
2  inherits: \setuplayoutelement
```

`\nastavhornitexty [...1...] [...2...] [...3...] [...4...] [...5...]`  
OPT OPT OPT OPT OPT

```
1  text marginalie hrana
2  datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

\nastavinterakci [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPT

```

1  NAME

2  status          = start stop
   pismeno         = STYLE BEFEHL
   barva           = COLOR
   kontrastnibarva = COLOR
   titul           = TEXT
   podtitulek      = COLOR
   autor           = TEXT
   datum           = TEXT
   keyword         = TEXT
   zaostreni       = standardni ramecek sirka minsirka vyska minvyska prizpusobive tight
   menu            = zap vyp
   fieldlayer      = auto NAME
   pocitat         = REFERENCE
   klik            = ano ne
   obrazovka       = normalni novy
   stranka         = ano ne stranka jmeno auto
   oteviakci       = REFERENCE
   zavriakci       = REFERENCE
   akceotevrenistranky = REFERENCE
   akcezavrenistranky = REFERENCE
   sadasymbolu     = NAME
   vyska           = DIMENSION
   hloubka         = DIMENSION
   focusoffset     = DIMENSION

```

\nastavinterakci [...]  
OPT

\* NAME

\nastavinterakcnilistu [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPT

```

1  NAME

2  alternativa     = a b c d e f g
   status          = start stop
   prikaz          = CSNAME
   sirka           = DIMENSION
   vyska           = DIMENSION max široky
   hloubka         = DIMENSION max
   vzdalenost      = DIMENSION
   krok            = male stredni velke
   barvapozadi     = COLOR
   pismeno         = STYLE BEFEHL
   barva           = COLOR
   kontrastnibarva = COLOR
   symbol          = ano ne
   inherits: \nastavoramovani

```

\nastavinterakcnimenu [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPT

```

1  NAME

2  alternativa     = vertikalne horizontalne skryte
   category        = NAME
   levyoffset      = prekryv ramecek zadny implicitni DIMENSION
   pravyoffset     = prekryv ramecek zadny implicitni DIMENSION
   offsetvrsku     = prekryv ramecek zadny implicitni DIMENSION
   offsetspodku    = prekryv ramecek zadny implicitni DIMENSION
   maxsirka        = DIMENSION
   maxvyska        = DIMENSION
   itemalign       = vlevo nastred vpravo flushleft flushright nizko vysoko nivy
   status          = start prazdne lokalne
   vlevo           = BEFEHL
   vpravo          = BEFEHL
   vzdalenost      = prekryv DIMENSION
   pred            = BEFEHL
   po              = BEFEHL
   mezi            = BEFEHL
   position        = ano ne
   stredni         = BEFEHL
   pismeno         = STYLE BEFEHL
   barva           = COLOR
   stejnastranka   = ano ne prazdne zadny normalni implicitni
   kontrastnibarva = COLOR
   inherits: \nastavoramovani

```

\nastavinterakcniobrazovku [...<sup>\*</sup>...]

\* sirka = prizpusobive max tight DIMENSION  
vyska = prizpusobive max tight DIMENSION  
zpetnamezera = DIMENSION  
horoffset = DIMENSION  
offsethlavicky = DIMENSION  
svrchnimezera = DIMENSION  
volba = prizpusobive max jednostranne dvoustranny zalozka auto zadny implicitni fixne nasirku portrait  
stranka papir  
copies = NUMMER  
prodleva = zadny NUMMER

\nastavjazyk [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]

OPT

1 SPRACHE implicitni  
2 implicitni = SPRACHE  
status = start stop  
datum = inherits: \aktualnidatum  
patterns = FILE  
lefthyphenmin = NUMMER  
righthyphenmin = NUMMER  
lefthyphenchar = NUMMER  
righthyphenchar = NUMMER  
setups = NAME  
mezerovani = siroky zhustene  
font = auto  
text = TEXT  
limitttext = TEXT  
hyphen = TEXT  
compoundhyphen = TEXT  
leftcompoundhyphen = TEXT  
rightcompoundhyphen = TEXT  
citovatvlevo = BEFEHL  
citovatvpravo = BEFEHL  
citacevlevo = BEFEHL  
citacevpravo = BEFEHL  
leftspeech = BEFEHL  
rightspeech = BEFEHL  
vetavlevo = BEFEHL  
middlespeech = BEFEHL  
vetavpravo = BEFEHL  
midsentence = BEFEHL  
podvetavlevo = BEFEHL  
podvetavpravo = BEFEHL  
faktor = ano ne

\nastavkapitalky [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]

OPT

1 NAME  
2 titul = ano ne  
sc = ano ne  
pismo = STYLE BEFEHL

\nastavkombinovanyseznam [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...]

1 LISTE  
2 inherits: \nastavseznam

\nastaveniCOMBINEDLIST [...<sup>\*</sup>...]

\* inherits: \nastavseznam

instances:

`\nastavkomentar [...,1...] [...,2...]`  
OPT

1 NAME

2 status = start stop zadny  
metoda = normalni skryte  
symbol = Comment Napoveda Insert Klavesa Newparagraph Note Odstavec Default  
sirka = prizpusobive DIMENSION  
vyska = prizpusobive DIMENSION  
hloubka = prizpusobive DIMENSION  
titul = TEXT  
podtitulek = TEXT  
autor = TEXT  
nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
barva = COLOR  
volba = xml max  
textlayer = NAME  
misto = levahrana pravahrana naokraji levyokraj pravyokraj text vysoko zadny  
vzdalenost = DIMENSION

`\nastavkomentarstrany [...,*...]`

\* misto = vlevo vpravo vrsek spodek zadny  
status = start stop zadny  
offset = DIMENSION  
vzdalenost = DIMENSION  
sirka = DIMENSION  
vyska = DIMENSION

`\nastavmarginalnilinky [...,1...] [...,2...]`  
OPT

1 NUMMER

2 inherits: \setupmarginrule

`\nastavmeziradkovoumezeru [...,1...] [...,2...]`  
OPT

1 NAME

2 radek = DIMENSION  
vyska = NUMMER  
hloubka = NUMMER  
minvyska = NUMMER  
mindepth = NUMMER  
vzdalenost = DIMENSION  
vrsek = NUMMER vyska  
spodek = NUMMER  
natahnout = NUMMER  
shrink = NUMMER

`\nastavmeziradkovoumezeru [...,*...]`  
OPT

\* zap vyp reset auto male stredni velke NUMMER DIMENSION

`\nastavmeziradkovoumezeru [...]`

\* NAME

\nastavnapis [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPT

```

1  ABSCHNITT
2  frontpartlabel      = NAME
   bodypartlabel       = NAME
   appendixlabel       = NAME
   backpartlabel       = NAME
   expanzen            = ano ne xml
   catcodes            = NAME
   sectionresetset     = NAME
   sectionseparatorset = NAME
   sectionconversionset = NAME
   konverze            = NAME
   sectionstarter      = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionstopper       = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionset          = NAME
   sectionsegments     = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:vse ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:vse
   referenceprefix     = + - TEXT
   pismeno             = STYLE BEFEHL
   barva               = COLOR
   styltextu           = STYLE BEFEHL
   barvatextu          = COLOR
   stylcisla           = STYLE BEFEHL
   barvacisla          = COLOR
   propojeni           = ABSCHNITT
   vlastnicislo        = ano ne
   beforesection       = BEFEHL
   aftersection        = BEFEHL
   insidesection       = BEFEHL
   zvsujicicislo       = ano ne seznam prazdne
   umistihlavicku      = ano ne skryte prazdne
   cislo               = ano ne
   stranka             = inherits: \strana
   znaceni             = stranka reset
   zahlavi             = start stop vysoko zadny normalni prazdne zadneznaceni NAME
   text                = start stop vysoko zadny normalni prazdne zadneznaceni NAME
   upati               = start stop vysoko zadny normalni prazdne zadneznaceni NAME
   pred               = BEFEHL
   po                  = BEFEHL
   mezi               = BEFEHL
   pokracovat          = ano ne
   zarovnejtitul       = ano ne plvouciobjekt
   meziradkovamezera   = NAME
   interakce           = seznam odkaz
   internalgrid        = NAME
   mrizka              = normalni standardni ano striktni tolerantni vrsek spodek obe široky prizpusobive prvni
                        posledni vysoko jedna nizko zadny radek strut box min max nastred NAME
   zarovnnani          = inherits: \nastavzarovnnani
   tolerance           = inherits: \nastavtoleranci
   strut              = ano ne
   zaveseni            = radek široky prizpusobive zadny NUMMER
   marginalie          = DIMENSION
   odsadpristi         = ano ne auto
   alternativa         = text odstavec normalni marginalie naokraji vrsek nastred spodek reverse marginalnitext
                        NAME
   sirka               = DIMENSION
   numberwidth         = DIMENSION
   sirkatextu          = DIMENSION
   vzdalenost          = DIMENSION
   textdistance        = DIMENSION
   predchoziprikaz     = BEFEHL
   prikazpo            = BEFEHL
   prikaz              = \...#1#2
   textovyprikaz       = \...#1
   deeptextcommand     = \...#1
   ciselnyprikaz       = \...#1
   deepnumbercommand   = \...#1

```

\nastavnapisy [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPT

```

1  ABSCHNITT
2  inherits: \nastavnapis

```

\nastavodkazovani [...,\*=...,...]

```
* status      = start stop
  expanzen    = ano ne xml
  autofile    = ano ne
  export      = ano ne
  vlevo       = BEFEHL
  vpravo      = BEFEHL
  sirka       = DIMENSION
  oboustranne = ano ne
  interakce   = popisek text symbol vse
  oddelovac   = BEFEHL
  prefix      = + - TEXT
```

\nastavodsazovani [...,\*=...,...]

```
OPT
* [-+]male [-+]stredni [-+]velke zadny ne ne prvni dalsi ano vzdy nikdy liche sude normalni reset toggle DIMENSION
  NAME
```

\nastavodstavce [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...,...]

```
1  NAME
2  kazdy NUMMER
3  n      = NUMBER
  pred    = BEFEHL
  po      = BEFEHL
  sirka    = DIMENSION
  vzdalenost = DIMENSION
  vyska    = DIMENSION prizpusobive
  vrsek    = BEFEHL
  spodek    = BEFEHL
  zarovnani = inherits: \nastavzarovnani
  vnitrni   = BEFEHL
  prikaz    = BEFEHL
  linka     = zap vyp
  tloustkalinky = DIMENSION
  barvalinky = COLOR
  pismeno   = STYLE BEFEHL
  barva     = COLOR
```

\nastavodstavce [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...,...]

```
OPT
1  NAME:NUMMER
2  n      = NUMBER
  pred    = BEFEHL
  po      = BEFEHL
  sirka    = DIMENSION
  vzdalenost = DIMENSION
  vyska    = DIMENSION prizpusobive
  vrsek    = BEFEHL
  spodek    = BEFEHL
  zarovnani = inherits: \nastavzarovnani
  vnitrni   = BEFEHL
  prikaz    = BEFEHL
  linka     = zap vyp
  tloustkalinky = DIMENSION
  barvalinky = COLOR
  pismeno   = STYLE BEFEHL
  barva     = COLOR
```

\nastavopis [...,\*...]

```
* lichyokraj = DIMENSION
sudamarginalie = DIMENSION
marginalie = ano ne standardni DIMENSION
volba = mp lua xml parsed-xml nested tex context zadny NAME
pismeno = STYLE BEFEHL
barva = COLOR
zarovnnani = inherits: \nastavzarovnnani
radky = ano ne normalni hyphenated
mezera = zap vyp normalni fixne natahnout
keeptogether = ano ne
pred = BEFEHL
po = BEFEHL
strip = ano ne NUMMER
range = NUMMER NAME
tab = ano ne NUMMER
escape = ano ne TEXT PROCESSOR->TEXT
odsadpristi = ano ne auto
pokracovat = ano ne
start = NUMMER
stop = NUMMER
krok = NUMMER
cislovani = soubor radek ne
prazdny = inherits: \preskoc
```

\nastavoramovani [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]
OPT

```
1 NAME
2 roh = pravouhly zaobleny NUMMER
rohramecku = pravouhly zaobleny NUMMER
rohpozadi = pravouhly zaobleny NUMMER
polomer = DIMENSION
polomerramecku = DIMENSION
polomerpozadi = DIMENSION
hloubka = DIMENSION
hloubkramecku = DIMENSION
hloubkapozadi = DIMENSION
barvaramecku = COLOR
rameceknahore = zap vyp NAME
ramecekdole = zap vyp NAME
ramecekvlevo = zap vyp NAME
ramecekvpravo = zap vyp NAME
region = ano ne
tloustkalinky = DIMENSION
offsetramecku = DIMENSION
ramecek = zap vyp prekryv zadny
pozadi = popredi barevne NAME
offsetpozadi = ramecek DIMENSION
component = NAME
extras = BEFEHL
foregroundstyle = STYLE BEFEHL
foregroundcolor = COLOR
setups = NAME
offset = implicitni prekryv zadny DIMENSION
sirka = lokalne prizpusobive max široky fixne DIMENSION
vyska = prizpusobive max široky DIMENSION
zarovnnani = inherits: \nastavzarovnnani
strut = ano ne zadny lokalne globalne
autostrut = ano ne
misto = vyska podlehloubky vysoko nizko vrsek nastred spodek radek nivy visici drzet rovnice matematika
normalni
autosirka = ano ne sila
radky = NUMMER
vrsek = BEFEHL
spodek = BEFEHL
prazdny = ano ne
profile = NAME
prazdne = ano ne
loffset = DIMENSION
roffset = DIMENSION
toffset = DIMENSION
boffset = DIMENSION
orientation = NUMMER
```



\nastavorez [...,\*...]

```
* status      = start stop
sirka         = DIMENSION
vyska        = DIMENSION
hoffset      = DIMENSION
voffset      = DIMENSION
x            = NUMMER
y            = NUMMER
nx           = NUMMER
ny           = NUMMER
sx           = NUMMER
sy           = NUMMER
levyoffset   = DIMENSION
pravyoffset  = DIMENSION
offsetvrsku  = DIMENSION
offsetspodku = DIMENSION
mp           = NAME
n            = NUMMER
offset       = DIMENSION
```

\nastavotoceni [...,\*...]

```
* misto = prizpusobive siroky podlehloubky vysoko nastred implicitni normalni
rotace  = vlevo vpravo uvnitr vnejsi NUMMER
inherits: \nastavoramovani
```

\nastavpaletu [...]

```
* NAME
```

\nastavplvouciobjekt [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

1 SINGULAR

```
2 odsadpristi      = ano ne auto
implicitni        = inherits: \placefloat
fallback          = inherits: \placefloat
vnitrni           = BEFEHL
kriterium         = DIMENSION
metoda            = NUMMER
sidemethod        = NUMMER
textmethod        = NUMMER
sidealign         = vyska podlehloubky radek pulradku mrizka normalni
mrizka            = CD:STRING
lokalne           = ano ne
prikaz            = \...##1
availablewidth    = DIMENSION
availableheight   = DIMENSION
minsirka          = DIMENSION
maxsirka          = DIMENSION
misto             = vlevo vpravo nastred flushleft flushright center max uvnitr vnejsi innermargin outermargin
                  inneredge outeredge zpetnamezera cutspace levyokraj pravyokraj levahrana pravahrana
vzdalenostlevehookraje = DIMENSION
vzdalenostpravehookraje = DIMENSION
levyokraj         = DIMENSION
pravyokraj       = DIMENSION
innermargin       = DIMENSION
outermargin       = DIMENSION
bottombefore     = BEFEHL
bottomafter      = BEFEHL
mezerapred       = zadny inherits: \preskoc
mezeraza         = zadny inherits: \preskoc
sirka            = DIMENSION
vyska            = DIMENSION
offset           = DIMENSION zadny prekryv
bocnimezerapred  = zadny inherits: \preskoc
bocnimezeraza    = zadny inherits: \preskoc
marginalie       = DIMENSION
nvrsek           = DIMENSION
nspodek          = DIMENSION
krok             = male stredni velke radek podlehloubky
nradky           = NUMMER
cache            = ano ne
```

`\nastavpodcislostrany [...,1...,*...,...]`

\* inherits: \setupcounter

`\nastavpole [...,1...] [...,2...,...]OPT [...,3...,...]OPT [...,4...,...]OPT [...,5...,...]OPT`

1 NAME

2 reset popiscek ramecek horizontalne vertikálne

3 inherits: \setupfieldtotalframed

4 inherits: \setupfieldlabelframed

5 inherits: \setupfieldcontentframed

`\nastavpolozky [...,1...] [...,2...,...]OPT`

1 NAME

2 alternativa = vľavo vpravo vrsek spodek naokraji

sirkatextu = DIMENSION

sirka = DIMENSION

vzdalenost = DIMENSION

symbol = zadny NAME

zarovnani = vľavo nastred vpravo flushleft flushright uvnitr vnejsi marginalie

textalign = vľavo nastred vpravo flushleft flushright uvnitr vnejsi

n = NUMMER

pred = BEFEHL

po = BEFEHL

mezi = BEFEHL

`\nastavpopisek [...,1...] [...,2...,...]OPT`

1 NAME

2 inherits: \setupfloatcaption

`\umistifigure [...,1...] [...,2...] {...3} {...4}`  
<sub>OPT OPT</sub>

1 split vzdy vľavo vpravo uvnitr vnejsi zpetnamezera cutspace ivľavo ivpravo naokraji levyokraj pravyyokraj levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge text naproti reset vyska podlehloubky [-+]radek pulradku mrizka vysoko nizko prizpusobive 90 180 270 nonumber zadny lokalne zde sila marginalie [-+]zaveseni visici vysoko obe nastred offset vrsek spodek auto stranka levastranka pravastranka nekde effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\umistigraphic [...,1...] [...,2...] {...3} {...4}`  
<sub>OPT OPT</sub>

1 split vzdy vľavo vpravo uvnitr vnejsi zpetnamezera cutspace ivľavo ivpravo naokraji levyokraj pravyyokraj levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge text naproti reset vyska podlehloubky [-+]radek pulradku mrizka vysoko nizko prizpusobive 90 180 270 nonumber zadny lokalne zde sila marginalie [-+]zaveseni visici vysoko obe nastred offset vrsek spodek auto stranka levastranka pravastranka nekde effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\umistichemical [...,1...] [...,2...] {...3} {...4}`  
<sub>OPT OPT</sub>

1 split vzdy vľavo vpravo uvnitr vnejsi zpetnamezera cutspace ivľavo ivpravo naokraji levyokraj pravyyokraj levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge text naproti reset vyska podlehloubky [-+]radek pulradku mrizka vysoko nizko prizpusobive 90 180 270 nonumber zadny lokalne zde sila marginalie [-+]zaveseni visici vysoko obe nastred offset vrsek spodek auto stranka levastranka pravastranka nekde effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\umistiintermezzo [...,1...] [...,2...] {...} {...}`  
OPT OPT

1 split vzdy vlevo vpravo uvnitr vnejsi zpetnamezera cutspace ivlevo ivpravo naokraji levyokraj pravyokraj levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge text naproti reset vyska podlehloubky [-+]radek pulradku mrizka vysoko nizko prizpusobive 90 180 270 nonumber zadny lokalne zde sila marginalie [-+]zaveseni visici vysoko obe nastred offset vrsek spodek auto stranka levastranka pravastranka nekde effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\umistitable [...,1...] [...,2...] {...} {...}`  
OPT OPT

1 split vzdy vlevo vpravo uvnitr vnejsi zpetnamezera cutspace ivlevo ivpravo naokraji levyokraj pravyokraj levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge text naproti reset vyska podlehloubky [-+]radek pulradku mrizka vysoko nizko prizpusobive 90 180 270 nonumber zadny lokalne zde sila marginalie [-+]zaveseni visici vysoko obe nastred offset vrsek spodek auto stranka levastranka pravastranka nekde effective

2 REFERENCE

3 TEXT

4 CONTENT

`\nastavpozadi [...,1...] [...,2==...]`  
OPT

1 NAME

2 status = start stop  
 levyoffset = DIMENSION  
 pravyoffset = DIMENSION  
 offsetvrsku = DIMENSION  
 offsetspodku = DIMENSION  
 pred = BEFEHL  
 po = BEFEHL  
 inherits: \nastavoramovani

`\nastavpozadi [...,1...] [...,2==...]`  
OPT

1 papir stranka levastranka pravastranka text skryte

2 status = start stop  
 inherits: \nastavoramovani

`\nastavprechodstrany [...]`

\* reset auto start nahodny NUMMER

`\nastavpreskok [...,*...]`  
OPT

\* inherits: \vspacing

`\nastavprogramy [...,*==...]`

\* pismo = STYLE BEFEHL  
 barva = COLOR

`\nastavradkovani [...]`  
OPT

\* fixne zhustene siroky

\nastavradky [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPT

```
1  NAME
2  volba      = zhustene
   pred      = BEFEHL
   po        = BEFEHL
   mezi      = BEFEHL
   odsazovani = inherits: \nastavodsazovani
   zarovnani  = inherits: \nastavzarovnani
   mezera     = ano zap vyp fixne implicitni
   prikaz     = BEFEHL
   pismo     = STYLE BEFEHL
   barva      = COLOR
   vlevo     = BEFEHL
   vpravo     = BEFEHL
```

\nastavrejstrik [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPT

```
1  NAME NAME:NUMBER
2  referencemethod      = vpred
   expanzen             = ano ne xml
   vlastnicislo         = ano ne
   xmlsetup             = NAME
   alternativa          = a b A B
   metoda               = implicitni pred po prvni posledni ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress             = ano ne vse
   kriterium            = lokalne text aktualni predchozi vse ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper    = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset        = NAME
   pageprefixsegments   = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:vse ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:vse
   pageprefixconnector  = BEFEHL
   pageprefix           = ano ne
   pageseparatorset     = NAME
   pageconversionset    = NAME
   pagestarter          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper          = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments         = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:vse
   maxsirka             = DIMENSION
   indikator            = ano ne
   pred                 = BEFEHL
   po                   = BEFEHL
   prikaz               = \...##1
   textovyprikaz        = \...##1
   deeptextcommand      = \...##1
   strankovyprikaz      = \...##1
   vzdalenost           = DIMENSION
   interakce            = text cislostranky
   cislostranky         = ano ne
   symbol               = a n zadny 1 2 BEFEHL
   language             = implicitni DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   pismo                = STYLE BEFEHL
   barva                = COLOR
   styltextu            = STYLE BEFEHL
   barvatextu           = COLOR
   stylstranky          = STYLE BEFEHL
   barvastranky         = COLOR
   n                    = NUMBER
   rovnovaha            = ano ne
   zarovnani            = inherits: \nastavzarovnani
   numberorder          = ciska
```

\nastavrejstrik [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...]

OPT

OPT

```
1  NAME
2  NUMMER
3  referencemethod      = vpred
    expanzen            = ano ne xml
    vlastnicislo        = ano ne
    xmlsetup            = NAME
    alternativa         = a b A B
    metoda              = implicitni pred po prvni posledni ch mm zm pm mc zc pc uc
    compress            = ano ne vse
    kriterium           = lokalne text aktualni predchozi vse ABSCHNITT
    pageprefixseparatorset = BEFEHL
    pageprefixconversionset = NAME
    pageprefixstarter   = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    pageprefixstopper   = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    pageprefixset       = NAME
    pageprefixsegments  = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:vse ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:vse
    pageprefixconnector = BEFEHL
    pageprefix          = ano ne
    pageseparatorset    = NAME
    pageconversionset    = NAME
    pagestarter         = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    pagestopper         = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
    pagesegments        = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:vse
    maxsirka            = DIMENSION
    indikator           = ano ne
    pred                = BEFEHL
    po                  = BEFEHL
    prikaz              = \...##1
    textovyprikaz       = \...##1
    deeptextcommand     = \...##1
    strankovyprikaz     = \...##1
    vzdalenost          = DIMENSION
    interakce           = text cislostranky
    cislostranky        = ano ne
    symbol              = a n zadny 1 2 BEFEHL
    language            = implicitni DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scen SPRACHE
    pismeno             = STYLE BEFEHL
    barva               = COLOR
    styltextu           = STYLE BEFEHL
    barvatextu          = COLOR
    stylstranky         = STYLE BEFEHL
    barvastranky        = COLOR
    n                   = NUMBER
    rovnovaha           = ano ne
    zarovnnani          = inherits: \nastavzarovnnani
    numberorder         = cisla
```

\nastaveniREGISTER [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]

OPT

```
1  NUMMER
2  inherits: \nastavrejstrik
```

instances:

\nastavsadusymbolu [...]

```
*  NAME
```

\nastavseznam [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]  
OPT

```

1  LISTE

2  status          = start stop
   misto           = zadny zde
   typ             = simple prikaz userdata
   kriterium       = lokalne uvod odkaz SECTIONBLOCK:odkaz vse SECTIONBLOCK:vse text SECTIONBLOCK:text
                   aktualni SECTIONBLOCK:aktualni zde predchozi SECTIONBLOCK:predchozi komponenta ABSCHNITT
                   SECTIONBLOCK:ABSCHNITT

   seznam          = NAME
   sirka           = prizpusobive siroky auto DIMENSION
   vyska           = prizpusobive siroky DIMENSION
   hloubka         = prizpusobive siroky DIMENSION
   symbol          = jedna dve tri zadny implicitni
   popisek         = ano ne zadny NAME
   starter         = BEFEHL
   predel          = BEFEHL
   prikaz          = \...#1#2#3
   ciselnyprikaz   = \...#1
   textovyprikaz   = \...#1
   strankovyprikaz = \...#1
   cislostranky    = ano ne vzdy
   cislonadpisu    = ano ne vzdy
   pred           = BEFEHL
   po              = BEFEHL
   mezi           = BEFEHL
   marginalie      = zadny DIMENSION
   vzdalenost      = zadny DIMENSION
   zarovnejtitul   = ano ne
   numberalign     = vlevo vpravo nastred flushleft flushright uvnitr vnejsi
   zarovnnani      = inherits: \nastavzarovnnani
   zaveseni        = ano ne
   vlevo           = BEFEHL
   vpravo          = BEFEHL
   interakce       = ano ne vse cislo text titul stranka cislooddilu cislostranky
   limittext       = ano ne TEXT
   pismeno         = STYLE BEFEHL
   barva           = COLOR
   stylcisla       = STYLE BEFEHL
   barvacisla      = COLOR
   styltextu       = STYLE BEFEHL
   barvatextu      = COLOR
   stylstranky     = STYLE BEFEHL
   barvastranky    = COLOR
   odkaz           = NUMMER
   extras          = NAME
   order           = prikaz vse titul
   alternativa     = a b c d e f g vlevo vpravo vrsek spodek prikaz zadny interactive odstavec horizontalne
                   vertikalne NAME

   maxsirka        = DIMENSION
   pageprefix      = ano ne
   pageprefixseparatorset = NAME
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixset   = NAME
   pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:vse ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                   ABSCHNITT:vse
   pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageconversionset = NAME
   pagestarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   inherits: \setupcounterinherits: \nastavoramovani

```

\nastavsirkucary [...]

\* male stredni velke DIMENSION

`\nastavsloupce [...,..*...,...]`

```
*  n          = NUMMER
   vzdalenost = DIMENSION
   volba      = pozadi
   offset     = DIMENSION
   prikaz     = \...##1
   vyska      = DIMENSION
   smer       = vlevo vpravo
   rovnovaha  = ano ne
   zarovnani  = setupalign
   tolerance  = setuptolerance
   prazdny    = inherits: \preskoc
   nvrsek     = NUMMER
   linka      = zap vyp BEFEHL
```

`\nastavspodek [...,..1...] [...,..2...,...]`  
OPT

```
1  text marginalie hrana
2  inherits: \setuplayoutelement
```

`\nastavsynonyma [...,..1...] [...,..2...,...]`  
OPT

```
1  SINGULAR
2  expanzen      = ano ne xml
   alternativa  = prvni posledni normalni NAME
   dalsi        = BEFEHL
   prikaz       = \...##1##2##3
   textovyprikaz = \...##1
   synonymcommand = \...##1
   language     = implicitni DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scen SPRACHE
   metoda       = implicitni pred po prvni posledni ch mm zm pm mc zc pc uc
   kriterium    = aktualni predchozi lokalne text vse ABSCHNITT
   pismeno      = STYLE BEFEHL
   barva        = COLOR
   styltextu    = STYLE BEFEHL
   barvatextu   = COLOR
   stylsynonyma = STYLE BEFEHL
   barvasynonyma = COLOR
```

`\nastavtabelaci [...,..1...] [...,..2...] [...,..3...,...]`  
OPT OPT

```
1  NAME
2  NAME
3  inherits: \setuptabulation
```

`\nastavtabulky [...,..*...,...]`

```
*  text          = DIMENSION max
   split         = ano ne opakovat auto
   ramecek       = zap vyp
   NL            = inherits: \preskoc
   VL            = male stredni velke zadny NUMMER
   HL            = male stredni velke zadny NUMMER
   vzdalenost    = male stredni velke zadny
   zarovnani     = vlevo nastred vpravo
   prikazy       = BEFEHL
   zakladnifont  = inherits: \nastavzakladnifont
   tloustkalinky = DIMENSION
   vyska         = strut NUMMER
   hloubka       = strut NUMMER
   openup        = DIMENSION
```

`\nastavtenkelinky [...,*...]`

```
*   vyska           = max DIMENSION
    hloubka         = max DIMENSION
    pozadi          = barevne
    ramecek         = zap vyp
    tloustkalinky   = DIMENSION
    alternativa     = a b c zadny
    barvapozadi     = COLOR
    barva           = COLOR
    meziradkovamezera = male stredni velke NUMMER
    pred            = BEFEHL
    po              = BEFEHL
    mezi           = BEFEHL
    n              = NUMMER
```

`\nastavtext [...]1 [...,2...]`  
OPT

```
1   text marginalie hrana
2   inherits: \setuplayoutelement
```

`\nastavtextovetelinky [...,*...]`

```
*   pred            = BEFEHL
    po              = BEFEHL
    mezi           = BEFEHL
    tloustkalinky   = DIMENSION
    misto           = vlevo naokraji
    pismeno         = STYLE BEFEHL
    barva           = COLOR
    barvalinky      = COLOR
    sirka           = DIMENSION
    vyska           = DIMENSION
    vzdalenost      = DIMENSION
    korekcehloubky  = zap vyp
    zakladnifont     = inherits: \nastavzakladnifont
```

`\nastaveniLABELtext [...]1 [...,2...]`  
OPT

```
1   SPRACHE
2   KEY = VALUE
```

`instances:`

`\nastavtexttety [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`  
OPT OPT OPT OPT OPT

```
1   text marginalie hrana
2   datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3   datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4   datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5   datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```

`\nastavtextyupati [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`  
OPT OPT OPT OPT OPT

```
1   text marginalie hrana
2   datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3   datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4   datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5   datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
```



\nastavtextyzahlavi [...] [...] [...] [...] [...]   
OPT OPT OPT OPT OPT

1 text marginalie hrana  
2 datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
3 datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
4 datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL  
5 datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\nastavtoleranci [...,\*...]

\* horizontalne vertikalne velmistriktni striktni tolerantni velmitolerantni mezera natahnout

\nastavtrideni [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]   
OPT

1 SINGULAR  
2 

expanzen	=	ano ne xml
alternativa	=	prvni posledni normalni NAME
dalsi	=	BEFEHL
prikaz	=	\...##1##2##3
textovyprikaz	=	\...##1
synonymcommand	=	\...##1
language	=	implicitni DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
metoda	=	implicitni pred po prvni posledni ch mm zm pm mc zc pc uc
kriterium	=	aktualni predchozi lokalne text vse ABSCHNITT
pismeno	=	STYLE BEFEHL
barva	=	COLOR
styltextu	=	STYLE BEFEHL
barvatextu	=	COLOR
stylsynonyma	=	STYLE BEFEHL
barvasynonyma	=	COLOR

\nastavtype [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]   
OPT

1 NAME  
2 

volba	=	mp lua xml parsed-xml nested tex context zadny NAME
prikaz	=	CSNAME
vlevo	=	BEFEHL
vpravo	=	BEFEHL
tab	=	ano ne NUMMER
compact	=	absolutni posledni vse
escape	=	ano ne TEXT PROCESSOR->TEXT
pismeno	=	STYLE BEFEHL
barva	=	COLOR
radky	=	ano ne normalni hyphenated
mezera	=	zap vyp normalni fixne natahnout

\nastavumisteniprotejsku [...,\*...]

\* 

status	=	start stop
pred	=	BEFEHL
po	=	BEFEHL
mezi	=	BEFEHL

\nastavumistovani [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]   
OPT

1 NAME  
2 

offset	=	ano ne
jednotka	=	ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
status	=	start prekryv
xoffset	=	DIMENSION
yoffset	=	DIMENSION
xkrok	=	absolutni relativni
ykrok	=	absolutni relativni
xmeritko	=	NUMMER
ymeritko	=	NUMMER
xfaktor	=	NUMMER
yfaktor	=	NUMMER
faktor	=	NUMMER
meritko	=	NUMMER

\nastavupati [...] [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 text marginalie hrana
- 2 inherits: \setuplayoutelement

\nastavupravu [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 stranka = inherits: \strana  
prikaz = BEFEHL  
sirka = DIMENSION  
vyska = DIMENSION  
zarovnani = inherits: \nastavzarovnani  
setups = NAME  
vrsek = BEFEHL  
spodek = BEFEHL  
pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
misto = vrsek  
odkaz = REFERENCE  
pagestate = start stop  
statuszahlavi = start stop vysoko prazdne zadny normalni  
statusupati = start stop vysoko prazdne zadny normalni  
statusvrsku = start stop vysoko prazdne zadny normalni  
statusspodku = start stop vysoko prazdne zadny normalni  
statustextu = start stop vysoko prazdne zadny normalni  
oboustranne = ano ne prazdne  
pismo = inherits: \value-style  
barva = COLOR

\nastavurl [...] [<sup>\*</sup>...]

- \* pismo = STYLE BEFEHL  
barva = COLOR

\nastavusporadani [...] [<sup>\*</sup>...]

- \* zablokovat zrcadleno dvoustranny negativ 90 180 270 reset pozadi normalni 2\*16 2\*8 2\*4 2\*2 2\*\*2 2SIDE 2TOP 2UP 2DOWN 2\*4\*2 2\*2\*4 2TOPSIDE 2\*8\*Z 2\*6\*Z 1\*8 1\*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12 DOUBLEWINDOW 1\*2-Conference 1\*4-Conference 2\*2\*2 2\*2\*3 XY NAME

\nastavvelikostpapiru [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 NAME
- 2 vrsek = BEFEHL  
spodek = BEFEHL  
vlevo = BEFEHL  
vpravo = BEFEHL  
metoda = normalni zadny NAME  
meritko = NUMMER  
nx = NUMMER  
ny = NUMMER  
dx = DIMENSION  
dy = DIMENSION  
sirka = DIMENSION  
vyska = DIMENSION  
svrchnimezera = DIMENSION  
zpetnamezera = DIMENSION  
offset = DIMENSION  
stranka = reset nasirku zrcadleno negativ otoceno 90 180 270 NAME  
papir = reset nasirku zrcadleno negativ otoceno 90 180 270 NAME  
volba = prizpusobive max  
vzdalenost = DIMENSION

\nastavvelikostpapiru [<sup>1</sup>...][<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]

- 1 reset nasirku zrcadleno negativ otoceno 90 180 270 NAME
- 2 reset nasirku zrcadleno negativ otoceno 90 180 270 NAME

`\nastavvsechnapole [...,1...] [...,2...] [...,3...] [...,4...]`  
OPT OPT OPT OPT

- 1 reset popiscek ramecek horizontalne vertikalne
- 2 inherits: \setupfieldtotalframed
- 3 inherits: \setupfieldlabelframed
- 4 inherits: \setupfieldcontentframed

`\nastavvycty [...,1...] [...,2...]`  
OPT

- 1 NAME NAME:NUMMER
- 2 inherits: \setupitemgroup

`\nastavvyplnovelinky [...,*...]`

- \* pred = BEFEHL
- po = BEFEHL
- n = NUMMER
- meziradkovamezera = male stredni velke NUMMER
- vzdalenost = DIMENSION
- sirka = prizpusobive siroky DIMENSION
- oddelovac = BEFEHL
- pismo = STYLE BEFEHL
- barva = COLOR

`\nastavvyplnoveradky [...,*...]`

- \* pred = BEFEHL
- po = BEFEHL
- marginalie = DIMENSION
- sirka = DIMENSION
- vzdalenost = DIMENSION
- tloustkalinky = DIMENSION
- barva = COLOR

\nastavvzhled [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]

```

1  NAME

2  status           = start stop normalni opakovat
   marginalie       = DIMENSION
   hrana            = DIMENSION
   vzdalenostokraje = DIMENSION
   vzdalenosthrany  = DIMENSION
   vzdalenostlevehrawy = DIMENSION
   vzdalenostpravehrany = DIMENSION
   vzdalenostlevehookraje = DIMENSION
   vzdalenostpravehookraje = DIMENSION
   vzdalenostvrsku  = DIMENSION
   vzdalenostzahlavi = DIMENSION
   vzdalenostupati  = DIMENSION
   vzdalenostspodku = DIMENSION
   prednastaveni    = NAME
   levyokraj        = DIMENSION
   pravyokraj       = DIMENSION
   levahrana        = DIMENSION
   pravahrana       = DIMENSION
   zahlavi         = DIMENSION
   upati            = DIMENSION
   vrsek            = DIMENSION
   spodek           = DIMENSION
   zpetnamezera     = DIMENSION
   svrchnamezera    = DIMENSION
   setups           = NAME
   cutspace         = DIMENSION
   sirka            = DIMENSION nastred prizpusobive
   bottomspace      = DIMENSION
   radky            = NUMBER
   vyska            = DIMENSION nastred prizpusobive
   horoffset        = DIMENSION
   offsethlavicky   = DIMENSION
   sloupce          = NUMBER
   vzdalenostsloupce = DIMENSION
   metoda           = implicitni normalni NAME
   misto            = vlevo nastred vpravo vrsek spodek jednostranne dvoustranny
   sirkatextu       = DIMENSION
   vyskatextu       = DIMENSION
   nx               = NUMBER
   ny               = NUMBER
   dx               = DIMENSION
   dy               = DIMENSION
   meritko          = NUMBER
   sx               = NUMBER
   sy               = NUMBER
   znaceni          = zap vyp stranka prazdne barevne jedna dve ctyri
   mrizka           = ano ne vyp
   textdistance     = DIMENSION
   alternativa      = implicitni normalni zlom NAME
   clipoffset       = DIMENSION
   cropoffset       = DIMENSION
   trimoffset       = DIMENSION
   bleedoffset      = DIMENSION
   artoffset        = DIMENSION

```

\nastavvzhled [...]

\* reset NAME

\nastavzahlavi [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]

```

1  text marginalie hrana

2  inherits: \setuplayoutelement

```

\nastavzakladnifont [...<sub>OPT</sub>...]

\* DIMENSION NAME globalne reset x xx male velke script scriptscript rm ss tt hw cg antikva serif pravidelne sans bezserifu podpora opis strojopis mono rukopisne kaligraficke

```
*   siroky siroce spodek vyska radek vysoko nizko nivy flushright flushleft nastred ano ne sirka normalni reset uvnitr
    vnejsi flushinner flushouter vlevo vpravo center zablokovat posledni end odstavec lefttoright righttoleft l2r
    r2l tabulka lesshyphenation morehyphenation visici nothinging hz fullhz nohz hyphenated nothyphenated tolerantni
    velmitolerantni natahnout extremestretch finalni 2*final 3*final 4*final
```

```

1  BESCHRIFTUNG
2  status      = start stop
   expanszen   = ano ne
   oddelovac   = BEFEHL
   filtercommand = \...##1

```

```

1  NAME
2  vlevo      = DIMENSION
   stredni    = DIMENSION
   vpravo     = DIMENSION
   implicitni = [-+]vlevo [-+]nastred [-+]vpravo NUMMER*vlevo NUMMER*nastred NUMMER*vpravo reset
   pred       = BEFEHL
   po         = BEFEHL

```

## \* REFERENCE

\* CHARACTER

```

1  TEXT
2  CONTENT

```

```

1  TEXT
2  CONTENT

```

1	TEXT
2	CONTENT

```
1  TEXT
2  CONTENT
```

```

1  TEXT
2  CONTENT

```

```
1  TEXT
2  CONTENT
```

<p><code>\naturalwd ...</code></p> <p>* CSNAME NUMBER</p>
<p><code>\negatecolorbox ...</code></p> <p>* CSNAME NUMBER</p>
<p><code>\negated {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\negthinspace</code></p>
<p><code>\nejakyradek [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\nekde {...} {...} [...]</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\newattribute \*...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\newcatcodetable \*...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\newcounter \*...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\newevery \<sup>1</sup>... \<sup>2</sup>...</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 CSNAME</p>
<p><code>\newfrenchspacing</code></p>
<p><code>\newmode {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\newsignal \*...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\newsystemmode {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\nextbox</code></p>
<p><code>\nextboxdp</code></p>
<p><code>\nextboxht</code></p>

<code>\nextboxhtdp</code>
<code>\nextboxwd</code>
<code>\nextcounter [...]</code> <sup>1</sup> <sub>OPT</sub> <code>[...]</code> <sup>2</sup> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\nextcountervalue [...]</code> * NAME
<code>\nextdepth</code>
<code>\nextparagraphs</code>
<code>\dalsiPARAGRAPHS</code>
<code>\nextrealpage</code>
<code>\nextrealpagenumber</code>
<code>\nextsubcountervalue [...]</code> <sup>1</sup> <code>[...]</code> <sup>2</sup> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\nextsubpagenumber</code>
<code>\nextuserpage</code>
<code>\nextuserpagenumber</code>
<code>\neznamo</code>
<code>\nivy [...]</code> <sup>1</sup> <code>{...}</code> <sup>2</sup> <code>{...}</code> <sup>3</sup> <sub>OPT</sub> 1 vlevo vpravo 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\nizky {...}</code> * CONTENT
<code>\LOW {...}</code> * CONTENT instances:
<code>\nobar {...}</code> * CONTENT

<code>\nocitation [...]</code> *    REFERENCE
<code>\nocitation {...}</code> *    REFERENCE
<code>\nocite [...]</code> *    REFERENCE
<code>\nocite {...}</code> *    REFERENCE
<code>\nodetostring \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1    CSNAME 2    CONTENT
<code>\nofffigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nokap {...}</code> *    TEXT
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> *    CONTENT
<code>\normalboldface</code>
<code>\normalframedwithsettings [...,<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {...}</code> 1    inherits: \nastavoramovani 2    CONTENT
<code>\normalizebodyfontsize \<sup>1</sup>... {<sup>2</sup>...}</code> 1    CSNAME 2    DIMENSION
<code>\normalizedfontsize</code>



`\normalizefontdepth \1... {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\normalizefontheight \1... {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\normalizefontline \1... {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\normalizefontwidth \1... {\2...} {\3...} {\4...}`

- 1 CSNAME
- 2 TEXT
- 3 DIMENSION
- 4 FONT

`\normalizetextdepth {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalizetextheight {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalizetextline {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalizetextwidth {\1...} {\2...} {\3...}`

- 1 FONT
- 2 DIMENSION
- 3 TEXT

`\normalni`

`\normaltypeface`

<code>\notesymbol [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> <div> <div>OPT</div> <div> 1 NAME  2 REFERENCE </div> </div>
<code>\notragged</code>
<code>\ntimes {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> <div> 1 TEXT  2 NUMMER </div>
<code>\numberofpoints {...}</code> * DIMENSION
<code>\obeydepth</code>
<code>\objectdepth</code>
<code>\objectheight</code>
<code>\objectmargin</code>
<code>\objectwidth</code>
<code>\obox {...}</code> * CONTENT
<code>\obrazovka [...]<sup>*</sup> [...]</code> <div> <div>OPT</div> <div> * inherits: \strana </div> </div>
<code>\odkaz [...]<sup>1</sup>, [...] {...}<sup>2</sup></code> <div> 1 REFERENCE  2 TEXT </div>
<code>\odkaznastranu [...]<sup>*</sup>, [...]</code> * REFERENCE
<code>\odkaznatext [...]<sup>1</sup>, [...] {...}<sup>2</sup></code> <div> 1 REFERENCE  2 TEXT </div>
<code>\odkazujici (...)<sup>1</sup>, (...) (...)<sup>2</sup>, (...) [...]<sup>3</sup></code> <div> 1 POSITION  2 POSITION  3 REFERENCE </div>
<code>\offset [...]<sup>1</sup>, [...]<sup>2</sup>, [...] {...}</code> <div> <div>OPT</div> <div> 1 inherits: \setupoffset  2 CONTENT </div> </div>

<p><b>\offsetbox</b> [<math>\dots\overset{1}{=}\dots</math>] <math>\overset{2}{\backslash}\dots\{\overset{3}{\dots}\}</math></p> <p>1 inherits: \setupoffsetbox</p> <p>2 CSNAME</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><b>\onedigitrounding</b> <math>\{\dots\}</math></p> <p>* NUMMER</p>
<p><b>\opis</b> [<math>\dots\overset{1}{=}\dots</math>] <math>\{\overset{2}{\dots}\}</math></p> <p>1 inherits: \nastavtype</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><b>\opissoubor</b> [<math>\overset{1}{\dots}</math>] [<math>\dots\overset{2}{=}\dots</math>] <math>\{\overset{3}{\dots}\}</math></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \nastavopis</p> <p>3 FILE</p>
<p><b>\opis</b> [<math>\dots\overset{1}{=}\dots</math>] <math>\ll\overset{2}{\dots}\gg</math></p> <p>1 inherits: \nastavtype</p> <p>2 ANGLES</p>
<p><b>\OPIS</b> [<math>\dots\overset{1}{=}\dots</math>] <math>\{\overset{2}{\dots}\}</math></p> <p>1 inherits: \nastavtype</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><b>\OPIS</b> [<math>\dots\overset{1}{=}\dots</math>] <math>\ll\overset{2}{\dots}\gg</math></p> <p>1 inherits: \nastavtype</p> <p>2 ANGLES</p>
<p><b>\oramovani</b> [<math>\dots\overset{1}{=}\dots</math>] <math>\{\overset{2}{\dots}\}</math></p> <p>1 inherits: \nastavoramovani</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><b>\FRAMED</b> [<math>\dots\overset{1}{=}\dots</math>] <math>\{\overset{2}{\dots}\}</math></p> <p>1 inherits: \nastavoramovani</p> <p>2 CONTENT</p> <p>instances: unframed fitfieldframed</p>
<p><b>\oramovanytext</b> [<math>\dots\overset{1}{=}\dots</math>] <math>\{\overset{2}{\dots}\}</math></p> <p>1 inherits: \setupframedtext</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><b>\ORAMOVANYTEXT</b> [<math>\dots\overset{1}{=}\dots</math>] <math>\{\overset{2}{\dots}\}</math></p> <p>1 inherits: \setupframedtext</p> <p>2 CONTENT</p> <p>instances: oramovanytext</p>

<code>\ordinaldaynumber {...}</code>  *    NUMBER
<code>\ordinalstr {...}</code>  *    TEXT
<code>\oref [...]</code>  *    REFERENCE
<code>\orez [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {...}</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1    inherits: \nastavorez 2    CONTENT
<code>\ornamenttext [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>...] [...<sup>4</sup>...<sup>5</sup>...] {...} {...}</code> <div style="text-align: center; margin-left: 150px;"><small>OPT</small></div> 1    alternativa = a b inherits: \setupcollector 2    pismo = STYLE BEFEHL barva = COLOR inherits: \nastavoramovani 3    TEXT 4    CONTENT
<code>\ornamenttext [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code>  1    NAME 2    TEXT 3    CONTENT
<code>\ornamenttext [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>...] [...<sup>4</sup>...<sup>5</sup>...<sup>6</sup>...] {...} {...}</code> <div style="text-align: center; margin-left: 150px;"><small>OPT</small></div> 1    alternativa = a b inherits: \setupplayer 2    inherits: \setuplayeredtext 3    TEXT 4    CONTENT
<code>\ORNAMENT {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code>  1    TEXT 2    CONTENT
<code>\otocit [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>...] {...}</code> <div style="text-align: center; margin-left: 100px;"><small>OPT</small></div> 1    inherits: \nastavotoceni 2    CONTENT
<code>\outputfilename</code>
<code>\outputstreambox [...]</code>  *    NAME
<code>\outputstreamcopy [...]</code>  *    NAME

<code>\outputstreamunvbox [...]</code> * NAME
<code>\outputstreamunvcopy [...]</code> * NAME
<code>\over [...]</code> * REFERENCE
<code>\overbartext {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\overbarunderbar {...}</code> * TEXT
<code>\overbrace {...}</code> * TEXT
<code>\overbracetext {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\overbraceunderbrace {...}</code> * TEXT
<code>\overbracket {...}</code> * TEXT
<code>\overbrackettext {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\overbracketunderbracket {...}</code> * TEXT
<code>\overlaybutton [...]</code> * REFERENCE
<code>\overlaybutton {...}</code> * REFERENCE
<code>\overlaycolor</code>
<code>\overlaydepth</code>
<code>\overlayfigure {...}</code> * FILE

<code>\overlayheight</code>
<code>\overlaylinecolor</code>
<code>\overlaylinewidth</code>
<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [...] [...]</code> 1    REFERENCE 2    REFERENCE
<code>\overlaywidth</code>
<code>\overleftarrow {...}</code> *    TEXT
<code>\overleftharpoondown {...}</code> *    TEXT
<code>\overleftharpoonup {...}</code> *    TEXT
<code>\overleftrightarrow {...}</code> *    TEXT
<code>\overloaderror</code>
<code>\overparent {...}</code> *    TEXT
<code>\overparenttext {...} {...}</code> 1    TEXT 2    TEXT
<code>\overparentunderparent {...}</code> *    TEXT
<code>\overrightarrow {...}</code> *    TEXT
<code>\overrightharpoondown {...}</code> *    TEXT
<code>\overrightharpoonup {...}</code> *    TEXT

$$\overset{.1.}{\{...\}} \overset{.2.}{\{...\}}$$

1 TEXT

2 TEXT

`\overtwoheadleftarrow {...}`

\* TEXT

 $\overrightarrow{\text{...}}$ 

\* TEXT

$$\backslash \text{oznaceni } (\dots, \overset{1}{\dots}) (\dots, \overset{2}{\dots}) [\dots, \dots \overset{3}{=} \dots, \dots] \{\dots\}$$

1 POSITION

2 POSITION

```
3 inherits: \nastavoramovani
```

4 TEXT

\PDFcolor {...}

\* NAME

\PDFETEX

\PDFTEX

\PICTEX

\PiCTeX

$$\backslash \text{PointsToBigPoints} \{ \dots \} \backslash \dots$$

# 1 DIMENSION

2 CSNAME

$$\backslash \text{PointsToReal} \{ \dots \} \backslash \dots$$

## 1 DIMENSION

2 CSNAME

```
\PointsToWholeBigPoints {...} \...
```

# 1 DIMENSION

2 CSNAME

\PPCHTEX

\PPCHTeX

\PRAGMA

$$\backslash \mathrm{PtToCm} \{ . . . \}$$

\* DIMENSION

<p><code>\pagearea</code> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]</p> <p style="text-align: center;">OPT                  OPT</p> <p>1    vrsek zahlaví text upatí spodek</p> <p>2    text marginalie hrana</p> <p>3    vlevo vpravo lefttext middletext righttext</p>
<p><code>\pagebreak</code> [...,*...]</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    prázdné zahlaví upatí dummy rámeček NUMBER +NUMBER implicitní reset zablokovat ano ne zlom prázdný nastavení vysoká priorita vlevo vpravo sude liché čtyřnásobný poslední poslední strana start stop NAME</p>
<p><code>\pagefigure</code> [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]</p> <p style="text-align: center;">OPT                  OPT</p> <p>1    FILE</p> <p>2    inherits: \setupexternalfigure</p>
<p><code>\pagegridspanwidth</code> {...}</p> <p>*    NUMBER</p>
<p><code>\pageinjection</code> [<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...,...]</p> <p style="text-align: center;">OPT                  OPT</p> <p>1    NAME</p> <p>2    KEY = VALUE</p>
<p><code>\pageinjection</code> [...,<sup>1</sup>...,...] [...,<sup>2</sup>...,...]</p> <p style="text-align: center;">OPT                  OPT</p> <p>1    inherits: \setuppageinjection</p> <p>2    KEY = VALUE</p>
<p><code>\pagestaterealpage</code> {...} {...}</p> <p>1    NAME</p> <p>2    NAME NUMBER</p>
<p><code>\paletsize</code></p>
<p><code>\PARAGRAPHS</code></p>
<p><code>\pdfactualtext</code> {...} {...}</p> <p>1    CONTENT</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendactualtext</code> {...} {...}</p> <p>1    CONTENT</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendcurrentresources</code></p>
<p><code>\pdfbackendsetcatalog</code> {...} {...}</p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>



<p><code>\pdfbackendsetcolorspace {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsettextgstate {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetinfo {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetname {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageattribute {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageresource {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpagesattribute {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpattern {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetshade {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfcolor {<sup>*</sup>.}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pdfTeX</code></p>
<p><code>\pdfTeX</code></p>
<p><code>\percent</code></p>
<p><code>\percentdimen {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code></p> <p>1 DIMENSION CSNAME</p> <p>2 DIMENSION NUMBER</p>

<code>\permitcaretescape</code>
<code>\permitcircumflexescape</code>
<code>\permitspacesbetweengroups</code>
<code>\persiandecimals {...}</code> *    NUMMER
<code>\persiannumerals {...}</code> *    NUMMER
<code>\phantom {...}</code> *    CONTENT
<code>\phantombox [...,..<sup>*</sup>...,..]</code> *    sirka    = DIMENSION *    vyska    = DIMENSION *    hloubka = DIMENSION
<code>\pickupgroupedcommand {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} {...<sup>3</sup>}</code> 1    BEFEHL 2    BEFEHL 3    BEFEHL
<code>\pis [...,..<sup>1</sup>...,..<sub>OPT</sub>] {...<sup>2</sup>}</code> 1    inherits: \nastavtype 2    CONTENT
<code>\pis [...,..<sup>1</sup>...,..<sub>OPT</sub>] &lt;&lt;...<sup>2</sup>&gt;&gt;</code> 1    inherits: \nastavtype 2    ANGLES
<code>\placeattachments</code>
<code>\placebtxrendering [...<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,..<sub>OPT</sub>]</code> 1    NAME 2    inherits: \setupbtxrendering
<code>\placecitation [...]</code> *    REFERENCE
<code>\placecomments</code>
<code>\placecurrentformulanumber</code>
<code>\placedbox {...}</code> *    CONTENT

`\placefloat` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...] [<sup>3</sup>...,...] {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}  
OPT OPT

- 1 SINGULAR
- 2 split vzdy vlevo vpravo uvnitr vnejsi zpetnamezera cutspace ivlevo ivpravo naokraji levyokraj pravyyokraj levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge text naproti reset vyska podlehloubky [-+]radek pulradku mrizka vysoko nizko prizpusobive 90 180 270 nonumber zadny lokalne zde sila marginalie [-+]zaveseni visici vysoko obe nastred offset vrsek spodek auto stranka levastranka pravastranka nekde effective
- 3 REFERENCE
- 4 TEXT
- 5 CONTENT

`\placefloatwithsetups` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...] [<sup>3</sup>...,...] {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 split vzdy vlevo vpravo uvnitr vnejsi zpetnamezera cutspace ivlevo ivpravo naokraji levyokraj pravyyokraj levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge text naproti reset vyska podlehloubky [-+]radek pulradku mrizka vysoko nizko prizpusobive 90 180 270 nonumber zadny lokalne zde sila marginalie [-+]zaveseni visici vysoko obe nastred offset vrsek spodek auto stranka levastranka pravastranka nekde effective
- 3 REFERENCE
- 4 TEXT
- 5 CONTENT

`\umistiFLOAT` [<sup>1</sup>...,...] [<sup>2</sup>...,...] {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}  
OPT OPT

- 1 split vzdy vlevo vpravo uvnitr vnejsi zpetnamezera cutspace ivlevo ivpravo naokraji levyokraj pravyyokraj levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge text naproti reset vyska podlehloubky [-+]radek pulradku mrizka vysoko nizko prizpusobive 90 180 270 nonumber zadny lokalne zde sila marginalie [-+]zaveseni visici vysoko obe nastred offset vrsek spodek auto stranka levastranka pravastranka nekde effective
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT
- 4 CONTENT

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\placeframed` [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...,...<sub>OPT</sub>,...] {<sup>3</sup>...}

- 1 NAME
- 2 inherits: \nastavoramovani
- 3 CONTENT

`\placeheadnumber` [...]

- \* ABSCHNITT

`\placeheadtext` [...]

- \* ABSCHNITT

`\placehelp`

`\placeinitial` [<sup>1</sup>...]  
OPT

- \* NAME

`\placelayer` [...]

- \* NAME

<p><b>\placelayeredtext</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...] {<sup>4</sup>...} {<sup>5</sup>...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setuplayer</p> <p>3 inherits: \setuplayeredtext</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 CONTENT</p>
<p><b>\placelistofFLOATS</b> [<sup>*</sup>...<sub>OPT</sub>...]</p> <p>* inherits: \nastavseznam</p>
<p><b>\placelistofpublications</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupbtxrendering</p>
<p><b>\placelistofsorts</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]</p> <p>1 SINGULAR</p> <p>2 inherits: \nastavtrideni</p>
<p><b>\placelistofSORTS</b> [<sup>*</sup>...<sub>OPT</sub>...]</p> <p>* inherits: \nastavtrideni</p> <p><b>instances:</b></p>
<p><b>\placelistofsynonyms</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]</p> <p>1 SINGULAR</p> <p>2 inherits: \nastavsynonyma</p>
<p><b>\placelistofSYNONYMS</b> [<sup>*</sup>...<sub>OPT</sub>...]</p> <p>* inherits: \nastavsynonyma</p> <p><b>instances:</b></p>
<p><b>\placelocalnotes</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupnote</p>
<p><b>\placement</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...] {<sup>3</sup>...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupplacement</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><b>\PLACEMENT</b> [<sup>1</sup>...<sub>OPT</sub>...] {<sup>2</sup>...}</p> <p>1 inherits: \setupplacement</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><b>\placenamedfloat</b> [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>

<p><b>\placenedformula</b> [...<sup>1</sup>,...] {<sup>2</sup>...}</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1    + - REFERENCE</p> <p>2    TEXT</p>
<p><b>\placenotes</b> [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] {<sup>3</sup>...}</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1    NAME</p> <p>2    inherits: \setupnote</p>
<p><b>\placepagenumber</b></p>
<p><b>\placepairedbox</b> [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...] {<sup>3</sup>...} {<sup>4</sup>...}</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1    NAME</p> <p>2    inherits: \setuppairedbox</p> <p>3    CONTENT</p> <p>4    TEXT</p>
<p><b>\umistiPAIREDBOX</b> [...<sup>1</sup>,...] {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...}</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1    inherits: \setuppairedbox</p> <p>2    CONTENT</p> <p>3    TEXT</p> <p><b>instances:</b></p>
<p><b>\placeparallel</b> [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...] {<sup>4</sup>...}</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1    NAME</p> <p>2    NAME</p> <p>3    inherits: \setupparallel</p>
<p><b>\placerawlist</b> [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...] {<sup>3</sup>...}</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1    LISTE</p> <p>2    inherits: \nastavseznam</p>
<p><b>\placereadingwindow</b> [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...] {<sup>3</sup>...}</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1    NAME</p> <p>2    NAME</p>
<p><b>\plnezneni</b> {.*}</p> <p>*    NAME</p>
<p><b>\podtrzeni</b> {.*}</p> <p>*    CONTENT</p>
<p><b>\podtrzeno</b> {.*}</p> <p>*    CONTENT</p>
<p><b>\pole</b> [...<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>,...] {<sup>3</sup>...}</p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1    NAME</p> <p>2    TEXT</p>

<p><code>\polozka [...<sup>*</sup>...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>*    REFERENCE</p>
<p><code>\polozky [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>...] {...}</code>  <small>OPT</small></p> <p>1    inherits: \nastavpolozky</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\popattribute \...</code></p> <p>*    CSNAME</p>
<p><code>\POPIS [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...<sup>3</sup>...] \par</code>  <small>OPT</small>      <small>OPT</small></p> <p>1    REFERENCE</p> <p>2    TEXT</p> <p>3    CONTENT</p>
<p><code>\popmacro \...</code></p> <p>*    CSNAME</p>
<p><code>\popmode [...]</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\POPISEK [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {...}</code>  <small>OPT</small>      <small>OPT</small></p> <p>1    REFERENCE</p> <p>2    TEXT</p>
<p><code>\popsystemmode {...}</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\porovnejpaletu [...]</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\porovnejskupinubarev [...]</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\positionoverlay {...}</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\positionregionoverlay {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    NAME</p>
<p><code>\poslaednipodstranka</code></p>
<p><code>\postponenotes</code></p>
<p><code>\pozadi {...}</code></p> <p>*    CONTENT</p>

<p><code>\POZADI {...}</code></p> <p>*    CONTENT</p> <p>instances: pozadi</p>
<p><code>\pozice [...,<sup>1</sup>...,<sup>2</sup>...] (...<sup>2</sup>,...) {...<sup>3</sup>}</code></p> <p>1    inherits: \nastavumistovani</p> <p>2    POSITION</p> <p>3    CONTENT</p>
<p><code>\poznamka [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    REFERENCE</p>
<p><code>\NOTE [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code></p> <p>1    REFERENCE</p> <p>2    TEXT</p> <p>instances:</p>
<p><code>\NOTE [...,<sup>*</sup>...,...]</code></p> <p>*    titul    = TEXT</p> <p>     zalozka = TEXT</p> <p>     seznam  = TEXT</p> <p>     odkaz   = REFERENCE</p> <p>instances:</p>
<p><code>\pravidelne</code></p>
<p><code>\predefinedfont [...]</code></p> <p>*    FONT</p>
<p><code>\predefinefont [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    FONT</p>
<p><code>\predefinesymbol [...]</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\pref {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} [...<sup>3</sup>]</code></p> <p>1    TEXT</p> <p>2    TEXT</p> <p>3    REFERENCE</p>
<p><code>\prefixedpagenumber</code></p>
<p><code>\prelozit [...,<sup>*</sup>...,...]</code></p> <p>*    SPRACHE = TEXT</p>

<pre>\prependetoks ... \to \...</pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\prependgvalue {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 BEFEHL</pre>
<pre>\prependtocommalist {...} \...</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\prependtoks ... \to \...</pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\prependtoksonce ... \to \...</pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\prependvalue {...} {...}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 BEFEHL</pre>
<pre>\prepninazakladnifont [...*,...]</pre> <pre>* inherits: \nastavzakladnifont</pre>
<pre>\presetdocument [...,*...,...]</pre> <pre>* inherits: \setupdocument</pre>
<pre>\presetfieldsymbols [...*,...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\presetLABELtext [...]<sub>OPT</sub> [...,*...,...]</pre> <pre>1 SPRACHE</pre> <pre>2 KEY = VALUE</pre> <p>instances:</p>
<pre>\preskoc [...*,...]<sub>OPT</sub></pre> <pre>* inherits: \vspacing</pre>
<pre>\preskrtnuti {...}</pre> <pre>* CONTENT</pre>
<pre>\preskrtnuto {...}</pre> <pre>* CONTENT</pre>



<pre>\pretocommalist {...} \<sup>2</sup>...</pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\prevcounter [...]<sup>2</sup> [...]</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 NUMMER</pre>
<pre>\prevcountervalue [...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\preventmode [...]*,...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\prevrealpage</pre>
<pre>\prevrealpagenumber</pre>
<pre>\prevsubcountervalue [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 NUMMER</pre>
<pre>\prevsubpage</pre>
<pre>\prevsubpagenumber</pre>
<pre>\prevuserpage</pre>
<pre>\prevuserpagenumber</pre>
<pre>\prizpusobivepole [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 inherits: \setupfieldbody</pre>
<pre>\prizpusobvzhled [...]<sup>1</sup>,...]<sup>2</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</pre> <pre>1 NUMMER</pre> <pre>2 vyska = max DIMENSION</pre> <pre>radky = NUMMER</pre>
<pre>\procent</pre>
<pre>\processaction [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>=&gt;...,...]</pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 APPLY</pre>
<pre>\processallactionsinset [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>=&gt;...,...]</pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 APPLY</pre>

<p><code>\processassignlist [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...</code></p> <p>1    TEXT</p> <p>2    CSNAME</p>
<p><code>\processassignmentcommand [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...</code></p> <p>1    KEY = VALUE</p> <p>2    CSNAME</p>
<p><code>\processassignmentlist [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...</code></p> <p>1    KEY = VALUE</p> <p>2    CSNAME</p>
<p><code>\processbetween {...} \<sup>2</sup>...</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    CSNAME</p>
<p><code>\processbodyfontenvironmentlist \*...</code></p> <p>*    CSNAME</p>
<p><code>\processcolorcomponents {...}</code></p> <p>*    COLOR</p>
<p><code>\processcommacommand [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...</code></p> <p>1    BEFEHL</p> <p>2    CSNAME</p>
<p><code>\processcommalist [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...</code></p> <p>1    BEFEHL</p> <p>2    CSNAME</p>
<p><code>\processcommalistwithparameters [...,<sup>1</sup>...] \<sup>2</sup>...</code></p> <p>1    BEFEHL</p> <p>2    CSNAME</p>
<p><code>\processcontent {...} \<sup>2</sup>...</code></p> <p>1    NAME</p> <p>2    CSNAME</p>
<p><code>\processfile {...}</code></p> <p>*    FILE</p>
<p><code>\processfilemany {...}</code></p> <p>*    FILE</p>
<p><code>\processfilenone {...}</code></p> <p>*    FILE</p>

<pre>\processfileonce {...}</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\processfirstactioninset [...]<sup>1</sup> [...,...=&gt;...]<sup>2</sup></pre> <pre>1 BEFEHL</pre> <pre>2 APPLY</pre>
<pre>\processisolatedchars {...}<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processisolatedwords {...}<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processlinetablebuffer [...]<sup>*</sup></pre> <p style="text-align: center;">OPT</p> <pre>* BUFFER</pre>
<pre>\processlinetablefile {...}</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\processlist {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> \...<sup>4</sup></pre> <pre>1 CHARACTER</pre> <pre>2 CHARACTER</pre> <pre>3 TEXT</pre> <pre>4 CSNAME</pre>
<pre>\processMPbuffer [...]<sup>*</sup>...]</pre> <p style="text-align: center;">OPT</p> <pre>* NAME</pre>
<pre>\processMPfigurefile {...}</pre> <pre>* FILE</pre>
<pre>\processmonth {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></pre> <pre>1 NUMMER</pre> <pre>2 NUMMER</pre> <pre>3 BEFEHL</pre>
<pre>\processranges [...]<sup>1</sup>,... \...<sup>2</sup></pre> <pre>1 NUMMER NUMMER:NUMMER</pre> <pre>2 CSNAME</pre>
<pre>\processseparatedlist [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></pre> <pre>1 TEXT</pre> <pre>2 TEXT</pre> <pre>3 CSNAME BEFEHL</pre>

<p><code>\processTEXbuffer [...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* BUFFER</p>
<p><code>\processtokens {...} {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1 BEFEHL  2 BEFEHL  3 BEFEHL  4 BEFEHL  5 TEXT</p>
<p><code>\processuntil \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\processxtablebuffer [...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\processyear {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1 NUMMER  2 BEFEHL  3 BEFEHL  4 BEFEHL</p>
<p><code>\produkt [...]</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\produkt ...</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\profiledbox [...]<sub>OPT</sub> [...,...<sub>OPT</sub>...] {...<sub>3</sub>}</code></p> <p>1 zadny fixne striktni halffixed quarterfixed eightsfixed NAME  2 inherits: \setupprofile  3 CONTENT</p>
<p><code>\profilegivenbox {...<sub>1</sub>} ...<sub>2</sub></code>  <small>OPT</small></p> <p>1 zadny fixne striktni halffixed quarterfixed eightsfixed NAME  2 CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\program [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\projekt [...]</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\projekt ...</code></p> <p>* FILE</p>

<code>\prostredi [...]</code> *    FILE
<code>\prostredi ...</code> *    FILE
<code>\prvnipodstranka</code>
<code>\pseudoMixedCapped {...}</code> *    TEXT
<code>\pseudoSmallCapped {...}</code> *    TEXT
<code>\pseudoSmallcapped {...}</code> *    TEXT
<code>\pseudosmallcapped {...}</code> *    TEXT
<code>\purenumber {...}</code> *    NUMMER
<code>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</code>
<code>\pushattribute \...</code> *    CSNAME
<code>\pushbar [...] ... \popbar</code> *    NAME
<code>\pushbarva [...] ... \popbarva</code> *    COLOR
<code>\pushbutton [.<sup>1</sup>...] [.<sup>2</sup>...]</code> 1    NAME 2    REFERENCE
<code>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</code>
<code>\pushendofline ... \popendofline</code>
<code>\pushindentation ... \popindentation</code>
<code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code>
<code>\pushmacro \...</code> *    CSNAME

<code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code>
<code>\pushmode [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\pushoutputstream [...]</code> <small>OPT</small> <code>* NAME</code>
<code>\pushpath [...] ... \poppath</code> <code>* PATH</code>
<code>\pushpozadi [...] ... \poppozadi</code> <code>* NAME</code>
<code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code>
<code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code>
<code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code> <code>* + - TEXT</code>
<code>\pushsystemmode {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\qqquad</code>
<code>\quad</code>
<code>\quads [...]</code> <small>OPT</small> <code>* NUMMER</code>
<code>\quitcommalist</code>
<code>\quitprevcommalist</code>
<code>\quittypescriptscanning</code>
<code>\ReadFile {...}</code> <code>* FILE</code>
<code>\Rimskecislice {...}</code> <code>* NUMMER</code>
<code>\radek {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\raggedbottom</code>
<code>\raggedcenter</code>

<code>\raggedleft</code>
<code>\raggedright</code>
<code>\raggedwidecenter</code>
<code>\raisebox {<sup>1</sup>.} \<sup>2</sup>. {<sup>3</sup>.}</code>  1    DIMENSION 2    CSNAME 3    CONTENT
<code>\randomizetext {<sup>*</sup>.}</code>  *    TEXT
<code>\randomnumber {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code>  1    NUMMER 2    NUMMER
<code>\rawcounter [<sup>1</sup>.] [<sup>2</sup>.]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1    NAME 2    NUMMER
<code>\rawcountervalue [<sup>*</sup>.]</code>  *    NAME
<code>\rawdate [...;...]</code>  *    inherits: \aktualnidatum
<code>\rawdoifelseinset {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.}</code>  1    CONTENT 2    TRUE 3    FALSE
<code>\rawdoifinset {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.}</code>  1    CONTENT 2    TRUE
<code>\rawdoifinsetelse {<sup>1</sup>.} {<sup>2</sup>.} {<sup>3</sup>.}</code>  1    CONTENT 2    TRUE 3    FALSE
<code>\rawgetparameters [<sup>1</sup>.] [...<sup>2</sup>...]</code>  1    TEXT 2    KEY = VALUE

\rawprocessaction [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...>...]

- 1 BEFEHL
- 2 APPLY

\rawprocesscommaccommand [...]<sup>1</sup>,... \...<sup>2</sup>

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\rawprocesscommalist [...]<sup>1</sup>,... \...<sup>2</sup>

- 1 BEFEHL
- 2 CSNAME

\rawstructurelistuservariable {...}

- \* KEY

\rawsubcountervalue [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>

- 1 NAME
- 2 NUMMER

\rbox ...<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>  
OPT

- 1 TEXT
- 2 CONTENT

\readfile {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\readfixfile {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup>

- 1 PATH
- 2 FILE
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\readjobfile {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\readlocfile {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup>

- 1 FILE
- 2 TRUE
- 3 FALSE



<code>\readsetfile {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..} {<sup>3</sup>..} {<sup>4</sup>..}</code>  1    PATH 2    FILE 3    TRUE 4    FALSE
<code>\readsysfile {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..} {<sup>3</sup>..}</code>  1    FILE 2    TRUE 3    FALSE
<code>\readtexfile {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..} {<sup>3</sup>..}</code>  1    FILE 2    TRUE 3    FALSE
<code>\readxmlfile {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..} {<sup>3</sup>..}</code>  1    FILE 2    TRUE 3    FALSE
<code>\realpagenumber</code>
<code>\realSmallCapped {<sup>*</sup>..}</code>  *    TEXT
<code>\realSmallcapped {<sup>*</sup>..}</code>  *    TEXT
<code>\realsmallcapped {<sup>*</sup>..}</code>  *    TEXT
<code>\recursedepth</code>
<code>\recurselevel</code>
<code>\recursestring</code>
<code>\redoconvertfont</code>
<code>\ref [<sup>1</sup>..] [<sup>2</sup>..]</code>  1    implicitni text titul cislo stranka realpage 2    REFERENCE
<code>\REFERENCEFORMAT {<sup>1</sup>..} {<sup>2</sup>..} [<sup>3</sup>..]</code> <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>OPT</span> <span>OPT</span> </div> 1    TEXT 2    TEXT 3    REFERENCE

<code>\referenceprefix</code>
<code>\registerattachment [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
<code>\registerctxluafile {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code> 1 FILE 2 NUMMER
<code>\registerexternalfigure [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...,...<sup>3</sup>...,...]</code> <small>OPT OPT</small> 1 FILE 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure
<code>\registerfontclass {...}<sup>*</sup></code> * NAME
<code>\registerhyphenationexception [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> <small>OPT</small> 1 SPRACHE 2 TEXT
<code>\registerhyphenationpattern [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> <small>OPT</small> 1 SPRACHE 2 TEXT
<code>\registermenubuttons [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\registersort [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1 SINGULAR 2 NAME
<code>\registersynonym [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1 SINGULAR 2 NAME
<code>\registerunit [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]</code> <small>OPT</small> 1 prefix jednotka operator suffixe symbol packaged 2 KEY = VALUE
<code>\REGISTER [...]<sup>1</sup> [...+...+...]<sup>2</sup></code> <small>OPT</small> 1 TEXT PROCESSOR->TEXT 2 INDEX  instances:

<code>\REGISTER [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> [...+...+...]<sup>3</sup></code> <code>                  OPT</code> 1    TEXT   PROCESSOR->TEXT 2    TEXT 3    INDEX  instances:
<code>\relatemarking [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1    BESCHRIFTUNG 2    BESCHRIFTUNG
<code>\relateparameterhandlers {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup></code> 1    NAME 2    NAME 3    NAME 4    NAME
<code>\relaxvalueifundefined {...}<sup>*</sup></code> <sup>*</sup> NAME
<code>\remainingcharacters</code>
<code>\removebottomthings</code>
<code>\removedepth</code>
<code>\removefromcommalist {...}<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></code> 1    TEXT 2    CSNAME
<code>\removelastskip</code>
<code>\removelastspace</code>
<code>\removemarkedcontent [...]<sup>*</sup></code> <sup>*</sup> NAME
<code>\removepunctuation</code>
<code>\removesubstring ...<sup>1</sup> \from ...<sup>2</sup> \to \...<sup>3</sup></code> 1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME
<code>\removetoks ...<sup>1</sup> \from \...<sup>2</sup></code> 1    BEFEHL 2    CSNAME
<code>\removeunwantedspaces</code>

<pre>\replacefeature [...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\replacefeature {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\replaceincommalist \.<sup>1</sup> {...<sup>2</sup>}</pre> <pre>1 CSNAME</pre> <pre>2 NUMMER</pre>
<pre>\replaceword [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...]</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 TEXT</pre> <pre>3 TEXT</pre>
<pre>\rescan {...}</pre> <pre>* CONTENT</pre>
<pre>\rescanwithsetup {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 CONTENT</pre>
<pre>\resetallattributes</pre>
<pre>\resetandaddfeature [...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\resetandaddfeature {...}</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\resetbar</pre>
<pre>\resetbreakpoints</pre>
<pre>\resetbuffer [...]</pre> <pre>* BUFFER</pre>
<pre>\resetcollector [...]</pre> <pre>* NAME</pre>
<pre>\resetcounter [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]<sub>OPT</sub></pre> <pre>1 NAME</pre> <pre>2 NUMMER</pre>
<pre>\resetdigitsmanipulation</pre>
<pre>\resetdirection</pre>

<code>\resetfeature</code>
<code>\resetflag {...}</code> *   NAME
<code>\resetfontcolorscheme</code>
<code>\resetfontfallback [...] [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...]</code> <small>                                  OPT</small> 1   NAME 2   FONT
<code>\resetfontsolution</code>
<code>\resethyphenationfeatures</code>
<code>\resetcharacteralign</code>
<code>\resetcharacterkerning</code>
<code>\resetcharacterspacing</code>
<code>\resetcharacterstripping</code>
<code>\resetinjector [...]</code> *   NAME
<code>\resetinteractionmenu [...]</code> *   NAME
<code>\resetitaliccorrection</code>
<code>\resetlayer [...]</code> *   NAME
<code>\resetlocalfloats</code>
<code>\resetMPdrawing</code>
<code>\resetMPenvironment</code>
<code>\resetMPinstance [...]</code> *   NAME
<code>\resetmarker [...]</code> *   NAME
<code>\resetmode {...}</code> *   NAME

<code>\resetpagenumber</code>
<code>\resetparallel [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>,...]</code> <small>OPT</small> 1    NAME 2    NAME vse
<code>\resetpath</code>
<code>\resetpenalties \...</code> *    CSNAME
<code>\resetprofile</code>
<code>\resetreference [...]</code> *    NAME
<code>\resetreplacement</code>
<code>\resetscript</code>
<code>\resetsetups [...]</code> *    NAME
<code>\resetshownsynonyms [...]</code> *    SINGULAR
<code>\resetsubpagenumber</code>
<code>\resetsymbolset</code>
<code>\resetssystemmode {...}</code> *    NAME
<code>\resettimer</code>
<code>\resettrackers</code>
<code>\resettrialtypesetting</code>
<code>\resetusedsortings [...]</code> *    SINGULAR
<code>\resetusedsynonyms [...]</code> *    SINGULAR
<code>\resetuserpagenumber</code>
<code>\resetvalue {...}</code> *    NAME

<code>\resetvisualizers</code>
<code>\resetznaceni [...]</code> *    BESCHRIFTUNG
<code>\reshapebox {...}</code> *    BEFEHL
<code>\restartcounter [...]</code> <sup>1</sup> <code>[...]</code> <sup>2</sup> <code>[...]</code> <sup>3</sup> <code>[...]</code> <small>OPT</small> 1    NAME 2    NUMMER 3    NUMMER
<code>\restorebox {...}</code> <sup>1</sup> <code>{...}</code> <sup>2</sup> <code>{...}</code> 1    NAME 2    NAME
<code>\restorecatcodes</code>
<code>\restorecounter [...]</code> *    NAME
<code>\restorecurrentattributes {...}</code> *    NAME
<code>\restoreendofline</code>
<code>\restoreglobalbodyfont</code>
<code>\reusableMPgraphic {...}</code> <sup>1</sup> <code>{...}</code> <sup>2</sup> <code>{...,...,...}</code> <small>OPT</small> 1    NAME 2    KEY = VALUE
<code>\reuseMPgraphic {...}</code> <sup>1</sup> <code>{...}</code> <sup>2</sup> <code>{...,...,...}</code> <small>OPT</small> 1    NAME 2    KEY = VALUE
<code>\reuserandomseed</code>
<code>\revivefeature</code>
<code>\rfence {...}</code> *    CHARACTER
<code>\rhbox {...}</code> *    CONTENT

<code>\rightbottombox {...}</code> *    CONTENT
<code>\rightbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\righthbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\rightLABELtext {...}</code> *    KEY  instances:
<code>\rightline {...}</code> *    CONTENT
<code>\rightorleftpageaction {...} {...}</code> 1    BEFEHL 2    BEFEHL
<code>\rightskipadaption</code>
<code>\rightsubguillemot</code>
<code>\righttopleft</code>
<code>\righttopleftthbox <sup>1</sup>... {...}</code> <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT
<code>\righttoplefttvbox <sup>1</sup>... {...}</code> <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT
<code>\righttopleftvtop <sup>1</sup>... {...}</code> <small>OPT</small> 1    TEXT 2    CONTENT
<code>\righttopbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\rimskecislice {...}</code> *    NUMMER
<code>\rlap {...}</code> *    CONTENT



$\backslash\text{robustaddtocommalist} \{.^1.\} \backslash.^2.$  1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{robustdoifelseinset} \{.^1.\} \{.^2.\}$  1 TRUE 2 FALSE
$\backslash\text{robustdoifinsetelse} \{.^1.\} \{.^2.\}$  1 TRUE 2 FALSE
$\backslash\text{robustpretocommalist} \{.^1.\} \backslash.^2.$  1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{rollbutton} [\dots.^1.\dots] \dots [.^3.]$  1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
$\backslash\text{rollbutton} [.^1.] [.^2.\dots] \dots [.^4.]$ <small>OPT OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \nastavinterakcnimenu 3 TEXT 4 REFERENCE
$\backslash\text{rovnice} [\dots.^1.\dots] \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1 zhustene tight nastred ramecek inherits: \nastavzakladnifont 2 CONTENT
$\backslash\text{rozdelplovouciobjekt} [\dots.^1.\dots] \{.^2.\} \{.^3.\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \nastavdeleniplvoucichobjektu 2 BEFEHL 3 CONTENT
$\backslash\text{roztazene} [\dots.^1.\dots] \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1 inherits: \setupstretched 2 TEXT
$\backslash\text{rtop} \dots.^1. \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{rukopisne}$

$\backslash\text{ruledhbox} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledhpack} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledmbox} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{ruledtopv} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledtpack} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledvbox} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledvpack} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{ruledvtop} \overset{1}{...} \{\overset{2}{...}\}$ <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\text{runMPbuffer} [\dots, \overset{*}{...}]$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{runninghbox} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{ScaledPointsToBigPoints} \{\overset{1}{...}\} \backslash \overset{2}{...}$ 1 DIMENSION 2 CSNAME
$\backslash\text{ScaledPointsToWholeBigPoints} \{\overset{1}{...}\} \backslash \overset{2}{...}$ 1 DIMENSION 2 CSNAME
$\backslash\text{SLOVA} \{\dots\}$ * TEXT

\SLOVO {...}  * TEXT
\Slova {...}  * TEXT
\Slovo {...}  * TEXT
\Smallcapped {...}  * TEXT
\safechar {...}  * NUMBER
\sans
\sansnormal
\sanstucne
\savebarva ... \restorebarva
\savebox {... <sup>1</sup> } {... <sup>2</sup> } {... <sup>3</sup> }  1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
\savebtxdataset [... <sup>1</sup> ] [... <sup>2</sup> ] [... <sup>3</sup> ...] <div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: small;"> <span>OPT</span> <span>OPT</span> <span>OPT</span> </div> 1 NAME 2 FILE 3 dataset = NAME typ = bib lua xml soubor = FILE kritérium = vse text uvod odkaz aktualni zde predchozi lokalne komponenta SECTIONBLOCK:vse SECTIONBLOCK:odkaz SECTIONBLOCK:aktualni SECTIONBLOCK:predchozi
\savebuffer [...,*...]  * seznam = NAME soubor = FILE prefix = ano ne
\savebuffer [... <sup>1</sup> ,...] [... <sup>2</sup> ]  1 BUFFER 2 FILE
\savecounter [...]  * NAME
\savecurrentattributes {...}  * NAME

\save normal meaning \*...  * CSNAME
\save tagged two pass data {...} {...} {...} {...}  1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT
\save two pass data {...} {...} {...}  1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\sbox {...}  * CONTENT
\SCRIPT instances:
\second off five arguments {...} {...} {...} {...} {...}  1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
\second off four arguments {...} {...} {...} {...}  1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
\second off six arguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}  1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
\second off three arguments {...} {...} {...}  1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT

\secondofthreeunexpanded {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT
- 3 TEXT

\secondoftwoarguments {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\secondoftwounexpanded {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TEXT

\sedabarva [...] {...}

- 1 COLOR
- 2 CONTENT

\vizREGISTER [...] [...] {...}

- 1 TEXT PROCESSOR->TEXT
- 2 INDEX
- 3 TEXT PROCESSOR->TEXT

instances:

\SECTION [...,<sup>1</sup>...] {...}

- 1 REFERENCE
- 2 TEXT

instances:

\SECTION [...,\*=...,...]

- \* titul = TEXT
- zalozka = TEXT
- znaceni = TEXT
- seznam = TEXT
- odkaz = REFERENCE
- vlastnicislo = TEXT

instances:

\SECTION [...,<sup>1</sup>...] {...} {...}

- 1 REFERENCE
- 2 NUMMER
- 3 TEXT

instances:

<pre> \select {...} {...} {...} {...} {...} {...}           OPT      OPT      OPT      OPT      OPT 1  NAME 2  CONTENT 3  CONTENT 4  CONTENT 5  CONTENT 6  CONTENT </pre>
<pre> \serializecommalist [...,*,...] *  BEFEHL </pre>
<pre> \serializedcommalist </pre>
<pre> \serif </pre>
<pre> \serifbold </pre>
<pre> \serifnormal </pre>
<pre> \setbar [...] *  NAME </pre>
<pre> \setbigbodyfont </pre>
<pre> \setboxllx .<sup>1</sup>. {...} 1  CSNAME NUMMER 2  DIMENSION </pre>
<pre> \setboxlly .<sup>1</sup>. {...} 1  CSNAME NUMMER 2  DIMENSION </pre>
<pre> \setbreakpoints [...] *  reset NAME </pre>
<pre> \setbuffer [...] ... \endbuffer *  NAME </pre>
<pre> \setcapstrut </pre>
<pre> \setcatcodetable \*... *  CSNAME </pre>
<pre> \setcollector [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]<sup>3</sup> {...}           OPT 1  NAME 2  inherits: \setupcollector 3  CONTENT </pre>

`\setcolormodel1 [...]`

\* black bw seda rgb cmyk vse zadny

`\setcounter [...]1 [...]2 [...]3`  
OPT

1 NAME

2 NUMMER

3 NUMMER

`\setcounterown [...]1 [...]2 [...]3`  
OPT

1 NAME

2 NUMMER

3 TEXT

`\setcurrentfontclass {...}`

\* NAME

`\setdataset [...]1 [...]2 [...]3...,...`  
OPT

1 NAME

2 NAME

3 KEY = VALUE

`\setdefaultpenalties`

`\setdigitsmanipulation [...]`

\* reset NUMMER

`\setdirection [...]`

\* NUMMER

`\setdocumentargument {...}1 {...}2`

1 NAME

2 TEXT

`\setdocumentargumentdefault {...}1 {...}2`

1 NAME

2 TEXT

`\setdocumentfilename {...}1 {...}2`

1 NUMMER

2 TEXT

`\setdummyparameter {...}1 {...}2`

1 KEY

2 BEFEHL

<p><code>\setelementexporttag [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup></code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>1 NAME</p> <p>2 export nature pdf</p> <p>3 inline obrazovka mixed</p>
<p><code>\setemeasure {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 DIMENSION</p>
<p><code>\setevalue {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\setevariable {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> {...}<sup>3</sup></code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 KEY</p> <p>3 VALUE</p>
<p><code>\setevariables [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>,...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE</p>
<p><code>\setfirstline [...]<sup>*</sup></code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>* NAME</p>
<p><code>\setflag {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\setfont ...</code></p> <p>* FONT</p>
<p><code>\setfontcolorsheme [...]<sup>*</sup></code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\setfontfeature {...}</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\setfontsolution [...]<sup>*</sup></code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\setfontstrut</code></p>
<p><code>\setgmeasure {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 DIMENSION</p>



`\setgvalue {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 CONTENT

`\setgvariable {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 VALUE

`\setgvariables [...] [...,2...,...]`

- 1 NAME
- 2 `set` = BEFEHL  
`reset` = BEFEHL  
KEY = VALUE

`\sethboxregister 1... {...}`

- 1 CSNAME NUMMER
- 2 CONTENT

`\sethyphenatedurlafter {...}`

- \* TEXT

`\sethyphenatedurlbefore {...}`

- \* TEXT

`\sethyphenatedurlnormal {...}`

- \* TEXT

`\sethyphenationfeatures [...,*...]`  
OPT

- \* NAME reset

`\setcharacteralign {...} {...}`

- 1 NUMMER
- 2 TEXT number->TEXT text->TEXT

`\setcharactercasing [...]`

- \* reset SLOVO slovo Slovo Slova kapitalky Kapitalky zadny nahodny mixed camel kap Kap

`\setcharactercleaning [...]`

- \* reset 1

`\setcharacterkerning [...]`

- \* reset NAME

`\setcharacterspacing [...]`

- \* reset NAME

<pre> \setcharacterstripping [...]  *   reset 1 </pre>
<pre> \setcharstrut {...}  *   TEXT </pre>
<pre> \setinitial [...] [...<sup>2</sup>...<sup>2</sup>...]                 OPT      OPT 1   NAME 2   inherits: \setupinitial </pre>
<pre> \setinjector [<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...] 1   NAME 2   NUMMER 3   BEFEHL </pre>
<pre> \setinteraction [...]  *   skryte NAME </pre>
<pre> \setinterfacecommand {...} {...} 1   NAME 2   NAME </pre>
<pre> \setinterfaceconstant {...} {...} 1   NAME 2   NAME </pre>
<pre> \setinterfaceelements {...} {...} 1   NAME 2   NAME </pre>
<pre> \setinterfacemessage {...} {...} {...} 1   NAME 2   titul NAME NUMMER 3   TEXT </pre>
<pre> \setinterfacevariable {...} {...} 1   NAME 2   NAME </pre>
<pre> \setinternalrendering [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] {...} 1   NAME 2   auto embed 3   CONTENT </pre>
<pre> \setitaliccorrection [...]  *   reset 1 2 </pre>

**\setJSpreamble** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

**\setlayer** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>] {<sup>4</sup>...}

- 1 NAME
- 2 vlevo vpravo sude liche
- 3 inherits: \setuplayer
- 4 CONTENT

**\setlayerframed** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>] {<sup>4</sup>...}

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer
- 3 inherits: \nastavoramovani
- 4 CONTENT

**\setlayerframed** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>] {<sup>3</sup>...}

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayerinherits: \nastavoramovani
- 3 CONTENT

**\setlayertext** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>] {<sup>4</sup>...}

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer
- 3 zarovnani = inherits: \nastavzarovnani  
sirka = DIMENSION  
pismeno = STYLE BEFEHL  
barva = COLOR
- 4 TEXT

**\setlinefiller** [...]

- \* filler NAME

**\setlocalhsize** [<sup>\*</sup>]<sub>OPT</sub>

- \* [-+]DIMENSION

**\setMPlayer** [<sup>1</sup>...] [<sup>2</sup>...] [<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>] {<sup>4</sup>...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplayer
- 4 CONTENT

**\setMPpositiongraphic** {<sup>1</sup>...} {<sup>2</sup>...} {<sup>3</sup>...<sub>OPT</sub>...<sub>OPT</sub>}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 KEY = VALUE

$\backslash\text{setMPpositiongraphicrange}$ $\{...\}^1 \{...\}^2 \{...\}^3 \{...\}^4 \{...\}^{\text{OPT}}$ 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 KEY = VALUE
$\backslash\text{setMPtext}$ $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 NAME 2 TEXT
$\backslash\text{setMPvariable}$ $[...]^1 [...]^2$ 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{setMPvariables}$ $[...]^1 [...]^2 \{...\}^{\text{OPT}}$ 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{setmainbodyfont}$
$\backslash\text{setmainparbuilder}$ $[...]^*$ * implicitni oneline basic NAME
$\backslash\text{setmarker}$ $[...]^1 [...]^2$ 1 NAME 2 NUMMER
$\backslash\text{setmarking}$ $[...]^1 \{...\}^2$ 1 BESCHRIFTUNG 2 TEXT
$\backslash\text{setmathstyle}$ $\{...\}^*$ * obrazovka text script scriptscript cramped uncramped normalni zhustene male velke NAME
$\backslash\text{setmeasure}$ $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 NAME 2 DIMENSION
$\backslash\text{setmessagetext}$ $\{...\}^1 \{...\}^2$ 1 NAME 2 NAME NUMMER
$\backslash\text{setmode}$ $\{...\}^*$ * NAME
$\backslash\text{setnostrut}$

\setnote [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] {...}<sup>3</sup>  
OPT

- 1 NAME
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

\setnotetext [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...] {...}<sup>3</sup>  
OPT

- 1 NAME
- 2 REFERENCE
- 3 TEXT

\setnotetext [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 titul = TEXT  
zalozka = TEXT  
seznam = TEXT  
odkaz = REFERENCE

\setnote [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]

- 1 NAME
- 2 titul = TEXT  
zalozka = TEXT  
seznam = TEXT  
odkaz = REFERENCE

\setobject {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> \... {...}<sup>4</sup>

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\setoldstyle

\setpagegrid [...,<sup>1</sup>...,...]<sup>2</sup>  
OPT

- 1 c = NUMBER  
r = NUMBER  
volba = zadny
- 2 CONTENT

\setpagereference {...}<sup>1</sup> {...,<sup>2</sup>...}

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

\setpagestate [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>  
OPT

- 1 NAME
- 2 NAME NUMBER

\setpagestaterealpageno {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup>

- 1 NAME
- 2 NAME NUMBER

`\setpenalties \.1 {...} {2...} {3...}`

- 1 CSNAME
- 2 NUMMER
- 3 NUMMER

`\setpercentdimen {1...} {2...}`

- 1 DIMENSION CSNAME
- 2 DIMENSION NUMMER

`\setposition {*...}`

- \* NAME

`\setpositionbox {1...} \.2 {3...}`

- 1 NAME
- 2 CSNAME
- 3 CONTENT

`\setpositiondata {1...} {2...} {3...} {4...}`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION
- 4 DIMENSION

`\setpositiondataplus {1...} {2...} {3...} {4...} {5...,...}`

- 1 NAME
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION
- 4 DIMENSION
- 5 TEXT

`\setpositiononly {*...}`

- \* NAME

`\setpositionplus {1...} {2...,...} \.3 {4...}`

- 1 NAME
- 2 TEXT
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

`\setpositionstrut {*...}`

- \* NAME

`\setprofile [*...]`

- \* zadny fixne striktni halffixed quarterfixed eightsfixed NAME

`\setrandomseed {*...}`

- \* NUMMER

`\setreference [...1,...] [...2...,...]`

- 1 REFERENCE
- 2 KEY = VALUE

`\setreferencedobject {...1.} {...2.} \... {...4.}`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

`\setregisterentry [...1.] [...2...,...] [...3...,...] OPT`

- 1 NAME
- 2 popisek = NAME  
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT  
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT  
keys:1 = TEXT  
keys:2 = TEXT  
keys:3 = TEXT  
entries:1 = TEXT  
entries:2 = TEXT  
entries:3 = TEXT  
alternativa = TEXT
- 3 KEY = VALUE

`\setreplacement [...]`

- \* reset NAME

`\setrigidcolumnbalance ...`

- \* CSNAME NUMBER

`\setrigidcolumnhsize {...1.} {...2.} {...3.}`

- 1 DIMENSION
- 2 DIMENSION
- 3 NUMMER

`\setscript [...]`

- \* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

`\setsectionblock [...1.] [...2...,...] OPT`

- 1 NAME
- 2 zalozka = TEXT

`\setsimplecolumnhsize [...1...,...] OPT`

- \* n = NUMBER
- sirka = DIMENSION
- vzdalenost = DIMENSION
- radky = NUMBER

`\setsmallbodyfont`

`\setsmallcaps`

\setstackbox {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CONTENT

\setstructurepageregister [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...,...]<sup>3</sup> [...,...<sup>3</sup>...,...]<sup>OPT</sup>

- 1 NAME
- 2 popisek = NAME  
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT  
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT  
keys:1 = TEXT  
keys:2 = TEXT  
keys:3 = TEXT  
entries:1 = TEXT  
entries:2 = TEXT  
entries:3 = TEXT  
alternativa = TEXT
- 3 KEY = VALUE

\setstrut

\setsuperiors

\setsystemmode {...}

- \* NAME

\settabular

\settaggedmetadata [...,...<sup>\*</sup>...,...]

- \* KEY = VALUE

\settextcontent [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup> [...]<sup>4</sup> [...]<sup>5</sup>  
OPT OPT

- 1 vrsek zahlavi text upati spodek
- 2 text marginalie hrana
- 3 vlevo nastred vpravo
- 4 datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
- 5 datum cislostranky BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

\settightobject {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> \...<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup>

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\settightreferencedobject {...}<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup> \...<sup>3</sup> {...}<sup>4</sup>

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT



\settightunreferencedobject {...} {...} \... {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\settrialtypesetting

\setuevalue {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\setugvalue {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

\setunreferencedobject {...} {...} \... {...}

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME
- 4 CONTENT

\setupattachment [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

- 1 NAME
- 2 

titul	=	TEXT
podtitulek	=	TEXT
autor	=	TEXT
soubor	=	FILE
jmeno	=	NAME
buffer	=	BUFFER
status	=	start stop
metoda	=	normalni skryte
symbol	=	Graph Paperclip Pushpin Default
sirka	=	prizpusobive DIMENSION
vyska	=	prizpusobive DIMENSION
hloubka	=	prizpusobive DIMENSION
barva	=	COLOR
textlayer	=	NAME
misto	=	levahrana pravahrana naokraji lev yokraj pravyokraj text vysoko zadny
vzdalenost	=	DIMENSION

\setupbackend [...<sup>\*</sup>,...] \*

- \* export = ano FILE
- xhtml = FILE
- soubor = FILE
- intent = NAME
- mezera = ano ne
- xmpfile = FILE
- formatovat = version implicitni NAME
- uroven = NUMMER
- volba = vzdy nikdy
- profile = FILE

```

1  NAME
2  barva           = COLOR
   pokracovat     = ano ne vse
   prazdne        = ano ne
   jednotka       = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   order          = popredi pozadi
   tloustkalinky  = DIMENSION
   metoda         = NUMBER
   offset         = NUMBER
   dy             = NUMBER
   max            = NUMBER
   foregroundstyle = STYLE BEFEHL
   foregroundcolor = COLOR
   mp             = NAME
   vlevo          = TEXT
   vpravo         = TEXT

```

```
*      sirka      = DIMENSION
      vyska      = DIMENSION
      offset     = DIMENSION
      hoffset    = DIMENSION
      voffset    = DIMENSION
      misto      = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
      natahnout  = ano ne
      stranka    = ano ne
```

```
*      sila           = ano ne
      cislo          = ano ne
      numberseparatorset = NAME
      numberconversionset = NAME
      numberstarter   = BEFEHL
      numberstopper   = BEFEHL
      numbersegments  = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:vse ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:* ABSCHNITT:vse
      sectionblock    = ano ne
```

```

1  NAME
2  specification      = implicitni apa aps NAME
   dataset           = implicitni NAME
   prikaz            = \...##1
   vlevo             = BEFEHL
   vpravo            = BEFEHL
   authorconversion   = normalni normalshort normalinverted invertedshort short
   etallimit         = NUMMER
   etaldisplay       = NUMMER
   etaloption        = posledni
   predel            = initials
   interakce         = start stop vse
   alternativa       = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears
                      authornum authoryear
   sorttype          = normalni reverse
   compress          = ano ne
   implicitni        = implicitni NAME
   pismo            = STYLE BEFEHL
   barva             = COLOR

```

```
1  NAME
2  language = SPRACHE
```

```
1  NAME
2  inherits: \nastavseznam
```

`\setupbtxregister [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```
1  NAME

2  status      = start stop
   dataset     = NAME
   field       = keyword range cislostranky autor
   register    = NAME
   metoda     = once
   alternativa = normalshort invertedshort
   pismo      = STYLE BEFEHL
   barva      = COLOR
```

`\setupbtxrendering [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```
1  NAME

2  statustextu = start stop
   pagestate  = start stop
   oddelovac   = BEFEHL
   kriterium   = predchozi cite zde vse zadny
   specification = NAME
   titul       = TEXT
   pred        = BEFEHL
   po          = BEFEHL
   dataset     = NAME
   metoda     = dataset sila lokalne globalne zadny
   sorttype    = short dataset seznam odkaz uzito implicitni cite rejstrik
   opakovat   = ano ne
   group       = NAME
   cislovani   = ano ne num rejstrik tag short stranka
```

`\setupbtx [...]`

```
*  NAME
```

`\setupbutton [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```
1  NAME

2  status      = start stop
   stejnastranka = ano ne prazdne zadny normalni implicitni
   pismo      = STYLE BEFEHL
   barva      = COLOR
   kontrastnibarva = COLOR
   alternativa = skryte
   inherits: \nastavoramovani
```

`\setupcollector [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```
1  NAME

2  rotace      = vlevo vpravo uvnitr vnejsi NUMMER
   roh         = vlevo nastred vpravo vrsek spodek
   x           = DIMENSION
   y           = DIMENSION
   hoffset     = DIMENSION
   voffset     = DIMENSION
   misto       = vlevo nastred vpravo vrsek spodek radek l c r m t b g
   status      = start stop
```

`\setupcolumnspan [...*,...]`

```
*  n = NUMMER
   inherits: \nastavoramovani
```

\setupcombination [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPT

1 NAME

2 nx = NUMBER  
ny = NUMBER  
sirka = prizpusobive DIMENSION  
vyska = prizpusobive DIMENSION  
misto = vlevo nastred vpravo vrsek spodek  
vzdalenost = DIMENSION  
alternativa = popisek text  
zarovnani = inherits: \nastavzarovnani  
pokracovat = ano ne  
pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
mezi = BEFEHL  
pismo = STYLE BEFEHL  
barva = COLOR

\setupcounter [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPT

1 NAME

2 start = NUMBER  
counter = NAME  
metoda = stranka  
status = start stop  
zpusob = bystranka byblock bytext byhlavicka byABSCHNITT  
prefix = ano ne  
prefixseparatorset = NAME  
prefixconversion = NAME  
prefixconversionset = NAME  
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixset = NAME  
prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:vse ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\* ABSCHNITT:vse  
numberorder = reverse  
numberseparatorset = NAME  
numberconversion = NAME  
numberconversionset = NAME  
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:vse  
typ = prvi predchozi dalsi posledni cislo  
kriterium = striktni pozitiv vse  
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

\setupdataset [...<sup>\*</sup>,...]

\* prodleva = ano ne

\setupdelimitedtext [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]  
OPT

1 NAME

2 pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
language = lokalne globalne SPRACHE  
metoda = font  
opakovat = ano ne  
misto = text odstavec marginalie  
vlevo = BEFEHL  
stredni = BEFEHL  
vpravo = BEFEHL  
nextleft = BEFEHL  
nextright = BEFEHL  
mezerapred = inherits: \preskoc  
mezeraza = inherits: \preskoc  
levyokraj = ano ne standardni DIMENSION  
pravyokraj = ano ne standardni DIMENSION  
odsazovani = inherits: \nastavodsazovani  
odsadpristi = ano ne auto  
pismo = STYLE BEFEHL  
barva = COLOR  
stylsymboly = STYLE BEFEHL  
barvasymbolu = COLOR

`\setupdescription [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  titul          = ano ne
   uroven         = NUMMER
   text           = TEXT
   headcommand    = \...##1
   pred           = BEFEHL
   po             = BEFEHL
   mezi           = BEFEHL
   alternativa    = vlevo vpravo naokraj ivlevo ivpravo marginalie lev yokraj prav yokraj innermargin outermargin
                   semknuto visici vrsek prikaz NAME

   zarovnnani     = inherits: \nastavzarovnnani
   headalign      = inherits: \nastavzarovnnani
   odsazovani     = inherits: \nastavodsazovani
   obrazovka      = ano ne
   odsadpristi    = ano ne auto
   sirka          = prizpusobive siroky radek DIMENSION
   vzdalenost     = zadny DIMENSION
   zaveseni       = prizpusobive siroky zadny marginalie NUMMER
   closesymbol    = BEFEHL
   closecommand   = \...##1
   expanzen       = ano ne xml
   vzor           = TEXT
   marginalie     = ano ne standardni DIMENSION
   pismo          = STYLE BEFEHL
   barva          = COLOR
   stylhlavicky   = STYLE BEFEHL
   barvahlavicky  = COLOR

```

`\setupdirections [...,*...,...]`

```

*  bidi          = zap vyp lokalne globalne
   metoda        = jedna dve implicitni
   fences        = ano ne

```

`\setupdocument [...,*...,...]`

```

*  pred          = BEFEHL
   po            = BEFEHL
   metadata:author = TEXT
   metadata:title  = TEXT
   metadata:subject = TEXT
   metadata:keywords = TEXT
   KEY           = VALUE

```

`\setupeffect [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  metoda        = zadny prikaz
   natahnout     = NUMMER
   tloustkalinky = NUMMER
   alternativa   = normalni uvnitr vnejsi obe skryte natahnout

```

`\setupenumeration [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME
2  titul          = ano ne
   cislo          = ano ne
   ciselny prikaz = \...##1
   vzdalenosttitulek = DIMENSION
   styltitulek    = STYLE BEFEHL
   barvatitulek   = COLOR
   titlecommand   = \...##1
   titleleft      = BEFEHL
   titleright     = BEFEHL
   vlevo          = BEFEHL
   vpravo         = BEFEHL
   symbol         = BEFEHL
   starter        = BEFEHL
   predel         = BEFEHL
   propojeni      = NAME
   counter        = NAME
   uroven         = NUMBER
   text           = TEXT
   headcommand    = \...##1
   pred           = BEFEHL
   po             = BEFEHL
   mezi           = BEFEHL
   alternativa    = vlevo vpravo naokraj ivlevo ivpravo marginalie lev yokraj prav yokraj innermargin outermargin
                   semknuto visici vrsek prikaz NAME
   zarovnani      = inherits: \nastavzarovnani
   headalign      = inherits: \nastavzarovnani
   odsazovani     = inherits: \nastavodsazovani
   obrazovka      = ano ne
   odsadpristi    = ano ne auto
   sirka          = prizpusobive siroky radek DIMENSION
   vzdalenost     = zadny DIMENSION
   zaveseni       = prizpusobive siroky zadny marginalie NUMBER
   closesymbol    = BEFEHL
   closecommand   = \...##1
   expanzen       = ano ne xml
   vzor           = TEXT
   marginalie     = ano ne standardni DIMENSION
   pismo         = STYLE BEFEHL
   barva          = COLOR
   stylhlavicky   = STYLE BEFEHL
   barvahlavicky  = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

`\setupenv [...*,...]`

```

*  set    = BEFEHL
   reset  = BEFEHL
   KEY    = VALUE

```

`\setupexport [...*,...]`

```

*  zarovnani      = flushleft nastred flushright normalni
   zakladnifont    = DIMENSION
   sirka          = DIMENSION
   titul          = TEXT
   podtitulek     = TEXT
   autor          = TEXT
   alternativa    = html div
   properties     = ano ne
   hyphen         = ano ne
   cssfile        = FILE
   prvnistranka   = FILE
   poslednistrana = FILE

```

`\setupexternalfigure [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  sirka          = DIMENSION
   vyska          = DIMENSION
   popisek        = NAME
   stranka        = NUMMER
   objekt         = ano ne
   prefix         = TEXT
   metoda         = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
   controls       = ano ne
   nahled         = ano ne
   mask           = zadny
   rozliseni      = NUMMER
   barva          = COLOR
   arguments      = TEXT
   opakovat       = ano ne
   faktor         = prizpusobive siroky max auto implicitni
   vfaktor        = prizpusobive siroky max auto implicitni
   sfaktor        = prizpusobive siroky max auto implicitni
   maxsirka       = DIMENSION
   maxvyska       = DIMENSION
   equalwidth     = DIMENSION
   equalheight    = DIMENSION
   meritko        = NUMMER
   xmeritko       = NUMMER
   ymeritko       = NUMMER
   s              = NUMMER
   sx             = NUMMER
   sy             = NUMMER
   radky          = NUMMER
   misto          = lokalne globalne implicitni
   adresar        = PATH
   volba          = test ramecek prazdne
   foregroundcolor = COLOR
   reset          = ano ne
   pozadi         = barevne popredi NAME
   ramecek        = zap vyp
   barvapozadi    = COLOR
   zarovnnani     = inherits: \nastavzarovnnani
   xmax           = NUMMER
   ymax           = NUMMER
   ramecky        = zap vyp
   interakce      = ano vse zadny odkaz layer zalozka
   zakladnifont   = DIMENSION
   comment        = BEFEHL TEXT
   velikost       = zadny media crop trim art
   cache          = PATH
   resources      = PATH
   obrazovka      = FILE
   konverze       = TEXT
   order          = LISTE
   crossreference = ano ne NUMMER

```

`\setupexternalsoundtracks [...,*...,...]`

\* volba = opakovat

`\setupfieldbody [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  category = NAME
   inherits: \setupfieldcategory

```

`\setupfieldcategory [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  start          = NUMMER
   pismeno        = STYLE BEFEHL
   barva          = COLOR
   typ            = radio pod text radek push check signature
   values         = TEXT
   implicitni     = TEXT
   barvareckupole = COLOR
   barvapožadipole = COLOR
   sirka          = DIMENSION
   vyska          = DIMENSION
   hloubka        = DIMENSION
   zarovnani      = vlevo nastred vpravo flushleft center flushright
   n              = NUMMER
   symbol         = NAME
   fieldlayer     = NAME
   volba          = pouze procteni pozadovane chranene tridene nedostupne nocheck fixne soubor skryte tisknutelne
                   auto
   klikuvnitř     = REFERENCE
   klikvne        = REFERENCE
   oblastuvnitř   = REFERENCE
   oblastvne      = REFERENCE
   klavesapo      = REFERENCE
   formatovat     = REFERENCE
   validovat      = REFERENCE
   pocitat        = REFERENCE
   focusin        = REFERENCE
   focusout       = REFERENCE
   openpage       = REFERENCE
   closepage      = REFERENCE

```

`\setupfieldcontentframed [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \nastavoramovani inherits: \setupfieldcategory

```

`\setupfieldlabelframed [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \nastavoramovani

```

`\setupfieldtotalframed [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  pred          = BEFEHL
   po            = BEFEHL
   mezi          = BEFEHL
   vzdalenost    = DIMENSION
   alternativa   = reset popisek ramecek horizontalne vertikalne
   inherits: \nastavoramovani

```

`\setupfiller [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  levyokraj     = DIMENSION
   pravyokraj    = DIMENSION
   vlevo         = BEFEHL
   vpravo        = BEFEHL
   alternativa   = symbol natahnout linka mezera
   metoda        = lokalne globalne nastred široky
   sirka         = DIMENSION
   vyska         = DIMENSION
   hloubka       = DIMENSION
   offset        = DIMENSION
   vzdalenost    = DIMENSION
   zarovnani     = vlevo vpravo nastred flushleft flushright uvnitř vnejsi
   symbol        = BEFEHL
   pismeno       = STYLE BEFEHL
   barva         = COLOR

```



`\setupfirstline [...1,...] [...2,...,...]`  
OPT

1 NAME  
2 n = NUMMER  
alternativa = implicitni radek slovo  
pismo = STYLE BEFEHL  
barva = COLOR

`\setupfittingpage [...1,...] [...2,...,...]`  
OPT

1 NAME  
2 pagestate = start stop  
prikaz = \...##1  
marginalie = stranka  
meritko = NUMMER  
papir = auto default NAME  
inherits: \nastavoramovani

`\setupfloatcaption [...1,...] [...2,...,...]`  
OPT

1 NAME  
2 suffix = BEFEHL  
suffixseparator = BEFEHL  
suffixstopper = BEFEHL  
misto = vlevo vpravo nastred nizko vysoko mrizka prekryv uvnitr vnejsi innermargin outermargin levyokraj pravyyokraj lefthanging righthanging zaveseni vrsek spodek natahnout zadny implicitni  
prikaz = \...##1  
ciselnyprikaz = \...##1  
textovyprikaz = \...##1  
mezerapred = inherits: \preskoc  
spaceinbetween = inherits: \preskoc  
mezeraza = inherits: \preskoc  
vzdalenost = DIMENSION  
mezi = BEFEHL  
pismo = STYLE BEFEHL  
barva = COLOR  
offsetvrsku = DIMENSION  
offsetspodku = DIMENSION  
cislo = ano ne zadny  
group = TEXT  
levyokraj = DIMENSION  
pravyyokraj = DIMENSION  
innermargin = DIMENSION  
outermargin = DIMENSION  
zarovnnani = inherits: \nastavzarovnnani  
sirka = prizpusobive max DIMENSION  
minsirka = prizpusobive DIMENSION  
maxsirka = DIMENSION  
inherits: \setupcounter

`\setupfontexpansion [...1] [...2,...,...]`

1 NAME  
2 vector = NAME  
faktor = NUMMER  
natahnout = NUMMER  
shrink = NUMMER  
krok = NUMMER

`\setupfontprotrusion [...1] [...2,...,...]`

1 NAME  
2 vector = NAME  
faktor = NUMMER  
vlevo = NUMMER  
vpravo = NUMMER

`\setupfonts [...*,...,...]`

\* language = ne auto

`\setupfontsolution [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 goodies = FILE  
 solution = NAME  
 less = NAME  
 more = NAME  
 metoda = preroll split normalni reverse nahodny  
 kriterium = NUMMER

`\setupforms [...*,...]`

\* metoda = XML HTML PDF  
 export = ano ne

`\setupformula [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 misto = vlevo vpravo  
 zarovnani = vlevo nastred vpravo flushleft center flushright normalni  
 strut = ano ne  
 vzdalenost = DIMENSION  
 vlevo = BEFEHL  
 vpravo = BEFEHL  
 mezerapred = inherits: \preskoc  
 mezeraza = inherits: \preskoc  
 ciselnyprkaz = \...##1  
 barva = COLOR  
 stylciska = STYLE BEFEHL  
 barvaciska = COLOR  
 volba = zhustene tight nastred ramecek inherits: \nastavzakladnifont  
 marginalie = ano ne standardni DIMENSION  
 levyokraj = DIMENSION  
 pravyokraj = DIMENSION  
 alternativa = NAME  
 odsadpristi = ano ne auto  
 mrizka = inherits: \snaptogrid  
 ramecek = cislo  
 inherits: \setupcounter

`\setupformulaframed [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 inherits: \nastavoramovani

`\setupframedcontent [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 vlevo = BEFEHL  
 vpravo = BEFEHL  
 leftoffser = DIMENSION  
 pravyoffset = DIMENSION  
 offsetvrsku = DIMENSION  
 offsetspodku = DIMENSION  
 korekceradku = ano ne  
 inherits: \nastavoramovani

`\setupframedtext [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 vlevo = BEFEHL  
 vpravo = BEFEHL  
 vnitrni = BEFEHL  
 misto = vlevo vpravo nastred zadny  
 korekcehloubky = zap vyp  
 zakladnifont = inherits: \nastavzakladnifont  
 odsazovani = inherits: \nastavodsazovani  
 pismeno = STYLE BEFEHL  
 barva = COLOR  
 inherits: \nastavoramovaniinherits: \setupplacement

`\setupglobalreferenceprefix [...]`

\* + - TEXT

`\setupheadalternative [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 alternativa = horizontalne vertikalne nekde  
renderingsetup = NAME

`\setuphelp [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 inherits: \nastavoramovani

`\setuphigh [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 vzdalenost = DIMENSION  
up = DIMENSION  
pismo = STYLE BEFEHL  
barva = COLOR

`\setuphighlight [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 prikaz = ano ne  
pismo = STYLE BEFEHL  
barva = COLOR

`\setuphyphenation [...*,...]`

\* metoda = original tex implicitni hyphenate expanded traditional zadny

`\setupcharacterkerning [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME

2 faktor = max NUMMER  
sirka = DIMENSION  
features = NAME  
pismo = STYLE BEFEHL  
barva = COLOR

`\setupcharacterspacing [...1] [...2] [...3,...]`  
OPT

1 NAME

2 NUMMER

3 vlevo = NUMMER  
vpravo = NUMMER  
alternativa = 0 1

`\setupchemical [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  strut      = inherits: \value-strut
   sirka      = prizpusobive zadny NUMMER
   vyska      = prizpusobive zadny NUMMER
   vlevo      = prizpusobive zadny NUMMER
   vpravo     = prizpusobive zadny NUMMER
   vrsek      = prizpusobive zadny NUMMER
   spodek     = prizpusobive zadny NUMMER
   meritko    = male stredni velke normalni NUMMER
   rotace     = NUMMER
   symzarovnani = auto
   osa        = zap vyp
   barvaramecku = COLOR
   tloustkalinky = DIMENSION
   offset     = DIMENSION
   jednotka   = DIMENSION
   faktor     = NUMMER
   ramecek    = zap vyp
   barvalinky  = COLOR
   zakladnifont = inherits: \nastavzakladnifont
   velikost   = male stredni velke
   pismeno    = STYLE BEFEHL
   barva      = COLOR

```

`\setupchemicalframed [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \nastavoramovani

```

`\setupindentedtext [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  pred      = BEFEHL
   po        = BEFEHL
   vzdalenost = DIMENSION
   vzor      = TEXT
   text      = TEXT
   sirka     = prizpusobive siroky DIMENSION
   oddelovac = BEFEHL
   pismeno   = STYLE BEFEHL
   barva     = COLOR
   stylhlavicky = STYLE BEFEHL
   barvahlavicky = COLOR

```

`\setupinitial [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  n          = NUMMER
   m          = NUMMER
   pred       = BEFEHL
   vzdalenost = DIMENSION
   hoffset    = DIMENSION
   voffset    = radek DIMENSION
   pismeno    = STYLE BEFEHL
   barva      = COLOR
   font       = FONT
   text       = TEXT
   misto      = marginalie text
   metoda     = prvni posledni auto zadny

```

`\setupinsertion [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  misto = stranka text sloupce firstcolumn lastcolumn

```

`\setupitaliccorrection [...*,...]`

```

*  text vzdy globalne zadny

```

\setupitemgroup [...]<sup>1</sup> [...,...]<sup>2</sup> [...,...]<sup>3</sup> [...,...]<sup>4</sup>  
OPT OPT OPT

1 NAME

2 kazdy NUMMER

3 uvod nahodny pokracovat zhustene autouvod široky text pred po zadnabila marginalie naokraji naokraji dotextu  
 uvolnene prizpusobive nofit odstavec spojeno semknuto predel rozbalene opakovat norepeat reverse sloupce jedna dve  
 tri ctyri pet six seven eight nine standardni NUMMER\*siroky NUMMER\*semknuto horizontalne NAME

4 pred = BEFEHL  
 po = BEFEHL  
 mezi = BEFEHL  
 predhlavickou = BEFEHL  
 pohlavicce = BEFEHL  
 textvlevo = BEFEHL  
 textvpravo = BEFEHL  
 vlevo = BEFEHL  
 vpravo = BEFEHL  
 faktor = NUMMER  
 krok = DIMENSION  
 sirka = DIMENSION  
 vzdalenost = DIMENSION  
 marginalie = ano ne standardni DIMENSION  
 levyokraj = ano ne standardni DIMENSION  
 pravyokraj = ano ne standardni DIMENSION  
 zarovnani = inherits: \nastavzarovnani  
 odsazovani = inherits: \nastavodsazovani  
 start = NUMMER  
 symzarovnani = vlevo nastred vpravo flushleft center flushright  
 symbol = NAME  
 n = NUMMER  
 odsadpristi = ano ne auto  
 vnitri = BEFEHL  
 prikaz = CSNAME  
 polozky = NUMMER  
 maxsirka = DIMENSION  
 itemalign = vlevo vpravo nastred flushleft flushright uvnitr vnejsi  
 alignsymbol = ano ne  
 textdistance = male stredni velke zadny mezera DIMENSION  
 predelmista = ano ne  
 pismo = STYLE BEFEHL  
 barva = COLOR  
 stylhlavicky = STYLE BEFEHL  
 barvahlavicky = COLOR  
 stylsnacky = STYLE BEFEHL  
 barvaznacky = COLOR  
 stylsymboly = STYLE BEFEHL  
 barvasymbolu = COLOR  
 inherits: \setupcounter

`\setupitemgroup [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME NAME:NUMMER

2 pred = BEFEHL  
 po = BEFEHL  
 mezi = BEFEHL  
 predhlavickou = BEFEHL  
 pohlavicce = BEFEHL  
 textvlevo = BEFEHL  
 textvpravo = BEFEHL  
 vlevo = BEFEHL  
 vpravo = BEFEHL  
 faktor = NUMMER  
 krok = DIMENSION  
 sirka = DIMENSION  
 vzdalenost = DIMENSION  
 volba = uvod nahodny pokracovat zhustene autouvod široky text pred po zadnabila marginalie naokraji  
 naokraji dotextu uvolnene prizpusobive nofit odstavec spojeno semknuto predel rozbalene opakovat  
 norepeat reverse sloupce jedna dve tri ctyri pet six seven eight nine standardni NUMMER\*siroky  
 NUMMER\*semknuto horizontalne NAME  
 marginalie = ano ne standardni DIMENSION  
 levyokraj = ano ne standardni DIMENSION  
 pravyokraj = ano ne standardni DIMENSION  
 zarovnani = inherits: \nastavzarovnani  
 odsazovani = inherits: \nastavodsazovani  
 start = NUMMER  
 symzarovnani = vlevo vpravo nastred flushleft center flushright  
 symbol = NAME  
 n = NUMMER  
 odsadpristi = ano ne auto  
 vnitrni = BEFEHL  
 prikaz = CSNAME  
 polozky = NUMMER  
 maxsirka = DIMENSION  
 itemalign = vlevo vpravo nastred flushleft flushright uvnitr vnejsi  
 alignsymbol = ano ne  
 textdistance = male stredni velke zadny mezera DIMENSION  
 predelmista = ano ne  
 pismeno = STYLE BEFEHL  
 barva = COLOR  
 stylhlavicky = STYLE BEFEHL  
 barvahlavicky = COLOR  
 stylnacky = STYLE BEFEHL  
 barvaznacky = COLOR  
 stylsymboly = STYLE BEFEHL  
 barvasymbolu = COLOR  
 inherits: \setupcounter

`\nastaveniITEMGROUP [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]`  
OPT OPT OPT

1 kazdy NUMMER

2 inherits: \setupitemgroup

3 inherits: \setupitemgroup

instances:

`\setuplabel [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  titul          = ano ne
   cislo          = ano ne
   ciselny prikaz = \...##1
   vzdalenosttitulek = DIMENSION
   stylytitulek   = STYLE BEFEHL
   barvatitulek   = COLOR
   titlecommand   = \...##1
   titleleft      = BEFEHL
   titleright     = BEFEHL
   vlevo          = BEFEHL
   vpravo         = BEFEHL
   symbol         = BEFEHL
   starter        = BEFEHL
   predel         = BEFEHL
   propojeni      = NAME
   counter        = NAME
   uroven         = NUMMER
   text           = TEXT
   headcommand    = \...##1
   pred          = BEFEHL
   po             = BEFEHL
   mezi           = BEFEHL
   alternativa    = vlevo vpravo naokrajiv vlevo ivpravo marginalie levvyokraj pravvyokraj innermargin outermargin
                   semknuto visici vrsek prikaz dotextu NAME

   zarovnnani     = inherits: \nastavzarovnnani
   headalign      = inherits: \nastavzarovnnani
   odsazovani     = inherits: \nastavodsazovani
   obrazovka      = ano ne
   odsadpristi    = ano ne auto
   sirka          = prizpusobive siroky radek DIMENSION
   vzdalenost     = zadny DIMENSION
   zaveseni       = prizpusobive siroky zadny marginalie NUMMER
   closesymbol    = BEFEHL
   closecommand   = \...##1
   expanzen       = ano ne xml
   referenceprefix = + - TEXT
   vzor           = TEXT
   marginalie     = ano ne standardni DIMENSION
   pismo          = STYLE BEFEHL
   barva          = COLOR
   stylhlavicky   = STYLE BEFEHL
   barvahlavicky  = COLOR
   inherits: \setupcounter

```

`\setuplayer [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  status         = start stop pokracovat dalsi opakovat
   volba          = test
   stranka        = NUMMER
   sirka          = DIMENSION
   vyska          = DIMENSION
   region         = NAME
   rotace         = vlevo vpravo uvnitr vnejsi NUMMER
   position       = ano ne prekryv
   hoffset        = max DIMENSION
   voffset        = max DIMENSION
   offset         = DIMENSION
   dx             = DIMENSION
   dy             = DIMENSION
   sx             = NUMMER
   sy             = NUMMER
   x              = DIMENSION
   y              = DIMENSION
   roh            = vlevo nastred vpravo vrsek spodek
   misto          = mrizka vlevo nastred vpravo vrsek spodek radek l c r m t b g
   radek          = NUMMER
   sloupec        = NUMMER
   smer           = normalni reverse
   oboustranne    = ano ne
   metoda         = prizpusobive prekryv
   opakovat       = ano
   prednastaveni = lefttop righttop leftbottom rightbottom nastred middletop middlebottom middleleft middleright
                   lefttoleft lefttopright NAME

```

`\setuplayeredtext [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
 2 pismo = STYLE BEFEHL  
 barva = COLOR  
 inherits: \nastavoramovani

`\setuplayouttext [...1] [...2] [...3,...]`  
OPT

1 vrsek zahlavi text upati spodek  
 2 text marginalie hrana  
 3 status = start stop prazdne vysoko zadny normalni zadneznaceni NAME  
 pismo = STYLE BEFEHL  
 barva = COLOR  
 strut = ano ne  
 n = NUMMER  
 pred = BEFEHL  
 po = BEFEHL  
 stylvlevo = STYLE BEFEHL  
 stylvpravo = STYLE BEFEHL  
 barvavlevo = COLOR  
 barvavpravo = COLOR  
 sirka = DIMENSION  
 sirkavlevo = DIMENSION  
 sirkavpravo = DIMENSION

`\setuplinefiller [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
 2 misto = vlevo vpravo obe  
 rozsah = vlevo vpravo lokalne  
 mp = NAME  
 vyska = DIMENSION  
 hloubka = DIMENSION  
 vzdalenost = DIMENSION  
 threshold = DIMENSION  
 tloustkalinky = DIMENSION  
 pred = BEFEHL  
 po = BEFEHL  
 barva = COLOR  
 styltextu = STYLE BEFEHL  
 barvatextu = COLOR  
 zarovnani = inherits: \nastavzarovnani

`\setuplinefillers [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
 2 inherits: \setuplinefiller

`\setuplinenote [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
 2 compress = ano ne  
 compressmethod = separator predel mezera  
 compressseparator = BEFEHL  
 compressdistance = DIMENSION  
 inherits: \setupnote



`\setuplinetable [...]1 [...]2 [...,...]3 [...,...]`

OPT OPT

```
1 r c
2 liche sude zahlavi NUMMER
3 radky      = prizpusobive NUMMER
  pred       = BEFEHL
  po         = BEFEHL
  mezi       = BEFEHL
  natahnout  = ano ne DIMENSION
  maxsirka   = prizpusobive DIMENSION
  nvlevo     = NUMMER
  n          = NUMMER
  opakovat   = ano ne
  nx         = NUMMER
  sirka      = DIMENSION
  vyska      = prizpusobive radek DIMENSION
  vzdalenost = DIMENSION
  levyoffset = DIMENSION
  pravyoffset = DIMENSION
  zarovnani  = inherits: \nastavzarovnani
  pozadi     = barevne
  barvapozadi = COLOR
  xheight    = max DIMENSION
  xdepth     = max DIMENSION
  pismo     = STYLE BEFEHL
  barva      = COLOR
```

`\setuplistalternative [...]1,... [...,...]2 [...,...]`

OPT

```
1 NAME
2 pred      = BEFEHL
  po        = BEFEHL
  prikaz     = \...##1##2##3
  renderingsetup = NAME
  sirka      = DIMENSION
  vzdalenost = DIMENSION
  natahnout  = DIMENSION
  filler     = BEFEHL
```

`\setuplistextra [...]1,... [...,...]2 [...,...]`

OPT

```
1 NAME
2 pred = BEFEHL
  po   = BEFEHL
```

`\setuplocalfloats [...,...]* [...,...]`

```
* pred = BEFEHL
  po   = BEFEHL
  mezi = BEFEHL
```

`\setuplocalinterlinespace [...]1,... [...,...]2 [...,...]`

OPT

```
1 NAME
2 inherits: \nastavmeziradkovoumezeru
```

`\setuplocalinterlinespace [...]*,... [...,...]`

OPT

```
* zap vyp reset auto male stredni velke NUMMER DIMENSION
```

`\setuplocalinterlinespace [...]*`

```
* NAME
```

`\setuplow [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
 2 vzdalenost = DIMENSION  
   down = DIMENSION  
   pismo = STYLE BEFEHL  
   barva = COLOR

`\setuplowhigh [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
 2 vzdalenost = DIMENSION  
   up = DIMENSION  
   down = DIMENSION  
   pismo = STYLE BEFEHL  
   barva = COLOR

`\setuplowmidhigh [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
 2 up = DIMENSION  
   down = DIMENSION  
   pismo = STYLE BEFEHL  
   barva = COLOR

`\setupMPgraphics [...*,...]`

\* barva = lokalne globalne  
 mpy = FILE

`\setupMPinstance [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
 2 formatovat = metafun mpost  
   initializations = ano ne  
   setups = NAME  
   styltextu = STYLE BEFEHL  
   barvatextu = COLOR  
   extensions = ano ne  
   metoda = binary decimal double scaled implicitni

`\setupMPpage [...*,...]`

\* inherits: \setupfittingpage

`\setupMPvariables [...1] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
 2 KEY = VALUE

`\setupmarginblock [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
 2 status = start stop  
   sirka = DIMENSION  
   pred = BEFEHL  
   po = BEFEHL  
   mezi = BEFEHL  
   zarovnani = inherits: \nastavzarovnani  
   pismo = STYLE BEFEHL  
   barva = COLOR  
   vrsek = BEFEHL  
   spodek = BEFEHL  
   misto = vlevo vpravo nastred naokraj  
   vlevo = BEFEHL  
   vpravo = BEFEHL

`\setupmargindata [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  strut      = ano ne auto kap prizpusobive radek implicitni CHARACTER
   prikaz     = \...##1
   sirka      = DIMENSION
   zarovnani  = inherits: \nastavzarovnani
   anchor     = region text
   misto      = vlevo vpravo uvnitr vnejsi
   metoda    = vrsek radek prvni podlehloubky vyska
   category   = implicitni hrana
   rozsah     = lokalne globalne
   volba      = text odstavec
   marginalie = lokalne normalni marginalie hrana
   vzdalenost = DIMENSION
   hoffset    = DIMENSION
   voffset    = DIMENSION
   dy         = DIMENSION
   bottomspace = DIMENSION
   threshold  = DIMENSION
   radek      = NUMMER
   stack      = ano pokracovat
   pismo     = STYLE BEFEHL
   barva      = COLOR

```

`\setupmarginframed [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \nastavoramovani

```

`\setupmarginrule [...1] [...2,...]`  
OPT

```

1  NUMMER

2  inherits: \setupsidebar

```

`\setupmathalignment [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  n          = NUMMER
   m          = NUMMER
   vzdalenost = DIMENSION
   zarovnani  = vlevo nastred vpravo normalni

```

`\setupmathcases [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  vlevo      = BEFEHL
   vpravo     = BEFEHL
   strut      = ano ne
   pismo     = STYLE BEFEHL
   vzdalenost = DIMENSION
   numberdistance = DIMENSION

```

`\setupmathematics [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  openup           = ano ne
   sadasymbolu     = NAME
   functionstyle    = STYLE BEFEHL
   compact          = ano ne
   zarovnani        = l2r r2l
   bidi             = ano ne
   sygreek          = normalni kurziva zadny
   lcgreek          = normalni kurziva zadny
   ucgreek          = normalni kurziva zadny
   italics          = 1 2 3 4 zadny reset
   autopunctuation = ano ne vse
   setups           = NAME
   domain           = NAME reset
   styltextu        = STYLE BEFEHL
   barvatextu        = COLOR
   functioncolor     = COLOR
   integral          = limits nolimits autolimits displaylimits zadny
   stylealternative = NAME
   implicitni        = normalni kurziva
   fraction          = ams ctx

```

`\setupmathfence [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  prikaz           = ano ne
   vlevo            = NUMMER
   stredni          = NUMMER
   vpravo           = NUMMER
   mathstyle        = obrazovka text script scriptscript cramped uncramped normalni zhustene male velke
   barva            = COLOR
   status           = auto

```

`\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  vzdalenostvrsku  = DIMENSION
   vzdalenostspodku = DIMENSION
   marginalie       = DIMENSION
   barva            = COLOR
   strut            = ano ne math tight
   alternativa      = uvnitr vnejsi obe
   linka            = ano ne auto
   vlevo            = NUMMER
   vpravo           = NUMMER
   tloustkalinky    = DIMENSION
   mathstyle        = STYLE BEFEHL
   vzdalenost       = ne zadny prekryv

```

`\setupmathframed [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \nastavoramovani

```

`\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  vlevo            = BEFEHL
   vpravo           = BEFEHL
   strut            = ano ne NUMMER
   zarovnani        = vlevo nastred vpravo normalni
   pismeno          = STYLE BEFEHL
   vzdalenost       = DIMENSION
   misto            = vrsek spodek vysoko nizko nivy normalni

```

`\setupmathornament [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME  
 2 alternativa = mp  
   barva = COLOR  
   mpoffset = DIMENSION  
   mp = NAME

`\setupmathradical [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME  
 2 alternativa = implicitni normalni mp  
   barva = COLOR  
   mpoffset = DIMENSION  
   mp = NAME

`\setupmathstackers [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME  
 2 vlevo = BEFEHL  
   vpravo = BEFEHL  
   topcommand = \...##1  
   bottomcommand = \...##1  
   middlecommand = \...##1  
   mp = NAME  
   mpheight = DIMENSION  
   mpdepth = DIMENSION  
   mpoffset = DIMENSION  
   barva = COLOR  
   hoffset = DIMENSION  
   voffset = DIMENSION  
   minvyska = DIMENSION  
   mindepth = DIMENSION  
   mathclass = rel ord  
   offset = min max normalni  
   misto = vrsek spodek vysoko nizko nastred NUMBER  
   strut = ano ne  
   alternativa = normalni implicitni mp  
   minsirka = DIMENSION  
   vzdalenost = DIMENSION  
   moffset = DIMENSION  
   order = normalni reverse  
   mathlimits = ano ne

`\setupmathstyle [...,*,...]`

\* obrazovka text script scriptscript cramped uncramped normalni zhustene male velke NAME

`\setupmixedcolumns [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME  
 2 mrizka = inherits: \definegridsnapping  
   tloustkalinky = DIMENSION  
   metoda = otr box  
   pred = BEFEHL  
   po = BEFEHL  
   vzdalenost = DIMENSION  
   n = NUMMER  
   maxvyska = DIMENSION  
   maxsirka = DIMENSION  
   krok = DIMENSION  
   profile = NAME  
   zarovnani = inherits: \nastavzarovnani  
   setups = NAME  
   rovnovaha = ano ne  
   splitmethod = zadny fixne  
   alternativa = lokalne globalne  
   internalgrid = radek pulradku  
   oddelovac = linka  
   strut = ano ne  
   barva = COLOR  
   barvalinky = COLOR  
   smer = normalni reverse  
   inherits: \nastavoramovani

```
\setupmodule [...]1 [...]2...,...]
```

OPT

```
1 FILE
2 test = ano ne
   KEY = VALUE
```

```
\setupnotation [...]1 [...]2...,...]
```

OPT

```
1 NAME
2 titul = ano ne
   cislo = ano ne
   typ = note
   ciselnyprikaz = \...##1
   vzdalenosttitulek = DIMENSION
   styltitulek = STYLE BEFEHL
   barvatitulek = COLOR
   titlecommand = \...##1
   titleleft = BEFEHL
   titleright = BEFEHL
   vlevo = BEFEHL
   vpravo = BEFEHL
   symbol = BEFEHL
   starter = BEFEHL
   predel = BEFEHL
   propojeni = NAME
   counter = NAME
   uroven = NUMMER
   text = TEXT
   headcommand = \...##1
   pred = BEFEHL
   po = BEFEHL
   mezi = BEFEHL
   alternativa = vlevo vpravo naokrajji ivlevo ivpravo marginalie levyokraj prav yokraj innermargin outermargin
                  semknuto visici vrsek prikaz note NAME
   zarovnnani = inherits: \nastavzarovnnani
   headalign = inherits: \nastavzarovnnani
   odsazovani = inherits: \nastavodsazovani
   obrazovka = ano ne
   odsadpristi = ano ne auto
   sirka = prizpusobive siroky radek DIMENSION
   vzdalenost = zadny DIMENSION
   zaveseni = prizpusobive siroky zadny marginalie NUMMER
   closesymbol = BEFEHL
   closecommand = \...##1
   expanzen = ano ne xml
   referenceprefix = + - TEXT
   vzor = TEXT
   marginalie = ano ne standardni DIMENSION
   pismo = STYLE BEFEHL
   barva = COLOR
   stylhlavicky = STYLE BEFEHL
   barvahlavicky = COLOR
   inherits: \setupcounter
```

```
\setupnotations [...]1 [...]2...,...]
```

OPT

```
1 NAME
2 inherits: \setupnotation
```

\setupnote [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]  
OPT

```

1  NAME

2  interakce      = ano ne cislo text vse
   symbolcommand = \...##1
   textovyprikaz = \...##1
   indikator      = ano ne
   oddelovactextu = BEFEHL
   sirka          = DIMENSION
   vyska          = DIMENSION
   vzdalenost     = DIMENSION
   rulecommand    = BEFEHL
   linka          = zap vyp normalni vlevo vpravo prikaz odstavec
   split          = tolerantni striktni velmistriktni NUMMER
   faktor         = NUMMER
   misto          = text stranka vysoko spodek zadny sloupce firstcolumn lastcolumn
   dalsi          = BEFEHL
   n              = NUMMER
   barvalinky     = COLOR
   tloustkalinky  = DIMENSION
   setups         = NAME
   meziradkovamezera = NAME
   odstavec       = ano ne
   pred           = BEFEHL
   po             = BEFEHL
   mezi           = BEFEHL
   rozsah         = stranka
   vzdalenostsloupcu = DIMENSION
   pokracovat     = ano ne
   alternativa    = mrizka fixne sloupce note zadny
   kriterium      = stranka
   zakladnifont   = inherits: \nastavzakladnifont
   zarovnnani     = inherits: \nastavzarovnnani
   styltextu      = STYLE BEFEHL
   barvatextu     = COLOR
   anchor         = dalsi
   inherits: \nastavoramovani

```

\setupnotes [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]  
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \setupnote

```

\setupoffset [...,<sup>\*</sup>...]

```

*  inherits: \setupoffsetbox

```

\setupoffsetbox [...,<sup>\*</sup>...]

```

*  x              = DIMENSION
   y              = DIMENSION
   levyoffset     = DIMENSION
   pravyoffset    = DIMENSION
   offsetvrsku    = DIMENSION
   offsetspodku   = DIMENSION
   metoda        = fixne
   sirka          = DIMENSION
   vyska          = DIMENSION
   hloubka        = DIMENSION
   misto          = vlevo nastred vpravo vrsek spodek radek l c r m t b g

```

\setupoutputroutine [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]  
OPT

```

1  NAME

2  KEY = CSNAME

```

\setupoutputroutine [...]

```

*  NAME

```

`\setuppagegrid [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
2 n = NUMBER  
nvlevo = NUMBER  
nvpravo = NUMBER  
sirka = DIMENSION auto  
vzdalenost = DIMENSION  
radky = NUMBER  
maxsirka = DIMENSION  
maxvyska = DIMENSION  
smer = normalni reverse  
stranka = inherits: \strana  
inherits: \nastavoramovani

`\setuppagegridarea [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
2 status = start stop opakovat  
x = NUMBER  
y = NUMBER  
nx = NUMBER  
ny = NUMBER  
pismo = STYLE BEFEHL  
barva = COLOR  
clipoffset = DIMENSION  
pravyoffset = DIMENSION  
inherits: \nastavoramovani

`\setuppagegridareatext [...1] [...2]`

1 NAME  
2 TEXT

`\setuppagegridlines [...1] [...2] [...3] [...4]`

1 NAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER  
4 NUMMER

`\setuppagegridspan [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
2 n = NUMBER  
pismo = STYLE BEFEHL  
barva = COLOR  
pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
inherits: \nastavoramovani

`\setuppagegridstart [...1] [...2] [...3] [...4]`

1 NAME  
2 NUMMER  
3 NUMMER  
4 NUMMER

`\setuppagechecker [...1,...] [...2,...]`  
OPT

1 NAME  
2 radky = NUMBER  
offset = DIMENSION  
metoda = 0 1 2 3  
pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
mezi = BEFEHL



`\setuppageinjection [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```
1 NAME
2 status      = predchozi dalsi NUMMER
  prodleva    = ano ne
  alternativa = obrazek buffer setups zadny NAME
  stranka     = inherits: \strana
  pagestate   = start stop
  n           = NUMMER
  inherits: \nastavoramovani
```

`\setuppageinjectionalternative [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```
1 NAME
2 renderingsetup = NAME
```

`\setuppageshift [...1...] [...2...] [...3...]`  
OPT OPT

```
1 stranka papir
2 NAME
3 NAME
```

`\setuppagestate [...,*...,...]`

```
* prodleva = ano ne
```

`\setuppairedbox [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```
1 NAME
2 pred      = BEFEHL
  po        = BEFEHL
  mezi      = BEFEHL
  misto     = vlevo nastred vpravo vrsek spodek vysoko nizko
  n         = NUMMER
  vzdalenost = DIMENSION
  zakladnifont = inherits: \nastavzakladnifont
  sirka     = DIMENSION
  vyska     = DIMENSION
  maxsirka  = DIMENSION
  maxvyska  = DIMENSION
  zarovnani = inherits: \nastavzarovnani
  pismo     = STYLE BEFEHL
  barva     = COLOR
```

`\nastaveniPAIREDBOX [...,*...,...]`

```
* inherits: \setuppairedbox
```

`instances:`

`\setuppaper [...,*...,...]`

```
* inherits: \nastavvelikostpapiru
```

`\setupparagraph [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```
1 NAME
2 pismo     = STYLE BEFEHL
  barva     = COLOR
  zarovnani = inherits: \nastavzarovnani
  setups    = NAME
```

`\setupparagraphintro [...,1...] [...2...]`

```
1 reset kazdy prvni dalsi
2 BEFEHL
```

```
\setupparallel [...]1 [...]2 [...]3...
```

```
1 NAME
```

```
2 NAME
```

```
3 setups      = NAME
  start       = NUMMER
  n           = NUMMER
  kriterium    = vse
```

```
\setupperiods [...]*...
```

```
* n           = NUMMER
  sirka        = DIMENSION prizpusobive
  vzdalenost   = DIMENSION
  symbol       = BEFEHL
```

```
\setupplacement [...]1 [...]2...
```

OPT

```
1 NAME
```

```
2 pred        = BEFEHL
  po           = BEFEHL
  vlevo        = BEFEHL
  vpravo       = BEFEHL
  mrizka       = inherits: \snaptogrid
  korekceradku = zap vyp
  korekcehloubky = zap vyp
  marginalie   = ano ne standardni
```

```
\setuppositionbar [...]*...
```

```
* pismeno     = STYLE BEFEHL
  barva       = COLOR
  n           = NUMMER
  min         = NUMMER
  max         = NUMMER
  text        = TEXT
  sirka       = DIMENSION
  vyska       = DIMENSION
  hloubka     = DIMENSION
```

```
\setupprocessor [...]1 [...]2...
```

OPT

```
1 NAME
```

```
2 status      = start stop
  vlevo       = BEFEHL
  vpravo      = BEFEHL
  prikaz      = \...##1
  pismeno     = STYLE BEFEHL
  barva       = COLOR
```

```
\setupprofile [...]1 [...]2...
```

OPT

```
1 NAME
```

```
2 vyska       = DIMENSION
  hloubka     = DIMENSION
  vzdalenost   = DIMENSION
  faktor      = NUMMER
  radky       = NUMMER
  metoda      = striktni fixne zadny
```

```
\setupquotation [...]*...
```

```
* inherits: \setupdelimitedtext
```

```
\setuprealpagenumber [...]*...
```

```
* inherits: \setupcounter
```

\setupreferenceformat [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

1 NAME  
2 popisek = \* NAME  
vlevo = BEFEHL  
vpravo = BEFEHL  
typ = implicitni text titul cislo stranka realpage  
setups = NAME  
autocase = ano ne  
text = TEXT  
pismo = STYLE BEFEHL  
barva = COLOR

\setupreferenceprefix [...]

\* + - TEXT

\setupreferencestructureprefix [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>,...,...] OPT OPT

1 NAME ABSCHNITT  
2 implicitni  
3 prefix = ano ne  
prefixseparatorset = NAME  
prefixconversion = NAME  
prefixconversionset = NAME  
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
prefixset = NAME  
prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:vse ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:\* ABSCHNITT:vse  
numberconversion = NAME  
numberconversionset = NAME  
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL  
numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:\* NUMBER:vse  
numberseparatorset = NAME  
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

\setupregisters [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...,...] OPT

1 NAME NAME:NUMBER  
2 inherits: \nastavrejstrik

\setupregisters [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...,...] OPT OPT

1 NAME  
2 NUMBER  
3 inherits: \nastavrejstrik

\setuprenderingwindow [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] OPT

1 NAME  
2 akceotevrenistranky = REFERENCE  
akcezavrenistranky = REFERENCE  
inherits: \nastavoramovani

\setups [...\*,...]

\* NAME

**\setupscale** [ $\dots^1, \dots$ ] [ $\dots^2, \dots$ ]  
OPT

```

1  NAME

2  meritko      =  NUMMER
   xmeritko     =  NUMMER
   ymeritko     =  NUMMER
   sirka        =  DIMENSION
   vyska        =  DIMENSION
   hloubka      =  ano ne
   radky        =  NUMMER
   faktor       =  prizpusobive siroky max auto implicitni
   vfaktor      =  prizpusobive siroky max auto implicitni
   sfaktor      =  prizpusobive siroky max auto implicitni
   maxsirka     =  DIMENSION
   maxvyska     =  DIMENSION
   s            =  NUMMER
   sx           =  NUMMER
   sy           =  NUMMER
   equalwidth   =  DIMENSION
   equalheight  =  DIMENSION
   mrizka       =  ano prizpusobive vyska podlehloubky pulradku

```

**\setupscript** [ $\dots^1, \dots$ ] [ $\dots^2, \dots$ ]  
OPT

```

1  NAME

2  metoda      =  hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
   prednastaveni =  NAME
   features     =  auto

```

**\setupscripts** [ $\dots^1, \dots$ ] [ $\dots^2, \dots$ ]  
OPT

```

1  NAME

2  inherits: \setupscript

```

**\setupselector** [ $\dots^1$ ] [ $\dots^2, \dots$ ]

```

1  NAME

2  n =  NUMMER
   m =  NUMMER

```

**\setupshift** [ $\dots^1, \dots$ ] [ $\dots^2, \dots$ ]  
OPT

```

1  NAME

2  pokracovat  =  ano ne
   jednotka    =  ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
   metoda     =  NUMMER
   dy         =  NUMMER
   zarovnani   =  inherits: \nastavzarovnani
   pismo      =  STYLE BEFEHL
   barva      =  COLOR

```

**\setupsidebar** [ $\dots^1, \dots$ ] [ $\dots^2, \dots$ ]  
OPT

```

1  NAME

2  tloustkalinky      =  DIMENSION
   barvalinky         =  COLOR
   alternativa        =  NUMMER
   offsetvrsku        =  DIMENSION
   offsetspodku       =  DIMENSION
   vzdalenost         =  DIMENSION
   vzdalenostlevehookraje =  DIMENSION
   uroven             =  NUMMER

```

**\setupsPELLchecking** [ $\dots^*, \dots$ ]

```

*  status =  start stop
   metoda =  1 2 3
   seznam =  NAME

```

`\setupstartstop [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```
1 NAME
2 pred = BEFEHL
  po = BEFEHL
  mezi = BEFEHL
  setups = NAME
  vlevo = BEFEHL
  vpravo = BEFEHL
  pismo = STYLE BEFEHL
  barva = COLOR
```

`\setupstretched [...,*...,...]`

\* inherits: \setupcharacterkerning

`\setupstruts [...]`  
OPT

\* ano ne auto kap prizpusobive radek implicitni CHARACTER

`\setupstyle [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```
1 NAME
2 metoda = prikaz
  pismo = STYLE BEFEHL
  barva = COLOR
```

`\setupsbformula [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

```
1 NAME
2 odsadpristi = ano ne auto
```

`\setups {...,*...}`

\* NAME

`\setupTABLE [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]`  
OPT OPT OPT

```
1 r c x y row column prvni posledni start zahlavi kazdy liche sude jedna NUMMER -NUMMER
2 prvni least kazdy dve liche sude NUMMER -NUMMER
3 extras = BEFEHL
  vlevo = BEFEHL
  vpravo = BEFEHL
  barvahlavicky = COLOR
  stylhlavicky = STYLE BEFEHL
  vzdalenostlevehookraje = DIMENSION
  vzdalenostpravehookraje = DIMENSION
  vzdalenostsloupcu = DIMENSION
  maxsirka = DIMENSION
  setups = NAME
  sirkatextu = DIMENSION lokalne
  split = ano ne opakovat auto
  zahlavi = opakovat
  volba = natahnout tight
  pred = BEFEHL
  po = BEFEHL
  stejnastranka = pred po obe
  spaceinbetween = inherits: \preskoc
  splitoffset = DIMENSION
  aligncharacter = ano ne
  alignmentcharacter = TEXT number->TEXT text->TEXT
  vzdalenost = DIMENSION
  barva = COLOR
  pismo = math STYLE BEFEHL
  inherits: \nastavoramovani
```

`\setupTEXpage [...,*...,...]`

\* inherits: \setupfittingpage

`\setuptabulation [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  formatovat    =  TEMPLATE zadny
   pred          =  BEFEHL
   po            =  BEFEHL
   vzdalenost    =  male stredni velke zadny prazdny podlehloubky mrizka DIMENSION
   zarovnani     =  vlevo nastred vpravo dimension
   linka         =  radek normalni
   barvalinky    =  COLOR
   tloustkalinky =  DIMENSION
   zakladnifont  =  inherits: \nastavzakladnifont
   odsazovani    =  ano ne
   split         =  ano ne opakovat auto
   jednotka      =  DIMENSION
   marginalie    =  DIMENSION
   vnitri        =  BEFEHL
   EQ            =  BEFEHL
   zhlavi        =  ano opakovat text
   ramecek       =  zap vyp
   titul         =  TEXT
   keeptogether  =  ano ne

```

`\setuptagging [...*,...]`

```

*  status = start stop
   metoda = auto

```

`\setuptextbackground [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  status        =  start stop
   misto         =  text odstavec zadny
   alternativa   =  NUMMER
   mp            =  NAME
   metoda        =  NAME
   pozadi        =  barevne
   barvapozadi   =  COLOR
   roh           =  pravouhly zaobleny
   uroven        =  NUMMER
   offsetpozadi  =  DIMENSION
   pred          =  BEFEHL
   po            =  BEFEHL
   zarovnani     =  inherits: \nastavzarovnani
   pomlcka       =  NUMMER
   polomer       =  DIMENSION
   ramecek       =  zap vyp
   barvaramecku  =  COLOR
   tloustkalinky =  DIMENSION
   voffset       =  DIMENSION
   offsetramecku =  DIMENSION
   levyoffset    =  ano ne standardni DIMENSION
   pravyoffset   =  ano ne standardni DIMENSION
   offsetvrsku   =  male stredni velke radek DIMENSION
   offsetspodku  =  male stredni velke radek DIMENSION
   pismo         =  STYLE BEFEHL
   barva         =  COLOR

```

`\setuptextflow [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  sirka         =  DIMENSION
   pismo         =  STYLE BEFEHL
   barva         =  COLOR

```

`\setuptooltip [...1,...] [...2,...]`  
OPT

```

1  NAME

2  misto = vlevo nastred vpravo
   inherits: \nastavoramovani

```

`\setupunit [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME

2 metoda = 1 2 3 4 5 6  
language = SPRACHE  
alternativa = text matematika  
order = reverse normalni  
oddelovac = male stredni velke normalni zadny NAME  
mezera = male stredni velke normalni zadny NAME  
pismo = STYLE BEFEHL  
barva = COLOR

`\setupuserpagenumber [...,*...,...]`

\* viewerprefix = TEXT  
status = start stop zadny drzet prazdne  
inherits: \setupcounter

`\setupversion [...]`

\* koncept soubor docasne finalni NAME

`\setupviewerlayer [...,*...,...]`

\* titul = TEXT  
status = start stop  
export = ano ne  
tisknutelne = ano ne  
rozsah = lokalne globalne  
metoda = zadny prikaz

`\setupvspacing [...,*...]`  
OPT

\* inherits: \vspacing

`\setupwithargument {...} {...2}`

1 NAME  
2 CONTENT

`\setupwithargumentswapped {...} {...2}`

1 CONTENT  
2 NAME

`\setupxml [...,*...,...]`

\* implicitni = skryte zadny text  
compress = ano ne

`\setupxtable [...,1...] [...,2...,...]`  
OPT

1 NAME

2 sirkatextu = DIMENSION lokalne  
zakladnifont = inherits: \nastavzakladnifont  
spaceinbetween = inherits: \preskoc  
volba = tight max natahnout sirka vyska fixne  
vyskatextu = DIMENSION  
maxsirka = DIMENSION  
vzdalenostsloupcu = DIMENSION  
vzdalenostlevehookraje = DIMENSION  
vzdalenostpravehookraje = DIMENSION  
zahlavi = opakovat  
upati = opakovat  
tloustkalinky = DIMENSION  
split = ano ne opakovat auto  
splitoffset = DIMENSION  
stejnastranka = pred po obe  
vzdalenost = DIMENSION  
inherits: \nastavoramovani

**\setuvalue** {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

**\setuxvalue** {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

**\setvalue** {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT

**\setvariable** {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 KEY
- 3 VALUE

**\setvariables** [...] [...<sup>2</sup>...]

- 1 NAME
- 2
  - set = BEFEHL
  - reset = BEFEHL
  - KEY = VALUE

**\setvboxregister** ... {...}

- 1 CSNAME NUMBER
- 2 CONTENT

**\setvisualizerfont** [...<sup>\*</sup>...]  
OPT

- \* FONT

**\setvtopregister** ... {...}

- 1 CSNAME NUMBER
- 2 CONTENT

**\setwidthof** ...<sup>1</sup> \to ...<sup>2</sup>

- 1 TEXT
- 2 CSNAME

**\setxmeasure** {...} {...}

- 1 NAME
- 2 DIMENSION

**\setxvalue** {...} {...}

- 1 NAME
- 2 CONTENT



$\backslash\text{setxvariable } \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\}$  1 NAME 2 KEY 3 VALUE
$\backslash\text{setxvariables } [.^1.] [.^2.\dots]$  1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE
$\backslash\text{sfrac } \{.^1.\} \{.^2.\}$  1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{shapedhbox } \{.^*\}$  * CONTENT
$\backslash\text{SHIFT } \{.^*\}$  * CONTENT  instances:
$\backslash\text{showallmakeup}$
$\backslash\text{showattributes}$
$\backslash\text{showboxes}$
$\backslash\text{showbtxdatasetauthors } [.^*\dots]$ <small>OPT</small> * specification = NAME dataset = NAME field = address assignee autor booktitle kapitola den dayfiled edition editor howpublished institution journal language mesic monthfiled nationality note cislo jedna dve organization pages publisher school series titul opis volume rok yearfiled NAME
$\backslash\text{showbtxdatasetauthors } [.^*\dots]$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{showbtxdatasetcompleteness } [.^*\dots]$ <small>OPT</small> * specification = NAME dataset = NAME field = address assignee autor booktitle kapitola den dayfiled edition editor howpublished institution journal language mesic monthfiled nationality note cislo jedna dve organization pages publisher school series titul opis volume rok yearfiled NAME
$\backslash\text{showbtxdatasetcompleteness } [.^*\dots]$ <small>OPT</small> * NAME

<pre> \showbtxdatasetfields [...,..<sup>*</sup>...,...]                                 OPT *  specification = NAME    dataset      = NAME    field        = address assignee autor booktitle kapitola den dayfiled edition editor howpublished institution                   journal language mesic monthfiled nationality note cislo jedna dve organization pages publisher                   school series titul opis volume rok yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetfields [...]                                 OPT *  NAME </pre>
<pre> \showbtxfields [...,..<sup>*</sup>...,...]                                 OPT *  rotace       = NUMMER    specification = NAME </pre>
<pre> \showbtxfields [...]                                 OPT *  NAME </pre>
<pre> \showbtxhashedauthors [...]                                 OPT *  TEXT </pre>
<pre> \showbtxtables [...]                                 OPT *  TEXT </pre>
<pre> \showcolorbar [...] *  COLOR </pre>
<pre> \showcolorcomponents [...] *  COLOR </pre>
<pre> \showcolorset [...] *  COLOR </pre>
<pre> \showcolorstruts </pre>
<pre> \showcounter [...] *  NAME </pre>
<pre> \showdirectives </pre>
<pre> \showdirsmargin </pre>
<pre> \showedebuginfo </pre>
<pre> \showexperiments </pre>
<pre> \showfont [...<sup>1</sup>] [...,<sup>2</sup>...]                                 OPT 1  FONT 2  NUMMER </pre>
<pre> \showfontdata </pre>

<code>\showfontkerns</code>
<code>\showfontparameters</code>
<code>\showfontstrip [...*,...]</code> *    inherits: \nastavzakladnifont
<code>\showfontstyle [...<sup>1</sup>,...]<sub>OPT</sub> [...<sup>2</sup>,...]<sub>OPT</sub> [...<sup>3</sup>,...]<sub>OPT</sub> [...<sup>4</sup>,...]<sub>OPT</sub></code> 1    inherits: \nastavzakladnifont 2    rm ss tt mm hw cg 3    tf bf it sl bi bs 4    vse NUMBER
<code>\showglyphs</code>
<code>\showgridsnapping</code>
<code>\showhelp {...<sup>1</sup>} [...<sup>2</sup>]</code> 1    TEXT 2    REFERENCE
<code>\showhyphenationtrace [...<sup>1</sup>]<sub>OPT</sub> [...<sup>2</sup>]</code> 1    SPRACHE 2    TEXT
<code>\showhyphens {...}</code> *    TEXT
<code>\showchardata {...}</code> *    TEXT
<code>\showcharratio {...}</code> *    TEXT
<code>\showinjector [...*,...]<sub>OPT</sub></code> *    NAME
<code>\showjustification</code>
<code>\showkerning {...}</code> *    TEXT
<code>\showlayoutcomponents</code>
<code>\showligature {...}</code> *    TEXT

\showligatures [...]  *    FONT
\showlogcategories
\showmargins
\showmessage { <sup>1</sup> .} { <sup>2</sup> .} { <sup>3</sup> ...,...}  1    NAME 2    NAME NUMBER 3    TEXT
\showminimalbaseline
\shownextbox \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> .}  1    CSNAME 2    CONTENT
\showotfcomposition { <sup>1</sup> .} { <sup>2</sup> .} { <sup>3</sup> .}  1    FONT 2    -1 1 +1 l2r r2l 3    TEXT
\showparentchain \ <sup>1</sup> ... { <sup>2</sup> .}  1    CSNAME 2    NAME
\showsetupsdefinition [...]  *    NAME
\showtimer {.*}  *    TEXT
\showtokens [...]  *    NAME
\showtrackers
\showvalue {.*}  *    NAME
\showvariable { <sup>1</sup> .} { <sup>2</sup> .}  1    NAME 2    KEY

`\showwarning {...} {...} {...,3...}`

1 NAME

2 NAME NUMBER

3 TEXT

`\schovejbloky [...,1...] [...,2...]`  
OPT

1 NAME

2 + -

`\simplealignedbox {...} {...} {...}`

1 DIMENSION

2 vlevo vpravo nastred flushleft flushright uvnitr vnejsi

3 CONTENT

`\simplealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

1 DIMENSION

2 vlevo vpravo nastred flushleft flushright uvnitr vnejsi

3 TEXT

4 CONTENT

`\simplealignedspreadbox {...} {...} {...}`

1 DIMENSION

2 vlevo vpravo nastred flushleft flushright uvnitr vnejsi

3 CONTENT

`\simplegroupedcommand {...} {...}`

1 BEFEHL

2 BEFEHL

`\simplereversealignedbox {...} {...} {...}`

1 DIMENSION

2 vlevo vpravo nastred flushleft flushright uvnitr vnejsi

3 CONTENT

`\simplereversealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

1 DIMENSION

2 vlevo vpravo nastred flushleft flushright uvnitr vnejsi

3 TEXT

4 CONTENT

`\singalcharacteralign {...} {...}`

1 NUMMER

2 NUMMER

`\singlebond`

<p><code>\sixthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 TEXT</p> <p>5 TEXT</p> <p>6 TEXT</p>
<code>\sklonene</code>
<code>\sklonenetucne</code>
<p><code>\slicepages [...]<sup>1</sup> [...,<sup>2</sup>...,...]<sub>OPT</sub> [...,<sup>3</sup>...,...]<sub>OPT</sub></code></p> <p>1 FILE</p> <p>2 offset = DIMENSION hoffset = DIMENSION voffset = DIMENSION sirka = DIMENSION vyska = DIMENSION n = NUMMER</p> <p>3 offset = DIMENSION hoffset = DIMENSION voffset = DIMENSION sirka = DIMENSION vyska = DIMENSION n = NUMMER</p>
<p><code>\sloupec [...,<sup>OPT</sup>...]</code></p> <p>* inherits: \columnbreak</p>
<p><code>\slovenianNumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\sloveniannumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\slovo {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\slovovpravo [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> <sub>OPT</sub></p> <p>1 vpravo DIMENSION</p> <p>2 CONTENT</p>
<code>\smallbodyfont</code>
<p><code>\smallcappedcharacters {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\smallcappedromannumerals {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<code>\smaller</code>

<code>\smallskip</code>
<code>\smash [...]<sup>1</sup>{...}<sup>2</sup></code> <small>OPT</small> 1 <code>w h d t b</code> 2 <code>CONTENT</code>
<code>\smashbox ...</code>  * <code>CSNAME NUMMER</code>
<code>\smashboxed ...</code>  * <code>CSNAME NUMMER</code>
<code>\smashedhbox ...<sup>1</sup>{...}<sup>2</sup></code> <small>OPT</small> 1 <code>TEXT</code> 2 <code>CONTENT</code>
<code>\smashedvbox ...<sup>1</sup>{...}<sup>2</sup></code> <small>OPT</small> 1 <code>TEXT</code> 2 <code>CONTENT</code>
<code>\saptogrid [...]<sup>1</sup>\...<sup>2</sup>{...}<sup>3</sup></code> <small>OPT</small> 1    normalni standardni ano striktni tolerantni vrsek spodek obe siroky prizpusobive prvni posledni vysoko jedna nizko zadny radek strut box min max nastred NAME 2 <code>CSNAME</code> 3 <code>CONTENT</code>
<code>\saptogrid [...]<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>\...<sup>3</sup>{...}</code> <small>OPT</small> 1 <code>inherits: \definegridsnapping</code> 2 <code>CSNAME</code> 3 <code>CONTENT</code>
<code>\someheadnumber [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup></code> 1 <code>ABSCHNITT</code> 2    predchozi aktualni dalsi prvni posledni
<code>\somekindoftab [...]<sup>1</sup>,...<sup>2</sup>,...<sup>3</sup></code> <small>OPT</small> * <code>alternativa = horizontalne vertikalne</code> <code>sirka = DIMENSION</code> <code>vyska = DIMENSION</code> <code>n = NUMMER</code> <code>m = NUMMER</code>
<code>\somalocalfloat</code>
<code>\somenamedheadnumber {...}<sup>1</sup>{...}<sup>2</sup></code> 1 <code>ABSCHNITT</code> 2    predchozi aktualni dalsi prvni posledni

$\backslash\text{someplace } \{.^1.\} \{.^2.\} \{.^3.\} \{.^4.\} \{.^5.\} [.^6.]$  1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT 5    TEXT 6    REFERENCE
$\backslash\text{SORTING } [.^1.] \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1    NAME 2    CONTENT  instances:
$\backslash\text{spanishNumerals } \{.^*.\}$  *    NUMMER
$\backslash\text{spanishnumerals } \{.^*.\}$  *    NUMMER
$\backslash\text{speech } [.^1.] \{.^2.\}$ <small>OPT</small> 1    SPRACHE 2    CONTENT
$\backslash\text{splitdfrac } \{.^1.\} \{.^2.\}$  1    CONTENT 2    CONTENT
$\backslash\text{splitfilename } \{.^*.\}$  *    FILE
$\backslash\text{splitfrac } \{.^1.\} \{.^2.\}$  1    CONTENT 2    CONTENT
$\backslash\text{splitoffbase}$
$\backslash\text{splitofffull}$
$\backslash\text{splitoffkind}$
$\backslash\text{splitoffname}$
$\backslash\text{splitoffpath}$
$\backslash\text{splitoffroot}$



<code>\splitofftokens</code> <sup>1</sup> ... \from <sup>2</sup> ... \to \ <sup>3</sup> ... 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\splitofftype</code>
<code>\splitstring</code> <sup>1</sup> ... \at <sup>2</sup> ... \to \ <sup>3</sup> ... \and \ <sup>4</sup> ... 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\spreadhbox</code> ... * CSNAME NUMBER
<code>\sqrt</code> [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} <small>OPT</small> 1 TEXT 2 CONTENT
<code>\stackrel</code> { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 CONTENT 2 CONTENT
<code>\stanovcislona</code> pisu [...] * ABSCHNITT
<code>\stanovcharakteristickuseznamu</code> [..., <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] <small>OPT</small> 1 LISTE 2 inherits: \nastavseznam
<code>\startalignment</code> [...,*...] ... \stopalignment * inherits: \nastavzarovnani
<code>\startallmodes</code> [...,*...] ... \stopallmodes * NAME
<code>\startaside</code> [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] ... \stopaside <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 SPRACHE 2 inherits: \startzuzeni
<code>\startattachment</code> [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] <small>OPT</small> <small>OPT</small> ... \stopattachment 1 NAME 2 inherits: \setupattachment

<p><code>\startATTACHMENT [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>...] ... \stopATTACHMENT</code></p> <p><small>OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupattachment</p> <p>instances: attachment</p>
<p><code>\startbar [...] ... \stopbar</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\startbarva [...] ... \stopbarva</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\startbitmapimage [...,...<sup>*</sup>...] ... \stopbitmapimage</code></p> <p>* barva = rgb cmyk seda sirka = DIMENSION vyska = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER</p>
<p><code>\startblockquote [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>] ... \stopblockquote</code></p> <p><small>OPT OPT</small></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 inherits: \startzuzeni</p>
<p><code>\startbtxrenderingdefinitions [...] ... \stopbtxrenderingdefinitions</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\startbuffer [...]<sup>*</sup> ... \stopbuffer</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\startBUFFER ... \stopBUFFER</code></p> <p>instances: skryt</p>
<p><code>\startcatcodetable \*... ... \stopcatcodetable</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\startcenteraligned ... \stopcenteraligned</code></p>
<p><code>\startcitace [...]<sup>1</sup> [...,...<sup>2</sup>] ... \stopcitace</code></p> <p><small>OPT OPT</small></p> <p>1 SPRACHE</p> <p>2 inherits: \startzuzeni</p>
<p><code>\startcitovat [...]<sup>*</sup> ... \stopcitovat</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>* SPRACHE</p>
<p><code>\startcollect ... \stopcollect</code></p>
<p><code>\startcollecting ... \stopcollecting</code></p>
<p><code>\startcolorintent [...]<sup>*</sup> ... \stopcolorintent</code></p> <p>* knockout overprint zadny</p>

$\backslash\text{startcoloronly} [\dots] \dots \backslash\text{stopcoloronly}$ $\ast$ COLOR
$\backslash\text{startcolorset} [\dots] \dots \backslash\text{stopcolorset}$ $\ast$ NAME
$\backslash\text{startcolumnspan} [\dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopcolumnspan}$ $\ast$ inherits: $\backslash\text{setupcolumnspan}$
$\backslash\text{startcombination} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopcombination}$ $\ast$ inherits: $\backslash\text{setupcombination}$
$\backslash\text{startcombination} [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopcombination}$ $\ast$ inherits: $\backslash\text{setupcombination}$
$\backslash\text{startcontextcode} \dots \backslash\text{stopcontextcode}$
$\backslash\text{startcontextdefinitioncode} \dots \backslash\text{stopcontextdefinitioncode}$
$\backslash\text{startctxfunction} \dots \dots \backslash\text{stopctxfunction}$ $\ast$ NAME
$\backslash\text{startctxfunctiondefinition} \dots \dots \backslash\text{stopctxfunctiondefinition}$ $\ast$ NAME
$\backslash\text{startcurrentcolor} \dots \backslash\text{stopcurrentcolor}$
$\backslash\text{startcurrentlistentrywrapper} \dots \backslash\text{stopcurrentlistentrywrapper}$
$\backslash\text{startdelimited} [\dots] [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopdelimited}$ $\ast$ NAME $\ast$ SPRACHE $\ast$ inherits: $\backslash\text{startzuzeni}$
$\backslash\text{startdelimitedtext} [\dots] [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopdelimitedtext}$ $\ast$ NAME $\ast$ SPRACHE $\ast$ inherits: $\backslash\text{startzuzeni}$
$\backslash\text{startDELIMITEDTEXT} [\dots] [\dots] [\dots] \dots \backslash\text{stopDELIMITEDTEXT}$ $\ast$ SPRACHE $\ast$ inherits: $\backslash\text{startzuzeni}$ instances: citace citovat blockquote speech aside
$\backslash\text{startdisplaymath} \dots \backslash\text{stopdisplaymath}$

<code>\startdmath ... \stopdmath</code>
<code>\startdocument [...<sup>*</sup>...] ... \stopdocument</code> <small>OPT</small> <code>* inherits: \setupdocument</code>
<code>\starteffect [...<sup>*</sup>] ... \stopeffect</code> <code>* NAME</code>
<code>\startEFFECT ... \stopEFFECT</code>
<code>\startelement {...<sup>1</sup>} [...<sup>2</sup>...] ... \stopelement</code> <small>OPT</small> <code>1 NAME</code> <code>2 KEY = VALUE</code>
<code>\startembeddedxtable [...<sup>*</sup>...] ... \stopembeddedxtable</code> <small>OPT</small> <code>* inherits: \setupxtable</code>
<code>\startembeddedxtable [...<sup>*</sup>] ... \stopembeddedxtable</code> <small>OPT</small> <code>* NAME</code>
<code>\startexceptions [...<sup>*</sup>] ... \stopexceptions</code> <code>* SPRACHE</code>
<code>\startexpanded ... \stopexpanded</code>
<code>\startexpandedcollect ... \stopexpandedcollect</code>
<code>\startextendedcatcodetable \*... ... \stopextendedcatcodetable</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\startexternalfigurecollection [...<sup>*</sup>] ... \stopexternalfigurecollection</code> <code>* NAME</code>
<code>\startfittingpage [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...] ... \stopfittingpage</code> <small>OPT</small> <code>1 NAME</code> <code>2 inherits: \setupfittingpage</code>
<code>\startFITTINGPAGE [...<sup>*</sup>...] ... \stopFITTINGPAGE</code> <small>OPT</small> <code>* inherits: \setupfittingpage</code> <code>instances: TEXpage MPpage</code>
<code>\startfloatcombination [...<sup>*</sup>...] ... \stopfloatcombination</code> <small>OPT</small> <code>* inherits: \setupcombination</code>
<code>\startfloatcombination [...<sup>*</sup>] ... \stopfloatcombination</code> <small>OPT</small> <code>* N*M NAME</code>

<p><code>\startPLVOUCIOBJEKTtext [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...] {...<sup>3</sup>} ... \stopPLVOUCIOBJEKTtext</code></p> <p style="text-align: center;">OPT                      OPT</p> <p>1    split vzdy vlevo vpravo uvnitr vnejsi zpetnamezera cutspace ivlevo ivpravo naokraji levyokraj pravyyokraj levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge text naproti reset vyska podlehloubky [-+]radek pulradku mrizka vysoko nizko prizpusobive 90 180 270 nonumber zadny lokalne zde sila marginalie [-+]zaveseni visici vysoko obe nastred offset vrsek spodek auto stranka levastranka pravastranka nekde effective</p> <p>2    REFERENCE</p> <p>3    TEXT</p>
<p><code>\startfont [...] ... \stopfont</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    FONT</p>
<p><code>\startfontclass [...] ... \stopfontclass</code></p> <p>*    kazdy NAME</p>
<p><code>\startfontsolution [...] ... \stopfontsolution</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\startframedcontent [...] ... \stopframedcontent</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    NAME vyp</p>
<p><code>\startgridsnapping [...] ... \stopgridsnapping</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    normalni standardni ano striktni tolerantni vrsek spodek obe siroky prizpusobive prvnι posledni vysoko jedna nizko zadny radek strut box min max nastred NAME</p>
<p><code>\startgridsnapping [...<sup>*</sup>,...] ... \stopgridsnapping</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    inherits: \definegridsnapping</p>
<p><code>\starthboxestohbox ... \stophboxestohbox</code></p>
<p><code>\starthboxregister ... \stophboxregister</code></p> <p>*    CSNAME NUMBER</p>
<p><code>\starthelp [...] ... \stophelp</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    REFERENCE</p> <p>instances: textnapovedy</p>
<p><code>\starthighlight [...] ... \stophighlight</code></p> <p>*    NAME</p>
<p><code>\starthyphenation [...<sup>*</sup>,...] ... \stophyphenation</code></p> <p>*    original tex implicitni hyphenate expanded traditional zadny</p>
<p><code>\startcharacteralign [...] ... \stopcharacteralign</code></p> <p style="text-align: center;">OPT</p> <p>*    TEXT number-&gt;TEXT text-&gt;TEXT</p>
<p><code>\startcheckedfences ... \stopcheckedfences</code></p>

$\backslash\text{startchemical} \overset{1}{[...]} \overset{2}{[...,...]} \dots \backslash\text{stopchemical}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupchemical</p>
$\backslash\text{startimath} \dots \backslash\text{stopimath}$
$\backslash\text{startindentedtext} [...] \dots \backslash\text{stopindentedtext}$ <p>* NAME</p>
$\backslash\text{startINDENTEDTEXT} \dots \backslash\text{stopINDENTEDTEXT}$
$\backslash\text{startinterakce} [...] \dots \backslash\text{stopinterakce}$ <p>* skryte NAME</p>
$\backslash\text{startinteraktivnimenu} [...] \dots \backslash\text{stopinteraktivnimenu}$ <p>* NAME</p>
$\backslash\text{startinterface} \dots \dots \backslash\text{stopinterface}$ <p>* vse SPRACHE</p>
$\backslash\text{startintertext} \dots \backslash\text{stopintertext}$
$\backslash\text{startitemgroup} \overset{1}{[...]} \overset{2}{[...,...]} \overset{3}{[...,...]} \dots \backslash\text{stopitemgroup}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupitemgroup</p> <p>3 inherits: \setupitemgroup</p>
$\backslash\text{startITEMGROUP} \overset{1}{[...,...]} \overset{2}{[...,...]} \dots \backslash\text{stopITEMGROUP}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <p>1 inherits: \setupitemgroup</p> <p>2 inherits: \setupitemgroup</p> <p>instances:</p>
$\backslash\text{startJScode} \overset{1}{\dots} \overset{2}{\dots} \overset{3}{\dots} \dots \backslash\text{stopJScode}$ <p>1 NAME</p> <p>2 uses</p> <p>3 NAME</p>
$\backslash\text{startJSreamble} \overset{1}{\dots} \overset{2}{\dots} \overset{3}{\dots} \dots \backslash\text{stopJSreamble}$ <p>1 NAME</p> <p>2 uzito</p> <p>3 now later</p>
$\backslash\text{startjdina} [...] \dots \backslash\text{stopjdina}$ <p>* REFERENCE</p>
$\backslash\text{startknockout} \dots \backslash\text{stopknockout}$

<p><code>\startkomentar [.<sup>1</sup>.] [.,.,.<sup>2</sup>.,.,.] ... \stopkomentar</code>  <small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 inherits: \nastavkomentar</p>
<p><code>\startkomentarstranky ... \stopkomentarstranky</code></p>
<p><code>\startKOMENTAR [.<sup>1</sup>.] [.,.,.<sup>2</sup>.,.,.] ... \stopKOMENTAR</code>  <small>OPT OPT</small></p> <p>1 TEXT</p> <p>2 inherits: \nastavkomentar</p> <p>instances: komentar</p>
<p><code>\startkomponenta [...] ... \stopkomponenta</code></p> <p>* FILE *</p>
<p><code>\startkomponenta .*. ... \stopkomponenta</code></p> <p>* FILE *</p>
<p><code>\startkonektabulky [...] ... \stopkonektabulky</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\startlayout [...] ... \stoplayout</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\startlinealignment [...] ... \stoplinealignment</code></p> <p>* vlevo nastred vpravo max</p>
<p><code>\startlinecorrection [...,<sup>*</sup>...] ... \stoplinecorrection</code>  <small>OPT</small></p> <p>* prazdny inherits: \preskoc</p>
<p><code>\startlinefiller [.<sup>1</sup>.] [.,.,.<sup>2</sup>.,.,.] ... \stoplinefiller</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 filler NAME</p> <p>2 inherits: \setuplinefiller</p>
<p><code>\startLINENOTE [...] {.<sup>2</sup>.}</code></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p> <p>instances:</p>
<p><code>\startlinenumbering [.<sup>1</sup>.] [.,.,.<sup>2</sup>.,.,.] ... \stoplinenumbering</code>  <small>OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 pokračovat = ano ne  start = NUMMER  krok = NUMMER  metoda = stranka prvni dalsi</p>
<p><code>\startlinenumbering [...] [<sup>2</sup>.] ... \stoplinenumbering</code>  <small>OPT OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 pokračovat NUMMER</p>

<code>\startlinetable ... \stoplinetable</code>
<code>\startlinetablebody ... \stoplinetablebody</code>
<code>\startlinetablecell [...,*...]</code> <small>OPT</small> <code>... \stoplinetablecell</code> <code>* inherits: \setuplinetable</code>
<code>\startlinetablehead ... \stoplinetablehead</code>
<code>\startlocalfootnotes ... \stoplocalfootnotes</code>
<code>\startlocalheadsetup ... \stoplocalheadsetup</code>
<code>\startlocallinecorrection [...,*...]</code> <small>OPT</small> <code>... \stoplocallinecorrection</code> <code>* prazdny inherits: \preskoc</code>
<code>\startlocalnotes [...,*...]</code> <code>... \stoplocalnotes</code> <code>* NAME</code>
<code>\startlocalsetups [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] ... \stoplocalsetups</code> <small>OPT</small> <code>1 mrizka</code> <code>2 NAME</code>
<code>\startlocalsetups .* ... \stoplocalsetups</code> <code>* NAME</code>
<code>\startlua ... \stoplua</code>
<code>\startluacode ... \stopluacode</code>
<code>\startluaparameterset [...*] ... \stopluaparameterset</code> <code>* NAME</code>
<code>\startluasetups [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] ... \stopluasetups</code> <small>OPT</small> <code>1 mrizka</code> <code>2 NAME</code>
<code>\startluasetups .* ... \stopluasetups</code> <code>* NAME</code>
<code>\startMPclip {...*} ... \stopMPclip</code> <code>* NAME</code>
<code>\startMPcode {...*} ... \stopMPcode</code> <small>OPT</small> <code>* NAME</code>
<code>\startMPdefinitions {...*} ... \stopMPdefinitions</code> <small>OPT</small> <code>* NAME</code>



$\backslash\text{startMPdrawing}$ $[...]$ $\dots$ $\backslash\text{stopMPdrawing}$ <small>OPT</small> $*$ $-$
$\backslash\text{startMPenvironment}$ $[...]$ $\dots$ $\backslash\text{stopMPenvironment}$ <small>OPT</small> $*$ $\text{reset globalne } +$
$\backslash\text{startMPextensions}$ $\{...,*,...\}$ $\dots$ $\backslash\text{stopMPextensions}$ <small>OPT</small> $*$ $\text{NAME}$
$\backslash\text{startMPinclusions}$ $[...]$ $\{...^2,...\}$ $\dots$ $\backslash\text{stopMPinclusions}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> $1$ $+$ $2$ $\text{NAME}$
$\backslash\text{startMPinitializations}$ $\dots$ $\backslash\text{stopMPinitializations}$
$\backslash\text{startMPpage}$ $[...,*,...]$ $\dots$ $\backslash\text{stopMPpage}$ <small>OPT</small> $*$ $\text{inherits: } \backslash\text{setupfittingpage}$
$\backslash\text{startMPpositiongraphic}$ $\{...^1,...^2,...\}$ $\dots$ $\backslash\text{stopMPpositiongraphic}$ <small>OPT</small> $1$ $\text{NAME}$ $2$ $\text{KEY}$
$\backslash\text{startMPpositionmethod}$ $\{...\}$ $\dots$ $\backslash\text{stopMPpositionmethod}$ $*$ $\text{NAME}$
$\backslash\text{startMPrun}$ $\{...\}$ $\dots$ $\backslash\text{stopMPrun}$ <small>OPT</small> $*$ $\text{NAME}$
$\backslash\text{startmarginalnilinka}$ $[...]$ $\dots$ $\backslash\text{stopmarginalnilinka}$ <small>OPT</small> $*$ $\text{NUMMER}$
$\backslash\text{startmarginalnilinka}$ $[...,*,...]$ $\dots$ $\backslash\text{stopmarginalnilinka}$ <small>OPT</small> $*$ $\text{inherits: } \backslash\text{setupmarginrule}$
$\backslash\text{startmarginblock}$ $[...]$ $\dots$ $\backslash\text{stopmarginblock}$ <small>OPT</small> $*$ $\text{NAME}$
$\backslash\text{startmarkedcontent}$ $[...]$ $\dots$ $\backslash\text{stopmarkedcontent}$ <small>OPT</small> $*$ $\text{reset vse NAME}$
$\backslash\text{startMATHALIGNMENT}$ $[...,*,...]$ $\dots$ $\backslash\text{stopMATHALIGNMENT}$ <small>OPT</small> $*$ $\text{inherits: } \backslash\text{setupmathalignment}$  $\text{instances:}$
$\backslash\text{startMATHCASES}$ $[...,*,...]$ $\dots$ $\backslash\text{stopMATHCASES}$ <small>OPT</small> $*$ $\text{inherits: } \backslash\text{setupmathcases}$  $\text{instances:}$

$\backslash startMATHMATRIX [...,\overset{*}{=},...] \dots \backslash stopMATHMATRIX$ <p> <small>OPT</small>  * inherits: \setupmathmatrix </p> <p>instances:</p>
$\backslash startmathmode \dots \backslash stopmathmode$
$\backslash startmathstyle [...,\overset{*}{=},...] \dots \backslash stopmathstyle$ <p> * obrazovka text script scriptscript cramped uncramped normalni zhustene male velke NAME </p>
$\backslash startmatrices [...,\overset{*}{=},...] \dots \backslash stopmatrices$ <p> <small>OPT</small>  * inherits: \setupmathmatrix </p>
$\backslash startmaxaligned \dots \backslash stopmaxaligned$
$\backslash startmdformula [...,\overset{*}{=},...] \dots \backslash stopmdformula$ <p> <small>OPT</small>  * zhustene tight nastred ramecek inherits: \nastavzakladnifont </p>
$\backslash startmiddlealigned \dots \backslash stopmiddlealigned$
$\backslash startmixedcolumns [...,\overset{1}{=},...] [...,\overset{2}{=},...] \dots \backslash stopmixedcolumns$ <p> <small>OPT</small>      <small>OPT</small>  1 NAME  2 inherits: \setupmixedcolumns </p>
$\backslash startMIXEDCOLUMNS [...,\overset{*}{=},...] \dots \backslash stopMIXEDCOLUMNS$ <p> <small>OPT</small>  * inherits: \setupmixedcolumns </p> <p>instances:</p>
$\backslash startmode [...,\overset{*}{=},...] \dots \backslash stopmode$ <p> * NAME </p>
$\backslash startmodeset [...,\overset{1}{=},...] \{...\} \dots \backslash stopmodeset$ <p> 1 NAME implicitni  2 CONTENT </p>
$\backslash startmodule [...] \dots \backslash stopmodule$ <p> * FILE </p>
$\backslash startmoduletestsection \dots \backslash stopmoduletestsection$
$\backslash startmodule \overset{*}{=} \dots \backslash stopmodule$ <p> * FILE </p>
$\backslash startmpformula [...,\overset{*}{=},...] \dots \backslash stopmpformula$ <p> <small>OPT</small>  * zhustene tight nastred ramecek inherits: \nastavzakladnifont </p>

<p><code>\startnadpis [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>} ... \stopnadpis</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\startnamedsection [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...] ... \stopnamedsection</code>  <small>OPT OPT</small></p> <p>1 ABSCHNITT</p> <p>2 titul = TEXT  zalozka = TEXT  znaceni = TEXT  seznam = TEXT  odkaz = REFERENCE  vlastnicislo = TEXT</p> <p>3 KEY = VALUE</p>
<p><code>\startnamedsubformulas [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>} ... \stopnamedsubformulas</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 + - REFERENCE</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\startnaproti ... \stopnaproti</code></p>
<p><code>\startnarrower [...<sup>*</sup>,...] ... \stopnarrower</code>  <small>OPT</small></p> <p>* [-+]vlevo [-+]nastred [-+]vpravo NUMMER*vlevo NUMMER*nastred NUMMER*vpravo reset</p>
<p><code>\startNARROWER [...<sup>*</sup>,...] ... \stopNARROWER</code>  <small>OPT</small></p> <p>* [-+]vlevo [-+]nastred [-+]vpravo NUMMER*vlevo NUMMER*nastred NUMMER*vpravo reset</p>
<p><code>\startnegativ ... \stopnegativ</code></p>
<p><code>\startnicelyfilledbox [...<sup>*</sup>,...] ... \stopnicelyfilledbox</code>  <small>OPT</small></p> <p>* sirka = DIMENSION  vyska = DIMENSION  offset = DIMENSION  strut = ano ne</p>
<p><code>\startnointerference ... \stopnointerference</code></p>
<p><code>\startnotallmodes [...<sup>*</sup>,...] ... \stopnotallmodes</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\startnotext ... \stopnotext</code></p>
<p><code>\startnotmode [...<sup>*</sup>,...] ... \stopnotmode</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\startobrazek [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>,...] ... \stopobrazek</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 FILE</p> <p>3 inherits: \externiobraz</p>
<p><code>\startodlozit [...<sup>*</sup>] ... \stopodlozit</code>  <small>OPT</small></p> <p>* [-+]NUMMER</p>

<p><code>\startodstavec</code> <math>\left[ \overset{1}{\dots} \right]</math> <math>\left[ \dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots \right]</math> ... <code>\stopodstavec</code></p> <p><small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupparagraph</p>
<p><code>\startoramovani</code> <math>\left[ \overset{1}{\dots} \right]</math> <math>\left[ \dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots \right]</math> ... <code>\stoporamovani</code></p> <p><small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \nastavoramovani</p>
<p><code>\startoramovanytext</code> <math>\left[ \overset{1}{\dots} \right]</math> <math>\left[ \dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots \right]</math> ... <code>\stoporamovanytext</code></p> <p><small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>1 vlevo vpravo nastred zadny</p> <p>2 inherits: \setupframedtext</p>
<p><code>\startORAMOVANYTEXT</code> <math>\left[ \overset{1}{\dots} \right]</math> <math>\left[ \dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots \right]</math> ... <code>\stopORAMOVANYTEXT</code></p> <p><small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>1 vlevo vpravo nastred zadny</p> <p>2 inherits: \setupframedtext</p> <p>instances: oramovanytext</p>
<p><code>\startoutputstream</code> <math>\left[ \overset{*}{\dots} \right]</math> ... <code>\stopoutputstream</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\startoverprint</code> ... <code>\stopoverprint</code></p>
<p><code>\startpagefigure</code> <math>\left[ \overset{1}{\dots} \right]</math> <math>\left[ \dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots \right]</math> ... <code>\stoppagefigure</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 FILE</p> <p>2 inherits: \setuexternalfigure</p>
<p><code>\startpagegrid</code> <math>\left[ \overset{1}{\dots} \right]</math> <math>\left[ \dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots \right]</math> ... <code>\stoppagegrid</code></p> <p><small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setuppagegrid</p>
<p><code>\startpagegridspan</code> <math>\left[ \overset{1}{\dots} \right]</math> <math>\left[ \dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots \right]</math> ... <code>\stoppagegridspan</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setuppagegridspan</p>
<p><code>\startPAGEGRID</code> <math>\left[ \dots, \dots, \overset{*}{\dots}, \dots \right]</math> ... <code>\stopPAGEGRID</code></p> <p><small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setuppagegrid</p>
<p><code>\startpagelayout</code> <math>\left[ \overset{*}{\dots} \right]</math> ... <code>\stoppagelayout</code></p> <p>* stranka levastranka pravastranka</p>
<p><code>\startpar</code> <math>\left[ \overset{1}{\dots} \right]</math> <math>\left[ \dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots \right]</math> ... <code>\stoppar</code></p> <p><small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \setupparagraph</p>
<p><code>\startparagraphs</code> <math>\left[ \overset{*}{\dots} \right]</math> ... <code>\stopparagraphs</code></p> <p>* NAME</p>

\startparagraphscell ... \stopparagraphscell	
\startPARAGRAPHS ... \stopPARAGRAPHS	
\startPARALLEL ... \stopPARALLEL	
\startparbuilder [...] ... \stopparbuilder  * implicitni oneline basic NAME	
\startumistiFLOAT [...,\overset{1}{...},...] [...,\overset{2}{...},...] ... \stopumistiFLOAT <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>OPT</span> <span>OPT</span> </div> <div> <div>1</div> <div>           titul = TEXT            zalozka = TEXT            znaceni = TEXT            seznam = TEXT            misto = split vzdy vlevo vpravo uvnitr vnejsi zpetnamezera cutspace ivlevo ivpravo naokraj levokraj pravokraj              levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge text naproti reset vyska podlehloubky              [+]radek pulradku mrizka vysoko nizko prizpusobive 90 180 270 nonumber zadny lokalne zde sila marginalie              [+]zaveseni visici vysoko obe nastred offset vrsek spodek auto stranka levastranka pravastranka nekde              effective            odkaz = REFERENCE         </div> </div> <div> <div>2</div> <div>KEY = VALUE</div> </div> <div>instances: chemical figure table intermezzo graphic</div>	
\startumistifigure [...,\overset{1}{...},...] [...,\overset{2}{...},...] ... \stopumistifigure <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>OPT</span> <span>OPT</span> </div> <div> <div>1</div> <div>           titul = TEXT            zalozka = TEXT            znaceni = TEXT            seznam = TEXT            misto = split vzdy vlevo vpravo uvnitr vnejsi zpetnamezera cutspace ivlevo ivpravo naokraj levokraj pravokraj              levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge text naproti reset vyska podlehloubky              [+]radek pulradku mrizka vysoko nizko prizpusobive 90 180 270 nonumber zadny lokalne zde sila marginalie              [+]zaveseni visici vysoko obe nastred offset vrsek spodek auto stranka levastranka pravastranka nekde              effective            odkaz = REFERENCE         </div> </div> <div> <div>2</div> <div>KEY = VALUE</div> </div>	
\startumistigraphic [...,\overset{1}{...},...] [...,\overset{2}{...},...] ... \stopumistigraphic <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>OPT</span> <span>OPT</span> </div> <div> <div>1</div> <div>           titul = TEXT            zalozka = TEXT            znaceni = TEXT            seznam = TEXT            misto = split vzdy vlevo vpravo uvnitr vnejsi zpetnamezera cutspace ivlevo ivpravo naokraj levokraj pravokraj              levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge text naproti reset vyska podlehloubky              [+]radek pulradku mrizka vysoko nizko prizpusobive 90 180 270 nonumber zadny lokalne zde sila marginalie              [+]zaveseni visici vysoko obe nastred offset vrsek spodek auto stranka levastranka pravastranka nekde              effective            odkaz = REFERENCE         </div> </div> <div> <div>2</div> <div>KEY = VALUE</div> </div>	
\startumistichemical [...,\overset{1}{...},...] [...,\overset{2}{...},...] ... \stopumistichemical <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;"> <span>OPT</span> <span>OPT</span> </div> <div> <div>1</div> <div>           titul = TEXT            zalozka = TEXT            znaceni = TEXT            seznam = TEXT            misto = split vzdy vlevo vpravo uvnitr vnejsi zpetnamezera cutspace ivlevo ivpravo naokraj levokraj pravokraj              levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge text naproti reset vyska podlehloubky              [+]radek pulradku mrizka vysoko nizko prizpusobive 90 180 270 nonumber zadny lokalne zde sila marginalie              [+]zaveseni visici vysoko obe nastred offset vrsek spodek auto stranka levastranka pravastranka nekde              effective            odkaz = REFERENCE         </div> </div> <div> <div>2</div> <div>KEY = VALUE</div> </div>	

```

\startumistiintermezzo [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stopumistiintermezzo
                                OPT          OPT

1  titul    = TEXT
   zalozka  = TEXT
   znaceni  = TEXT
   seznam   = TEXT
   misto    = split vzdy vlevo vpravo uvnitr vnejsi zpetnamezera cutspace ivlevo ivpravo naokraj levokraj pravokraj
              levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge text naproti reset vyska podlehloubky
              [-+]radek pulradku mrizka vysoko nizko prizpusobive 90 180 270 nonumber zadny lokalne zde sila marginalie
              [-+]zaveseni visici vysoko obe nastred offset vrsek spodek auto stranka levastranka pravastranka nekde
              effective
   odkaz    = REFERENCE

2  KEY = VALUE

```

```

\startumistitable [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stopumistitable
                                OPT          OPT

1  titul    = TEXT
   zalozka  = TEXT
   znaceni  = TEXT
   seznam   = TEXT
   misto    = split vzdy vlevo vpravo uvnitr vnejsi zpetnamezera cutspace ivlevo ivpravo naokraj levokraj pravokraj
              levahrana pravahrana innermargin outermargin inneredge outeredge text naproti reset vyska podlehloubky
              [-+]radek pulradku mrizka vysoko nizko prizpusobive 90 180 270 nonumber zadny lokalne zde sila marginalie
              [-+]zaveseni visici vysoko obe nastred offset vrsek spodek auto stranka levastranka pravastranka nekde
              effective
   odkaz    = REFERENCE

2  KEY = VALUE

```

```

\startplacepairedbox [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stopplacepairedbox
                                OPT          OPT

1  NAME

2  inherits: \setuppairedbox

```

```

\startumistiPAIREDBOX [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stopumistiPAIREDBOX
                                OPT

*  inherits: \setuppairedbox

instances:

```

```

\startpolozka [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stoppolozka
                                OPT

*  REFERENCE

```

```

\startPOPIS [...,\stackrel{*}{=}\dots] ... \stopPOPIS
                                OPT

*  titul    = TEXT
   zalozka  = TEXT
   seznam   = TEXT
   odkaz    = REFERENCE

```

```

\startPOPIS [...,\stackrel{1}{=}\dots] {\stackrel{2}{=}\dots} ... \stopPOPIS
                                OPT          OPT

1  REFERENCE

2  TEXT

```

```

\startpositioning [...,\stackrel{1}{=}\dots] [...,\stackrel{2}{=}\dots] ... \stoppositioning
                                OPT          OPT

1  NAME

2  inherits: \nastavumistovani

```

```

\startpositionoverlay {...} ... \stoppositionoverlay

*  NAME

```

```

\startpositiv ... \stoppositiv

```

<pre> \startpozadi [...,*=...,...] ... \stoppozadi                         OPT *   inherits: \nastavpozadi </pre>
<pre> \startPOZADI [...,*=...,...] ... \stopPOZADI                         OPT *   inherits: \nastavpozadi  instances: pozadi </pre>
<pre> \startNOTE [...,*=...,...] ... \stopNOTE                         OPT *   REFERENCE  instances: </pre>
<pre> \startNOTE [...,*=...,...] ... \stopNOTE                         OPT *   titul    = TEXT     zalozka  = TEXT     seznam   = TEXT     odkaz    = REFERENCE  instances: </pre>
<pre> \startprekryv ... \stopprekryv </pre>
<pre> \startprocessassignmentcommand [...,*=...,...] ... \stopprocessassignmentcommand *   KEY = VALUE </pre>
<pre> \startprocessassignmentlist [...,*=...,...] ... \stopprocessassignmentlist *   KEY = VALUE </pre>
<pre> \startprocesscommacommand [...,*=...,...] ... \stopprocesscommacommand *   BEFEHL </pre>
<pre> \startprocesscommalist [...,*=...,...] ... \stopprocesscommalist *   BEFEHL </pre>
<pre> \startprodukt [...] ... \stopprodukt *   FILE * </pre>
<pre> \startprodukt ... ... \stopprodukt *   FILE * </pre>
<pre> \startprojekt [...] ... \stopprojekt *   FILE * </pre>
<pre> \startprojekt ... ... \stopprojekt *   FILE * </pre>
<pre> \startprostredi [...] ... \stopprostredi *   FILE * </pre>

<pre> \startprostredi ... \stopprostredi  * FILE *</pre>
<pre> \startprotectedcolors ... \stopprotectedcolors</pre>
<pre> \startpublikace [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] ... \stoppublikace                 OPT      OPT 1  NAME 2  tag      = REFERENCE    category = TEXT    k        = REFERENCE    t        = TEXT</pre>
<pre> \startradek [...]  * REFERENCE</pre>
<pre> \startLINES [...<sup>*</sup>...] ... \stopLINES                 OPT * inherits: \nastavradky  instances:</pre>
<pre> \startrandomized ... \stoprandomized</pre>
<pre> \startrawsetups [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] ... \stoprawsetups                 OPT 1  mrizka 2  NAME</pre>
<pre> \startrawsetups ... \stoprawsetups  * NAME</pre>
<pre> \startreadingfile ... \stopreadingfile</pre>
<pre> \startregime [...] ... \stopregime  * inherits: \enableregime</pre>
<pre> \startregister [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] [...<sup>3</sup>] [...<sup>4</sup>] [...<sup>5</sup>+...+]                 OPT      OPT 1  NAME 2  NAME 3  TEXT 4  TEXT PROCESSOR-&gt;TEXT 5  INDEX</pre>
<pre> \startreusableMPgraphic {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>...} ... \stopreusableMPgraphic                 OPT 1  NAME 2  KEY</pre>
<pre> \starttrovnice [...<sup>*</sup>...] ... \stoprovnice                 OPT * zhustene tight nastred ramecek inherits: \nastavzakladnifont</pre>



<pre> \startROVNICEformula [...<sup>*</sup>...] ... \stopROVNICEformula <sup>OPT</sup> *   zhustene tight nastred ramecek inherits: \nastavzakladnifont  instances: sp sd mp md </pre>
<pre> \startrozbalene ... \stoprozbalene </pre>
<pre> \startscript [...<sup>*</sup>] ... \stopscript  *   hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME </pre>
<pre> \startsdformula [...<sup>*</sup>...] ... \stopsdformula <sup>OPT</sup> *   zhustene tight nastred ramecek inherits: \nastavzakladnifont </pre>
<pre> \startsectionblock [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...] ... \stopsectionblock <sup>OPT</sup> 1   NAME 2   zalozka = TEXT     inherits: \nastavbloksekce </pre>
<pre> \startsectionblockenvironment [...<sup>*</sup>] ... \stopsectionblockenvironment  *   NAME </pre>
<pre> \startSECTIONBLOCK [...<sup>*</sup>...] ... \stopSECTIONBLOCK <sup>OPT</sup> *   zalozka = TEXT     inherits: \nastavbloksekce  instances: </pre>
<pre> \startsectionlevel [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...] ... \stopsectionlevel <sup>OPT</sup>      <sup>OPT</sup>      <sup>OPT</sup> 1   NAME 2   titul      = TEXT     zalozka    = TEXT     znaceni    = TEXT     seznam     = TEXT     odkaz      = REFERENCE     vlastnicislo = TEXT 3   KEY = VALUE </pre>
<pre> \startSECTION [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] ... \stopSECTION <sup>OPT</sup>      <sup>OPT</sup> 1   titul      = TEXT     zalozka    = TEXT     znaceni    = TEXT     seznam     = TEXT     odkaz      = REFERENCE     vlastnicislo = TEXT 2   KEY = VALUE  instances: </pre>
<pre> \startsetups [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>] ... \stopsetups <sup>OPT</sup> 1   mrizka 2   NAME </pre>
<pre> \startsetups <sup>*</sup> ... \stopsetups  *   NAME </pre>

$\backslash\text{startshift} [\dots] \dots \backslash\text{stopshift}$ *    NAME
$\backslash\text{startsidebar} [\overset{1}{\dots}] [\dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots] \dots \backslash\text{stopsidebar}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1    NAME 2    inherits: $\backslash\text{setupsidebar}$
$\backslash\text{startsimplecolumns} [\dots, \dots, \overset{*}{\dots}, \dots] \dots \backslash\text{stopsimplecolumns}$ <small>OPT</small> *    inherits: $\backslash\text{setsimplecolumnhsize}$
$\backslash\text{startskryt} \dots \backslash\text{stopskryt}$
$\backslash\text{startsloupce} [\dots, \dots, \overset{*}{\dots}, \dots] \dots \backslash\text{stopsloupce}$ <small>OPT</small> *    inherits: $\backslash\text{nastavsloupce}$
$\backslash\text{startspecialitem} [\overset{1}{\dots}] [\dots, \overset{2}{\dots}, \dots] \dots \backslash\text{stopspecialitem}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1    položka 2    REFERENCE
$\backslash\text{startspecialitem} [\dots] \dots \backslash\text{stopspecialitem}$ *    pod pol
$\backslash\text{startspecialitem} [\overset{1}{\dots}] \{\overset{2}{\dots}\} \dots \backslash\text{stopspecialitem}$ 1    sym rozsah mar 2    TEXT
$\backslash\text{startspeech} [\dots, \dots, \overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stopspeech}$ <small>OPT</small> *    inherits: $\backslash\text{startzuzeni}$
$\backslash\text{startspformula} [\dots, \dots, \overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stopspformula}$ <small>OPT</small> *    zhustene tight nastred ramecek inherits: $\backslash\text{nastavzakladnifont}$
$\backslash\text{startspread} \dots \backslash\text{stopspread}$
$\backslash\text{start} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stop}$ <small>OPT</small> *    NAME
$\backslash\text{startSTARTSTOP} \dots \backslash\text{stopSTARTSTOP}$
$\backslash\text{startstaticMPfigure} \{\dots\} \dots \backslash\text{stopstaticMPfigure}$ *    NAME
$\backslash\text{startstaticMPgraphic} \{\overset{1}{\dots}\} \{\dots, \overset{2}{\dots}, \dots\} \dots \backslash\text{stopstaticMPgraphic}$ <small>OPT</small> 1    NAME 2    KEY
$\backslash\text{STARTSTOP} \{\dots\}$ *    CONTENT

\startstrictinspectnextcharacter ... \stopstrictinspectnextcharacter	
\startstructurepageregister [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] [..., <sup>3</sup> ...,...] [..., <sup>4</sup> ...,...] <div>OPT</div>	
1	NAME
2	NAME
3	popisek = NAME keys = TEXT PROCESSOR->TEXT entries = TEXT PROCESSOR->TEXT keys:1 = TEXT keys:2 = TEXT keys:3 = TEXT entries:1 = TEXT entries:2 = TEXT entries:3 = TEXT alternativa = TEXT
4	KEY = VALUE
\startstyle [..., <sup>*</sup> ...,...] ... \stopstyle	
* inherits: \setupstyle	
\startstyle [... <sup>*</sup> ] ... \stopstyle	
* NAME FONT	
\startSTYLE ... \stopSTYLE	
\startsubformulas [..., <sup>*</sup> ...,...] ... \stopsubformulas	
* + - REFERENCE <div>OPT</div>	
\startsubjectlevel [ <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...,...] [..., <sup>3</sup> ...,...] ... \stopsubjectlevel	
1	NAME
2	titul = TEXT zalozka = TEXT znaceni = TEXT seznam = TEXT odkaz = REFERENCE vlastnicislo = TEXT
3	KEY = VALUE
\startsubsentence ... \stopsubsentence	
\startsubstack ... \stopsubstack	
\startsymbolset [... <sup>*</sup> ] ... \stopsymbolset	
* NAME	
\startTABLE [..., <sup>*</sup> ...,...] ... \stopTABLE	
* inherits: \setupTABLE <div>OPT</div>	
\startTABLEbody [..., <sup>*</sup> ...,...] ... \stopTABLEbody	
* inherits: \setupTABLE <div>OPT</div>	
\startTABLEfoot [..., <sup>*</sup> ...,...] ... \stopTABLEfoot	
* inherits: \setupTABLE <div>OPT</div>	

$\backslash\text{startTABLEhead} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{stopTABLEhead}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{startTABLEnext} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{stopTABLEnext}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupTABLE}$
$\backslash\text{startTEXpage} [\dots\overset{*}{=}\dots] \dots \backslash\text{stopTEXpage}$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupfittingpage}$
$\backslash\text{starttabelator} [ \overset{1}{\dots} ] [\dots\overset{2}{=}\dots] \dots \backslash\text{stoptabelator}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1    TEMPLATE 2    inherits: $\backslash\text{nastavtabelaci}$
$\backslash\text{startTABULATE} [\overset{1}{\dots}] [\dots\overset{2}{=}\dots] \dots \backslash\text{stopTABULATE}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1    NAME 2    inherits: $\backslash\text{nastavtabelaci}$  instances:
$\backslash\text{starttabulatehead} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoptabulatehead}$ <small>OPT</small> *    NAME
$\backslash\text{starttabulatetail} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoptabulatetail}$ <small>OPT</small> *    NAME
$\backslash\text{startTABULATION} [\overset{1}{\dots}] [\dots\overset{2}{=}\dots] \dots \backslash\text{stopTABULATION}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1    NAME 2    inherits: $\backslash\text{setuptabulation}$
$\backslash\text{starttabulka} [ \overset{1}{\dots} ] [\dots\overset{2}{=}\dots] \dots \backslash\text{stoptabulka}$ <small>OPT</small> 1    TEMPLATE 2    inherits: $\backslash\text{nastavtabulky}$
$\backslash\text{starttabulka} [\overset{1}{\dots}] [\dots\overset{2}{=}\dots] \dots \backslash\text{stoptabulka}$ <small>OPT</small> 1    NAME 2    inherits: $\backslash\text{nastavtabulky}$
$\backslash\text{starttabulky} [ \overset{*}{\dots} ] \dots \backslash\text{stoptabulky}$ *    TEMPLATE
$\backslash\text{starttabulky} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\text{stoptabulky}$ *    NAME
$\backslash\text{starttexcode} \dots \backslash\text{stoptexcode}$

```

\starttexdefinition 1... 2... 3... 4... 5... 6... \stoptexdefinition
                    OPT  OPT  OPT  OPT  OPT  OPT
1  spaces nospaces
2  globalne
3  unexpanded
4  expanded
5  NAME
6  TEMPLATE

```

```

\starttext ... \stoptext

```

```

\starttextbackground [1...] [2...OPT...] ... \stoptextbackground
1  NAME
2  inherits: \setuptextbackground

```

```

\starttextbackgroundmanual ... \stoptextbackgroundmanual

```

```

\startTEXTBACKGROUND [*...OPT...] ... \stopTEXTBACKGROUND
*  inherits: \setuptextbackground

```

```

\starttextcolor [*...] ... \stoptextcolor
*  COLOR

```

```

\starttextcolorintent ... \stoptextcolorintent

```

```

\starttextflow [*...] ... \stoptextflow
*  NAME

```

```

\starttextnapovedy [*...OPT] ... \stoptextnapovedy
*  REFERENCE

```

```

\starttextovalinka {*...} ... \stoptextovalinka
*  TEXT

```

```

\startLABELtext [1...] [2...OPT] ... \stopLABELtext
1  SPRACHE
2  KEY

instances:

```

```

\starttokens [*...] ... \stoptokens
*  NAME

```

```

\starttransparent [*...] ... \stoptransparent
*  COLOR

```

`\starttypescript [...,1...] [...,2...] [...,3...] ... \stoptypescript`  
OPT OPT OPT

1 serif sans mono math handwriting calligraphy

2 NAME

3 size jmeno

`\starttypescriptcollection [...] ... \stoptypescriptcollection`

\* NAME

`\startTYPING [...,*...] ... \stopTYPING`  
OPT

\* inherits: \nastavopis

instances:

`\startTYPING [...,*...] ... \stopTYPING`  
OPT

\* pokračovat

instances:

`\startumistirovnici [...,*...] ... \stopumistirovnici`  
OPT

\* titul = TEXT  
suffix = TEXT  
odkaz = + - REFERENCE

`\startumistirovnici [...,*...] ... \stopumistirovnici`  
OPT

\* + - REFERENCE

`\startuniqueMPgraphic {...} {...,2...] ... \stopuniqueMPgraphic`  
OPT

1 NAME

2 KEY

`\startuniqueMPpagegraphic {...} {...,2...] ... \stopuniqueMPpagegraphic`  
OPT

1 NAME

2 KEY

`\startusableMPgraphic {...} {...,2...] ... \stopusableMPgraphic`  
OPT

1 NAME

2 KEY

`\startuseMPgraphic {...} {...,2...] ... \stopuseMPgraphic`  
OPT

1 NAME

2 KEY

`\startusemathstyleparameter \.* ... \stopusemathstyleparameter`

\* CSNAME

`\startusingbtxs specification [...] ... \stopusingbtxs specification`

\* NAME

$\backslash\text{startuzky}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\dots,\dots\overset{2}{\dots},\dots$ ] ... $\backslash\text{stopuzky}$ <small>OPT OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{nastavzuzeni}$
$\backslash\text{startuzky}$ [ $\dots,\dots\overset{1}{\dots},\dots$ ] [ $\dots,\dots\overset{2}{\dots},\dots$ ] ... $\backslash\text{stopuzky}$ <small>OPT OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{nastavzuzeni}$ 2 $[-+]\text{vlevo} [-+]\text{nastred} [-+]\text{vpravo}$ NUMBER* $\text{vlevo}$ NUMBER* $\text{nastred}$ NUMBER* $\text{vpravo}$ reset
$\backslash\text{startuzky}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\dots,\dots\overset{2}{\dots},\dots$ ] ... $\backslash\text{stopuzky}$ <small>OPT OPT</small> 1 NAME 2 $[-+]\text{vlevo} [-+]\text{nastred} [-+]\text{vpravo}$ NUMBER* $\text{vlevo}$ NUMBER* $\text{nastred}$ NUMBER* $\text{vpravo}$ reset
$\backslash\text{startvboxregister}$ ... $\backslash\text{stopvboxregister}$ * CSNAME NUMBER
$\backslash\text{startvboxtohbox}$ ... $\backslash\text{stopvboxtohbox}$
$\backslash\text{startvboxtohboxseparator}$ ... $\backslash\text{stopvboxtohboxseparator}$
$\backslash\text{startviewerlayer}$ [ $\dots$ ] ... $\backslash\text{stopviewerlayer}$ * NAME
$\backslash\text{startVIEWERLAYER}$ ... $\backslash\text{stopVIEWERLAYER}$
$\backslash\text{startvtopregister}$ ... $\backslash\text{stopvtopregister}$ * CSNAME NUMBER
$\backslash\text{startVYCET}$ [ $\dots,\dots\overset{*}{\dots},\dots$ ] ... $\backslash\text{stopVYCET}$ <small>OPT</small> * titul = TEXT zalozka = TEXT seznam = TEXT odkaz = REFERENCE
$\backslash\text{startVYCET}$ [ $\dots,\dots\overset{1}{\dots}$ ] { $\dots\overset{2}{\dots}$ } ... $\backslash\text{stopVYCET}$ <small>OPT OPT</small> 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash\text{startxcell}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\dots,\dots\overset{2}{\dots},\dots$ ] ... $\backslash\text{stopxcell}$ <small>OPT OPT</small> 1 NAME 2 nx = NUMBER ny = NUMBER nc = NUMBER nr = NUMBER inherits: $\backslash\text{setupxtable}$
$\backslash\text{startxcellgroup}$ [ $\overset{1}{\dots}$ ] [ $\dots,\dots\overset{2}{\dots},\dots$ ] ... $\backslash\text{stopxcellgroup}$ <small>OPT OPT</small> 1 NAME 2 inherits: $\backslash\text{setupxtable}$

$\backslash\mathrm{startxgroup} [\overset{1}{\dots}] [\dots,\overset{2}{\dots},\dots] \dots \backslash\mathrm{stopxgroup}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <div> 1 NAME 2 inherits: \setupxtable </div>
$\backslash\mathrm{startxmldisplayverbatim} [\dots] \dots \backslash\mathrm{stopxmldisplayverbatim}$ <div> * NAME </div>
$\backslash\mathrm{startxmllineverbatim} [\dots] \dots \backslash\mathrm{stopxmllineverbatim}$ <div> * NAME </div>
$\backslash\mathrm{startxmlraw} \dots \backslash\mathrm{stopxmlraw}$
$\backslash\mathrm{startxmlsetups} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}] \dots \backslash\mathrm{stopxmlsetups}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <div> 1 mrizka 2 NAME </div>
$\backslash\mathrm{startxmlsetups} \dots \dots \backslash\mathrm{stopxmlsetups}$ <div> * NAME </div>
$\backslash\mathrm{startxrow} [\overset{1}{\dots}] [\dots,\overset{2}{\dots},\dots] \dots \backslash\mathrm{stopxrow}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <div> 1 NAME 2 inherits: \setupxtable </div>
$\backslash\mathrm{startxrowgroup} [\overset{1}{\dots}] [\dots,\overset{2}{\dots},\dots] \dots \backslash\mathrm{stopxrowgroup}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ <div> 1 NAME 2 inherits: \setupxtable </div>
$\backslash\mathrm{startxtable} [\dots,\overset{*}{\dots},\dots] \dots \backslash\mathrm{stopxtable}$ $\text{OPT}$ <div> * inherits: \setupxtable </div>
$\backslash\mathrm{startxtablebody} [\dots,\overset{*}{\dots},\dots] \dots \backslash\mathrm{stopxtablebody}$ $\text{OPT}$ <div> * inherits: \setupxtable </div>
$\backslash\mathrm{startxtablebody} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\mathrm{stopxtablebody}$ $\text{OPT}$ <div> * NAME </div>
$\backslash\mathrm{startxtablefoot} [\dots,\overset{*}{\dots},\dots] \dots \backslash\mathrm{stopxtablefoot}$ $\text{OPT}$ <div> * inherits: \setupxtable </div>
$\backslash\mathrm{startxtablefoot} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\mathrm{stopxtablefoot}$ $\text{OPT}$ <div> * NAME </div>
$\backslash\mathrm{startxtablehead} [\dots,\overset{*}{\dots},\dots] \dots \backslash\mathrm{stopxtablehead}$ $\text{OPT}$ <div> * inherits: \setupxtable </div>
$\backslash\mathrm{startxtablehead} [\overset{*}{\dots}] \dots \backslash\mathrm{stopxtablehead}$ $\text{OPT}$ <div> * NAME </div>



$\backslash\text{startx}\text{tablenext} [\dots, \dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopx}\text{tablenext}$ <small>OPT</small> * inherits: \setupxtable
$\backslash\text{startx}\text{tablenext} [\dots] \dots \backslash\text{stopx}\text{tablenext}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{startX}\text{TABLE} [\dots, \dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopX}\text{TABLE}$ <small>OPT</small> * inherits: \setupxtable
$\backslash\text{startx}\text{table} [\dots] \dots \backslash\text{stopx}\text{table}$ <small>OPT</small> * NAME
$\backslash\text{startz}\text{ahlavitabulky} [\dots] \dots \backslash\text{stopz}\text{ahlavitabulky}$ * NAME
$\backslash\text{startz}\text{arovnanonastred} \dots \backslash\text{stopz}\text{arovnanonastred}$
$\backslash\text{startz}\text{arovnanovlevo} \dots \backslash\text{stopz}\text{arovnanovlevo}$
$\backslash\text{startz}\text{arovnanovpravo} \dots \backslash\text{stopz}\text{arovnanovpravo}$
$\backslash\text{startz}\text{hustene} [\dots] \dots \backslash\text{stopz}\text{hustene}$ <small>OPT</small> * prazdny
$\backslash\text{startz}\text{lom} [\dots] [\dots, \dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopz}\text{lom}$ <small>OPT</small> 1 NAME 2 inherits: \nastavupravu
$\backslash\text{startMAKEUPz}\text{lom} [\dots, \dots, \dots, \dots] \dots \backslash\text{stopMAKEUPz}\text{lom}$ <small>OPT</small> * inherits: \nastavupravu  instances:
$\backslash\text{stopLINE}\text{NOTE} [\dots]$ * REFERENCE  instances:
$\backslash\text{stopr}\text{adek} [\dots]$ * REFERENCE
$\backslash\text{stopr}\text{egister} [\dots] [\dots]$ 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{stopstructurepageregister} [\dots] [\dots]$ 1 NAME 2 NAME

<code>\strana [...,*,...]</code> <div>OPT</div> <code>* inherits: \pagebreak</code>
<code>\strictdoifelsenextoptional {...} {...}</code>  1    TRUE 2    FALSE
<code>\strictdoifnextoptionalelse {...} {...}</code>  1    TRUE 2    FALSE
<code>\stripcharacter <sup>1</sup>... \from <sup>2</sup>... \to <sup>3</sup>...</code>  1    CHARACTER 2    TEXT 3    CSNAME
<code>\strippedcsname \*...</code>  *    CSNAME
<code>\strippedcsname *...</code>  *    TEXT
<code>\stripspaces \from <sup>1</sup>... \to <sup>2</sup>...</code>  1    TEXT 2    CSNAME
<code>\structurelistuservariable {...}</code>  *    KEY
<code>\structurenumber</code>
<code>\structuretitle</code>
<code>\structureuservariable {...}</code>  *    KEY
<code>\structurevariable {...}</code>  *    KEY
<code>\strut</code>
<code>\strutdp</code>
<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>

<code>\struttedbox {...}</code>  *    CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...<sup>1</sup>...<sup>2</sup>...] {...}</code>  1    inherits: \setupstyle 2    TEXT
<code>\styleinstance [...]</code>  *    NAME
<code>\style [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code>  1    NAME FONT 2    TEXT
<code>\STYLE {...}</code>  *    TEXT
<code>\subpagenumber</code>
<code>\subsentence {...}</code>  *    CONTENT
<code>\substituteincommalist {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>} \...<sup>3</sup></code>  1    TEXT 2    TEXT 3    CSNAME
<code>\subtractfeature [...]</code>  *    NAME
<code>\subtractfeature {...}</code>  *    NAME
<code>\swapcounts \...<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></code>  1    CSNAME 2    CSNAME
<code>\swapdimens \...<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></code>  1    CSNAME 2    CSNAME
<code>\swapface</code>
<code>\swapmacros \...<sup>1</sup> \...<sup>2</sup></code>  1    CSNAME 2    CSNAME

<code>\swaptypeface</code>
<code>\switchstyleonly [...]</code> *   rm ss tt hw cg antikva serif pravidelne sans bezserifu podpora opis strojopis mono rukopisne kaligraficke
<code>\switchstyleonly \*..</code> *   CSNAME
<code>\switchtocolour [...]</code> *   COLOR
<code>\switchtointerlinespace [...,<sup>1</sup>...] [...,<sup>2</sup>...]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1   NAME 2   inherits: \nastavmeziradkovoumezeru
<code>\switchtointerlinespace [...,<sup>*</sup>...]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> *   zap vyp reset auto male stredni velke NUMMER DIMENSION
<code>\switchtointerlinespace [...]</code> *   NAME
<code>\symbol [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1   NAME 2   NAME
<code>\symbolreference [...]</code> *   REFERENCE
<code>\symbol {...}</code> *   NAME
<code>\synchronizeblank</code>
<code>\synchronizeindenting</code>
<code>\synchronizemarking [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup>]</code> <div style="text-align: center;"><small>OPT</small></div> 1   BESCHRIFTUNG 2   NUMMER 3   drzet
<code>\synchronizeoutputstreams [...,<sup>*</sup>...]</code> *   NAME
<code>\synchronizestrut {...}</code> *   ano ne auto kap prizpusobive radek implicitni CHARACTER
<code>\synchronizewhitespace</code>

$\backslash$ SYNONYM [ <sup>1</sup> ...] { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} <small>OPT</small> 1 NAME 2 TEXT 3 CONTENT instances:
$\backslash$ systemlog { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash$ systemlogfirst { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash$ systemloglast { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} { <sup>3</sup> ...} 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash$ systemsetups {...} * NAME
$\backslash$ TABLE
$\backslash$ TablE
$\backslash$ TEX
$\backslash$ TeX
$\backslash$ TheNormalizedFontSize
$\backslash$ TransparencyHack
$\backslash$ tabulateautoline
$\backslash$ tabulateautorule
$\backslash$ tabulateline
$\backslash$ tabulaterule
$\backslash$ taggedctxcommand {...} * BEFEHL

$\backslash\text{taggedlabeltexts}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ $\{.^3.\}$ 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
$\backslash\text{tbinom}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{tbox}$ $\{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{tecka}$ $\{.^*.\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{tecky}$ $[\text{.^*}]$ <small>OPT</small> * NUMMER
$\backslash\text{tecky}$ $[\text{.,.,.}^*\text{.,.,.}]$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{setupperperiods}$
$\backslash\text{tenkalinka}$
$\backslash\text{tenkelinky}$ $[\text{.,.,.}^*\text{.,.,.}]$ <small>OPT</small> * inherits: $\backslash\text{nastavtenkelinky}$
$\backslash\text{tequal}$ $\{.^1.\}$ $\{.^2.\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{testandsplitstring}$ $^1$ $\backslash\text{at}$ $^2$ $\backslash\text{to}$ $^3$ $\backslash\text{and}$ $^4$ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
$\backslash\text{testcolumn}$ $[\text{.^1.}]$ $[\text{.^2.}]$ <small>OPT</small> 1 NUMMER 2 DIMENSION
$\backslash\text{testfeature}$ $\{.^*.\}$ * NUMMER
$\backslash\text{testfeatureonce}$ $\{.^*.\}$ * NUMMER

$\backslash\text{testpage}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] <small>OPT</small> 1    NUMMER 2    DIMENSION
$\backslash\text{testpageonly}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] <small>OPT</small> 1    NUMMER 2    DIMENSION
$\backslash\text{testpagesync}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] <small>OPT</small> 1    NUMMER 2    DIMENSION
$\backslash\text{testtokens}$ [...] *    NAME
$\backslash\text{tex}$ {...} *    CONTENT
$\backslash\text{texdefinition}$ {...} *    NAME
$\backslash\text{texsetup}$ {...} *    NAME
$\backslash\text{TEXTBACKGROUND}$ {...} *    CONTENT
$\backslash\text{textcitation}$ [..., <sup>1</sup> ..., <sup>2</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] <small>OPT</small> 1    odkaz            = REFERENCE alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears authornum authoryear pred        = BEFEHL po          = BEFEHL vlevo       = BEFEHL vpravo      = BEFEHL inherits: \setupbtx 2    REFERENCE
$\backslash\text{textcitation}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] <small>OPT</small> 1    implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears authornum authoryear 2    REFERENCE
$\backslash\text{textcitation}$ [..., <sup>1</sup> ..., <sup>2</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ..., <sup>1</sup> ...]
1    odkaz            = REFERENCE alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears authornum authoryear pred        = BEFEHL po          = BEFEHL vlevo       = BEFEHL vpravo      = BEFEHL inherits: \setupbtx 2    KEY = VALUE

`\textcite [...1...] [...2]`

OPT

1 odkaz = REFERENCE  
alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  
authornum authoryear  
pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
vlevo = BEFEHL  
vpravo = BEFEHL  
inherits: \setupbtx

2 REFERENCE

`\textcite [...1] [...2]`

OPT

1 implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears authornum authoryear  
2 REFERENCE

`\textcite [...1...] [...2...] [...3...]`

1 odkaz = REFERENCE  
alternativa = implicitni category entry short stranka num textnum rok rejstrik tag keywords autor authoryears  
authornum authoryear  
pred = BEFEHL  
po = BEFEHL  
vlevo = BEFEHL  
vpravo = BEFEHL  
inherits: \setupbtx

2 KEY = VALUE

`\textcontrolspace`

`\textflowcollector {...}`

\* NAME

`\textmath {...}`

\* CONTENT

`\textminus`

`\textnapovedy [...1] {...2} {...3}`

OPT

1 REFERENCE  
2 TEXT  
3 TEXT

`\textormathchar {...}`

\* NUMMER

`\textovalinka [...1] {...2}`

OPT

OPT

1 vrsek nastred spodek  
2 TEXT

`\textplus`

`\LABELtext {...}`

\* KEY

instances:



<code>\textvisiblespace</code>
<code>\tfrac {...} {...}</code> 1    CONTENT 2    CONTENT
<code>\thainumerals {...}</code> *    NUMMER
<code>\thefirstcharacter {...}</code> *    TEXT
<code>\thenormalizedbodyfontsize {...}</code> *    DIMENSION
<code>\theremainingcharacters {...}</code> *    TEXT
<code>\thickspace</code>
<code>\thinspace</code>
<code>\thirddoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT 5    TEXT
<code>\thirddoffourarguments {...} {...} {...} {...}</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT
<code>\thirddofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT 4    TEXT 5    TEXT 6    TEXT
<code>\thirddofthreearguments {...} {...} {...}</code> 1    TEXT 2    TEXT 3    TEXT

$\backslash\text{thirdofthreeunexpanded}$ $\{\text{...}^1\}$ $\{\text{...}^2\}$ $\{\text{...}^3\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{thookleftarrow}$ $\{\text{...}^1\}$ $\{\text{...}^2\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{thookrightarrow}$ $\{\text{...}^1\}$ $\{\text{...}^2\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{threedigitrounding}$ $\{\text{...}^*\}$ * NUMMER
$\backslash\text{tibetannumerals}$ $\{\text{...}^*\}$ * NUMMER
$\backslash\text{tightlayer}$ $[\text{...}^*]$ * NAME
$\backslash\text{tilde}$ $\{\text{...}^*\}$ * CHARACTER
$\backslash\text{tinyfont}$
$\backslash\text{tLeftarrow}$ $\{\text{...}^1\}$ $\{\text{...}^2\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{tLeftrightarrow}$ $\{\text{...}^1\}$ $\{\text{...}^2\}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{tlacitko}$ $[\text{...}^1\text{...}^1\text{...}]$ $\{\text{...}^2\}$ $[\text{...}^3]$ <small>OPT</small> 1 inherits: $\backslash\text{setupbutton}$ 2 TEXT 3 REFERENCE
$\backslash\text{tlacitkomenu}$ $[\text{...}^1\text{...}^1\text{...}]$ $\{\text{...}^2\}$ $\{\text{...}^3\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupbutton}$ 2 TEXT 3 REFERENCE

$\backslash\text{tlacitkomenu}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] {...} {...} 1 NAME 2 inherits: \nastavinterakcnimenu 3 TEXT 4 REFERENCE
$\backslash\text{BUTTON}$ [ <sup>1</sup> ... <sub>OPT</sub> ...] {...} [ <sup>3</sup> ...] 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE instances: button
$\backslash\text{tlap}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{tleftarrow}$ {... <sub>OPT</sub> } {... <sub>OPT</sub> } 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{tlefttharpoondown}$ {... <sub>OPT</sub> } {... <sub>OPT</sub> } 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{tlefttharpoonup}$ {... <sub>OPT</sub> } {... <sub>OPT</sub> } 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{tleftrightarrow}$ {... <sub>OPT</sub> } {... <sub>OPT</sub> } 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{tleftrightharpoons}$ {... <sub>OPT</sub> } {... <sub>OPT</sub> } 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{tloustkacary}$
$\backslash\text{tmapsto}$ {... <sub>OPT</sub> } {... <sub>OPT</sub> } 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{tochar}$ {...} * NAME
$\backslash\text{tolinenote}$ [...] * REFERENCE

<code>\topbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\topleftbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\toplinebox {...}</code> *    CONTENT
<code>\toprightbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\topskippedbox {...}</code> *    CONTENT
<code>\tRrightarrow {...} {...}</code> <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT
<code>\tracecatcodetables</code>
<code>\tracedfontname {...}</code> *    FONT
<code>\traceoutputroutines</code>
<code>\tracepositions</code>
<code>\transparencycomponents {...}</code> *    COLOR
<code>\transparent [...] {...}</code> 1    COLOR 2    CONTENT
<code>\tref {...} {...} [...]</code> <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT 3    REFERENCE
<code>\trel {...} {...}</code> <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT
<code>\trightarrow {...} {...}</code> <div> <div>OPT</div> <div>OPT</div> </div> 1    TEXT 2    TEXT

$\backslash\mathrm{trightharpoondown} \overset{1}{\{...\}} \overset{2}{\{...\}}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{trightharpoonup} \overset{1}{\{...\}} \overset{2}{\{...\}}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{trightleftharpoons} \overset{1}{\{...\}} \overset{2}{\{...\}}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{trightoverleftarrow} \overset{1}{\{...\}} \overset{2}{\{...\}}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{triplebond}$
$\backslash\mathrm{truefilename} \{...\}$ * FILE
$\backslash\mathrm{truefontname} \{...\}$ * FONT
$\backslash\mathrm{ttraggedright}$
$\backslash\mathrm{ttriplerel} \overset{1}{\{...\}} \overset{2}{\{...\}}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{twoheadleftarrow} \overset{1}{\{...\}} \overset{2}{\{...\}}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{twoheadrightarrow} \overset{1}{\{...\}} \overset{2}{\{...\}}$ $\text{OPT} \qquad \text{OPT}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{tucne}$
$\backslash\mathrm{tucnekurzivni}$
$\backslash\mathrm{tucnesklonene}$
$\backslash\mathrm{tvr damezera}$
$\backslash\mathrm{tvr demezery}$

<code>\twodigitrounding {...}</code>  <code>*    NUMMER</code>
<code>\tx</code>
<code>\txx</code>
<code>\typebuffer [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]</code> <code>                  OPT                  OPT</code> <code>1    BUFFER</code> <code>2    inherits: \nastavopis</code>
<code>\opisBUFFER [...<sup>*</sup>...]</code> <code>                  OPT</code> <code>*    inherits: \nastavopis</code>
<code>\typedefinedbuffer [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]</code> <code>  OPT</code> <code>1    BUFFER</code> <code>2    inherits: \nastavopis</code>
<code>\typeface</code>
<code>\typescriptone</code>
<code>\typescriptprefix {...}</code>  <code>*    NAME</code>
<code>\typescriptthree</code>
<code>\typescripttwo</code>
<code>\typesetbuffer [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...]</code> <code>                  OPT                  OPT</code> <code>1    * BUFFER</code> <code>2    inherits: \setupexternalfigure</code>
<code>\typesetfile [...<sup>1</sup>...] [...<sup>2</sup>...] [...<sup>3</sup>...]</code> <code>                  OPT                  OPT</code> <code>1    NAME FILE</code> <code>2    FILE TEXT</code> <code>3    inherits: \setupexternalfigure</code>
<code>\uconvertnumber {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code>  <code>1    inherits: \konvertujcislo</code> <code>2    NUMMER</code>
<code>\uedcatcodecommand \<sup>1</sup>... <sup>2</sup>... {...<sup>3</sup>}</code>  <code>1    CSNAME</code> <code>2    CHARACTER NUMMER</code> <code>3    BEFEHL</code>

<p><code>\ukazbarvu [...]</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\ukazmrizku [...<sup>OPT</sup>,...]</code></p> <p>* reset spodek vrsek zadny vse radky ramecek nonumber vpravo vlevo vnejsi sloupce</p>
<p><code>\ukaznastaveni [...<sup>OPT</sup>,...]</code></p> <p>* pt bp cm mm dd cc pc nd nc sp in</p>
<p><code>\ukazpaletu [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 horizontalne vertikalne cislo hodnota jmeno</p>
<p><code>\ukazpodpery</code></p>
<p><code>\ukazpostredizakladnihofontu [...<sup>OPT</sup>,...]</code></p> <p>* inherits: \nastavzakladnifont</p>
<p><code>\ukazramecek [...<sup>1</sup>,...]<sup>OPT</sup> [...<sup>2</sup>,...]<sup>OPT</sup></code></p> <p>1 vrsek zahlavi text upati spodek</p> <p>2 levahrana levyokraj text pravyokraj pravahrana</p>
<p><code>\ukazsadasymbolu [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\ukazskupinubarev [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]<sup>OPT</sup></code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 horizontalne vertikalne cislo hodnota jmeno</p>
<p><code>\ukazupravu [...<sup>OPT</sup>]</code></p> <p>* zlom vse boxes glyph fontkern hbox vbox vtop kern glue penalty strut whatsit simple simplehbox simplevbox simplevtop user math kurziva origin reset</p>
<p><code>\ukazvytisk [...<sup>1</sup>,...]<sup>OPT</sup> [...<sup>2</sup>,...]<sup>OPT</sup> [...<sup>3</sup>,...]<sup>OPT</sup></code></p> <p>1 inherits: \nastavvelikostpapiru</p> <p>2 inherits: \nastavvelikostpapiru</p> <p>3 inherits: \nastavvzhled</p>
<p><code>\ukazvzhled [...<sup>OPT</sup>,...]</code></p> <p>* pt bp cm mm dd cc pc nd nc sp in</p>
<p><code>\ukazzakladnifont [...<sup>OPT</sup>,...]</code></p> <p>* inherits: \nastavzakladnifont</p>
<p><code>\umistikombinovanyseznam [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...]<sup>OPT</sup></code></p> <p>1 LISTE</p> <p>2 inherits: \nastavseznam</p>

<p><code>\umistiCOMBINEDLIST [...,..<sup>*</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \nastavseznam</p> <p>instances:</p>
<p><code>\umistilokalnipoznamkypodcarou [...,..<sup>*</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setupnote</p>
<p><code>\umistinadsebe {...} {...}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\umistinamrizku [...]<sup>1</sup> {...}<sup>2</sup></code>  <small>OPT</small></p> <p>1 normalni standardni ano striktni tolerantni vrsek spodek obe široky prizpusobive prvni posledni vysoko jedna nizko  zadny radek strut box min max nastred NAME</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\umistinamrizku [...,<sup>1</sup>...] {...}<sup>2</sup></code>  <small>OPT</small></p> <p>1 inherits: \definegridsnapping</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\umistipodrovnici [...,<sup>*</sup>...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* + - REFERENCE</p>
<p><code>\umistipoznamkypodcarou [...,..<sup>*</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \setupnote</p>
<p><code>\umistirejstrik [...]<sup>1</sup> [...,..<sup>2</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 NAME</p> <p>2 inherits: \nastavrejstrik</p>
<p><code>\umistireGISTER [...,..<sup>*</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* inherits: \nastavrejstrik</p> <p>instances:</p>
<p><code>\umistirovnici [...,<sup>*</sup>...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>* + - REFERENCE</p>
<p><code>\umistiseznam [...,<sup>1</sup>...] [...,..<sup>2</sup>...,...]</code>  <small>OPT</small></p> <p>1 LISTE</p> <p>2 inherits: \nastavseznam</p>
<p><code>\umistivedlesebe {...} {...}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 CONTENT</p>



$\backslash\text{umistizalozky}$ $[\dots,\overset{1}{\dots}]$ $[\dots,\overset{2}{\dots}]$ $[\dots,\overset{3}{\dots},\dots]$ <small>OPT OPT OPT</small> 1 ABSCHNITT LISTE 2 ABSCHNITT LISTE 3 inherits: \setupbookmark
$\backslash\text{undefinevalue}$ $\{...\}$ * NAME
$\backslash\text{undepthed}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underbartext}$ $\{\overset{1}{.}\}$ $\{\overset{2}{.}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{underbrace}$ $\{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{underbracetext}$ $\{\overset{1}{.}\}$ $\{\overset{2}{.}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{underbracket}$ $\{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{underbrackettext}$ $\{\overset{1}{.}\}$ $\{\overset{2}{.}\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{underdash}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underdashes}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underdot}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underdots}$ $\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{underleftarrow}$ $\{...\}$ * TEXT
$\backslash\text{underleftharpoonowdown}$ $\{...\}$ * TEXT

$\underleftharpoonup \{...\}$ * TEXT
$\underleftrightharpoonup \{...\}$ * TEXT
$\underparent \{...\}$ * TEXT
$\underparenttext \{...\} \{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\underrandom \{...\}$ * CONTENT
$\underrandoms \{...\}$ * CONTENT
$\underrightharpoonup \{...\}$ * TEXT
$\underrightharpoonupdown \{...\}$ * TEXT
$\underrightharpoonupup \{...\}$ * TEXT
$\underset \{...\} \{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\understrike \{...\}$ * CONTENT
$\understrikes \{...\}$ * CONTENT
$\undertwoheadleftarrow \{...\}$ * TEXT
$\undertwoheadrightarrow \{...\}$ * TEXT
$\undoassign [...\] [..\overset{2}{}...]$ 1 TEXT 2 KEY = VALUE

$\backslash\text{unframed} [\dots, \dots, \overset{1}{\dots}, \dots] \{\overset{2}{\dots}\}$ $\text{OPT}$ 1 inherits: \nastavoramovani 2 CONTENT
$\backslash\text{unhhbox} \overset{1}{\dots} \backslash\text{with} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 CSNAME NUMBER 2 BEFEHL
$\backslash\text{unihex} \{\overset{*}{\dots}\}$ * NUMMER
$\backslash\text{uniqueMPgraphic} \{\overset{1}{\dots}\} \{\dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots\}$ $\text{OPT}$ 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{uniqueMPpagegraphic} \{\overset{1}{\dots}\} \{\dots, \dots, \overset{2}{\dots}, \dots\}$ $\text{OPT}$ 1 NAME 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{unprotect} \dots \backslash\text{protect}$
$\backslash\text{unprotected} \overset{*}{\dots} \backslash\text{par}$ * CONTENT
$\backslash\text{unregisterhyphenationpattern} [\overset{1}{\dots}] [\overset{2}{\dots}]$ $\text{OPT}$ 1 SPRACHE 2 TEXT
$\backslash\text{unspaceafter} \backslash\overset{1}{\dots} \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 CSNAME 2 TEXT
$\backslash\text{unspaceargument} \overset{1}{\dots} \backslash\text{to} \backslash\overset{2}{\dots}$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{unspaced} \{\overset{*}{\dots}\}$ * TEXT
$\backslash\text{unspacestring} \overset{1}{\dots} \backslash\text{to} \backslash\overset{2}{\dots}$ 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{untexargument} \{\overset{1}{\dots}\} \backslash\text{to} \backslash\overset{2}{\dots}$ 1 TEXT 2 CSNAME

<code>\untextcommand {...} \to \<sup>2</sup>...</code>  1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\uppercased {...}</code>  * TEXT
<code>\uppercasestring ... \to \<sup>2</sup>...</code>  1 TEXT 2 CSNAME
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>
<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrighthdoubleninequote</code>
<code>\upperrighthdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\urcicharakteristikurejstriku [...] [...,\<sup>2</sup>...,...]</code> <small>OPT</small> 1 NAME  2 language = implicitni DIN <sub>L</sub> 5007-1 DIN <sub>L</sub> 5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE metoda = implicitni pred po prvni posledni ch mm zm pm mc zc pc uc numberorder = cislá compress = ano ne vse kriterium = lokalne text aktualni predchozi vse ABSCHNITT
<code>\url [...]</code>  * NAME
<code>\usealignparameter \<sup>*</sup>...</code>  * CSNAME
<code>\useblankparameter \<sup>*</sup>...</code>  * CSNAME
<code>\usebodyfont [...,\<sup>*</sup>,...]</code>  * inherits: \nastavzakladnifont
<code>\usebodyfontparameter \<sup>*</sup>...</code>  * CSNAME

<pre> \usebtxdataset [...] [...] [...] [...]                OPT      OPT      OPT 1  NAME 2  FILE 3  specification = NAME </pre>
<pre> \usebtxdefinitions [...] *  FILE </pre>
<pre> \usecolors [...] *  FILE </pre>
<pre> \usecomponent [...] *  FILE </pre>
<pre> \usedummycolorparameter {...} *  KEY </pre>
<pre> \usedummystyleandcolor {...} {...} 1  KEY 2  KEY </pre>
<pre> \usedummystyleparameter {...} *  KEY </pre>
<pre> \useenvironment [...] *  FILE </pre>
<pre> \useexternalrendering [...] [...] [...] [...] 1  NAME 2  NAME 3  FILE 4  auto embed </pre>
<pre> \usefigurebase [...] *  reset FILE </pre>
<pre> \usefile [...] [...] [...]                OPT 1  NAME 2  FILE 3  TEXT </pre>
<pre> \usegridparameter \*... *  CSNAME </pre>
<pre> \useindentingparameter \*... *  CSNAME </pre>

<code>\useindentnextparameter \*..</code> * CSNAME
<code>\useinterlinespaceparameter \*..</code> * CSNAME
<code>\uselanguageparameter \*..</code> * CSNAME
<code>\uselua module [...]</code> * FILE
<code>\useMPenvironmentbuffer [...]</code> * NAME
<code>\useMPgraphic {...} {...<sup>1</sup>...<sub>OPT</sub>...<sup>2</sup>...}</code> 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\useMPlibrary [...]</code> * FILE
<code>\useMPrun {...} {...<sup>1</sup>} {...<sup>2</sup>}</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\useMPvariables [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>;...]</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\usemathstyleparameter \*..</code> * CSNAME
<code>\useproduct [...]</code> * FILE
<code>\useprofileparameter \*..</code> * CSNAME
<code>\useproject [...]</code> * FILE
<code>\userferenceparameter \*..</code> * CSNAME
<code>\userpagenumber</code>

<code>\usesetupparameter \*.</code>  <code>* CSNAME</code>
<code>\usestaticMPfigure [...,\overset{1}{=},...] [...]</code> <code>1 inherits: \setupscale</code> <code>2 NAME</code>
<code>\usesubpath [...,*,...]</code>  <code>* PATH</code>
<code>\usetexmodule [...]\overset{1}{OPT} [...,\overset{2}{OPT}] [...,\overset{3}{=},...] [...]</code> <code>1 m p s x t</code> <code>2 FILE</code> <code>3 KEY = VALUE</code>
<code>\usetypescript [...]\overset{1}{OPT} [...]\overset{2}{OPT} [...]</code> <code>1 serif sans mono math handwriting calligraphy casual vse</code> <code>2 NAME fallback implicitni dtp simple</code> <code>3 size jmeno</code>
<code>\usetypescriptfile [...]</code>  <code>* reset FILE</code>
<code>\usezipfile [...]\overset{1}{OPT} [...]</code> <code>1 FILE</code> <code>2 FILE</code>
<code>\utfchar {...}</code>  <code>* NUMMER</code>
<code>\utflower {...}</code>  <code>* TEXT</code>
<code>\utfupper {...}</code>  <code>* TEXT</code>
<code>\utilityregisterlength</code>
<code>\uzijadresar [...,*,...]</code>  <code>* PATH</code>
<code>\uzijbloky [...,\overset{1}{OPT}] [...,\overset{2}{OPT}] [...,\overset{3}{=},...] [...]</code> <code>1 NAME</code> <code>2 + -</code> <code>3 kriterium = text ABSCHNITT</code>

\uzijexternidokument [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup>  
OPT

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 TEXT

\uzijexterniobraz [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup> [...]<sup>4</sup>  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 FILE
- 3 NAME
- 4 inherits: \setuexternalfigure

\uzijexternizvuk [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>

- 1 NAME
- 2 FILE

\uzijJSscripts [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup>  
OPT

- 1 FILE
- 2 NAME

\uzijmodul [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup>  
OPT OPT

- 1 m p s x t
- 2 FILE
- 3 KEY = VALUE

\uzijsymbol [...]<sup>\*</sup>

- \* FILE

\uzijURL [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup> [...]<sup>4</sup>  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 URL
- 3 FILE
- 4 TEXT

\uzijurl [...]<sup>1</sup> [...]<sup>2</sup> [...]<sup>3</sup> [...]<sup>4</sup>  
OPT OPT

- 1 NAME
- 2 URL
- 3 FILE
- 4 TEXT

\VerboseNumber {...}

- \* NUMMER

\VSEDNIDEN {...}

- \* NUMMER



<code>\vboxreference [...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code>  1    REFERENCE 2    CONTENT
<code>\vec {...}</code>  *    CHARACTER
<code>\velke ...</code>  *    CHARACTER
<code>\verbatim {...}</code>  *    CONTENT
<code>\verbatimstring {...}</code>  *    CONTENT
<code>\verbosenummer {...}</code>  *    NUMMER
<code>\verticalgrowingbar [...<sup>*</sup>...,...]</code>  *    inherits: \setuppositionbar
<code>\verticalpositionbar [...<sup>*</sup>...,...]</code>  *    inherits: \setuppositionbar
<code>\veryraggedcenter</code>
<code>\veryraggedleft</code>
<code>\veryraggedright</code>
<code>\verze [...<sup>*</sup>]</code>  *    koncept soubor docasne finalni NAME
<code>\vglue ...</code>  *    DIMENSION
<code>\viewerlayer [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code>  1    NAME 2    CONTENT
<code>\vl [...<sup>OPT</sup>]</code> <sup>OPT</sup> *    NUMMER
<code>\vlasovalinka</code>
<code>\vlevo ...</code>  *    CHARACTER

$\backslash\mathrm{vphantom}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\mathrm{vpos}\{...\}^1\{...\}^2$ 1    NAME 2    CONTENT
$\backslash\mathrm{vpravo}\dots$ *    CHARACTER
$\backslash\mathrm{vradku}\{...\}^1\left[...\right]^2$ <small>OPT</small> 1    TEXT 2    REFERENCE
$\backslash\mathrm{vsedniden}\{...\}$ *    NUMMER
$\backslash\mathrm{vsmash}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\mathrm{vsmashbox}\dots$ *    CSNAME NUMMER
$\backslash\mathrm{vsmashed}\{...\}$ *    CONTENT
$\backslash\mathrm{vspace}\left[...\right]^1\left[...\right]^2$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1    NAME 2    NAME
$\backslash\mathrm{vspacing}\left[...\right]^*\left[...\right]$ <small>OPT</small> *    nastaveni stejnastranka max sila enable zablockovat zadnabila zpet prekryv vzdy weak strong implicitni pred mezi po fixne prizpusobive zadny male stredni velke radek pulradku quarterline rovnice bily vyska podlehloubky standardni NUMMER*male NUMMER*stredni NUMMER*velke NUMMER*radek NUMMER*pulradku NUMMER*quarterline NUMMER*rovnice NUMMER*bily NUMMER*vyska NUMMER*podlehloubky category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME
$\backslash\mathrm{vyberbloky}\left[...\right]^1,\left[...\right]^2\left[...\right]^3,\left[...\right]^4$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1    NAME 2    + - 3    kriterium = text ABSCHNITT
$\backslash\mathrm{VYCET}\left[...\right]^1,\left[...\right]^2\left\{...\right\}^3\dots\backslash\mathrm{par}$ <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1    REFERENCE 2    TEXT 3    CONTENT

<code>\vyplnenytext [...,\overset{1}{=}\dots]\{\dots\}\{\dots\}</code> <small>OPT OPT OPT</small> 1 inherits: \nastavvyplnovelinky 2 TEXT 3 TEXT
<code>\vyplnovelinky [...,\overset{1}{=}\dots]\{\dots\}\{\dots\}</code> <small>OPT OPT OPT</small> 1 inherits: \nastavvyplnovelinky 2 TEXT 3 TEXT
<code>\vyplnovyradek [...,\overset{*}{=}\dots]</code> * inherits: \nastavvyplnoveradky
<code>\vysoky {...}</code> * CONTENT
<code>\HIGH {...}</code> * CONTENT  instances:
<code>\WidthSpanningText {...}\{...\}\{...\}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\wdofstring {...}</code> * TEXT
<code>\widthhofstring {...}</code> * TEXT
<code>\widthspanningtext {...}\{...\}\{...\}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\withoutpt {...}</code> * DIMENSION
<code>\words {...}</code> * TEXT
<code>\wordtonumber {...}\{...\}</code> 1 jedna dve tri ctyri pet 2 TEXT

`\writedatatolist [...]1 [...,...2...,...]OPT [...,...3...,...]`

1 LISTE

2 inherits: \nastavseznam

3 KEY = VALUE

`\writestatus {...}1 {...}2`

1 TEXT

2 TEXT

`\XETEX`

`\XeTeX`

`\xdefconvertedargument \...1 {...}2`

1 CSNAME

2 TEXT

`\xequal {...}1 {...}2`  
<sub>OPT                  OPT</sub>

1 TEXT

2 TEXT

`\xfrac {...}1 {...}2`

1 CONTENT

2 CONTENT

`\xhookleftarrow {...}1 {...}2`  
<sub>OPT                  OPT</sub>

1 TEXT

2 TEXT

`\xhookrightarrow {...}1 {...}2`  
<sub>OPT                  OPT</sub>

1 TEXT

2 TEXT

`\xLeftarrow {...}1 {...}2`  
<sub>OPT                  OPT</sub>

1 TEXT

2 TEXT

`\xLeftrightarrow {...}1 {...}2`  
<sub>OPT                  OPT</sub>

1 TEXT

2 TEXT

`\xleftarrow {...}1 {...}2`  
<sub>OPT                  OPT</sub>

1 TEXT

2 TEXT

`\xleftharpoonup {...}1 {...}2`  
<sub>OPT                  OPT</sub>

1 TEXT

2 TEXT

$\backslash\mathrm{xleftharpoonup}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{xleftrightharpoonarrow}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{xleftrightharpoons}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{xmapsto}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ <small>OPT OPT</small> 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\mathrm{xmlladdindex}$ $\{.*\}$ * NODE
$\backslash\mathrm{xmllafterdocumentsetup}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ $\{\overset{3}{\dots}\}$ 1 NAME 2 SETUP 3 SETUP
$\backslash\mathrm{xmllaftersetup}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 SETUP 2 SETUP
$\backslash\mathrm{xmllall}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 NODE 2 LPATH
$\backslash\mathrm{xmllappenddocumentsetup}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 NAME 2 SETUP
$\backslash\mathrm{xmllappendsetup}$ $\{.*\}$ * SETUP
$\backslash\mathrm{xmllapplyselectors}$ $\{.*\}$ * NODE
$\backslash\mathrm{xmllatt}$ $\{\overset{1}{\dots}\}$ $\{\overset{2}{\dots}\}$ 1 NODE 2 NAME

`\xmlattdef {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NAME
- 3 TEXT

`\xmlattribute {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME

`\xmlattributedef {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 NAME
- 4 TEXT

`\xmlbadinclusions {...}`

- \* NODE

`\xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...}`

- 1 NAME
- 2 SETUP
- 3 SETUP

`\xmlbeforesetup {...} {...}`

- 1 SETUP
- 2 SETUP

`\xmlcommand {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 XMLSETUP

`\xmlconcat {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TEXT

`\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TEXT
- 4 FIRST
- 5 LAST

`\xmlcontext {...} {...}`

1    NODE  
2    LPATH

`\xmlcount {...}`

\*    NODE

`\xmldefaulttotext {...}`

\*    NODE

`\xmldirectives {...}`

\*    NODE

`\xmldirectivesafter {...}`

\*    NODE

`\xmldirectivesbefore {...}`

\*    NODE

`\xmldisplayverbatim {...}`

\*    NODE

`\xmldoif {...} {...} {...}`

1    NODE  
2    LPATH  
3    TRUE

`\xmldoifelse {...} {...} {...} {...}`

1    NODE  
2    LPATH  
3    TRUE  
4    FALSE

`\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...}`

1    NODE  
2    LPATH  
3    TRUE  
4    FALSE

`\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...}`

1    NODE  
2    TRUE  
3    FALSE

`\xmldoifsettext {...} {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...}`

- 1 CATEGORY
- 2 NAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

`\xmldoifnot {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmldoifnotselfempty {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 TRUE

`\xmldoifnottext {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmldoifselfempty {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 TRUE

`\xmldoiftext {...} {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 TRUE

`\xmlelement {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 NUMMER

`\xmlfilter {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmlfirst {...} {...}`

- 1 NODE
- 2 LPATH



<pre>\xmlflush {...}</pre> <pre>*  NODE</pre>
<pre>\xmlflushcontext {...}</pre> <pre>*  NODE</pre>
<pre>\xmlflushdocumentsetups {...} {...}</pre> <pre>1  NAME</pre> <pre>2  SETUP</pre>
<pre>\xmlflushlinewise {...}</pre> <pre>*  NODE</pre>
<pre>\xmlflushpure {...}</pre> <pre>*  NODE</pre>
<pre>\xmlflushspacewise {...}</pre> <pre>*  NODE</pre>
<pre>\xmlflushtext {...}</pre> <pre>*  NODE</pre>
<pre>\xmlchainatt {...} {...}</pre> <pre>1  NODE</pre> <pre>2  NAME</pre>
<pre>\xmlchainattdef {...} {...} {...}</pre> <pre>1  NODE</pre> <pre>2  NAME</pre> <pre>3  TEXT</pre>
<pre>\xmlchecknamespace {...} {...}</pre> <pre>1  NODE</pre> <pre>2  NAME</pre>
<pre>\xmlinclude {...} {...} {...}</pre> <pre>1  NODE</pre> <pre>2  LPATH</pre> <pre>3  NAME</pre>
<pre>\xmlinclusion {...}</pre> <pre>*  NODE</pre>
<pre>\xmlinclusions {...}</pre> <pre>*  NODE</pre>
<pre>\xmlinfo {...}</pre> <pre>*  NODE</pre>

\xmlinjector {...}  *   NAME
\xmlinlineneverbatim {...}  *   NODE
\xmlinstalldirective {...} {...}  1   NAME 2   CSNAME
\xmlldlast {...} {...}  1   NODE 2   LPATH
\xmlldlastatt
\xmlldlastmatch
\xmlldloadbuffer {...} {...} {...}  1   BUFFER 2   NAME 3   XMLSETUP
\xmlldloaddata {...} {...} {...}  1   NAME 2   TEXT 3   XMLSETUP
\xmlldloaddirectives {...}  *   FILE
\xmlldloadfile {...} {...} {...}  1   NAME 2   FILE 3   XMLSETUP
\xmlldloadonly {...} {...} {...}  1   NAME 2   FILE 3   XMLSETUP
\xmlmain {...}  *   NAME
\xmlmapvalue {...} {...} {...}  1   CATEGORY 2   NAME 3   TEXT

\xmlname {...}  *    NODE
\xmlnamespace {...}  *    NODE
\xmlnonspace {...} {...}  1    NODE 2    LPATH
\xmlpath {...}  *    NODE
\xmlpos {...}  *    NODE
\xmlposition {...} {...} {...}  1    NODE 2    LPATH 3    NUMMER
\xmlprependdocumentsetup {...} {...}  1    NAME 2    SETUP
\xmlprependsetup {...}  *    SETUP
\xmlprettyprint {...} {...}  1    NODE 2    NAME
\xmlprocessbuffer {...} {...} {...}  1    BUFFER 2    NAME 3    XMLSETUP
\xmlprocessdata {...} {...} {...}  1    NAME 2    TEXT 3    XMLSETUP
\xmlprocessfile {...} {...} {...}  1    NAME 2    FILE 3    XMLSETUP

<pre>\xmlpure {...} {...}</pre> <pre>1  NODE</pre> <pre>2  LPATH</pre>
<pre>\xmlraw {...}</pre> <pre>*  NODE</pre>
<pre>\xmlrefatt {...} {...}</pre> <pre>1  NODE</pre> <pre>2  NAME</pre>
<pre>\xmlregistereddocumentsetups {...} {...}</pre> <pre>1  NAME</pre> <pre>2  SETUP</pre>
<pre>\xmlregisteredsetups</pre>
<pre>\xmlregisterns {...} {...}</pre> <pre>1  NAME</pre> <pre>2  URL</pre>
<pre>\xmlremapname {...} {...} {...} {...}</pre> <pre>1  NODE</pre> <pre>2  LPATH</pre> <pre>3  NAME</pre> <pre>4  NAME</pre>
<pre>\xmlremapnamespace {...} {...} {...}</pre> <pre>1  NODE</pre> <pre>2  NAME</pre> <pre>3  NAME</pre>
<pre>\xmlremoveddocumentsetup {...} {...}</pre> <pre>1  NAME</pre> <pre>2  SETUP</pre>
<pre>\xmlmovesetup {...}</pre> <pre>*  SETUP</pre>
<pre>\xmlresetdocumentsetups {...}</pre> <pre>*  NAME</pre>
<pre>\xmlresetinjectors</pre>
<pre>\xmlresetsetups {...}</pre> <pre>*  NAME</pre>

\xmlsave {...} {...}

- 1 NODE
- 2 FILE

\xmlsetentity {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TEXT

\xmlsetfunction {...} {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH
- 3 LUAFUNCTION

\xmlsetinjectors [...]\*...]

- \* NAME

\xmlsetsetup {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 LPATH
- 3 SETUP

\xmlsetup {...} {...}

- 1 NODE
- 2 SETUP

\xmlshow {...}

- \* NODE

\xmlsnippet {...} {...}

- 1 NODE
- 2 NUMMER

\xmlstrip {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmlstripnolines {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmlstripped {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

\xmlstrippednolines {...} {...}

- 1 NODE
- 2 LPATH

`\xmltag {.*}`

\* NODE

$$\backslash \mathrm{xm} \mathrm{l} \mathrm{t} \mathrm{e} \mathrm{x} \mathrm{e} \mathrm{n} \mathrm{t} \mathrm{i} \mathrm{t} \mathrm{y} \{ \cdot \cdot \cdot \} \{ \cdot \cdot \cdot \}$$

1 NAME

2 TEXT

$$\backslash xmltext \{.^1..\} \{.^2..\}$$

1 NODE

2 LPATH

`\xmltobuffer {..1.} {..2.} {..3.}`

1 NODE

2 LPATH

### 3 BUFFER

```
\xmltobufferverbose {...} {...} {...}
```

1 NODE

2 LPATH

### 3 BUFFER

```
\xmltofile {...} {...} {...}
```

1    NODE

## 2 LPATH

3 FILE

```
\xmlvalue {...} {...} {...}
```

1 CATEGORY

2 NAME

3 TEXT

```
\xmlverbatim {...}
```

\* NODE

$$\xrightarrow[\text{OPT}]{\dots} \xrightarrow[\text{OPT}]{\dots}$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\backslash\mathrm{xrel}\quad\{\overset{1}{\dots}\}\quad\{\overset{2}{\dots}\}$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\xrightarrow[\text{OPT}]{\text{OPT}} \dots$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\xrightarrow[\text{OPT}]{\dots} \xrightarrow[\text{OPT}]{\dots}$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\xrightarrow[\text{OPT}]{\text{...}} \xrightarrow[\text{OPT}]{\text{...}}$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\xrightarrow[\text{OPT}]{\text{...}} \xrightarrow[\text{OPT}]{\text{...}}$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\xrightarrow[\text{OPT}]{\text{OPT}} \{...\} \{...\}$$

1 TEXT

2 TEXT

`\xsplitstring \.1... {..2..}`

1 CSNAME

2 TEXT

$$\backslash \text{xtriplerel} \quad \underbrace{\{...\}}_{\text{OPT}} \quad \underbrace{\{...\}}_{\text{OPT}}$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\xrightarrow[\text{OPT}]{\dots} \xrightarrow[\text{OPT}]{\dots}$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\xrightarrow[\text{OPT}]{\text{OPT}} \{...\} \{...\}$$

1 TEXT

2 TEXT

$$\backslash \mathrm{xxfrac} \{.^1.\} \{.^2.\}$$

1 CONTENT

2 CONTENT

$$\backslash\mathrm{xypos}\{...\}$$

\* NAME

$$\backslash \text{Znak} \{ \dots \}$$

\* NUMMER

\Znaky {...}

\* NUMMER

\zadnamezera

\zadnehorniadolniradky

<code>\zadnezahlaviaupati</code>
<code>\zachovejbloky [...<sup>1</sup>,...] [...<sup>2</sup>,...]</code> <small>OPT</small> 1 NAME 2 + -
<code>\zalozka [...<sup>1</sup>] {...<sup>2</sup>}</code> <small>OPT</small> 1 ABSCHNITT LISTE 2 TEXT
<code>\zapisdoseznamu [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>,...] {...<sup>3</sup>} {...<sup>4</sup>}</code> <small>OPT</small> 1 LISTE 2 inherits: \nastavseznam 3 NUMMER 4 TEXT
<code>\zapismeziseznam [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...<sup>2</sup>,...] {...<sup>3</sup>}</code> <small>OPT</small> 1 LISTE 2 inherits: \nastavseznam 3 BEFEHL
<code>\zaramovani [...<sup>1</sup>,...<sup>1</sup>,...] {...<sup>2</sup>}</code> <small>OPT</small> 1 inherits: \nastavoramovani 2 CONTENT
<code>\zarovnanonastred {...}</code> * CONTENT
<code>\zarovnanovlevo {...}</code> * CONTENT
<code>\zarovnanovpravo {...}</code> * CONTENT
<code>\zasobnikpoli [...<sup>1</sup>] [...<sup>2</sup>,...] [...<sup>3</sup>,...<sup>3</sup>,...]</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupfieldcategory
<code>\ziskejbuffer [...<sup>1</sup>]</code> <small>OPT</small> * BUFFER
<code>\ziskatBUFFER</code>



$\backslash\text{ziskejznaceni}$ [ <sup>1</sup> ...] [ <sup>2</sup> ...] [ <sup>3</sup> ...] <small>OPT OPT</small> 1 BESCHRIFTUNG 2 stranka NAME 3 prvni posledni aktualni predchozi dalsi vrsek spodek implicitni obe vse first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
$\backslash\text{FRACTION}$ { <sup>1</sup> ...} { <sup>2</sup> ...} 1 CONTENT 2 CONTENT instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom
$\backslash\text{znaceni}$ (..., <sup>1</sup> ...) (..., <sup>2</sup> ...) [...] 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE
$\backslash\text{znak}$ { <sup>*</sup> ...} * NUMMER
$\backslash\text{znaky}$ { <sup>*</sup> ...} * NUMMER
$\backslash\text{zpracujbloky}$ [..., <sup>1</sup> ...] [..., <sup>2</sup> ...] [..., <sup>3</sup> ...] <small>OPT OPT</small> 1 NAME 2 + - 3 kriterium = text ABSCHNITT
$\backslash\text{zrcadlit}$ { <sup>*</sup> ...} * CONTENT
$\backslash\text{zref}$ [ <sup>*</sup> ...] * REFERENCE
$\backslash\text{zvysit}$ \ <sup>*</sup> ... * CSNAME
$\backslash\text{zvysit}$ cd:parentheses-1 * CSNAME NUMMER







PRAGMA ADE  
Ridderstraat 27  
8061GH Hasselt NL  
[www.pragma-ade.com](http://www.pragma-ade.com)