



ConTExT

comandi

IT

ConTeXt

comandi

it / italiano

28 maggio 2019

* BEFEHL

* NUMMER

\AMSTEX

\AmSTeX

\And

* NUMMER

* NUMMER.

* NUMMER.

* attivo disattivo si fisso

* CHARACTER.

```
1  NAME
2  inherits: \setupcollector
```

```
2 inherits: \definefontfeature
```

```
1 inherits: \impostadimensionicarta
2 inherits: \impostadimensionicarta
```

```
1 NAME
2 inherits: \setupfieldbody
```

```

righe = NUMMER

```

* NAME

* NAME

* PATH

<code>\addtocommalist {...} \^2.</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\addtoJSreamble {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\addvalue {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\aftersplitstring ^1. \at ^2. \to \^3.</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\aftertestandsplitstring ^1. \at ^2. \to \^3.</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\al {...} {...} [^3.]</code> 1 TEXT ^{OPT} OPT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\alignbottom</code>
<code>\aligned [...,^1,...] {...}</code> 1 sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g 2 CONTENT
<code>\alignedbox [...,^1,...] \^2. {...}</code> 1 sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g 2 CSNAME 3 CONTENT
<code>\alignedline {...} {...} {...}</code> 1 sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro 2 sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro 3 CONTENT
<code>\alignhere</code>
<code>\alignmentcharacter</code>
<code>\allineacentro {...}</code> * CONTENT
<code>\allineadestra {...}</code> * CONTENT
<code>\allineasinistra {...}</code> * CONTENT
<code>\allinputpaths</code>

\alphabeticnumerals {...}

* NUMMER

\alwayscitation [...¹...][...²]

1 riferimento = REFERENCE^{PT}
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

\alwayscitation [...¹...][...²]

1 implicito category ^{OPT}entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
authoryear
2 REFERENCE

\alwayscitation [...¹...][...²...]

1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

\alwayscite [...¹...][...²]

1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

\alwayscite [...¹...][...²]

1 implicito category ^{OPT}entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
authoryear
2 REFERENCE

\alwayscite [...¹...][...²...]

1 riferimento = REFERENCE
alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
authornum authoryear
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

\ambiente [...]

* FILE

\ambiente ...

* FILE

\ampersand

`\anchor [...]1 [...,...2...] [...,...3...] {...}4`
1 NAME OPT OPT

`\ap {...}`
* CONTENT

`\apagina [...]`
* REFERENCE

`\appendetoks ... \to \^2...`
1 BEFEHL
2 CSNAME

`\appendgvalue {...}1 {...}2`
1 NAME
2 BEFEHL

`\appendtocommalist {...}1 \^2...`
1 TEXT
2 CSNAME

`\appendtoks ... \to \^2...`
1 BEFEHL
2 CSNAME

`\appendtoksonce ... \to \^2...`
1 BEFEHL
2 CSNAME

`\appendvalue {...}1 {...}2`
1 NAME
2 BEFEHL

`\apply {...}1 {...}2`
1 CONTENT
2 CONTENT

`\applyalternativestyle {...}`
* NAME

`\applyprocessor {...}1 {...}2`
1 NAME
2 CONTENT

`\applytocharacters \^1... {...}2`
1 CSNAME
2 TEXT

`\applytofirstcharacter \^1... {...}2`
1 CSNAME
2 TEXT

`\applytosplitstringchar \^1... {...}2`
1 CSNAME
2 TEXT

$\backslash\text{applytosplitstringcharspaced} \mathrel{\backslash}^1 \dots \{.^2.\}$ 1 CSNAME 2 TEXT
$\backslash\text{applytosplitstringline} \mathrel{\backslash}^1 \dots \{.^2.\}$ 1 CSNAME 2 TEXT
$\backslash\text{applytosplitstringlinespaced} \mathrel{\backslash}^1 \dots \{.^2.\}$ 1 CSNAME 2 TEXT
$\backslash\text{applytosplitstringword} \mathrel{\backslash}^1 \dots \{.^2.\}$ 1 CSNAME 2 TEXT
$\backslash\text{applytosplitstringwordspaced} \mathrel{\backslash}^1 \dots \{.^2.\}$ 1 CSNAME 2 TEXT
$\backslash\text{applytowords} \mathrel{\backslash}^1 \dots \{.^2.\}$ 1 CSNAME 2 TEXT
$\backslash\text{HIGH} \{.^*.\}$ * CONTENT instances: unitshigh
$\backslash\text{unitshigh} \{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{arabicdecimals} \{.^*.\}$ * NUMMER
$\backslash\text{arabicexnumerals} \{.^*.\}$ * NUMMER
$\backslash\text{arabicnumerals} \{.^*.\}$ * NUMMER
$\backslash\text{arg} \{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{asciistr} \{.^*.\}$ * CONTENT
$\backslash\text{assignalfadimension} \{.^1.\} \mathrel{\backslash}^2 \dots \{.^3.\} \{.^4.\} \{.^5.\}$ 1 piccolo medio grande nessuno DIMENSION 2 CSNAME 3 DIMENSION 4 DIMENSION 5 DIMENSION
$\backslash\text{assigndimen} \mathrel{\backslash}^1 \dots \{.^2.\}$ 1 CSNAME 2 DIMENSION

```
\assigndimension {...} \^1... {...} {...} {...} {...}
1  [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno DIMENSION
2  CSNAME
3  DIMENSION
4  DIMENSION
5  DIMENSION
```

```
\assignifempty \^1... {...}
1  CSNAME
2  BEFEHL
```

```
\assigntranslation [...,\^1...,...] \to \^2...
1  SPRACHE = TEXT
2  CSNAME
```

```
\assignvalue {...} \^2... {...} {...} {...} {...}
1  piccolo medio grande TEXT
2  CSNAME
3  BEFEHL
4  BEFEHL
5  BEFEHL
```

```
\assignwidth {...} \^2... {...} {...}
1  adatta ampio DIMENSION
2  CSNAME
3  TEXT
4  DIMENSION
```

```
\assumelongusagecs \^1... {...}
1  CSNAME
2  CONTENT
```

```
\astype {...}
*  CONTENT
```

```
\ATTACHMENT [\^1...] [...,\^2...,...]
1  NAME OPT OPT
2  inherits: \setupattachment
instances: attachment
```

```
\attachment [\^1...] [...,\^2...,...]
1  NAME OPT OPT
2  inherits: \setupattachment
```

```
\autocap {...}
*  TEXT
```

```
\autodirhbox \^1... {...}
1  TEXT OPT
2  CONTENT
```

```
\autodirvbox \^1... {...}
1  TEXT OPT
2  CONTENT
```

```
\autodirvtop \^1... {...}
1  TEXT OPT
2  CONTENT
```

```
\autoinsertnextspace
```

$\backslash\text{autointegral}$ {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{automathematics}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{autopagestaterealpage}$ {...} * NAME
$\backslash\text{autopagestaterealpageorder}$ {...} * NAME
$\backslash\text{autosetups}$ {...,*...} * NAME
$\backslash\text{autostarttesto}$... $\backslash\text{autostoptesto}$
$\backslash\text{availablehsize}$
$\backslash\text{averagecharwidth}$
$\backslash\text{BeforePar}$ {...} * BEFEHL
$\backslash\text{Big}$... * CHARACTER
$\backslash\text{Bigg}$... * CHARACTER
$\backslash\text{Biggl}$... * CHARACTER
$\backslash\text{Biggm}$... * CHARACTER
$\backslash\text{Biggr}$... * CHARACTER
$\backslash\text{Bigl}$... * CHARACTER
$\backslash\text{Bigm}$... * CHARACTER
$\backslash\text{Bigr}$... * CHARACTER
$\backslash\text{backgroundimage}$ {...} {...} {...} {...} 1 NUMMER 2 DIMENSION 3 DIMENSION 4 BEFEHL

`\backgroundimagefill {...} {...} {...} {...}`

- 1 NUMBER
- 2 DIMENSION
- 3 DIMENSION
- 4 BEFEHL

`\backgroundline [...] {...}`

- 1 COLOR
- 2 CONTENT

`\bar {...}`

- * CHARACTER

`\barracolori [...*,...]`

- * COLOR

`\barrainterazione [...] [...,2...,...]`

- 1 NAME OPT OPT
- 2 inherits: \impostabarrainterazione

`\BAR {...}`

- * CONTENT

instances: overbar underbar overstrike understrike overbars underbars overstrikes understrikes
underrandom underrandoms underdash underdashes underdot underdots nobar hiddenbar

`\hiddenbar {...}`

- * CONTENT

`\nobar {...}`

- * CONTENT

`\overbar {...}`

- * CONTENT

`\overbars {...}`

- * CONTENT

`\overstrike {...}`

- * CONTENT

`\overstrikes {...}`

- * CONTENT

`\underbar {...}`

- * CONTENT

`\underbars {...}`

- * CONTENT

`\underdash {...}`

- * CONTENT

`\underdashes {...}`

- * CONTENT

`\underdot {...}`

- * CONTENT

`\underdotes {...}`
* CONTENT

`\underrandom {...}`
* CONTENT

`\underrandoms {...}`
* CONTENT

`\understrike {...}`
* CONTENT

`\understrikes {...}`
* CONTENT

`\basegrid [...,...*=...]`
* nx = ^{OP}NUMBER
ny = NUMBER
dx = NUMBER
dy = NUMBER
fattore = NUMBER
scala = NUMBER
xstep = NUMBER
ystep = NUMBER
offset = DIMENSION
xoffset = DIMENSION
yoffset = DIMENSION
allinea = centro
unita = cm mm in pc pt bp
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
colorelinea = COLOR
spessorelinea = DIMENSION

`\baselinebottom`

`\baselineleftbox {...}`
* CONTENT

`\baselinemiddlebox {...}`
* CONTENT

`\baselinerrightbox {...}`
* CONTENT

`\bbordermatrix {...}`
* CONTENT

`\bbox {...}`
* CONTENT

`\beforesplitstring ... \at ... \to ...`
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME

`\beforetestandsplitstring ... \at ... \to ...`
1 TEXT
2 TEXT
3 CSNAME

$\backslash beginBLOCK [\dots,\overset{1}{\dots}] [\dots,\overset{2}{\dots},\dots] \dots \backslash endBLOCK$ 1 + - NAME OPT OPT 2 KEY = VALUE
$\backslash beginhbox \dots \backslash endhbox$
$\backslash beginofshapebox \dots \backslash endofshapebox$
$\backslash beginvbox \dots \backslash endvbox$
$\backslash beginvtop \dots \backslash endvtop$
$\backslash begstrut \dots \backslash endstrut$
$\backslash bigg \dots$ * CHARACTER
$\backslash bigger$
$\backslash biggl \dots$ * CHARACTER
$\backslash biggm \dots$ * CHARACTER
$\backslash biggr \dots$ * CHARACTER
$\backslash bigl \dots$ * CHARACTER
$\backslash bigm \dots$ * CHARACTER
$\backslash bigr \dots$ * CHARACTER
$\backslash bigskip$
$\backslash bitmapimage [\dots,\overset{1}{\dots},\dots] \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 colore = rgb cmyk grigio ampiezza = DIMENSION altezza = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER 2 NUMMER
$\backslash blap \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash bleed [\dots,\overset{1}{\dots},\dots] \{\overset{2}{\dots}\}$ 1 inherits: $\backslash setupbleeding$ 2 CONTENT
$\backslash bleedheight$
$\backslash bleedwidth$

\blockligatures [...,*,...] * TEXT
\blocksynctexfile [...,*,...] * FILE
\blockuservariable {...} * KEY
\bodyfontenvironmentlist
\bodyfontsize
\boldface
\booleanmodevalue {...} * NAME
\bordermatrix {...} * CONTENT
\bottombox {...} * CONTENT
\bottomleftbox {...} * CONTENT
\bottomrightbox {...} * CONTENT
\boxcursor
\boxmarker {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER
\boxofsize \... .. ² .. ³ {...} 1 CSNAME OPT 2 DIMENSION 3 CONTENT
\boxreference [..., ¹ ...] \... ² {...} 1 REFERENCE 2 CSNAME 3 CONTENT
\bpar ... \epar
\bpos {...} * NAME
\breakhere
\breve {...} * CHARACTER

<code>\bTABLE [...,.*=...,...] ... \eTABLE</code> <code>* inherits: \setupTABLE^{OPT}</code>
<code>\bTABLEbody [...,.*=...,...] ... \eTABLEbody</code> <code>* inherits: \setupTABLE^{OPT}</code>
<code>\bTABLEfoot [...,.*=...,...] ... \eTABLEfoot</code> <code>* inherits: \setupTABLE^{OPT}</code>
<code>\bTABLEhead [...,.*=...,...] ... \eTABLEhead</code> <code>* inherits: \setupTABLE^{OPT}</code>
<code>\bTABLEnext [...,.*=...,...] ... \eTABLEnext</code> <code>* inherits: \setupTABLE^{OPT}</code>
<code>\bTC [...,.*=...,...] ... \eTC</code> <code>* inherits: \PbTD</code>
<code>\bTD [...,.*=...,...] ... \eTD</code> <code>* nx = \NUMBER^{OPT}</code> <code>ny = NUMMER</code> <code>nc = NUMMER</code> <code>nr = NUMMER</code> <code>n = NUMMER</code> <code>m = NUMMER</code> <code>azione = REFERENCE</code> <code>inherits: \setupTABLE</code>
<code>\bTDs [...] ... \eTDs</code> <code>* NAME</code>
<code>\bTH [...,.*=...,...] ... \eTH</code> <code>* inherits: \PbTD</code>
<code>\bTN [...,.*=...,...] ... \eTN</code> <code>* inherits: \PbTD</code>
<code>\bTR [...,.*=...,...] ... \eTR</code> <code>* inherits: \PbSetupTABLE</code>
<code>\bTRs [...] ... \eTRs</code> <code>* NAME</code>
<code>\bTX [...,.*=...,...] ... \eTX</code> <code>* inherits: \PbTD</code>
<code>\bTY [...,.*=...,...] ... \eTY</code> <code>* inherits: \PbSetupTABLE</code>
<code>\btxabbreviatedjournal {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\btxaddjournal [...¹] [...²]</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NAME</code>


```

\btخالwayscitation [...1...2...] [...]
1  riferimento = REFERENCE OPT
    alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                    authornum authoryear
    prima       = BEFEHL
    dopo        = BEFEHL
    sinistra    = BEFEHL
    destra      = BEFEHL
    inherits: \setupbtx
2  REFERENCE

```

```

\btخالwayscitation [...1...] [...2...]
1  implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
    authoryear
2  REFERENCE

```

```

\btخالwayscitation [...1...2...] [...2...2...]
1  riferimento = REFERENCE
    alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                    authornum authoryear
    prima       = BEFEHL
    dopo        = BEFEHL
    sinistra    = BEFEHL
    destra      = BEFEHL
    inherits: \setupbtx
2  KEY = VALUE

```

```

\btخالauthorfield {...}
*  initials firstnames vons surnames juniors

```

```

\btخالdetail {...}
*  address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
    language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
    volume anno yearfiled NAME

```

```

\btخالdirect {...}
*  address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
    language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
    volume anno yearfiled NAME

```

```

\btخالdoif {...} {...}
1  address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
    language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
    volume anno yearfiled NAME
2  TRUE

```

```

\btخالdoifcombiinlistelse {...} {...} {...} {...}
1  NAME
2  NAME
3  TRUE
4  FALSE

```

```

\btخالdoifelse {...} {...} {...}
1  address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
    language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
    volume anno yearfiled NAME
2  TRUE
3  FALSE

```

```

\btخالdoifelsecombiinlist {...} {...} {...} {...}
1  NAME
2  NAME
3  TRUE
4  FALSE

```

\btxdoifelsesameasprevious {...} {...} {...}

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

\btxdoifelsesameaspreviouschecked {...} {...} {...} {...}

1 sempre doppiafaccia
2 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifelseuservariable {...} {...} {...}

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

\btxdoifnot {...} {...}

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME
2 TRUE

\btxdoifsameaspreviouscheckedelse {...} {...} {...} {...}

1 sempre doppiafaccia
2 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME
3 TRUE
4 FALSE

\btxdoifsameaspreviouselse {...} {...} {...}

1 address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME
2 TRUE
3 FALSE

\btxdoifuservariableelse {...} {...} {...}

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

\btxexpandedjournal {...}

* NAME

\btxfield {...}

* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME

\btxfieldname {...}

* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME

\btxfieldtype {...}

* address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal
language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type
volume anno yearfiled NAME

\btxfirstofrange {...}

* volume pages

\btxflush {...} * address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
\btxflushauthor [... ¹ ...] {... ² } 1 num normale normals ^{PP} ort inverted invertedshort 2 autore editor
\btxflushauthorinverted {...} * autore editor
\btxflushauthorinvertedshort {...} * autore editor
\btxflushauthorname {...} * autore editor
\btxflushauthornormal {...} * autore editor
\btxflushauthornormalshort {...} * autore editor
\btxflushsuffix
\btxfoundname {...} * address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
\btxfoundtype {...} * address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
\btxhiddencitation [... [*] ...] * REFERENCE
\btxhybridcite [... ¹ ... ² ...] [... ²] 1 riferimento = REFERENCE ^{EE} alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE
\btxhybridcite [... ¹ ...] [... ²] 1 implicito category ^{PP} entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE
\btxhybridcite {...} * REFERENCE

```

\btxhybridcite [...1...] [...2...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra     = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\btxlistcitation [...1...] [...2]
1 riferimento = REFERENCEOPT
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra     = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\btxlistcitation [...1] [...2]
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE

```

```

\btxlistcitation [...1...] [...2...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra     = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\btxloadjournalist [...]
* FILE

```

```

\btxoneorrange {...1} {...2} {...3}
1 volume pages
2 TRUE
3 FALSE

```

```

\btxremapauthor [...1] [...2]
1 TEXT
2 TEXT

```

```

\btxsavejournalist [...]
* FILE

```

```

\btxsetup {...}
* NAME

```

```

\btxsingularorplural {...1} {...2} {...3}
1 editor producer director
2 TRUE
3 FALSE

```

```

\btxsingularplural {...1} {...2} {...3}
1 editor producer director
2 TRUE
3 FALSE

```

```

\btxttextcitation [...,\stackrel{1}{=}\dots][\dots]
1 riferimento = REFERENCEOPT
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE

```

```

\btxttextcitation [...,\stackrel{1}{=}\dots][\dots]
1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE

```

```

\btxttextcitation [...,\stackrel{1}{=}\dots][\dots,\stackrel{2}{=}\dots]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE

```

```

\buildmathaccent {...}\{...\}
1 CHARACTER
2 CHARACTER

```

```

\buildtextaccent {...}\{...\}
1 CHARACTER
2 CHARACTER

```

```

\buildtextbottomcomma {...}
* CHARACTER

```

```

\buildtextbottomdot {...}
* CHARACTER

```

```

\buildtextcedilla {...}
* CHARACTER

```

```

\buildtextgrave {...}
* CHARACTER

```

```

\buildtextmacron {...}
* CHARACTER

```

```

\buildtextognek {...}
* CHARACTER

```

```

\Cap {...}
* TEXT

```

```

\Caps {...}
* TEXT

```

```

\CONTEXT

```

```

\ConTeXt

```

<code>\Context</code>
<code>\ConvertConstantAfter \...¹ {...}² {...}³</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\ConvertToConstant \...¹ {...}² {...}³</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
<code>\calligrafico</code>
<code>\cambiaafontdeltesto [...][*]...</code> * inherits: \impostafontdeltesto
<code>\camel {...}[*]</code> * TEXT
<code>\campi [...]¹ [...]²</code> 1 NAME OPT 2 TEXT
<code>\cap {...}</code> * TEXT
<code>\capello</code>
<code>\SECTION [...]¹ [...]²</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
<code>\SECTION [...][*]...</code> * titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE numeroproprio = TEXT instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject
<code>\chapter [...][*]...</code> * titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE numeroproprio = TEXT
<code>\part [...][*]...</code> * titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE numeroproprio = TEXT

```
\section [...,.*,...,...]
```

*	titolo	=	TEXT
	segnalibro	=	TEXT
	marcatura	=	TEXT
	elenco	=	TEXT
	referimento	=	REFERENCE
	numeroproprio	=	TEXT

```
\subject [...,.*,...,...]
```

*	titolo	=	TEXT
	segnalibro	=	TEXT
	marcatura	=	TEXT
	elenco	=	TEXT
	referimento	=	REFERENCE
	numeroproprio	=	TEXT

```
\subsection [...,.*,...,...]
```

*	titolo	=	TEXT
	segnalibro	=	TEXT
	marcatura	=	TEXT
	elenco	=	TEXT
	referimento	=	REFERENCE
	numeroproprio	=	TEXT

```
\subsubject [...,.*,...,...]
```

*	titolo	=	TEXT
	segnalibro	=	TEXT
	marcatura	=	TEXT
	elenco	=	TEXT
	referimento	=	REFERENCE
	numeroproprio	=	TEXT

```
\subsubsection [...,.*,...,...]
```

*	titolo	=	TEXT
	segnalibro	=	TEXT
	marcatura	=	TEXT
	elenco	=	TEXT
	referimento	=	REFERENCE
	numeroproprio	=	TEXT

```
\subsubsubject [...,.*,...,...]
```

*	titolo	=	TEXT
	segnalibro	=	TEXT
	marcatura	=	TEXT
	elenco	=	TEXT
	referimento	=	REFERENCE
	numeroproprio	=	TEXT

```
\subsubsubsection [...,.*,...,...]
```

*	titolo	=	TEXT
	segnalibro	=	TEXT
	marcatura	=	TEXT
	elenco	=	TEXT
	referimento	=	REFERENCE
	numeroproprio	=	TEXT

```
\subsubsubsubject [...,.*,...,...]
```

*	titolo	=	TEXT
	segnalibro	=	TEXT
	marcatura	=	TEXT
	elenco	=	TEXT
	referimento	=	REFERENCE
	numeroproprio	=	TEXT

`\subsubsubsubsection [...,..*...,...]`

* titolo = TEXT
 segnalibro = TEXT
 marcatura = TEXT
 elenco = TEXT
 riferimento = REFERENCE
 numeroproprio = TEXT

`\subsubsubsubsubject [...,..*...,...]`

* titolo = TEXT
 segnalibro = TEXT
 marcatura = TEXT
 elenco = TEXT
 riferimento = REFERENCE
 numeroproprio = TEXT

`\title [...,..*...,...]`

* titolo = TEXT
 segnalibro = TEXT
 marcatura = TEXT
 elenco = TEXT
 riferimento = REFERENCE
 numeroproprio = TEXT

`\chapter [...,1...] {..2.}`

1 REFERENCE ^{OPT}
2 TEXT

`\SECTION [...,1...] {..2.} {..3.}`

1 REFERENCE ^{OPT}
2 NUMMER
3 TEXT

instances: part chapter section subsection subsubsection subsubsubsection subsubsubsubsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

`\chapter [...,1...] {..2.} {..3.}`

1 REFERENCE ^{OPT}
2 NUMMER
3 TEXT

`\part [...,1...] {..2.} {..3.}`

1 REFERENCE^{OPT}
2 NUMMER
3 TEXT

`\section [...,1...] {..2.} {..3.}`

1 REFERENCE ^{OPT}
2 NUMMER
3 TEXT

`\subject [...,1...] {..2.} {..3.}`

1 REFERENCE ^{OPT}
2 NUMMER
3 TEXT

`\subsection [...,1...] {..2.} {..3.}`

1 REFERENCE ^{OPT}
2 NUMMER
3 TEXT

`\subsubject [...,1...] {..2.} {..3.}`

1 REFERENCE ^{OPT}
2 NUMMER
3 TEXT

<pre> \subsubsection [...,¹...] {..².} {..³.} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubject [...,¹...] {..².} {..³.} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsection [...,¹...] {..².} {..³.} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubject [...,¹...] {..².} {..³.} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsection [...,¹...] {..².} {..³.} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubsubsubject [...,¹...] {..².} {..³.} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \title [...,¹...] {..².} {..³.} 1 REFERENCE OPT 2 NUMMER 3 TEXT </pre>
<pre> \part [...,¹...] {..².} 1 REFERENCE^{PT} 2 TEXT </pre>
<pre> \section [...,¹...] {..².} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \subject [...,¹...] {..².} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \subsection [...,¹...] {..².} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubject [...,¹...] {..².} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsection [...,¹...] {..².} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \subsubsubject [...,¹...] {..².} 1 REFERENCE OPT 2 TEXT </pre>

$\backslash\text{subsubsubsection} [\dots, \dots] \{\dots\}$ 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
$\backslash\text{subsubsubsubject} [\dots, \dots] \{\dots\}$ 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
$\backslash\text{subsubsubsubsection} [\dots, \dots] \{\dots\}$ 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
$\backslash\text{subsubsubsubsubject} [\dots, \dots] \{\dots\}$ 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
$\backslash\text{title} [\dots, \dots] \{\dots\}$ 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
$\backslash\text{catcodetablename}$
$\backslash\text{cbox} \dots \{\dots\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{centeraligned} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{centerbox} \dots \{\dots\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredbox} \dots \{\dots\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{centeredlastline}$
$\backslash\text{centerednextbox} \dots \{\dots\}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{centerline} \{\dots\}$ * CONTENT
$\backslash\text{centro} \dots$ * CHARACTER
$\backslash\text{cfrac} [\dots] \{\dots\} \{\dots\}$ 1 l c r l ^P lc lr cl cc cr rl rc rr 2 CONTENT 3 CONTENT
$\backslash\text{CHARACTERKERNING} [\dots] \{\dots\}$ 1 NUMMER OPT 2 TEXT
$\backslash\text{chardescription} \{\dots\}$ * NUMMER

<code>\charwidthlanguage</code>
<code>\check {...}</code> * CHARACTER
<code>\checkcharacteralign {...}</code> * CONTENT
<code>\checkedblank [...,*,...]</code> * inherits: \rigovuoto
<code>\checkedchar {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 CHARACTER
<code>\checkedfiller {...}</code> * sim simbolo linea ampiezza spazio NAME BEFEHL
<code>\checkedstrippedcsname *...</code> * CSNAME
<code>\checkedstrippedcsname ...</code> * TEXT
<code>\checkinjector [...]</code> * NAME
<code>\checknextindentation [...]</code> * si no auto
<code>\checknextinjector [...]</code> * NAME
<code>\checkpage [...]¹ [...,...²...,...]</code> 1 NAME 2 inherits: \setuppagechecker OPT
<code>\checkparameters [...]</code> * TEXT
<code>\checkpreviousinjector [...]</code> * NAME
<code>\checksoundtrack {...}</code> * NAME
<code>\checktwopassdata {...}</code> * NAME
<code>\checkvariables [...]¹ [...,...²...,...]</code> 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE
<code>\chemical [...]¹ [...,...²...,...]³ [...,...]</code> 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT OPT OPT

<pre>\chemicalbottext {...} * TEXT</pre>
<pre>\chemicalmidtext {...} * TEXT</pre>
<pre>\chemicalsymbol [...] * NAME</pre>
<pre>\chemicaltext {...} * TEXT</pre>
<pre>\chemicaltoptext {...} * TEXT</pre>
<pre>\chim {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT</pre>
<pre>\chineseallnumerals {...} * NUMMER</pre>
<pre>\chinesecapnumerals {...} * NUMMER</pre>
<pre>\chinesenumerals {...} * NUMMER</pre>
<pre>\circondato [...¹...²...] {...} 1 inherits: \impostaincorniciato 2 CONTENT</pre>
<pre>\citation [...¹...²...] [...] 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE</pre>
<pre>\citation [...] [...] 1 implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE</pre>
<pre>\citation {...} * REFERENCE</pre>
<pre>\citation [...¹...²...] [...²...²...] 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE</pre>

<pre> \cite [...¹...²...] [...] 1 riferimento^{OPT} = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 REFERENCE </pre>
<pre> \cite [...¹...] [...²...] 1 implicito^{OPT} category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear 2 REFERENCE </pre>
<pre> \cite {...} * REFERENCE </pre>
<pre> \cite [...¹...²...] [...²...²...] 1 riferimento = REFERENCE alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum authoryear prima = BEFEHL dopo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL inherits: \setupbtx 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \clap {...} * CONTENT </pre>
<pre> \classfont {...} {...} 1 NAME 2 FONT </pre>
<pre> \cldcommand {...} * BEFEHL </pre>
<pre> \cldcontext {...} * BEFEHL </pre>
<pre> \cldloadfile {...} * FILE </pre>
<pre> \cldprocessfile {...} * FILE </pre>
<pre> \clip [...¹...²...] {...} 1 inherits: \impostaclipping 2 CONTENT </pre>
<pre> \clippedoverlayimage {...} * FILE </pre>
<pre> \clonacampo [...¹...] [...²...] [...³...] [...⁴...] 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME </pre>
<pre> \collect {...} * CONTENT </pre>

<pre> \collectedtext [...] ¹ [...] ² {...} {...} 1 inherits: \setupcollect^{OPT} 2 stile = STYLE BEFEHL colore = COLOR inherits: \impostaincorniciato 3 TEXT 4 CONTENT </pre>
<pre> \collectexpanded {...} * CONTENT </pre>
<pre> \colonna [...,*...] * inherits: \col^{OPT}umnbreak </pre>
<pre> \colorcomponents {...} * COLOR </pre>
<pre> \colore [¹...] {²...} 1 COLOR 2 CONTENT </pre>
<pre> \colored [...,¹...]² {...} 1 inherits: \definiscicolore 2 CONTENT </pre>
<pre> \colored [¹...] {²...} 1 COLOR 2 CONTENT </pre>
<pre> \coloregrigio [¹...] {²...} 1 COLOR 2 CONTENT </pre>
<pre> \coloronly [¹...] {²...} 1 COLOR 2 CONTENT </pre>
<pre> \columnbreak [...,*...] * si no preferenza ¹ale forza primo ultimo NUMMER NAME </pre>
<pre> \columnsetspanwidth {...} * NUMMER </pre>
<pre> \combinepages [¹...] [²...]^{OPT} 1 FILE 2 alternativa = a b c orizzontale verticale n = NUMMER nx = NUMMER ny = NUMMER inizia = NUMMER termina = NUMMER distanza = DIMENSION cima = BEFEHL fondo = BEFEHL sinistra = BEFEHL destra = BEFEHL prima = BEFEHL dopo = BEFEHL tra = BEFEHL cornice = attivo disattivo sfondo = foreground colore NAME coloresfondo = COLOR </pre>
<pre> \commalistelement </pre>

$\backslash\text{commalistsentence}$ [..., ¹ ...] [..., ² ...] 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{commalistsize}$
$\backslash\text{commento}$ (..., ¹ ...) (..., ² ...) [..., ³ ...,...] ⁴ {...} 1 POSITION OPT 2 POSITION 3 inherits: \impostaincorniciato 4 TEXT
$\backslash\text{COMMENT}$ [...] ¹ [..., ² ...,...] ³ {...} 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \impostacommento 3 TEXT instances: comment
$\backslash\text{comment}$ [...] ¹ [..., ² ...,...] ³ {...} 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \impostacommento 3 TEXT
$\backslash\text{comparedimension}$ {...} ¹ {...} ² 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash\text{comparedimensioneps}$ {...} ¹ {...} ² 1 DIMENSION 2 DIMENSION
$\backslash\text{completebtxrendering}$ [...] ¹ [..., ² ...,...] 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupbtxrendering
$\backslash\text{completoCOMBINEDLIST}$ [..., [*] ...,...] * inherits: \impostaelencocombinato ^{OPT} instances: content
$\backslash\text{completocontent}$ [..., [*] ...,...] * inherits: \impostaelencocombinato ^{OPT}
$\backslash\text{completelist}$ [...] ¹ [..., ² ...,...] 1 LISTE OPT 2 inherits: \impostaelenco
$\backslash\text{completelistofFLOATS}$ [..., [*] ...,...] * inherits: \impostaelenco OPT instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
$\backslash\text{completelistofchemicals}$ [..., [*] ...,...] * inherits: \impostaelenco OPT
$\backslash\text{completelistoffigures}$ [..., [*] ...,...] * inherits: \impostaelenco OPT
$\backslash\text{completelistofgraphics}$ [..., [*] ...,...] * inherits: \impostaelenco OPT
$\backslash\text{completelistofintermezzi}$ [..., [*] ...,...] * inherits: \impostaelenco OPT

\completelistoftables [...,.. [*] ...,...] * inherits: \impostaelenco ^{OPT}
\completelistofpublications [...,.. ¹ ...] [...,.. ² ...,...] 1 NAME ^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \setupbtxrendering
\completelistofsorts [...,.. ¹ ...] [...,.. ² ...,...] 1 SINGULAR ^{OPT} 2 inherits: \impostaordinamento
\completelistofSORTS [...,.. [*] ...,...] * inherits: \impostaordinamento ^{OPT} instances: logos
\completelistoflogos [...,.. [*] ...,...] * inherits: \impostaordinamento ^{OPT}
\completelistofsynonyms [...,.. ¹ ...] [...,.. ² ...,...] 1 SINGULAR ^{OPT} 2 inherits: \impostasinonimi
\completelistofSYNONYMS [...,.. [*] ...,...] * inherits: \impostasinonimi ^{OPT} instances: abbreviations
\completelistofabbreviations [...,.. [*] ...,...] * inherits: \impostasinonimi ^{OPT}
\completeregister [...,.. ¹ ...] [...,.. ² ...,...] 1 NAME ^{OPT} 2 inherits: \impostaregistro
\completeREGISTER [...,.. [*] ...,...] * inherits: \impostaregistro ^{OPT} instances: index
\completeindex [...,.. [*] ...,...] * inherits: \impostaregistro ^{OPT}
\complexorsimple *... * CSNAME
\complexorsimpleempty *... * CSNAME
\complexorsimpleempty {.*} * TEXT CSNAME
\complexorsimple {.*} * TEXT CSNAME
\componenet [...,.. [*] ...] * FILE
\componenet ... * FILE

\composedcollector {...} * NAME
\composedlayer {...} * NAME
\compresult
\confrontagruppocolori [...] * NAME
\confrontatavolozza [...] * NAME
\constantdimen *.. * CSNAME
\constantdimenargument *.. * CSNAME
\constantemptyargument *.. * CSNAME
\constantnumber *.. * CSNAME
\constantnumberargument *.. * CSNAME
\contentreference [..., ¹ ...] [..., ² ..., ³ ...] {...} 1 REFERENCE 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT
\continuednumber {...} * NUMMER
\continueifinputfile {...} * FILE
\convertargument ¹ ... \to \ ² .. 1 TEXT 2 CSNAME
\convertcommand \ ¹ ... \to \ ² .. 1 CSNAME 2 CSNAME
\convertedcounter [¹ ...] [..., ² ..., ³ ...] 1 NAME 2 inherits: \setupcounter
\converteddimen { ¹ ...} { ² ...} 1 DIMENSION 2 ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc

```

1  NAME                                OPT
2  NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
3  inherits: \setupcounter

```

```

1 vuoto implicito nessuno mese month:mnem lettera Lettera lettere Lettere a A Numeri parola words Parola Parole n
  N numeriromani Numeriromani i I r R KR RK greco Greco g G abjadnumerals abjadnodotnumerals abjadnaivenumerals
  thainumerals devanagarinumerals gurmurkhinumerals gujaratinumerals tibetanumerals greeknumerals Greeknumerals
  arabicnumerals persiannumerals arabicdecimals persiandecimals koreanumerals koreanparentnumerals
  koreancirclenumerals kr kr-p kr-c chinesenumerals chinesecapnumerals chineseallnumerals cn cn-c cn-a sloveniannumerals
  slovenianNumerals spanishnumerals spanishNumerals mathgreek set_0 set_1 set_2 set_3 continued NAME
2 NUMBER

```

* NUMMER

```

1  NAME
2  CSNAME

```

1	NAME
2	NAME

```

1  NAME
2  NUMMER TEXT
3  CSNAME NUMMER

```

```

1  SPRACHE          OPT
2  KEY = KEY

instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

```

```

1  SPRACHE
2  KEY  =  KEY

```

```

1  SPRACHE
2  KEY  =  KEY

```

```

1  SPRACHE
2  KEY  =  KEY

```

```

1  SPRACHE
2  KEY  =  KEY

```

```

1  SPRACHE
2  KEY  =  KEY

```

```

1  SPRACHE
2  KEY  =  KEY

```

$\backslash\text{copysuffixtesto}$ [¹ ...] [² ... ² ...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copytaglabeltesto}$ [¹ ...] [² ... ² ...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copyunittesto}$ [¹ ...] [² ... ² ...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = KEY
$\backslash\text{copypages}$ [¹ ...] [² ... ² ...] ³ [³ ... ³ ...] 1 FILE OPT OPT 2 marcatura = attivo disattivo offset = DIMENSION n = NUMMER 3 inherits: \setupexternalfigure
$\backslash\text{copyparameters}$ [¹ ...] [² ...] [³ ...] 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY
$\backslash\text{copyposition}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{copysetups}$ [¹ ...] [² ...] 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{correggispaziobianco}$ {.*} * CONTENT
$\backslash\text{corsivo}$
$\backslash\text{corsivograssetto}$
$\backslash\text{countersubs}$ [¹ ...] [² ...] 1 NAME OPT 2 NUMMER
$\backslash\text{counttoken}$ ¹ ... \in ² ... \to ³ ... 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
$\backslash\text{counttokens}$ ¹ ... \to ² ... 1 TEXT 2 CSNAME
$\backslash\text{cramped}$ {.*} * CONTENT
$\backslash\text{crampedclap}$ {.*} * CONTENT
$\backslash\text{crampedllap}$ {.*} * CONTENT

\crampedrlap {...} * CONTENT
\ctop ¹ ... { ² ...} 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT
\ctxcommand {...} * BEFEHL
\ctxdirectcommand {...} * BEFEHL
\ctxdirectlua {...} * BEFEHL
\ctxfunction {...} * NAME
\CTXFUNCTIONDEFINITION
\CTXFUNCTION
\ctxlatecommand {...} * BEFEHL
\ctxlatelua {...} * BEFEHL
\ctxloadluafile {...} * FILE
\ctxlua {...} * BEFEHL
\ctxluabuffer [...] * BUFFER ^{OPT}
\ctxluacode {...} * BEFEHL
\ctxreport {...} * BEFEHL
\ctxsprint {...} * BEFEHL
\currentassignmentlistkey
\currentassignmentlistvalue
\currentbtxuservariable {...} * KEY
\currentcommalistitem

\currentcomponent
\currentenvironment
\currentfeaturetest
\currentinterface
\currentETICHETTA [..., ¹ ...] {..., ² } 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
\currentlanguage
\currentlistentrydestinationattribute
\currentlistentrylimitedtext {...} * TEXT
\currentlistentrynumber
\currentlistentrypagenumber
\currentlistentryreferenceattribute {...} * numero testo numeropagina tutti
\currentlistentrytitle
\currentlistentrytitlerendered
\currentlistsymbol
\currentmainlanguage
\currentmessagetext
\currentmoduleparameter {...} * KEY
\currentoutputstream
\currentproduct
\currentproject
\currentregime
\currentregisterpageuserdata {...} * KEY
\currentresponses
\currenttime [...,*...] * h m TEXT OPT

<code>\currentvalue</code>
<code>\currentxtablecolumn</code>
<code>\currentxtablerow</code>
<code>\d {...}</code> * CHARACTER
<code>\da [...]</code> * REFERENCE
<code>\daqualcheparte {...} {...} [...]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\data [...,¹...,²...,...]</code> 1 d = NUMBER ^{PT} m = NUMBER y = NUMBER 2 inherits: \datadioggi
<code>\datadioggi [...*,...]</code> * anno mese giorno ^{OPT} giornosettimana y yy Y m mm M d dd D w W spazio \ month:mnem m:mnem d:ord day:ord dd:ord D:ord TEXT referral day:++ day:++ d:++ d:++ dd:++ dd:++ D:++ D:++ month:jalali m:jalali jalali:to jalali:from
<code>\datasetvariable {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 KEY realpage
<code>\dayoftheweek {...} {...} {...}</code> 1 NUMBER 2 NUMBER 3 NUMBER
<code>\dayspermonth {...} {...}</code> 1 NUMBER 2 NUMBER
<code>\ddd {...}</code> * CHARACTER
<code>\ddot {...}</code> * CHARACTER
<code>\decrement \...</code> * CSNAME
<code>\decrementcounter [...]¹ [...]²</code> 1 NAME 2 NUMBER
<code>\decrementedcounter [...]</code> * NAME
<code>\decrementpagenumber</code>
<code>\decrementsubpagenumber</code>

<pre>\decrementvalue {...} * NAME</pre>
<pre>\decrement (...,*,...) * CSNAME NUMBER</pre>
<pre>\defaultinterface</pre>
<pre>\defaultobjectpage</pre>
<pre>\defaultobjectreference</pre>
<pre>\defcatcodecommand \...¹ ...² {...}³ 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 BEFEHL</pre>
<pre>\defconvertedargument \...¹ {...}² 1 CSNAME 2 TEXT</pre>
<pre>\defconvertedcommand \...¹ \...² 1 CSNAME 2 CSNAME</pre>
<pre>\defconvertedvalue \...¹ {...}² 1 CSNAME 2 NAME</pre>
<pre>\defineactivecharacter ...¹ {...}² 1 CHARACTER 2 BEFEHL</pre>
<pre>\definealternativestyle [...¹,...] [...²] [...³] 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL</pre>
<pre>\defineanchor [...¹] [...²] [...³,...³,...] [...⁴,...⁴,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupplayer 4 inherits: \setupplayerinherits: \impostaincorniciato</pre>
<pre>\defineattachment [...¹] [...²] [...³,...³,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupattachment</pre>
<pre>\defineattribute [...¹] [...²,...] 1 NAME 2 locale globale public private pickup</pre>
<pre>\definebackground [...¹] [...²] [...³,...³,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \impostasfondo</pre>
<pre>\definebar [...¹] [...²] [...³,...³,...] 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupbar</pre>

\definebodyfontswitch [¹...] [²...]

1 NAME
2 inherits: \impostafontdeltesto

\definebreakpoint [¹...] [²...] [³..._{OPT}...]

1 NAME
2 CHARACTER
3 type = 1 2 3 4 5
nsinistra = NUMMER
ndestra = NUMMER
sinistra = BEFEHL
centro = BEFEHL
destra = BEFEHL
range = si no
language = SPRACHE

\definebreakpoints [^{*}...]

* NAME

\definebtx [¹...] [²...] [³..._{OPT}...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtx

\definebtxdataset [¹...] [²...] [³..._{OPT}...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxdataset

\definebtxregister [¹...] [²...] [³..._{OPT}...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxregister

\definebtxrendering [¹...] [²...] [³..._{OPT}...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbtxrendering

\definebutton [¹...] [²...] [³..._{OPT}...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupbutton

\definecapitals [¹...] [²...] [³..._{OPT}...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostamaiuscole

\definecharacterkerning [¹...] [²...] [³..._{OPT}...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcharacterkerning

\definecharacterspacing [^{*}...]

* NAME

\definechemical [¹...] {²...}

1 NAME
2 CONTENT

\definechemicals [¹...] [²...] [³..._{OPT}...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupchemical

`\definechemicalsymbol [...]1 [...]2`

1 NAME
2 TEXT

`\definecollector [...]1 [...]2 [...]3 [...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcollector

`\definecolumnbreak [...]1 [...]2 [...]`

1 NAME
2 si no preferenza locale forza primo ultimo NUMBER

`\definecolumnsetarea [...]1 [...]2 [...]3 [...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcolumnsetarea

`\definecolumnsetspan [...]1 [...]2 [...]3 [...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcolumnsetspan

`\definecombination [...]1 [...]2 [...]3 [...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcombination

`\definecomment [...]1 [...]2 [...]3 [...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostacommento

`\definecomplexorsimple *...`

* CSNAME

`\definecomplexorsimpleempty *...`

* CSNAME

`\definecomplexorsimpleempty {.*}`

* TEXT CSNAME

`\definecomplexorsimple {.*}`

* TEXT CSNAME

`\defineconversionset [...]1 [...]2 [...]3`

1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 NAME PROCESSOR->NAME
3 NAME PROCESSOR->NAME

`\definecounter [...]1 [...]2 [...]3 [...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupcounter

`\definedataset [...]1 [...]2 [...]3 [...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupdataset

```
\definedelimitedtext [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupdelimitedtext
```

```
\definedfont [...]
* FONT
```

```
\defineeffect [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupeffect
```

```
\defineexpandable [...] \... {...}
1 NUMMER
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\defineexternalfigure [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupexternalfigure
```

```
\definefacingfloat [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfacingfloat
```

```
\definefallbackfamily [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
matematica
3 FONT
4 rscale = NUMMER
designsize = implicit auto
goodies = FILE
range = NUMMER NAME
offset = NUMMER NAME
check = si no
forza = si no
features = NAME
tf = TEXT
bf = TEXT
it = TEXT
sl = TEXT
bi = TEXT
bs = TEXT
sc = TEXT
```

```
\definefallbackfamily [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
matematica
3 FONT
4 NAME
```

```
\definefielddbody [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfielddbody
```

```
\definefielddbodyset [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

`\definefieldcategory [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory

`\definefileconstant {...}1 {...}2`

1 NAME
2 NAME

`\definefilefallback [...]1 [...,2...]`

1 NAME
2 FILE

`\definefilesynonym [...]1 [...]2`

1 NAME
2 FILE

`\definefiller [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfiller

`\definefirstline [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfirstline

`\definefittingpage [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfittingpage

`\definefontalternative [...]*`

* NAME

`\definefontfallback [...]1 [...]2 [...,3...] [...,...4...,...]`

1 NAME
2 FONT NAME
3 NAME NUMMER
4 rscale = NUMMER
forza = si no
check = si no
offset = NUMMER NAME
target = NUMMER NAME
features = NAME
fattore = NUMMER
metodo = lowercase uppercase

`\definefontfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...,...4...,...]`

1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math matematica
3 FONT
4 rscale = NUMMER
designsize = implicito auto
goodies = FILE
features = NAME
tf = TEXT
bf = TEXT
it = TEXT
sl = TEXT
bi = TEXT
bs = TEXT
sc = TEXT

`\definefontfamilypreset [...]1 [...,...2...,...]`

1 NAME
2 inherits: \definefontfamily

```
\definefontfamilypreset [...]1 [...]2
```

```
1 NAME
2 NAME
```

```
\definefontfamily [...]1 [...]2 [...]3 [...]4,...]
```

```
1 NAME OPT
2 rm ss tt mm hw cg roman serif regolare sansserif sans supporto teletype type mono grafiamanuale calligrafico math
  matematica
3 FONT
4 NAME
```

```
\definefontfeature [...]1 [...]2 [...]3,...]
```

```
1 NAME OPT
2 NAME
3 language = NAME
  script = NAME auto
  mode = node base auto nessuno
  liga = si no
  kern = si no
  extrakerns = si no
  tlig = si no
  trep = si no
  missing = si no
  dummies = si no
  analyze = si no
  unicoding = si no
  espansione = NAME
  protrusion = NAME
  nostackmath = si no
  realdimensions = si no
  itlc = si no
  textitalics = si no
  mathitalics = si no
  slant = NUMMER
  extend = NUMMER
  dimensions = NUMMER
  boundingbox = si no sfondo cornice vuoto COLOR
  compose = si no
  char-ligatures = si no
  compat-ligatures = si no
  goodies = FILE
  extrafeatures = si no
  featureset = NAME
  colorscheme = NAME
  postprocessor = NAME
  mathdimensions = NAME
  keepligatures = si no auto
  devanagari = si no
  features = si no
  tcom = si no
  anum = si no
  mathsize = si no
  decomposehangul = si no
  mathalternatives = si no
  mathgaps = si no
  checkmarks = si no
  NAME = si no
  mathnolimitsmode = NUMMER
  blockligatures = si no
```

```
\definefontfile [...]1 [...]2 [...]3,...]
```

```
1 NAME OPT
2 FILE
3 features = NAME
  fallbacks = NAME
  goodies = NAME
  designsize = auto implicito
```

```
\definefontsize [...]
```

```
* NAME
```

```
\definefontsolution [...] [...2] [...,3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfontsolution
```

```
\defineformula [...] [...2] [...,3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupformula
```

```
\defineformulaalternative [...] [...2] [...3]
1 NAME
2 CSNAME
3 CSNAME
```

```
\defineformulaframed [...] [...2] [...,3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupformulaframed
```

```
\defineframedcontent [...] [...2] [...,3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupframedcontent
```

```
\defineframedtable [...1] [...2]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definefrozenfont [...1] [...2]
1 NAME
2 FONT
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...,2...,...]
1 NAME
2 inherits: \definiscicolore
```

```
\defineglobalcolor [...1] [...2]
1 NAME
2 COLOR
```

```
\definegraphictypesynonym [...1] [...2]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definegridsnapping [...1] [...,2...]
1 NAME
2 locale globale noheight nodepth box max min nessuno riga mezzariga primo ultimo altezzamin maxheight mindepth
maxdepth cima fondo strut NUMMER minheight:NUMMER maxheight:NUMMER mindepth:NUMMER maxdepth:NUMMER box:NUMMER
top:NUMMER bottom:NUMMER offset:NUMMER
```

```
\defineheadalternative [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupheadalternative
```

```
\definehelp [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuphelp
```

`\definehigh [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphigh

`\definehighlight [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuphighlight

`\definehspace [...]1 [...]2 [...]3`

1 NAME OPT
2 NAME
3 DIMENSION

`\definehyphenationfeatures [...]1 [...,...2...,...]`

1 NAME
2 characters = TEXT
hyphens = si tutti TEXT
joiners = si tutti TEXT
rightwords = NUMMER
hyphenmin = NUMMER
lefthyphenmin = NUMMER
righthyphenmin = NUMMER
lefthyphenchar = NUMMER
righthyphenchar = NUMMER
alternativa = original tex hyphenate expanded traditional nessuno
bordodestro = tex
rightchars = parola NUMMER

`\defineindentedtext [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupindentedtext

`\defineindenting [...]1 [...]2,...]`

1 NAME
2 [-+]piccolo [-+]medio [-+]grande nessuno no non primo successivo si sempre mai dispari pari normale reimposta
toggle DIMENSION

`\defineinitial [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupinitial

`\defineinsertion [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupinsertion

`\defineinteraction [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostainterazione

`\defineinteractionbar [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostabarrainterazione

`\defineinterfaceconstant {...}1 {...}2`

1 NAME
2 NAME

`\defineinterfaceelement {...}1 {...}2`

1 NAME
2 NAME

\defineinterfacevariable ¹{...} ²{...}

- 1 NAME
- 2 NAME

\defineinterlinespace ¹[...] ²[...] ³[...,...³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostainterlinea

\defineintermediatecolor ¹[...] ²[...,...²...] ³[...,...³...,...]

- 1 NAME
- 2 COLOR NUMBER
- 3 a = NUMBER
t = NUMBER

\defineitemgroup ¹[...] ²[...] ³[...,...³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupitemgroup

\defineitems ¹[...] ²[...] ³[...,...³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostaelementi

\definelabelclass ¹[...] ²[...]

- 1 NAME
- 2 NUMMER

\definelayer ¹[...] ²[...] ³[...,...³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplayer

\definelayerpreset ¹[...] ²[...,...²...,...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \setuplayer

\definelayerpreset ¹[...] ²[...]

- 1 NAME
- 2 NAME

\definelinefiller ¹[...] ²[...] ³[...,...³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinefiller

\definelinenote ¹[...] ²[...] ³[...,...³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuplinenote

\definelinenumbering ¹[...] ²[...] ³[...,...³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostanumerazionerighe

\definelines ¹[...] ²[...] ³[...,...³...,...]

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostarighe

\definelistalternative [¹...] [²...] [³...₌...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplistalternative

\definelistextra [¹...] [²...] [³...₌...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplistextra

\definelow [¹...] [²...] [³...₌...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplow

\definelowhigh [¹...] [²...] [³...₌...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplowhigh

\definelowmidhigh [¹...] [²...] [³...₌...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplowmidhigh

\defineMPinstance [¹...] [²...] [³...₌...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupMPinstance

\definemarginblock [¹...] [²...] [³...₌...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmarginblock

\definemargindata [¹...] [²...] [³...₌...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmargindata

\definemarker [...]

* NAME

\definemathaccent ¹... ²...

1 NAME
2 CHARACTER

\definemathalignment [¹...] [²...] [³...₌...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathalignment

\definemathcases [¹...] [²...] [³...₌...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathcases

\definemathcommand [¹...] [²...] [³...] {⁴...}

1 NAME
2 ord op bin rel open close punct alpha interno nothing limop noloop box
3 uno due
4 BEFEHL \...##1 \...##1##2


```
\definemathdouble [...] [...] [...] [...]
1  entrambi vfenced NAME
2  NAME
3  NUMMER
4  NUMMER
```

```
\definemathdoubleextensible [...] [...] [...] [...]
1  entrambi vfenced OPT
2  NAME
3  NUMMER
4  NUMMER
```

```
\definemathematics [...] [...] [...] [...]
1  NAME OPT OPT
2  NAME
3  inherits: \setupmathematics
```

```
\definemathextensible [...] [...] [...]
1  invertito matematica testo OPT Chemistry
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemathfence [...] [...] [...] [...]
1  NAME OPT OPT
2  NAME
3  inherits: \setupmathfence
```

```
\definemathfraction [...] [...] [...] [...]
1  NAME OPT OPT
2  NAME
3  inherits: \setupmathfraction
```

```
\definemathframed [...] [...] [...] [...]
1  NAME OPT OPT
2  NAME
3  inherits: \setupmathframed
```

```
\definemathmatrix [...] [...] [...] [...]
1  NAME OPT OPT
2  NAME
3  inherits: \setupmathmatrix
```

```
\definemathornament [...] [...] [...] [...]
1  NAME OPT OPT
2  NAME
3  inherits: \setupmathornament
```

```
\definemathover [...] [...] [...]
1  cima vfenced NAME
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemathoverextensible [...] [...] [...]
1  cima vfenced OPT
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemathovertextextensible [...] [...] [...]
1  bothtext OPT
2  NAME
3  NUMMER
```

```
\definemathradical [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathradical
```

```
\definemathstackers [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmathstackers
```

```
\definemathstyle [...] [...]
1 NAME
2 schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande
```

```
\definemathtriplet [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 TEXT
```

```
\definemathunder [...] [...] [...]
1 fondo vfenced NAME
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathunderextensible [...] [...] [...]
1 fondo vfenced
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathundertextextensible [...] [...] [...]
1 bothtext
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemathunstacked [...] [...] [...]
1 ampio
2 NAME
3 NUMMER
```

```
\definemeasure [...] [...]
1 NAME
2 DIMENSION
```

```
\definemessageconstant {...}
* NAME
```

```
\definemixedcolumns [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupmixedcolumns
```

```
\definemode [...] [...]
1 NAME
2 si no mantieni
```

```
\definemultitonecolor [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 COLOR = NUMMER
3 inherits: \definiscicolore
4 inherits: \definespotcolor
```

```
\definenamecolor [...] [...]
1 NAME
2 inherits: \definiscicolore
```

`\definenamecolor [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 COLOR

`\definenamespace [...]1 [...]2...`

- 1 NAME
- 2 nome = TEXT
- parent = TEXT
- stile = si no
- comando = si no elenco
- setup = si no elenco
- set = si no elenco
- cornice = si no

`\definennarrower [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \impostapiustretto

`\definernote [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupnote

`\defineornament [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 NAME
- 2 alternativa = a b
- inherits: \setupcollector
- 3 stile = STYLE BEFEHL
- colore = COLOR
- inherits: \impostaincorniciato

`\defineornament [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 NAME
- 2 alternativa = a b
- inherits: \setupplayer
- 3 inherits: \setuplayeredtext

`\defineoutputroutine [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setupoutputroutine

`\defineoutputroutinecommand [...]*...`

- * KEY

`\definepage [...]1 [...]2`

- 1 NAME
- 2 REFERENCE

`\definepagebreak [...]1 [...]2...`

- 1 NAME
- 2 vuoto intestazione piedipagina dummy cornice NUMBER +NUMBER implicito reimposta disattiva si no makeup rigovuoto
preferenza grandepreferenza sinistra destra pari dispari quadruplo ultimo ultimapagina inizia termina

`\definepagechecker [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagechecker

`\definepagecolumns [...]1 [...]2 [...]3...`

- 1 NAME
- 2 NAME
- 3 inherits: \setuppagecolumns

\definepageinjection [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppageinjection

\definepageinjectionalternative [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppageinjectionalternative

\definepageshift [¹...] [²...] [...,³...]

1 NAME
2 orizzontale verticale
3 DIMENSION

\definepagestate [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppagestate

\definepairedbox [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuppairedbox

\defineparagraph [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupparagraph

\defineparallel [¹...] [...,²...]

1 NAME
2 NAME

\defineparbuilder [...]

* NAME

\defineperiodkerning [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupperiodkerning

\defineplacement [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupplacement

\definepositioning [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostaposizionamento

\defineprefixset [¹...] [...,²...] [...³]

1 NAME SECTIONBLOCK:NAME
2 ABSCHNITT
3 ABSCHNITT

\defineprocesscolor [¹...] [²...] [³...,...]

1 NAME
2 COLOR
3 inherits: \definiscicolore

```
\defineprocessor [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupprocessor
```

```
\definepushbutton [...1] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupfieldcontentframed
```

```
\definepushsymbol [...1] [...2]
1 NAME
2 n r d
```

```
\definerenderingwindow [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuprenderingwindow
```

```
\defineresetset [...1] [...,2...] [...3]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
2 NUMMER
3 NUMMER
```

```
\defineruby [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupruby
```

```
\definescale [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupscale
```

```
\definescript [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupscript
```

```
\definesectionlevels [...1] [...,2...]
1 NAME
2 ABSCHNITT
```

```
\defineselector [...1] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupselector
```

```
\defineseparatorset [...1] [...,2...] [...3]
1 NAME SECTIONBLOCK:NAME OPT
2 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
3 BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
```

```
\defineshift [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupshift
```

```
\definesidebar [...1] [...2] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupsidebar
```

\definesort [¹...] [²...] [³...] {⁴...}

1 si no OPT
2 SINGULAR
3 NAME
4 CONTENT

\definespotcolor [¹...] [²...] [...,³...,...]

1 NAME
2 COLOR
3 a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten
difference exclusion hue saturation colore luminosity
t = NUMMER
e = TEXT
p = NUMMER

\definestyleinstance [¹...] [²...] [³...] [⁴...]

1 NAME OPT OPT
2 rm ss tt mm hw cg
3 tf bf it sl bi bs sc
4 BEFEHL

\definesubformula [¹...] [²...] [...,³...,...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupsbformula

\definesynonym [¹...] [²...] [³...] {⁴...} {⁵...}

1 si no OPT
2 SINGULAR
3 NAME
4 TEXT
5 CONTENT

\definesystemattribute [¹...] [...,²...]

1 NAME OPT
2 locale globale public private pickup

\definesystemconstant {^{*}...}

* NAME

\definesystemvariable {^{*}...}

* NAME

\defineTABLEsetup [¹...] [...,²...,...]

1 NAME
2 inherits: \setupTABLE

\definetabulation [¹...] [²...] [...,³...,...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuptabulation

\definetextbackground [¹...] [²...] [...,³...,...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuptextbackground

\definetextflow [¹...] [²...] [...,³...,...]

1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuptextflow

\definetokenlist [^{*}...]

* NAME

```
\definetooltip [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuptooltip
```

```
\definetransparency [...] [...]
1 NAME
2 NUMMER
```

```
\definetransparency [...] [...]
1 NAME
2 a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten
difference exclusion hue saturation colore luminosity
t = NUMMER
```

```
\definetransparency [...] [...]
1 NAME
2 NAME
```

```
\definetwopasslist {...}
* NAME
```

```
\definetypeface [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 rm ss tt mm hw cg
3 serif sans mono math handwriting calligraphy
4 NAME
5 implicito dtp
6 rscale = auto NUMMER
features = NAME
fallbacks = NAME
goodies = NAME
designsize = auto implicito
direzione = entrambi
```

```
\definetypecriptprefix [...] [...]
1 NAME
2 TEXT
```

```
\definetypecriptsynonym [...] [...]
1 NAME
2 TEXT
```

```
\definetypesetting [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 TEXT
3 inherits: \setuexternalfigure
```

```
\defineunit [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupunit
```

```
\defineuserdata [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupuserdata
```

```
\defineuserdataalternative [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupuserdataalternative
```

```
\defineviewerlayer [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupviewerlayer
```

```
\definevspace [...]1 [...]2 [...]3
1 NAME OPT
2 NAME
3 DIMENSION
```

```
\definevspacing [...]1 [...]2
1 NAME
2 inherits: \vspacing
```

```
\definevspacingamount [...]1 [...]2 [...]3
1 NAME OPT OPT
2 DIMENSION
3 DIMENSION
```

```
\definexetable [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupxtable
```

```
\definisci [...]1 \^2... {...}3
1 NUMBER OPT
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\definisciaccento ^1 ^2 ^3
1 CHARACTER
2 CHARACTER
3 CHARACTER
```

```
\definisciambientefontdeltesto [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 implicito DIMENSION
3 grande = DIMENSION NUMBER
piccolo = DIMENSION NUMBER
a = DIMENSION NUMBER
b = DIMENSION NUMBER
c = DIMENSION NUMBER
d = DIMENSION NUMBER
testo = DIMENSION NUMBER
x = DIMENSION NUMBER
xx = DIMENSION NUMBER
script = DIMENSION NUMBER
scriptscript = DIMENSION NUMBER
interlinea = DIMENSION
em = inclinato corsivo STYLE BEFEHL
* = NUMBER
```

```
\definisciblocco [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostablocco
```

```
\definiscibloccosezione [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT
2 NAME
3 inherits: \impostabloccosezione
```

```
\definiscibuffer [...]1 [...]2 [...,...3...,...]3
1 NAME OPT OPT
2 BUFFER
3 inherits: \impostabuffer
```



```
\definiscicampo [...] [...] [...] [...] [...]
1 NAME
2 radio sotto testo riga push check signature
3 NAME
4 NAME
5 NAME
```

```
\definiscicapoversi [...] [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostacapoversi
```

```
\definiscicarattere ... ..
1 CHARACTER
2 NUMMER
```

```
\definiscicolore [...] [...]
1 NAME
2 r = NUMMER
g = NUMMER
b = NUMMER
c = NUMMER
m = NUMMER
y = NUMMER
k = NUMMER
h = NUMMER
s = NUMMER
v = NUMMER
x = NUMMER
a = NUMMER nessuno normale multiply schermo sovrapponi softlight hardlight colordodge colorburn darken lighten
difference exclusion hue saturation colore luminosity
t = NUMMER
```

```
\definiscicolore [...] [...]
1 NAME
2 COLOR
```

```
\definiscicomando ... ..
1 CHARACTER
2 BEFEHL
```

```
\definisciconversione [...] [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 NAME
3 CSNAME
```

```
\definisciconversione [...] [...] [...]
1 SPRACHE OPT
2 NAME
3 TEXT
```

```
\definiscidescrizione [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupdescription
```

```
\definiscidimensionicarta [...] [...]
1 NAME
2 ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
cima = BEFEHL
fondo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
distanza = DIMENSION
pagina = inherits: \impostadimensionicarta
carta = inherits: \impostadimensionicarta
```

```
\definiscidimensionicarta [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 inherits: \impostadimensionicarta
3 inherits: \impostadimensionicarta
```

```
\definiscielenco [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 LISTE
3 inherits: \impostaelenco
```

```
\definiscielencocombinato [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 LISTE
3 inherits: \impostaelencocombinato
```

```
\definiscienumerazione [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupenumeration
```

```
\definiscietichetta [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuplabel
```

```
\definiscifigurasimbolo [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 FILE NAME
3 inherits: \figuraesterna
```

```
\definiscifont [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 FONT
3 inherits: \impostainterlinea
```

```
\definiscifontdeltesto [...] [...] [...] [...]
1 NAME implicito OPT OPT
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 tf = FILE
bf = FILE
it = FILE
sl = FILE
bi = FILE
bs = FILE
sc = FILE
mr = FILE
mrlr = FILE
mrrl = FILE
mb = FILE
mblr = FILE
mbrl = FILE
```

```
\definiscifontdeltesto [...] [...] [...] [...]
1 NAME implicito OPT OPT
2 NAME DIMENSION
3 rm ss tt hw cg
4 NAME
```

```
\definiscifont [...] [...] [...]
1 NAME OPT
2 FONT
3 NAME
```

```
\definisciformatoriferimento [...] [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setupreferenceformat
```

```
\definiscigruppocolonne [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostagruppocolonne
```

```
\definiscigruppocolori [...1] [...2] [x:y:3z,...]
1 NAME OPT
2 grigio rgb cmyk spot
3 TRIPLET
```

```
\definiscihbox [...1] [...2]
1 NAME
2 DIMENSION
```

```
\definisciincorniciato [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostaincorniciato
```

```
\definisciiniziatermina [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostainiziatermina
```

```
\definiscilayout [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostalayout
```

```
\definiscimakeup [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostamakeup
```

```
\definiscimarcatura [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 BESCHRIFTUNG
3 inherits: \impostamarcatura
```

```
\definiscimenuinterazione [...1] [...2] [...3...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \impostamenuinterazione
```

```
\definiscimodellotabella [...1] [...2] [...3] [...4]
1 NAME OPT OPT
2 TEMPLATE
3 NAME
4 NAME
```

```
\definiscioggettomobile [...1] [...2] [...3...]
1 SINGULAR OPT OPT
2 SINGULAR PLURAL
3 inherits: \impostaoggettomobile
instances: chemical figure table intermezzo graphic
```

```
\definiscioggettomobile [...1] [...2] [...3]
1 SINGULAR OPT OPT
2 PLURAL
3 SINGULAR
instances: chemical figure table intermezzo graphic
```

```
\definisciordinamento [...] [...] [...]
1 SINGULAR
2 PLURAL
3 nessuno CSNAME
```

```
\definisciprofilo [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupprofile
```

```
\definisciprogramma [...] [...] [...]
1 NAME
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\definisciregistro [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \impostaregistro
```

```
\definisciriferimento [...] [...] [...]
1 NAME
2 REFERENCE
```

```
\definiscisezione [...]
* NAME
```

```
\definiscisimbolo [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 BEFEHL
```

```
\definiscisinonimi [...] [...] [...] [...]
1 SINGULAR
2 PLURAL
3 CSNAME
4 CSNAME
```

```
\definiscisinonimofont [...] [...] [...]
1 NAME
2 FONT
3 features = NAME
   fallbacks = NAME
   goodies = NAME
   designsize = auto implicito
```

```
\definiscisottocampo [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 NAME
```

```
\definiscisovrapposizione [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 BEFEHL
```

```
\definiscistackcampi [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupfieldcategory
```

```
\definiscistile [...] [...] [...]
1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setupstyle
```

<code>\definiscistilefont [...¹,...] [...²]</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\definiscitabulato [...¹] [...²] [...³/.../]</code> 1 NAME 2 NAME 3 TEMPLATE
<code>\definiscitavolozza [...¹] [...²,...²,...]</code> 1 NAME 2 NAME = COLOR
<code>\definiscitavolozza [...¹] [...²]</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\definiscitesta [...¹] [...²] [...³,...³,...]</code> 1 NAME 2 ABSCHNITT 3 inherits: \impostatesta
<code>\definiscitesto [...¹] [...²] [...³] [...⁴] [...⁵] [...⁶] [...⁷]</code> 1 NAME 2 cima intestazione testo piedipagina fondo 3 testo margine bordo 4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 6 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL 7 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
<code>\definiscitestoincorniciato [...¹] [...²] [...³,...³,...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \setupframedtext
<code>\definiscitype [...¹] [...²] [...³,...³,...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \impostatype
<code>\definiscityping [...¹] [...²] [...³,...³,...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 inherits: \impostatyping
<code>\delimited [...¹] [...²] {...³}</code> 1 NAME 2 SPRACHE 3 CONTENT
<code>\delimitedtext [...¹] [...²] {...³}</code> 1 NAME 2 SPRACHE 3 CONTENT
<code>\DELIMITEDTEXT [...¹] {...²}</code> 1 SPRACHE 2 CONTENT instances: quotation quote blockquote speech aside
<code>\aside [...¹] {...²}</code> 1 SPRACHE ^{OPT} 2 CONTENT

$\backslash\text{blockquote}$ [¹ ...] { ² ...} 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{quotation}$ [¹ ...] { ² ...} 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{quote}$ [¹ ...] { ² ...} 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{speech}$ [¹ ...] { ² ...} 1 SPRACHE OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{depthofstring}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{depthonlybox}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{depthspanningtext}$ { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
$\backslash\text{depthstrut}$
$\backslash\text{DESCRIZIONE}$ [..., ¹ ...] { ² ...} ³ ... \par 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT 3 CONTENT
$\backslash\text{destra}$... * CHARACTER
$\backslash\text{determinacaratteristicheregistro}$ [...] [..., ² ...,...] 1 NAME OPT 2 language = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scen SPRACHE metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc numberorder = numeri compress = si no tutti criterio = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
$\backslash\text{determinacarattersticheelenco}$ [..., ¹ ...] [..., ² ...,...] 1 LISTE OPT 2 inherits: \impostaelenco
$\backslash\text{determinanumerotesta}$ [...] * ABSCHNITT
$\backslash\text{determinenoflines}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{devanagarinumerals}$ {...} * NUMMER
$\backslash\text{digits}$ {...} * NUMMER

<code>\digits ...</code> * NUMBER
<code>\dimensiontocount {...} \^{2}..</code> 1 DIMENSION 2 CSNAME
<code>\directboxfromcache {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER TEXT
<code>\directcolor [...]</code> * COLOR
<code>\directcolored [...,...^{*}..,..]</code> * inherits: \definiscicolore
<code>\directcolored [...]</code> * COLOR
<code>\directconvertedcounter {...} {...}</code> 1 NAME 2 primo precedente successivo ultimo numero
<code>\directcopyboxfromcache {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER TEXT
<code>\directdummysparameter {...}</code> * KEY
<code>\directgetboxllx ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\directgetboxlly ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\directhighlight {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\directlocalframed [...^{1}..] {...^{2}..}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\directluacode {...}</code> * BEFEHL
<code>\directselect {...} {...}^{2} {...}^{3} {...}^{4} {...}^{5} {...}^{6}</code> 1 NAME 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT
<code>\directsetbar {...}</code> * NAME

$\backslash\text{directsetup}$ {...} * NAME
$\backslash\text{directsymbol}$ {... ¹ } {... ² } 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{directvspacing}$ {...,*,...} * inherits: \vspacing
$\backslash\text{dis}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{disabledirectives}$ [...,*,...] * NAME
$\backslash\text{disableexperiments}$ [...,*,...] * NAME
$\backslash\text{disablemode}$ [...,*,...] * NAME
$\backslash\text{disableoutputstream}$
$\backslash\text{disableparpositions}$
$\backslash\text{disableregime}$
$\backslash\text{disabletrackers}$ [...,*,...] * NAME
$\backslash\text{displaymath}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymathematics}$ {...} * CONTENT
$\backslash\text{displaymessage}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{distributedhsize}$ {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
$\backslash\text{dividedsize}$ {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 DIMENSION 2 DIMENSION 3 NUMMER
$\backslash\text{doadaptleftskip}$ {...} * si no standard DIMENSION
$\backslash\text{doadaptrightskip}$ {...} * si no standard DIMENSION
$\backslash\text{doaddfeature}$ {...,*,...} * NAME

$\backslash\text{doassign}$ [¹ ...] [² ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{doassignempty}$ [¹ ...] [² ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{doboundtext}$ {...} {...} {...} 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL
$\backslash\text{docheckassignment}$ {...} * TEXT
$\backslash\text{docheckedpagestate}$ [¹ ...] [² ...] [³ ...] [⁴ ...] [⁵ ...] [⁶ ...] [⁷ ...] 1 REFERENCE 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 BEFEHL 6 BEFEHL 7 BEFEHL
$\backslash\text{docheckedpair}$ {...,*...} * TEXT
$\backslash\text{documentvariable}$ {...} * KEY
$\backslash\text{dodoubleargument}$ \ ¹ ... [² ...] [³ ...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{dodoubleargumentwithset}$ \ ¹ ... [..., ² ...] [³ ...] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{dodoubleempty}$ \ ¹ ... [² ...] [³ ...] 1 CSNAME OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{dodoubleemptywithset}$ \ ¹ ... [..., ² ...] [³ ...] 1 CSNAME OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{dodoublegroupempty}$ \ ¹ ... {... ² } {... ³ } 1 CSNAME OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{doeassign}$ [¹ ...] [² ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{doexpandedrecurse}$ {...} {...} 1 NUMMER 2 BEFEHL

\dofastloopcs {...} \.².

1 NUMBER
2 CSNAME

\dogetattribute {...}

* NAME

\dogetattributeid {...}

* NAME

\dogetcommacommandelement ¹... \from ²... \to \.³.

1 NUMBER
2 TEXT
3 CSNAME

\dogobbledoubleempty [¹...] [²...]

1 TEXT OPT
2 TEXT OPT

\dogobblesingleempty [^{*}...]

* TEXT OPT

\doif {...¹} {...²} {...³}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

\doifallcommon {...,¹...} {...,²...} {...³}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

\doifallcommonelse {...,¹...} {...,²...} {...³} {...⁴}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifalldefinedelse {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifallmodes {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifallmodeselse {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifassignmentelse {...¹} {...²} {...³}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifassignmentelsecs {...} \.² \.³.

1 TEXT
2 CSNAME
3 CSNAME

`\doifblackelse {...} {...} {...}`

1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE

`\doifbothsides {...} {...} {...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL

`\doifbothsidesoverruled {...} {...} {...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL

`\doifboxelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifbufferelse {...} {...} {...}`

1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifcolor {...} {...}`

1 COLOR
2 TRUE

`\doifcolorelse {...} {...} {...}`

1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE

`\doifcommandhandler \... {...} {...}`

1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE

`\doifcommandhandlerelse \... {...} {...} {...}`

1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifcommon {...,1...} {...,2...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifcommonelse {...,1...} {...,2...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifcontent {...} {...} {...} \...4 {...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 BEFEHL
4 CSNAME
5 CONTENT

```
\doifconversiondefinedelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifconversionnumberelse {...} {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 NUMBER  
3 TRUE  
4 FALSE
```

```
\doifcounter {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifcounterelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifcurrentfonthasfeatureelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdefined {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounter {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifdefinedcounterelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdefinedelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdimensionelse {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdimenstringelse {...} {...} {...}
```

```
1 TEXT  
2 TRUE  
3 FALSE
```

```
\doifdocumentargument {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE
```

```
\doifdocumentargumentelse {...} {...} {...}
```

```
1 NAME  
2 TRUE  
3 FALSE
```

\doifdocumentfilename {...} {...}

1 NUMBER
2 TRUE

\doifdocumentfilenameelse {...} {...} {...}

1 NUMBER
2 TRUE
3 FALSE

\doifdocumentvariable {...} {...}

1 KEY
2 TRUE

\doifdocumentvariableelse {...} {...} {...}

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

\doifdrawingblackelse {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelse {...} {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseallcommon {...,¹...} {...,²...} {...} {...⁴}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsealldefined {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseallmodes {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseassignment {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseassignmentcs {...} \²... \³...

1 TEXT
2 CSNAME
3 CSNAME

\doifelseblack {...} {...} {...}

1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsebox {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

```
\doifelseboxincache {...} {...} {...} {...}
1 NAME
2 NUMMER TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsebuffer {...} {...} {...}
1 BUFFER
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsecolor {...} {...} {...}
1 COLOR
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsecommandhandler \... {...} {...} {...}
1 CSNAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsecommon {...,1...} {...,2...} {...} {...4}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelseconversiondefined {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelseconversionnumber {...} {...} {...} {...4}
1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsecounter {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsecurrentfonthasfeature {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsecurrentsortingused {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelsecurrentsynonymshown {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelsecurrentsynonymused {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelsedefined {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

`\doifelsedefinedcounter {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedimension {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedimenstring {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedocumentargument {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedocumentfilename {...} {...} {...}`

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedocumentvariable {...} {...} {...}`

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsedrawingblack {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelseempty {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseemptyvalue {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseemptyvariable {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseenv {...} {...} {...}`

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheck {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelsefastoptionalcheckcs \^1. \^2..`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\doifelsefieldbody {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefieldcategory {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefigure {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefile {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefiledefined {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefileexists {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefirstchar {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseflagged {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefontchar {...} {...} {...} {...}`

1 FONT
2 NUMBER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelsefontfeature {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefontpresent {...} {...} {...}`

1 FONT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsefontsynonym {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseframed \¹... {²...} {³...}

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehasspace {¹...} {²...} {³...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsehelp {¹...} {²...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelseincsname {¹...} {²...} {³...} {⁴...}

1 TEXT
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinelement {¹...} {²...} {³...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinputfile {¹...} {²...} {³...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinsertion {¹...} {²...} {³...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseinset {¹...} {²...,...} {³...} {⁴...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinstring {¹...} {²...} {³...} {⁴...}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseinsymbolset {¹...} {²...} {³...} {⁴...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseintoks {¹...} {²...} {³...} {⁴...}

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE

\doifelseintwopassdata {¹...} {²...} {³...} {⁴...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifelseitalic {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelselanguage {...} {...} {...}`

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelselayerdata {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelselayoutdefined {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelselayoutsomeline {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelselayouttextline {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseleapyear {...} {...} {...}`

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelselist {...} {...} {...}`

1 LISTE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelselocation {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelselocfile {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelseMPgraphic {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifelsemainfloatbody {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifelsemarkedpage {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsemarking {...} {...} {...}

- 1 BESCHRIFTUNG
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsemeaning \¹... \²... {...} {...}

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsemessage {...} {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 NAME NUMMER
- 3 TRUE
- 4 FALSE

\doifelsemode {...,¹...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsenextbgroup {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsenextbgroupcs \¹... \²...

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

\doifelsenextchar {...} {...} {...}

- 1 CHARACTER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsenextoptional {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsenextoptionalcs \¹... \²...

- 1 CSNAME
- 2 CSNAME

\doifelsenextparenthesis {...} {...}

- 1 TRUE
- 2 FALSE

\doifelsenonzeropositive {...} {...} {...}

- 1 NUMMER
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsenoteonsamepage {...} {...} {...}

- 1 NAME
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelsenothing {...} {...} {...}

- 1 TEXT
- 2 TRUE
- 3 FALSE

\doifelse_{number} {...} {...} {...}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifelse_{objectfound} {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelse_{objectreferencefound} {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelse_{oddp_{age}} {...} {...}

1 BEFEHL
2 BEFEHL

\doifelse_{oddp_{agefloat}} {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelse_{oldercontext} {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelse_{olderv_{ersion}} {...} {...} {...} {...}

1 NUMMER
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelse_{overlapping} {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifelse_{overlay} {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelse_{parallel} {...} {...,_{...}} {...} {...}

1 NAME
2 NAME _{tutti}
3 TRUE
4 FALSE

\doifelse_{parentfile} {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelse_{path} {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepathexists {...} {...} {...}

1 PATH
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepatterns {...} {...} {...}

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseposition {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionaction {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositiononpage {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsepositionsonsamepage {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionsonthispage {...,¹...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsepositionsused {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelserreferencefound {...} {...} {...}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelserrightpage {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelserrightpagefloat {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifelserrighttoleftinbox ...¹ {...} {...}

1 CSNAME NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsesamelinereference {...} {...} {...}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

```
\doifelsesamestring {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsesetups {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsesomebackground {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsesomespace {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsesomething {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsesometoks \... {...} {...}
1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsestringinstring {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifelsestructurelisthasnumber {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelsestructurelisthaspage {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifelsesymboldefined {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsesymbolset {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsetext {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifelsetextflow {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

\doifsettextflowcollector {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifsettopofpage {...} {...}

1 TRUE
2 FALSE

\doifsettypingfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseundefined {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelseurldefined {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsevalue {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifelsevaluenothing {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifelsevariable {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE

\doifempty {...} {...}

1 CONTENT
2 TRUE

\doifemptyelse {...} {...} {...}

1 CONTENT
2 TRUE
3 FALSE

\doifemptytoks \... {...}

1 CSNAME
2 TRUE

\doifemptyvalue {...} {...}

1 NAME
2 TRUE

\doifemptyvalueelse {...} {...} {...}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifemptyvariable {...} {...} {...}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE

`\doifemptyvariableelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE

`\doifenv {...} {...}`

1 KEY
2 TRUE

`\doifenvelse {...} {...} {...}`

1 KEY
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffastoptionalcheckcselse \^1... \^2...`

1 CSNAME
2 CSNAME

`\doiffastoptionalcheckelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiffielddbbodyelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffielddcategoryelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffigureelse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffile {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE

`\doiffiledefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffileelse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doiffileexistselse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE


```
\doiffirstcharelse {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifflaggedelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiffontcharelse {...} {...} {...} {...}
1 FONT
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doiffontfeatureelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiffontpresentelse {...} {...} {...}
1 FONT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doiffontsynonymelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifhasspaceelse {...} {...} {...}
1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifhelpelse {...} {...}
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\doifincsnameelse {...} {...} {...} {...}
1 TEXT
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE
```

```
\doifinelementelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifinputfileelse {...} {...} {...}
1 FILE
2 TRUE
3 FALSE
```

```
\doifinsertionelse {...} {...} {...}
1 NAME
2 TRUE
3 FALSE
```

`\doifinset {...} {...,2...} {...3}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifinsetelse {...} {...,2...} {...3} {...4}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifinstring {...} {...2} {...3}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

`\doifinstringelse {...} {...2} {...3} {...4}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifinsymbolset {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifinsymbolsetelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifintokselse {...} {...} {...} {...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 TRUE
4 FALSE

`\doifintwopassdataelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifitalicelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiflanguageelse {...} {...2} {...3}`

1 SPRACHE
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayerdataelse {...1} {...2} {...3}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayoutdefinedelse {...} {...2} {...3}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayoutsomelineelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflayouttextlineelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifleapyearelse {...} {...} {...}`

1 NUMBER
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflistelse {...} {...} {...}`

1 LISTE
2 TRUE
3 FALSE

`\doiflocationelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiflocfileelse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifMPgraphicelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifmainfloatbodyelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifmarkingelse {...} {...} {...}`

1 BESCHRIFTUNG
2 TRUE
3 FALSE

`\doifmeaningelse \1... \2... {...} {...}`

1 CSNAME
2 CSNAME
3 TRUE
4 FALSE

`\doifmessageelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME NUMBER
3 TRUE
4 FALSE

`\doifmode {...,1...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifmodeelse {...,1...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifnextbgroupcselectse \ ¹ ... \ ² ... 1 CSNAME 2 CSNAME
\doifnextbgroupelse { ¹ ...} { ² ...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifnextcharelse { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 CHARACTER 2 TRUE 3 FALSE
\doifnextoptionalcselectse \ ¹ ... \ ² ... 1 CSNAME 2 CSNAME
\doifnextoptionalelse { ¹ ...} { ² ...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifnextparenthesiselectse { ¹ ...} { ² ...} 1 TRUE 2 FALSE
\doifnonzeropositiveelse { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NUMMER 2 TRUE 3 FALSE
\doifnot { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
\doifnotallcommon { ¹ ...,...} { ² ...,...} { ³ ...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE
\doifnotallmodes { ¹ ...,...} { ² ...} { ³ ...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE
\doifnotcommandhandler \ ¹ ... { ² ...} { ³ ...} 1 CSNAME 2 NAME 3 TRUE
\doifnotcommon { ¹ ...,...} { ² ...,...} { ³ ...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE
\doifnotcounter { ¹ ...} { ² ...} 1 NAME 2 TRUE
\doifnotdocumentargument { ¹ ...} { ² ...} 1 NAME 2 TRUE

<pre> \doifnotdocumentfilename {...} {...} 1 NUMMER 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotdocumentvariable {...} {...} 1 KEY 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotempty {...} {...} 1 CONTENT 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvalue {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotemptyvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotenv {...} {...} 1 KEY 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnoteonsamepageelse {...} {...} {...} 1 NAME 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotescollected {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotfile {...} {...} 1 FILE 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnotflagged {...} {...} 1 NAME 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothing {...} {...} 1 TEXT 2 TRUE </pre>
<pre> \doifnothingelse {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TRUE 3 FALSE </pre>
<pre> \doifnotinset {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>
<pre> \doifnotinsidesplitfloat {...} * TRUE </pre>
<pre> \doifnotinstring {...} {...} {...} 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE </pre>

\doifnotmode {...¹...} {...²}

1 NAME
2 TRUE

\doifnotnumber {...¹} {...²}

1 TEXT
2 TRUE

\doifnotsamestring {...¹} {...²} {...³}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

\doifnotsetups {...¹} {...²}

1 NAME
2 TRUE

\doifnotvalue {...¹} {...²} {...³}

1 NAME
2 TEXT
3 TRUE

\doifnotvariable {...¹} {...²} {...³}

1 NAME
2 KEY
3 TRUE

\doifnumber {...¹} {...²}

1 TEXT
2 TRUE

\doifnumberelse {...¹} {...²} {...³}

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

\doifobjectfoundelse {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifobjectreferencefoundelse {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 NAME
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

\doifoddpagelse {...¹} {...²}

1 BEFEHL
2 BEFEHL

\doifoddpagefloatelse {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifoldercontextelse {...¹} {...²} {...³}

1 NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

```
\doifolderversionelse {...} {...} {...} {...}
1  NUMMER
2  NUMMER
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifoverlappingelse {...} {...} {...} {...}
1  NAME
2  NAME
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifoverlayelse {...} {...} {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifparallelelse {...} {...,2...} {...} {...}
1  NAME
2  NAME tutti
3  TRUE
4  FALSE
```

```
\doifparentfileelse {...} {...} {...}
1  FILE
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifpathelse {...} {...} {...}
1  PATH
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifpathexistselse {...} {...} {...}
1  PATH
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifpatternselse {...} {...} {...}
1  SPRACHE
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifposition {...} {...} {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifpositionaction {...} {...} {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifpositionactionelse {...} {...} {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

```
\doifpositionelse {...} {...} {...}
1  NAME
2  TRUE
3  FALSE
```

\doifpositiononpageelse {...} {...} {...} {...}

1 NAME
2 NUMMER
3 TRUE
4 FALSE

\doifpositionsonsamepageelse {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsonthispageelse {...,¹...} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifpositionsusedelse {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifreferencefoundelse {...¹} {...²} {...³}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifrightpagefloatelse {...¹} {...²}

1 TRUE
2 FALSE

\doifrighttoleftinboxelse ...¹ {...²} {...³}

1 CSNAME NUMMER
2 TRUE
3 FALSE

\doifsamelinereferenceelse {...¹} {...²} {...³}

1 REFERENCE
2 TRUE
3 FALSE

\doifsamestring {...¹} {...²} {...³}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE

\doifsamestringelse {...¹} {...²} {...³} {...⁴}

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

\doifsetups {...¹} {...²}

1 NAME
2 TRUE

\doifsetupself {...¹} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

\doifsomebackground {...¹} {...²} {...³}

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsomebackgroundelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsomespaceelse {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsomething {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE

`\doifsomethingelse {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsometoks \... {...}`

1 CSNAME
2 TRUE

`\doifsometokselse \... {...} {...}`

1 CSNAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifstringinstringelse {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifstructurelisthasnumberelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifstructurelisthaspageelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doifsymboldefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifsymbolsetelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftext {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextelse {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowcollectorelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftextflowelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doiftopofpageelse {...} {...}`

1 TRUE
2 FALSE

`\doiftypingfileelse {...} {...} {...}`

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

`\doifundefined {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifundefinedcounter {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifundefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifunknownfontfeature {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifurldefinedelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifvalue {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TEXT
3 TRUE

`\doifvalueelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\doifvaluenothing {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifvaluenothingelse {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE
3 FALSE

`\doifvaluesomething {...} {...}`

1 NAME
2 TRUE

`\doifvariable {...} {...} {...}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE

`\doifvariableelse {...} {...} {...} {...}`

1 NAME
2 KEY
3 TRUE
4 FALSE

`\doindentation`

`\dollar`

`\doloop {...}`

* BEFEHL

`\doloopoverlist {...,1...} {...2}`

1 TEXT
2 BEFEHL

`\donothing`

`\dontconvertfont`

`\dontleavehmode`

`\dontpermitspacesbetweenegroups`

`\dopositionaction {...}`

* NAME

`\doprocesslocalsetups {...,*...}`

* NAME

`\doquadrupleargument \1... [2...] [3...] [4...] [5...]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

`\doquadrupleempty \1... [2...] [3...] [4...] [5...]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

`\doquadruplegroupempty \1... {...2} {...3} {...4} {...5}`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT

\doquintupleargument \¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...]

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

\doquintupleempty \¹... [²...] [³...] [⁴...] [⁵...] [⁶...]

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

\doquintuplegroupempty \¹... {²...} {³...} {⁴...} {⁵...} {⁶...}

1 CSNAME OPT OPT OPT OPT OPT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

\dorechecknextindentation

\dorecurse {¹...} {²...}

1 NUMMER
2 BEFEHL

\dorepeatwithcommand [¹...] \²...

1 TEXT NUMMER*TEXT
2 CSNAME

\doreplacefeature {...,*...}

* NAME

\doresetandafffeature {...,*...}

* NAME

\doresetattribute {...,*}

* NAME

\dorotatebox {¹...} \²... {³...}

1 NUMMER
2 CSNAME
3 CONTENT

\dosetattribute {¹...} {²...}

1 NAME
2 NUMMER

\dosetleftskipadaption {...,*}

* si no standard DIMENSION

\dosetrighskipadaption {...,*}

* si no standard DIMENSION

\dosetupcheckedinterlinespace {...,*=...,...}

* inherits: \impostainterlinea

\dosetupcheckedinterlinespace {...,*...}

* attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION

<pre> \dosetupcheckedinterlinespace {...} * NAME </pre>
<pre> \doseventupleargument \.^1.. [.^2..] [.^3..] [.^4..] [.^5..] [.^6..] [.^7..] [.^8..] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT 7 TEXT 8 TEXT </pre>
<pre> \doseventupleempty \.^1.. [.^2..] [.^3..] [.^4..] [.^5..] [.^6..] [.^7..] [.^8..] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT 7 TEXT 8 TEXT </pre>
<pre> \dosingleargument \.^1.. [.^2..] 1 CSNAME 2 TEXT </pre>
<pre> \dosingleempty \.^1.. [.^2..] 1 CSNAME 2 TEXT </pre>
<pre> \dosinglegroupempty \.^1.. {.^2..} 1 CSNAME 2 TEXT </pre>
<pre> \dosixtupleargument \.^1.. [.^2..] [.^3..] [.^4..] [.^5..] [.^6..] [.^7..] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT 7 TEXT </pre>
<pre> \dosixtupleempty \.^1.. [.^2..] [.^3..] [.^4..] [.^5..] [.^6..] [.^7..] 1 CSNAME 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT 7 TEXT </pre>
<pre> \dostarttagged {...} {...} ... \dostoptagged 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \dostepwiserecurse {...} {...} {...} {...} 1 NUMBER 2 NUMBER 3 [-+]NUMBER 4 BEFEHL </pre>
<pre> \dosubtractfeature {...,*...} * NAME </pre>

`\dotfskip {...}`

* DIMENSION

`\dotoks \...`

* CSNAME

`\dotripleargument \1... [2...] [3] [4]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\dotripleargumentwithset \1... [2...,...] [3] [4]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\dotripleempty \1... [2] [3] [4]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\dotripleemptywithset \1... [2...,...] [3] [4]`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\dotriplegroupempty \1... {2...} {3...} {4...}`

1 CSNAME
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT

`\doublebond`

`\dowith {...,1...} {2...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL

`\dowithnextbox {1...} \2... {3...}`

1 BEFEHL
2 CSNAME
3 CONTENT

`\dowithnextboxcontent {1...} {2...} \3... {4...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL
3 CSNAME
4 CONTENT

`\dowithnextboxcontentcs \1... \2... \3... {4...}`

1 CSNAME
2 CSNAME
3 CSNAME
4 CONTENT

`\dowithnextboxcs \1... \2... {3...}`

1 CSNAME
2 CSNAME
3 CONTENT

<code>\dowithpargument *...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\dowithrange {...¹,...} *²...</code> <code>1 NUMMER NUMMER:NUMMER</code> <code>2 CSNAME</code>
<code>\dowithwargument *...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\dpofstring {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\dummydigit</code>
<code>\dummysparameter {...}</code> <code>* KEY</code>
<code>\ETEX</code>
<code>\EveryLine {...}</code> <code>* BEFEHL</code>
<code>\EveryPar {...}</code> <code>* BEFEHL</code>
<code>\edefconvertedargument *¹... {*²...}</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\efcmaxheight {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\efcmaxwidth {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\efcminheight {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\efcminwidth {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\efcparameter {*¹...} {*²...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 KEY</code>
<code>\effect [*¹] {*²...}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\elaborablocchi [...¹,...] [...²,...] [...³,...]</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NAME</code> <code>3 criterio = testo ABSCHNITT</code>
<code>\elapsedseconds</code>
<code>\elapsedtime</code>

<code>\elementi [...,¹...]² {...}</code> 1 inherits: \impostaelementi 2 TEXT
<code>\elemento [...,[*]...]</code> * REFERENCE OPT
<code>\em</code>
<code>\emphasisboldface</code>
<code>\emphasistypeface</code>
<code>\emptylines [...[*]...]</code> * NUMMER OPT
<code>\emspace</code>
<code>\enabledirectives [...,[*]...]</code> * NAME
<code>\enableexperiments [...,[*]...]</code> * NAME
<code>\enablemode [...,[*]...]</code> * NAME
<code>\enableoutputstream [...]</code> * NAME
<code>\enableparpositions</code>
<code>\enableregime [...[*]...]</code> * cp1250 cp1251 cp1252 cp1253 cp1254 cp1255 cp1256 cp1257 cp1258 8859-1 8859-2 8859-3 8859-4 8859-9 8859-10 8859-13 8859-14 8859-15 8859-16 utf windows-1250 windows-1251 windows-1252 windows-1253 windows-1254 windows-1255 windows-1256 windows-1257 windows-1258 il1 il2 il3 il4 il5 il6 il7 il8 il9 il10 iso-8859-1 iso-8859-2 iso-8859-3 iso-8859-4 iso-8859-9 iso-8859-10 iso-8859-13 iso-8859-14 iso-8859-15 iso-8859-16 latin1 latin2 latin3 latin4 latin5 latin6 latin7 latin8 latin9 latin10 utf-8 utf8 windows
<code>\enabletrackers [...,[*]...]</code> * NAME
<code>\enskip</code>
<code>\enspace</code>
<code>\ENUMERAZIONE [...,¹...]² {...}³ ... \par</code> 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT 3 CONTENT
<code>\env {...[*]...}</code> * KEY
<code>\envvar {...¹...}² {...}</code> 1 KEY 2 BEFEHL

<code>\epos {...}</code> * NAME
<code>\equaldigits {...}</code> * TEXT
<code>\eTeX</code>
<code>\ETCHETTA [...¹,...] {...²}</code> 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
<code>\executeifdefined {...¹} {...²}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\exitloop</code>
<code>\exitloopnow</code>
<code>\expandcheckedcname \... {...²} {...³}</code> 1 CSNAME 2 KEY 3 TEXT
<code>\expanded {...}</code> * CONTENT
<code>\expandeddoif {...¹} {...²} {...³}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expandeddoifelse {...¹} {...²} {...³} {...⁴}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\expandeddoifnot {...¹} {...²} {...³}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expandfontsynonym \... {...²}</code> 1 CSNAME 2 NAME
<code>\expdoif {...¹} {...²} {...³}</code> 1 CONTENT 2 CONTENT 3 TRUE
<code>\expdoifcommonelse [...¹,...] [...²,...] {...³} {...⁴}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE

`\expdoifelse {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelsecommon {...,1...} {...,2...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifelseinset {...,1...} {...,2...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifinsetelse {...} {...,2...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TRUE
4 FALSE

`\expdoifnot {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 TRUE

`\externalfigurecollectionmaxheight {...}`

* NAME

`\externalfigurecollectionmaxwidth {...}`

* NAME

`\externalfigurecollectionminheight {...}`

* NAME

`\externalfigurecollectionminwidth {...}`

* NAME

`\externalfigurecollectionparameter {...} {...}`

1 NAME
2 KEY

`\fakebox ...`

* CSNAME NUMBER

`\fastdecrement \...`

* CSNAME

`\fastincrement \...`

* CSNAME

`\fastlocalframed [...]1 [...,2...,...] {...}`

1 NAME
2 inherits: \impostaincorniciato
3 CONTENT

`\fastloopfinal`

`\fastloopindex`

<code>\fastscale {...} {...}</code> 1 NUMBER 2 CONTENT
<code>\fastsetup {...}</code> * NAME
<code>\fastsetupwithargument {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\fastsetupwithargumentswapped {...} {...}</code> 1 CONTENT 2 NAME
<code>\fastswitchtobodyfont {...}</code> * x xx piccolo grande script scriptscript
<code>\fastxsxy {...} {...} {...}</code> 1 NUMBER 2 NUMBER 3 CONTENT
<code>\feature [...] [...²,...]</code> 1 + - = ! > < more less nuovo reimposta implicito old locale 2 NAME
<code>\feature {...} [...²,...]</code> 1 + - = ! > < more less nuovo reimposta implicito old locale 2 NAME
<code>\fence</code>
<code>\fenced [...] [...²]</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\FENCE {...}</code> * CONTENT
<code>\fetchallmarkings [...] [...²]</code> 1 BESCHRIFTUNG 2 pagina NAME
<code>\fetchallmarks [...]</code> * BESCHRIFTUNG
<code>\fetchmark [...] [...²]</code> 1 BESCHRIFTUNG OPT 2 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
<code>\fetchmarking [...] [...²] [...³]</code> 1 BESCHRIFTUNG 2 pagina NAME 3 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck

<code>\fetchonemark [...] [...]</code> 1 BESCHRIFTUNG OPT 2 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
<code>\fetchonemarking [...] [...] [...]</code> 1 BESCHRIFTUNG 2 pagina NAME 3 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck
<code>\fetchruntimecommand \... {...}</code> 1 CSNAME 2 FILE
<code>\fetchtwomarkings [...] [...]</code> 1 BESCHRIFTUNG 2 pagina NAME
<code>\fetchtwomarks [...]</code> * BESCHRIFTUNG
<code>\fieldbody [...] [...,...²...,...]</code> 1 NAME OPT 2 inherits: \setupfieldbody
<code>\fifthoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
<code>\fifthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
<code>\figuraesterna [...] [...²] [...,...³...,...]</code> 1 FILE OPT OPT 2 NAME 3 inherits: \setuexternalfigure
<code>\figurefilename</code>
<code>\figurefilepath</code>
<code>\figurefiletype</code>
<code>\figurefullname</code>
<code>\figureheight</code>
<code>\figurenaturalheight</code>
<code>\figurenaturalwidth</code>

<code>\figuresymbol [...]</code> ¹ <code>[...]</code> ² <code>1 FILE NAME</code> <small>OPT</small> <code>2 inherits: \figuraesterna</code>
<code>\figurewidth</code>
<code>\filename {...}</code> <code>* FILE</code>
<code>\filledhboxb [...]</code> ¹ ² <code>1 TEXT</code> <small>OPT</small> <code>2 CONTENT</code>
<code>\filledhboxc [...]</code> ¹ ² <code>1 TEXT</code> <small>OPT</small> <code>2 CONTENT</code>
<code>\filledhboxg [...]</code> ¹ ² <code>1 TEXT</code> <small>OPT</small> <code>2 CONTENT</code>
<code>\filledhboxk [...]</code> ¹ ² <code>1 TEXT</code> <small>OPT</small> <code>2 CONTENT</code>
<code>\filledhboxm [...]</code> ¹ ² <code>1 TEXT</code> <small>OPT</small> <code>2 CONTENT</code>
<code>\filledhboxr [...]</code> ¹ ² <code>1 TEXT</code> <small>OPT</small> <code>2 CONTENT</code>
<code>\filledhboxy [...]</code> ¹ ² <code>1 TEXT</code> <small>OPT</small> <code>2 CONTENT</code>
<code>\filler [...]</code> <code>* sim simbolo linea ampiezza spazio NAME</code>
<code>\fillupto [...]</code> ¹ ² <code>1 sim simbolo linea ampiezza spazio NAME</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\filterfromnext {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ <code>1 NUMMER</code> <small>OPT</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> <small>OPT</small> <code>2 NUMMER</code> <code>3 CONTENT</code> <code>4 CONTENT</code> <code>5 CONTENT</code> <code>6 CONTENT</code> <code>7 CONTENT</code>
<code>\filterfromvalue {...} {...} {...}</code> ¹ ² ³ <code>1 NAME</code> <code>2 NUMMER</code> <code>3 NUMMER</code>

```
\filterpages [...]1 [...]2,...3 [...]3,...3,...3
1 FILE
2 pari dispari NUMBER NUMBER:NUMBER
3 ampiezza = DIMENSION
  n = NUMBER
  category = NAME
```

```
\filterreference {...}
* implicito testo titolo numero pagina realpage
```

```
\findtwopassdata {...}1 {...}2
1 NAME
2 NAME
```

```
\finishregisterentry [...]1 [...]2,...3 [...]3,...3,...3
1 NAME
2 etichetta = NAME
  keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
  entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
  alternativa = TEXT
3 KEY = VALUE
```

```
\firstcharacter
```

```
\firstcounter [...]1 [...]2
1 NAME
2 NUMBER
```

```
\firstcountervalue [...]*
* NAME
```

```
\firstinlist [...]*,...
* BEFEHL
```

```
\firstoffivearguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

```
\firstoffourarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

```
\firstofoneargument {...}*
* TEXT
```

```
\firstofoneunexpanded {...}*
* TEXT
```

```
\firstofsixarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
```

<code>\firstofthreearguments {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\firstofthreeunexpanded {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\firstoftwoarguments {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\firstoftwounexpanded {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\firstrealpage</code>
<code>\firstrealpagenumber</code>
<code>\firstsubcountervalue [...] [...]</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\firstsubpagenumber</code>
<code>\firstuserpage</code>
<code>\firstuserpagenumber</code>
<code>\fitfieldframed [...¹...] {...}</code> 1 inherits: \impostaincorn ¹ fiato 2 CONTENT
<code>\fittopbaselinegrid {...}</code> * CONTENT
<code>\flag {...}</code> * NAME
<code>\floatuserdataparameter {...}</code> * KEY
<code>\flushbox {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\flushboxregister ...</code> * CSNAME NUMMER
<code>\flushcollector [...]</code> * NAME
<code>\flushedrightlastline</code>

\flushlayer [...] * NAME
\flushlocalfloats
\flushnextbox
\flushnotes
\flushoutputstream [...] * NAME
\flushshapebox
\flushtextflow {...} * NAME
\flushtokens [...] * NAME
\flushtoks *... * CSNAME
\fontalternative
\fontbody
\fontchar {...} * NAME
\fontcharbyindex {...} * NUMMER
\fontclass
\fontclassname {. ¹ .} {. ² .} 1 NAME 2 FONT
\fontface
\fontfeaturelist [. ¹ .] [. ² .] 1 NAME 2 TEXT
\fontsize
\fontstyle
\forcecharacterstripping
\forcelocalfloats
\forgeteverypar

$\backslash\text{forgetparameters}$ $\{...\} \{...\}$ 1 TEXT 2 KEY = VALUE
$\backslash\text{forgetparskip}$
$\backslash\text{forgetragged}$
$\backslash\text{formula}$ $\{...\} \{...\}$ 1 impaccato tight centro cornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto 2 CONTENT
$\backslash\text{foundbox}$ $\{...\} \{...\}$ 1 NAME 2 NAME
$\backslash\text{fourthoffivearguments}$ $\{...\} \{...\} \{...\} \{...\} \{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
$\backslash\text{fourthoffourarguments}$ $\{...\} \{...\} \{...\} \{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\text{fourthofsixarguments}$ $\{...\} \{...\} \{...\} \{...\} \{...\} \{...\}$ 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
$\backslash\text{frameddimension}$ $\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{framedparameter}$ $\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{FRACTION}$ $\{...\} \{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT instances: xfrac xxfrac frac sfrac dfrac binom dbinom tbinom
$\backslash\text{binom}$ $\{...\} \{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{dbinom}$ $\{...\} \{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{dfrac}$ $\{...\} \{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{frac}$ $\{...\} \{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT

$\backslash sfrac \{...\} \{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash tbinom \{...\} \{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash xfrac \{...\} \{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash xxfrac \{...\} \{...\}$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash freeze\dimenmacro \^1 \^2$ 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash freeze\measure [.^1] [.^2]$ 1 NAME 2 DIMENSION
$\backslash frenchspacing$
$\backslash fromlinenote [.^1] \{...\}$ 1 REFERENCE 2 TEXT
$\backslash frozenhbox \{...\}$ * CONTENT
$\backslash frule .. \^* .. \relax$ * width _␣ DIMENSION height _␣ DIMENSION depth _␣ DIMENSION radius _␣ DIMENSION line _␣ DIMENSION type _␣ TEXT data _␣ TEXT name _␣ TEXT
$\backslash GetPar$
$\backslash GIORNOSETTIMANA \{...\}$ * NUMMER
$\backslash GotoPar$
$\backslash Greeknumerals \{...\}$ * NUMMER
$\backslash gdefconvertedargument \^1 \{...\}$ 1 CSNAME 2 TEXT
$\backslash gdefconvertedcommand \^1 \^2$ 1 CSNAME 2 CSNAME
$\backslash getboxfromcache \{...\} \{...\} \^3$ 1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER

\getboxllx ... * CSNAME NUMMER
\getboxlly ... * CSNAME NUMMER
\getbufferdata [...] <small>OPT</small> * BUFFER
\getcommacommandsize [...*...] * BEFEHL
\getcommalistsize [...*...] * BEFEHL
\getdayoftheweek {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 NUMMER 2 NUMMER 3 NUMMER
\getdayspermonth {... ¹ } {... ² } 1 NUMMER 2 NUMMER
\getdefinedbuffer [...] <small>OPT</small> * BUFFER
\getdocumentargument {...} * NAME
\getdocumentargumentdefault {... ¹ } {... ² } 1 NAME 2 TEXT
\getdocumentfilename {...} * NUMMER
\getdummyparameters [...*...] * KEY = VALUE
\getemptyparameters [... ¹] [...* ² ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getparameters [... ¹] [...* ² ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getexpandedparameters [... ¹] [...* ² ...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\getfiguredimensions [... ¹] [...* ² ...] <small>OPT</small> 1 FILE 2 inherits: \setupexternalfigure
\getfirstcharacter {...} * TEXT

<pre> \getfirsttwopassdata {...} * NAME </pre>
<pre> \getfromcommacommand [...¹,...] [...²] 1 BEFEHL 2 NUMMER </pre>
<pre> \getfromcommalist [...¹,...] [...²] 1 BEFEHL 2 NUMMER </pre>
<pre> \getfromtwopassdata {...¹} {...²} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \getglyphdirect {...¹} {...²} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER </pre>
<pre> \getglyphstyled {...¹} {...²} 1 FONT 2 NUMMER CHARACTER </pre>
<pre> \getgparameters [...¹] [...²,...²,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getinlineuserdata </pre>
<pre> \getlasttwopassdata {...} * NAME </pre>
<pre> \getlocalfloat {...} * NUMMER </pre>
<pre> \getlocalfloats </pre>
<pre> \getMPdrawing </pre>
<pre> \getMPlayer [...¹] [...²,...²,...] {...³} 1 NAME OPT 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT </pre>
<pre> \getmessage {...¹} {...²} 1 NAME 2 NAME NUMMER </pre>
<pre> \getnamedglyphdirect {...¹} {...²} 1 FONT 2 NAME </pre>
<pre> \getnamedglyphstyled {...¹} {...²} 1 FONT 2 NAME </pre>
<pre> \getnamedtwopassdatalist \...¹ {...²} 1 CSNAME 2 NAME </pre>

<pre> \getnaturaldimensions ... * CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \getnoflines {...} * DIMENSION </pre>
<pre> \getobject {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \getobjectdimensions {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \getpaletsizesize [...] * NAME </pre>
<pre> \getparameters [...] [...,...²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getprivatechar {...} * NAME </pre>
<pre> \getprivateslot {...} * NAME </pre>
<pre> \getrandomcount \... {...} {...} 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \getrandomdimen \... {...} {...} 1 CSNAME 2 DIMENSION 3 DIMENSION </pre>
<pre> \getrandomfloat \... {...} {...} 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \getrandomnumber \... {...} {...} 1 CSNAME 2 NUMMER 3 NUMMER </pre>
<pre> \getrandomseed \... * CSNAME </pre>
<pre> \getraweparameters [...] [...,...²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawgparameters [...] [...,...²...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawnoflines {...} * DIMENSION </pre>

<pre> \getrawparameters [...] [...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getrawxparameters [...] [...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \getreference [...] [...] 1 implicito testo titolo numero pagina realpage 2 REFERENCE </pre>
<pre> \getreferenceentry {...} * implicito testo titolo numero pagina realpage </pre>
<pre> \getroundednoflines {...} * DIMENSION </pre>
<pre> \getsubstring {...} {...} {...} 1 NUMBER 2 NUMBER 3 TEXT </pre>
<pre> \gettokenlist [...] * NAME </pre>
<pre> \gettwopassdata {...} * NAME </pre>
<pre> \gettwopassdatalist {...} * NAME </pre>
<pre> \getuserdata </pre>
<pre> \getuvalue {...} * NAME </pre>
<pre> \getvalue {...} * NAME </pre>
<pre> \getvariable {...} {...} 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \getvariabledefault {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 BEFEHL </pre>
<pre> \getxparameters [...] [...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \giornosettimana {...} * NUMMER </pre>
<pre> \globaldisablemode [...]*...] * NAME </pre>

\globalenablemode [...,*,...] * NAME
\globalletempty *.. * CSNAME
\globalpopbox ... * CSNAME NUMBER
\globalpopmacro *.. * CSNAME
\globalpreventmode [...,*,...] * NAME
\globalprocesscommalist [...] ¹ \... ² .. 1 BEFEHL 2 CSNAME
\globalpushbox ... * CSNAME NUMBER
\globalpushmacro *.. * CSNAME
\globalpushreferenceprefix {...} [*] ... \globalpopreferenceprefix * + - TEXT
\globalswapcounts \... \... ¹ \... ² .. 1 CSNAME 2 CSNAME
\globalswapdimens \... \... ¹ \... ² .. 1 CSNAME 2 CSNAME
\globalswapmacros \... \... ¹ \... ² .. 1 CSNAME 2 CSNAME
\globalundefine {...} * NAME
\glyphfontfile {...} * FONT
\gobbledoubleempty [...] ¹ [...] ² 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
\gobbleeightarguments {...} ¹ {...} ² {...} ³ {...} ⁴ {...} ⁵ {...} ⁶ {...} ⁷ {...} ⁸ .. 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT 4 CONTENT 5 CONTENT 6 CONTENT 7 CONTENT 8 CONTENT

```
\gobblefivearguments {...} {...} {...} {...} {...}
1  CONTENT
2  CONTENT
3  CONTENT
4  CONTENT
5  CONTENT
```

```
\gobblefiveoptionals [...] [...] [...] [...] [...]
1  TEXT
2  TEXT
3  TEXT
4  TEXT
5  TEXT
```

```
\gobblefourarguments {...} {...} {...} {...}
1  CONTENT
2  CONTENT
3  CONTENT
4  CONTENT
```

```
\gobblefouroptionals [...] [...] [...] [...]
1  TEXT
2  TEXT
3  TEXT
4  TEXT
```

```
\gobbleninearguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1  CONTENT
2  CONTENT
3  CONTENT
4  CONTENT
5  CONTENT
6  CONTENT
7  CONTENT
8  CONTENT
9  CONTENT
```

```
\gobbleoneargument {...}
*  CONTENT
```

```
\gobbleoneoptional [...]
*  TEXT
```

```
\gobblesevenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1  CONTENT
2  CONTENT
3  CONTENT
4  CONTENT
5  CONTENT
6  CONTENT
7  CONTENT
```

```
\gobblesingleempty [...]
*  TEXT OPT
```

```
\gobblesixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1  CONTENT
2  CONTENT
3  CONTENT
4  CONTENT
5  CONTENT
6  CONTENT
```

```
\gobblespacetokens
```


`\gobbletenarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
7 CONTENT
8 CONTENT
9 CONTENT
10 CONTENT

`\gobblethreearguments {...} {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT
3 CONTENT

`\gobblethreeoptionals [...] [...] [...]`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT

`\gobbletwoarguments {...} {...}`

1 CONTENT
2 CONTENT

`\gobbletwooptionals [...] [...]`

1 TEXT
2 TEXT

`\gobbleuntil *...`

* CSNAME

`\gobbleuntilrelax ... \relax`

* CONTENT

`\grabbufferdata [...] [...] [...] [...] [...] OPT`

1 CATEGORY
2 NAME
3 NAME
4 NAME

`\grabbufferdatadirect {...} {...} {...}`

1 NAME
2 NAME
3 NAME

`\grabuntil {...} *...`

1 NAME
2 CSNAME

`\grafiamanuale`

`\grande *...`

* CHARACTER

`\grassetto`

`\grassetto corsivo`

`\grassetto inclinato`

<code>\grave {...}</code> * CHARACTER
<code>\grayvalue {...}</code> * COLOR
<code>\greedystring \at ... \to ... \and ...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\greeknumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\griglia [..., ..., ..., ...]</code> * inherits: \basefontid
<code>\grossofontdeltesto</code>
<code>\groupedcommand {...} {...}</code> 1 BEFEHL 2 BEFEHL
<code>\gsetboxllx ... {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\gsetboxlly ... {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 DIMENSION
<code>\gujaratinumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\gurmukhinumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\hairspace</code>
<code>\halflinestrut</code>
<code>\halfstrut</code>
<code>\halfwaybox {...}</code> * CONTENT
<code>\handletokens ... \with ...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\hash</code>
<code>\hat {...}</code> * CHARACTER
<code>\hboxofvbox ...</code> * CSNAME NUMBER

<code>\hboxreference [...¹,...] {...²}</code> 1 REFERENCE 2 CONTENT
<code>\hboxBOX {...}</code> * CONTENT
<code>\hdofstring {...}</code> * TEXT
<code>\headhbox ...¹ {...²}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\headnumbercontent</code>
<code>\headnumberdistance</code>
<code>\headnumberwidth</code>
<code>\headreferenceattributes</code>
<code>\headsetupspacing</code>
<code>\headtextcontent</code>
<code>\headtextdistance</code>
<code>\headtextwidth</code>
<code>\headvbox ...¹ {...²}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\headwidth</code>
<code>\heightanddepthofstring {...}</code> * TEXT
<code>\heightofstring {...}</code> * TEXT
<code>\heightspanningtext {...¹} {...²} {...³}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\HELP [...¹] {...²} {...³}</code> 1 REFERENCE 2 TEXT 3 TEXT instances: helptext
<code>\helptext [...¹] {...²} {...³}</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT 3 TEXT

\backslash hglue ... * DIMENSION
\backslash hiddencitation [...] * REFERENCE
\backslash hiddencite [...] * REFERENCE
\backslash highlight [...] ¹ {...} ² 1 NAME 2 TEXT
\backslash HIGHLIGHT {...} * TEXT
\backslash highordinalstr {...} * TEXT
\backslash hilo [...] ¹ {...} ² {...} ³ 1 sinistra destra 2 CONTENT 3 CONTENT
\backslash himilo {...} ¹ {...} ² {...} ³ 1 CONTENT 2 CONTENT 3 CONTENT
\backslash hl [...] * NUMBER
\backslash horizontalgrowingbar [...,... [*] ...,...] * inherits: \setuppositionbar
\backslash horizontalpositionbar [...,... [*] ...,...] * inherits: \setuppositionbar
\backslash hphantom {...} * CONTENT
\backslash hpos {...} ¹ {...} ² 1 NAME 2 CONTENT
\backslash hsizedfraction {...} ¹ {...} ² 1 DIMENSION 2 NUMBER
\backslash hsmash {...} * CONTENT
\backslash hsmashbox ... * CSNAME NUMBER
\backslash hsmashed {...} * CONTENT

<code>\hspace [...]</code> ¹ <code>[...]</code> ² <code>[...]</code> 1 NAME OPT OPT 2 piccolo medio grande normale implicito nessuno .5 1 2 3 speech menzione interquotation citazione sentence intersentence finale NAME
<code>\htdpofstring {...}</code> * TEXT
<code>\htofstring {...}</code> * TEXT
<code>\hyphen</code>
<code>\hyphenatedcoloredword {...}</code> * TEXT
<code>\hyphenatedfile {...}</code> * FILE
<code>\hyphenatedfilename {...}</code> * TEXT
<code>\hyphenatedhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\hyphenatedpar {...}</code> * TEXT
<code>\hyphenatedurl {...}</code> * TEXT
<code>\hyphenatedword {...}</code> * TEXT
<code>\INRSTEX</code>
<code>\ibox {...}</code> * CONTENT
<code>\ifassignment ...</code> ¹ <code>\else ...</code> ² <code>\fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\iff</code>
<code>\ifinobject ...</code> ¹ <code>\else ...</code> ² <code>\fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ifinoutputstream ...</code> ¹ <code>\else ...</code> ² <code>\fi</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\ifparameters ...</code> ¹ <code>\else ...</code> ² <code>\fi</code> 1 TRUE 2 FALSE

```
\iftrialtypesetting .1. \else .2. \fi
1 TRUE
2 FALSE
```

```
\ignoreimplicitspaces
```

```
\ignoretagsinexport [...,*...]
* NAME
```

```
\ignorevalue {...}
* NAME
```

```
\ignoto
```

```
\immediatesavetwopassdata {..1.} {..2.} {..3.}
1 NAME
2 NUMMER
3 CONTENT
```

```
\impliedby
```

```
\implies
```

```
\imposta [...]
* NAME
```

```
\impostaallineamento [...,*...]
* ampio ampio fondo altezza riga alto basso pedap flushright flushleft centro si no ampiezza normale reimposta
  interno esterno flushinner flushouter sinistra destra center disattiva ultimo end capoverso lefttoright righttoleft
  l2r r2l tabella lesshyphenation morehyphenation sospeso nonsospeso hz fullhz nohz sillabato nonsillabato tollerante
  moltotollerante dilata extremestretch finale 1*final 2*final 3*final 4*final more 1*more 2*more
```

```
\impostaampiezzariga [...]
* piccolo medio grande DIMENSION
```

```
\impostabarrainterazione [...,1...] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 alternativa = a b c d e f g
  stato = inizia termina
  comando = CSNAME
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION max ampio
  profondita = DIMENSION max
  distanza = DIMENSION
  passo = piccolo medio grande
  coloresfondo = COLOR
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  colorecontrasto = COLOR
  simbolo = si no
  inherits: \impostaincorniciato
```

```
\impostablocco [...,1...] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  alternativa = capoverso testo
  interno = BEFEHL
  setups = NAME
  allinea = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\impostabloccosezione [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 pagina = inherits: \pagina
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
numero = si no

\impostabuffer [...¹,...] [...²,...]

1 BUFFER OPT
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
strip = si no

\impostacampi [...¹,...] [...²,...] [...³,...] [...⁴,...]

1 reimposta etichetta^{OPT} cornice orizzontale^{OPT} verticale^{OPT}
2 inherits: \setupfieldtotalframed
3 inherits: \setupfieldlabelframed
4 inherits: \setupfieldcontentframed

\impostacampo [...¹] [...²,...] [...³,...] [...⁴,...] [...⁵,...]

1 NAME OPT OPT OPT OPT
2 reimposta etichetta cornice orizzontale verticale
3 inherits: \setupfieldtotalframed
4 inherits: \setupfieldlabelframed
5 inherits: \setupfieldcontentframed

\impostacapoversi [...¹] [...²,...] [...³,...]

1 NAME OPT OPT
2 ogni NUMBER
3 n = NUMBER
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
altezza = DIMENSION adatta
cima = BEFEHL
fondo = BEFEHL
allinea = inherits: \impostaallineamento
interno = BEFEHL
comando = BEFEHL
linea = attivo disattivo
spessorelinea = DIMENSION
colorelinea = COLOR
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

\impostacapoversi [...¹] [...²,...]

1 NAME:NUMBER OPT
2 n = NUMBER
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
altezza = DIMENSION adatta
cima = BEFEHL
fondo = BEFEHL
allinea = inherits: \impostaallineamento
interno = BEFEHL
comando = BEFEHL
linea = attivo disattivo
spessorelinea = DIMENSION
colorelinea = COLOR
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

\impostacaption [\dots^1, \dots] [\dots^2, \dots]

```

1  NAME                      OPT
2  suffix                    = BEFEHL
   suffixseparator          = BEFEHL
   suffixstopper            = BEFEHL
   luogo                    = sinistra destra centro basso alto griglia righe sovrapponi interno esterno margineinterno
                               margineesterno marginesinistro marginedestro lefthanging righthanging sospendi cima fondo
                               dilata tollerante moltotollerante nessuno implicito

   comando                  = \...##1
   comandonumero            = \...##1
   comandotesto             = \...##1
   spazioprima              = inherits: \rigovuoto
   spaceinbetween           = inherits: \rigovuoto
   spaziodopo               = inherits: \rigovuoto
   distanza                 = DIMENSION
   stiletesta               = STYLE BEFEHL
   coloretesta              = COLOR
   headseparator            = TEXT
   tra                      = BEFEHL
   stile                    = STYLE BEFEHL
   colore                   = COLOR
   offsetcima               = DIMENSION
   offsetfondo              = DIMENSION
   numero                   = si no nessuno
   group                    = TEXT
   marginesinistro          = DIMENSION
   marginedestro            = DIMENSION
   margineinterno           = DIMENSION
   margineesterno          = DIMENSION
   allinea                  = inherits: \impostaaallineamento
   ampiezza                 = adatta max DIMENSION
   ampiezzamin              = adatta DIMENSION
   ampiezzamax              = DIMENSION
   inherits: \setupcounterinherits: \impostaincorniciato

```

\impostacaptions [\dots^1, \dots] [\dots^2, \dots]

```

1  NAME                      OPT
2  inherits: \impostacaption

```

\impostacima [\dots^1] [\dots^2, \dots]

```

1  testo margine bordo      OPT
2  inherits: \setuplayouttext

```

\impostaclippling [\dots^*, \dots]

```

*  stato                    = inizia termina
   ampiezza                 = DIMENSION
   altezza                 = DIMENSION
   hoffset                 = DIMENSION
   voffset                 = DIMENSION
   x                       = NUMMER
   y                       = NUMMER
   nx                      = NUMMER
   ny                      = NUMMER
   sx                      = NUMMER
   sy                      = NUMMER
   offsetsinistro          = DIMENSION
   offsetdestro            = DIMENSION
   offsetcima              = DIMENSION
   offsetfondo             = DIMENSION
   mp                      = NAME
   n                       = NUMMER
   offset                  = DIMENSION

```


\impostacolonne [...,*=...,...]

* n = NUMMER
distanza = DIMENSION
opzione = sfondo
offset = DIMENSION
comando = \...##1
altezza = DIMENSION
direzione = sinistra destra
bilanciamento = si no
allinea = inherits: \
tolleranza = inherits: \
rigovuoto = inherits: \rigovuoto
ncima = NUMMER
linea = attivo disattivo BEFEHL

\impostacolore [...]

* FILE

\impostacolori [...,*=...,...]

* stato = inizia termina
spot = si no
espansione = si no
fattore = si no
rgb = si no
cmyk = si no
conversione = si no sempre
pagecolormodel = auto nessuno NAME
coloretesto = COLOR
intent = overprint knockout nessuno

\impostacommento [...¹,...] [...,*=...,...]²

1 NAME OPT
2 stato = inizia termina nessuno
metodo = normale nascosto
simbolo = Comment Aiuto Insert Tasto Newparagraph Note Capoverso Default
ampiezza = adatta DIMENSION
altezza = adatta DIMENSION
profondita = adatta DIMENSION
titolo = TEXT
sottotitolo = TEXT
autore = TEXT
nx = NUMMER
ny = NUMMER
colore = COLOR
opzione = xml max
textlayer = NAME
luogo = bordosinistro bordodestro inmargin marginesinistro marginedestro testo alto nessuno
distanza = DIMENSION
spazio = si
buffer = BUFFER

\impostacommentopagina [...,*=...,...]

* luogo = sinistra destra cima fondo nessuno
stato = inizia termina nessuno
offset = DIMENSION
distanza = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION

\impostadimensionicarta [...]¹ [...,...²...,...]

1 NAME OPT
2 cima = BEFEHL
fondo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
metodo = normale nessuno NAME
scala = NUMMER
nx = NUMMER
ny = NUMMER
dx = DIMENSION
dy = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
spaziocima = DIMENSION
backspace = DIMENSION
offset = DIMENSION
pagina = reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME
carta = reimposta orizzontale riflesso negativo ruotato 90 180 270 NAME
opzione = adatta max
distanza = DIMENSION

\impostadimensionicarta [...]¹,... [...]²,...]

1 reimposta orizzontale riflesso ~~negativo~~^{OPT} ruotato 90 180 270 NAME
2 reimposta orizzontale riflesso ~~negativo~~^{OPT} ruotato 90 180 270 NAME

\impostaelementi [...]¹,... [...]²...,...]

1 NAME OPT
2 alternativa = sinistra destra cima fondo in margine
ampiezzatesto = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
simbolo = nessuno NAME
allinea = sinistra centro destra flushleft flushright interno esterno margine
textalign = sinistra centro destra flushleft flushright interno esterno
n = NUMMER
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL

\impostaelencazioni [...]¹,... [...]²...,...]

1 NAME NAME:NUMMER OPT
2 inherits: \setupitemgroup

\impostaelenco [...¹,...] [...²,...]

```
1 LISTE
2 stato = inizia termina
luogo = nessuno qui
type = simple comando userdata
criterio = locale intro riferimento SECTIONBLOCK:riferimento tutti SECTIONBLOCK:tutti testo
SECTIONBLOCK:testo corrente SECTIONBLOCK:corrente qui precedente SECTIONBLOCK:precedente
componente ABSCHNITT SECTIONBLOCK:ABSCHNITT

elenco = NAME
ampiezza = adatta ampio DIMENSION
altezza = adatta ampio DIMENSION
profondita = adatta ampio DIMENSION
simbolo = uno due tre nessuno implicito
etichetta = si no nessuno NAME
starter = BEFEHL
stopper = BEFEHL
comando = \...#1#2#3
comandonumero = \...#1
comandotesto = \...#1
comandopagina = \...#1
numeropagina = si no sempre
numerotesta = si no sempre
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
margine = nessuno DIMENSION
distanza = nessuno DIMENSION
allineatitolo = si no
numeralign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
allinea = inherits: \impostaaallineamento
sospendi = si no
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
interazione = si no tutti numero testo titolo pagina numerosezione numeropagina
limittext = si no TEXT
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stilenumero = STYLE BEFEHL
colorenumero = COLOR
stiletesto = STYLE BEFEHL
coloretesto = COLOR
stilepagina = STYLE BEFEHL
colorepagina = COLOR
riferimento = NUMMER
extras = NAME
order = comando tutti titolo
alternativa = a b c d e f g sinistra destra cima fondo comando nessuno interactive capoverso orizzontale
verticale NAME

ampiezzamax = DIMENSION
pageprefix = si no
pageprefixseparatorset = NAME
pageprefixconversionset = NAME
pageprefixset = NAME
pageprefixsegments = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tutti corrente
pageprefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pageconversionset = NAME
pagestarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
pagestopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
inherits: \setupcounterinherits: \impostaincorniciato
```

\impostaelencocombinato [...¹] [...²,...]

```
1 LISTE
2 criterio = locale intro riferimento SECTIONBLOCK:riferimento tutti SECTIONBLOCK:tutti testo SECTIONBLOCK:testo
corrente SECTIONBLOCK:corrente qui precedente SECTIONBLOCK:precedente componente ABSCHNITT SECTIONBLOCK:ABSCHNITT
riferimento = NUMMER
extras = NAME
order = comando tutti titolo
alternativa = a b c d e f g sinistra destra cima fondo comando nessuno interactive capoverso orizzontale verticale
NAME
```

\impostaCOMBINEDLIST [...^{*},...]

* inherits: \impostaelencocombinato

instances: content

\impostacontent [...^{*},...]

* inherits: \impostaelencocombinato

`\impostaaenumerazioni [...,1...] [...,2...,...]`

1 NAME ^{OPT}
2 inherits: \setupenumeration

`\impostafondo [...,1...] [...,2...,...]`

1 testo margine bo^{OPT}to
2 inherits: \setuplayouttext

`\impostafontdeltesto [...,*...]`

* DIMENSION NAME globale reim^{OPT}posta x xx piccolo grande script scriptscript rm ss tt hw cg roman serif regolare sans
sansserif supporto type teletype mono grafiamanuale calligrafico

`\impostafoms [...,*...,...]`

* metodo = XML HTML PDF
export = si no

`\impostafomule [...,1...] [...,2...,...]`

1 NAME ^{OPT}
2 inherits: \setupformula

`\impostagruppocolonne [...,1...] [...,2...,...]`

1 NAME NAME:NUMBER ^{OPT}
2 n = NUMBER
nsinistra = NUMBER
ndestra = NUMBER
ampiezza = DIMENSION auto
distanza = DIMENSION
righe = NUMBER
ampiezzamax = DIMENSION
altezzamax = DIMENSION
direzione = normale invertito
pagina = inherits: \pagina
inherits: \impostaincorniciato

\impostaincorniciato [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAME                                OPT
2  angolo                             = rettangolare rotondo NUMMER
   angolocornice                       = rettangolare rotondo NUMMER
   angolosfondo                        = rettangolare rotondo NUMMER
   raggio                              = DIMENSION
   raggiocornice                       = DIMENSION
   raggiosfondo                        = DIMENSION
   profondita                         = DIMENSION
   profonditacornice                  = DIMENSION
   profonditasfondo                   = DIMENSION
   colorecornice                      = COLOR
   cornicecima                        = attivo disattivo piccolo NAME
   cornicefondo                       = attivo disattivo piccolo NAME
   cornicesinistra                     = attivo disattivo piccolo NAME
   cornicedestra                      = attivo disattivo piccolo NAME
   region                              = si no
   spessorelinea                       = DIMENSION
   offsetcornice                      = DIMENSION
   cornice                             = attivo disattivo sovrapponi piccolo closed nessuno
   sfondo                              = foreground colore NAME
   offsetsfondo                        = cornice DIMENSION
   component                           = NAME
   extras                              = BEFEHL
   foregroundstyle                     = STYLE BEFEHL
   coloreprimopiano                   = COLOR
   setups                              = NAME
   offset                              = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION
   ampiezza                            = locale adatta max ampio fisso DIMENSION
   altezza                             = adatta max ampio DIMENSION
   altezzamin                          = DIMENSION
   allinea                             = inherits: \impostaallineamento
   strut                               = si no nessuno locale globale
   autostrut                           = si no
   luogo                               = altezza profondita alto basso cima centro fondo riga pedap sospeso mantieni formula matematica
                                       normale
   autoampiezza                       = si no forza
   righe                               = NUMMER
   cima                                = BEFEHL
   fondo                               = BEFEHL
   rigovuoto                           = si no
   profile                             = NAME
   vuoto                               = si no
   loffset                             = DIMENSION
   roffset                             = DIMENSION
   toffset                             = DIMENSION
   boffset                             = DIMENSION
   orientation                         = NUMMER

```

\impostainiziatermina [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAME                                OPT
2  prima                               = BEFEHL
   dopo                               = BEFEHL
   tra                                 = BEFEHL
   setups                              = NAME
   sinistra                           = BEFEHL
   destra                             = BEFEHL
   stile                              = STYLE BEFEHL
   colore                              = COLOR

```

\impostainstestazione [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  testo margine bordo                OPT
2  inherits: \setuplayouttext

```

\impostainterazione [...,¹...] [...,²...] [,...²...,...]

```
1  NAME                                OPT
2  stato                               = inizia termina
   stile                               = STYLE BEFEHL
   colore                              = COLOR
   colorecontrasto                     = COLOR
   titolo                              = TEXT
   sottotitolo                         = COLOR
   autore                              = TEXT
   data                                = TEXT
   parolachiave                        = TEXT
   focus                               = standard cornice ampiezza ampiezzamin altezza altezzamin adatta tight
   menu                                = attivo disattivo
   fieldlayer                           = auto NAME
   calcola                             = REFERENCE
   click                               = si no
   display                             = normale nuovo
   pagina                              = si no pagina nome auto
   azioneapri                          = REFERENCE
   azionechiudi                        = REFERENCE
   azioneapripagina                   = REFERENCE
   azionechiudipagina                 = REFERENCE
   setsimboli                          = NAME
   altezza                             = DIMENSION
   profondita                         = DIMENSION
   focusoffset                         = DIMENSION
```

\impostainterazione [...]

```
*  NAME                                OPT
```

\impostainterlinea [...,¹...] [...,²...] [,...²...,...]

```
1  NAME                                OPT
2  riga                                = DIMENSION
   altezza                             = NUMMER
   profondita                         = NUMMER
   altezzamin                         = NUMMER
   mindepth                           = NUMMER
   distanza                            = DIMENSION
   cima                               = NUMMER altezza
   fondo                              = NUMMER
   dilata                             = NUMMER
   shrink                             = NUMMER
```

\impostainterlinea [...,*...]

```
*  attivo disattivo reimpostaAPT auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION
```

\impostainterlinea [...]

```
*  NAME
```

\impostalayout [...] [...] ²

```

1  NAME                                OPT
2  stato                               = inizia termina normale ripeti
    margine                            = DIMENSION
    bordo                              = DIMENSION
    distanzamargine                     = DIMENSION
    distanzabordo                       = DIMENSION
    distanzabordosinistro               = DIMENSION
    distanzabordodestro                 = DIMENSION
    distanzamarginesinistro             = DIMENSION
    distanzamarginedestro               = DIMENSION
    distanzacima                        = DIMENSION
    distanzaintestazione                = DIMENSION
    distanzapdp                         = DIMENSION
    distanzafondo                       = DIMENSION
    preimpostato                        = NAME
    marginesinistro                     = DIMENSION
    marginedestro                       = DIMENSION
    bordosinistro                       = DIMENSION
    bordodestro                         = DIMENSION
    intestazione                       = DIMENSION
    piedipagina                         = DIMENSION
    cima                                = DIMENSION
    fondo                                = DIMENSION
    backspace                           = DIMENSION
    spaziocima                          = DIMENSION
    setups                              = NAME
    cutspace                            = DIMENSION
    ampiezza                             = DIMENSION centro adatta
    spaziofondo                         = DIMENSION
    righe                               = NUMMER
    altezza                             = DIMENSION centro adatta
    horoffset                           = DIMENSION
    veroffset                           = DIMENSION
    colonne                             = NUMMER
    distanzacolonne                     = DIMENSION
    metodo                              = implicito normale NAME
    luogo                               = sinistra centro destra cima fondo facciasingola doppiafaccia
    ampiezzatesto                       = DIMENSION
    altezzatesto                        = DIMENSION
    nx                                  = NUMMER
    ny                                  = NUMMER
    dx                                  = DIMENSION
    dy                                  = DIMENSION
    scala                               = NUMMER
    sx                                  = NUMMER
    sy                                  = NUMMER
    marcatura                           = attivo disattivo pagina vuoto colore uno due quattro
    griglia                             = si no disattivo
    distanzatesto                       = DIMENSION
    alternativa                         = implicito normale makeup NAME
    clipoffset                          = DIMENSION
    cropoffset                          = DIMENSION auto
    trimoffset                          = DIMENSION
    bleedoffset                         = DIMENSION
    artoffset                           = DIMENSION

```

\impostalayout [...]

* reimposta NAME

\impostalineemargine [...] ²

```

1  NUMMER                                OPT
2  inherits: \setupmarginrule

```

\impostalineenere [...] ^{*}

```

*  ampiezza                             = max DIMENSION
    altezza                             = max DIMENSION
    profondita                          = max DIMENSION
    distanza                             = DIMENSION
    n                                    = NUMMER
    alternativa                         = a b
    stile                               = STYLE BEFEHL
    colore                              = COLOR
    type                               = mp si no
    mp                                  = NAME

```

\impostalineerimpimento [...,*...]

```
* prima      = BEFEHL
dopo        = BEFEHL
n           = NUMMER
interlinea  = piccolo medio grande NUMMER
distanza    = DIMENSION
ampiezza    = adatta ampio DIMENSION
separatore  = BEFEHL
stile       = STYLE BEFEHL
colore      = COLOR
```

\impostalineesottili [...,*...]

```
* altezza    = max DIMENSION
profondita   = max DIMENSION
sfondo       = colore
cornice      = attivo disattivo
spessorelinea = DIMENSION
alternativa  = a b c nessuno
coloresfondo = COLOR
colore       = COLOR
interlinea   = piccolo medio grande NUMMER
prima        = BEFEHL
dopo         = BEFEHL
tra          = BEFEHL
n            = NUMMER
```

\impostalineetestto [...,*...]

```
* prima      = BEFEHL
dopo        = BEFEHL
tra          = BEFEHL
spessorelinea = DIMENSION
luogo        = sinistra inmargine
stile        = STYLE BEFEHL
colore       = COLOR
colorelinea  = COLOR
ampiezza     = DIMENSION
altezza      = DIMENSION
distanza     = DIMENSION
correzioneprofondita = attivo disattivo
fonttesto    = inherits: \impostafontdeltesto
```

\impostalingua [¹...] [...,²...]

```
1 SPRACHE implicitoOPT
2 implicito      = SPRACHE
stato            = inizia termina
data             = inherits: \datadioggi
time            = inherits: \currenttime
patterns         = FILE
lefthyphenmin   = NUMMER
righthyphenmin  = NUMMER
lefthyphenchar  = NUMMER
righthyphenchar = NUMMER
setups          = NAME
spaziatura      = ampio impaccato
font            = auto NAME
bidi            = sinistra destra l2r r2l
testo           = TEXT
limittext       = TEXT
hyphen          = TEXT
compoundhyphen  = TEXT
leftcompoundhyphen = TEXT
rightcompoundhyphen = TEXT
menzionesinistra = BEFEHL
menzionedestra  = BEFEHL
citazionesinistra = BEFEHL
citazionedestra = BEFEHL
leftspeech      = BEFEHL
rightspeech     = BEFEHL
frasesinistra   = BEFEHL
middlespeech    = BEFEHL
frasedestra     = BEFEHL
midsentence     = BEFEHL
sottofrasesinistra = BEFEHL
sottofrasedestra = BEFEHL
fattore         = si no
```



```

\impostamaiuscole [...,1...] [...,2...]
1  NAME                      OPT
2  titolo   = si no
    sc      = si no
    stile   = STYLE BEFEHL

```

```

\impostamakeup [...,1...] [...,2...]
1  NAME                      OPT
2  pagina           = inherits: \pagina
    comando         = BEFEHL
    ampiezza        = DIMENSION
    altezza         = DIMENSION
    allinea         = inherits: \impostaallineamento
    setups          = NAME
    cima            = BEFEHL
    fondo           = BEFEHL
    prima           = BEFEHL
    dopo            = BEFEHL
    luogo           = cima
    riferimento     = REFERENCE
    statopagina     = inizia termina
    statointestazione = inizia termina alto vuoto nessuno normale
    statopdp        = inizia termina alto vuoto nessuno normale
    statocima       = inizia termina alto vuoto nessuno normale
    statofondo      = inizia termina alto vuoto nessuno normale
    statotesto      = inizia termina alto vuoto nessuno normale
    doppiafaccia   = si no vuoto
    stile           = STYLE BEFEHL
    colore          = COLOR

```

```

\impostamarcatura [...,1...] [...,2...]
1  BESCHRIFTUNG             OPT
2  stato                    = inizia termina
    espansione             = si no
    separatore              = BEFEHL
    filtercommand           = \...##1

```

```

\impostamenuinterazione [...,1...] [...,2...]
1  NAME                      OPT
2  alternativa             = verticale orizzontale nascosto
    category               = NAME
    offsetsinistro         = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
    offsetdestro           = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
    offsetcima             = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
    offsetfondo            = sovrapponi cornice nessuno implicito DIMENSION
    ampiezzamax            = DIMENSION
    altezzamax            = DIMENSION
    itemalign              = sinistra centro destra flushleft flushright basso alto pedap
    stato                  = inizia vuoto locale
    sinistra               = BEFEHL
    destra                 = BEFEHL
    distanza               = sovrapponi DIMENSION
    prima                  = BEFEHL
    dopo                   = BEFEHL
    tra                    = BEFEHL
    posizione              = si no
    centro                 = BEFEHL
    stile                  = STYLE BEFEHL
    colore                 = COLOR
    stessapagina           = si no vuoto nessuno normale implicito
    colorecontrasto        = COLOR
    inherits: \impostaincorniciato

```

```

\impostamenzione [...,*...]
*  inherits: \setupdelimitedtext

```

```

\impostanumerazionecapoversi [...,*...]
*  stato      = inizia termina riga reimposta
    distanza  = DIMENSION
    stile     = STYLE BEFEHL
    colore    = COLOR

```

`\impostanumerazionepagina [...,.*,...]`

```
* alternativa = facciasingola doppiafaccia
pagina       = inherits: \pagina
strut        = si no
comando      = \...##1
sinistra     = BEFEHL
destra       = BEFEHL
stato        = inizia termina
ampiezza     = DIMENSION
luogo        = intestazione piedipagina sinistra centro destra insinistra indestra margine inmargine al margine
              bordomargine
stile        = STYLE BEFEHL
colore       = COLOR
```

`\impostanumerazionerighe [...,1...] [...,.*2,...]`

```
1 NAME
2 inizia     = NUMMER
passo       = NUMMER
metodo      = pagina primo successivo
conversione = NAME
continua    = si no
luogo       = testo begin end implicito sinistra destra interno esterno insinistra indestra margine inmargine
distanza    = DIMENSION
allinea     = interno esterno flushleft flushright sinistra destra centro auto
comando     = \...##1
sinistra    = BEFEHL
destra      = BEFEHL
margine     = DIMENSION
ampiezza    = margine DIMENSION
stile      = STYLE BEFEHL
colore     = COLOR
```

`\impostanumeropagina [...,.*,...]`

```
* inherits: \setupuserpagenumber
```

`\impostanumerosottopagina [...,.*,...]`

```
* inherits: \setupcounter
```

`\impostanumerotesta [...,1] [...,2]`

```
1 ABSCHNITT
2 [-+]NUMMER
```

`\impostaoggettimmobili [...,1...] [...,.*2,...]`

```
1 SINGULAR
2 inherits: \impostaoggettomobile
```

```

\impostaoggettomobile [...,1...] [...,2...]
1 SINGULAR OPT
2 rientrasuccessivo = si no auto
   implicito        = inherits: \placefloat
   fallback         = inherits: \placefloat
   interno          = BEFEHL
   criterio         = DIMENSION
   metodo           = NUMMER
   sidemethod       = NUMMER
   textmethod       = NUMMER
   sidealign        = altezza profondita riga mezzariga griglia normale
   griglia          = inherits: \snaptogrid
   locale           = si no
   comando          = \...##1
   availablewidth   = DIMENSION
   availableheight  = DIMENSION
   ampiezzamin      = DIMENSION
   ampiezzamax      = DIMENSION
   luogo            = sinistra destra centro flushleft flushright center max interno esterno margineinterno
                     margineesterno bordointerno bordoesterno backspace cutspace marginesinistro marginedestro
                     bordosinistro bordodestro
   distanzamarginesinistro = DIMENSION
   distanzamarginedestro  = DIMENSION
   marginesinistro        = DIMENSION
   marginedestro          = DIMENSION
   margineinterno         = DIMENSION
   margineesterno         = DIMENSION
   bottombefore           = BEFEHL
   bottomafter            = BEFEHL
   espansione            = si no xml
   referenceprefix        = + - TEXT
   xmlsetup               = NAME
   catcodes               = NAME
   freeregion             = si no
   spazioprima            = nessuno inherits: \rigovuoto
   spaziodopo             = nessuno inherits: \rigovuoto
   ampiezza               = DIMENSION
   altezza                = DIMENSION
   offset                 = DIMENSION nessuno sovrapponi
   spaziolateraleprima    = nessuno inherits: \rigovuoto
   spaziolateraledopo     = nessuno inherits: \rigovuoto
   spacebeforeside        = nessuno inherits: \rigovuoto
   spaceafterside         = nessuno inherits: \rigovuoto
   sidethreshold          = old dimension
   margine                = DIMENSION
   ncima                  = NUMMER
   nfondo                 = NUMMER
   passo                  = piccolo medio grande riga profondita
   nrighe                 = NUMMER
   cache                  = si no
   inherits: \impostaincorniciato

```

```

\impostaordinamento [...,1...] [...,2...]
1 SINGULAR OPT
2 espansione = si no xml
   alternativa = primo ultimo normale NAME
   successivo  = BEFEHL
   comando     = \...##1##2##3
   comandotesto = \...##1
   synonymcommand = \...##1
   language     = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   metodo       = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   criterio     = corrente precedente locale testo tutti ABSCHNITT
   stile        = STYLE BEFEHL
   colore       = COLOR
   stiletesto   = STYLE BEFEHL
   coloretesto  = COLOR
   stylesinonimi = STYLE BEFEHL
   coloresinonimi = COLOR

```

```

\impostaparranging [...,*...]
* disattiva riflesso doppiafaccia negativo 90 180 270 reimposta sfondo normale 2*16 2*8 2*4 2*2 2**2 2SIDE 2TOP
  2UP 2DOWN 2*4*2 2*2*4 2TOPSIDE 2*8*Z 2*6*Z 1*8 1*4 3SIDE TRYPTICHON ZFLYER-8 ZFLYER-10 ZFLYER-12 MAPFLYER-12
  DOUBLEWINDOW 1*2-Conference 1*4-Conference 2*2*2 2*2*3 XY NAME

```

\impostapdp [...]¹ [...,...²...,...]

1 testo margine ^{OPT}Bordo
2 inherits: \setuplayouttext

\impostapiustretto [...]¹,...^{OPT} [...,...²...,...]

1 NAME
2 sinistra = DIMENSION
centro = DIMENSION
destra = DIMENSION
implicito = [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL

\impostaposizionamento [...]¹,...^{OPT} [...,...²...,...]

1 NAME
2 offset = si no
unita = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
stato = inizia sovrapponi
xoffset = DIMENSION
yoffset = DIMENSION
xstep = assoluto relativo
ystep = assoluto relativo
xscale = NUMMER
yscale = NUMMER
xfactor = NUMMER
yfactor = NUMMER
fattore = NUMMER
scala = NUMMER

\impostaposizionamentoopposti [...,...^{*}...,...]

* stato = inizia termina
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL

\impostaprogrammi [...,...^{*}...,...]

* stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

\impostaregistro [¹...] [²...,...]

```

1  NAME NAME:NUMMER      OPT
2  referencemethod      = avanti
   espansione          = si no xml
   numeroproprio        = si no
   xmlsetup              = NAME
   alternativa          = a b A B
   metodo                = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress              = si no tutti
   check                 = si no
   criterio              = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset         = NAME
   pageprefixsegments    = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tutti corrente
   pageprefixconnector   = BEFEHL
   pageprefix            = si no
   pageseparatorset      = NAME
   pageconversionset     = NAME
   pagestarter           = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper           = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments          = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti
   ampiezzamax           = DIMENSION
   indicatore            = si no
   prima                 = BEFEHL
   dopo                  = BEFEHL
   comando               = \...#1
   comandotesto          = \...#1
   deeptextcommand       = \...#1
   comandopagina         = \...#1
   distanza              = DIMENSION
   interazione           = testo numeropagina
   numeropagina          = si no
   simbolo               = a n nessuno 1 2 BEFEHL
   language               = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stile                 = STYLE BEFEHL
   colore                = COLOR
   stiletesto            = STYLE BEFEHL
   coloretesto           = COLOR
   stilepagina           = STYLE BEFEHL
   colorepagina          = COLOR
   pageleft              = BEFEHL
   pageright             = BEFEHL
   n                      = NUMMER
   bilanciamento        = si no
   allinea               = inherits: \impostaaallineamento
   numberorder           = numeri

```

\impostaregistro [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...]

```
1  NAME                OPT                OPT
2  NUMMER
3  referencemethod      = avanti
   espansione           = si no xml
   numeroproprio         = si no
   xmlsetup              = NAME
   alternativa           = a b A B
   metodo                = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
   compress              = si no tutti impaccato
   check                 = si no
   criterio              = locale testo corrente precedente tutti ABSCHNITT
   pageprefixseparatorset = BEFEHL
   pageprefixconversionset = NAME
   pageprefixstarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixstopper     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pageprefixset         = NAME
   pageprefixsegments    = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                           ABSCHNITT:tutti corrente
   pageprefixconnector   = BEFEHL
   pageprefix            = si no
   pageseparatorset      = NAME
   pageconversionset     = NAME
   pagestarter           = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagestopper           = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   pagesegments          = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti
   ampiezzamax           = DIMENSION
   indicatore            = si no
   prima                 = BEFEHL
   dopo                  = BEFEHL
   comando               = \...#1
   comandotesto          = \...#1
   deeptextcommand       = \...#1
   comandopagina         = \...#1
   distanza              = DIMENSION
   interazione           = testo numeropagina
   numeropagina          = si no
   simbolo               = a n nessuno 1 2 BEFEHL
   language               = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
   stile                 = STYLE BEFEHL
   colore                = COLOR
   stiletesto            = STYLE BEFEHL
   coloretesto           = COLOR
   stilepagina           = STYLE BEFEHL
   colorepagina          = COLOR
   pageleft              = BEFEHL
   pageright             = BEFEHL
   n                     = NUMBER
   bilanciamento         = si no
   allinea               = inherits: \impostaallineamento
   numberorder           = numeri
```

\impostaREGISTER [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NUMMER                OPT
2  inherits: \impostaregistro
instances: index
```

\impostaindex [...,¹...] [...,²...,...]

```
1  NUMMER                OPT
2  inherits: \impostaregistro
```

\impostarientro [...,*...]

```
*  [-+]piccolo [-+]medio0[-+]grande nessuno no non primo successivo si sempre mai dispari pari normale reimposta
toggle DIMENSION NAME
```

\impostariferimento [...,*...]

```
* stato      = inizia termina
  espansione = si no xml
  autofile    = si no
  export      = si no
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  ampiezza    = DIMENSION
  doppiafaccia = si no
  interazione = etichetta testo simbolo tutti
  separatore  = BEFEHL
  prefisso    = + - TEXT
```

\impostarighe [...,¹...] [...,*²...]

```
1 NAME      OPT
2 opzione   = impaccato
  prima     = BEFEHL
  dopo      = BEFEHL
  tra       = BEFEHL
  rientro   = inherits: \impostarientro
  allinea   = inherits: \impostaaallineamento
  spazio    = si attivo disattivo fisso implicito
  comando   = BEFEHL
  stile     = STYLE BEFEHL
  colore    = COLOR
  sinistra  = BEFEHL
  destra    = BEFEHL
```

\impostarigheriempimento [...,*...]

```
* prima      = BEFEHL
  dopo       = BEFEHL
  margine    = DIMENSION
  ampiezza   = DIMENSION
  distanza   = DIMENSION
  spessorelinea = DIMENSION
  colore     = COLOR
```

\impostarigovuoto [...,*...]

```
* inherits: \rigovuoto OPT
```

\impostarotazione [...,*...]

```
* luogo      = adatta ampio profondita alto centro implicito normale
  rotazione   = sinistra destra interno esterno NUMMER
  inherits: \impostaincorniciato
```

\impostaschermointerazione [...,*...]

```
* ampiezza   = adatta max tight DIMENSION
  altezza    = adatta max tight DIMENSION
  backspace   = DIMENSION
  horoffset   = DIMENSION
  veroffset   = DIMENSION
  spaziocima  = DIMENSION
  opzione     = adatta max facciasingola doppiafaccia segnalibro auto nessuno implicito fisso orizzontale portrait
               pagina carta attachment layer titolo nomenubar
  copies      = NUMMER
  print       = LISTE
  attesa     = nessuno NUMMER
```

\impostasegnosillabazione [...,*...]

```
* segno = normale ampio
```

\impostasetsimboli [...]

```
* NAME
```

\impostasfondi [...,¹...] [...,*²...] [...,*³...]

```
1 cima intestazione testo piedipaginaOPT fondo
2 bordosinistro marginesinistro testo marginedestro bordodestro
3 inherits: \impostaincorniciato
```

```
\impostasfondi [...] [...]
1 carta pagina paginasinistra paginadestra testo nascosto
2 stato = inizia termina
inherits: \impostaincorniciato
```

```
\impostasfondo [...] [...]
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina
offsetsinistro = DIMENSION
offsetdestro = DIMENSION
offsetcima = DIMENSION
offsetfondo = DIMENSION
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
inherits: \impostaincorniciato
```

```
\impostasinonimi [...] [...]
1 SINGULAR OPT
2 espansione = si no xml
alternativa = primo ultimo normale NAME
successivo = BEFEHL
comando = \...##1##2##3
comandotesto = \...##1
synonymcommand = \...##1
language = implicito DIN_5007-1 DIN_5007-2 Duden de-DE de-CH de-AT ru-iso9 ocs-scn SPRACHE
metodo = implicito prima dopo primo ultimo ch mm zm pm mc zc pc uc
criterio = corrente precedente locale testo tutti ABSCHNITT
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stilettesto = STYLE BEFEHL
colorettesto = COLOR
stilesinonimi = STYLE BEFEHL
coloresinonimi = COLOR
```

```
\impostaspaziatura [...]
* fisso impaccato ampio OPT
```

```
\impostaspaziobianco [...*,...]
* fisso fisso flessibile riga mezzariga quarterline nessuno piccolo medio grande implicito DIMENSION
```

```
\impostaspezzamentooggettomobile [...,*...,...]
* prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
righe = auto NUMMER
conversione = NAME
```

```
\impostatabelle [...,*...,...]
* testo = DIMENSION max
separa = si no ripeti auto
cornice = attivo disattivo
NL = inherits: \rigovuoto
VL = piccolo medio grande nessuno NUMMER
HL = piccolo medio grande nessuno NUMMER
distanza = piccolo medio grande nessuno
allinea = sinistra centro destra
comandi = BEFEHL
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
spessorelinea = DIMENSION
altezza = strut NUMMER
profondita = strut NUMMER
openup = DIMENSION
```

```
\impostatabulato [...] [...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 inherits: \setuptabulation
```

```
\impostatavolozza [...]
* NAME
```


\impostatesta [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  ABSCHNITT          OPT
2  frontpartlabel     = NAME
   bodypartlabel      = NAME
   appendixlabel      = NAME
   backpartlabel      = NAME
   espansione        = si no xml
   catcodes           = NAME
   sectionresetset    = NAME
   sectionseparatorset = NAME
   sectionconversionset = NAME
   conversione        = NAME
   sectionstarter     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionstopper     = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
   sectionset         = NAME
   sectionsegments    = NUMMER NUMMER:NUMMER NUMMER:* NUMMER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                        ABSCHNITT:tutti corrente
   referenceprefix    = + - TEXT
   stile              = STYLE BEFEHL
   colore             = COLOR
   stiletesto         = STYLE BEFEHL
   coloretesto        = COLOR
   stilenumero        = STYLE BEFEHL
   colorenúmero       = COLOR
   accoppiamento     = ABSCHNITT
   numeroproprío      = si no
   beforesection      = BEFEHL
   aftersection       = BEFEHL
   insidesection      = BEFEHL
   incrementanúmero   = si no elenco vuoto
   mettitestá         = si no nascosto vuoto capoverso
   número             = si no
   pagina             = inherits: \pagina
   marcatura          = pagina reimposta
   intestazione       = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
   testo              = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
   piedipagina        = inizia termina alto nessuno normale vuoto nomarcature NAME
   prima              = BEFEHL
   dopo               = BEFEHL
   tra                = BEFEHL
   continua           = si no
   allineatitolo      = si no oggettomobile
   interlinea         = NAME
   interazione        = elenco riferimento
   internalgrid       = NAME
   griglia            = normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto
                        uno basso nessuno riga strut box min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line
                        math:-halfline NAME
   allinea            = inherits: \impostaaallineamento
   tolleranza         = inherits: \impostatolleranza
   strut              = si no
   sospendi           = riga ampio adatta nessuno NUMMER
   margine            = DIMENSION
   rientrasuccessivo  = si no auto
   alternativa        = testo capoverso normale margine in margine cima centro fondo invertito testoin margine NAME
   ampiezza           = DIMENSION
   numberwidth        = DIMENSION
   ampiezzatesto      = DIMENSION
   distanza           = DIMENSION
   distanzatesto      = DIMENSION
   comandoprima       = BEFEHL
   comandodopo        = BEFEHL
   comando            = \...##1##2
   comandotesto       = \...##1
   deepertextcommand  = \...##1
   comandonúmero      = \...##1
   deepnumbercommand  = \...##1
   luogo              = NAME
   criterio            = rigido positivo tutti

```

\impostateste [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  ABSCHNITT          OPT
2  inherits: \impostatesta

```

```

\impostatesticima [...] [...] [...] [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\impostatestifondo [...] [...] [...] [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\impostatestiincorniciati [...] [...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \setupframedtext

```

```

\impostatestiintestazioni [...] [...] [...] [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\impostatestipdp [...] [...] [...] [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT      OPT      OPT      OPT      OPT
2  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5  data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

```

```

\impostatesto [...] [...]
1  testo margine bordo      OPT
2  inherits: \setuplayouttext

```

```

\impostalABELtesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE
instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

```

```

\impostabtxlabeltesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\impostaheadtesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\impostalabeltesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\impostamathlabeltesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\impostaoperatorotesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

```

\impostaprefixtesto [...] [...]
1  SPRACHE                  OPT
2  KEY = VALUE

```

`\impostasuffixtesto [...]1 [...,...2...,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\impostataglabeltesto [...]1 [...,...2...,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\impostaunittesto [...]1 [...,...2...,...]`

1 SPRACHE OPT
2 KEY = VALUE

`\impostatestotesti [...]1 [...]2 [...]3 [...]4 [...]5`

1 testo margine bordo OPT OPT OPT OPT OPT
2 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
3 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
4 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL
5 data numeropagina BESCHRIFTUNG TEXT BEFEHL

`\impostatolleranza [...]*...]`

* orizzontale verticale moltorigido rigido tollerante moltotollerante spazio dilata

`\impostatransizionepagina [...]*]`

* reimposta auto inizia casuale NUMMER

`\impostatype [...]1,...]2 [...,...2...,...]`

1 NAME OPT
2 opzione = mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
comando = CSNAME
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
tab = si no NUMMER
compact = assoluto ultimo tutti
escape = si no TEXT PROCESSOR->TEXT
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
righe = si no normale sillabato
spazio = attivo disattivo normale fisso dilata

`\impostatyping [...]1,...]2 [...,...2...,...]`

1 NAME OPT
2 marginedispari = DIMENSION
marginepari = DIMENSION
margine = si no standard DIMENSION
opzione = mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
allinea = inherits: \impostaallineamento
righe = si no normale sillabato
spazio = attivo disattivo normale fisso dilata
keepttogether = si no
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
strip = si no NUMMER
range = NUMMER NAME
tab = si no NUMMER
escape = si no TEXT PROCESSOR->TEXT
rientrasuccessivo = si no auto
continua = si no
inizia = NUMMER
termina = NUMMER
passo = NUMMER
numerazione = file riga no
rigovuoto = inherits: \rigovuoto

`\impostaur1 [...,...*...,...]`

* stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

<code>\imposta {...}</code> * NAME
<code>\in {...} {...} [...]</code> 1 TEXT ^{PT} _{OPT} 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\inclinato</code>
<code>\inclinatograssetto</code>
<code>\includemenu [...]</code> * NAME
<code>\includeversioninfo {...}</code> * NAME
<code>\incorniciato [...,¹...,²...] {...}</code> 1 inherits: \impostaincorniciato _{OPT} 2 CONTENT
<code>\FRAMED [...,¹...,²...] {...}</code> 1 inherits: \impostaincorniciato _{OPT} 2 CONTENT instances: unframed fitfieldframed
<code>\fitfieldframed [...,¹...,²...] {...}</code> 1 inherits: \impostaincorniciato _{OPT} 2 CONTENT
<code>\unframed [...,¹...,²...] {...}</code> 1 inherits: \impostaincorniciato _{OPT} 2 CONTENT
<code>\incrementa \...</code> * CSNAME
<code>\incrementa (...*,...)</code> * CSNAME NUMBER
<code>\incrementcounter [...]¹ [...]²</code> 1 NAME _{OPT} 2 NUMBER
<code>\incrementedcounter [...]</code> * NAME
<code>\incrementpagenumber</code>
<code>\incrementsubpagenumber</code>
<code>\incrementvalue {...}</code> * NAME
<code>\indentation</code>
<code>\infofont</code>

<code>\infofontbold</code>
<code>\inheritparameter [...]¹ [...]² [...]³</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 KEY
<code>\inhibitblank</code>
<code>\initializeboxstack {...}</code> * NAME
<code>\inizia [...][*] ... \termina</code> * NAME OPT
<code>\iniziaalignment [...][*]... ... \terminaalignment</code> * inherits: \impostaaallineamento
<code>\iniziaallineacentro ... \terminaallineacentro</code>
<code>\iniziaallineadestra ... \terminaallineadestra</code>
<code>\iniziaallineasinistra ... \terminaallineasinistra</code>
<code>\iniziaallmodes [...][*]... ... \terminaallmodes</code> * NAME
<code>\iniziaambiente [...][*] ... \terminaambiente</code> * FILE *
<code>\iniziaambientebloccosezione [...][*] ... \terminaambientebloccosezione</code> * NAME
<code>\iniziaambiente ...[*] ... \terminaambiente</code> * FILE *
<code>\iniziaATTACHMENT [...]¹ [...]²... ... \terminaATTACHMENT</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment instances: attachment
<code>\iniziaattachment [...]¹ [...]²... ... \terminaattachment</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupattachment
<code>\iniziabar [...][*] ... \terminabar</code> * NAME
<code>\iniziabbordermatrix ... \terminabbordermatrix</code>
<code>\iniziabitmapimage [...][*]... ... \terminabitmapimage</code> * colore = rgb cmyk grigio ampiezza = DIMENSION altezza = DIMENSION x = NUMMER y = NUMMER
<code>\iniziabordermatrix ... \terminabordermatrix</code>

```
\iniziaabtxrenderingdefinitions [...] ... \terminabtxrenderingdefinitions
* NAME
```

```
\iniziabuffer [...] ... \terminabuffer
*   NAME                OPT
```

```
\iniziaBUFFER ... \terminaBUFFER
instances: hiding
```

```
\iniziakhiding ... \terminakhiding
```

```
\iniziapoverso [1] [OPT,...2...]OPT ... \terminapoverso
```

```

\iniziaSECTION [...,\stackrel{1}{...},...] [...,\stackrel{2}{...},...] ... \terminaSECTION
1  titolo           = TEXTOPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprio    = TEXT
2  KEY = VALUE

instances: part chapter section subsection subsection subsection subsection subsection
title subject subsubject subsubsubject subsubsubsubject subsubsubsubsubject

```

```

\iniziachapter [...,\sfrac{1}{2}...,...] [...,\sfrac{2}{2}...,...] ... \terminachapter
1  titolo           = TEXT OPT OPT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprpio   = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziapart [...,\stackrel{1}{...},...] [...,\stackrel{2}{...},...] ... \terminapart
1  titolo           = TEXT
   segnalibro       = TEXT
   marcatura        = TEXT
   elenco           = TEXT
   riferimento      = REFERENCE
   numeroproprpio   = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasession [...,\stackrel{1}{...}] [...,\stackrel{2}{...}] ... \terminasession
1  titolo           = TEXT OPT
    segnalibro      = TEXT
    marcatura       = TEXT
    elenco          = TEXT
    riferimento     = REFERENCE
    numeroproprpio  = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubject [...,\stackrel{1}{...}] [...,\stackrel{2}{...}] ... \terminasubject
1  titolo          = TEXT OPT
    segnalibro     = TEXT
    marcatura      = TEXT
    elenco         = TEXT
    riferimento    = REFERENCE
    numeroproprrio = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsection [...,\frac{1}{2}...,...] [...,\frac{2}{2}...,...] ... \terminasubsection
1  titolo           = TEXT           OPT           OPT
    segnalibro      = TEXT
    marcatura       = TEXT
    elenco          = TEXT
    riferimento     = REFERENCE
    numeroproprio   = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubject [...,\frac{1}{2}...,...] [...,\frac{2}{2}...,...] ... \terminasubsubject
1  titolo           = TEXT           OPT           OPT
    segnalibro      = TEXT
    marcatura       = TEXT
    elenco          = TEXT
    riferimento     = REFERENCE
    numeroproprio   = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsection [...,\frac{1}{2}...,...] [...,\frac{2}{2}...,...] ... \terminasubsubsection
1  titolo           = TEXT           OPT           OPT
    segnalibro      = TEXT
    marcatura       = TEXT
    elenco          = TEXT
    riferimento     = REFERENCE
    numeroproprio   = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubject [...,\frac{1}{2}...,...] [...,\frac{2}{2}...,...] ... \terminasubsubsubject
1  titolo           = TEXT           OPT           OPT
    segnalibro      = TEXT
    marcatura       = TEXT
    elenco          = TEXT
    riferimento     = REFERENCE
    numeroproprio   = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubsection [...,\frac{1}{2}...,...] [...,\frac{2}{2}...,...] ... \terminasubsubsubsection
1  titolo           = TEXT           OPT           OPT
    segnalibro      = TEXT
    marcatura       = TEXT
    elenco          = TEXT
    riferimento     = REFERENCE
    numeroproprio   = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubsubject [...,\frac{1}{2}...,...] [...,\frac{2}{2}...,...] ... \terminasubsubsubsubject
1  titolo           = TEXT           OPT           OPT
    segnalibro      = TEXT
    marcatura       = TEXT
    elenco          = TEXT
    riferimento     = REFERENCE
    numeroproprio   = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubsubsection [...,\frac{1}{2}...,...] [...,\frac{2}{2}...,...] ... \terminasubsubsubsubsection
1  titolo           = TEXT           OPT           OPT
    segnalibro      = TEXT
    marcatura       = TEXT
    elenco          = TEXT
    riferimento     = REFERENCE
    numeroproprio   = TEXT
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziasubsubsubsubsubject [...,\frac{1}{2}...,...] [...,\frac{2}{2}...,...] ... \terminasubsubsubsubsubject
1  titolo           = TEXT           OPT           OPT
    segnalibro      = TEXT
    marcatura       = TEXT
    elenco          = TEXT
    riferimento     = REFERENCE
    numeroproprio   = TEXT
2  KEY = VALUE

```

<pre> \iniziatictitle [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminatictitle 1 titolo = TEXT^{OPT} segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE numeroproprio = TEXT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziaticodetable *. ... \terminaticodetable * CSNAME </pre>
<pre> \iniziacentraligned ... \terminacentraligned </pre>
<pre> \iniziacharacteralign [...,\stackrel{*}{=},...] ... \terminacharacteralign * inherits: \setupcharacteralign </pre>
<pre> \iniziacharacteralign [...] ... \terminacharacteralign * TEXT number->TEXT text->TEXT^{OPT} </pre>
<pre> \iniziacheckedfences ... \terminacheckedfences </pre>
<pre> \iniziachemical [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminachemical 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupchemical </pre>
<pre> \iniziacodatabella [...] ... \terminacodatabella * NAME </pre>
<pre> \iniziacodatabulato [...] ... \terminacodatabulato * NAME OPT </pre>
<pre> \iniziacollect ... \terminacollect </pre>
<pre> \iniziacollecting ... \terminacollecting </pre>
<pre> \iniziacolonne [...,\stackrel{*}{=},...] ... \terminacolonne * inherits: \impostacolonne^{OPT} </pre>
<pre> \iniziacolore [...] ... \terminacolore * COLOR </pre>
<pre> \iniziacolorintent [...] ... \terminacolorintent * knockout overprint nessuno </pre>
<pre> \iniziacoloronly [...] ... \terminacoloronly * COLOR </pre>
<pre> \iniziacolorset [...] ... \terminacolorset * NAME </pre>
<pre> \iniziacolumnset [...] [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminacolumnset 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \impostagruppocolonne </pre>
<pre> \iniziacolumnsetspan [...] [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminacolumnsetspan 1 NAME OPT 2 inherits: \setupcolumnsetspan </pre>

<pre> \iniziaCOLUMNSET [...] [=...,...] ... \terminaCOLUMNSET * inherits: \impostagruppocolumnne </pre>
<pre> \iniziacolumnspan [...] [=...,...] ... \terminacolumnspan * inherits: \setupcolumnspan OPT </pre>
<pre> \iniziacomination [...] [=...¹...] [...] [=...²...,...] ... \terminacomination 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupcombination </pre>
<pre> \iniziacomination [...] [=...¹...] [...] [=...²...] ... \terminacomination 1 NAME OPT OPT 2 N*M </pre>
<pre> \iniziacommentopagina ... \terminacommentopagina </pre>
<pre> \iniziaCOMMENT [...] [=...¹...] [...] [=...²...,...] ... \terminaCOMMENT 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \impostacommento instances: comment </pre>
<pre> \iniziacomment [...] [=...¹...] [...] [=...²...,...] ... \terminacomment 1 TEXT OPT OPT 2 inherits: \impostacommento </pre>
<pre> \iniziacomponenet [...] [=...¹...] ... \terminacomponenet * FILE * </pre>
<pre> \iniziacomponenet \terminacomponenet * FILE * </pre>
<pre> \iniziacodecontext ... \terminacodecontext </pre>
<pre> \iniziacodecontextdefinition ... \terminacodecontextdefinition </pre>
<pre> \iniziactxfunz \terminactxfunz * NAME </pre>
<pre> \iniziactxfunzdefinition \terminactxfunzdefinition * NAME </pre>
<pre> \iniziacurrentcolor ... \terminacurrentcolor </pre>
<pre> \iniziacurrentlistentrywrapper ... \terminacurrentlistentrywrapper </pre>
<pre> \iniziadelimited [...] [=...¹...] [...] [=...²...] [...] [=...³...,...] ... \terminadelimited 1 NAME OPT OPT 2 SPRACHE 3 inherits: \iniziapiustretto </pre>
<pre> \iniziadelimitedtext [...] [=...¹...] [...] [=...²...] [...] [=...³...,...] ... \terminadelimitedtext 1 NAME OPT OPT 2 SPRACHE 3 inherits: \iniziapiustretto </pre>
<pre> \iniziaDELIMITEDTEXT [...] [=...¹...] [...] [=...²...,...] ... \terminaDELIMITEDTEXT 1 SPRACHE OPT OPT 2 inherits: \iniziapiustretto instances: quotation quote blockquote speech aside </pre>

`\iniziaaside [...]1 [...]2,...] ... \terminaaside`

1 SPRACHE OPT OPT
2 inherits: \iniziapiustretto

`\iniziablockquote [...]1 [...]2,...] ... \terminablockquote`

1 SPRACHE OPT OPT
2 inherits: \iniziapiustretto

`\iniziaquotation [...]1 [...]2,...] ... \terminaquotation`

1 SPRACHE OPT OPT
2 inherits: \iniziapiustretto

`\iniziaquote [...]1 [...]2,...] ... \terminaquote`

1 SPRACHE OPT OPT
2 inherits: \iniziapiustretto

`\iniziaspeech [...]1 [...]2,...] ... \terminaspeech`

1 SPRACHE OPT OPT
2 inherits: \iniziapiustretto

`\iniziaDESCRIZIONE [...]*,...] ... \terminaDESCRIZIONE`

* titolo = TEXT OPT
segnalibro = TEXT
elenco = TEXT
riferimento = REFERENCE

`\iniziaDESCRIZIONE [...]1,...] {2} ... \terminaDESCRIZIONE`

1 REFERENCE OPT OPT
2 TEXT

`\iniziadisplaymath ... \terminadisplaymath`

`\iniziadmath ... \terminadmath`

`\iniziadocument [...]*,...] ... \terminadocument`

* inherits: \setupdocument^{OPT}

`\iniziaeffect [...]* ... \terminaeffect`

* NAME

`\iniziaEFFECT ... \terminaEFFECT`

`\iniziaelement {1} [...]2,...] ... \terminaelement`

1 NAME OPT
2 KEY = VALUE

`\iniziaelemento [...]*,...] ... \terminaelemento`

* REFERENCE OPT

`\iniziaembeddedxtable [...]*,...] ... \terminaembeddedxtable`

* inherits: \setupxtable OPT

`\iniziaembeddedxtable [...]* ... \terminaembeddedxtable`

* NAME OPT

`\iniziaENUMERAZIONE [...]*,...] ... \terminaENUMERAZIONE`

* titolo = TEXT OPT
segnalibro = TEXT
elenco = TEXT
riferimento = REFERENCE

<pre> \iniziaENUMERAZIONE [...¹,...] {...²} ... \terminaENUMERAZIONE 1 REFERENCE OPT OPT 2 TEXT </pre>
<pre> \iniziaexceptions [...] ... \terminaexceptions * SPRACHE </pre>
<pre> \iniziaexpanded ... \terminaexpanded </pre>
<pre> \iniziaexpandedcollect ... \terminaexpandedcollect </pre>
<pre> \iniziaextendedcatcodetable *... ... \terminaextendedcatcodetable * CSNAME </pre>
<pre> \iniziaexternalfigurecollection [...] ... \terminaexternalfigurecollection * NAME </pre>
<pre> \iniziafacingfloat [...] ... \terminafacingfloat * NAME </pre>
<pre> \iniziafigura [...¹] [...²] [...³,...,...] ... \terminafigura 1 NAME OPT 2 FILE 3 inherits: \figuraesterna </pre>
<pre> \iniziafisso [...] ... \terminafisso * basso centro alto^{OPT} pedap implicito </pre>
<pre> \iniziafittingpage [...¹] [...²,...,...] ... \terminafittingpage 1 NAME OPT 2 inherits: \setupfittingpage </pre>
<pre> \iniziaFITTINGPAGE [...[*],...,...] ... \terminaFITTINGPAGE * inherits: \setupfittingpage^{OPT} instances: TEXpage MPpage </pre>
<pre> \iniziaMPpage [...[*],...,...] ... \terminaMPpage * inherits: \setupfittingpage^{OPT} </pre>
<pre> \iniziaTEXpage [...[*],...,...] ... \terminaTEXpage * inherits: \setupfittingpage^{OPT} </pre>
<pre> \iniziafloatcombination [...[*],...,...] ... \terminafloatcombination * inherits: \setupcombination^{OPT} </pre>
<pre> \iniziafloatcombination [...] ... \terminafloatcombination * N*M NAME OPT </pre>
<pre> \iniziaFLOATtesto [...¹,...] [...²,...] {...³} ... \terminaFLOATtesto 1 separa sempre sinistra destra interno^{OPT} esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione piedipagina 2 REFERENCE 3 TEXT instances: chemical figure table intermezzo graphic </pre>

```
\iniziachemicaltesto [...,1...] [...,2...] {...3} ... \terminachemicaltesto
1  separa sempre sinistra destra interno OPTesterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
   marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
   reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
   forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
   daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2  REFERENCE
3  TEXT
```

```
\iniziafiguretesto [...,1...] [...,2...] {...3} ... \terminafiguretesto
1  separa sempre sinistra destra interno OPTesterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
   marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
   reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
   forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
   daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2  REFERENCE
3  TEXT
```

```
\iniziagraphictestto [...,1...] [...,2...] {...3} ... \terminagraphictestto
1  separa sempre sinistra destra interno OPTesterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
   marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
   reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
   forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
   daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2  REFERENCE
3  TEXT
```

```
\iniziaintermezzotestto [...,1...] [...,2...] {...3} ... \terminaintermezzotestto
1  separa sempre sinistra destra interno OPTesterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
   marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
   reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
   forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
   daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2  REFERENCE
3  TEXT
```

```
\iniziatabletesto [...,1...] [...,2...] {...3} ... \terminatabletesto
1  separa sempre sinistra OPTdestra interno OPTesterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
   marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
   reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
   forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
   daqualcheparte effective intestazione piedipagina
2  REFERENCE
3  TEXT
```

```
\iniziafont [...OPT...] ... \terminafont
*   FONT
```

```
\iniziafontclass [...OPT...] ... \terminafontclass
*   ogni NAME
```

```
\iniziafontsolution [...OPT...] ... \terminafontsolution
*   NAME
```

```
\iniziaformula [...,*...] ... \terminaformula
*   impaccato tight centro OPTcornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
```

```
\iniziaformula [...,*OPT...] ... \terminaformula
*   opzione = impaccato tight centro cornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
   margine = si no standard DIMENSION
   griglia = inherits: \snaptogrid
```

```
\iniziaFORMULAformula [...,*OPT...] ... \terminaFORMULAformula
*   impaccato tight centro cornice OPTprofondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
instances: sp sd mp md
```

\backslash iniziamdformula [...,*...] ... \backslash terminamdformula * impaccato tight centro ^{OPT} cornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
\backslash iniziampformula [...,*...] ... \backslash terminampformula * impaccato tight centro ^{OPT} cornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
\backslash iniziasdformula [...,*...] ... \backslash terminasdformula * impaccato tight centro ^{OPT} cornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
\backslash iniziaspformula [...,*...] ... \backslash terminaspformula * impaccato tight centro ^{OPT} cornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
\backslash iniziaformule [...,*...] ... \backslash terminaformule * + - REFERENCE ^{OPT}
\backslash iniziaframedcell [...,*=...,...] ... \backslash terminaframedcell * inherits: \impostaincorniciato ^{OPT}
\backslash iniziaframedcontent [...*] ... \backslash terminaframedcontent * NAME disattivo ^{OPT}
\backslash iniziaframedrow [...,*=...,...] ... \backslash terminaframedrow * inherits: \impostaincorniciato ^{OPT}
\backslash iniziaframedtable [¹ ...] [...,* ² ...,...] ... \backslash terminaframedtable 1 NAME ^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \impostaincorniciato
\backslash iniziagridsnapping [...*] ... \backslash terminagridsnapping * normale standard si rigido ^{OPT} tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line math:-halfline NAME
\backslash iniziagridsnapping [...,*...] ... \backslash terminagridsnapping * inherits: \definegridsnapping ^{OPT}
\backslash iniziahboxestohbox ... \backslash terminahboxestohbox
\backslash iniziahboxregister \backslash terminahboxregister * CSNAME NUMMER
\backslash iniziahHELP [...*] ... \backslash terminaHELP * REFERENCE ^{OPT} instances: helptext
\backslash iniziahhelptext [...*] ... \backslash terminahhelptext * REFERENCE ^{OPT}
\backslash iniziahhighlight [...*] ... \backslash terminahhighlight * NAME
\backslash iniziahypenation [...,*...] ... \backslash terminahypenation * original tex implicito hyphenate expanded traditional nessuno
\backslash iniziaimath ... \backslash terminaimath
\backslash iniziainpaccato [...*] ... \backslash terminainpaccato * rigovuoto ^{OPT}

<p><code>\iniziaincorniciato</code> [¹...] [²...,...²...,...] ... <code>\terminaincorniciato</code></p> <p>1 NAME OPT OPT</p> <p>2 inherits: \impostaincorniciato</p>
<p><code>\iniziaindentedtext</code> [...] ... <code>\terminaindentedtext</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziaINDENTEDTEXT</code> ... <code>\terminaINDENTEDTEXT</code></p>
<p><code>\iniziainterazione</code> [...] ... <code>\terminainterazione</code></p> <p>* nascosto NAME</p>
<p><code>\iniziainterface</code> .* ... <code>\terminainterface</code></p> <p>* tutti SPRACHE</p>
<p><code>\iniziaintertext</code> ... <code>\terminaintertext</code></p>
<p><code>\iniziaitemgroup</code> [¹...] [²...,...²...,...] [³...,...³...,...] ... <code>\terminaitemgroup</code></p> <p>1 NAME OPT OPT</p> <p>2 inherits: \setupitemgroup</p> <p>3 inherits: \setupitemgroup</p>
<p><code>\iniziaITEMGROUP</code> [¹...,...¹...,...] [²...,...²...,...] ... <code>\terminaITEMGROUP</code></p> <p>1 inherits: \setupitemgroup^{OPT} OPT</p> <p>2 inherits: \setupitemgroup</p> <p>instances: itemize</p>
<p><code>\iniziaitemize</code> [¹...,...¹...,...] [²...,...²...,...] ... <code>\terminaitemize</code></p> <p>1 inherits: \setupitemgroup^{OPT} OPT</p> <p>2 inherits: \setupitemgroup</p>
<p><code>\iniziaJScode</code> ¹... ²... ³... ... <code>\terminaJScode</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 uses</p> <p>3 NAME</p>
<p><code>\iniziaJSreamble</code> ¹... ²... ³... ... <code>\terminaJSreamble</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 usato</p> <p>3 now later</p>
<p><code>\iniziaknockout</code> ... <code>\terminaknockout</code></p>
<p><code>\inizialayout</code> [...] ... <code>\terminalayout</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\inizialinealignment</code> [...] ... <code>\terminalinealignment</code></p> <p>* sinistra centro destra max</p>
<p><code>\inizialineamargine</code> [[*]...] ... <code>\terminalineamargine</code></p> <p>* NUMMER OPT</p>
<p><code>\inizialineamargine</code> [[*]...,...[*]...,...] ... <code>\terminalineamargine</code></p> <p>* inherits: \setupmarginrule OPT</p>
<p><code>\inizialineatesto</code> {...} ... <code>\terminalineatesto</code></p> <p>* TEXT</p>

```
\inizialinecorrection [...*...] ... \terminalinecorrection
*   rigovuoto inherits: \rigovuoto8PT
```

```
\inizialinefiller [...1...] [...2...] ... \terminalinefiller
1   filler NAME OPT
2   inherits: \setuplinefiller
```

```
\inizialinenumbering [...1...] [...2...] ... \terminalinenumbering
1   NAME OPT OPT
2   continua = si no
      inizia  = NUMMER
      passo   = NUMMER
      metodo  = pagina primo successivo
```

```
\inizialinenumbering [...1...] [...2...] ... \terminalinenumbering
1   NAME OPT OPT
2   continua NUMMER
```

```
\inizialinetable ... \terminalinetable
```

```
\inizialinetablebody ... \terminalinetablebody
```

```
\inizialinetablecell [...*...] ... \terminalinetablecell
*   inherits: \setuplinetable OPT
```

```
\inizialinetablehead ... \terminalinetablehead
```

```
\inizialingua [...*] ... \terminalingua
*   SPRACHE
```

```
\inizialocalfootnotes ... \terminalocalfootnotes
```

```
\inizialocalheadsetup ... \terminalocalheadsetup
```

```
\inizialocallinecorrection [...*...] ... \terminalocallinecorrection
*   rigovuoto inherits: \rigovuoto OPT
```

```
\inizialocalnotes [...*...] ... \terminalocalnotes
*   NAME
```

```
\inizialocalsetups [...1...] [...2...] ... \terminalocalsetups
1   griglia OPT
2   NAME
```

```
\inizialocalsetups .*. ... \terminalocalsetups
*   NAME
```

```
\inizialua ... \terminalua
```

```
\inizialuacode ... \terminaluacode
```

```
\inizialuaparameterset [...*] ... \terminaluaparameterset
*   NAME
```

```
\inizialuasetups [...1...] [...2...] ... \terminaluasetups
1   griglia OPT
2   NAME
```

<pre> \inizialuasetups ... \terminaluasetups * NAME </pre>
<pre> \iniziaMPclip {...} ... \terminaMPclip * NAME </pre>
<pre> \iniziaMPcode {...} ... \terminaMPcode * NAME OPT </pre>
<pre> \iniziaMPdefinitions {...} ... \terminaMPdefinitions * NAME OPT </pre>
<pre> \iniziaMPdrawing [...] ... \terminaMPdrawing * - OPT </pre>
<pre> \iniziaMPenvironment [...] ... \terminaMPenvironment * reimposta globale + OPT </pre>
<pre> \iniziaMPextensions {...,*...} ... \terminaMPextensions * NAME OPT </pre>
<pre> \iniziaMPinclusions [¹...] {²...} ... \terminaMPinclusions 1 + OPT OPT 2 NAME </pre>
<pre> \iniziaMPinitializations ... \terminaMPinitializations </pre>
<pre> \iniziaMPpositiongraphic {¹...} {²...,...} ... \terminaMPpositiongraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziaMPpositionmethod {...} ... \terminaMPpositionmethod * NAME </pre>
<pre> \iniziaMPrun {...} ... \terminaMPrun * NAME OPT </pre>
<pre> \iniziamakeup [...¹] [...,²...,...] ... \terminamakeup 1 NAME OPT 2 inherits: \impostamakeup </pre>
<pre> \iniziaMAKEUpmakeup [...,[*]...,...] ... \terminaMAKEUpmakeup * inherits: \impostamakeup OPT instances: standard page text middle </pre>
<pre> \iniziamiddlemakeup [...,[*]...,...] ... \terminamiddlemakeup * inherits: \impostamakeup OPT </pre>
<pre> \iniziapagemakeup [...,[*]...,...] ... \terminapagemakeup * inherits: \impostamakeup OPT </pre>
<pre> \iniziastandardmakeup [...,[*]...,...] ... \terminastandardmakeup * inherits: \impostamakeup OPT </pre>
<pre> \iniziatextmakeup [...,[*]...,...] ... \terminatextmakeup * inherits: \impostamakeup OPT </pre>

\backslash iniziamarginblock [...] ... \backslash terminamarginblock * NAME OPT
\backslash iniziamarkedcontent [...] ... \backslash terminamarkedcontent * reimposta tutti NAME OPT
\backslash iniziamarkpages [...] ... \backslash terminamarkpages * NAME
\backslash iniziaMATHALIGNMENT [...,*...] ... \backslash terminaMATHALIGNMENT * inherits: \backslash setupmathalignment OPT instances: align mathalignment
\backslash iniziaalign [...,*...] ... \backslash terminaalign * inherits: \backslash setupmathalignment
\backslash iniziamathalignment [...,*...] ... \backslash terminamathalignment * inherits: \backslash setupmathalignment OPT
\backslash iniziaMATHCASES [...,*...] ... \backslash terminaMATHCASES * inherits: \backslash setupmathcases OPT instances: cases mathcases
\backslash iniziacases [...,*...] ... \backslash terminacases * inherits: \backslash setupmathcases OPT
\backslash iniziamathcases [...,*...] ... \backslash terminamathcases * inherits: \backslash setupmathcases OPT
\backslash iniziaMATHMATRIX [...,*...] ... \backslash terminaMATHMATRIX * inherits: \backslash setupmathmatrix OPT instances: matrix mathmatrix
\backslash iniziamathmatrix [...,*...] ... \backslash terminamathmatrix * inherits: \backslash setupmathmatrix OPT
\backslash iniziamatrix [...,*...] ... \backslash terminamatrix * inherits: \backslash setupmathmatrix OPT
\backslash iniziamathmode ... \backslash terminamathmode
\backslash iniziamathstyle [...,*...] ... \backslash terminamathstyle * schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME
\backslash iniziamatrices [...,*...] ... \backslash terminamatrices * inherits: \backslash setupmathmatrix OPT
\backslash iniziamaxaligned ... \backslash terminamaxaligned
\backslash iniziamenuinterattivo [...] ... \backslash terminamenuinterattivo * NAME
\backslash iniziamettiformula [...,*...] ... \backslash terminamettiformula * titolo = TEXT OPT suffix = TEXT riferimento = + - REFERENCE

<p><code>\iniziamettiformula [...[*]...] ... \terminamettiformula</code></p> <p>* + - REFERENCE OPT</p>
<p><code>\iniziamiddlealigned ... \terminamiddlealigned</code></p>
<p><code>\iniziamixedcolumns [...¹] [...²...] ... \terminamixedcolumns</code></p> <p>1 NAME OPT OPT</p> <p>2 inherits: \setupmixedcolumns</p>
<p><code>\iniziaMIXEDCOLUMNS [...[*]...] ... \terminaMIXEDCOLUMNS</code></p> <p>* inherits: \setupmixedcolumns OPT</p> <p>instances: itemgroupcolumns boxedcolumns</p>
<p><code>\iniziaboxedcolumns [...[*]...] ... \terminaboxedcolumns</code></p> <p>* inherits: \setupmixedcolumns OPT</p>
<p><code>\iniziaitemgroupcolumns [...[*]...] ... \terminaitemgroupcolumns</code></p> <p>* inherits: \setupmixedcolumns OPT</p>
<p><code>\iniziamode [...[*]...] ... \terminamode</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziamodeset [...¹...] {²} ... \terminamodeset</code></p> <p>1 NAME implicito</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\iniziamodule [...[*]...] ... \terminamodule</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\iniziamoduletestsection ... \terminamoduletestsection</code></p>
<p><code>\iniziamodule ...[*] ... \terminamodule</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\inizianamedsection [...¹] [...²...] [...³...] ... \terminanamedsection</code></p> <p>1 ABSCHNITT</p> <p>2 titolo = TEXT</p> <p>segnalibro = TEXT</p> <p>marcatura = TEXT</p> <p>elenco = TEXT</p> <p>referimento = REFERENCE</p> <p>numeroproprio = TEXT</p> <p>3 KEY = VALUE</p>
<p><code>\inizianamedsubformulas [...¹...] {²} ... \terminanamedsubformulas</code></p> <p>1 + - REFERENCE OPT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\inizianarrower [...[*]...] ... \terminanarrower</code></p> <p>* [-+]sinistra [-+]centro^{OPT} [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta invertito</p>
<p><code>\iniziaNARROWER [...[*]...] ... \terminaNARROWER</code></p> <p>* [-+]sinistra [-+]centro^{OPT} [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta invertito</p>
<p><code>\inizianegativo ... \terminanegativo</code></p>

```
\inizianicelyfilledbox [...,*=...,...] ... \terminanicelyfilledbox
*   ampiezza   = DIMENSION      OPT
    altezza   = DIMENSION
    offset     = DIMENSION
    strut      = si no
```

```
\inizianointerference ... \terminanointerference
```

```
\inizianotallmodes [...,*=...,...] ... \terminanotallmodes
*   NAME
```

```
\iniziaNOTE [...,*=...,...] ... \terminaNOTE
*   REFERENCE      OPT
instances: footnote endnote
```

```
\iniziaNOTE [...,*=...,...] ... \terminaNOTE
*   titolo         = TEXT      OPT
    segnalibro     = TEXT
    elenco         = TEXT
    riferimento    = REFERENCE
instances: footnote endnote
```

```
\iniziaendnote [...,*=...,...] ... \terminaendnote
*   titolo         = TEXT      OPT
    segnalibro     = TEXT
    elenco         = TEXT
    riferimento    = REFERENCE
```

```
\iniziafootnote [...,*=...,...] ... \terminafootnote
*   titolo         = TEXT      OPT
    segnalibro     = TEXT
    elenco         = TEXT
    riferimento    = REFERENCE
```

```
\iniziaendnote [...,*=...,...] ... \terminaendnote
*   REFERENCE      OPT
```

```
\iniziafootnote [...,*=...,...] ... \terminafootnote
*   REFERENCE      OPT
```

```
\inizianotext ... \terminanotext
```

```
\inizianotmode [...,*=...,...] ... \terminanotmode
*   NAME
```

```
\iniziaoppoosto ... \terminaoppoosto
```

```
\iniziaoutputstream [...,*=...,...] ... \terminaoutputstream
*   NAME
```

```
\iniziaoverprint ... \terminaoverprint
```

```
\iniziapagecolumns [...,*=...,...] ... \terminapagecolumns
*   inherits: \setuppagecolumns OPT
```

```
\iniziaPAGECOLUMNS ... \terminaPAGECOLUMNS
```

```
\iniziapagecolumns [...,*=...,...] ... \terminapagecolumns
*   NAME      OPT
```

`\iniziapagefigure [...]1 [...,...2...,...]2 ... \terminapagefigure`

1 FILE ^{OPT}
2 offset = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION

`\iniziapagelayout [...]* ... \terminapagelayout`

* pagina paginasinistra paginadestra

`\iniziapar [...]1 [...,...2...,...]2 ... \terminapar`

1 NAME ^{OPT} ^{OPT}
2 inherits: \setupparagraph

`\iniziaparagraphs [...]* ... \terminaparagraphs`

* NAME

`\iniziaparagraphscell ... \terminaparagraphscell`

`\iniziaPARAGRAPHS ... \terminaPARAGRAPHS`

`\iniziaPARALLEL ... \terminaPARALLEL`

`\iniziaparbuilder [...]* ... \terminaparbuilder`

* implicito oneline basic NAME

`\iniziaplacefloat [...]1 [...,...2...,...]2 [...,...3...,...]3 ... \terminaplacefloat`

1 SINGULAR ^{OPT} ^{OPT}
2 titolo = TEXT
segnalibro = TEXT
marcatura = TEXT
elenco = TEXT
luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
piedipagina
riferimento = REFERENCE
3 KEY = VALUE

`\iniziamettiFLOAT [...,...1...,...]1 [...,...2...,...]2 ... \terminamettiFLOAT`

1 titolo = TEXT ^{OPT} ^{OPT}
segnalibro = TEXT
marcatura = TEXT
elenco = TEXT
luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
piedipagina
riferimento = REFERENCE
2 KEY = VALUE

instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\iniziamettichemical [...,...1...,...]1 [...,...2...,...]2 ... \terminamettichemical`

1 titolo = TEXT ^{OPT} ^{OPT}
segnalibro = TEXT
marcatura = TEXT
elenco = TEXT
luogo = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
piedipagina
riferimento = REFERENCE
2 KEY = VALUE

```

\iniziamettifigure [...1...2...] ... \terminamettifigure
1  titolo      = TEXT          OPT          OPT
   segnalibro  = TEXT
   marcatura   = TEXT
   elenco      = TEXT
   luogo       = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
                 marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                 bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                 adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                 centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
                 piedipagina
   riferimento = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziamettigraphic [...1...2...] ... \terminamettigraphic
1  titolo      = TEXT          OPT          OPT
   segnalibro  = TEXT
   marcatura   = TEXT
   elenco      = TEXT
   luogo       = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
                 marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                 bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                 adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                 centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
                 piedipagina
   riferimento = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziamettiintermezzo [...1...2...] ... \terminamettiintermezzo
1  titolo      = TEXT          OPT          OPT
   segnalibro  = TEXT
   marcatura   = TEXT
   elenco      = TEXT
   luogo       = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
                 marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                 bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                 adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                 centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
                 piedipagina
   riferimento = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziamettitable [...1...2...] ... \terminamettitable
1  titolo      = TEXT          OPT          OPT
   segnalibro  = TEXT
   marcatura   = TEXT
   elenco      = TEXT
   luogo       = separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine
                 marginesinistro marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno
                 bordoesterno testo opposto reimposta altezza profondita [-+]riga mezzariga griglia alto basso
                 adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui forza margine [-+]sospendi sospeso alto entrambi
                 centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra daqualcheparte effective intestazione
                 piedipagina
   riferimento = REFERENCE
2  KEY = VALUE

```

```

\iniziaplacepairedbox [...1...2...] ... \terminaplacepairedbox
1  NAME          OPT
2  inherits: \setuppairedbox

```

```

\iniziamettiPAIREDBOX [...*...] ... \terminamettiPAIREDBOX
* inherits: \setuppairedbox OPT
instances: legend

```

```

\iniziamettilegend [...*...] ... \terminamettilegend
* inherits: \setuppairedbox OPT

```

```

\iniziapositioning [...1...2...] ... \terminapositioning
1  NAME          OPT          OPT
2  inherits: \impostaposizionamento

```

<pre> \iniziapositionoverlay {...} ... \terminapositionoverlay * NAME </pre>
<pre> \iniziapositivo ... \terminapositivo </pre>
<pre> \iniziaposporre [...] ... \terminaposporre * [-+]NUMBER OPT </pre>
<pre> \iniziapostponingnotes ... \terminapostponingnotes </pre>
<pre> \iniziaprocessassignmentcommand [...,.*=.,...] ... \terminaprocessassignmentcommand * KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziaprocessassignmentlist [...,.*=.,...] ... \terminaprocessassignmentlist * KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziaprocesscommaccommand [...,*=.,...] ... \terminaprocesscommaccommand * BEFEHL </pre>
<pre> \iniziaprocesscommalist [...,*=.,...] ... \terminaprocesscommalist * BEFEHL </pre>
<pre> \iniziaprodotto [...] ... \terminaprodotto * FILE * </pre>
<pre> \iniziaprodotto \terminaprodotto * FILE * </pre>
<pre> \iniziaprogetto [...] ... \terminaprogetto * FILE * </pre>
<pre> \iniziaprogetto \terminaprogetto * FILE * </pre>
<pre> \iniziaprotectedcolors ... \terminaprotectedcolors </pre>
<pre> \iniziapubblicazione [¹...] [...,..².,...] ... \terminapubblicazione 1 NAME OPT OPT 2 tag = REFERENCE category = TEXT k = REFERENCE t = TEXT </pre>
<pre> \iniziarandomized ... \terminarandomized </pre>
<pre> \iniziarawsetups [¹...] [²...] ... \terminarawsetups 1 griglia OPT 2 NAME </pre>
<pre> \iniziarawsetups .* ... \terminarawsetups * NAME </pre>
<pre> \iniziareadingfile ... \terminareadingfile </pre>
<pre> \iniziaregime [...] ... \terminaregime * inherits: \enableregime </pre>

<p><code>\iniziareusableMPgraphic {¹...} {²...,...} ... \terminareusableMPgraphic</code></p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 KEY</p>
<p><code>\iniziariga [...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\inizialINES [...,[*]...,...] ... \terminalINES</code></p> <p>* inherits: \impostariga OPT</p> <p>instances: lines</p>
<p><code>\inizialines [...,[*]...,...] ... \terminalines</code></p> <p>* inherits: \impostariga OPT</p>
<p><code>\iniziaruby [...] ... \terminaruby</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\iniziascript [...] ... \terminascript</code></p> <p>* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME</p>
<p><code>\iniziasectionblock [¹...] [...,²...,...] ... \terminasectionblock</code></p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 segnalibro = TEXT</p> <p>inherits: \impostabloccosezione</p>
<p><code>\iniziasECTIONBLOCK [...,[*]...,...] ... \terminaSECTIONBLOCK</code></p> <p>* segnalibro = TEXT OPT</p> <p>inherits: \impostabloccosezione</p> <p>instances: frontmatter bodymatter appendices backmatter</p>
<p><code>\iniziaappendices [...,[*]...,...] ... \terminaappendices</code></p> <p>* segnalibro = TEXT OPT</p> <p>inherits: \impostabloccosezione</p>
<p><code>\iniziabackmatter [...,[*]...,...] ... \terminabackmatter</code></p> <p>* segnalibro = TEXT OPT</p> <p>inherits: \impostabloccosezione</p>
<p><code>\iniziabodymatter [...,[*]...,...] ... \terminabodymatter</code></p> <p>* segnalibro = TEXT OPT</p> <p>inherits: \impostabloccosezione</p>
<p><code>\iniziafrontmatter [...,[*]...,...] ... \terminafrontmatter</code></p> <p>* segnalibro = TEXT OPT</p> <p>inherits: \impostabloccosezione</p>
<p><code>\iniziasectionlevel [¹...] [...,²...,...] [...,³...,...] ... \terminasectionlevel</code></p> <p>1 NAME OPT OPT OPT</p> <p>2 titolo = TEXT</p> <p>segnalibro = TEXT</p> <p>marcatura = TEXT</p> <p>elenco = TEXT</p> <p>riferimento = REFERENCE</p> <p>numeroproprio = TEXT</p> <p>3 KEY = VALUE</p>
<p><code>\iniziasetups [¹...] [²] ... \terminasetups</code></p> <p>1 griglia OPT</p> <p>2 NAME</p>
<p><code>\iniziasetups * ... \terminasetups</code></p> <p>* NAME</p>

<pre> \iniziasfondo [...,\stackrel{*}{=},...] ... \terminasfondo * inherits: \impostasfondob </pre>
<pre> \iniziaSFONDO [...,\stackrel{*}{=},...] ... \terminaSFONDO * inherits: \impostasfondob instances: sfondo </pre>
<pre> \iniziashift [...] ... \terminashift * NAME </pre>
<pre> \iniziasidebar [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminasidebar 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupsidebar </pre>
<pre> \iniziasimplecolumns [...,\stackrel{*}{=},...] ... \terminasimplecolumns * inherits: \setsimplecolumnsize^{OPT} </pre>
<pre> \iniziasospeso [...,\stackrel{1}{=},...] {...} {...} ... \terminasospeso 1 distanza = DIMENSION OPT n = NUMMER luogo = sinistra destra 2 CONTENT </pre>
<pre> \iniziasospeso [...,\stackrel{1}{=},...] {...} {...} ... \terminasospeso 1 sinistra destra OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \iniziasovrapponi ... \terminasovrapponi </pre>
<pre> \iniziaspecialitem [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminaspecialitem 1 elemento OPT OPT 2 REFERENCE </pre>
<pre> \iniziaspecialitem [...,\stackrel{*}{=},...] ... \terminaspecialitem * sotto its </pre>
<pre> \iniziaspecialitem [...,\stackrel{1}{=},...] {...} {...} ... \terminaspecialitem 1 sim corse mar 2 TEXT </pre>
<pre> \iniziasplitformula ... \terminasplitformula </pre>
<pre> \iniziasplittext ... \terminasplittext </pre>
<pre> \iniziaspread ... \terminaspread </pre>
<pre> \iniziaSTARTSTOP ... \terminaSTARTSTOP </pre>
<pre> \iniziastaticMPfigure {...} ... \terminastaticMPfigure * NAME </pre>
<pre> \iniziastaticMPgraphic {...,\stackrel{1}{=},...} {...,\stackrel{2}{=},...} ... \terminastaticMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziastretto [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] ... \terminastretto 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \impostapiustretto </pre>

<pre> \iniziastretto [...] ¹...²...] [...] ... \terminastretto 1 inherits: \impostapiustretto 2 [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta invertito </pre>
<pre> \iniziastretto [...] ¹...²...] [...] ... \terminastretto 1 NAME 2 [-+]sinistra [-+]centro [-+]destra NUMMER*sinistra NUMMER*centro NUMMER*destra reimposta invertito </pre>
<pre> \iniziastRICTinspectnextcharacter ... \terminastRICTinspectnextcharacter </pre>
<pre> \iniziastyle [...] [*]...] [...] ... \terminastyle * inherits: \setupstyle </pre>
<pre> \iniziastyle [...] ... \terminastyle * NAME FONT </pre>
<pre> \iniziaSTYLE ... \terminaSTYLE </pre>
<pre> \iniziasubformulas [...] [*]...] [...] ... \terminasubformulas * + - REFERENCE </pre>
<pre> \iniziasubjectlevel [...] ¹...²...³...] [...] ... \terminasubjectlevel 1 NAME 2 titolo = TEXT segnalibro = TEXT marcatura = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE numeroproprio = TEXT 3 KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziasubsentence ... \terminasubsentence </pre>
<pre> \iniziasubstack ... \terminasubstack </pre>
<pre> \iniziasymbolset [...] ¹...²...] [...] ... \terminasymbolset 1 NAME 2 font = FONT </pre>
<pre> \iniziaTABLE [...] [*]...] [...] ... \terminaTABLE * inherits: \setupTABLE </pre>
<pre> \iniziaTABLEbody [...] [*]...] [...] ... \terminaTABLEbody * inherits: \setupTABLE </pre>
<pre> \iniziaTABLEfoot [...] [*]...] [...] ... \terminaTABLEfoot * inherits: \setupTABLE </pre>
<pre> \iniziaTABLEhead [...] [*]...] [...] ... \terminaTABLEhead * inherits: \setupTABLE </pre>
<pre> \iniziaTABLEnext [...] [*]...] [...] ... \terminaTABLEnext * inherits: \setupTABLE </pre>
<pre> \iniziatabella [¹...²...] [...] ... \terminatabella 1 TEMPLATE 2 inherits: \impostatabelle </pre>

\iniziatabella [...] ¹ [...,... ² ...,...] ^{OPT} ... \terminatabella 1 NAME 2 inherits: \impostatabella
\iniziabelle [...] ... \terminabelle * TEMPLATE
\iniziabelle [...] [*] ... \terminabelle * NAME
\iniziaTABULATION [...] ¹ [...,... ² ...,...] ^{OPT} ... \terminaTABULATION 1 NAME 2 inherits: \setuptabulation
\iniziatabulato [/..../] ^{OPT} [...,... ² ...,...] ^{OPT} ... \terminatabulato 1 TEMPLATE 2 inherits: \impostatabulato
\iniziaTABULATE [...] ¹ [...,... ² ...,...] ^{OPT} ... \terminaTABULATE 1 NAME 2 inherits: \impostatabulato instances: legend fact
\iniziafact [...] ¹ [...,... ² ...,...] ^{OPT} ... \terminaifact 1 NAME 2 inherits: \impostatabulato
\inizialegend [...] ¹ [...,... ² ...,...] ^{OPT} ... \terminalegend 1 NAME 2 inherits: \impostatabulato
\iniziatesta [...] ¹ ,... ^{OPT} {...} ² ... \terminatesta 1 REFERENCE 2 TEXT
\iniziatestatabella [...] [*] ... \terminatestatabella * NAME
\iniziatestatabulato [...] [*] ... \terminatestatabulato * NAME
\iniziatesto ... \terminatesto
\iniziatestoaiuto [...] [*] ... \terminatestoaiuto * REFERENCE
\iniziaLABELtesto [...] ¹ [...] ² ... \terminaLABELtesto 1 SPRACHE 2 KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
\iniziabtxlabeltesto [...] ¹ [...] ² ... \terminabtxlabeltesto 1 SPRACHE 2 KEY
\iniziaheadtesto [...] ¹ [...] ² ... \terminaheadtesto 1 SPRACHE 2 KEY

`\inizia1labeltesto [...] [2...] ... \terminalabeltesto`

1 SPRACHE OPT
2 KEY

`\inizamathlabeltesto [1...] [2...] ... \terminamathlabeltesto`

1 SPRACHE OPT
2 KEY

`\iniziaoperatorotesto [1...] [2...] ... \terminaoperatorotesto`

1 SPRACHE OPT
2 KEY

`\iniziaprefixtesto [1...] [2...] ... \terminaprefixtesto`

1 SPRACHE OPT
2 KEY

`\inizasuffixtesto [1...] [2...] ... \terminasuffixtesto`

1 SPRACHE OPT
2 KEY

`\iniziataglabeltesto [1...] [2...] ... \terminataglabeltesto`

1 SPRACHE OPT
2 KEY

`\iniziaunittesto [1...] [2...] ... \terminaunittesto`

1 SPRACHE OPT
2 KEY

`\iniziaFRAMEDTEXT [1] [...,2...,...] ... \terminaFRAMEDTEXT`

1 sinistra destra centro^{OPT}nessuno OPT
2 inherits: \setupframedtext
instances: framedtext

`\iniziaframedtext [1] [...,2...,...] ... \terminaframedtext`

1 sinistra destra centro^{OPT}nessuno OPT
2 inherits: \setupframedtext

`\iniziatexcode ... \terminatexcode`

`\iniziatexdefinition 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... \terminatexdefinition`

1 spaces nospaces OPT OPT OPT OPT OPT OPT
2 globale
3 unexpanded
4 expanded
5 singleempty doubleempty tripleempty quadrupleempty quintupleempty sextupleempty singleargument doubleargument
tripleargument quadrupleargument quintupleargument sextupleargument
6 NAME
7 TEMPLATE

`\iniziatextbackground [1] [...,2...,...] ... \terminatextbackground`

1 NAME OPT
2 inherits: \setuptextbackground

`\iniziatextbackgroundmanual ... \terminatextbackgroundmanual`

`\iniziaTEXTBACKGROUND [...,*...,...] ... \terminaTEXTBACKGROUND`

* inherits: \setuptextbackground OPT

`\iniziatextcolor [...] ... \terminatextcolor`

* COLOR

`\iniziatextcolorintent ... \terminatextcolorintent`

<pre> \iniziatextflow [...] ... \terminatextflow * NAME </pre>
<pre> \iniziatokenlist [...] ... \terminatokenlist * NAME </pre>
<pre> \iniziatokens [...] ... \terminatokens * NAME </pre>
<pre> \iniziatransparent [...] ... \terminatransparent * COLOR </pre>
<pre> \iniziatypescript [...,¹...] [...,²...] [...,³...] ... \terminatypescript 1 serif sans mono math handwriting calligraphy^{OPT} 2 NAME 3 size nome </pre>
<pre> \iniziatypescriptcollection [...] ... \terminatypescriptcollection * NAME </pre>
<pre> \iniziaTYPING [...,*=...,...] ... \terminaTYPING * inherits: \impostatyping^{OPT} instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML </pre>
<pre> \iniziaTYPING [...,*=...,...] ... \terminaTYPING * continua^{OPT} instances: typing LUA MP PARSEDXML TEX XML </pre>
<pre> \iniziaLUA [...,*=...,...] ... \terminaLUA * continua^{OPT} </pre>
<pre> \iniziaMP [...,*=...,...] ... \terminaMP * continua^{OPT} </pre>
<pre> \iniziaPARSEDXML [...,*=...,...] ... \terminaPARSEDXML * continua^{OPT} </pre>
<pre> \iniziaTEX [...,*=...,...] ... \terminaTEX * continua^{OPT} </pre>
<pre> \iniziatyping [...,*=...,...] ... \terminatyping * continua^{OPT} </pre>
<pre> \iniziaXML [...,*=...,...] ... \terminaXML * continua^{OPT} </pre>
<pre> \iniziaLUA [...,*=...,...] ... \terminaLUA * inherits: \impostatyping^{OPT} </pre>
<pre> \iniziaMP [...,*=...,...] ... \terminaMP * inherits: \impostatyping^{OPT} </pre>
<pre> \iniziaPARSEDXML [...,*=...,...] ... \terminaPARSEDXML * inherits: \impostatyping^{OPT} </pre>
<pre> \iniziaTEX [...,*=...,...] ... \terminaTEX * inherits: \impostatyping^{OPT} </pre>

<pre> \iniziating [...] ... \terminating * inherits: \impostatyping^{OPT} </pre>
<pre> \iniziaXML [...] ... \terminaXML * inherits: \impostatyping^{OPT} </pre>
<pre> \iniziauniqueMPgraphic {...} {...,²...} ... \terminauniqueMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziauniqueMPpagegraphic {...} {...,²...} ... \terminauniqueMPpagegraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziaunpacked ... \terminaunpacked </pre>
<pre> \iniziausableMPgraphic {...} {...,²...} ... \terminausableMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziauseMPgraphic {...} {...,²...} ... \terminauseMPgraphic 1 NAME OPT 2 KEY </pre>
<pre> \iniziausemathstyleparameter *... ... \terminausemathstyleparameter * CSNAME </pre>
<pre> \iniziauserdata [...]¹ [...,²...]^{OPT} ... \terminauserdata 1 NAME OPT OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \iniziausingbtxs specification [...] ... \terminausingbtxs specification * NAME </pre>
<pre> \iniziavaia [...] ... \terminavaia * REFERENCE </pre>
<pre> \iniziavboxregister \terminavboxregister * CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \iniziavboxtohbox ... \terminavboxtohbox </pre>
<pre> \iniziavboxtohboxseparator ... \terminavboxtohboxseparator </pre>
<pre> \iniziaviewerlayer [...] ... \terminaviewerlayer * NAME </pre>
<pre> \iniziaVIEWERLAYER ... \terminaVIEWERLAYER </pre>
<pre> \iniziavtopregister \terminavtopregister * CSNAME NUMMER </pre>
<pre> \iniziaxcell [...]¹ [...,²...]^{OPT} ... \terminaxcell 1 NAME OPT OPT 2 nx = NUMMER ny = NUMMER nc = NUMMER nr = NUMMER inherits: \setupxtable </pre>

<pre> \iniziacellgroup [...] [...] ... \terminacellgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \iniziacolumn [...] [...] ... \terminacolumn * inherits: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \iniziacolumn [...] ... \terminacolumn * NAME OPT </pre>
<pre> \iniziagroup [...] [...] ... \terminagroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \iniziaxmldisplayverbatim [...] ... \terminaxmldisplayverbatim * NAME </pre>
<pre> \iniziaxmlinlineverbatim [...] ... \terminaxmlinlineverbatim * NAME </pre>
<pre> \iniziaxmlraw ... \terminaxmlraw </pre>
<pre> \iniziaxmlsetups [...] [...] ... \terminaxmlsetups 1 griglia OPT 2 NAME </pre>
<pre> \iniziaxmlsetups .*. ... \terminaxmlsetups * NAME </pre>
<pre> \iniziaxrow [...] [...] ... \terminaxrow 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \iniziaxrowgroup [...] [...] ... \terminaxrowgroup 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupxtable </pre>
<pre> \iniziatable [...] [...] ... \terminatable * inherits: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \iniziatablebody [...] [...] ... \terminatablebody * inherits: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \iniziatablebody [...] ... \terminatablebody * NAME OPT </pre>
<pre> \iniziatablefoot [...] [...] ... \terminatablefoot * inherits: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \iniziatablefoot [...] ... \terminatablefoot * NAME OPT </pre>
<pre> \iniziatablehead [...] [...] ... \terminatablehead * inherits: \setupxtable OPT </pre>
<pre> \iniziatablehead [...] ... \terminatablehead * NAME OPT </pre>

<code>\iniziatablenext [...,.*,...] ... \terminatablenext</code> <code>* inherits: \setupxtable^{OPT}</code>
<code>\iniziatablenext [...] ... \terminatablenext</code> <code>* NAME^{OPT}</code>
<code>\iniziaXTABLE [...,.*,...] ... \terminaXTABLE</code> <code>* inherits: \setupxtable^{OPT}</code>
<code>\iniziatable [...] ... \terminatable</code> <code>* NAME^{OPT}</code>
<code>\inlinebuffer [...,.*,...]</code> <code>* BUFFER^{OPT}</code>
<code>\inlinedbox {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\inlinemath {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\inlinemathematics {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\inlinemessage {...}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\inlineordisplaymath {...} {...}</code> <code>1 CONTENT</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\inlineprettyprintbuffer {...} {...}</code> <code>1 BUFFER</code> <code>2 mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME</code>
<code>\inlinerange [...]</code> <code>* REFERENCE</code>
<code>\innerflushshapebox</code>
<code>\input {...}</code> <code>* FILE</code>
<code>\inputfilebarename</code>
<code>\inputfilename</code>
<code>\inputfilerealsuffix</code>
<code>\inputfilesuffix</code>
<code>\inputgivenfile {...}</code> <code>* FILE</code>
<code>\input ...</code> <code>* FILE</code>

\inriga {...} [...]

- 1 TEXT OPT
- 2 REFERENCE

\insertpages [...] [...,²...] [...,³...,...]

- 1 FILE
- 2 NUMBER
- 3 ampiezza = DIMENSION
- n = NUMBER
- category = NAME

\installactionhandler {...}

- * NAME

\installactivecharacter ...

- * CHARACTER

\installalingua [...]¹ [...,²...,...]

- 1 NAME
- 2 inherits: \impostalingua

\installalingua [...]¹ [...]²

- 1 NAME
- 2 SPRACHE

\installanddefineactivecharacter ...¹ {...}²

- 1 CHARACTER
- 2 BEFEHL

\installattributestack *...

- * CSNAME

\installautocommandhandler \...¹ {...}² \...³

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installautosetuphandler \...¹ {...}²

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installbasicautosetuphandler \...¹ {...}² \...³

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installbasicparameterhandler \...¹ {...}²

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installbottomframerenderer {...}¹ {...}²

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installcommandhandler \...¹ {...}² \...³

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installcorenamespace {...}

- * NAME

\installdefinehandler \... {^2} \...

1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installdefinitionset \... {^2}

1 CSNAME
2 NAME

\installdefinitionsetmember \... {^2} \... {^4}

1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME
4 NAME

\installdirectcommandhandler \... {^2}

1 CSNAME
2 NAME

\installdirectparameterhandler \... {^2}

1 CSNAME
2 NAME

\installdirectparametersethandler \... {^2}

1 CSNAME
2 NAME

\installdirectsetuphandler \... {^2}

1 CSNAME
2 NAME

\installdirectstyleandcolorhandler \... {^2}

1 CSNAME
2 NAME

\installframedautocommandhandler \... {^2} \...

1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installframedcommandhandler \... {^2} \...

1 CSNAME
2 NAME
3 CSNAME

\installglobalmacrostack \...

* CSNAME

\installleftframerenderer {^1} {^2}

1 NAME
2 BEFEHL

\installmacrostack \...

* CSNAME

\installnamespace {^*}

* NAME

\installoutputroutine \... {^2}

1 CSNAME
2 BEFEHL

\installpagearrangement ¹... {²...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installparameterhandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparameterhashhandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparametersethandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installparentinjector \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installrightframerenderer {¹...} {²...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installrootparameterhandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installsetuphandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installsetuponlycommandhandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installshipoutmethod {¹...} {²...}

- 1 NAME
- 2 BEFEHL

\installsimplecommandhandler \¹... {²...} \³...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installsimpleframedcommandhandler \¹... {²...} \³...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installstyleandcolorhandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

\installswitchcommandhandler \¹... {²...} \³...

- 1 CSNAME
- 2 NAME
- 3 CSNAME

\installswitchsetuphandler \¹... {²...}

- 1 CSNAME
- 2 NAME

<code>\installtexdirective {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL
<code>\installtextracker {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL 3 BEFEHL
<code>\installtopframerenderer {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\installunitsseparator {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\installunitsspace {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\installversioninfo {...} {...}</code> 1 NAME 2 BEFEHL
<code>\integerrounding {...}</code> * NUMMER
<code>\intertext {...}</code> * TEXT
<code>\intorno [...]</code> * REFERENCE
<code>\invokepagehandler {...} {...}</code> 1 normale nessuno NAME 2 CONTENT
<code>\istltdir ...</code> * TLT TRT
<code>\istrtdir ...</code> * TLT TRT
<code>\italiccorrection</code>
<code>\italicface</code>
<code>\itemtag [...,*...]</code> * REFERENCE OPT
<code>\jobfilename</code>
<code>\jobfilesuffix</code>
<code>\kap {...}</code> * TEXT

<code>\keeplinestogether {...}</code> <code>* NUMBER</code>
<code>\keepunwantedspaces</code>
<code>\kerncharacters [...]¹ {...}²</code> <code>1 NUMBER</code> <code>2 TEXT</code>
<code>\koreancirclednumerals {...}</code> <code>* NUMBER</code>
<code>\koreannumerals {...}</code> <code>* NUMBER</code>
<code>\koreannumeralsc {...}</code> <code>* NUMBER</code>
<code>\koreannumeralsp {...}</code> <code>* NUMBER</code>
<code>\koreanparentnumerals {...}</code> <code>* NUMBER</code>
<code>\LAMSTEX</code>
<code>\LATEX</code>
<code>\LamSTeX</code>
<code>\LaTeX</code>
<code>\Lettera {...}</code> <code>* NUMBER</code>
<code>\Lettere {...}</code> <code>* NUMBER</code>
<code>\LUAJITTEX</code>
<code>\LUAMETATEX</code>
<code>\LUATEX</code>
<code>\Lua</code>
<code>\LuajitTeX</code>
<code>\LuaMetaTeX</code>
<code>\LuaTeX</code>
<code>\LABELlingua</code> instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel

<code>\btxlabellingua</code>
<code>\headlingua</code>
<code>\labellingua</code>
<code>\mathlabellingua</code>
<code>\operatorlingua</code>
<code>\prefixlingua</code>
<code>\suffixlingua</code>
<code>\taglabellingua</code>
<code>\unitlingua</code>
<code>\LABELtexts {¹.} {².}</code> 1 KEY 2 TEXT instances: head label mathlabel
<code>\headtexts {¹.} {².}</code> 1 KEY 2 TEXT
<code>\labeltexts {¹.} {².}</code> 1 KEY 2 TEXT
<code>\mathlabeltexts {¹.} {².}</code> 1 KEY 2 TEXT
<code>\languageCharacters {[*].}</code> * NUMMER
<code>\languagecharacters {[*].}</code> * NUMMER
<code>\languagecharwidth {[*].}</code> * SPRACHE
<code>\lastcounter [¹.] [².]</code> 1 NAME OPT 2 NUMMER
<code>\lastcountervalue [[*].]</code> * NAME
<code>\lastdigit {[*].}</code> * NUMMER
<code>\lastlinewidth</code>
<code>\lastnaturalboxdp</code>

<code>\lastnaturalboxht</code>
<code>\lastnaturalboxwd</code>
<code>\lastpredefinedsymbol</code>
<code>\lastrealpage</code>
<code>\lastrealpagenumber</code>
<code>\lastsubcountervalue</code> [¹ ...] [² ...] <ul style="list-style-type: none"> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\lastsubpagenumber</code>
<code>\lasttwodigits</code> {...} <ul style="list-style-type: none"> * NUMMER
<code>\lastuserpage</code>
<code>\lastuserpagenumber</code>
<code>\lateluacode</code> {...} <ul style="list-style-type: none"> * BEFEHL
<code>\layeredtext</code> [... ¹ ...] [... ² ...] {... ³ } {... ⁴ } <ul style="list-style-type: none"> 1 inherits: \setuplayer^P_{PT} OPT 2 inherits: \setuplayeredtext 3 TEXT 4 CONTENT
<code>\layerheight</code>
<code>\layerwidth</code>
<code>\lazysavetaggedtwopassdata</code> {... ¹ } {... ² } {... ³ } {... ⁴ } <ul style="list-style-type: none"> 1 NAME 2 NUMMER 3 NAME 4 CONTENT
<code>\lazysavetwopassdata</code> {... ¹ } {... ² } {... ³ } <ul style="list-style-type: none"> 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
<code>\lbox</code> . ¹ ... {... ² } <ul style="list-style-type: none"> 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT
<code>\leftbottombox</code> {...} <ul style="list-style-type: none"> * CONTENT
<code>\leftbox</code> {...} <ul style="list-style-type: none"> * CONTENT

$\backslash\text{lefthbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{leftLABELtesto} \{...\}$ * KEY instances: head label mathlabel
$\backslash\text{leftheadtesto} \{...\}$ * KEY
$\backslash\text{leftlabeltesto} \{...\}$ * KEY
$\backslash\text{leftmathlabeltesto} \{...\}$ * KEY
$\backslash\text{leftline} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{lefttorrighthbox} \overset{1}{...} \overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvbox} \overset{1}{...} \overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvtop} \overset{1}{...} \overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{leftskipadaption}$
$\backslash\text{leftsubguillemot}$
$\backslash\text{lefttopbox} \{...\}$ * CONTENT
$\backslash\text{lefttright}$
$\backslash\text{lefttorrighthbox} \overset{1}{...} \overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvbox} \overset{1}{...} \overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{lefttorrightvtop} \overset{1}{...} \overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{letbeundefined} \{...\}$ * NAME
$\backslash\text{letcatcodecommand} \backslash\overset{1}{...} \overset{2}{...} \backslash\overset{3}{...}$ 1 CSNAME 2 CHARACTER NUMBER 3 CSNAME

<code>\letcscsname \^1... \csname ... \endcsname</code> 1 CSNAME 2 NAME
<code>\letcsnamecs \csname ... \endcsname \^2...</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letcsnamecsname \csname ... \endcsname \csname ... \endcsname</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\letdummyparameter {...} \^2...</code> 1 KEY 2 CSNAME
<code>\letempty \^*...</code> * CSNAME
<code>\letgvalue {...} \^2...</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letgvalueempty {...}</code> * NAME
<code>\letgvalurelax {...}</code> * NAME
<code>\lettera {...}</code> * NUMMER
<code>\letterampersand</code>
<code>\letterat</code>
<code>\letterbackslash</code>
<code>\letterbar</code>
<code>\letterbgroup</code>
<code>\letterclosebrace</code>
<code>\lettercolon</code>
<code>\letterdollar</code>
<code>\letterdoublequote</code>
<code>\lettere {...}</code> * NUMMER
<code>\letteregroup</code>
<code>\letterescape</code>

<code>\letterexclamationmark</code>
<code>\letterhash</code>
<code>\letterhat</code>
<code>\letterleftbrace</code>
<code>\letterleftbracket</code>
<code>\letterleftparenthesis</code>
<code>\letterless</code>
<code>\lettermore</code>
<code>\letteropenbrace</code>
<code>\letterpercent</code>
<code>\letterquestionmark</code>
<code>\letterrightbrace</code>
<code>\letterrightbracket</code>
<code>\letterrightparenthesis</code>
<code>\lettersinglequote</code>
<code>\letterslash</code>
<code>\letterspacing</code> [¹ ...] { ² ...} 1 NUMBER OPT 2 TEXT
<code>\lettertilde</code>
<code>\letterunderscore</code>
<code>\letvalue</code> { ¹ ...} \ ² ... 1 NAME 2 CSNAME
<code>\letvalueempty</code> {.*} * NAME
<code>\letvaluerelax</code> {.*} * NAME
<code>\lfence</code> {.*} * CHARACTER

<code>\lhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\limitatefirstline {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\limitatelines {...} {...} {...}</code> 1 NUMMER 2 BEFEHL 3 TEXT
<code>\limitatetext {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\limitatetext {...} {...,²...} {...³}</code> 1 TEXT 2 [-+]DIMENSION 3 BEFEHL
<code>\lineanera [...,[*]...,...]</code> * inherits: \impostafineanera ^{OPT}
<code>\lineasottile</code>
<code>\lineatesto [...¹] {...²}</code> 1 cima centro fondo ^{OPT} 2 TEXT
<code>\linebox {...}</code> * CONTENT
<code>\lineenere [...,[*]...,...]</code> * inherits: \impostafineenere ^{OPT}
<code>\lineeriempimento [...,¹...,...²] {...²} {...³}</code> 1 inherits: \impostalineeriempimento ^{OPT} OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\linesottili [...,[*]...,...]</code> * inherits: \impostalinesottili ^{OPT}
<code>\LINENOTE {...}</code> * TEXT instances: linenote
<code>\linenote {...}</code> * TEXT
<code>\linespanningtext {...¹} {...²} {...³}</code> 1 TEXT 2 DIMENSION 3 FONT
<code>\lingua [...]</code> * SPRACHE

\linguaprincipale [...]

* SPRACHE

\LANGUAGE

\listcitation [...¹...] [...²]

```
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

\listcitation [...¹] [...²]

```
1 implicit categoryOPT entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE
```

\listcitation [...¹...] [...²...]

```
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

\listcite [...¹...] [...²]

```
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

\listcite [...¹] [...²]

```
1 implicit categoryOPT entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE
```

\listcite [...¹...] [...²...]

```
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicit category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

\listnamespaces

\llap {...}

* CONTENT

\loadanyfile [...]

* FILE

\loadanyfileonce [...] * FILE
\loadbtxdefinitionfile [...] * FILE
\loadbtxreplacementfile [...] * FILE
\loadcldfile [...] * FILE
\loadcldfileonce [...] * FILE
\loadfontgoodies [...] * FILE
\loadluafile [...] * FILE
\loadluafileonce [...] * FILE
\loadspellchecklist [...] ¹ [...] ² 1 NAME 2 FILE
\loadtexfile [...] * FILE
\loadtexfileonce [...] * FILE
\loadtypescriptfile [...] * FILE
\localframed [...] ¹ [..., ² ... ² ...] {...} ³ 1 NAME 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT
\localframedwithsettings [...] ¹ [..., ² ... ² ...] {...} ³ 1 NAME 2 inherits: \impostaincorniciato 3 CONTENT
\localhsize
\localpopbox ... * CSNAME NUMBER
\localpopmacro *... * CSNAME
\localpushbox ... * CSNAME NUMBER

<code>\localpushmacro *..</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\localundefine {*..}</code> <code>* NAME</code>
<code>\locatedfilepath</code>
<code>\locatefilepath {*..}</code> <code>* FILE</code>
<code>\locfilename {*..}</code> <code>* FILE</code>
<code>\lomihi {.¹.} {.².} {.³.}</code> <code>1 CONTENT</code> <code>2 CONTENT</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\lowerbox {.¹.} *.. {.³.}</code> <code>1 DIMENSION</code> <code>2 CSNAME</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\lowercased {*..}</code> <code>* TEXT</code>
<code>\lowercasestring ... \to *..</code> <code>1 TEXT</code> <code>2 CSNAME</code>
<code>\lowerlefthdoubleninequote</code>
<code>\lowerleftsingleninequote</code>
<code>\lowerrighthdoubleninequote</code>
<code>\lowerrightsingleninequote</code>
<code>\LOWHIGH [.¹.] {.².} {.³.}</code> <code>1 sinistra destra</code> <code>2 CONTENT</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\LOWMIDHIGH {.¹.} {.².} {.³.}</code> <code>1 CONTENT</code> <code>2 CONTENT</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\lrbtbbbox {.¹.} {.².} {.³.} {.⁴.} {.⁵.}</code> <code>1 DIMENSION</code> <code>2 DIMENSION</code> <code>3 DIMENSION</code> <code>4 DIMENSION</code> <code>5 CONTENT</code>
<code>\ltop .¹. {.².}</code> <code>1 TEXT ^{OPT}</code> <code>2 CONTENT</code>

<code>\luaocode {...}</code> * BEFEHL
<code>\luaconditional *..</code> * CSNAME
<code>\luaenvironment ...</code> * FILE
<code>\luaexpanded {...}</code> * BEFEHL
<code>\luaexpr {...}</code> * CONTENT
<code>\luafunction {...}</code> * BEFEHL
<code>\luajitTeX</code>
<code>\luamajorversion</code>
<code>\luametaTeX</code>
<code>\luaminorversion</code>
<code>\luaparameterset {...} {...}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\luasetup {...}</code> * NAME
<code>\luaTeX</code>
<code>\luaversion</code>
<code>\lunghezzaelenco</code>
<code>\MESE {...}</code> * NUMMER
<code>\METAFONT</code>
<code>\METAFUN</code>
<code>\METAPOST</code>
<code>\MetaFont</code>
<code>\MetaFun</code>
<code>\MetaPost</code>
<code>\MKII</code>

<code>\MKIV</code>
<code>\MKIX</code>
<code>\MKVI</code>
<code>\MKXI</code>
<code>\MONTHLONG {...}</code> * NUMBER
<code>\MONTHSHORT {...}</code> * NUMBER
<code>\MPanchor {...}</code> * NAME
<code>\MPbetex {...}</code> * NAME
<code>\MPc {...}</code> * NAME
<code>\MPcode {...} {...}</code> 1 NAME OPT 2 CONTENT
<code>\MPcolor {...}</code> * COLOR
<code>\MPcoloronly {...}</code> * COLOR
<code>\MPcolumn {...}</code> * NAME
<code>\MPd {...}</code> * NAME
<code>\MPdrawing {...}</code> * CONTENT
<code>\MPfontsizehskip {...}</code> * FONT
<code>\MPgetmultipars {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\MPgetmultishape {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME
<code>\MPgetposboxes {...,¹...} {...²}</code> 1 NAME 2 NAME

\MP [*] h {...} * NAME
\MP [*] II
\MP [*] IV
\MPinclusions [¹ ...] { ² ...} { ³ ...} 1 + OPT OPT 2 NAME 3 CONTENT
\MPleftskip {...} * NAME
\MP [*] ll {...} * NAME
\MP [*] l _r {...} * NAME
\MP [*] ls {...} * NAME
\MPmenubuttons {...} * NAME
\MP [*] n {...} * NAME
\MPoptions {...} * COLOR
\MPoverlayanchor {...} * NAME
\MP [*] p {...} * NAME
\MPpage {...} * NAME
\MPpardata {...} * NAME
\MPplus { ¹ ...} { ² ...} { ³ ...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\MP [*] pos {...} * NAME
\MPpositiongraphic { ¹ ...} {..., ² ...} 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE

\MPposset {...} * NAME
\MPpr {...} * NAME
\MPrawvar {...} {...} 1 NAME 2 KEY
\MPregion {...} * NAME
\MPrest {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\MPrightskip {...} * NAME
\MPrs {...} * NAME
\MPstring {...} * NAME
\MPtext {...} * NAME
\MPtransparency {...} * COLOR
\MPul {...} * NAME
\MPur {...} * NAME
\MPVI
\MPv {...} {...} {...} 1 NAME 2 NUMMER 3 CONTENT
\MPvar {...} * KEY
\MPvariable {...} * KEY
\MPvv {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT
\MPw {...} * NAME

<code>\MPwhd {...}</code> * NAME
<code>\MPx {...}</code> * NAME
<code>\MPxy {...}</code> * NAME
<code>\MPxywhd {...}</code> * NAME
<code>\MPy {...}</code> * NAME
<code>\m [...¹] {...²}</code> 1 NAME 2 CONTENT
<code>\makecharacteractive ...</code> * CHARACTER
<code>\makerawcommalist [...¹,...²]\...</code> 1 BEFEHL 2 CSNAME
<code>\makestrutofbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\mapfontsize [...¹] [...²]</code> 1 DIMENSION 2 DIMENSION
<code>\marcatura (...¹,...²)(...³,...⁴)[...⁵]</code> 1 POSITION 2 POSITION 3 REFERENCE
<code>\margindata [...¹][...²,...³,...⁴]{...⁵}</code> 1 NAME 2 riferimento = REFERENCE 3 inherits: \setupmargindata 4 inherits: \setupmarginframed 5 CONTENT
<code>\MARGINDATA [...¹,...²,...³,...⁴]{...⁵}</code> 1 riferimento = REFERENCE 2 inherits: \setupmargindata 3 inherits: \setupmarginframed 4 CONTENT instances: inleftmargin inrightmargin inoutermargin ininnermargin inleftedge inrightedge inouteredge ininneredge atleftmargin atrightmargin inleft inright inouter ininner inmargin inother margintext
<code>\atleftmargin [...¹,...²,...³,...⁴]{...⁵}</code> 1 riferimento = REFERENCE 2 inherits: \setupmargindata 3 inherits: \setupmarginframed 4 CONTENT

```

\atrightmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{.}}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\ininner [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{.}}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\ininneredge [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{.}}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\ininnermargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{.}}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleft [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{.}}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleftedge [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{.}}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inleftmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{.}}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inmargin [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{.}}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inother [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{.}}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouter [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{.}}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

```

\inouteredge [...,\stackrel{1}{=},...] [...,\stackrel{2}{=},...] {\stackrel{3}{.}}
1 riferimento = REFERENCEOPT
  inherits: \setupmargindata
2 inherits: \setupmarginframed
3 CONTENT

```

$\backslash inoutermargin$ [\dots ¹ \dots] [\dots ² \dots] { \dots } 1 riferimento = REFERENCE ^{OPT} inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash inright$ [\dots ¹ \dots] [\dots ² \dots] { \dots } 1 riferimento = REFERENCE ^{OPT} inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash inrightedge$ [\dots ¹ \dots] [\dots ² \dots] { \dots } 1 riferimento = REFERENCE ^{OPT} inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash inrightmargin$ [\dots ¹ \dots] [\dots ² \dots] { \dots } 1 riferimento = REFERENCE ^{OPT} inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash margintext$ [\dots ¹ \dots] [\dots ² \dots] { \dots } 1 riferimento = REFERENCE ^{OPT} inherits: \setupmargindata 2 inherits: \setupmarginframed 3 CONTENT
$\backslash markcontent$ [\dots] { \dots } 1 reimposta tutti ^{OPT} NAME 2 CONTENT
$\backslash markedpages$ [\dots] * NAME
$\backslash markinjector$ [\dots] * NAME
$\backslash markpage$ [\dots] [\dots ² \dots] 1 NAME ^{OPT} 2 [-+]NUMBER
$\backslash mat$ { \dots } * CONTENT
$\backslash matematica$ [\dots] { \dots } 1 NAME ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash math$ [\dots] { \dots } 1 NAME ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash mathbf$
$\backslash mathbi$
$\backslash mathblackboard$
$\backslash mathbs$

$\backslash\text{MATHCOMMAND}$ $\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 TEXT OPT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{mathdefault}$
$\backslash\text{mathdouble}$ $[.^1.] \{.^2.\} \{.^3.\} \{.^4.\}$ 1 entrambi vfenced 2 NUMMER 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\text{MATHDOUBLEEXTENSIBLE}$ $\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT instances: doublebar doublebrace doubleparent doublebracket overbarunderbar overbraceunderbrace overparentunderparent overbracketunderbracket
$\backslash\text{doublebar}$ $\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{doublebrace}$ $\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{doublebracket}$ $\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{doubleparent}$ $\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{overbarunderbar}$ $\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{overbraceunderbrace}$ $\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{overbracketunderbracket}$ $\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT
$\backslash\text{overparentunderparent}$ $\{.^1.\}\{.^2.\}$ 1 TEXT 2 TEXT

`\MATHEXTENSIBLE {...} {...}`

1 TEXT

OPT

OPT

2 TEXT

instances: xrel xequal xleftarrow xrightarrow xleftrightharrow xLeftarrow xRightarrow
xleftrightharpoon xtwoheadleftarrow xtwoheadrightarrow xmapsto xhookleftarrow xhookrightarrow
xleftharpoondown xleftharpoonup xrightarpoon xrightarpoonup xrightoverleftarrow
xleftrightharpoons xrightleftharpoons xtriplerel mrel mequal mleftarrow mrightarrow mleftrightharpoon
mLeftarrow mRightarrow mLeftrightarrow mtwoheadleftarrow mtwoheadrightarrow mmapsto mhookleftarrow
mhookrightarrow mleftharpoondown mleftharpoonup mrightarpoon mrightarpoonup mrightoverleftarrow
mleftrightharpoons mrightleftharpoons mtriplerel eleftrightarrowfill erightarrowfill eleftrightarrowfill
etwoheadrightarrowfill eleftharpoondownfill eleftharpoonupfill erightharpoondownfill
erightharpoonupfill eoverbarfill eunderbarfill eoverbracefill eunderbracefill eoverparentfill
eunderparentfill eoverbracketfill eunderbracketfill trel tequal tmapsto tleftarrow trightarrow
tleftrightarrow tLeftarrow tRightarrow tLeftrightarrow ttwoheadleftarrow ttwoheadrightarrow
thookleftarrow thookrightarrow tleftharpoondown tleftharpoonup trightharpoondown trightharpoonup
trightoverleftarrow tleftrightharpoons trightleftharpoons ttriplerel cleftarrow crightarrow
crightoverleftarrow

`\cleftarrow {...} {...}`

1 TEXT

OPT

OPT

2 TEXT

`\crightarrow {...} {...}`

1 TEXT

OPT

OPT

2 TEXT

`\crightoverleftarrow {...} {...}`

1 TEXT

OPT

OPT

2 TEXT

`\eleftrightarrowfill {...} {...}`

1 TEXT

OPT

OPT

2 TEXT

`\eleftharpoondownfill {...} {...}`

1 TEXT

OPT

OPT

2 TEXT

`\eleftharpoonupfill {...} {...}`

1 TEXT

OPT

OPT

2 TEXT

`\eleftrightarrowfill {...} {...}`

1 TEXT

OPT

OPT

2 TEXT

`\eoverbarfill {...} {...}`

1 TEXT

OPT

OPT

2 TEXT

`\eoverbracefill {...} {...}`

1 TEXT

OPT

OPT

2 TEXT

`\eoverbracketfill {...} {...}`

1 TEXT

OPT

OPT

2 TEXT

`\eoverparentfill {...} {...}`

1 TEXT

OPT

OPT

2 TEXT

`\erightarrowfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\erightharpoondownfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\erightharpoonupfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\etwoheadrightarrowfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eunderbarfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eunderbracefill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eunderbracketfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\eunderparentfill {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mequal {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mhookleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mhookrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mLeftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mLeftrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mleftharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mleftharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\mleftrightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\mleftrightharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\mmapsto {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\mRightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\mrel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\mrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\mrightharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\mrightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\mrightharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\mrightharpoonoverleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\mtriplerel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\mtwoheadleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\mtwoheadrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\tequal {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\thookleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\thookrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\tleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\tleftrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\tleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\tleftharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\tleftharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\tleftrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\tleftrightharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\tmapsto {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\trightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\trrel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\rightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\trightharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\trightharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT

2 TEXT

`\trightharpoons {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\trightoverleftarrow {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\ttriplelrel {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\twoheadleftarrow {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\twoheadrightarrow {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xequal {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xhookleftarrow {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xhookrightarrow {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xLeftarrow {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xLeftrightarrow {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xleftarrow {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xleftharpoondown {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xleftharpoonup {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xleftrightharpoonup {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xleftrightharpoons {...} {...}`
1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xmapsto {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightarrowtharpoondown {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightarrowtharpoonup {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightarrowleftharpoons {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xrightarrowoverleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xtriplerel {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xtwoheadleftarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\xtwoheadrightarrow {...} {...}`

1 TEXT OPT OPT
2 TEXT

`\mathfraktur`

`\MATHFRAMED [...,\stackrel{1}{=},...] {...}`

1 inherits: \setupmathframed
2 CONTENT
instances: mframed inmframed mcframed

`\inmframed [...,\stackrel{1}{=},...] {...}`

1 inherits: \setupmathframed
2 CONTENT

`\mcframed [...,\stackrel{1}{=},...] {...}`

1 inherits: \setupmathframed
2 CONTENT

$$\mframe{[\dots,\dots^1\dots,\dots]} \{\dots^2\}$$
 $\mathsf{\mathbf{function}} \{...\}$ \mathit $\mathbf{\mathit{}}$
$$\backslash \textit{MATRICES} \{ \dots \}$$
 $\mathop{\mathrm{sup}}\limits_{\{...\}}$ $\backslash \text{MATHORNAMENT} \{ \dots \}$
$$\mathop{\mathrm{over}}\limits [\overset{1}{. . .}] \{ \overset{2}{. . .} \} \{ \overset{3}{. . .} \}$$
 $\backslash\mathrm{MATHOVEREXTENSIBLE}\{...\}$ $\text{\textit{MATHOVERTEXTEXTENSIBLE}} \{.\dots\} \{.\overset{^2}{\dots}\}$ $\sqrt{[...]} \{...\}$ \mathrm \mathcal{M} $\backslash\mathrm{mathsl}$ \mathbb{S}
$$\backslash\mathrm{mathtext} \dots \{ \dots \}$$
$$\mathbf{\dots}^1 \{ \dots \}^2$$
 $\mathtt{\text{bi}} \dots \{ \dots \}$

$\backslash\mathtextbs \dots^{.1}\{...\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathtextit \dots^{.1}\{...\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathtextsl \dots^{.1}\{...\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathtexttf \dots^{.1}\{...\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathtf$
$\backslash\mathtripler [\dots^{.1}]\{\dots^{.2}\}\{\dots^{.3}\}\{\dots^{.4}\}$ 1 NAME OPT OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\mathtriplet [\dots^{.1}]\{\dots^{.2}\}\{\dots^{.3}\}\{\dots^{.4}\}$ 1 NAME OPT OPT OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
$\backslash\mathtt$
$\backslash\mathunder [\dots^{.1}]\{\dots^{.2}\}\{\dots^{.3}\}$ 1 fondo vfenced ^{PT} 2 NUMMER 3 TEXT
$\backslash\mathunderextensible \{...\}$ * TEXT
$\backslash\mathunderextextensible \{\dots^{.1}\}\{\dots^{.2}\}$ 1 TEXT 2 TEXT instances:
$\backslash\mathunstacked$
$\backslash\mathupright$
$\backslash\mathword \dots^{.1}\{...\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathwordbf \dots^{.1}\{...\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\mathwordbi \dots^{.1}\{...\}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT

$\backslash\text{mathwordbs}$ \dots $\{ \dots \}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{mathwordit}$ \dots $\{ \dots \}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{mathwordsl}$ \dots $\{ \dots \}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{mathwordtf}$ \dots $\{ \dots \}$ 1 TEXT OPT 2 TEXT
$\backslash\text{maxaligned}$ $\{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash\text{mbox}$ $\{ \dots \}$ * CONTENT
$\backslash\text{measure}$ $\{ \dots \}$ * NAME
$\backslash\text{measured}$ $\{ \dots \}$ * NAME
$\backslash\text{medskip}$
$\backslash\text{medspace}$
$\backslash\text{menuinterattivo}$ $[\dots]$ $[\dots, \dots, \dots]$ 1 NAME OPT 2 inherits: $\backslash\text{impostamenuinterazione}$
$\backslash\text{mese}$ $\{ \dots \}$ * NUMMER
$\backslash\text{message}$ $\{ \dots \}$ * TEXT
$\backslash\text{mettielenco}$ $[\dots, \dots]$ $[\dots, \dots, \dots]$ 1 LISTE OPT 2 inherits: $\backslash\text{impostaelenco}$
$\backslash\text{mettielencocombinato}$ $[\dots]$ $[\dots, \dots, \dots]$ 1 LISTE OPT 2 inherits: $\backslash\text{impostaelencocombinato}$
$\backslash\text{mettiCOMBINEDLIST}$ $[\dots, \dots]$ * inherits: $\backslash\text{impostaelencocombinato}$ instances: content
$\backslash\text{metticontent}$ $[\dots, \dots]$ * inherits: $\backslash\text{impostaelencocombinato}$

\backslash mettifiancoafianco {...} {...} 1 CONTENT 2 CONTENT
\backslash mettiformula [..., ¹ ...] {... ² } 1 + - REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
\backslash mettiingriglia [... ¹] {... ² } 1 normale standard si ^{OPT} rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line math:-halfline NAME 2 CONTENT
\backslash mettiingriglia [..., ¹ ...] {... ² } 1 inherits: \definegrids ^{OPT} mapping 2 CONTENT
\backslash mettinotepdp [..., [*] ...] * inherits: \setupnote OPT
\backslash mettinotepdplocali [..., [*] ...] * inherits: \setupnote OPT
\backslash mettinumeropagina
\backslash mettiregistro [... ¹] [..., ² ...] 1 NAME OPT 2 inherits: \impostaregistro
\backslash mettiREGISTER [..., [*] ...] * inherits: \impostaregistro ^{OPT} instances: index
\backslash mettiindex [..., [*] ...] * inherits: \impostaregistro ^{OPT}
\backslash mettisegnalibro [..., ¹ ...] [..., ² ...] [..., ³ ...] 1 ABSCHNITT LISTE OPT OPT OPT 2 ABSCHNITT LISTE 3 inherits: \setupbookmark
\backslash mettisottoformula [..., ¹ ...] {... ² } 1 + - REFERENCE OPT OPT 2 TEXT
\backslash mettiunosullaltro {... ¹ } {... ² } 1 CONTENT 2 CONTENT
\backslash mfence {...} * CHARACTER
\backslash mfunction {...} * CONTENT
\backslash mfunctionlabeltext {...} * NAME
\backslash mhbox {...} * CONTENT

<code>\middlealigned {...}</code> * CONTENT
<code>\middlebox {...}</code> * CONTENT
<code>\midhbox {...}</code> * CONTENT
<code>\midsubsentence</code>
<code>\minimalhbox ...¹ {...²}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\mixedcaps {...}</code> * TEXT
<code>\mkvibuffer [...[*]]</code> * BUFFER OPT
<code>\moduleparameter {...¹} {...²}</code> 1 FILE 2 KEY
<code>\molecule {...}</code> * CONTENT
<code>\mono</code>
<code>\monograssetto</code>
<code>\mononormal</code>
<code>\monthlong {...}</code> * NUMMER
<code>\monthshort {...}</code> * NUMMER
<code>\mostraambientefontdeltesto [...[*],...]</code> * inherits: \impostafontdeltesto
<code>\mostracolore [...]</code> * COLOR
<code>\mostracornice [...¹,...]¹ [...²,...]²</code> 1 cima intestazione testo ¹ piedipagina ¹ fondo ¹ 2 bordosinistro marginesinistro testo marginedestro bordodestro
<code>\mostrafontdeltesto [...[*],...]</code> * inherits: \impostafontdeltesto
<code>\mostragriglia [...[*],...]</code> * reimposta fondo cima ^{OPT} nessuno tutti righe cornice nonumber destra sinistra esterno interno colonne

<p><code>\mostragruppocolori [...]¹ [...]²,...]</code></p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 orizzontale verticale numero valore nome</p>
<p><code>\mostraimpostazioni [...][*],...]</code></p> <p>* pt bp cm mm dd cc pc nd nc ^{OPT}sp in</p>
<p><code>\mostralyout [...][*],...]</code></p> <p>* pt bp cm mm dd cc ^{OPT}pc nd nc sp in</p>
<p><code>\mostramakeup [...][*]</code></p> <p>* makeup reimposta^{OPT}boxes tutti hbox vbox vtop kern glue penalty fontkern strut whatsit glyph simple simplehbox simplevbox simplevtop user math corsivo origin discretionary expansion riga spazio profondita</p>
<p><code>\mostrasetsimboli [...][*]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\mostrastampa [...]¹,... [-]²,... [-]³,...³,...]</code></p> <p>1 inherits: \impostad^{OPT}dimensionicarta^{OPT}</p> <p>2 inherits: \impostadimensionicarta</p> <p>3 inherits: \impostalayout</p>
<p><code>\mostrastruts</code></p>
<p><code>\mostratavolozza [...]¹ [...]²,...]</code></p> <p>1 NAME OPT</p> <p>2 orizzontale verticale numero valore nome</p>
<p><code>\mprandomnumber</code></p>
<p><code>\mtext {...}</code></p> <p>* CONTENT</p>
<p><code>\NormalizeFontHeight \... {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 DIMENSION</p> <p>4 FONT</p>
<p><code>\NormalizeFontWidth \... {...}¹ {...}² {...}³ {...}⁴</code></p> <p>1 CSNAME</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 DIMENSION</p> <p>4 FONT</p>
<p><code>\NormalizeTextHeight {...}¹ {...}² {...}³</code></p> <p>1 FONT</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\NormalizeTextWidth {...}¹ {...}² {...}³</code></p> <p>1 FONT</p> <p>2 DIMENSION</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\Numeri {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>
<p><code>\Numeriromani {...}</code></p> <p>* NUMMER</p>

<code>\namedheadnumber {...}</code> * ABSCHNITT
<code>\namedstructureheadlocation {...}</code> * ABSCHNITT
<code>\namedstructureuservariable {...} {...}</code> 1 ABSCHNITT 2 KEY
<code>\namedstructurevariable {...} {...}</code> 1 ABSCHNITT 2 KEY
<code>\namedtaggedlabeltexts {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME 5 CONTENT
<code>\nascondiblocchi [...¹...] [...²...]</code> 1 NAME 2 NAME <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"><small>OPT</small></div>
<code>\naturalhbox ...¹ {...}</code> 1 TEXT 2 CONTENT <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"><small>OPT</small></div>
<code>\naturalhpack ...¹ {...}</code> 1 TEXT 2 CONTENT <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"><small>OPT</small></div>
<code>\naturalvbox ...¹ {...}</code> 1 TEXT 2 CONTENT <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"><small>OPT</small></div>
<code>\naturalvcenter ...¹ {...}</code> 1 TEXT 2 CONTENT <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"><small>OPT</small></div>
<code>\naturalvpack ...¹ {...}</code> 1 TEXT 2 CONTENT <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"><small>OPT</small></div>
<code>\naturalvtop ...¹ {...}</code> 1 TEXT 2 CONTENT <div style="text-align: right; margin-right: 100px;"><small>OPT</small></div>
<code>\naturalwd ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\negatecolorbox ...</code> * CSNAME NUMBER
<code>\negated {...}</code> * TEXT
<code>\negemspace</code>

<code>\negenspace</code>
<code>\negthinspace</code>
<code>\newattribute \...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\newcatcodetable \...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\newcounter \...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\newevery \... \...</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 CSNAME</code>
<code>\newfrenchspacing</code>
<code>\newmode {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\newsignal \...</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\newsystemmode {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\nextbox</code>
<code>\nextboxdp</code>
<code>\nextboxht</code>
<code>\nextboxhtdp</code>
<code>\nextboxwd</code>
<code>\nextcounter [...] [...]</code> <code>1 NAME OPT</code> <code>2 NUMBER</code>
<code>\nextcountervalue [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\nextdepth</code>
<code>\nextparagraphs</code>
<code>\successivoPARAGRAPHS</code>
<code>\nextrealpage</code>
<code>\nextrealpagenumber</code>

<code>\nextsubcountervalue [...] [...]</code> 1 NAME 2 NUMMER
<code>\nextsubpagenumber</code>
<code>\nextuserpage</code>
<code>\nextuserpagenumber</code>
<code>\nientelineecimafondo</code>
<code>\nientelineintestazionepd</code>
<code>\nientespazio</code>
<code>\nocap {...}</code> * TEXT
<code>\nocharacteralign</code>
<code>\nocitation [...]</code> * REFERENCE
<code>\nocitation {...}</code> * REFERENCE
<code>\nocite [...]</code> * REFERENCE
<code>\nocite {...}</code> * REFERENCE
<code>\nodetostring \^1. \^2.</code> 1 CSNAME 2 CONTENT
<code>\nofigurepages</code>
<code>\noflines</code>
<code>\noflocalfloats</code>
<code>\noheightstrut</code>
<code>\noindentation</code>
<code>\noitem</code>
<code>\nonfrenchspacing</code>
<code>\nonmathematics {...}</code> * CONTENT
<code>\normalboldface</code>

<code>\normale</code>
<code>\normalframedwithsettings [...¹...] {...²}</code> 1 inherits: \impostaincorniciato 2 CONTENT
<code>\normalitalicface</code>
<code>\normalizebodyfontsize \... {...¹} {...²}</code> 1 CSNAME 2 DIMENSION
<code>\normalizedfontsize</code>
<code>\normalizefontdepth \... {...¹} {...²} {...³} {...⁴}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontheight \... {...¹} {...²} {...³} {...⁴}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontline \... {...¹} {...²} {...³} {...⁴}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizefontwidth \... {...¹} {...²} {...³} {...⁴}</code> 1 CSNAME 2 TEXT 3 DIMENSION 4 FONT
<code>\normalizetextdepth {...¹} {...²} {...³}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\normalizetextheight {...¹} {...²} {...³}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\normalizetextline {...¹} {...²} {...³}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\normalizetextwidth {...¹} {...²} {...³}</code> 1 FONT 2 DIMENSION 3 TEXT
<code>\normalslantedface</code>
<code>\normaltypeface</code>

<p>\nota [¹...] [²...]</p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 REFERENCE</p>
<p>\NOTE [...,¹...] {²...}</p> <p>1 REFERENCE^{OPT}</p> <p>2 TEXT</p> <p>instances: footnote endnote</p>
<p>\NOTE [...,[*]...,...]</p> <p>* titolo = TEXT</p> <p>segnalibro = TEXT</p> <p>elenco = TEXT</p> <p>referimento = REFERENCE</p> <p>instances: footnote endnote</p>
<p>\endnote [...,[*]...,...]</p> <p>* titolo = TEXT</p> <p>segnalibro = TEXT</p> <p>elenco = TEXT</p> <p>referimento = REFERENCE</p>
<p>\footnote [...,[*]...,...]</p> <p>* titolo = TEXT</p> <p>segnalibro = TEXT</p> <p>elenco = TEXT</p> <p>referimento = REFERENCE</p>
<p>\endnote [...,¹...] {²...}</p> <p>1 REFERENCE <small>OPT</small></p> <p>2 TEXT</p>
<p>\footnote [...,¹...] {²...}</p> <p>1 REFERENCE <small>OPT</small></p> <p>2 TEXT</p>
<p>\notesymbol [¹...] [²...]</p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 REFERENCE</p>
<p>\notragged</p>
<p>\ntimes {¹...} {²...}</p> <p>1 TEXT</p> <p>2 NUMMER</p>
<p>\numberofpoints {[*]...}</p> <p>* DIMENSION</p>
<p>\numeri {[*]...}</p> <p>* NUMMER</p>
<p>\numeriromani {[*]...}</p> <p>* NUMMER</p>
<p>\numeroformula [...,[*]...] <small>OPT</small></p> <p>* REFERENCE</p>
<p>\numeropagina</p>
<p>\numeropaginacompleto</p>

```

1  ABSCHNITT                                OPT
2  precedente corrente successivo primo ultimo

```

\numerotestacorrente

\obeydepth

\objectdepth

\objectheight

\objectmargin

\objectwidth

```
\obox {...}
* CONTENT
```

```
1 inherits: \setupoffsetOPT
2 CONTENT
```

```
1 inherits: \setupoffsetboxOPT
2 CSNAME
3 CONTENT
```

```
\onedigitrounding {...}
*   NUMBER
```

```
\ordinaldaynumber {...}
*   NUMBER
```

```
\ordinalstr {...}
* TEXT
```

```

1  alternativa = a b                                OPT
   inherits: \setupcollector
2  stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   inherits: \impostaincorniciato
3  TEXT
4  CONTENT

```

```

1  NAME
2  TEXT
3  CONTENT

```

```

1  alternativa = a b                                OPT
   inherits: \setupplayer
2  inherits: \setuplayeredtext
3  TEXT
4  CONTENT

```

1 TEXT
2 CONTENT

<code>\outputfilename</code>
<code>\outputstreambox [...]</code> * NAME
<code>\outputstreamcopy [...]</code> * NAME
<code>\outputstreamunvbox [...]</code> * NAME
<code>\outputstreamunvcopy [...]</code> * NAME
<code>\over [...]</code> * REFERENCE
<code>\overlaybutton [...]</code> * REFERENCE
<code>\overlaybutton {...}</code> * REFERENCE
<code>\overlaycolor</code>
<code>\overlaydepth</code>
<code>\overlayfigure {...}</code> * FILE
<code>\overlayheight</code>
<code>\overlayimage {...}</code> * FILE
<code>\overlaylinecolor</code>
<code>\overlaylinewidth</code>
<code>\overlayoffset</code>
<code>\overlayrollbutton [...]¹ [...]²</code> 1 REFERENCE 2 REFERENCE
<code>\overlaywidth</code>
<code>\overloaderror</code>
<code>\overset {...¹} {...²}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\PAROLA {...}</code> * TEXT

\PAROLE {...} * TEXT
\Parola {...} * TEXT
\Parole {...} * TEXT
\PDFcolor {...} * NAME
\PDFETEX
\PDFTEX
\PICTEX
\PiCTeX
\PointsToBigPoints {...} \ ² .. 1 DIMENSION 2 CSNAME
\PointsToReal {...} \ ² .. 1 DIMENSION 2 CSNAME
\PointsToWholeBigPoints {...} \ ² .. 1 DIMENSION 2 CSNAME
\PPCHTEX
\PPCHTeX
\PRAGMA
\PtToCm {...} * DIMENSION
\pagearea [¹] [²] [³] 1 cima intestazione ^{OPT} testo piedipagina fondo 2 testo margine bordo 3 sinistra destra lefttext middletext righttext
\pagebreak [...,*,...] * vuoto intestazione ^{OPT} piedipagina dummy cornice NUMMER +NUMMER implicito reimposta disattiva si no makeup rigovuoto preferenza grandepreferenza sinistra destra pari dispari quadruplo ultimo ultimapagina inizia termina NAME
\pagefigure [¹] [² ... ^{OPT} ...] 1 FILE 2 offset = implicito sovrapponi nessuno DIMENSION
\pageinjection [¹] [² ... ^{OPT} ... ^{OPT} ...] 1 NAME 2 KEY = VALUE

<p><code>\pageinjection [...,..¹...,...] [...,..²...,...]</code></p> <p>1 inherits: \setuppageinjection^{OPT}</p> <p>2 KEY = VALUE</p>
<p><code>\pagestaterealpage {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME NUMBER</p>
<p><code>\pagestaterealpageorder {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME NUMBER</p>
<p><code>\pagina [...,*,...]</code></p> <p>* inherits: \pagebreak^{OPT}</p>
<p><code>\paletsizes</code></p>
<p><code>\PARAGRAPHS</code></p>
<p><code>\parola {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\paroladestra [...¹] {...²}</code></p> <p>1 destra DIMENSION^{OPT}</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\pdfactualtext {...} {...}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendactualtext {...} {...}</code></p> <p>1 CONTENT</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendcurrentresources</code></p>
<p><code>\pdfbackendsetcatalog {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetcolorspace {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsettextgstate {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetinfo {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetname {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>
<p><code>\pdfbackendsetpageattribute {...} {...}</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 TEXT</p>

<code>\pdfbackendsetpageresource {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpagesattribute {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetpattern {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfbackendsetshade {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT
<code>\pdfcolor {...}</code> * NAME
<code>\pdfeTeX</code>
<code>\pdfTeX</code>
<code>\ped {...}</code> * CONTENT
<code>\pedap [^.].] {...} {...}</code> 1 sinistra ^{PT} destra 2 CONTENT 3 CONTENT
<code>\LOW {...}</code> * CONTENT instances: unitslow
<code>\unitslow {...}</code> * CONTENT
<code>\percent</code>
<code>\percentdimen {...} {...}</code> 1 DIMENSION CSNAME 2 DIMENSION NUMBER
<code>\perlungo {...}</code> * NAME
<code>\permitcaretescape</code>
<code>\permitcircumflexescape</code>
<code>\permitspacesbetweengroups</code>
<code>\persiandecimals {...}</code> * NUMBER
<code>\persiannumerals {...}</code> * NUMBER

* CONTENT

```
*   ampiezza      = DIMENSION
    altezza       = DIMENSION
    profondita    = DIMENSION
```

\piccolo

\piccolocorsivograssetto

\piccolofontdelcorpo

\piccolograssetto

\piccolograssetto corsivo

\piccolograssettoinclinato

\piccoloinclinato

\piccoloinclinatograssetto

\piccolonormale

\piccolotype

1	BEFEHL
2	BEFEHL
3	BEFEHL

\placeattachments

```
1 NAME OPT
2 inherits: \setupbtxrendering
```

* REFERENCE

\placecomments

\placecurrentformulanumber

* CONTENT

```

1 SINGULAR          OPT          OPT
2 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra in margine margine sinistro
  margine destro bordosinistro bordodestro margine interno margine esterno bordo interno bordo esterno testo opposto
  reimposta altezza profondita [-] riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
  forza margine [-] sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
  da qualche parte effective intestazione piedipagina
3 REFERENCE
4 TEXT
5 CONTENT

```

`\placefloatwithsetups [...]1 [...]2,...] [...]3,...] {...}4 {...}5`

1 NAME OPT OPT
 2 separa sempre sinistra destra interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
 daqualcheparte effective intestazione piedipagina
 3 REFERENCE
 4 TEXT
 5 CONTENT

`\mettiFLOAT [...]1,...] [...]2,...] {...}3 {...}4`

1 separa sempre sinistra^{OPT} destra^{OPT} interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
 daqualcheparte effective intestazione piedipagina
 2 REFERENCE
 3 TEXT
 4 CONTENT
 instances: chemical figure table intermezzo graphic

`\mettichechemical [...]1,...] [...]2,...] {...}3 {...}4`

1 separa sempre sinistra^{OPT} destra^{OPT} interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
 daqualcheparte effective intestazione piedipagina
 2 REFERENCE
 3 TEXT
 4 CONTENT

`\mettifigure [...]1,...] [...]2,...] {...}3 {...}4`

1 separa sempre sinistra^{OPT} destra^{OPT} interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
 daqualcheparte effective intestazione piedipagina
 2 REFERENCE
 3 TEXT
 4 CONTENT

`\mettigraphic [...]1,...] [...]2,...] {...}3 {...}4`

1 separa sempre sinistra^{OPT} destra^{OPT} interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
 daqualcheparte effective intestazione piedipagina
 2 REFERENCE
 3 TEXT
 4 CONTENT

`\mettiintermezzo [...]1,...] [...]2,...] {...}3 {...}4`

1 separa sempre sinistra^{OPT} destra^{OPT} interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
 daqualcheparte effective intestazione piedipagina
 2 REFERENCE
 3 TEXT
 4 CONTENT

`\mettitable [...]1,...] [...]2,...] {...}3 {...}4`

1 separa sempre sinistra^{OPT} destra^{OPT} interno esterno backspace cutspace insinistra indestra inmargine marginesinistro
 marginedestro bordosinistro bordodestro margineinterno margineesterno bordointerno bordoesterno testo opposto
 reimposta altezza profondita [--]riga mezzariga griglia alto basso adatta 90 180 270 nonumber nessuno locale qui
 forza margine [--]sospendi sospeso alto entrambi centro offset cima fondo auto pagina paginasinistra paginadestra
 daqualcheparte effective intestazione piedipagina
 2 REFERENCE
 3 TEXT
 4 CONTENT

$\backslash\text{placeframed}$ [¹ ...] [² ... ² ...] ^{OPT} {...} ³ <ol style="list-style-type: none"> NAME inherits: $\backslash\text{impostaincorniciato}$ CONTENT
$\backslash\text{placehelp}$
$\backslash\text{placeinitial}$ [...] ^{OPT} <ol style="list-style-type: none"> NAME
$\backslash\text{placelayer}$ [...] ^{OPT} <ol style="list-style-type: none"> NAME
$\backslash\text{placelayeredtext}$ [¹ ...] [² ... ² ...] ^{OPT} [³ ... ³ ...] ^{OPT} {...} ⁴ {...} ⁵ <ol style="list-style-type: none"> NAME inherits: $\backslash\text{setuplayer}$ inherits: $\backslash\text{setuplayeredtext}$ TEXT CONTENT
$\backslash\text{placelistofFLOATS}$ [... [*] ...] ^{OPT} <ol style="list-style-type: none"> inherits: $\backslash\text{impostaelenco}$ instances: chemicals figures tables intermezzi graphics
$\backslash\text{placelistofchemicals}$ [... [*] ...] ^{OPT} <ol style="list-style-type: none"> inherits: $\backslash\text{impostaelenco}$
$\backslash\text{placelistoffigures}$ [... [*] ...] ^{OPT} <ol style="list-style-type: none"> inherits: $\backslash\text{impostaelenco}$
$\backslash\text{placelistofgraphics}$ [... [*] ...] ^{OPT} <ol style="list-style-type: none"> inherits: $\backslash\text{impostaelenco}$
$\backslash\text{placelistofintermezzi}$ [... [*] ...] ^{OPT} <ol style="list-style-type: none"> inherits: $\backslash\text{impostaelenco}$
$\backslash\text{placelistoftables}$ [... [*] ...] ^{OPT} <ol style="list-style-type: none"> inherits: $\backslash\text{impostaelenco}$
$\backslash\text{placelistofpublications}$ [¹ ...] [² ... ² ...] ^{OPT} <ol style="list-style-type: none"> NAME inherits: $\backslash\text{setupbt rendering}$
$\backslash\text{placelistofsorts}$ [¹ ...] [² ... ² ...] ^{OPT} <ol style="list-style-type: none"> SINGULAR inherits: $\backslash\text{impostaordinamento}$
$\backslash\text{placelistofSORTS}$ [... [*] ...] ^{OPT} <ol style="list-style-type: none"> inherits: $\backslash\text{impostaordinamento}$ instances: logos
$\backslash\text{placelistoflogos}$ [... [*] ...] ^{OPT} <ol style="list-style-type: none"> inherits: $\backslash\text{impostaordinamento}$
$\backslash\text{placelistofsynonyms}$ [¹ ...] [² ... ² ...] ^{OPT} <ol style="list-style-type: none"> SINGULAR inherits: $\backslash\text{impostasinonimi}$

<p><code>\placelistofSYNONYMS [...¹...²...]</code></p> <p>* inherits: \impostasinonimi <small>OPT</small></p> <p>instances: abbreviations</p>
<p><code>\placelistofabbreviations [...¹...²...]</code></p> <p>* inherits: \impostasinonimi <small>OPT</small></p>
<p><code>\placelocalnotes [...¹] [...²...]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placement [...¹] [...²...]{...³}</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setupplacement</p> <p>3 CONTENT</p>
<p><code>\PLACEMENT [...¹...]{...²}</code></p> <p>1 inherits: \setup^{OPT}placement</p> <p>2 CONTENT</p>
<p><code>\placenamefloat [...¹] [...²]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\placenameformula [...¹...]{...²}{...³}</code></p> <p>1 + - REFERENCE <small>OPT</small> <small>OPT</small></p> <p>2 TEXT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\placenotes [...¹...] [...²...]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setupnote</p>
<p><code>\placepairedbox [...¹] [...²...]{...³}{...⁴}</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \setuppairedbox</p> <p>3 CONTENT</p> <p>4 TEXT</p>
<p><code>\mettiPAIREDBOX [...¹...]{...²}{...³}</code></p> <p>1 inherits: \setuppairedbox^{OPT}</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 TEXT</p> <p>instances: legend</p>
<p><code>\mettilegend [...¹...]{...²}{...³}</code></p> <p>1 inherits: \setuppairedbox^{OPT}</p> <p>2 CONTENT</p> <p>3 TEXT</p>
<p><code>\placeparallel [...¹] [...²...][...³...]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 NAME</p> <p>3 inherits: \setupparallel</p>
<p><code>\placeraawlist [...¹] [...²...]</code></p> <p>1 LISTE <small>OPT</small></p> <p>2 inherits: \impostaelenco</p>
<p><code>\placereadingwindow [...¹] [...²]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small></p> <p>2 NAME</p>

<p>\popattribute \...</p> <p>* CSNAME</p>
<p>\popmacro \...</p> <p>* CSNAME</p>
<p>\popmode [...]</p> <p>* NAME</p>
<p>\popsystemmode {...}</p> <p>* NAME</p>
<p>\positionoverlay {...}</p> <p>* NAME</p>
<p>\positionregionoverlay {...} {...}</p> <p>1 NAME</p> <p>2 NAME</p>
<p>\posizionanumerotesta [...]</p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p>\posizionatestotesta [...]</p> <p>* ABSCHNITT</p>
<p>\posizione [...,¹...,...]²(...,...) {...}</p> <p>1 inherits: \impostap³posizionamento</p> <p>2 POSITION</p> <p>3 CONTENT</p>
<p>\postponenotes</p>
<p>\predefinedfont [...]</p> <p>* FONT</p>
<p>\predefinefont [¹...] [²...]</p> <p>1 NAME</p> <p>2 FONT</p>
<p>\predefinesymbol [...]</p> <p>* NAME</p>
<p>\prefixedpagenumber</p>
<p>\prendibuffer [...,¹...]²</p> <p>* BUFFER</p>
<p>\prendiBUFFER</p>
<p>\prendimarcatura [¹...] [²...] [³...]</p> <p>1 BESCHRIFTUNG</p> <p>2 pagina NAME</p> <p>3 primo ultimo corrente precedente successivo cima fondo implicito entrambi tutti first:nocheck last:nocheck previous:nocheck next:nocheck top:nocheck bottom:nocheck</p>
<p>\prependetoks ¹... \to \²...</p> <p>1 BEFEHL</p> <p>2 CSNAME</p>

<pre> \prependgvalue {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \prependtocommalist {...} \^2.. 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependtoks ... \to \^2.. 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependtoksonce ... \to \^2.. 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \prependvalue {...} {...} 1 NAME 2 BEFEHL </pre>
<pre> \prerollblank [...,*...] * inherits: \rigovuoto </pre>
<pre> \presetdocument [...,*...,...] * inherits: \setupdocument </pre>
<pre> \presetfieldsymbols [...,*...] * NAME </pre>
<pre> \presetLABELtesto [...^1.] [...,...^2...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel </pre>
<pre> \presetbtxlabeltesto [...^1.] [...,...^2...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetheadtesto [...^1.] [...,...^2...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetlabeltesto [...^1.] [...,...^2...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetmathlabeltesto [...^1.] [...,...^2...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetoperatorortesto [...^1.] [...,...^2...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetprefixtesto [...^1.] [...,...^2...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetsuffixtesto [...^1.] [...,...^2...,...] 1 SPRACHE OPT 2 KEY = VALUE </pre>

<pre> \presettaglabeltesto [...] [...] 1 SPRACHE 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \presetunittesto [...] [...] 1 SPRACHE 2 KEY = VALUE </pre>
<pre> \pretocommalist {...} \... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \prettyprintbuffer {...} {...} 1 BUFFER 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME </pre>
<pre> \prevcounter [...] [...] 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \prevcountervalue [...] * NAME </pre>
<pre> \preventmode [...]*[...] * NAME </pre>
<pre> \prevrealpage </pre>
<pre> \prevrealpagenumber </pre>
<pre> \prevsubcountervalue [...] [...] 1 NAME 2 NUMMER </pre>
<pre> \prevsubpage </pre>
<pre> \prevsubpagenumber </pre>
<pre> \prevuserpage </pre>
<pre> \prevuserpagenumber </pre>
<pre> \primasottopagina </pre>
<pre> \procent </pre>
<pre> \processaction [...] [...] 1 BEFEHL 2 APPLY </pre>
<pre> \processallactionsinset [...] [...] 1 BEFEHL 2 APPLY </pre>
<pre> \processassignlist [...]*[...] \... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>

<pre> \processassignmentcommand [...,¹...,...] \²... 1 KEY = VALUE 2 CSNAME </pre>
<pre> \processassignmentlist [...,¹...,...] \²... 1 KEY = VALUE 2 CSNAME </pre>
<pre> \processbetween {...} \²... 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \processbodyfontenvironmentlist \²... * CSNAME </pre>
<pre> \processcolorcomponents {...} * COLOR </pre>
<pre> \processcommacommand [...,¹...,...] \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcommalist [...,¹...,...] \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcommalistwithparameters [...,¹...,...] \²... 1 BEFEHL 2 CSNAME </pre>
<pre> \processcontent {...} \²... 1 NAME 2 CSNAME </pre>
<pre> \processfile {...} * FILE </pre>
<pre> \processfilemany {...} * FILE </pre>
<pre> \processfilenone {...} * FILE </pre>
<pre> \processfileonce {...} * FILE </pre>
<pre> \processfirstactioninset [...¹] [...,²...,...] 1 BEFEHL 2 APPLY </pre>
<pre> \processisolatedchars {...} \²... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processisolatedwords {...} \²... 1 TEXT 2 CSNAME </pre>
<pre> \processlinetablebuffer [...²] * BUFFER OPT </pre>

<pre> \processlinetablefile {...} * FILE </pre>
<pre> \processlist {¹...} {²...} {³...} \⁴... 1 CHARACTER 2 CHARACTER 3 TEXT 4 CSNAME </pre>
<pre> \processMPbuffer [...[*]...] * NAME OPT </pre>
<pre> \processMPfigurefile {...} * FILE </pre>
<pre> \processmonth {¹...} {²...} {³...} 1 NUMMER 2 NUMMER 3 BEFEHL </pre>
<pre> \processranges [...¹,...] \²... 1 NUMMER NUMMER:NUMMER 2 CSNAME </pre>
<pre> \processseparatedlist [¹...] [²...] {³...} 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME BEFEHL </pre>
<pre> \processTEXbuffer [...[*]] * BUFFER OPT </pre>
<pre> \processtokens {¹...} {²...} {³...} {⁴...} {⁵...} 1 BEFEHL 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL 5 TEXT </pre>
<pre> \processuntil \[*]... * CSNAME </pre>
<pre> \processxtablebuffer [...[*]] * NAME OPT </pre>
<pre> \processyear {¹...} {²...} {³...} {⁴...} 1 NUMMER 2 BEFEHL 3 BEFEHL 4 BEFEHL </pre>
<pre> \prodotto [...[*]] * FILE </pre>
<pre> \prodotto ...[*] * FILE </pre>
<pre> \profiledbox [¹...] [...²...²...] {³...} 1 nessuno fisso rigid halffixed quarterfixed eightsfixed NAME 2 inherits: \setupprofile 3 CONTENT </pre>

<p><code>\profilegivenbox {...} ...</code></p> <p>1 nessuno fisso rigido^{OPT}halffixed quarterfixed eightsfixed NAME</p> <p>2 CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\progetto [...]</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\progetto ...</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\programma [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pseudoMixedCapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudoSmallCapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudoSmallcapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pseudosmallcapped {...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\pulsante [...,¹...²...³] {...} [...]</code></p> <p>1 inherits: \setupbutton</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\pulsantemenu [...,¹...²...³] {...} {...}</code></p> <p>1 inherits: \setupbutton</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p>
<p><code>\pulsantemenu [...¹] [...,²...³...⁴] {...} {...}</code></p> <p>1 NAME ^{OPT}</p> <p>2 inherits: \impostamenuinterazione</p> <p>3 TEXT</p> <p>4 REFERENCE</p>
<p><code>\BUTTON [...,¹...²...³] {...} [...]</code></p> <p>1 inherits: \setupbutton</p> <p>2 TEXT</p> <p>3 REFERENCE</p> <p>instances: button</p>
<p><code>\pulsantinterazione [...,¹...²...³] [...²,...]</code></p> <p>1 inherits: \impostabarrainterazione^{OPT}</p> <p>2 pagina sottopagina REFERENCE</p>
<p><code>\punti [...]</code></p> <p>* NUMMER ^{OPT}</p>
<p><code>\punti [...,[*]...[*]...]</code></p> <p>* inherits: \setupperiods</p>
<p><code>\punto {...}</code></p> <p>* CHARACTER</p>

<p><code>\purenumber {...}</code></p> <p>* NUMBER</p>
<p><code>\pusharrangedpages ... \poparrangedpages</code></p>
<p><code>\pushattribute \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushbar [...] ... \popbar</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushbutton [¹...] [²...]</code></p> <p>1 NAME</p> <p>2 REFERENCE</p>
<p><code>\pushcatcodetable ... \popcatcodetable</code></p>
<p><code>\pushcolore [...] ... \popcolore</code></p> <p>* COLOR</p>
<p><code>\pushendofline ... \popendofline</code></p>
<p><code>\pushindentation ... \popindentation</code></p>
<p><code>\pushMPdrawing ... \popMPdrawing</code></p>
<p><code>\pushmacro \...</code></p> <p>* CSNAME</p>
<p><code>\pushmathstyle ... \popmathstyle</code></p>
<p><code>\pushmode [...]</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushoutputstream [...]</code></p> <p>* NAME OPT</p>
<p><code>\pushpath [...] ... \poppath</code></p> <p>* PATH</p>
<p><code>\pushpunctuation ... \poppunctuation</code></p>
<p><code>\pushrandomseed ... \poprandomseed</code></p>
<p><code>\pushreferenceprefix {...} ... \popreferenceprefix</code></p> <p>* + - TEXT</p>
<p><code>\pushsfondo [...] ... \popsfondo</code></p> <p>* NAME</p>
<p><code>\pushsystemmode {...}</code></p> <p>* NAME</p>

<p><code>\putboxincache {¹...} {²...} ³...</code></p> <p>1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME NUMMER</p>
<p><code>\putnextboxincache {¹...} {²...} \³... {⁴...}</code></p> <p>1 NAME 2 NUMMER TEXT 3 CSNAME 4 CONTENT</p>
<p><code>\qqquad</code></p>
<p><code>\quad</code></p>
<p><code>\quads [[*]...]</code></p> <p>* NUMMER <small>OPT</small></p>
<p><code>\qualcheriga [[*]...]</code></p> <p>* REFERENCE</p>
<p><code>\quarterstrut</code></p>
<p><code>\quitcommalist</code></p>
<p><code>\quitprevcommalist</code></p>
<p><code>\quittypescriptscanning</code></p>
<p><code>\ReadFile {[*]...}</code></p> <p>* FILE</p>
<p><code>\raggedbottom</code></p>
<p><code>\raggedcenter</code></p>
<p><code>\raggedleft</code></p>
<p><code>\raggedright</code></p>
<p><code>\raggedwidecenter</code></p>
<p><code>\raisebox {¹...} \²... {³...}</code></p> <p>1 DIMENSION 2 CSNAME 3 CONTENT</p>
<p><code>\randomizetext {[*]...}</code></p> <p>* TEXT</p>
<p><code>\randomnumber {¹...} {²...}</code></p> <p>1 NUMMER 2 NUMMER</p>
<p><code>\rawcounter [¹...] [²...]</code></p> <p>1 NAME <small>OPT</small> 2 NUMMER</p>

\rawcountervalue [...] * NAME
\rawdate [...*,...] * inherits: \datadioggi
\rawdoifelseinset {... ¹ } {..., ² ...} {... ³ } {... ⁴ } 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
\rawdoifinset {... ¹ } {..., ² ...} {... ³ } 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE
\rawdoifinsetelse {... ¹ } {..., ² ...} {... ³ } {... ⁴ } 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
\rawgetparameters [... ¹] [..., ² ...,...] 1 TEXT 2 KEY = VALUE
\rawprocessaction [... ¹] [..., ² =>...,...] 1 BEFEHL 2 APPLY
\rawprocesscommacommand [..., ¹ ...] \ ² ... 1 BEFEHL 2 CSNAME
\rawprocesscommalist [..., ¹ ...] \ ² ... 1 BEFEHL 2 CSNAME
\rawstructurelistuservariable {... [*] } * KEY
\rawsubcountervalue [... ¹] [... ²] 1 NAME 2 NUMMER
\rbox ... ¹ {... ² } 1 TEXT ^{OPT} 2 CONTENT
\readfile {... ¹ } {... ² } {... ³ } 1 FILE 2 TRUE 3 FALSE
\readfixfile {... ¹ } {... ² } {... ³ } {... ⁴ } 1 PATH 2 FILE 3 TRUE 4 FALSE

\readjobfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\readlocfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\readsetfile {...} {...} {...} {...}

1 PATH
2 FILE
3 TRUE
4 FALSE

\readsysfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\readtexfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\readxmlfile {...} {...} {...}

1 FILE
2 TRUE
3 FALSE

\realpagenumber

\realSmallCapped {...}

* TEXT

\realSmallcapped {...}

* TEXT

\realsmallcapped {...}

* TEXT

\recursedepth

\recurselevel

\recursestring

\redoconvertfont

\REFERENCEFORMAT {...} {...} [...]

1 TEXT
2 TEXT
3 REFERENCE

\referenceprefix

\referring (...¹,...) (...²,...) [...]

1 POSITION
2 POSITION
3 REFERENCE

\registerattachment [...] [... ² ...] 1 NAME 2 inherits: \setupattachment
\registerctxluafile {...} {...} 1 FILE 2 NUMMER
\registerexternalfigure [...] [... ²] [... ³ ...] 1 FILE 2 NAME 3 inherits: \setupexternalfigure
\registerfontclass {...} * NAME
\registerhyphenationexception [...] [... ²] 1 SPRACHE 2 TEXT
\registerhyphenationpattern [...] [... ²] 1 SPRACHE 2 TEXT
\registermenubuttons [...] [... ²] 1 NAME 2 TEXT
\registersort [...] [... ²] 1 SINGULAR 2 NAME
\registersynonym [...] [... ²] 1 SINGULAR 2 NAME
\registerunit [...] [... ² ...] 1 prefix unita oper ^{OPT} ator suffixe simbolo packaged 2 KEY = VALUE
\REGISTER [...] {...+... ² +...} 1 TEXT PROCESSOR ^{OPT} ->TEXT 2 INDEX instances: index
\index [...] {...+... ² +...} 1 TEXT PROCESSOR ^{OPT} ->TEXT 2 INDEX
\REGISTER [...] {... ² } {...+... ³ +...} 1 TEXT PROCESSOR ^{OPT} ->TEXT 2 TEXT 3 INDEX instances: index
\index [...] {... ² } {...+... ³ +...} 1 TEXT PROCESSOR ^{OPT} ->TEXT 2 TEXT 3 INDEX
\regolare

\reimpostamarcatura [...] * BESCHRIFTUNG
\relatemarking [.¹.] [.².] 1 BESCHRIFTUNG 2 BESCHRIFTUNG
\relateparameterhandlers {..¹.} {..².} {..³.} {..⁴.} 1 NAME 2 NAME 3 NAME 4 NAME
\relaxvalueifundefined {...} * NAME
\remainingcharacters
\removebottomthings
\removedepth
\removefromcommalist {...} \..².. 1 TEXT 2 CSNAME
\removelastskip
\removelastspace
\removemarkedcontent [...] * NAME
\removepunctuation
\removesubstring ..¹. \from ..². \to \..³.. 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
\removetoks ..¹. \from \..².. 1 BEFEHL 2 CSNAME
\removeunwantedspaces
\replacefeature [...] * NAME
\replacefeature {...} * NAME
\replaceincommalist \..¹. {...} 1 CSNAME 2 NUMMER

<pre> \replaceword [...] [...] [...] 1 NAME 2 TEXT 3 TEXT </pre>
<pre> \rescan {...} * CONTENT </pre>
<pre> \rescanwithsetup {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \resetallattributes </pre>
<pre> \resetandaddfeature [...] * NAME </pre>
<pre> \resetandaddfeature {...} * NAME </pre>
<pre> \resetbar </pre>
<pre> \resetboxesincache {...} * NAME </pre>
<pre> \resetbreakpoints </pre>
<pre> \resetbuffer [...] * BUFFER </pre>
<pre> \resetcharacteralign </pre>
<pre> \resetcharacterkerning </pre>
<pre> \resetcharacterspacing </pre>
<pre> \resetcharacterstripping </pre>
<pre> \resetcollector [...] * NAME </pre>
<pre> \resetcounter [...] [...] 1 NAME OPT 2 NUMMER </pre>
<pre> \resetdigitsmanipulation </pre>
<pre> \resetdirection </pre>
<pre> \resetfeature </pre>
<pre> \resetflag {...} * NAME </pre>
<pre> \resetfontcolorscheme </pre>

\resetfontfallback [...] [¹ ...][² ...] 1 NAME OPT 2 FONT
\resetfontsolution
\resethyphenationfeatures
\resetinjector [...] * NAME
\resetinteractionmenu [...] * NAME
\resetitaliccorrection
\resetlayer [...] * NAME
\resetlocalfloats
\resetMPdrawing
\resetMPenvironment
\resetMPinstance [...] * NAME
\resetmarker [...] * NAME
\resetmode {...} * NAME
\resetpagenumber
\resetparallel [¹ ...][² ...,...] 1 NAME OPT 2 NAME tutti
\resetpath
\resetpenalties *. * CSNAME
\resetperiodkerning
\resetprofile
\resetrecurselevel
\resetreference [...] * NAME
\resetreplacement

<code>\resetscript</code>
<code>\resetsetups [...]</code> * NAME
<code>\resetshownsynonyms [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetsubpagenumber</code>
<code>\resetsymbolset</code>
<code>\resetssystemmode {...}</code> * NAME
<code>\resettimer</code>
<code>\resettokenlist [...]</code> * NAME
<code>\resettrackers</code>
<code>\resettrialtypesetting</code>
<code>\resetusedsortings [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetusedsynonyms [...]</code> * SINGULAR
<code>\resetuserpagenumber</code>
<code>\resetvalue {...}</code> * NAME
<code>\resetvisualizers</code>
<code>\reshapebox {...}</code> * BEFEHL
<code>\resolvedglyphdirect {...} {...}</code> 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
<code>\resolvedglyphstyled {...} {...}</code> 1 FONT 2 e:NAME x:NUMMER d:NUMMER s:NUMMER i:NUMMER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
<code>\restartcounter [...¹] [...²] [...³]</code> 1 NAME 2 NUMMER 3 NUMMER
<code>\restorebox {...} {...}</code> 1 NAME 2 NAME

$\backslash\mathrm{rightbox}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{righthbox}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{rightLABELtesto}\{...\}$ * KEY instances: head label mathlabel
$\backslash\mathrm{rightheadtesto}\{...\}$ * KEY
$\backslash\mathrm{rightlabeltesto}\{...\}$ * KEY
$\backslash\mathrm{rightmathlabeltesto}\{...\}$ * KEY
$\backslash\mathrm{rightline}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{rightorleftpageaction}\{...\}\{...\}$ 1 BEFEHL 2 BEFEHL
$\backslash\mathrm{rightpageorder}$
$\backslash\mathrm{rightskipadaption}$
$\backslash\mathrm{rightsubguillemot}$
$\backslash\mathrm{righttopleft}$
$\backslash\mathrm{righttopleftthbox}\overset{1}{...}\overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{righttopleftvbox}\overset{1}{...}\overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{righttopleftvtop}\overset{1}{...}\overset{2}{\{...\}}$ 1 TEXT 2 CONTENT
$\backslash\mathrm{righttopbox}\{...\}$ * CONTENT
$\backslash\mathrm{rigovuoto}[...,\overset{OPT}{*},...]$ * preferenza stessapagina max forza enable disattiva nobianco impaccato dietro sovrapponi sempre weak strong implicito prima tra dopo fisso flessibile nessuno piccolo medio grande riga mezzariga quarterline formula bianco altezza profondita standard NUMMER*piccolo NUMMER*medio NUMMER*grande NUMMER*riga NUMMER*mezzariga NUMMER*quarterline NUMMER*formula NUMMER*bianco NUMMER*altezza NUMMER*profondita category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME
$\backslash\mathrm{ring}\{...\}$ * CHARACTER

<code>\rlap {...}</code> * CONTENT
<code>\robustaddtocommalist {...} \^{.2.}</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\robustdoifelseinset {...} {...^{.2.},...} {...^{.3.}} {...^{.4.}}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\robustdoifinsetelse {...} {...^{.2.},...} {...^{.3.}} {...^{.4.}}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TRUE 4 FALSE
<code>\robustpretocommalist {...} \^{.2.}</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\rollbutton [...^{.1.},...^{.2.}] ...^{.3.}</code> 1 inherits: \setupbutton 2 TEXT 3 REFERENCE
<code>\rollbutton [...^{.1.}] [...^{.2.},...^{.3.}] ...^{.4.}</code> 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \impostamenuinterazione 3 TEXT 4 REFERENCE
<code>\roman</code>
<code>\rtop ...^{.2.}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ruby [...^{.1.}] {...^{.2.}} {...^{.3.}}</code> 1 NAME OPT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\ruledhbox ...^{.2.}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ruledhpack ...^{.2.}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ruledmbox {...}</code> * CONTENT
<code>\ruledtopv ...^{.2.}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT
<code>\ruledtpack ...^{.2.}</code> 1 TEXT OPT 2 CONTENT

<pre> \ruledvbox ... {¹...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvpack ... {¹...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ruledvtop ... {¹...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \runMPbuffer [...,[*]...] * NAME OPT </pre>
<pre> \runninghbox {[*]...} * CONTENT </pre>
<pre> \ruota [...,¹..._{OPT},...] {²...} 1 inherits: \impostarotazione OPT 2 CONTENT </pre>
<pre> \ScaledPointsToBigPoints {¹...} \²... 1 DIMENSION 2 CSNAME </pre>
<pre> \ScaledPointsToWholeBigPoints {¹...} \²... 1 DIMENSION 2 CSNAME </pre>
<pre> \Smallcapped {[*]...} * TEXT </pre>
<pre> \safechar {[*]...} * NUMMER </pre>
<pre> \samplefile {[*]...} * FILE </pre>
<pre> \sans </pre>
<pre> \sansgrassetto </pre>
<pre> \sansnormal </pre>
<pre> \sansserif </pre>
<pre> \savebox {¹...} {²...} {³...} 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT </pre>
<pre> \savebtxdataset [¹...] [²...] [³..._{OPT},...] 1 NAME OPT OPT OPT 2 FILE 3 dataset = NAME type = bib lua xml file = FILE criterio = tutti testo intro riferimento corrente qui precedente locale componente SECTIONBLOCK:tutti SECTIONBLOCK:riferimento SECTIONBLOCK:corrente SECTIONBLOCK:precedente </pre>

<code>\savebuffer [...,*=...,...]</code> <code>* elenco = NAME</code> <code> file = FILE</code> <code> prefisso = si no</code>
<code>\savebuffer [...,¹...] [...²]</code> <code>1 BUFFER</code> <code>2 FILE</code>
<code>\savecolore ... \restorecolore</code>
<code>\savecounter [...]</code> <code>* NAME</code>
<code>\savecurrentattributes {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\savenormalmeaning *</code> <code>* CSNAME</code>
<code>\savetaggedtwopassdata {...¹} {...²} {...³} {...⁴}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NUMMER</code> <code>3 NAME</code> <code>4 CONTENT</code>
<code>\savetwopassdata {...¹} {...²} {...³}</code> <code>1 NAME</code> <code>2 NUMMER</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\sbox {...}</code> <code>* CONTENT</code>
<code>\scala [...¹] [...,²...,...²] {...³}</code> <code>1 NAME OPT OPT</code> <code>2 inherits: \setupscale</code> <code>3 CONTENT</code>
<code>\schermo [...,*,...]</code> <code>* inherits: \pagina^{OPT}</code>
<code>\SCRIPT</code> <code>instances: hangul hanzi nihongo ethiopic thai latin test</code>
<code>\ethiopic</code>
<code>\hangul</code>
<code>\hanzi</code>
<code>\latin</code>
<code>\nihongo</code>
<code>\test</code>
<code>\thai</code>

```
\scrividentroelenco [...]1 [...,...2...,...]2 {...}3
1 LISTE OPT
2 inherits: \impostaelenco
3 BEFEHL
```

```
\scriviinelenco [...]1 [...,...2...,...]2 {...}3 {...}4
1 LISTE OPT
2 inherits: \impostaelenco
3 NUMMER
4 TEXT
```

```
\secondoffivearguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
```

```
\secondoffourarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
```

```
\secondofsixarguments {...}1 {...}2 {...}3 {...}4 {...}5 {...}6
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT
```

```
\secondofthreearguments {...}1 {...}2 {...}3
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\secondofthreeunexpanded {...}1 {...}2 {...}3
1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
```

```
\secondoftwoarguments {...}1 {...}2
1 TEXT
2 TEXT
```

```
\secondoftwounexpanded {...}1 {...}2
1 TEXT
2 TEXT
```

```
\vediREGISTER [...]1 {...+...+...}2 {...}3
1 TEXT PROCESSOR->TEXT
2 INDEX
3 TEXT PROCESSOR->TEXT
instances: index
```

```
\vediindex [...]1 {...+...+...}2 {...}3
1 TEXT PROCESSOR->TEXT
2 INDEX
3 TEXT PROCESSOR->TEXT
```

```
\segnalibro [...]1 {...}2
1 ABSCHNITT LISTET
2 TEXT
```

```
\select {...} {...} {...} {...} {...} {...}
1 NAME OPT OPT OPT OPT OPT
2 CONTENT
3 CONTENT
4 CONTENT
5 CONTENT
6 CONTENT
```

```
\selezioneblocchi [...,1...] [...,2...] [...,3...,...]
1 NAME OPT OPT
2 NAME
3 criterio = testo ABSCHNITT
```

```
\serializecommalist [...,*...]
* BEFEHL
```

```
\serializedcommalist
```

```
\serif
```

```
\serifbold
```

```
\serifnormal
```

```
\setautopagestaterealpageno {...}
* NAME
```

```
\setbar [...]
* NAME
```

```
\setbigbodyfont
```

```
\setboxllx 1... {...}
1 CSNAME NUMMER
2 DIMENSION
```

```
\setboxlly 1... {...}
1 CSNAME NUMMER
2 DIMENSION
```

```
\setbreakpoints [...]
* reimposta NAME
```

```
\setbuffer [...] ... \endbuffer
* NAME
```

```
\setcapstrut
```

```
\setcatcodetable \*...
* CSNAME
```

```
\setcharacteralign {...} {...}
1 NUMMER
2 TEXT number->TEXT text->TEXT
```

```
\setcharacteraligndetail {...} {...} {...} {...}
1 NUMMER
2 TEXT number->TEXT text->TEXT
3 DIMENSION
4 DIMENSION
```

`\setcharactercasing [...]`

* reimposta PAROLA parola Parola Parole maiuscolo Maiuscolo nessuno casuale mixed camel cap Cap

`\setcharactercleaning [...]`

* reimposta 1

`\setcharacterkerning [...]`

* reimposta NAME

`\setcharacterspacing [...]`

* reimposta NAME

`\setcharacterstripping [...]`

* reimposta 1

`\setcharstrut {...}`

* TEXT

`\setcollector [...]1 [...,...2...,...]3 {...}`

1 NAME OPT
2 inherits: \setupcollector
3 CONTENT

`\setcolormodel [...]`

* black bw grigio rgb cmyk tutti nessuno

`\setcounter [...]1 [...]2 [...]3`

1 NAME OPT
2 NUMMER
3 NUMMER

`\setcounterown [...]1 [...]2 [...]3`

1 NAME OPT
2 NUMMER
3 TEXT

`\setcurrentfontclass {...}`

* NAME

`\setdataset [...]1 [...]2 [...,...3...,...]`

1 NAME OPT
2 NAME
3 KEY = VALUE

`\setdefaultpenalties`

`\setdigitsmanipulation [...]`

* reimposta NUMMER

`\setdirection [...]`

* NUMMER

`\setdocumentargument {...}1 {...}2`

1 NAME
2 TEXT

`\setdocumentargumentdefault {...}1 {...}2`

1 NAME
2 TEXT

<pre> \setdocumentfilename {...} {...} 1 NUMMER 2 TEXT </pre>
<pre> \setdummyparameter {...} {...} 1 KEY 2 BEFEHL </pre>
<pre> \setelementexporttag [...] [...²] [...³] 1 NAME 2 export nature pdf 3 inline schermo mixed </pre>
<pre> \setemeasure {...} {...} 1 NAME 2 DIMENSION </pre>
<pre> \setevalue {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setevariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE </pre>
<pre> \setevariables [...] [...,²...,...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \setfirstline [...] * NAME </pre>
<pre> \setfirstpasscharacteralign </pre>
<pre> \setflag {...} * NAME </pre>
<pre> \setfont ... * FONT </pre>
<pre> \setfontcolorsheme [...] * NAME </pre>
<pre> \setfontfeature {...} * NAME </pre>
<pre> \setfontsolution [...] * NAME </pre>
<pre> \setfontstrut </pre>
<pre> \setglobalscript [...] * hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME </pre>
<pre> \setgmeasure {...} {...} 1 NAME 2 DIMENSION </pre>

<pre> \setgvalue {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setgvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE </pre>
<pre> \setgvariables [...]¹ [...]² [...]² [...]² 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \sethboxregister ... {...} 1 CSNAME NUMMER 2 CONTENT </pre>
<pre> \sethyphenatedurlafter {...} * TEXT </pre>
<pre> \sethyphenatedurlbefore {...} * TEXT </pre>
<pre> \sethyphenatedurlnormal {...} * TEXT </pre>
<pre> \sethyphenationfeatures [...][*] [...][*] * NAME reimposta OPT </pre>
<pre> \setinitial [...]¹ [...]² [...]² [...]² 1 NAME OPT OPT 2 inherits: \setupinitial </pre>
<pre> \setinjector [...]¹ [...]² [...]³ 1 NAME 2 NUMMER 3 BEFEHL </pre>
<pre> \setinteraction [...][*] * nascosto NAME </pre>
<pre> \setinterfacecommand {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinterfaceconstant {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinterfaceelement {...} {...} 1 NAME 2 NAME </pre>
<pre> \setinterfacemessage {...} {...} {...} 1 NAME 2 titolo NAME NUMMER 3 TEXT </pre>

\setinterfacevariable {...} {...}

1 NAME
2 NAME

\setinternalrendering [...] [...] {...}

1 NAME
2 auto embed
3 CONTENT

\setitaliccorrection [...]

* reimposta 1 2

\setJSpreamble {...} {...}

1 NAME
2 CONTENT

\setlayer [...] [...] [...] [...] {...}

1 NAME
2 sinistra destra pari dispari
3 inherits: \setuplayer
4 CONTENT

\setlayerframed [...] [...] [...] [...] [...] {...}

1 NAME
2 inherits: \setuplayer
3 inherits: \impostaincorniciato
4 CONTENT

\setlayerframed [...] [...] [...] [...] [...] {...}

1 NAME
2 inherits: \setuplayerinherits: \impostaincorniciato
3 CONTENT

\setlayertext [...] [...] [...] [...] [...] [...] {...}

1 NAME
2 inherits: \setuplayer
3 allinea = inherits: \impostaallineamento
 ampiezza = DIMENSION
 stile = STYLE BEFEHL
 colore = COLOR
4 TEXT

\setlinefiller [...]

* filler NAME

\setlocalhsize [...]

* [-+]DIMENSION OPT

\setlocalscript [...]

* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME

\setMPlayer [...] [...] [...] [...] [...] [...] {...}

1 NAME
2 NAME
3 inherits: \setuplayer
4 CONTENT

\setMPpositiongraphic {...} {...} [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

1 NAME
2 NAME
3 KEY = VALUE

```
\setMPpositiongraphicrange {...} {...} {...} {..., ...4..., ...}
1 NAME
2 NAME
3 NAME
4 KEY = VALUE
```

```
\setMPtext {...} {...}
1 NAME
2 TEXT
```

```
\setMPvariable [...1] [...2...]
1 NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\setMPvariables [...1] [..., ...2..., ...]
1 NAME
2 KEY = VALUE
```

```
\setmainbodyfont
```

```
\setmainparbuilder [...]
* implicito oneline basic NAME
```

```
\setmarker [...1] [...2]
1 NAME
2 NUMMER
```

```
\setmarking [...1] {...2}
1 BESCHRIFTUNG
2 TEXT
```

```
\setmathstyle {...,*,...}
* schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME
```

```
\setmeasure {...1} {...2}
1 NAME
2 DIMENSION
```

```
\setmessagetext {...1} {...2}
1 NAME
2 NAME NUMMER
```

```
\setmode {...}
* NAME
```

```
\setnostrut
```

```
\setnote [...1] [..., ...2, ...] {...3}
1 NAME
2 REFERENCE
3 TEXT
```

```
\setnotetext [...1] [..., ...2, ...] {...3}
1 NAME
2 REFERENCE
3 TEXT
```

`\setnotetext [1...] [2...,...]`

1 NAME
2 titolo = TEXT
segnalibro = TEXT
elenco = TEXT
riferimento = REFERENCE

`\setnote [1...] [2...,...]`

1 NAME
2 titolo = TEXT
segnalibro = TEXT
elenco = TEXT
riferimento = REFERENCE

`\setobject {1...} {2...} \3... {4...}`

1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT

`\setoldstyle`

`\setpagereference {1...} {2...,...}`

1 NAME
2 REFERENCE

`\setpagestate [1...] [2...]`

1 NAME OPT
2 NAME NUMBER

`\setpagestaterealpageno {1...} {2...}`

1 NAME
2 NAME NUMBER

`\setpenalties \1... {2...} {3...}`

1 CSNAME
2 NUMMER
3 NUMMER

`\setpercentdimen {1...} {2...}`

1 DIMENSION CSNAME
2 DIMENSION NUMBER

`\setperiodkerning [...]`

* reimposta NAME

`\setposition {...}`

* NAME

`\setpositionbox {1...} \2... {3...}`

1 NAME
2 CSNAME
3 CONTENT

`\setpositiondata {1...} {2...} {3...} {4...}`

1 NAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 DIMENSION

```
\setpositiondataplus {...} {...} {...} {...} {...,5...}
1 NAME
2 DIMENSION
3 DIMENSION
4 DIMENSION
5 TEXT
```

```
\setpositiononly {...}
* NAME
```

```
\setpositionplus {...} {...,2...} \3 {...}
1 NAME
2 TEXT
3 CSNAME
4 CONTENT
```

```
\setpositionstrut {...}
* NAME
```

```
\setprofile [...]
* nessuno fisso rigido halffixed quarterfixed eightsfixed NAME
```

```
\setrandomseed {...}
* NUMMER
```

```
\setreference [...,1...] [...,2...,...]
1 REFERENCE
2 KEY = VALUE
```

```
\setreferencedobject {...} {...} \3 {...}
1 NAME
2 NAME
3 CSNAME
4 CONTENT
```

```
\setregisterentry [...] [...,2...,...] [...,3...,...]
1 NAME OPT
2 etichetta = NAME
keys = TEXT PROCESSOR->TEXT
entries = TEXT PROCESSOR->TEXT
keys:1 = TEXT
keys:2 = TEXT
keys:3 = TEXT
entries:1 = TEXT
entries:2 = TEXT
entries:3 = TEXT
alternativa = TEXT
3 KEY = VALUE
```

```
\setreplacement [...]
* reimposta NAME
```

```
\setrigidcolumnbalance ...
* CSNAME NUMMER
```

```
\setrigidcolumnhsize {...} {...} {...}
1 DIMENSION
2 DIMENSION
3 NUMMER
```

```
\setscript [...]
* hangul hanzi nihongo ethiopic thai test NAME
```

```
\setsecondpasscharacteralign
```

$$\backslash\mathrm{setsectionblock} \left[\dots \right] \left[\dots, \dots \overset{2}{=} \dots, \dots \right]$$

```
\setssimplecolumnhsize [..,..*=..,..]
```

\setsmallbodyfont

\setsmallcaps

$$\backslash\mathrm{setstackbox}\ \{.^1..\}\ \{.^2..\}\ \{.^3..\}$$

```
\setstructurepageregister [...] [...] [...]
1  NAME                                OPT
```

\setstrut

\setsuperiors

```
\setssystemmode {.*.}
```

\settabular

`\settaggedmetadata [...,.*=..,..]`

`\settext` [¹...] [²...] [³...] [⁴...] [⁵...]

$$\backslash\text{settightobject} \{.^1.\} \{.^2.\} \backslash.^3. \{.^4.\}$$

```
\settightreferencedobject {...} {...} \^3 {...}
```

\settightstrut	
\settightunreferencedobject ¹ {...} ² {...} \ ³ ... ⁴ {...} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT	
\settokenlist [¹ ...] { ² ...} 1 NAME 2 TEXT	
\settrialtypesetting	
\setuevalue ¹ {...} { ² ...} 1 NAME 2 CONTENT	
\setugvalue ¹ {...} { ² ...} 1 NAME 2 CONTENT	
\setunreferencedobject ¹ {...} ² {...} \ ³ ... ⁴ {...} 1 NAME 2 NAME 3 CSNAME 4 CONTENT	
\setupalternativestyles [..., [*] ...=...,...] * metodo = normale auto	
\setupattachment [..., ¹ ...] [..., ² =...,...] 1 NAME ^{OPT} 2 titolo = TEXT sottotitolo = TEXT autore = TEXT file = FILE nome = NAME buffer = BUFFER stato = inizia termina metodo = normale nascosto simbolo = Graph Paperclip Pushpin Default ampiezza = adatta DIMENSION altezza = adatta DIMENSION profondita = adatta DIMENSION colore = COLOR textlayer = NAME luogo = bordosinistro bordodestro inmargin marginesinistro marginedestro testo alto nessuno distanza = DIMENSION	
\setupattachments [..., ¹ ...] [..., ² =...,...] 1 NAME ^{OPT} 2 inherits: \setupattachment	

```

\setupbackend [...,*...,...]
*   export      = si FILE
    xhtml       = FILE
    file         = FILE
    intent       = Coated_FOGRA39_(ISO_12647-2:2004) GRACoL2006_Coated1v2.icc ISO_Coated_v2_300 ISO_Coated_v2_(ECI)
                  ISOnewspaper26v4 ISOnewspaper26v4_gr ISO_Uncoated ISO_Uncoated_Yellowish ISO_Web_Coated Japan_Color_2001_Coated
                  Japan_Color_2002_Newspaper Japan_Web_Coated_(Ad) SNAP_2007 SWOP2006_Coated3v2.icc SWOP2006_Coated5v2.icc
                  Uncoated_FOGRA29_(ISO_12647-2:2004) Web_Coated_FOGRA28_(ISO_12647-2:2004) PSR_LWC_PLUS_V2_PT PSR_LWC_STD_V2_PT
                  PSR_SC_PLUS_V2_PT PSR_SC_STD_V2_PT PSRgravureMF
    spazio      = si no
    xmpfile      = FILE
    format       = version implicito PDF/X-1a:2001 PDF/X-1a:2003 PDF/X-3:2002 PDF/X-3:2003 PDF/X-4 PDF/X-4p PDF/X-5g
                  PDF/X-5pg PDF/X-5n PDF/A-1a:2005 PDF/A-1b:2005 PDF/A-2a PDF/A-3a PDF/UA-1
    livello      = NUMBER
    opzione      = sempre mai
    profile      = FILE

```

```

\setupbar [...,1...] [...,2...]
1   NAME      OPT
2   colore     = COLOR
    continua   = si no tutti
    vuoto      = si no
    unita      = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
    order      = foreground sfondo
    spessorelinea = DIMENSION
    metodo     = NUMBER
    offset     = NUMBER
    dy         = NUMBER
    max        = NUMBER
    foregroundstyle = STYLE BEFEHL
    coloreprimopiano = COLOR
    mp         = NAME
    sinistra   = TEXT
    destra     = TEXT

```

```

\setupbars [...,1...] [...,2...]
1   NAME      OPT
2   inherits: \setupbar

```

```

\setupbleeding [...,*...,...]
*   ampiezza    = DIMENSION
    altezza     = DIMENSION
    offset      = DIMENSION
    hoffset     = DIMENSION
    voffset     = DIMENSION
    luogo       = t b l r bl lb br rb tl lt tr rt
    dilata      = si no
    pagina      = si no

```

```

\setupbookmark [...,*...,...]
*   forza       = si no
    numero      = si no
    numberseparatorset = NAME
    numberconversionset = NAME
    numberstarter = BEFEHL
    numberstopper = BEFEHL
    numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                  ABSCHNITT:tutti corrente
    sectionblock = si no

```

\setupbtx [¹...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 specification = implicito apa aps NAME
  dataset       = implicito NAME
  comando       = \...##1
  sinistra      = BEFEHL
  destra        = BEFEHL
  authorconversion = normale normalshort normalinverted invertedshort short
  etallimit     = NUMMER
  etaldisplay   = NUMMER
  etaloption    = ultimo
  stopper       = initials
  interazione   = inizia termina numero testo pagina tutti
  alternativa   = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore
                  authoryears authornum authoryear
  sorttype      = normale invertito
  compress      = si no
  implicito     = implicito NAME
  stile         = STYLE BEFEHL
  colore        = COLOR
```

\setupbtxdataset [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 language = SPRACHE
```

\setupbtxlist [¹...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaelenco
```

\setupbtxregister [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 stato      = inizia termina
  dataset    = NAME
  field      = keyword range numeropagina autore
  register   = NAME
  metodo     = once
  alternativa = normalshort invertedshort
  stile      = STYLE BEFEHL
  colore     = COLOR
```

\setupbtxrendering [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 statotesto = inizia termina
  statopagina = inizia termina
  separatore   = BEFEHL
  criterio    = precedente cite qui tutti nessuno
  filter      = TEXT
  specification = NAME
  titolo      = TEXT
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  dataset     = NAME
  metodo      = dataset forza locale globale nessuno
  sorttype    = short dataset elenco riferimento usato implicito cite indiceanalitico
  ripeti      = si no
  group       = NAME
  numerazione = si no num indiceanalitico tag short pagina
```

\setupbtx [...]

```
* NAME
```

\setupbutton [¹...,...] [²...,...]

```
1 NAME OPT
2 stato      = inizia termina
  stessapagina = si no vuoto nessuno normale implicito
  stile       = STYLE BEFEHL
  colore      = COLOR
  colorecontrasto = COLOR
  alternativa = nascosto
  inherits: \impostaincorniciato
```



```
\setupcharacteralign [...,.*,...]
*   ampiezzasinistra = DIMENSION
    ampiezzadestra  = DIMENSION
    leftsample      = TEXT
    rightsample     = TEXT
    character       = TEXT number->TEXT text->TEXT
```

```
\setupcharacterkerning [...,1,...] [...,..2,...]
1   NAME OPT
2   fattore = max NUMBER
    ampiezza = DIMENSION
    features = NAME
    stile    = STYLE BEFEHL
    colore   = COLOR
```

```
\setupcharacterspacing [...,1] [...,2] [...,..3,...]
1   NAME OPT
2   NUMMER
3   sinistra = NUMMER
    destra   = NUMMER
    alternativa = 0 1
```

```
\setupchemical [...,1,...] [...,..2,...]
1   NAME OPT
2   strut = si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
    ampiezza = adatta nessuno NUMMER
    altezza = adatta nessuno NUMMER
    sinistra = adatta nessuno NUMMER
    destra = adatta nessuno NUMMER
    cima = adatta nessuno NUMMER
    fondo = adatta nessuno NUMMER
    scala = piccolo medio grande normale NUMMER
    rotazione = NUMMER
    symallinea = auto
    asse = attivo disattivo
    colorecornice = COLOR
    spessorelinea = DIMENSION
    offset = DIMENSION
    unita = DIMENSION
    fattore = NUMMER
    cornice = attivo disattivo
    colorelinea = COLOR
    fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
    dimensione = piccolo medio grande
    stile = STYLE BEFEHL
    colore = COLOR
```

```
\setupchemicalframed [...,1,...] [...,..2,...]
1   NAME OPT
2   inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setupcollector [...,1,...] [...,..2,...]
1   NAME OPT
2   rotazione = sinistra destra interno esterno NUMMER
    angolo = sinistra centro destra cima fondo
    x = DIMENSION
    y = DIMENSION
    hoffset = DIMENSION
    voffset = DIMENSION
    luogo = sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
    stato = inizia termina
```

```

\setupcolumnsetarea [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  stato      = inizia termina ripeti
   x          = NUMMER
   y          = NUMMER
   nx         = NUMMER
   ny         = NUMMER
   stile      = STYLE BEFEHL
   colore     = COLOR
   clipoffset = DIMENSION
   offsetdestro = DIMENSION
   inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupcolumnsetareatext [...1] [...2]
1  NAME
2  TEXT

```

```

\setupcolumnsetlines [...1] [...2] [...3] [...4]
1  NAME
2  NUMMER
3  NUMMER
4  NUMMER

```

```

\setupcolumnsetspan [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  n      = NUMMER
   stile  = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   prima  = BEFEHL
   dopo   = BEFEHL
   inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupcolumnsetstart [...1] [...2] [...3] [...4]
1  NAME
2  NUMMER
3  NUMMER
4  NUMMER

```

```

\setupcolumnspan [...*...,...]
*  n = NUMMER
   inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupcombination [...1,...] [...2...,...]
1  NAME                      OPT
2  nx      = NUMMER
   ny      = NUMMER
   ampiezza = adatta DIMENSION
   altezza  = adatta DIMENSION
   luogo    = sinistra centro destra cima fondo
   distanza = DIMENSION
   alternativa = etichetta testo
   allinea   = inherits: \impostaallineamento
   continua  = si no
   prima     = BEFEHL
   dopo      = BEFEHL
   tra       = BEFEHL
   stile     = STYLE BEFEHL
   colore    = COLOR

```

\setupcounter [...,¹...] [...,²...,...]

```
1 NAME OPT
2 inizia = NUMBER
  counter = NAME
  metodo = pagina
  stato = inizia termina
  modo = bypagina byblock bytesto bytesta byABSCHNITT
  prefisso = si no
  prefixseparatorset = NAME
  prefixconversion = NAME
  prefixconversionset = NAME
  prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  prefixset = NAME
  prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
                  ABSCHNITT:tutti corrente
  numberorder = invertito
  numberseparatorset = NAME
  numberconversion = NAME
  numberconversionset = NAME
  numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
  numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti
  type = primo precedente successivo ultimo numero
  criterio = rigido positivo tutti
  prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
```

\setupdataset [...,¹...] [...,²...,...]

```
1 NAME OPT
2 attesa = si no
```

\setupdelimitedtext [...,¹...] [...,²...,...]

```
1 NAME NAME:NUMBER OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  language = locale globale SPRACHE
  metodo = font
  ripeti = si no
  luogo = testo capoverso margine
  sinistra = BEFEHL
  centro = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  nextleft = BEFEHL
  nextright = BEFEHL
  spazioprima = inherits: \rigovuoto
  spaziodopo = inherits: \rigovuoto
  marginesinistro = si no standard DIMENSION
  marginedestro = si no standard DIMENSION
  rientro = inherits: \impostarientro
  rientrasuccessivo = si no auto
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  stilesimbolo = STYLE BEFEHL
  coloresimbolo = COLOR
```

\setupdescription [\dots^1, \dots] [\dots^2, \dots]

```
1  NAME          OPT
2  titolo         = si no
   livello        = NUMMER
   testo          = TEXT
   headcommand    = \...##1
   prima          = BEFEHL
   dopo           = BEFEHL
   tra            = BEFEHL
   alternativa    = sinistra destra inmargin insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                   margineesterno vicino sospeso cima vuoto comando NAME
   allinea        = inherits: \impostaallineamento
   headalign      = inherits: \impostaallineamento
   rientro        = inherits: \impostarientro
   display        = si no
   rientrasuccessivo = si no auto
   ampiezza       = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza       = nessuno DIMENSION
   dilata         = NUMMER
   shrink         = NUMMER
   sospendi       = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol    = BEFEHL
   closecommand   = \...##1
   espansione    = si no xml
   referenceprefix = + - TEXT
   campione       = TEXT
   margine        = si no standard DIMENSION
   stile          = STYLE BEFEHL
   colore         = COLOR
   stilettesta    = STYLE BEFEHL
   colorettesta   = COLOR
   allineatitolo  = si no
```

\setupdirections [\dots^*, \dots]

```
*  bidi          = attivo disattivo locale globale
   metodo        = uno due implicito
   fences        = si no
   break         = entrambi prima
```

\setupdocument [\dots^*, \dots]

```
*  prima         = BEFEHL
   dopo          = BEFEHL
   metadata:author = TEXT
   metadata:title  = TEXT
   metadata:subject = TEXT
   metadata:keywords = TEXT
   KEY           = VALUE
```

\setupeffect [\dots^1, \dots] [\dots^2, \dots]

```
1  NAME          OPT
2  metodo         = nessuno comando
   dilata         = NUMMER
   spessorelinea  = DIMENSION
   alternativa    = normale interno esterno entrambi nascosto dilata
```

`\setupenumeration [...1,...] [...2,...]`

```

1  NAME                                OPT
2  titolo                             = si no
   numero                             = si no
   comandonumero                      = \...##1
   distanzatitolo                    = DIMENSION
   stiletitolo                       = STYLE BEFEHL
   coloretitolo                      = COLOR
   titlecommand                      = \...##1
   titleleft                         = BEFEHL
   titleright                        = BEFEHL
   sinistra                         = BEFEHL
   destra                           = BEFEHL
   simbolo                          = BEFEHL
   starter                          = BEFEHL
   stopper                          = BEFEHL
   accoppiamento                    = NAME
   counter                          = NAME
   livello                          = NUMMER
   testo                            = TEXT
   headcommand                      = \...##1
   prima                           = BEFEHL
   dopo                            = BEFEHL
   tra                             = BEFEHL
   alternativa                      = sinistra destra inmarginde insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                                   margineesterno vicino sospeso cima vuoto comando NAME
   allinea                          = inherits: \impostaallineamento
   headalign                        = inherits: \impostaallineamento
   rientro                         = inherits: \impostarientro
   display                         = si no
   rientrasuccessivo               = si no auto
   ampiezza                        = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza                       = nessuno DIMENSION
   dilata                         = NUMMER
   shrink                         = NUMMER
   sospendi                       = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol                    = BEFEHL
   closecommand                   = \...##1
   espansione                    = si no xml
   referenceprefix                = + - TEXT
   campione                      = TEXT
   margine                        = si no standard DIMENSION
   stile                          = STYLE BEFEHL
   colore                        = COLOR
   stiletesta                     = STYLE BEFEHL
   coloretesta                   = COLOR
   allineatitolo                 = si no
   inherits: \setupcounter

```

`\setupenv [...*,...]`

```

*  set      = BEFEHL
   reset    = BEFEHL
   KEY      = VALUE

```

`\setupexport [...*,...]`

```

*  allinea    = flushleft centro flushright normale
   fonttesto  = DIMENSION
   ampiezza   = DIMENSION
   titolo     = TEXT
   sottotitolo = TEXT
   autore     = TEXT
   alternativa = html div
   properties = si no
   hyphen     = si no
   cssfile    = FILE
   primapagina = FILE
   ultimapagina = FILE

```

`\setupexternalfigure [...1,...] [...2,...,...]`

```

1  NAME                                OPT
2  ampiezza                          = DIMENSION
   altezza                          = DIMENSION
   etichetta                         = NAME
   pagina                            = NUMBER
   oggetto                          = si no
   prefisso                          = TEXT
   metodo                            = pdf mps jpg png jp2 jbig svg eps gif tif mov buffer tex cld auto
   controlli                         = si no
   anteprima                         = si no
   mask                              = nessuno
   risoluzione                       = NUMBER
   colore                            = COLOR
   arguments                         = TEXT
   ripeti                            = si no
   fattore                           = adatta ampio max auto implicito
   hfactor                           = adatta ampio max auto implicito
   wfactor                           = adatta ampio max auto implicito
   ampiezzamax                       = DIMENSION
   altezzamax                        = DIMENSION
   equalwidth                        = DIMENSION
   equalheight                       = DIMENSION
   scala                             = NUMBER
   xscale                            = NUMBER
   yscale                            = NUMBER
   s                                 = NUMBER
   sx                                 = NUMBER
   sy                                 = NUMBER
   righe                             = NUMBER
   luogo                             = locale globale implicito
   directory                         = PATH
   opzione                           = test cornice vuoto
   foregroundcolor                   = COLOR
   reset                             = si no
   sfondo                            = colore foreground NAME
   cornice                           = attivo disattivo
   coloresfondo                      = COLOR
   xmax                              = NUMBER
   ymax                              = NUMBER
   cornici                           = attivo disattivo
   interazione                       = si tutti nessuno riferimento layer segnalibro
   fonttesto                         = DIMENSION
   comment                           = BEFEHL TEXT
   dimensione                       = nessuno media crop trim art
   cache                             = PATH
   resources                         = PATH
   display                           = FILE
   conversione                       = TEXT
   order                             = LISTE
   crossreference                    = si no NUMBER
   transform                         = auto NUMBER
   userpassword                      = TEXT
   ownerpassword                     = TEXT

```

`\setupexternalsoundtracks [...*,...,...]`

`* opzione = ripeti`

`\setupfacingfloat [...1,...] [...2,...,...]`

```

1  NAME                                OPT
2  tra                                = BEFEHL
   pagina                            = inherits: \pagina
   spaceinbetween                    = inherits: \rigovuoto
   stile                             = STYLE BEFEHL
   colore                            = COLOR
   inherits: \impostaincorniciato

```

`\setupfieldbody [...1,...] [...2,...,...]`

```

1  NAME                                OPT
2  category = NAME
   inherits: \setupfieldcategory

```

\setupfieldcategory [...,¹...] [...,²...,...]

```
1 NAME OPT
2 inizia = NUMMER
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
  type = radio sotto testo riga push check signature
  values = TEXT
  implicito = TEXT
  colorecornicecampo = COLOR
  coloresfondocampo = COLOR
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  allinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
  n = NUMMER
  simbolo = NAME
  fieldlayer = NAME
  opzione = solalettura richiestp protetto ordinato nondisponibile nocheck fisso file nascosto stampabile
    auto
  clickdentro = REFERENCE
  clickfuori = REFERENCE
  entrareregione = REFERENCE
  esciregione = REFERENCE
  dopotasto = REFERENCE
  format = REFERENCE
  verifica = REFERENCE
  calcola = REFERENCE
  focusin = REFERENCE
  focusout = REFERENCE
  openpage = REFERENCE
  closepage = REFERENCE
```

\setupfieldcontentframed [...,¹...] [...,²...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciatoinherits: \setupfieldcategory
```

\setupfieldlabelframed [...,¹...] [...,²...,...]

```
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
```

\setupfieldtotalframed [...,¹...] [...,²...,...]

```
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  tra = BEFEHL
  distanza = DIMENSION
  alternativa = reimposta etichetta cornice orizzontale verticale
  inherits: \impostaincorniciato
```

\setupfiller [...,¹...] [...,²...,...]

```
1 NAME OPT
2 marginesinistro = DIMENSION
  marginedestro = DIMENSION
  sinistra = BEFEHL
  destra = BEFEHL
  alternativa = simbolo dilata linea spazio
  metodo = locale globale centro ampio
  ampiezza = DIMENSION
  altezza = DIMENSION
  profondita = DIMENSION
  offset = DIMENSION
  distanza = DIMENSION
  allinea = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
  simbolo = BEFEHL
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\setupfirstline [...,¹...] [...,²...,...]

```
1 NAME OPT
2 n = NUMMER
  alternativa = implicito riga parola
  stile = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

\setupfittingpage [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 statopagina = inizia termina
comando = \...##1
margine = pagina
scala = NUMMER
carta = auto implicito NAME
inherits: \impostaincorniciato

\setupfloatframed [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato

\setupfontexpansion [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME
2 vector = NAME
fattore = NUMMER
dilata = NUMMER
shrink = NUMMER
passo = NUMMER

\setupfontprotrusion [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME
2 vector = NAME
fattore = NUMMER
sinistra = NUMMER
destra = NUMMER

\setupfonts [...,^{*}...,...]

* language = no auto

\setupfontsolution [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 goodies = FILE
solution = NAME
less = NAME
more = NAME
metodo = preroll separa normale invertito casuale
criterio = NUMMER

\setupformula [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 luogo = sinistra destra
allinea = sinistra centro destra flushleft center flushright normale
separa = si no pagina
strut = si no
distanza = DIMENSION
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
spazioprima = inherits: \rigovuoto
spaziodopo = inherits: \rigovuoto
comandonumero = \...##1
colore = COLOR
stilenumero = STYLE BEFEHL
colorenumero = COLOR
opzione = impaccato tight centro cornice profondita riga mezzariga -riga -mezzariga inherits: \impostafontdeltesto
margine = si no standard DIMENSION
marginesinistro = DIMENSION
marginedestro = DIMENSION
alternativa = NAME
rientrasuccessivo = si no auto
griglia = inherits: \snaptogrid
cornice = numero
sospendi = nessuno auto
espansione = si no xml
referenceprefix = + - TEXT
xmlsetup = NAME
catcodes = NAME
inherits: \setupcounter


```
\setupformulaframed [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setupframedcontent [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 sinistra = BEFEHL
   destra  = BEFEHL
   leftoffser = DIMENSION
   offsetdestro = DIMENSION
   offsetcima = DIMENSION
   offsetfondo = DIMENSION
   correzioneriga = si no
   inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setupframedtable [...1] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
   tra = BEFEHL
   distanza = DIMENSION
   inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setupframedtablecolumn [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT
2 NUMMER ogni
3 inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setupframedtablerow [...1] [...2] [...3...,...]
1 NAME OPT
2 NUMMER ogni
3 inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setupframedtext [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 sinistra = BEFEHL
   destra  = BEFEHL
   interno = BEFEHL
   luogo = sinistra destra centro nessuno
   correzioneprofondita = attivo disattivo
   fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
   rientro = inherits: \impostarientro
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   inherits: \impostaincorniciatoinherits: \setupplacement
```

```
\setupglobalreferenceprefix [...*]
* + - TEXT
```

```
\setupheadalternative [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 alternativa = orizzontale verticale daqualcheparte
   renderingsetup = NAME
```

```
\setuphelp [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setuphigh [...1,...] [...2...,...]
1 NAME OPT
2 distanza = DIMENSION
   up = DIMENSION
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
```

`\setuphighlight [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 comando = si no
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

`\setuphyphenation [...*,...]`

* metodo = original tex implicito hyphenate expanded traditional nessuno

`\setupindentedtext [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
distanza = DIMENSION
campione = TEXT
testo = TEXT
ampiezza = adatta ampio DIMENSION
separatore = BEFEHL
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stiletesta = STYLE BEFEHL
coloretesta = COLOR

`\setupinitial [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 n = NUMMER
m = NUMMER
prima = BEFEHL
distanza = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = riga DIMENSION
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
font = FONT
testo = TEXT
luogo = margine testo
metodo = primo ultimo auto nessuno

`\setupinsertion [...1,...] [...2,...]`

1 NAME OPT
2 luogo = pagina testo colonne firstcolumn lastcolumn

`\setupitaliccorrection [...*,...]`

* testo sempre globale nessuno

```

\setupitemgroup [...]1 [...]2 [...]3 [...]4
1 NAME OPT OPT OPT
2 ogni NUMBER
3 intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine in margine al margine intesto
lento adatta no fit capoverso unito vicino stopper nostopper unpacked ripeti no repeat invertito colonne uno due tre
quattro cinque six seven eight nine standard NUMBER*ampio NUMBER*vicino orizzontale NAME
4 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
primaditesta = BEFEHL
dopotesta = BEFEHL
testosinistro = BEFEHL
testodestro = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
fattore = NUMBER
passo = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
distanza = DIMENSION
margine = si no standard DIMENSION
marginesinistro = si no standard DIMENSION
marginedestro = si no standard DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
rientro = inherits: \impostarientro
inizia = NUMBER
symallinea = sinistra centro destra flushleft center flushright
simbolo = NAME
n = NUMBER
rientrasuccessivo = si no auto
interno = BEFEHL
comando = CSNAME
elementi = NUMBER
ampiezzamax = DIMENSION
itemalign = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
alignsymbol = si no
distanzatesto = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
mettistopper = si no
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
stiletesta = STYLE BEFEHL
coloretesta = COLOR
stilemarcatura = STYLE BEFEHL
coloremarcatura = COLOR
stilesimbolo = STYLE BEFEHL
coloresimbolo = COLOR
griglia = inherits: \definegridsnapping
inherits: \setupcounter

```

\setupitemgroup [...¹,...] [...²,...]

```

1  NAME NAME:NUMMER      OPT
2  prima                 = BEFEHL
   dopo                  = BEFEHL
   tra                    = BEFEHL
   primaditesta          = BEFEHL
   dopotesta             = BEFEHL
   testosinistro         = BEFEHL
   testodestro           = BEFEHL
   sinistra              = BEFEHL
   destra                = BEFEHL
   fattore               = NUMMER
   passo                 = DIMENSION
   ampiezza              = DIMENSION
   distanza              = DIMENSION
   opzione               = intro casuale continua impaccato autointro ampio testo prima dopo nobianco margine inmargin
                           almargin intesto lento adatta nofit capoverso unito vicino stopper unpacked ripeti norepeat
                           invertito colonne uno due tre quattro cinque six seven eight nine standard NUMMER*ampio
                           NUMMER*vicino orizzontale NAME
   margine               = si no standard DIMENSION
   marginesinistro       = si no standard DIMENSION
   marginedestro         = si no standard DIMENSION
   allinea               = inherits: \impostaallineamento
   rientro               = inherits: \impostarientro
   inizia               = NUMMER
   symallinea            = sinistra centro destra flushleft center flushright
   simbolo               = NAME
   n                     = NUMMER
   rientrasuccessivo     = si no auto
   interno               = BEFEHL
   comando               = CSNAME
   elementi              = NUMMER
   ampiezzamax           = DIMENSION
   itemalign             = sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
   alignsymbol           = si no
   distanzatesto         = piccolo medio grande nessuno spazio DIMENSION
   mettistopper          = si no
   stile                 = STYLE BEFEHL
   colore                = COLOR
   stiletesta            = STYLE BEFEHL
   coloretesta           = COLOR
   stilemarcatura        = STYLE BEFEHL
   coloremarcatura       = COLOR
   stilesimbolo          = STYLE BEFEHL
   coloresimbolo         = COLOR
   griglia               = inherits: \definegridsnapping
inherits: \setupcounter

```

\impostaITEMGROUP [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

```

1  ogni NUMMER      OPT      OPT      OPT
2  inherits: \setupitemgroup
3  inherits: \setupitemgroup
instances: itemize

```

\impostaitemize [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

```

1  ogni NUMMER      OPT      OPT      OPT
2  inherits: \setupitemgroup
3  inherits: \setupitemgroup

```

\setuplabel [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAME          OPT
2  titolo         = si no
   numero         = si no
   comandonumero  = \...##1
   distanzatitolo = DIMENSION
   stiletitolo    = STYLE BEFEHL
   coloretitolo   = COLOR
   titlecommand   = \...##1
   titleleft      = BEFEHL
   titleright     = BEFEHL
   sinistra       = BEFEHL
   destra         = BEFEHL
   simbolo        = BEFEHL
   starter        = BEFEHL
   stopper        = BEFEHL
   accoppiamento = NAME
   counter        = NAME
   livello        = NUMMER
   testo          = TEXT
   headcommand    = \...##1
   prima          = BEFEHL
   dopo           = BEFEHL
   tra            = BEFEHL
   alternativa    = sinistra destra inmargine insinistra indestra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                   margineesterno vicino sospeso cima vuoto comando intesto NAME
   allinea        = inherits: \impostaallineamento
   headalign      = inherits: \impostaallineamento
   rientro        = inherits: \impostarientro
   display        = si no
   rientrasuccessivo = si no auto
   ampiezza       = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza       = nessuno DIMENSION
   dilata         = NUMMER
   shrink         = NUMMER
   sospendi       = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol    = BEFEHL
   closecommand   = \...##1
   espansione    = si no xml
   referenceprefix = + - TEXT
   campione       = TEXT
   margine        = si no standard DIMENSION
   stile          = STYLE BEFEHL
   colore         = COLOR
   stiletesta     = STYLE BEFEHL
   coloretesta    = COLOR
   allineatitolo  = si no
   inherits: \setupcounter

```

\setuplayer [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAME          OPT
2  stato         = inizia termina continua successivo ripeti
   opzione       = test
   pagina        = NUMMER
   ampiezza      = DIMENSION
   altezza       = DIMENSION
   region        = NAME
   rotazione     = sinistra destra interno esterno NUMMER
   posizione     = si no sovrapponi
   hoffset       = max DIMENSION
   voffset       = max DIMENSION
   offset        = DIMENSION
   dx            = DIMENSION
   dy            = DIMENSION
   sx            = NUMMER
   sy            = NUMMER
   x             = DIMENSION
   y             = DIMENSION
   angolo        = sinistra centro destra cima fondo
   luogo         = griglia sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g
   riga          = NUMMER
   colonna       = NUMMER
   direzione     = normale invertito
   doppiafaccia  = si no
   metodo        = adatta sovrapponi
   ripeti        = si
   preimpostato  = lefttop righttop leftbottom rightbottom centro middletop middlebottom middleleft middleright
                   lefttopleft lefttopright NAME

```

```
\setuplayeredtext [...,1...] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setuplayouttext [...]1 [...]2 [...,3...,...]
1 cima intestazione testo piedipagina fondo
2 testo margine bordo
3 stato = inizia termina vuoto alto nessuno normale nomarcature NAME
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   strut = si no
   n = NUMMER
   prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
   stilesinistra = STYLE BEFEHL
   stiledestra = STYLE BEFEHL
   coloresinistra = COLOR
   coloredestra = COLOR
   ampiezza = DIMENSION
   ampiezzasinistra = DIMENSION
   ampiezzadestra = DIMENSION
```

```
\setuplinefiller [...,1...] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 luogo = sinistra destra entrambi
   scope = sinistra destra locale
   mp = NAME
   altezza = DIMENSION
   profondita = DIMENSION
   distanza = DIMENSION
   threshold = DIMENSION
   spessorelinea = DIMENSION
   prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
   colore = COLOR
   stiletesto = STYLE BEFEHL
   coloretesto = COLOR
   allinea = inherits: \impostaallineamento
```

```
\setuplinefillers [...,1...] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setuplinefiller
```

```
\setuplinenote [...,1...] [...,2...,...]
1 NAME OPT
2 compress = si no
   compressmethod = separator stopper spazio
   compressseparator = BEFEHL
   compressdistance = DIMENSION
   inherits: \setupnote
```

\setuplinetable [¹...] [²...] [³...,...]

```

1  r c                OPT      OPT
2  dispari pari intestazione NUMMER
3  righe              = adatta NUMMER
   prima              = BEFEHL
   dopo               = BEFEHL
   tra                = BEFEHL
   dilata             = si no DIMENSION
   ampiezzamax        = adatta DIMENSION
   nsinistra          = NUMMER
   n                  = NUMMER
   ripeti             = si no
   nx                 = NUMMER
   ampiezza           = DIMENSION
   altezza            = adatta riga DIMENSION
   distanza           = DIMENSION
   offsetsinistro     = DIMENSION
   offsetdestro       = DIMENSION
   allinea            = inherits: \impostaallineamento
   sfondo             = colore
   coloresfondo       = COLOR
   xheight            = max DIMENSION
   xdepth             = max DIMENSION
   stile              = STYLE BEFEHL
   colore             = COLOR

```

\setuplistalternative [¹...,...] [²...,...]

```

1  NAME                OPT
2  prima               = BEFEHL
   dopo                = BEFEHL
   comando             = \...##1##2##3
   renderingsetup      = NAME
   ampiezza            = DIMENSION
   distanza            = DIMENSION
   dilata              = DIMENSION
   filler              = BEFEHL

```

\setuplistextra [¹...,...] [²...,...]

```

1  NAME                OPT
2  prima = BEFEHL
   dopo  = BEFEHL

```

\setuplocalfloats [^{*}...,...]

```

*  prima = BEFEHL
   dopo  = BEFEHL
   tra   = BEFEHL

```

\setuplocalinterlinespace [¹...,...] [²...,...]

```

1  NAME                OPT
2  inherits: \impostainterlinea

```

\setuplocalinterlinespace [^{*}...,...]

```

*  attivo disattivo reimposta auto piccolo medio grande NUMMER DIMENSION

```

\setuplocalinterlinespace [^{*}...]

```

*  NAME

```

\setuplow [¹...,...] [²...,...]

```

1  NAME                OPT
2  distanza = DIMENSION
   down     = DIMENSION
   stile    = STYLE BEFEHL
   colore   = COLOR

```

`\setuplowhigh [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 distanza = DIMENSION
  up       = DIMENSION
  down     = DIMENSION
  stile    = STYLE BEFEHL
  colore   = COLOR
```

`\setuplowmidhigh [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 up     = DIMENSION
  down   = DIMENSION
  stile  = STYLE BEFEHL
  colore = COLOR
```

`\setupMPgraphics [...,*...,...]`

```
* colore = locale globale
  mpy    = FILE
```

`\setupMPinstance [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 format      = metafun mpost
  initializations = si no
  setups       = NAME
  stiletesto   = STYLE BEFEHL
  coloretesto  = COLOR
  extensions   = si no
  metodo       = binary decimal double scaled implicito
```

`\setupMPpage [...,*...,...]`

```
* inherits: \setupfittingpage
```

`\setupMPvariables [...1] [...,2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 KEY = VALUE
```

`\setupmarginblock [...,1...] [...,2...,...]`

```
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina
  ampiezza = DIMENSION
  prima    = BEFEHL
  dopo     = BEFEHL
  tra      = BEFEHL
  allinea  = inherits: \impostaallineamento
  stile    = STYLE BEFEHL
  colore   = COLOR
  cima     = BEFEHL
  fondo    = BEFEHL
  luogo    = sinistra destra centro inmargin
  sinistra = BEFEHL
  destra   = BEFEHL
```



```

\setupmargindata [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  strut                    = si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
   comando                 = \...#1
   ampiezza                = DIMENSION
   allinea                 = inherits: \impostaallineamento
   anchor                  = region testo
   luogo                   = sinistra destra interno esterno
   metodo                  = cima riga primo profondita altezza
   category                = implicito bordo
   scope                   = locale globale
   opzione                 = testo capoverso
   margine                 = locale normale margine bordo
   distanza                = DIMENSION
   hoffset                 = DIMENSION
   voffset                 = DIMENSION
   dy                     = DIMENSION
   spaziofondo             = DIMENSION
   threshold               = DIMENSION
   riga                    = NUMMER
   stack                   = si continua
   stile                   = STYLE BEFEHL
   colore                  = COLOR

```

```

\setupmarginframed [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupmarginrule [...1,...] [...2,...]
1  NUMMER                    OPT
2  inherits: \setupsidebar

```

```

\setupmathalignment [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  n                        = NUMMER
   m                        = NUMMER
   distanza                = DIMENSION
   numero                  = auto
   separatore              = TEXT
   allinea                 = sinistra centro destra normale
   luogo                   = cima center fondo normale
   griglia                 = math no

```

```

\setupmathcases [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  sinistra                = BEFEHL
   destra                  = BEFEHL
   strut                   = si no
   stile                   = STYLE BEFEHL
   distanza                = DIMENSION
   numberdistance          = DIMENSION

```

`\setupmathematics [...1,...] [...2,...]`

```

1 NAME OPT
2 openup = si no
  setsimboli = NAME
  functionstyle = STYLE BEFEHL
  compact = si no
  allinea = l2r r2l righttopleft
  bidi = si no
  sygreek = normale corsivo nessuno
  lcgreek = normale corsivo nessuno
  ucgreek = normale corsivo nessuno
  italics = 1 2 3 4 nessuno reimposta
  autopunctuation = si no tutti comma yes,semicolon comma,semicolon all,semicolon
  setups = NAME
  domain = NAME reimposta
  stiletesto = STYLE BEFEHL
  coloretesto = COLOR
  functioncolor = COLOR
  integral = limits nolimits autolimits displaylimits nessuno
  stylealternative = NAME
  implicito = normale corsivo
  fraction = ams ctx
  ampersand = normale
  collapsing = 1 2 3 nessuno reimposta
  kernpairs = si no

```

`\setupmathfence [...1,...] [...2,...]`

```

1 NAME OPT
2 comando = si no
  sinistra = NUMMER
  centro = NUMMER
  destra = NUMMER
  mathstyle = schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande
  colore = COLOR
  stato = auto
  metodo = auto
  dimensione = NUMMER
  fattore = nessuno auto NUMMER
  mathclass = NUMMER

```

`\setupmathfraction [...1,...] [...2,...]`

```

1 NAME OPT
2 distanzacima = DIMENSION
  distanzafondo = DIMENSION
  margine = DIMENSION
  colore = COLOR
  strut = si no math tight
  alternativa = interno esterno entrambi
  linea = si no auto
  sinistra = NUMMER
  destra = NUMMER
  spessorelinea = DIMENSION
  mathstyle = STYLE BEFEHL
  distanza = no nessuno sovrapponi
  inlinethreshold = auto NUMMER
  displaythreshold = auto NUMMER
  fences = NAME

```

`\setupmathfractions [...1,...] [...2,...]`

```

1 NAME OPT
2 inherits: \setupmathfraction

```

`\setupmathframed [...1,...] [...2,...]`

```

1 NAME OPT
2 inherits: \impostaincorniciato

```

```

\setupmathmatrix [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  sinistra                  = BEFEHL
   destra                    = BEFEHL
   strut                     = si no NUMMER
   allinea                   = sinistra centro destra normale
   stile                     = STYLE BEFEHL
   distanza                  = DIMENSION
   simplecommand             = TEXT
   luogo                     = cima fondo alto basso pedap normale

```

```

\setupmathornament [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  alternativa               = mp
   colore                    = COLOR
   mpoffset                  = DIMENSION
   mp                        = NAME

```

```

\setupmathradical [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  alternativa               = implicito normale mp
   colore                    = COLOR
   mpoffset                  = DIMENSION
   mp                        = NAME

```

```

\setupmathstackers [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  sinistra                  = BEFEHL
   destra                    = BEFEHL
   topcommand                = \...##1
   bottomcommand             = \...##1
   middlecommand             = \...##1
   mp                        = NAME
   mpheight                  = DIMENSION
   mpdepth                   = DIMENSION
   mpoffset                  = DIMENSION
   colore                    = COLOR
   hoffset                   = DIMENSION
   voffset                   = DIMENSION
   altezzamin                = DIMENSION
   mindepth                  = DIMENSION
   mathclass                 = rel ord
   offset                    = min max normale
   luogo                     = cima fondo alto basso centro NUMMER
   strut                     = si no
   alternativa               = normale implicito mp
   ampiezzamin               = DIMENSION
   distanza                  = DIMENSION
   moffset                   = DIMENSION
   order                     = normale invertito
   mathlimits                = si no

```

```

\setupmathstyle [...*,...]
*  schermo testo script scriptscript cramped uncramped normale impaccato piccolo grande NAME

```

```
\setupmixedcolumns [...1,...] [...2...]
```

```
1 NAME OPT
2 griglia = inherits: \definegridsnapping
  spessorelinea = DIMENSION
  metodo = otr box
  prima = BEFEHL
  dopo = BEFEHL
  distanza = DIMENSION
  n = NUMMER
  altezzamax = DIMENSION
  ampiezzamax = DIMENSION
  passo = DIMENSION
  profile = NAME
  allinea = inherits: \impostaallineamento
  setups = NAME
  bilanciamento = si no
  splitmethod = nessuno fisso
  alternativa = locale globale
  internalgrid = riga mezzariga
  separatore = linea
  strut = si no
  colore = COLOR
  colorelinea = COLOR
  direzione = normale invertito
  inherits: \impostaincorniciato
```

```
\setupmodule [...1] [...2...]
```

```
1 FILE OPT
2 test = si no
KEY = VALUE
```

```

\setupnotation [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 titolo = si no
   numero = si no
   type = note
   comandonumero = \...##1
   distanzatitolo = DIMENSION
   stiletitolo = STYLE BEFEHL
   coloretitolo = COLOR
   titlecommand = \...##1
   titleleft = BEFEHL
   titleright = BEFEHL
   sinistra = BEFEHL
   destra = BEFEHL
   simbolo = BEFEHL
   starter = BEFEHL
   stopper = BEFEHL
   accoppiamento = NAME
   counter = NAME
   livello = NUMMER
   testo = TEXT
   headcommand = \...##1
   prima = BEFEHL
   dopo = BEFEHL
   tra = BEFEHL
   alternativa = sinistra destra inmargin in sinistra in destra margine marginesinistro marginedestro margineinterno
                 margineesterno vicino sospeso cima comando note NAME
   allinea = inherits: \impostaallineamento
   headalign = inherits: \impostaallineamento
   rientro = inherits: \impostarientro
   display = si no
   rientrasuccessivo = si no auto
   ampiezza = adatta ampio riga DIMENSION
   distanza = nessuno DIMENSION
   dilata = NUMMER
   shrink = NUMMER
   sospendi = adatta ampio nessuno margine NUMMER
   closesymbol = BEFEHL
   closecommand = \...##1
   espansione = si no xml
   referenceprefix = + - TEXT
   campione = TEXT
   margine = si no standard DIMENSION
   stile = STYLE BEFEHL
   colore = COLOR
   stiletesta = STYLE BEFEHL
   coloretesta = COLOR
   allineatitolo = si no
   inherits: \setupcounter

```

```

\setupnotations [...1,...] [...2,...]
1 NAME OPT
2 inherits: \setupnotation

```

\setupnote [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAME          OPT
2  interazione    = si no numero testo tutti
   symbolcommand  = \...##1
   comandotesto   = \...##1
   indicatore     = si no
   separatoretesto = BEFEHL
   ampiezza       = DIMENSION
   altezza        = DIMENSION
   distanza       = DIMENSION
   rulecommand    = BEFEHL
   linea          = attivo disattivo normale sinistra destra comando capoverso
   separa         = tollerante rigido moltorigido NUMMER
   fattore        = NUMMER
   luogo          = testo pagina alto fondo nessuno colonne firstcolumn lastcolumn
   successivo     = BEFEHL
   n              = NUMMER
   colorelinea    = COLOR
   spessorelinea  = DIMENSION
   setups         = NAME
   interlinea     = NAME
   capoverso      = si no
   prima          = BEFEHL
   dopo           = BEFEHL
   tra            = BEFEHL
   scope          = pagina
   distanzacolonne = DIMENSION
   continua       = si no
   alternativa    = griglia fisso colonne note nessuno
   criterio       = pagina
   fonttesto      = inherits: \impostafontdeltesto
   allinea        = inherits: \impostaaallineamento
   stiletesto     = STYLE BEFEHL
   coloretesto    = COLOR
   anchor         = successivo
   spazioprima    = inherits: \rigovuoto
   spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
   inherits:      \impostaincorniciato

```

\setupnotes [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAME          OPT
2  inherits: \setupnote

```

\setupoffset [...,^{*}...,...]

```

*  inherits: \setupoffsetbox

```

\setupoffsetbox [...,^{*}...,...]

```

*  x              = DIMENSION
   y              = DIMENSION
   offsetsinistro = DIMENSION
   offsetdestro   = DIMENSION
   offsetcima     = DIMENSION
   offsetfondo    = DIMENSION
   metodo         = fisso
   ampiezza       = DIMENSION
   altezza        = DIMENSION
   profondita    = DIMENSION
   luogo          = sinistra centro destra cima fondo riga l c r m t b g

```

\setupoutputroutine [...,¹...] [...,²...,...]

```

1  NAME          OPT
2  KEY = CSNAME

```

\setupoutputroutine [...]

```

*  NAME

```

\setuppagechecker [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 righe = NUMMER
offset = DIMENSION
metodo = 0 1 2 3
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL

\setuppagecolumns [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 separatore = NAME
direzione = normale invertito
distanza = DIMENSION
n = NUMMER
ampiezzamax = DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
rigovuoto = inherits: \rigovuoto
colore = COLOR
setups = NAME
pagina = inherits: \pagina
inherits: \impostaincorniciato

\setuppageinjection [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 stato = precedente successivo NUMMER
attesa = si no
alternativa = figura buffer setups nessuno NAME
pagina = inherits: \pagina
statopagina = inizia termina
n = NUMMER
inherits: \impostaincorniciato

\setuppageinjectionalternative [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 renderingsetup = NAME

\setuppageshift [...¹] [...²] [...³]

1 pagina carta OPT OPT
2 NAME
3 NAME

\setuppagestate [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 attesa = si no

\setuppairedbox [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
tra = BEFEHL
luogo = sinistra centro destra cima fondo alto basso
n = NUMMER
distanza = DIMENSION
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
ampiezzamax = DIMENSION
altezzamax = DIMENSION
allinea = inherits: \impostaallineamento
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

\impostaPAIREDBOX [...^{*},...]

* inherits: \setuppairedbox
instances: legend

\impostalegend [...^{*},...]

* inherits: \setuppairedbox

```
\setuppaper [...,..*...,...]
* inherits: \impostadimensionicarta
```

```
\setupparagraph [...,..1,...] [...,..2...,...]
1 NAME OPT
2 stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
allinea = inherits: \impostaallineamento
setups = NAME
```

```
\setupparagraphintro [...,..1,...] [...,..2,...]
1 reimposta ogni primo successivo
2 BEFEHL
```

```
\setupparallel [...,..1,...] [...,..2,...] [...,..3...,...]
1 NAME
2 NAME
3 setups = NAME
inizia = NUMMER
n = NUMMER
criterio = tutti
```

```
\setupperiodkerning [...,..1,...] [...,..2...,...]
1 NAME OPT
2 fattore = NUMMER
```

```
\setupperiods [...,..*...,...]
* n = NUMMER
ampiezza = DIMENSION adatta
distanza = DIMENSION
simbolo = BEFEHL
```

```
\setupplacement [...,..1,...] [...,..2...,...]
1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
griglia = inherits: \snaptogrid
correzioneriga = attivo disattivo
correzioneprofondita = attivo disattivo
margine = si no standard
```

```
\setuppositionbar [...,..*...,...]
* stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
n = NUMMER
min = NUMMER
max = NUMMER
testo = TEXT
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
profondita = DIMENSION
```

```
\setupprocessor [...,..1,...] [...,..2...,...]
1 NAME OPT
2 stato = inizia termina
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
comando = \...##1
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
```


\setupprofile [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 altezza = DIMENSION
profondita = DIMENSION
distanza = DIMENSION
fattore = NUMBER
righe = NUMBER
metodo = rigido fisso nessuno

\setupquotation [...^{*},...]

* inherits: \setupdelimitedtext

\setuprealpagenumber [...^{*},...]

* inherits: \setupcounter

\setupreferenceformat [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 etichetta = * NAME
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
type = implicito testo titolo numero pagina realpage
setups = NAME
autocase = si no
testo = TEXT
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

\setupreferenceprefix [...]

* + - TEXT

\setupreferencestructureprefix [...¹] [...²] [...³,...]

1 NAME ABSCHNITT OPT OPT
2 implicito
3 prefisso = si no
prefixseparatorset = NAME
prefixconversion = NAME
prefixconversionset = NAME
prefixstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
prefixset = NAME
prefixsegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti ABSCHNITT ABSCHNITT:ABSCHNITT ABSCHNITT:*
ABSCHNITT:tutti corrente
numberconversion = NAME
numberconversionset = NAME
numberstarter = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numberstopper = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL
numbersegments = NUMBER NUMBER:NUMBER NUMBER:* NUMBER:tutti
numberseparatorset = NAME
prefixconnector = BEFEHL PROCESSOR->BEFEHL

\setupregisters [...¹] [...²,...]

1 NAME NAME:NUMBER OPT
2 inherits: \impostaregistro

\setupregisters [...¹,...] [...²,...] [...³,...]

1 NAME OPT OPT
2 NUMMER
3 inherits: \impostaregistro

\setuprenderingwindow [...¹,...] [...²,...]

1 NAME OPT
2 azioneapripagina = REFERENCE
azionechiudipagina = REFERENCE
inherits: \impostaincorniciato

```

\setupruby [...,1...] [...,2...]
1  NAME          OPT
2  luogo         = cima sinistra destra nessuno
    allinea      = auto flushleft centro flushright
    dilata       = si no
    hoffset      = DIMENSION
    voffset      = DIMENSION
    distanza     = nessuno DIMENSION
    sinistra     = BEFEHL
    destra       = BEFEHL
    stile        = STYLE BEFEHL
    colore       = COLOR

```

```

\setups [...,*...]
*  NAME

```

```

\setupscale [...,1...] [...,2...]
1  NAME          OPT
2  scala         = NUMMER
    xscale       = NUMMER
    yscale       = NUMMER
    ampiezza     = DIMENSION
    altezza      = DIMENSION
    profondita   = si no
    righe        = NUMMER
    fattore      = adatta ampio max min auto implicito
    hfactor      = adatta ampio max min auto implicito
    wfactor      = adatta ampio max min auto implicito
    ampiezzamax  = DIMENSION
    altezzamax   = DIMENSION
    s            = NUMMER
    sx           = NUMMER
    sy           = NUMMER
    equalwidth   = DIMENSION
    equalheight  = DIMENSION
    griglia      = si adatta altezza profondita mezzariga

```

```

\setupscript [...,1...] [...,2...]
1  NAME          OPT
2  metodo        = hangul hanzi nihongo ethiopic thai test
    preimpostato = NAME
    features     = auto

```

```

\setupscripts [...,1...] [...,2...]
1  NAME          OPT
2  inherits: \setupscript

```

```

\setupselector [...,1...] [...,2...]
1  NAME
2  n = NUMMER
    m = NUMMER

```

```

\setupshift [...,1...] [...,2...]
1  NAME          OPT
2  continua      = si no
    unita        = ex em pt in cm mm sp bp pc dd cc nc
    metodo       = NUMMER
    dy           = NUMMER
    allinea      = inherits: \impostaallineamento
    stile        = STYLE BEFEHL
    colore       = COLOR

```

```

\setupsidebar [...,1...] [...,2...]
1  NAME          OPT
2  spessorelinea = DIMENSION
    colorelinea  = COLOR
    alternativa  = NUMMER
    offsetcima   = DIMENSION
    offsetfondo  = DIMENSION
    distanza     = DIMENSION
    distanzamarginesinistro = DIMENSION
    livello      = NUMMER

```

`\setupspellchecking [...,*...]`

* stato = inizia termina
metodo = 1 2 3
elenco = NAME

`\setupstretched [...,*...]`

* inherits: \setupcharacterkerning

`\setupstruts [...]`

* si no auto cap ^{OPT}adatta riga implicito CHARACTER

`\setupstyle [...,1...] [...,2...]`

1 NAME ^{OPT}
2 metodo = comando
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

`\setupsubformula [...,1...] [...,2...]`

1 NAME ^{OPT}
2 rientrasuccessivo = si no auto

`\setupsubformulas [...,1...] [...,2...]`

1 NAME ^{OPT}
2 inherits: \setupsubformula

`\setupsyntex [...,*...]`

* stato = inizia termina
metodo = min max

`\setups {...,*...}`

* NAME

`\setupTABLE [...,1...] [...,2...] [...,3...]`

1 r c x y row colonna ^{OPT}primo ultimo ^{OPT}inizia intestazione ogni dispari pari uno NUMBER -NUMBER
2 primo least ogni due dispari pari NUMBER -NUMBER
3 extras = BEFEHL
sinistra = BEFEHL
destra = BEFEHL
coloretesta = COLOR
stilettesta = STYLE BEFEHL
distanzamarginesinistro = DIMENSION
distanzamarginedestro = DIMENSION
distanzacolonne = DIMENSION
ampiezzamax = DIMENSION
setups = NAME
ampiezzatesto = DIMENSION locale
separa = si no ripeti auto
intestazione = ripeti
opzione = dilata tight
prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
stessapagina = prima dopo entrambi
spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
splitoffset = DIMENSION
allineacarattere = si no
carattereallineamento = TEXT number->TEXT text->TEXT
distanza = DIMENSION
colore = COLOR
stile = math STYLE BEFEHL
inherits: \impostaincorniciato

`\setupTEXpage [...,*...]`

* inherits: \setupfittingpage

```

\setuptabulation [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  format                    =  TEMPLATE nessuno
    prima                    =  BEFEHL
    dopo                     =  BEFEHL
    distanza                 =  piccolo medio grande nessuno rigovuoto profondita griglia DIMENSION
    rigovuoto                =  preferenza stessapagina max forza enable disattiva nobianco impaccato dietro sovrapponi
                                sempre weak strong implicito prima tra dopo fisso flessibile nessuno piccolo medio grande
                                riga mezzariga quarterline formula bianco altezza profondita standard NUMMER*piccolo NUMMER*medio
                                NUMMER*grande NUMMER*riga NUMMER*mezzariga NUMMER*quarterline NUMMER*formula NUMMER*bianco
                                NUMMER*altezza NUMMER*profondita category:NUMMER order:NUMMER penalty:NUMMER DIMENSION NAME

    stiletesta               =  STYLE BEFEHL
    coloretesta              =  COLOR
    sfondo                   =  NAME
    coloresfondo             =  COLOR
    foregroundstyle          =  STYLE BEFEHL
    coloreprimopiano        =  COLOR
    allinea                  =  sinistra centro destra dimension
    linea                    =  riga normale
    colorelinea              =  COLOR
    spessorelinea            =  DIMENSION
    fonttesto                =  inherits: \impostafontdeltesto
    rientro                  =  si no
    separa                   =  si no ripeti auto
    unita                    =  DIMENSION
    margine                  =  DIMENSION
    interno                  =  BEFEHL
    EQ                       =  BEFEHL
    intestazione             =  si ripeti testo
    cornice                  =  attivo disattivo
    titolo                   =  TEXT
    kepttogether             =  si no

```

```

\setuptagging [...*,...]
*  stato  =  inizia termina
    metodo =  auto

```

```

\setuptextbackground [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  stato                    =  inizia termina
    luogo                  =  testo capoverso sempre nessuno
    criterio               =  NUMMER
    alternativa            =  NUMMER
    mp                     =  NAME
    metodo                 =  NAME
    sfondo                 =  colore
    coloresfondo           =  COLOR
    angolo                 =  rettangolare rotondo
    livello                =  NUMMER
    offsetsfondo           =  DIMENSION
    prima                  =  BEFEHL
    dopo                   =  BEFEHL
    allinea                =  inherits: \impostaallineamento
    dash                   =  NUMMER
    raggio                 =  DIMENSION
    cornice                =  attivo disattivo
    colorecornice          =  COLOR
    spessorelinea          =  DIMENSION
    voffset                =  DIMENSION
    offsetcornice          =  DIMENSION
    offsetsinistro         =  si no standard DIMENSION
    offsetdestro           =  si no standard DIMENSION
    offsetcima             =  piccolo medio grande riga DIMENSION
    offsetfondo            =  piccolo medio grande riga DIMENSION
    stile                  =  STYLE BEFEHL
    colore                 =  COLOR

```

```

\setuptextflow [...1,...] [...2,...]
1  NAME                      OPT
2  ampiezza                =  DIMENSION
    stile                  =  STYLE BEFEHL
    colore                 =  COLOR

```

\setuptooltip [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 luogo = sinistra centro destra
inherits: \impostaincorniciato

\setupunit [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 metodo = 1 2 3 4 5 6
language = SPRACHE
alternativa = testo matematica
order = invertito normale
separatore = piccolo medio grande normale nessuno NAME
spazio = piccolo medio grande normale nessuno NAME
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR

\setupuserdata [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 prima = BEFEHL
dopo = BEFEHL
allinea = inherits: \impostaallineamento
setups = NAME
stile = STYLE BEFEHL
colore = COLOR
alternativa = implicito NAME
KEY = VALUE

\setupuserdataalternative [...,¹...] [...,²...,...]

1 NAME OPT
2 renderingsetup = NAME
KEY = VALUE

\setupuserpagenumber [...,^{*}...,...]

* viewerprefix = TEXT
stato = inizia termina nessuno mantieni vuoto
inherits: \setupcounter

\setupversion [...]

* concetto file temporaneo finale NAME

\setupviewerlayer [...,^{*}...,...]

* titolo = TEXT
stato = inizia termina
export = si no
stampabile = si no
scope = locale globale
metodo = nessuno comando

\setupvspacing [...,^{*}...]

* inherits: \vspacing OPT

\setupwithargument {...¹} {...²}

1 NAME
2 CONTENT

\setupwithargumentswapped {...¹} {...²}

1 CONTENT
2 NAME

\setupxml [...,^{*}...,...]

* implicito = nascosto nessuno testo
compress = si no

\setupxtable [¹...]_{OPT} [₂...]

1 NAME
2 ampiezzatesto = DIMENSION locale
fonttesto = inherits: \impostafontdeltesto
spaceinbetween = inherits: \rigovuoto
opzione = tight max dilata ampiezza altezza fisso
altezzatesto = DIMENSION
ampiezzamax = DIMENSION
distanzacolonne = DIMENSION
distanzamarginesinistro = DIMENSION
distanzamarginedestro = DIMENSION
intestazione = ripeti
piedipagina = ripeti
spessorelinea = DIMENSION
separa = si no ripeti auto
splitoffset = DIMENSION
stessapagina = prima dopo entrambi
distanza = DIMENSION
allineacarattere = si no
alignmentleftsample = TEXT
alignmentrightsample = TEXT
alignmentleftwidth = DIMENSION
alignmentrightwidth = DIMENSION
caratterereallineamento = TEXT
inherits: \impostaincorniciato

\setuvalue {¹...} {²...}

1 NAME
2 CONTENT

\setuxvalue {¹...} {²...}

1 NAME
2 CONTENT

\setvalue {¹...} {²...}

1 NAME
2 CONTENT

\setvariable {¹...} {²...} {³...}

1 NAME
2 KEY
3 VALUE

\setvariables [¹...]₂ [₃...]

1 NAME
2 set = BEFEHL
reset = BEFEHL
KEY = VALUE

\setvboxregister ¹... {²...}

1 CSNAME NUMBER
2 CONTENT

\setvisualizerfont [^{*}...]_{OPT}

* FONT

\setvtopregister ¹... {²...}

1 CSNAME NUMBER
2 CONTENT

\setwidthof ¹... \to \²...

1 TEXT
2 CSNAME

\setxmeasure {¹...} {²...}

1 NAME
2 DIMENSION

<pre> \setxvalue {...} {...} 1 NAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \setxvariable {...} {...} {...} 1 NAME 2 KEY 3 VALUE </pre>
<pre> \setxvariables [...][...²...] 1 NAME 2 set = BEFEHL reset = BEFEHL KEY = VALUE </pre>
<pre> \sfondo {...} * CONTENT </pre>
<pre> \SFONDO {...} * CONTENT instances: sfondo </pre>
<pre> \shapedhbox {...} * CONTENT </pre>
<pre> \shiftbox {...} 1 CONTENT </pre>
<pre> \SHIFT {...} * CONTENT instances: shiftup shiftdown </pre>
<pre> \shiftdown {...} * CONTENT </pre>
<pre> \shiftup {...} * CONTENT </pre>
<pre> \showallmakeup </pre>
<pre> \showattributes </pre>
<pre> \showboxes </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...][*]...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME </pre>
<pre> \showbtxdatasetauthors [...][*] * NAME OPT </pre>
<pre> \showbtxdatasetcompleteness [...][*]...] * specification = NAME OPT dataset = NAME field = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME </pre>

\showbtxdatasetcompleteness [...] * NAME OPT
\showbtxdatasetfields [...,.. [*] ...,...] * specification = NAME OPT * dataset = NAME * field = address assignee autore booktitle capitolo giorno dayfiled edition editor howpublished institution journal language mese monthfiled nationality note numero uno due organization pages publisher school series titolo type volume anno yearfiled NAME
\showbtxdatasetfields [...] * NAME OPT
\showbtxfields [...,.. [*] ...,...] * rotazione = NUMMER OPT * specification = NAME
\showbtxfields [...] * NAME OPT
\showbtxhashedauthors [...] * TEXT OPT
\showbtxtables [...] * TEXT OPT
\showchardata {...} * TEXT
\showcharratio {...} * TEXT
\showcolorbar [...] * COLOR
\showcolorcomponents [...] * COLOR
\showcolorset [...] * COLOR
\showcolorstruts
\showcounter [...] * NAME
\showdirectives
\showdirlsinmargin
\showedebuginfo
\showexperiments
\showfont [...] [..., ² ...] 1 FONT OPT 2 NUMMER

\showfontdata
\showfontexpansion
\showfontitalics
\showfontkerns
\showfontparameters
\showfontstrip [...*,...] * inherits: \impostafontdeltesto
\showfontstyle [... ¹ ,...] [... ² ,...] [... ³ ,...] [... ⁴ ,...] 1 inherits: \impostafontdeltesto OPT OPT OPT OPT 2 rm ss tt mm hw cg 3 tf bf it sl bi bs 4 tutti NUMMER
\showglyphdata
\showglyphs
\showgridsnapping
\showhelp {...} [...] 1 TEXT 2 REFERENCE
\showhyphenationtrace [... ¹] [... ²] 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
\showhyphens {...} * TEXT
\showinjector [...*,...] * NAME OPT
\showjustification
\showkerning {...} * TEXT
\showlayoutcomponents
\showligature {...} * TEXT
\showligatures [...*] * FONT
\showlogcategories
\showmargins

<pre> \showmessage {...} {...} {...,³...} 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT </pre>
<pre> \showminimalbaseline </pre>
<pre> \shownextbox \... {²...} 1 CSNAME 2 CONTENT </pre>
<pre> \showotfcomposition {¹...} {²...} {³...} 1 FONT 2 -1 1 +1 12r r2l 3 TEXT </pre>
<pre> \showparentchain \... {²...} 1 CSNAME 2 NAME </pre>
<pre> \showsetupsdefinition [...] * NAME </pre>
<pre> \showtimer {...} * TEXT </pre>
<pre> \showtokens [...] * NAME </pre>
<pre> \showtrackers </pre>
<pre> \showvalue {...} * NAME </pre>
<pre> \showvariable {¹...} {²...} 1 NAME 2 KEY </pre>
<pre> \showwarning {¹...} {²...} {...,³...} 1 NAME 2 NAME NUMBER 3 TEXT </pre>
<pre> \signalrightpage </pre>
<pre> \simbolo [¹...] [²...] 1 NAME OPT 2 NAME </pre>
<pre> \simbolo {...} * NAME </pre>
<pre> \simplealignedbox {¹...} {²...} {³...} 1 DIMENSION 2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno 3 CONTENT </pre>

`\simplealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

1 DIMENSION
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
3 TEXT
4 CONTENT

`\simplealignedspreadbox {...} {...} {...}`

1 DIMENSION
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
3 CONTENT

`\simplegroupedcommand {...} {...}`

1 BEFEHL
2 BEFEHL

`\simplereversealignedbox {...} {...} {...}`

1 DIMENSION
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
3 CONTENT

`\simplereversealignedboxplus {...} {...} {...} {...}`

1 DIMENSION
2 sinistra destra centro flushleft flushright interno esterno
3 TEXT
4 CONTENT

`\singalcharacteralign {...} {...}`

1 NUMMER
2 NUMMER

`\singlebond`

`\sinistra ...`

* CHARACTER

`\sixthofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}`

1 TEXT
2 TEXT
3 TEXT
4 TEXT
5 TEXT
6 TEXT

`\slantedface`

`\slicepages [...]1 [...,2...,...]2 [...,3...,...]3`

1 FILE
2 offset = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
n = NUMMER
3 offset = DIMENSION
hoffset = DIMENSION
voffset = DIMENSION
ampiezza = DIMENSION
altezza = DIMENSION
n = NUMMER

`\slovenianNumerals {...}`

* NUMMER

`\sloveniannumerals {...}`

* NUMMER

$\backslash\text{smallcappedcharacters}$ {...} * NUMMER
$\backslash\text{smallcappedromannumerals}$ {...} * NUMMER
$\backslash\text{smaller}$
$\backslash\text{smallskip}$
$\backslash\text{smash}$ [¹ ...] { ² ...} 1 w h d t ^{OPT} 2 CONTENT
$\backslash\text{smashbox}$... * CSNAME NUMMER
$\backslash\text{smashboxed}$... * CSNAME NUMMER
$\backslash\text{smashedhbox}$ [¹ ...] { ² ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{smashedvbox}$ [¹ ...] { ² ...} 1 TEXT OPT 2 CONTENT
$\backslash\text{snaptogrid}$ [¹ ...] \ ² ... { ³ ...} 1 normale standard si rigido tollerante cima fondo entrambi ampio adatta primo ultimo alto uno basso nessuno riga strut box min max centro math math:riga math:mezzariga math:-line math:-halfline NAME 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{snaptogrid}$ [..., ¹ ...] \ ² ... { ³ ...} 1 inherits: \define ^{OPT} gridsnapping 2 CSNAME 3 CONTENT
$\backslash\text{someheadnumber}$ [¹ ...] [² ...] 1 ABSCHNITT 2 precedente corrente successivo primo ultimo
$\backslash\text{somekindoftab}$ [..., [*] ...,...] * alternativa = orizzontale ^{OPT} verticale ampiezza = DIMENSION altezza = DIMENSION n = NUMMER m = NUMMER
$\backslash\text{somelocalfloat}$
$\backslash\text{somenamedheadnumber}$ { ¹ ...} { ² ...} 1 ABSCHNITT 2 precedente corrente successivo primo ultimo

<code>\someplace {...} {...} {...} {...} {...} [...]</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 REFERENCE
<code>\SORTING [...] {...}</code> 1 NAME <small>OPT</small> 2 CONTENT instances: logo
<code>\logo [...] {...}</code> 1 NAME <small>OPT</small> 2 CONTENT
<code>\sottopaginasuccessiva</code>
<code>\spaceddigits {...}</code> * NUMBER
<code>\spaceddigitismethod</code>
<code>\spaceddigitseparator</code>
<code>\spaceddigitssymbol</code>
<code>\spanishNumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\spanishnumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\spazifissi</code>
<code>\spazio</code>
<code>\spaziofisso</code>
<code>\spessoreriga</code>
<code>\spezzaoggettomobile [..., ...¹..., ...] {...} {...}</code> 1 inherits: \impostaspezzamentooggettomobile <small>OPT</small> 2 BEFEHL 3 CONTENT
<code>\splitatasterisk ... \¹... \²... \³...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
<code>\splitatcolon ... \¹... \²... \³...</code> 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME

$\backslash\text{splitatcolons } \dots \text{ }^1 \backslash \dots \text{ }^2 \backslash \dots \text{ }^3$ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash\text{splitatcomma } \dots \text{ }^1 \backslash \dots \text{ }^2 \backslash \dots \text{ }^3$ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash\text{splitatperiod } \dots \text{ }^1 \backslash \dots \text{ }^2 \backslash \dots \text{ }^3$ 1 TEXT 2 CSNAME 3 CSNAME
$\backslash\text{splitdfrac } \{ \dots \}^1 \{ \dots \}^2$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{splitfilename } \{ \dots \}^*$ * FILE
$\backslash\text{splitfrac } \{ \dots \}^1 \{ \dots \}^2$ 1 CONTENT 2 CONTENT
$\backslash\text{splitoffbase}$
$\backslash\text{splitofffull}$
$\backslash\text{splitoffkind}$
$\backslash\text{splitoffname}$
$\backslash\text{splitoffpath}$
$\backslash\text{splitoffroot}$
$\backslash\text{splitofftokens } \dots \text{ }^1 \backslash\text{from } \dots \text{ }^2 \backslash\text{to } \dots \text{ }^3$ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
$\backslash\text{splitofftype}$
$\backslash\text{splitstring } \dots \text{ }^1 \backslash\text{at } \dots \text{ }^2 \backslash\text{to } \dots \text{ }^3 \backslash\text{and } \dots \text{ }^4$ 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
$\backslash\text{spreadhbox } \dots$ * CSNAME NUMBER
$\backslash\text{sqrt } [\dots]^1 \{ \dots \}^2$ 1 TEXT <small>OPT</small> 2 CONTENT

$\backslash\text{stackcampi}$ [¹ ...] [² ...,...] ^{OPT} [³ ...,...] ^{OPT} <ol style="list-style-type: none"> NAME NAME inherits: \setupfieldcategory
$\backslash\text{stackrel}$ { ¹ ...} { ² ...} <ol style="list-style-type: none"> CONTENT CONTENT
$\backslash\text{iniziaLINENOTE}$ [¹ ...] { ² ...} <ol style="list-style-type: none"> REFERENCE TEXT instances: linenote
$\backslash\text{inizialinenote}$ [¹ ...] { ² ...} <ol style="list-style-type: none"> REFERENCE TEXT
$\backslash\text{startregister}$ [¹ ...] [² ...] [³ ...] [⁴ ...] { ⁵ ...+...+...} <ol style="list-style-type: none"> NAME NAME TEXT TEXT PROCESSOR->TEXT INDEX
$\backslash\text{STARTSTOP}$ {.*} <p>* CONTENT</p>
$\backslash\text{startstructurepageregister}$ [¹ ...] [² ...] [³ ...,...] ^{OPT} [⁴ ...,...] ^{OPT} <ol style="list-style-type: none"> NAME NAME etichetta = NAME keys = TEXT PROCESSOR->TEXT entries = TEXT PROCESSOR->TEXT keys:1 = TEXT keys:2 = TEXT keys:3 = TEXT entries:1 = TEXT entries:2 = TEXT entries:3 = TEXT alternativa = TEXT KEY = VALUE
$\backslash\text{stirato}$ [¹ ...,...] ^{OPT} { ² ...} <ol style="list-style-type: none"> inherits: \setup^{OPT}stretched TEXT
$\backslash\text{terminalINENOTE}$ [.*] <p>* REFERENCE</p> instances: linenote
$\backslash\text{terminalinenote}$ [.*] <p>* REFERENCE</p>
$\backslash\text{stopregister}$ [¹ ...] [² ...] <ol style="list-style-type: none"> NAME NAME
$\backslash\text{stopstructurepageregister}$ [¹ ...] [² ...] <ol style="list-style-type: none"> NAME NAME
$\backslash\text{strictdoifelsenextoptional}$ { ¹ ...} { ² ...} <ol style="list-style-type: none"> TRUE FALSE

<code>\strictdoifnextoptionalelse {...} {...}</code> 1 TRUE 2 FALSE
<code>\stripcharacter ... \from ... \to ...</code> 1 CHARACTER 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\strippedcsname ...</code> * CSNAME
<code>\strippedcsname ...</code> * TEXT
<code>\stripspaces \from ... \to ...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\structurelistuservariable {...}</code> * KEY
<code>\structurenumber</code>
<code>\structuretitle</code>
<code>\structureuservariable {...}</code> * KEY
<code>\structurevariable {...}</code> * KEY
<code>\strut</code>
<code>\strutdp</code>
<code>\strutgap</code>
<code>\strutht</code>
<code>\struthtdp</code>
<code>\struttedbox {...}</code> * CONTENT
<code>\strutwd</code>
<code>\style [...¹...] {...²}</code> 1 inherits: \setupstyle 2 TEXT
<code>\styleinstance [...]</code> * NAME
<code>\style [...¹] {...²}</code> 1 NAME FONT 2 TEXT

<code>\STYLE {...}</code> * TEXT
<code>\subpagenumber</code>
<code>\subsentence {...}</code> * CONTENT
<code>\substituteincommalist {...} {...} \...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME
<code>\subtractfeature [...]</code> * NAME
<code>\subtractfeature {...}</code> * NAME
<code>\swapcounts \... \...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swapdimens \... \...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swapface</code>
<code>\swapmacros \... \...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\swaptypesface</code>
<code>\switchstyleonly [...]</code> * rm ss tt hw cg roman serif regolare sans sansserif supporto type teletype mono grafiamanuale calligrafico
<code>\switchstyleonly \...</code> * CSNAME
<code>\switchtocolour [...]</code> * COLOR
<code>\switchtointerlinespace [...,¹...] [...,²...,...]</code> 1 NAME <small>OPT</small> 2 inherits: \impostainterlinea
<code>\switchtointerlinespace [...,*,...]</code> * attivo disattivo reimposta auto <small>OPT</small> piccolo medio grande NUMMER DIMENSION
<code>\switchtointerlinespace [...]</code> * NAME
<code>\symbolreference [...]</code> * REFERENCE
<code>\synchronizeblank</code>

<code>\synchronizeindenting</code>
<code>\synchronizemarking [...]¹ [...]² [...]³</code> 1 BESCHRIFTUNG 2 NUMMER 3 mantieni
<code>\synchronizeoutputstreams [...]*,...]</code> * NAME
<code>\synchronizestrut {...}</code> * si no auto cap adatta riga implicito CHARACTER
<code>\synchronizewhitespace</code>
<code>\synctexblockfilename {...}</code> * FILE
<code>\synctexresetfilename</code>
<code>\synctexsetfilename {...}</code> * FILE
<code>\SYNONYM [...]¹ {...}² {...}³</code> 1 NAME OPT 2 TEXT 3 CONTENT instances: abbreviation
<code>\abbreviation [...]¹ {...}² {...}³</code> 1 NAME OPT 2 TEXT 3 CONTENT
<code>\systemlog {...}¹ {...}² {...}³</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemlogfirst {...}¹ {...}² {...}³</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemloglast {...}¹ {...}² {...}³</code> 1 FILE 2 TEXT 3 TEXT
<code>\systemsetups {...}</code> * NAME
<code>\TABLE</code>
<code>\TaBlE</code>
<code>\TEX</code>
<code>\TeX</code>

<code>\TheNormalizedFontSize</code>
<code>\TransparencyHack</code>
<code>\tabulateautoline</code>
<code>\tabulateautorule</code>
<code>\tabulateline</code>
<code>\tabulaterule</code>
<code>\taggedctxcommand {...}</code> * BEFEHL
<code>\taggedlabeltexts {¹...} {²...} {³...}</code> 1 NAME 2 NAME 3 CONTENT
<code>\tbox {...}</code> * CONTENT
<code>\terminariga [...]</code> * REFERENCE
<code>\testandsplitstring ¹... \at ²... \to ³... \and ⁴...</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 CSNAME 4 CSNAME
<code>\testcolumn [...] [²...]</code> 1 NUMMER OPT 2 DIMENSION
<code>\testfeature {¹...} {²...}</code> 1 NUMMER 2 CONTENT
<code>\testfeatureonce {¹...} {²...}</code> 1 NUMMER 2 CONTENT
<code>\testoaiuto [¹...] {²...} {³...}</code> 1 REFERENCE OPT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\LABELtesto {...}</code> * KEY instances: head label mathlabel taglabel unit operator prefix suffix btxlabel
<code>\btxlabeltesto {...}</code> * KEY
<code>\headtesto {...}</code> * KEY

$\backslash\text{labeltesto}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{mathlabeltesto}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{operatorortesto}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{prefixtesto}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{suffixtesto}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{taglabeltesto}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{unittesto}\{...\}$ * KEY
$\backslash\text{FRAMEDTEXT} [...,\overset{1}{...},...] \{\overset{2}{...}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupframedtext}$ 2 CONTENT instances: framedtext
$\backslash\text{framedtext} [...,\overset{1}{...},...] \{\overset{2}{...}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{setupframedtext}$ 2 CONTENT
$\backslash\text{testonotapdp} [...,\overset{1}{...}] \{\overset{2}{...}\}$ 1 REFERENCE OPT 2 TEXT
$\backslash\text{testonotapdp} [...,\overset{*}{...},...]$ * titolo = TEXT segnalibro = TEXT elenco = TEXT riferimento = REFERENCE
$\backslash\text{testoriempimento} [...,\overset{1}{...},...] \{\overset{2}{...}\} \{\overset{3}{...}\}$ 1 inherits: $\backslash\text{impostalineeriempimento}$ OPT OPT 2 TEXT 3 TEXT
$\backslash\text{testpage} [\overset{1}{...}] [\overset{2}{...}]$ 1 NUMMER OPT 2 DIMENSION
$\backslash\text{testpageonly} [\overset{1}{...}] [\overset{2}{...}]$ 1 NUMMER OPT 2 DIMENSION
$\backslash\text{testpagesync} [\overset{1}{...}] [\overset{2}{...}]$ 1 NUMMER OPT 2 DIMENSION
$\backslash\text{testtokens} [...]$ * NAME

```
\tex {...}
* CONTENT
```

```
\texdefinition {...}
* NAME
```

```
\texsetup {...}
* NAME
```

```
\TEXTBACKGROUND {...}
* CONTENT
```

```
\textcitation [...1...][...2]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\textcitation [...1...][...2]
1 implicito categoryORT entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE
```

```
\textcitation [...1...][...2...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\textcite [...1...][...2]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 REFERENCE
```

```
\textcite [...1...][...2]
1 implicito categoryORT entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears authornum
  authoryear
2 REFERENCE
```

```
\textcite [...1...][...2...]
1 riferimento = REFERENCE
  alternativa = implicito category entry short pagina num textnum anno indiceanalitico tag keywords autore authoryears
                authornum authoryear
  prima       = BEFEHL
  dopo        = BEFEHL
  sinistra    = BEFEHL
  destra      = BEFEHL
  inherits: \setupbtx
2 KEY = VALUE
```

```
\textcontrolspace
```

<code>\textflowcollector {...}</code> * NAME
<code>\textmath {...}</code> * CONTENT
<code>\textminus</code>
<code>\textormathchar {...}</code> * NUMBER
<code>\textormathchars {...}</code> * CHARACTER
<code>\textplus</code>
<code>\textvisiblespace</code>
<code>\thainumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\thefirstcharacter {...}</code> * TEXT
<code>\thenormalizedbodyfontsize {...}</code> * DIMENSION
<code>\theremainingcharacters {...}</code> * TEXT
<code>\thickspace</code>
<code>\thinspace</code>
<code>\thirddoffivearguments {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT
<code>\thirddoffourarguments {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT
<code>\thirddofsixarguments {...} {...} {...} {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT 4 TEXT 5 TEXT 6 TEXT
<code>\thirddofthreearguments {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT

<code>\thirdofthreeunexpanded {...} {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT 3 TEXT
<code>\threedigitrounding {...}</code> * NUMBER
<code>\tibetannumerals {...}</code> * NUMBER
<code>\tieniblocchi [...,¹...] [...,²...]</code> 1 NAME <small>OPT</small> 2 NAME
<code>\tightlayer [...]</code> * NAME
<code>\tilde {...}</code> * CHARACTER
<code>\tinyfont</code>
<code>\tlap {...}</code> * CONTENT
<code>\tochar {...}</code> * e:NAME x:NUMBER d:NUMBER s:NUMBER i:NUMBER n:NAME c:NAME u:NAME a:NAME
<code>\tolinenote [...]</code> * REFERENCE
<code>\TOOLTIP [...,¹...] {...} {...}</code> 1 inherits: \setup TOO tooltip 2 TEXT 3 TEXT instances: tooltip
<code>\TOOLTIP [...]¹ {...} {...}</code> 1 sinistra c ^{OPT} entro destra 2 TEXT 3 TEXT instances: tooltip
<code>\tooltip [...]¹ {...} {...}</code> 1 sinistra c ^{OPT} entro destra 2 TEXT 3 TEXT
<code>\tooltip [...,¹...] {...} {...}</code> 1 inherits: \setup TOO tooltip 2 TEXT 3 TEXT
<code>\topbox {...}</code> * CONTENT
<code>\topleftbox {...}</code> * CONTENT

\toplinebox {...} * CONTENT
\toprightbox {...} * CONTENT
\topskippedbox {...} * CONTENT
\tracecatcodetables
\tracedfontname {...} * FONT
\traceoutputroutines
\tracepositions
\traduci [... ¹ ... ² ...] * SPRACHE = TEXT ^{OPT}
\transparencycomponents {...} * COLOR
\transparent [... ¹] {... ² } 1 COLOR 2 CONTENT
\triplebond
\truefilename {...} * FILE
\truefontname {...} * FONT
\ttraggedright
\twodigitrounding {...} * NUMMER
\tx
\txx
\typ [... ¹ ... ² ...] {...} 1 inherits: \impostatype ^{OPT} 2 CONTENT
\type [... ¹ ... ² ...] {...} 1 inherits: \impostatype ^{OPT} 2 CONTENT
\typebuffer [... ¹ ... ² ...] [... ³ ... ⁴ ...] 1 BUFFER ^{OPT} ^{OPT} 2 inherits: \impostatyping

<code>\typeBUFFER [...¹...²...]</code> <code>* inherits: \impostatyping^{OPT}</code>
<code>\typedefinedbuffer [...¹...] [...²...]</code> <code>1 BUFFER^{OPT}</code> <code>2 inherits: \impostatyping</code>
<code>\typeface</code>
<code>\typefile [...¹...] [...²...]{...³}</code> <code>1 NAME^{OPT}</code> <code>2 inherits: \impostatyping</code> <code>3 FILE</code>
<code>\typeinlinebuffer [...¹...] [...²...]</code> <code>1 BUFFER^{OPT}</code> <code>2 inherits: \impostatype^{OPT}</code>
<code>\typescriptone</code>
<code>\typescriptprefix {...}</code> <code>* NAME</code>
<code>\typescriptthree</code>
<code>\typescripttwo</code>
<code>\typesetbuffer [...¹...] [...²...]</code> <code>1 * BUFFER^{OPT}</code> <code>2 inherits: \setupexternalfigure^{OPT}</code>
<code>\typesetfile [...¹...] [...²...]{...³...}</code> <code>1 NAME FILE^{OPT}</code> <code>2 FILE TEXT^{OPT}</code> <code>3 inherits: \setupexternalfigure</code>
<code>\type [...¹...] <<...²>></code> <code>1 inherits: \impostatype^{OPT}</code> <code>2 ANGLES</code>
<code>\TYPE [...¹...] {...²}</code> <code>1 inherits: \impostatype^{OPT}</code> <code>2 CONTENT</code>
<code>\TYPE [...¹...] <<...²>></code> <code>1 inherits: \impostatype^{OPT}</code> <code>2 ANGLES</code>
<code>\typ [...¹...] <<...²>></code> <code>1 inherits: \impostatype^{OPT}</code> <code>2 ANGLES</code>
<code>\uconvertnumber {...¹}{...²}</code> <code>1 inherits: \convertinumber^{OPT}</code> <code>2 NUMMER</code>
<code>\uedcatcodecommand \...¹...²{...³}</code> <code>1 CSNAME</code> <code>2 CHARACTER NUMBER</code> <code>3 BEFEHL</code>

<code>\ultimasottopagina</code>
<code>\undefinevalue {...}</code> * NAME
<code>\undepthed {...}</code> * CONTENT
<code>\underset {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\undoassign [...] [...²]</code> 1 TEXT 2 KEY = VALUE
<code>\unexpandeddocumentvariable {...}</code> * KEY
<code>\unhhbox ...¹ \with {...}</code> 1 CSNAME NUMBER 2 BEFEHL
<code>\unihex {...}</code> * NUMMER
<code>\uniqueMPgraphic {...} {...,²...}</code> 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE
<code>\uniqueMPpagegraphic {...} {...,²...}</code> 1 NAME OPT 2 KEY = VALUE
<code>\UNIT {...}</code> * CONTENT instances: unit
<code>\unit {...}</code> * CONTENT
<code>\unprotect ... \protect</code>
<code>\unprotected ...[*] \par</code> * CONTENT
<code>\unregisterhyphenationpattern [...]¹ [...]²</code> 1 SPRACHE OPT 2 TEXT
<code>\unspaceafter \...¹ {...²}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\unspaceargument ...¹ \to \...²</code> 1 TEXT 2 CSNAME

<code>\unspaced {...}</code> * TEXT
<code>\unspacestring ... \to ...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexargument {...} \to ...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\untexcommand {...} \to ...</code> 1 CSNAME 2 CSNAME
<code>\uppercased {...}</code> * TEXT
<code>\uppercasestring ... \to ...</code> 1 TEXT 2 CSNAME
<code>\upperlefthdoubleninequote</code>
<code>\upperlefthdoublesixquote</code>
<code>\upperleftsingleninequote</code>
<code>\upperleftsinglesixquote</code>
<code>\upperrighthdoubleninequote</code>
<code>\upperrighthdoublesixquote</code>
<code>\upperrightsingleninequote</code>
<code>\upperrightsinglesixquote</code>
<code>\url [...]</code> * NAME
<code>\usablocco [...,¹...] [...,²...] [...,³...,...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 criterio = testo ABSCHNITT
<code>\usacartella [...,*,...]</code> * PATH
<code>\usacolonnasonoraesterna [...¹] [...²]</code> 1 NAME 2 FILE
<code>\usadocumentoesterno [...¹] [...²] [...³]</code> 1 NAME 2 FILE 3 TEXT

```
\usafiguraesterna [...] [...] [...] [...,...4...,...]
```

```
1 NAME OPT OPT
```

```
2 FILE
```

```
3 NAME
```

```
4 inherits: \setuexternalfigure
```

```
\usaJSscripts [...] [...2,...]
```

```
1 FILE OPT
```

```
2 NAME
```

```
\usamodulo [...] [...2,...] [...,3...,...]
```

```
1 m p s x t OPT OPT
```

```
2 FILE
```

```
3 KEY = VALUE
```

```
\usasimboli [...]
```

```
* FILE
```

```
\usaURL [...] [...] [...] [...]
```

```
1 NAME OPT OPT
```

```
2 URL
```

```
3 FILE
```

```
4 TEXT
```

```
\usaurl [...] [...] [...] [...]
```

```
1 NAME OPT OPT
```

```
2 URL
```

```
3 FILE
```

```
4 TEXT
```

```
\usealignparameter \...
```

```
* CSNAME
```

```
\useblankparameter \...
```

```
* CSNAME
```

```
\usebodyfont [...*,...]
```

```
* inherits: \impostafontdeltesto
```

```
\usebodyfontparameter \...
```

```
* CSNAME
```

```
\usebtxdataset [...] [...] [...,3...,...]
```

```
1 NAME OPT OPT
```

```
2 FILE
```

```
3 specification = NAME
```

```
\usebtdefinitions [...]
```

```
* FILE
```

```
\usecitation [...]
```

```
* REFERENCE
```

```
\usecitation {...}
```

```
* REFERENCE
```

```
\usecolors [...]
```

```
* FILE
```

```
\usecomponent [...]
```

```
* FILE
```

<code>\usedummycolorparameter {...}</code> * KEY
<code>\usedummystyleandcolor {...} {...}</code> 1 KEY 2 KEY
<code>\usedummystyleparameter {...}</code> * KEY
<code>\useenvironment [...]</code> * FILE
<code>\useexternalrendering [...] [...] [...] [...]</code> 1 NAME 2 NAME 3 FILE 4 auto embed
<code>\usefigurebase [...]</code> * reimposta FILE
<code>\usefile [...] [...] [...] [...] OPT</code> 1 NAME 2 FILE 3 TEXT
<code>\usegridparameter *...</code> * CSNAME
<code>\useindentingparameter *...</code> * CSNAME
<code>\useindentnextparameter *...</code> * CSNAME
<code>\useinterlinespaceparameter *...</code> * CSNAME
<code>\uselanguageparameter *...</code> * CSNAME
<code>\uselua module [...]</code> * FILE
<code>\useMPenvironmentbuffer [...]</code> * NAME
<code>\useMPgraphic {...} {..., ..., ..., ..., ...}</code> 1 NAME 2 KEY = VALUE
<code>\useMPlibrary [...]</code> * FILE
<code>\useMPrun {...} {...}</code> 1 NAME 2 NUMMER

<code>\useMPvariables [...]¹ [...,²...]</code> 1 NAME 2 KEY
<code>\usemathstyleparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useproduct [...]</code> * FILE
<code>\useprofileparameter \...</code> * CSNAME
<code>\useproject [...]</code> * FILE
<code>\userreferenceparameter \...</code> * CSNAME
<code>\userpagenumber</code>
<code>\usesetupsparameter \...</code> * CSNAME
<code>\usestaticMPfigure [...,¹...²...]</code> 1 inherits: \setupscale ^{OPT} 2 NAME
<code>\usesubpath [...,*...]</code> * PATH
<code>\usetexmodule [...]¹ [...,²...]³ [...,³...]</code> 1 m p s x t ^{OPT} ^{OPT} 2 FILE 3 KEY = VALUE
<code>\usetypescript [...]¹ [...]² [...]³</code> 1 serif sans mono ^{OPT} math handwriting ^{OPT} calligraphy casual tutti 2 NAME fallback implicito dtp simple 3 size nome
<code>\usetypescriptfile [...]</code> * reimposta FILE
<code>\usezipfile [...]¹ [...]²</code> 1 FILE ^{OPT} 2 FILE
<code>\utfchar {...}</code> * NUMMER
<code>\utflower {...}</code> * TEXT
<code>\utfupper {...}</code> * TEXT
<code>\utilityregisterlength</code>

<code>\VerboseNumber {...}</code> * NUMBER
<code>\vaia {...¹} [...²]</code> 1 CONTENT 2 REFERENCE
<code>\vaiabox {...¹} [...²]</code> 1 CONTENT 2 REFERENCE
<code>\vaiapagina {...¹} [...²]</code> 1 TEXT 2 REFERENCE
<code>\vaigu [...]</code> * DIMENSION
<code>\valorecolore {...}</code> * COLOR
<code>\vboxreference [...¹,...²] {...}</code> 1 REFERENCE 2 CONTENT
<code>\vec {...}</code> * CHARACTER
<code>\verbatim {...}</code> * CONTENT
<code>\verbatimstring {...}</code> * CONTENT
<code>\verbosenumbers {...}</code> * NUMBER
<code>\versione [...]</code> * concetto file temporaneo finale NAME
<code>\verticalgrowingbar [...[*],...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\verticalpositionbar [...[*],...]</code> * inherits: \setuppositionbar
<code>\veryraggedcenter</code>
<code>\veryraggedleft</code>
<code>\veryraggedright</code>
<code>\vglue ...</code> * DIMENSION
<code>\viewerlayer [...¹] {...²}</code> 1 NAME 2 CONTENT

$$\frac{\partial}{\partial t} \left[\frac{1}{2} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \right] + \frac{\partial}{\partial x} \left[\frac{1}{2} \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{v} \right] = \rho \mathbf{v} \cdot \mathbf{g}$$

`\vphantom {...}`
* CONTENT

```
\vpos {1...} {2...}
```

1 NAME

2 CONTENT

\vsmash {...}

* CONTENT

```
\vsmashbox ...
* CSNAME NUMMER
```

`\vsmashed {...}`
* CONTENT

<code>\vspace</code>	$[\overset{1}{\dots}]$	$[\overset{2}{\dots}]$
1	NAME	OPT
2	NAME	

```
\vspacing [...,*,...]
* preferenza OPTstessa pagina max forza enable disattiva nobianco impaccato dietro sovrapponi sempre weak strong
implicito prima tra dopo fisso flessibile nessuno piccolo medio grande riga mezzariga quarterline formula bianco
altezza profondità standard NUMBER*piccolo NUMBER*medio NUMBER*grande NUMBER*riga NUMBER*mezzariga NUMBER*quarterline
NUMBER*formula NUMBER*bianco NUMBER*altezza NUMBER*profondita category:NUMBER order:NUMBER penalty:NUMBER DIMENSION
NAME
```

```
\WidthSpanningText {1.} {2.} {3.}
```

1 TEXT

2 DIMENSION

3 FONT

```
\wdostring {...}
* TEXT
```

```
\widthofstring {...}
* TEXT
```

```
\widthspanningtext {...} {...} {...}
```

1 TEXT

2 DIMENSION

3 FONT

```
\withoutpt {...}
*   DIMENSION
```

```
\words {...}
*   TEXT
```

```
\wordtonumber {...} {...}
1  uno due tre quattro cinque
2  TEXT
```

```
\writedatatolist [...] [...] [...] [...]
1 LISTE
2 inherits: \impostaelenco
3 KEY = VALUE
```


<code>\writestatus {...} {...}</code> 1 TEXT 2 TEXT
<code>\XETEX</code>
<code>\XeTeX</code>
<code>\xdefconvertedargument \.^{.1}. {...}</code> 1 CSNAME 2 TEXT
<code>\xmladdindex {...}</code> * NODE
<code>\xmlafterdocumentsetup {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 SETUP 3 SETUP
<code>\xmlafterssetup {...} {...}</code> 1 SETUP 2 SETUP
<code>\xmlall {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmlappenddocumentsetup {...} {...}</code> 1 NAME 2 SETUP
<code>\xmlappendsetup {...}</code> * SETUP
<code>\xmlapplyselectors {...}</code> * NODE
<code>\xmlatt {...} {...}</code> 1 NODE 2 NAME
<code>\xmlattdef {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 NAME 3 TEXT
<code>\xmlattribute {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 NAME
<code>\xmlattributedef {...} {...} {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH 3 NAME 4 TEXT
<code>\xmlbadinclusions {...}</code> * NODE

\xmlbeforedocumentsetup {...} {...} {...}

1 NAME
2 SETUP
3 SETUP

\xmlbeforesetup {...} {...}

1 SETUP
2 SETUP

\xmlchainatt {...} {...}

1 NODE
2 NAME

\xmlchainattdef {...} {...} {...}

1 NODE
2 NAME
3 TEXT

\xmlchecknamespace {...} {...}

1 NODE
2 NAME

\xmlcommand {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 XMLSETUP

\xmlconcat {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TEXT

\xmlconcatrange {...} {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 TEXT
4 FIRST
5 LAST

\xmlcontext {...} {...}

1 NODE
2 LPATH

\xmlcount {...}

* NODE

\xmldefaulttotext {...}

* NODE

\xmldirectives {...}

* NODE

\xmldirectivesafter {...}

* NODE

\xmldirectivesbefore {...}

* NODE

\xmldisplayverbatim {...}

* NODE

`\xmldoif {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE

`\xmldoifatt {...} {...}`

1 NODE
2 TRUE

`\xmldoifelse {...} {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE

`\xmldoifelseatt {...} {...} {...}`

1 NODE
2 TRUE
3 FALSE

`\xmldoifelseempty {...} {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE

`\xmldoifelseselfempty {...} {...} {...}`

1 NODE
2 TRUE
3 FALSE

`\xmldoifelsetext {...} {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE
4 FALSE

`\xmldoifelsevalue {...} {...} {...} {...}`

1 CATEGORY
2 NAME
3 TRUE
4 FALSE

`\xmldoifnot {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE

`\xmldoifnotatt {...} {...}`

1 NODE
2 TRUE

`\xmldoifnotselfempty {...} {...}`

1 NODE
2 TRUE

`\xmldoifnottext {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 TRUE

`\xmldoifselfempty {...} {...}`

1 NODE
2 TRUE

<pre> \xmldoiftext {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 TRUE </pre>
<pre> \xmlelement {...} {...} 1 NODE 2 NUMMER </pre>
<pre> \xmlfilter {...} {...} 1 NODE 2 LPATH </pre>
<pre> \xmlfirst {...} {...} 1 NODE 2 LPATH </pre>
<pre> \xmlflush {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlflushcontext {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlflushdocumentsetups {...} {...} 1 NAME 2 SETUP </pre>
<pre> \xmlflushlinewise {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlflushpure {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlflushspacewise {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlflushtext {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlinclude {...} {...} {...} 1 NODE 2 LPATH 3 NAME </pre>
<pre> \xmlinclusion {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlinclusions {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlinfo {...} * NODE </pre>
<pre> \xmlinjector {...} * NAME </pre>
<pre> \xmlinlineprettyprint {...} {...} 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME </pre>

<code>\xmlinlineprettyprinttext {...} {...}</code> 1 NODE 2 mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME
<code>\xmlinlineverbatim {...}</code> * NODE
<code>\xmlinstalldirective {...} {...}</code> 1 NAME 2 CSNAME
<code>\xmllast {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH
<code>\xmllastatt</code>
<code>\xmllastmatch</code>
<code>\xmllastpar</code>
<code>\xmlloadbuffer {...} {...} {...}</code> 1 BUFFER 2 NAME 3 XMLSETUP
<code>\xmlloaddata {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 TEXT 3 XMLSETUP
<code>\xmlloaddirectives {...}</code> * FILE
<code>\xmlloadfile {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
<code>\xmlloadonly {...} {...} {...}</code> 1 NAME 2 FILE 3 XMLSETUP
<code>\xmlmain {...}</code> * NAME
<code>\xmlmapvalue {...} {...} {...}</code> 1 CATEGORY 2 NAME 3 TEXT
<code>\xmlname {...}</code> * NODE
<code>\xmlnamespace {...}</code> * NODE
<code>\xmlnonspace {...} {...}</code> 1 NODE 2 LPATH

`\xmlpar {...} {...}`

1 NODE
2 NAME

`\xmlparam {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 NAME

`\xmlpath {...}`

* NODE

`\xmlpos {...}`

* NODE

`\xmlposition {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 NUMMER

`\xmlprependdocumentsetup {...} {...}`

1 NAME
2 SETUP

`\xmlprependsetup {...}`

* SETUP

`\xmlprettyprint {...} {...}`

1 NODE
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME

`\xmlprettyprinttext {...} {...}`

1 NODE
2 mp lua xml parsed-xml nested tex context nessuno NAME

`\xmlprocessbuffer {...} {...} {...}`

1 BUFFER
2 NAME
3 XMLSETUP

`\xmlprocessdata {...} {...} {...}`

1 NAME
2 TEXT
3 XMLSETUP

`\xmlprocessfile {...} {...} {...}`

1 NAME
2 FILE
3 XMLSETUP

`\xmlpure {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH

`\xmlraw {...}`

* NODE

`\xmlrefatt {...} {...}`

1 NODE
2 NAME

\xmlregisterdocumentsetups {...} {...}

1 NAME
2 SETUP

\xmlregisteredsetups

\xmlregisterns {...} {...}

1 NAME
2 URL

\xmlremapname {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 NAME
4 NAME

\xmlremapnamespace {...} {...} {...}

1 NODE
2 NAME
3 NAME

\xmlremoveddocumentsetup {...} {...}

1 NAME
2 SETUP

\xmlremovesetup {...}

* SETUP

\xmlresetdocumentsetups {...}

* NAME

\xmlresetinjectors

\xmlresetsetups {...}

* NAME

\xmlsave {...} {...}

1 NODE
2 FILE

\xmlsetatt {...} {...} {...}

1 NODE
2 NAME
3 TEXT

\xmlsetAttribute {...} {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 NAME
4 TEXT

\xmlsetentity {...} {...}

1 NAME
2 TEXT

\xmlsetfunction {...} {...} {...}

1 NODE
2 LPATH
3 LUAFUNCTION

\xmlsetinjectors [...,*,...]

* NAME

`\xmlsetpar {...} {...} {...}`

1 NODE
2 NAME
3 TEXT

`\xmlsetparam {...} {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 NAME
4 TEXT

`\xmlsetsetup {...} {...} {...}`

1 NAME
2 LPATH
3 SETUP

`\xmlsetup {...} {...}`

1 NODE
2 SETUP

`\xmlshow {...}`

* NODE

`\xmlsnippet {...} {...}`

1 NODE
2 NUMMER

`\xmlstrip {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH

`\xmlstripnolines {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH

`\xmlstripped {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH

`\xmlstrippednolines {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH

`\xmltag {...}`

* NODE

`\xmltexentity {...} {...}`

1 NAME
2 TEXT

`\xmltext {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH

`\xmltobuffer {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 BUFFER

`\xmltobufferverbose {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 BUFFER

`\xmltofile {...} {...} {...}`

1 NODE
2 LPATH
3 FILE

`\xmlvalue {...} {...} {...}`

1 CATEGORY
2 NAME
3 TEXT

`\xmlverbatim {...}`

* NODE

`\xsplitstring \... {...}`

1 CSNAME
2 TEXT

`\xypos {...}`

* NAME



PRAGMA ADE
Ridderstraat 27
8061GH Hasselt NL
www.pragma-ade.com